



แบบ มอ.๒

ลำดับที่ ๑

ใบอนุญาตที่ 9318-87/1131

ใบอนุญาต

แสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

เลขที่การสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท อุตสาหกรรมท่อน้ำไทย จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105506001338

แสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ข้อต่อท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้กับท่อรับความดัน

ที่ทำตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ข้อต่อท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้กับท่อรับความดัน

มาตรฐานเลขที่ มอก. 1131-2567

ทำที่โรงงานชื่อ บริษัท อุตสาหกรรมท่อน้ำไทย จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม -

ตั้งอยู่เลขที่ 209 หมู่ที่ - ต.รอก/ชอย -

ถนน ทวีวัฒนา ตำบล/แขวง หนองค้างพลู อำเภอ/เขต หนองแขม

จังหวัด กรุงเทพมหานคร ทะเบียนโรงงานเลขที่ 10100001525241

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต แสดงไว้ในลำดับที่ ๒

บันทึกการเปลี่ยนแปลง แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขที่การกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2569



สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



b80d8451

(นายสุตตะนนท์ โสวินิตย์)

ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขที่การสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม


รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท อุตสาหกรรมท่อน้ำไทย จำกัด


ใบอนุญาตที่

9318-87/1131

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1	ข้อต่อท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้กับท่อรับความดัน ประเภททำด้วยวิธีอัดแบบชนิดฉีดยื่นสำหรับใช้กับท่อน้ำดื่ม ชั้นคุณภาพ PVC 13.5 สีฟ้า แบบข้อต่อตรง ชนิดต่อด้วยนํ้ายา ชื่อขนาด 18 20 25 35 40 55 65 80 100 125 150 และ 200
2	ข้อต่อท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้กับท่อรับความดัน ประเภททำด้วยวิธีอัดแบบชนิดฉีดยื่นสำหรับใช้กับท่อน้ำดื่ม ชั้นคุณภาพ PVC 13.5 สีฟ้า แบบข้อต่อตรง ชนิดต่อด้วยนํ้ายา และ ชนิดต่อด้วยเกลียวภายนอก ชื่อขนาด18 20x18 20 25x18 25x20 25 35x25 35 40x35 40 55x40 55 65x55 65 80x65 80 100x80 และ 100
3	ข้อต่อท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้กับท่อรับความดัน ประเภททำด้วยวิธีอัดแบบชนิดฉีดยื่นสำหรับใช้กับท่อน้ำดื่ม ชั้นคุณภาพ PVC 13.5 สีฟ้า แบบข้อต่อตรง ชนิดต่อด้วยนํ้ายา และ ชนิดต่อด้วยเกลียวภายใน ชื่อขนาด 18 20x18 20 25x18 25x20 25 35x25 35 40x35 40 55x40 55 65x55 65 80x65 80 100x80 และ 100
	 (นางสาววราภรณ์ โยธินศิริกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 6 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 15 กรกฎาคม 2569

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท อุตสาหกรรมท่อน้ำไทย จำกัด
ใบอนุญาตที่ 9318-87/1131

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
4	ข้อต่อท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้กับท่อรับความดัน ประเภททำด้วยวิธีอัดแบบชนิดฉีดยื่นสำหรับใช้กับท่อน้ำดื่ม ชั้นคุณภาพ PVC 13.5 สีฟ้า แบบข้อต่อตรง ชนิดต่อด้วยเกลียวภายนอก ชื่อขนาด 18 20 25 35 40 55 65 80 และ 100
5	ข้อต่อท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้กับท่อรับความดัน ประเภททำด้วยวิธีอัดแบบชนิดฉีดยื่นสำหรับใช้กับท่อน้ำดื่ม ชั้นคุณภาพ PVC 13.5 สีฟ้า แบบข้อต่อลด ชนิดต่อด้วยนํ้ายา ชื่อขนาด 20x18 25x15 25x18 25x20 35x18 35x20 35x25 40x18 40x20 40x25 40x35 55x18 55x20 55x25 55x35 55x40 65x18 65x20 65x25 65x35 65x40 65x55 80x18 80x20 80x25 80x35 80x40 80x55 80x65 100x18 100x20 100x25 100x35 100x40 100x55 100x65 100x80 125x40 125x55 125x65 125x80 125x100 150x40 150x55 150x65 150x80 150x100 150x125 200x100 200x125 และ 200x150
6	ข้อต่อท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้กับท่อรับความดัน ประเภททำด้วยวิธีอัดแบบชนิดฉีดยื่นสำหรับใช้กับท่อน้ำดื่ม ชั้นคุณภาพ PVC 13.5 สีฟ้า แบบข้อต่อลด ชนิดต่อด้วยเกลียวภายนอก และ ชนิดต่อด้วยเกลียวภายใน ชื่อขนาด 20x18 25x18 และ 25x20
	 (นางสาววราภรณ์ โยธินศิริกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 6 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 15 กรกฎาคม 2569

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท อุตสาหกรรมท่อน้ำไทย จำกัด
ใบอนุญาตที่ 9318-87/1131

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
7	ข้อต่อท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้กับท่อรับความดัน ประเภททำด้วยวิธีอัดแบบชนิดฉีดยื่นสำหรับใช้กับท่อน้ำดื่ม ชั้นคุณภาพ PVC 13.5 สีฟ้า แบบข้องอ 90° ชนิดต่อด้วยน้ำยา ชื่อขนาด 18 20x18 20 25x18 25x20 25 35x25 35 40x35 40 55x40 55 65x55 65 80x65 80 100x80 100 125x100 125 150x125 150 200x150 และ 200
8	ข้อต่อท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้กับท่อรับความดัน ประเภททำด้วยวิธีอัดแบบชนิดฉีดยื่นสำหรับใช้กับท่อน้ำดื่ม ชั้นคุณภาพ PVC 13.5 สีฟ้า แบบข้องอ 90° ชนิดต่อด้วยน้ำยา และ ชนิดต่อด้วยเกลียวภายนอก ชื่อขนาด 18 20x18 20 25x18 25x20 25 35x25 35 40x35 40 55x40 55 65x55 65 80x65 80 100x80 และ 100
9	ข้อต่อท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้กับท่อรับความดัน ประเภททำด้วยวิธีอัดแบบชนิดฉีดยื่นสำหรับใช้กับท่อน้ำดื่ม ชั้นคุณภาพ PVC 13.5 สีฟ้า แบบข้องอ 90° ชนิดต่อด้วยน้ำยา และ ชนิดต่อด้วยเกลียวภายใน ชื่อขนาด 18 20x18 20 25x18 25x20 25 35x25 35 40x35 40 55x40 55 65x55 65 80x65 80 100x80 และ 100
	 (นางสาววราภรณ์ โยธินศิริกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 6 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 15 กรกฎาคม 2569


รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท อุตสาหกรรมท่อน้ำไทย จำกัด


ใบอนุญาตที่

9318-87/1131

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
10	ข้อต่อท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้กับท่อรับความดัน ประเภททำด้วยวิธีอัดแบบชนิดฉีดยื่นสำหรับใช้กับท่อน้ำดื่ม ชั้นคุณภาพ PVC 13.5 สีฟ้า แบบข้อต่อสามทาง ชนิดตอดด้วยน้ำยา ชื่อขนาด 18x18 20x18 20x20 25x18 25x20 25x25 35x18 35x20 35x25 35x35 40x18 40x20 40x25 40x35 40x40 55x18 55x20 55x25 55x35 55x40 55x55 65x18 65x20 65x25 65x35 65x40 65x55 65x65 80x18 80x20 80x25 80x35 80x40 80x55 80x65 80x80 100x18 100x20 100x25 100x35 100x40 100x55 100x65 100x80 100x100 125x40 125x55 125x65 125x80 125x100 125x125 150x40 150x55 150x65 150x80 150x100 150x125 150x150 200x55 200x65 200x80 200x100 200x125 200x150 และ 200x200
11	ข้อต่อท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้กับท่อรับความดัน ประเภททำด้วยวิธีอัดแบบชนิดฉีดยื่นสำหรับใช้กับท่อน้ำดื่ม ชั้นคุณภาพ PVC 13.5 สีฟ้า แบบข้อต่อสามทาง ชนิดตอดด้วยน้ำยา และ ชนิดตอดด้วยเกลียวภายใน ชื่อขนาด 18x18 20x18 20x20 25x18 25x20 25x25 35x25 35x35 40x35 40x40 55x40 55x55 65x55 65x65 80x65 80x80 100x80 และ 100x100
12	ข้อต่อท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้กับท่อรับความดัน ประเภททำด้วยวิธีอัดแบบชนิดฉีดยื่นสำหรับใช้กับท่อน้ำดื่ม ชั้นคุณภาพ PVC 13.5 สีฟ้า แบบข้อต่อสามทางต้งฉาก ชนิดตอดด้วยน้ำยา ชื่อขนาด 18x18 20x20 และ 25x25
 (นางสาววราภรณ์ โยธินศิริกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 6 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 15 กรกฎาคม 2569	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท อุตสาหกรรมท่อน้ำไทย จำกัด
ใบอนุญาตที่ 9318-87/1131

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
13	ข้อต่อท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้กับท่อรับความดัน ประเภททำด้วยวิธีอัดแบบชนิดฉีดยื่น สำหรับใช้กับท่อน้ำดื่ม ชั้นคุณภาพ PVC 13.5 สีฟ้า แบบฝาครอบ ชนิดต่อด้วยนํ้ายา ชื่อขนาด 18 20 25 35 40 55 65 80 100 125 150 และ 200
14	ข้อต่อท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้กับท่อรับความดัน ประเภททำด้วยวิธีอัดแบบชนิดฉีดยื่น สำหรับใช้กับท่อน้ำดื่ม ชั้นคุณภาพ PVC 13.5 สีฟ้า แบบปลั๊กอุด ชนิดต่อด้วยเกลียวภายนอก ชื่อขนาด 18 20 25 35 40 55 65 80 และ 100
15	ข้อต่อท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้กับท่อรับความดัน ประเภททำด้วยวิธีอัดแบบชนิดฉีดยื่น สำหรับใช้กับท่อน้ำดื่ม ชั้นคุณภาพ PVC 13.5 สีฟ้า แบบปลั๊กอุด ชนิดต่อด้วยเกลียวภายใน ชื่อขนาด 18 20 25 35 40 55 65 80 และ 100
	 (นางสาววราภรณ์ โยธินศิริกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 6 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 15 กรกฎาคม 2569

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท อุตสาหกรรมท่อน้ำไทย จำกัด
ใบอนุญาตที่ 9318-87/1131

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
16	ข้อต่อท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้กับท่อรับความดัน ประเภททำด้วยวิธีอัดแบบชนิดฉีดยื่นสำหรับใช้กับท่อน้ำดื่ม ชั้นคุณภาพ PVC 13.5 สีฟ้า แบบข้องอ 45° ชนิดต่อด้วยนํ้ายา ชื่อขนาด 18 20x18 20 25x18 25x20 25 35x25 35 40x35 40 55x40 55 65x55 65 80x65 80 100x80 100 125x100 125 150x125 150 200x150 และ 200
17	ข้อต่อท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้กับท่อรับความดัน ประเภททำด้วยวิธีอัดแบบชนิดฉีดยื่นสำหรับใช้กับท่อน้ำดื่ม ชั้นคุณภาพ PVC 13.5 สีฟ้า แบบข้องอ 45° ชนิดต่อด้วยนํ้ายา และ ชนิดต่อด้วยเกลียวภายนอก ชื่อขนาด 18 20x18 20 25x18 25x20 25 35x25 35 40x35 40 55x40 55 65x55 65 80x65 80 100x80 และ 100
18	ข้อต่อท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้กับท่อรับความดัน ประเภททำด้วยวิธีอัดแบบชนิดฉีดยื่นสำหรับใช้กับท่อน้ำดื่ม ชั้นคุณภาพ PVC 13.5 สีฟ้า แบบข้องอ 45° ชนิดต่อด้วยนํ้ายา และ ชนิดต่อด้วยเกลียวภายใน ชื่อขนาด 18 20x18 20 25x18 25x20 25 35x25 35 40x35 40 55x40 55 65x55 65 80x65 80 100x80 และ 100
	 (นางสาววราภรณ์ โยอินศิริกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 6 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 15 กรกฎาคม 2569


รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท อุตสาหกรรมท่อน้ำไทย จำกัด
ใบอนุญาตที่ 9318-87/1131

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
19	ข้อต่อท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้กับท่อรับความดัน ประเภททำด้วยวิธีอัดแบบชนิดฉีดยื่นสำหรับใช้กับท่อน้ำดื่ม ชั้นคุณภาพ PVC 13.5 สีฟ้า แบบข้อต่อสี่ทาง ชนิดต่อด้วยน้ำยา ชื่อขนาด 18x18 20x18 20x20 25x18 25x20 25x25 35x18 35x20 35x25 35x35 40x18 40x20 40x25 40x35 40x40 55x18 55x20 55x25 55x35 55x40 55x55 65x18 65x20 65x25 65x35 65x40 65x55 65x65 80x18 80x20 80x25 80x35 80x40 80x55 80x65 80x80 100x18 100x20 100x25 100x35 100x40 100x55 100x65 100x80 และ 100x100
20	ข้อต่อท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้กับท่อรับความดัน ประเภททำด้วยวิธีอัดแบบชนิดฉีดยื่นสำหรับใช้กับท่อน้ำดื่ม ชั้นคุณภาพ PVC 13.5 สีฟ้า แบบข้อต่อสี่ทางตั้งฉาก ชนิดต่อด้วยน้ำยา ชื่อขนาด 18 20 และ 25
21	ข้อต่อท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้กับท่อรับความดัน ประเภททำด้วยวิธีอัดแบบชนิดฉีดยื่นสำหรับใช้กับท่อน้ำดื่ม ชั้นคุณภาพ PVC 13.5 สีฟ้า แบบข้อต่อห้าทางตั้งฉาก ชนิดต่อด้วยน้ำยา ชื่อขนาด 18 20 และ 25
	 (นางสาววารารณ์ โยธินศิริกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 6 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 15 กรกฎาคม 2569


รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท อุตสาหกรรมท่อน้ำไทย จำกัด
ใบอนุญาตที่ 9318-87/1131

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
22	ข้อต่อท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้กับท่อรับความดัน ประเภททำด้วยวิธีขึ้นรูปด้วยความร้อน ชั้นสำหรับใช้กับท่อน้ำดื่ม ชั้นคุณภาพ PVC 5 สีฟ้า แบบข้อต่อตรง ชนิดต่อด้วยนํ้ายา ชื่อขนาด 35 40 55 65 80 100 125 150 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500 550 และ 600
23	ข้อต่อท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้กับท่อรับความดัน ประเภททำด้วยวิธีขึ้นรูปด้วยความร้อน ชั้นสำหรับใช้กับท่อน้ำดื่ม ชั้นคุณภาพ PVC 7 สีฟ้า แบบข้อต่อตรง ชนิดต่อด้วยนํ้ายา ชื่อขนาด 18 20 25 35 40 55 65 80 100 125 150 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500 550 และ 600
24	ข้อต่อท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้กับท่อรับความดัน ประเภททำด้วยวิธีขึ้นรูปด้วยความร้อน ชั้นสำหรับใช้กับท่อน้ำดื่ม ชั้นคุณภาพ PVC 8.5 สีฟ้า แบบข้อต่อตรง ชนิดต่อด้วยนํ้ายา ชื่อขนาด 18 20 25 35 40 55 65 80 100 125 150 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500 550 และ 600
	 (นางสาววราภรณ์ โยธินศิริกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 6 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 15 กรกฎาคม 2569


รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท อุตสาหกรรมท่อน้ำไทย จำกัด
ใบอนุญาตที่ 9318-87/1131

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
25	ข้อต่อท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้กับท่อรับความดัน ประเภททำด้วยวิธีขึ้นรูปด้วยความร้อน ชั้นสำหรับใช้กับท่อน้ำดื่ม ชั้นคุณภาพ PVC 10.5 สีฟ้า แบบข้อต่อตรง ชนิดต่อด้วยนํ้ายา ชื่อขนาด 18 20 25 35 40 55 65 80 100 125 150 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500 550 และ 600
26	ข้อต่อท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้กับท่อรับความดัน ประเภททำด้วยวิธีขึ้นรูปด้วยความร้อน ชั้นสำหรับใช้กับท่อน้ำดื่ม ชั้นคุณภาพ PVC 13.5 สีฟ้า แบบข้อต่อตรง ชนิดต่อด้วยนํ้ายา ชื่อขนาด 18 20 25 35 40 55 65 80 100 125 150 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500 550 และ 600
27	ข้อต่อท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้กับท่อรับความดัน ประเภททำด้วยวิธีขึ้นรูปด้วยความร้อน ชั้นสำหรับใช้กับท่อน้ำดื่ม ชั้นคุณภาพ PVC 5 สีฟ้า แบบข้อต่อตรง ชนิดต่อด้วยแหวนยาง ชื่อขนาด 55 65 80 100 125 150 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500 550 และ 600
	 (นางสาววราภรณ์ โยธินศิริกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 6 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 15 กรกฎาคม 2569


รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท อุตสาหกรรมท่อน้ำไทย จำกัด
ใบอนุญาตที่ 9318-87/1131

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
28	ข้อต่อท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้กับท่อรับความดัน ประเภททำด้วยวิธีขึ้นรูปด้วยความร้อน ชั้นสำหรับใช้กับท่อน้ำดื่ม ชั้นคุณภาพ PVC 7 สีฟ้า แบบข้อต่อตรง ชนิดต่อด้วยแหวนยาง ชื่อขนาด 55 65 80 100 125 150 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500 550 และ 600
29	ข้อต่อท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้กับท่อรับความดัน ประเภททำด้วยวิธีขึ้นรูปด้วยความร้อน ชั้นสำหรับใช้กับท่อน้ำดื่ม ชั้นคุณภาพ PVC 8.5 สีฟ้า แบบข้อต่อตรง ชนิดต่อด้วยแหวนยาง ชื่อขนาด 55 65 80 100 125 150 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500 550 และ 600
30	ข้อต่อท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้กับท่อรับความดัน ประเภททำด้วยวิธีขึ้นรูปด้วยความร้อน ชั้นสำหรับใช้กับท่อน้ำดื่ม ชั้นคุณภาพ PVC 10.5 สีฟ้า แบบข้อต่อตรง ชนิดต่อด้วยแหวนยาง ชื่อขนาด 55 65 80 100 125 150 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500 550 และ 600
	 (นางสาววราภรณ์ โยอินศิริกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 6 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 15 กรกฎาคม 2569


รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท อุตสาหกรรมท่อน้ำไทย จำกัด
ใบอนุญาตที่ 9318-87/1131

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
31	ข้อต่อท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้กับท่อรับความดัน ประเภททำด้วยวิธีขึ้นรูปด้วยความร้อน ชั้นสำหรับใช้กับท่อน้ำดื่ม ชั้นคุณภาพ PVC 13.5 สีฟ้า แบบข้อต่อตรง ชนิดต่อด้วยแหวนยาง ชื่อขนาด 55 65 80 100 125 150 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500 550 และ 600
32	ข้อต่อท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้กับท่อรับความดัน ประเภททำด้วยวิธีขึ้นรูปด้วยความร้อน ชั้นสำหรับใช้กับท่อน้ำดื่ม ชั้นคุณภาพ PVC 5 สีฟ้า แบบข้อต่อลด ชนิดต่อด้วยนํ้ายา ชื่อขนาด 40x35 55x40 65x55 80x65 100x80 125x100 150x125 200x150 225x200 250x200 250x225 275x225 275x250 300x250 300x275 325x275 325x300 350x300 350x325 375x325 375x350 400x350 400x375 425x375 425x400 450x400 450x425 475x425 475x450 500x450 500x475 550x500 และ 600x550
33	ข้อต่อท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้กับท่อรับความดัน ประเภททำด้วยวิธีขึ้นรูปด้วยความร้อน ชั้นสำหรับใช้กับท่อน้ำดื่ม ชั้นคุณภาพ PVC 7 สีฟ้า แบบข้อต่อลด ชนิดต่อด้วยนํ้ายา ชื่อขนาด 20x18 25x20 35x25 40x35 55x40 65x55 80x65 100x80 125x100 150x125 200x150 225x200 250x200 250x225 275x225 275x250 300x250 300x275 325x275 325x300 350x300 350x325 375x325 375x350 400x350 400x375 425x375 425x400 450x400 450x425 475x425 475x450 500x450 500x475 550x500 และ 600x550
	 (นางสาววราภรณ์ โยธินศิริกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 6 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 15 กรกฎาคม 2569


รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท อุตสาหกรรมท่อน้ำไทย จำกัด
ใบอนุญาตที่ 9318-87/1131

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
34	ข้อต่อท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้กับท่อรับความดัน ประเภททำด้วยวิธีขึ้นรูปด้วยความร้อน ชั้นสำหรับใช้กับท่อน้ำดื่ม ชั้นคุณภาพ PVC 8.5 สีฟ้า แบบข้อต่อลด ชนิดต่อด้วยน้ำยา ชื่อขนาด 20x18 25x20 35x25 40x35 55x40 65x55 80x65 100x80 125x100 150x125 200x150 225x200 250x200 250x225 275x225 275x250 300x250 300x275 325x275 325x300 350x300 350x325 375x325 375x350 400x350 400x375 425x375 425x400 450x400 450x425 475x425 475x450 500x450 500x475 550x500 และ 600x550
35	ข้อต่อท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้กับท่อรับความดัน ประเภททำด้วยวิธีขึ้นรูปด้วยความร้อน ชั้นสำหรับใช้กับท่อน้ำดื่ม ชั้นคุณภาพ PVC 10.5 สีฟ้า แบบข้อต่อลด ชนิดต่อด้วยน้ำยา ชื่อขนาด 20x18 25x20 35x25 40x35 55x40 65x55 80x65 100x80 125x100 150x125 200x150 225x200 250x200 250x225 275x225 275x250 300x250 300x275 325x275 325x300 350x300 350x325 375x325 375x350 400x350 400x375 425x375 425x400 450x400 450x425 475x425 475x450 500x450 500x475 550x500 และ 600x550
36	ข้อต่อท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้กับท่อรับความดัน ประเภททำด้วยวิธีขึ้นรูปด้วยความร้อน ชั้นสำหรับใช้กับท่อน้ำดื่ม ชั้นคุณภาพ PVC 13.5 สีฟ้า แบบข้อต่อลด ชนิดต่อด้วยน้ำยา ชื่อขนาด 20x18 25x20 35x25 40x35 55x40 65x55 80x65 100x80 125x100 150x125 200x150 225x200 250x200 250x225 275x225 275x250 300x250 300x275 325x275 325x300 350x300 350x325 375x325 375x350 400x350 400x375 425x375 425x400 450x400 450x425 475x425 475x450 500x450 500x475 550x500 และ 600x550  (นางสาววรารณ โยธินศิริกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 6 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 15 กรกฎาคม 2569


รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท อุตสาหกรรมท่อน้ำไทย จำกัด
ใบอนุญาตที่ 9318-87/1131

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
37	ข้อต่อท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้กับท่อรับความดัน ประเภททำด้วยวิธีขึ้นรูปด้วยความร้อน ชั้นสำหรับใช้กับท่อน้ำดื่ม ชั้นคุณภาพ PVC 5 สีฟ้า แบบข้อโค้ง 11.25° ชนิดต่อด้วยน้ำยา ชื่อขนาด 35 40 55 65 80 100 125 150 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500 550 และ 600
38	ข้อต่อท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้กับท่อรับความดัน ประเภททำด้วยวิธีขึ้นรูปด้วยความร้อน ชั้นสำหรับใช้กับท่อน้ำดื่ม ชั้นคุณภาพ PVC 7 สีฟ้า แบบข้อโค้ง 11.25° ชนิดต่อด้วยน้ำยา ชื่อขนาด 18 20 25 35 40 55 65 80 100 125 150 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500 550 และ 600
39	ข้อต่อท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้กับท่อรับความดัน ประเภททำด้วยวิธีขึ้นรูปด้วยความร้อน ชั้นสำหรับใช้กับท่อน้ำดื่ม ชั้นคุณภาพ PVC 8.5 สีฟ้า แบบข้อโค้ง 11.25° ชนิดต่อด้วยน้ำยา ชื่อขนาด 18 20 25 35 40 55 65 80 100 125 150 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500 550 และ 600
	 (นางสาววราภรณ์ โยธินศิริกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 6 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 15 กรกฎาคม 2569


รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท อุตสาหกรรมท่อน้ำไทย จำกัด
ใบอนุญาตที่ 9318-87/1131

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
40	ข้อต่อท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้กับท่อรับความดัน ประเภททำด้วยวิธีขึ้นรูปด้วยความร้อน ชั้นสำหรับใช้กับท่อน้ำดื่ม ชั้นคุณภาพ PVC 10.5 สีฟ้า แบบข้อโค้ง 11.25° ชนิดต่อด้วยนํ้ายา ชื่อขนาด 18 20 25 35 40 55 65 80 100 125 150 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500 550 และ 600
41	ข้อต่อท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้กับท่อรับความดัน ประเภททำด้วยวิธีขึ้นรูปด้วยความร้อน ชั้นสำหรับใช้กับท่อน้ำดื่ม ชั้นคุณภาพ PVC 13.5 สีฟ้า แบบข้อโค้ง 11.25° ชนิดต่อด้วยนํ้ายา ชื่อขนาด 18 20 25 35 40 55 65 80 100 125 150 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500 550 และ 600
42	ข้อต่อท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้กับท่อรับความดัน ประเภททำด้วยวิธีขึ้นรูปด้วยความร้อน ชั้นสำหรับใช้กับท่อน้ำดื่ม ชั้นคุณภาพ PVC 5 สีฟ้า แบบข้อโค้ง 22.5° ชนิดต่อด้วยนํ้ายา ชื่อขนาด 35 40 55 65 80 100 125 150 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500 550 และ 600
	 (นางสาววารารณ โยธินศิริกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 6 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 15 กรกฎาคม 2569

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท อุตสาหกรรมท่อน้ำไทย จำกัด
ใบอนุญาตที่ 9318-87/1131

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
43	ข้อต่อท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้กับท่อรับความดัน ประเภททำด้วยวิธีขึ้นรูปด้วยความร้อน ชั้นสำหรับใช้กับท่อน้ำดื่ม ชั้นคุณภาพ PVC 7 สีฟ้า แบบข้อโค้ง 22.5° ชนิดต่อด้วยนํ้ายา ชื่อขนาด 18 20 25 35 40 55 65 80 100 125 150 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500 550 และ 600
44	ข้อต่อท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้กับท่อรับความดัน ประเภททำด้วยวิธีขึ้นรูปด้วยความร้อน ชั้นสำหรับใช้กับท่อน้ำดื่ม ชั้นคุณภาพ PVC 8.5 สีฟ้า แบบข้อโค้ง 22.5° ชนิดต่อด้วยนํ้ายา ชื่อขนาด 18 20 25 35 40 55 65 80 100 125 150 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500 550 และ 600
45	ข้อต่อท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้กับท่อรับความดัน ประเภททำด้วยวิธีขึ้นรูปด้วยความร้อน ชั้นสำหรับใช้กับท่อน้ำดื่ม ชั้นคุณภาพ PVC 10.5 สีฟ้า แบบข้อโค้ง 22.5° ชนิดต่อด้วยนํ้ายา ชื่อขนาด 18 20 25 35 40 55 65 80 100 125 150 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500 550 และ 600
	 (นางสาววราภรณ์ โยธินศิริกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 6 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 15 กรกฎาคม 2569


รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท อุตสาหกรรมท่อน้ำไทย จำกัด
ใบอนุญาตที่ 9318-87/1131

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
46	ข้อต่อท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้กับท่อรับความดัน ประเภททำด้วยวิธีขึ้นรูปด้วยความร้อน ชั้นสำหรับใช้กับท่อน้ำดื่ม ชั้นคุณภาพ PVC 13.5 สีฟ้า แบบข้อโค้ง 22.5° ชนิดต่อด้วยน้ำยา ชื่อขนาด 18 20 25 35 40 55 65 80 100 125 150 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500 550 และ 600
47	ข้อต่อท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้กับท่อรับความดัน ประเภททำด้วยวิธีขึ้นรูปด้วยความร้อน ชั้นสำหรับใช้กับท่อน้ำดื่ม ชั้นคุณภาพ PVC 5 สีฟ้า แบบข้อโค้ง 45° ชนิดต่อด้วยน้ำยา ชื่อขนาด 35 40 55 65 80 100 125 150 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500 550 และ 600
48	ข้อต่อท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้กับท่อรับความดัน ประเภททำด้วยวิธีขึ้นรูปด้วยความร้อน ชั้นสำหรับใช้กับท่อน้ำดื่ม ชั้นคุณภาพ PVC 7 สีฟ้า แบบข้อโค้ง 45° ชนิดต่อด้วยน้ำยา ชื่อขนาด 18 20 25 35 40 55 65 80 100 125 150 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500 550 และ 600
	 (นางสาววราภรณ์ โยธินศิริกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 6 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 15 กรกฎาคม 2569

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท อุตสาหกรรมท่อน้ำไทย จำกัด
ใบอนุญาตที่ 9318-87/1131

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
49	ข้อต่อท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้กับท่อรับความดัน ประเภททำด้วยวิธีขึ้นรูปด้วยความร้อน ชั้นสำหรับใช้กับท่อน้ำดื่ม ชั้นคุณภาพ PVC 8.5 สีฟ้า แบบข้อโค้ง 45° ชนิดต่อด้วยนํ้ายา ชื่อขนาด 18 20 25 35 40 55 65 80 100 125 150 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500 550 และ 600
50	ข้อต่อท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้กับท่อรับความดัน ประเภททำด้วยวิธีขึ้นรูปด้วยความร้อน ชั้นสำหรับใช้กับท่อน้ำดื่ม ชั้นคุณภาพ PVC 10.5 สีฟ้า แบบข้อโค้ง 45° ชนิดต่อด้วยนํ้ายา ชื่อขนาด 18 20 25 35 40 55 65 80 100 125 150 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500 550 และ 600
51	ข้อต่อท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้กับท่อรับความดัน ประเภททำด้วยวิธีขึ้นรูปด้วยความร้อน ชั้นสำหรับใช้กับท่อน้ำดื่ม ชั้นคุณภาพ PVC 13.5 สีฟ้า แบบข้อโค้ง 45° ชนิดต่อด้วยนํ้ายา ชื่อขนาด 18 20 25 35 40 55 65 80 100 125 150 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500 550 และ 600
	 (นางสาววราภรณ์ โยธินศิริกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 6 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 15 กรกฎาคม 2569


รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท อุตสาหกรรมท่อน้ำไทย จำกัด
ใบอนุญาตที่ 9318-87/1131

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
52	ข้อต่อท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้กับท่อรับความดัน ประเภททำด้วยวิธีขึ้นรูปด้วยความร้อน ชั้นสำหรับใช้กับท่อน้ำดื่ม ชั้นคุณภาพ PVC 5 สีฟ้า แบบข้อโค้ง 90° ชนิดต่อด้วยนํ้ายา ชื่อขนาด 35 40 55 65 80 100 125 150 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500 550 และ 600
53	ข้อต่อท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้กับท่อรับความดัน ประเภททำด้วยวิธีขึ้นรูปด้วยความร้อน ชั้นสำหรับใช้กับท่อน้ำดื่ม ชั้นคุณภาพ PVC 7 สีฟ้า แบบข้อโค้ง 90° ชนิดต่อด้วยนํ้ายา ชื่อขนาด 18 20 25 35 40 55 65 80 100 125 150 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500 550 และ 600
54	ข้อต่อท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้กับท่อรับความดัน ประเภททำด้วยวิธีขึ้นรูปด้วยความร้อน ชั้นสำหรับใช้กับท่อน้ำดื่ม ชั้นคุณภาพ PVC 8.5 สีฟ้า แบบข้อโค้ง 90° ชนิดต่อด้วยนํ้ายา ชื่อขนาด 18 20 25 35 40 55 65 80 100 125 150 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500 550 และ 600
	 (นางสาววารารณ์ โยธินศิริกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 6 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 15 กรกฎาคม 2569


รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท อุตสาหกรรมท่อน้ำไทย จำกัด
ใบอนุญาตที่ 9318-87/1131

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
55	ข้อต่อท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้กับท่อรับความดัน ประเภททำด้วยวิธีขึ้นรูปด้วยความร้อน ชั้นสำหรับใช้กับท่อน้ำดื่ม ชั้นคุณภาพ PVC 10.5 สีฟ้า แบบข้อโค้ง 90° ชนิดต่อด้วยนํ้ายา ชื่อขนาด 18 20 25 35 40 55 65 80 100 125 150 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500 550 และ 600
56	ข้อต่อท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้กับท่อรับความดัน ประเภททำด้วยวิธีขึ้นรูปด้วยความร้อน ชั้นสำหรับใช้กับท่อน้ำดื่ม ชั้นคุณภาพ PVC 13.5 สีฟ้า แบบข้อโค้ง 90° ชนิดต่อด้วยนํ้ายา ชื่อขนาด 18 20 25 35 40 55 65 80 100 125 150 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500 550 และ 600
57	ข้อต่อท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้กับท่อรับความดัน ประเภททำด้วยวิธีขึ้นรูปด้วยความร้อน ชั้นสำหรับใช้กับท่อน้ำดื่ม ชั้นคุณภาพ PVC 5 สีฟ้า แบบข้อโค้ง 11.25° ชนิดต่อด้วยแหวนยาง ชื่อขนาด 55 65 80 100 125 150 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500 550 และ 600
	 (นางสาววารารณ โยอินศิริกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 6 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 15 กรกฎาคม 2569


รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท อุตสาหกรรมท่อน้ำไทย จำกัด
ใบอนุญาตที่ 9318-87/1131

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
58	ข้อต่อท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้กับท่อรับความดัน ประเภททำด้วยวิธีขึ้นรูปด้วยความร้อน ชั้นสำหรับใช้กับท่อน้ำดื่ม ชั้นคุณภาพ PVC 7 สีฟ้า แบบข้อโค้ง 11.25° ชนิดต่อด้วยแหวนยาง ชื่อขนาด 55 65 80 100 125 150 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500 550 และ 600
59	ข้อต่อท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้กับท่อรับความดัน ประเภททำด้วยวิธีขึ้นรูปด้วยความร้อน ชั้นสำหรับใช้กับท่อน้ำดื่ม ชั้นคุณภาพ PVC 8.5 สีฟ้า แบบข้อโค้ง 11.25° ชนิดต่อด้วยแหวนยาง ชื่อขนาด 55 65 80 100 125 150 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500 550 และ 600
60	ข้อต่อท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้กับท่อรับความดัน ประเภททำด้วยวิธีขึ้นรูปด้วยความร้อน ชั้นสำหรับใช้กับท่อน้ำดื่ม ชั้นคุณภาพ PVC 10.5 สีฟ้า แบบข้อโค้ง 11.25° ชนิดต่อด้วยแหวนยาง ชื่อขนาด 55 65 80 100 125 150 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500 550 และ 600
	 (นางสาววราภรณ์ โยธินศิริกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 6 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 15 กรกฎาคม 2569


รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท อุตสาหกรรมท่อน้ำไทย จำกัด
ใบอนุญาตที่ 9318-87/1131

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
61	ข้อต่อท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้กับท่อรับความดัน ประเภททำด้วยวิธีขึ้นรูปด้วยความร้อน ชั้นสำหรับใช้กับท่อน้ำดื่ม ชั้นคุณภาพ PVC 13.5 สีส้ม แบบข้อโค้ง 11.25° ชนิดต่อด้วยแหวนยาง ชื่อขนาด 55 65 80 100 125 150 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500 550 และ 600
62	ข้อต่อท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้กับท่อรับความดัน ประเภททำด้วยวิธีขึ้นรูปด้วยความร้อน ชั้นสำหรับใช้กับท่อน้ำดื่ม ชั้นคุณภาพ PVC 5 สีฟ้า แบบข้อโค้ง 22.5° ชนิดต่อด้วยแหวนยาง ชื่อขนาด 55 65 80 100 125 150 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500 550 และ 600
63	ข้อต่อท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้กับท่อรับความดัน ประเภททำด้วยวิธีขึ้นรูปด้วยความร้อน ชั้นสำหรับใช้กับท่อน้ำดื่ม ชั้นคุณภาพ PVC 7 สีฟ้า แบบข้อโค้ง 22.5° ชนิดต่อด้วยแหวนยาง ชื่อขนาด 55 65 80 100 125 150 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500 550 และ 600
	 (นางสาววราภรณ์ โยธินศิริกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 6 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 15 กรกฎาคม 2569


รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท อุตสาหกรรมท่อน้ำไทย จำกัด
ใบอนุญาตที่ 9318-87/1131

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
64	ข้อต่อท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้กับท่อรับความดัน ประเภททำด้วยวิธีขึ้นรูปด้วยความร้อน ชั้นสำหรับใช้กับท่อน้ำดื่ม ชั้นคุณภาพ PVC 8.5 สีฟ้า แบบข้อโค้ง 22.5° ชนิดต่อด้วยแหวนยาง ชื่อขนาด 55 65 80 100 125 150 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500 550 และ 600
65	ข้อต่อท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้กับท่อรับความดัน ประเภททำด้วยวิธีขึ้นรูปด้วยความร้อน ชั้นสำหรับใช้กับท่อน้ำดื่ม ชั้นคุณภาพ PVC 10.5 สีฟ้า แบบข้อโค้ง 22.5° ชนิดต่อด้วยแหวนยาง ชื่อขนาด 55 65 80 100 125 150 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500 550 และ 600
66	ข้อต่อท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้กับท่อรับความดัน ประเภททำด้วยวิธีขึ้นรูปด้วยความร้อน ชั้นสำหรับใช้กับท่อน้ำดื่ม ชั้นคุณภาพ PVC 13.5 สีฟ้า แบบข้อโค้ง 22.5° ชนิดต่อด้วยแหวนยาง ชื่อขนาด 55 65 80 100 125 150 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500 550 และ 600
	 (นางสาววราภรณ์ โยธินศิริกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 6 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 15 กรกฎาคม 2569


รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท อุตสาหกรรมท่อน้ำไทย จำกัด
ใบอนุญาตที่ 9318-87/1131

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
67	ข้อต่อท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้กับท่อรับความดัน ประเภททำด้วยวิธีขึ้นรูปด้วยความร้อน ชั้นสำหรับใช้กับท่อน้ำดื่ม ชั้นคุณภาพ PVC 5 สีฟ้า แบบข้อโค้ง 45° ชนิดต่อด้วยแหวนยาง ชื่อขนาด 55 65 80 100 125 150 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500 550 และ 600
68	ข้อต่อท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้กับท่อรับความดัน ประเภททำด้วยวิธีขึ้นรูปด้วยความร้อน ชั้นสำหรับใช้กับท่อน้ำดื่ม ชั้นคุณภาพ PVC 7 สีฟ้า แบบข้อโค้ง 45° ชนิดต่อด้วยแหวนยาง ชื่อขนาด 55 65 80 100 125 150 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500 550 และ 600
69	ข้อต่อท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้กับท่อรับความดัน ประเภททำด้วยวิธีขึ้นรูปด้วยความร้อน ชั้นสำหรับใช้กับท่อน้ำดื่ม ชั้นคุณภาพ PVC 8.5 สีฟ้า แบบข้อโค้ง 45° ชนิดต่อด้วยแหวนยาง ชื่อขนาด 55 65 80 100 125 150 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500 550 และ 600
	 (นางสาววราภรณ์ โยอินศิริกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 6 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 15 กรกฎาคม 2569


รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท อุตสาหกรรมท่อน้ำไทย จำกัด
ใบอนุญาตที่ 9318-87/1131

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
70	ข้อต่อท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้กับท่อรับความดัน ประเภททำด้วยวิธีขึ้นรูปด้วยความร้อน ชั้นสำหรับใช้กับท่อน้ำดื่ม ชั้นคุณภาพ PVC 10.5 สีฟ้า แบบข้อโค้ง 45° ชนิดต่อด้วยแหวนยาง ชื่อขนาด 55 65 80 100 125 150 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500 550 และ 600
71	ข้อต่อท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้กับท่อรับความดัน ประเภททำด้วยวิธีขึ้นรูปด้วยความร้อน ชั้นสำหรับใช้กับท่อน้ำดื่ม ชั้นคุณภาพ PVC 13.5 สีฟ้า แบบข้อโค้ง 45° ชนิดต่อด้วยแหวนยาง ชื่อขนาด 55 65 80 100 125 150 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500 550 และ 600
72	ข้อต่อท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้กับท่อรับความดัน ประเภททำด้วยวิธีขึ้นรูปด้วยความร้อน ชั้นสำหรับใช้กับท่อน้ำดื่ม ชั้นคุณภาพ PVC 5 สีฟ้า แบบข้อโค้ง 90° ชนิดต่อด้วยแหวนยาง ชื่อขนาด 55 65 80 100 125 150 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500 550 และ 600
	 (นางสาววราภรณ์ โยอินศิริกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 6 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 15 กรกฎาคม 2569


รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท อุตสาหกรรมท่อน้ำไทย จำกัด
ใบอนุญาตที่ 9318-87/1131

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
73	ข้อต่อท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้กับท่อรับความดัน ประเภททำด้วยวิธีขึ้นรูปด้วยความร้อน ชั้นสำหรับใช้กับท่อน้ำดื่ม ชั้นคุณภาพ PVC 7 สีฟ้า แบบข้อโค้ง 90° ชนิดต่อด้วยแหวนยาง ชื่อขนาด 55 65 80 100 125 150 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500 550 และ 600
74	ข้อต่อท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้กับท่อรับความดัน ประเภททำด้วยวิธีขึ้นรูปด้วยความร้อน ชั้นสำหรับใช้กับท่อน้ำดื่ม ชั้นคุณภาพ PVC 8.5 สีฟ้า แบบข้อโค้ง 90° ชนิดต่อด้วยแหวนยาง ชื่อขนาด 55 65 80 100 125 150 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500 550 และ 600
75	ข้อต่อท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้กับท่อรับความดัน ประเภททำด้วยวิธีขึ้นรูปด้วยความร้อน ชั้นสำหรับใช้กับท่อน้ำดื่ม ชั้นคุณภาพ PVC 10.5 สีฟ้า แบบข้อโค้ง 90° ชนิดต่อด้วยแหวนยาง ชื่อขนาด 55 65 80 100 125 150 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500 550 และ 600
	 (นางสาววราภรณ์ โยธินศิริกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 6 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 15 กรกฎาคม 2569


รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท อุตสาหกรรมท่อน้ำไทย จำกัด
ใบอนุญาตที่ 9318-87/1131

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
76	ข้อต่อท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้กับท่อรับความดัน ประเภททำด้วยวิธีขึ้นรูปด้วยความร้อน ชั้นสำหรับใช้กับท่อน้ำดื่ม ชั้นคุณภาพ PVC 13.5 สีฟ้า แบบข้อโค้ง 90° ชนิดต่อด้วยแหวนยาง ชื่อขนาด 55 65 80 100 125 150 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500 550 และ 600  (นางสาววรรณ โยธินศิริกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 6 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 15 กรกฎาคม 2569


รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท อุตสาหกรรมท่อน้ำไทย จำกัด
ใบอนุญาตที่ 9318-87/1131

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
77	ข้อต่อท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้กับท่อรับความดัน ประเภททำด้วยวิธีอัดแบบชนิดฉีด ชั้นสำหรับใช้งานส่งของเหลว ชั้นคุณภาพ PVC 13.5 สีขาว สีเหลือง สีเทา และสีดำ แบบข้อต่อตรง ชนิดต่อด้วยนํ้ายา ชื่อขนาด 15 18 20 25 35 40 55 65 80 100 125 150 และ 200
78	ข้อต่อท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้กับท่อรับความดัน ประเภททำด้วยวิธีอัดแบบชนิดฉีด ชั้นสำหรับใช้งานส่งของเหลว ชั้นคุณภาพ PVC 13.5 สีขาว สีเหลือง สีเทา และสีดำ แบบข้อต่อตรง ชนิดต่อด้วยนํ้ายา และ ชนิดต่อด้วยเกลียวภายนอก ชื่อขนาด 18 20 25 35 40 55 65 80 และ 100
79	ข้อต่อท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้กับท่อรับความดัน ประเภททำด้วยวิธีอัดแบบชนิดฉีด ชั้นสำหรับใช้งานส่งของเหลว ชั้นคุณภาพ PVC 13.5 สีขาว สีเหลือง สีเทา และสีดำ แบบข้อต่อตรง ชนิดต่อด้วยนํ้ายา และ ชนิดต่อด้วยเกลียวภายใน ชื่อขนาด 18 20 25 35 40 55 65 80 และ 100
 (นางสาววราภรณ์ โยธินศิริกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 6 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 17 กรกฎาคม 2569	


รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท อุตสาหกรรมท่อน้ำไทย จำกัด
ใบอนุญาตที่ 9318-87/1131

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
80	ข้อต่อท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้กับท่อรับความดัน ประเภททำด้วยวิธีอัดแบบชนิดฉีดยื่นสำหรับใช้งานส่งของเหลว ชั้นคุณภาพ PVC 13.5 สีขาว สีเหลือง สีเทา และสีดำ แบบข้อต่อตรง ชนิดต่อด้วยเกลียวภายนอก ชื่อขนาด 18 20 25 35 40 55 65 80 และ 100
81	ข้อต่อท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้กับท่อรับความดัน ประเภททำด้วยวิธีอัดแบบชนิดฉีดยื่นสำหรับใช้งานส่งของเหลว ชั้นคุณภาพ PVC 13.5 สีขาว สีเหลือง สีเทา และสีดำ แบบข้อต่อลด ชนิดต่อด้วยนํ้ายา ชื่อขนาด 18x15 20x15 20x18 25x15 25x18 25x20 35x18 35x20 35x25 40x18 40x20 40x25 40x35 55x18 55x20 55x25 55x35 55x40 65x18 65x20 65x25 65x35 65x40 65x55 80x18 80x20 80x25 80x35 80x40 80x55 80x65 100x18 100x20 100x25 100x35 100x40 100x55 100x65 100x80 125x40 125x55 125x65 125x80 125x100 150x40 150x55 150x65 150x80 150x100 150x125 200x100 200x125 และ 200x150
82	ข้อต่อท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้กับท่อรับความดัน ประเภททำด้วยวิธีอัดแบบชนิดฉีดยื่นสำหรับใช้งานส่งของเหลว ชั้นคุณภาพ PVC 13.5 สีขาว สีเหลือง สีเทา และสีดำ แบบข้อต่อลด ชนิดต่อด้วยเกลียวภายนอก และ ชนิดต่อด้วยเกลียวภายใน ชื่อขนาด 20x18 25x18 และ 25x20
 (นางสาววารารณ์ โยธินศิริกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 6 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 17 กรกฎาคม 2569	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท อุตสาหกรรมท่อน้ำไทย จำกัด
ใบอนุญาตที่ 9318-87/1131

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
83	ข้อต่อท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้กับท่อรับความดัน ประเภททำด้วยวิธีอัดแบบชนิดฉีดยื่นสำหรับใช้งานส่งของเหลว ชั้นคุณภาพ PVC 13.5 สีขาว สีเหลือง สีเทา และสีดำ แบบข้องอ 90° ชนิดต่อด้วยนํ้ายา ชื่อขนาด 15 18 20x18 20 25x18 25x20 25 35x25 35 40x35 40 55x40 55 65x55 65 80x65 80 100x80 100 125x100 125 150x125 150 200x150 และ 200
84	ข้อต่อท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้กับท่อรับความดัน ประเภททำด้วยวิธีอัดแบบชนิดฉีดยื่นสำหรับใช้งานส่งของเหลว ชั้นคุณภาพ PVC 13.5 สีขาว สีเหลือง สีเทา และสีดำ แบบข้องอ 90° ชนิดต่อด้วยนํ้ายา และ ชนิดต่อด้วยเกลียวภายนอก ชื่อขนาด 18 20x18 20 25x18 25x20 25 35x25 35 40x35 40 55x40 55 65x55 65 80x65 80 100x80 100
85	ข้อต่อท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้กับท่อรับความดัน ประเภททำด้วยวิธีอัดแบบชนิดฉีดยื่นสำหรับใช้งานส่งของเหลว ชั้นคุณภาพ PVC 13.5 สีขาว สีเหลือง สีเทา และสีดำ แบบข้องอ 90° ชนิดต่อด้วยนํ้ายา และ ชนิดต่อด้วยเกลียวภายใน ชื่อขนาด 18 20x18 20 25x18 25x20 25 35x25 35 40x35 40 55x40 55 65x55 65 80x65 80 100x80 100
 (นางสาววราภรณ์ โยธินศิริกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 6 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 17 กรกฎาคม 2569	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต


ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท อุตสาหกรรมท่อน้ำไทย จำกัด

ใบอนุญาตที่

9318-87/1131

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
86	ข้อต่อท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้กับท่อรับความดัน ประเภททำด้วยวิธีอัดแบบชนิดฉีด ชั้นสำหรับใช้งานส่งของเหลว ชั้นคุณภาพ PVC 13.5 สีขาว สีเหลือง สีเทา และสีดำ แบบข้อต่อสามทาง ชนิดต่อด้วยนํ้ายา ชื่อขนาด 15x15 18x15 18x18 20x15 20x18 20x20 25x15 25x18 25x20 25x25 35x18 35x20 35x25 35x35 40x18 40x20 40x25 40x35 40x40 55x18 55x20 55x25 55x35 55x40 55x55 65x18 65x20 65x25 65x35 65x40 65x55 65x65 80x18 80x20 80x25 80x35 80x40 80x55 80x65 80x80 100x18 100x20 100x25 100x35 100x40 100x55 100x65 100x80 100x100 125x40 125x55 125x65 125x80 125x100 125x125 150x40 150x55 150x65 150x80 150x100 150x125 150x150 200x55 200x65 200x80 200x100 200x125 200x150 และ 200x200
87	ข้อต่อท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้กับท่อรับความดัน ประเภททำด้วยวิธีอัดแบบชนิดฉีด ชั้นสำหรับใช้งานส่งของเหลว ชั้นคุณภาพ PVC 13.5 สีขาว สีเหลือง สีเทา และสีดำ แบบข้อต่อสามทาง ชนิดต่อด้วยนํ้ายา และ ชนิดต่อด้วยเกลียวภายใน ชื่อขนาด 18x18 20x18 20x20 25x18 25x20 25x25 35x25 35x35 40x35 40x40 55x40 55x55 65x55 65x65 80x65 80x80 100x80 และ 100x100
88	ข้อต่อท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้กับท่อรับความดัน ประเภททำด้วยวิธีอัดแบบชนิดฉีด ชั้นสำหรับใช้งานส่งของเหลว ชั้นคุณภาพ PVC 13.5 สีขาว สีเหลือง สีเทา และสีดำ แบบข้อต่อสามทางตั้งฉาก ชนิดต่อด้วยนํ้ายา ชื่อขนาด 15x15 18x18 20x20 และ 25x25



(นางสาววรารณ โยธินศิริกุล)

ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 6 กองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน


เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่

17 กรกฎาคม 2569


รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท อุตสาหกรรมท่อน้ำไทย จำกัด
ใบอนุญาตที่ 9318-87/1131

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
89	ข้อต่อท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้กับท่อรับความดัน ประเภททำด้วยวิธีอัดแบบชนิดฉีดยื่นสำหรับใช้งานส่งของเหลว ชั้นคุณภาพ PVC 13.5 สีขาว สีเหลือง สีเทา และสีดำ แบบฝาครอบ ชนิดต่อด้วยนํ้ายา ชื่อขนาด 15 18 20 25 35 40 55 65 80 100 125 150 และ 200
90	ข้อต่อท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้กับท่อรับความดัน ประเภททำด้วยวิธีอัดแบบชนิดฉีดยื่นสำหรับใช้งานส่งของเหลว ชั้นคุณภาพ PVC 13.5 สีขาว สีเหลือง สีเทา และสีดำ แบบปลั๊กอุด ชนิดต่อด้วยเกลียวภายนอก ชื่อขนาด 18 20 25 35 40 55 65 80 และ 100
91	ข้อต่อท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้กับท่อรับความดัน ประเภททำด้วยวิธีอัดแบบชนิดฉีดยื่นสำหรับใช้งานส่งของเหลว ชั้นคุณภาพ PVC 13.5 สีขาว สีเหลือง สีเทา และสีดำ แบบปลั๊กอุด ชนิดต่อด้วยเกลียวภายใน ชื่อขนาด 18 20 25 35 40 55 65 80 และ 100
 (นางสาววราภรณ์ โยธินศิริกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 6 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 17 กรกฎาคม 2569	


รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท อุตสาหกรรมท่อน้ำไทย จำกัด
ใบอนุญาตที่ 9318-87/1131

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
92	ข้อต่อท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้กับท่อรับความดัน ประเภททำด้วยวิธีอัดแบบชนิดฉีดยื่นสำหรับใช้งานส่งของเหลว ชั้นคุณภาพ PVC 13.5 สีขาว สีเหลือง สีเทา และสีดำ แบบข้องอ 45° ชนิดต่อด้วยนํ้ายา ชื่อขนาด 15 18x15 18 20x15 20x18 20 25x15 25x18 25x20 25 35x25 35 40x35 40 55x40 55 65x55 65 80x65 80 100x80 100 125x100 125 150x125 150 200x150 และ 200
93	ข้อต่อท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้กับท่อรับความดัน ประเภททำด้วยวิธีอัดแบบชนิดฉีดยื่นสำหรับใช้งานส่งของเหลว ชั้นคุณภาพ PVC 13.5 สีขาว สีเหลือง สีเทา และสีดำ แบบข้องอ 45° ชนิดต่อด้วยนํ้ายา และ ชนิดต่อด้วยเกลียวภายนอก ชื่อขนาด 18 20x18 20 25x18 25x20 25 35x25 35 40x35 40 55x40 55 65x55 65 80x65 80 100x80 และ 100
94	ข้อต่อท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้กับท่อรับความดัน ประเภททำด้วยวิธีอัดแบบชนิดฉีดยื่นสำหรับใช้งานส่งของเหลว ชั้นคุณภาพ PVC 13.5 สีขาว สีเหลือง สีเทา และสีดำ แบบข้องอ 45° ชนิดต่อด้วยนํ้ายา และ ชนิดต่อด้วยเกลียวภายใน ชื่อขนาด 18 20x18 20 25x18 25x20 25 35x25 35 40x35 40 55x40 55 65x55 65 80x65 80 100x80 และ 100
 (นางสาววราภรณ์ โยธินศิริกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 6 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 17 กรกฎาคม 2569	


รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท อุตสาหกรรมท่อน้ำไทย จำกัด
ใบอนุญาตที่ 9318-87/1131

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
95	ข้อต่อท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้กับท่อรับความดัน ประเภททำด้วยวิธีอัดแบบชนิดฉีดยื่น สำหรับใช้งานส่งของเหลว ชั้นคุณภาพ PVC 13.5 สีขาว สีเหลือง สีเทา และสีดำ แบบข้อต่อสี่ทาง ชนิดต่อด้วยนํ้ายา ชื่อขนาด 15x15 18x15 18x18 20x15 20x18 20x20 25x15 25x18 25x20 25x25 35x18 35x20 35x25 35x35 40x18 40x20 40x25 40x35 40x40 55x18 55x20 55x25 55x35 55x40 55x55 65x18 65x20 65x25 65x35 65x40 65x55 65x65 80x18 80x20 80x25 80x35 80x40 80x55 80x65 80x80 100x18 100x20 100x25 100x35 100x40 100x55 100x65 100x80 และ 100x100
96	ข้อต่อท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้กับท่อรับความดัน ประเภททำด้วยวิธีอัดแบบชนิดฉีดยื่น สำหรับใช้งานส่งของเหลว ชั้นคุณภาพ PVC 13.5 สีขาว สีเหลือง สีเทา และสีดำ แบบข้อต่อสี่ทางตั้งฉาก ชนิดต่อด้วยนํ้ายา ชื่อขนาด 15 18 20 และ 25
97	ข้อต่อท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้กับท่อรับความดัน ประเภททำด้วยวิธีอัดแบบชนิดฉีดยื่น สำหรับใช้งานส่งของเหลว ชั้นคุณภาพ PVC 13.5 สีขาว สีเหลือง สีเทา และสีดำ แบบข้อต่อห้าทางตั้งฉาก ชนิดต่อด้วยนํ้ายา ชื่อขนาด 15 18 20 และ 25
 (นางสาววราภรณ์ โยธินศิริกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 6 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 17 กรกฎาคม 2569	


รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท อุตสาหกรรมท่อน้ำไทย จำกัด
ใบอนุญาตที่ 9318-87/1131

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
98	ข้อต่อท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้กับท่อรับความดัน ประเภททำด้วยวิธีขึ้นรูปด้วยความร้อน ชั้นสำหรับใช้งานส่งของเหลว ชั้นคุณภาพ PVC 5 สีขาว สีเหลือง สีเทา และสีดำ แบบข้อต่อตรง ชนิดต่อด้วยนํ้ายา ชื่อขนาด 35 40 55 65 80 100 125 150 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500 550 และ 600
99	ข้อต่อท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้กับท่อรับความดัน ประเภททำด้วยวิธีขึ้นรูปด้วยความร้อน ชั้นสำหรับใช้งานส่งของเหลว ชั้นคุณภาพ PVC 7 สีขาว สีเหลือง สีเทา และสีดำ แบบข้อต่อตรง ชนิดต่อด้วยนํ้ายา ชื่อขนาด 18 20 25 35 40 55 65 80 100 125 150 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500 550 และ 600
100	ข้อต่อท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้กับท่อรับความดัน ประเภททำด้วยวิธีขึ้นรูปด้วยความร้อน ชั้นสำหรับใช้งานส่งของเหลว ชั้นคุณภาพ PVC 8.5 สีขาว สีเหลือง สีเทา และสีดำ แบบข้อต่อตรง ชนิดต่อด้วยนํ้ายา ชื่อขนาด 18 20 25 35 40 55 65 80 100 125 150 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500 550 และ 600
 (นางสาววราภรณ์ โยธินศิริกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 6 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 17 กรกฎาคม 2569	


รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท อุตสาหกรรมท่อน้ำไทย จำกัด
ใบอนุญาตที่ 9318-87/1131

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
101	ข้อต่อท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้กับท่อรับความดัน ประเภททำด้วยวิธีขึ้นรูปด้วยความร้อน ชั้นสำหรับใช้งานส่งของเหลว ชั้นคุณภาพ PVC 10.5 สีขาว สีเหลือง สีเทา และสีดำ แบบข้อต่อตรง ชนิดต่อด้วยนํ้ายา ชื่อขนาด 18 20 25 35 40 55 65 80 100 125 150 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500 550 และ 600
102	ข้อต่อท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้กับท่อรับความดัน ประเภททำด้วยวิธีขึ้นรูปด้วยความร้อน ชั้นสำหรับใช้งานส่งของเหลว ชั้นคุณภาพ PVC 13.5 สีขาว สีเหลือง สีเทา และสีดำ แบบข้อต่อตรง ชนิดต่อด้วยนํ้ายา ชื่อขนาด 15 18 20 25 35 40 55 65 80 100 125 150 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500 550 และ 600
103	ข้อต่อท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้กับท่อรับความดัน ประเภททำด้วยวิธีขึ้นรูปด้วยความร้อน ชั้นสำหรับใช้งานส่งของเหลว ชั้นคุณภาพ PVC 5 สีขาว สีเหลือง สีเทา และสีดำ แบบข้อต่อตรง ชนิดต่อด้วยแหวนยาง ชื่อขนาด 55 65 80 100 125 150 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500 550 และ 600
	 (นางสาววราภรณ์ โยธินศิริกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 6 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 17 กรกฎาคม 2569


รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท อุตสาหกรรมท่อน้ำไทย จำกัด
ใบอนุญาตที่ 9318-87/1131

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
104	ข้อต่อท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้กับท่อรับความดัน ประเภททำด้วยวิธีขึ้นรูปด้วยความร้อน ชั้นสำหรับใช้งานส่งของเหลว ชั้นคุณภาพ PVC 7 สีขาว สีเหลือง สีเทา และสีดำ แบบข้อต่อตรง ชนิดต่อด้วยแหวนยาง ชื่อขนาด 55 65 80 100 125 150 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500 550 และ 600
105	ข้อต่อท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้กับท่อรับความดัน ประเภททำด้วยวิธีขึ้นรูปด้วยความร้อน ชั้นสำหรับใช้งานส่งของเหลว ชั้นคุณภาพ PVC 8.5 สีขาว สีเหลือง สีเทา และสีดำ แบบข้อต่อตรง ชนิดต่อด้วยแหวนยาง ชื่อขนาด 55 65 80 100 125 150 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500 550 และ 600
106	ข้อต่อท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้กับท่อรับความดัน ประเภททำด้วยวิธีขึ้นรูปด้วยความร้อน ชั้นสำหรับใช้งานส่งของเหลว ชั้นคุณภาพ PVC 10.5 สีขาว สีเหลือง สีเทา และสีดำ แบบข้อต่อตรง ชนิดต่อด้วยแหวนยาง ชื่อขนาด 55 65 80 100 125 150 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500 550 และ 600
	 (นางสาววราภรณ์ โยธินศิริกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 6 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 17 กรกฎาคม 2569

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท อุตสาหกรรมท่อน้ำไทย จำกัด
ใบอนุญาตที่ 9318-87/1131

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
107	ข้อต่อท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้กับท่อรับความดัน ประเภททำด้วยวิธีขึ้นรูปด้วยความร้อน ชั้นสำหรับใช้งานส่งของเหลว ชั้นคุณภาพ PVC 13.5 สีขาว สีเหลือง สีเทา และสีดำ แบบข้อต่อตรง ชนิดต่อด้วยแหวนยาง ชื่อขนาด 55 65 80 100 125 150 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500 550 และ 600
108	ข้อต่อท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้กับท่อรับความดัน ประเภททำด้วยวิธีขึ้นรูปด้วยความร้อน ชั้นสำหรับใช้งานส่งของเหลว ชั้นคุณภาพ PVC 5 สีขาว สีเหลือง สีเทา และสีดำ แบบข้อต่อลด ชนิดต่อด้วยนํ้ายา ชื่อขนาด 40x35 55x40 65x55 80x65 100x80 125x100 150x125 200x150 225x200 250x200 250x225 275x225 275x250 300x250 300x275 325x275 325x300 350x300 350x325 375x325 375x350 400x350 400x375 425x375 425x400 450x400 450x425 475x425 475x450 500x450 500x475 550x500 และ 600x550
109	ข้อต่อท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้กับท่อรับความดัน ประเภททำด้วยวิธีขึ้นรูปด้วยความร้อน ชั้นสำหรับใช้งานส่งของเหลว ชั้นคุณภาพ PVC 7 สีขาว สีเหลือง สีเทา และสีดำ แบบข้อต่อลด ชนิดต่อด้วยนํ้ายา ชื่อขนาด 20x18 25x20 35x25 40x35 55x40 65x55 80x65 100x80 125x100 150x125 200x150 225x200 250x200 250x225 275x225 275x250 300x250 300x275 325x275 325x300 350x300 350x325 375x325 375x350 400x350 400x375 425x375 425x400 450x400 450x425 475x425 475x450 500x450 500x475 550x500 และ 600x550
	 (นางสาววารุณ โยอินศิริกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 6 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 17 กรกฎาคม 2569


รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท อุตสาหกรรมท่อน้ำไทย จำกัด

ใบอนุญาตที่


9318-87/1131

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
110	ข้อต่อท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้กับท่อรับความดัน ประเภททำด้วยวิธีขึ้นรูปด้วยความร้อน ชั้นสำหรับใช้งานส่งของเหลว ชั้นคุณภาพ PVC 8.5 สีขาว สีเหลือง สีเทา และสีดำ แบบข้อต่อลด ชนิดต่อด้วยนํ้ายา ชื่อขนาด 20x18 25x20 35x25 40x35 55x40 65x55 80x65 100x80 125x100 150x125 200x150 225x200 250x200 250x225 275x225 275x250 300x250 300x275 325x275 325x300 350x300 350x325 375x325 375x350 400x350 400x375 425x375 425x400 450x400 450x425 475x425 475x450 500x450 500x475 550x500 และ 600x550
111	ข้อต่อท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้กับท่อรับความดัน ประเภททำด้วยวิธีขึ้นรูปด้วยความร้อน ชั้นสำหรับใช้งานส่งของเหลว ชั้นคุณภาพ PVC 10.5 สีขาว สีเหลือง สีเทา และสีดำ แบบข้อต่อลด ชนิดต่อด้วยนํ้ายา ชื่อขนาด 20x18 25x20 35x25 40x35 55x40 65x55 80x65 100x80 125x100 150x125 200x150 225x200 250x200 250x225 275x225 275x250 300x250 300x275 325x275 325x300 350x300 350x325 375x325 375x350 400x350 400x375 425x375 425x400 450x400 450x425 475x425 475x450 500x450 500x475 550x500 และ 600x550
112	ข้อต่อท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้กับท่อรับความดัน ประเภททำด้วยวิธีขึ้นรูปด้วยความร้อน ชั้นสำหรับใช้งานส่งของเหลว ชั้นคุณภาพ PVC 13.5 สีขาว สีเหลือง สีเทา และสีดำ แบบข้อต่อลด ชนิดต่อด้วยนํ้ายา ชื่อขนาด 18x15 20x18 25x20 35x25 40x35 55x40 65x55 80x65 100x80 125x100 150x125 200x150 225x200 250x200 250x225 275x225 275x250 300x250 300x275 325x275 325x300 350x300 350x325 375x325 375x350 400x350 400x375 425x375 425x400 450x400 450x425 475x425 475x450 500x450 500x475 550x500 และ 600x550  (นางสาววรารณ โยชินศิริกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 6 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 17 กรกฎาคม 2569

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท อุตสาหกรรมท่อน้ำไทย จำกัด
ใบอนุญาตที่ 9318-87/1131

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
113	ข้อต่อท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้กับท่อรับความดัน ประเภททำด้วยวิธีขึ้นรูปด้วยความร้อน ชั้นสำหรับใช้งานส่งของเหลว ชั้นคุณภาพ PVC 5 สีขาว สีเหลือง สีเทา และสีดำ แบบข้อโค้ง 11.25° ชนิดต่อด้วยนํ้ายา ชื่อขนาด 35 40 55 65 80 100 125 150 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500 550 และ 600
114	ข้อต่อท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้กับท่อรับความดัน ประเภททำด้วยวิธีขึ้นรูปด้วยความร้อน ชั้นสำหรับใช้งานส่งของเหลว ชั้นคุณภาพ PVC 7 สีขาว สีเหลือง สีเทา และสีดำ แบบข้อโค้ง 11.25° ชนิดต่อด้วยนํ้ายา ชื่อขนาด 18 20 25 35 40 55 65 80 100 125 150 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500 550 และ 600
115	ข้อต่อท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้กับท่อรับความดัน ประเภททำด้วยวิธีขึ้นรูปด้วยความร้อน ชั้นสำหรับใช้งานส่งของเหลว ชั้นคุณภาพ PVC 8.5 สีขาว สีเหลือง สีเทา และสีดำ แบบข้อโค้ง 11.25° ชนิดต่อด้วยนํ้ายา ชื่อขนาด 18 20 25 35 40 55 65 80 100 125 150 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500 550 และ 600



(นางสาววราภรณ์ โยธินศิริกุล)

ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 6 กองควบคุมมาตรฐาน


ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่ 17 กรกฎาคม 2569


รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท อุตสาหกรรมท่อน้ำไทย จำกัด
ใบอนุญาตที่ 9318-87/1131

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
116	ข้อต่อท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้กับท่อรับความดัน ประเภททำด้วยวิธีขึ้นรูปด้วยความร้อน ชั้นสำหรับใช้งานส่งของเหลว ชั้นคุณภาพ PVC 10.5 สีขาว สีเหลือง สีเทา และสีดำ แบบข้อโค้ง 11.25° ชนิดต่อด้วยนํ้ายา ชื่อขนาด 18 20 25 35 40 55 65 80 100 125 150 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500 550 และ 600
117	ข้อต่อท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้กับท่อรับความดัน ประเภททำด้วยวิธีขึ้นรูปด้วยความร้อน ชั้นสำหรับใช้งานส่งของเหลว ชั้นคุณภาพ PVC 13.5 สีขาว สีเหลือง สีเทา และสีดำ แบบข้อโค้ง 11.25° ชนิดต่อด้วยนํ้ายา ชื่อขนาด 15 18 20 25 35 40 55 65 80 100 125 150 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500 550 และ 600
118	ข้อต่อท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้กับท่อรับความดัน ประเภททำด้วยวิธีขึ้นรูปด้วยความร้อน ชั้นสำหรับใช้งานส่งของเหลว ชั้นคุณภาพ PVC 5 สีขาว สีเหลือง สีเทา และสีดำ แบบข้อโค้ง 22.5° ชนิดต่อด้วยนํ้ายา ชื่อขนาด 35 40 55 65 80 100 125 150 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500 550 และ 600
 (นางสาววราภรณ์ โยธินศิริกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 6 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 17 กรกฎาคม 2569	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต


ผู้รับใบอนุญาต บริษัท อุตสาหกรรมท่อน้ำไทย จำกัด
ใบอนุญาตที่ 9318-87/1131

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
119	ข้อต่อท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้กับท่อรับความดัน ประเภททำด้วยวิธีขึ้นรูปด้วยความร้อน ชั้นสำหรับใช้งานส่งของเหลว ชั้นคุณภาพ PVC 7 สีขาว สีเหลือง สีเทา และสีดำ แบบข้อโค้ง 22.5° ชนิดต่อด้วยนํ้ายา ชื่อขนาด 18 20 25 35 40 55 65 80 100 125 150 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500 550 และ 600
120	ข้อต่อท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้กับท่อรับความดัน ประเภททำด้วยวิธีขึ้นรูปด้วยความร้อน ชั้นสำหรับใช้งานส่งของเหลว ชั้นคุณภาพ PVC 8.5 สีขาว สีเหลือง สีเทา และสีดำ แบบข้อโค้ง 22.5° ชนิดต่อด้วยนํ้ายา ชื่อขนาด 18 20 25 35 40 55 65 80 100 125 150 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500 550 และ 600
121	ข้อต่อท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้กับท่อรับความดัน ประเภททำด้วยวิธีขึ้นรูปด้วยความร้อน ชั้นสำหรับใช้งานส่งของเหลว ชั้นคุณภาพ PVC 10.5 สีขาว สีเหลือง สีเทา และสีดำ แบบข้อโค้ง 22.5° ชนิดต่อด้วยนํ้ายา ชื่อขนาด 18 20 25 35 40 55 65 80 100 125 150 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500 550 และ 600
	 (นางสาววราภรณ์ โยธินศิริกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 6 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 17 กรกฎาคม 2569

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท อุตสาหกรรมท่อน้ำไทย จำกัด
ใบอนุญาตที่ 9318-87/1131

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
122	ข้อต่อท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้กับท่อรับความดัน ประเภททำด้วยวิธีขึ้นรูปด้วยความร้อน ชั้นสำหรับใช้งานส่งของเหลว ชั้นคุณภาพ PVC 13.5 สีขาว สีเหลือง สีเทา และสีดำ แบบข้อโค้ง 22.5° ชนิดต่อด้วยนํ้ายา ชื่อขนาด 15 18 20 25 35 40 55 65 80 100 125 150 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500 550 และ 600
123	ข้อต่อท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้กับท่อรับความดัน ประเภททำด้วยวิธีขึ้นรูปด้วยความร้อน ชั้นสำหรับใช้งานส่งของเหลว ชั้นคุณภาพ PVC 5 สีขาว สีเหลือง สีเทา และสีดำ แบบข้อโค้ง 45° ชนิดต่อด้วยนํ้ายา ชื่อขนาด 35 40 55 65 80 100 125 150 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500 550 และ 600
124	ข้อต่อท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้กับท่อรับความดัน ประเภททำด้วยวิธีขึ้นรูปด้วยความร้อน ชั้นสำหรับใช้งานส่งของเหลว ชั้นคุณภาพ PVC 7 สีขาว สีเหลือง สีเทา และสีดำ แบบข้อโค้ง 45° ชนิดต่อด้วยนํ้ายา ชื่อขนาด 18 20 25 35 40 55 65 80 100 125 150 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500 550 และ 600



(นางสาววราภรณ์ โยธินศิริกุล)

ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 6 กองควบคุมมาตรฐาน


ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่ 17 กรกฎาคม 2569


รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท อุตสาหกรรมท่อน้ำไทย จำกัด
ใบอนุญาตที่ 9318-87/1131

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
125	ข้อต่อท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้กับท่อรับความดัน ประเภททำด้วยวิธีขึ้นรูปด้วยความร้อน ชั้นสำหรับใช้งานส่งของเหลว ชั้นคุณภาพ PVC 8.5 สีขาว สีเหลือง สีเทา และสีดำ แบบข้อโค้ง 45° ชนิดต่อด้วยนํ้ายา ชื่อขนาด 18 20 25 35 40 55 65 80 100 125 150 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500 550 และ 600
126	ข้อต่อท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้กับท่อรับความดัน ประเภททำด้วยวิธีขึ้นรูปด้วยความร้อน ชั้นสำหรับใช้งานส่งของเหลว ชั้นคุณภาพ PVC 10.5 สีขาว สีเหลือง สีเทา และสีดำ แบบข้อโค้ง 45° ชนิดต่อด้วยนํ้ายา ชื่อขนาด 18 20 25 35 40 55 65 80 100 125 150 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500 550 และ 600
127	ข้อต่อท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้กับท่อรับความดัน ประเภททำด้วยวิธีขึ้นรูปด้วยความร้อน ชั้นสำหรับใช้งานส่งของเหลว ชั้นคุณภาพ PVC 13.5 สีขาว สีเหลือง สีเทา และสีดำ แบบข้อโค้ง 45° ชนิดต่อด้วยนํ้ายา ชื่อขนาด 15 18 20 25 35 40 55 65 80 100 125 150 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500 550 และ 600
 (นางสาววราภรณ์ โยธินศิริกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 6 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 17 กรกฎาคม 2569	


รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท อุตสาหกรรมท่อน้ำไทย จำกัด
ใบอนุญาตที่ 9318-87/1131

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
128	ข้อต่อท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้กับท่อรับความดัน ประเภททำด้วยวิธีขึ้นรูปด้วยความร้อน ชั้นสำหรับใช้งานส่งของเหลว ชั้นคุณภาพ PVC 5 สีขาว สีเหลือง สีเทา และสีดำ แบบข้อโค้ง 90° ชนิดต่อด้วยนํ้ายา ชื่อขนาด 35 40 55 65 80 100 125 150 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500 550 และ 600
129	ข้อต่อท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้กับท่อรับความดัน ประเภททำด้วยวิธีขึ้นรูปด้วยความร้อน ชั้นสำหรับใช้งานส่งของเหลว ชั้นคุณภาพ PVC 7 สีขาว สีเหลือง สีเทา และสีดำ แบบข้อโค้ง 90° ชนิดต่อด้วยนํ้ายา ชื่อขนาด 18 20 25 35 40 55 65 80 100 125 150 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500 550 และ 600
130	ข้อต่อท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้กับท่อรับความดัน ประเภททำด้วยวิธีขึ้นรูปด้วยความร้อน ชั้นสำหรับใช้งานส่งของเหลว ชั้นคุณภาพ PVC 8.5 สีขาว สีเหลือง สีเทา และสีดำ แบบข้อโค้ง 90° ชนิดต่อด้วยนํ้ายา ชื่อขนาด 18 20 25 35 40 55 65 80 100 125 150 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500 550 และ 600
	 (นางสาววารุณ โยอินศิริกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 6 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 17 กรกฎาคม 2569


รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท อุตสาหกรรมท่อน้ำไทย จำกัด
ใบอนุญาตที่ 9318-87/1131

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
131	ข้อต่อท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้กับท่อรับความดัน ประเภททำด้วยวิธีขึ้นรูปด้วยความร้อน ชั้นสำหรับใช้งานส่งของเหลว ชั้นคุณภาพ PVC 10.5 สีขาว สีเหลือง สีเทา และสีดำ แบบข้อโค้ง 90° ชนิดต่อด้วยนํ้ายา ชื่อขนาด 18 20 25 35 40 55 65 80 100 125 150 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500 550 และ 600
132	ข้อต่อท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้กับท่อรับความดัน ประเภททำด้วยวิธีขึ้นรูปด้วยความร้อน ชั้นสำหรับใช้งานส่งของเหลว ชั้นคุณภาพ PVC 13.5 สีขาว สีเหลือง สีเทา และสีดำ แบบข้อโค้ง 90° ชนิดต่อด้วยนํ้ายา ชื่อขนาด 15 18 20 25 35 40 55 65 80 100 125 150 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500 550 และ 600
133	ข้อต่อท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้กับท่อรับความดัน ประเภททำด้วยวิธีขึ้นรูปด้วยความร้อน ชั้นสำหรับใช้งานส่งของเหลว ชั้นคุณภาพ PVC 5 สีขาว สีเหลือง สีเทา และสีดำ แบบข้อโค้ง 11.25° ชนิดต่อด้วยแหวนยาง ชื่อขนาด 55 65 80 100 125 150 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500 550 และ 600
 (นางสาววราภรณ์ โยธินศิริกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 6 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 17 กรกฎาคม 2569	


รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท อุตสาหกรรมท่อน้ำไทย จำกัด
ใบอนุญาตที่ 9318-87/1131

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
134	ข้อต่อท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้กับท่อรับความดัน ประเภททำด้วยวิธีขึ้นรูปด้วยความร้อน ชั้นสำหรับใช้งานส่งของเหลว ชั้นคุณภาพ PVC 7 สีขาว สีเหลือง สีเทา และสีดำ แบบข้อโค้ง 11.25° ชนิดต่อด้วยแหวนยาง ชื่อขนาด 55 65 80 100 125 150 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500 550 และ 600
135	ข้อต่อท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้กับท่อรับความดัน ประเภททำด้วยวิธีขึ้นรูปด้วยความร้อน ชั้นสำหรับใช้งานส่งของเหลว ชั้นคุณภาพ PVC 8.5 สีขาว สีเหลือง สีเทา และสีดำ แบบข้อโค้ง 11.25° ชนิดต่อด้วยแหวนยาง ชื่อขนาด 55 65 80 100 125 150 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500 550 และ 600
136	ข้อต่อท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้กับท่อรับความดัน ประเภททำด้วยวิธีขึ้นรูปด้วยความร้อน ชั้นสำหรับใช้งานส่งของเหลว ชั้นคุณภาพ PVC 10.5 สีขาว สีเหลือง สีเทา และสีดำ แบบข้อโค้ง 11.25° ชนิดต่อด้วยแหวนยาง ชื่อขนาด 55 65 80 100 125 150 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500 550 และ 600
	 (นางสาววราภรณ์ โยธินศิริกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 6 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 17 กรกฎาคม 2569


รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท อุตสาหกรรมท่อน้ำไทย จำกัด
ใบอนุญาตที่ 9318-87/1131

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
137	ข้อต่อท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้กับท่อรับความดัน ประเภททำด้วยวิธีขึ้นรูปด้วยความร้อน ชั้นสำหรับใช้งานส่งของเหลว ชั้นคุณภาพ PVC 13.5 สีขาว สีเหลือง สีเทา และสีดำ แบบข้อโค้ง 11.25° ชนิดต่อด้วยแหวนยาง ชื่อขนาด 55 65 80 100 125 150 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500 550 และ 600
138	ข้อต่อท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้กับท่อรับความดัน ประเภททำด้วยวิธีขึ้นรูปด้วยความร้อน ชั้นสำหรับใช้งานส่งของเหลว ชั้นคุณภาพ PVC 5 สีขาว สีเหลือง สีเทา และสีดำ แบบข้อโค้ง 22.5° ชนิดต่อด้วยแหวนยาง ชื่อขนาด 55 65 80 100 125 150 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500 550 และ 600
139	ข้อต่อท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้กับท่อรับความดัน ประเภททำด้วยวิธีขึ้นรูปด้วยความร้อน ชั้นสำหรับใช้งานส่งของเหลว ชั้นคุณภาพ PVC 7 สีขาว สีเหลือง สีเทา และสีดำ แบบข้อโค้ง 22.5° ชนิดต่อด้วยแหวนยาง ชื่อขนาด 55 65 80 100 125 150 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500 550 และ 600
	 (นางสาววราภรณ์ โยธินศิริกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 6 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 17 กรกฎาคม 2569


รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท อุตสาหกรรมท่อน้ำไทย จำกัด
ใบอนุญาตที่ 9318-87/1131

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
140	ข้อต่อท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้กับท่อรับความดัน ประเภททำด้วยวิธีขึ้นรูปด้วยความร้อน ชั้นสำหรับใช้งานส่งของเหลว ชั้นคุณภาพ PVC 8.5 สีขาว สีเหลือง สีเทา และสีดำ แบบข้อโค้ง 22.5° ชนิดต่อด้วยแหวนยาง ชื่อขนาด 55 65 80 100 125 150 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500 550 และ 600
141	ข้อต่อท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้กับท่อรับความดัน ประเภททำด้วยวิธีขึ้นรูปด้วยความร้อน ชั้นสำหรับใช้งานส่งของเหลว ชั้นคุณภาพ PVC 10.5 สีขาว สีเหลือง สีเทา และสีดำ แบบข้อโค้ง 22.5° ชนิดต่อด้วยแหวนยาง ชื่อขนาด 55 65 80 100 125 150 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500 550 และ 600
142	ข้อต่อท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้กับท่อรับความดัน ประเภททำด้วยวิธีขึ้นรูปด้วยความร้อน ชั้นสำหรับใช้งานส่งของเหลว ชั้นคุณภาพ PVC 13.5 สีขาว สีเหลือง สีเทา และสีดำ แบบข้อโค้ง 22.5° ชนิดต่อด้วยแหวนยาง ชื่อขนาด 55 65 80 100 125 150 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500 550 และ 600
	 (นางสาววราภรณ์ โยธินศิริกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 6 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 17 กรกฎาคม 2569


รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท อุตสาหกรรมท่อน้ำไทย จำกัด
ใบอนุญาตที่ 9318-87/1131

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
143	ข้อต่อท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้กับท่อรับความดัน ประเภททำด้วยวิธีขึ้นรูปด้วยความร้อน ชั้นสำหรับใช้งานส่งของเหลว ชั้นคุณภาพ PVC 5 สีขาว สีเหลือง สีเทา และสีดำ แบบข้อโค้ง 45° ชนิดต่อด้วยแหวนยาง ชื่อขนาด 55 65 80 100 125 150 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500 550 และ 600
144	ข้อต่อท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้กับท่อรับความดัน ประเภททำด้วยวิธีขึ้นรูปด้วยความร้อน ชั้นสำหรับใช้งานส่งของเหลว ชั้นคุณภาพ PVC 7 สีขาว สีเหลือง สีเทา และสีดำ แบบข้อโค้ง 45° ชนิดต่อด้วยแหวนยาง ชื่อขนาด 55 65 80 100 125 150 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500 550 และ 600
145	ข้อต่อท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้กับท่อรับความดัน ประเภททำด้วยวิธีขึ้นรูปด้วยความร้อน ชั้นสำหรับใช้งานส่งของเหลว ชั้นคุณภาพ PVC 8.5 สีขาว สีเหลือง สีเทา และสีดำ แบบข้อโค้ง 45° ชนิดต่อด้วยแหวนยาง ชื่อขนาด 55 65 80 100 125 150 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500 550 และ 600
	 (นางสาววราภรณ์ โยธินศิริกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 6 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 17 กรกฎาคม 2569


รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท อุตสาหกรรมท่อน้ำไทย จำกัด
ใบอนุญาตที่ 9318-87/1131

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
146	ข้อต่อท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้กับท่อรับความดัน ประเภททำด้วยวิธีขึ้นรูปด้วยความร้อน ชั้นสำหรับใช้งานส่งของเหลว ชั้นคุณภาพ PVC 10.5 สีขาว สีเหลือง สีเทา และสีดำ แบบข้อโค้ง 45° ชนิดต่อด้วยแหวนยาง ชื่อขนาด 55 65 80 100 125 150 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500 550 และ 600
147	ข้อต่อท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้กับท่อรับความดัน ประเภททำด้วยวิธีขึ้นรูปด้วยความร้อน ชั้นสำหรับใช้งานส่งของเหลว ชั้นคุณภาพ PVC 13.5 สีขาว สีเหลือง สีเทา และสีดำ แบบข้อโค้ง 45° ชนิดต่อด้วยแหวนยาง ชื่อขนาด >55 65 80 100 125 150 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500 550 และ 600
148	ข้อต่อท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้กับท่อรับความดัน ประเภททำด้วยวิธีขึ้นรูปด้วยความร้อน ชั้นสำหรับใช้งานส่งของเหลว ชั้นคุณภาพ PVC 5 สีขาว สีเหลือง สีเทา และสีดำ แบบข้อโค้ง 90° ชนิดต่อด้วยแหวนยาง ชื่อขนาด 55 65 80 100 125 150 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500 550 และ 600
	 (นางสาววราภรณ์ โยธินศิริกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 6 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 17 กรกฎาคม 2569


รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท อุตสาหกรรมท่อน้ำไทย จำกัด
ใบอนุญาตที่ 9318-87/1131

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
149	ข้อต่อท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้กับท่อรับความดัน ประเภททำด้วยวิธีขึ้นรูปด้วยความร้อน ชั้นสำหรับใช้งานส่งของเหลว ชั้นคุณภาพ PVC 7 สีขาว สีเหลือง สีเทา และสีดำ แบบข้อโค้ง 90° ชนิดต่อด้วยแหวนยาง ชื่อขนาด 55 65 80 100 125 150 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500 550 และ 600
150	ข้อต่อท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้กับท่อรับความดัน ประเภททำด้วยวิธีขึ้นรูปด้วยความร้อน ชั้นสำหรับใช้งานส่งของเหลว ชั้นคุณภาพ PVC 8.5 สีขาว สีเหลือง สีเทา และสีดำ แบบข้อโค้ง 90° ชนิดต่อด้วยแหวนยาง ชื่อขนาด 55 65 80 100 125 150 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500 550 และ 600
151	ข้อต่อท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้กับท่อรับความดัน ประเภททำด้วยวิธีขึ้นรูปด้วยความร้อน ชั้นสำหรับใช้งานส่งของเหลว ชั้นคุณภาพ PVC 10.5 สีขาว สีเหลือง สีเทา และสีดำ แบบข้อโค้ง 90° ชนิดต่อด้วยแหวนยาง ชื่อขนาด 55 65 80 100 125 150 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500 550 และ 600
	 (นางสาววราภรณ์ โยธินศิริกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 6 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 17 กรกฎาคม 2569


รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท อุตสาหกรรมท่อน้ำไทย จำกัด
ใบอนุญาตที่ 9318-87/1131

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
152	ข้อต่อท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้กับท่อรับความดัน ประเภททำด้วยวิธีขึ้นรูปด้วยความร้อน ชั้นสำหรับใช้งานส่งของเหลว ชั้นคุณภาพ PVC 13.5 สีขาว สีเหลือง สีเทา และสีดำ แบบข้อโค้ง 90° ชนิดต่อด้วยแหวนยาง ชื่อขนาด 55 65 80 100 125 150 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500 550 และ 600  (นางสาววราภรณ์ โยธินศิริกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 6 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 17 กรกฎาคม 2569

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต


ผู้รับใบอนุญาต บริษัท อุตสาหกรรมท่อน้ำไทย จำกัด
ใบอนุญาตที่ 9318-87/1131

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
153	ข้อต่อท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้กับท่อรับความดัน ประเภททำด้วยวิธีอัดแบบชนิดฉีดยื่น สำหรับใช้กับท่อน้ำดื่ม ชั้นคุณภาพ PVC 13.5 สีส้ม แบบข้อต่อตรงหน้างาน ชนิดต่อด้วยนํ้ายา และ ชนิด - ชื่อขนาด 40 55 65 80 100 125 150 และ 200
154	ข้อต่อท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้กับท่อรับความดัน ประเภททำด้วยวิธีอัดแบบชนิดฉีดยื่น สำหรับใช้กับท่อน้ำดื่ม ชั้นคุณภาพ PVC 13.5 สีส้ม แบบยูเนียน ชนิด - ชื่อขนาด 18 20 25 35 40 และ 55
155	ข้อต่อท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้กับท่อรับความดัน ประเภททำด้วยวิธีอัดแบบชนิดฉีดยื่น สำหรับใช้กับท่อน้ำดื่ม ชั้นคุณภาพ PVC 13.5 สีส้ม แบบยูเนียน ชนิดต่อด้วยนํ้ายา ชื่อขนาด 18 20 25 35 40 55 65 80 และ 100
156	ข้อต่อท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้กับท่อรับความดัน ประเภททำด้วยวิธีขึ้นรูปด้วยความร้อน ชั้นสำหรับใช้กับท่อน้ำดื่ม ชั้นคุณภาพ PVC 5 สีส้ม แบบข้อต่อตรงหน้างาน ชนิดต่อด้วยนํ้ายา และ ชนิด - ชื่อขนาด 35 40 55 65 80 100 125 150 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500 550 และ 600
 (นางสาววารารณ์ โยธินศิริกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 6 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 20 กรกฎาคม 2569	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท อุตสาหกรรมท่อน้ำไทย จำกัด
ใบอนุญาตที่ 9318-87/1131

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
157	ข้อต่อท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้กับท่อรับความดัน ประเภททำด้วยวิธีขึ้นรูปด้วยความร้อน ชั้นสำหรับใช้กับท่อน้ำดื่ม ชั้นคุณภาพ PVC 7 สีฟ้า แบบข้อต่อตรงหน้างาน ชนิดต่อด้วยน้ำยา และ ชนิด - ชื่อขนาด 35 40 55 65 80 100 125 150 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500 550 และ 600
158	ข้อต่อท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้กับท่อรับความดัน ประเภททำด้วยวิธีขึ้นรูปด้วยความร้อน ชั้นสำหรับใช้กับท่อน้ำดื่ม ชั้นคุณภาพ PVC 8.5 สีฟ้า แบบข้อต่อตรงหน้างาน ชนิดต่อด้วยน้ำยา และ ชนิด - ชื่อขนาด 35 40 55 65 80 100 125 150 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500 550 และ 600
159	ข้อต่อท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้กับท่อรับความดัน ประเภททำด้วยวิธีขึ้นรูปด้วยความร้อน ชั้นสำหรับใช้กับท่อน้ำดื่ม ชั้นคุณภาพ PVC 10.5 สีฟ้า แบบข้อต่อตรงหน้างาน ชนิดต่อด้วยน้ำยา และ ชนิด - ชื่อขนาด 35 40 55 65 80 100 125 150 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500 550 และ 600
160	ข้อต่อท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้กับท่อรับความดัน ประเภททำด้วยวิธีขึ้นรูปด้วยความร้อน ชั้นสำหรับใช้กับท่อน้ำดื่ม ชั้นคุณภาพ PVC 13.5 สีฟ้า แบบข้อต่อตรงหน้างาน ชนิดต่อด้วยน้ำยา และ ชนิด - ชื่อขนาด 35 40 55 65 80 100 125 150 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500 550 และ 600



(นางสาววราภรณ์ โยธินศิริกุล)

ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 6 กองควบคุมมาตรฐาน


ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่ 20 กรกฎาคม 2569


รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท อุตสาหกรรมท่อน้ำไทย จำกัด
ใบอนุญาตที่ 9318-87/1131

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
161	ข้อต่อท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้กับท่อรับความดัน ประเภททำด้วยวิธีขึ้นรูปด้วยความร้อน ชั้นสำหรับใช้กับท่อน้ำดื่ม ชั้นคุณภาพ PVC 5 สีฟ้า แบบข้อต่อตรงหน้างาน ชนิดต่อด้วยแหวนยาง และ ชนิด - ชื่อขนาด 55 65 80 100 125 150 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500 550 และ 600
162	ข้อต่อท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้กับท่อรับความดัน ประเภททำด้วยวิธีขึ้นรูปด้วยความร้อน ชั้นสำหรับใช้กับท่อน้ำดื่ม ชั้นคุณภาพ PVC 7 สีฟ้า แบบข้อต่อตรงหน้างาน ชนิดต่อด้วยแหวนยาง และ ชนิด - ชื่อขนาด 55 65 80 100 125 150 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500 550 และ 600
163	ข้อต่อท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้กับท่อรับความดัน ประเภททำด้วยวิธีขึ้นรูปด้วยความร้อน ชั้นสำหรับใช้กับท่อน้ำดื่ม ชั้นคุณภาพ PVC 8.5 สีฟ้า แบบข้อต่อตรงหน้างาน ชนิดต่อด้วยแหวนยาง และ ชนิด - ชื่อขนาด 55 65 80 100 125 150 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500 550 และ 600
164	ข้อต่อท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้กับท่อรับความดัน ประเภททำด้วยวิธีขึ้นรูปด้วยความร้อน ชั้นสำหรับใช้กับท่อน้ำดื่ม ชั้นคุณภาพ PVC 10.5 สีฟ้า แบบข้อต่อตรงหน้างาน ชนิดต่อด้วยแหวนยาง และ ชนิด - ชื่อขนาด 55 65 80 100 125 150 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500 550 และ 600
 (นางสาววราภรณ์ โยธินศิริกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 6 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 20 กรกฎาคม 2569	


รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท อุตสาหกรรมท่อน้ำไทย จำกัด
ใบอนุญาตที่ 9318-87/1131

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
165	ข้อต่อท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้กับท่อรับความดัน ประเภททำด้วยวิธีขึ้นรูปด้วยความร้อน ชั้นสำหรับใช้กับท่อน้ำดื่ม ชั้นคุณภาพ PVC 13.5 สีฟ้า แบบข้อต่อตรงหน้างาน ชนิดต่อด้วยแหวนยาง และ ชนิด - ชื่อขนาด 55 65 80 100 125 150 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500 550 และ 600
166	ข้อต่อท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้กับท่อรับความดัน ประเภททำด้วยวิธีขึ้นรูปด้วยความร้อน ชั้นสำหรับใช้กับท่อน้ำดื่ม ชั้นคุณภาพ PVC 5 สีฟ้า แบบท่อน้ำดื่มหน้างาน ชนิด - ชื่อขนาด 40 55 65 80 100 125 150 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500 550 และ 600
167	ข้อต่อท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้กับท่อรับความดัน ประเภททำด้วยวิธีขึ้นรูปด้วยความร้อน ชั้นสำหรับใช้กับท่อน้ำดื่ม ชั้นคุณภาพ PVC 7 สีฟ้า แบบท่อน้ำดื่มหน้างาน ชนิด - ชื่อขนาด 40 55 65 80 100 125 150 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500 550 และ 600
168	ข้อต่อท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้กับท่อรับความดัน ประเภททำด้วยวิธีขึ้นรูปด้วยความร้อน ชั้นสำหรับใช้กับท่อน้ำดื่ม ชั้นคุณภาพ PVC 8.5 สีฟ้า แบบท่อน้ำดื่มหน้างาน ชนิด - ชื่อขนาด 40 55 65 80 100 125 150 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500 550 และ 600
	 (นางสาววารุณ โยอินศิริกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 6 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 20 กรกฎาคม 2569


รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท อุตสาหกรรมท่อน้ำไทย จำกัด
ใบอนุญาตที่ 9318-87/1131

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
169	ข้อต่อท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้กับท่อรับความดัน ประเภททำด้วยวิธีขึ้นรูปด้วยความร้อน ชั้นสำหรับใช้กับท่อน้ำดื่ม ชั้นคุณภาพ PVC 10.5 สีฟ้า แบบท่อสั้นหน้างาน ชนิด - ชื่อขนาด 40 55 65 80 100 125 150 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500 550 และ 600
170	ข้อต่อท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้กับท่อรับความดัน ประเภททำด้วยวิธีขึ้นรูปด้วยความร้อน ชั้นสำหรับใช้กับท่อน้ำดื่ม ชั้นคุณภาพ PVC 13.5 สีฟ้า แบบท่อสั้นหน้างาน ชนิด - ชื่อขนาด 40 55 65 80 100 125 150 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500 550 และ 600
171	ข้อต่อท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้กับท่อรับความดัน ประเภททำด้วยวิธีอัดแบบชนิดฉีดยื่น สำหรับใช้งานส่งของเหลว ชั้นคุณภาพ PVC 13.5 สีขาว สีเหลือง สีเทา และสีดำ แบบข้อต่อตรงหน้างาน ชนิดต่อด้วยนํ้ายา และ ชนิด - ชื่อขนาด 40 55 65 80 100 125 150 และ 200
172	ข้อต่อท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้กับท่อรับความดัน ประเภททำด้วยวิธีอัดแบบชนิดฉีดยื่น สำหรับใช้งานส่งของเหลว ชั้นคุณภาพ PVC 13.5 สีขาว สีเหลือง สีเทา และสีดำ แบบยูเนียน ชนิด - ชื่อขนาด 18 20 25 35 40 และ 55
 (นางสาววารารณ์ โยธินศิริกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 6 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 20 กรกฎาคม 2569	


รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท อุตสาหกรรมท่อน้ำไทย จำกัด
ใบอนุญาตที่ 9318-87/1131

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
173	ข้อต่อท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้กับท่อรับความดัน ประเภททำด้วยวิธีอัดแบบชนิดฉีด ชั้นสำหรับใช้งานส่งของเหลว ชั้นคุณภาพ PVC 13.5 สีขาว สีเหลือง สีเทา และสีดำ แบบยูเนียน ชนิดต่อด้วยนํ้ายา ชื่อขนาด 18 20 25 35 40 55 65 80 และ 100
174	ข้อต่อท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้กับท่อรับความดัน ประเภททำด้วยวิธีขึ้นรูปด้วยความร้อน ชั้นสำหรับใช้งานส่งของเหลว ชั้นคุณภาพ PVC 5 สีขาว สีเหลือง สีเทา และสีดำ แบบข้อต่อตรงหน้างาน ชนิดต่อด้วยนํ้ายา และ ชนิด - ชื่อขนาด 35 40 55 65 80 100 125 150 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500 550 และ 600
175	ข้อต่อท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้กับท่อรับความดัน ประเภททำด้วยวิธีขึ้นรูปด้วยความร้อน ชั้นสำหรับใช้งานส่งของเหลว ชั้นคุณภาพ PVC 7 สีขาว สีเหลือง สีเทา และสีดำ แบบข้อต่อตรงหน้างาน ชนิดต่อด้วยนํ้ายา และ ชนิด - ชื่อขนาด 35 40 55 65 80 100 125 150 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500 550 และ 600
176	ข้อต่อท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้กับท่อรับความดัน ประเภททำด้วยวิธีขึ้นรูปด้วยความร้อน ชั้นสำหรับใช้งานส่งของเหลว ชั้นคุณภาพ PVC 8.5 สีขาว สีเหลือง สีเทา และสีดำ แบบข้อต่อตรงหน้างาน ชนิดต่อด้วยนํ้ายา และ ชนิด - ชื่อขนาด 35 40 55 65 80 100 125 150 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500 550 และ 600
 (นางสาววารารณ์ โยธินศิริกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 6 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 20 กรกฎาคม 2569	


รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท อุตสาหกรรมท่อน้ำไทย จำกัด
ใบอนุญาตที่ 9318-87/1131

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
177	ข้อต่อท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้กับท่อรับความดัน ประเภททำด้วยวิธีขึ้นรูปด้วยความร้อน ชั้นสำหรับใช้งานส่งของเหลว ชั้นคุณภาพ PVC 10.5 สีขาว สีเหลือง สีเทา และสีดำ แบบข้อต่อตรงหน้างาน ชนิดต่อด้วยนํ้ายา และ ชนิด - ชื่อขนาด 35 40 55 65 80 100 125 150 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500 550 และ 600
178	ข้อต่อท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้กับท่อรับความดัน ประเภททำด้วยวิธีขึ้นรูปด้วยความร้อน ชั้นสำหรับใช้งานส่งของเหลว ชั้นคุณภาพ PVC 13.5 สีขาว สีเหลือง สีเทา และสีดำ แบบข้อต่อตรงหน้างาน ชนิดต่อด้วยนํ้ายา และ ชนิด - ชื่อขนาด 35 40 55 65 80 100 125 150 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500 550 และ 600
179	ข้อต่อท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้กับท่อรับความดัน ประเภททำด้วยวิธีขึ้นรูปด้วยความร้อน ชั้นสำหรับใช้งานส่งของเหลว ชั้นคุณภาพ PVC 5 สีขาว สีเหลือง สีเทา และสีดำ แบบข้อต่อตรงหน้างาน ชนิดต่อด้วยแหวนยาง และ ชนิด - ชื่อขนาด 55 65 80 100 125 150 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500 550 และ 600
180	ข้อต่อท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้กับท่อรับความดัน ประเภททำด้วยวิธีขึ้นรูปด้วยความร้อน ชั้นสำหรับใช้งานส่งของเหลว ชั้นคุณภาพ PVC 7 สีขาว สีเหลือง สีเทา และสีดำ แบบข้อต่อตรงหน้างาน ชนิดต่อด้วยแหวนยาง และ ชนิด - ชื่อขนาด 55 65 80 100 125 150 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500 550 และ 600
	 (นางสาววารารณ์ โยธินศิริกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 6 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 20 กรกฎาคม 2569


รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท อุตสาหกรรมท่อน้ำไทย จำกัด
ใบอนุญาตที่ 9318-87/1131

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
181	ข้อต่อท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้กับท่อรับความดัน ประเภททำด้วยวิธีขึ้นรูปด้วยความร้อน ชั้นสำหรับใช้งานส่งของเหลว ชั้นคุณภาพ PVC 8.5 สีขาว สีเหลือง สีเทา และสีดำ แบบข้อต่อตรงหน้างาน ชนิดต่อด้วยแหวนยาง และ ชนิด - ชื่อขนาด 55 65 80 100 125 150 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500 550 และ 600
182	ข้อต่อท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้กับท่อรับความดัน ประเภททำด้วยวิธีขึ้นรูปด้วยความร้อน ชั้นสำหรับใช้งานส่งของเหลว ชั้นคุณภาพ PVC 10.5 สีขาว สีเหลือง สีเทา และสีดำ แบบข้อต่อตรงหน้างาน ชนิดต่อด้วยแหวนยาง และ ชนิด - ชื่อขนาด 55 65 80 100 125 150 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500 550 และ 600
183	ข้อต่อท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้กับท่อรับความดัน ประเภททำด้วยวิธีขึ้นรูปด้วยความร้อน ชั้นสำหรับใช้งานส่งของเหลว ชั้นคุณภาพ PVC 13.5 สีขาว สีเหลือง สีเทา และสีดำ แบบข้อต่อตรงหน้างาน ชนิดต่อด้วยแหวนยาง และ ชนิด - ชื่อขนาด 55 65 80 100 125 150 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500 550 และ 600
184	ข้อต่อท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้กับท่อรับความดัน ประเภททำด้วยวิธีขึ้นรูปด้วยความร้อน ชั้นสำหรับใช้งานส่งของเหลว ชั้นคุณภาพ PVC 5 สีขาว สีเหลือง สีเทา และสีดำ แบบท่อสั้นหน้างาน ชนิด - ชื่อขนาด 40 55 65 80 100 125 150 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500 550 และ 600
 (นางสาววราภรณ์ โยอินศิริกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 6 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 20 กรกฎาคม 2569	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท อุตสาหกรรมท่อน้ำไทย จำกัด
ใบอนุญาตที่ 9318-87/1131

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
185	ข้อต่อท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้กับท่อรับความดัน ประเภททำด้วยวิธีขึ้นรูปด้วยความร้อน ชั้นสำหรับใช้งานส่งของเหลว ชั้นคุณภาพ PVC 7 สีขาว สีเหลือง สีเทา และสีดำ แบบท่อสั้นหน้างาน ชนิด - ชื่อขนาด 40 55 65 80 100 125 150 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500 550 และ 600
186	ข้อต่อท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้กับท่อรับความดัน ประเภททำด้วยวิธีขึ้นรูปด้วยความร้อน ชั้นสำหรับใช้งานส่งของเหลว ชั้นคุณภาพ PVC 8.5 สีขาว สีเหลือง สีเทา และสีดำ แบบท่อสั้นหน้างาน ชนิด - ชื่อขนาด 40 55 65 80 100 125 150 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500 550 และ 600
187	ข้อต่อท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้กับท่อรับความดัน ประเภททำด้วยวิธีขึ้นรูปด้วยความร้อน ชั้นสำหรับใช้งานส่งของเหลว ชั้นคุณภาพ PVC 10.5 สีขาว สีเหลือง สีเทา และสีดำ แบบท่อสั้นหน้างาน ชนิด - ชื่อขนาด 40 55 65 80 100 125 150 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500 550 และ 600
188	ข้อต่อท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้กับท่อรับความดัน ประเภททำด้วยวิธีขึ้นรูปด้วยความร้อน ชั้นสำหรับใช้งานส่งของเหลว ชั้นคุณภาพ PVC 13.5 สีขาว สีเหลือง สีเทา และสีดำ แบบท่อสั้นหน้างาน ชนิด - ชื่อขนาด 40 55 65 80 100 125 150 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500 550 และ 600
 (นางสาววราภรณ์ โยธินศิริกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 6 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 20 กรกฎาคม 2569	

บริษัท อุตสาหกรรมท่อน้ำไทย จำกัด

ใบอนุญาตที่ 9318-87/1131

รายการที่	สาระของการเปลี่ยนแปลง
1	ไม่มี  (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 15 กรกฎาคม 2569