



แบบ มอ.๒

ลำดับที่ ๑

ใบอนุญาตที่ 9345-3/2678

ใบอนุญาต

แสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

เลขที่การสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท บลิว ไฟฟ์ จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0735559000683

แสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ข้อต่อท่อพอลิเอทิลีนสำหรับน้ำดื่ม

ที่ทำตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ข้อต่อท่อพอลิเอทิลีนสำหรับน้ำดื่ม

มาตรฐานเลขที่ มอก. 2678-2558

ทำที่โรงงานชื่อ บริษัท บลิว ไฟฟ์ จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม -

ตั้งอยู่เลขที่ 10/19 หมู่ที่ 4 ตระกอก/ชอย -

ถนน ห้วยพลู-ดอนตูม ตำบล/แขวง วัดละมุด อำเภอ/เขต นครชัยศรี

จังหวัด นครปฐม ทะเบียนโรงงานเลขที่ 20730002925582

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต แสดงไว้ในลำดับที่ ๒

บันทึกการเปลี่ยนแปลง แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขที่การกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 7 สิงหาคม 2569



สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



bd1116ff

(นายสุตตะนนท์ โสวินิตย์)

ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน


ปฏิบัติราชการแทน

เลขที่การสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท บลิว ไฟฟ์ จำกัด

ใบอนุญาตที่ 9345-3/2678


รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1	ข้อต่อท่อพอลิเอทิลีนสำหรับน้ำดื่ม ประเภทข้อต่อแบบประกอบ แบบรูปร่างข้องอแบบตัดเชื่อม มุมตัด (β) $7.5^\circ \leq \beta \leq 15^\circ$ องศา 30 ชั้นคุณภาพ PE 100 ชั้นคุณภาพข้อต่อ (ความดันระบุ) PN 4 ขนาดระบุ 315 355 400 450 500 560 และ 630 มิลลิเมตร
2	ข้อต่อท่อพอลิเอทิลีนสำหรับน้ำดื่ม ประเภทข้อต่อแบบประกอบ แบบรูปร่างข้องอแบบตัดเชื่อม มุมตัด (β) $7.5^\circ \leq \beta \leq 15^\circ$ องศา 30 ชั้นคุณภาพ PE 100 ชั้นคุณภาพข้อต่อ (ความดันระบุ) PN 5 ขนาดระบุ 315 355 400 450 500 560 และ 630 มิลลิเมตร
3	ข้อต่อท่อพอลิเอทิลีนสำหรับน้ำดื่ม ประเภทข้อต่อแบบประกอบ แบบรูปร่างข้องอแบบตัดเชื่อม มุมตัด (β) $7.5^\circ \leq \beta \leq 15^\circ$ องศา 30 ชั้นคุณภาพ PE 100 ชั้นคุณภาพข้อต่อ (ความดันระบุ) PN 6 ขนาดระบุ 90 110 125 140 160 180 200 225 250 280 315 355 400 450 500 560 และ 630 มิลลิเมตร
4	ข้อต่อท่อพอลิเอทิลีนสำหรับน้ำดื่ม ประเภทข้อต่อแบบประกอบ แบบรูปร่างข้องอแบบตัดเชื่อม มุมตัด (β) $7.5^\circ \leq \beta \leq 15^\circ$ องศา 30 ชั้นคุณภาพ PE 100 ชั้นคุณภาพข้อต่อ (ความดันระบุ) PN 8 ขนาดระบุ 90 110 125 140 160 180 200 225 250 280 315 355 400 450 500 560 และ 630 มิลลิเมตร
5	ข้อต่อท่อพอลิเอทิลีนสำหรับน้ำดื่ม ประเภทข้อต่อแบบประกอบ แบบรูปร่างข้องอแบบตัดเชื่อม มุมตัด (β) $7.5^\circ \leq \beta \leq 15^\circ$ องศา 30 ชั้นคุณภาพ PE 100 ชั้นคุณภาพข้อต่อ (ความดันระบุ) PN 10 ขนาดระบุ 90 110 125 140 160 180 200 225 250 280 315 355 400 450 500 560 และ 630 มิลลิเมตร
 (นางสาววราภรณ์ โยธินศิริกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 6 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 7 สิงหาคม 2569	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท บลิว ไฟฟ์ จำกัด

ใบอนุญาตที่ 9345-3/2678

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
6	ข้อต่อท่อพอลิเอทิลีนสำหรับน้ำดื่ม ประเภทข้อต่อแบบประกอบ แบบรูปร่างข้ออแบบตัดเชื่อม มุมตัด (β) $7.5^\circ \leq \beta \leq 15^\circ$ องศา 30 ชั้นคุณภาพ PE 100 ชั้นคุณภาพข้อต่อ (ความดันระบุ) PN 12.5 ขนาดระบุ 90 110 125 140 160 180 200 225 250 280 315 355 400 450 500 560 และ 630 มิลลิเมตร
7	ข้อต่อท่อพอลิเอทิลีนสำหรับน้ำดื่ม ประเภทข้อต่อแบบประกอบ แบบรูปร่างข้ออแบบตัดเชื่อม มุมตัด (β) $7.5^\circ \leq \beta \leq 15^\circ$ องศา 30 ชั้นคุณภาพ PE 100 ชั้นคุณภาพข้อต่อ (ความดันระบุ) PN 16 ขนาดระบุ 90 110 125 140 160 180 200 225 250 280 315 355 400 450 500 560 และ 630 มิลลิเมตร
8	ข้อต่อท่อพอลิเอทิลีนสำหรับน้ำดื่ม ประเภทข้อต่อแบบประกอบ แบบรูปร่างข้ออแบบตัดเชื่อม มุมตัด (β) $7.5^\circ \leq \beta \leq 15^\circ$ องศา 30 ชั้นคุณภาพ PE 100 ชั้นคุณภาพข้อต่อ (ความดันระบุ) PN 20 ขนาดระบุ 90 110 125 140 160 180 200 225 250 280 315 355 400 450 500 560 และ 630 มิลลิเมตร
9	ข้อต่อท่อพอลิเอทิลีนสำหรับน้ำดื่ม ประเภทข้อต่อแบบประกอบ แบบรูปร่างข้ออแบบตัดเชื่อม มุมตัด (β) $7.5^\circ \leq \beta \leq 15^\circ$ องศา 30 ชั้นคุณภาพ PE 100 ชั้นคุณภาพข้อต่อ (ความดันระบุ) PN 25 ขนาดระบุ 90 110 125 140 160 180 200 225 250 280 315 355 400 และ 450 มิลลิเมตร
10	ข้อต่อท่อพอลิเอทิลีนสำหรับน้ำดื่ม ประเภทข้อต่อแบบประกอบ แบบรูปร่างข้ออแบบตัดเชื่อม มุมตัด (β) $7.5^\circ \leq \beta \leq 15^\circ$ องศา 45 ชั้นคุณภาพ PE 100 ชั้นคุณภาพข้อต่อ (ความดันระบุ) PN 4 ขนาดระบุ 315 355 400 450 500 560 และ 630 มิลลิเมตร



(นางสาววราภรณ์ โยธินศิริกุล)

ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 6 กองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน


เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่ 7 สิงหาคม 2569

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท บลิว ไฟฟ์ จำกัด


ใบอนุญาตที่ 9345-3/2678

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
11	ข้อต่อท่อพอลิเอทิลีนสำหรับน้ำดื่ม ประเภทข้อต่อแบบประกอบ แบบรูปร่างข้องอแบบตัดเชื่อม มุมตัด (β) $7.5^\circ \leq \beta \leq 15^\circ$ องศา 45 ชั้นคุณภาพ PE 100 ชั้นคุณภาพข้อต่อ (ความดันระบุ) PN 5 ขนาดระบุ 315 355 400 450 500 560 และ 630 มิลลิเมตร
12	ข้อต่อท่อพอลิเอทิลีนสำหรับน้ำดื่ม ประเภทข้อต่อแบบประกอบ แบบรูปร่างข้องอแบบตัดเชื่อม มุมตัด (β) $7.5^\circ \leq \beta \leq 15^\circ$ องศา 45 ชั้นคุณภาพ PE 100 ชั้นคุณภาพข้อต่อ (ความดันระบุ) PN 6 ขนาดระบุ 90 110 125 140 160 180 200 225 250 280 315 355 400 450 500 560 และ 630 มิลลิเมตร
13	ข้อต่อท่อพอลิเอทิลีนสำหรับน้ำดื่ม ประเภทข้อต่อแบบประกอบ แบบรูปร่างข้องอแบบตัดเชื่อม มุมตัด (β) $7.5^\circ \leq \beta \leq 15^\circ$ องศา 45 ชั้นคุณภาพ PE 100 ชั้นคุณภาพข้อต่อ (ความดันระบุ) PN 8 ขนาดระบุ 90 110 125 140 160 180 200 225 250 280 315 355 400 450 500 560 และ 630 มิลลิเมตร
14	ข้อต่อท่อพอลิเอทิลีนสำหรับน้ำดื่ม ประเภทข้อต่อแบบประกอบ แบบรูปร่างข้องอแบบตัดเชื่อม มุมตัด (β) $7.5^\circ \leq \beta \leq 15^\circ$ องศา 45 ชั้นคุณภาพ PE 100 ชั้นคุณภาพข้อต่อ (ความดันระบุ) PN 10 ขนาดระบุ 90 110 125 140 160 180 200 225 250 280 315 355 400 450 500 560 และ 630 มิลลิเมตร
15	ข้อต่อท่อพอลิเอทิลีนสำหรับน้ำดื่ม ประเภทข้อต่อแบบประกอบ แบบรูปร่างข้องอแบบตัดเชื่อม มุมตัด (β) $7.5^\circ \leq \beta \leq 15^\circ$ องศา 45 ชั้นคุณภาพ PE 100 ชั้นคุณภาพข้อต่อ (ความดันระบุ) PN 12.5 ขนาดระบุ 90 110 125 140 160 180 200 225 250 280 315 355 400 450 500 560 และ 630 มิลลิเมตร
 (นางสาววราภรณ์ โยธินศิริกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 6 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 7 สิงหาคม 2569	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท บลิว ไฟฟ์ จำกัด


ใบอนุญาตที่ 9345-3/2678

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
16	ข้อต่อท่อพอลิเอทิลีนสำหรับน้ำดื่ม ประเภทข้อต่อแบบประกอบ แบบรูปร่างข้ออแบบตัดเชื่อม มุมตัด (β) $7.5^\circ \leq \beta \leq 15^\circ$ องศา 45 ชั้นคุณภาพ PE 100 ชั้นคุณภาพข้อต่อ (ความดันระบุ) PN 16 ขนาดระบุ 90 110 125 140 160 180 200 225 250 280 315 355 400 450 500 560 และ 630 มิลลิเมตร
17	ข้อต่อท่อพอลิเอทิลีนสำหรับน้ำดื่ม ประเภทข้อต่อแบบประกอบ แบบรูปร่างข้ออแบบตัดเชื่อม มุมตัด (β) $7.5^\circ \leq \beta \leq 15^\circ$ องศา 45 ชั้นคุณภาพ PE 100 ชั้นคุณภาพข้อต่อ (ความดันระบุ) PN 20 ขนาดระบุ 90 110 125 140 160 180 200 225 250 280 315 355 400 450 500 560 และ 630 มิลลิเมตร
18	ข้อต่อท่อพอลิเอทิลีนสำหรับน้ำดื่ม ประเภทข้อต่อแบบประกอบ แบบรูปร่างข้ออแบบตัดเชื่อม มุมตัด (β) $7.5^\circ \leq \beta \leq 15^\circ$ องศา 45 ชั้นคุณภาพ PE 100 ชั้นคุณภาพข้อต่อ (ความดันระบุ) PN 25 ขนาดระบุ 90 110 125 140 160 180 200 225 250 280 315 355 400 และ 450 มิลลิเมตร
19	ข้อต่อท่อพอลิเอทิลีนสำหรับน้ำดื่ม ประเภทข้อต่อแบบประกอบ แบบข้อต่อสามทางประกอบตัดเชื่อม องศา 60 ชั้นคุณภาพ PE 100 ชั้นคุณภาพข้อต่อ (ความดันระบุ) PN 4 ขนาดระบุ 315 355 400 450 500 560 และ 630 มิลลิเมตร
20	ข้อต่อท่อพอลิเอทิลีนสำหรับน้ำดื่ม ประเภทข้อต่อแบบประกอบ แบบข้อต่อสามทางประกอบตัดเชื่อม องศา 60 ชั้นคุณภาพ PE 100 ชั้นคุณภาพข้อต่อ (ความดันระบุ) PN 5 ขนาดระบุ 315 355 400 450 500 560 และ 630 มิลลิเมตร
 (นางสาววารารณ์ โยธินศิริกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 6 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 7 สิงหาคม 2569	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท บลิว ไฟฟ์ จำกัด


ใบอนุญาตที่ 9345-3/2678

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
21	ข้อต่อท่อพอลิเอทิลีนสำหรับน้ำดื่ม ประเภทข้อต่อแบบประกอบ แบบข้อต่อสามทางประกอบตัดเชื่อม องศา 60 ชั้นคุณภาพ PE 100 ชั้นคุณภาพข้อต่อ (ความดันระบุ) PN 6 ขนาดระบุ 90 110 125 140 160 180 200 225 250 280 315 355 400 450 500 560 และ 630 มิลลิเมตร
22	ข้อต่อท่อพอลิเอทิลีนสำหรับน้ำดื่ม ประเภทข้อต่อแบบประกอบ แบบข้อต่อสามทางประกอบตัดเชื่อม องศา 60 ชั้นคุณภาพ PE 100 ชั้นคุณภาพข้อต่อ (ความดันระบุ) PN 8 ขนาดระบุ 90 110 125 140 160 180 200 225 250 280 315 355 400 450 500 560 และ 630 มิลลิเมตร
23	ข้อต่อท่อพอลิเอทิลีนสำหรับน้ำดื่ม ประเภทข้อต่อแบบประกอบ แบบข้อต่อสามทางประกอบตัดเชื่อม องศา 60 ชั้นคุณภาพ PE 100 ชั้นคุณภาพข้อต่อ (ความดันระบุ) PN 10 ขนาดระบุ 90 110 125 140 160 180 200 225 250 280 315 355 400 450 500 560 และ 630 มิลลิเมตร
24	ข้อต่อท่อพอลิเอทิลีนสำหรับน้ำดื่ม ประเภทข้อต่อแบบประกอบ แบบข้อต่อสามทางประกอบตัดเชื่อม องศา 60 ชั้นคุณภาพ PE 100 ชั้นคุณภาพข้อต่อ (ความดันระบุ) PN 12.5 ขนาดระบุ 90 110 125 140 160 180 200 225 250 280 315 355 400 450 500 560 และ 630 มิลลิเมตร
25	ข้อต่อท่อพอลิเอทิลีนสำหรับน้ำดื่ม ประเภทข้อต่อแบบประกอบ แบบข้อต่อสามทางประกอบตัดเชื่อม องศา 60 ชั้นคุณภาพ PE 100 ชั้นคุณภาพข้อต่อ (ความดันระบุ) PN 16 ขนาดระบุ 90 110 125 140 160 180 200 225 250 280 315 355 400 450 500 560 และ 630 มิลลิเมตร
	 (นางสาววราภรณ์ โยธินศิริกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 6 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 7 สิงหาคม 2569

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท บลิว ไฟฟ์ จำกัด


ใบอนุญาตที่ 9345-3/2678

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
26	ข้อต่อท่อพอลิเอทิลีนสำหรับน้ำดื่ม ประเภทข้อต่อแบบประกอบ แบบข้อต่อสามทางประกอบตัดเชื่อม องศา 60 ชั้นคุณภาพ PE 100 ชั้นคุณภาพข้อต่อ (ความดันระบุ) PN 20 ขนาดระบุ 90 110 125 140 160 180 200 225 250 280 315 355 400 450 500 560 และ 630 มิลลิเมตร
27	ข้อต่อท่อพอลิเอทิลีนสำหรับน้ำดื่ม ประเภทข้อต่อแบบประกอบ แบบข้อต่อสามทางประกอบตัดเชื่อม องศา 60 ชั้นคุณภาพ PE 100 ชั้นคุณภาพข้อต่อ (ความดันระบุ) PN 25 ขนาดระบุ 90 110 125 140 160 180 200 225 250 280 315 355 400 และ 450 มิลลิเมตร
28	ข้อต่อท่อพอลิเอทิลีนสำหรับน้ำดื่ม ประเภทข้อต่อแบบประกอบ แบบข้อต่อสามทางประกอบตัดเชื่อม องศา 90 ชั้นคุณภาพ PE 100 ชั้นคุณภาพข้อต่อ (ความดันระบุ) PN 4 ขนาดระบุ 315 355 400 450 500 560 และ 630 มิลลิเมตร
29	ข้อต่อท่อพอลิเอทิลีนสำหรับน้ำดื่ม ประเภทข้อต่อแบบประกอบ แบบข้อต่อสามทางประกอบตัดเชื่อม องศา 90 ชั้นคุณภาพ PE 100 ชั้นคุณภาพข้อต่อ (ความดันระบุ) PN 5 ขนาดระบุ 315 355 400 450 500 560 และ 630 มิลลิเมตร
30	ข้อต่อท่อพอลิเอทิลีนสำหรับน้ำดื่ม ประเภทข้อต่อแบบประกอบ แบบข้อต่อสามทางประกอบตัดเชื่อม องศา 90 ชั้นคุณภาพ PE 100 ชั้นคุณภาพข้อต่อ (ความดันระบุ) PN 6 ขนาดระบุ 90 110 125 140 160 180 200 225 250 280 315 355 400 450 500 560 และ 630 มิลลิเมตร
	 (นางสาววารารณ์ โยธินศิริกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 6 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 7 สิงหาคม 2569

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท บลิว ไฟฟ์ จำกัด


ใบอนุญาตที่ 9345-3/2678

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
31	ข้อต่อท่อพอลิเอทิลีนสำหรับน้ำดื่ม ประเภทข้อต่อแบบประกอบ แบบข้อต่อสามทางประกอบตัดเชื่อม องศา 90 ชั้นคุณภาพ PE 100 ชั้นคุณภาพข้อต่อ (ความดันระบุ) PN 8 ขนาดระบุ 90 110 125 140 160 180 200 225 250 280 315 355 400 450 500 560 และ 630 มิลลิเมตร
32	ข้อต่อท่อพอลิเอทิลีนสำหรับน้ำดื่ม ประเภทข้อต่อแบบประกอบ แบบข้อต่อสามทางประกอบตัดเชื่อม องศา 90 ชั้นคุณภาพ PE 100 ชั้นคุณภาพข้อต่อ (ความดันระบุ) PN 10 ขนาดระบุ 90 110 125 140 160 180 200 225 250 280 315 355 400 450 500 560 และ 630 มิลลิเมตร
33	ข้อต่อท่อพอลิเอทิลีนสำหรับน้ำดื่ม ประเภทข้อต่อแบบประกอบ แบบข้อต่อสามทางประกอบตัดเชื่อม องศา 90 ชั้นคุณภาพ PE 100 ชั้นคุณภาพข้อต่อ (ความดันระบุ) PN 12.5 ขนาดระบุ 90 110 125 140 160 180 200 225 250 280 315 355 400 450 500 560 และ 630 มิลลิเมตร
34	ข้อต่อท่อพอลิเอทิลีนสำหรับน้ำดื่ม ประเภทข้อต่อแบบประกอบ แบบข้อต่อสามทางประกอบตัดเชื่อม องศา 90 ชั้นคุณภาพ PE 100 ชั้นคุณภาพข้อต่อ (ความดันระบุ) PN 16 ขนาดระบุ 90 110 125 140 160 180 200 225 250 280 315 355 400 450 500 560 และ 630 มิลลิเมตร
35	ข้อต่อท่อพอลิเอทิลีนสำหรับน้ำดื่ม ประเภทข้อต่อแบบประกอบ แบบข้อต่อสามทางประกอบตัดเชื่อม องศา 90 ชั้นคุณภาพ PE 100 ชั้นคุณภาพข้อต่อ (ความดันระบุ) PN 20 ขนาดระบุ 90 110 125 140 160 180 200 225 250 280 315 355 400 450 500 560 และ 630 มิลลิเมตร
	 (นางสาววราภรณ์ โยธินศิริกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 6 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 7 สิงหาคม 2569

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท บลิว ไฟฟ์ จำกัด


ใบอนุญาตที่ 9345-3/2678

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
36	ข้อต่อท่อพอลิเอทิลีนสำหรับน้ำดื่ม ประเภทข้อต่อแบบประกอบ แบบข้อต่อสามทางประกอบตัดเชื่อม องศา 90 ชั้นคุณภาพ PE 100 ชั้นคุณภาพข้อต่อ (ความดันระบุ) PN 25 ขนาดระบุ 90 110 125 140 160 180 200 225 250 280 315 355 400 และ 450 มิลลิเมตร
37	ข้อต่อท่อพอลิเอทิลีนสำหรับน้ำดื่ม ประเภทข้อต่อแบบประกอบ แบบรูปร่างข้อต่อแบบตัดเชื่อม มุมตัด (β) $7.5^\circ \leq \beta \leq 15^\circ$ องศา 90 ชั้นคุณภาพ PE 100 ชั้นคุณภาพข้อต่อ (ความดันระบุ) PN 4 ขนาดระบุ 315 355 400 450 500 560 และ 630 มิลลิเมตร
38	ข้อต่อท่อพอลิเอทิลีนสำหรับน้ำดื่ม ประเภทข้อต่อแบบประกอบ แบบรูปร่างข้อต่อแบบตัดเชื่อม มุมตัด (β) $7.5^\circ \leq \beta \leq 15^\circ$ องศา 90 ชั้นคุณภาพ PE 100 ชั้นคุณภาพข้อต่อ (ความดันระบุ) PN 5 ขนาดระบุ 315 355 400 450 500 560 และ 630 มิลลิเมตร
39	ข้อต่อท่อพอลิเอทิลีนสำหรับน้ำดื่ม ประเภทข้อต่อแบบประกอบ แบบรูปร่างข้อต่อแบบตัดเชื่อม มุมตัด (β) $7.5^\circ \leq \beta \leq 15^\circ$ องศา 90 ชั้นคุณภาพ PE 100 ชั้นคุณภาพข้อต่อ (ความดันระบุ) PN 6 ขนาดระบุ 90 110 125 140 160 180 200 225 250 280 315 355 400 450 500 560 และ 630 มิลลิเมตร
40	ข้อต่อท่อพอลิเอทิลีนสำหรับน้ำดื่ม ประเภทข้อต่อแบบประกอบ แบบรูปร่างข้อต่อแบบตัดเชื่อม มุมตัด (β) $7.5^\circ \leq \beta \leq 15^\circ$ องศา 90 ชั้นคุณภาพ PE 100 ชั้นคุณภาพข้อต่อ (ความดันระบุ) PN 8 ขนาดระบุ 90 110 125 140 160 180 200 225 250 280 315 355 400 450 500 560 และ 630 มิลลิเมตร
 (นางสาววราภรณ์ โยธินศิริกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 6 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 7 สิงหาคม 2569	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท บลิว ไฟฟ์ จำกัด


ใบอนุญาตที่ 9345-3/2678

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
41	ข้อต่อท่อพอลิเอทิลีนสำหรับน้ำดื่ม ประเภทข้อต่อแบบประกอบ แบบรูปร่างข้ออแบบตัดเชื่อม มุมตัด (β) $7.5^\circ \leq \beta \leq 15^\circ$ องศา 90 ชั้นคุณภาพ PE 100 ชั้นคุณภาพข้อต่อ (ความดันระบุ) PN 10 ขนาดระบุ 90 110 125 140 160 180 200 225 250 280 315 355 400 450 500 560 และ 630 มิลลิเมตร
42	ข้อต่อท่อพอลิเอทิลีนสำหรับน้ำดื่ม ประเภทข้อต่อแบบประกอบ แบบรูปร่างข้ออแบบตัดเชื่อม มุมตัด (β) $7.5^\circ \leq \beta \leq 15^\circ$ องศา 90 ชั้นคุณภาพ PE 100 ชั้นคุณภาพข้อต่อ (ความดันระบุ) PN 12.5 ขนาดระบุ 90 110 125 140 160 180 200 225 250 280 315 355 400 450 500 560 และ 630 มิลลิเมตร
43	ข้อต่อท่อพอลิเอทิลีนสำหรับน้ำดื่ม ประเภทข้อต่อแบบประกอบ แบบรูปร่างข้ออแบบตัดเชื่อม มุมตัด (β) $7.5^\circ \leq \beta \leq 15^\circ$ องศา 90 ชั้นคุณภาพ PE 100 ชั้นคุณภาพข้อต่อ (ความดันระบุ) PN 16 ขนาดระบุ 90 110 125 140 160 180 200 225 250 280 315 355 400 450 500 560 และ 630 มิลลิเมตร
44	ข้อต่อท่อพอลิเอทิลีนสำหรับน้ำดื่ม ประเภทข้อต่อแบบประกอบ แบบรูปร่างข้ออแบบตัดเชื่อม มุมตัด (β) $7.5^\circ \leq \beta \leq 15^\circ$ องศา 90 ชั้นคุณภาพ PE 100 ชั้นคุณภาพข้อต่อ (ความดันระบุ) PN 20 ขนาดระบุ 90 110 125 140 160 180 200 225 250 280 315 355 400 450 500 560 และ 630 มิลลิเมตร
45	ข้อต่อท่อพอลิเอทิลีนสำหรับน้ำดื่ม ประเภทข้อต่อแบบประกอบ แบบรูปร่างข้ออแบบตัดเชื่อม มุมตัด (β) $7.5^\circ \leq \beta \leq 15^\circ$ องศา 90 ชั้นคุณภาพ PE 100 ชั้นคุณภาพข้อต่อ (ความดันระบุ) PN 25 ขนาดระบุ 90 110 125 140 160 180 200 225 250 280 315 355 400 และ 450 มิลลิเมตร
 (นางสาววราภรณ์ โยธินศิริกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 6 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 7 สิงหาคม 2569	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท บลิว ไฟฟ์ จำกัด


ใบอนุญาตที่ 9345-3/2678

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
46	ข้อต่อท่อพอลิเอทิลีนสำหรับน้ำดื่ม ประเภทข้อต่อแบบหน้างาน แบบหน้างานพีอี ชั้นคุณภาพ PE 100 ชั้นคุณภาพข้อต่อ (ความดันระบุ) PN 4 ขนาดระบุ 315 355 400 450 500 560 และ 630 มิลลิเมตร
47	ข้อต่อท่อพอลิเอทิลีนสำหรับน้ำดื่ม ประเภทข้อต่อแบบหน้างาน แบบหน้างานพีอี ชั้นคุณภาพ PE 100 ชั้นคุณภาพข้อต่อ (ความดันระบุ) PN 5 ขนาดระบุ 315 355 400 450 500 560 และ 630 มิลลิเมตร
48	ข้อต่อท่อพอลิเอทิลีนสำหรับน้ำดื่ม ประเภทข้อต่อแบบหน้างาน แบบหน้างานพีอี ชั้นคุณภาพ PE 100 ชั้นคุณภาพข้อต่อ (ความดันระบุ) PN 6 ขนาดระบุ 90 110 125 140 160 180 200 225 250 280 315 355 400 450 500 560 และ 630 มิลลิเมตร
49	ข้อต่อท่อพอลิเอทิลีนสำหรับน้ำดื่ม ประเภทข้อต่อแบบหน้างาน แบบหน้างานพีอี ชั้นคุณภาพ PE 100 ชั้นคุณภาพข้อต่อ (ความดันระบุ) PN 8 ขนาดระบุ 90 110 125 140 160 180 200 225 250 280 315 355 400 450 500 560 และ 630 มิลลิเมตร
50	ข้อต่อท่อพอลิเอทิลีนสำหรับน้ำดื่ม ประเภทข้อต่อแบบหน้างาน แบบหน้างานพีอี ชั้นคุณภาพ PE 100 ชั้นคุณภาพข้อต่อ (ความดันระบุ) PN 10 ขนาดระบุ 90 110 125 140 160 180 200 225 250 280 315 355 400 450 500 560 และ 630 มิลลิเมตร
	 (นางสาววราภรณ์ โยธินศิริกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 6 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 7 สิงหาคม 2569

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท บลิว ไฟฟ์ จำกัด


ใบอนุญาตที่ 9345-3/2678

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
51	ข้อต่อท่อพอลิเอทิลีนสำหรับน้ำดื่ม ประเภทข้อต่อแบบหน้าจาน แบบหน้าจานพีอี ชั้นคุณภาพ PE 100 ชั้นคุณภาพข้อต่อ (ความดันระบุ) PN 12.5 ขนาดระบุ 90 110 125 140 160 180 200 225 250 280 315 355 400 450 500 560 และ 630 มิลลิเมตร
52	ข้อต่อท่อพอลิเอทิลีนสำหรับน้ำดื่ม ประเภทข้อต่อแบบหน้าจาน แบบหน้าจานพีอี ชั้นคุณภาพ PE 100 ชั้นคุณภาพข้อต่อ (ความดันระบุ) PN 16 ขนาดระบุ 90 110 125 140 160 180 200 225 250 280 315 355 400 450 500 560 และ 630 มิลลิเมตร
53	ข้อต่อท่อพอลิเอทิลีนสำหรับน้ำดื่ม ประเภทข้อต่อแบบหน้าจาน แบบหน้าจานพีอี ชั้นคุณภาพ PE 100 ชั้นคุณภาพข้อต่อ (ความดันระบุ) PN 20 ขนาดระบุ 90 110 125 140 160 180 200 225 250 280 315 355 400 450 500 560 และ 630 มิลลิเมตร
54	ข้อต่อท่อพอลิเอทิลีนสำหรับน้ำดื่ม ประเภทข้อต่อแบบหน้าจาน แบบหน้าจานพีอี ชั้นคุณภาพ PE 100 ชั้นคุณภาพข้อต่อ (ความดันระบุ) PN 25 ขนาดระบุ 90 110 125 140 160 180 200 225 250 280 315 355 400 และ 450 มิลลิเมตร
	 (นางสาววราภรณ์ โยธินศิริกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 6 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 7 สิงหาคม 2569

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท บลิว ไฟฟ์ จำกัด


ใบอนุญาตที่ 9345-3/2678

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
55	ข้อต่อท่อพอลิเอทิลีนสำหรับน้ำดื่ม ประเภทข้อต่อแบบประกอบ แบบรูปร่างข้องอแบบตัดเชื่อม มุมตัด (β) $7.5^\circ \leq \beta \leq 15^\circ$ องศา 45 ชั้นคุณภาพ PE 80 ชั้นคุณภาพข้อต่อ (ความดันระบุ) PN 3.2 ขนาดระบุ 315 355 400 450 500 560 และ 630 มิลลิเมตร
56	ข้อต่อท่อพอลิเอทิลีนสำหรับน้ำดื่ม ประเภทข้อต่อแบบประกอบ แบบรูปร่างข้องอแบบตัดเชื่อม มุมตัด (β) $7.5^\circ \leq \beta \leq 15^\circ$ องศา 45 ชั้นคุณภาพ PE 80 ชั้นคุณภาพข้อต่อ (ความดันระบุ) PN 4 ขนาดระบุ 315 355 400 450 500 560 และ 630 มิลลิเมตร
57	ข้อต่อท่อพอลิเอทิลีนสำหรับน้ำดื่ม ประเภทข้อต่อแบบประกอบ แบบรูปร่างข้องอแบบตัดเชื่อม มุมตัด (β) $7.5^\circ \leq \beta \leq 15^\circ$ องศา 45 ชั้นคุณภาพ PE 80 ชั้นคุณภาพข้อต่อ (ความดันระบุ) PN 5 ขนาดระบุ 90 110 125 140 160 180 200 225 250 280 315 355 400 450 500 560 และ 630 มิลลิเมตร
58	ข้อต่อท่อพอลิเอทิลีนสำหรับน้ำดื่ม ประเภทข้อต่อแบบประกอบ แบบรูปร่างข้องอแบบตัดเชื่อม มุมตัด (β) $7.5^\circ \leq \beta \leq 15^\circ$ องศา 45 ชั้นคุณภาพ PE 80 ชั้นคุณภาพข้อต่อ (ความดันระบุ) PN 6 ขนาดระบุ 90 110 125 140 160 180 200 225 250 280 315 355 400 450 500 560 และ 630 มิลลิเมตร
59	ข้อต่อท่อพอลิเอทิลีนสำหรับน้ำดื่ม ประเภทข้อต่อแบบประกอบ แบบรูปร่างข้องอแบบตัดเชื่อม มุมตัด (β) $7.5^\circ \leq \beta \leq 15^\circ$ องศา 45 ชั้นคุณภาพ PE 80 ชั้นคุณภาพข้อต่อ (ความดันระบุ) PN 8 ขนาดระบุ 90 110 125 140 160 180 200 225 250 280 315 355 400 450 500 560 และ 630 มิลลิเมตร
 (นางสาววราภรณ์ โยธินศิริกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 6 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 3 กันยายน 2569	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท บลิว ไฟฟ์ จำกัด


ใบอนุญาตที่ 9345-3/2678

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
60	ข้อต่อท่อพอลิเอทิลีนสำหรับน้ำดื่ม ประเภทข้อต่อแบบประกอบ แบบรูปร่างข้ออแบบตัดเชื่อม มุมตัด (β) $7.5^\circ \leq \beta \leq 15^\circ$ องศา 45 ชั้นคุณภาพ PE 80 ชั้นคุณภาพข้อต่อ (ความดันระบุ) PN 10 ขนาดระบุ 90 110 125 140 160 180 200 225 250 280 315 355 400 450 500 560 และ 630 มิลลิเมตร
61	ข้อต่อท่อพอลิเอทิลีนสำหรับน้ำดื่ม ประเภทข้อต่อแบบประกอบ แบบรูปร่างข้ออแบบตัดเชื่อม มุมตัด (β) $7.5^\circ \leq \beta \leq 15^\circ$ องศา 45 ชั้นคุณภาพ PE 80 ชั้นคุณภาพข้อต่อ (ความดันระบุ) PN 12.5 ขนาดระบุ 90 110 125 140 160 180 200 225 250 280 315 355 400 450 500 560 และ 630 มิลลิเมตร
62	ข้อต่อท่อพอลิเอทิลีนสำหรับน้ำดื่ม ประเภทข้อต่อแบบประกอบ แบบรูปร่างข้ออแบบตัดเชื่อม มุมตัด (β) $7.5^\circ \leq \beta \leq 15^\circ$ องศา 45 ชั้นคุณภาพ PE 80 ชั้นคุณภาพข้อต่อ (ความดันระบุ) PN 16 ขนาดระบุ 90 110 125 140 160 180 200 225 250 280 315 355 400 450 500 560 และ 630 มิลลิเมตร
63	ข้อต่อท่อพอลิเอทิลีนสำหรับน้ำดื่ม ประเภทข้อต่อแบบประกอบ แบบรูปร่างข้ออแบบตัดเชื่อม มุมตัด (β) $7.5^\circ \leq \beta \leq 15^\circ$ องศา 45 ชั้นคุณภาพ PE 80 ชั้นคุณภาพข้อต่อ (ความดันระบุ) PN 20 ขนาดระบุ 90 110 125 140 160 180 200 225 250 280 315 355 400 และ 450 มิลลิเมตร
64	ข้อต่อท่อพอลิเอทิลีนสำหรับน้ำดื่ม ประเภทข้อต่อแบบประกอบ แบบรูปร่างข้ออแบบตัดเชื่อม มุมตัด (β) $7.5^\circ \leq \beta \leq 15^\circ$ องศา 45 ชั้นคุณภาพ PE 80 ชั้นคุณภาพข้อต่อ (ความดันระบุ) PN 25 ขนาดระบุ 90 110 125 140 160 180 200 225 250 280 315 และ 355 มิลลิเมตร
 (นางสาววารารณ์ โยธินศิริกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 6 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 3 กันยายน 2569	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท บลิว ไฟฟ์ จำกัด


ใบอนุญาตที่ 9345-3/2678

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
65	ข้อต่อท่อพอลิเอทิลีนสำหรับน้ำดื่ม ประเภทข้อต่อแบบประกอบ แบบรูปร่างข้องอแบบตัดเชื่อม มุมตัด (β) $7.5^\circ \leq \beta \leq 15^\circ$ องศา 90 ชั้นคุณภาพ PE 80 ชั้นคุณภาพข้อต่อ (ความดันระบุ) PN 3.2 ขนาดระบุ 315 355 400 450 560 และ 630 มิลลิเมตร
66	ข้อต่อท่อพอลิเอทิลีนสำหรับน้ำดื่ม ประเภทข้อต่อแบบประกอบ แบบรูปร่างข้องอแบบตัดเชื่อม มุมตัด (β) $7.5^\circ \leq \beta \leq 15^\circ$ องศา 90 ชั้นคุณภาพ PE 80 ชั้นคุณภาพข้อต่อ (ความดันระบุ) PN 4 ขนาดระบุ 315 355 400 450 500 560 และ 630 มิลลิเมตร
67	ข้อต่อท่อพอลิเอทิลีนสำหรับน้ำดื่ม ประเภทข้อต่อแบบประกอบ แบบรูปร่างข้องอแบบตัดเชื่อม มุมตัด (β) $7.5^\circ \leq \beta \leq 15^\circ$ องศา 90 ชั้นคุณภาพ PE 80 ชั้นคุณภาพข้อต่อ (ความดันระบุ) PN 5 ขนาดระบุ 90 110 125 140 160 180 200 225 250 280 315 355 400 450 500 560 และ 630 มิลลิเมตร
68	ข้อต่อท่อพอลิเอทิลีนสำหรับน้ำดื่ม ประเภทข้อต่อแบบประกอบ แบบรูปร่างข้องอแบบตัดเชื่อม มุมตัด (β) $7.5^\circ \leq \beta \leq 15^\circ$ องศา 90 ชั้นคุณภาพ PE 80 ชั้นคุณภาพข้อต่อ (ความดันระบุ) PN 6 ขนาดระบุ 90 110 125 140 160 180 200 225 250 280 315 355 400 450 500 560 และ 630 มิลลิเมตร
69	ข้อต่อท่อพอลิเอทิลีนสำหรับน้ำดื่ม ประเภทข้อต่อแบบประกอบ แบบรูปร่างข้องอแบบตัดเชื่อม มุมตัด (β) $7.5^\circ \leq \beta \leq 15^\circ$ องศา 90 ชั้นคุณภาพ PE 80 ชั้นคุณภาพข้อต่อ (ความดันระบุ) PN 8 ขนาดระบุ 90 110 125 140 160 180 200 225 250 280 315 355 400 450 500 560 และ 630 มิลลิเมตร
 (นางสาววารารณ์ โยธินศิริกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 6 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 3 กันยายน 2569	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท บลิว ไฟฟ์ จำกัด


ใบอนุญาตที่ 9345-3/2678

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
70	ข้อต่อท่อพอลิเอทิลีนสำหรับน้ำดื่ม ประเภทข้อต่อแบบประกอบ แบบรูปร่างข้ออแบบตัดเชื่อม มุมตัด (β) $7.5^\circ \leq \beta \leq 15^\circ$ องศา 90 ชั้นคุณภาพ PE 80 ชั้นคุณภาพข้อต่อ (ความดันระบุ) PN 10 ขนาดระบุ 90 110 125 140 160 180 200 225 250 280 315 355 400 450 500 560 และ 630 มิลลิเมตร
71	ข้อต่อท่อพอลิเอทิลีนสำหรับน้ำดื่ม ประเภทข้อต่อแบบประกอบ แบบรูปร่างข้ออแบบตัดเชื่อม มุมตัด (β) $7.5^\circ \leq \beta \leq 15^\circ$ องศา 90 ชั้นคุณภาพ PE 80 ชั้นคุณภาพข้อต่อ (ความดันระบุ) PN 12.5 ขนาดระบุ 90 110 125 140 160 180 200 225 250 280 315 355 400 450 500 560 และ 630 มิลลิเมตร
72	ข้อต่อท่อพอลิเอทิลีนสำหรับน้ำดื่ม ประเภทข้อต่อแบบประกอบ แบบรูปร่างข้ออแบบตัดเชื่อม มุมตัด (β) $7.5^\circ \leq \beta \leq 15^\circ$ องศา 90 ชั้นคุณภาพ PE 80 ชั้นคุณภาพข้อต่อ (ความดันระบุ) PN 16 ขนาดระบุ 90 110 125 140 160 180 200 225 250 280 315 355 400 450 500 560 และ 630 มิลลิเมตร
73	ข้อต่อท่อพอลิเอทิลีนสำหรับน้ำดื่ม ประเภทข้อต่อแบบประกอบ แบบรูปร่างข้ออแบบตัดเชื่อม มุมตัด (β) $7.5^\circ \leq \beta \leq 15^\circ$ องศา 90 ชั้นคุณภาพ PE 80 ชั้นคุณภาพข้อต่อ (ความดันระบุ) PN 20 ขนาดระบุ 90 110 125 140 160 180 200 225 250 280 315 355 400 และ 450 มิลลิเมตร
74	ข้อต่อท่อพอลิเอทิลีนสำหรับน้ำดื่ม ประเภทข้อต่อแบบประกอบ แบบรูปร่างข้ออแบบตัดเชื่อม มุมตัด (β) $7.5^\circ \leq \beta \leq 15^\circ$ องศา 90 ชั้นคุณภาพ PE 80 ชั้นคุณภาพข้อต่อ (ความดันระบุ) PN 25 ขนาดระบุ 90 110 125 140 160 180 200 225 250 280 315 และ 355 มิลลิเมตร
 (นางสาววารารณ์ โยธินศิริกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 6 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 3 กันยายน 2569	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท บลิว ไฟฟ์ จำกัด


ใบอนุญาตที่ 9345-3/2678

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
75	ข้อต่อท่อพอลิเอทิลีนสำหรับน้ำดื่ม ประเภทข้อต่อแบบประกอบ แบบข้อต่อสามทางประกอบตัดเชื่อม งบศา 60 ชั้นคุณภาพ PE 80 ชั้นคุณภาพข้อต่อ (ความดันระบุ) PN 3.2 ขนาดระบุ 315 355 400 450 560 และ 630 มิลลิเมตร
76	ข้อต่อท่อพอลิเอทิลีนสำหรับน้ำดื่ม ประเภทข้อต่อแบบประกอบ แบบข้อต่อสามทางประกอบตัดเชื่อม งบศา 60 ชั้นคุณภาพ PE 80 ชั้นคุณภาพข้อต่อ (ความดันระบุ) PN 4 ขนาดระบุ 315 355 400 450 500 560 และ 630 มิลลิเมตร
77	ข้อต่อท่อพอลิเอทิลีนสำหรับน้ำดื่ม ประเภทข้อต่อแบบประกอบ แบบข้อต่อสามทางประกอบตัดเชื่อม งบศา 60 ชั้นคุณภาพ PE 80 ชั้นคุณภาพข้อต่อ (ความดันระบุ) PN 5 ขนาดระบุ 90 110 125 140 160 180 200 225 250 280 315 355 400 450 500 560 และ 630 มิลลิเมตร
78	ข้อต่อท่อพอลิเอทิลีนสำหรับน้ำดื่ม ประเภทข้อต่อแบบประกอบ แบบข้อต่อสามทางประกอบตัดเชื่อม งบศา 60 ชั้นคุณภาพ PE 80 ชั้นคุณภาพข้อต่อ (ความดันระบุ) PN 6 ขนาดระบุ 90 110 125 140 160 180 200 225 250 280 315 355 400 450 500 560 และ 630 มิลลิเมตร
79	ข้อต่อท่อพอลิเอทิลีนสำหรับน้ำดื่ม ประเภทข้อต่อแบบประกอบ แบบข้อต่อสามทางประกอบตัดเชื่อม งบศา 60 ชั้นคุณภาพ PE 80 ชั้นคุณภาพข้อต่อ (ความดันระบุ) PN 8 ขนาดระบุ 90 110 125 140 160 180 200 225 250 280 315 355 400 450 500 560 และ 630 มิลลิเมตร
	 (นางสาววารารณ์ โยธินศิริกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 6 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 3 กันยายน 2569

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท บลิว ไฟฟ์ จำกัด


ใบอนุญาตที่ 9345-3/2678

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
80	ข้อต่อท่อพอลิเอทิลีนสำหรับน้ำดื่ม ประเภทข้อต่อแบบประกอบ แบบข้อต่อสามทางประกอบตัดเชื่อม องศา 60 ชั้นคุณภาพ PE 80 ชั้นคุณภาพข้อต่อ (ความดันระบุ) PN 10 ขนาดระบุ 90 110 125 140 160 180 200 225 250 280 315 355 400 450 500 560 และ 630 มิลลิเมตร
81	ข้อต่อท่อพอลิเอทิลีนสำหรับน้ำดื่ม ประเภทข้อต่อแบบประกอบ แบบข้อต่อสามทางประกอบตัดเชื่อม องศา 60 ชั้นคุณภาพ PE 80 ชั้นคุณภาพข้อต่อ (ความดันระบุ) PN 12.5 ขนาดระบุ 90 110 125 140 160 180 200 225 250 280 315 355 400 450 500 560 และ 630 มิลลิเมตร
82	ข้อต่อท่อพอลิเอทิลีนสำหรับน้ำดื่ม ประเภทข้อต่อแบบประกอบ แบบข้อต่อสามทางประกอบตัดเชื่อม องศา 60 ชั้นคุณภาพ PE 80 ชั้นคุณภาพข้อต่อ (ความดันระบุ) PN 16 ขนาดระบุ 90 110 125 140 160 180 200 225 250 280 315 355 400 450 500 560 และ 630 มิลลิเมตร
83	ข้อต่อท่อพอลิเอทิลีนสำหรับน้ำดื่ม ประเภทข้อต่อแบบประกอบ แบบข้อต่อสามทางประกอบตัดเชื่อม องศา 60 ชั้นคุณภาพ PE 80 ชั้นคุณภาพข้อต่อ (ความดันระบุ) PN 20 ขนาดระบุ 90 110 125 140 160 180 200 225 250 280 315 355 400 และ 450 มิลลิเมตร
84	ข้อต่อท่อพอลิเอทิลีนสำหรับน้ำดื่ม ประเภทข้อต่อแบบประกอบ แบบข้อต่อสามทางประกอบตัดเชื่อม องศา 60 ชั้นคุณภาพ PE 80 ชั้นคุณภาพข้อต่อ (ความดันระบุ) PN 25 ขนาดระบุ 90 110 125 140 160 180 200 225 250 280 315 และ 355 มิลลิเมตร
	 (นางสาววารารณ์ โยธินศิริกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 6 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 3 กันยายน 2569

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท บลิว ไฟฟ์ จำกัด


ใบอนุญาตที่ 9345-3/2678

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
85	ข้อต่อท่อพอลิเอทิลีนสำหรับน้ำดื่ม ประเภทข้อต่อแบบประกอบ แบบข้อต่อสามทางประกอบตัดเชื่อม งบศา 90 ชั้นคุณภาพ PE 80 ชั้นคุณภาพข้อต่อ (ความดันระบุ) PN 3.2 ขนาดระบุ 315 355 400 450 500 560 และ 630 มิลลิเมตร
86	ข้อต่อท่อพอลิเอทิลีนสำหรับน้ำดื่ม ประเภทข้อต่อแบบประกอบ แบบข้อต่อสามทางประกอบตัดเชื่อม งบศา 90 ชั้นคุณภาพ PE 80 ชั้นคุณภาพข้อต่อ (ความดันระบุ) PN 4 ขนาดระบุ 315 355 400 450 500 560 และ 630 มิลลิเมตร
87	ข้อต่อท่อพอลิเอทิลีนสำหรับน้ำดื่ม ประเภทข้อต่อแบบประกอบ แบบข้อต่อสามทางประกอบตัดเชื่อม งบศา 90 ชั้นคุณภาพ PE 80 ชั้นคุณภาพข้อต่อ (ความดันระบุ) PN 5 ขนาดระบุ 90 110 125 140 160 180 200 225 250 280 315 355 400 450 500 560 และ 630 มิลลิเมตร
88	ข้อต่อท่อพอลิเอทิลีนสำหรับน้ำดื่ม ประเภทข้อต่อแบบประกอบ แบบข้อต่อสามทางประกอบตัดเชื่อม งบศา 90 ชั้นคุณภาพ PE 80 ชั้นคุณภาพข้อต่อ (ความดันระบุ) PN 6 ขนาดระบุ 90 110 125 140 160 180 200 225 250 280 315 355 400 450 500 560 และ 630 มิลลิเมตร
89	ข้อต่อท่อพอลิเอทิลีนสำหรับน้ำดื่ม ประเภทข้อต่อแบบประกอบ แบบข้อต่อสามทางประกอบตัดเชื่อม งบศา 90 ชั้นคุณภาพ PE 80 ชั้นคุณภาพข้อต่อ (ความดันระบุ) PN 8 ขนาดระบุ 90 110 125 140 160 180 200 225 250 280 315 355 400 450 500 560 และ 630 มิลลิเมตร
	 (นางสาววราภรณ์ โยธินศิริกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 6 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 3 กันยายน 2569

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท บลิว ไฟฟ์ จำกัด


ใบอนุญาตที่ 9345-3/2678

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
90	ข้อต่อท่อพอลิเอทิลีนสำหรับน้ำดื่ม ประเภทข้อต่อแบบประกอบ แบบข้อต่อสามทางประกอบตัดเชื่อม องศา 90 ชั้นคุณภาพ PE 80 ชั้นคุณภาพข้อต่อ (ความดันระบุ) PN 10 ขนาดระบุ 90 110 125 140 160 180 200 225 250 280 315 355 400 450 500 560 และ 630 มิลลิเมตร
91	ข้อต่อท่อพอลิเอทิลีนสำหรับน้ำดื่ม ประเภทข้อต่อแบบประกอบ แบบข้อต่อสามทางประกอบตัดเชื่อม องศา 90 ชั้นคุณภาพ PE 80 ชั้นคุณภาพข้อต่อ (ความดันระบุ) PN 12.5 ขนาดระบุ 90 110 125 140 160 180 200 225 250 280 315 355 400 450 500 560 และ 630 มิลลิเมตร
92	ข้อต่อท่อพอลิเอทิลีนสำหรับน้ำดื่ม ประเภทข้อต่อแบบประกอบ แบบข้อต่อสามทางประกอบตัดเชื่อม องศา 90 ชั้นคุณภาพ PE 80 ชั้นคุณภาพข้อต่อ (ความดันระบุ) PN 16 ขนาดระบุ 90 110 125 140 160 180 200 225 250 280 315 355 400 450 500 560 และ 630 มิลลิเมตร
93	ข้อต่อท่อพอลิเอทิลีนสำหรับน้ำดื่ม ประเภทข้อต่อแบบประกอบ แบบข้อต่อสามทางประกอบตัดเชื่อม องศา 90 ชั้นคุณภาพ PE 80 ชั้นคุณภาพข้อต่อ (ความดันระบุ) PN 20 ขนาดระบุ 90 110 125 140 160 180 200 225 250 280 315 355 400 และ 450 มิลลิเมตร
94	ข้อต่อท่อพอลิเอทิลีนสำหรับน้ำดื่ม ประเภทข้อต่อแบบประกอบ แบบข้อต่อสามทางประกอบตัดเชื่อม องศา 90 ชั้นคุณภาพ PE 80 ชั้นคุณภาพข้อต่อ (ความดันระบุ) PN 25 ขนาดระบุ 90 110 125 140 160 180 200 225 250 280 315 และ 355 มิลลิเมตร
 (นางสาววารารณ์ โยธินศิริกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 6 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 3 กันยายน 2569	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท บลิว ไฟฟ์ จำกัด


ใบอนุญาตที่ 9345-3/2678

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
95	ข้อต่อท่อพอลิเอทิลีนสำหรับน้ำดื่ม ประเภทข้อต่อแบบหน้างาน แบบหน้างานพีอี ชั้นคุณภาพ PE 80 ชั้นคุณภาพข้อต่อ (ความดันระบุ) PN 3.2 ขนาดระบุ 315 355 400 450 500 560 และ 630 มิลลิเมตร
96	ข้อต่อท่อพอลิเอทิลีนสำหรับน้ำดื่ม ประเภทข้อต่อแบบหน้างาน แบบหน้างานพีอี ชั้นคุณภาพ PE 80 ชั้นคุณภาพข้อต่อ (ความดันระบุ) PN 4 ขนาดระบุ 315 355 400 450 500 560 และ 630 มิลลิเมตร
97	ข้อต่อท่อพอลิเอทิลีนสำหรับน้ำดื่ม ประเภทข้อต่อแบบหน้างาน แบบหน้างานพีอี ชั้นคุณภาพ PE 80 ชั้นคุณภาพข้อต่อ (ความดันระบุ) PN 5 ขนาดระบุ 90 110 125 140 160 180 200 225 250 280 315 355 400 450 500 560 และ 630 มิลลิเมตร
98	ข้อต่อท่อพอลิเอทิลีนสำหรับน้ำดื่ม ประเภทข้อต่อแบบหน้างาน แบบหน้างานพีอี ชั้นคุณภาพ PE 80 ชั้นคุณภาพข้อต่อ (ความดันระบุ) PN 6 ขนาดระบุ 90 110 125 140 160 180 200 225 250 280 315 355 400 450 500 560 และ 630 มิลลิเมตร
99	ข้อต่อท่อพอลิเอทิลีนสำหรับน้ำดื่ม ประเภทข้อต่อแบบหน้างาน แบบหน้างานพีอี ชั้นคุณภาพ PE 80 ชั้นคุณภาพข้อต่อ (ความดันระบุ) PN 8 ขนาดระบุ 90 110 125 140 160 180 200 225 250 280 315 355 400 450 500 560 และ 630 มิลลิเมตร
	 (นางสาววราภรณ์ โยธินศิริกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 6 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 3 กันยายน 2569

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท บลิว ไฟฟ์ จำกัด


ใบอนุญาตที่ 9345-3/2678

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
100	ข้อต่อท่อพอลิเอทิลีนสำหรับน้ำดื่ม ประเภทข้อต่อแบบหน้างาน แบบหน้างานพีอี ชั้นคุณภาพ PE 80 ชั้นคุณภาพข้อต่อ (ความดันระบุ) PN 10 ขนาดระบุ 90 110 125 140 160 180 200 225 250 280 315 355 400 450 500 560 และ 630 มิลลิเมตร
101	ข้อต่อท่อพอลิเอทิลีนสำหรับน้ำดื่ม ประเภทข้อต่อแบบหน้างาน แบบหน้างานพีอี ชั้นคุณภาพ PE 80 ชั้นคุณภาพข้อต่อ (ความดันระบุ) PN 12.5 ขนาดระบุ 90 110 125 140 160 180 200 225 250 280 315 355 400 450 500 560 และ 630 มิลลิเมตร
102	ข้อต่อท่อพอลิเอทิลีนสำหรับน้ำดื่ม ประเภทข้อต่อแบบหน้างาน แบบหน้างานพีอี ชั้นคุณภาพ PE 80 ชั้นคุณภาพข้อต่อ (ความดันระบุ) PN 16 ขนาดระบุ 90 110 125 140 160 180 200 225 250 280 315 355 400 450 500 560 และ 630 มิลลิเมตร
103	ข้อต่อท่อพอลิเอทิลีนสำหรับน้ำดื่ม ประเภทข้อต่อแบบหน้างาน แบบหน้างานพีอี ชั้นคุณภาพ PE 80 ชั้นคุณภาพข้อต่อ (ความดันระบุ) PN 20 ขนาดระบุ 90 110 125 140 160 180 200 225 250 280 315 355 400 และ 450 มิลลิเมตร
104	ข้อต่อท่อพอลิเอทิลีนสำหรับน้ำดื่ม ประเภทข้อต่อแบบหน้างาน แบบหน้างานพีอี ชั้นคุณภาพ PE 80 ชั้นคุณภาพข้อต่อ (ความดันระบุ) PN 25 ขนาดระบุ 90 110 125 140 160 180 200 225 250 280 315 และ 355 มิลลิเมตร
 (นางสาววารารณ์ โยธินศิริกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 6 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 3 กันยายน 2569	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท บลิว ไฟฟ์ จำกัด


ใบอนุญาตที่ 9345-3/2678

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
105	ข้อต่อท่อพอลิเอทิลีนสำหรับน้ำดื่ม ประเภทข้อต่อแบบประกอบ แบบรูปร่างข้องอแบบตัดเชื่อม มุมตัด (β) $7.5^\circ \leq \beta \leq 15^\circ$ องศา 30 ชั้นคุณภาพ PE 80 ชั้นคุณภาพข้อต่อ (ความดันระบุ) PN 3.2 ขนาดระบุ 315 355 400 450 500 560 และ 630 มิลลิเมตร
106	ข้อต่อท่อพอลิเอทิลีนสำหรับน้ำดื่ม ประเภทข้อต่อแบบประกอบ แบบรูปร่างข้องอแบบตัดเชื่อม มุมตัด (β) $7.5^\circ \leq \beta \leq 15^\circ$ องศา 30 ชั้นคุณภาพ PE 80 ชั้นคุณภาพข้อต่อ (ความดันระบุ) PN 4 ขนาดระบุ 315 355 400 450 500 560 และ 630 มิลลิเมตร
107	ข้อต่อท่อพอลิเอทิลีนสำหรับน้ำดื่ม ประเภทข้อต่อแบบประกอบ แบบรูปร่างข้องอแบบตัดเชื่อม มุมตัด (β) $7.5^\circ \leq \beta \leq 15^\circ$ องศา 30 ชั้นคุณภาพ PE 80 ชั้นคุณภาพข้อต่อ (ความดันระบุ) PN 5 ขนาดระบุ 90 110 125 140 160 180 200 225 250 280 315 355 400 450 500 560 และ 630 มิลลิเมตร
108	ข้อต่อท่อพอลิเอทิลีนสำหรับน้ำดื่ม ประเภทข้อต่อแบบประกอบ แบบรูปร่างข้องอแบบตัดเชื่อม มุมตัด (β) $7.5^\circ \leq \beta \leq 15^\circ$ องศา 30 ชั้นคุณภาพ PE 80 ชั้นคุณภาพข้อต่อ (ความดันระบุ) PN 6 ขนาดระบุ 90 110 125 140 160 180 200 225 250 280 315 355 400 450 500 560 และ 630 มิลลิเมตร
109	ข้อต่อท่อพอลิเอทิลีนสำหรับน้ำดื่ม ประเภทข้อต่อแบบประกอบ แบบรูปร่างข้องอแบบตัดเชื่อม มุมตัด (β) $7.5^\circ \leq \beta \leq 15^\circ$ องศา 30 ชั้นคุณภาพ PE 80 ชั้นคุณภาพข้อต่อ (ความดันระบุ) PN 8 ขนาดระบุ 90 110 125 140 160 180 200 225 250 280 315 355 400 450 500 560 และ 630 มิลลิเมตร
 (นางสาววารารณ์ โยธินศิริกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 6 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 3 กันยายน 2569	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท บลิว ไฟฟ์ จำกัด

ใบอนุญาตที่ 9345-3/2678

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
110	ข้อต่อท่อพอลิเอทิลีนสำหรับน้ำดื่ม ประเภทข้อต่อแบบประกอบ แบบรูปร่างข้ออแบบตัดเชื่อม มุมตัด (β) $7.5^\circ \leq \beta \leq 15^\circ$ องศา 30 ชั้นคุณภาพ PE 80 ชั้นคุณภาพข้อต่อ (ความดันระบุ) PN 10 ขนาดระบุ 90 110 125 140 160 180 200 225 250 280 315 355 400 450 500 560 และ 630 มิลลิเมตร
111	ข้อต่อท่อพอลิเอทิลีนสำหรับน้ำดื่ม ประเภทข้อต่อแบบประกอบ แบบรูปร่างข้ออแบบตัดเชื่อม มุมตัด (β) $7.5^\circ \leq \beta \leq 15^\circ$ องศา 30 ชั้นคุณภาพ PE 80 ชั้นคุณภาพข้อต่อ (ความดันระบุ) PN 12.5 ขนาดระบุ 90 110 125 140 160 180 200 225 250 280 315 355 400 450 500 560 และ 630 มิลลิเมตร
112	ข้อต่อท่อพอลิเอทิลีนสำหรับน้ำดื่ม ประเภทข้อต่อแบบประกอบ แบบรูปร่างข้ออแบบตัดเชื่อม มุมตัด (β) $7.5^\circ \leq \beta \leq 15^\circ$ องศา 30 ชั้นคุณภาพ PE 80 ชั้นคุณภาพข้อต่อ (ความดันระบุ) PN 16 ขนาดระบุ 90 110 125 140 160 180 200 225 250 280 315 355 400 450 500 560 และ 630 มิลลิเมตร
113	ข้อต่อท่อพอลิเอทิลีนสำหรับน้ำดื่ม ประเภทข้อต่อแบบประกอบ แบบรูปร่างข้ออแบบตัดเชื่อม มุมตัด (β) $7.5^\circ \leq \beta \leq 15^\circ$ องศา 30 ชั้นคุณภาพ PE 80 ชั้นคุณภาพข้อต่อ (ความดันระบุ) PN 20 ขนาดระบุ 90 110 125 140 160 180 200 225 250 280 315 355 400 และ 450 มิลลิเมตร
114	ข้อต่อท่อพอลิเอทิลีนสำหรับน้ำดื่ม ประเภทข้อต่อแบบประกอบ แบบรูปร่างข้ออแบบตัดเชื่อม มุมตัด (β) $7.5^\circ \leq \beta \leq 15^\circ$ องศา 30 ชั้นคุณภาพ PE 80 ชั้นคุณภาพข้อต่อ (ความดันระบุ) PN 25 ขนาดระบุ 90 110 125 140 160 180 200 225 250 280 315 และ 355 มิลลิเมตร
 (นางสาววารารณ์ โยธินศิริกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 6 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 3 กันยายน 2569	

บันทึกการเปลี่ยนแปลง
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท บลิว ไฟฟ์ จำกัด
ใบอนุญาตที่ 9345-3/2678

รายการที่	สาระของการเปลี่ยนแปลง
1	ไม่มี (นายสุดตะนันท์ โสวณิช) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 7 สิงหาคม 2569