



ใบอนุญาตที่ 9369-218/902

## ใบอนุญาต

## แสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท แอล แอนด์ อี แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105535006784

แสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ดวงโคมไฟฟ้าฝังและดวงโคมไฟฟ้าฝังมีช่องส่งอากาศ

ที่ทำตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ดวงโคมไฟฟ้าฝังและดวงโคมไฟฟ้าฝังมีช่องส่งอากาศ

มาตรฐานเลขที่ มอก. 902 เล่ม 2(2)-2567

ทำที่โรงงานชื่อ บริษัท แอล แอนด์ อี แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม -

ตั้งอยู่เลขที่ 85/3 หมู่ที่ 1 ตรอก/ซอย ประชุมพร

ถนน แจ้งวัฒนะ ตำบล/แขวง ทุ่งสองห้อง อำเภอ/เขต หลักสี่

จังหวัด กรุงเทพมหานคร ทะเบียนโรงงานเลขที่ 10100400525289

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต แสดงไว้ในลำดับที่ ๒

บันทึกการเปลี่ยนแปลง แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขาธิการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2569



สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



e523fac6

(นายสุตตะนนท์ โสวินิตย์)

ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท แอล แอนด์ อี แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่

9369-218/902

| รายการที่                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ดวงโคมไฟฟ้าฝัง ประเภท I ไม่มีอุปกรณ์ควบคุมหลอด ใช้หลอดแอล อี ดี ที่มีอุปกรณ์ขับหลอดในตัว ระดับชั้นการป้องกัน IP20 ไม่เหมาะสำหรับติดตั้งโดยตรงบนพื้นผิวปกติติดไฟได้<br>ดวงโคมไฟฟ้าสำหรับการใช้งานปกติ               |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ดวงโคมไฟฟ้าฝัง ประเภท I ไม่มีอุปกรณ์ควบคุมหลอด ใช้หลอดแอล อี ดี ที่มีอุปกรณ์ขับหลอดในตัว ระดับชั้นการป้องกัน IP40 ไม่เหมาะสำหรับติดตั้งโดยตรงบนพื้นผิวปกติติดไฟได้<br>ดวงโคมไฟฟ้าสำหรับการใช้งานปกติ               |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ดวงโคมไฟฟ้าฝัง ประเภท I ไม่มีอุปกรณ์ควบคุมหลอด ใช้หลอดแอล อี ดี ที่มีอุปกรณ์ขับหลอดในตัว ระดับชั้นการป้องกัน IP50 ไม่เหมาะสำหรับติดตั้งโดยตรงบนพื้นผิวปกติติดไฟได้<br>ดวงโคมไฟฟ้าสำหรับการใช้งานปกติ               |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ดวงโคมไฟฟ้าฝัง ประเภท I มีอุปกรณ์ขับหลอด (Driver) ใช้หลอดแอล อี ดี ระดับชั้นการป้องกัน IP20 ไม่เหมาะสำหรับติดตั้งโดยตรงบนพื้นผิวปกติติดไฟได้ ดวงโคมไฟฟ้าสำหรับการใช้งานปกติ                                        |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ดวงโคมไฟฟ้าฝัง ประเภท I มีอุปกรณ์ขับหลอด (Driver) ใช้หลอดแอล อี ดี ระดับชั้นการป้องกัน IP40 ไม่เหมาะสำหรับติดตั้งโดยตรงบนพื้นผิวปกติติดไฟได้ ดวงโคมไฟฟ้าสำหรับการใช้งานปกติ                                        |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ดวงโคมไฟฟ้าฝัง ประเภท I มีอุปกรณ์ขับหลอด (Driver) ใช้หลอดแอล อี ดี ระดับชั้นการป้องกัน IP50 ไม่เหมาะสำหรับติดตั้งโดยตรงบนพื้นผิวปกติติดไฟได้ ดวงโคมไฟฟ้าสำหรับการใช้งานปกติ                                        |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ดวงโคมไฟฟ้าฝังมีช่องส่งอากาศ ประเภท I ไม่มีอุปกรณ์ควบคุมหลอด ใช้หลอดแอล อี ดี ที่มีอุปกรณ์ขับหลอดในตัว ระดับชั้นการป้องกัน IP20 ไม่เหมาะสำหรับติดตั้งโดยตรงบนพื้นผิวปกติติดไฟได้<br>ดวงโคมไฟฟ้าสำหรับการใช้งานปกติ |
| <p style="text-align: right;"> <br/>           (นางสาวพิกุลพรรณ แสนสุวรรณ)<br/>           ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 4 กองควบคุมมาตรฐาน<br/>           ปฏิบัติราชการแทน<br/>           เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม<br/>           วันที่ 21 สิงหาคม 2569         </p> |                                                                                                                                                                                                                    |

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท แอล แอนด์ อี แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด  
ใบอนุญาตที่ 9369-218/902

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8         | ดวงโคมไฟฟ้าฝังมีช่องส่งอากาศ ประเภท I ไม่มีอุปกรณ์ควบคุมหลอด ใช้หลอดแอล อี ดี ที่มีอุปกรณ์ขับหลอดในตัว ระดับชั้นการป้องกัน IP40 ไม่เหมาะสำหรับติดตั้งโดยตรงบนพื้นผิวปกติติดไฟได้<br>ดวงโคมไฟฟ้าสำหรับการใช้งานปกติ                                                                                            |
| 9         | ดวงโคมไฟฟ้าฝังมีช่องส่งอากาศ ประเภท I มีอุปกรณ์ขับหลอด (Driver) ใช้หลอดแอล อี ดี ระดับชั้นการป้องกัน IP20 ไม่เหมาะสำหรับติดตั้งโดยตรงบนพื้นผิวปกติติดไฟได้<br>ดวงโคมไฟฟ้าสำหรับการใช้งานปกติ                                                                                                                  |
| 10        | ดวงโคมไฟฟ้าฝังมีช่องส่งอากาศ ประเภท I มีอุปกรณ์ขับหลอด (Driver) ใช้หลอดแอล อี ดี ระดับชั้นการป้องกัน IP40 ไม่เหมาะสำหรับติดตั้งโดยตรงบนพื้นผิวปกติติดไฟได้<br>ดวงโคมไฟฟ้าสำหรับการใช้งานปกติ                                                                                                                  |
|           | <p style="text-align: center;"><br/>(นางสาวพิกุลพรรณ แสนสุวรรณ)<br/>ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 4 กองควบคุมมาตรฐาน<br/>ปฏิบัติราชการแทน<br/>เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม<br/>วันที่ 21 สิงหาคม 2569</p> |

บริษัท แอล แอนด์ อี แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ 9369-218/902

| รายการที่ | สาระของการเปลี่ยนแปลง                                                                                                                                                                   |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1         | <p>ไม่มี</p> <p>(นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์)</p> <p>ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน</p> <p>ปฏิบัติราชการแทน</p> <p>เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม</p> <p>วันที่ 21 สิงหาคม 2569</p> |