**แบบ มอ.๒**
**ลำดับที่ ๑**



**ใบอนุญาตที่** 9453-145/276

**ใบอนุญาต**

**แสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม**

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท สามชัย สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107547000249

แสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ท่อเหล็กกล้าคาร์บอนชนิดทนความดัน

ที่ทำตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ท่อเหล็กกล้าคาร์บอนชนิดทนความดัน

มาตรฐานเลขที่ มอก. 276-2562

ทำที่โรงงานชื่อ บริษัท สามชัย สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

นิคมอุตสาหกรรม -

ตั้งอยู่เลขที่ 75/17 หมู่ที่ 5 ตรอก/ซอย วัดโสภณาราม

ถนน เอกชัย ตำบล/แขวง โคกขาม อำเภอ/เขต เมืองสมุทรสาคร

จังหวัด สมุทรสาคร ทะเบียนโรงงานเลขที่ 10740600225386

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต แสดงไว้ในลำดับที่ ๒

บันทึกการเปลี่ยนแปลง แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

**ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขาธิการกำหนด**

ออกให้ ณ วันที่ 6 ตุลาคม 2569

(นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์)

ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

Signed by สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)
Thai Industrial Standards Institute (TISI)
Date: 2026-10-06T13:45:22.349+07:00

d4a36a3b

**รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต**

**ผู้รับใบอนุญาต** บริษัท สามชัย สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

**ใบอนุญาตที่** 9453-145/276

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม |
|---|---|
| 1 | ประเภท มีตะเข็บ แบบ มีเกลียว ชนิด เคลือบสังกะสี ชั้นคุณภาพ STPG370 ขนาดระบุของท่อ (DN) 15 ความหนาผนังท่อ 2.8 3.2 และ 3.7 มิลลิเมตร ความยาว 6000 มิลลิเมตร |
| 2 | ประเภท มีตะเข็บ แบบ มีเกลียว ชนิด เคลือบสังกะสี ชั้นคุณภาพ STPG370 ขนาดระบุของท่อ (DN) 20 ความหนาผนังท่อ 2.9 3.4 และ 3.9 มิลลิเมตร ความยาว 6000 มิลลิเมตร |
| 3 | ประเภท มีตะเข็บ แบบ มีเกลียว ชนิด เคลือบสังกะสี ชั้นคุณภาพ STPG370 ขนาดระบุของท่อ (DN) 25 ความหนาผนังท่อ 3.4 3.9 และ 4.5 มิลลิเมตร ความยาว 6000 มิลลิเมตร |
| 4 | ประเภท มีตะเข็บ แบบ มีเกลียว ชนิด เคลือบสังกะสี ชั้นคุณภาพ STPG370 ขนาดระบุของท่อ (DN) 32 ความหนาผนังท่อ 3.6 4.5 และ 4.9 มิลลิเมตร ความยาว 6000 มิลลิเมตร |
| 5 | ประเภท มีตะเข็บ แบบ มีเกลียว ชนิด เคลือบสังกะสี ชั้นคุณภาพ STPG370 ขนาดระบุของท่อ (DN) 40 ความหนาผนังท่อ 3.7 4.5 และ 5.1 มิลลิเมตร ความยาว 6000 มิลลิเมตร |
| 6 | ประเภท มีตะเข็บ แบบ มีเกลียว ชนิด เคลือบสังกะสี ชั้นคุณภาพ STPG370 ขนาดระบุของท่อ (DN) 50 ความหนาผนังท่อ 3.2 3.9 4.9 และ 5.5 มิลลิเมตร ความยาว 6000 มิลลิเมตร |
| 7 | ประเภท มีตะเข็บ แบบ มีเกลียว ชนิด เคลือบสังกะสี ชั้นคุณภาพ STPG370 ขนาดระบุของท่อ (DN) 65 ความหนาผนังท่อ 4.5 5.2 6.0 และ 7.0 มิลลิเมตร ความยาว 6000 มิลลิเมตร |
| 8 | ประเภท มีตะเข็บ แบบ มีเกลียว ชนิด เคลือบสังกะสี ชั้นคุณภาพ STPG370 ขนาดระบุของท่อ (DN) 80 ความหนาผนังท่อ 4.5 5.5 6.6 และ 7.6 มิลลิเมตร ความยาว 6000 มิลลิเมตร |

(นายชาญวิทย์ อยู่เชื้อ)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
**วันที่** 6 ตุลาคม 2569

**รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต**

**ผู้รับใบอนุญาต** บริษัท สามชัย สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

**ใบอนุญาตที่** 9453-145/276

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม |
|---|---|
| 9 | ประเภท มีตะเข็บ แบบ มีเกลียว ชนิด เคลือบสังกะสี ชั้นคุณภาพ STPG370 ขนาดระบุของท่อ (DN) 100 ความหนาผนังท่อ 4.9 6.0 7.1 และ 8.6 มิลลิเมตร ความยาว 6000 มิลลิเมตร |
| 10 | ประเภท มีตะเข็บ แบบ มีเกลียว ชนิด เคลือบสังกะสี ชั้นคุณภาพ STPG370 ขนาดระบุของท่อ (DN) 125 ความหนาผนังท่อ 5.1 6.6 8.1 และ 9.5 มิลลิเมตร ความยาว 6000 มิลลิเมตร |
| 11 | ประเภท มีตะเข็บ แบบ มีเกลียว ชนิด เคลือบสังกะสี ชั้นคุณภาพ STPG370 ขนาดระบุของท่อ (DN) 150 ความหนาผนังท่อ 5.5 7.1 9.3 และ 11.0 มิลลิเมตร ความยาว 6000 มิลลิเมตร |
| 12 | ประเภท มีตะเข็บ แบบ ไม่มีเกลียว ชนิด เคลือบสังกะสี ชั้นคุณภาพ STPG370 ขนาดระบุของท่อ (DN) 15 ความหนาผนังท่อ 2.8 3.2 และ 3.7 มิลลิเมตร ความยาว 6000 มิลลิเมตร |
| 13 | ประเภท มีตะเข็บ แบบ ไม่มีเกลียว ชนิด เคลือบสังกะสี ชั้นคุณภาพ STPG370 ขนาดระบุของท่อ (DN) 20 ความหนาผนังท่อ 2.9 3.4 และ 3.9 มิลลิเมตร ความยาว 6000 มิลลิเมตร |
| 14 | ประเภท มีตะเข็บ แบบ ไม่มีเกลียว ชนิด เคลือบสังกะสี ชั้นคุณภาพ STPG370 ขนาดระบุของท่อ (DN) 25 ความหนาผนังท่อ 3.4 3.9 และ 4.5 มิลลิเมตร ความยาว 6000 มิลลิเมตร |
| 15 | ประเภท มีตะเข็บ แบบ ไม่มีเกลียว ชนิด เคลือบสังกะสี ชั้นคุณภาพ STPG370 ขนาดระบุของท่อ (DN) 32 ความหนาผนังท่อ 3.6 4.5 และ 4.9 มิลลิเมตร ความยาว 6000 มิลลิเมตร |
| 16 | ประเภท มีตะเข็บ แบบ ไม่มีเกลียว ชนิด เคลือบสังกะสี ชั้นคุณภาพ STPG370 ขนาดระบุของท่อ (DN) 40 ความหนาผนังท่อ 3.7 4.5 และ 5.1 มิลลิเมตร ความยาว 6000 มิลลิเมตร |

(นายชาญวิทย์ อยู่เชื้อ)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

**วันที่** 6 ตุลาคม 2569

**รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต**

**ผู้รับใบอนุญาต** บริษัท สามชัย สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

**ใบอนุญาตที่** 9453-145/276

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม |
|---|---|
| 17 | ประเภท มีตะเข็บ แบบ ไม่มีเกลียว ชนิด เคลือบสังกะสี ชั้นคุณภาพ STPG370 ขนาดระบุของท่อ (DN) 50 ความหนาผนังท่อ 3.2 3.9 4.9 และ 5.5 มิลลิเมตร ความยาว 6000 มิลลิเมตร |
| 18 | ประเภท มีตะเข็บ แบบ ไม่มีเกลียว ชนิด เคลือบสังกะสี ชั้นคุณภาพ STPG370 ขนาดระบุของท่อ (DN) 65 ความหนาผนังท่อ 4.5 5.2 6.0 และ 7.0 มิลลิเมตร ความยาว 6000 มิลลิเมตร |
| 19 | ประเภท มีตะเข็บ แบบ ไม่มีเกลียว ชนิด เคลือบสังกะสี ชั้นคุณภาพ STPG370 ขนาดระบุของท่อ (DN) 80 ความหนาผนังท่อ 4.5 5.5 6.6 และ 7.6 มิลลิเมตร ความยาว 6000 มิลลิเมตร |
| 20 | ประเภท มีตะเข็บ แบบ ไม่มีเกลียว ชนิด เคลือบสังกะสี ชั้นคุณภาพ STPG370 ขนาดระบุของท่อ (DN) 100 ความหนาผนังท่อ 4.9 6.0 7.1 และ 8.6 มิลลิเมตร ความยาว 6000 มิลลิเมตร |
| 21 | ประเภท มีตะเข็บ แบบ ไม่มีเกลียว ชนิด เคลือบสังกะสี ชั้นคุณภาพ STPG370 ขนาดระบุของท่อ (DN) 125 ความหนาผนังท่อ 5.1 6.6 8.1 และ 9.5 มิลลิเมตร ความยาว 6000 มิลลิเมตร |
| 22 | ประเภท มีตะเข็บ แบบ ไม่มีเกลียว ชนิด เคลือบสังกะสี ชั้นคุณภาพ STPG370 ขนาดระบุของท่อ (DN) 150 ความหนาผนังท่อ 5.5 7.1 9.3 และ 11.0 มิลลิเมตร ความยาว 6000 มิลลิเมตร |
| 23 | ประเภท มีตะเข็บ แบบ ไม่มีเกลียว ชนิด เคลือบสังกะสี ชั้นคุณภาพ STPG370 ขนาดระบุของท่อ (DN) 200 ความหนาผนังท่อ 6.4 7.0 8.2 10.3 และ 12.7 มิลลิเมตร ความยาว 6000 มิลลิเมตร |
| 24 | ประเภท มีตะเข็บ แบบ ไม่มีเกลียว ชนิด ไม่เคลือบสังกะสี ชั้นคุณภาพ STPG370 ขนาดระบุของท่อ (DN) 15 ความหนาผนังท่อ 2.8 3.2 และ 3.7 มิลลิเมตร ความยาว 6000 มิลลิเมตร |

(นายชาญวิทย์ อยู่เชื้อ)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
**วันที่** 6 ตุลาคม 2569

**รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต**

**ผู้รับใบอนุญาต** บริษัท สามชัย สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

**ใบอนุญาตที่** 9453-145/276

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม |
|---|---|
| 25 | ประเภท มีตะเข็บ แบบ ไม่มีเกลียว ชนิด ไม่เคลือบสังกะสี ชั้นคุณภาพ STPG370 ขนาดระบุของท่อ (DN) 20 ความหนาผนังท่อ 2.9 3.4 และ 3.9 มิลลิเมตร ความยาว 6000 มิลลิเมตร |
| 26 | ประเภท มีตะเข็บ แบบ ไม่มีเกลียว ชนิด ไม่เคลือบสังกะสี ชั้นคุณภาพ STPG370 ขนาดระบุของท่อ (DN) 25 ความหนาผนังท่อ 3.4 3.9 และ 4.5 มิลลิเมตร ความยาว 6000 มิลลิเมตร |
| 27 | ประเภท มีตะเข็บ แบบ ไม่มีเกลียว ชนิด ไม่เคลือบสังกะสี ชั้นคุณภาพ STPG370 ขนาดระบุของท่อ (DN) 32 ความหนาผนังท่อ 3.6 4.5 และ 4.9 มิลลิเมตร ความยาว 6000 มิลลิเมตร |
| 28 | ประเภท มีตะเข็บ แบบ ไม่มีเกลียว ชนิด ไม่เคลือบสังกะสี ชั้นคุณภาพ STPG370 ขนาดระบุของท่อ (DN) 40 ความหนาผนังท่อ 3.7 4.5 และ 5.1 มิลลิเมตร ความยาว 6000 มิลลิเมตร |
| 29 | ประเภท มีตะเข็บ แบบ ไม่มีเกลียว ชนิด ไม่เคลือบสังกะสี ชั้นคุณภาพ STPG370 ขนาดระบุของท่อ (DN) 50 ความหนาผนังท่อ 3.2 3.9 4.9 และ 5.5 มิลลิเมตร ความยาว 6000 มิลลิเมตร |
| 30 | ประเภท มีตะเข็บ แบบ ไม่มีเกลียว ชนิด ไม่เคลือบสังกะสี ชั้นคุณภาพ STPG370 ขนาดระบุของท่อ (DN) 65 ความหนาผนังท่อ 4.5 5.2 6.0 และ 7.0 มิลลิเมตร ความยาว 6000 มิลลิเมตร |
| 31 | ประเภท มีตะเข็บ แบบ ไม่มีเกลียว ชนิด ไม่เคลือบสังกะสี ชั้นคุณภาพ STPG370 ขนาดระบุของท่อ (DN) 80 ความหนาผนังท่อ 4.5 5.5 6.6 และ 7.6 มิลลิเมตร ความยาว 6000 มิลลิเมตร |
| 32 | ประเภท มีตะเข็บ แบบ ไม่มีเกลียว ชนิด ไม่เคลือบสังกะสี ชั้นคุณภาพ STPG370 ขนาดระบุของท่อ (DN) 100 ความหนาผนังท่อ 4.9 6.0 7.1 และ 8.6 มิลลิเมตร ความยาว 6000 มิลลิเมตร |

(นายชาญวิทย์ อยู่เชื้อ)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
**วันที่** 6 ตุลาคม 2569

**รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต**

**ผู้รับใบอนุญาต** บริษัท สามชัย สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

**ใบอนุญาตที่** 9453-145/276

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม |
|---|---|
| 33 | ประเภท มีตะเข็บ แบบ ไม่มีเกลียว ชนิด ไม่เคลือบสังกะสี ชั้นคุณภาพ STPG370 ขนาดระบุของท่อ (DN) 125 ความหนาผนังท่อ 5.1 6.6 8.1 และ 9.5 มิลลิเมตร ความยาว 6000 มิลลิเมตร |
| 34 | ประเภท มีตะเข็บ แบบ ไม่มีเกลียว ชนิด ไม่เคลือบสังกะสี ชั้นคุณภาพ STPG370 ขนาดระบุของท่อ (DN) 150 ความหนาผนังท่อ 5.5 7.1 9.3 และ 11.0 มิลลิเมตร ความยาว 6000 มิลลิเมตร |
| 35 | ประเภท มีตะเข็บ แบบ ไม่มีเกลียว ชนิด ไม่เคลือบสังกะสี ชั้นคุณภาพ STPG370 ขนาดระบุของท่อ (DN) 200 ความหนาผนังท่อ 6.4 7.0 8.2 10.3 และ 12.7 มิลลิเมตร ความยาว 6000 มิลลิเมตร |
| 36 | ประเภท มีตะเข็บ แบบ มีเกลียว ชนิด เคลือบสังกะสี ชั้นคุณภาพ A ขนาดระบุของท่อ (DN) 15 ความหนาผนังท่อ 2.0 2.3 และ 2.6 มิลลิเมตร ความยาว 6000 มิลลิเมตร |
| 37 | ประเภท มีตะเข็บ แบบ มีเกลียว ชนิด เคลือบสังกะสี ชั้นคุณภาพ A ขนาดระบุของท่อ (DN) 20 ความหนาผนังท่อ 2.3 2.87 และ 2.6 มิลลิเมตร ความยาว 6000 มิลลิเมตร |
| 38 | ประเภท มีตะเข็บ แบบ มีเกลียว ชนิด เคลือบสังกะสี ชั้นคุณภาพ A ขนาดระบุของท่อ (DN) 25 ความหนาผนังท่อ 2.6 2.9 3.2 3.38 3.4 3.9 และ 4.0 มิลลิเมตร ความยาว 6000 มิลลิเมตร |
| 39 | ประเภท มีตะเข็บ แบบ มีเกลียว ชนิด เคลือบสังกะสี ชั้นคุณภาพ A ขนาดระบุของท่อ (DN) 32 ความหนาผนังท่อ 2.6 2.9 3.2 3.56 3.6 และ 4.0 มิลลิเมตร ความยาว 6000 มิลลิเมตร |
| 40 | ประเภท มีตะเข็บ แบบ มีเกลียว ชนิด เคลือบสังกะสี ชั้นคุณภาพ A ขนาดระบุของท่อ (DN) 40 ความหนาผนังท่อ 2.9 3.2 3.68 3.7 และ 4.0 มิลลิเมตร ความยาว 6000 มิลลิเมตร |

(นายชาญวิทย์ อยู่เชื้อ)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
**วันที่** 6 ตุลาคม 2569

**รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต**

**ผู้รับใบอนุญาต** บริษัท สามชัย สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

**ใบอนุญาตที่** 9453-145/276

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม |
|---|---|
| 41 | ประเภท มีตะเข็บ แบบ มีเกลียว ชนิด เคลือบสังกะสี ชั้นคุณภาพ A ขนาดระบุของท่อ (DN) 50 ความหนาผนังท่อ 2.9 3.2 3.6 3.9 3.91 และ 4.5 มิลลิเมตร ความยาว 6000 มิลลิเมตร |
| 42 | ประเภท มีตะเข็บ แบบ มีเกลียว ชนิด เคลือบสังกะสี ชั้นคุณภาพ A ขนาดระบุของท่อ (DN) 65 ความหนาผนังท่อ 3.2 3.6 4.5 5.16 และ 5.2 มิลลิเมตร ความยาว 6000 มิลลิเมตร |
| 43 | ประเภท มีตะเข็บ แบบ มีเกลียว ชนิด เคลือบสังกะสี ชั้นคุณภาพ A ขนาดระบุของท่อ (DN) 80 ความหนาผนังท่อ 3.18 3.2 3.6 3.96 4.0 4.5 4.78 5.0 5.49 และ 5.5 มิลลิเมตร ความยาว 6000 มิลลิเมตร |
| 44 | ประเภท มีตะเข็บ แบบ มีเกลียว ชนิด เคลือบสังกะสี ชั้นคุณภาพ A ขนาดระบุของท่อ (DN) 100 ความหนาผนังท่อ 3.18 3.6 3.96 4.0 4.5 4.78 4.9 5.4 5.56 และ 6.0 มิลลิเมตร ความยาว 6000 มิลลิเมตร |
| 45 | ประเภท มีตะเข็บ แบบ มีเกลียว ชนิด เคลือบสังกะสี ชั้นคุณภาพ A ขนาดระบุของท่อ (DN) 125 ความหนาผนังท่อ 5.0 5.1 5.4 5.56 6.55 และ 6.6 มิลลิเมตร ความยาว 6000 มิลลิเมตร |
| 46 | ประเภท มีตะเข็บ แบบ มีเกลียว ชนิด เคลือบสังกะสี ชั้นคุณภาพ A ขนาดระบุของท่อ (DN) 150 ความหนาผนังท่อ 4.78 5.0 5.4 5.5 5.56 6.35 7.1 และ 7.11 มิลลิเมตร ความยาว 6000 มิลลิเมตร |

(นายชาญวิทย์ อยู่เชื้อ)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
**วันที่** 6 ตุลาคม 2569

**บันทึกการเปลี่ยนแปลง**

**ผู้รับใบอนุญาต** บริษัท สามชัย สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

**ใบอนุญาตที่** 9453-145/276

| **รายการที่** | **สาระของการเปลี่ยนแปลง** |
|---|---|
| 1 | ไม่มี<br><br>(นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์)<br>ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน<br>ปฏิบัติราชการแทน<br>เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม<br>**วันที่** 6 ตุลาคม 2569 |