แบบ มอ.๔

ใบอนุญาตที่ ท 121-1495/2134

ใบอนุญาต

ทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน

อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑
คณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท ทรัพย์สุขสิริ จำกัด

ทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เครื่องปรับอากาศสำหรับห้อง : ประสิทธิภาพพลังงาน

ตามรายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาต

ที่ทำถูกต้องตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เครื่องปรับอากาศสำหรับห้อง : ประสิทธิภาพพลังงาน

มาตรฐานเลขที่ มอก. 2134-2553

เครื่องหมายการค้า -

ทำที่โรงงานชื่อ บริษัท ทรัพย์สุขสิริ จำกัด

ตั้งอยู่ที่อาคารเลขที่ 142 ตรอก/ซอย สุขาภิบาล 12

ถนน เพชรเกษม หมู่ที่ 12 ตำบล/แขวง อ้อมน้อย อำเภอ/เขต กระทุ่มแบน

จังหวัด สมุทรสาคร ทะเบียนโรงงานเลขที่ 3 - 64 (1) - 1/29 สค

ทั้งนี้ ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่คณะกรรมการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 22 พ.ค. 2557 พ.ศ.

(นายอุฤทธิ์ ศรีหนองโคตร)
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
ผู้รับใบอนุญาต 3751006369

คำเตือน
ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการกำหนด

รายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาตทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกา

กำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่ ท 121-1495/2134

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต (โดยระบุประเภท/แบบ/ขนาด/ชั้น/และอื่นๆ)
1	แบบแยกส่วน 1 เฟส ขีดความสามารถในการทำความเย็นรวมสุทธิ 11200 วัตต์ อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 2.87 พิกัดกำลังไฟฟ้า 3900 วัตต์ แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง SC38-YD แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SF38-YA
2	แบบแยกส่วน 1 เฟส ขีดความสามารถในการทำความเย็นรวมสุทธิ 8900 วัตต์ อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 2.88 พิกัดกำลังไฟฟ้า 3090 วัตต์ แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง SC30-CB แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SF30-DA
3	แบบแยกส่วน 1 เฟส ขีดความสามารถในการทำความเย็นรวมสุทธิ 12100 วัตต์ อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 2.88 พิกัดกำลังไฟฟ้า 4200 วัตต์ (1) แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง SC41-YD แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SF41-YA (2) แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง SC41-CD แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SF41-FA (3) แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง SC41-CD แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SF41-DA
4	แบบแยกส่วน 1 เฟส ขีดความสามารถในการทำความเย็นรวมสุทธิ 11200 วัตต์ อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 2.89 พิกัดกำลังไฟฟ้า 3870 วัตต์ แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง SC38-CD แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SF36-FA
5	แบบแยกส่วน 1 เฟส ขีดความสามารถในการทำความเย็นรวมสุทธิ 8900 วัตต์ อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 2.90 พิกัดกำลังไฟฟ้า 3070 วัตต์ แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง SC30-CB แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SF30-FA
6	แบบแยกส่วน 1 เฟส ขีดความสามารถในการทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 2.90 พิกัดกำลังไฟฟ้า 3650 วัตต์ แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง SC36-YD แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SF36-YA
7	แบบแยกส่วน 1 เฟส ขีดความสามารถในการทำความเย็นรวมสุทธิ 11200 วัตต์ อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 2.91 พิกัดกำลังไฟฟ้า 3850 วัตต์ แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง SC38-CD แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SF38-ZA
8	แบบแยกส่วน 1 เฟส ขีดความสามารถในการทำความเย็นรวมสุทธิ 12100 วัตต์ อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 2.92 พิกัดกำลังไฟฟ้า 4150 วัตต์ (1) แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง SC41-CD แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SF41-ZA (2) แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง SC41-CD แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SF41-PA
9	แบบแยกส่วน 1 เฟส ขีดความสามารถในการทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 วัตต์ อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 2.93 พิกัดกำลังไฟฟ้า 3000 วัตต์ แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง SC30-CB แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SF30-ZA
10	แบบแยกส่วน 1 เฟส ขีดความสามารถในการทำความเย็นรวมสุทธิ 9800 วัตต์ อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 2.93 พิกัดกำลังไฟฟ้า 3350 วัตต์ แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง SC33-YC แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SF33-YA

(นางเบญจมาพร เอกฉัตร์)
ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน
พนักงานเจ้าหน้าที่