

S+

แบบ มอ. ๔



ใบอนุญาตที่ ท 15-1469/2134

ใบอนุญาต

ทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน

อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

คณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท อิมิแนนท์แอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

ทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เครื่องปรับอากาศสำหรับห้อง : ประสิทธิภาพพลังงาน

ตามรายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาต

ที่ทำถูกต้องตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เครื่องปรับอากาศสำหรับห้อง : ประสิทธิภาพพลังงาน

มาตรฐานเลขที่ มอก. 2134-2553

เครื่องหมายการค้า

ทำที่โรงงานชื่อ บริษัท อิมิแนนท์แอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

ตั้งอยู่ที่อาคารเลขที่ 405

ตรอก/ซอย สุนทรวิสุ

ถนน พุทธรักษา หมู่ที่ 5 ตำบล/แขวง แพรกษาใหม่

อำเภอ/เขต เมืองสมุทรปราการ

จังหวัด สมุทรปราการ

ทะเบียนโรงงานเลขที่ 3 - 70 - 1/33 สป

ทั้งนี้ ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่คณะกรรมการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ - 6 ส.ค. 2557 พ.ศ.

(นายอุฤทธิ์ ศรีหนองโคตร)

อธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม


กระทรวงอุตสาหกรรม

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
ผู้รับใบอนุญาต 3101201802

คำเตือน

ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการกำหนด

รายละเอียดแบบท้ายใบอนุญาตทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกา
กำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่..... ท 15-1469/2134.....

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต (โดยระบุประเภท/แบบ/ขนาด/ชั้น/และอื่นๆ)
1	แบบแยกส่วน 1 เฟส ซีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7400 วัตต์ อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 2.97 พิกัดกำลังไฟฟ้า 2491.6 วัตต์ แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง AR25 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ ER25
2	แบบแยกส่วน 1 เฟส ซีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7500 วัตต์ อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.50 พิกัดกำลังไฟฟ้า 2144.2 วัตต์ แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง ACG24E แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ EER24G
3	แบบแยกส่วน 1 เฟส ซีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7600 วัตต์ อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.51 พิกัดกำลังไฟฟ้า 2170.5 วัตต์ แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง ACS25 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ CSR25
4	แบบแยกส่วน 1 เฟส ซีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 วัตต์ อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.46 พิกัดกำลังไฟฟ้า 2543.35 วัตต์ แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง AWR30L แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ WLC30L
5	แบบแยกส่วน 1 เฟส ซีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 วัตต์ อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.23 พิกัดกำลังไฟฟ้า 2729.6 วัตต์ แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง AER30L แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ EER1002
6	แบบแยกส่วน 1 เฟส ซีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 วัตต์ อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 2.84 พิกัดกำลังไฟฟ้า 3098 วัตต์ แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง AR30 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ BR30
7	แบบแยกส่วน 1 เฟส ซีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8900 วัตต์ อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.34 พิกัดกำลังไฟฟ้า 2636.8 วัตต์ แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง CVH30 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ EVH30
8	แบบแยกส่วน 1 เฟส ซีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 9100 วัตต์ อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.46 พิกัดกำลังไฟฟ้า 2633.5 วัตต์ แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง ACS30 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ CSR30
9	แบบแยกส่วน 1 เฟส ซีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 9200 วัตต์ อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.45 พิกัดกำลังไฟฟ้า 2692.5 วัตต์ แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง AER30S แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ EER1003
10	แบบแยกส่วน 1 เฟส ซีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 9600 วัตต์ อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.46 พิกัดกำลังไฟฟ้า 2785.4 วัตต์ แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง AER32S แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ EER1053
11	แบบแยกส่วน 1 เฟส ซีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 9700 วัตต์ อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 2.82 พิกัดกำลังไฟฟ้า 3439.0 วัตต์ แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง AR33 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ BR33-36
12	แบบแยกส่วน 1 เฟส ซีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 9900 วัตต์ อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.36 พิกัดกำลังไฟฟ้า 2930.4 วัตต์ แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง CVH33 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ EVH33  (นางเบญจมาพร เอกฉัตร) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน พนักงานเจ้าหน้าที่