คำขอที่ ท 2134 - 1158
รับเมื่อ 27 มี.ค 58
รายที่ 34-1
กับไปเมื่อ 15 ก.ย. 2558

แบบ มอ. ๔

ใบอนุญาตที่ ท 2488-1791/2134

ใบอนุญาต

ทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน

อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑
คณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท เอ็นเนอร์จี เวิลด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เครื่องปรับอากาศสำหรับห้อง : ประสิทธิภาพพลังงาน

ตามรายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาต

ที่ทำถูกต้องตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เครื่องปรับอากาศสำหรับห้อง : ประสิทธิภาพพลังงาน

มาตรฐานเลขที่ มอก. 2134-2553

เครื่องหมายการค้า -

ทำที่โรงงานชื่อ บริษัท เอ็นเนอร์จี เวิลด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ตั้งอยู่ที่อาคารเลขที่ 26/5 ตรอก/ซอย -

ถนน คลองแปดตะวันออก หมู่ที่ 5 ตำบล/แขวง ลำลูกกา อำเภอ/เขต ลำลูกกา

จังหวัด ปทุมธานี ทะเบียนโรงงานเลขที่ จ 3 - 71 - 15/57 ปท

ทั้งนี้ ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่คณะกรรมการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 15 ก.ย. 2558 พ.ศ.

(นายพิสิฐ รังสฤษฏ์วุฒิกุล)
รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
ผู้รับใบอนุญาต 0105554055035

คำเตือน
ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการกำหนด

รายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาตทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกา
กำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่ ท 2488-1791/2134

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต (โดยระบุประเภท/แบบ/ขนาด/ชั้น/และอื่นๆ)
1	แบบแยกส่วน 1 เฟส ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 3500 วัตต์ อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.40 พิกัดกำลังไฟฟ้า 1029 วัตต์ แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง MU-13CST-5A แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ MS-13FCT-5A
2	แบบแยกส่วน 1 เฟส ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 4900 วัตต์ อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 2.82 พิกัดกำลังไฟฟ้า 1737 วัตต์ แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง MU-18CSA-A แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ MS-18FCA-A
3	แบบแยกส่วน 1 เฟส ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5100 วัตต์ อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 2.82 พิกัดกำลังไฟฟ้า 1808 วัตต์ แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง WS-18C แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ WS-18A
4	แบบแยกส่วน 1 เฟส ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5100 วัตต์ อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 2.82 พิกัดกำลังไฟฟ้า 1808 วัตต์ แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CAW-K1851CA แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ CAW-K1851TA
5	แบบแยกส่วน 1 เฟส ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5100 วัตต์ อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 2.82 พิกัดกำลังไฟฟ้า 1808 วัตต์ แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง HAP-K1851CA แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ HAP-K1851TA
6	แบบแยกส่วน 1 เฟส ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5300 วัตต์ อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.40 พิกัดกำลังไฟฟ้า 1559 วัตต์ แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง MU-18CST-5A แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ MS-18FCT-5A
7	แบบแยกส่วน 1 เฟส ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5300 วัตต์ อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.40 พิกัดกำลังไฟฟ้า 1559 วัตต์ แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CSE18WTA แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ AFT18WT
8	แบบแยกส่วน 1 เฟส ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5300 วัตต์ อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.40 พิกัดกำลังไฟฟ้า 1559 วัตต์ แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง MT185CA แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ MT185FA
9	แบบแยกส่วน 1 เฟส ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7000 วัตต์ อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 2.82 พิกัดกำลังไฟฟ้า 2482 วัตต์ แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง WS-25C แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ WS-25A
10	แบบแยกส่วน 1 เฟส ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7000 วัตต์ อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 2.82 พิกัดกำลังไฟฟ้า 2482 วัตต์ แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CAW-K2451CA แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ CAW-K2451TA

(นางเบญจมาพร เอกฉัตร์)
ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน
พนักงานเจ้าหน้าที่