แบบ มอ.๔
ลำดับที่ ๑

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

ใบอนุญาต
ทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0805537001023

ทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระจกนิรภัยสำหรับยานยนต์

ที่ทำถูกต้องตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระจกนิรภัยสำหรับยานยนต์
มาตรฐานเลขที่ มอก. 2602-2556

ทำที่โรงงานชื่อ บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด
นิคมอุตสาหกรรม -
ตั้งอยู่เลขที่ 9/4 หมู่ที่ 5 ตรอก/ซอย -
ถนน - ตำบล/แขวง ท่างิ้ว อำเภอ/เขต เมืองนครศรีธรรมราช
จังหวัด นครศรีธรรมราช ทะเบียนโรงงานเลขที่ จ3-77(2)-34/50 นศ

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต แสดงไว้ในลำดับที่ ๒

บันทึกการเปลี่ยนแปลง แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขาธิการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 26 พ.ย. 2563

(นายวันชัย พนมชัย)
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1	ประเภทกระจกอบแข็งสม่ำเสมอ คุณลักษณะหลัก -ใช้นอกเหนือจากเป็นกระจกกันลมหน้า : ใช่ -กระจกกันลมหน้าสำหรับรถยนต์ความเร็วต่ำ : ไม่ใช่ -ประเภทรูปร่าง : ราบและโค้ง -ชนิดของกระบวนการอบแข็ง : ความร้อน -กลุ่มความหนา : I -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : ไม่มีสี หรือมีสี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 พ.ย. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
2	ประเภทกระจกอบแข็งสม่ำเสมอ คุณลักษณะหลัก -ใช้นอกเหนือจากเป็นกระจกกันลมหน้า : ใช่ -กระจกกันลมหน้าสำหรับรถยนต์ความเร็วต่ำ : ไม่ใช่ -ประเภทรูปร่าง : ราบและโค้ง -ชนิดของกระบวนการอบแข็ง : ความร้อน -กลุ่มความหนา : II -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : ไม่มีสี หรือมีสี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 พ.ย. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
3	ประเภทกระจกอบแข็งสม่ำเสมอ คุณลักษณะหลัก -ใช้นอกเหนือจากเป็นกระจกกันลมหน้า : ใช่ -กระจกกันลมหน้าสำหรับรถยนต์ความเร็วต่ำ : ไม่ใช่ -ประเภทรูปร่าง : ราบและโค้ง -ชนิดของกระบวนการอบแข็ง : ความร้อน -กลุ่มความหนา : II -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีสี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 พ.ย. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
4	ประเภทกระจกอบแข็งสม่ำเสมอ คุณลักษณะหลัก -ใช้นอกเหนือจากเป็นกระจกกันลมหน้า : ใช่ -กระจกกันลมหน้าสำหรับรถยนต์ความเร็วต่ำ : ไม่ใช่ -ประเภทรูปร่าง : ราบและโค้ง -ชนิดของกระบวนการอบแข็ง : ความร้อน -กลุ่มความหนา : III -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : ไม่มีสี หรือมีสี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 พ.ย. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
5	ประเภทกระจกอบแข็งสม่ำเสมอ คุณลักษณะหลัก -ใช้นอกเหนือจากเป็นกระจกกันลมหน้า : ใช่ -กระจกกันลมหน้าสำหรับรถยนต์ความเร็วต่ำ : ไม่ใช่ -ประเภทรูปร่าง : ราบและโค้ง -ชนิดของกระบวนการอบแข็ง : ความร้อน -กลุ่มความหนา : III -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีสี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณที่บแสง : มี (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 พ.ย. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
6	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ไม่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -กลุ่มความหนา : I -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.38 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน -สีของกระจก : ไม่มีสี หรือมีสี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 พ.ย. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
7	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ไม่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -กลุ่มความหนา : I -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.38 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน -สีของกระจก : ไม่มีสี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 พ.ย. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
8	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ไม่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -กลุ่มความหนา : II -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.38 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน -สีของกระจก : ไม่มีสี หรือมีสี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 2 6 พ.ย. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
9	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ไม่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -กลุ่มความหนา : II -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.38 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน -สีของกระจก : ไม่มีสี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 2 6 พ.ย. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
10	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ไม่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -กลุ่มความหนา : III -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.38 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน -สีของกระจก : ไม่มีสี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 2 6 พ.ย. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
11	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ไม่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -กลุ่มความหนา : III -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.38 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน -สีของกระจก : ไม่มีสี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 พ.ย. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
12	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ ALFA แบบรถยนต์ 932 ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.32 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 124 มิลลิเมตร ความโค้ง 1100 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเจลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 พ.ย. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
13	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ AUDI แบบรถยนต์ C4 ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.27 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 113 มิลลิเมตร ความโค้ง 1000 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 พ.ย. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
14	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ AUDI แบบรถยนต์ 8P ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.31 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 120 มิลลิเมตร ความโค้ง 1100 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 พ.ย. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
15	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ AUDI แบบรถยนต์ B8(A4) ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.33 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 90 มิลลิเมตร ความโค้ง 1600 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 พ.ย. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
16	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ AUDI แบบรถยนต์ B5 ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.31 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 126 มิลลิเมตร ความโค้ง 900 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 พ.ย. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
17	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ AUDI แบบรถยนต์ 4B ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.32 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 100 มิลลิเมตร ความโค้ง 1200 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณท็บแสง : มี (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 พ.ย. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
18	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ AUDI แบบรถยนต์ B4 ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.27 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 110 มิลลิเมตร ความโค้ง 800 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 พ.ย. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
19	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ BMW แบบรถยนต์ 5/1 ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.10 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 125 มิลลิเมตร ความโค้ง 500 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 พ.ย. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
20	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ BMW แบบรถยนต์ 3/1 ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 0.95 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 130 มิลลิเมตร ความโค้ง 450 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 พ.ย. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
21	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ BMW แบบรถยนต์ 5/H ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.23 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 143 มิลลิเมตร ความโค้ง 1400 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สือเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 พ.ย. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
22	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ BMW แบบรถยนต์ 3/B ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.21 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 125 มิลลิเมตร ความโค้ง 1300 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 พ.ย. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
23	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ BMW แบบรถยนต์ 3/C ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.29 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 100 มิลลิเมตร ความโค้ง 1200 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 พ.ย. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
24	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ BMW แบบรถยนต์ 7/G ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.36 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 104 มิลลิเมตร ความโค้ง 900 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 พ.ย. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
25	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ BMW แบบรถยนต์ 5/D ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.34 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 111 มิลลิเมตร ความโค้ง 1900 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณที่บแสง : มี (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 พ.ย. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
26	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ BMW แบบรถยนต์ 346L ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.30 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 125 มิลลิเมตร ความโค้ง 1400 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 พ.ย. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
27	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ BMW แบบรถยนต์ 560L ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.43 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 111 มิลลิเมตร ความโค้ง 1400 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 พ.ย. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
28	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ BMW แบบรถยนต์ 390L ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.27 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 99 มิลลิเมตร ความโค้ง 1900 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 พ.ย. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
29	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ BMW แบบรถยนต์ X1 ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.37 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 85 มิลลิเมตร ความโค้ง 1900 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 พ.ย. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
30	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ CHEVROLET แบบรถยนต์ KLAS ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.26 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 68 มิลลิเมตร ความโค้ง 1300 มิลลิเมตร <u>คุณลักษณะหลัก</u> -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน <u>คุณลักษณะทุติยภูมิ</u> -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 2 6 พ.ย. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
31	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ CHEVROLET แบบรถยนต์ KL1J ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.40 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 65 มิลลิเมตร ความโค้ง 1400 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณที่บแสง : มี (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 พ.ย. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
32	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ CHEVROLET แบบรถยนต์ KLAN ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.19 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 55 มิลลิเมตร ความโค้ง 1400 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณที่บแสง : มี (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 พ.ย. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
33	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ CHEVROLET แบบรถยนต์ KL1T ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.37 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 85 มิลลิเมตร ความโค้ง 1000 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 พ.ย. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
34	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ CHEVROLET แบบรถยนต์ PL ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.40 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 137 มิลลิเมตร ความโค้ง 500 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 พ.ย. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
35	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ CITROEN แบบรถยนต์ ZA ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.05 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 108 มิลลิเมตร ความโค้ง 700 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 พ.ย. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
36	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ CITROEN แบบรถยนต์ D*% ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.46 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 34 มิลลิเมตร ความโค้ง 2300 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 2 6 พ.ย. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
37	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ CITROEN แบบรถยนต์ X*% ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.42 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 96 มิลลิเมตร ความโค้ง 1000 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 พ.ย. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
38	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ DAEWOO แบบรถยนต์ KIETN ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.00 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 100 มิลลิเมตร ความโค้ง 1000 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 พ.ย. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
39	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ DAEWOO แบบรถยนต์ KLEJ ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.22 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 109 มิลลิเมตร ความโค้ง 1000 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 พ.ย. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
40	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ DAEWOO แบบรถยนต์ KLET ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.01 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 79 มิลลิเมตร ความโค้ง 1400 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณที่บแสง : มี (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 พ.ย. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
41	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ DAEWOO แบบรถยนต์ KLAT ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.11 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 86 มิลลิเมตร ความโค้ง 1400 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 พ.ย. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
42	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ DAIHATSU แบบรถยนต์ A1 ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.11 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 95 มิลลิเมตร ความโค้ง 1300 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 2 6 พ.ย. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
43	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ DAIHATSU แบบรถยนต์ L7 ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 0.81 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 65 มิลลิเมตร ความโค้ง 2000 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณที่บแสง : มี (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 พ.ย. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
44	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ DAIHATSU แบบรถยนต์ J1 ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.01 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 58 มิลลิเมตร ความโค้ง 1600 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 2 6 พ.ย. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
45	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ FIAT แบบรถยนต์ 176 ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.19 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 86 มิลลิเมตร ความโค้ง 800 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 พ.ย. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
46	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ FORD แบบรถยนต์ WB ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.09 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 84 มิลลิเมตร ความโค้ง 1900 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 พ.ย. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
47	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ FORD แบบรถยนต์ ZA ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.23 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 88 มิลลิเมตร ความโค้ง 1300 มิลลิเมตร <u>คุณลักษณะหลัก</u> -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน <u>คุณลักษณะทุติยภูมิ</u> -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 พ.ย. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
48	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ FORD แบบรถยนต์ U1 ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.19 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 130 มิลลิเมตร ความโค้ง 900 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 พ.ย. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
49	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ FORD แบบรถยนต์ U5 ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.39 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 119 มิลลิเมตร ความโค้ง 900 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 พ.ย. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
50	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ FORD แบบรถยนต์ JA8 (2) ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.40 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 54 มิลลิเมตร ความโค้ง 1400 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 พ.ย. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
51	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ FORD แบบรถยนต์ DA3 ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.49 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 52 มิลลิเมตร ความโค้ง 1300 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 พ.ย. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
52	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ FORD แบบรถยนต์ BFP ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.41 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 99 มิลลิเมตร ความโค้ง 1100 มิลลิเมตร <u>คุณลักษณะหลัก</u> -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน <u>คุณลักษณะทุติยภูมิ</u> -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 พ.ย. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
53	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ FORD แบบรถยนต์ 2AW ประเภทรถยนต์ N1 พื้นที่ใช้งาน 1.10 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 85 มิลลิเมตร ความโค้ง 1900 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 พ.ย. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
54	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ FORD แบบรถยนต์ GBG ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.01 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 80 มิลลิเมตร ความโค้ง 1800 มิลลิเมตร <u>คุณลักษณะหลัก</u> -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน <u>คุณลักษณะทุติยภูมิ</u> -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 พ.ย. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
55	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ HOLDEN แบบรถยนต์ VN ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.28 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 90 มิลลิเมตร ความโค้ง 1000 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 พ.ย. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
56	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ HONDA แบบรถยนต์ CA5 ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.40 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 92 มิลลิเมตร ความโค้ง 1000 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 2 6 พ.ย. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
57	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ HONDA แบบรถยนต์ CB3 ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.44 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 107 มิลลิเมตร ความโค้ง 800 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มิหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 พ.ย. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
58	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ HONDA แบบรถยนต์ SV4 ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.47 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 65 มิลลิเมตร ความโค้ง 1400 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 พ.ย. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
59	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ HONDA แบบรถยนต์ CE7 ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.52 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 95 มิลลิเมตร ความโค้ง 900 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 พ.ย. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
60	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ HONDA แบบรถยนต์ CL7 ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.39 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 83 มิลลิเมตร ความโค้ง 1900 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 พ.ย. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
61	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ HONDA แบบรถยนต์ CU2 ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.39 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 85 มิลลิเมตร ความโค้ง 1800 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 พ.ย. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
62	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ HONDA แบบรถยนต์ GE1 ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.29 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 74 มิลลิเมตร ความโค้ง 1400 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 พ.ย. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
63	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ HONDA แบบรถยนต์ GE4 ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.46 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 73 มิลลิเมตร ความโค้ง 1500 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 พ.ย. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
64	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ HONDA แบบรถยนต์ AG ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.28 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 83 มิลลิเมตร ความโค้ง 1300 มิลลิเมตร <u>คุณลักษณะหลัก</u> -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน <u>คุณลักษณะทุติยภูมิ</u> -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณที่บแสง : มี (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 พ.ย. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
65	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ HONDA แบบรถยนต์ ED3 ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.25 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 100 มิลลิเมตร ความโค้ง 1400 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 พ.ย. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
66	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ HONDA แบบรถยนต์ EH2 ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.28 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 92 มิลลิเมตร ความโค้ง 1000 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 พ.ย. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
67	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ HONDA แบบรถยนต์ EG8 ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.30 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 94 มิลลิเมตร ความโค้ง 1300 มิลลิเมตร <u>คุณลักษณะหลัก</u> -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน <u>คุณลักษณะทุติยภูมิ</u> -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณที่บแสง : มี (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 พ.ย. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
68	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ HONDA แบบรถยนต์ EJ9 ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.27 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 90 มิลลิเมตร ความโค้ง 1200 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 พ.ย. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
69	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ HONDA แบบรถยนต์ EJ6 ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.41 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 93 มิลลิเมตร ความโค้ง 1900 มิลลิเมตร <u>คุณลักษณะหลัก</u> -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน <u>คุณลักษณะทุติยภูมิ</u> -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 2 6 พ.ย. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
70	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ HONDA แบบรถยนต์ FD1 ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.52 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 69 มิลลิเมตร ความโค้ง 2000 มิลลิเมตร <u>คุณลักษณะหลัก</u> -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน <u>คุณลักษณะทุติยภูมิ</u> -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 พ.ย. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
71	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ HONDA แบบรถยนต์ RD3 ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.14 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 104 มิลลิเมตร ความโค้ง 1300 มิลลิเมตร <u>คุณลักษณะหลัก</u> -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน <u>คุณลักษณะทุติยภูมิ</u> -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 พ.ย. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
72	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ HONDA แบบรถยนต์ RD8 ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.33 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 79 มิลลิเมตร ความโค้ง 1300 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 พ.ย. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
73	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ HONDA แบบรถยนต์ RE6 ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.54 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 89 มิลลิเมตร ความโค้ง 1600 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 พ.ย. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
74	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ HONDA แบบรถยนต์ GE3 ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.27 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 68 มิลลิเมตร ความโค้ง 1600 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 พ.ย. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
75	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ HONDA แบบรถยนต์ GE6 ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.57 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 50 มิลลิเมตร ความโค้ง 1200 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 พ.ย. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
76	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ HONDA แบบรถยนต์ BB3 ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.31 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 79 มิลลิเมตร ความโค้ง 1300 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 พ.ย. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
77	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ HONDA แบบรถยนต์ DC2 ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.28 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 84 มิลลิเมตร ความโค้ง 1400 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 พ.ย. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
78	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ HONDA แบบรถยนต์ DC5 ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.41 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 85 มิลลิเมตร ความโค้ง 1400 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 พ.ย. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
79	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ HONDA แบบรถยนต์ KB2 ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.37 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 95 มิลลิเมตร ความโค้ง 1400 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 พ.ย. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
80	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ HONDA แบบรถยนต์ RA3 ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.61 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 73 มิลลิเมตร ความโค้ง 1300 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 พ.ย. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
81	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ HONDA แบบรถยนต์ RA8 ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.63 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 90 มิลลิเมตร ความโค้ง 1400 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สือเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 พ.ย. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
82	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ HONDA แบบรถยนต์ RB1 ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.57 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 65 มิลลิเมตร ความโค้ง 1600 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 พ.ย. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
83	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ HONDA แบบรถยนต์ RC1 ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.97 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 145 มิลลิเมตร ความโค้ง 1200 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 พ.ย. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
84	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ HONDA แบบรถยนต์ GB3 ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.60 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 65 มิลลิเมตร ความโค้ง 2800 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 พ.ย. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
85	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ HONDA แบบรถยนต์ RN3 ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.43 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 55 มิลลิเมตร ความโค้ง 1400 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 พ.ย. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
86	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ HONDA แบบรถยนต์ RF1 ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.28 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 90 มิลลิเมตร ความโค้ง 700 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 พ.ย. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
87	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ HONDA แบบรถยนต์ RF3 ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.63 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 62 มิลลิเมตร ความโค้ง 1400 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 พ.ย. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
88	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ HYUNDAI แบบรถยนต์ J-1 ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.21 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 82 มิลลิเมตร ความโค้ง 900 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 พ.ย. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
89	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ HYUNDAI แบบรถยนต์ J-2 ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.31 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 97 มิลลิเมตร ความโค้ง 1400 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณที่บแสง : มี (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 พ.ย. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
90	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ HYUNDAI แบบรถยนต์ X-2 ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 0.96 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 66 มิลลิเมตร ความโค้ง 2900 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 พ.ย. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
91	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ HYUNDAI แบบรถยนต์ X-3 ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.18 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 85 มิลลิเมตร ความโค้ง 1500 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณที่บแสง : มี (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 พ.ย. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
92	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ HYUNDAI แบบรถยนต์ SLC ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.20 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 80 มิลลิเมตร ความโค้ง 1400 มิลลิเมตร <u>คุณลักษณะหลัก</u> -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน <u>คุณลักษณะทุติยภูมิ</u> -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สือเหนี่ยวนำ : ไม่มี -ปริเวณทึบแสง : มี (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 พ.ย. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
93	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ HYUNDAI แบบรถยนต์ Y-2 ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.25 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 97 มิลลิเมตร ความโค้ง 1300 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี

(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)
นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 26 พ.ย. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
94	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ HYUNDAI แบบรถยนต์ Y-3 ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.33 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 119 มิลลิเมตร ความโค้ง 1600 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 พ.ย. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
95	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ HYUNDAI แบบรถยนต์ NF ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.49 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 114 มิลลิเมตร ความโค้ง 1600 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี

(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)
นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 26 พ.ย. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
96	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ HYUNDAI แบบรถยนต์ RD ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.14 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 99 มิลลิเมตร ความโค้ง 1600 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี

(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)
นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 26 พ.ย. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
97	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ HYUNDAI แบบรถยนต์ TQ ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.61 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 75 มิลลิเมตร ความโค้ง 1200 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สือเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 พ.ย. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
98	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ ISUZU แบบรถยนต์ TF ประเภทรถยนต์ N1 พื้นที่ใช้งาน 1.14 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 60 มิลลิเมตร ความโค้ง 1900 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 พ.ย. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
99	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ ISUZU แบบรถยนต์ ATFR ประเภทรถยนต์ N1 พื้นที่ใช้งาน 1.22 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 50 มิลลิเมตร ความโค้ง 2800 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 2 6 พ.ย. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
100	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ ISUZU แบบรถยนต์ ATFS ประเภทรถยนต์ N1 พื้นที่ใช้งาน 1.22 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 50 มิลลิเมตร ความโค้ง 2800 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณที่บแสง : มี

(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)
นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 26 พ.ย. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
101	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ ISUZU แบบรถยนต์ UBS ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.17 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 101 มิลลิเมตร ความโค้ง 1600 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี

(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)
นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 26 พ.ย. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
102	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ JAGUAR แบบรถยนต์ X300 ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.09 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 94 มิลลิเมตร ความโค้ง 1400 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 พ.ย. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
103	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ JEEP แบบรถยนต์ XJ ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 0.93 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 85 มิลลิเมตร ความโค้ง 500 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 2 6 พ.ย. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
104	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ JEEP แบบรถยนต์ ZJ ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.31 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 110 มิลลิเมตร ความโค้ง 1300 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 พ.ย. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
105	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ JEEP แบบรถยนต์ WJ ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.35 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 111 มิลลิเมตร ความโค้ง 1900 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 พ.ย. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
106	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ JEEP แบบรถยนต์ TJ ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 0.47 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 20 มิลลิเมตร ความโค้ง 40000 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 พ.ย. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
107	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ KIA แบบรถยนต์ UP ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.62 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 127 มิลลิเมตร ความโค้ง 1400 มิลลิเมตร <u>คุณลักษณะหลัก</u> -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน <u>คุณลักษณะทุติยภูมิ</u> -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 2 6 พ.ย. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
108	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ KIA แบบรถยนต์ MB ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.76 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 100 มิลลิเมตร ความโค้ง 1336 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 พ.ย. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
109	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ KIA แบบรถยนต์ BA ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.20 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 112 มิลลิเมตร ความโค้ง 2300 มิลลิเมตร <u>คุณลักษณะหลัก</u> -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน <u>คุณลักษณะทุติยภูมิ</u> -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 2 6 พ.ย. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
110	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ KIA แบบรถยนต์ TA ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.23 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 60 มิลลิเมตร ความโค้ง 1900 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณที่บแสง : มี (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 พ.ย. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
111	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ KIA แบบรถยนต์ TB ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.29 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 70 มิลลิเมตร ความโค้ง 1100 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 พ.ย. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
112	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ KIA แบบรถยนต์ FA ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.20 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 65 มิลลิเมตร ความโค้ง 1200 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 พ.ย. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
113	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ KIA แบบรถยนต์ JA ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.12 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 88 มิลลิเมตร ความโค้ง 2800 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : ไม่มี (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 พ.ย. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
114	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ LAND ROVER แบบรถยนต์ LJ ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.06 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 112 มิลลิเมตร ความโค้ง 1300 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 พ.ย. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
115	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ LAND ROVER แบบรถยนต์ LT ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.05 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 112 มิลลิเมตร ความโค้ง 1300 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 พ.ย. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
116	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ LAND ROVER แบบรถยนต์ LF ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.35 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 126 มิลลิเมตร ความโค้ง 1000 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 พ.ย. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
117	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ LAND ROVER แบบรถยนต์ LP ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.44 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 124 มิลลิเมตร ความโค้ง 600 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 พ.ย. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
118	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ LEXUS แบบรถยนต์ XU1 ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.49 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 101 มิลลิเมตร ความโค้ง 1000 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 2 6 พ.ย. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
119	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ LEXUS แบบรถยนต์ XU3(a) ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.57 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 228 มิลลิเมตร ความโค้ง 3000 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 พ.ย. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
120	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ LEXUS แบบรถยนต์ XV1 ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.24 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 82 มิลลิเมตร ความโค้ง 1100 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 พ.ย. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
121	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ LEXUS แบบรถยนต์ S16 ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.42 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 93 มิลลิเมตร ความโค้ง 1100 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 พ.ย. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
122	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ MAZDA แบบรถยนต์ DA ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.11 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 98 มิลลิเมตร ความโค้ง 1400 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 2 6 พ.ย. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
123	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ MAZDA แบบรถยนต์ DE ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.33 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 55 มิลลิเมตร ความโค้ง 1400 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 พ.ย. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
124	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ MAZDA แบบรถยนต์ BL ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.31 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 101 มิลลิเมตร ความโค้ง 1200 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 2 6 พ.ย. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
125	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ MAZDA แบบรถยนต์ BW ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.30 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 121 มิลลิเมตร ความโค้ง 800 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 2 6 พ.ย. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
126	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ MAZDA แบบรถยนต์ BA ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.14 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 120 มิลลิเมตร ความโค้ง 800 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 2 6 พ.ย. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
127	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ MAZDA แบบรถยนต์ BF ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.18 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 84 มิลลิเมตร ความโค้ง 1400 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 พ.ย. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
128	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ MAZDA แบบรถยนต์ BG ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.36 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 119 มิลลิเมตร ความโค้ง 890 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 พ.ย. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
129	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ MAZDA แบบรถยนต์ BH ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.19 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 88 มิลลิเมตร ความโค้ง 1000 มิลลิเมตร <u>คุณลักษณะหลัก</u> -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : . -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน <u>คุณลักษณะทุติยภูมิ</u> -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 พ.ย. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
130	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ MAZDA แบบรถยนต์ GC ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.32 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 100 มิลลิเมตร ความโค้ง 1100 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณที่บแสง : มี (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 พ.ย. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
131	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ MAZDA แบบรถยนต์ GD ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.27 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 120 มิลลิเมตร ความโค้ง 1100 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 พ.ย. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
132	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ MAZDA แบบรถยนต์ GE ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.29 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 110 มิลลิเมตร ความโค้ง 1100 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 พ.ย. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
133	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ MAZDA แบบรถยนต์ NC1 ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.11 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 131 มิลลิเมตร ความโค้ง 1100 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี

(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)
นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 26 พ.ย. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
134	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ MAZDA แบบรถยนต์ FD ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.15 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 131 มิลลิเมตร ความโค้ง 900 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สือเหนียวนำ : ไม่มี -บริเวณที่บแสง : มี

(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)
นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 26 พ.ย. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
135	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ MAZDA แบบรถยนต์ SE ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.23 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 85 มิลลิเมตร ความโค้ง 1900 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 พ.ย. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
136	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ MERCEDES BENZ แบบรถยนต์ 168 ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.24 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 59 มิลลิเมตร ความโค้ง 3500 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 พ.ย. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
137	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ MERCEDES BENZ แบบรถยนต์ 107 ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 0.99 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 155 มิลลิเมตร ความโค้ง 600 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สือเหนียวนำ : ไม่มี -บริเวณที่บแสง : มี (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 พ.ย. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
138	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ MERCEDES BENZ แบบรถยนต์ 108 ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.04 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 194 มิลลิเมตร ความโค้ง 400 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 2 6 พ.ย. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
139	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ MERCEDES BENZ แบบรถยนต์ 115 ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.01 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 130 มิลลิเมตร ความโค้ง 400 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 พ.ย. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
140	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ MERCEDES BENZ แบบรถยนต์ 116 ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.20 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 139 มิลลิเมตร ความโค้ง 400 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี

(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)
นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 26 พ.ย. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
141	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ MERCEDES BENZ แบบรถยนต์ 123C ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 0.96 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 130 มิลลิเมตร ความโค้ง 900 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณที่บแสง : มี (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 พ.ย. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
142	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ MERCEDES BENZ แบบรถยนต์ 123 ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 0.99 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 140 มิลลิเมตร ความโค้ง 710 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 พ.ย. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
143	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ MERCEDES BENZ แบบรถยนต์ 124C ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.21 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 114 มิลลิเมตร ความโค้ง 1100 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณที่บแสง : มี (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 พ.ย. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
144	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ MERCEDES BENZ แบบรถยนต์ 124 ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.08 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 116 มิลลิเมตร ความโค้ง 1000 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 พ.ย. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
145	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ MERCEDES BENZ แบบรถยนต์ 126 ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.31 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 168 มิลลิเมตร ความโค้ง 700 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 พ.ย. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
146	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ MERCEDES BENZ แบบรถยนต์ 129 ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.21 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 101 มิลลิเมตร ความโค้ง 900 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 พ.ย. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
147	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ MERCEDES BENZ แบบรถยนต์ 140C ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.53 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 89 มิลลิเมตร ความโค้ง 2800 มิลลิเมตร <u>คุณลักษณะหลัก</u> -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน <u>คุณลักษณะทุติยภูมิ</u> -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 พ.ย. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
148	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ MERCEDES BENZ แบบรถยนต์ 140 ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.58 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 90 มิลลิเมตร ความโค้ง 1400 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 พ.ย. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
149	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ MERCEDES BENZ แบบรถยนต์ 170 ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.10 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 122 มิลลิเมตร ความโค้ง 1300 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 พ.ย. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
150	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ MERCEDES BENZ แบบรถยนต์ 201 ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 0.98 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 100 มิลลิเมตร ความโค้ง 1400 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 พ.ย. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
151	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ MERCEDES BENZ แบบรถยนต์ 202 ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.18 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 100 มิลลิเมตร ความโค้ง 1400 มิลลิเมตร <u>คุณลักษณะหลัก</u> -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน <u>คุณลักษณะทุติยภูมิ</u> -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 พ.ย. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
152	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ MERCEDES BENZ แบบรถยนต์ 203 ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.27 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 93 มิลลิเมตร ความโค้ง 1900 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สือเหนียวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 พ.ย. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
153	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ MERCEDES BENZ แบบรถยนต์ 208 ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.18 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 105 มิลลิเมตร ความโค้ง 1600 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณที่บแสง : มี (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 พ.ย. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
154	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ MERCEDES BENZ แบบรถยนต์ 209 ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.24 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 100 มิลลิเมตร ความโค้ง 1700 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 พ.ย. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
155	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ MERCEDES BENZ แบบรถยนต์ 210 ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.28 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 80 มิลลิเมตร ความโค้ง 1600 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 พ.ย. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
156	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ MERCEDES BENZ แบบรถยนต์ 211 ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.42 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 95 มิลลิเมตร ความโค้ง 1200 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 พ.ย. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
157	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ MERCEDES BENZ แบบรถยนต์ 219 ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.40 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 110 มิลลิเมตร ความโค้ง 1500 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 พ.ย. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
158	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ MERCEDES BENZ แบบรถยนต์ 220 ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.50 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 86 มิลลิเมตร ความโค้ง 1600 มิลลิเมตร <u>คุณลักษณะหลัก</u> -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน <u>คุณลักษณะทุติยภูมิ</u> -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 พ.ย. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
159	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ MERCEDES BENZ แบบรถยนต์ 631 ประเภทรถยนต์ M2 พื้นที่ใช้งาน 1.43 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 85 มิลลิเมตร ความโค้ง 1400 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 พ.ย. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
160	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ MERCEDES BENZ แบบรถยนต์ 638 ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.66 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 100 มิลลิเมตร ความโค้ง 1900 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 พ.ย. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
161	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ MERCEDES BENZ แบบรถยนต์ 639 ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.55 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 93 มิลลิเมตร ความโค้ง 2000 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 พ.ย. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
162	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ MERCEDES BENZ แบบรถยนต์ 903 ประเภทรถยนต์ M2 พื้นที่ใช้งาน 1.67 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 117 มิลลิเมตร ความโค้ง 950 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 2 6 พ.ย. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
163	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ MINI แบบรถยนต์ R50 ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.02 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 162 มิลลิเมตร ความโค้ง 700 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 พ.ย. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
164	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ MITSUBISHI แบบรถยนต์ C50 ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.10 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 93 มิลลิเมตร ความโค้ง 1100 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 พ.ย. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
165	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ MITSUBISHI แบบรถยนต์ CAO ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.28 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 75 มิลลิเมตร ความโค้ง 1100 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 2 6 พ.ย. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
166	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ MITSUBISHI แบบรถยนต์ CJ0 ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.21 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 71 มิลลิเมตร ความโค้ง 1900 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 พ.ย. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
167	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ MITSUBISHI แบบรถยนต์ CS0 ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.37 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 64 มิลลิเมตร ความโค้ง 1300 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 พ.ย. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
168	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ MITSUBISHI แบบรถยนต์ E30 ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.24 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 83 มิลลิเมตร ความโค้ง 1100 มิลลิเมตร <u>คุณลักษณะหลัก</u> -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน <u>คุณลักษณะทุติยภูมิ</u> -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 พ.ย. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
169	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ MITSUBISHI แบบรถยนต์ E50 ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.28 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 80 มิลลิเมตร ความโค้ง 1100 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 พ.ย. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
170	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ MITSUBISHI แบบรถยนต์ E90 ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.14 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 92 มิลลิเมตร ความโค้ง 1100 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 พ.ย. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
171	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ MITSUBISHI แบบรถยนต์ A00 ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.20 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 57 มิลลิเมตร ความโค้ง 3800 มิลลิเมตร <u>คุณลักษณะหลัก</u> -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน <u>คุณลักษณะทุติยภูมิ</u> -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 พ.ย. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
172	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ MITSUBISHI แบบรถยนต์ A10 ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.24 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 69 มิลลิเมตร ความโค้ง 1400 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณที่บแสง : มี (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 พ.ย. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
173	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ MITSUBISHI แบบรถยนต์ K60T ประเภทรถยนต์ N1 พื้นที่ใช้งาน 0.99 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 117 มิลลิเมตร ความโค้ง 800 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 พ.ย. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
174	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ MITSUBISHI แบบรถยนต์ KA0T ประเภทรถยนต์ N1 พื้นที่ใช้งาน 1.18 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 60 มิลลิเมตร ความโค้ง 1900 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 พ.ย. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
175	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ MITSUBISHI แบบรถยนต์ L040 ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 0.97 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 63 มิลลิเมตร ความโค้ง 1400 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 2 6 พ.ย. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
176	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ MITSUBISHI แบบรถยนต์ H60W ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 0.79 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 75 มิลลิเมตร ความโค้ง 1100 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 พ.ย. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
177	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ MITSUBISHI แบบรถยนต์ V20 ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 0.92 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 91 มิลลิเมตร ความโค้ง 1600 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 พ.ย. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
178	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ MITSUBISHI แบบรถยนต์ V60 ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.15 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 73 มิลลิเมตร ความโค้ง 1900 มิลลิเมตร <u>คุณลักษณะหลัก</u> -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน <u>คุณลักษณะทุติยภูมิ</u> -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 2 6 พ.ย. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
179	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ MITSUBISHI แบบรถยนต์ N10 ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.36 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 91 มิลลิเมตร ความโค้ง 900 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 พ.ย. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
180	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ MITSUBISHI แบบรถยนต์ N50 ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.34 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 103 มิลลิเมตร ความโค้ง 700 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณที่บแสง : มี (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 พ.ย. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
181	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ MITSUBISHI แบบรถยนต์ P00W ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.02 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 40 มิลลิเมตร ความโค้ง 2800 มิลลิเมตร <u>คุณลักษณะหลัก</u> -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน <u>คุณลักษณะทุติยภูมิ</u> -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 2 6 พ.ย. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
182	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ NISSAN แบบรถยนต์ S13 ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.21 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 96 มิลลิเมตร ความโค้ง 2000 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 พ.ย. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
183	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ NISSAN แบบรถยนต์ S14 ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.18 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 88 มิลลิเมตร ความโค้ง 1000 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 พ.ย. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
184	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ NISSAN แบบรถยนต์ S15 ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.17 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 88 มิลลิเมตร ความโค้ง 1000 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 พ.ย. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
185	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ MITSUBISHI แบบรถยนต์ R32 ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.24 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 101 มิลลิเมตร ความโค้ง 1300 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 พ.ย. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
186	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ NISSAN แบบรถยนต์ R34 ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.21 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 94 มิลลิเมตร ความโค้ง 1000 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 พ.ย. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
187	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ NISSAN แบบรถยนต์ R35 ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.47 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 117 มิลลิเมตร ความโค้ง 900 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 พ.ย. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
188	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ NISSAN แบบรถยนต์ Z31 ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.27 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 81 มิลลิเมตร ความโค้ง 2100 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณที่บแสง : มี

(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)
นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 26 พ.ย. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
189	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ NISSAN แบบรถยนต์ Z32 ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.24 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 97 มิลลิเมตร ความโค้ง 1900 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 พ.ย. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
190	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ NISSAN แบบรถยนต์ Z33 ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.25 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 103 มิลลิเมตร ความโค้ง 1600 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 พ.ย. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
191	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ NISSAN แบบรถยนต์ Z34 ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.24 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 107 มิลลิเมตร ความโค้ง 900 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สือเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณที่บแสง : มี (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 2 6 พ.ย. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
192	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ NISSAN แบบรถยนต์ A31 ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.26 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 62 มิลลิเมตร ความโค้ง 1300 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 พ.ย. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
193	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ NISSAN แบบรถยนต์ A32 ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.36 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 68 มิลลิเมตร ความโค้ง 1300 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณที่บแสง : มี (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 พ.ย. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
194	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ NISSAN แบบรถยนต์ A33 ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.40 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 90 มิลลิเมตร ความโค้ง 1300 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 พ.ย. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
195	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ NISSAN แบบรถยนต์ Z11 ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.03 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 132 มิลลิเมตร ความโค้ง 900 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 2 6 พ.ย. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
196	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ NISSAN แบบรถยนต์ Z12 ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.06 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 85 มิลลิเมตร ความโค้ง 1400 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 พ.ย. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
197	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ NISSAN แบบรถยนต์ F15 ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.22 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 109 มิลลิเมตร ความโค้ง 1000 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 พ.ย. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
198	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ NISSAN แบบรถยนต์ E24 ประเภทรถยนต์ M2 พื้นที่ใช้งาน 1.27 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 72 มิลลิเมตร ความโค้ง 1400 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 พ.ย. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
199	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ NISSAN แบบรถยนต์ E25 ประเภทรถยนต์ M2 พื้นที่ใช้งาน 1.20 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 63 มิลลิเมตร ความโค้ง 1600 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณที่บแสง : มี (นายทิวากรณ์ จิตชะวงศ์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 พ.ย. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
200	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ NISSAN แบบรถยนต์ D21 ประเภทรถยนต์ N1 พื้นที่ใช้งาน 1.04 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 85 มิลลิเมตร ความโค้ง 1300 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 พ.ย. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
201	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ NISSAN แบบรถยนต์ D22 ประเภทรถยนต์ N1 พื้นที่ใช้งาน 1.04 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 85 มิลลิเมตร ความโค้ง 1100 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 พ.ย. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
202	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ NISSAN แบบรถยนต์ D40 ประเภทรถยนต์ N1 พื้นที่ใช้งาน 1.28 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 55 มิลลิเมตร ความโค้ง 2000 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 พ.ย. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
203	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ NISSAN แบบรถยนต์ K12 ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.11 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 80 มิลลิเมตร ความโค้ง 900 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 พ.ย. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
204	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ NISSAN แบบรถยนต์ K13 ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.18 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 99 มิลลิเมตร ความโค้ง 900 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 พ.ย. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
205	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ NISSAN แบบรถยนต์ N12 ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.17 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 83 มิลลิเมตร ความโค้ง 1200 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 พ.ย. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
206	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ NISSAN แบบรถยนต์ N16 ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.22 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 85 มิลลิเมตร ความโค้ง 1600 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี

(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)
นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 26 พ.ย. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
207	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ NISSAN แบบรถยนต์ N17 ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.21 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 60 มิลลิเมตร ความโค้ง 1900 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 พ.ย. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
208	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ NISSAN แบบรถยนต์ R10 ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.21 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 100 มิลลิเมตร ความโค้ง 800 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 พ.ย. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
209	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ NISSAN แบบรถยนต์ R11 ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.23 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 96 มิลลิเมตร ความโค้ง 1100 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 2 6 พ.ย. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
210	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ NISSAN แบบรถยนต์ P11 ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.05 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 71 มิลลิเมตร ความโค้ง 1200 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 พ.ย. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
211	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ NISSAN แบบรถยนต์ B13 ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.18 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 97 มิลลิเมตร ความโค้ง 800 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 พ.ย. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
212	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ NISSAN แบบรถยนต์ B14 ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.19 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 65 มิลลิเมตร ความโค้ง 1400 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 พ.ย. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
213	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ NISSAN แบบรถยนต์ C11 ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.30 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 56 มิลลิเมตร ความโค้ง 2800 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณที่บแสง : มี

(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)
นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 26 พ.ย. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
214	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ NISSAN แบบรถยนต์ J31 ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.44 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 128 มิลลิเมตร ความโค้ง 1000 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 พ.ย. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
215	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ NISSAN แบบรถยนต์ R20 ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.07 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 103 มิลลิเมตร ความโค้ง 1200 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 พ.ย. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
216	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ NISSAN แบบรถยนต์ T30 ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.39 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 101 มิลลิเมตร ความโค้ง 1300 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 พ.ย. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
217	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ OPEL แบบรถยนต์ T92 ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.07 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 86 มิลลิเมตร ความโค้ง 1400 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 พ.ย. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
218	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ OPEL แบบรถยนต์ CALIBRA-A ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.23 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 110 มิลลิเมตร ความโค้ง 900 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 พ.ย. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
219	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ OPEL แบบรถยนต์ S93 ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.46 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 79 มิลลิเมตร ความโค้ง 1600 มิลลิเมตร <u>คุณลักษณะหลัก</u> -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน <u>คุณลักษณะทุติยภูมิ</u> -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 พ.ย. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
220	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ OPEL แบบรถยนต์ OMEGA-B ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.46 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 100 มิลลิเมตร ความโค้ง 800 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 2 6 พ.ย. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
221	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ OPEL แบบรถยนต์ VECTRA-A ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.13 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 74 มิลลิเมตร ความโค้ง 1300 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 พ.ย. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
222	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ OPEL แบบรถยนต์ J96 ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.14 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 83 มิลลิเมตร ความโค้ง 1100 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 พ.ย. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
223	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ PEUGEOT แบบรถยนต์ 581M ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 0.88 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 97 มิลลิเมตร ความโค้ง 500 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 พ.ย. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
224	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ PEUGEOT แบบรถยนต์ 7*% ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.21 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 97 มิลลิเมตร ความโค้ง 800 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี

(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)
นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 26 พ.ย. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
225	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ PEUGEOT แบบรถยนต์ 15B ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.12 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 95 มิลลิเมตร ความโค้ง 1100 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี

(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)
นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 26 พ.ย. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
226	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ PEUGEOT แบบรถยนต์ 8*% ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.21 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 102 มิลลิเมตร ความโค้ง 1500 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มิหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 พ.ย. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
227	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ PEUGEOT แบบรถยนต์ 6B ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.45 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 115 มิลลิเมตร ความโค้ง 800 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 พ.ย. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
228	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ PROTON แบบรถยนต์ MC ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.32 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 53 มิลลิเมตร ความโค้ง 1400 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 พ.ย. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
229	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ PROTON แบบรถยนต์ BS ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.33 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 85 มิลลิเมตร ความโค้ง 900 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มิหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 พ.ย. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
230	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ PROTON แบบรถยนต์ C9 ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.17 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 86 มิลลิเมตร ความโค้ง 1900 มิลลิเมตร <u>คุณลักษณะหลัก</u> -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน <u>คุณลักษณะทุติยภูมิ</u> -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 พ.ย. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
231	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ RENAULT แบบรถยนต์ X53 ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.19 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 93 มิลลิเมตร ความโค้ง 1400 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 พ.ย. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
232	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ RENAULT แบบรถยนต์ L48 ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.36 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 82 มิลลิเมตร ความโค้ง 600 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 พ.ย. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
233	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ ROVER แบบรถยนต์ RH ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.27 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 117 มิลลิเมตร ความโค้ง 900 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 พ.ย. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
234	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ ROVER แบบรถยนต์ RS ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.32 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 110 มิลลิเมตร ความโค้ง 900 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 พ.ย. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
235	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ SAAB แบบรถยนต์ 9000 ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.16 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 79 มิลลิเมตร ความโค้ง 3800 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 พ.ย. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
236	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ SAAB แบบรถยนต์ YS3G ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.3 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 144 มิลลิเมตร ความโค้ง 1100 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 พ.ย. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
237	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ SEAT แบบรถยนต์ 7N ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.62 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 58 มิลลิเมตร ความโค้ง 1600 มิลลิเมตร <u>คุณลักษณะหลัก</u> -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน <u>คุณลักษณะทุติยภูมิ</u> -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 พ.ย. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
238	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ SEAT แบบรถยนต์ 6K ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.04 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 71 มิลลิเมตร ความโค้ง 1400 มิลลิเมตร <u>คุณลักษณะหลัก</u> -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน <u>คุณลักษณะทุติยภูมิ</u> -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 พ.ย. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
239	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ SKODA แบบรถยนต์ 1U ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.30 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 70 มิลลิเมตร ความโค้ง 1100 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 พ.ย. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
240	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ SUBARU แบบรถยนต์ GC/GF ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.32 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 72 มิลลิเมตร ความโค้ง 1900 มิลลิเมตร <u>คุณลักษณะหลัก</u> -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน <u>คุณลักษณะทุติยภูมิ</u> -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 พ.ย. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
241	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ SUBARU แบบรถยนต์ GD/GG ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.27 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 92 มิลลิเมตร ความโค้ง 1900 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 พ.ย. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
242	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ SUBARU แบบรถยนต์ BD/BG ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.37 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 100 มิลลิเมตร ความโค้ง 1100 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 พ.ย. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
243	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ SUZUKI แบบรถยนต์ NZ ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.23 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 117 มิลลิเมตร ความโค้ง 1400 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 พ.ย. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
244	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ SUZUKI แบบรถยนต์ EA ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.12 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 95 มิลลิเมตร ความโค้ง 1100 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 พ.ย. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
245	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ SUZUKI แบบรถยนต์ EY ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.34 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 87 มิลลิเมตร ความโค้ง 1600 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 พ.ย. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
246	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ SSANGYONG แบบรถยนต์ FJ ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.15 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 92 มิลลิเมตร ความโค้ง 1100 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สือเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี

(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)
นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 26 พ.ย. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
247	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ SSANGYONG แบบรถยนต์ RJ ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.19 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 70 มิลลิเมตร ความโค้ง 1600 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 พ.ย. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
248	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ SSANGYONG แบบรถยนต์ AJ ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.58 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 80 มิลลิเมตร ความโค้ง 1900 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณที่บแสง : มี (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 พ.ย. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
249	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ TOYOTA แบบรถยนต์ ANH1 ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.78 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 60 มิลลิเมตร ความโค้ง 3800 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 พ.ย. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
250	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ TOYOTA แบบรถยนต์ ANH2 ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.83 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 52 มิลลิเมตร ความโค้ง 3800 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 พ.ย. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
251	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ TOYOTA แบบรถยนต์ XE1 ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.13 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 81 มิลลิเมตร ความโค้ง 1600 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณที่บแสง : มี (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 พ.ย. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
252	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ TOYOTA แบบรถยนต์ F60 ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.14 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 54 มิลลิเมตร ความโค้ง 1400 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 พ.ย. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
253	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ TOYOTA แบบรถยนต์ QNC2 ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.14 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 175 มิลลิเมตร ความโค้ง 900 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 พ.ย. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
254	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ TOYOTA แบบรถยนต์ V1 ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.19 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 87 มิลลิเมตร ความโค้ง 1600 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 พ.ย. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
255	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ TOYOTA แบบรถยนต์ V2 ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.27 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 93 มิลลิเมตร ความโค้ง 1000 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 พ.ย. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
256	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ TOYOTA แบบรถยนต์ V3 ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.41 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 78 มิลลิเมตร ความโค้ง 1400 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 พ.ย. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
257	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ TOYOTA แบบรถยนต์ V4 ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.46 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 84 มิลลิเมตร ความโค้ง 2300 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณที่บแสง : มี (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 พ.ย. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
258	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ TOYOTA แบบรถยนต์ A6 ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.01 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 75 มิลลิเมตร ความโค้ง 1400 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี

(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)
นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 26 พ.ย. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
259	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ TOYOTA แบบรถยนต์ T18 ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.14 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 100 มิลลิเมตร ความโค้ง 800 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 พ.ย. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
260	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ TOYOTA แบบรถยนต์ E7 ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 0.94 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 96 มิลลิเมตร ความโค้ง 1600 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 พ.ย. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
261	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ TOYOTA แบบรถยนต์ E9 ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.12 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 82 มิลลิเมตร ความโค้ง 800 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 พ.ย. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
262	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ TOYOTA แบบรถยนต์ E10 ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.09 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 83 มิลลิเมตร ความโค้ง 1600 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 พ.ย. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
263	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ TOYOTA แบบรถยนต์ E12 ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.18 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 76 มิลลิเมตร ความโค้ง 1400 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 2 6 พ.ย. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
264	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ TOYOTA แบบรถยนต์ E14 ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.28 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 52 มิลลิเมตร ความโค้ง 1900 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 พ.ย. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
265	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ TOYOTA แบบรถยนต์ E15EJ(a) ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.32 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 58 มิลลิเมตร ความโค้ง 1900 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 พ.ย. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
266	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ TOYOTA แบบรถยนต์ T13 ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 0.93 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 75 มิลลิเมตร ความโค้ง 900 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 พ.ย. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
267	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ TOYOTA แบบรถยนต์ T14 ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.05 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 102 มิลลิเมตร ความโค้ง 1300 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 พ.ย. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
268	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ TOYOTA แบบรถยนต์ T19 ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.24 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 77 มิลลิเมตร ความโค้ง 1100 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณที่บแสง : มี (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 พ.ย. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
269	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ TOYOTA แบบรถยนต์ S13 ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.30 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 112 มิลลิเมตร ความโค้ง 1400 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี

(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)
นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 26 พ.ย. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
270	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ TOYOTA แบบรถยนต์ S15 ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.30 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 87 มิลลิเมตร ความโค้ง 1400 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 พ.ย. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
271	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ TOYOTA แบบรถยนต์ S17 ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.27 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 85 มิลลิเมตร ความโค้ง 2300 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 พ.ย. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
272	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ TOYOTA แบบรถยนต์ H7 ประเภทรถยนต์ M2 พื้นที่ใช้งาน 1.19 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 96 มิลลิเมตร ความโค้ง 1600 มิลลิเมตร <u>คุณลักษณะหลัก</u> -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน <u>คุณลักษณะทุติยภูมิ</u> -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 พ.ย. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
273	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ TOYOTA แบบรถยนต์ H20 ประเภทรถยนต์ M3 พื้นที่ใช้งาน 1.31 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 40 มิลลิเมตร ความโค้ง 2800 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 พ.ย. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
274	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ TOYOTA แบบรถยนต์ R ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.83 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 70 มิลลิเมตร ความโค้ง 1500 มิลลิเมตร <u>คุณลักษณะหลัก</u> -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน <u>คุณลักษณะทุติยภูมิ</u> -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 พ.ย. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
275	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ TOYOTA แบบรถยนต์ R2 ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.61 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 112 มิลลิเมตร ความโค้ง 800 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สือเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 พ.ย. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
276	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ TOYOTA แบบรถยนต์ R3 ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.90 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 114 มิลลิเมตร ความโค้ง 1100 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 พ.ย. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
277	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ TOYOTA แบบรถยนต์ R5 ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.90 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 98 มิลลิเมตร ความโค้ง 1100 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 พ.ย. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
278	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ TOYOTA แบบรถยนต์ R6 ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.40 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 126 มิลลิเมตร ความโค้ง 1000 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 พ.ย. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
279	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ TOYOTA แบบรถยนต์ XH1 ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.52 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 68 มิลลิเมตร ความโค้ง 1500 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 พ.ย. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
280	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ TOYOTA แบบรถยนต์ AN4 ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.43 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 74 มิลลิเมตร ความโค้ง 1300 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 2 6 พ.ย. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
281	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ TOYOTA แบบรถยนต์ J6 ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.02 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 113 มิลลิเมตร ความโค้ง 1300 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 พ.ย. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
282	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ TOYOTA แบบรถยนต์ J7 ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 0.85 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 38 มิลลิเมตร ความโค้ง 2800 มิลลิเมตร <u>คุณลักษณะหลัก</u> -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน <u>คุณลักษณะทุติยภูมิ</u> -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 พ.ย. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
283	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ TOYOTA แบบรถยนต์ J8 ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.02 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 81 มิลลิเมตร ความโค้ง 2300 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 พ.ย. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
284	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ TOYOTA แบบรถยนต์ J9 ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.02 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 84 มิลลิเมตร ความโค้ง 1100 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 พ.ย. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
285	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ TOYOTA แบบรถยนต์ J10 ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.23 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 75 มิลลิเมตร ความโค้ง 1400 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 พ.ย. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
286	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ TOYOTA แบบรถยนต์ J12 ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.17 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 54 มิลลิเมตร ความโค้ง 2300 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 พ.ย. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
287	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ TOYOTA แบบรถยนต์ J15TM ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.23 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 57 มิลลิเมตร ความโค้ง 2300 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไมมิ -บริเวณทึบแสง : มี (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 2 6 พ.ย. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
288	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ TOYOTA แบบรถยนต์ J20(a) ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.28 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 70 มิลลิเมตร ความโค้ง 1300 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 พ.ย. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
289	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ TOYOTA แบบรถยนต์ W2 ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.17 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 104 มิลลิเมตร ความโค้ง 800 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 พ.ย. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
290	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ TOYOTA แบบรถยนต์ W3 ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.18 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 119 มิลลิเมตร ความโค้ง 1100 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : ไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 พ.ย. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
291	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ TOYOTA แบบรถยนต์ EL5 ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.14 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 80 มิลลิเมตร ความโค้ง 900 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 พ.ย. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
292	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ TOYOTA แบบรถยนต์ XA3(a)(A) ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.21 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 100 มิลลิเมตร ความโค้ง 1200 มิลลิเมตร <u>คุณลักษณะหลัก</u> -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน <u>คุณลักษณะทุติยภูมิ</u> -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 2 6 พ.ย. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
293	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ TOYOTA แบบรถยนต์ XA1 ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.08 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 146 มิลลิเมตร ความโค้ง 900 มิลลิเมตร <u>คุณลักษณะหลัก</u> -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน <u>คุณลักษณะทุติยภูมิ</u> -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 พ.ย. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
294	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ TOYOTA แบบรถยนต์ L5 ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.15 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 90 มิลลิเมตร ความโค้ง 900 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 พ.ย. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
295	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ TOYOTA แบบรถยนต์ P8 ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.07 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 95 มิลลิเมตร ความโค้ง 700 มิลลิเมตร <u>คุณลักษณะหลัก</u> -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน <u>คุณลักษณะทุติยภูมิ</u> -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 พ.ย. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
296	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ TOYOTA แบบรถยนต์ P9 ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.15 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 88 มิลลิเมตร ความโค้ง 1400 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 พ.ย. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
297	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ TOYOTA แบบรถยนต์ A8 ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.22 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 96 มิลลิเมตร ความโค้ง 1400 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 พ.ย. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
298	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ TOYOTA แบบรถยนต์ XP4 ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.19 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 60 มิลลิเมตร ความโค้ง 2300 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 พ.ย. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
299	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ TOYOTA แบบรถยนต์ XP9 ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.22 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 52 มิลลิเมตร ความโค้ง 2900 มิลลิเมตร <u>คุณลักษณะหลัก</u> -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน <u>คุณลักษณะทุติยภูมิ</u> -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 พ.ย. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
300	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ TOYOTA แบบรถยนต์ XP15 ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.23 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 50 มิลลิเมตร ความโค้ง 2800 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 พ.ย. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
301	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ TOYOTA แบบรถยนต์ AE1 ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.40 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 62 มิลลิเมตร ความโค้ง 3500 มิลลิเมตร <u>คุณลักษณะหลัก</u> -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน <u>คุณลักษณะทุติยภูมิ</u> -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 2 6 พ.ย. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
302	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ TOYOTA แบบรถยนต์ XP9(a) ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.23 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 60 มิลลิเมตร ความโค้ง 1900 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 พ.ย. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
303	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ TOYOTA แบบรถยนต์ N8 ประเภทรถยนต์ N1 พื้นที่ใช้งาน 0.89 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 109 มิลลิเมตร ความโค้ง 850 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 2 6 พ.ย. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
304	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ TOYOTA แบบรถยนต์ N2 ประเภทรถยนต์ N1 พื้นที่ใช้งาน 1.13 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 40 มิลลิเมตร ความโค้ง 3000 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 พ.ย. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
305	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ TOYOTA แบบรถยนต์ AN1P (EU,N) ประเภทรถยนต์ N1 พื้นที่ใช้งาน 1.17 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 50 มิลลิเมตร ความโค้ง 1000 มิลลิเมตร <u>คุณลักษณะหลัก</u> -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน <u>คุณลักษณะทุติยภูมิ</u> -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 พ.ย. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
306	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ VOLKSWAGEN แบบรถยนต์ 35I ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.24 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 96 มิลลิเมตร ความโค้ง 1000 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 2 6 พ.ย. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
307	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ VOLKSWAGEN แบบรถยนต์ 3B ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.27 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 90 มิลลิเมตร ความโค้ง 1300 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง . มี (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 พ.ย. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
308	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ VOLKSWAGEN แบบรถยนต์ 7HC ประเภทรถยนต์ M2 พื้นที่ใช้งาน 1.67 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 120 มิลลิเมตร ความโค้ง 1200 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 พ.ย. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
309	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ VOLKSWAGEN แบบรถยนต์ 1H ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.15 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 80 มิลลิเมตร ความโค้ง 1300 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 พ.ย. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
310	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ VOLVO แบบรถยนต์ P244 ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 0.92 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 132 มิลลิเมตร ความโค้ง 785 มิลลิเมตร <u>คุณลักษณะหลัก</u> -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน <u>คุณลักษณะทุติยภูมิ</u> -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 พ.ย. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
311	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ VOLVO แบบรถยนต์ 400 ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.15 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 97 มิลลิเมตร ความโค้ง 700 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 พ.ย. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
312	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ VOLVO แบบรถยนต์ 744-764 ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.09 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 80 มิลลิเมตร ความโค้ง 850 มิลลิเมตร <u>คุณลักษณะหลัก</u> -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน <u>คุณลักษณะทุติยภูมิ</u> -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : มีหรือไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 พ.ย. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
313	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ VOLVO แบบรถยนต์ 944-964 ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.08 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 65 มิลลิเมตร ความโค้ง 1000 มิลลิเมตร <u>คุณลักษณะหลัก</u> -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน <u>คุณลักษณะทุติยภูมิ</u> -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 2 6 พ.ย. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
314	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ VOLVO แบบรถยนต์ LS ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.35 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 90 มิลลิเมตร ความโค้ง 1000 มิลลิเมตร <u>คุณลักษณะหลัก</u> -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน <u>คุณลักษณะทุติยภูมิ</u> -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 พ.ย. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
315	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ VOLVO แบบรถยนต์ L ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.37 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 112 มิลลิเมตร ความโค้ง 950 มิลลิเมตร <u>คุณลักษณะหลัก</u> -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน <u>คุณลักษณะทุติยภูมิ</u> -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 พ.ย. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
316	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ VOLVO แบบรถยนต์ V ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.22 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 93 มิลลิเมตร ความโค้ง 1400 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 พ.ย. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
317	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ VOLVO แบบรถยนต์ R ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.49 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 115 มิลลิเมตร ความโค้ง 1300 มิลลิเมตร <u>คุณลักษณะหลัก</u> -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน <u>คุณลักษณะทุติยภูมิ</u> -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 พ.ย. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
318	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ VOLVO แบบรถยนต์ T ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.38 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 99 มิลลิเมตร ความโค้ง 1100 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 พ.ย. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
319	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ HINO แบบรถยนต์ FB112 ประเภทรถยนต์ N2 พื้นที่ใช้งาน 1.34 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 65 มิลลิเมตร ความโค้ง 800 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 6.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 พ.ย. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
320	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ HINO แบบรถยนต์ FD171 ประเภทรถยนต์ N2 พื้นที่ใช้งาน 1.46 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 121 มิลลิเมตร ความโค้ง 1100 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 6.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 พ.ย. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
321	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ HINO แบบรถยนต์ MEGA narrow cab ประเภทรถยนต์ N3 พื้นที่ใช้งาน 1.84 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 125 มิลลิเมตร ความโค้ง 500 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 6.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 2 6 พ.ย. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
322	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ HINO แบบรถยนต์ MEGA wide cab ประเภทรถยนต์ N3 พื้นที่ใช้งาน 1.97 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 90 มิลลิเมตร ความโค้ง 270 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 6.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 พ.ย. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
323	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ HINO แบบรถยนต์ DUTRO ประเภทรถยนต์ N2 พื้นที่ใช้งาน 1.68 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 120 มิลลิเมตร ความโค้ง 700 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 6.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 พ.ย. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
324	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ HINO แบบรถยนต์ PROFIA ประเภทรถยนต์ N3 พื้นที่ใช้งาน 1.96 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 136 มิลลิเมตร ความโค้ง 920 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 6.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 พ.ย. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
325	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ HINO แบบรถยนต์ FS270 ประเภทรถยนต์ N3 พื้นที่ใช้งาน 1.74 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 104 มิลลิเมตร ความโค้ง 800 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 6.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 2 6 พ.ย. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
326	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ HINO แบบรถยนต์ Y630 ประเภทรถยนต์ N2 พื้นที่ใช้งาน 2.04 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 65 มิลลิเมตร ความโค้ง 580 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 6.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 พ.ย. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
327	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ HINO แบบรถยนต์ Y630A ประเภทรถยนต์ N2 พื้นที่ใช้งาน 1.68 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 80 มิลลิเมตร ความโค้ง 400 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 6.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 พ.ย. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
328	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ HINO แบบรถยนต์ FC4J ประเภทรถยนต์ N2 พื้นที่ใช้งาน 1.68 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 70 มิลลิเมตร ความโค้ง 630 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 6.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 พ.ย. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
329	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ ISUZU แบบรถยนต์ DECA ประเภทรถยนต์ N3 พื้นที่ใช้งาน 1.72 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 38 มิลลิเมตร ความโค้ง 1300 มิลลิเมตร <u>คุณลักษณะหลัก</u> -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 6.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน <u>คุณลักษณะทุติยภูมิ</u> -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 พ.ย. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
330	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ ISUZU แบบรถยนต์ FVZ300/240 ประเภทรถยนต์ N3 พื้นที่ใช้งาน 1.87 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 101 มิลลิเมตร ความโค้ง 1400 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 6.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 พ.ย. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
331	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ ISUZU แบบรถยนต์ GXZ360 ประเภทรถยนต์ N3 พื้นที่ใช้งาน 1.95 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 100 มิลลิเมตร ความโค้ง 1400 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 6.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 พ.ย. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
332	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ ISUZU แบบรถยนต์ FXZ360 ประเภทรถยนต์ N3 พื้นที่ใช้งาน 1.99 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 98 มิลลิเมตร ความโค้ง 800 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 6.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 พ.ย. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
333	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ ISUZU แบบรถยนต์ FYH360 ประเภทรถยนต์ N2 พื้นที่ใช้งาน 1.71 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 110 มิลลิเมตร ความโค้ง 600 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 6.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 พ.ย. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
334	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ ISUZU แบบรถยนต์ EXZ360 ประเภทรถยนต์ N3 พื้นที่ใช้งาน 1.90 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 125 มิลลิเมตร ความโค้ง 700 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 6.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณที่บแสง : มี (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 พ.ย. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
335	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ ISUZU แบบรถยนต์ NHR ประเภทรถยนต์ N2 พื้นที่ใช้งาน 1.14 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 63 มิลลิเมตร ความโค้ง 1600 มิลลิเมตร <u>คุณลักษณะหลัก</u> -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 6.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน <u>คุณลักษณะทุติยภูมิ</u> -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 พ.ย. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
336	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ ISUZU แบบรถยนต์ NKR ประเภทรถยนต์ N2 พื้นที่ใช้งาน 1.22 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 55 มิลลิเมตร ความโค้ง 1900 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 6.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 พ.ย. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
337	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ ISUZU แบบรถยนต์ NLR ประเภทรถยนต์ N2 พื้นที่ใช้งาน 1.48 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 50 มิลลิเมตร ความโค้ง 1600 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 6.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 พ.ย. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
338	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ ISUZU แบบรถยนต์ NPR ประเภทรถยนต์ N2 พื้นที่ใช้งาน 1.36 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 35 มิลลิเมตร ความโค้ง 2800 มิลลิเมตร <u>คุณลักษณะหลัก</u> -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 6.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน <u>คุณลักษณะทุติยภูมิ</u> -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 พ.ย. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
339	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ ISUZU แบบรถยนต์ NQR ประเภทรถยนต์ N2 พื้นที่ใช้งาน 1.47 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 55 มิลลิเมตร ความโค้ง 1400 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 6.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 พ.ย. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
340	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ ISUZU แบบรถยนต์ ROCKY ประเภทรถยนต์ N2 พื้นที่ใช้งาน 1.66 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 101 มิลลิเมตร ความโค้ง 900 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 6.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 พ.ย. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
341	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ ISUZU แบบรถยนต์ FTR ประเภทรถยนต์ N2 พื้นที่ใช้งาน 1.75 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 105 มิลลิเมตร ความโค้ง 800 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 6.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 พ.ย. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
342	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ MERCEDES BENZ แบบรถยนต์ ACTROS ประเภทรถยนต์ N3 พื้นที่ใช้งาน 1.59 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 20 มิลลิเมตร ความโค้ง 1400 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 6.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 พ.ย. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
343	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ MITSUBISHI แบบรถยนต์ FE200 ประเภทรถยนต์ N2 พื้นที่ใช้งาน 1.71 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 40 มิลลิเมตร ความโค้ง 2600 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 6.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 พ.ย. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
344	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ MITSUBISHI แบบรถยนต์ FE444 ประเภทรถยนต์ N2 พื้นที่ใช้งาน 1.33 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 45 มิลลิเมตร ความโค้ง 3800 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 6.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 พ.ย. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
345	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ MITSUBISHI แบบรถยนต์ FE449 ประเภทรถยนต์ N2 พื้นที่ใช้งาน 1.02 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 45 มิลลิเมตร ความโค้ง 3800 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 6.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ ๒๖ พ.ย. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
346	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ MITSUBISHI แบบรถยนต์ FE535 ประเภทรถยนต์ N2 พื้นที่ใช้งาน 1.11 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 82 มิลลิเมตร ความโค้ง 3500 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 6.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 พ.ย. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
347	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ MITSUBISHI แบบรถยนต์ FE600 ประเภทรถยนต์ N2 พื้นที่ใช้งาน 1.40 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 75 มิลลิเมตร ความโค้ง 800 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 6.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 พ.ย. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
348	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ MITSUBISHI แบบรถยนต์ FK 40 wide cab ประเภทรถยนต์ N3 พื้นที่ใช้งาน 1.83 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 70 มิลลิเมตร ความโค้ง 1200 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 6.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 พ.ย. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
349	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ MITSUBISHI แบบรถยนต์ FK 40 narrow cab ประเภทรถยนต์ N3 พื้นที่ใช้งาน 1.71 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 75 มิลลิเมตร ความโค้ง 1100 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 6.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 พ.ย. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
350	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ MITSUBISHI แบบรถยนต์ FUSO ประเภทรถยนต์ N2 พื้นที่ใช้งาน 1.46 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 89 มิลลิเมตร ความโค้ง 1300 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 6.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 พ.ย. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
351	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ MITSUBISHI แบบรถยนต์ FK50 ประเภทรถยนต์ N3 พื้นที่ใช้งาน 1.62 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 75 มิลลิเมตร ความโค้ง 1300 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 6.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 พ.ย. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
352	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ MITSUBISHI แบบรถยนต์ FK616 ประเภทรถยนต์ N3 พื้นที่ใช้งาน 1.64 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 89 มิลลิเมตร ความโค้ง 600 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 6.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 พ.ย. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
353	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ MITSUBISHI แบบรถยนต์ FK70 ประเภทรถยนต์ N3 พื้นที่ใช้งาน 1.82 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 80 มิลลิเมตร ความโค้ง 600 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 6.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 พ.ย. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
354	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ NISSAN แบบรถยนต์ CMW454 ประเภทรถยนต์ N3 พื้นที่ใช้งาน 1.81 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 68 มิลลิเมตร ความโค้ง 1600 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 6.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 พ.ย. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
355	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ NISSAN แบบรถยนต์ CMW430 ประเภทรถยนต์ N3 พื้นที่ใช้งาน 1.80 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 91 มิลลิเมตร ความโค้ง 600 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 6.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 พ.ย. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
356	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ NISSAN แบบรถยนต์ CMW450 ประเภทรถยนต์ N3 พื้นที่ใช้งาน 1.87 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 95 มิลลิเมตร ความโค้ง 650 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 6.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 พ.ย. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
357	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ SCANIA แบบรถยนต์ 3-SERIES ประเภทรถยนต์ N3 พื้นที่ใช้งาน 1.67 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 53 มิลลิเมตร ความโค้ง 1300 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 6.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 พ.ย. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
358	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ SCANIA แบบรถยนต์ 6-SERIES ประเภทรถยนต์ N3 พื้นที่ใช้งาน 1.95 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 135 มิลลิเมตร ความโค้ง 170 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 6.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 พ.ย. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
359	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ SCANIA แบบรถยนต์ 8-SERIES ประเภทรถยนต์ N3 พื้นที่ใช้งาน 1.99 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 135 มิลลิเมตร ความโค้ง 170 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 6.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 พ.ย. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
360	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ TOYOTA แบบรถยนต์ RU85 ประเภทรถยนต์ N2 พื้นที่ใช้งาน 1.29 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 60 มิลลิเมตร ความโค้ง 1600 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 6.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 พ.ย. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
361	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ VOLVO แบบรถยนต์ FL10 ประเภทรถยนต์ N3 พื้นที่ใช้งาน 1.92 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 60 มิลลิเมตร ความโค้ง 700 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 6.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 2 6 พ.ย. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
362	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ VOLVO แบบรถยนต์ FL6 ประเภทรถยนต์ N3 พื้นที่ใช้งาน 1.60 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 115 มิลลิเมตร ความโค้ง 700 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 6.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณที่บแสง : มี (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 พ.ย. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
363	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ VOLVO แบบรถยนต์ FM10 ประเภทรถยนต์ N3 พื้นที่ใช้งาน 1.82 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 70 มิลลิเมตร ความโค้ง 750 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 6.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 พ.ย. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
364	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ VOLVO แบบรถยนต์ FM12 ประเภทรถยนต์ N3 พื้นที่ใช้งาน 1.82 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 70 มิลลิเมตร ความโค้ง 750 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 6.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 พ.ย. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
365	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ DAWOO แบบรถยนต์ BH120 ประเภทรถยนต์ M3 พื้นที่ใช้งาน 3.23 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 85 มิลลิเมตร ความโค้ง 1200 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 8.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : ไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 พ.ย. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
367	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ HINO แบบรถยนต์ RM ประเภทรถยนต์ M3 พื้นที่ใช้งาน 3.58 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 115 มิลลิเมตร ความโค้ง 900 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 8.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : ไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 2 6 พ.ย. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
368	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ ISUZU แบบรถยนต์ GALA SHD ประเภทรถยนต์ M3 พื้นที่ใช้งาน 3.46 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 130 มิลลิเมตร ความโค้ง 1000 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 8.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : ไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 พ.ย. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
369	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ ISUZU แบบรถยนต์ GALA HD ประเภทรถยนต์ M3 พื้นที่ใช้งาน 4.25 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 155 มิลลิเมตร ความโค้ง 300 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 8.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : ไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 พ.ย. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
370	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ MERCEDES BENZ แบบรถยนต์ O325 ประเภทรถยนต์ M3 พื้นที่ใช้งาน 3.06 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 115 มิลลิเมตร ความโค้ง 205 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 8.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : ไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 พ.ย. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
371	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ MERCEDES BENZ แบบรถยนต์ O404 ประเภทรถยนต์ M3 พื้นที่ใช้งาน 3.14 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 125 มิลลิเมตร ความโค้ง 250 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 8.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : ไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 พ.ย. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
372	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ SCANIA แบบรถยนต์ K113 ประเภทรถยนต์ M3 พื้นที่ใช้งาน 3.52 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 150 มิลลิเมตร ความโค้ง 750 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 8.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : ไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 พ.ย. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
373	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ SCANIA แบบรถยนต์ K360 ประเภทรถยนต์ M3 พื้นที่ใช้งาน 3.49 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 185 มิลลิเมตร ความโค้ง 840 มิลลิเมตร <u>คุณลักษณะหลัก</u> -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 8.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน <u>คุณลักษณะทุติยภูมิ</u> -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : ไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 พ.ย. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
374	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ SCANIA แบบรถยนต์ K410 ประเภทรถยนต์ M3 พื้นที่ใช้งาน 3.62 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 142 มิลลิเมตร ความโค้ง 810 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 8.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : ไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 พ.ย. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
375	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ SCANIA แบบรถยนต์ K420 ประเภทรถยนต์ M3 พื้นที่ใช้งาน 3.36 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 155 มิลลิเมตร ความโค้ง 720 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 8.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : ไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 พ.ย. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
376	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ SKS แบบรถยนต์ E138 ประเภทรถยนต์ M3 พื้นที่ใช้งาน 3.52 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 180 มิลลิเมตร ความโค้ง 713 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 8.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : ไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 พ.ย. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
377	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ VOLVO แบบรถยนต์ B11R ประเภทรถยนต์ M3 พื้นที่ใช้งาน 4.27 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 165 มิลลิเมตร ความโค้ง 185 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 8.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : ไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 พ.ย. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
378	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ VOLVO แบบรถยนต์ B12B ประเภทรถยนต์ M3 พื้นที่ใช้งาน 4.40 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 165 มิลลิเมตร ความโค้ง 185 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 8.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : ไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 พ.ย. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
379	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ VOLVO แบบรถยนต์ B450R ประเภทรถยนต์ M3 พื้นที่ใช้งาน 3.86 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 190 มิลลิเมตร ความโค้ง 850 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 8.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : ไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 พ.ย. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
380	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ SCANIA แบบรถยนต์ MASDEF ประเภทรถยนต์ M3 พื้นที่ใช้งาน 4.74 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 110 มิลลิเมตร ความโค้ง 1260 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 10.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : ไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 พ.ย. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
381	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ SCANIA แบบรถยนต์ MASDEF-SD ประเภทรถยนต์ M3 พื้นที่ใช้งาน 4.63 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 120 มิลลิเมตร ความโค้ง 2830 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 10.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : ไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 พ.ย. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
382	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ SCANIA แบบรถยนต์ MASDEF-DD ประเภทรถยนต์ M3 พื้นที่ใช้งาน 3.22 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 130 มิลลิเมตร ความโค้ง 2830 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 10.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : ไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 พ.ย. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
383	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ SCANIA แบบรถยนต์ P-13 ประเภทรถยนต์ M3 พื้นที่ใช้งาน 4.90 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 180 มิลลิเมตร ความโค้ง 713 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 10.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : ไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 พ.ย. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
384	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ SKS แบบรถยนต์ E128-02 ประเภทรถยนต์ M3 พื้นที่ใช้งาน 4.34 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 150 มิลลิเมตร ความโค้ง 1240 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 10.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : ไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 2 6 พ.ย. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
385	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ SKS แบบรถยนต์ E128-03 ประเภทรถยนต์ M3 พื้นที่ใช้งาน 4.86 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 150 มิลลิเมตร ความโค้ง 1260 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 10.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : ไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 พ.ย. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
386	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ SKS แบบรถยนต์ E128-04 ประเภทรถยนต์ M3 พื้นที่ใช้งาน 4.10 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 140 มิลลิเมตร ความโค้ง 1620 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 10.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : ไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 พ.ย. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
387	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ SKS แบบรถยนต์ E128-05 ประเภทรถยนต์ M3 พื้นที่ใช้งาน 4.62 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 150 มิลลิเมตร ความโค้ง 1620 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 10.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : ไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 พ.ย. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
388	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ SKS แบบรถยนต์ E128-06 ประเภทรถยนต์ M3 พื้นที่ใช้งาน 4.76 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 200 มิลลิเมตร ความโค้ง 640 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 10.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : ไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สือเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 พ.ย. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
389	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ SKS แบบรถยนต์ E138 ประเภทรถยนต์ M3 พื้นที่ใช้งาน 3.52 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 180 มิลลิเมตร ความโค้ง 713 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 10.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : ไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 พ.ย. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
390	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ SKS แบบรถยนต์ E5 ประเภทรถยนต์ M3 พื้นที่ใช้งาน 4.04 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 150 มิลลิเมตร ความโค้ง 573 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 10.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : ไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 พ.ย. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
391	ประเภทกระจกอบแข็งที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ BMW แบบรถยนต์ 316,318i, E30 ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 0.95 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 130 มิลลิเมตร ความโค้ง 450 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -ประเภทรูปร่าง : ราบและโค้ง -กลุ่มความหนา : II -ความหนาระบุ : 5 มิลลิเมตร -ชนิดของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : ไม่มีสี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มีหรือไม่มี (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 พ.ย. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
392	ประเภทกระจกอบแข็งที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ BMW แบบรถยนต์ 520 ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.11 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 143 มิลลิเมตร ความโค้ง 509 มิลลิเมตร <u>คุณลักษณะหลัก</u> -ประเภทรูปร่าง : ราบและโค้ง -กลุ่มความหนา : II -ความหนาระบุ : 5 มิลลิเมตร -ชนิดของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - <u>คุณลักษณะทุติยภูมิ</u> -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : ไม่มีสี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มีหรือไม่มี (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 พ.ย. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
393	ประเภทกระจกอบแข็งที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ CHEVROLET แบบรถยนต์ AVEO ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.26 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 68 มิลลิเมตร ความโค้ง 1300 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -ประเภทรูปร่าง : ราบและโค้ง -กลุ่มความหนา : II -ความหนาระบุ : 5 มิลลิเมตร -ชนิดของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : ไม่มีสี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มีหรือไม่มี (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 พ.ย. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
394	ประเภทกระจกอบแข็งที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ CITROEN แบบรถยนต์ AX ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.05 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 108 มิลลิเมตร ความโค้ง 700 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -ประเภทรูปร่าง : ราบและโค้ง -กลุ่มความหนา : II -ความหนาระบุ : 5 มิลลิเมตร -ชนิดของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : ไม่มีสี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มีหรือไม่มี (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 พ.ย. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
395	ประเภทกระจกอบแข็งที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ DAEWOO แบบรถยนต์ CIELO, NEXIA ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.00 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 100 มิลลิเมตร ความโค้ง 1000 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -ประเภทรูปร่าง : ราบและโค้ง -กลุ่มความหนา : II -ความหนาระบุ : 5 มิลลิเมตร -ชนิดของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : ไม่มีสี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มีหรือไม่มี (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 พ.ย. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
396	ประเภทกระจกอบแข็งที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ DAEWOO แบบรถยนต์ ESPERO ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.22 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 109 มิลลิเมตร ความโค้ง 1000 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -ประเภทรูปร่าง : ราบและโค้ง -กลุ่มความหนา : II -ความหนาระบุ : 5 มิลลิเมตร -ชนิดของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : ไม่มีสี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มีหรือไม่มี (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 พ.ย. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
397	ประเภทกระจกอบแข็งที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ DAEWOO แบบรถยนต์ FANTASY, RACER ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.01 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 79 มิลลิเมตร ความโค้ง 1400 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -ประเภทรูปร่าง : ราบและโค้ง -กลุ่มความหนา : II -ความหนาระบุ : 5 มิลลิเมตร -ชนิดของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : ไม่มีสี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มีหรือไม่มี (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 พ.ย. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
398	ประเภทกระจกอบแข็งที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ DAEWOO แบบรถยนต์ LANOS ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.11 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 86 มิลลิเมตร ความโค้ง 1400 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -ประเภทรูปร่าง : ราบและโค้ง -กลุ่มความหนา : II -ความหนาระบุ : 5 มิลลิเมตร -ชนิดของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : ไม่มีสี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มีหรือไม่มี (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 พ.ย. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
399	ประเภทกระจกอบแข็งที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ DAIHATSU แบบรถยนต์ APPLAUSE (A1) ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.11 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 95 มิลลิเมตร ความโค้ง 1300 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -ประเภทรูปร่าง : ราบและโค้ง -กลุ่มความหนา : II -ความหนาระบุ : 5 มิลลิเมตร -ชนิดของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : ไม่มีสี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณที่บแสง : มีหรือไม่มี (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 พ.ย. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
400	ประเภทกระจกอบแข็งที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ DAIHATSU แบบรถยนต์ MIRA X280 ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 0.81 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 65 มิลลิเมตร ความโค้ง 2000 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -ประเภทรูปร่าง : ราบและโค้ง -กลุ่มความหนา : II -ความหนาระบุ : 5 มิลลิเมตร -ชนิดของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : ไม่มีสี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มีหรือไม่มี (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 พ.ย. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
401	ประเภทกระจกอบแข็งที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ DAIHATSU แบบรถยนต์ MIRA PERODUA KEMBARA (J1) ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.01 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 58 มิลลิเมตร ความโค้ง 1600 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -ประเภทรูปร่าง : ราบและโค้ง -กลุ่มความหนา : II -ความหนาระบุ : 5 มิลลิเมตร -ชนิดของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : ไม่มีสี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มีหรือไม่มี (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 พ.ย. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
402	ประเภทกระจกอบแข็งที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ DAIHATSU แบบรถยนต์ S100 ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 0.91 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 82 มิลลิเมตร ความโค้ง 1350 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -ประเภทรูปร่าง : ราบและโค้ง -กลุ่มความหนา : II -ความหนาระบุ : 5 มิลลิเมตร -ชนิดของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : ไม่มีสี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มีหรือไม่มี

(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)
นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 26 พ.ย. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
403	ประเภทกระจกอบแข็งที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ DAIHATSU แบบรถยนต์ S200 ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.02 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 82 มิลลิเมตร ความโค้ง 1350 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -ประเภทรูปร่าง : ราบและโค้ง -กลุ่มความหนา : II -ความหนาระบุ : 5 มิลลิเมตร -ชนิดของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : ไม่มีสี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มีหรือไม่มี (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 พ.ย. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
404	ประเภทกระจกอบแข็งที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ DATSUN แบบรถยนต์ 620 ประเภทรถยนต์ N1 พื้นที่ใช้งาน 0.86 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 60 มิลลิเมตร ความโค้ง 2000 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -ประเภทรูปร่าง : ราบและโค้ง -กลุ่มความหนา : II -ความหนาระบุ : 5 มิลลิเมตร -ชนิดของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : ไม่มีสี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มีหรือไม่มี (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 พ.ย. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
405	ประเภทกระจกอบแข็งที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ FIAT แบบรถยนต์ PUNTO (176) ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.19 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 86 มิลลิเมตร ความโค้ง 800 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -ประเภทรูปร่าง : ราบและโค้ง -กลุ่มความหนา : II -ความหนาระบุ : 5 มิลลิเมตร -ชนิดของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : ไม่มีสี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณที่บแสง : มีหรือไม่มี (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 พ.ย. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
406	ประเภทกระจกอบแข็งที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ FORD แบบรถยนต์ ASPIRE ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.10 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 84 มิลลิเมตร ความโค้ง 1900 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -ประเภทรูปร่าง : ราบและโค้ง -กลุ่มความหนา : II -ความหนาระบุ : 5 มิลลิเมตร -ชนิดของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : ไม่มีสี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มีหรือไม่มี (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 พ.ย. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
407	ประเภทกระจกอบแข็งที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ FORD แบบรถยนต์ ESCAPE ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.23 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 88 มิลลิเมตร ความโค้ง 1300 มิลลิเมตร <u>คุณลักษณะหลัก</u> -ประเภทรูปร่าง : ราบและโค้ง -กลุ่มความหนา : II -ความหนาระบุ : 5 มิลลิเมตร -ชนิดของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - <u>คุณลักษณะทุติยภูมิ</u> -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : ไม่มีสี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มีหรือไม่มี (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 พ.ย. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
408	ประเภทกระจกอบแข็งที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ FORD แบบรถยนต์ EXPLORER 97 ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.19 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 130 มิลลิเมตร ความโค้ง 900 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -ประเภทรูปร่าง : ราบและโค้ง -กลุ่มความหนา : II -ความหนาระบุ : 5 มิลลิเมตร -ชนิดของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : ไม่มีสี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มีหรือไม่มี (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 พ.ย. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
409	ประเภทกระจกอบแข็งที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ FORD แบบรถยนต์ RANGER 99 ประเภทรถยนต์ N1 พื้นที่ใช้งาน 1.11 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 85 มิลลิเมตร ความโค้ง 1900 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -ประเภทรูปร่าง : ราบและโค้ง -กลุ่มความหนา : II -ความหนาระบุ : 5 มิลลิเมตร -ชนิดของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : ไม่มีสี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มีหรือไม่มี (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 พ.ย. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
410	ประเภทกระจกอบแข็งที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ FORD แบบรถยนต์ SIERRA ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.01 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 80 มิลลิเมตร ความโค้ง 1800 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -ประเภทรูปร่าง : ราบและโค้ง -กลุ่มความหนา : II -ความหนาระบุ : 5 มิลลิเมตร -ชนิดของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : ไม่มีสี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มีหรือไม่มี (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 พ.ย. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
411	ประเภทกระจกอบแข็งที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ HOLDEN แบบรถยนต์ CALAIS (VN) ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.28 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 90 มิลลิเมตร ความโค้ง 1000 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -ประเภทรูปร่าง : ราบและโค้ง -กลุ่มความหนา : II -ความหนาระบุ : 5 มิลลิเมตร -ชนิดของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : ไม่มีสี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มีหรือไม่มี (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 พ.ย. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
412	ประเภทกระจกอบแข็งที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ HONDA แบบรถยนต์ CIVIC SO3 ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.28 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 83 มิลลิเมตร ความโค้ง 1300 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -ประเภทรูปร่าง : ราบและโค้ง -กลุ่มความหนา : II -ความหนาระบุ : 5 มิลลิเมตร -ชนิดของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : ไม่มีสี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มีหรือไม่มี (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 พ.ย. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
413	ประเภทกระจกอบแข็งที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ HONDA แบบรถยนต์ CIVIC SH4 ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.25 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 100 มิลลิเมตร ความโค้ง 1400 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -ประเภทรูปร่าง : ราบและโค้ง -กลุ่มความหนา : II -ความหนาระบุ : 5 มิลลิเมตร -ชนิดของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : ไม่มีสี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มีหรือไม่มี (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 พ.ย. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
414	ประเภทกระจกอบแข็งที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ HONDA แบบรถยนต์ CIVIC SR3 ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.28 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 92 มิลลิเมตร ความโค้ง 1000 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -ประเภทรูปร่าง : ราบและโค้ง -กลุ่มความหนา : II -ความหนาระบุ : 5 มิลลิเมตร -ชนิดของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : ไม่มีสี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มีหรือไม่มี (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 พ.ย. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
415	ประเภทกระจกอบแข็งที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ HONDA แบบรถยนต์ CIVIC SR4 ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.30 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 92 มิลลิเมตร ความโค้ง 1300 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -ประเภทรูปร่าง : ราบและโค้ง -กลุ่มความหนา : II -ความหนาระบุ : 5 มิลลิเมตร -ชนิดของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : ไม่มีสี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มีหรือไม่มี (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 พ.ย. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
416	ประเภทกระจกอบแข็งที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ HONDA แบบรถยนต์ CIVIC SO4 ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.27 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 90 มิลลิเมตร ความโค้ง 1200 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -ประเภทรูปร่าง : ราบและโค้ง -กลุ่มความหนา : II -ความหนาระบุ : 5 มิลลิเมตร -ชนิดของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : ไม่มีสี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มีหรือไม่มี (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 พ.ย. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
417	ประเภทกระจกอบแข็งที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ HONDA แบบรถยนต์ CRV S10 ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.14 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 104 มิลลิเมตร ความโค้ง 1300 มิลลิเมตร <u>คุณลักษณะหลัก</u> -ประเภทรูปร่าง : ราบและโค้ง -กลุ่มความหนา : II -ความหนาระบุ : 5 มิลลิเมตร -ชนิดของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - <u>คุณลักษณะทุติยภูมิ</u> -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : ไม่มีสี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มีหรือไม่มี (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 พ.ย. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
418	ประเภทกระจกอบแข็งที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ HONDA แบบรถยนต์ CITY 96 (EK CITY) ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.25 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 97 มิลลิเมตร ความโค้ง 800 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -ประเภทรูปร่าง : ราบและโค้ง -กลุ่มความหนา : II -ความหนาระบุ : 5 มิลลิเมตร -ชนิดของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : ไม่มีสี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มีหรือไม่มี (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 พ.ย. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
419	ประเภทกระจกอบแข็งที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ HONDA แบบรถยนต์ JAZZ 03 ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.27 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 68 มิลลิเมตร ความโค้ง 1600 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -ประเภทรูปร่าง : ราบและโค้ง -กลุ่มความหนา : II -ความหนาระบุ : 5 มิลลิเมตร -ชนิดของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : ไม่มีสี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณที่บแสง : มีหรือไม่มี

(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)
นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 26 พ.ย. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
420	ประเภทกระจกอบแข็งที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ HYUNDAI แบบรถยนต์ ELANTRA J1 (J-1) ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.21 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 82 มิลลิเมตร ความโค้ง 900 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -ประเภทรูปร่าง : ราบและโค้ง -กลุ่มความหนา : II -ความหนาระบุ : 5 มิลลิเมตร -ชนิดของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : ไม่มีสี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มีหรือไม่มี (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 พ.ย. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
421	ประเภทกระจกอบแข็งที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ HYUNDAI แบบรถยนต์ EXCEL (X-2) ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 0.96 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 66 มิลลิเมตร ความโค้ง 2900 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -ประเภทรูปร่าง : ราบและโค้ง -กลุ่มความหนา : II -ความหนาระบุ : 5 มิลลิเมตร -ชนิดของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : ไม่มีสี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มีหรือไม่มี (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 พ.ย. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
422	ประเภทกระจกอบแข็งที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ HYUNDAI แบบรถยนต์ ACCENT (X-3) ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.18 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 85 มิลลิเมตร ความโค้ง 1500 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -ประเภทรูปร่าง : ราบและโค้ง -กลุ่มความหนา : II -ความหนาระบุ : 5 มิลลิเมตร -ชนิดของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : ไม่มีสี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มีหรือไม่มี (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 พ.ย. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
423	ประเภทกระจกอบแข็งที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ HYUNDAI แบบรถยนต์ SCOUPE ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.20 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 80 มิลลิเมตร ความโค้ง 1400 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -ประเภทรูปร่าง : ราบและโค้ง -กลุ่มความหนา : II -ความหนาระบุ : 5 มิลลิเมตร -ชนิดของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : ไม่มีสี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มีหรือไม่มี

(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)
นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 26 พ.ย. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
424	ประเภทกระจกอบแข็งที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ HYUNDAI แบบรถยนต์ SONATA 90 ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.25 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 97 มิลลิเมตร ความโค้ง 1300 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -ประเภทรูปร่าง : ราบและโค้ง -กลุ่มความหนา : II -ความหนาระบุ : 5 มิลลิเมตร -ชนิดของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : ไม่มีสี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มีหรือไม่มี (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 พ.ย. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
425	ประเภทกระจกอบแข็งที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ HYUNDAI แบบรถยนต์ TIBURON ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.14 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 99 มิลลิเมตร ความโค้ง 1600 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -ประเภทรูปร่าง : ราบและโค้ง -กลุ่มความหนา : II -ความหนาระบุ : 5 มิลลิเมตร -ชนิดของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : ไม่มีสี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มีหรือไม่มี (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 พ.ย. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
426	ประเภทกระจกอบแข็งที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ ISUZU แบบรถยนต์ D-MAX B 02 ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.14 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 60 มิลลิเมตร ความโค้ง 1900 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -ประเภทรูปร่าง : ราบและโค้ง -กลุ่มความหนา : II -ความหนาระบุ : 5 มิลลิเมตร -ชนิดของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : ไม่มีสี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มีหรือไม่มี (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 พ.ย. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
427	ประเภทกระจกอบแข็งที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ ISUZU แบบรถยนต์ D-MAX S 02 ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.14 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 60 มิลลิเมตร ความโค้ง 1900 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -ประเภทรูปร่าง : ราบและโค้ง -กลุ่มความหนา : II -ความหนาระบุ : 5 มิลลิเมตร -ชนิดของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : ไม่มีสี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณที่บแสง : มีหรือไม่มี (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 พ.ย. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
428	ประเภทกระจกอบแข็งที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ ISUZU แบบรถยนต์ D-MAX B 12 ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.22 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 50 มิลลิเมตร ความโค้ง 2800 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -ประเภทรูปร่าง : ราบและโค้ง -กลุ่มความหนา : II -ความหนาระบุ : 5 มิลลิเมตร -ชนิดของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : ไม่มีสี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณที่บแสง : มีหรือไม่มี (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 พ.ย. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
429	ประเภทกระจกอบแข็งที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ ISUZU แบบรถยนต์ D-MAX S 12 ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.22 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 50 มิลลิเมตร ความโค้ง 2800 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -ประเภทรูปร่าง : ราบและโค้ง -กลุ่มความหนา : II -ความหนาระบุ : 5 มิลลิเมตร -ชนิดของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : ไม่มีสี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มีหรือไม่มี (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 2 6 พ.ย. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
430	ประเภทกระจกอบแข็งที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ ISUZU แบบรถยนต์ TROOPER ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.17 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 101 มิลลิเมตร ความโค้ง 1600 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -ประเภทรูปร่าง : ราบและโค้ง -กลุ่มความหนา : II -ความหนาระบุ : 5 มิลลิเมตร -ชนิดของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : ไม่มีสี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มีหรือไม่มี (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 พ.ย. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
431	ประเภทกระจกอบแข็งที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ ISUZU แบบรถยนต์ KB88 ประเภทรถยนต์ N1 พื้นที่ใช้งาน 1.08 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 65 มิลลิเมตร ความโค้ง 2300 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -ประเภทรูปร่าง : ราบและโค้ง -กลุ่มความหนา : II -ความหนาระบุ : 5 มิลลิเมตร -ชนิดของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : ไม่มีสี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มีหรือไม่มี (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 พ.ย. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
432	ประเภทกระจกอบแข็งที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ ISUZU แบบรถยนต์ NEW BUDDY, NKR ประเภทรถยนต์ M2 พื้นที่ใช้งาน 1.11 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 63 มิลลิเมตร ความโค้ง 1600 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -ประเภทรูปร่าง : ราบและโค้ง -กลุ่มความหนา : II -ความหนาระบุ : 5 มิลลิเมตร -ชนิดของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : ไม่มีสี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณที่บแสง : มีหรือไม่มี (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 2 6 พ.ย. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
433	ประเภทกระจกอบแข็งที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ KIA แบบรถยนต์ SEPHIA (FA) ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.20 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 65 มิลลิเมตร ความโค้ง 1200 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -ประเภทรูปร่าง : ราบและโค้ง -กลุ่มความหนา : II -ความหนาระบุ : 5 มิลลิเมตร -ชนิดของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : ไม่มีสี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มีหรือไม่มี (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 พ.ย. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
434	ประเภทกระจกอบแข็งที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ KIA แบบรถยนต์ SPORTAGE (JA) ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.12 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 88 มิลลิเมตร ความโค้ง 2800 มิลลิเมตร <u>คุณลักษณะหลัก</u> -ประเภทรูปร่าง : ราบและโค้ง -กลุ่มความหนา : II -ความหนาระบุ : 5 มิลลิเมตร -ชนิดของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - <u>คุณลักษณะทุติยภูมิ</u> -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : ไม่มีสี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มีหรือไม่มี (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 พ.ย. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
435	ประเภทกระจกอบแข็งที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ MAZDA แบบรถยนต์ 121 ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.11 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 98 มิลลิเมตร ความโค้ง 1400 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -ประเภทรูปร่าง : ราบและโค้ง -กลุ่มความหนา : II -ความหนาระบุ : 5 มิลลิเมตร -ชนิดของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : ไม่มีสี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ . ไม่มี -บริเวณที่บแสง : มีหรือไม่มี (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 พ.ย. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
436	ประเภทกระจกอบแข็งที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ MAZDA แบบรถยนต์ ASTINA BVS 95,323 5D ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.14 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 120 มิลลิเมตร ความโค้ง 800 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -ประเภทรูปร่าง : ราบและโค้ง -กลุ่มความหนา : II -ความหนาระบุ : 5 มิลลิเมตร -ชนิดของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : ไม่มีสี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มีหรือไม่มี (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 พ.ย. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
437	ประเภทกระจกอบแข็งที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ MAZDA แบบรถยนต์ BVW 95 (323 4D) ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.18 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 84 มิลลิเมตร ความโค้ง 1400 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -ประเภทรูปร่าง : ราบและโค้ง -กลุ่มความหนา : II -ความหนาระบุ : 5 มิลลิเมตร -ชนิดของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : ไม่มีสี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มีหรือไม่มี (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 พ.ย. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
438	ประเภทกระจกอบแข็งที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ MAZDA แบบรถยนต์ BW 5 ND (323 4D) ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.19 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 88 มิลลิเมตร ความโค้ง 1000 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -ประเภทรูปร่าง : ราบและโค้ง -กลุ่มความหนา : II -ความหนาระบุ : 5 มิลลิเมตร -ชนิดของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : ไม่มีสี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มีหรือไม่มี (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 พ.ย. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
439	ประเภทกระจกอบแข็งที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ MAZDA แบบรถยนต์ CRONOS 626 4D ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.27 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 120 มิลลิเมตร ความโค้ง 1100 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -ประเภทรูปร่าง : ราบและโค้ง -กลุ่มความหนา : II -ความหนาระบุ : 5 มิลลิเมตร -ชนิดของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : ไม่มีสี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มีหรือไม่มี (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 พ.ย. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
440	ประเภทกระจกอบแข็งที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ MAZDA แบบรถยนต์ MAGNUM BU39 ประเภทรถยนต์ N1 พื้นที่ใช้งาน 0 98 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 89 มิลลิเมตร ความโค้ง 1900 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -ประเภทรูปร่าง : ราบและโค้ง -กลุ่มความหนา : II -ความหนาระบุ : 5 มิลลิเมตร -ชนิดของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : ไม่มีสี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มีหรือไม่มี (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 พ.ย. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
566	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ ALFA แบบรถยนต์ ROMEO 164 ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.32 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 115 มิลลิเมตร ความโค้ง 1500 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : ไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มีหรือไม่มี (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 ก.พ. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
567	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ AUDI แบบรถยนต์ Q5 ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.37 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 105 มิลลิเมตร ความโค้ง 2500 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : ไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มีหรือไม่มี (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 ก.พ. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
568	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ AUDI แบบรถยนต์ R8 ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.28 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 120 มิลลิเมตร ความโค้ง 1800 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : ไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มีหรือไม่มี (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 ก.พ. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
569	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ AUDI แบบรถยนต์ TT (2D) ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.31 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 110 มิลลิเมตร ความโค้ง 2000 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : ไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มีหรือไม่มี (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 ก.พ. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
570	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ AUSTIN แบบรถยนต์ ALLEGRO ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 0.71 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 95 มิลลิเมตร ความโค้ง 525 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : ไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มีหรือไม่มี (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 ก.พ. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
571	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ AUSTIN แบบรถยนต์ MINICLUBMAN 70 ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 0.49 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 60 มิลลิเมตร ความโค้ง 1600 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : ไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มีหรือไม่มี (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 ก.พ. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
572	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ AUSTIN แบบรถยนต์ MINICOOPER 60 ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 0.33 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 90 มิลลิเมตร ความโค้ง 910 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : ไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มีหรือไม่มี (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 ก.พ. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
573	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ MERCEDES BENZ แบบรถยนต์ 180 ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 0.97 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 97 มิลลิเมตร ความโค้ง 1500 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : ไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มีหรือไม่มี (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 ก.พ. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
574	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ MERCEDES BENZ แบบรถยนต์ 350 SL W107 ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.01 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 116 มิลลิเมตร ความโค้ง 1850 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : ไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มีหรือไม่มี (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 ก.พ. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
575	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ MERCEDES BENZ แบบรถยนต์ 560 SL W107 ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.00 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 116 มิลลิเมตร ความโค้ง 1850 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : ไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มีหรือไม่มี (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 ก.พ. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
576	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ MERCEDES BENZ แบบรถยนต์ A170, A CLASS ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.29 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 85 มิลลิเมตร ความโค้ง 1600 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : ไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มีหรือไม่มี (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 ก.พ. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
577	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ MERCEDES BENZ แบบรถยนต์ W117 ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.25 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 69 มิลลิเมตร ความโค้ง 2500 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : ไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มีหรือไม่มี (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 ก.พ. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
578	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ MERCEDES BENZ แบบรถยนต์ W129, 500SL ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.21 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 60 มิลลิเมตร ความโค้ง 2000 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : ไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มีหรือไม่มี (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 ก.พ. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
579	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ MERCEDES BENZ แบบรถยนต์ W168, A CLASS ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.25 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 57 มิลลิเมตร ความโค้ง 2500 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : ไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มีหรือไม่มี (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 ก.พ. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
580	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ MERCEDES BENZ แบบรถยนต์ W171, SLK 200 ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.12 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 85 มิลลิเมตร ความโค้ง 2200 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : ไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มีหรือไม่มี (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 ก.พ. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
581	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ MERCEDES BENZ แบบรถยนต์ W203, C200 2D ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.25 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 75 มิลลิเมตร ความโค้ง 2000 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : ไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มีหรือไม่มี (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 ก.พ. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
582	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ MERCEDES BENZ แบบรถยนต์ W204, C250 ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.23 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 85 มิลลิเมตร ความโค้ง 2000 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : ไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มีหรือไม่มี (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 ก.พ. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
583	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ MERCEDES BENZ แบบรถยนต์ W212, E250 ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.38 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 81 มิลลิเมตร ความโค้ง 2200 มิลลิเมตร <u>คุณลักษณะหลัก</u> -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน <u>คุณลักษณะทุติยภูมิ</u> -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : ไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มีหรือไม่มี (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ ๒๒ ก.พ. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
584	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ MERCEDES BENZ แบบรถยนต์ W218 2D ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.22 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 69 มิลลิเมตร ความโค้ง 2300 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : ไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มีหรือไม่มี (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 ก.พ. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
585	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ MERCEDES BENZ แบบรถยนต์ W218, CLS 250 ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.32 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 75 มิลลิเมตร ความโค้ง 2100 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : ไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มีหรือไม่มี (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 ก.พ. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
586	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ MERCEDES BENZ แบบรถยนต์ W221, S CLASS ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.50 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 78 มิลลิเมตร ความโค้ง 1100 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : ไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มีหรือไม่มี (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 ก.พ. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
587	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ MERCEDES BENZ แบบรถยนต์ W240 ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.21 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 65 มิลลิเมตร ความโค้ง 2300 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : ไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มีหรือไม่มี (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 ก.พ. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
588	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ MERCEDES BENZ แบบรถยนต์ WDB205 ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.25 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 85 มิลลิเมตร ความโค้ง 2000 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : ไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มีหรือไม่มี (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 ก.พ. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
589	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ MERCEDES BENZ แบบรถยนต์ 190 D ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 0.84 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 120 มิลลิเมตร ความโค้ง 900 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : ไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มีหรือไม่มี (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 ก.พ. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
590	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ BMW แบบรถยนต์ 116 i ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.21 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 80 มิลลิเมตร ความโค้ง 1800 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : ไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มีหรือไม่มี (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 ก.พ. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
591	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ BMW แบบรถยนต์ 2002 2D ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 0.78 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 98 มิลลิเมตร ความโค้ง 1200 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : ไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มีหรือไม่มี (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 ก.พ. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
592	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ BMW แบบรถยนต์ 2002 TOURING ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 0.86 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 100 มิลลิเมตร ความโค้ง 1000 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : ไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มีหรือไม่มี (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 ก.พ. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
593	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ BMW แบบรถยนต์ 2500, 2800 ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.03 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 110 มิลลิเมตร ความโค้ง 990 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : ไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มีหรือไม่มี (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 ก.พ. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
594	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ BMW แบบรถยนต์ 320, E21 ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 0.87 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 95 มิลลิเมตร ความโค้ง 1300 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : ไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มีหรือไม่มี (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 ก.พ. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
595	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ BMW แบบรถยนต์ 525D F10 ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.01 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 97 มิลลิเมตร ความโค้ง 1100 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : ไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มีหรือไม่มี (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 ก.พ. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
596	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ BMW แบบรถยนต์ E32 SERIES 7 ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.27 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 100 มิลลิเมตร ความโค้ง 1200 มิลลิเมตร <u>คุณลักษณะหลัก</u> -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน <u>คุณลักษณะทุติยภูมิ</u> -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : ไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มีหรือไม่มี (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 ก.พ. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
597	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ FOTON แบบรถยนต์ COMMINS ประเภทรถยนต์ N1 พื้นที่ใช้งาน 1.34 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 58 มิลลิเมตร ความโค้ง 3000 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 ก.พ. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
598	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ HOLDEN แบบรถยนต์ CAMERA ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 0.98 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 65 มิลลิเมตร ความโค้ง 2000 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 ก.พ. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
599	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ HONDA แบบรถยนต์ ACCORD 13 ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.33 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 133 มิลลิเมตร ความโค้ง 1136 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 ก.พ. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
600	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ HONDA แบบรถยนต์ ACCORD SM4 ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.44 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 90 มิลลิเมตร ความโค้ง 1900 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ ๒๒ ก.พ. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
601	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ HONDA แบบรถยนต์ ACCORD TAO 08 ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.46 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 100 มิลลิเมตร ความโค้ง 2000 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 ก.พ. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
602	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ HONDA แบบรถยนต์ ASCOT ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.40 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 120 มิลลิเมตร ความโค้ง 1700 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 ก.พ. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
603	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ HONDA แบบรถยนต์ BRIO 12 ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.37 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 100 มิลลิเมตร ความโค้ง 2000 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 ก.พ. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
604	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ HONDA แบบรถยนต์ CITY 14 ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.41 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 88 มิลลิเมตร ความโค้ง 1136 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 ก.พ. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
605	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ HONDA แบบรถยนต์ CITY 96 (EK CITY) ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.25 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 106 มิลลิเมตร ความโค้ง 800 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 ก.พ. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
606	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ HONDA แบบรถยนต์ CIVIC 12 ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.63 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 70 มิลลิเมตร ความโค้ง 1500 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 ก.พ. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
607	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ HONDA แบบรถยนต์ CIVIC 14 ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.64 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 75 มิลลิเมตร ความโค้ง 1800 มิลลิเมตร <u>คุณลักษณะหลัก</u> -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน <u>คุณลักษณะทุติยภูมิ</u> -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 ก.พ. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
608	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ HONDA แบบรถยนต์ CIVIC 16 ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.50 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 129 มิลลิเมตร ความโค้ง 1202 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 ก.พ. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
609	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ HONDA แบบรถยนต์ CIVIC WONDER SB4 ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.10 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 67 มิลลิเมตร ความโค้ง 2200 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 ก.พ. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
610	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ HONDA แบบรถยนต์ CIVIC Si M6 ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.20 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 110 มิลลิเมตร ความโค้ง 1800 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 ก.พ. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
611	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ HONDA แบบรถยนต์ CRV 12 ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.56 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 92 มิลลิเมตร ความโค้ง 1514 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 ก.พ. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
612	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ HONDA แบบรถยนต์ CRV 18 ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.49 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 107 มิลลิเมตร ความโค้ง 2002 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 ก.พ. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
613	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ HONDA แบบรถยนต์ CRV S9A ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.32 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 81 มิลลิเมตร ความโค้ง 1502 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ ๒๒ ก.พ. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
614	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ HONDA แบบรถยนต์ HRV 14 ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.51 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 115 มิลลิเมตร ความโค้ง 1502 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 ก.พ. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
615	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ HONDA แบบรถยนต์ INTEGRA 88 ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.12 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 85 มิลลิเมตร ความโค้ง 1900 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 ก.พ. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
616	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ HONDA แบบรถยนต์ INTEGRA 98 ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.43 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 90 มิลลิเมตร ความโค้ง 1900 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 ก.พ. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
617	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ HONDA แบบรถยนต์ JAZZ 14 ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.44 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 45 มิลลิเมตร ความโค้ง 2500 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นางสมพร โรจน์ด้ารงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 ก.พ. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
618	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ HONDA แบบรถยนต์ LEGEND 91 ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.43 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 55 มิลลิเมตร ความโค้ง 2000 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 ก.พ. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
619	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ HONDA แบบรถยนต์ MOBILIO ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.26 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 75 มิลลิเมตร ความโค้ง 2000 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 ก.พ. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
620	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ HONDA แบบรถยนต์ ODYSSEY 04 ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.57 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 77 มิลลิเมตร ความโค้ง 3003 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 ก.พ. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
621	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ HONDA แบบรถยนต์ PRELUDE 92 ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.18 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 70 มิลลิเมตร ความโค้ง 2000 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 ก.พ. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
622	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ HONDA แบบรถยนต์ PRELUDE 98 ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.33 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 80 มิลลิเมตร ความโค้ง 2200 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 ก.พ. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
623	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ HONDA แบบรถยนต์ STEPWAGON #1 /00 ประเภทรถยนต์ M2 พื้นที่ใช้งาน 1.31 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 93 มิลลิเมตร ความโค้ง 3000 มิลลิเมตร <u>คุณลักษณะหลัก</u> -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน <u>คุณลักษณะทุติยภูมิ</u> -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 ก.พ. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
624	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ HONDA แบบรถยนต์ VIGOR 89, SL4 ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.35 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 95 มิลลิเมตร ความโค้ง 1700 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 ก.พ. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
625	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ HONDA แบบรถยนต์ VIGOR 96 ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.44 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 97 มิลลิเมตร ความโค้ง 1800 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 ก.พ. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
626	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ DAIHATSU แบบรถยนต์ CHARADE G10 ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 0.76 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 90 มิลลิเมตร ความโค้ง 1900 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ ๒๒ ก.พ. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
627	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ DAIHATSU แบบรถยนต์ CHARADE G100 ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 0.80 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 95 มิลลิเมตร ความโค้ง 1800 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 ก.พ. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
628	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ DAIHATSU แบบรถยนต์ CHARADE G102 ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.04 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 85 มิลลิเมตร ความโค้ง 2200 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ ๒๒ ก.พ. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
629	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ DAIHATSU แบบรถยนต์ GRANDMOVE ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.15 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 93 มิลลิเมตร ความโค้ง 2000 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 ก.พ. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
630	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ DAIHATSU แบบรถยนต์ HIJET S100 ประเภทรถยนต์ N2 พื้นที่ใช้งาน 0.82 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 65 มิลลิเมตร ความโค้ง 2500 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 ก.พ. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
631	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ DAIHATSU แบบรถยนต์ HIJET S80 ประเภทรถยนต์ N2 พื้นที่ใช้งาน 0.79 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 60 มิลลิเมตร ความโค้ง 2600 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 ก.พ. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
632	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ DAIHATSU แบบรถยนต์ MIRA L300s ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 0.91 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 65 มิลลิเมตร ความโค้ง 2000 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 ก.พ. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
633	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ DAIHATSU แบบรถยนต์ MIRA L500s ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 0.85 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 60 มิลลิเมตร ความโค้ง 2200 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ ๒๒ ก.พ. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
634	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ DAIHATSU แบบรถยนต์ MIRA PERODUA KANCIL ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 0.93 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 55 มิลลิเมตร ความโค้ง 2800 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 ก.พ. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
635	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ DAIHATSU แบบรถยนต์ MIRA X487 ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 0.93 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 60 มิลลิเมตร ความโค้ง 2000 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณที่บแสง : มี (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ ๒๒ ก.พ. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
636	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ DAIHATSU แบบรถยนต์ S200 ประเภทรถยนต์ N1 พื้นที่ใช้งาน 1.02 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 55 มิลลิเมตร ความโค้ง 1350 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 ก.พ. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
637	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ DAIHATSU แบบรถยนต์ S210 ประเภทรถยนต์ N1 พื้นที่ใช้งาน 1.10 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 60 มิลลิเมตร ความโค้ง 1500 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 ก.พ. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
638	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ DAIHATSU แบบรถยนต์ TERIOS ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.01 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 59 มิลลิเมตร ความโค้ง 1600 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ ๒๒ ก.พ. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
639	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ DAIHATSU แบบรถยนต์ V100 ประเภทรถยนต์ N1 พื้นที่ใช้งาน 0.91 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 75 มิลลิเมตร ความโค้ง 950 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 ก.พ. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
640	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ DATSUN แบบรถยนต์ 1900 ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 0.97 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 125 มิลลิเมตร ความโค้ง 900 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 ก.พ. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
641	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ DATSUN แบบรถยนต์ 2000 ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 0.92 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 100 มิลลิเมตร ความโค้ง 940 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 ก.พ. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
642	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ DATSUN แบบรถยนต์ 230C/260 ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 0.96 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 55 มิลลิเมตร ความโค้ง 1200 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 ก.พ. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
643	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ DATSUN แบบรถยนต์ 330/260 C ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 0.90 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 65 มิลลิเมตร ความโค้ง 1100 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 ก.พ. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
644	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ DATSUN แบบรถยนต์ B310 ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 0.86 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 105 มิลลิเมตร ความโค้ง 970 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 ก.พ. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
645	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ DEVA แบบรถยนต์ DEVA ประเภทรถยนต์ N2 พื้นที่ใช้งาน 1.17 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 57 มิลลิเมตร ความโค้ง 1891 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 ก.พ. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
646	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ FERRARI แบบรถยนต์ F308 ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.36 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 65 มิลลิเมตร ความโค้ง 1100 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ ๒๒ ก.พ. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
647	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ FERRARI แบบรถยนต์ F360 ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.50 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 76 มิลลิเมตร ความโค้ง 1200 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 ก.พ. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
648	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ FIAT แบบรถยนต์ TEMPRA ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.19 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 95 มิลลิเมตร ความโค้ง 1700 มิลลิเมตร <u>คุณลักษณะหลัก</u> -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน <u>คุณลักษณะทุติยภูมิ</u> -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 ก.พ. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
649	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ FORD แบบรถยนต์ ASPIRE ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.10 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 73 มิลลิเมตร ความโค้ง 1500 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 ก.พ. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
650	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ FORD แบบรถยนต์ CAPRI ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.18 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 89 มิลลิเมตร ความโค้ง 1100 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ ๒๒ ก.พ. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
651	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ FORD แบบรถยนต์ ESCORT 95 ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.20 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 97 มิลลิเมตร ความโค้ง 1700 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 ก.พ. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
652	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ FORD แบบรถยนต์ FESTIVA ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 0.99 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 65 มิลลิเมตร ความโค้ง 2000 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 ก.พ. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
653	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ FORD แบบรถยนต์ FOCUS 04 ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.49 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 51 มิลลิเมตร ความโค้ง 2002 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 ก.พ. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
654	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ FORD แบบรถยนต์ FOCUS 08 ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.80 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 110 มิลลิเมตร ความโค้ง 2000 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 ก.พ. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
655	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ FORD แบบรถยนต์ FOCUS 12 TREND ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.56 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 99 มิลลิเมตร ความโค้ง 2002 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 ก.พ. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
656	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ FORD แบบรถยนต์ FOCUS 16, ECOSPORT ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.31 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 75 มิลลิเมตร ความโค้ง 2000 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 ก.พ. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
657	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ FORD แบบรถยนต์ GRANADA 95 ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.31 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 70 มิลลิเมตร ความโค้ง 1500 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 ก.พ. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
658	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ FORD แบบรถยนต์ MASTANG ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.03 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 90 มิลลิเมตร ความโค้ง 2000 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มีหรือไม่มี (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 ก.พ. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
659	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ FORD แบบรถยนต์ RANGER 12 ประเภทรถยนต์ N1 พื้นที่ใช้งาน 1.31 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 66 มิลลิเมตร ความโค้ง 2002 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 ก.พ. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
660	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ FORD แบบรถยนต์ RANGER 16 ประเภทรถยนต์ N1 พื้นที่ใช้งาน 1.36 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 65 มิลลิเมตร ความโค้ง 2000 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : PVB -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 ก.พ. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
661	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ FORD แบบรถยนต์ RANGER 19 ประเภทรถยนต์ N1 พื้นที่ใช้งาน 1.35 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 68 มิลลิเมตร ความโค้ง 2000 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 ก.พ. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
662	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ FORD แบบรถยนต์ TELSTAR ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.08 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 70 มิลลิเมตร ความโค้ง 1800 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 ก.พ. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
663	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ FORD แบบรถยนต์ TIERRA ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.36 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 80 มิลลิเมตร ความโค้ง 2000 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 ก.พ. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
664	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ FORD แบบรถยนต์ TRANSIT ประเภทรถยนต์ M2 พื้นที่ใช้งาน 1.27 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 87 มิลลิเมตร ความโค้ง 1500 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : มีหรือไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 ก.พ. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
665	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ MASERITI แบบรถยนต์ 331 ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.00 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 100 มิลลิเมตร ความโค้ง 1800 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 ก.พ. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
666	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ MAZDA แบบรถยนต์ 121 ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.12 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 79 มิลลิเมตร ความโค้ง 1500 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 ก.พ. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
667	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ MAZDA แบบรถยนต์ 929 ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.44 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 97 มิลลิเมตร ความโค้ง 1100 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 ก.พ. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
668	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ MAZDA แบบรถยนต์ 808 2D ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 0.77 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 95 มิลลิเมตร ความโค้ง 1000 มิลลิเมตร <u>คุณลักษณะหลัก</u> -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน <u>คุณลักษณะทุติยภูมิ</u> -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 ก.พ. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
669	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ MAZDA แบบรถยนต์ B1500, B1600 ประเภทรถยนต์ N1 พื้นที่ใช้งาน 0.74 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 110 มิลลิเมตร ความโค้ง 910 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 ก.พ. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
670	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ MAZDA แบบรถยนต์ BT 50 ประเภทรถยนต์ N1 พื้นที่ใช้งาน 1.10 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 75 มิลลิเมตร ความโค้ง 1800 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 ก.พ. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
671	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ MAZDA แบบรถยนต์ BT 50 PRO ประเภทรถยนต์ N1 พื้นที่ใช้งาน 1.10 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 77 มิลลิเมตร ความโค้ง 1900 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 ก.พ. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
672	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ MAZDA แบบรถยนต์ CX 7 ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.62 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 75 มิลลิเมตร ความโค้ง 2000 มิลลิเมตร <u>คุณลักษณะหลัก</u> -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน <u>คุณลักษณะทุติยภูมิ</u> -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 ก.พ. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
673	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ MAZDA แบบรถยนต์ CX-5 /13 ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.57 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 118 มิลลิเมตร ความโค้ง 1200 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 ก.พ. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
674	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ MAZDA แบบรถยนต์ EUNOS 626 5D ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.24 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 121 มิลลิเมตร ความโค้ง 1250 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 ก.พ. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
675	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ MAZDA แบบรถยนต์ FAMILIA B1000 ประเภทรถยนต์ N1 พื้นที่ใช้งาน 0.66 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 75 มิลลิเมตร ความโค้ง 950 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 ก.พ. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
676	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ MAZDA แบบรถยนต์ MAGNUM BU39 ประเภทรถยนต์ N1 พื้นที่ใช้งาน 0.98 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 80 มิลลิเมตร ความโค้ง 1900 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 ก.พ. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
677	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ MAZDA แบบรถยนต์ MAZDA 2/14 ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.28 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 86 มิลลิเมตร ความโค้ง 3003 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 ก.พ. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
678	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ MAZDA แบบรถยนต์ MPV 00 ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.60 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 75 มิลลิเมตร ความโค้ง 2000 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 ก.พ. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
679	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ MAZDA แบบรถยนต์ MPV 08 ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.48 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 70 มิลลิเมตร ความโค้ง 1900 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 ก.พ. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
680	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ MAZDA แบบรถยนต์ MX-5/07 ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.59 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 114 มิลลิเมตร ความโค้ง 2000 มิลลิเมตร <u>คุณลักษณะหลัก</u> -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน <u>คุณลักษณะทุติยภูมิ</u> -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 ก.พ. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
681	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ MAZDA แบบรถยนต์ RX-7 ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.15 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 133 มิลลิเมตร ความโค้ง 1600 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 ก.พ. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
682	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ MAZDA แบบรถยนต์ RX-8 ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.23 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 85 มิลลิเมตร ความโค้ง 2000 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 ก.พ. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
683	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ MAZDA แบบรถยนต์ TRIBUTE ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.24 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 70 มิลลิเมตร ความโค้ง 1800 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 ก.พ. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
684	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ MG แบบรถยนต์ MG 3 ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.37 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 115 มิลลิเมตร ความโค้ง 1052 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 ก.พ. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
685	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ MG แบบรถยนต์ MG 5 ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.36 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 100 มิลลิเมตร ความโค้ง 1502 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 ก.พ. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
686	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ MG แบบรถยนต์ MG 6 ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.39 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 95 มิลลิเมตร ความโค้ง 1800 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 ก.พ. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
687	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ MG แบบรถยนต์ GS ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.92 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 120 มิลลิเมตร ความโค้ง 1800 มิลลิเมตร <u>คุณลักษณะหลัก</u> -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน <u>คุณลักษณะทุติยภูมิ</u> -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 ก.พ. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
688	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ MG แบบรถยนต์ ZS ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.39 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 95 มิลลิเมตร ความโค้ง 3003 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 ก.พ. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
689	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ MINI แบบรถยนต์ COOPER 04 ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.02 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 95 มิลลิเมตร ความโค้ง 1800 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 ก.พ. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
690	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ MINI แบบรถยนต์ COUNTRYMAN R60/12 ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.21 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 175 มิลลิเมตร ความโค้ง 900 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 ก.พ. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
691	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ HUMMER แบบรถยนต์ HUMMER H3 ประเภทรถยนต์ M2 พื้นที่ใช้งาน 0.93 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 103 มิลลิเมตร ความโค้ง 1400 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 ก.พ. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
692	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ HYUNDAI แบบรถยนต์ ELANTRA 11 ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.47 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 61 มิลลิเมตร ความโค้ง 2002 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 ก.พ. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
693	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ HYUNDAI แบบรถยนต์ H100 ประเภทรถยนต์ N1 พื้นที่ใช้งาน 1.39 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 56 มิลลิเมตร ความโค้ง 2300 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 ก.พ. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
694	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ HYUNDAI แบบรถยนต์ SANTA FE ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.39 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 65 มิลลิเมตร ความโค้ง 2000 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณที่บแสง : มี (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 ก.พ. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
695	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ ISUZU แบบรถยนต์ BLUE POWER ประเภทรถยนต์ N1 พื้นที่ใช้งาน 1.23 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 66 มิลลิเมตร ความโค้ง 2800 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณที่บแสง : มี (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 ก.พ. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
696	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ ISUZU แบบรถยนต์ D-MAX 19 ประเภทรถยนต์ N1 พื้นที่ใช้งาน 1.24 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 61 มิลลิเมตร ความโค้ง 1500 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 ก.พ. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
697	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ ISUZU แบบรถยนต์ JJ /20 ประเภทรถยนต์ N1 พื้นที่ใช้งาน 1.00 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 55 มิลลิเมตร ความโค้ง 1700 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 ก.พ. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
698	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ ISUZU แบบรถยนต์ KB88 ประเภทรถยนต์ N1 พื้นที่ใช้งาน 1.08 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 57 มิลลิเมตร ความโค้ง 2300 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 ก.พ. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
699	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ ISUZU แบบรถยนต์ KBZ ประเภทรถยนต์ N1 พื้นที่ใช้งาน 0.98 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 96 มิลลิเมตร ความโค้ง 670 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 ก.พ. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
700	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ ISUZU แบบรถยนต์ NKR 08 ประเภทรถยนต์ N1 พื้นที่ใช้งาน 1.31 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 55 มิลลิเมตร ความโค้ง 2300 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 ก.พ. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
701	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ ISUZU แบบรถยนต์ NKR84, NEW BUDDY ประเภทรถยนต์ N1 พื้นที่ใช้งาน 1.11 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 65 มิลลิเมตร ความโค้ง 1600 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 ก.พ. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
702	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ JAGUAR แบบรถยนต์ JAGUAR SERIES 2 ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 0.83 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 130 มิลลิเมตร ความโค้ง 400 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 ก.พ. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
703	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ JAGUAR แบบรถยนต์ S TYPE ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.42 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 136 มิลลิเมตร ความโค้ง 1800 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 ก.พ. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
704	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ JAGUAR แบบรถยนต์ X TYPE ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.33 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 125 มิลลิเมตร ความโค้ง 1800 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 ก.พ. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
705	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ JAGUAR แบบรถยนต์ XJ 4 ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.09 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 110 มิลลิเมตร ความโค้ง 2000 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 ก.พ. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
706	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ JEEP แบบรถยนต์ NEON ประเภทรถยนต์ N1 พื้นที่ใช้งาน 1.40 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 20 มิลลิเมตร ความโค้ง 3000 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 ก.พ. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
707	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ JEEP แบบรถยนต์ WAGONEER ประเภทรถยนต์ N1 พื้นที่ใช้งาน 0.97 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 115 มิลลิเมตร ความโค้ง 900 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 ก.พ. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
708	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ JEEP แบบรถยนต์ WRANGLER 00 ประเภทรถยนต์ N1 พื้นที่ใช้งาน 0.60 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 0 มิลลิเมตร ความโค้ง 0 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 ก.พ. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
709	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ JEEP แบบรถยนต์ WRANGLER 13 ประเภทรถยนต์ N1 พื้นที่ใช้งาน 1.06 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 39 มิลลิเมตร ความโค้ง 40000 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 ก.พ. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
710	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ KIA แบบรถยนต์ CARENS ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.32 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 95 มิลลิเมตร ความโค้ง 1400 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 ก.พ. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
711	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ KIA แบบรถยนต์ GRAND CARNIVAL 15 ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.76 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 65 มิลลิเมตร ความโค้ง 1300 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 ก.พ. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
712	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ KIA แบบรถยนต์ GRAND CARNIVAL 19 ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.76 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 55 มิลลิเมตร ความโค้ง 1500 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 ก.พ. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
713	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ KIA แบบรถยนต์ JUMBO K2700 (ดีงยาง) ประเภทรถยนต์ N1 พื้นที่ใช้งาน 1.14 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 50 มิลลิเมตร ความโค้ง 1400 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 ก.พ. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
714	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ KIA แบบรถยนต์ JUMBO K2900 (วางกาว) ประเภทรถยนต์ N1 พื้นที่ใช้งาน 1.22 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 55 มิลลิเมตร ความโค้ง 1400 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 ก.พ. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
715	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ KIA แบบรถยนต์ RIO 18 ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.41 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 65 มิลลิเมตร ความโค้ง 1500 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 ก.พ. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
716	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ KIA แบบรถยนต์ SORENTO #1 ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.41 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 67 มิลลิเมตร ความโค้ง 1600 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 ก.พ. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
717	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ KIA แบบรถยนต์ SORENTO 02 ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.31 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 70 มิลลิเมตร ความโค้ง 2000 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 ก.พ. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
718	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ KIA แบบรถยนต์ SORENTO 14 ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.31 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 73 มิลลิเมตร ความโค้ง 2500 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 ก.พ. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
719	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ LAMBORGHINI แบบรถยนต์ LAMBORGHINI ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.27 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 55 มิลลิเมตร ความโค้ง 3000 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 ก.พ. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
720	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ LANCIA แบบรถยนต์ BETA COUPE ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 0.88 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 65 มิลลิเมตร ความโค้ง 2500 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 ก.พ. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
721	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ LEXUS แบบรถยนต์ ES400, LS400 ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.36 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 87 มิลลิเมตร ความโค้ง 2000 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณที่บแสง : มี (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 ก.พ. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
722	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ OPEL แบบรถยนต์ OMEGA A /90 ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.22 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 75 มิลลิเมตร ความโค้ง 1100 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : ไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 ก.พ. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
723	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ OPEL แบบรถยนต์ RECORD ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.02 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 65 มิลลิเมตร ความโค้ง 1200 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 ก.พ. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
724	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ PEUGEOT แบบรถยนต์ 205 ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.01 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 80 มิลลิเมตร ความโค้ง 970 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 ก.พ. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
725	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ PEUGEOT แบบรถยนต์ 206 ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.35 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 100 มิลลิเมตร ความโค้ง 1900 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 ก.พ. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
726	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ PEUGEOT แบบรถยนต์ 307 ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.68 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 106 มิลลิเมตร ความโค้ง 1200 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 ก.พ. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
727	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ PEUGEOT แบบรถยนต์ 308 ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.69 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 90 มิลลิเมตร ความโค้ง 1502 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 ก.พ. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
728	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ PEUGEOT แบบรถยนต์ 309 ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.10 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 95 มิลลิเมตร ความโค้ง 1900 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 ก.พ. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
729	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ PEUGEOT แบบรถยนต์ 407 ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.05 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 87 มิลลิเมตร ความโค้ง 1800 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 ก.พ. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
730	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ PEUGEOT แบบรถยนต์ 504 ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 0.86 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 100 มิลลิเมตร ความโค้ง 2000 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 ก.พ. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
731	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ PEUGEOT แบบรถยนต์ 505 ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 0.99 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 102 มิลลิเมตร ความโค้ง 1800 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 ก.พ. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
732	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ PEUGEOT แบบรถยนต์ 808 ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.00 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 110 มิลลิเมตร ความโค้ง 2000 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 ก.พ. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
733	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ PEUGEOT แบบรถยนต์ EXPERT ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.88 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 127 มิลลิเมตร ความโค้ง 3003 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 ก.พ. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
734	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ PONTIAC แบบรถยนต์ PONTIAC ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.11 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 110 มิลลิเมตร ความโค้ง 2200 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 ก.พ. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
735	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ MITSUBISHI แบบรถยนต์ CANTER T120 ประเภทรถยนต์ N2 พื้นที่ใช้งาน 1.07 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 56 มิลลิเมตร ความโค้ง 3000 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 ก.พ. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
736	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ MITSUBISHI แบบรถยนต์ DIAMANTE ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.31 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 65 มิลลิเมตร ความโค้ง 2000 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 ก.พ. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
737	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ MITSUBISHI แบบรถยนต์ FTO ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.26 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 120 มิลลิเมตร ความโค้ง 1800 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 ก.พ. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
738	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ MITSUBISHI แบบรถยนต์ GTO 72 ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 0.82 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 125 มิลลิเมตร ความโค้ง 1100 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 ก.พ. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
739	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ MITSUBISHI แบบรถยนต์ GTO 92 ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.33 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 95 มิลลิเมตร ความโค้ง 2000 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 ก.พ. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
740	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ MITSUBISHI แบบรถยนต์ G-WAGON ประเภทรถยนต์ N1 พื้นที่ใช้งาน 1.00 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 90 มิลลิเมตร ความโค้ง 1000 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 ก.พ. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
741	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ MITSUBISHI แบบรถยนต์ IA24 ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.26 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 95 มิลลิเมตร ความโค้ง 1200 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 ก.พ. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
742	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ MITSUBISHI แบบรถยนต์ L200PB ประเภทรถยนต์ N1 พื้นที่ใช้งาน 0.93 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 71 มิลลิเมตร ความโค้ง 1900 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 ก.พ. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
743	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ MITSUBISHI แบบรถยนต์ L300 /84 ประเภทรถยนต์ M2 พื้นที่ใช้งาน 0.89 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 50 มิลลิเมตร ความโค้ง 2800 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 ก.พ. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
744	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ MITSUBISHI แบบรถยนต์ LANCER 2B 41 ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.29 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 65 มิลลิเมตร ความโค้ง 1100 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 ก.พ. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
745	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ MITSUBISHI แบบรถยนต์ LANCER A170 ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 0.94 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 60 มิลลิเมตร ความโค้ง 1000 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 ก.พ. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
746	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ MITSUBISHI แบบรถยนต์ LANCER EX ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.41 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 70 มิลลิเมตร ความโค้ง 1200 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 ก.พ. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
747	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ MITSUBISHI แบบรถยนต์ LANCER IA41 ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.22 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 65 มิลลิเมตร ความโค้ง 1900 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 ก.พ. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
748	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ MITSUBISHI แบบรถยนต์ MINACA 5D ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.00 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 60 มิลลิเมตร ความโค้ง 3000 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 ก.พ. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
749	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ MITSUBISHI แบบรถยนต์ PAJERO 82 ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 0.82 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 30 มิลลิเมตร ความโค้ง 1000 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 ก.พ. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
750	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ MITSUBISHI แบบรถยนต์ PAJERO IO 3D ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 0.84 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 96 มิลลิเมตร ความโค้ง 2000 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 ก.พ. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
751	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ MITSUBISHI แบบรถยนต์ PAJERO JUNIOR MINI ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 0.80 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 50 มิลลิเมตร ความโค้ง 1800 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 ก.พ. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
752	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ MITSUBISHI แบบรถยนต์ PAJERO SPORT 08 ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.19 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 77 มิลลิเมตร ความโค้ง 1600 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 ก.พ. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
753	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ MITSUBISHI แบบรถยนต์ PAJERO V6 โชกุน ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 0.97 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 63 มิลลิเมตร ความโค้ง 1400 มิลลิเมตร <u>คุณลักษณะหลัก</u> -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน <u>คุณลักษณะทุติยภูมิ</u> -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 ก.พ. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
754	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ MITSUBISHI แบบรถยนต์ SPACERUNNER 99 ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.20 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 75 มิลลิเมตร ความโค้ง 1800 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 ก.พ. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
755	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ MITSUBISHI แบบรถยนต์ SPACEWAGON 11 ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.66 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 85 มิลลิเมตร ความโค้ง 1700 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 ก.พ. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
756	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ MITSUBISHI แบบรถยนต์ STRADA, 1L27/87 ประเภทรถยนต์ N1 พื้นที่ใช้งาน 1.00 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 122 มิลลิเมตร ความโค้ง 800 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 ก.พ. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
757	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ MITSUBISHI แบบรถยนต์ TRITON 15 ประเภทรถยนต์ N1 พื้นที่ใช้งาน 1.31 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 62 มิลลิเมตร ความโค้ง 3003 มิลลิเมตร <u>คุณลักษณะหลัก</u> -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน <u>คุณลักษณะทุติยภูมิ</u> -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 ก.พ. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
758	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ MITSUBISHI แบบรถยนต์ XPANDER 18 ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.68 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 83 มิลลิเมตร ความโค้ง 1502 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 ก.พ. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
759	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ NAZA แบบรถยนต์ FORZA ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.17 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 78 มิลลิเมตร ความโค้ง 1420 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 ก.พ. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
760	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ NISSAN แบบรถยนต์ A120 ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.29 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 75 มิลลิเมตร ความโค้ง 1800 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 ก.พ. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
761	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ NISSAN แบบรถยนต์ ATLAS ประเภทรถยนต์ M2 พื้นที่ใช้งาน 1.09 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 75 มิลลิเมตร ความโค้ง 1500 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 ก.พ. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
762	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ NISSAN แบบรถยนต์ BLUEBIRD SSS U13 ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.33 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 94 มิลลิเมตร ความโค้ง 1200 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 ก.พ. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
763	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ NISSAN แบบรถยนต์ BLUEBIRD U12 ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.22 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 100 มิลลิเมตร ความโค้ง 1200 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 ก.พ. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
764	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ NISSAN แบบรถยนต์ CEDRIC Y31 ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.31 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 105 มิลลิเมตร ความโค้ง 1100 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 ก.พ. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
765	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ NISSAN แบบรถยนต์ CEDRIC Y32 ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.25 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 75 มิลลิเมตร ความโค้ง 1200 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 ก.พ. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
766	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ NISSAN แบบรถยนต์ E23 ประเภทรถยนต์ M2 พื้นที่ใช้งาน 1.07 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 55 มิลลิเมตร ความโค้ง 3000 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ ๒๒ ก.พ. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
767	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ NISSAN แบบรถยนต์ E26 ประเภทรถยนต์ M2 พื้นที่ใช้งาน 1.42 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 47 มิลลิเมตร ความโค้ง 3003 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ ๒๒ ก.พ. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
768	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ NISSAN แบบรถยนต์ ELGRAND 00 ประเภทรถยนต์ M2 พื้นที่ใช้งาน 1.43 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 75 มิลลิเมตร ความโค้ง 1800 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 ก.พ. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
769	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ NISSAN แบบรถยนต์ ELGRAND 05 ประเภทรถยนต์ M2 พื้นที่ใช้งาน 1.59 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 75 มิลลิเมตร ความโค้ง 1800 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณที่บแสง : มี (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 ก.พ. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
770	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ NISSAN แบบรถยนต์ FAIRLADY 350Z ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.25 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 105 มิลลิเมตร ความโค้ง 950 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 ก.พ. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
771	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ NISSAN แบบรถยนต์ FIGARO ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 0.82 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 120 มิลลิเมตร ความโค้ง 870 มิลลิเมตร <u>คุณลักษณะหลัก</u> -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน <u>คุณลักษณะทุติยภูมิ</u> -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 ก.พ. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
772	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ NISSAN แบบรถยนต์ LARGO ประเภทรถยนต์ M2 พื้นที่ใช้งาน 1.48 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 100 มิลลิเมตร ความโค้ง 1500 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 ก.พ. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
773	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ NISSAN แบบรถยนต์ NAVARA 14 ประเภทรถยนต์ N1 พื้นที่ใช้งาน 1.23 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 49 มิลลิเมตร ความโค้ง 2500 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 ก.พ. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
774	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ NISSAN แบบรถยนต์ NOTE ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.35 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 54 มิลลิเมตร ความโค้ง 3000 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณที่บแสง : มี (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 ก.พ. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
775	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ NISSAN แบบรถยนต์ NV ประเภทรถยนต์ N1 พื้นที่ใช้งาน 1.26 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 112 มิลลิเมตร ความโค้ง 1300 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ ๒๒ ก.พ. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
776	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ NISSAN แบบรถยนต์ Primera P11 ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.06 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 100 มิลลิเมตร ความโค้ง 1200 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 ก.พ. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
777	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ NISSAN แบบรถยนต์ P430,V30 ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.15 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 65 มิลลิเมตร ความโค้ง 1200 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 ก.พ. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
778	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ NISSAN แบบรถยนต์ PRESEA R11 ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.04 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 108 มิลลิเมตร ความโค้ง 1136 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 ก.พ. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
779	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ NISSAN แบบรถยนต์ PRESIDENT ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.07 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 97 มิลลิเมตร ความโค้ง 1500 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 ก.พ. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
780	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ NISSAN แบบรถยนต์ PULSAR 13 ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.50 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 95 มิลลิเมตร ความโค้ง 1400 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 ก.พ. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
781	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ NISSAN แบบรถยนต์ QUEST ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.65 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 100 มิลลิเมตร ความโค้ง 1500 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 ก.พ. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
782	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ NISSAN แบบรถยนต์ SAFARI, PATROL ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 0.86 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 90 มิลลิเมตร ความโค้ง 1600 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ ๒๒ ก.พ. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
783	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ NISSAN แบบรถยนต์ SENTRA B12 ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.10 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 90 มิลลิเมตร ความโค้ง 2500 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 ก.พ. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
784	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ NISSAN แบบรถยนต์ SERENA C23 ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.58 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 100 มิลลิเมตร ความโค้ง 1900 มิลลิเมตร <u>คุณลักษณะหลัก</u> -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน <u>คุณลักษณะทุติยภูมิ</u> -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 ก.พ. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
785	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ NISSAN แบบรถยนต์ SERENA C24 ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.54 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 110 มิลลิเมตร ความโค้ง 1600 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 ก.พ. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
786	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ NISSAN แบบรถยนต์ SKYLINE R32 ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.24 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 99 มิลลิเมตร ความโค้ง 2002 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 ก.พ. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
787	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ NISSAN แบบรถยนต์ SKYLINE R33 ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.21 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 120 มิลลิเมตร ความโค้ง 1100 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ ๒๒ ก.พ. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
788	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ NISSAN แบบรถยนต์ SKYLINE R36 ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.36 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 125 มิลลิเมตร ความโค้ง 950 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 ก.พ. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
789	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ NISSAN แบบรถยนต์ STANZA T11 ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.20 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 98 มิลลิเมตร ความโค้ง 1000 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 ก.พ. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
790	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ NISSAN แบบรถยนต์ SUNNY B11 ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 0.95 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 100 มิลลิเมตร ความโค้ง 1100 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 ก.พ. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
791	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ NISSAN แบบรถยนต์ SUPER NEO (NEO สกรีนไข่ปลา) ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.23 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 95 มิลลิเมตร ความโค้ง 1600 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 ก.พ. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
792	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ NISSAN แบบรถยนต์ SYLPHY ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.48 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 97 มิลลิเมตร ความโค้ง 1200 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 ก.พ. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
793	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ NISSAN แบบรถยนต์ TEANA 08, J32 ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.49 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 95 มิลลิเมตร ความโค้ง 1300 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 ก.พ. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
794	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ NISSAN แบบรถยนต์ TEANA 12, J33 ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.53 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 85 มิลลิเมตร ความโค้ง 1500 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 ก.พ. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
795	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ NISSAN แบบรถยนต์ V30 ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.15 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 80 มิลลิเมตร ความโค้ง 1100 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 ก.พ. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
796	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ NISSAN แบบรถยนต์ VANETTE VC120 ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.08 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 90 มิลลิเมตร ความโค้ง 1600 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 ก.พ. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
797	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ NISSAN แบบรถยนต์ VANETTE VC22 ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.28 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 85 มิลลิเมตร ความโค้ง 2000 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 ก.พ. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
798	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ NISSAN แบบรถยนต์ VANETTE VC22 จอแคบ ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.13 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 80 มิลลิเมตร ความโค้ง 2100 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 ก.พ. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
799	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ NISSAN แบบรถยนต์ X-TRAIL 14 ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.41 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 97 มิลลิเมตร ความโค้ง 1200 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 ก.พ. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
800	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ PORSCHE แบบรถยนต์ 911 ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 0.85 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 100 มิลลิเมตร ความโค้ง 1100 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 ก.พ. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
801	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ PORSCHE แบบรถยนต์ 928 ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.14 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 97 มิลลิเมตร ความโค้ง 1000 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 ก.พ. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
802	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ PORSCHE แบบรถยนต์ 993 ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 0.88 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 100 มิลลิเมตร ความโค้ง 980 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 ก.พ. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
803	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ PORSCHE แบบรถยนต์ 996 ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.20 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 124 มิลลิเมตร ความโค้ง 860 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ ๒๒ ก.พ. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
804	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ PORSCHE แบบรถยนต์ 997 ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.20 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 124 มิลลิเมตร ความโค้ง 860 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 ก.พ. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
805	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ PORSCHE แบบรถยนต์ 987 BOXSTER ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.20 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 124 มิลลิเมตร ความโค้ง 860 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 ก.พ. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
806	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ PORSCHE แบบรถยนต์ CAYENNE ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.46 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 83 มิลลิเมตร ความโค้ง 1000 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 ก.พ. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
807	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ PROTON แบบรถยนต์ PERDANA ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.33 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 100 มิลลิเมตร ความโค้ง 950 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 ก.พ. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
808	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ PROTON แบบรถยนต์ SAGA แป้นใหญ่ ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.21 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 111 มิลลิเมตร ความโค้ง 1002 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 ก.พ. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
809	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ PROTON แบบรถยนต์ SAVVY แป้นเล็ก ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.21 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 155 มิลลิเมตร ความโค้ง 800 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 ก.พ. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
810	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ PROTON แบบรถยนต์ WAJA ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.16 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 110 มิลลิเมตร ความโค้ง 970 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 ก.พ. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
811	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ RENAULT แบบรถยนต์ ESPACE ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.63 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 95 มิลลิเมตร ความโค้ง 900 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 ก.พ. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
812	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ RENAULT แบบรถยนต์ R14 ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.11 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 90 มิลลิเมตร ความโค้ง 2300 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 ก.พ. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
813	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ RENAULT แบบรถยนต์ R20 ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 0.95 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 85 มิลลิเมตร ความโค้ง 2000 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 ก.พ. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
814	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ RENAULT แบบรถยนต์ R21 ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.37 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 97 มิลลิเมตร ความโค้ง 1800 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 ก.พ. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
815	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ ROVER แบบรถยนต์ 400 ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.26 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 75 มิลลิเมตร ความโค้ง 1100 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 ก.พ. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
816	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ ROVER แบบรถยนต์ 200 2D ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.20 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 80 มิลลิเมตร ความโค้ง 1500 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 ก.พ. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
817	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ ROVER แบบรถยนต์ FREELANDER 14 ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.47 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 110 มิลลิเมตร ความโค้ง 1000 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 ก.พ. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
818	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ ROVER แบบรถยนต์ LANDROVER DISCOVERY 04 ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.12 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 35 มิลลิเมตร ความโค้ง 4000 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 ก.พ. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
819	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ ROVER แบบรถยนต์ LANDROVER DISCOVERY 08 ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.50 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 55 มิลลิเมตร ความโค้ง 2500 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 ก.พ. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
820	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ ROVER แบบรถยนต์ LANDROVER DISCOVERY 12 ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.51 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 60 มิลลิเมตร ความโค้ง 3000 มิลลิเมตร <u>คุณลักษณะหลัก</u> -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน <u>คุณลักษณะทุติยภูมิ</u> -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 ก.พ. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
821	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ ROVER แบบรถยนต์ RANGE ROVER 08 ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.60 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 65 มิลลิเมตร ความโค้ง 2500 มิลลิเมตร <u>คุณลักษณะหลัก</u> -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน <u>คุณลักษณะทุติยภูมิ</u> -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 ก.พ. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
822	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ SAAB แบบรถยนต์ 900 2D ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.04 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 90 มิลลิเมตร ความโค้ง 1200 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 ก.พ. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
823	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ SAAB แบบรถยนต์ SAAB 900 ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.16 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 90 มิลลิเมตร ความโค้ง 1200 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า . 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 ก.พ. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
824	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ SEAT แบบรถยนต์ TOLEDO ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.26 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 105 มิลลิเมตร ความโค้ง 1100 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 ก.พ. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
825	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ SKODA แบบรถยนต์ FABIA ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.26 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 110 มิลลิเมตร ความโค้ง 1500 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 ก.พ. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
826	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ SMART แบบรถยนต์ SMART ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.06 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 120 มิลลิเมตร ความโค้ง 1400 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 ก.พ. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
827	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ SOKON แบบรถยนต์ MINI TRUCK ประเภทรถยนต์ N1 พื้นที่ใช้งาน 0.89 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 85 มิลลิเมตร ความโค้ง 1900 มิลลิเมตร <u>คุณลักษณะหลัก</u> -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน <u>คุณลักษณะทุติยภูมิ</u> -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 ก.พ. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
828	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ SUBARU แบบรถยนต์ BRZ ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.30 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 112 มิลลิเมตร ความโค้ง 2000 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 ก.พ. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
829	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ SUBARU แบบรถยนต์ IMPREZA 00 ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.27 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 92 มิลลิเมตร ความโค้ง 1900 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2.01 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 ก.พ. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
830	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ SUBARU แบบรถยนต์ IMPREZA 09 ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.21 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 90 มิลลิเมตร ความโค้ง 1000 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 ก.พ. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
831	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ SUBARU แบบรถยนต์ IMPREZA 92 ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.23 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 85 มิลลิเมตร ความโค้ง 2300 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 ก.พ. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
832	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ SUBARU แบบรถยนต์ OUTBACK ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.34 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 85 มิลลิเมตร ความโค้ง 3003 มิลลิเมตร <u>คุณลักษณะหลัก</u> -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน <u>คุณลักษณะทุติยภูมิ</u> -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 ก.พ. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
833	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ SUBARU แบบรถยนต์ TRIBECA ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.57 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 120 มิลลิเมตร ความโค้ง 1200 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 ก.พ. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
834	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ SUBARU แบบรถยนต์ XV 20 ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.46 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 65 มิลลิเมตร ความโค้ง 1890 มิลลิเมตร <u>คุณลักษณะหลัก</u> -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน <u>คุณลักษณะทุติยภูมิ</u> -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : มี -บริเวณทึบแสง : ไม่มี (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 ก.พ. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
835	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ SUZUKI แบบรถยนต์ APV, CARRY 07 ประเภทรถยนต์ M2 พื้นที่ใช้งาน 1.09 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 99 มิลลิเมตร ความโค้ง 2800 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 ก.พ. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
836	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ SUZUKI แบบรถยนต์ CARIBIAN SJ410, SJ413 ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 0.52 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 0 มิลลิเมตร ความโค้ง 0 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 ก.พ. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
837	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ SUZUKI แบบรถยนต์ CIAZ ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.37 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 95 มิลลิเมตร ความโค้ง 2000 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณที่บแสง : มี (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 ก.พ. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
838	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ SUZUKI แบบรถยนต์ DA 52 ประเภทรถยนต์ N1 พื้นที่ใช้งาน 0.89 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 96 มิลลิเมตร ความโค้ง 1500 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณที่บแสง : มี (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 ก.พ. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
839	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ SUZUKI แบบรถยนต์ DB 64 ประเภทรถยนต์ N1 พื้นที่ใช้งาน 0.90 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 25 มิลลิเมตร ความโค้ง 4000 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 ก.พ. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
840	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ SUZUKI แบบรถยนต์ DC 51 T ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 0.80 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 95 มิลลิเมตร ความโค้ง 2000 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 ก.พ. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
841	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ SUZUKI แบบรถยนต์ ERTIGA ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.23 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 69 มิลลิเมตร ความโค้ง 3003 มิลลิเมตร <u>คุณลักษณะหลัก</u> -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน <u>คุณลักษณะทุติยภูมิ</u> -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 ก.พ. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
842	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ SUZUKI แบบรถยนต์ ESTEEM ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.30 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 95 มิลลิเมตร ความโค้ง 1600 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 ก.พ. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
843	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ SUZUKI แบบรถยนต์ GRAND VITARA 05 ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.08 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 85 มิลลิเมตร ความโค้ง 1900 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 ก.พ. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
844	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ SUZUKI แบบรถยนต์ GRAND VITARA 08 ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.23 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 77 มิลลิเมตร ความโค้ง 1000 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 ก.พ. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
845	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ SUZUKI แบบรถยนต์ SPORTMIND, LG32 ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.14 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 0 มิลลิเมตร ความโค้ง 0 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 ก.พ. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
846	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ SUZUKI แบบรถยนต์ ST 20 ประเภทรถยนต์ N1 พื้นที่ใช้งาน 0.80 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 70 มิลลิเมตร ความโค้ง 2000 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 ก.พ. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
847	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ SUZUKI แบบรถยนต์ SWIFT 14 มีแป้น ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.16 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 65 มิลลิเมตร ความโค้ง 1400 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 ก.พ. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
848	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ SUZUKI แบบรถยนต์ SWIFT 18 ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.22 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 129 มิลลิเมตร ความโค้ง 950 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 ก.พ. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
849	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ SUZUKI แบบรถยนต์ VITARA, SE 416 /93 ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.04 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 65 มิลลิเมตร ความโค้ง 950 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 ก.พ. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
850	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ TATA แบบรถยนต์ SUPER ACE ประเภทรถยนต์ N1 พื้นที่ใช้งาน 0.93 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 90 มิลลิเมตร ความโค้ง 3000 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ ๒๒ ก.พ. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
851	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ TATA แบบรถยนต์ XENON ประเภทรถยนต์ N1 พื้นที่ใช้งาน 1.08 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 95 มิลลิเมตร ความโค้ง 1900 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 ก.พ. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
852	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ SANGYONG แบบรถยนต์ KORENDO ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.16 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 100 มิลลิเมตร ความโค้ง 1100 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 ก.พ. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
853	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ TOYOTA แบบรถยนต์ ALPHARD 15 ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 2.00 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 70 มิลลิเมตร ความโค้ง 3500 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 ก.พ. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
854	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ TOYOTA แบบรถยนต์ ALTIS 14, ESPORT ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.37 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 46 มิลลิเมตร ความโค้ง 3003 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 ก.พ. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
855	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ TOYOTA แบบรถยนต์ ARISTO ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.42 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 75 มิลลิเมตร ความโค้ง 2000 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณที่บแสง : มี (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 ก.พ. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
856	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ TOYOTA แบบรถยนต์ AVANZA 12 ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.14 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 48 มิลลิเมตร ความโค้ง 2500 มิลลิเมตร <u>คุณลักษณะหลัก</u> -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน <u>คุณลักษณะทุติยภูมิ</u> -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ ๒๒ ก.พ. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
857	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ TOYOTA แบบรถยนต์ AVANZA 14 ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.12 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 48 มิลลิเมตร ความโค้ง 3003 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 ก.พ. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
858	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ TOYOTA แบบรถยนต์ bB /S1.3 ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.09 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 100 มิลลิเมตร ความโค้ง 950 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 ก.พ. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
859	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ TOYOTA แบบรถยนต์ CAMRY 15 ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.50 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 75 มิลลิเมตร ความโค้ง 2002 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 ก.พ. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
860	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ TOYOTA แบบรถยนต์ CAMRY 482 N ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.42 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 94 มิลลิเมตร ความโค้ง 2002 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 ก.พ. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
861	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ TOYOTA แบบรถยนต์ CAMRY SV10 ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.33 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 100 มิลลิเมตร ความโค้ง 1900 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 ก.พ. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
862	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ TOYOTA แบบรถยนต์ CAMRY SV30 ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.19 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 99 มิลลิเมตร ความโค้ง 700 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 ก.พ. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
863	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ TOYOTA แบบรถยนต์ CELiCA 03 ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.37 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 109 มิลลิเมตร ความโค้ง 1500 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 ก.พ. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
864	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ TOYOTA แบบรถยนต์ CELICA 80 ไฟกลม ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.15 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 65 มิลลิเมตร ความโค้ง 1000 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 ก.พ. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
865	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ TOYOTA แบบรถยนต์ CELICA 85 ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.11 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 75 มิลลิเมตร ความโค้ง 900 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 ก.พ. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
866	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ TOYOTA แบบรถยนต์ CELICA 96 ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.11 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 65 มิลลิเมตร ความโค้ง 1400 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ ๒๒ ก.พ. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
867	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ TOYOTA แบบรถยนต์ CORONA RT140 ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.08 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 123 มิลลิเมตร ความโค้ง 948 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 ก.พ. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
868	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ TOYOTA แบบรถยนต์ CORONA RT150 ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.09 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 93 มิลลิเมตร ความโค้ง 948 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 ก.พ. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
869	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ TOYOTA แบบรถยนต์ CORONA RT190 ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.23 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 86 มิลลิเมตร ความโค้ง 948 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 ก.พ. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
870	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ TOYOTA แบบรถยนต์ CR21 ประเภทรถยนต์ M2 พื้นที่ใช้งาน 1.10 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 65 มิลลิเมตร ความโค้ง 1000 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ ๒๒ ก.พ. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
871	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ TOYOTA แบบรถยนต์ CR27 ประเภทรถยนต์ M2 พื้นที่ใช้งาน 1.20 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 70 มิลลิเมตร ความโค้ง 1200 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 ก.พ. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
872	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ TOYOTA แบบรถยนต์ CROWN MS100 ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.10 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 75 มิลลิเมตร ความโค้ง 12 มิลลิเมตร <u>คุณลักษณะหลัก</u> -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน <u>คุณลักษณะทุติยภูมิ</u> -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 ก.พ. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
873	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ TOYOTA แบบรถยนต์ CROWN MS120 ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.29 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 60 มิลลิเมตร ความโค้ง 2000 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 ก.พ. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
874	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ TOYOTA แบบรถยนต์ CROWN MS155 ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.23 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 80 มิลลิเมตร ความโค้ง 2300 มิลลิเมตร <u>คุณลักษณะหลัก</u> -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน <u>คุณลักษณะทุติยภูมิ</u> -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 ก.พ. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
875	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ TOYOTA แบบรถยนต์ CROWN MS180 ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.32 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 70 มิลลิเมตร ความโค้ง 2100 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 ก.พ. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
877	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ TOYOTA แบบรถยนต์ CROWN MS80 ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 0.92 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 70 มิลลิเมตร ความโค้ง 1700 มิลลิเมตร <u>คุณลักษณะหลัก</u> -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน <u>คุณลักษณะทุติยภูมิ</u> -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 ก.พ. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
878	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ TOYOTA แบบรถยนต์ ECO big 2019 ประเภทรถยนต์ M2 พื้นที่ใช้งาน 1.61 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 70 มิลลิเมตร ความโค้ง 3003 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 ก.พ. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
879	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ TOYOTA แบบรถยนต์ ECO เล็ก KDH 220 /05 ประเภทรถยนต์ M2 พื้นที่ใช้งาน 1.16 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 80 มิลลิเมตร ความโค้ง 2800 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 ก.พ. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
880	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ TOYOTA แบบรถยนต์ ES300 ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.35 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 103 มิลลิเมตร ความโค้ง 900 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 ก.พ. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
881	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ TOYOTA แบบรถยนต์ ESTIMA 04 ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.80 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 100 มิลลิเมตร ความโค้ง 1600 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 ก.พ. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
876	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ TOYOTA แบบรถยนต์ CROWN MS60 ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 0.86 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 65 มิลลิเมตร ความโค้ง 1800 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 ก.พ. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
882	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ TOYOTA แบบรถยนต์ EVE ประเภทรถยนต์ N1 พื้นที่ใช้งาน 1.23 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 80 มิลลิเมตร ความโค้ง 1000 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 ก.พ. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
883	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ TOYOTA แบบรถยนต์ FT86, GT 86 ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.30 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 85 มิลลิเมตร ความโค้ง 2000 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 ก.พ. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
884	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ TOYOTA แบบรถยนต์ GS400 ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.35 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 80 มิลลิเมตร ความโค้ง 1500 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 ก.พ. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
885	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ TOYOTA แบบรถยนต์ INNOVA 16 ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.53 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 57 มิลลิเมตร ความโค้ง 2002 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 ก.พ. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
886	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ TOYOTA แบบรถยนต์ IPSUM ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.36 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 78 มิลลิเมตร ความโค้ง 2002 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 ก.พ. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
887	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ VOLK แบบรถยนต์ 1302 SUPER ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 0.59 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 50 มิลลิเมตร ความโค้ง 3000 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 ก.พ. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
888	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ VOLK แบบรถยนต์ BEETLE 02 ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.24 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 140 มิลลิเมตร ความโค้ง 1500 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 ก.พ. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
889	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ VOLK แบบรถยนต์ BEETLE 12 ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.24 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 150 มิลลิเมตร ความโค้ง 1502 มิลลิเมตร <u>คุณลักษณะหลัก</u> -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน <u>คุณลักษณะทุติยภูมิ</u> -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 ก.พ. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
890	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ VOLK แบบรถยนต์ CARAVELLE T3 ประเภทรถยนต์ M2 พื้นที่ใช้งาน 1.54 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 55 มิลลิเมตร ความโค้ง 3000 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ ๒๒ ก.พ. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
891	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ VOLK แบบรถยนต์ TIGUAN ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.35 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 127 มิลลิเมตร ความโค้ง 2002 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 ก.พ. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
892	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ VOLK แบบรถยนต์ TRANSPORTER ประเภทรถยนต์ M2 พื้นที่ใช้งาน 1.09 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 50 มิลลิเมตร ความโค้ง 3000 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 ก.พ. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
893	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ VOLK แบบรถยนต์ VENTO'90 ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.16 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 70 มิลลิเมตร ความโค้ง 1300 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นางสมพร โรจน์ตำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 ก.พ. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
894	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ VOLVO แบบรถยนต์ 122s ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 0.55 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 65 มิลลิเมตร ความโค้ง 2000 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ ๒๒ ก.พ. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
895	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ VOLVO แบบรถยนต์ N10 (U7) ประเภทรถยนต์ N3 พื้นที่ใช้งาน 0.98 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 50 มิลลิเมตร ความโค้ง 700 มิลลิเมตร <u>คุณลักษณะหลัก</u> -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน <u>คุณลักษณะทุติยภูมิ</u> -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : ไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สีอเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 ก.พ. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
896	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ VOLVO แบบรถยนต์ S40, V40 ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.22 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 93 มิลลิเมตร ความโค้ง 1400 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 ก.พ. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
897	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ VOLVO แบบรถยนต์ S60 ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.49 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 90 มิลลิเมตร ความโค้ง 1500 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 ก.พ. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
898	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ VOLVO แบบรถยนต์ S80/07 ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.52 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 113 มิลลิเมตร ความโค้ง 1502 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 ก.พ. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
899	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ VOLVO แบบรถยนต์ XC30 ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.49 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 96 มิลลิเมตร ความโค้ง 1500 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 ก.พ. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
900	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ VOLVO แบบรถยนต์ XC40 ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.49 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 96 มิลลิเมตร ความโค้ง 1500 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณที่บแสง : มี (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 ก.พ. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
901	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ VOLVO แบบรถยนต์ XC60 ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.56 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 97 มิลลิเมตร ความโค้ง 1400 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 ก.พ. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
902	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ VOLVO แบบรถยนต์ XC90 ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.60 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 105 มิลลิเมตร ความโค้ง 1300 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 ก.พ. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
903	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ WULING แบบรถยนต์ WULING รุ่น1 ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 0.80 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 31 มิลลิเมตร ความโค้ง 2500 มิลลิเมตร <u>คุณลักษณะหลัก</u> -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน <u>คุณลักษณะทุติยภูมิ</u> -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 ก.พ. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
904	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ WULING แบบรถยนต์ WULING รุ่น2 ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 0.83 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 35 มิลลิเมตร ความโค้ง 2700 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 ก.พ. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
905	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ TOYOTA แบบรถยนต์ KE106 ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.18 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 70 มิลลิเมตร ความโค้ง 800 มิลลิเมตร <u>คุณลักษณะหลัก</u> -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน <u>คุณลักษณะทุติยภูมิ</u> -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 ก.พ. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
906	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ TOYOTA แบบรถยนต์ KE120 ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.18 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 65 มิลลิเมตร ความโค้ง 1400 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 ก.พ. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
907	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ TOYOTA แบบรถยนต์ KE20 ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.10 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 80 มิลลิเมตร ความโค้ง 1000 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 ก.พ. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
908	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ TOYOTA แบบรถยนต์ KE30 ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 0.72 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 60 มิลลิเมตร ความโค้ง 1600 มิลลิเมตร <u>คุณลักษณะหลัก</u> -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน <u>คุณลักษณะทุติยภูมิ</u> -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 ก.พ. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
909	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ TOYOTA แบบรถยนต์ KE82 ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.07 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 65 มิลลิเมตร ความโค้ง 1200 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 ก.พ. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
910	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ TOYOTA แบบรถยนต์ KLUGER ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.29 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 80 มิลลิเมตร ความโค้ง 1100 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 ก.พ. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
911	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ TOYOTA แบบรถยนต์ KP82 ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.07 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 70 มิลลิเมตร ความโค้ง 1200 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 ก.พ. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
912	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ TOYOTA แบบรถยนต์ LANDCRUISER FJ74 ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 0.75 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 20 มิลลิเมตร ความโค้ง 4000 มิลลิเมตร <u>คุณลักษณะหลัก</u> -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน <u>คุณลักษณะทุติยภูมิ</u> -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 ก.พ. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
913	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ TOYOTA แบบรถยนต์ LEXUS GS400 ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.35 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 120 มิลลิเมตร ความโค้ง 2999 มิลลิเมตร <u>คุณลักษณะหลัก</u> -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน <u>คุณลักษณะทุติยภูมิ</u> -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 ก.พ. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
914	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ TOYOTA แบบรถยนต์ LEXUS LS 460(UF30) ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.37 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 101 มิลลิเมตร ความโค้ง 1890 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 ก.พ. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
915	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ TOYOTA แบบรถยนต์ LEXUS LS400, ES400 ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.37 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 135 มิลลิเมตร ความโค้ง 1000 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 ก.พ. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
916	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ TOYOTA แบบรถยนต์ LH110, LH153, LH184 /94 ประเภทรถยนต์ M2 พื้นที่ใช้งาน 1.23 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 75 มิลลิเมตร ความโค้ง 1400 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทัศนียภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 ก.พ. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
917	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ TOYOTA แบบรถยนต์ LH112 /90 ประเภทรถยนต์ M2 พื้นที่ใช้งาน 1.19 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 80 มิลลิเมตร ความโค้ง 1400 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณที่บแสง : มี (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 ก.พ. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
918	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ TOYOTA แบบรถยนต์ MAJESTY 19 ประเภทรถยนต์ M2 พื้นที่ใช้งาน 1.61 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 90 มิลลิเมตร ความโค้ง 1000 มิลลิเมตร <u>คุณลักษณะหลัก</u> -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน <u>คุณลักษณะทุติยภูมิ</u> -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 ก.พ. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
919	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ TOYOTA แบบรถยนต์ MARK 2, LX 100 ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.28 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 100 มิลลิเมตร ความโค้ง 1500 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 ก.พ. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
920	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ TOYOTA แบบรถยนต์ MARK 2, LX76 ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.22 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 110 มิลลิเมตร ความโค้ง 1200 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 ก.พ. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
921	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ TOYOTA แบบรถยนต์ MARK 2, LX90 ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.32 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 105 มิลลิเมตร ความโค้ง 1300 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 ก.พ. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
922	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ TOYOTA แบบรถยนต์ NOAH ประเภทรถยนต์ M2 พื้นที่ใช้งาน 1.40 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 120 มิลลิเมตร ความโค้ง 1000 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณที่บแสง : มี (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 ก.พ. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
923	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ TOYOTA แบบรถยนต์ PH10 ประเภทรถยนต์ N1 พื้นที่ใช้งาน 1.27 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 100 มิลลิเมตร ความโค้ง 1700 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณที่บแสง : มี (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 ก.พ. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
924	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ TOYOTA แบบรถยนต์ PH50 ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.27 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 110 มิลลิเมตร ความโค้ง 1600 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 ก.พ. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
925	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ TOYOTA แบบรถยนต์ PRIUS 11 ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.40 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 100 มิลลิเมตร ความโค้ง 1400 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 ก.พ. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
926	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ TOYOTA แบบรถยนต์ PRIUS IMPORT ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.41 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 95 มิลลิเมตร ความโค้ง 1500 มิลลิเมตร <u>คุณลักษณะหลัก</u> -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน <u>คุณลักษณะทุติยภูมิ</u> -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 ก.พ. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
927	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ TOYOTA แบบรถยนต์ REGIUS ประเภทรถยนต์ M2 พื้นที่ใช้งาน 1.44 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 83 มิลลิเมตร ความโค้ง 1300 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 ก.พ. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
928	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ TOYOTA แบบรถยนต์ REVO ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.21 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 54 มิลลิเมตร ความโค้ง 1891 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 ก.พ. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
929	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ TOYOTA แบบรถยนต์ RN30 ประเภทรถยนต์ N1 พื้นที่ใช้งาน 0.91 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 110 มิลลิเมตร ความโค้ง 950 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 ก.พ. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
930	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ TOYOTA แบบรถยนต์ RN50 ประเภทรถยนต์ N1 พื้นที่ใช้งาน 0.93 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 100 มิลลิเมตร ความโค้ง 900 มิลลิเมตร <u>คุณลักษณะหลัก</u> -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน <u>คุณลักษณะทุติยภูมิ</u> -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 ก.พ. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
931	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ TOYOTA แบบรถยนต์ RT151 ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.08 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 1000 มิลลิเมตร ความโค้ง 1000 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 ก.พ. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
932	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ TOYOTA แบบรถยนต์ RT171 ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.17 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 110 มิลลิเมตร ความโค้ง 1200 มิลลิเมตร <u>คุณลักษณะหลัก</u> -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน <u>คุณลักษณะทุติยภูมิ</u> -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 ก.พ. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
933	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ TOYOTA แบบรถยนต์ RT191 ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.24 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 95 มิลลิเมตร ความโค้ง 1100 มิลลิเมตร <u>คุณลักษณะหลัก</u> -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน <u>คุณลักษณะทุติยภูมิ</u> -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณที่บแสง : มี (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 ก.พ. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
934	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ TOYOTA แบบรถยนต์ RU60 ประเภทรถยนต์ M2 พื้นที่ใช้งาน 1.07 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 100 มิลลิเมตร ความโค้ง 1300 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 ก.พ. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
935	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ TOYOTA แบบรถยนต์ RX 80 (CRESSIDA) ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.30 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 95 มิลลิเมตร ความโค้ง 1500 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 ก.พ. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
936	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ TOYOTA แบบรถยนต์ RX270 ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.61 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 104 มิลลิเมตร ความโค้ง 2200 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณที่บแสง : มี (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 ก.พ. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
937	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ TOYOTA แบบรถยนต์ RX350 ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.63 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 90 มิลลิเมตร ความโค้ง 3003 มิลลิเมตร <u>คุณลักษณะหลัก</u> -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน <u>คุณลักษณะทุติยภูมิ</u> -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 ก.พ. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
938	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ TOYOTA แบบรถยนต์ RX80 ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.31 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 93 มิลลิเมตร ความโค้ง 1500 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 ก.พ. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
939	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ TOYOTA แบบรถยนต์ SIENNA ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.15 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 63 มิลลิเมตร ความโค้ง 1300 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 ก.พ. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
940	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ TOYOTA แบบรถยนต์ SOLUNA 508T /95 ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.15 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 100 มิลลิเมตร ความโค้ง 900 มิลลิเมตร <u>คุณลักษณะหลัก</u> -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน <u>คุณลักษณะทุติยภูมิ</u> -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ ๒๒ ก.พ. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
941	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ TOYOTA แบบรถยนต์ STARLET KP72 ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.02 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 95 มิลลิเมตร ความโค้ง 950 มิลลิเมตร <u>คุณลักษณะหลัก</u> -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน <u>คุณลักษณะทุติยภูมิ</u> -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 ก.พ. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
942	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ TOYOTA แบบรถยนต์ SUPRA KA70 ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.17 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 95 มิลลิเมตร ความโค้ง 890 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 ก.พ. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
943	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ TOYOTA แบบรถยนต์ SURF 185 /02 ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 0.91 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 120 มิลลิเมตร ความโค้ง 950 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 ก.พ. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
944	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ TOYOTA แบบรถยนต์ TUNDRA ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.54 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 95 มิลลิเมตร ความโค้ง 1200 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 ก.พ. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
945	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ TOYOTA แบบรถยนต์ VANNER 91 ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.10 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 100 มิลลิเมตร ความโค้ง 1500 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 ก.พ. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
946	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ TOYOTA แบบรถยนต์ YARIS 13 ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.21 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 122 มิลลิเมตร ความโค้ง 2000 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 ก.พ. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
947	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ BMW แบบรถยนต์ E60 SERIES 5 ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.43 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 83 มิลลิเมตร ความโค้ง 2000 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สือเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 ก.พ. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
948	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ BMW แบบรถยนต์ E66 SERIES 7 ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.45 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 94 มิลลิเมตร ความโค้ง 1900 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 ก.พ. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
949	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ BMW แบบรถยนต์ E90 2D COUPE ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.21 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 90 มิลลิเมตร ความโค้ง 2000 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 ก.พ. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
950	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ BMW แบบรถยนต์ E92 M3 2D COUPE ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.23 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 99 มิลลิเมตร ความโค้ง 1800 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 ก.พ. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
951	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ BMW แบบรถยนต์ F01 SERIES 7 /13 ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.55 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 80 มิลลิเมตร ความโค้ง 2000 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 ก.พ. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
952	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ BMW แบบรถยนต์ M3 ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.00 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 85 มิลลิเมตร ความโค้ง 1950 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 ก.พ. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
953	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ BMW แบบรถยนต์ X3 ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.39 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 93 มิลลิเมตร ความโค้ง 2500 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 ก.พ. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
954	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ BMW แบบรถยนต์ X5 ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.49 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 95 มิลลิเมตร ความโค้ง 2600 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 ก.พ. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
955	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ BMW แบบรถยนต์ Z3, E36 ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.01 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 127 มิลลิเมตร ความโค้ง 1700 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 ก.พ. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
956	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ BMW แบบรถยนต์ Z4 ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.12 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 142 มิลลิเมตร ความโค้ง 1650 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 ก.พ. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
957	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ CHERY แบบรถยนต์ QQ ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.20 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 120 มิลลิเมตร ความโค้ง 1500 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 ก.พ. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
958	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ CHERY แบบรถยนต์ TIGGO ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.27 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 116 มิลลิเมตร ความโค้ง 1502 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 ก.พ. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
959	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ CHEVROLET แบบรถยนต์ ASTRO, VOYAGER ประเภทรถยนต์ M2 พื้นที่ใช้งาน 1.75 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 95 มิลลิเมตร ความโค้ง 1200 มิลลิเมตร <u>คุณลักษณะหลัก</u> -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน <u>คุณลักษณะทุติยภูมิ</u> -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 ก.พ. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
960	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ CHEVROLET แบบรถยนต์ CAMARO 92 ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.50 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 98 มิลลิเมตร ความโค้ง 1500 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 ก.พ. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
961	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ CHEVROLET แบบรถยนต์ CAPTIVA ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.38 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 92 มิลลิเมตร ความโค้ง 1600 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 ก.พ. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
962	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ CHEVROLET แบบรถยนต์ COLORADO 05 ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.15 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 70 มิลลิเมตร ความโค้ง 1900 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 ก.พ. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
963	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ CHEVROLET แบบรถยนต์ COLORADO 13 ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.22 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 75 มิลลิเมตร ความโค้ง 1900 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 ก.พ. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
964	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ CHEVROLET แบบรถยนต์ DURAMAX ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.22 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 65 มิลลิเมตร ความโค้ง 2500 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 ก.พ. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
965	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ CHEVROLET แบบรถยนต์ LUMINA ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.40 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 110 มิลลิเมตร ความโค้ง 1900 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 ก.พ. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
966	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ CHEVROLET แบบรถยนต์ ZAFIRA ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.32 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 120 มิลลิเมตร ความโค้ง 2000 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 ก.พ. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
967	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ CHRYSLER แบบรถยนต์ MOPAR ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.46 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 125 มิลลิเมตร ความโค้ง 1600 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 ก.พ. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
968	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ CHRYSLER แบบรถยนต์ VOYAGER ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.75 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 92 มิลลิเมตร ความโค้ง 1900 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 ก.พ. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
969	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ CITROEN แบบรถยนต์ BERLINGO ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.33 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 95 มิลลิเมตร ความโค้ง 1100 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นางสมพร โรจน์ตำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 ก.พ. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
970	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ CITROEN แบบรถยนต์ BX16 ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.16 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 95 มิลลิเมตร ความโค้ง 1000 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 ก.พ. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
971	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ CITROEN แบบรถยนต์ C3 ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.30 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 85 มิลลิเมตร ความโค้ง 1100 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 ก.พ. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
972	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ CITROEN แบบรถยนต์ C8 ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 2.13 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 100 มิลลิเมตร ความโค้ง 2100 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 ก.พ. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
973	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ CITROEN แบบรถยนต์ DS 5 ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.66 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 96 มิลลิเมตร ความโค้ง 2200 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 ก.พ. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
974	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ CITROEN แบบรถยนต์ EVASION ประเภทรถยนต์ M1 พื้นที่ใช้งาน 1.65 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 110 มิลลิเมตร ความโค้ง 2000 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 4.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : มีหรือไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 ก.พ. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
975	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ MERCEDES BENZ แบบรถยนต์ SPRINTER 98 ประเภทรถยนต์ M2 พื้นที่ใช้งาน 1.67 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 117 มิลลิเมตร ความโค้ง 950 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 6.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : ไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 ก.พ. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
976	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ CHEROLET แบบรถยนต์ ASTRO ประเภทรถยนต์ M2 พื้นที่ใช้งาน 1.37 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 150 มิลลิเมตร ความโค้ง 800 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 6.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : ไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มี (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 ก.พ. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
977	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ CHEROLET แบบรถยนต์ CHEVY G20 ประเภทรถยนต์ M2 พื้นที่ใช้งาน 1.26 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 145 มิลลิเมตร ความโค้ง 400 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 6.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : ไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มีหรือไม่มี (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 ก.พ. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
978	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ HINO แบบรถยนต์ 700 ประเภทรถยนต์ N3 พื้นที่ใช้งาน 1.96 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 110 มิลลิเมตร ความโค้ง 1000 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 6.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : ไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มีหรือไม่มี (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 ก.พ. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
979	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ HINO แบบรถยนต์ DUTRO 4W /05 ประเภทรถยนต์ N1 พื้นที่ใช้งาน 1.16 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 77 มิลลิเมตร ความโค้ง 1700 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 6.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : ไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มีหรือไม่มี (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 ก.พ. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
980	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ HINO แบบรถยนต์ DUTRO 6W /07 ประเภทรถยนต์ N2 พื้นที่ใช้งาน 1.40 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 87 มิลลิเมตร ความโค้ง 1300 มิลลิเมตร <u>คุณลักษณะหลัก</u> -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 6.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน <u>คุณลักษณะทุติยภูมิ</u> -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : ไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มีหรือไม่มี (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ ๒๒ ก.พ. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
981	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ HINO แบบรถยนต์ DUTRO 6W /12 ประเภทรถยนต์ N2 พื้นที่ใช้งาน 1.64 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 87 มิลลิเมตร ความโค้ง 1300 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 6.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : ไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มีหรือไม่มี (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 ก.พ. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
982	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ HINO แบบรถยนต์ FD, Y402 ประเภทรถยนต์ N2 พื้นที่ใช้งาน 1.41 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 124 มิลลิเมตร ความโค้ง 1000 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 6.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : ไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มีหรือไม่มี (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 ก.พ. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
983	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ ISUZU แบบรถยนต์ JCM ประเภทรถยนต์ N3 พื้นที่ใช้งาน 1.37 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 70 มิลลิเมตร ความโค้ง 1800 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 6.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : ไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มีหรือไม่มี (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 ก.พ. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
984	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ ISUZU แบบรถยนต์ DECA 6W /08 ประเภทรถยนต์ N2 พื้นที่ใช้งาน 1.56 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 75 มิลลิเมตร ความโค้ง 1300 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 6.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : ไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มีหรือไม่มี (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 ก.พ. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
985	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ ISUZU แบบรถยนต์ NPR 95 ประเภทรถยนต์ N2 พื้นที่ใช้งาน 1.47 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 58 มิลลิเมตร ความโค้ง 2800 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 6.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : ไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มีหรือไม่มี (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 ก.พ. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
986	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ ISUZU แบบรถยนต์ QFR ประเภทรถยนต์ N2 พื้นที่ใช้งาน 1.17 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 68 มิลลิเมตร ความโค้ง 2200 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 6.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : ไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มีหรือไม่มี (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 ก.พ. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
987	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ ISUZU แบบรถยนต์ WFR ประเภทรถยนต์ M2 พื้นที่ใช้งาน 1.16 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 59 มิลลิเมตร ความโค้ง 2600 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 6.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : ไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มีหรือไม่มี (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 ก.พ. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
988	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ IVECO แบบรถยนต์ 682 ประเภทรถยนต์ N3 พื้นที่ใช้งาน 1.94 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 101 มิลลิเมตร ความโค้ง 960 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 6.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : ไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มีหรือไม่มี (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 ก.พ. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
989	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ IVECO แบบรถยนต์ STRALIS 460 ประเภทรถยนต์ N3 พื้นที่ใช้งาน 1.65 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 95 มิลลิเมตร ความโค้ง 900 มิลลิเมตร <u>คุณลักษณะหลัก</u> -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 6.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน <u>คุณลักษณะทุติยภูมิ</u> -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : ไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มีหรือไม่มี (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ ๒๒ ก.พ. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
990	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ IVECO แบบรถยนต์ TRAKKER 380 ประเภทรถยนต์ N3 พื้นที่ใช้งาน 1.69 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 79 มิลลิเมตร ความโค้ง 1000 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 6.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : ไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มีหรือไม่มี (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 ก.พ. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
991	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ MITSUBISHI แบบรถยนต์ FE538 ประเภทรถยนต์ N2 พื้นที่ใช้งาน 1.17 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 75 มิลลิเมตร ความโค้ง 1600 มิลลิเมตร <u>คุณลักษณะหลัก</u> -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 6.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน <u>คุณลักษณะทุติยภูมิ</u> -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : ไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มีหรือไม่มี (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 ก.พ. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
992	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ MITSUBISHI แบบรถยนต์ FUSO 14 ประเภทรถยนต์ N3 พื้นที่ใช้งาน 1.72 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 120 มิลลิเมตร ความโค้ง 310 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 6.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : ไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มีหรือไม่มี (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 ก.พ. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
993	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ NISSAN แบบรถยนต์ CONDOR A&B ประเภทรถยนต์ N3 พื้นที่ใช้งาน 1.61 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 55 มิลลิเมตร ความโค้ง 2500 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 6.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : ไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มีหรือไม่มี (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 ก.พ. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
994	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ NISSAN แบบรถยนต์ CW52 ประเภทรถยนต์ N2 พื้นที่ใช้งาน 1.62 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 55 มิลลิเมตร ความโค้ง 2500 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 6.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : ไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มีหรือไม่มี (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 ก.พ. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
995	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ NISSAN แบบรถยนต์ QUESTER 13 ประเภทรถยนต์ N3 พื้นที่ใช้งาน 1.88 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 130 มิลลิเมตร ความโค้ง 950 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 6.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : ไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มีหรือไม่มี (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ ๒๒ ก.พ. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
996	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ NIISSAN แบบรถยนต์ UD 120 ประเภทรถยนต์ N3 พื้นที่ใช้งาน 1.73 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 55 มิลลิเมตร ความโค้ง 2500 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 6.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : ไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มีหรือไม่มี (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 ก.พ. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
997	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ NISSAN แบบรถยนต์ UD ประเภทรถยนต์ N3 พื้นที่ใช้งาน 1.64 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 95 มิลลิเมตร ความโค้ง 1200 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 6.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : ไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มีหรือไม่มี (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 ก.พ. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
998	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ SANY แบบรถยนต์ STC 600 ประเภทรถยนต์ N3 พื้นที่ใช้งาน 1.95 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 120 มิลลิเมตร ความโค้ง 1900 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 6.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : ไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มีหรือไม่มี (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 ก.พ. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5802-23/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
999	ประเภทกระจกหลายชั้นที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า ผู้ทำรถยนต์ SANY แบบรถยนต์ SY202C ประเภทรถยนต์ N2 พื้นที่ใช้งาน 1.45 ตารางเมตร ความสูงส่วนโค้ง 65 มิลลิเมตร ความโค้ง 1800 มิลลิเมตร คุณลักษณะหลัก -จำนวนชั้นของกระจก : 2 -จำนวนชั้นของวัสดุคั่นกลาง : 1 -ความหนาระบุของกระจกกันลมหน้า : 6.76 มิลลิเมตร -ความหนาระบุของวัสดุคั่นกลาง : 0.76 มิลลิเมตร -กรรมวิธีพิเศษของกระจก : - -ชนิดและแบบของวัสดุคั่นกลาง : PVB -ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : - -ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : - -สีของวัสดุคั่นกลาง : บางส่วน คุณลักษณะทุติยภูมิ -ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต -สีของกระจก : ไม่มี -สีของพลาสติกเคลือบ : - -สื่อเหนี่ยวนำ : ไม่มี -บริเวณทึบแสง : มีหรือไม่มี (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 ก.พ. 2564