



แบบ มอ.๔
ลำดับที่ ๑

ใบอนุญาตที่ ท 5994-52/2166

ใบอนุญาต

ทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท ฟุ่หยวน คอมมิวนิเคชั่น เทคโนโลยี จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0125556021499

ทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เคเบิลเส้นใยนำแสง เล่ม 3-20 เคเบิลภายนอกอาคาร -ข้อกำหนดคุณลักษณะเป็นรายการกลุ่ม
สำหรับเคเบิลเส้นใยนำแสงโทรคมนาคม แขนงในอาคารรับน้ำหนักตัวเองได้

ที่ทำถูกต้องตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เคเบิลเส้นใยนำแสง เล่ม 3-20 เคเบิลภายนอกอาคาร -ข้อกำหนด
คุณลักษณะเป็นรายการกลุ่มสำหรับเคเบิลเส้นใยนำแสงโทรคมนาคม แขนงในอาคารรับน้ำหนักตัวเองได้

ทำที่โรงงานชื่อ บริษัท ฟุ่หยวน คอมมิวนิเคชั่น เทคโนโลยี จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม -

ตั้งอยู่เลขที่ 188/1

หมู่ที่ 5

ตรอก/ซอย -

ถนน - ตำบล/แขวง บางระกำ

อำเภอ/เขต บางเลน

จังหวัด นครปฐม

ทะเบียนโรงงานเลขที่ 20730500225576

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต แสดงไว้ในลำดับที่ ๒

บันทึกการเปลี่ยนแปลง แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขาธิการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 12 ม.ค. 2564

(นายวันชัย พนมชัย)

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

กระทรวงอุตสาหกรรม

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ฟุ่หยวน คอมมิวนิเคชั่น เทคโนโลยี จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5994-52/2166

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1	เคเบิลเส้นใยนำแสงโทรคมนาคม เคเบิลแบบกลม ตีเกลียวชั้นเดียว เปลือกใน ไม่มีเปลือกใน กราะป้องกันโลหะ เปลือกนอก พอลิเอทิลีนความหนาแน่นสูง (HDPE) จำนวนแกน 1(1 แกน/ท่อ) 2(1 แกน/ท่อ) 3(1 แกน/ท่อ) 4(1 แกน/ท่อ) 5(1 แกน/ท่อ) 2(2 แกน/ท่อ) 4(2 แกน/ท่อ) 4(4 แกน/ท่อ) 8(4 แกน/ท่อ) 12(4 แกน/ท่อ) 24(4 แกน/ท่อ) 36(4 แกน/ท่อ) 48(4 แกน/ท่อ) 6(6 แกน/ท่อ) 12(6 แกน/ท่อ) 18(6 แกน/ท่อ) 24(6 แกน/ท่อ) 30(6 แกน/ท่อ) 36(6 แกน/ท่อ) 42(6 แกน/ท่อ) 48(6 แกน/ท่อ) 54(6 แกน/ท่อ) 60(6 แกน/ท่อ) 66(6 แกน/ท่อ) และ 72(6 แกน/ท่อ)
2	เคเบิลเส้นใยนำแสงโทรคมนาคม เคเบิลแบบกลม ตีเกลียวชั้นเดียว เปลือกใน ไม่มีเปลือกใน ไม่มีกราะป้องกัน เปลือกนอก พอลิเอทิลีนความหนาแน่นสูง (HDPE) จำนวนแกน 1(1 แกน/ท่อ) 2(1 แกน/ท่อ) 3(1 แกน/ท่อ) 4(1 แกน/ท่อ) 5(1 แกน/ท่อ) 2(2 แกน/ท่อ) 4(2 แกน/ท่อ) 4(4 แกน/ท่อ) 8(4 แกน/ท่อ) 12(4 แกน/ท่อ) 24(4 แกน/ท่อ) 36(4 แกน/ท่อ) 48(4 แกน/ท่อ) 6(6 แกน/ท่อ) 12(6 แกน/ท่อ) 18(6 แกน/ท่อ) 24(6 แกน/ท่อ) 30(6 แกน/ท่อ) 36(6 แกน/ท่อ) 42(6 แกน/ท่อ) และ 48(6 แกน/ท่อ)
3	เคเบิลเส้นใยนำแสงโทรคมนาคม เคเบิลแบบกลม ตีเกลียวชั้นเดียว เปลือกใน ไม่มีเปลือกใน ไม่มีกราะป้องกัน เปลือกนอก พอลิเอทิลีนความหนาแน่นสูง (HDPE) จำนวนแกน 8(8 แกน/ท่อ) 24(8 แกน/ท่อ) 48(8 แกน/ท่อ) 72(8 แกน/ท่อ) 96(8 แกน/ท่อ) 120(8 แกน/ท่อ) 144(8 แกน/ท่อ) 10(10 แกน/ท่อ) 12(12 แกน/ท่อ) 24(12 แกน/ท่อ) 36(12 แกน/ท่อ) 48(12 แกน/ท่อ) 60(12 แกน/ท่อ) 72(12 แกน/ท่อ) 84(12 แกน/ท่อ) 96(12 แกน/ท่อ) 108(12 แกน/ท่อ) 120(12 แกน/ท่อ) 144(12 แกน/ท่อ) 156(12 แกน/ท่อ) 168(12 แกน/ท่อ) 180(12 แกน/ท่อ) 192(12 แกน/ท่อ) 204(12 แกน/ท่อ) 216(12 แกน/ท่อ) 228(12 แกน/ท่อ) 240 (12 แกน/ท่อ) 252(12 แกน/ท่อ) 264 (12 แกน/ท่อ) 276(12 แกน/ท่อ) 288(12 แกน/ท่อ) 300(12 แกน/ท่อ) และ 312(12 แกน/ท่อ)
4	เคเบิลเส้นใยนำแสงโทรคมนาคม เคเบิลรูปเลข 8 ตีเกลียวชั้นเดียว เปลือกใน ไม่มีเปลือกใน ไม่มีกราะป้องกัน เปลือกนอก พอลิเอทิลีน จำนวนแกน 4(4 แกน/ท่อ) 6(6 แกน/ท่อ) 8(4 แกน/ท่อ) 12(4 แกน/ท่อ) 12(6 แกน/ท่อ) 24(4 แกน/ท่อ) 24(6 แกน/ท่อ) 30(4 แกน/ท่อ) 30(6 แกน/ท่อ) 48(4 แกน/ท่อ) และ 48(6 แกน/ท่อ)



(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)

นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่ 12 มี.ค. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พุทธรักษ์ คอมมิวนิเคชั่น เทคโนโลยี จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5994-52/2166

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
5	เคเบิลเส้นใยนำแสงโทรคมนาคม เคเบิลรูปเลข 8 ตีเกลียวชั้นเดียว เปลือกใน ไม่มีเปลือกใน ไม่มีเกราะป้องกัน เปลือกนอก พอลิเอทิลีน จำนวนแกน 12(12 แกน/ท่อ) 24(8 แกน/ท่อ) 24(12 แกน/ท่อ) 36(12 แกน/ท่อ) 48(8 แกน/ท่อ) 48(12 แกน/ท่อ) 60(12 แกน/ท่อ) 72(8 แกน/ท่อ) 72(12 แกน/ท่อ) 84(12 แกน/ท่อ) 96(8 แกน/ท่อ) 96(12 แกน/ท่อ) 108(12 แกน/ท่อ) 120(8 แกน/ท่อ) 120(12 แกน/ท่อ) 144(8 แกน/ท่อ) 144(12 แกน/ท่อ) 156(12 แกน/ท่อ) 168(12 แกน/ท่อ) 180(12 แกน/ท่อ) 192(12 แกน/ท่อ) 204(12 แกน/ท่อ) 216(12 แกน/ท่อ) 228(12 แกน/ท่อ) 204 (12 แกน/ท่อ) 252(12 แกน/ท่อ) 264 (12 แกน/ท่อ) 276(12 แกน/ท่อ) 288(12 แกน/ท่อ) 300(12 แกน/ท่อ) และ 312(12 แกน/ท่อ)
6	เคเบิลเส้นใยนำแสงโทรคมนาคม เคเบิลรูปเลข 8 ตีเกลียว 2 ชั้น เปลือกใน ไม่มีเปลือกใน ไม่มีเกราะป้องกัน เปลือกนอก พอลิเอทิลีน จำนวนแกน 12(12 แกน/ท่อ) 24(8 แกน/ท่อ) 24(12 แกน/ท่อ) 36(12 แกน/ท่อ) 48(8 แกน/ท่อ) 48(12 แกน/ท่อ) 60(12 แกน/ท่อ) 72(8 แกน/ท่อ) 72(12 แกน/ท่อ) 84(12 แกน/ท่อ) 96(8 แกน/ท่อ) 96(12 แกน/ท่อ) 108(12 แกน/ท่อ) 120(8 แกน/ท่อ) 120(12 แกน/ท่อ) 144(8 แกน/ท่อ) 144(12 แกน/ท่อ) 156(12 แกน/ท่อ) 168(12 แกน/ท่อ) 180(12 แกน/ท่อ) 192(12 แกน/ท่อ) 204(12 แกน/ท่อ) 216(12 แกน/ท่อ) 228(12 แกน/ท่อ) 240 (12 แกน/ท่อ) 252(12 แกน/ท่อ) 264(12 แกน/ท่อ) 276(12 แกน/ท่อ) 288(12 แกน/ท่อ) 300(12 แกน/ท่อ) และ 312(12 แกน/ท่อ)
7	เคเบิลเส้นใยนำแสงโทรคมนาคม เคเบิลรูปเลข 8 ตีเกลียวชั้นเดียว เปลือกใน พอลิเอทิลีน เกราะป้องกันโลหะ เปลือกนอก พอลิเอทิลีน จำนวนแกน 4(4 แกน/ท่อ) 6(6 แกน/ท่อ) 8(4 แกน/ท่อ) 12(4 แกน/ท่อ) 12(6 แกน/ท่อ) 24(4 แกน/ท่อ) 24(6 แกน/ท่อ) 36(4 แกน/ท่อ) 36(6 แกน/ท่อ) 48(4 แกน/ท่อ) และ 48(6 แกน/ท่อ)
8	เคเบิลเส้นใยนำแสงโทรคมนาคม เคเบิลรูปเลข 8 ตีเกลียวชั้นเดียว เปลือกใน พอลิเอทิลีน เกราะป้องกันโลหะ เปลือกนอก พอลิเอทิลีน จำนวนแกน 12(12 แกน/ท่อ) 24(8 แกน/ท่อ) 24(12 แกน/ท่อ) 36(12 แกน/ท่อ) 48(8 แกน/ท่อ) 48(12 แกน/ท่อ) 60(12 แกน/ท่อ) 72(8 แกน/ท่อ) 72(12 แกน/ท่อ) 84(12 แกน/ท่อ) 96(8 แกน/ท่อ) 96(12 แกน/ท่อ) 108(12 แกน/ท่อ) 120(8 แกน/ท่อ) 120(12 แกน/ท่อ) 144(8 แกน/ท่อ) 144(12 แกน/ท่อ) 156(12 แกน/ท่อ) 168(12 แกน/ท่อ) 180(12 แกน/ท่อ) 192(12 แกน/ท่อ) 204(12 แกน/ท่อ) 216(12 แกน/ท่อ) 228(12 แกน/ท่อ) 240 (12 แกน/ท่อ) 252(12 แกน/ท่อ) 264 (12 แกน/ท่อ) 276(12 แกน/ท่อ) 288(12 แกน /ท่อ) 300(12 แกน/ท่อ) และ 312(12 แกน/ท่อ)
	 (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 12 มี.ค. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ฟุ่ยวอน คอมมิวนิคชั่น เทคโนโลยี จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5994-52/2166

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
9	เคเบิลเส้นใยนำแสงโทรคมนาคม เคเบิลรูปเลข 8 ทีเกลียว 2 ชั้น เปลือกใน พอลิเอทิลีน เกราะป้องกันโลหะ เปลือกนอก พอลิเอทิลีน จำนวนแกน 12(12 แกน/ท่อ) 24(8 แกน/ท่อ) 24(12 แกน/ท่อ) 36(12 แกน/ท่อ) 48(8 แกน/ท่อ) 48(12 แกน/ท่อ) 60(12 แกน/ท่อ) 72(8 แกน/ท่อ) 72(12 แกน/ท่อ) 84(12 แกน/ท่อ) 96(8 แกน/ท่อ) 96(12 แกน/ท่อ) 108(12 แกน/ท่อ) 120(8 แกน/ท่อ) 120(12 แกน/ท่อ) 144(8 แกน/ท่อ) 144(12 แกน/ท่อ) 156(12 แกน/ท่อ) 168(12 แกน/ท่อ) 180(12 แกน/ท่อ) 192(12 แกน/ท่อ) 204(12 แกน/ท่อ) 216(12 แกน/ท่อ) 228(12 แกน/ท่อ) 240 (12 แกน/ท่อ) 252(12 แกน/ท่อ) 264 (12 แกน/ท่อ) 276(12 แกน/ท่อ) 288(12 แกน/ท่อ) 300(12 แกน/ท่อ) และ 312(12 แกน/ท่อ)
10	เคเบิลเส้นใยนำแสงโทรคมนาคม เคเบิลแบบกลม ทีเกลียวชั้นเดียว เปลือกใน ไม่มีเปลือกใน เกราะป้องกันโลหะ เปลือกนอก พอลิเอทิลีน จำนวนแกน 1(1 แกน/ท่อ) 2(1 แกน/ท่อ) 3(1 แกน/ท่อ) 4(1 แกน/ท่อ) 5(1 แกน/ท่อ) 2(2 แกน/ท่อ) 4(2 แกน/ท่อ) 4(4 แกน/ท่อ) 8(4 แกน/ท่อ) 12(4 แกน/ท่อ) 24(4 แกน/ท่อ) 30(6 แกน/ท่อ) 36(4 แกน/ท่อ) 48(4 แกน/ท่อ) 6(6 แกน/ท่อ) 12(6 แกน/ท่อ) 18(6 แกน/ท่อ) 24(6 แกน/ท่อ) 36(6 แกน/ท่อ) 42(6 แกน/ท่อ) และ 48(6 แกน/ท่อ)
11	เคเบิลเส้นใยนำแสงโทรคมนาคม เคเบิลแบบกลม ทีเกลียวชั้นเดียว เปลือกใน ไม่มีเปลือกใน เกราะป้องกันโลหะ เปลือกนอก พอลิเอทิลีน จำนวนแกน 8(8 แกน/ท่อ) 24(8 แกน/ท่อ) 48(8 แกน/ท่อ) 72(2 แกน/ท่อ) 96(8 แกน/ท่อ) 120(8 แกน/ท่อ) 144(8 แกน/ท่อ) 10(10 แกน/ท่อ) 12(12 แกน/ท่อ) 24(12 แกน/ท่อ) 36(12 แกน/ท่อ) 48(12 แกน/ท่อ) 60(12 แกน/ท่อ) 72(12 แกน/ท่อ) 84(12 แกน/ท่อ) 96(12 แกน/ท่อ) 108(12 แกน/ท่อ) 120(12 แกน/ท่อ) 144(12 แกน/ท่อ) 156(12 แกน/ท่อ) 168(12 แกน/ท่อ) 180(12 แกน/ท่อ) 192(12 แกน/ท่อ) 204(12 แกน/ท่อ) 216(12 แกน/ท่อ) 228(12 แกน/ท่อ) 240(12 แกน/ท่อ) 252(12 แกน/ท่อ) 264(12 แกน/ท่อ) 276(12 แกน/ท่อ) 288(12 แกน/ท่อ) 300(12 แกน/ท่อ) และ 312(12 แกน/ท่อ)
12	เคเบิลเส้นใยนำแสงโทรคมนาคม เคเบิลแบบกลม ทีเกลียว 2 ชั้น เปลือกใน ไม่มีเปลือกใน เกราะป้องกันโลหะ เปลือกนอก พอลิเอทิลีน จำนวนแกน 8(8 แกน/ท่อ) 10(10 แกน/ท่อ) 12(12 แกน/ท่อ) 24(8 แกน/ท่อ) 24(12 แกน/ท่อ) 36(12 แกน/ท่อ) 48(8 แกน/ท่อ) 48(12 แกน/ท่อ) 60(12 แกน/ท่อ) 72(8 แกน/ท่อ) 72(12 แกน/ท่อ) 84(12 แกน/ท่อ) 96(8 แกน/ท่อ) 96(12 แกน/ท่อ) 108(12 แกน/ท่อ) 120(8 แกน/ท่อ) 120(12 แกน/ท่อ) 144(8 แกน/ท่อ) 144(12 แกน/ท่อ) 156(12 แกน/ท่อ) 168(12 แกน/ท่อ) 180(12 แกน/ท่อ) 192(12 แกน/ท่อ) 204(12 แกน/ท่อ) 216(12 แกน/ท่อ) 228(12 แกน/ท่อ) 240(12 แกน/ท่อ) 252(12 แกน/ท่อ) 264(12 แกน/ท่อ) 276(12 แกน/ท่อ) 288(12 แกน/ท่อ) 300(12 แกน/ท่อ) และ 312(12 แกน/ท่อ)

(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)

นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่ 12 มี.ค. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ฟุ่หยวน คอมมิวนิเคชั่น เทคโนโลยี จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5994-52/2166

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
13	เคเบิลเส้นใยนำแสงโทรคมนาคม เคเบิลแบบกลม ตีเกลียวชั้นเดียว เปลือกใน ไม่มีเปลือกใน เกราะป้องกันโลหะ เปลือกนอก พอลิเอทิลีนความหนาแน่นสูง (HDPE) จำนวนแกน 24(8 แกน/ท่อ) 48(8 แกน/ท่อ) 72(8 แกน/ท่อ) 96(8 แกน/ท่อ) 120(8 แกน/ท่อ) 144(8 แกน/ท่อ) 12(12 แกน/ท่อ) 24(12 แกน/ท่อ) 36(12 แกน/ท่อ) 48(12 แกน/ท่อ) 60(12 แกน/ท่อ) 72(12 แกน/ท่อ) 84(12 แกน/ท่อ) 96(12 แกน/ท่อ) 108(12 แกน/ท่อ) 120(12 แกน/ท่อ) 144(12 แกน/ท่อ) 156(12 แกน/ท่อ) 168(12 แกน/ท่อ) 192(12 แกน/ท่อ) 204(12 แกน/ท่อ) 216(12 แกน/ท่อ) 228(12 แกน/ท่อ) 252(12 แกน/ท่อ) 264(12 แกน/ท่อ) 276(12 แกน/ท่อ) 288(12 แกน/ท่อ) 300(12 แกน/ท่อ) และ 312(12 แกน/ท่อ)
14	เคเบิลเส้นใยนำแสงโทรคมนาคม เคเบิลแบบกลม ตีเกลียวชั้นเดียว เปลือกใน ไม่มีเปลือกใน ไม่มีเกราะป้องกัน เปลือกนอก เอทิลีนไวนิลอะซีเตต (EVA) จำนวนแกน 4(4 แกน/ท่อ) 8(4 แกน/ท่อ) 12(4 แกน/ท่อ) 16(4 แกน/ท่อ) 20(4 แกน/ท่อ) 24(4 แกน/ท่อ) 28(4 แกน/ท่อ) 32(4 แกน/ท่อ) 36(4 แกน/ท่อ) 40(4 แกน/ท่อ) 44(4 แกน/ท่อ) 48(4 แกน/ท่อ) 6(6 แกน/ท่อ) 12(6 แกน/ท่อ) 18(6 แกน/ท่อ) 24(6 แกน/ท่อ) 30(6 แกน/ท่อ) 36(6 แกน/ท่อ) 42(6 แกน/ท่อ) 48(6 แกน/ท่อ) 54(6 แกน/ท่อ) 60(6 แกน/ท่อ) 66(6 แกน/ท่อ) 72(6 แกน/ท่อ) 78(6 แกน/ท่อ) 84(6 แกน/ท่อ) 90(6 แกน/ท่อ) และ 96(6 แกน/ท่อ)
15	เคเบิลเส้นใยนำแสงโทรคมนาคม เคเบิลแบบกลม ตีเกลียวชั้นเดียว เปลือกใน ไม่มีเปลือกใน ไม่มีเกราะป้องกัน เปลือกนอก เอทิลีนไวนิลอะซีเตต (EVA) จำนวนแกน 8(8 แกน/ท่อ) 16(8 แกน/ท่อ) 24(8 แกน/ท่อ) 32(8 แกน/ท่อ) 40(8 แกน/ท่อ) 48(8 แกน/ท่อ) 56(8 แกน/ท่อ) 64(8 แกน/ท่อ) 72(8 แกน/ท่อ) 80(8 แกน/ท่อ) 88(8 แกน/ท่อ) 96(8 แกน/ท่อ) 12(12 แกน/ท่อ) 24(12 แกน/ท่อ) 36(12 แกน/ท่อ) 48(12 แกน/ท่อ) 60(12 แกน/ท่อ) 72(12 แกน/ท่อ) 84(12 แกน/ท่อ) 96(12 แกน/ท่อ) 108(12 แกน/ท่อ) 120(12 แกน/ท่อ) 132(12 แกน/ท่อ) 144(12 แกน/ท่อ) 156(12 แกน/ท่อ) 168(12 แกน/ท่อ) 180(12 แกน/ท่อ) และ 192(12 แกน/ท่อ)
	 (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 12 ม.ค. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ฟุ่หยวน คอมมิวนิเคชั่น เทคโนโลยี จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5994-52/2166

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
16	เคเบิลเส้นใยนำแสงโทรคมนาคม เคเบิลแบบกลม ตีเกลียวชั้นเดียว ไม่มีเปลือกใน ไม่มีเกราะป้องกัน เปลือกนอกพอลิเอทิลีน (PE) เติมสาร Flame Retardant จำนวนแกน 4(4 แกนต่อท่อ) 8(4 แกนต่อท่อ) 12(4 แกนต่อท่อ) 16(4 แกนต่อท่อ) 20(4 แกนต่อท่อ) 24(4 แกนต่อท่อ) 28(4 แกนต่อท่อ) 32(4 แกนต่อท่อ) 36(4 แกนต่อท่อ) 40(4 แกนต่อท่อ) 44(4 แกนต่อท่อ) 48(4 แกนต่อท่อ) 6(6 แกนต่อท่อ) 12(6 แกนต่อท่อ) 18(6 แกนต่อท่อ) 24(6 แกนต่อท่อ) 30(6 แกนต่อท่อ) 36(6 แกนต่อท่อ) 42(6 แกนต่อท่อ) 48(6 แกนต่อท่อ) 54(6 แกนต่อท่อ) 60(6 แกนต่อท่อ) 66(6 แกนต่อท่อ) 72(6 แกนต่อท่อ) 78(6 แกนต่อท่อ) 84(6 แกนต่อท่อ) 90(6 แกนต่อท่อ) และ 96(6 แกนต่อท่อ)
17	เคเบิลเส้นใยนำแสงโทรคมนาคม เคเบิลแบบกลม ตีเกลียวชั้นเดียว ไม่มีเปลือกใน ไม่มีเกราะป้องกัน เปลือกนอกพอลิเอทิลีน (PE) เติมสาร Flame Retardant จำนวนแกน 8(8 แกนต่อท่อ) 16(8 แกนต่อท่อ) 24(8 แกนต่อท่อ) 32(8 แกนต่อท่อ) 40(8 แกนต่อท่อ) 48(8 แกนต่อท่อ) 56(8 แกนต่อท่อ) 64(8 แกนต่อท่อ) 72(8 แกนต่อท่อ) 80(8 แกนต่อท่อ) 88(8 แกนต่อท่อ) 96(8 แกนต่อท่อ) 12(12 แกนต่อท่อ) 24(12 แกนต่อท่อ) 36(12 แกนต่อท่อ) 48(12 แกนต่อท่อ) 60(12 แกนต่อท่อ) 72(12 แกนต่อท่อ) 84(12 แกนต่อท่อ) 96(12 แกนต่อท่อ) 108(12 แกนต่อท่อ) 120(12 แกนต่อท่อ) 132(12 แกนต่อท่อ) 144(12 แกนต่อท่อ) 156(12 แกนต่อท่อ) 168(12 แกนต่อท่อ) 180(12 แกนต่อท่อ) 192(12 แกนต่อท่อ)  (นายสมชาย พันธยา) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 4 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ - 6 ก.ค. 2564

บันทึกการเปลี่ยนแปลง

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ฟุ่หยวน คอมมิวนิเคชั่น เทคโนโลยี จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5994-52/2166

ครั้งที่	สาระของการเปลี่ยนแปลง
1	ไม่มี  (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 12 ม.ค. 2564