



ใบอนุญาตที่ ท 6223-13/420

ใบอนุญาต

ทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท ไทยไวร์โปรดักท์ จำกัด (มหาชน)

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107537001234

ทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ลวดเหล็กกล้าตีเกลียวสำหรับคอนกรีตอัดแรง

ที่ทำถูกต้องตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ลวดเหล็กกล้าตีเกลียวสำหรับคอนกรีตอัดแรง

มาตรฐานเลขที่ มอก. 420-2540

ทำที่โรงงานชื่อ บริษัท ไทยไวร์โปรดักท์ จำกัด (มหาชน)

นิคมอุตสาหกรรม -

ตั้งอยู่เลขที่ 4 หมู่ที่ - ตรอก/ซอย -

ถนน ไอ-ห้า ตำบล/แขวง มาบตาพุด อำเภอ/เขต เมืองระยอง

จังหวัด ระยอง ทะเบียนโรงงานเลขที่ 72070000325395

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต แสดงไว้ในลำดับที่ ๒

บันทึกการเปลี่ยนแปลง แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขาธิการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 29 เม.ย. 2564

(นางสมพร ไรจน์ดำรงการ)

ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

กระทรวงอุตสาหกรรม

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไทยไวร์โปรดักต์ จำกัด (มหาชน)

ใบอนุญาตที่ ท 6223-13/420

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1	ชนิด 3 เส้น (3x2.90) แบบธรรมดา ประเภท ความอ่อนคลายต่ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางระบุ 6.2 มิลลิเมตร ความทนแรงดึงระบุ 1910 นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร
2	ชนิด 3 เส้น (3x2.40) แบบธรรมดา ประเภท ความอ่อนคลายธรรมดา ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางระบุ 5.2 มิลลิเมตร ความทนแรงดึงระบุ 1770 นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร
3	ชนิด 3 เส้น (3x2.40) แบบธรรมดา ประเภท ความอ่อนคลายธรรมดา ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางระบุ 5.2 มิลลิเมตร ความทนแรงดึงระบุ 1960 นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร
4	ชนิด 3 เส้น (3x3.50) แบบธรรมดา ประเภท ความอ่อนคลายธรรมดา ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางระบุ 7.5 มิลลิเมตร ความทนแรงดึงระบุ 1770 นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร
5	ชนิด 3 เส้น (3x3.50) แบบธรรมดา ประเภท ความอ่อนคลายธรรมดา ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางระบุ 7.5 มิลลิเมตร ความทนแรงดึงระบุ 1860 นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร
6	ชนิด 3 เส้น (3x2.40) แบบธรรมดา ประเภท ความอ่อนคลายต่ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางระบุ 5.2 มิลลิเมตร ความทนแรงดึงระบุ 1770 นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร
7	ชนิด 3 เส้น (3x2.40) แบบธรรมดา ประเภท ความอ่อนคลายต่ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางระบุ 5.2 มิลลิเมตร ความทนแรงดึงระบุ 1960 นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร
8	ชนิด 3 เส้น (3x3.50) แบบธรรมดา ประเภท ความอ่อนคลายต่ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางระบุ 7.5 มิลลิเมตร ความทนแรงดึงระบุ 1770 นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร


(นางสมพร ไรจน์ดำรงการ)
ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 29 เม.ย. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไทยไวร์โปรดักท์ จำกัด (มหาชน)

ใบอนุญาตที่ ท 6223-13/420

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
9	ชนิด 3 เส้น (3x3.50) แบบธรรมดา ประเภท ความอ่อนคลายต่ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางระบุ 7.5 มิลลิเมตร ความทนแรงดึงระบุ 1860 นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร
10	ชนิด 7 เส้น แบบธรรมดา ประเภท ความอ่อนคลายต่ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางระบุ 9.3 12.4 และ 15.2 มิลลิเมตร ความทนแรงดึงระบุ 1720 นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร
11	ชนิด 7 เส้น แบบธรรมดา ประเภท ความอ่อนคลายต่ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางระบุ 9.5 12.7 และ 15.2 มิลลิเมตร ความทนแรงดึงระบุ 1860 นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร
12	ชนิด 7 เส้น แบบธรรมดา ประเภท ความอ่อนคลายธรรมดา ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางระบุ 9.3 12.4 และ 15.2 มิลลิเมตร ความทนแรงดึงระบุ 1720 นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร
13	ชนิด 7 เส้น แบบธรรมดา ประเภท ความอ่อนคลายธรรมดา ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางระบุ 9.5 12.7 และ 15.2 มิลลิเมตร ความทนแรงดึงระบุ 1860 นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร


(นางสมพร ไรจน์ดำรงการ)
ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 29 เม.ย. 2564

บันทึกการเปลี่ยนแปลง

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไทยไวโรโปรดักท์ จำกัด (มหาชน)

ใบอนุญาตที่ ท 6223-13/420

ครั้งที่	สาระของการเปลี่ยนแปลง
1	ไม่มี  (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 29 เม.ย. 2564