



แบบ มอ.๔
ลำดับที่ ๑

ใบอนุญาตที่ ท 6344-7433/11

ใบอนุญาต

ทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท ไทยยูเนี่ยนไวร์ จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0745535001523

ทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สายไฟฟ้าหุ้มฉนวนพอลิไวนิลคลอไรด์ แรงดันไฟฟ้าที่กำหนดไม่เกิน 450/750 โวลต์

ที่ทำถูกต้องตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สายไฟฟ้าหุ้มฉนวนพอลิไวนิลคลอไรด์ แรงดันไฟฟ้าที่กำหนดไม่เกิน 450/750 โวลต์ เล่ม 101 สายไฟฟ้ามีเปลือกสำหรับงานทั่วไป มาตรฐานเลขที่ มอก. 11 เล่ม 101-2559

ทำที่โรงงานชื่อ บริษัท ไทยยูเนี่ยนไวร์ จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม -

ตั้งอยู่เลขที่ 9/16 หมู่ที่ 3 ต.รอก/ชอย -

ถนน เพชรเกษม ตำบล/แขวง อ้อมใหญ่ อำเภอ/เขต สามพราน

จังหวัด นครปฐม ทะเบียนโรงงานเลขที่ 20730400125512

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต แสดงไว้ในลำดับที่ ๒

บันทึกการเปลี่ยนแปลง แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขาธิการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ - 5 ส.ค. 2564

(นางสมพร โรจน์ดำรงการ)

ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

กระทรวงอุตสาหกรรม

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไทยยูเนี่ยนไวร์ จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 6344-7433/11

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1	สายไฟฟ้าหุ้มด้วยฉนวน และเปลือก สายแบน 2 แกน รหัสชนิด VAF แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 300/500 V ตัวนำประเภท 1 พื้นที่หน้าตัดระบุของตัวนำ $2 \times 1 \text{ mm}^2$, $2 \times 1.5 \text{ mm}^2$ และ $2 \times 2.5 \text{ mm}^2$
2	สายไฟฟ้าหุ้มด้วยฉนวน และเปลือก สายแบน 2 แกน รหัสชนิด VAF แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 300/500 V ตัวนำประเภท 2 พื้นที่หน้าตัดระบุของตัวนำ $2 \times 4 \text{ mm}^2$, $2 \times 6 \text{ mm}^2$, $2 \times 10 \text{ mm}^2$ และ $2 \times 16 \text{ mm}^2$
3	สายไฟฟ้าหุ้มด้วยฉนวน และเปลือก สายแบน 2 แกน มีสายดิน รหัสชนิด VAF-G แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 300/500 V ตัวนำประเภท 1 พื้นที่หน้าตัดระบุของตัวนำ $2 \times 1/1 \text{ mm}^2$, $2 \times 1.5/1.5 \text{ mm}^2$ และ $2 \times 2.5/2.5 \text{ mm}^2$
4	สายไฟฟ้าหุ้มด้วยฉนวน และเปลือก สายแบน 2 แกน มีสายดิน รหัสชนิด VAF-G แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 300/500 V ตัวนำประเภท 2 พื้นที่หน้าตัดระบุของตัวนำ $2 \times 4/4 \text{ mm}^2$, $2 \times 6/6 \text{ mm}^2$, $2 \times 10/10 \text{ mm}^2$ และ $2 \times 16/16 \text{ mm}^2$
5	สายอ่อนหุ้มด้วยฉนวนและเปลือก รหัสชนิด VCT แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 450/750 V ตัวนำประเภท 5 พื้นที่หน้าตัดระบุของตัวนำ $1 \times 4 \text{ mm}^2$, $1 \times 6 \text{ mm}^2$, $1 \times 10 \text{ mm}^2$, $1 \times 16 \text{ mm}^2$, $1 \times 25 \text{ mm}^2$, $1 \times 35 \text{ mm}^2$, $2 \times 4 \text{ mm}^2$, $2 \times 6 \text{ mm}^2$, $2 \times 10 \text{ mm}^2$, $2 \times 16 \text{ mm}^2$, $2 \times 25 \text{ mm}^2$, $2 \times 35 \text{ mm}^2$, $3 \times 4 \text{ mm}^2$, $3 \times 6 \text{ mm}^2$, $3 \times 10 \text{ mm}^2$, $3 \times 16 \text{ mm}^2$, $3 \times 25 \text{ mm}^2$, $3 \times 35 \text{ mm}^2$, $4 \times 4 \text{ mm}^2$, $4 \times 6 \text{ mm}^2$, $4 \times 10 \text{ mm}^2$, $4 \times 16 \text{ mm}^2$, $4 \times 25 \text{ mm}^2$ และ $4 \times 35 \text{ mm}^2$
6	สายอ่อนหุ้มด้วยฉนวนและเปลือก รหัสชนิด VCT-G แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 450/750 V ตัวนำประเภท 5 พื้นที่หน้าตัดระบุของตัวนำ $2 \times 4/4 \text{ mm}^2$, $2 \times 6/6 \text{ mm}^2$, $2 \times 10/10 \text{ mm}^2$, $2 \times 16/16 \text{ mm}^2$, $2 \times 25/16 \text{ mm}^2$, $2 \times 35/16 \text{ mm}^2$, $3 \times 4/4 \text{ mm}^2$, $3 \times 6/6 \text{ mm}^2$, $3 \times 10/10 \text{ mm}^2$, $3 \times 16/16 \text{ mm}^2$, $3 \times 25/16 \text{ mm}^2$, $3 \times 35/16 \text{ mm}^2$, $4 \times 4/4 \text{ mm}^2$, $4 \times 6/6 \text{ mm}^2$, $4 \times 10/10 \text{ mm}^2$, $4 \times 16/16 \text{ mm}^2$, $4 \times 25/16 \text{ mm}^2$ และ $4 \times 35/16 \text{ mm}^2$
7	สายไฟฟ้าหุ้มด้วยฉนวน เปลือกใน และเปลือก รหัสชนิด NYY แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 450/750 V ตัวนำประเภท 1 พื้นที่หน้าตัดระบุของตัวนำ $1 \times 1 \text{ mm}^2$, $1 \times 1.5 \text{ mm}^2$, $1 \times 2.5 \text{ mm}^2$ และ $1 \times 4 \text{ mm}^2$
8	สายไฟฟ้าหุ้มด้วยฉนวน เปลือกใน และเปลือก รหัสชนิด NYY แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 450/750 V ตัวนำประเภท 2 พื้นที่หน้าตัดระบุของตัวนำ $1 \times 1 \text{ mm}^2$, $1 \times 1.5 \text{ mm}^2$, $1 \times 2.5 \text{ mm}^2$, $1 \times 4 \text{ mm}^2$, $1 \times 6 \text{ mm}^2$, $1 \times 10 \text{ mm}^2$, $1 \times 16 \text{ mm}^2$, $1 \times 25 \text{ mm}^2$, $1 \times 35 \text{ mm}^2$, $1 \times 50 \text{ mm}^2$, $1 \times 70 \text{ mm}^2$, $1 \times 95 \text{ mm}^2$, $1 \times 120 \text{ mm}^2$, $1 \times 150 \text{ mm}^2$, $1 \times 185 \text{ mm}^2$, $1 \times 240 \text{ mm}^2$, $1 \times 300 \text{ mm}^2$, $1 \times 400 \text{ mm}^2$ และ $1 \times 500 \text{ mm}^2$


(นายสมชาย พันธญา)

ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 4 กองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ


สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่ - 5 ส.ค. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไทยยูเนี่ยนไวร์ จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 6344-7433/11

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
9	สายไฟฟ้าหุ้มด้วยฉนวน เปลือกไน และเปลือก รหัสชนิด NYY แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 450/750 V ตัวนำประเภท 2 พื้นที่หน้าตัดระบุของตัวนำ 2x50 mm ² , 2x70 mm ² , 2x95 mm ² , 2x120 mm ² , 2x150 mm ² , 2x185 mm ² , 2x240 mm ² , 2x300 mm ² , 3x50 mm ² , 3x70 mm ² , 3x95 mm ² , 3x120 mm ² , 3x150 mm ² , 3x185 mm ² , 3x240 mm ² , 3x300 mm ² , 4x50 mm ² , 4x70 mm ² , 4x95 mm ² , 4x120 mm ² , 4x150 mm ² , 4x185 mm ² , 4x240 mm ² และ 4x300 mm ²
10	สายไฟฟ้าหุ้มด้วยฉนวน เปลือกไน และเปลือก รหัสชนิด NYY-G แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 450/750 V ตัวนำประเภท 2 พื้นที่หน้าตัดระบุของตัวนำ 2x25/16 mm ² , 2x35/16 mm ² , 2x50/25 mm ² , 2x70/35 mm ² , 2x95/50 mm ² , 2x120/70 mm ² , 2x150/95 mm ² , 2x185/95 mm ² , 2x240/120 mm ² , 2x300/150 mm ² , 3x25/16 mm ² , 3x35/16 mm ² , 3x50/25 mm ² , 3x70/35 mm ² , 3x95/50 mm ² , 3x120/70 mm ² , 3x150/95 mm ² , 3x185/95 mm ² , 3x240/120 mm ² , 3x300/150 mm ² , 4x25/16 mm ² , 4x35/16 mm ² , 4x50/25 mm ² , 4x70/35 mm ² , 4x95/50 mm ² , 4x120/70 mm ² , 4x150/95 mm ² , 4x185/95 mm ² , 4x240/120 mm ² และ 4x300/150 mm ²  (นายสมชาย พันธยา) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 4 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ - 5 ส.ค. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไทยยูเนี่ยนไวร์ จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 6344-7433/11

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
11	สายอ่อนหุ้มด้วยฉนวนและเปลือก รหัสชนิด VCT แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 450/750 V ตัวนำประเภท 5 พื้นที่หน้าตัด ระบุของตัวนำ $1 \times 1 \text{ mm}^2$, $1 \times 1.5 \text{ mm}^2$, $1 \times 2.5 \text{ mm}^2$, $1 \times 4 \text{ mm}^2$, $1 \times 6 \text{ mm}^2$, $1 \times 10 \text{ mm}^2$, $1 \times 16 \text{ mm}^2$, $1 \times 25 \text{ mm}^2$, $1 \times 35 \text{ mm}^2$, $2 \times 1 \text{ mm}^2$, $2 \times 1.5 \text{ mm}^2$, $2 \times 2.5 \text{ mm}^2$, $2 \times 4 \text{ mm}^2$, $2 \times 6 \text{ mm}^2$, $2 \times 10 \text{ mm}^2$, $2 \times 16 \text{ mm}^2$, $2 \times 25 \text{ mm}^2$, $2 \times 35 \text{ mm}^2$, $3 \times 1 \text{ mm}^2$, $3 \times 1.5 \text{ mm}^2$, $3 \times 2.5 \text{ mm}^2$, $3 \times 4 \text{ mm}^2$, $3 \times 6 \text{ mm}^2$, $3 \times 10 \text{ mm}^2$, $3 \times 16 \text{ mm}^2$, $3 \times 25 \text{ mm}^2$, $3 \times 35 \text{ mm}^2$, $4 \times 1 \text{ mm}^2$, $4 \times 1.5 \text{ mm}^2$, $4 \times 2.5 \text{ mm}^2$, $4 \times 4 \text{ mm}^2$, $4 \times 6 \text{ mm}^2$, $4 \times 10 \text{ mm}^2$, $4 \times 16 \text{ mm}^2$, $4 \times 25 \text{ mm}^2$ และ $4 \times 35 \text{ mm}^2$
12	สายไฟฟ้าหุ้มด้วยฉนวน เปลือกไน และเปลือก รหัสชนิด NYY แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 450/750 V ตัวนำประเภท 2 พื้นที่หน้าตัดระบุของตัวนำ $2 \times 1 \text{ mm}^2$, $2 \times 1.5 \text{ mm}^2$, $2 \times 2.5 \text{ mm}^2$, $2 \times 4 \text{ mm}^2$, $2 \times 6 \text{ mm}^2$, $2 \times 10 \text{ mm}^2$, 2×16 mm^2 , $2 \times 25 \text{ mm}^2$, $2 \times 35 \text{ mm}^2$, $2 \times 50 \text{ mm}^2$, $2 \times 70 \text{ mm}^2$, $2 \times 95 \text{ mm}^2$, $2 \times 120 \text{ mm}^2$, $3 \times 1 \text{ mm}^2$, 3×1.5 mm^2 , $3 \times 2.5 \text{ mm}^2$, $3 \times 4 \text{ mm}^2$, $3 \times 6 \text{ mm}^2$, $3 \times 10 \text{ mm}^2$, $3 \times 16 \text{ mm}^2$, $3 \times 25 \text{ mm}^2$, $3 \times 35 \text{ mm}^2$, 3×50 mm^2 , $3 \times 70 \text{ mm}^2$, $3 \times 95 \text{ mm}^2$, $3 \times 120 \text{ mm}^2$, $4 \times 1 \text{ mm}^2$, $4 \times 1.5 \text{ mm}^2$, $4 \times 2.5 \text{ mm}^2$, $4 \times 4 \text{ mm}^2$, 4×6 mm^2 , $4 \times 10 \text{ mm}^2$, $4 \times 16 \text{ mm}^2$, $4 \times 25 \text{ mm}^2$, $4 \times 35 \text{ mm}^2$, $4 \times 50 \text{ mm}^2$, $4 \times 70 \text{ mm}^2$, $4 \times 95 \text{ mm}^2$ และ $4 \times 120 \text{ mm}^2$
13	สายไฟฟ้าหุ้มด้วยฉนวน เปลือกไน และเปลือก รหัสชนิด NYY แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 450/750 V ตัวนำประเภท 1 พื้นที่หน้าตัดระบุของตัวนำ $2 \times 1 \text{ mm}^2$, $2 \times 1.5 \text{ mm}^2$, $2 \times 2.5 \text{ mm}^2$, $2 \times 4 \text{ mm}^2$, $3 \times 1 \text{ mm}^2$, $3 \times 1.5 \text{ mm}^2$, $3 \times 2.5 \text{ mm}^2$, $3 \times 4 \text{ mm}^2$, $4 \times 1 \text{ mm}^2$, $4 \times 1.5 \text{ mm}^2$, $4 \times 2.5 \text{ mm}^2$ และ $4 \times 4 \text{ mm}^2$

f. s. s.

(นายสมชาย พันธยา)

ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 4 กองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่ - 9 ส.ค. 2564

บันทึกการเปลี่ยนแปลง

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไทยยูเนี่ยนไวร์ จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 6344-7433/11

ครั้งที่	สาระของการเปลี่ยนแปลง
1	ไม่มี  (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ - 5 ส.ค. 2564