



แบบ มอ.๔
ลำดับที่ ๑

ใบอนุญาตที่ ท 6600-45/2720

ใบอนุญาต
ทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท จงเชอ รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105555096061

ทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ยางล้อแบบสุบลมสำหรับรถจักรยานยนต์และโมเปด

ที่ทำถูกต้องตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ยางล้อแบบสุบลมสำหรับรถจักรยานยนต์และโมเปด

มาตรฐานเลขที่ มอก. 2720-2560

ทำที่โรงงานชื่อ บริษัท จงเชอ รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม อมตะซิตี้ ระยอง

ตั้งอยู่เลขที่ 7/666 หมู่ที่ 6 ตระกอก/ชอย -

ถนน - ตำบล/แขวง มาบยางพร อำเภอ/เขต ปลวกแดง

จังหวัด ระยอง ทะเบียนโรงงานเลขที่ 82250400125581

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต แสดงไว้ในลำดับที่ ๒

บันทึกการเปลี่ยนแปลง แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขาธิการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 3 ธันวาคม 2564

(นางสมพร โรจน์ดำรงการ)

ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



dad7a551

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท จงเซ่อ รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 6600-45/2720

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1	ยาง CHAOYANG, GOODRIDE, WESTLAKE, TRAZANO, ARISUN, RISEN การออกแบบ H-967, H-686, H-920, H-906, H-922, H-976, H-909, H-892, H-926, H-918, H-968, H-969, H-973, H-971, H-989, H-907, H-923, H-928, H-910, H-931, H-917, H-930, H-685, H-902, H-699, H-991, H-606, H-502, H-780, H-990, H-803, H-813, H-802, H-812, H-501, H-511, H-772, H-776, H-996, H-512, H-993, H-503, H-999, H-508, H-515 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 17 ขนาดยาง 70/90-17 M/C ประเภทใช้งาน ทัวไป โครงสร้าง ผ้าใบเฉียง สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว S ดัชนีความสามารถการรับโหลด 38
2	ยาง CHAOYANG, GOODRIDE, WESTLAKE, TRAZANO, ARISUN, RISEN การออกแบบ H-967, H-686, H-920, H-906, H-922, H-976, H-909, H-892, H-926, H-918, H-968, H-969, H-973, H-971, H-989, H-907, H-923, H-928, H-910, H-931, H-917, H-930, H-685, H-902, H-699, H-991, H-606, H-502, H-780, H-990, H-803, H-813, H-802, H-812, H-501, H-511, H-772, H-776, H-996, H-512, H-993, H-503, H-999, H-508, H-515 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 17 ขนาดยาง 80/90-17 M/C ประเภทใช้งาน ทัวไป โครงสร้าง ผ้าใบเฉียง สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว S ดัชนีความสามารถการรับโหลด 44
	 (นายทศพล ถวัลย์กิจดำรงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 3 ธันวาคม 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท จงเซ่อ รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 6600-45/2720

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
3	ยาง CHAOYANG, GOODRIDE, WESTLAKE, TRAZANO, ARISUN, RISEN การออกแบบ H-967, H-686, H-920, H-906, H-922, H-976, H-909, H-892, H-926, H-918, H-968, H-969, H-973, H-971, H-989, H-907, H-923, H-928, H-910, H-931, H-917, H-930, H-685, H-902, H-699, H-991, H-606, H-502, H-780, H-990, H-803, H-813, H-802, H-812, H-501, H-511, H-772, H-776, H-996, H-512, H-993, H-503, H-999, H-508, H-515 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 17 ขนาดยาง 70/90-17 M/C ประเภทใช้งานทั่วไป โครงสร้าง ผ้าใบเฉียง สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว S ดัชนีความสามารถการรับโหลด 38
4	ยาง CHAOYANG, GOODRIDE, WESTLAKE, TRAZANO, ARISUN, RISEN การออกแบบ H-967, H-686, H-920, H-906, H-922, H-976, H-909, H-892, H-926, H-918, H-968, H-969, H-973, H-971, H-989, H-907, H-923, H-928, H-910, H-931, H-917, H-930, H-685, H-902, H-699, H-991, H-606, H-502, H-780, H-990, H-803, H-813, H-802, H-812, H-501, H-511, H-772, H-776, H-996, H-512, H-993, H-503 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 17 ขนาดยาง 100/70-17 M/C ประเภทใช้งานทั่วไป โครงสร้าง ผ้าใบเฉียง สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว P ดัชนีความสามารถการรับโหลด 49
	 (นายทศพล ถวัลย์กิจดำรงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 9 ธันวาคม 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท จงเซ่อ รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 6600-45/2720

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
5	ยาง CHAOYANG, GOODRIDE, WESTLAKE, TRAZANO, ARISUN, RISEN การออกแบบ H-967, H-686, H-920, H-906, H-922, H-976, H-909, H-892, H-926, H-918, H-968, H-969, H-973, H-971, H-989, H-907, H-923, H-928, H-910, H-931, H-917, H-930, H-685, H-902, H-699, H-991, H-606, H-502, H-780, H-990, H-803, H-813, H-802, H-812, H-501, H-511, H-772, H-776, H-996, H-512, H-993, H-503, H-999, H-508, H-515, H-806, H-816 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 17 ขนาดยาง 120/70-17 M/C ประเภทใช้งานทั่วไป โครงสร้าง ผ้าใบเฉียง สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว S ดัชนีความสามารถการรับโหลด 58
6	ยาง CHAOYANG, GOODRIDE, WESTLAKE, TRAZANO, ARISUN, RISEN การออกแบบ H-967, H-686, H-920, H-906, H-922, H-976, H-909, H-892, H-926, H-918, H-968, H-969, H-973, H-971, H-989, H-907, H-923, H-928, H-910, H-931, H-917, H-930, H-685, H-902, H-699, H-991, H-606, H-502, H-780, H-990, H-803, H-813, H-802, H-812, H-501, H-511, H-772, H-776, H-996, H-512, H-993, H-503, H-999, H-508, H-515, H-806, H-816 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 17 ขนาดยาง 120/80-17 M/C ประเภทใช้งานทั่วไป โครงสร้าง ผ้าใบเฉียง สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว S ดัชนีความสามารถการรับโหลด 61
7	ยาง CHAOYANG, GOODRIDE, WESTLAKE, TRAZANO, ARISUN, RISEN การออกแบบ H-610, H-616, H-621, H-625, H-626, H-661, H-890, H-871, H-620, H-882, H-653, H-606, H-909, H-685, H-987, H-699, H-991, H-605, H-502, H-780, H-990, H-803, H-813, H-802, H-812, H-501, H-511 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 18 ขนาดยาง 2.75-18 ประเภทใช้งานทั่วไป โครงสร้าง ผ้าใบเฉียง สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว P ดัชนีความสามารถการรับโหลด 48
	 (นายทศพล ถวัลย์กิจดำรงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท จงเซ่อ รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 6600-45/2720

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
8	ยาง CHAOYANG, GOODRIDE, WESTLAKE, TRAZANO, ARISUN, RISEN การออกแบบ H-967, H-686, H-920, H-906, H-922, H-976, H-909, H-892, H-926, H-918, H-968, H-969, H-973, H-971, H-989, H-907, H-923, H-928, H-910, H-931, H-917, H-930, H-685, H-902, H-699, H-991, H-606, H-502, H-780, H-990, H-803, H-813, H-802, H-812, H-501, H-511, H-772, H-776, H-996, H-512, H-993, H-503, H-999, H-508, H-515, H-806, H-816 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 17 ขนาดยาง 120/70-17 M/C ประเภทใช้งานทั่วไป โครงสร้าง ผ้าใบเฉียง สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว S ดัชนีความสามารถการรับโหลด 64
9	ยาง CHAOYANG, GOODRIDE, WESTLAKE, TRAZANO, ARISUN, RISEN การออกแบบ H-967, H-686, H-920, H-906, H-922, H-976, H-909, H-892, H-926, H-918, H-968, H-969, H-973, H-971, H-989, H-907, H-923, H-928, H-910, H-931, H-917, H-930, H-685, H-902, H-699, H-991, H-606, H-502, H-780, H-990, H-803, H-813, H-802, H-812, H-501, H-511, H-772, H-776, H-996, H-512, H-993, H-503, H-999, H-508, H-515, H-806, H-816 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 14 ขนาดยาง 100/80-14 M/C ประเภทใช้งานทั่วไป โครงสร้าง ผ้าใบเฉียง สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว P ดัชนีความสามารถการรับโหลด 48
10	ยาง CHAOYANG, GOODRIDE, WESTLAKE, TRAZANO, ARISUN, RISEN การออกแบบ H-967, H-686, H-920, H-906, H-922, H-976, H-909, H-892, H-926, H-918, H-968, H-969, H-973, H-971, H-989, H-907, H-923, H-928, H-910, H-931, H-917, H-930, H-685, H-902, H-699, H-991, H-606, H-502, H-780, H-990, H-803, H-813, H-802, H-812, H-501, H-511, H-772, H-776, H-996, H-512, H-993, H-503, H-999, H-508, H-515, H-806, H-816 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 14 ขนาดยาง 90/80-14 M/C ประเภทใช้งานทั่วไป โครงสร้าง ผ้าใบเฉียง สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว P ดัชนีความสามารถการรับโหลด 43
 (นายทศพล ถวัลย์กิจดำรงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท จงเซ่อ รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 6600-45/2720

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
11	ยาง CHAOYANG, GOODRIDE, WESTLAKE, TRAZANO, ARISUN, RISEN การออกแบบ H-967, H-686, H-920, H-906, H-922, H-976, H-909, H-892, H-926, H-918, H-968, H-969, H-973, H-971, H-989, H-907, H-923, H-928, H-910, H-931, H-917, H-930, H-685, H-902, H-699, H-991, H-606, H-502, H-780, H-990, H-803, H-813, H-802, H-812, H-501, H-511, H-772, H-776, H-996, H-512, H-993, H-503, H-999, H-508, H-515 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 17 ขนาดยาง 80/90-17 M/C ประเภทใช้งาน ทัวไป โครงสร้าง ผ้าใบเฉียง สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว S ดัชนีความสามารถการรับโหลด 50  (นายทศพล ถวัลย์กิจดำรงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท จงเซ่อ รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 6600-45/2720

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
12	ยาง CHAOYANG, GOODRIDE, WESTLAKE, TRAZANO, ARISUN, RISEN การออกแบบ H-967, H-686, H-920, H-906, H-922, H-976, H-909, H-892, H-926, H-918, H-968, H-969, H-973, H-971, H-989, H-907, H-923, H-928, H-910, H-931, H-917, H-930, H-685, H-902, H-699, H-991, H-606, H-502, H-780, H-990, H-803, H-813, H-802, H-812, H-501, H-511, H-772, H-776, H-996, H-512, H-993, H-503, H-999, H-508, H-515, H-816, H-806, H-791, H-782, H-571 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 17 ขนาดยาง 70/90-17 M/C ประเภทใช้งานทั่วไป โครงสร้าง ผ้าใบเฉียง สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว S ดัชนีความสามารถการรับโหลด 38
13	ยาง CHAOYANG, GOODRIDE, WESTLAKE, TRAZANO, ARISUN, RISEN การออกแบบ H-967, H-686, H-920, H-906, H-922, H-976, H-909, H-892, H-926, H-918, H-968, H-969, H-973, H-971, H-989, H-907, H-923, H-928, H-910, H-931, H-917, H-930, H-685, H-902, H-699, H-991, H-606, H-502, H-780, H-990, H-803, H-813, H-802, H-812, H-501, H-511, H-772, H-776, H-691, H-996, H-989, H-512, H-993, H-503, H-999, H-508, H-515, H-816, H-806, H-782, H-571 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 17 ขนาดยาง 50/100-17 M/C ประเภทใช้งานทั่วไป โครงสร้าง ผ้าใบเฉียง สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว P ดัชนีความสามารถการรับโหลด 23
	 (นายทศพล ถวัลย์กิจดำรงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 11 เมษายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท จงเซ่อ รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 6600-45/2720

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
14	ยาง CHAOYANG, GOODRIDE, WESTLAKE, TRAZANO, ARISUN, RISEN การออกแบบ H-967, H-686, H-920, H-906, H-922, H-976, H-909, H-892, H-926, H-918, H-968, H-969, H-973, H-971, H-989, H-907, H-923, H-928, H-910, H-931, H-917, H-930, H-685, H-902, H-699, H-991, H-606, H-502, H-780, H-990, H-803, H-813, H-802, H-812, H-501, H-511, H-772, H-776, H-503, H-993, H-996, H-512, H-691, H-999, H-508, H-515, H-816, H-806, H-791, H-782, H-571 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 14 ขนาดยาง 90/90-14 M/C ประเภทใช้งานทั่วไป โครงสร้าง ผ้าใบเฉียง สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว P ดัชนีความสามารถการรับโหลด 46
15	ยาง CHAOYANG, GOODRIDE, WESTLAKE, TRAZANO, ARISUN, RISEN การออกแบบ H-967, H-686, H-920, H-906, H-922, H-976, H-909, H-892, H-926, H-918, H-968, H-969, H-973, H-971, H-989, H-907, H-923, H-928, H-910, H-931, H-917, H-930, H-685, H-902, H-699, H-991, H-606, H-502, H-780, H-990, H-803, H-813, H-802, H-812, H-501, H-511, H-772, H-776, H-503, H-993, H-996, H-512, H-691, H-999, H-508, H-515, H-816, H-806, H-791, H-782, H-571 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 14 ขนาดยาง 80/90-14 M/C ประเภทใช้งานทั่วไป โครงสร้าง ผ้าใบเฉียง สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว P ดัชนีความสามารถการรับโหลด 40
	 (นายทศพล ถวัลย์กิจดำรงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 11 เมษายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท จงเซ่อ รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 6600-45/2720

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
16	ยาง CHAOYANG, GOODRIDE, WESTLAKE, TRAZANO, ARISUN, RISEN การออกแบบ H-610, H-620, H-626, H-661, H-881, H-882, H-909, H-888, H-621, H-606, H-600, H-615, H-619, H-616, H-685, H-890, H-871, H-987, H-605, H-625, H-675, H-699, H-991, H-606, H-502, H-780, H-990, H-803, H-813, H-802, H-812, H-501, H-511, H-888, H-791, H-655, H-796, H-980, H-893, H-814, H-996 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 17 ขนาดยาง 3.00-17 ประเภทใช้งานทั่วไป โครงสร้าง ผ้าใบเฉียง สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว P ดัชนีความสามารถการรับโหลด 45
17	ยาง CHAOYANG, GOODRIDE, WESTLAKE, TRAZANO, ARISUN, RISEN การออกแบบ H-610, H-620, H-626, H-661, H-881, H-882, H-909, H-888, H-621, H-606, H-600, H-615, H-619, H-616, H-685, H-890, H-871, H-987, H-605, H-625, H-675, H-699, H-991, H-606, H-502, H-780, H-990, H-803, H-813, H-802, H-812, H-501, H-511, H-888, H-791, H-655, H-796, H-980, H-893, H-814, H-996 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 18 ขนาดยาง 3.00-18 ประเภทใช้งานทั่วไป โครงสร้าง ผ้าใบเฉียง สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว P ดัชนีความสามารถการรับโหลด 47
	 (นายทศพล ถวัลย์กิจดำรงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 11 เมษายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท จงเซ่อ รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 6600-45/2720

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
18	ยาง CHAOYANG, GOODRIDE, WESTLAKE, TRAZANO, ARISUN, RISEN การออกแบบ H-967, H-686, H-920, H-906, H-922, H-976, H-909, H-892, H-926, H-918, H-968, H-969, H-973, H-971, H-989, H-907, H-923, H-928, H-910, H-931, H-917, H-930, H-685, H-902, H-699, H-991, H-606, H-502, H-780, H-990, H-803, H-813, H-802, H-812, H-501, H-511, H-772, H-776, H-996, H-512, H-993, H-503, H-691, H-999, H-508, H-515, H-816, H-806, H-791, H-782, H-571 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 17 ขนาดยาง 70/90-17 M/C ประเภทใช้งานทั่วไป โครงสร้าง ผ้าใบเฉียง สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว P ดัชนีความสามารถการรับโหลด 38
19	ยาง CHAOYANG, GOODRIDE, WESTLAKE, TRAZANO, ARISUN, RISEN การออกแบบ H-967, H-686, H-920, H-906, H-922, H-976, H-909, H-892, H-926, H-918, H-968, H-969, H-973, H-971, H-989, H-907, H-923, H-928, H-910, H-931, H-917, H-930, H-685, H-902, H-699, H-991, H-606, H-502, H-780, H-990, H-803, H-813, H-802, H-812, H-501, H-511, H-772, H-776, H-503, H-993, H-996, H-512, H-691, H-999, H-508, H-515, H-816, H-806, H-791, H-782, H-571 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 14 ขนาดยาง 90/90-14 M/C ประเภทใช้งานทั่วไป โครงสร้าง ผ้าใบเฉียง สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว P ดัชนีความสามารถการรับโหลด 46
	 (นายทศพล ถวัลย์กิจดำรงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 11 เมษายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท จงเซ่อ รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 6600-45/2720

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
20	ยาง CHAOYANG, GOODRIDE, WESTLAKE, TRAZANO, ARISUN, RISEN การออกแบบ H-967, H-686, H-920, H-906, H-922, H-976, H-909, H-892, H-926, H-918, H-968, H-969, H-973, H-971, H-989, H-907, H-923, H-928, H-910, H-931, H-917, H-930, H-685, H-902, H-699, H-991, H-606, H-502, H-780, H-990, H-803, H-813, H-802, H-812, H-501, H-511, H-772, H-776, H-691, H-996, H-989, H-512, H-993, H-503, H-999, H-508, H-515, H-816, H-806, H-782, H-571 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 17 ขนาดยาง 60/90-17 M/C ประเภทใช้งานทั่วไป โครงสร้าง ผ้าใบเฉียง สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว P ดัชนีความสามารถการรับโหลด 30
21	ยาง CHAOYANG, GOODRIDE, WESTLAKE, TRAZANO, ARISUN, RISEN การออกแบบ H-967, H-686, H-920, H-906, H-922, H-976, H-909, H-892, H-926, H-918, H-968, H-969, H-973, H-971, H-989, H-907, H-923, H-928, H-910, H-931, H-917, H-930, H-685, H-902, H-699, H-991, H-606, H-502, H-780, H-990, H-803, H-813, H-802, H-812, H-501, H-511, H-772, H-776, H-996, H-512, H-993, H-503, H-999, H-508, H-515, H-816, H-806, H-791, H-782, H-571 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 17 ขนาดยาง 80/90-17 M/C ประเภทใช้งานทั่วไป โครงสร้าง ผ้าใบเฉียง สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว S ดัชนีความสามารถการรับโหลด 44
	 (นายทศพล ถวัลย์กิจดำรงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 11 เมษายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท จงเซ่อ รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 6600-45/2720

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
22	ยาง CHAOYANG, GOODRIDE, WESTLAKE, TRAZANO, ARISUN, RISEN การออกแบบ H-967, H-686, H-920, H-906, H-922, H-976, H-909, H-892, H-926, H-918, H-968, H-969, H-973, H-971, H-989, H-907, H-923, H-928, H-910, H-931, H-917, H-930, H-685, H-902, H-699, H-991, H-606, H-502, H-780, H-990, H-803, H-813, H-802, H-812, H-501, H-511, H-772, H-776, H-503, H-993, H-996, H-512, H-691, H-999, H-508, H-515, H-816, H-806, H-791, H-782, H-571 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 14 ขนาดยาง 70/90-14 M/C ประเภทใช้งานทั่วไป โครงสร้าง ผ้าใบเฉียง สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว P ดัชนีความสามารถการรับโหลด 34
23	ยาง CHAOYANG, GOODRIDE, WESTLAKE, TRAZANO, ARISUN, RISEN การออกแบบ H-610, H-620, H-626, H-661, H-881, H-882, H-909, H-888, H-621, H-606, H-600, H-615, H-619, H-616, H-685, H-890, H-871, H-987, H-605, H-625, H-675, H-699, H-991, H-606, H-502, H-780, H-990, H-803, H-813, H-802, H-812, H-501, H-511, H-888, H-791, H-655, H-796, H-980, H-893, H-814, H-996 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 17 ขนาดยาง 3.00-17 ประเภทใช้งานทั่วไป โครงสร้าง ผ้าใบเฉียง สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว P ดัชนีความสามารถการรับโหลด 50
	 (นายทศพล ถวัลย์กิจดำรงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 11 เมษายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท จงเช่อ รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 6600-45/2720

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
24	ยาง CHAOYANG, GOODRIDE, WESTLAKE, TRAZANO, ARISUN, RISEN การออกแบบ H-967, H-686, H-920, H-906, H-922, H-976, H-909, H-892, H-926, H-918, H-968, H-969, H-973, H-971, H-989, H-907, H-923, H-928, H-910, H-931, H-917, H-930, H-685, H-902, H-699, H-991, H-606, H-502, H-780, H-990, H-803, H-813, H-802, H-812, H-501, H-511, H-772, H-776, H-996, H-512, H-993, H-503, H-999, H-508, H-515, H-806, H-816 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 14 ขนาดยาง 100/80-14 M/C ประเภทใช้งานทั่วไป โครงสร้าง ผ้าใบเฉียง สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว S ดัชนีความสามารถการรับโหลด 48  (นายทศพล ถวัลย์กิจดำรงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 10 พฤษภาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท จงเช่อ รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 6600-45/2720

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
25	ยาง CHAOYANG, GOODRIDE, WESTLAKE, TRAZANO, ARISUN, RISEN การออกแบบ H-967, H-686, H-920, H-906, H-922, H-976, H-909, H-892, H-926, H-918, H-968, H-969, H-973, H-971, H-989, H-907, H-923, H-928, H-910, H-931, H-917, H-930, H-685, H-902, H-699, H-991, H-606, H-502, H-780, H-990, H-803, H-813, H-802, H-812, H-501, H-511, H-772, H-776, H-996, H-512, H-993, H-503, H-999, H-508, H-515, H-806, H-816 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 17 ขนาดยาง 100/80-17 M/C ประเภทใช้งานทั่วไป โครงสร้าง ผ้าใบเฉียง สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว S ดัชนีความสามารถการรับโหลด 52  (นายทศพล ถวัลย์กิจดำรงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 10 พฤษภาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท จงเช่อ รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 6600-45/2720

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
26	ยาง CHAOYANG, WESTLAKE, GOODRIDE, TRAZANO, ARISUN, RISEN การออกแบบ H-610, H-626, H-885, H-901, H-967, H-686, H-920, H-906, H-922, H-976, H-909, H-892, H-926, H-918, H-968, H-969, H-973, H-971, H-989, H-907, H-923, H-928, H-910, H-931, H-917, H-930, H-685, H-902, H-699, H-991, H-606, H-502, H-780, H-990, H-803, H-813, H-802, H-812, H-501, H-511, H-772, H-776, H-996, H-989, H-512, H-993, H-503, H-999, H-508, H-515, H-816, H-806, H-791, H-782, H-571 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 18 ขนาดยาง 90/90-18 M/C ประเภทใช้งานทั่วไป โครงสร้าง ผ้าใบเฉียง สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว P ดัชนีความสามารถการรับโหลด 51  (นายทศพล ถวัลย์กิจดำรงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 พฤษภาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท จงเซ่อ รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 6600-45/2720

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
27	ยาง CHAOYANG, GOODRIDE, WESTLAKE, TRAZANO, ARISUN, RISEN การออกแบบ H967, H686, H920, H906, H922, H976, H909, H892, H926, H918, H968, H969, H973, H971, H989, H907, H923, H928, H910, H931, H917, H930, H685, H902, H699, H991, H606, H502, H780, H990, H803, H813, H802, H812, H501, H511, H-772, H-776, H-996, H-989, H-512, H-993, H-503, H-999, H-508, H-515, H-816, H-806, H-791, H-782, H-571 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 17 ขนาดยาง 90/90-17 M/C ประเภทใช้งาน ทัวไป โครงสร้าง ผ้าใบเฉียง สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว P ดัชนีความสามารถการรับโหลด 49  (นายทศพล ถวัลย์กิจดำรงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 พฤษภาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท จงเช่อ รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 6600-45/2720

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
28	ยาง CHAOYANG, GOODRIDE, WESTLAKE, TRAZANO, ARISUN, RISEN การออกแบบ H-926, H-966, H-969, H-892, H-893, H-920, H-932, H-972, H-670, H-679, H-967, H-968, H-629, H-602, H-906, H-665, H-667, H-603, H-608, H-668, H-618, H-666, H-604, H-628, H-971, H-993, H-503 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 12 ขนาดยาง 110/70-12 ประเภทใช้งานทั่วไป โครงสร้าง ผ้าใบเฉียง สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว P ดัชนีความสามารถการรับโหลด 47  (นายทศพล ถวัลย์กิจดำรงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 21 มิถุนายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท จงเซ่อ รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 6600-45/2720

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
29	ยาง CHAOYANG, GOODRIDE, WESTLAKE, TRAZANO, ARISUN, RISEN การออกแบบ H-616, H-621, H-625, H-626, H-661, H-610, H-890, H-871, H-620, H-882, H-653, H-606, H-909, H-685, H-987, H-699, H-991, H-605, H-502, H-780, H-990, H-803, H-813, H-802, H-812, H-501, H-511, H-888, H-791, H-655, H-796, H-980, H-893, H-814, H-996 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 18 ขนาดยาง 2.75-18 ประเภทใช้งาน ทัวไป โครงสร้าง ผ้าใบเฉียง สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว P ดัชนีความสามารถการรับโหลด 42  (นายทศพล ถวัลย์กิจดำรงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 24 สิงหาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท จงเซ่อ รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 6600-45/2720

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
30	ยาง CHAOYANG, GOODRIDE, WESTLAKE, TRAZANO, ARISUN, RISEN การออกแบบ H-967, H-686, H-920, H-906, H-922, H-976, H-909, H-892, H-926, H-918, H-968, H-969, H-973, H-971, H-989, H-907, H-923, H-928, H-910, H-931, H-917, H-930, H-685, H-902, H-699, H-991, H-606, H-502, H-780, H-990, H-803, H-813, H-802, H-812, H-501, H-511, H-772, H-776, H-996, H-512, H-993, H-503, H-999, H-508, H-515, H-806, H-816 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 17 ขนาดยาง 130/70-17 M/C ประเภทใช้งานทั่วไป โครงสร้าง ผ้าใบเฉียง สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว S ดัชนีความสามารถการรับโหลด 62  (นายทศพล ถวัลย์กิจดำรงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 24 สิงหาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท จงเซ่อ รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 6600-45/2720

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
31	ยาง CHAOYANG, GOODRIDE, WESTLAKE, TRAZANO, ARISUN, RISEN การออกแบบ H-882, H-888, H-620, H-621, H-626, H-881, H-606, H-600, H-615, H-619, H-616, H-661, H-685, H-890, H-909, H-610, H-871, H-987, H-605, H-625, H-675, H-699, H-991, H-606, H-502, H-780, H-990, H-803, H-813, H-802, H-812, H-501, H-511, H-791, H-776, H-871, H-889, H-881, H-882, H-893 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 17 ขนาดยาง 2.75-17 ประเภทใช้งานทั่วไป โครงสร้าง ผ้าใบเฉียง สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว P ดัชนีความสามารถการรับโหลด 41  (นายทศพล ถวัลย์กิจดำรงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 20 กันยายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท จงเซ่อ รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 6600-45/2720

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
32	ยาง CHAOYANG, GOODRIDE, WESTLAKE, TRAZANO, ARISUN, RISEN การออกแบบ H-610, H-626, H-885, H-901, H-967, H-686, H-920, H-906, H-922, H-976, H-909, H-892, H-926, H-918, H-968, H-969, H-973, H-971, H-989, H-907, H-923, H-928, H-910, H-931, H-917, H-930, H-685, H-902, H-699, H-991, H-606, H-502, H-780, H-990, H-803, H-813, H-802, H-812, H-501, H-511, H-772, H-776, H-996, H-512, H-993, H-503, H-999, H-508, H-515, H-816, H-806, H-791, H-782, H-571, H-507 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 13 ขนาดยาง 110/70-13 M/C ประเภทใช้งานทั่วไป โครงสร้าง ผ้าใบเฉียง สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว P ดัชนีความสามารถการรับโหลด 48  (นายทศพล ถวัลย์กิจดำรงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 13 ธันวาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท จงเซ่อ รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 6600-45/2720

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
33	ยาง CHAOYANG, GOODRIDE, WESTLAKE, TRAZANO, ARISUN, RISEN การออกแบบ H-610, H-626, H-885, H-901, H-967, H-686, H-920, H-906, H-922, H-976, H-909, H-892, H-926, H-918, H-968, H-969, H-973, H-971, H-989, H-907, H-923, H-928, H-910, H-931, H-917, H-930, H-685, H-902, H-699, H-991, H-606, H-502, H-780, H-990, H-803, H-813, H-802, H-812, H-501, H-511, H-772, H-776, H-996, H-512, H-993, H-503, H-999, H-508, H-515, H-816, H-806, H-791, H-782, H-571, H-507 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 13 ขนาดยาง 130/70-13 M/C ประเภทใช้งาน ทัวไป โครงสร้าง ผ้าใบเฉียง สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว P ดัชนีความสามารถการรับโหลด 57  (นายทศพล ถวัลย์กิจดำรงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 13 ธันวาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท จงเซ่อ รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 6600-45/2720

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
34	ยาง CHAOYANG, GOODRIDE, WESTLAKE, TRAZANO, ARISUN, RISEN การออกแบบ H-610, H-626, H-885, H-901, H-967, H-686, H-920, H-906, H-922, H-976, H-909, H-892, H-926, H-918, H-968, H-969, H-973, H-971, H-989, H-907, H-923, H-928, H-910, H-931, H-917, H-930, H-685, H-902, H-699, H-991, H-606, H-502, H-780, H-990, H-803, H-813, H-802, H-812, H-501, H-511, H-772, H-776, H-996, H-512, H-993, H-503, H-999, H-508, H-515, H-816, H-806, H-791, H-782, H-571, H-507 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 18 ขนาดยาง 80/90-18 M/C ประเภทใช้งานทั่วไป โครงสร้าง ผ้าใบเฉียง สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว S ดัชนีความสามารถการรับโหลด 45  (นายทศพล ถวัลย์กิจดำรงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 13 ธันวาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท จงเซ่อ รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 6600-45/2720

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
35	ยาง CHAOYANG, GOODRIDE, WESTLAKE, TRAZANO, ARISUN, RISEN การออกแบบ H-610, H-626, H-885, H-901, H-967, H-686, H-920, H-906, H-922, H-976, H-909, H-892, H-926, H-918, H-968, H-969, H-973, H-971, H-989, H-907, H-923, H-928, H-910, H-931, H-917, H-930, H-685, H-902, H-699, H-991, H-606, H-502, H-780, H-990, H-803, H-813, H-802, H-812, H-501, H-511, H-772, H-776, H-996, H-512, H-993, H-503, H-999, H-508, H-515, H-816, H-806, H-791, H-782, H-571, H-507 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 18 ขนาดยาง 90/90-18 M/C ประเภทใช้งานทั่วไป โครงสร้าง ผ้าใบเฉียง สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว S ดัชนีความสามารถการรับโหลด 57  (นายทศพล ถวัลย์กิจดำรงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 13 ธันวาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท จงเซ่อ รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 6600-45/2720

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
36	ยาง CHAOYANG, GOODRIDE, WESTLAKE, TRAZANO, ARISUN, RISEN การออกแบบ H-610, H-626, H-885, H-901, H-967, H-686, H-920, H-906, H-922, H-976, H-909, H-892, H-926, H-918, H-968, H-969, H-973, H-971, H-989, H-907, H-923, H-928, H-910, H-931, H-917, H-930, H-685, H-902, H-699, H-991, H-606, H-502, H-780, H-990, H-803, H-813, H-802, H-812, H-501, H-511, H-772, H-776, H-996, H-512, H-993, H-503, H-999, H-508, H-515, H-816, H-806, H-791, H-782, H-571, H-507 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 18 ขนาดยาง 70/90-18 M/C ประเภทใช้งานทั่วไป โครงสร้าง ผ้าใบเฉียง สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว S ดัชนีความสามารถการรับโหลด 39  (นายทศพล ถวัลย์กิจดำรงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 13 ธันวาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท จงเซ่อ รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 6600-45/2720

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
37	ยาง CHAOYANG, GOODRIDE, WESTLAKE, TRAZANO, ARISUN, RISEN การออกแบบ H-610, H-626, H-885, H-901, H-967, H-686, H-920, H-906, H-922, H-976, H-909, H-892, H-926, H-918, H-968, H-969, H-973, H-971, H-989, H-907, H-923, H-928, H-910, H-931, H-917, H-930, H-685, H-902, H-699, H-991, H-606, H-502, H-780, H-990, H-803, H-813, H-802, H-812, H-501, H-511, H-772, H-776, H-996, H-512, H-993, H-503, H-999, H-508, H-515, H-816, H-806, H-791, H-782, H-571, H-507 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 18 ขนาดยาง 90/90-18 M/C ประเภทใช้งานทั่วไป โครงสร้าง ผ้าใบเฉียง สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว S ดัชนีความสามารถการรับโหลด 51  (นายทศพล ถวัลย์กิจดำรงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 13 ธันวาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท จงเซ่อ รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 6600-45/2720

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
38	ยาง CHAOYANG, GOODRIDE, WESTLAKE, TRAZANO, ARISUN, RISEN การออกแบบ H-610, H-626, H-885, H-901, H-967, H-686, H-920, H-906, H-922, H-976, H-909, H-892, H-926, H-918, H-968, H-969, H-973, H-971, H-989, H-907, H-923, H-928, H-910, H-931, H-917, H-930, H-685, H-902, H-699, H-991, H-606, H-502, H-780, H-990, H-803, H-813, H-802, H-812, H-501, H-511, H-772, H-776, H-996, H-512, H-993, H-503, H-999, H-508, H-515, H-816, H-806, H-791, H-782, H-571, H-507 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 18 ขนาดยาง 110/80-18 M/C ประเภทใช้งาน ทัวไป โครงสร้าง ผ้าใบเฉียง สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว S ดัชนีความสามารถการรับโหลด 58  (นายทศพล ถวัลย์กิจดำรงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 13 ธันวาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท จงเซ่อ รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 6600-45/2720

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
39	ยาง CHAOYANG, GOODRIDE, WESTLAKE, TRAZANO, ARISUN, RISEN การออกแบบ H-610, H-620, H-626, H-661, H-881, H-882, H-909, H-888, H-621, H-606, H-600, H-615, H-619, H-616, H-685, H-890, H-871, H-987, H-605, H-625, H-675, H-699, H-991, H-606, H-502, H-780, H-990, H-803, H-813, H-802, H-812, H-501, H-511, H-888, H-791, H-655, H-796, H-980, H-893, H-814, H-996 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 18 ขนาดยาง 2.50-18 ประเภทใช้งานทั่วไป โครงสร้าง ผ้าใบเฉียง สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว P ดัชนีความสามารถการรับโหลด 40  (นายทศพล ถวัลย์กิจดำรงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 13 ธันวาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท จงเซ่อ รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 6600-45/2720

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
40	ยาง CHAOYANG, GOODRIDE, WESTLAKE, TRAZANO, ARISUN, RISEN การออกแบบ H-610, H-626, H-885, H-901, H-967, H-686, H-920, H-906, H-922, H-976, H-909, H-892, H-926, H-918, H-968, H-969, H-973, H-971, H-989, H-907, H-923, H-928, H-910, H-931, H-917, H-930, H-685, H-902, H-699, H-991, H-606, H-502, H-780, H-990, H-803, H-813, H-802, H-812, H-501, H-511, H-772, H-776, H-996, H-512, H-993, H-503, H-999, H-508, H-515, H-816, H-806, H-791, H-782, H-571, H-507 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 17 ขนาดยาง 90/90-17 M/C ประเภทใช้งานทั่วไป โครงสร้าง ผ้าใบเฉียง สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว S ดัชนีความสามารถการรับโหลด 49  (นายทศพล ถวัลย์กิจดำรงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 13 ธันวาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท จงเซ่อ รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 6600-45/2720

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
41	ยาง CHAOYANG, GOODRIDE, WESTLAKE, TRAZANO, ARISUN, RISEN การออกแบบ H-610, H-626, H-885, H-901, H-967, H-686, H-920, H-906, H-922, H-976, H-909, H-892, H-926, H-918, H-968, H-969, H-973, H-971, H-989, H-907, H-923, H-928, H-910, H-931, H-917, H-930, H-685, H-902, H-699, H-991, H-606, H-502, H-780, H-990, H-803, H-813, H-802, H-812, H-501, H-511, H-772, H-776, H-996, H-512, H-993, H-503, H-999, H-508, H-515, H-816, H-806, H-791, H-782, H-571, H-507 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 17 ขนาดยาง 90/90-17 M/C ประเภทใช้งานทั่วไป โครงสร้าง ผ้าใบเฉียง สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว S ดัชนีความสามารถการรับโหลด 56  (นายทศพล ถวัลย์กิจดำรงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 13 ธันวาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท จงเซ่อ รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 6600-45/2720

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
42	ยาง CHAOYANG, GOODRIDE, WESTLAKE, TRAZANO, ARISUN, RISEN การออกแบบ H-610, H-626, H-885, H-901, H-967, H-686, H-920, H-906, H-922, H-976, H-909, H-892, H-926, H-918, H-968, H-969, H-973, H-971, H-989, H-907, H-923, H-928, H-910, H-931, H-917, H-930, H-685, H-902, H-699, H-991, H-606, H-502, H-780, H-990, H-803, H-813, H-802, H-812, H-501, H-511, H-772, H-776, H-996, H-512, H-993, H-503, H-999, H-508, H-515, H-816, H-806, H-791, H-782, H-571, H-507 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 17 ขนาดยาง 70/100-17 M/C ประเภทใช้งาน ทัวไป โครงสร้าง ผ้าใบเฉียง สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว P ดัชนีความสามารถการรับโหลด 40  (นายทศพล ถวัลย์กิจดำรงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 13 ธันวาคม 2565

บันทึกการเปลี่ยนแปลง
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท จงเช่อ รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 6600-45/2720

รายการที่	สาระของการเปลี่ยนแปลง
1	ไม่มี  (นางสมพร ไรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 3 ธันวาคม 2564