



แบบ มอ.๔
ลำดับที่ ๑

ใบอนุญาตที่ ท 6696-2100/2134

ใบอนุญาต
ทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

เลขานุการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105538141232

ทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เครื่องปรับอากาศสำหรับห้อง

ที่ทำถูกต้องตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เครื่องปรับอากาศสำหรับห้อง : ประสิทธิภาพพลังงาน

มาตรฐานเลขที่ มอก. 2134-2553

ทำที่โรงงานชื่อ บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม -

ตั้งอยู่เลขที่ 9/5 หมู่ที่ 4 ตรอก/ซอย -

ถนน คลองรัง-พญาจารย์ ตำบล/แขวง กรอกสมบูรณ์ อำเภอ/เขต ศรีมหาโพธิ์

จังหวัด ปราจีนบุรี ทะเบียนโรงงานเลขที่ 3-71-1/39ปจ

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต แสดงไว้ในลำดับที่ ๒

บันทึกการเปลี่ยนแปลง แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขานุการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 11 มกราคม 2565

(นางสมพร ไรจน์ดำรงการ)

ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขานุการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



ddfdcf7c

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 6696-2100/2134

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 3600 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.00 แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง KCV13B-RSVTE-CK แบบรุ่นของแฟนคอยล์ CKVT13B-MNVTE-RV
2	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 3600 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.00 แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง HCV13B-RSVTE-WH แบบรุ่นของแฟนคอยล์ WHV13B-MNVTE-RV
3	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 3600 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.00 แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง CLCV013B1 แบบรุ่นของแฟนคอยล์ CLFV013B1
4	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 3600 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.00 แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง 38FDEV013-R1 แบบรุ่นของแฟนคอยล์ 42FDEV004-R1
5	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 3600 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.00 แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง DCV13B-RSVTE-WD แบบรุ่นของแฟนคอยล์ WDV13B-MNVTE-RV
6	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 3600 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.00 แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง KCV13B-RSVTE-DCC แบบรุ่นของแฟนคอยล์ DCCVT13B-MNVTE-RV
 (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 11 มกราคม 2565	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 6696-2100/2134

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
7	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 3600 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.00 แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง INA-V12BC แบบรุ่นของแฟนคอยล์ INA-V12BW
8	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7100 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.02 แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง HCV24B-RSVTE-WH แบบรุ่นของแฟนคอยล์ WHV24B-MNVTE-RV
9	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7100 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.02 แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง DCV24B-RSVTE-WD แบบรุ่นของแฟนคอยล์ WDV24B-MNVTE-RV
10	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7100 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.02 แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง 38FDEV024-R1 แบบรุ่นของแฟนคอยล์ 42FDEV008-R1
11	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7100 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.02 แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง CLCV24B1 แบบรุ่นของแฟนคอยล์ CLFV24B1
12	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7100 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.02 แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง KCV24B-RSVTE-LK แบบรุ่นของแฟนคอยล์ LKBVT24B-MNVTE-RV
 (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 11 มกราคม 2565	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 6696-2100/2134

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
13	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7100 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.02 แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง KCV24B-RSVTE-DCC แบบรุ่นของแฟนคอยล์ DCCVT24B-MNVTE-RV
14	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7100 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.02 แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง KCV24B-RSVTE-CK แบบรุ่นของแฟนคอยล์ CKVT24B-MNVTE-RV
15	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7100 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.02 แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง KCV24B-RSVTE-DKM แบบรุ่นของแฟนคอยล์ DKMVT24B-MNVTE-RV
16	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7100 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.02 แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง HCV25B-RSVHE-WH แบบรุ่นของแฟนคอยล์ WHV25B-MNVHE-RV
17	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7100 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.02 แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง INA-V24BC แบบรุ่นของแฟนคอยล์ INA-V24BW
18	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5400 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.03 แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง HCV18B-RSVHE-WH แบบรุ่นของแฟนคอยล์ WHV18B-MNVHE-RV
 (นายทิวากรณ์ จิตชนวงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 11 มกราคม 2565	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 6696-2100/2134

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
19	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5200 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.03 แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง INA-V18BC แบบรุ่นของแฟนคอยล์ INA-V18BW
20	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5400 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.03 แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง KCV18B-RSVTE-DKM แบบรุ่นของแฟนคอยล์ DKMVT18B-MNVTE-RV
21	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5400 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.03 แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง KCV18B-RSVTE-DCC แบบรุ่นของแฟนคอยล์ DCCVT18B-MNVTE-RV
22	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5400 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.03 แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง KCV18B-RSVTE-LK แบบรุ่นของแฟนคอยล์ LKBVT18B-MNVTE-RV
23	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5400 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.03 แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง KCV18B-RSVTE-CK แบบรุ่นของแฟนคอยล์ CKVT18B-MNVTE-RV
24	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5400 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.03 แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง HCV18B-RSVTE-WH แบบรุ่นของแฟนคอยล์ WHV18B-MNVTE-RV
 (นายทิวากรณ์ จิตชนวงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 11 มกราคม 2565	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 6696-2100/2134

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
25	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5400 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.03 แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง DCV18B-RSVTE-WD แบบรุ่นของแฟนคอยล์ WDV18B-MNVTE-RV
26	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5400 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.03 แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง CLCV18B1 แบบรุ่นของแฟนคอยล์ CLFV18B1
27	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5400 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.03 แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง 38FDEV018-R1 แบบรุ่นของแฟนคอยล์ 42FDEV006-R1
28	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 2600 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.61 แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง KCV09B-RSVTE-DCC แบบรุ่นของแฟนคอยล์ DCCVT09B-MNVTE-RV
29	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 2600 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.61 แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง KCV09B-RSVTE-CK แบบรุ่นของแฟนคอยล์ CKVT09B-MNVTE-RV
30	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7400 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.61 แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง 38FDE025-R1B แบบรุ่นของแฟนคอยล์ 42FDE008-R1B
 (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 11 มกราคม 2565	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 6696-2100/2134

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
31	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 2600 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.61 แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง HCV09B-RSVTE-WH แบบรุ่นของแฟนคอยล์ WHV09B-MNVTE-RV
32	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5500 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.59 แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง KC18B-RSVTE-SK แบบรุ่นของแฟนคอยล์ SK18B-MNVTE-RV
33	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5500 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.59 แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง KC18B-RSVTE-LK แบบรุ่นของแฟนคอยล์ LKB18B-MNVTE-RV
34	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 3900 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.61 แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง KC13B-RSVTE-SK แบบรุ่นของแฟนคอยล์ SK13B-MNVTE-RV
35	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 3900 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.61 แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง KC13B-RSVTE-LK แบบรุ่นของแฟนคอยล์ LKB13B-MNVTE-RV
36	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7400 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.61 แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง KC24B-RSVTE-SK แบบรุ่นของแฟนคอยล์ SK24B-MNVTE-RV
 (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 11 มกราคม 2565	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 6696-2100/2134

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
37	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7400 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.61 แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง KC24B-RSVTE-LK แบบรุ่นของแฟนคอยล์ LKB24B-MNVTE-RV
38	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7400 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.61 แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง CLC024B1B แบบรุ่นของแฟนคอยล์ CLF024B1B
39	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7400 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.61 แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง UAC24BF-R1C แบบรุ่นของแฟนคอยล์ UAF24BF-R1C
40	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7400 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.61 แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง 38FDE024-R1B แบบรุ่นของแฟนคอยล์ 42FDE008-R1B
41	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10400 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 2.97 แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง KCV36B-RSVTE-LK แบบรุ่นของแฟนคอยล์ LKBVT36B-MNVTE-RV
42	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10400 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 2.97 แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง KCV36B-RSVTE-WL แบบรุ่นของแฟนคอยล์ WLVT36B-MNVTE-RV
 (นายทิวากรณ์ จิตชนวงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 11 มกราคม 2565	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 6696-2100/2134

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
43	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10400 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 2.97 แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง KCV36B-RSVTE-CK แบบรุ่นของแฟนคอยล์ CKVT36B-MNVTE-RV
44	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10400 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 2.97 แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง CLCV36B1 แบบรุ่นของแฟนคอยล์ CLFV36B1
45	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10400 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 2.97 แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง 38FDEV036-R1 แบบรุ่นของแฟนคอยล์ 42FDEV012-R1
46	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10400 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 2.97 แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง KCV36B-RSVTE-DCC แบบรุ่นของแฟนคอยล์ DCCVT36B-MNVTE-RV
47	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10400 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 2.97 แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง KCV36B-RSVTE-DKM แบบรุ่นของแฟนคอยล์ DKMVT36B-MNVTE-RV
48	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 2.98 แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง KCV30B-RSVTE-LK แบบรุ่นของแฟนคอยล์ LKBVT30B-MNVTE-RV
 (นายทิวากรณ์ จิตชนวงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 11 มกราคม 2565	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 6696-2100/2134

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
49	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 2.98 แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง KCV30B-RSVTE-WL แบบรุ่นของแฟนคอยล์ WLVT30B-MNVTE-RV
50	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 2.98 แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง KCV30B-RSVTE-CK แบบรุ่นของแฟนคอยล์ CKVT30B-MNVTE-RV
51	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 2.98 แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง 38FDEV030-R1 แบบรุ่นของแฟนคอยล์ 42FDEV010-R1
52	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 2.98 แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง CLCV30B1 แบบรุ่นของแฟนคอยล์ CLFV30B1
53	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 2.98 แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง KCV30B-RSVTE-DCC แบบรุ่นของแฟนคอยล์ DCCVT30B-MNVTE-RV
54	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 2.98 แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง KCV30B-RSVTE-DKM แบบรุ่นของแฟนคอยล์ DKMVT30B-MNVTE-RV
 (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 11 มกราคม 2565	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 6696-2100/2134

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
55	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 11800 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.47 แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง KCV40B-RSVTE-DCC แบบรุ่นของแฟนคอยล์ DCCVT40B-MNVTE-RV
56	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 11800 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.47 แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง KCV40B-RSVTE-DKM แบบรุ่นของแฟนคอยล์ DKMVT40B-MNVTE-RV
57	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 11800 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.47 แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง KCV40B-RSVTE-LK แบบรุ่นของแฟนคอยล์ LKBVT40B-MNVTE-RV
58	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 11800 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.47 แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง 38FDEV040-R1 แบบรุ่นของแฟนคอยล์ 42FDEV014-R1
59	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 11800 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.47 แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง CLCV40B1 แบบรุ่นของแฟนคอยล์ CLFV40B1
60	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 11800 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.47 แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง KCV40B-RSVTE-WL แบบรุ่นของแฟนคอยล์ WLVT40B-MNVTE-RV
 (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 11 มกราคม 2565	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 6696-2100/2134

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
61	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 11800 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.47 แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง KCV40B-RSVTE-CK แบบรุ่นของแฟนคอยล์ CKVT40B-MNVTE-RV
62	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.49 แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง KC35B-RSVTE-WL แบบรุ่นของแฟนคอยล์ WL35B-MNVTE-RV
63	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.49 แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง UAC36BF-R1C แบบรุ่นของแฟนคอยล์ UAF36BF-R1C
64	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.49 แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง KC36B-RSVTE-LK แบบรุ่นของแฟนคอยล์ LKB36B-MNVTE-RV
65	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.49 แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง MVC36CS-1AC แบบรุ่นของแฟนคอยล์ MVF36CS-1AC
66	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.49 แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง KC30B-RSVJE-WL แบบรุ่นของแฟนคอยล์ WL30B-MNVJE-RV
 (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 11 มกราคม 2565	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 6696-2100/2134

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
67	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.49 แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง MVC30CS-1AC แบบรุ่นของแฟนคอยล์ MVF30CS-1AC
68	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.49 แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง KC30B-RSVJE-SK แบบรุ่นของแฟนคอยล์ SK30B-MNVJE-RV
69	แบบแยกส่วน 3 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 2.97 แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง KCV36B-RSYTE-LK แบบรุ่นของแฟนคอยล์ LKBVT36B-MNVTE-RY
70	แบบแยกส่วน 3 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 2.97 แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง KCV36B-RSYTE-WL แบบรุ่นของแฟนคอยล์ WLVT36B-MNVTE-RY
71	แบบแยกส่วน 3 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 2.97 แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง KCV36B-RSYTE-CK แบบรุ่นของแฟนคอยล์ CKVT36B-MNVTE-RY
72	แบบแยกส่วน 3 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 2.97 แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง 38FDEV036-R3 แบบรุ่นของแฟนคอยล์ 42FDEV012-R3
 (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 11 มกราคม 2565	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 6696-2100/2134

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
73	แบบแยกส่วน 3 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 2.97 แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง CLCV36B3 แบบรุ่นของแฟนคอยล์ CLFV36B3
74	แบบแยกส่วน 3 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 2.97 แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง KCV36B-RSYTE-DCC แบบรุ่นของแฟนคอยล์ DCCVT36B-MNVTE-RY
75	แบบแยกส่วน 3 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 2.97 แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง KCV36B-RSYTE-DKM แบบรุ่นของแฟนคอยล์ DKMVT36B-MNVTE-RY
76	แบบแยกส่วน 3 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.48 แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง 38FDE036-R3A แบบรุ่นของแฟนคอยล์ 42FDE012-R3A
77	แบบแยกส่วน 3 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.48 แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง UAC36BF-R3C แบบรุ่นของแฟนคอยล์ UAF36BF-R3C
78	แบบแยกส่วน 3 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.48 แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง MVC36CS-3AC แบบรุ่นของแฟนคอยล์ MVF36CS-3AC
 (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 11 มกราคม 2565	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 6696-2100/2134

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
79	แบบแยกส่วน 3 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 11800 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.49 แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง KCV40B-RSYTE-DCC แบบรุ่นของแฟนคอยล์ DCCVT40B-MNVTE-RY
80	แบบแยกส่วน 3 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 11800 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.49 แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง KCV40B-RSYTE-DKM แบบรุ่นของแฟนคอยล์ DKMVT40B-MNVTE-RY
81	แบบแยกส่วน 3 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 11800 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.49 แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง KCV40B-RSYTE-WL แบบรุ่นของแฟนคอยล์ WLVT40B-MNVTE-RY
82	แบบแยกส่วน 3 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 11800 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.49 แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง KCV40B-RSYTE-CK แบบรุ่นของแฟนคอยล์ CKVT40B-MNVTE-RY
83	แบบแยกส่วน 3 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 11800 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.49 แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง 38FDEV040-R3 แบบรุ่นของแฟนคอยล์ 42FDEV014-R3
84	แบบแยกส่วน 3 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 11800 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.49 แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง CLCV40B3 แบบรุ่นของแฟนคอยล์ CLFV40B3
 (นายทิวากรณ์ จิตชนวงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 11 มกราคม 2565	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 6696-2100/2134

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
85	แบบแยกส่วน 3 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 11800 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.49 แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง KCV40B-RSYTE-LK แบบรุ่นของแฟนคอยล์ LKBVT40B-MNVTE-RY  (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 11 มกราคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 6696-2100/2134

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
86	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.59 แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KC36B-RSVHE-CK แบบรุ่นแฟนคอยล์ CK36B-MNVHE-RV
87	แบบแยกส่วน 3 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 11700 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.39 แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KCVT40B-RSYHE-FK แบบรุ่นแฟนคอยล์ FKVT40B-MNVHE-RY
88	แบบแยกส่วน 3 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 11700 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.34 แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KCVT40B-RSYHE-SK แบบรุ่นแฟนคอยล์ SKVT40B-MNVHE-RY
89	แบบแยกส่วน 3 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10500 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.33 แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KC36B-RSYTE-SK แบบรุ่นแฟนคอยล์ SK36B-MNVTE-RY
90	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 9800 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.60 แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KC33B-RSVHE-SK แบบรุ่นแฟนคอยล์ SK33B-MNVHE-RV
 (นายปุมปวีร์ จงรัตนศรีกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2568	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 6696-2100/2134

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
91	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 12000 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.60 แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KC40B-RSVHE-LK แบบรุ่นแฟนคอยล์ LKB40B-MNVHE-RV
92	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 9000 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.60 แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KC30B-RSVHE-LK แบบรุ่นแฟนคอยล์ LKB30B-MNVHE-RV
93	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 11700 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.60 แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KC40B-RSVHE-SK แบบรุ่นแฟนคอยล์ SK40B-MNVHE-RV
94	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.59 แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KCVT36B-RSVHE-FK แบบรุ่นแฟนคอยล์ FKVT36B-MNVHE-RV
95	แบบแยกส่วน 3 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.50 แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KC35B-RSYHE-WL แบบรุ่นแฟนคอยล์ WL35B-MNVHE-RY
 (นายปุมปวีร์ จงรัตนศรีกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2568	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 6696-2100/2134

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
96	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.59 แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง 38FGE030-R1 แบบรุ่นแฟนคอยล์ 42FGE010-R1
97	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.59 แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KC30B-RSVHE-SK แบบรุ่นแฟนคอยล์ SK30B-MNVHE-RV
98	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.59 แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KCVT30B-RSVHE-FK แบบรุ่นแฟนคอยล์ FKVT30B-MNVHE-RV
99	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10700 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.59 แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KC36B-RSVHE-FK แบบรุ่นแฟนคอยล์ FK36B-MNVHE-RV
100	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 11700 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.59 แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง 38FGE040-R1 แบบรุ่นแฟนคอยล์ 42FGE014-R1
 (นายปุมปวีร์ จงรัตนศรีกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2568	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 6696-2100/2134

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
101	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8900 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.59 แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KC30B-RSVHE-FK แบบรุ่นแฟนคอยล์ FK30B-MNVHE-RV
102	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10800 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.58 แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง 38FGE036-R1 แบบรุ่นแฟนคอยล์ 42FGE012-R1
103	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10800 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.55 แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KC36B-RSVHE-LK แบบรุ่นแฟนคอยล์ LKB36B-MNVHE-RV
104	แบบแยกส่วน 3 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 11800 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.60 แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KC40B-RSYHE-CK แบบรุ่นแฟนคอยล์ CK40B-MNVHE-RY
105	แบบแยกส่วน 3 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10800 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.60 แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KC37B-RSYHE-SK แบบรุ่นแฟนคอยล์ SK37B-MNVHE-RY
 (นายปุมปวีร์ จงรัตนศรีกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2568	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 6696-2100/2134

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
106	แบบแยกส่วน 3 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 11100 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.60 แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KC36B-RSYHE-LK แบบรุ่นแฟนคอยล์ LKB36B-MNVHE-RY
107	แบบแยกส่วน 3 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 12000 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.60 แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KC40B-RSYHE-LK แบบรุ่นแฟนคอยล์ LKB40B-MNVHE-RY
108	แบบแยกส่วน 3 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 11700 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.60 แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง 38FGE040-R3 แบบรุ่นแฟนคอยล์ 42FGE014-R3ฟ
109	แบบแยกส่วน 3 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 11700 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.60 แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KC40B-RSYHE-FK แบบรุ่นแฟนคอยล์ FK40B-MNVHE-RY
110	แบบแยกส่วน 3 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 11500 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.60 แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KCV40B-RSYHE-SK แบบรุ่นแฟนคอยล์ SKV40B-MNVHE-RY
 (นายปุมปวีร์ จงรัตนศรีกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2568	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 6696-2100/2134

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
111	แบบแยกส่วน 3 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 11800 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.60 แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KC40B-RSYHE-WL แบบรุ่นแฟนคอยล์ WL40B-MNVHE-RY
112	แบบแยกส่วน 3 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 11800 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.60 แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KC40B-RSYHE-SK แบบรุ่นแฟนคอยล์ SK40B-MNVHE-RY
113	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10800 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.54 แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KC36B-RSVHE-SK แบบรุ่นแฟนคอยล์ SK36B-MNVHE-RV
114	แบบแยกส่วน 3 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.58 แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KCVT36B-RSYHE-FK แบบรุ่นแฟนคอยล์ FKVT36B-MNVHE-RY
115	แบบแยกส่วน 3 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10800 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.58 แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KC36B-RSYHE-WL แบบรุ่นแฟนคอยล์ WL36B-MNVHE-RY
 (นายปุมปวีร์ จงรัตนศรีกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2568	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 6696-2100/2134

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
116	แบบแยกส่วน 3 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10800 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.56 แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KC36B-RSYHE-SK แบบรุ่นแฟนคอยล์ SK36B-MNVHE-RY
117	แบบแยกส่วน 3 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10800 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.56 แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KC36B-RSYHE-CK แบบรุ่นแฟนคอยล์ CK36B-MNVHE-RY
118	แบบแยกส่วน 3 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10800 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.56 แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KC36B-RSYHE-FK แบบรุ่นแฟนคอยล์ FK36B-MNVHE-RY
119	แบบแยกส่วน 3 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10800 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.54 แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง 38FGE036-R3 แบบรุ่นแฟนคอยล์ 42FGE012-R3
120	แบบแยกส่วน 3 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.51 แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KCVT36B-RSYHE-SK แบบรุ่นแฟนคอยล์ SKVT36B-MNVHE-RY
 (นายปุมปวีร์ จงรัตนศรีกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2568	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 6696-2100/2134

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
121	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5600 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.73 แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KC19BA-RSVME-SK แบบรุ่นแฟนคอยล์ SK19BA-MNVME-RV
122	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7900 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.95 แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KC27BA-RSVHE-SK แบบรุ่นแฟนคอยล์ SK27BA-MNVHE-RV
123	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5600 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.94 แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KC18BA-RSVHE-LK แบบรุ่นแฟนคอยล์ LKB18BA-MNVHE-RV
124	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7400 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.93 แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KC24BA-RSVHE-CK แบบรุ่นแฟนคอยล์ CK24BA-MNVHE-RV
125	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7600 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.92 แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KC26BA-RSVHE-SK แบบรุ่นแฟนคอยล์ SK26BA-MNVHE-RV
 (นายปุมปวีร์ จงรัตนศรีกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2568	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 6696-2100/2134

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
126	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 3800 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.80 แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KCVT13B-RSVHE-SK แบบรุ่นแฟนคอยล์ SKVT13B-MNVHE-RV
127	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5400 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.76 แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KC18BA-RSVHE-CK แบบรุ่นแฟนคอยล์ CK18BA-MNVHE-RV
128	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7300 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.76 แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KC24BA-RSVHE-WL แบบรุ่นแฟนคอยล์ WL24BA-MNVHE-RV
129	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7300 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.74 แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KC24BA-RSVHE-SK แบบรุ่นแฟนคอยล์ SK24BA-MNVHE-RV
130	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5400 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.97 แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KCV18B-RSVHE-SK แบบรุ่นแฟนคอยล์ SKV18B-MNVHE-RV
 (นายปุมปวีร์ จงรัตนศรีกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2568	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 6696-2100/2134

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
131	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5600 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.73 แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KC18BA-RSVHE-DCC แบบรุ่นแฟนคอยล์ DCC18BA-MNVHE-RV
132	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5500 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.73 แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง 38FGE018-R1 แบบรุ่นแฟนคอยล์ 42FGE006-R1
133	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5300 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.71 แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KC18BA-RSVHE-WL แบบรุ่นแฟนคอยล์ WL18BA-MNVHE-RV
134	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7400 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.70 แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง 38FGE025-R1 แบบรุ่นแฟนคอยล์ 42FGE008-R1
135	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5400 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.66 แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KCVT18B-RSVHE-SK แบบรุ่นแฟนคอยล์ SKVT18B-MNVHE-RV
 (นายปุมปวีร์ จงรัตนศรีกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2568	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 6696-2100/2134

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
136	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5400 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.66 แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KC18BA-RSVHE-SK แบบรุ่นแฟนคอยล์ SK18BA-MNVHE-RV
137	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7300 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.65 แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KCVT24B-RSVHE-SK แบบรุ่นแฟนคอยล์ SKVT24B-MNVHE-RV
138	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7300 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.65 แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KC24BA-RSVHE-DCC แบบรุ่นแฟนคอยล์ DCC24BA-MNVHE-RV
139	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 3800 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 4.13 แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KCV13B-RSVHE-SK แบบรุ่นแฟนคอยล์ SKV13B-MNVHE-RV
140	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 11700 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.39 แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KCVT40B-RSVHE-FK แบบรุ่นแฟนคอยล์ FKVT40B-MNVHE-RV
 (นายปุมปวีร์ จงรัตนศรีกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2568	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 6696-2100/2134

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
141	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 11700 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.34 แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KCVT40B-RSVHE-SK แบบรุ่นแฟนคอยล์ SKVT40B-MNVHE-RV
142	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.33 แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KCVT36B-RSVHE-SK แบบรุ่นแฟนคอยล์ SKVT36B-MNVHE-RV
143	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.20 แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KCVT30B-RSVHE-SK แบบรุ่นแฟนคอยล์ SKVT30B-MNVHE-RV
144	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.19 แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KC36B-RSVTE-SK แบบรุ่นแฟนคอยล์ SK36B-MNVTE-RV
145	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 3900 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 4.22 แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KC13BA-RSVHE-DCC แบบรุ่นแฟนคอยล์ DCC13BA-MNVHE-RV
 (นายปุมปวีร์ จงรัตนศรีกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2568	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 6696-2100/2134

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
146	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 2600 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 4.19 แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง SCV09B-RSVHE-WS แบบรุ่นแฟนคอยล์ WSV09B-MNVHE-RV
147	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 3600 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 4.19 แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง SCV13B-RSVHE-WS แบบรุ่นแฟนคอยล์ WSV13B-MNVHE-RV
148	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5600 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.61 แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KC19BA-RSVHE-SK แบบรุ่นแฟนคอยล์ SK19BA-MNVHE-RV
149	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 3800 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 4.09 แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KC13BA-RSVHE-SK แบบรุ่นแฟนคอยล์ SK13BA-MNVHE-RV
150	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 3800 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 4.09 แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง 38FGE013-R1 แบบรุ่นแฟนคอยล์ 42FGE004-R1
 (นายปุมปวีร์ จงรัตนศรีกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2568	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 6696-2100/2134

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
151	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 3800 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 4.06 แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KC13BA-RSVHE-CK แบบรุ่นแฟนคอยล์ CK13BA-MNVHE-RV
152	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 3800 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 4.06 แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KC13BA-RSVHE-WL แบบรุ่นแฟนคอยล์ WL13BA-MNVHE-RV
153	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7600 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 4.02 แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KC24BA-RSVHE-LK แบบรุ่นแฟนคอยล์ LKB24BA-MNVHE-RV
154	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 3800 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 4.00 แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KC13BA-RSVHE-LK แบบรุ่นแฟนคอยล์ LKB13BA-MNVHE-RV
155	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7600 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.98 แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KCV24B-RSVHE-SK แบบรุ่นแฟนคอยล์ SKV24B-MNVHE-RV
	 (นายปุมปวีร์ จงรัตนศรีกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2568

บันทึกการเปลี่ยนแปลง
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 6696-2100/2134

รายการที่	สาระของการเปลี่ยนแปลง
1	ไม่มี  (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 11 มกราคม 2565