



แบบ มอ.๔
ลำดับที่ ๑

ใบอนุญาตที่ ท 6698-53/812

ใบอนุญาต
ทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

เลขานุการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท จีเอ็มซีซี แอนด์ เวลลิง แอพพลายแอนซ์ คอมโพเนนท์ (ประเทศไทย) จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105536110607

ทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอเตอร์คอมเพรสเซอร์

ที่ทำถูกต้องตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ เฉพาะด้านความปลอดภัย

มาตรฐานเลขที่ มอก. 812-2558

ทำที่โรงงานชื่อ บริษัท จีเอ็มซีซี แอนด์ เวลลิง แอพพลายแอนซ์ คอมโพเนนท์ (ประเทศไทย) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม โรจนะ

ตั้งอยู่เลขที่ 1/65 หมู่ที่ 5 ตรอก/ซอย -

ถนน โรจนะ ตำบล/แขวง คานหาม อำเภอ/เขต อุทัย

จังหวัด พระนครศรีอยุธยา ทะเบียนโรงงานเลขที่ 91600100125373

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต แสดงไว้ในลำดับที่ ๒

บันทึกการเปลี่ยนแปลง แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขานุการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 11 มกราคม 2565

(นางสมพร โรจน์ดำรงการ)

ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขานุการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



700732f0

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท จีเอ็มซีซี แอนด์ เวลลิง แอปพลายแอนซ์ คอมโพเนนท์ (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 6698-53/812

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1	มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ประเภท I แบบหุ้มปิด เฟสเดียว ความดันย้อนกลับปานกลาง ไม่มีวงจรอิเล็กทรอนิกส์ วิธีการป้องกันมอเตอร์โดยตัวป้องกันมอเตอร์ทางความร้อน มีระบบป้องกันมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ไม่เป็นแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์อยู่ภายนอกมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ มีระบบควบคุมมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ไม่เป็นแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์อยู่ภายนอกมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด ไม่มากกว่า 3000 W แบบรุ่น *****HM*-* วงศ์แบบรุ่น H หมายเหตุ เครื่องหมาย "*" ดังนี้ "x" ตำแหน่งที่ 1 คือ C, E, F, K, P หรือ S "x" ตำแหน่งที่ 2 คือ A, E หรือ Z "x" ตำแหน่งที่ 3 คือ 0-9 "x" ตำแหน่งที่ 4 คือ 0-9 "x" ตำแหน่งที่ 5 คือ 0-9 หรือ ว่าง "x" ตำแหน่งที่ 8 คือ 0-9 หรือ A-Z "x" ตำแหน่งที่ 10 คือ 0-9 หรือ A-Z  (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 11 มกราคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท จีเอ็มซีซี แอนด์ เวลลิง แอปพลายแอนซ์ คอมโพเนนท์ (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 6698-53/812

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
2	มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ประเภท I แบบหุ้มปิด เฟสเดียว ความดันย้อนกลับปานกลาง ไม่มีวงจรอิเล็กทรอนิกส์ วิธีการป้องกันมอเตอร์โดยตัวป้องกันมอเตอร์ทางความร้อน มีระบบป้องกันมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ไม่เป็นแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์อยู่ภายนอกมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ มีระบบควบคุมมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ไม่เป็นแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์อยู่ภายนอกมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 115-127 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด ไม่มากกว่า 3000 W แบบรุ่น *****HM*-* วงศ์แบบรุ่น H หมายเหตุ เครื่องหมาย "*" ดังนี้ "X" ตำแหน่งที่ 1 คือ C, E, F, K, P หรือ S "X" ตำแหน่งที่ 2 คือ A, E หรือ Z "X" ตำแหน่งที่ 3 คือ 0-9 "X" ตำแหน่งที่ 4 คือ 0-9 "X" ตำแหน่งที่ 5 คือ 0-9 หรือ ว่าง "X" ตำแหน่งที่ 8 คือ 0-9 หรือ A-Z "X" ตำแหน่งที่ 10 คือ 0-9 หรือ A-Z  (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 11 มกราคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท จีเอ็มซีซี แอนด์ เวลลิง แอปพลายแอนซ์ คอมโพเนนท์ (ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 6698-53/812

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
3	มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ประเภท I แบบหุ้มปิด เฟสเดียว ความดันย้อนกลับปานกลาง ไม่มีวงจรอิเล็กทรอนิกส์ วิธีการป้องกันมอเตอร์โดยตัวป้องกันมอเตอร์ทางความร้อน มีระบบป้องกันมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ไม่เป็นแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์อยู่ภายนอกมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ มีระบบควบคุมมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ไม่เป็นแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์อยู่ภายนอกมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 100-110 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด ไม่มากกว่า 3000 W แบบรุ่น *****HM* วงศ์แบบรุ่น H หมายเหตุ เครื่องหมาย "*" ดังนี้ "x" ตำแหน่งที่ 1 คือ C, E, F, K, P หรือ S "x" ตำแหน่งที่ 2 คือ A, E หรือ Z "x" ตำแหน่งที่ 3 คือ 0-9 "x" ตำแหน่งที่ 4 คือ 0-9 "x" ตำแหน่งที่ 5 คือ 0-9 หรือว่าง "x" ตำแหน่งที่ 8 คือ 0-9 หรือ A-Z  (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 31 ตุลาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท จีเอ็มซีซี แอนด์ เวลลิง แอปพลายแอนซ์ คอมโพเนนท์ (ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 6698-53/812

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
4	มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ประเภท I แบบประกอบปิด เฟสเดียว ความดันย้อนกลับปานกลาง ไม่มีวงจรีเล็กทรอนิกส์ วิธีการป้องกันมอเตอร์โดยตัวป้องกันมอเตอร์ทางความร้อน มีระบบป้องกันมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ไม่เป็นแบบวงจรีเล็กทรอนิกส์อยู่ภายนอกมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ มีระบบควบคุมมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ไม่เป็นแบบวงจรีเล็กทรอนิกส์อยู่ภายนอกมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 115-127 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด ไม่มากกว่า 3000 W แบบรุ่น *****HM* วงศ์แบบรุ่น H หมายเหตุ เครื่องหมาย "*" ดังนี้ "x" ตำแหน่งที่ 1 คือ C, E, F, K, P หรือ S "x" ตำแหน่งที่ 2 คือ A, E หรือ Z "x" ตำแหน่งที่ 3 คือ 0-9 "x" ตำแหน่งที่ 4 คือ 0-9 "x" ตำแหน่งที่ 5 คือ 0-9 หรือ ว่าง "x" ตำแหน่งที่ 8 คือ 0-9 หรือ A-Z  (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 31 ตุลาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท จีเอ็มซีซี แอนด์ เวลลิง แอปพลายแอนซ์ คอมโพเนนท์ (ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 6698-53/812

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
5	มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ประเภท I แบบประกอบปิด เฟสเดียว ความดันย้อนกลับปานกลาง ไม่มีวงจรีเล็กทรอนิกส์ วิธีการป้องกันมอเตอร์โดยตัวป้องกันมอเตอร์ทางความร้อน มีระบบป้องกันมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ไม่เป็นแบบวงจรีเล็กทรอนิกส์อยู่ภายนอกมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ มีระบบควบคุมมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ไม่เป็นแบบวงจรีเล็กทรอนิกส์อยู่ภายนอกมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด ไม่มากกว่า 3000 W แบบรุ่น *****HM* วงศ์แบบรุ่น H หมายเหตุ เครื่องหมาย "*" ดังนี้ "x" ตำแหน่งที่ 1 คือ C, E, F, K, P หรือ S "x" ตำแหน่งที่ 2 คือ A, E หรือ Z "x" ตำแหน่งที่ 3 คือ 0-9 "x" ตำแหน่งที่ 4 คือ 0-9 "x" ตำแหน่งที่ 5 คือ 0-9 หรือว่าง "x" ตำแหน่งที่ 8 คือ 0-9 หรือ A-Z  (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 31 ตุลาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท จีเอ็มซีซี แอนด์ เวลลิง แอปพลายแอนซ์ คอมโพเนนท์ (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 6698-53/812

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
6	มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ประเภท I แบบหุ้มปิด เฟสเดียว ความดันย้อนกลับต่ำ ไม่มีวงจรอิเล็กทรอนิกส์ วิธีการป้องกันมอเตอร์โดยตัวป้องกันมอเตอร์ทางความร้อน มีระบบป้องกันมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ไม่เป็นแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์อยู่ภายนอกมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ มีระบบควบคุมมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ไม่เป็นแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์อยู่ภายนอกมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 115-127 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด ไม่มากกว่า 3000 W แบบรุ่น *****E*** วงศ์แบบรุ่น E หมายเหตุ เครื่องหมาย "*" ดังนี้ "x" ตำแหน่งที่ 1 คือ E, F หรือ C "x" ตำแหน่งที่ 2 คือ A, E หรือ Z "x" ตำแหน่งที่ 3 คือ 0-9 "x" ตำแหน่งที่ 4 คือ 0-9 "x" ตำแหน่งที่ 5 คือ 0-9 หรือ ว่าง "x" ตำแหน่งที่ 8 คือ 0-9 หรือ A-Z "x" ตำแหน่งที่ 9 คือ - หรือ ว่าง "x" ตำแหน่งที่ 10 คือ 0-9 หรือ A-Z หรือ ว่าง  (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 12 มิถุนายน 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท จีเอ็มซีซี แอนด์ เวลลิง แอปพลายแอนซ์ คอมโพเนนท์ (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 6698-53/812

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
7	มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ประเภท I แบบหุ้มปิด เฟสเดียว ความดันย้อนกลับต่ำ ไม่มีวงจรอิเล็กทรอนิกส์ วิธีการป้องกันมอเตอร์โดยตัวป้องกันมอเตอร์ทางความร้อน มีระบบป้องกันมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ไม่เป็นแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์อยู่ภายนอกมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ มีระบบควบคุมมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ไม่เป็นแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์อยู่ภายนอกมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด ไม่มากกว่า 3000 W แบบรุ่น *****E*** วงศ์แบบรุ่น E หมายเหตุ เครื่องหมาย "*" ดังนี้ "x" ตำแหน่งที่ 1 คือ P, S หรือ K "x" ตำแหน่งที่ 2 คือ A, E หรือ Z "x" ตำแหน่งที่ 3 คือ 0-9 "x" ตำแหน่งที่ 4 คือ 0-9 "x" ตำแหน่งที่ 5 คือ 0-9 หรือ ว่าง "x" ตำแหน่งที่ 8 คือ 0-9 หรือ A-Z "x" ตำแหน่งที่ 9 คือ - หรือ ว่าง "x" ตำแหน่งที่ 10 คือ 0-9 หรือ A-Z หรือ ว่าง  (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 12 มิถุนายน 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท จีเอ็มซีซี แอนด์ เวลลิง แอปพลายแอนซ์ คอมโพเนนท์ (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 6698-53/812

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
8	มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ประเภท I แบบหุ้มปิด เฟสเดียว ความดันย้อนกลับต่ำ ไม่มีวงจรอิเล็กทรอนิกส์ วิธีการป้องกันมอเตอร์โดยตัวป้องกันมอเตอร์ทางความร้อน มีระบบป้องกันมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ไม่เป็นแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์อยู่ภายนอกมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ มีระบบควบคุมมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ไม่เป็นแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์อยู่ภายนอกมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 208-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด ไม่มากกว่า 3000 W แบบรุ่น *****E*** วงศ์แบบรุ่น E หมายเหตุ เครื่องหมาย "*" ดังนี้ "x" ตำแหน่งที่ 1 คือ P, S, หรือ K "x" ตำแหน่งที่ 2 คือ A, E หรือ Z "x" ตำแหน่งที่ 3 คือ 0-9 "x" ตำแหน่งที่ 4 คือ 0-9 "x" ตำแหน่งที่ 5 คือ 0-9 หรือ ว่าง "x" ตำแหน่งที่ 8 คือ 0-9 หรือ A-Z "x" ตำแหน่งที่ 9 คือ - หรือ ว่าง "x" ตำแหน่งที่ 10 คือ 0-9 หรือ A-Z หรือ ว่าง  (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 12 มิถุนายน 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท จีเอ็มซีซี แอนด์ เวลลิง แอปพลายแอนซ์ คอมโพเนนท์ (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 6698-53/812

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
9	มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ประเภท I แบบหุ้มปิด เฟสเดียว ความดันย้อนกลับต่ำ ไม่มีวงจรอิเล็กทรอนิกส์ วิธีการป้องกันมอเตอร์โดยตัวป้องกันมอเตอร์ทางความร้อน มีระบบป้องกันมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ไม่เป็นแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์อยู่ภายนอกมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ มีระบบควบคุมมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ไม่เป็นแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์อยู่ภายนอกมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 110-115 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด ไม่มากกว่า 3000 W แบบรุ่น *****E*** วงศ์แบบรุ่น E หมายเหตุ เครื่องหมาย "*" ดังนี้ "x" ตำแหน่งที่ 1 คือ E, F หรือ C "x" ตำแหน่งที่ 2 คือ A, E หรือ Z "x" ตำแหน่งที่ 3 คือ 0-9 "x" ตำแหน่งที่ 4 คือ 0-9 "x" ตำแหน่งที่ 5 คือ 0-9 หรือ ว่าง "x" ตำแหน่งที่ 8 คือ 0-9 หรือ A-Z "x" ตำแหน่งที่ 9 คือ - หรือ ว่าง "x" ตำแหน่งที่ 10 คือ 0-9 หรือ A-Z หรือ ว่าง  (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 12 มิถุนายน 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท จีเอ็มซีซี แอนด์ เวลลิง แอพพลายแอนซ์ คอมโพเนนท์ (ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 6698-53/812

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
10	มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ประเภท I แบบหุ้มปิด เฟสเดียว ความดันย้อนกลับต่ำ ไม่มีวงจรอิเล็กทรอนิกส์ วิธีการป้องกันมอเตอร์โดยตัวป้องกันมอเตอร์ทางความร้อน มีระบบป้องกันมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ไม่เป็นแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์อยู่ภายนอกมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ มีระบบควบคุมมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ไม่เป็นแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์อยู่ภายนอกมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 100-110 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด ไม่มากกว่า 3000 W แบบรุ่น JL****-*** วงศ์แบบรุ่น J หมายเหตุ เครื่องหมาย "*" ดังนี้ "x" ตำแหน่งที่ 3 คือ 0-9 "x" ตำแหน่งที่ 4 คือ 0-9 "x" ตำแหน่งที่ 5 คือ 0-9 "x" ตำแหน่งที่ 6 คือ 0-9 "x" ตำแหน่งที่ 8 คือ H,P หรือ C "x" ตำแหน่งที่ 9 คือ 0-9 หรือ A-Z "x" ตำแหน่งที่ 10 คือ 0-9 หรือ A-Z หรือ ว่าง  (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 25 ตุลาคม 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท จีเอ็มซีซี แอนด์ เวลลิง แอปพลายแอนซ์ คอมโพเนนท์ (ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 6698-53/812

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
11	มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ประเภท I แบบหุ้มปิด เฟสเดียว ความดันย้อนกลับต่ำ ไม่มีวงจรอิเล็กทรอนิกส์ วิธีการป้องกันมอเตอร์โดยตัวป้องกันมอเตอร์ทางความร้อน มีระบบป้องกันมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ไม่เป็นแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์อยู่ภายนอกมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ มีระบบควบคุมมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ไม่เป็นแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์อยู่ภายนอกมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 110-120 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด ไม่มากกว่า 3000 W แบบรุ่น JL****-*** วงศ์แบบรุ่น J หมายเหตุ เครื่องหมาย "*" ดังนี้ "*"ตำแหน่งที่ 3 คือ 0-9 "*"ตำแหน่งที่ 4 คือ 0-9 "*"ตำแหน่งที่ 5 คือ 0-9 "*"ตำแหน่งที่ 6 คือ 0-9 "*"ตำแหน่งที่ 8 คือ P หรือ C "*"ตำแหน่งที่ 9 คือ 0-9 หรือ A-Z "*"ตำแหน่งที่ 10 คือ 0-9 หรือ A-Z หรือว่าง  (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 25 ตุลาคม 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท จีเอ็มซีซี แอนด์ เวลลิง แอปพลายแอนซ์ คอมโพเนนท์ (ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 6698-53/812

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
12	มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ประเภท I แบบหุ้มปิด เฟสเดียว ความดันย้อนกลับต่ำ ไม่มีวงจรอิเล็กทรอนิกส์ วิธีการป้องกันมอเตอร์โดยตัวป้องกันมอเตอร์ทางความร้อน มีระบบป้องกันมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ไม่เป็นแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์อยู่ภายนอกมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ มีระบบควบคุมมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ไม่เป็นแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์อยู่ภายนอกมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 200-220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด ไม่มากกว่า 3000 W แบบรุ่น JL****-*** วงศ์แบบรุ่น J หมายเหตุ เครื่องหมาย "*" ดังนี้ "*"ตำแหน่งที่ 3 คือ 0-9 "*"ตำแหน่งที่ 4 คือ 0-9 "*"ตำแหน่งที่ 5 คือ 0-9 "*"ตำแหน่งที่ 6 คือ 0-9 "*"ตำแหน่งที่ 8 คือ R หรือ S "*"ตำแหน่งที่ 9 คือ 0-9 หรือ A-Z "*"ตำแหน่งที่ 10 คือ 0-9 หรือ A-Z หรือ ว่าง  (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 25 ตุลาคม 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท จีเอ็มซีซี แอนด์ เวลลิง แอปพลายแอนซ์ คอมโพเนนท์ (ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 6698-53/812

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
13	มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ประเภท I แบบหุ้มปิด เฟสเดียว ความดันย้อนกลับต่ำ ไม่มีวงจรอิเล็กทรอนิกส์ วิธีการป้องกันมอเตอร์โดยตัวป้องกันมอเตอร์ทางความร้อน มีระบบป้องกันมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ไม่เป็นแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์อยู่ภายนอกมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ มีระบบควบคุมมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ไม่เป็นแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์อยู่ภายนอกมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-230 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด ไม่มากกว่า 3000 W แบบรุ่น JL****-*** วงศ์แบบรุ่น J หมายเหตุ เครื่องหมาย "*" ดังนี้ "*"ตำแหน่งที่ 3 คือ 0-9 "*"ตำแหน่งที่ 4 คือ 0-9 "*"ตำแหน่งที่ 5 คือ 0-9 "*"ตำแหน่งที่ 6 คือ 0-9 "*"ตำแหน่งที่ 8 คือ R หรือ S "*"ตำแหน่งที่ 9 คือ 0-9 หรือ A-Z "*"ตำแหน่งที่ 10 คือ 0-9 หรือ A-Z หรือว่าง  (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 25 ตุลาคม 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท จีเอ็มซีซี แอนด์ เวลลิง แอปพลายแอนซ์ คอมโพเนนท์ (ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 6698-53/812

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
14	มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ประเภท I แบบหุ้มปิด เฟสเดียว ความดันย้อนกลับต่ำ ไม่มีวงจรอิเล็กทรอนิกส์ วิธีการป้องกันมอเตอร์โดยตัวป้องกันมอเตอร์ทางความร้อน มีระบบป้องกันมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ไม่เป็นแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์อยู่ภายนอกมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ มีระบบควบคุมมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ไม่เป็นแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์อยู่ภายนอกมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด ไม่มากกว่า 3000 W แบบรุ่น JL***-*** วงศ์แบบรุ่น J หมายเหตุ เครื่องหมาย "*" ดังนี้ "*"ตำแหน่งที่ 3 คือ 0-9 "*"ตำแหน่งที่ 4 คือ 0-9 "*"ตำแหน่งที่ 5 คือ 0-9 "*"ตำแหน่งที่ 6 คือ 0-9 "*"ตำแหน่งที่ 8 คือ R หรือ S "*"ตำแหน่งที่ 9 คือ 0-9 หรือ A-Z "*"ตำแหน่งที่ 10 คือ 0-9 หรือ A-Z หรือ ว่าง  (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 25 ตุลาคม 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท จีเอ็มซีซี แอนด์ เวลลิง แอปพลายแอนซ์ คอมโพเนนท์ (ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 6698-53/812

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
15	มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ประเภท I แบบหุ้มปิด เฟสเดียว ความดันย้อนกลับต่ำ ไม่มีวงจรอิเล็กทรอนิกส์ วิธีการป้องกันมอเตอร์โดยตัวป้องกันมอเตอร์ทางความร้อน มีระบบป้องกันมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ไม่เป็นแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์อยู่ภายนอกมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ มีระบบควบคุมมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ไม่เป็นแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์อยู่ภายนอกมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 200-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด ไม่มากกว่า 3000 W แบบรุ่น JL****-*** วงศ์แบบรุ่น J หมายเหตุ เครื่องหมาย "*" ดังนี้ "*"ตำแหน่งที่ 3 คือ 0-9 "*"ตำแหน่งที่ 4 คือ 0-9 "*"ตำแหน่งที่ 5 คือ 0-9 "*"ตำแหน่งที่ 6 คือ 0-9 "*"ตำแหน่งที่ 8 คือ R หรือ S "*"ตำแหน่งที่ 9 คือ 0-9 หรือ A-Z "*"ตำแหน่งที่ 10 คือ 0-9 หรือ A-Z หรือว่าง  (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 25 ตุลาคม 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท จีเอ็มซีซี แอนด์ เวลลิง แอปพลายแอนซ์ คอมโพเนนท์ (ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 6698-53/812

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
16	มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ประเภท I แบบหุ้มปิด เฟสเดียว ความดันย้อนกลับต่ำ ไม่มีวงจรอิเล็กทรอนิกส์ วิธีการป้องกันมอเตอร์โดยตัวป้องกันมอเตอร์ทางความร้อน มีระบบป้องกันมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ไม่เป็นแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์อยู่ภายนอกมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ มีระบบควบคุมมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ไม่เป็นแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์อยู่ภายนอกมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 115-127 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด ไม่มากกว่า 3000 W แบบรุ่น JL****-*** วงศ์แบบรุ่น J หมายเหตุ เครื่องหมาย "*" ดังนี้ "x" ตำแหน่งที่ 3 คือ 0-9 "x" ตำแหน่งที่ 4 คือ 0-9 "x" ตำแหน่งที่ 5 คือ 0-9 "x" ตำแหน่งที่ 6 คือ 0-9 "x" ตำแหน่งที่ 8 คือ P หรือ U "x" ตำแหน่งที่ 9 คือ 0-9 หรือ A-Z "x" ตำแหน่งที่ 10 คือ 0-9 หรือ A-Z หรือ ว่าง  (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 25 ตุลาคม 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท จีเอ็มซีซี แอนด์ เวลลิง แอปพลายแอนซ์ คอมโพเนนท์ (ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 6698-53/812

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
17	มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ประเภท I แบบหุ้มปิด เฟสเดียว ความดันย้อนกลับต่ำและปานกลาง ไม่มีวงจรีเล็กทรอนิกส์ วิธีการป้องกันมอเตอร์โดยตัวป้องกันมอเตอร์ทางความร้อน มีระบบป้องกันมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ไม่เป็นแบบวงจรีเล็กทรอนิกส์รวมอยู่ในมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ มีระบบควบคุมมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ไม่เป็นแบบวงจรีเล็กทรอนิกส์อยู่ภายนอกมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 100-110 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด ไม่มากกว่า 3000 W แบบรุ่น *****L***** วงศ์แบบรุ่น L หมายเหตุ เครื่องหมาย "*" ดังนี้ * ตำแหน่งที่ 1 คือ C, E หรือ F * ตำแหน่งที่ 2 คือ A, E หรือ Z * ตำแหน่งที่ 3 คือ 0-9 * ตำแหน่งที่ 4 คือ 0-9 * ตำแหน่งที่ 5 คือ 0-9 หรือว่าง * ตำแหน่งที่ 7 คือ 1 หรือ M * ตำแหน่งที่ 8 คือ 0-9 หรือ A-Z * ตำแหน่งที่ 9 คือ - หรือว่าง * ตำแหน่งที่ 10 คือ 0-9 หรือ A-Z หรือว่าง  (นายสุดตะนันท์ โสวณิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 พฤศจิกายน 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท จีเอ็มซีซี แอนด์ เวลลิง แอปพลายแอนซ์ คอมโพเนนท์ (ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 6698-53/812

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
18	มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ประเภท I แบบหุ้มปิด เฟสเดียว ความดันย้อนกลับต่ำและปานกลาง ไม่มีวงจรีเล็กทรอนิกส์ วิธีการป้องกันมอเตอร์โดยตัวป้องกันมอเตอร์ทางความร้อน มีระบบป้องกันมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ไม่เป็นแบบวงจรีเล็กทรอนิกส์รวมอยู่ในมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ มีระบบควบคุมมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ไม่เป็นแบบวงจรีเล็กทรอนิกส์อยู่ภายนอกมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด ไม่มากกว่า 3000 W แบบรุ่น *****L**** วงศ์แบบรุ่น L หมายเหตุ เครื่องหมาย "*" ดังนี้ * ตำแหน่งที่ 1 คือ P, S หรือ K * ตำแหน่งที่ 2 คือ A, E หรือ Z * ตำแหน่งที่ 3 คือ 0-9 * ตำแหน่งที่ 4 คือ 0-9 * ตำแหน่งที่ 5 คือ 0-9 หรือ ว่าง * ตำแหน่งที่ 7 คือ 1 หรือ M * ตำแหน่งที่ 8 คือ 0-9 หรือ A-Z * ตำแหน่งที่ 9 คือ - หรือ ว่าง * ตำแหน่งที่ 10 คือ 0-9 หรือ A-Z หรือ ว่าง  (นายสุดตะนันท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 พฤศจิกายน 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท จีเอ็มซีซี แอนด์ เวลลิง แอปพลายแอนซ์ คอมโพเนนท์ (ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 6698-53/812

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
19	มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ประเภท I แบบหุ้มปิด เฟสเดียว ความดันย้อนกลับต่ำและปานกลาง ไม่มีวงจรีเล็กทรอนิกส์ วิธีการป้องกันมอเตอร์โดยตัวป้องกันมอเตอร์ทางความร้อน มีระบบป้องกันมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ไม่เป็นแบบวงจรีเล็กทรอนิกส์รวมอยู่ในมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ มีระบบควบคุมมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ไม่เป็นแบบวงจรีเล็กทรอนิกส์อยู่ภายนอกมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 100-115 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด ไม่มากกว่า 3000 W แบบรุ่น *****L**** วงศ์แบบรุ่น L หมายเหตุ เครื่องหมาย "*" ดังนี้ * ตำแหน่งที่ 1 คือ C, E หรือ F * ตำแหน่งที่ 2 คือ A, E หรือ Z * ตำแหน่งที่ 3 คือ 0-9 * ตำแหน่งที่ 4 คือ 0-9 * ตำแหน่งที่ 5 คือ 0-9 หรือว่าง * ตำแหน่งที่ 7 คือ 1 หรือ M * ตำแหน่งที่ 8 คือ 0-9 หรือ A-Z * ตำแหน่งที่ 9 คือ - หรือว่าง * ตำแหน่งที่ 10 คือ 0-9 หรือ A-Z หรือว่าง  (นายสุดตะนันท์ โสวณิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 พฤศจิกายน 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท จีเอ็มซีซี แอนด์ เวลลิง แอปพลายแอนซ์ คอมโพเนนท์ (ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 6698-53/812

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
20	มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ประเภท I แบบหุ้มปิด เฟสเดียว ความดันย้อนกลับต่ำและปานกลาง ไม่มีวงจรีเล็กทรอนิกส์ วิธีการป้องกันมอเตอร์โดยตัวป้องกันมอเตอร์ทางความร้อน มีระบบป้องกันมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ไม่เป็นแบบวงจรีเล็กทรอนิกส์รวมอยู่ในมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ มีระบบควบคุมมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ไม่เป็นแบบวงจรีเล็กทรอนิกส์อยู่ภายนอกมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 115-127 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด ไม่มากกว่า 3000 W แบบรุ่น *****L***** วงศ์แบบรุ่น L หมายเหตุ เครื่องหมาย "*" ดังนี้ * ตำแหน่งที่ 1 คือ C, E หรือ F * ตำแหน่งที่ 2 คือ A, E หรือ Z * ตำแหน่งที่ 3 คือ 0-9 * ตำแหน่งที่ 4 คือ 0-9 * ตำแหน่งที่ 5 คือ 0-9 หรือ ว่าง * ตำแหน่งที่ 7 คือ 1 หรือ M * ตำแหน่งที่ 8 คือ 0-9 หรือ A-Z * ตำแหน่งที่ 9 คือ - หรือ ว่าง * ตำแหน่งที่ 10 คือ 0-9 หรือ A-Z หรือ ว่าง  (นายสุดตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 พฤศจิกายน 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท จีเอ็มซีซี แอนด์ เวลลิง แอปพลายแอนซ์ คอมโพเนนท์ (ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 6698-53/812

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
21	มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ประเภท I แบบหุ้มปิด เฟสเดียว ความดันย้อนกลับต่ำ ไม่มีวงจรอิเล็กทรอนิกส์ วิธีการป้องกันมอเตอร์โดยตัวป้องกันมอเตอร์ทางความร้อน มีระบบป้องกันมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ไม่เป็นแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์อยู่ภายนอกมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ มีระบบควบคุมมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ไม่เป็นแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์อยู่ภายนอกมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 115-127 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด ไม่มากกว่า 3000 W แบบรุ่น *****F1*** วงศ์แบบรุ่น F หมายเหตุ เครื่องหมาย "*" ดังนี้ * ตำแหน่งที่ 1 คือ C, E หรือ F * ตำแหน่งที่ 2 คือ A, E หรือ Z * ตำแหน่งที่ 3 คือ 0-9 * ตำแหน่งที่ 4 คือ 0-9 * ตำแหน่งที่ 5 คือ 0-9 หรือว่าง * ตำแหน่งที่ 8 คือ 0-9 หรือ A-Z * ตำแหน่งที่ 9 คือ - หรือว่าง * ตำแหน่งที่ 10 คือ 0-9 หรือ A-Z หรือว่าง  (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 27 ธันวาคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท จีเอ็มซีซี แอนด์ เวลลิง แอปพลายแอนซ์ คอมโพเนนท์ (ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 6698-53/812

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
22	มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ประเภท I แบบหุ้มปิด เฟสเดียว ความดันย้อนกลับต่ำ ไม่มีวงจรอิเล็กทรอนิกส์ วิธีการป้องกันมอเตอร์โดยตัวป้องกันมอเตอร์ทางความร้อน มีระบบป้องกันมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ไม่เป็นแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์อยู่ภายนอกมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ มีระบบควบคุมมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ไม่เป็นแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์อยู่ภายนอกมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 100-110 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด ไม่มากกว่า 3000 W แบบรุ่น *****F1*** วงศ์แบบรุ่น F หมายเหตุ เครื่องหมาย "*" ดังนี้ * ตำแหน่งที่ 1 คือ C, E หรือ F * ตำแหน่งที่ 2 คือ A, E หรือ Z * ตำแหน่งที่ 3 คือ 0-9 * ตำแหน่งที่ 4 คือ 0-9 * ตำแหน่งที่ 5 คือ 0-9 หรือ ว่าง * ตำแหน่งที่ 8 คือ 0-9 หรือ A-Z * ตำแหน่งที่ 9 คือ - หรือ ว่าง * ตำแหน่งที่ 10 คือ 0-9 หรือ A-Z หรือ ว่าง  (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 27 ธันวาคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท จีเอ็มซีซี แอนด์ เวลลิง แอปพลายแอนซ์ คอมโพเนนท์ (ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 6698-53/812

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
23	มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ประเภท I แบบหุ้มปิด เฟสเดียว ความดันย้อนกลับต่ำ ไม่มีวงจรอิเล็กทรอนิกส์ วิธีการป้องกันมอเตอร์โดยตัวป้องกันมอเตอร์ทางความร้อน มีระบบป้องกันมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ไม่เป็นแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์อยู่ภายนอกมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ มีระบบควบคุมมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ไม่เป็นแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์อยู่ภายนอกมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด ไม่มากกว่า 3000 W แบบรุ่น *****F1*** วงศ์แบบรุ่น F หมายเหตุ เครื่องหมาย "*" ดังนี้ * ตำแหน่งที่ 1 คือ P, S, หรือ K * ตำแหน่งที่ 2 คือ A, E หรือ Z * ตำแหน่งที่ 3 คือ 0-9 * ตำแหน่งที่ 4 คือ 0-9 * ตำแหน่งที่ 5 คือ 0-9 หรือ ว่าง * ตำแหน่งที่ 8 คือ 0-9 หรือ A-Z * ตำแหน่งที่ 9 คือ - หรือ ว่าง * ตำแหน่งที่ 10 คือ 0-9 หรือ A-Z หรือ ว่าง  (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 27 ธันวาคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท จีเอ็มซีซี แอนด์ เวลลิง แอปพลายแอนซ์ คอมโพเนนท์ (ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 6698-53/812

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
24	มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ประเภท I แบบหุ้มปิด เฟสเดียว ความดันย้อนกลับต่ำ ไม่มีวงจรอิเล็กทรอนิกส์ วิธีการป้องกันมอเตอร์โดยตัวป้องกันมอเตอร์ทางความร้อน มีระบบป้องกันมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ไม่เป็นแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์อยู่ภายนอกมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ มีระบบควบคุมมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ไม่เป็นแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์อยู่ภายนอกมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 100-115 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด ไม่มากกว่า 3000 W แบบรุ่น *****F1*** วงศ์แบบรุ่น F หมายเหตุ เครื่องหมาย "*" ดังนี้ * ตำแหน่งที่ 1 คือ C, E หรือ F * ตำแหน่งที่ 2 คือ A, E หรือ Z * ตำแหน่งที่ 3 คือ 0-9 * ตำแหน่งที่ 4 คือ 0-9 * ตำแหน่งที่ 5 คือ 0-9 หรือ ว่าง * ตำแหน่งที่ 8 คือ 0-9 หรือ A-Z * ตำแหน่งที่ 9 คือ - หรือ ว่าง * ตำแหน่งที่ 10 คือ 0-9 หรือ A-Z หรือ ว่าง  (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 27 ธันวาคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท จีเอ็มซีซี แอนด์ เวลลิง แอปพลายแอนซ์ คอมโพเนนท์ (ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 6698-53/812

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
25	มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ประเภท I แบบหุ้มปิด เฟสเดียว ความดันย้อนกลับต่ำ มีวงจรีเล็กทรอนิกส์ วิธีการป้องกันมอเตอร์โดยวงจรีเล็กทรอนิกส์ป้องกัน มีระบบป้องกันมอเตอร์คอมเพรสเซอร์เป็นแบบวงจรีเล็กทรอนิกส์อยู่ภายนอกมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ มีระบบควบคุมมอเตอร์คอมเพรสเซอร์เป็นแบบวงจรีเล็กทรอนิกส์อยู่ภายนอกมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 100-110 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด ไม่มากกว่า 3000 W แบบรุ่น *****A1*** วงศ์แบบรุ่น A หมายเหตุ เครื่องหมาย "*" ดังนี้ * ตำแหน่งที่ 1 คือ D * ตำแหน่งที่ 2 คือ A, E หรือ Z * ตำแหน่งที่ 3 คือ 0-9 * ตำแหน่งที่ 4 คือ 0-9 * ตำแหน่งที่ 5 คือ 0-9 หรือว่าง * ตำแหน่งที่ 8 คือ 0-9 หรือ A-Z * ตำแหน่งที่ 9 คือ - หรือว่าง * ตำแหน่งที่ 10 คือ 0-9 หรือ A-Z หรือว่าง  (นายปูนปวีร์ จงรัตนศรีกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท จีเอ็มซีซี แอนด์ เวลลิง แอปพลายแอนซ์ คอมโพเนนท์ (ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 6698-53/812

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
26	มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ประเภท I แบบหุ้มปิด เฟสเดียว ความดันย้อนกลับต่ำ มีวงจรีเล็กทรอนิกส์ วิธีการป้องกันมอเตอร์โดยวงจรีเล็กทรอนิกส์ป้องกัน มีระบบป้องกันมอเตอร์คอมเพรสเซอร์เป็นแบบวงจรีเล็กทรอนิกส์อยู่ภายนอกมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ มีระบบควบคุมมอเตอร์คอมเพรสเซอร์เป็นแบบวงจรีเล็กทรอนิกส์อยู่ภายนอกมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 115-127 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด ไม่มากกว่า 3000 W แบบรุ่น *****A1*** วงศ์แบบรุ่น A หมายเหตุ เครื่องหมาย "*" ดังนี้ * ตำแหน่งที่ 1 คือ D * ตำแหน่งที่ 2 คือ A, E หรือ Z * ตำแหน่งที่ 3 คือ 0-9 * ตำแหน่งที่ 4 คือ 0-9 * ตำแหน่งที่ 5 คือ 0-9 หรือว่าง * ตำแหน่งที่ 8 คือ 0-9 หรือ A-Z * ตำแหน่งที่ 9 คือ - หรือว่าง * ตำแหน่งที่ 10 คือ 0-9 หรือ A-Z หรือว่าง  (นายปูนปวีร์ จงรัตนศรีกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท จีเอ็มซีซี แอนด์ เวลลิง แอปพลายแอนซ์ คอมโพเนนท์ (ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 6698-53/812

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
27	มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ประเภท I แบบหุ้มปิด เฟสเดียว ความดันย้อนกลับต่ำ มีวงจรีเล็กทรอนิกส์ วิธีการป้องกันมอเตอร์โดยวงจรีเล็กทรอนิกส์ป้องกัน มีระบบป้องกันมอเตอร์คอมเพรสเซอร์เป็นแบบวงจรีเล็กทรอนิกส์อยู่ภายนอกมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ มีระบบควบคุมมอเตอร์คอมเพรสเซอร์เป็นแบบวงจรีเล็กทรอนิกส์อยู่ภายนอกมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด ไม่มากกว่า 3000 W แบบรุ่น *****A1** วงศ์แบบรุ่น A หมายเหตุ เครื่องหมาย "*" ดังนี้ * ตำแหน่งที่ 1 คือ D * ตำแหน่งที่ 2 คือ A, E หรือ Z * ตำแหน่งที่ 3 คือ 0-9 * ตำแหน่งที่ 4 คือ 0-9 * ตำแหน่งที่ 5 คือ 0-9 หรือว่าง * ตำแหน่งที่ 8 คือ 0-9 หรือ A-Z * ตำแหน่งที่ 9 คือ - หรือว่าง * ตำแหน่งที่ 10 คือ 0-9 หรือ A-Z หรือว่าง  (นายปูนปวีร์ จงรัตนศรีกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท จีเอ็มซีซี แอนด์ เวลลิง แอปพลายแอนซ์ คอมโพเนนท์ (ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 6698-53/812

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
28	มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ประเภท I แบบหุ้มปิด เฟสเดียว ความดันย้อนกลับต่ำและปานกลาง ไม่มีวงจรีเล็กทรอนิกส์ วิธีการป้องกันมอเตอร์โดยตัวป้องกันมอเตอร์ทางความร้อน มีระบบป้องกันมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ไม่เป็นแบบวงจรีเล็กทรอนิกส์รวมอยู่ในมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ มีระบบควบคุมมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ไม่เป็นแบบวงจรีเล็กทรอนิกส์อยู่ภายนอกมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 100-110 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด ไม่มากกว่า 3000 W แบบรุ่น *****Q***** วงศ์แบบรุ่น Q หมายเหตุ เครื่องหมาย "*" ดังนี้ * ตำแหน่งที่ 1 คือ C, E หรือ F * ตำแหน่งที่ 2 คือ A, E หรือ Z * ตำแหน่งที่ 3 คือ 0-9 * ตำแหน่งที่ 4 คือ 0-9 * ตำแหน่งที่ 5 คือ 0-9 หรือ ว่าง * ตำแหน่งที่ 7 คือ 1 หรือ M * ตำแหน่งที่ 8 คือ 0-9 หรือ A-Z * ตำแหน่งที่ 9 คือ - หรือ ว่าง * ตำแหน่งที่ 10 คือ 0-9 หรือ A-Z หรือ ว่าง  (นายปุมปวีร์ จงรัตนศรีกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 7 มีนาคม 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท จีเอ็มซีซี แอนด์ เวลลิง แอปพลายแอนซ์ คอมโพเนนท์ (ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 6698-53/812

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
29	มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ประเภท I แบบหุ้มปิด เฟสเดียว ความดันย้อนกลับต่ำและปานกลาง ไม่มีวงจรีเล็กทรอนิกส์ วิธีการป้องกันมอเตอร์โดยตัวป้องกันมอเตอร์ทางความร้อน มีระบบป้องกันมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ไม่เป็นแบบวงจรีเล็กทรอนิกส์รวมอยู่ในมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ มีระบบควบคุมมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ไม่เป็นแบบวงจรีเล็กทรอนิกส์อยู่ภายนอกมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด ไม่มากกว่า 3000 W แบบรุ่น *****Q***** วงศ์แบบรุ่น Q หมายเหตุ เครื่องหมาย "*" ดังนี้ * ตำแหน่งที่ 1 คือ P, S หรือ K * ตำแหน่งที่ 2 คือ A, E หรือ Z * ตำแหน่งที่ 3 คือ 0-9 * ตำแหน่งที่ 4 คือ 0-9 * ตำแหน่งที่ 5 คือ 0-9 หรือ ว่าง * ตำแหน่งที่ 7 คือ 1 หรือ M * ตำแหน่งที่ 8 คือ 0-9 หรือ A-Z * ตำแหน่งที่ 9 คือ - หรือ ว่าง * ตำแหน่งที่ 10 คือ 0-9 หรือ A-Z หรือ ว่าง  (นายปุมปิวิ์ จงรัตนศรีกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 7 มีนาคม 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท จีเอ็มซีซี แอนด์ เวลลิง แอปพลายแอนซ์ คอมโพเนนท์ (ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 6698-53/812

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
30	มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ประเภท I แบบหุ้มปิด เฟสเดียว ความดันย้อนกลับต่ำและปานกลาง ไม่มีวงจรีเล็กทรอนิกส์ วิธีการป้องกันมอเตอร์โดยตัวป้องกันมอเตอร์ทางความร้อน มีระบบป้องกันมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ไม่เป็นแบบวงจรีเล็กทรอนิกส์รวมอยู่ในมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ มีระบบควบคุมมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ไม่เป็นแบบวงจรีเล็กทรอนิกส์อยู่ภายนอกมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 100-115 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด ไม่มากกว่า 3000 W แบบรุ่น *****Q***** วงศ์แบบรุ่น Q หมายเหตุ เครื่องหมาย "*" ดังนี้ * ตำแหน่งที่ 1 คือ C, E หรือ F * ตำแหน่งที่ 2 คือ A, E หรือ Z * ตำแหน่งที่ 3 คือ 0-9 * ตำแหน่งที่ 4 คือ 0-9 * ตำแหน่งที่ 5 คือ 0-9 หรือ ว่าง * ตำแหน่งที่ 7 คือ 1 หรือ M * ตำแหน่งที่ 8 คือ 0-9 หรือ A-Z * ตำแหน่งที่ 9 คือ - หรือ ว่าง * ตำแหน่งที่ 10 คือ 0-9 หรือ A-Z หรือ ว่าง  (นายปุมปิวิ์ จงรัตนศรีกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 7 มีนาคม 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท จีเอ็มซีซี แอนด์ เวลลิง แอปพลายแอนซ์ คอมโพเนนท์ (ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 6698-53/812

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
31	มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ประเภท I แบบหุ้มปิด เฟสเดียว ความดันย้อนกลับต่ำและปานกลาง ไม่มีวงจรีเล็กทรอนิกส์ วิธีการป้องกันมอเตอร์โดยตัวป้องกันมอเตอร์ทางความร้อน มีระบบป้องกันมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ไม่เป็นแบบวงจรีเล็กทรอนิกส์รวมอยู่ในมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ มีระบบควบคุมมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ไม่เป็นแบบวงจรีเล็กทรอนิกส์อยู่ภายนอกมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ระดับขั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 115-127 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด ไม่มากกว่า 3000 W แบบรุ่น *****Q***** วงศ์แบบรุ่น Q หมายเหตุ เครื่องหมาย "*" ดังนี้ * ตำแหน่งที่ 1 คือ C, E หรือ F * ตำแหน่งที่ 2 คือ A, E หรือ Z * ตำแหน่งที่ 3 คือ 0-9 * ตำแหน่งที่ 4 คือ 0-9 * ตำแหน่งที่ 5 คือ 0-9 หรือ ว่าง * ตำแหน่งที่ 7 คือ 1 หรือ M * ตำแหน่งที่ 8 คือ 0-9 หรือ A-Z * ตำแหน่งที่ 9 คือ - หรือ ว่าง * ตำแหน่งที่ 10 คือ 0-9 หรือ A-Z หรือ ว่าง  (นายปุมปิวิ์ จงรัตนศรีกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 7 มีนาคม 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท จีเอ็มซีซี แอนด์ เวลลิง แอปพลายแอนซ์ คอมโพเนนท์ (ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 6698-53/812

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
32	มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ประเภท I แบบหุ้มปิด เฟสเดียว ความดันย้อนกลับต่ำและปานกลาง ไม่มีวงจรีเล็กทรอนิกส์ วิธีการป้องกันมอเตอร์โดยตัวป้องกันมอเตอร์ทางความร้อน มีระบบป้องกันมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ไม่เป็นแบบวงจรีเล็กทรอนิกส์อยู่ภายนอกมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ มีระบบควบคุมมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ไม่เป็นแบบวงจรีเล็กทรอนิกส์อยู่ภายนอกมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ระดับขั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 110 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด ไม่มากกว่า 3000 W แบบรุ่น *****FM*** วงศ์แบบรุ่น F หมายเหตุ เครื่องหมาย "*" ดังนี้ * ตำแหน่งที่ 1 คือ C, E หรือ F * ตำแหน่งที่ 2 คือ A, E หรือ Z * ตำแหน่งที่ 3 คือ 0-9 * ตำแหน่งที่ 4 คือ 0-9 * ตำแหน่งที่ 5 คือ 0-9 หรือ ว่าง * ตำแหน่งที่ 7 คือ M * ตำแหน่งที่ 8 คือ 0-9 หรือ A-Z * ตำแหน่งที่ 9 คือ - หรือ ว่าง * ตำแหน่งที่ 10 คือ 0-9 หรือ A-Z หรือ ว่าง  (นายปุมปิวิ์ จงรัตนศรีกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 12 มีนาคม 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท จีเอ็มซีซี แอนด์ เวลลิง แอปพลายแอนซ์ คอมโพเนนท์ (ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 6698-53/812

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
33	มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ประเภท I แบบหุ้มปิด เฟสเดียว ความดันย้อนกลับต่ำและปานกลาง ไม่มีวงจรีเล็กทรอนิกส์ วิธีการป้องกันมอเตอร์โดยตัวป้องกันมอเตอร์ทางความร้อน มีระบบป้องกันมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ไม่เป็นแบบวงจรีเล็กทรอนิกส์อยู่ภายนอกมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ มีระบบควบคุมมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ไม่เป็นแบบวงจรีเล็กทรอนิกส์อยู่ภายนอกมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 100 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด ไม่มากกว่า 3000 W แบบรุ่น *****FM*** วงศ์แบบรุ่น F หมายเหตุ เครื่องหมาย "*" ดังนี้ * ตำแหน่งที่ 1 คือ C, E หรือ F * ตำแหน่งที่ 2 คือ A, E หรือ Z * ตำแหน่งที่ 3 คือ 0-9 * ตำแหน่งที่ 4 คือ 0-9 * ตำแหน่งที่ 5 คือ 0-9 หรือ ว่าง * ตำแหน่งที่ 7 คือ M * ตำแหน่งที่ 8 คือ 0-9 หรือ A-Z * ตำแหน่งที่ 9 คือ - หรือ ว่าง * ตำแหน่งที่ 10 คือ 0-9 หรือ A-Z หรือ ว่าง  (นายปุมปวีร์ จงรัตนศรีกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 12 มีนาคม 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท จีเอ็มซีซี แอนด์ เวลลิง แอปพลายแอนซ์ คอมโพเนนท์ (ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 6698-53/812

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
34	มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ประเภท I แบบหุ้มปิด เฟสเดียว ความดันย้อนกลับต่ำและปานกลาง ไม่มีวงจรีเล็กทรอนิกส์ วิธีการป้องกันมอเตอร์โดยตัวป้องกันมอเตอร์ทางความร้อน มีระบบป้องกันมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ไม่เป็นแบบวงจรีเล็กทรอนิกส์อยู่ภายนอกมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ มีระบบควบคุมมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ไม่เป็นแบบวงจรีเล็กทรอนิกส์อยู่ภายนอกมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 115 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด ไม่มากกว่า 3000 W แบบรุ่น *****FM*** วงศ์แบบรุ่น F หมายเหตุ เครื่องหมาย "*" ดังนี้ * ตำแหน่งที่ 1 คือ C, E หรือ F * ตำแหน่งที่ 2 คือ A, E หรือ Z * ตำแหน่งที่ 3 คือ 0-9 * ตำแหน่งที่ 4 คือ 0-9 * ตำแหน่งที่ 5 คือ 0-9 หรือ ว่าง * ตำแหน่งที่ 7 คือ M * ตำแหน่งที่ 8 คือ 0-9 หรือ A-Z * ตำแหน่งที่ 9 คือ - หรือ ว่าง * ตำแหน่งที่ 10 คือ 0-9 หรือ A-Z หรือ ว่าง  (นายปุมปวีร์ จงรัตนศรีกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 12 มีนาคม 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท จีเอ็มซีซี แอนด์ เวลลิง แอปพลายแอนซ์ คอมโพเนนท์ (ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 6698-53/812

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
35	มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ประเภท I แบบหุ้มปิด เฟสเดียว ความดันย้อนกลับต่ำและปานกลาง ไม่มีวงจรีเล็กทรอนิกส์ วิธีการป้องกันมอเตอร์โดยตัวป้องกันมอเตอร์ทางความร้อน มีระบบป้องกันมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ไม่เป็นแบบวงจรีเล็กทรอนิกส์อยู่ภายนอกมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ มีระบบควบคุมมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ไม่เป็นแบบวงจรีเล็กทรอนิกส์อยู่ภายนอกมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 100-110 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด ไม่มากกว่า 3000 W แบบรุ่น *****Q***** วงศ์แบบรุ่น Q หมายเหตุ เครื่องหมาย "*" ดังนี้ "*" ตำแหน่งที่ 1 คือ C, E หรือ F "*" ตำแหน่งที่ 2 คือ A, E หรือ Z "*" ตำแหน่งที่ 3 คือ 0-9 "*" ตำแหน่งที่ 4 คือ 0-9 "*" ตำแหน่งที่ 5 คือ 0-9 หรือ ว่าง "*" ตำแหน่งที่ 7 คือ 1 หรือ M "*" ตำแหน่งที่ 8 คือ 0-9 หรือ A-Z "*" ตำแหน่งที่ 9 คือ - หรือ ว่าง "*" ตำแหน่งที่ 10 คือ 0-9 หรือ A-Z หรือ ว่าง  (นายปุมปวีร์ จงรัตนศรีกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 28 เมษายน 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท จีเอ็มซีซี แอนด์ เวลลิง แอปพลายแอนซ์ คอมโพเนนท์ (ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 6698-53/812

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
36	มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ประเภท I แบบหุ้มปิด เฟสเดียว ความดันย้อนกลับต่ำและปานกลาง ไม่มีวงจรีเล็กทรอนิกส์ วิธีการป้องกันมอเตอร์โดยตัวป้องกันมอเตอร์ทางความร้อน มีระบบป้องกันมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ไม่เป็นแบบวงจรีเล็กทรอนิกส์อยู่ภายนอกมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ มีระบบควบคุมมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ไม่เป็นแบบวงจรีเล็กทรอนิกส์อยู่ภายนอกมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 115-127 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด ไม่มากกว่า 3000 W แบบรุ่น *****Q***** วงศ์แบบรุ่น Q หมายเหตุ เครื่องหมาย "*" ดังนี้ "*" ตำแหน่งที่ 1 คือ C, E หรือ F "*" ตำแหน่งที่ 2 คือ A, E หรือ Z "*" ตำแหน่งที่ 3 คือ 0-9 "*" ตำแหน่งที่ 4 คือ 0-9 "*" ตำแหน่งที่ 5 คือ 0-9 หรือ ว่าง "*" ตำแหน่งที่ 7 คือ 1 หรือ M "*" ตำแหน่งที่ 8 คือ 0-9 หรือ A-Z "*" ตำแหน่งที่ 9 คือ - หรือ ว่าง "*" ตำแหน่งที่ 10 คือ 0-9 หรือ A-Z หรือ ว่าง  (นายปุมปวีร์ จงรัตนศรีกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 28 เมษายน 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท จีเอ็มซีซี แอนด์ เวลลิง แอปพลายแอนซ์ คอมโพเนนท์ (ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 6698-53/812

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
37	มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ประเภท I แบบหุ้มปิด เฟสเดียว ความดันย้อนกลับต่ำและปานกลาง ไม่มีวงจรีเล็กทรอนิกส์ วิธีการป้องกันมอเตอร์โดยตัวป้องกันมอเตอร์ทางความร้อน มีระบบป้องกันมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ไม่เป็นแบบวงจรีเล็กทรอนิกส์อยู่ภายนอกมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ มีระบบควบคุมมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ไม่เป็นแบบวงจรีเล็กทรอนิกส์อยู่ภายนอกมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 100-115 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด ไม่มากกว่า 3000 W แบบรุ่น *****Q***** วงศ์แบบรุ่น Q หมายเหตุ เครื่องหมาย "*" ดังนี้ "*" ตำแหน่งที่ 1 คือ C, E หรือ F "*" ตำแหน่งที่ 2 คือ A, E หรือ Z "*" ตำแหน่งที่ 3 คือ 0-9 "*" ตำแหน่งที่ 4 คือ 0-9 "*" ตำแหน่งที่ 5 คือ 0-9 หรือ ว่าง "*" ตำแหน่งที่ 7 คือ 1 หรือ M "*" ตำแหน่งที่ 8 คือ 0-9 หรือ A-Z "*" ตำแหน่งที่ 9 คือ - หรือ ว่าง "*" ตำแหน่งที่ 10 คือ 0-9 หรือ A-Z หรือ ว่าง  (นายปุมปวิร์ จงรัตนศรีกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 28 เมษายน 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท จีเอ็มซีซี แอนด์ เวลลิง แอปพลายแอนซ์ คอมโพเนนท์ (ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 6698-53/812

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
38	มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ประเภท I แบบหุ้มปิด เฟสเดียว ความดันย้อนกลับต่ำและปานกลาง ไม่มีวงจรีเล็กทรอนิกส์ วิธีการป้องกันมอเตอร์โดยตัวป้องกันมอเตอร์ทางความร้อน มีระบบป้องกันมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ไม่เป็นแบบวงจรีเล็กทรอนิกส์อยู่ภายนอกมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ มีระบบควบคุมมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ไม่เป็นแบบวงจรีเล็กทรอนิกส์อยู่ภายนอกมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด ไม่มากกว่า 3000 W แบบรุ่น *****Q**** วงศ์แบบรุ่น Q หมายเหตุ เครื่องหมาย "*" ดังนี้ "*" ตำแหน่งที่ 1 คือ P, S หรือ K "*" ตำแหน่งที่ 2 คือ A, E หรือ Z "*" ตำแหน่งที่ 3 คือ 0-9 "*" ตำแหน่งที่ 4 คือ 0-9 "*" ตำแหน่งที่ 5 คือ 0-9 หรือ ว่าง "*" ตำแหน่งที่ 7 คือ 1 หรือ M "*" ตำแหน่งที่ 8 คือ 0-9 หรือ A-Z "*" ตำแหน่งที่ 9 คือ - หรือ ว่าง "*" ตำแหน่งที่ 10 คือ 0-9 หรือ A-Z หรือ ว่าง  (นายปุมปิวิ์ จงรัตนศรีกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 28 เมษายน 2568

บันทึกการเปลี่ยนแปลง

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท จีเอ็มซีซี แอนด์ เวลลิง แอพพลายแอนซ์ คอมโพเนนท์ (ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 6698-53/812

รายการที่	สาระของการเปลี่ยนแปลง
1	ไม่มี  (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 11 มกราคม 2565