



ใบอนุญาตที่ ท 6702-50/2720

ใบอนุญาต

ทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

เลขที่การสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท วีริบเบอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105552000071

ทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ยางล้อแบบสุบลมสำหรับรถจักรยานยนต์และโมเปด

ที่ทำถูกต้องตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ยางล้อแบบสุบลมสำหรับรถจักรยานยนต์และโมเปด

มาตรฐานเลขที่ มอก. 2720-2560

ทำที่โรงงานชื่อ บริษัท วีริบเบอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม -

ตั้งอยู่เลขที่ 159/1 หมู่ที่ 1 ตระกอก/ซอย -

ถนน - ตำบล/แขวง เขาย้อย อำเภอ/เขต เขาย้อย

จังหวัด เพชรบุรี ทะเบียนโรงงานเลขที่ 10760100425492

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต แสดงไว้ในลำดับที่ ๒

บันทึกการเปลี่ยนแปลง แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขที่การกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 11 มกราคม 2565

(นางสมพร โรจน์ดำรงการ)

ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขที่การสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



8bb4f35a

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท วีรับเบอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 6702-50/2720

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1	ยาง Vee Rubber, SAMSON, KOOGAR, MAGNUM-V, Hut, NIKA, VEENTO, TARGA-D, TAI TIRE, Marat, matrix, VEE TIRE CO., VEE MOTO, Gekko Star, HUT TYRES, UNIVERSAL, TAIGA การออกแบบ V054, V453, K453 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 10 ขนาดยาง 3.50-10 ประเภทใช้งานทั่วไป โครงสร้าง ผ้าใบเฉียง สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว J ดัชนีความสามารถการรับโหลด 51
2	ยาง Vee Rubber, SAMSON, KOOGAR, MAGNUM-V, Hut, NIKA, VEENTO, TARGA-D, TAI TIRE, Marat, matrix, VEE TIRE CO., VEE MOTO, Gekko Star, HUT TYRES, UNIVERSAL, TAIGA การออกแบบ V193, V298R เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 18 ขนาดยาง 100/90-18 M/C ประเภทใช้งานทั่วไป โครงสร้าง ผ้าใบเฉียง สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว P ดัชนีความสามารถการรับโหลด 56
3	ยาง Vee Rubber, SAMSON, KOOGAR, MAGNUM-V, Hut, NIKA, VEENTO, TARGA-D, TAI TIRE, Marat, matrix, VEE TIRE CO., VEE MOTO, Gekko Star, HUT TYRES, UNIVERSAL, TAIGA การออกแบบ V126, V207, V333R, V373, V404, V404F เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 17 ขนาดยาง 2.75-17 ประเภทใช้งานทั่วไป โครงสร้าง ผ้าใบเฉียง สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว P ดัชนีความสามารถการรับโหลด 41
4	ยาง Vee Rubber, SAMSON, KOOGAR, MAGNUM-V, Hut, NIKA, VEENTO, TARGA-D, TAI TIRE, Marat, matrix, VEE TIRE CO., VEE MOTO, Gekko Star, HUT TYRES, UNIVERSAL, TAIGA การออกแบบ V438 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 8 ขนาดยาง 4.00-8 ประเภทใช้งานทั่วไป โครงสร้าง ผ้าใบเฉียง สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว F ดัชนีความสามารถการรับโหลด 76
	 (นายทศพล ถวัลย์กิจดำรงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 11 มกราคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท วีรับเบอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 6702-50/2720

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
5	ยาง Vee Rubber, VEENTO, VEE MOTO, SAMSON, TARGA-D, Gekko Star, KOOGAR, TAI TIRE, HUT TYRES, MAGNUM-V, Marat, UNIVERSAL, Hut, matrix, TAIGA, NIKA, VEE TIRE CO. การออกแบบ V475 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 15 ขนาดยาง 120/70-15 M/C ประเภทใช้งาน ทัวไป โครงสร้าง ผ้าใบเฉียง สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว S ดัชนีความสามารถการรับโหลด 56
6	ยาง TAIGA การออกแบบ V466 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 15 ขนาดยาง 120/70-15 M/C ประเภทใช้งาน ทัวไป โครงสร้าง ผ้าใบเฉียง สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว S ดัชนีความสามารถการรับโหลด 56
7	ยาง Vee Rubber, VEENTO, VEE MOTO, SAMSON, TARGA-D, Gekko Star, KOOGAR, TAI TIRE, HUT TYRES, MAGNUM-V, Marat, UNIVERSAL, Hut, matrix, TAIGA, NIKA, VEE TIRE CO. การออกแบบ V475, V319R เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 14 ขนาดยาง 140/70-14 M/C ประเภทใช้งาน ทัวไป โครงสร้าง ผ้าใบเฉียง สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว S ดัชนีความสามารถการรับโหลด 62
8	ยาง Vee Rubber, VEENTO, VEE MOTO, SAMSON, TARGA-D, Gekko Star, KOOGAR, TAI TIRE, HUT TYRES, MAGNUM-V, Marat, UNIVERSAL, Hut, matrix, TAIGA, NIKA, VEE TIRE CO. การออกแบบ V475 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 14 ขนาดยาง 150/70-14 M/C ประเภทใช้งาน ทัวไป โครงสร้าง ผ้าใบเฉียง สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว S ดัชนีความสามารถการรับโหลด 66
9	ยาง TAIGA การออกแบบ V466 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 14 ขนาดยาง 150/70-14 M/C ประเภทใช้งาน ทัวไป โครงสร้าง ผ้าใบเฉียง สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว S ดัชนีความสามารถการรับโหลด 66
	 (นายทศพล ถวัลย์กิจดำรงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 21 มีนาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท วีรับเบอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 6702-50/2720

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
10	ยาง Vee Rubber, VEENTO, VEE MOTO, SAMSON, TARGA-D, Gekko Star, KOOGAR, TAI TIRE, HUT TYRES, MAGNUM-V, Marat, UNIVERSAL, Hut, matrix, TAIGA, NIKa, VEE TIRE CO. การออกแบบ V163, V298R, V354R เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 16 ขนาดยาง 120/90-16 M/C ประเภทใช้งานทั่วไป โครงสร้าง ผ้าใบเฉียง สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว P ดัชนีความสามารถการรับโหลด 63
11	ยาง Vee Rubber, VEENTO, VEE MOTO, SAMSON, TARGA-D, Gekko Star, KOOGAR, TAI TIRE, HUT TYRES, MAGNUM-V, Marat, UNIVERSAL, Hut, matrix, TAIGA, NIKa, VEE TIRE CO. การออกแบบ V163, V298F เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 19 ขนาดยาง 90/100-19 M/C ประเภทใช้งานทั่วไป โครงสร้าง ผ้าใบเฉียง สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว P ดัชนีความสามารถการรับโหลด 55  (นายทศพล ถวัลย์กิจดำรงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 18 กรกฎาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท วีรับเบอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 6702-50/2720

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
12	ยาง TAIGA การออกแบบ V089, V159, V160, V250R, V263 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 18 ขนาดยาง 90/90-18 M/C ประเภทใช้งาน ทัวไป โครงสร้าง ผ้าใบเฉียง สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว P ดัชนีความสามารถการรับโหลด 57
13	ยาง Vee Rubber, VEENTO, VEE MOTO, SAMSON, TARGA-D, Gekko Star, KOOGAR, TAI TIRE, HUT TYRES, MAGNUM-V, Marat, UNIVERSAL, Hut, matrix, TAIGA, NIKA, VEE TIRE CO. การออกแบบ V474 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 18 ขนาดยาง 150/70B18 M/C ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง ผ้าใบเฉียงแบบเบลท์ สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว Q ดัชนีความสามารถการรับโหลด 70
14	ยาง Vee Rubber, VEENTO, VEE MOTO, SAMSON, TARGA-D, Gekko Star, KOOGAR, TAI TIRE, HUT TYRES, MAGNUM-V, Marat, UNIVERSAL, Hut, matrix, TAIGA, NIKA, VEE TIRE CO. การออกแบบ V474 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 21 ขนาดยาง 90/90B21 M/C ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง ผ้าใบเฉียงแบบเบลท์ สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว Q ดัชนีความสามารถการรับโหลด 54
	 (นายทศพล ถวัลย์กิจดำรงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 28 กันยายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท วีรับเบอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 6702-50/2720

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
15	ยาง Vee Rubber, VEENTO, VEE MOTO, SAMSON, TARGA-D, Gekko Star, KOOGAR, TAI TIRE, HUT TYRES, MAGNUM-V, Marat, UNIVERSAL, Hut, matrix, TAIGA, NIKa, VEE TIRE CO. การออกแบบ V011F, V015, V022M เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 14 ขนาดยาง 2.75-14 ประเภทใช้งาน ทัวไป โครงสร้าง ผ้าใบเฉียง สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว P ดัชนีความสามารถการรับโหลด 35
16	ยาง TAIGA การออกแบบ V456F เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 17 ขนาดยาง 110/70-17 M/C ประเภทใช้งาน ทัวไป โครงสร้าง ผ้าใบเฉียง สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว S ดัชนีความสามารถการรับโหลด 54
17	ยาง TAIGA การออกแบบ V385R, V460 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 14 ขนาดยาง 90/90-14 M/C ประเภทใช้งาน ทัวไป โครงสร้าง ผ้าใบเฉียง สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว P ดัชนีความสามารถการรับโหลด 46
	 (นายทศพล กล้วยกิจดำรงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 28 กันยายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท วีรับเบอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 6702-50/2720

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
18	ยาง Vee Rubber, VEENTO, VEE MOTO, TARGA-D, Gekko Star, KOOGAR, TAI TIRE, HUT TYRES, MAGNUM-V, Marat, UNIVERSAL, Hut, matrix, TAIGA, NIKA, VEE TIRE CO. การออกแบบ S265 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 14 ขนาดยาง 90/90-14 M/C ประเภทใช้งาน ทัวไป โครงสร้าง ผ้าใบเฉียง สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว P ดัชนีความสามารถการรับโหลด 46
19	ยาง Vee Rubber, VEENTO, VEE MOTO, SAMSON, TARGA-D, Gekko Star, TAI TIRE, HUT TYRES, MAGNUM-V, Marat, UNIVERSAL, Hut, matrix, TAIGA, NIKA, VEE TIRE CO. การออกแบบ K265 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 14 ขนาดยาง 90/90-14 M/C ประเภทใช้งาน ทัวไป โครงสร้าง ผ้าใบเฉียง สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว P ดัชนีความสามารถการรับโหลด 46
20	ยาง NIKA, VEENTO, TARGA-D, TAI TIRE, Marat, TAIGA การออกแบบ V265, H265, V396 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 14 ขนาดยาง 90/90-14 M/C ประเภทใช้งาน ทัวไป โครงสร้าง ผ้าใบเฉียง สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว P ดัชนีความสามารถการรับโหลด 46
	 (นายทศพล ถวัลย์กิจดำรงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 28 กันยายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท วีรับเบอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 6702-50/2720

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
21	ยาง TAIGA การออกแบบ V460 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 14 ขนาดยาง 100/90-14 M/C ประเภทใช้งานทั่วไป โครงสร้าง ผ้าใบเฉียง สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว P ดัชนีความสามารถการรับโหลด 51
22	ยาง TAIGA การออกแบบ V456R เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 17 ขนาดยาง 140/70-17 M/C ประเภทใช้งานทั่วไป โครงสร้าง ผ้าใบเฉียง สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว S ดัชนีความสามารถการรับโหลด 66
23	ยาง Vee Rubber, VEENTO, VEE MOTO, SAMSON, TARGA-D, Gekko Star, KOOGAR, TAI TIRE, HUT TYRES, MAGNUM-V, Marat, UNIVERSAL, Hut, matrix, TAIGA, NIKA, VEE TIRE CO. การออกแบบ V474 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 17 ขนาดยาง 150/70B17 M/C ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง ผ้าใบเฉียงแบบเบลท์ สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว Q ดัชนีความสามารถการรับโหลด 69
	 (นายทศพล ถวัลย์กิจดำรงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 28 กันยายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท วีรับเบอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 6702-50/2720

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
24	ยาง Vee Rubber, VEENTO, VEE MOTO, SAMSON, TARGA-D, Gekko Star, KOOGAR, TAI TIRE, HUT TYRES, MAGNUM-V, Marat, UNIVERSAL, Hut, matrix, TAIGA, NIKa, VEE TIRE CO. การออกแบบ V474 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 18 ขนาดยาง 140/80B18 M/C ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง ผ้าใบเฉียงแบบเบลท์ สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว Q ดัชนีความสามารถการรับโหลด 70
25	ยาง Vee Rubber, VEENTO, VEE MOTO, SAMSON, TARGA-D, Gekko Star, KOOGAR, TAI TIRE, HUT TYRES, MAGNUM-V, Marat, UNIVERSAL, Hut, matrix, TAIGA, NIKa, VEE TIRE CO. การออกแบบ V474 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 17 ขนาดยาง 130/80B17 M/C ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง ผ้าใบเฉียงแบบเบลท์ สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว Q ดัชนีความสามารถการรับโหลด 65
26	ยาง Vee Rubber, VEENTO, VEE MOTO, SAMSON, TARGA-D, Gekko Star, KOOGAR, TAI TIRE, HUT TYRES, MAGNUM-V, Marat, UNIVERSAL, Hut, matrix, TAIGA, NIKa, VEE TIRE CO. การออกแบบ V302 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 21 ขนาดยาง 180/50-21 M/C ประเภทใช้งาน ทัวไป โครงสร้าง ผ้าใบเฉียง สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว V ดัชนีความสามารถการรับโหลด 63
	 (นายทศพล ถวัลย์กิจดำรงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 28 กันยายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท วีรับเบอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 6702-50/2720

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
27	ยาง Vee Rubber, VEENTO, VEE MOTO, SAMSON, TARGA-D, Gekko Star, KOOGAR, TAI TIRE, HUT TYRES, MAGNUM-V, Marat, UNIVERSAL, Hut, matrix, TAIGA, NIKA, VEE TIRE CO. การออกแบบ V302 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 23 ขนาดยาง 180/50-23 M/C ประเภทใช้งาน ทัวไป โครงสร้าง ผ้าใบเฉียง สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว V ดัชนีความสามารถการรับโหลด 63  (นายทศพล ถวัลย์กิจดำรงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 28 กันยายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท วีรับเบอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 6702-50/2720

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
28	ยาง TAIGA การออกแบบ V156, V234F, V250F, V295F, V304, V357F, V358F, V369F, V399F, V458F เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 17 ขนาดยาง 60/100-17 M/C ประเภทใช้งาน ทัวไป โครงสร้าง ผ้าใบเฉียง สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว P ดัชนีความสามารถการรับโหลด 33
29	ยาง Vee Rubber, VEENTO, VEE MOTO, SAMSON, TARGA-D, Gekko Star, KOOGAR, TAI TIRE, HUT TYRES, MAGNUM-V, Marat, UNIVERSAL, Hut, matrix, TAIGA, NIKa, VEE TIRE CO. การออกแบบ V302 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 34 ขนาดยาง 140/40-34 M/C ประเภทใช้งาน ทัวไป โครงสร้าง ผ้าใบเฉียง สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว H ดัชนีความสามารถการรับโหลด 67
30	ยาง Vee Rubber, VEENTO, VEE MOTO, SAMSON, TARGA-D, Gekko Star, KOOGAR, TAI TIRE, HUT TYRES, MAGNUM-V, Marat, UNIVERSAL, Hut, matrix, TAIGA, NIKa, VEE TIRE CO. การออกแบบ V228 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 10 ขนาดยาง 3.50-10 ประเภทใช้งาน ทัวไป โครงสร้าง ผ้าใบเฉียง สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว P ดัชนีความสามารถการรับโหลด 51
	 (นายทศพล ถวัลย์กิจดำรงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 9 ธันวาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท วีรับเบอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 6702-50/2720

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
31	ยาง Vee Rubber, VEENTO, VEE MOTO, SAMSON, TARGA-D, Gekko Star, KOOGAR, TAI TIRE, HUT TYRES, MAGNUM-V, Marat, UNIVERSAL, Hut, matrix, TAIGA, NIKA, VEE TIRE CO. การออกแบบ V474 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 19 ขนาดยาง 110/80B19 M/C ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง ผ้าใบเฉียงแบบเบลท์ สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว Q ดัชนีความสามารถการรับโหลด 59
32	ยาง Vee Rubber, VEENTO, VEE MOTO, SAMSON, TARGA-D, Gekko Star, KOOGAR, TAI TIRE, HUT TYRES, MAGNUM-V, Marat, UNIVERSAL, Hut, matrix, TAIGA, NIKA, VEE TIRE CO. การออกแบบ V459 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 14 ขนาดยาง 110/70-14 M/C ประเภทใช้งาน ทัวไป โครงสร้าง ผ้าใบเฉียง สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว P ดัชนีความสามารถการรับโหลด 50  (นายทศพล ถวัลย์กิจดำรงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 9 ธันวาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท วีรับเบอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 6702-50/2720

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
33	ยาง Vee Rubber การออกแบบ V477 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 17 ขนาดยาง 50/100-17 M/C ประเภทใช้งาน ทัวไป โครงสร้าง ผ้าใบเฉียง สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว P ดัชนีความสามารถการรับโหลด 23
34	ยาง Vee Rubber การออกแบบ V477 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 17 ขนาดยาง 60/100-17 M/C ประเภทใช้งาน ทัวไป โครงสร้าง ผ้าใบเฉียง สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว P ดัชนีความสามารถการรับโหลด 33
35	ยาง Vee Rubber การออกแบบ V477 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 17 ขนาดยาง 70/90-17 M/C ประเภทใช้งาน ทัวไป โครงสร้าง ผ้าใบเฉียง สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว P ดัชนีความสามารถการรับโหลด 38
36	ยาง Vee Rubber การออกแบบ V477 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 17 ขนาดยาง 80/90-17 M/C ประเภทใช้งาน ทัวไป โครงสร้าง ผ้าใบเฉียง สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว P ดัชนีความสามารถการรับโหลด 50
37	ยาง SAMSON การออกแบบ V477 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 17 ขนาดยาง 50/100-17 M/C ประเภทใช้งาน ทัวไป โครงสร้าง ผ้าใบเฉียง สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว P ดัชนีความสามารถการรับโหลด 23
	 (นายทศพล ถวัลย์กิจดำรงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท วีรับเบอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 6702-50/2720

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
38	ยาง SAMSON การออกแบบ V477 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 17 ขนาดยาง 60/100-17 M/C ประเภทใช้งานทั่วไป โครงสร้าง ผ้าใบเฉียง สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว P ดัชนีความสามารถการรับโหลด 33
39	ยาง SAMSON การออกแบบ V477 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 17 ขนาดยาง 70/90-17 M/C ประเภทใช้งานทั่วไป โครงสร้าง ผ้าใบเฉียง สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว P ดัชนีความสามารถการรับโหลด 38
40	ยาง SAMSON การออกแบบ V477 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 17 ขนาดยาง 80/90-17 M/C ประเภทใช้งานทั่วไป โครงสร้าง ผ้าใบเฉียง สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว P ดัชนีความสามารถการรับโหลด 50
41	ยาง KOOGAR การออกแบบ V477 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 17 ขนาดยาง 50/100-17 M/C ประเภทใช้งานทั่วไป โครงสร้าง ผ้าใบเฉียง สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว P ดัชนีความสามารถการรับโหลด 23
42	ยาง KOOGAR การออกแบบ V477 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 17 ขนาดยาง 60/100-17 M/C ประเภทใช้งานทั่วไป โครงสร้าง ผ้าใบเฉียง สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว P ดัชนีความสามารถการรับโหลด 33
	 (นายทศพล ถวัลย์กิจดำรงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท วีริบเบอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 6702-50/2720

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
43	ยาง KOOGAR การออกแบบ V477 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 17 ขนาดยาง 70/90-17 M/C ประเภทใช้งานทั่วไป โครงสร้าง ผ้าใบเฉียง สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว P ดัชนีความสามารถการรับโหลด 38
44	ยาง KOOGAR การออกแบบ V477 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 17 ขนาดยาง 80/90-17 M/C ประเภทใช้งานทั่วไป โครงสร้าง ผ้าใบเฉียง สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว P ดัชนีความสามารถการรับโหลด 50
45	ยาง HUT TYRES การออกแบบ V477 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 17 ขนาดยาง 50/100-17 M/C ประเภทใช้งานทั่วไป โครงสร้าง ผ้าใบเฉียง สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว P ดัชนีความสามารถการรับโหลด 23
46	ยาง HUT TYRES การออกแบบ V477 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 17 ขนาดยาง 60/100-17 M/C ประเภทใช้งานทั่วไป โครงสร้าง ผ้าใบเฉียง สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว P ดัชนีความสามารถการรับโหลด 33
47	ยาง HUT TYRES การออกแบบ V477 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 17 ขนาดยาง 70/90-17 M/C ประเภทใช้งานทั่วไป โครงสร้าง ผ้าใบเฉียง สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว P ดัชนีความสามารถการรับโหลด 38
	 (นายทศพล ถวัลย์กิจดำรงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท วีรับเบอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 6702-50/2720

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
48	ยาง HUT TYRES การออกแบบ V477 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 17 ขนาดยาง 80/90-17 M/C ประเภทใช้งานทั่วไป โครงสร้าง ผ้าใบเฉียง สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว P ดัชนีความสามารถการรับโหลด 50  (นายทศพล ถวัลย์กิจดำรงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566

บันทึกการเปลี่ยนแปลง
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท วีริบเบอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 6702-50/2720

รายการที่	สาระของการเปลี่ยนแปลง
1	ไม่มี  (นางสมพร ไรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 11 มกราคม 2565