



แบบ มอ.๔

ลำดับที่ ๑

ใบอนุญาตที่ ท 6757-53/2718

ใบอนุญาต

ทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

เลขที่การสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท เจนเนอรัล รีบเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0215561008739

ทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ยางล้อแบบสุบลมสำหรับรถยนต์และส่วนพ่วง

ที่ทำถูกต้องตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ยางล้อแบบสุบลมสำหรับรถยนต์และส่วนพ่วง

มาตรฐานเลขที่ มอก. 2718-2560

ทำที่โรงงานชื่อ บริษัท เจนเนอรัล รีบเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม อมตะซิตี้ ระยอง

ตั้งอยู่เลขที่ 7/538 หมู่ที่ 6 ตระกอก/ซอย -

ถนน - ตำบล/แขวง มาบยางพร อำเภอ/เขต ปลวกแดง

จังหวัด ระยอง ทะเบียนโรงงานเลขที่ น.51-2/2561-นอต.

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต แสดงไว้ในลำดับที่ ๒

บันทึกการเปลี่ยนแปลง แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขที่การกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565

(นางสมพร โรจน์ดำรงการ)

ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขที่การสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



110271f0

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เจนเนอรัล รีบเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 6757-53/2718

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1	ยาง KINTO การออกแบบ V-36 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 15 ขนาดยาง 195/55R15 ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว V ดัชนีความสามารถการรับโหลด 85
2	ยาง KINTO การออกแบบ V-36 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 15 ขนาดยาง 225/50R15 ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว V ดัชนีความสามารถการรับโหลด 95
3	ยาง KINTO การออกแบบ V-36 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 18 ขนาดยาง 245/45ZR18 ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว W ดัชนีความสามารถการรับโหลด 100
4	ยาง KINTO การออกแบบ V-36 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 18 ขนาดยาง 265/60R18 ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว H ดัชนีความสามารถการรับโหลด 110
5	ยาง KINTO การออกแบบ V-36 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 18 ขนาดยาง 285/45ZR18 ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว W ดัชนีความสามารถการรับโหลด 107
6	ยาง KINTO การออกแบบ V-36 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 20 ขนาดยาง 265/50R20 ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว V ดัชนีความสามารถการรับโหลด 107
	 (นายทศพล ถวัลย์กิจดำรงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เจนเนอรัล รีเบอรั (ไทยแลนด์) จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 6757-53/2718

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
7	ยาง KINTO การออกแบบ KAIJU 2 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 20 ขนาดยาง 265/50R20 ประเภทใช้งานทั่วไป โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว T ดัชนีความสามารถการรับโหลด 111
8	ยาง KINTO การออกแบบ KAIJU 2 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 18 ขนาดยาง 265/60R18 ประเภทใช้งานทั่วไป โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว T ดัชนีความสามารถการรับโหลด 114
9	ยาง KINTO การออกแบบ KAIJU 2 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 17 ขนาดยาง 265/65R17 ประเภทใช้งานทั่วไป โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว T ดัชนีความสามารถการรับโหลด 116
10	ยาง KINTO การออกแบบ KAIJU 2 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 16 ขนาดยาง 265/70R16 ประเภทใช้งานทั่วไป โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว T ดัชนีความสามารถการรับโหลด 116
11	ยาง KINTO การออกแบบ KAIJU 2 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 16 ขนาดยาง 245/70R16 ประเภทใช้งานทั่วไป โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว T ดัชนีความสามารถการรับโหลด 111
12	ยาง KINTO การออกแบบ V-36 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 15 ขนาดยาง 195/50R15 ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว V ดัชนีความสามารถการรับโหลด 82
13	ยาง KINTO การออกแบบ V-36 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 18 ขนาดยาง 275/40ZR18 ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว W ดัชนีความสามารถการรับโหลด 103
14	ยาง KINTO การออกแบบ V-36 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 18 ขนาดยาง 255/50R18 ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว V ดัชนีความสามารถการรับโหลด 106
 (นายทศพล ถวัลย์กิจดำรงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เจนเนอรัล รีบเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 6757-53/2718

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
15	ยาง KINTO การออกแบบ V-36 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 18 ขนาดยาง 255/55R18 ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว V ดัชนีความสามารถการรับโหลด 109  (นายทศพล ถวัลย์กิจดำรงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เจนเนอรัล รีเบอรั (ไทยแลนด์) จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 6757-53/2718

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
16	ยาง LENS0 การออกแบบ D-1CS เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 15 ขนาดยาง 195/55R15 ประเภทใช้งานบนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว V ดัชนีความสามารถการรับโหลด 85
17	ยาง LENS0 การออกแบบ D-1CS เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 15 ขนาดยาง 195/50R15 ประเภทใช้งานบนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว V ดัชนีความสามารถการรับโหลด 82
18	ยาง LENS0 การออกแบบ D-1CS เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 17 ขนาดยาง 215/45ZR17 ประเภทใช้งานบนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว W ดัชนีความสามารถการรับโหลด 91
19	ยาง LENS0 การออกแบบ D-1CS เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 17 ขนาดยาง 205/45ZR17 ประเภทใช้งานบนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว W ดัชนีความสามารถการรับโหลด 88
20	ยาง LENS0 การออกแบบ D-1CS เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 17 ขนาดยาง 215/55ZR17 ประเภทใช้งานบนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว W ดัชนีความสามารถการรับโหลด 98
21	ยาง LENS0 การออกแบบ D-1CS เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 17 ขนาดยาง 215/50ZR17 ประเภทใช้งานบนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว W ดัชนีความสามารถการรับโหลด 95
22	ยาง LENS0 การออกแบบ D-1CS เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 18 ขนาดยาง 225/40ZR18 ประเภทใช้งานบนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว W ดัชนีความสามารถการรับโหลด 92
23	ยาง LENS0 การออกแบบ D-1CS เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 18 ขนาดยาง 235/40ZR18 ประเภทใช้งานบนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว W ดัชนีความสามารถการรับโหลด 95
 (นายทศพล ถวัลย์กิจดำรงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เจนเนอรัล รีบเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 6757-53/2718

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
24	ยาง LENS0 การออกแบบ D-1CS เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 18 ขนาดยาง 235/45ZR18 ประเภทใช้งานบนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว W ดัชนีความสามารถการรับโหลด 98
25	ยาง LENS0 การออกแบบ D-1CS เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 16 ขนาดยาง 205/55R16 ประเภทใช้งานบนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว V ดัชนีความสามารถการรับโหลด 91
26	ยาง LENS0 การออกแบบ D-1CS เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 18 ขนาดยาง 225/45ZR18 ประเภทใช้งานบนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว W ดัชนีความสามารถการรับโหลด 95
	 (นายทศพล ถวัลย์กิจดำรงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เจนเนอรัล รีเบอรั (ไทยแลนด์) จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 6757-53/2718

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
27	ยาง GOODTRIP การออกแบบ GP-16 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 15 ขนาดยาง 185/55R15 ประเภทใช้งานบนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว V ดัชนีความสามารถการรับโหลด 82
28	ยาง GOODTRIP การออกแบบ GP-16 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 15 ขนาดยาง 185/60R15 ประเภทใช้งานบนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว H ดัชนีความสามารถการรับโหลด 88
29	ยาง GOODTRIP การออกแบบ GP-16 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 15 ขนาดยาง 185/65R15 ประเภทใช้งานบนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว H ดัชนีความสามารถการรับโหลด 88
30	ยาง GOODTRIP การออกแบบ GP-16 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 15 ขนาดยาง 195/55R15 ประเภทใช้งานบนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว V ดัชนีความสามารถการรับโหลด 85
31	ยาง GOODTRIP การออกแบบ GP-16 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 15 ขนาดยาง 195/60R15 ประเภทใช้งานบนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว V ดัชนีความสามารถการรับโหลด 88
32	ยาง GOODTRIP การออกแบบ GP-16 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 15 ขนาดยาง 195/65R15 ประเภทใช้งานบนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว V ดัชนีความสามารถการรับโหลด 91
33	ยาง GOODTRIP การออกแบบ GP-16 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 15 ขนาดยาง 205/65R15 ประเภทใช้งานบนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว H ดัชนีความสามารถการรับโหลด 94
34	ยาง GOODTRIP การออกแบบ GP-16 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 15 ขนาดยาง 215/70R15 ประเภทใช้งานบนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว T ดัชนีความสามารถการรับโหลด 98
 (นายทศพล ถวัลย์กิจดำรงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 21 มีนาคม 2565	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เจนเนอรัล รีเบอรั (ไทยแลนด์) จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 6757-53/2718

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
35	ยาง GOODTRIP การออกแบบ GR-66 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 16 ขนาดยาง 215/55ZR16 ประเภทใช้งานบนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว W ดัชนีความสามารถการรับโหลด 97
36	ยาง GOODTRIP การออกแบบ GR-66 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 16 ขนาดยาง 215/60R16 ประเภทใช้งานบนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว H ดัชนีความสามารถการรับโหลด 95
37	ยาง GOODTRIP การออกแบบ GR-66 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 17 ขนาดยาง 215/45ZR17 ประเภทใช้งานบนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว W ดัชนีความสามารถการรับโหลด 91
38	ยาง GOODTRIP การออกแบบ GR-66 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 17 ขนาดยาง 225/45ZR17 ประเภทใช้งานบนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว W ดัชนีความสามารถการรับโหลด 94
39	ยาง GOODTRIP การออกแบบ GR-66 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 17 ขนาดยาง 235/45ZR17 ประเภทใช้งานบนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว W ดัชนีความสามารถการรับโหลด 97
40	ยาง GOODTRIP การออกแบบ GR-66 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 18 ขนาดยาง 245/45ZR18 ประเภทใช้งานบนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว W ดัชนีความสามารถการรับโหลด 100
41	ยาง GOODTRIP การออกแบบ GR-66 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 19 ขนาดยาง 235/35ZR19 ประเภทใช้งานบนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว W ดัชนีความสามารถการรับโหลด 91
42	ยาง GOODTRIP การออกแบบ GR-66 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 20 ขนาดยาง 245/35ZR20 ประเภทใช้งานบนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว W ดัชนีความสามารถการรับโหลด 95
 (นายทศพล ถวัลย์กิจดำรงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 21 มีนาคม 2565	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เจนเนอรัล รีบเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 6757-53/2718

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
43	ยาง GOODTRIP การออกแบบ GR-66 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 20 ขนาดยาง 245/45ZR20 ประเภทใช้งานบนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว W ดัชนีความสามารถการรับโหลด 103
44	ยาง GOODTRIP การออกแบบ GS-07 H/T เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 15 ขนาดยาง 235/75R15 ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว T ดัชนีความสามารถการรับโหลด 109
45	ยาง GOODTRIP การออกแบบ GS-07 H/T เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 16 ขนาดยาง 265/70R16 ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว T ดัชนีความสามารถการรับโหลด 112
46	ยาง GOODTRIP การออกแบบ GS-07 H/T เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 17 ขนาดยาง 225/65R17 ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว T ดัชนีความสามารถการรับโหลด 102
47	ยาง GOODTRIP การออกแบบ GS-07 H/T เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 18 ขนาดยาง 235/55R18 ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว V ดัชนีความสามารถการรับโหลด 104
48	ยาง GOODTRIP การออกแบบ GS-07 H/T เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 18 ขนาดยาง 235/60R18 ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว V ดัชนีความสามารถการรับโหลด 107
49	ยาง GOODTRIP การออกแบบ GS-07 H/T เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 18 ขนาดยาง 255/55ZR18 ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว W ดัชนีความสามารถการรับโหลด 109
50	ยาง GOODTRIP การออกแบบ GS-07 H/T เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 18 ขนาดยาง 265/60R18 ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว H ดัชนีความสามารถการรับโหลด 110
 (นายทศพล ถวัลย์กิจดำรงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 21 มีนาคม 2565	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เจนเนอรัล รีบเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 6757-53/2718

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
51	ยาง GOODTRIP การออกแบบ GS-37 A/T เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 17 ขนาดยาง 265/65R17 ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว S ดัชนีความสามารถการรับโหลด 112  (นายทศพล ถวัลย์กิจดำรงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 21 มีนาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เจนเนอรัล รีเบอรั (ไทยแลนด์) จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 6757-53/2718

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
52	ยาง GOODTRIP การออกแบบ GP-16 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 15 ขนาดยาง 175/65R15 ประเภทใช้งานบนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว H ดัชนีความสามารถการรับโหลด 84
53	ยาง GOODTRIP การออกแบบ GP-16 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 15 ขนาดยาง 195/50R15 ประเภทใช้งานบนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว V ดัชนีความสามารถการรับโหลด 82
54	ยาง GOODTRIP การออกแบบ GR-66 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 16 ขนาดยาง 195/55R16 ประเภทใช้งานบนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว V ดัชนีความสามารถการรับโหลด 87
55	ยาง GOODTRIP การออกแบบ GR-66 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 16 ขนาดยาง 205/55R16 ประเภทใช้งานบนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว V ดัชนีความสามารถการรับโหลด 91
56	ยาง GOODTRIP การออกแบบ GR-66 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 16 ขนาดยาง 205/45ZR16 ประเภทใช้งานบนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว W ดัชนีความสามารถการรับโหลด 87
57	ยาง GOODTRIP การออกแบบ GR-66 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 17 ขนาดยาง 205/40ZR17 ประเภทใช้งานบนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว W ดัชนีความสามารถการรับโหลด 84
58	ยาง GOODTRIP การออกแบบ GR-66 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 17 ขนาดยาง 205/45ZR17 ประเภทใช้งานบนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว W ดัชนีความสามารถการรับโหลด 88
59	ยาง GOODTRIP การออกแบบ GR-66 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 17 ขนาดยาง 215/50ZR17 ประเภทใช้งานบนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว W ดัชนีความสามารถการรับโหลด 95
 (นายทศพล ถวัลย์กิจดำรงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 30 มีนาคม 2565	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เจนเนอรัล รีเบอรั (ไทยแลนด์) จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 6757-53/2718

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
60	ยาง GOODTRIP การออกแบบ GR-66 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 17 ขนาดยาง 215/55ZR17 ประเภทใช้งานบนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว W ดัชนีความสามารถการรับโหลด 98
61	ยาง GOODTRIP การออกแบบ GR-66 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 17 ขนาดยาง 225/50ZR17 ประเภทใช้งานบนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว W ดัชนีความสามารถการรับโหลด 98
62	ยาง GOODTRIP การออกแบบ GR-66 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 17 ขนาดยาง 225/55ZR17 ประเภทใช้งานบนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว W ดัชนีความสามารถการรับโหลด 101
63	ยาง GOODTRIP การออกแบบ GR-66 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 18 ขนาดยาง 225/40ZR18 ประเภทใช้งานบนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว W ดัชนีความสามารถการรับโหลด 92
64	ยาง GOODTRIP การออกแบบ GR-66 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 18 ขนาดยาง 225/45ZR18 ประเภทใช้งานบนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว W ดัชนีความสามารถการรับโหลด 95
65	ยาง GOODTRIP การออกแบบ GR-66 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 18 ขนาดยาง 235/40ZR18 ประเภทใช้งานบนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว W ดัชนีความสามารถการรับโหลด 95
66	ยาง GOODTRIP การออกแบบ GR-66 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 18 ขนาดยาง 235/45ZR18 ประเภทใช้งานบนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว W ดัชนีความสามารถการรับโหลด 98
67	ยาง GOODTRIP การออกแบบ GR-66 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 18 ขนาดยาง 235/50ZR18 ประเภทใช้งานบนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว W ดัชนีความสามารถการรับโหลด 101
 (นายทศพล ถวัลย์กิจดำรงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 30 มีนาคม 2565	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เจนเนอรัล รีบเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 6757-53/2718

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
68	ยาง GOODTRIP การออกแบบ GR-66 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 18 ขนาดยาง 245/40ZR18 ประเภทใช้งานบนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว W ดัชนีความสามารถการรับโหลด 97
69	ยาง GOODTRIP การออกแบบ GR-66 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 20 ขนาดยาง 245/40ZR20 ประเภทใช้งานบนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว W ดัชนีความสามารถการรับโหลด 99
70	ยาง GOODTRIP การออกแบบ GR-66 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 20 ขนาดยาง 275/40ZR20 ประเภทใช้งานบนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว W ดัชนีความสามารถการรับโหลด 106
71	ยาง GOODTRIP การออกแบบ GR-66 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 20 ขนาดยาง 275/45R20 ประเภทใช้งานบนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว V ดัชนีความสามารถการรับโหลด 110
72	ยาง GOODTRIP การออกแบบ GS-07 H/T เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 16 ขนาดยาง 245/70R16 ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว T ดัชนีความสามารถการรับโหลด 111
73	ยาง GOODTRIP การออกแบบ GS-37 A/T เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 16 ขนาดยาง 265/70R16 ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว T ดัชนีความสามารถการรับโหลด 112
 (นายทศพล ถวัลย์กิจดำรงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 30 มีนาคม 2565	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เจนเนอรัล รีบเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 6757-53/2718

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
74	ยาง TBBTIRES การออกแบบ TP-16 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 15 ขนาดยาง 215/70R15 ประเภทใช้งานบนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว T ดัชนีความสามารถการรับโหลด 98
75	ยาง TBBTIRES การออกแบบ TR-66 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 17 ขนาดยาง 225/45ZR17 ประเภทใช้งานบนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว W ดัชนีความสามารถการรับโหลด 94
76	ยาง TBBTIRES การออกแบบ TR-66 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 19 ขนาดยาง 235/35ZR19 ประเภทใช้งานบนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว W ดัชนีความสามารถการรับโหลด 91
77	ยาง TBBTIRES การออกแบบ TS-07 H/T เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 15 ขนาดยาง 235/75R15 ประเภทใช้งานบนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว T ดัชนีความสามารถการรับโหลด 109
78	ยาง TBBTIRES การออกแบบ TS-07 H/T เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 18 ขนาดยาง 235/60R18 ประเภทใช้งานบนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว V ดัชนีความสามารถการรับโหลด 107
79	ยาง TBBTIRES การออกแบบ TS-37 A/T เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 16 ขนาดยาง 235/70R16 ประเภทใช้งานบนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว T ดัชนีความสามารถการรับโหลด 106
80	ยาง TBBTIRES การออกแบบ TS-37 A/T เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 16 ขนาดยาง 275/70R16 ประเภทใช้งานบนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว S ดัชนีความสามารถการรับโหลด 114
	 (นายทศพล ถวัลย์กิจดำรงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 7 เมษายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เจนเนอรัล รีเบอรั (ไทยแลนด์) จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 6757-53/2718

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
81	ยาง NOS-N1 การออกแบบ SPEED DRIFT เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 15 ขนาดยาง 195/50R15 ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว V ดัชนีความสามารถการรับโหลด 82
82	ยาง NOS-N1 การออกแบบ SPEED DRIFT เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 15 ขนาดยาง 195/55R15 ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว V ดัชนีความสามารถการรับโหลด 85
83	ยาง NOS-N1 การออกแบบ SPEED DRIFT เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 19 ขนาดยาง 265/35ZR19 ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว W ดัชนีความสามารถการรับโหลด 98
84	ยาง NOS-N1 การออกแบบ SPEED DRIFT เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 19 ขนาดยาง 315/30ZR19 ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว W ดัชนีความสามารถการรับโหลด 104
85	ยาง NOS-N1 การออกแบบ SPEED DRIFT เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 17 ขนาดยาง 205/45R17 ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว V ดัชนีความสามารถการรับโหลด 88
86	ยาง NOS-N1 การออกแบบ SPEED DRIFT เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 17 ขนาดยาง 215/45R17 ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว V ดัชนีความสามารถการรับโหลด 91
	 (นายทศพล ถวัลย์กิจดำรงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 28 มิถุนายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เจนเนอรัล รีเบอรั (ไทยแลนด์) จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 6757-53/2718

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
87	ยาง NOS-N1 การออกแบบ SPEED DRIFT เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 18 ขนาดยาง 235/40ZR18 ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว W ดัชนีความสามารถการรับโหลด 95
88	ยาง NOS-N1 การออกแบบ SPEED DRIFT เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 18 ขนาดยาง 255/40ZR18 ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว W ดัชนีความสามารถการรับโหลด 99
89	ยาง NOS-N1 การออกแบบ SPEED DRIFT เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 18 ขนาดยาง 315/30ZR18 ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว W ดัชนีความสามารถการรับโหลด 101
90	ยาง NOS-N1 การออกแบบ SPEED BOOST เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 19 ขนาดยาง 255/40ZR19 ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว W ดัชนีความสามารถการรับโหลด 100
91	ยาง NOS-N1 การออกแบบ SPEED BOOST เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 19 ขนาดยาง 295/35ZR19 ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว W ดัชนีความสามารถการรับโหลด 104
92	ยาง NOS-N1 การออกแบบ SPEED BOOST เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 19 ขนาดยาง 255/45ZR19 ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว W ดัชนีความสามารถการรับโหลด 104
(นายทศพล ถวัลย์กิจดำรงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 28 มิถุนายน 2565	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เจนเนอรัล รีบเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 6757-53/2718

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
93	ยาง NOS-N1 การออกแบบ SPEED BOOST เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 19 ขนาดยาง 285/40ZR19 ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว W ดัชนีความสามารถการรับโหลด 107  (นายทศพล ถวัลย์กิจดำรงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 28 มิถุนายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เจนเนอรัล รีเบอรั (ไทยแลนด์) จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 6757-53/2718

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
94	ยาง LENS0 การออกแบบ D-1CS เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 15 ขนาดยาง 205/50R15 ประเภทใช้งานบนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว V ดัชนีความสามารถการรับโหลด 86
95	ยาง LENS0 การออกแบบ D-1CS เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 16 ขนาดยาง 195/50R16 ประเภทใช้งานบนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว V ดัชนีความสามารถการรับโหลด 84
96	ยาง LENS0 การออกแบบ D-1CS เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 15 ขนาดยาง 195/65R15 ประเภทใช้งานบนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว V ดัชนีความสามารถการรับโหลด 91
97	ยาง LENS0 การออกแบบ D-1CS เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 15 ขนาดยาง 185/60R15 ประเภทใช้งานบนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว H ดัชนีความสามารถการรับโหลด 88
98	ยาง LENS0 การออกแบบ D-1CS เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 16 ขนาดยาง 185/55R16 ประเภทใช้งานบนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว V ดัชนีความสามารถการรับโหลด 83
99	ยาง LENS0 การออกแบบ D-1CS เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 16 ขนาดยาง 215/60R16 ประเภทใช้งานบนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว H ดัชนีความสามารถการรับโหลด 95
	 (นายทศพล ถวัลย์กิจดำรงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 4 สิงหาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เจนเนอรัล รีเบอรั (ไทยแลนด์) จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 6757-53/2718

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
100	ยาง LENS0 การออกแบบ D-1CS เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 15 ขนาดยาง 185/65R15 ประเภทใช้งานบนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว H ดัชนีความสามารถการรับโหลด 88
101	ยาง LENS0 การออกแบบ D-1CS เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 17 ขนาดยาง 215/60R17 ประเภทใช้งานบนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว H ดัชนีความสามารถการรับโหลด 96
102	ยาง LENS0 การออกแบบ D-1CS เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 17 ขนาดยาง 215/65R17 ประเภทใช้งานบนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว H ดัชนีความสามารถการรับโหลด 99
103	ยาง LENS0 การออกแบบ D-1CS เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 18 ขนาดยาง 225/50ZR18 ประเภทใช้งานบนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว W ดัชนีความสามารถการรับโหลด 99
104	ยาง LENS0 การออกแบบ D-1CS เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 18 ขนาดยาง 225/55ZR18 ประเภทใช้งานบนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว W ดัชนีความสามารถการรับโหลด 102
105	ยาง LENS0 การออกแบบ D-1CS เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 18 ขนาดยาง 225/60R18 ประเภทใช้งานบนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว H ดัชนีความสามารถการรับโหลด 100
	 (นายทศพล ถวัลย์กิจดำรงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 4 สิงหาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เจนเนอรัล รีเบอรั (ไทยแลนด์) จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 6757-53/2718

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
106	ยาง KINTO การออกแบบ FORZA 001 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 15 ขนาดยาง 195/50R15 ประเภทใช้งานบนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว V ดัชนีความสามารถการรับโหลด 82
107	ยาง KINTO การออกแบบ FORZA 001 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 15 ขนาดยาง 195/55R15 ประเภทใช้งานบนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว V ดัชนีความสามารถการรับโหลด 85
108	ยาง KINTO การออกแบบ FORZA 001 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 17 ขนาดยาง 205/45ZR17 ประเภทใช้งานบนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว W ดัชนีความสามารถการรับโหลด 88
109	ยาง KINTO การออกแบบ FORZA 001 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 17 ขนาดยาง 215/45ZR17 ประเภทใช้งานบนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว W ดัชนีความสามารถการรับโหลด 91
110	ยาง KINTO การออกแบบ FORZA 001 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 18 ขนาดยาง 225/45ZR18 ประเภทใช้งานบนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว W ดัชนีความสามารถการรับโหลด 95
	 (นายทศพล ถวัลย์กิจดำรงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 18 สิงหาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เจนเนอรัล รีเบอรั (ไทยแลนด์) จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 6757-53/2718

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
111	ยาง LENS0 การออกแบบ FENIX เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 18 ขนาดยาง 255/50R18 ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว V ดัชนีความสามารถการรับโหลด 106
112	ยาง LENS0 การออกแบบ FENIX เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 18 ขนาดยาง 255/55R18 ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว V ดัชนีความสามารถการรับโหลด 109
113	ยาง LENS0 การออกแบบ FENIX เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 20 ขนาดยาง 265/50R20 ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว V ดัชนีความสามารถการรับโหลด 111
114	ยาง LENS0 การออกแบบ FENIX เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 18 ขนาดยาง 265/60R18 ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว H ดัชนีความสามารถการรับโหลด 114
	 (นายทศพล ถวัลย์กิจดำรงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 24 สิงหาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เจนเนอรัล รีเบอรั (ไทยแลนด์) จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 6757-53/2718

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
115	ยาง NOS-N1 การออกแบบ XPLORE LANDER เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 20 ขนาดยาง 265/55R20 ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว T ดัชนีความสามารถรับโหลด 113
116	ยาง NOS-N1 การออกแบบ XPLORE LANDER เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 18 ขนาดยาง 265/60R18 ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว T ดัชนีความสามารถรับโหลด 114
117	ยาง NOS-N1 การออกแบบ XPLORE LANDER เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 18 ขนาดยาง 265/65R18 ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว T ดัชนีความสามารถรับโหลด 116
118	ยาง NOS-N1 การออกแบบ XPLORE LANDER เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 16 ขนาดยาง 265/70R16 ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว T ดัชนีความสามารถรับโหลด 116
119	ยาง NOS-N1 การออกแบบ XPLORE LANDER เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 16 ขนาดยาง 265/75R16 ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว T ดัชนีความสามารถรับโหลด 116
	 (นายทศพล ถวัลย์กิจดำรงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 9 กันยายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เจนเนอรัล รีบเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 6757-53/2718

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
120	ยาง LENS0 การออกแบบ D-ONE เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 18 ขนาดยาง 265/40ZR18 ประเภทใช้งานบนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว W ดัชนีความสามารถการรับโหลด 101
121	ยาง LENS0 การออกแบบ D-ONE เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 18 ขนาดยาง 295/35ZR18 ประเภทใช้งานบนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว W ดัชนีความสามารถการรับโหลด 103
	 (นายทศพล ถวัลย์กิจดำรงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 23 กันยายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เจนเนอรัล รีเบอรั (ไทยแลนด์) จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 6757-53/2718

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
122	ยาง LANDSPIDER การออกแบบ CITYTRAXX G/P เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 16 ขนาดยาง 195/55R16 ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว V ดัชนีความสามารถการรับโหลด 87
123	ยาง LANDSPIDER การออกแบบ CITYTRAXX G/P เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 15 ขนาดยาง 195/65R15 ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว H ดัชนีความสามารถการรับโหลด 91
124	ยาง LANDSPIDER การออกแบบ CITYTRAXX G/P เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 16 ขนาดยาง 205/55R16 ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว V ดัชนีความสามารถการรับโหลด 91
125	ยาง LANDSPIDER การออกแบบ CITYTRAXX G/P เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 16 ขนาดยาง 205/60R16 ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว V ดัชนีความสามารถการรับโหลด 92
	 (นายทศพล ถวัลย์กิจดำรงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 30 กันยายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เจนเนอรัล รีเบอรั (ไทยแลนด์) จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 6757-53/2718

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
126	ยาง LANDSPIDER การออกแบบ CITYTRAXX G/P เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 15 ขนาดยาง 205/65R15 ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว H ดัชนีความสามารถการรับโหลด 94
127	ยาง LANDSPIDER การออกแบบ CITYTRAXX G/P เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 16 ขนาดยาง 205/65R16 ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว H ดัชนีความสามารถการรับโหลด 95
128	ยาง LANDSPIDER การออกแบบ CITYTRAXX G/P เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 16 ขนาดยาง 215/55R16 ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว V ดัชนีความสามารถการรับโหลด 97
129	ยาง LANDSPIDER การออกแบบ CITYTRAXX G/P เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 16 ขนาดยาง 215/60R16 ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว V ดัชนีความสามารถการรับโหลด 95
	 (นายทศพล ถวัลย์กิจดำรงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 30 กันยายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เจนเนอรัล รีเบอรั (ไทยแลนด์) จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 6757-53/2718

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
130	ยาง LANDSPIDER การออกแบบ CITYTRAXX G/P เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 16 ขนาดยาง 215/65R16 ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว H ดัชนีความสามารถการรับโหลด 98
131	ยาง LANDSPIDER การออกแบบ CITYTRAXX H/T เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 16 ขนาดยาง 215/70R16 ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว H ดัชนีความสามารถการรับโหลด 100
132	ยาง LANDSPIDER การออกแบบ CITYTRAXX H/T เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 17 ขนาดยาง 225/65R17 ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว H ดัชนีความสามารถการรับโหลด 102
133	ยาง LANDSPIDER การออกแบบ CITYTRAXX H/T เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 18 ขนาดยาง 235/60R18 ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว H ดัชนีความสามารถการรับโหลด 107
	 (นายทศพล ถวัลย์กิจดำรงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 30 กันยายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับใบอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เจนเนอรัล รีเบอรั (ไทยแลนด์) จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 6757-53/2718

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
134	ยาง LANDSPIDER การออกแบบ CITYTRAXX H/T เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 17 ขนาดยาง 235/65R17 ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว H ดัชนีความสามารถการรับโหลด 108
135	ยาง LANDSPIDER การออกแบบ CITYTRAXX H/T เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 17 ขนาดยาง 245/65R17 ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว H ดัชนีความสามารถการรับโหลด 111
136	ยาง LANDSPIDER การออกแบบ CITYTRAXX H/T เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 16 ขนาดยาง 245/70R16 ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว H ดัชนีความสามารถการรับโหลด 111
137	ยาง LANDSPIDER การออกแบบ CITYTRAXX H/T เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 18 ขนาดยาง 255/55R18 ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว H ดัชนีความสามารถการรับโหลด 109
	 (นายทศพล ถวัลย์กิจดำรงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 30 กันยายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เจนเนอรัล รีเบอรั (ไทยแลนด์) จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 6757-53/2718

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
138	ยาง LANDSPIDER การออกแบบ CITYTRAXX H/T เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 18 ขนาดยาง 255/60R18 ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว H ดัชนีความสามารถรับโหลด 112
139	ยาง LANDSPIDER การออกแบบ CITYTRAXX H/T เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 16 ขนาดยาง 255/70R16 ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว H ดัชนีความสามารถรับโหลด 111
140	ยาง LANDSPIDER การออกแบบ CITYTRAXX H/T เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 18 ขนาดยาง 265/60R18 ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว H ดัชนีความสามารถรับโหลด 110
141	ยาง LANDSPIDER การออกแบบ CITYTRAXX H/T เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 17 ขนาดยาง 265/65R17 ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว H ดัชนีความสามารถรับโหลด 112
	 (นายทศพล ถวัลย์กิจดำรงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 30 กันยายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เจนเนอรัล รีเบอรั (ไทยแลนด์) จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 6757-53/2718

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
142	ยาง LANDSPIDER การออกแบบ CITYTRAXX H/T เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 18 ขนาดยาง 265/65R18 ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว H ดัชนีความสามารถการรับโหลด 114
143	ยาง LANDSPIDER การออกแบบ CITYTRAXX H/T เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 16 ขนาดยาง 265/70R16 ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว H ดัชนีความสามารถการรับโหลด 112
144	ยาง LANDSPIDER การออกแบบ CITYTRAXX H/T เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 17 ขนาดยาง 265/70R17 ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว H ดัชนีความสามารถการรับโหลด 115
145	ยาง LANDSPIDER การออกแบบ CITYTRAXX H/P เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 17 ขนาดยาง 215/45ZR17 ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว W ดัชนีความสามารถการรับโหลด 91
	 (นายทศพล ถวัลย์กิจดำรงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 30 กันยายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เจนเนอรัล รีเบอรั (ไทยแลนด์) จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 6757-53/2718

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
146	ยาง LANDSPIDER การออกแบบ CITYTRAXX H/P เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 17 ขนาดยาง 215/50ZR17 ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว W ดัชนีความสามารถการรับโหลด 95
147	ยาง LANDSPIDER การออกแบบ CITYTRAXX H/P เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 17 ขนาดยาง 215/55ZR17 ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว W ดัชนีความสามารถการรับโหลด 98
148	ยาง LANDSPIDER การออกแบบ CITYTRAXX H/P เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 18 ขนาดยาง 225/40ZR18 ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว W ดัชนีความสามารถการรับโหลด 92
149	ยาง LANDSPIDER การออกแบบ CITYTRAXX H/P เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 17 ขนาดยาง 225/45ZR17 ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว W ดัชนีความสามารถการรับโหลด 94
	 (นายทศพล ถวัลย์กิจดำรงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 30 กันยายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เจนเนอรัล รีเบอรั (ไทยแลนด์) จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 6757-53/2718

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
150	ยาง LANDSPIDER การออกแบบ CITYTRAXX H/P เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 18 ขนาดยาง 225/45ZR18 ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว W ดัชนีความสามารถการรับโหลด 95
151	ยาง LANDSPIDER การออกแบบ CITYTRAXX H/P เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 17 ขนาดยาง 225/50ZR17 ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว W ดัชนีความสามารถการรับโหลด 98
152	ยาง LANDSPIDER การออกแบบ CITYTRAXX H/P เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 18 ขนาดยาง 225/50ZR18 ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว W ดัชนีความสามารถการรับโหลด 99
153	ยาง LANDSPIDER การออกแบบ CITYTRAXX H/P เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 17 ขนาดยาง 225/55ZR17 ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว W ดัชนีความสามารถการรับโหลด 101
	 (นายทศพล ถวัลย์กิจดำรงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 30 กันยายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เจนเนอรัล รีบเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 6757-53/2718

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
154	ยาง LANDSPIDER การออกแบบ CITYTRAXX H/P เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 18 ขนาดยาง 225/55ZR18 ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว W ดัชนีความสามารถการรับโหลด 102
155	ยาง LANDSPIDER การออกแบบ CITYTRAXX H/P เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 18 ขนาดยาง 235/40ZR18 ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว W ดัชนีความสามารถการรับโหลด 95
156	ยาง LANDSPIDER การออกแบบ CITYTRAXX H/P เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 17 ขนาดยาง 235/45ZR17 ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว W ดัชนีความสามารถการรับโหลด 97
157	ยาง LANDSPIDER การออกแบบ CITYTRAXX H/P เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 18 ขนาดยาง 235/45ZR18 ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว W ดัชนีความสามารถการรับโหลด 98
	 (นายทศพล ถวัลย์กิจดำรงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 30 กันยายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เจนเนอรัล รีบเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 6757-53/2718

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
158	ยาง LANDSPIDER การออกแบบ CITYTRAXX H/P เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 18 ขนาดยาง 235/50ZR18 ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว W ดัชนีความสามารถการรับโหลด 101
159	ยาง LANDSPIDER การออกแบบ CITYTRAXX H/P เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 18 ขนาดยาง 235/55ZR18 ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว W ดัชนีความสามารถการรับโหลด 104
160	ยาง LANDSPIDER การออกแบบ CITYTRAXX H/P เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 18 ขนาดยาง 245/40ZR18 ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว W ดัชนีความสามารถการรับโหลด 97
161	ยาง LANDSPIDER การออกแบบ CITYTRAXX H/P เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 20 ขนาดยาง 245/40ZR20 ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว W ดัชนีความสามารถการรับโหลด 99
	 (นายทศพล ถวัลย์กิจดำรงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 30 กันยายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เจนเนอรัล รีบเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 6757-53/2718

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
162	ยาง LANDSPIDER การออกแบบ CITYTRAXX H/P เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 18 ขนาดยาง 245/45ZR18 ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว W ดัชนีความสามารถการรับโหลด 100
163	ยาง LANDSPIDER การออกแบบ CITYTRAXX H/P เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 20 ขนาดยาง 245/45ZR20 ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว W ดัชนีความสามารถการรับโหลด 103
164	ยาง LANDSPIDER การออกแบบ CITYTRAXX H/P เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 20 ขนาดยาง 255/45ZR20 ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว W ดัชนีความสามารถการรับโหลด 105
165	ยาง LANDSPIDER การออกแบบ CITYTRAXX H/P เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 20 ขนาดยาง 255/50ZR20 ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว W ดัชนีความสามารถการรับโหลด 109
 (นายทศพล ถวัลย์กิจดำรงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 30 กันยายน 2565	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เจนเนอรัล รีบเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 6757-53/2718

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
166	ยาง LANDSPIDER การออกแบบ CITYTRAXX H/P เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 20 ขนาดยาง 255/55ZR20 ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว W ดัชนีความสามารถการรับโหลด 110
167	ยาง LANDSPIDER การออกแบบ CITYTRAXX H/P เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 22 ขนาดยาง 265/40ZR22 ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว W ดัชนีความสามารถการรับโหลด 106
168	ยาง LANDSPIDER การออกแบบ CITYTRAXX H/P เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 20 ขนาดยาง 265/50ZR20 ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว W ดัชนีความสามารถการรับโหลด 111
169	ยาง LANDSPIDER การออกแบบ CITYTRAXX H/P เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 20 ขนาดยาง 275/40ZR20 ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว W ดัชนีความสามารถการรับโหลด 106
	 (นายทศพล ฤวิทย์กิจดำรงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 30 กันยายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เจนเนอรัล รีบเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 6757-53/2718

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
170	ยาง LANDSPIDER การออกแบบ CITYTRAXX H/P เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 20 ขนาดยาง 275/45ZR20 ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว W ดัชนีความสามารถการรับโหลด 110
171	ยาง LANDSPIDER การออกแบบ CITYTRAXX H/P เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 22 ขนาดยาง 285/40ZR22 ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว W ดัชนีความสามารถการรับโหลด 110
172	ยาง LANDSPIDER การออกแบบ CITYTRAXX H/P เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 22 ขนาดยาง 285/45ZR22 ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว W ดัชนีความสามารถการรับโหลด 114
	 (นายทศพล ถวัลย์กิจดำรงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 30 กันยายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เจนเนอรัล รีบเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 6757-53/2718

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
173	ยาง KINTO การออกแบบ SC-901 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 15 ขนาดยาง 185/60R15 ประเภทใช้งานบนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว H ดัชนีความสามารถการรับโหลด 88
174	ยาง KINTO การออกแบบ SC-901 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 15 ขนาดยาง 185/65R15 ประเภทใช้งานบนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว H ดัชนีความสามารถการรับโหลด 88
175	ยาง KINTO การออกแบบ SC-901 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 15 ขนาดยาง 195/50R15 ประเภทใช้งานบนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว V ดัชนีความสามารถการรับโหลด 82
176	ยาง KINTO การออกแบบ SC-901 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 15 ขนาดยาง 195/55R15 ประเภทใช้งานบนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว V ดัชนีความสามารถการรับโหลด 85
	 (นายทศพล ถวัลย์กิจดำรงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เจนเนอรัล รีบเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 6757-53/2718

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
177	ยาง KINTO การออกแบบ SC-901 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 15 ขนาดยาง 195/65R15 ประเภทใช้งานบนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว V ดัชนีความสามารถการรับโหลด 91
178	ยาง KINTO การออกแบบ SC-900 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 16 ขนาดยาง 205/55R16 ประเภทใช้งานบนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว V ดัชนีความสามารถการรับโหลด 91
179	ยาง KINTO การออกแบบ SC-900 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 17 ขนาดยาง 215/55ZR17 ประเภทใช้งานบนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว W ดัชนีความสามารถการรับโหลด 98
180	ยาง KINTO การออกแบบ SC-900 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 18 ขนาดยาง 235/40ZR18 ประเภทใช้งานบนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว W ดัชนีความสามารถการรับโหลด 95
	 (นายทศพล ถวัลย์กิจดำรงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เจนเนอรัล รีบเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 6757-53/2718

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
181	ยาง KINTO การออกแบบ SC-900 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 18 ขนาดยาง 235/45ZR18 ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว W ดัชนีความสามารถการรับโหลด 98
182	ยาง KINTO การออกแบบ ST-51 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 16 ขนาดยาง 265/70R16 ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว T ดัชนีความสามารถการรับโหลด 112
183	ยาง KINTO การออกแบบ ST-51 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 18 ขนาดยาง 265/60R18 ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว H ดัชนีความสามารถการรับโหลด 110
	 (นายทศพล ถวัลย์กิจดำรงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เจนเนอรัล รีเบอรั (ไทยแลนด์) จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 6757-53/2718

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
184	ยาง CELIMO ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล
185	ยาง MATRAX ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล
	 (นายปณปวีร์ จงรัตนศรีกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 27 พฤศจิกายน 2567

บันทึกการเปลี่ยนแปลง

ผู้รับใบอนุญาตบริษัท เจนเนอร์ล รีเบอรั (ไทยแลนด์) จำกัด

ใบอนุญาตที่ท 6757-53/2718

รายการที่	สาระของการเปลี่ยนแปลง
1	ไม่มี  (นางสมพร ไรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565