



แบบ มอ.๔

ลำดับที่ ๑

ใบอนุญาตที่ ท 6804-7448/11

ใบอนุญาต

ทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

เลขานุการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท ฟู้เธอร์ ไวร์ แอนด์ เคเบิล จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0205541003685

ทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สายไฟฟ้าหุ้มฉนวนพอลิไวนิลคลอไรด์ แรงดันไฟฟ้าที่กำหนดไม่เกิน 450/750 โวลต์

ที่ทำถูกต้องตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สายไฟฟ้าหุ้มฉนวนพอลิไวนิลคลอไรด์ แรงดันไฟฟ้าที่

กำหนดไม่เกิน 450/750 โวลต์ เล่ม 101 สายไฟฟ้ามีเปลือกสำหรับงานทั่วไป

มาตรฐานเลขที่ มอก. 11 เล่ม 101-2559

ทำที่โรงงานชื่อ บริษัท ฟู้เธอร์ ไวร์ แอนด์ เคเบิล จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม -

ตั้งอยู่เลขที่ 70 หมู่ที่ 2 ตระกอก/ซอย -

ถนน บ้านเก่า-พานทอง ตำบล/แขวง พานทอง อำเภอ/เขต พานทอง

จังหวัด ชลบุรี ทะเบียนโรงงานเลขที่ 3-74(2)-1/41ขบ

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต แสดงไว้ในลำดับที่ ๒

บันทึกการเปลี่ยนแปลง แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขานุการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565

(นางสมพร โรจน์ดำรงการ)

ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขานุการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม




สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



2efef572

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พุทธิเรอร์ ไวร์ แอนด์ เคเบิล จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 6804-7448/11

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1	สายไฟฟ้าหุ้มด้วยฉนวน เปลือกใน และเปลือก รหัสชนิด NYY แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 450/750 V ตัวนำประเภท 1 พื้นที่หน้าตัดระบุของตัวนำ $2 \times 1 \text{ mm}^2$, $2 \times 1.5 \text{ mm}^2$, $2 \times 2.5 \text{ mm}^2$, $2 \times 4 \text{ mm}^2$, $3 \times 1 \text{ mm}^2$, $3 \times 1.5 \text{ mm}^2$, $3 \times 2.5 \text{ mm}^2$, $3 \times 4 \text{ mm}^2$, $4 \times 1 \text{ mm}^2$, $4 \times 1.5 \text{ mm}^2$, $4 \times 2.5 \text{ mm}^2$ และ $4 \times 4 \text{ mm}^2$
2	สายไฟฟ้าหุ้มด้วยฉนวน เปลือกใน และเปลือก รหัสชนิด NYY-G แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 450/750 V ตัวนำประเภท 1 พื้นที่หน้าตัดระบุของตัวนำ $2 \times 1/1 \text{ mm}^2$, $2 \times 1.5/1.5 \text{ mm}^2$, $2 \times 2.5/2.5 \text{ mm}^2$, $2 \times 4/4 \text{ mm}^2$, $3 \times 1/1 \text{ mm}^2$, $3 \times 1.5/1.5 \text{ mm}^2$, $3 \times 2.5/2.5 \text{ mm}^2$, $3 \times 4/4 \text{ mm}^2$, $4 \times 1/1 \text{ mm}^2$, $4 \times 1.5/1.5 \text{ mm}^2$, $4 \times 2.5/2.5 \text{ mm}^2$ และ $4 \times 4/4 \text{ mm}^2$
3	สายไฟฟ้าหุ้มด้วยฉนวน เปลือกใน และเปลือก รหัสชนิด VCT แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 450/750 V ตัวนำประเภท 5 พื้นที่หน้าตัดระบุของตัวนำ $1 \times 1 \text{ mm}^2$, $1 \times 1.5 \text{ mm}^2$, $1 \times 2.5 \text{ mm}^2$, $2 \times 1 \text{ mm}^2$, $2 \times 1.5 \text{ mm}^2$, $2 \times 2.5 \text{ mm}^2$, $3 \times 1 \text{ mm}^2$, $3 \times 1.5 \text{ mm}^2$, $3 \times 2.5 \text{ mm}^2$, $4 \times 1 \text{ mm}^2$, $4 \times 1.5 \text{ mm}^2$ และ $4 \times 2.5 \text{ mm}^2$
4	สายไฟฟ้าหุ้มด้วยฉนวน เปลือกใน และเปลือก รหัสชนิด VCT-G แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 450/750 V ตัวนำประเภท 5 พื้นที่หน้าตัดระบุของตัวนำ $2 \times 1/1 \text{ mm}^2$, $2 \times 1.5/1.5 \text{ mm}^2$, $2 \times 2.5/2.5 \text{ mm}^2$, $3 \times 1/1 \text{ mm}^2$, $3 \times 1.5/1.5 \text{ mm}^2$, $3 \times 2.5/2.5 \text{ mm}^2$, $4 \times 1/1 \text{ mm}^2$, $4 \times 1.5/1.5 \text{ mm}^2$ และ $4 \times 2.5/2.5 \text{ mm}^2$
	 (นายสมชาย พันธยา) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 4 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565


รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท พุทธิเรอร์ ไวร์ แอนด์ เคเบิล จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 6804-7448/11

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
5	สายไฟฟ้าหุ้มด้วยฉนวน เปลือกใน และเปลือก รหัสชนิด NYY แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 450/750 V ตัวนำประเภท 2 พื้นที่หน้าตัดระบุของตัวนำ 2x1 mm², 2x1.5 mm², 2x2.5 mm², 2x4 mm², 2x6 mm², 2x10 mm², 2x16 mm², 2x25 mm², 2x35 mm², 2x50 mm², 2x70 mm², 2x95 mm², 2x120 mm², 2x150 mm², 2x185 mm², 2x240 mm², 2x300 mm², 3x1 mm², 3x1.5 mm², 3x2.5 mm², 3x4 mm², 3x6 mm², 3x10 mm², 3x16 mm², 3x25 mm², 3x35 mm², 3x50 mm², 3x70 mm², 3x95 mm², 3x120 mm², 3x150 mm², 3x185 mm², 3x240 mm², 3x300 mm², 4x1 mm², 4x1.5 mm², 4x2.5 mm², 4x4 mm², 4x6 mm², 4x10 mm², 4x16 mm², 4x25 mm², 4x35 mm², 4x50 mm², 4x70 mm², 4x95 mm², 4x120 mm², 4x150 mm², 4x185 mm², 4x240 mm² และ 4x300 mm²
6	สายไฟฟ้าหุ้มด้วยฉนวน เปลือกใน และเปลือก รหัสชนิด NYY-G แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 450/750 V ตัวนำประเภท 2 พื้นที่หน้าตัดระบุของตัวนำ 2x1/1 mm², 2x1.5/1.5 mm², 2x2.5/2.5 mm², 2x4/4 mm², 2x6/6 mm², 2x10/10 mm², 2x16/16 mm², 2x25/16 mm², 2x35/16 mm², 2x50/25 mm², 2x70/35 mm², 2x95/50 mm², 2x120/70 mm², 2x150/95 mm², 2x185/95 mm², 2x240/120 mm², 2x300/150 mm², 3x1/1 mm², 3x1.5/1.5 mm², 3x2.5/2.5 mm², 3x4/4 mm², 3x6/6 mm², 3x10/10 mm², 3x16/16 mm², 3x25/16 mm², 3x35/16 mm², 3x50/25 mm², 3x70/35 mm², 3x95/50 mm², 3x120/70 mm², 3x150/95 mm², 3x185/95 mm², 3x240/120 mm², 3x300/150 mm², 4x1/1 mm², 4x1.5/1.5 mm², 4x2.5/2.5 mm², 4x4/4 mm², 4x6/6 mm², 4x10/10 mm², 4x16/16 mm², 4x25/16 mm², 4x35/16 mm², 4x50/25 mm², 4x70/35 mm², 4x95/50 mm², 4x120/70 mm², 4x150/95 mm², 4x185/95 mm², 4x240/120 mm² และ 4x300/150 mm²  (นายสมชาย พันธียา) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 4 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565

บันทึกการเปลี่ยนแปลง
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ฟู้ดเรอร์ ไรร์ แอนด์ เคเบิ้ล จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 6804-7448/11

รายการที่	สาระของการเปลี่ยนแปลง
1	ไม่มี  (นางสมพร ไรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565