



แบบ มอ.๔

ลำดับที่ ๑

ใบอนุญาตที่ ท 6896-805/1228

ใบอนุญาต

ทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

เลขานุการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท นวพรการค้ำสากล จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105545082033

ทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เหล็กโครงสร้างรูปพรรณขึ้นรูปเย็น สำหรับงานโครงสร้างทั่วไป

ที่ทำถูกต้องตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เหล็กโครงสร้างรูปพรรณขึ้นรูปเย็น สำหรับงานโครงสร้างทั่วไป

มาตรฐานเลขที่ มอก. 1228-2561

ทำที่โรงงานชื่อ บริษัท นวพรการค้ำสากล จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม -

ตั้งอยู่เลขที่ 55/3 หมู่ที่ 7 ตระกอก/ชอย -

ถนน - ตำบล/แขวง หนองชุมพล อำเภอ/เขต เขาย้อย

จังหวัด เพชรบุรี ทะเบียนโรงงานเลขที่ จ3-64(12)-39/58 พบ

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต แสดงไว้ในลำดับที่ ๒

บันทึกการเปลี่ยนแปลง แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขานุการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 7 เมษายน 2565

(นางสมพร โรจน์ดำรงการ)

ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขานุการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



68c8f262

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท นวพรการคาสากล จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 6896-805/1228

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1	ประเภท ไม้เคลือบสี แบบ เหล็กชุบตัวซีมีขอบ ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxC) 60x30x10 มิลลิเมตร ความหนา 1.70 1.80 1.90 2.00 2.10 และ 2.20 มิลลิเมตร ความยาว 6000 มิลลิเมตร
2	ประเภท ไม้เคลือบสี แบบ เหล็กชุบตัวซีมีขอบ ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxC) 75x45x15 มิลลิเมตร ความหนา 1.70 1.80 1.90 2.10 2.20 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 3.90 4.00 4.10 4.20 4.30 4.40 และ 4.50 มิลลิเมตร ความยาว 6000 มิลลิเมตร
3	ประเภท ไม้เคลือบสี แบบ เหล็กชุบตัวซีมีขอบ ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxC) 100x50x20 มิลลิเมตร ความหนา 1.70 1.80 1.90 2.00 2.10 2.20 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 3.90 4.10 4.20 4.30 และ 4.40 มิลลิเมตร ความยาว 6000 มิลลิเมตร
4	ประเภท ไม้เคลือบสี แบบ เหล็กชุบตัวซีมีขอบ ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxC) 120x40x20 มิลลิเมตร ความหนา 1.60 1.70 1.80 1.90 2.00 2.10 2.20 2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 3.90 4.00 4.10 4.20 4.30 4.40 และ 4.50 มิลลิเมตร ความยาว 6000 มิลลิเมตร
5	ประเภท ไม้เคลือบสี แบบ เหล็กชุบตัวซีมีขอบ ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxC) 120x60x20 มิลลิเมตร ความหนา 1.60 1.70 1.80 1.90 2.00 2.10 2.20 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 3.90 4.00 4.10 4.20 4.30 4.40 และ 4.50 มิลลิเมตร ความยาว 6000 มิลลิเมตร
6	ประเภท ไม้เคลือบสี แบบ เหล็กชุบตัวซีมีขอบ ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxC) 120x60x25 มิลลิเมตร ความหนา 1.60 1.70 1.80 1.90 2.00 2.10 2.20 2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 3.90 4.00 4.10 4.20 4.30 และ 4.40 มิลลิเมตร ความยาว 6000 มิลลิเมตร
 (นายสมิทธิ จำรัสศรี) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 7 เมษายน 2565	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท นวพรการคาสากล จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 6896-805/1228

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
7	ประเภท ไม้เคลือบสี แบบ เหล็กชุบตัวซีมีชอบ ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxC) 125x50x20 มิลลิเมตร ความหนาระบุ 1.60 1.70 1.80 1.90 2.00 2.10 2.20 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 3.90 4.10 4.20 4.30 และ 4.40 มิลลิเมตร ความยาว 6000 มิลลิเมตร
8	ประเภท ไม้เคลือบสี แบบ เหล็กชุบตัวซีมีชอบ ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxC) 150x50x20 มิลลิเมตร ความหนาระบุ 2.20 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 3.90 4.00 4.10 4.20 4.30 และ 4.40 มิลลิเมตร ความยาว 6000 มิลลิเมตร
	 (นายสมิทธิ จำรัสศรี) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 7 เมษายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท นวพรการคาสากล จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 6896-805/1228

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
9	ประเภท ไมเคิลือบสี แบบ เหล็กชุบตัวซีมีขอบ ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxC) 60x30x10 มิลลิเมตร ความหนา 1.60 และ 2.30 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
10	ประเภท ไมเคิลือบสี แบบ เหล็กชุบตัวซีมีขอบ ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxC) 75x45x15 มิลลิเมตร ความหนา 1.60 2.00 และ 2.30 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
11	ประเภท ไมเคิลือบสี แบบ เหล็กชุบตัวซีมีขอบ ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxC) 100x50x20 มิลลิเมตร ความหนา 1.60 2.30 3.20 4.00 และ 4.50 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
12	ประเภท ไมเคิลือบสี แบบ เหล็กชุบตัวซีมีขอบ ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxC) 120x40x20 มิลลิเมตร ความหนา 3.20 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
13	ประเภท ไมเคิลือบสี แบบ เหล็กชุบตัวซีมีขอบ ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxC) 120x60x20 มิลลิเมตร ความหนา 2.30 และ 3.20 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
14	ประเภท ไมเคิลือบสี แบบ เหล็กชุบตัวซีมีขอบ ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxC) 120x60x25 มิลลิเมตร ความหนา 4.50 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
15	ประเภท ไมเคิลือบสี แบบ เหล็กชุบตัวซีมีขอบ ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxC) 125x50x20 มิลลิเมตร ความหนา 2.30 3.20 4.00 และ 4.50 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
16	ประเภท ไมเคิลือบสี แบบ เหล็กชุบตัวซีมีขอบ ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxC) 150x50x20 มิลลิเมตร ความหนา 2.30 3.20 และ 4.50 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
 (นายสมิทธิ จำรัสศรี) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 ธันวาคม 2567	

บันทึกการเปลี่ยนแปลง
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท นวพรการค้ำสากล จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 6896-805/1228

รายการที่	สาระของการเปลี่ยนแปลง
1	ไม่มี  (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 7 เมษายน 2565