



แบบ มอ.๔

ลำดับที่ ๑

ใบอนุญาตที่ ท 6961-1/1529

ใบอนุญาต

ทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

เลขานุการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท ไคกัน อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105533016278

ทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เครื่องปรับอากาศ คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย

ที่ทำถูกต้องตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เครื่องปรับอากาศ คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย

มาตรฐานเลขที่ มอก. 1529-2561

ทำที่โรงงานชื่อ บริษัท ไคกัน อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม -

ตั้งอยู่เลขที่ 700/11 หมู่ที่ 1 ตระกอก/ชอย -

ถนน - ตำบล/แขวง คลองตำหรุ อำเภอ/เขต เมืองชลบุรี

จังหวัด ชลบุรี ทะเบียนโรงงานเลขที่ น.71-1/2536-ญอน.

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต แสดงไว้ในลำดับที่ ๒

บันทึกการเปลี่ยนแปลง แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขานุการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2565

(นางสมพร โรจน์ดำรงการ)

ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขานุการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



493ff113

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไคกัน อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 6961-1/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1	แบบแยกส่วน ชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8,800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่ กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2,450 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง RZF30CV2S แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FCF30CV2S
2	แบบแยกส่วน ชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10,600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่ กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3,250 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง RZF36CV2S แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FCF36CV2S
3	แบบแยกส่วน ชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 12,300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่ กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4,155 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง RZF42CV2S แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FCF42CV2S  (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 16 มิถุนายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไคกัน อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 6961-1/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
4	แบบแยกส่วน ชุดแผงคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14,100 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 5,444 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง RZF48CV2S แบบรุ่นของชุดแผงคอยล์ FCF48CV2S
5	แบบแยกส่วน ชุดแผงคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8,800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2,450 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง RZF30CV2S แบบรุ่นของชุดแผงคอยล์ FCTF30AV2S
6	แบบแยกส่วน ชุดแผงคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10,600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3,250 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง RZF36CV2S แบบรุ่นของชุดแผงคอยล์ FCTF36AV2S  (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 16 มิถุนายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไคกัน อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 6961-1/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
7	แบบแยกส่วน ชุดแผงคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 12,300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่ กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4,155 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง RZF42CV2S แบบรุ่นของชุดแผงคอยล์ FCTF42AV2S
8	แบบแยกส่วน ชุดแผงคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14,100 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่ กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 5,444 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง RZF48CV2S แบบรุ่นของชุดแผงคอยล์ FCTF48AV2S
9	แบบแยกส่วน ชุดแผงคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8,800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่ กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2,790 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง RZF30CV2S แบบรุ่นของชุดแผงคอยล์ FHA30BV2S



(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)

ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่ 16 มิถุนายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไคกัน อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 6961-1/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
10	แบบแยกส่วน ชุดแผงคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 12,300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่ กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4,155 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง RZF42CV2S แบบรุ่นของชุดแผงคอยล์ FHA42BV2S
11	แบบแยกส่วน ชุดแผงคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14,100 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่ กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 5,444 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง RZF48CV2S แบบรุ่นของชุดแผงคอยล์ FHA48BV2S
12	แบบแยกส่วน ชุดแผงคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8,800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่ กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2,790 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง RZF30CV2S แบบรุ่นของชุดแผงคอยล์ FHA30CV2S  (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 16 มิถุนายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไคกัน อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 6961-1/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
13	แบบแยกส่วน ชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10,600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่ กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3,600 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง RZF36CV2S แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FHA36CV2S
14	แบบแยกส่วน ชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 12,300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่ กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4,155 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง RZF42CV2S แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FHA42CV2S
15	แบบแยกส่วน ชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14,100 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่ กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 5,444 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง RZF48CV2S แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FHA48CV2S  (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 16 มิถุนายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไคกัน อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 6961-1/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
16	แบบแยกส่วน ชุดแผงคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10,700 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่ กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3,420 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง RZF36CV2S แบบรุ่นของชุดแผงคอยล์ FHA36BV2S9
17	แบบแยกส่วน ชุดแผงคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 11,300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่ กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3,630 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง RZF38CV2S แบบรุ่นของชุดแผงคอยล์ FHA38BV2S9
18	แบบแยกส่วน ชุดแผงคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 9,100 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่ กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2,540 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง RZF30CV2S แบบรุ่นของชุดแผงคอยล์ FBA30BV2S
	 (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 16 มิถุนายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไคกัน อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 6961-1/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
19	แบบแยกส่วน ชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10,600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่ กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3,250 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง RZF36CV2S แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FBA36BV2S
20	แบบแยกส่วน ชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 12,300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่ กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4,155 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง RZF42CV2S แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FBA42BV2S
21	แบบแยกส่วน ชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14,100 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่ กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 5,444 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง RZF48CV2S แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FBA48BV2S
	 (นายทิวากรณ์ จิตชนวงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 16 มิถุนายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไคกัน อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 6961-1/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
22	แบบแยกส่วน ชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8,800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่ กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2,830 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง RZFC30DV2S แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FCFC30DV2S
23	แบบแยกส่วน ชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10,600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่ กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3,420 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง RZFC36DV2S แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FCFC36DV2S
24	แบบแยกส่วน ชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8,800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่ กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2,850 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง RZFC30DV2S แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FHFC30DV2S



(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)

ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่ 16 มิถุนายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไคกัน อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 6961-1/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
25	แบบแยกส่วน ชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10,600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่ กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3,440 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง RZFC36DV2S แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FHFC36DV2S
26	แบบแยกส่วน ชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8,800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่ กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2,840 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง RZFC30DV2S แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FBFC30DV2S
27	แบบแยกส่วน ชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10,600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่ กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3,420 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง RZFC36DV2S แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FBFC36DV2S  (นายทิวากรณ์ จิตชนวงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 16 มิถุนายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไคกัน อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 6961-1/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
28	แบบแยกส่วน ชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10,600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่ กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3,525 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง RKV36UV2S แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FAVF36UV2S
29	แบบแยกส่วน ชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8,500 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่ กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2,390 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง RKM33NV2S แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FTKM33NV2S
30	แบบแยกส่วน ชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8,800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่ กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2,800 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง RKV30WV2S แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FAVF30WV2S  (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 16 มิถุนายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไคกัน อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 6961-1/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
31	แบบแยกส่วน ชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8,800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่ กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2,730 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง RNQ30MV2S แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FCNQ30MV2S
32	แบบแยกส่วน ชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10,600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่ กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3,310 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง RNQ36MV2S แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FCNQ36MV2S
33	แบบแยกส่วน ชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8,800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่ กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3,030 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง RNQ30MV2S แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FDMNQ30MV2S



(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)

ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่ 16 มิถุนายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไคกัน อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 6961-1/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
34	แบบแยกส่วน ชุดแผงคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10,600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่ กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3,530 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง RNQ36MV2S แบบรุ่นของชุดแผงคอยล์ FDMNQ36MV2S
35	แบบแยกส่วน ชุดแผงคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8,800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่ กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3,030 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง RNQ30MV2S แบบรุ่นของชุดแผงคอยล์ FDBNQ30MV2S
36	แบบแยกส่วน ชุดแผงคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 9,700 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่ กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3,340 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง RNQ33MV2S แบบรุ่นของชุดแผงคอยล์ FDBNQ33MV2S  (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 16 มิถุนายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไคกัน อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 6961-1/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
37	แบบแยกส่วน ชุดแผงคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10,600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่ กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3,530 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง RNQ36MV2S แบบรุ่นของชุดแผงคอยล์ FDBNQ36MV2S
38	แบบแยกส่วน ชุดแผงคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8,800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่ กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2,820 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง RNQ30MAV2S แบบรุ่นของชุดแผงคอยล์ FHNQ30MAV2S
39	แบบแยกส่วน ชุดแผงคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10,600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่ กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3,380 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง RNQ36MAV2S แบบรุ่นของชุดแผงคอยล์ FHNQ36MAV2S  (นายทิวากรณ์ จิตชนวงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 16 มิถุนายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไคกัน อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 6961-1/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
40	แบบแยกส่วน ชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8,800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่ กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2,460 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง RNQ30NV2S แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FHNQ30NV2S
41	แบบแยกส่วน ชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10,600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่ กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2,960 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง RNQ36NV2S แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FHNQ36NV2S
42	แบบแยกส่วน ชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 11,300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I สามเฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่ กำหนด 380 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3,130 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง RZFS38CY2S แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FCFS38CV2S
	 (นายทิวากรณ์ จิตชนวงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 16 มิถุนายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไคกัน อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 6961-1/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
43	แบบแยกส่วน ชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8,800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I สามเฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่ กำหนด 380 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2,450 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง RZF30CY2S แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FCF30CV2S
44	แบบแยกส่วน ชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10,600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I สามเฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่ กำหนด 380 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3,250 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง RZF36CY2S แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FCF36CV2S
45	แบบแยกส่วน ชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 12,300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I สามเฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่ กำหนด 380 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4,155 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง RZF42CY2S แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FCF42CV2S
	 (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 16 มิถุนายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไคกัน อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 6961-1/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
46	แบบแยกส่วน ชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14,100 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I สามเฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่ กำหนด 380 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 5444 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง RZF48CY2S แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FCF48CV2S
47	แบบแยกส่วน ชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8,800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I สามเฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่ กำหนด 380 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2,450 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง RZF30CY2S แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FCTF30AV2S
48	แบบแยกส่วน ชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10,600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I สามเฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่ กำหนด 380 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3,250 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง RZF36CY2S แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FCTF36AV2S  (นายทิวากรณ์ จิตชนวงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 16 มิถุนายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไคกัน อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 6961-1/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
49	แบบแยกส่วน ชุดแผงคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 12,300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I สามเฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่ กำหนด 380 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4,155 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง RZF42CY2S แบบรุ่นของชุดแผงคอยล์ FCTF42AV2S
50	แบบแยกส่วน ชุดแผงคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14,100 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I สามเฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่ กำหนด 380 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 5,444 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง RZF48CY2S แบบรุ่นของชุดแผงคอยล์ FCTF48AV2S
51	แบบแยกส่วน ชุดแผงคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8,800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I สามเฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่ กำหนด 380 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2,790 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง RZF30CY2S แบบรุ่นของชุดแผงคอยล์ FHA30BV2S
	 (นายทิวากรณ์ จิตชนวงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 16 มิถุนายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไคกัน อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 6961-1/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
52	แบบแยกส่วน ชุดแผงคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 12,300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I สามเฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่ กำหนด 380 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4,155 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง RZF42CY2S แบบรุ่นของชุดแผงคอยล์ FHA42BV2S
53	แบบแยกส่วน ชุดแผงคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14,100 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I สามเฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่ กำหนด 380 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 5,444 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง RZF48CY2S แบบรุ่นของชุดแผงคอยล์ FHA48BV2S
54	แบบแยกส่วน ชุดแผงคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8,800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I สามเฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่ กำหนด 380 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2,790 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง RZF30CY2S แบบรุ่นของชุดแผงคอยล์ FHA30CV2S  (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 16 มิถุนายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไคกัน อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 6961-1/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
55	แบบแยกส่วน ชุดแผงคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10,600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I สามเฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่ กำหนด 380 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3,600 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง RZF36CY2S แบบรุ่นของชุดแผงคอยล์ FHA36CV2S
56	แบบแยกส่วน ชุดแผงคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 11,300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I สามเฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่ กำหนด 380 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3,170 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง RZFS38CY2S แบบรุ่นของชุดแผงคอยล์ FHAS38CV2S
57	แบบแยกส่วน ชุดแผงคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 12,300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I สามเฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่ กำหนด 380 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4,155 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง RZF42CY2S แบบรุ่นของชุดแผงคอยล์ FHA42CV2S
	 (นายทิวากรณ์ จิตชนวงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 16 มิถุนายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไคกัน อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 6961-1/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
58	แบบแยกส่วน ชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14,100 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I สามเฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่ กำหนด 380 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 5,444 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง RZF48CY2S แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FHA48CV2S
59	แบบแยกส่วน ชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10,700 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I สามเฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่ กำหนด 380 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3,420 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง RZF36CY2S แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FHA36BV2S9
60	แบบแยกส่วน ชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 11,300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I สามเฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่ กำหนด 380 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3,630 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง RZF38CY2S แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FHA38BV2S9
	 (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 16 มิถุนายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไคกัน อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 6961-1/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
61	แบบแยกส่วน ชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 11,300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I สามเฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่ กำหนด 380 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3,170 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง RZFS38CY2S แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FHAS38BV2S
62	แบบแยกส่วน ชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 9,100 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I สามเฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่ กำหนด 380 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2,540 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง RZF30CY2S แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FBA30BV2S
63	แบบแยกส่วน ชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10,600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I สามเฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่ กำหนด 380 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3,250 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง RZF36CY2S แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FBA36BV2S
	 (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 16 มิถุนายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไคกัน อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 6961-1/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
64	แบบแยกส่วน ชุดแผงคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 12,300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I สามเฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่ กำหนด 380 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4,155 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง RZF42CY2S แบบรุ่นของชุดแผงคอยล์ FBA42BV2S
65	แบบแยกส่วน ชุดแผงคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14,100 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I สามเฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่ กำหนด 380 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 5,444 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง RZF48CY2S แบบรุ่นของชุดแผงคอยล์ FBA48BV2S
66	แบบแยกส่วน ชุดแผงคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8,800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I สามเฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่ กำหนด 380 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2,830 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง RZFC30DY2S แบบรุ่นของชุดแผงคอยล์ FCFC30DV2S
	 (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 16 มิถุนายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไคกัน อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 6961-1/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
67	แบบแยกส่วน ชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10,600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I สามเฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่ กำหนด 380 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3,420 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง RZFC36DY2S แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FCFC36DV2S
68	แบบแยกส่วน ชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 12,300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I สามเฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่ กำหนด 380 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4,530 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง RZFC42DY2S แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FCFC42DV2S
69	แบบแยกส่วน ชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14,100 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I สามเฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่ กำหนด 380 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 5,900 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง RZFC48DY2S แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FCFC48DV2S
	 (นายทิวากรณ์ จิตชนวงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 16 มิถุนายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไคกัน อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 6961-1/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
70	แบบแยกส่วน ชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8,800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I สามเฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่ กำหนด 380 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2,850 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง RZFC30DY2S แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FHFC30DV2S
71	แบบแยกส่วน ชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10,600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I สามเฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่ กำหนด 380 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3,440 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง RZFC36DY2S แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FHFC36DV2S
72	แบบแยกส่วน ชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 12,300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I สามเฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่ กำหนด 380 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4,610 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง RZFC42DY2S แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FHFC42DV2S  (นายทิวากรณ์ จิตชนวงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 16 มิถุนายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไคกัน อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 6961-1/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
73	แบบแยกส่วน ชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14,100 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I สามเฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่ กำหนด 380 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 6,030 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง RZFC48DY2S แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FHFC48DV2S
74	แบบแยกส่วน ชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8,800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I สามเฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่ กำหนด 380 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2,840 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง RZFC30DY2S แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FBFC30DV2S
75	แบบแยกส่วน ชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10,600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I สามเฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่ กำหนด 380 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3,420 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง RZFC36DY2S แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FBFC36DV2S



(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)

ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่ 16 มิถุนายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไคกัน อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 6961-1/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
76	แบบแยกส่วน ชุดแผงคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 12,300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I สามเฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่ กำหนด 380 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4,980 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง RZFC42DY2S แบบรุ่นของชุดแผงคอยล์ FBFC42DV2S
77	แบบแยกส่วน ชุดแผงคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14,100 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I สามเฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่ กำหนด 380 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 6,240 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง RZFC48DY2S แบบรุ่นของชุดแผงคอยล์ FBFC48DV2S
78	แบบแยกส่วน ชุดแผงคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8,800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I สามเฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่ กำหนด 380 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2,730 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง RNQ30MY2S แบบรุ่นของชุดแผงคอยล์ FCNQ30MV2S
	 (นายทิวากรณ์ จิตชนวงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 16 มิถุนายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไคกัน อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 6961-1/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
79	แบบแยกส่วน ชุดแผงคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10,600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I สามเฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่ กำหนด 380 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3,310 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง RNQ36MY2S แบบรุ่นของชุดแผงคอยล์ FCNQ36MV2S
80	แบบแยกส่วน ชุดแผงคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 12,300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I สามเฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่ กำหนด 380 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4,150 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง RNQ42MY2S แบบรุ่นของชุดแผงคอยล์ FCNQ42MV2S
81	แบบแยกส่วน ชุดแผงคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14,100 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I สามเฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่ กำหนด 380 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 5,040 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง RNQ48MY2S แบบรุ่นของชุดแผงคอยล์ FCNQ48MV2S



(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)

ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่ 16 มิถุนายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไคกัน อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 6961-1/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
82	แบบแยกส่วน ชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 12,300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I สามเฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4,500 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง RNQ42MY2S แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FHNQ42MV2S
83	แบบแยกส่วน ชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14,100 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I สามเฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 5,500 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง RNQ48MY2S แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FHNQ48MV2S
84	แบบแยกส่วน ชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8,800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I สามเฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3,030 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง RNQ30MY2S แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FDMNQ30MV2S
	 (นายทิวากรณ์ จิตชนวงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 16 มิถุนายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไคกัน อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 6961-1/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
85	แบบแยกส่วน ชุดแผงคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10,600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I สามเฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่ กำหนด 380 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3,530 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง RNQ36MY2S แบบรุ่นของชุดแผงคอยล์ FDMNQ36MV2S
86	แบบแยกส่วน ชุดแผงคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 12,300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I สามเฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่ กำหนด 380 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4,490 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง RNQ42MY2S แบบรุ่นของชุดแผงคอยล์ FDMNQ42MV2S
87	แบบแยกส่วน ชุดแผงคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14,100 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I สามเฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่ กำหนด 380 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 5,550 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง RNQ48MY2S แบบรุ่นของชุดแผงคอยล์ FDMNQ48MV2S



(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)

ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่ 16 มิถุนายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไคกัน อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 6961-1/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
88	แบบแยกส่วน ชุดแผงคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8,800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I สามเฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3,030 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง RNQ30MY2S แบบรุ่นของชุดแผงคอยล์ FDBNQ30MV2S
89	แบบแยกส่วน ชุดแผงคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 9,700 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I สามเฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3,340 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง RNQ33MY2S แบบรุ่นของชุดแผงคอยล์ FDBNQ33MV2S
90	แบบแยกส่วน ชุดแผงคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10,600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I สามเฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3,530 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง RNQ36MY2S แบบรุ่นของชุดแผงคอยล์ FDBNQ36MV2S  (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 16 มิถุนายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไคกัน อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 6961-1/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
91	แบบแยกส่วน ชุดแผงคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 12,300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I สามเฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4,490 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง RNQ42MY2S แบบรุ่นของชุดแผงคอยล์ FDBNQ42MV2S
92	แบบแยกส่วน ชุดแผงคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14,100 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I สามเฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 5,550 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง RNQ48MY2S แบบรุ่นของชุดแผงคอยล์ FDBNQ48MV2S
93	แบบแยกส่วน ชุดแผงคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8,800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I สามเฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2,820 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง RNQ30MAY2S แบบรุ่นของชุดแผงคอยล์ FHNQ30MAV2S
	 (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 16 มิถุนายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไคกัน อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 6961-1/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
94	แบบแยกส่วน ชุดแผงคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10,600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I สามเฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่ กำหนด 380 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3,380 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง RNQ36MAY2S แบบรุ่นของชุดแผงคอยล์ FHNQ36MAV2S
95	แบบแยกส่วน ชุดแผงคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8,800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I สามเฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่ กำหนด 380 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2,460 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง RNQ30NY2S แบบรุ่นของชุดแผงคอยล์ FHNQ30NV2S
96	แบบแยกส่วน ชุดแผงคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10,600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I สามเฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่ กำหนด 380 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2,960 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง RNQ36NY2S แบบรุ่นของชุดแผงคอยล์ FHNQ36NV2S



(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)

ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่ 16 มิถุนายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไคกัน อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 6961-1/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
97	แบบแยกส่วน ชุดแผงคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5,000-10,500 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟได้ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1,170-2,820 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง MKM36PV2S ต่อเข้ากับชุดแผงคอยล์ไม่เกิน 5 ชุด จากแบบรุ่นต่อไปนี้ (1) CTKM09PV2S (2) CTKM12PV2S (3) CTKM15PV2S (4) CTKM18PV2S (5) CTKM24PV2S (6) CTKM28PV2S (7) CDKM09PV2S (8) CDKM12PV2S (9) CDKM18PV2S (10) CDKM24PV2S  (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 16 มิถุนายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไคกัน อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 6961-1/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
98	แบบแยกส่วน ชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5,000-9,200 บีทียู ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟได้ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1,170-2,350 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง MKM32PV2S ต่อเข้ากับชุดแฟนคอยล์ไม่เกิน 4 ชุด จากแบบรุ่นต่อไปนี้ (1) CTKM09PV2S (2) CTKM12PV2S (3) CTKM15PV2S (4) CTKM18PV2S (5) CTKM24PV2S (6) CTKM28PV2S (7) CDKM09PV2S (8) CDKM12PV2S (9) CDKM18PV2S (10) CDKM24PV2S  (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 16 มิถุนายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไคกัน อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 6961-1/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
99	แบบแยกส่วน ชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5,000-7,600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟได้ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1,100-1,970 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง MKM28PV2S ต่อเข้ากับชุดแฟนคอยล์ไม่เกิน 4 ชุด จากแบบรุ่นต่อไปนี้ (1) CTKM09PV2S (2) CTKM12PV2S (3) CTKM15PV2S (4) CTKM18PV2S (5) CTKM24PV2S (6) CTKM28PV2S (7) CDKM09PV2S (8) CDKM12PV2S (9) CDKM18PV2S (10) CDKM24PV2S  (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 16 มิถุนายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไคกัน อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 6961-1/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
100	แบบแยกส่วน ชุดแผงคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5,000-6,500 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟได้ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1,180-1,780 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง MKM24PV2S ต่อเข้ากับชุดแผงคอยล์ไม่เกิน 4 ชุด จากแบบรุ่นต่อไปนี้ (1) CTKM09PV2S (2) CTKM12PV2S (3) CTKM15PV2S (4) CTKM18PV2S (5) CTKM24PV2S (6) CTKM28PV2S (7) CDKM09PV2S (8) CDKM12PV2S (9) CDKM18PV2S (10) CDKM24PV2S  (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 16 มิถุนายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไคกัน อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 6961-1/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
101	แบบแยกส่วน ชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5,300-7,100 บีทียู ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟได้ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1,240-2,130 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง MKC24SV2S ต่อเข้ากับชุดแฟนคอยล์ไม่เกิน 3 ชุด จากแบบรุ่นต่อไปนี้ (1) CTKC09RV2S (2) CTKC12RV2S (3) CTKC18SV2S  (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 16 มิถุนายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไคกัน อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 6961-1/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
102	แบบแยกส่วน ชุดแผงคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5,300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟได้ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1,290-1,490 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง MKC18RV2S ต่อเข้ากับชุดแผงคอยล์ไม่เกิน 3 ชุด จากแบบรุ่นต่อไปนี้ (1) CTKC09RV2S (2) CTKC12RV2S (3) CTKC18SV2S  (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 16 มิถุนายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไคกัน อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 6961-1/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
103	แบบแยกส่วน ชุดแผงคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 16,000 บีทียู ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP14 ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240/220-230 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4,510 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง RXMQ6BVMS ต่อเข้ากับชุดแผงคอยล์ไม่เกิน 9 ชุด จากแบบรุ่นต่อไปนี้ (1). FXFQ25AVS (2). FXFQ32AVS (3). FXFQ40AVS (4). FXFQ50AVS (5). FXFQ63AVS (6). FXFQ80AVS (7). FXFQ100AVS (8). FXFQ125AVS (9). FXFQ140AVS (10). FXFSQ25AVS (11). FXFSQ32AVS (12). FXFSQ40AVS (13). FXFSQ50AVS (14). FXFSQ63AVS (15). FXFSQ80AVS (16). FXFSQ100AVS (17). FXFSQ125AVS (18). FXFSQ140AVS (19). FXZQ20AV2S (20). FXZQ25AV2S (21). FXZQ32AV2S (22). FXZQ40AV2S (23). FXZQ50AV2S (24). FXZQ20MVES (25). FXZQ25MVES (26). FXZQ32MVES (27). FXZQ40MVES (28). FXZQ50MVES (29). FXCQ20AVMS (30). FXCQ25AVMS (31). FXCQ32AVMS (32). FXCQ40AVMS (33). FXCQ50AVMS (34). FXCQ63AVMS (35). FXCQ80AVMS (36). FXCQ125AVMS (37). FXCQ20BVMS (38). FXCQ25BVMS (39). FXCQ32BVMS (40). FXCQ40BVMS (41). FXCQ50BVMS (42). FXCQ63BVMS (43). FXCQ80BVMS (44). FXCQ125BVMS (45). FXMQ20PAVS (46). FXMQ25PAVS (47). FXMQ32PAVS (48). FXMQ40PAVS (49). FXMQ50PAVS (50). FXMQ63PAVS (51). FXMQ80PAVS (52). FXMQ100PAVS (53). FXMQ125PAVS (54). FXMQ140PAVS (55). FXMQ200MVES (56). FXMQ250MVES (57). FXSQ20PAVS (58). FXSQ25PAVS (59). FXSQ32PAVS (60). FXSQ40PAVS (61). FXSQ50PAVS (62). FXSQ63PAVS (63). FXSQ80PAVS (64). FXSQ100PAVS (65). FXSQ125PAVS  (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 16 มิถุนายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไคกัน อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 6961-1/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
104	แบบแยกส่วน ชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 16,000 บีทียู ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP14 ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240/220-230 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4,510 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง RXMQ6BVMS ต่อเข้ากับชุดแฟนคอยล์ไม่เกิน 9 ชุด จากแบบรุ่นต่อไปนี้ (66). FXSQ140PAVS (67). FXDQ20PDV2S (68). FXDQ25PDV2S (69). FXDQ32PDV2S (70). FXDQ40NDV2S (71). FXDQ50NDV2S (72). FXDQ63NDV2S (73). FXDQ20PDVTS (74). FXDQ25PDVTS (75). FXDQ32PDVTS (76). FXDQ40NDVTS (77). FXDQ50NDVTS (78). FXDQ63NDVTS (79). FXHQ32MAVS (80). FXHQ63MAVS (81). FXHQ100MAVS (82). FXHQ125AVMS (83). FXHQ140AVMS (84). FXHQ125BVMS (85). FXHQ140BVMS (86). FXAQ20AVMS (87). FXAQ25AVMS (88). FXAQ32AVMS (89). FXAQ40AVMS (90). FXAQ50AVMS (91). FXAQ63AVMS (92). FXFTQ25AVS (93). FXFTQ32AVS (94). FXFTQ40AVS (95). FXFTQ50AVS (96). FXFTQ63AVS (97). FXFTQ80AVS (98). FXFTQ100AVS (99). FXFTQ125AVS (100). FXFTQ140AVS (101). FXFRQ25AVS (102). FXFRQ32AVS (103). FXFRQ40AVS (104). FXFRQ50AVS (105). FXFRQ63AVS (106). FXFRQ80AVS (107). FXFRQ100AVS (108). FXFRQ125AVS (109). FXFRQ140AVS (110). FXMQ80AFV2S (111). FXMQ140AFV2S (112). FXMQ200AFV2S (113). FXMQ250AFV2S (114). FXMQ80BFV2S (115). FXMQ140BFV2S (116). FXMQ200BFV2S (117). FXMQ250BFV2S (118). FXZQ20BV2S (119). FXZQ25BV2S (120). FXZQ32BV2S (121). FXZQ40BV2S (122). FXZQ50BV2S (123). FTKS09DVMS (124). FTKS12DVMS (125). FTKS18FVMS (126). FTKS24FVMS (127). FXDBQ40AVMS (128). FXDBQ50AVMS (129). FXDBQ63AVMS (130). FXDBQ80AVMS  (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 16 มิถุนายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไคกัน อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 6961-1/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
105	แบบแยกส่วน ชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 16,000 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP14 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4,140 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง RXMQ6AVES ต่อเข้ากับชุดแฟนคอยล์ไม่เกิน 9 ชุด จากแบบรุ่นต่อไปนี้ (1). FXFQ25AVS (2). FXFQ32AVS (3). FXFQ40AVS (4). FXFQ50AVS (5). FXFQ63AVS (6). FXFQ80AVS (7). FXFQ100AVS (8). FXFQ125AVS (9). FXFQ140AVS (10). FXFSQ25AVS (11). FXFSQ32AVS (12). FXFSQ40AVS (13). FXFSQ50AVS (14). FXFSQ63AVS (15). FXFSQ80AVS (16). FXFSQ100AVS (17). FXFSQ125AVS (18). FXFSQ140AVS (19). FXZQ20AV2S (20). FXZQ25AV2S (21). FXZQ32AV2S (22). FXZQ40AV2S (23). FXZQ50AV2S (24). FXZQ20MVES (25). FXZQ25MVES (26). FXZQ32MVES (27). FXZQ40MVES (28). FXZQ50MVES (29). FXCQ20AVMS (30). FXCQ25AVMS (31). FXCQ32AVMS (32). FXCQ40AVMS (33). FXCQ50AVMS (34). FXCQ63AVMS (35). FXCQ80AVMS (36). FXCQ125AVMS (37). FXCQ20BVMS (38). FXCQ25BVMS (39). FXCQ32BVMS (40). FXCQ40BVMS (41). FXCQ50BVMS (42). FXCQ63BVMS (43). FXCQ80BVMS (44). FXCQ125BVMS (45). FXMQ20PAVS (46). FXMQ25PAVS (47). FXMQ32PAVS (48). FXMQ40PAVS (49). FXMQ50PAVS (50). FXMQ63PAVS (51). FXMQ80PAVS (52). FXMQ100PAVS (53). FXMQ125PAVS (54). FXMQ140PAVS (55). FXMQ200MVES (56). FXMQ250MVES (57). FXSQ20PAVS (58). FXSQ25PAVS (59). FXSQ32PAVS (60). FXSQ40PAVS (61). FXSQ50PAVS (62). FXSQ63PAVS (63). FXSQ80PAVS (64). FXSQ100PAVS (65). FXSQ125PAVS  (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 16 มิถุนายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไคกัน อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 6961-1/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
106	แบบแยกส่วน ชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 16,000 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP14 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4,140 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง RXMQ6AVES ต่อเข้ากับชุดแฟนคอยล์ไม่เกิน 9 ชุด จากแบบรุ่นต่อไปนี้ (66). FXSQ140PAVS (67). FXDQ20PDV2S (68). FXDQ25PDV2S (69). FXDQ32PDV2S (70). FXDQ40NDV2S (71). FXDQ50NDV2S (72). FXDQ63NDV2S (73). FXDQ20PDVTS (74). FXDQ25PDVTS (75). FXDQ32PDVTS (76). FXDQ40NDVTS (77). FXDQ50NDVTS (78). FXDQ63NDVTS (79). FXHQ32MAVS (80). FXHQ63MAVS (81). FXHQ100MAVS (82). FXHQ125AVMS (83). FXHQ140AVMS (84). FXHQ125BVMS (85). FXHQ140BVMS (86). FXAQ20AVMS (87). FXAQ25AVMS (88). FXAQ32AVMS (89). FXAQ40AVMS (90). FXAQ50AVMS (91). FXAQ63AVMS (92). FXFTQ25AVS (93). FXFTQ32AVS (94). FXFTQ40AVS (95). FXFTQ50AVS (96). FXFTQ63AVS (97). FXFTQ80AVS (98). FXFTQ100AVS (99). FXFTQ125AVS (100). FXFTQ140AVS (101). FXFRQ25AVS (102). FXFRQ32AVS (103). FXFRQ40AVS (104). FXFRQ50AVS (105). FXFRQ63AVS (106). FXFRQ80AVS (107). FXFRQ100AVS (108). FXFRQ125AVS (109). FXFRQ140AVS (110). FXMQ80AFV2S (111). FXMQ140AFV2S (112). FXMQ200AFV2S (113). FXMQ250AFV2S (114). FXMQ80BFV2S (115). FXMQ140BFV2S (116). FXMQ200BFV2S (117). FXMQ250BFV2S (118). FXZQ20BV2S (119). FXZQ25BV2S (120). FXZQ32BV2S (121). FXZQ40BV2S (122). FXZQ50BV2S (123). FTKS09DVMS (124). FTKS12DVMS (125). FTKS18FVMS (126). FTKS24FVMS (127). FXDBQ40AVMS (128). FXDBQ50AVMS (129). FXDBQ63AVMS (130). FXDBQ80AVMS  (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 16 มิถุนายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไคกัน อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 6961-1/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
107	แบบแยกส่วน ชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 16,000 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I สามเฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP14 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3,630 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง RQQ6TY1S ต่อเข้ากับชุดแฟนคอยล์ไม่เกิน 9 ชุด จากแบบรุ่นต่อไปนี้ (1). FXFQ25AVS (2). FXFQ32AVS (3). FXFQ40AVS (4). FXFQ50AVS (5). FXFQ63AVS (6). FXFQ80AVS (7). FXFQ100AVS (8). FXFQ125AVS (9). FXFQ140AVS (10). FXFSQ25AVS (11). FXFSQ32AVS (12). FXFSQ40AVS (13). FXFSQ50AVS (14). FXFSQ63AVS (15). FXFSQ80AVS (16). FXFSQ100AVS (17). FXFSQ125AVS (18). FXFSQ140AVS (19). FXZQ20AV2S (20). FXZQ25AV2S (21). FXZQ32AV2S (22). FXZQ40AV2S (23). FXZQ50AV2S (24). FXZQ20MVES (25). FXZQ25MVES (26). FXZQ32MVES (27). FXZQ40MVES (28). FXZQ50MVES (29). FXCQ20AVMS (30). FXCQ25AVMS (31). FXCQ32AVMS (32). FXCQ40AVMS (33). FXCQ50AVMS (34). FXCQ63AVMS (35). FXCQ80AVMS (36). FXCQ125AVMS (37). FXCQ20BVMS (38). FXCQ25BVMS (39). FXCQ32BVMS (40). FXCQ40BVMS (41). FXCQ50BVMS (42). FXCQ63BVMS (43). FXCQ80BVMS (44). FXCQ125BVMS (45). FXMQ20PAVS (46). FXMQ25PAVS (47). FXMQ32PAVS (48). FXMQ40PAVS (49). FXMQ50PAVS (50). FXMQ63PAVS (51). FXMQ80PAVS (52). FXMQ100PAVS (53). FXMQ125PAVS (54). FXMQ140PAVS (55). FXMQ200MVES (56). FXMQ250MVES (57). FXSQ20PAVS (58). FXSQ25PAVS (59). FXSQ32PAVS (60). FXSQ40PAVS (61). FXSQ50PAVS (62). FXSQ63PAVS (63). FXSQ80PAVS (64). FXSQ100PAVS (65). FXSQ125PAVS  (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 16 มิถุนายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไคกัน อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 6961-1/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
108	แบบแยกส่วน ชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 16,000 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I สามเฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP14 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3,630 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง RQQ6TY1S ต่อเข้ากับชุดแฟนคอยล์ไม่เกิน 9 ชุด จากแบบรุ่นต่อไปนี้ (66). FXSQ140PAVS (67). FXDQ20PDV2S (68). FXDQ25PDV2S (69). FXDQ32PDV2S (70). FXDQ40NDV2S (71). FXDQ50NDV2S (72). FXDQ63NDV2S (73). FXDQ20PDVTS (74). FXDQ25PDVTS (75). FXDQ32PDVTS (76). FXDQ40NDVTS (77). FXDQ50NDVTS (78). FXDQ63NDVTS (79). FXHQ32MAVS (80). FXHQ63MAVS (81). FXHQ100MAVS (82). FXHQ125AVMS (83). FXHQ140AVMS (84). FXHQ125BVMS (85). FXHQ140BVMS (86). FXAQ20AVMS (87). FXAQ25AVMS (88). FXAQ32AVMS (89). FXAQ40AVMS (90). FXAQ50AVMS (91). FXAQ63AVMS (92). FXFTQ25AVS (93). FXFTQ32AVS (94). FXFTQ40AVS (95). FXFTQ50AVS (96). FXFTQ63AVS (97). FXFTQ80AVS (98). FXFTQ100AVS (99). FXFTQ125AVS (100). FXFTQ140AVS (101). FXFRQ25AVS (102). FXFRQ32AVS (103). FXFRQ40AVS (104). FXFRQ50AVS (105). FXFRQ63AVS (106). FXFRQ80AVS (107). FXFRQ100AVS (108). FXFRQ125AVS (109). FXFRQ140AVS (110). FXMQ80AFV2S (111). FXMQ140AFV2S (112). FXMQ200AFV2S (113). FXMQ250AFV2S (114). FXMQ80BFV2S (115). FXMQ140BFV2S (116). FXMQ200BFV2S (117). FXMQ250BFV2S (118). FXZQ20BV2S (119). FXZQ25BV2S (120). FXZQ32BV2S (121). FXZQ40BV2S (122). FXZQ50BV2S (123). FTKS09DVMS (124). FTKS12DVMS (125). FTKS18FVMS (126). FTKS24FVMS (127). FXDBQ40AVMS (128). FXDBQ50AVMS (129). FXDBQ63AVMS (130). FXDBQ80AVMS  (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 16 มิถุนายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไคกัน อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 6961-1/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
109	แบบแยกส่วน ชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 16,000 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I สามเฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP14 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3,550 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง RWHQ6TY1S ต่อเข้ากับชุดแฟนคอยล์ไม่เกิน 9 ชุด จากแบบรุ่นต่อไปนี้ (1). FXFQ25AVS (2). FXFQ32AVS (3). FXFQ40AVS (4). FXFQ50AVS (5). FXFQ63AVS (6). FXFQ80AVS (7). FXFQ100AVS (8). FXFQ125AVS (9). FXFQ140AVS (10). FXFSQ25AVS (11). FXFSQ32AVS (12). FXFSQ40AVS (13). FXFSQ50AVS (14). FXFSQ63AVS (15). FXFSQ80AVS (16). FXFSQ100AVS (17). FXFSQ125AVS (18). FXFSQ140AVS (19). FXZQ20AV2S (20). FXZQ25AV2S (21). FXZQ32AV2S (22). FXZQ40AV2S (23). FXZQ50AV2S (24). FXZQ20MVES (25). FXZQ25MVES (26). FXZQ32MVES (27). FXZQ40MVES (28). FXZQ50MVES (29). FXCQ20AVMS (30). FXCQ25AVMS (31). FXCQ32AVMS (32). FXCQ40AVMS (33). FXCQ50AVMS (34). FXCQ63AVMS (35). FXCQ80AVMS (36). FXCQ125AVMS (37). FXCQ20BVMS (38). FXCQ25BVMS (39). FXCQ32BVMS (40). FXCQ40BVMS (41). FXCQ50BVMS (42). FXCQ63BVMS (43). FXCQ80BVMS (44). FXCQ125BVMS (45). FXMQ20PAVS (46). FXMQ25PAVS (47). FXMQ32PAVS (48). FXMQ40PAVS (49). FXMQ50PAVS (50). FXMQ63PAVS (51). FXMQ80PAVS (52). FXMQ100PAVS (53). FXMQ125PAVS (54). FXMQ140PAVS (55). FXMQ200MVES (56). FXMQ250MVES (57). FXSQ20PAVS (58). FXSQ25PAVS (59). FXSQ32PAVS (60). FXSQ40PAVS (61). FXSQ50PAVS (62). FXSQ63PAVS (63). FXSQ80PAVS (64). FXSQ100PAVS (65). FXSQ125PAVS  (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 16 มิถุนายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไคกัน อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 6961-1/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
110	แบบแยกส่วน ชุดแผงคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 16,000 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I สามเฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP14 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3,550 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง RWHQ6TY1S ต่อเข้ากับชุดแผงคอยล์ไม่เกิน 9 ชุด จากแบบรุ่นต่อไปนี้ (66). FXSQ140PAVS (67). FXDQ20PDV2S (68). FXDQ25PDV2S (69). FXDQ32PDV2S (70). FXDQ40NDV2S (71). FXDQ50NDV2S (72). FXDQ63NDV2S (73). FXDQ20PDVTS (74). FXDQ25PDVTS (75). FXDQ32PDVTS (76). FXDQ40NDVTS (77). FXDQ50NDVTS (78). FXDQ63NDVTS (79). FXHQ32MAVS (80). FXHQ63MAVS (81). FXHQ100MAVS (82). FXHQ125AVMS (83). FXHQ140AVMS (84). FXHQ125BVMS (85). FXHQ140BVMS (86). FXAQ20AVMS (87). FXAQ25AVMS (88). FXAQ32AVMS (89). FXAQ40AVMS (90). FXAQ50AVMS (91). FXAQ63AVMS (92). FXFTQ25AVS (93). FXFTQ32AVS (94). FXFTQ40AVS (95). FXFTQ50AVS (96). FXFTQ63AVS (97). FXFTQ80AVS (98). FXFTQ100AVS (99). FXFTQ125AVS (100). FXFTQ140AVS (101). FXFRQ25AVS (102). FXFRQ32AVS (103). FXFRQ40AVS (104). FXFRQ50AVS (105). FXFRQ63AVS (106). FXFRQ80AVS (107). FXFRQ100AVS (108). FXFRQ125AVS (109). FXFRQ140AVS (110). FXMQ80AFV2S (111). FXMQ140AFV2S (112). FXMQ200AFV2S (113). FXMQ250AFV2S (114). FXMQ80BFV2S (115). FXMQ140BFV2S (116). FXMQ200BFV2S (117). FXMQ250BFV2S (118). FXZQ20BV2S (119). FXZQ25BV2S (120). FXZQ32BV2S (121). FXZQ40BV2S (122). FXZQ50BV2S (123). FTKS09DVMS (124). FTKS12DVMS (125). FTKS18FVMS (126). FTKS24FVMS (127). FXDBQ40AVMS (128). FXDBQ50AVMS (129). FXDBQ63AVMS (130). FXDBQ80AVMS  (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 16 มิถุนายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไคกัน อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 6961-1/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
111	แบบแยกส่วน ชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7,100 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่ กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2,260 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง RKM28SV2S แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FTKM28SV2S
112	แบบแยกส่วน ชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7,000 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่ กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2,300 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง RZF24CV2S แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FDF24BV2S
113	แบบแยกส่วน ชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7,000 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่ กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2,250 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง RZFC24DV2S แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FHFC24DV2S



(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)

ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่ 16 มิถุนายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไคกัน อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 6961-1/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
114	แบบแยกส่วน ชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 2,500 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่ กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 510 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง RKM09SV2S แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FTKM09SV2S
115	แบบแยกส่วน ชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 3,500 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่ กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 895 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง RKM12SV2S แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FTKM12SV2S
116	แบบแยกส่วน ชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 4,200 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่ กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1,105 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง RKM15SV2S แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FTKM15SV2S



(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)

ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่ 16 มิถุนายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไคกัน อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 6961-1/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
117	แบบแยกส่วน ชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5,200 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่ กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1,240 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง RKM18SV2S แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FTKM18SV2S
118	แบบแยกส่วน ชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 6,000 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่ กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1,520 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง RKM24SV2S แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FTKM24SV2S
119	แบบแยกส่วน ชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 2,500 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่ กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 455 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง RKZ09VV2S แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FTKZ09VV2S



(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)

ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่ 16 มิถุนายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไคกัน อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 6961-1/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
120	แบบแยกส่วน ชุดแพนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 3,500 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่ กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 790 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง RKZ12VV2S แบบรุ่นของชุดแพนคอยล์ FTKZ12VV2S
121	แบบแยกส่วน ชุดแพนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 4,200 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่ กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 990 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง RKZ15VV2S แบบรุ่นของชุดแพนคอยล์ FTKZ15VV2S
122	แบบแยกส่วน ชุดแพนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5,200 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่ กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1,320 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง RKZ18VV2S แบบรุ่นของชุดแพนคอยล์ FTKZ18VV2S



(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)

ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่ 16 มิถุนายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไคกัน อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 6961-1/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
123	แบบแยกส่วน ชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7,100 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่ กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2,140 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง RKZ24VV2S แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FTKZ24VV2S
124	แบบแยกส่วน ชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 2,500 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่ กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 680 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง RKC09TV2S แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FTKC09TV2S
125	แบบแยกส่วน ชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 3,500 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่ กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 960 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง RKC12TV2S แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FTKC12TV2S



(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)

ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่ 16 มิถุนายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไคกัน อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 6961-1/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
126	แบบแยกส่วน ชุดแพนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 4,200 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่ กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1,100 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง RKC15TV2S แบบรุ่นของชุดแพนคอยล์ FTKC15TV2S
127	แบบแยกส่วน ชุดแพนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5,200 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่ กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1,365 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง RKC18TV2S แบบรุ่นของชุดแพนคอยล์ FTKC18TV2S
128	แบบแยกส่วน ชุดแพนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 6,000 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่ กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1,740 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง RKC24TV2S แบบรุ่นของชุดแพนคอยล์ FTKC24TV2S



(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)

ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่ 16 มิถุนายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไคกัน อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 6961-1/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
129	แบบแยกส่วน ชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7,100 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่ กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2,230 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง RKC28TV2S แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FTKC28TV2S
130	แบบแยกส่วน ชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 2,700 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่ กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 860 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง ARKC09TV2S แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ ATKC09TV2S
131	แบบแยกส่วน ชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 3,600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่ กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1,130 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง ARKC12TV2S แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ ATKC12TV2S



(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)

ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่ 16 มิถุนายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไคกัน อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 6961-1/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
132	แบบแยกส่วน ชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 4,400 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่ กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1,320 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง ARKC15TV2S แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ ATKC15TV2S
133	แบบแยกส่วน ชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5,300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่ กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1,760 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง ARKC18TV2S แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ ATKC18TV2S
134	แบบแยกส่วน ชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 6,000 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่ กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1,930 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง ARKC24TV2S แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ ATKC24TV2S



(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)

ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่ 16 มิถุนายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไคกัน อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 6961-1/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
135	แบบแยกส่วน ชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 2,700 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่ กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 860 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง RKF09UV2S แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FTKF09UV2S
136	แบบแยกส่วน ชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 3,600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่ กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1,130 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง RKF12UV2S แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FTKF12UV2S
137	แบบแยกส่วน ชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 4,400 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่ กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1,320 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง RKF15UV2S แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FTKF15UV2S



(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)

ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่ 16 มิถุนายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไคกัน อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 6961-1/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
138	แบบแยกส่วน ชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5,300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่ กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1,760 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง RKF18UV2S แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FTKF18UV2S
139	แบบแยกส่วน ชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 6,000 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่ กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1,930 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง RKF24UV2S แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FTKF24UV2S
140	แบบแยกส่วน ชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 2,700 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่ กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 890 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง RKQ09UV2S แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FTKQ09UV2S



(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)

ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่ 16 มิถุนายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไคกัน อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 6961-1/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
141	แบบแยกส่วน ชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 3,600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่ กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1,160 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง RKQ12UV2S แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FTKQ12UV2S
142	แบบแยกส่วน ชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 4,400 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่ กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1,440 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง RKQ15UV2S แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FTKQ15UV2S
143	แบบแยกส่วน ชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5,300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่ กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1,760 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง RKQ18UV2S แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FTKQ18UV2S



(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)

ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่ 16 มิถุนายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไคกัน อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 6961-1/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
144	แบบแยกส่วน ชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 6,000 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่ กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1,930 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง RQ24UV2S แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FTKQ24UV2S
145	แบบแยกส่วน ชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 2,700 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่ กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 680 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง RKC09WV2S แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FTKC09WV2S
146	แบบแยกส่วน ชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 3,600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่ กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 960 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง RKC12WV2S แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FTKC12WV2S



(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)

ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่ 16 มิถุนายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไคกัน อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 6961-1/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
147	แบบแยกส่วน ชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 4,400 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่ กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1,100 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง RKC15WV2S แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FTKC15WV2S
148	แบบแยกส่วน ชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5,300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่ กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1,365 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง RKC18WV2S แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FTKC18WV2S
149	แบบแยกส่วน ชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 6,000 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่ กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1,740 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง RKC24WV2S แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FTKC24WV2S



(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)

ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่ 16 มิถุนายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไคกัน อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 6961-1/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
150	แบบแยกส่วน ชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 2,500 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่ กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 680 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง RKC09WV2S9 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FTKC09WV2S9
151	แบบแยกส่วน ชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 3,500 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่ กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 960 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง RKC12WV2S9 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FTKC12WV2S9
152	แบบแยกส่วน ชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 4,200 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่ กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1,100 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง RKC15WV2S9 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FTKC15WV2S9



(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)

ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่ 16 มิถุนายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไคกัน อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 6961-1/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
153	แบบแยกส่วน ชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5,200 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่ กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1,365 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง RKC18WV2S9 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FTKC18WV2S9
154	แบบแยกส่วน ชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 6,000 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่ กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1,740 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง RKC24WV2S9 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FTKC24WV2S9
155	แบบแยกส่วน ชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7,100 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่ กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2,230 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง RKC28WV2S9 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FTKC28WV2S9



(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)

ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่ 16 มิถุนายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไคกัน อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 6961-1/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
156	แบบแยกส่วน ชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 2,700 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่ กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 690 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง RKM09WV2S แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FTKM09WV2S
157	แบบแยกส่วน ชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 3,600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่ กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1,020 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง RKM12WV2S แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FTKM12WV2S
158	แบบแยกส่วน ชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 4,400 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่ กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1,120 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง RKM15WV2S แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FTKM15WV2S



(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)

ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่ 16 มิถุนายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไคกัน อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 6961-1/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
159	แบบแยกส่วน ชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5,300 บีทียู ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่ กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1,430 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง RKM18WV2S แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FTKM18WV2S
160	แบบแยกส่วน ชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7,100 บีทียู ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่ กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2,140 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง RKM24WV2S แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FTKM24WV2S
161	แบบแยกส่วน ชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 2,700 บีทียู ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่ กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 885 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง RKQ09WV2S แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FTKQ09WV2S



(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)

ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่ 16 มิถุนายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไคกัน อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 6961-1/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
162	แบบแยกส่วน ชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 3,600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่ กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1,160 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง RKQ12WV2S แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FTKQ12WV2S
163	แบบแยกส่วน ชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 4,400 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่ กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1,440 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง RKQ15WV2S แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FTKQ15WV2S
164	แบบแยกส่วน ชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5,300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่ กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1,740 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง RKQ18WV2S แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FTKQ18WV2S



(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)

ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่ 16 มิถุนายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไคกัน อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 6961-1/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
165	แบบแยกส่วน ชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 6,000 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่ กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1,930 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง RKQ24WV2S แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FTKQ24WV2S
166	แบบแยกส่วน ชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 2,700 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่ กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 860 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง RKF09WV2S แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FTKF09WV2S
167	แบบแยกส่วน ชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 3,600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่ กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1,130 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง RKF12WV2S แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FTKF12WV2S



(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)

ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่ 16 มิถุนายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไคกัน อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 6961-1/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
168	แบบแยกส่วน ชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 4,400 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่ กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1,385 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง RKF15WV2S แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FTKF15WV2S
169	แบบแยกส่วน ชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5,300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่ กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1,740 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง RKF18WV2S แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FTKF18WV2S
170	แบบแยกส่วน ชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 6,000 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่ กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1,930 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง RKF24WV2S แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FTKF24WV2S  (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 16 มิถุนายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไคกัน อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 6961-1/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
171	แบบแยกส่วน ชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 2,700 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่ กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 860 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง ARKC09WV2S แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ ATKC09WV2S
172	แบบแยกส่วน ชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 3,600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่ กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1,130 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง ARKC12WV2S แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ ATKC12WV2S
173	แบบแยกส่วน ชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 4,400 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่ กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1,385 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง ARKC15WV2S แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ ATKC15WV2S



(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)

ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่ 16 มิถุนายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไคกัน อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 6961-1/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
174	แบบแยกส่วน ชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5,300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่ กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1,740 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง ARKC18WV2S แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ ATKC18WV2S
175	แบบแยกส่วน ชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 6,000 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่ กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1,930 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง ARKC24WV2S แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ ATKC24WV2S
176	แบบแยกส่วน ชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 4,100 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่ กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 755 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง RZF13CV2S แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FCF13CV2S



(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)

ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่ 16 มิถุนายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไคกัน อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 6961-1/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
177	แบบแยกส่วน ชุดแผงคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5,300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่ กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1,095 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง RZF18CV2S แบบรุ่นของชุดแผงคอยล์ FCF18CV2S
178	แบบแยกส่วน ชุดแผงคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7,000 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่ กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1,815 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง RZF24CV2S แบบรุ่นของชุดแผงคอยล์ FCF24CV2S
179	แบบแยกส่วน ชุดแผงคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 4,100 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่ กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 755 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง RZF13CV2S แบบรุ่นของชุดแผงคอยล์ FCTF13AV2S
	 (นายทิวากรณ์ จิตชนวงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 16 มิถุนายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไคกัน อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 6961-1/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
180	แบบแยกส่วน ชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5,300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่ กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1,095 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง RZF18CV2S แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FCTF18AV2S
181	แบบแยกส่วน ชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7,000 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่ กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1,815 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง RZF24CV2S แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FCTF24AV2S
182	แบบแยกส่วน ชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 3,800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่ กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 780 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง RZF13CV2S แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FHA13BV2S
	 (นายทิวากรณ์ จิตชนวงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 16 มิถุนายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไคกัน อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 6961-1/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
183	แบบแยกส่วน ชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5,300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่ กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1,240 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง RZF18CV2S แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FHA18BV2S
184	แบบแยกส่วน ชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7,000 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่ กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1,880 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง RZF24CV2S แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FHA24BV2S
185	แบบแยกส่วน ชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 3,800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่ กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 780 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง RZF13CV2S แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FHA13CV2S



(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)

ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่ 16 มิถุนายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไคกัน อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 6961-1/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
186	แบบแยกส่วน ชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5,300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่ กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1,240 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง RZF18CV2S แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FHA18CV2S
187	แบบแยกส่วน ชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7,000 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่ กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1,880 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง RZF24CV2S แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FHA24CV2S
188	แบบแยกส่วน ชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 3,800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่ กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 940 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง RZF13CV2S แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FDF13BV2S  (นายทิวากรณ์ จิตชนวงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 16 มิถุนายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไคกัน อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 6961-1/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
189	แบบแยกส่วน ชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5,300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่ กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1,590 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง RZF18CV2S แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FDF18BV2S
190	แบบแยกส่วน ชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 3,800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่ กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 810 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง RZF13CV2S แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FBA13BV2S
191	แบบแยกส่วน ชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5,300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่ กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1,250 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง RZF18CV2S แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FBA18BV2S



(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)

ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่ 16 มิถุนายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไคกัน อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 6961-1/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
192	แบบแยกส่วน ชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7,000 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่ กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1,950 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง RZF24CV2S แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FBA24BV2S9
193	แบบแยกส่วน ชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 4,000 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่ กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1,220 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง RZFC13DV2S แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FCFC13DV2S
194	แบบแยกส่วน ชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5,300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่ กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1,630 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง RZFC18DV2S แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FCFC18DV2S



(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)

ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่ 16 มิถุนายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไคกัน อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 6961-1/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
195	แบบแยกส่วน ชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7,000 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่ กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2,150 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง RZFC24DV2S แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FCFC24DV2S
196	แบบแยกส่วน ชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 4,000 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่ กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1,280 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง RZFC13DV2S แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FHFC13DV2S
197	แบบแยกส่วน ชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5,300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่ กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1,690 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง RZFC18DV2S แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FHFC18DV2S
	 (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 16 มิถุนายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไคกัน อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 6961-1/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
198	แบบแยกส่วน ชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 3,800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่ กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1,120 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง RZFC13DV2S แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FDBF13DV2S
199	แบบแยกส่วน ชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5,300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่ กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1,690 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง RZFC18DV2S แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FDBF18DV2S
200	แบบแยกส่วน ชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7,000 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่ กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2,230 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง RZFC24DV2S แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FDBF24DV2S  (นายทิวากรณ์ จิตชนวงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 16 มิถุนายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไคกัน อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 6961-1/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
201	แบบแยกส่วน ชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 3,800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่ กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1,120 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง RZFC13DV2S แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FDLF13DV2S
202	แบบแยกส่วน ชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5,300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่ กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1,690 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง RZFC18DV2S แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FDLF18DV2S
203	แบบแยกส่วน ชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7,000 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่ กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2,230 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง RZFC24DV2S แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FDLF24DV2S
	 (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 16 มิถุนายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไคกัน อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 6961-1/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
204	แบบแยกส่วน ชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 3,800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่ กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1,120 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง RZFC13DV2S แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FBFC13DV2S
205	แบบแยกส่วน ชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5,300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่ กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1,690 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง RZFC18DV2S แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FBFC18DV2S
206	แบบแยกส่วน ชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7,000 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่ กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2,230 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง RZFC24DV2S แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FBFC24DV2S



(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)

ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่ 16 มิถุนายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไคกัน อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 6961-1/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
207	แบบแยกส่วน ชุดแผงคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 2,700 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 730 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง RM09PV2S แบบรุ่นของชุดแผงคอยล์ FTM09PV2S
208	แบบแยกส่วน ชุดแผงคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 3,800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1,040 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง RM13PV2S แบบรุ่นของชุดแผงคอยล์ FTM13PV2S
209	แบบแยกส่วน ชุดแผงคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 4,200 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1,063 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง RM15PV2S แบบรุ่นของชุดแผงคอยล์ FTM15PV2S



(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)

ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่ 16 มิถุนายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไคกัน อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 6961-1/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
210	แบบแยกส่วน ชุดแผงคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5,300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1,472 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง RM18PV2S แบบรุ่นของชุดแผงคอยล์ FTM18PV2S
211	แบบแยกส่วน ชุดแผงคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 6,600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1,835 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง RM24PV2S แบบรุ่นของชุดแผงคอยล์ FTM24PV2S
212	แบบแยกส่วน ชุดแผงคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7,200 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2,118 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง RM28PV2S แบบรุ่นของชุดแผงคอยล์ FTM28PV2S



(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)

ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่ 16 มิถุนายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไคกัน อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 6961-1/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
213	แบบแยกส่วน ชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7,000 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่ กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2,325 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง RNQ24MV2S แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FHNQ24MV2S
214	แบบแยกส่วน ชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 4,000 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่ กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1,080 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง RNQ13NV2S แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FHNQ13NV2S
215	แบบแยกส่วน ชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5,200 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่ กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1,402 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง RNQ18NV2S แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FHNQ18NV2S
 (นายทิวากรณ์ จิตชนวงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 16 มิถุนายน 2565	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไคกัน อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 6961-1/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
216	แบบแยกส่วน ชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7,000 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่ กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1,890 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง RNQ24NV2S แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FHNQ24NV2S
217	แบบแยกส่วน ชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 4,000 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่ กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1,250 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง RNQ13MV2S แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FCNQ13MV2S
218	แบบแยกส่วน ชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5,300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่ กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1,705 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง RNQ18MV2S แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FCNQ18MV2S



(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)

ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่ 16 มิถุนายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไคกัน อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 6961-1/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
219	แบบแยกส่วน ชุดแผงคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7,000 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่ กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2,290 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง RNQ24MV2S แบบรุ่นของชุดแผงคอยล์ FCNQ24MV2S
220	แบบแยกส่วน ชุดแผงคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 3,800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่ กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1,190 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง RNQ13MV2S แบบรุ่นของชุดแผงคอยล์ FDBNQ13MV2S
221	แบบแยกส่วน ชุดแผงคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5,300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่ กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1,705 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง RNQ18MV2S แบบรุ่นของชุดแผงคอยล์ FDBNQ18MV2S



(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)

ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่ 16 มิถุนายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไคกัน อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 6961-1/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
222	แบบแยกส่วน ชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7,000 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2,325 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง RNQ24MV2S แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FDBNQ24MV2S  (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 16 มิถุนายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไคกัน อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 6961-1/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
223	แบบแยกส่วน ชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 11,200 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP14 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3,290 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง RXMQ4AVES ต่อเข้ากับชุดแฟนคอยล์ไม่เกิน 7 ชุด จากแบบรุ่นต่อไปนี้ (1). FXFQ25AVS (2). FXFQ32AVS (3). FXFQ40AVS (4). FXFQ50AVS (5). FXFQ63AVS (6). FXFQ80AVS (7). FXFQ100AVS (8). FXFQ125AVS (9). FXFQ140AVS (10). FXFSQ25AVS (11). FXFSQ32AVS (12). FXFSQ40AVS (13). FXFSQ50AVS (14). FXFSQ63AVS (15). FXFSQ80AVS (16). FXFSQ100AVS (17). FXFSQ125AVS (18). FXFSQ140AVS (19). FXZQ20AV2S (20). FXZQ25AV2S (21). FXZQ32AV2S (22). FXZQ40AV2S (23). FXZQ50AV2S (24). FXZQ20MVES (25). FXZQ25MVES (26). FXZQ32MVES (27). FXZQ40MVES (28). FXZQ50MVES (29). FXCQ20AVMS (30). FXCQ25AVMS (31). FXCQ32AVMS (32). FXCQ40AVMS (33). FXCQ50AVMS (34). FXCQ63AVMS (35). FXCQ80AVMS (36). FXCQ125AVMS (37). FXCQ20BVMS (38). FXCQ25BVMS (39). FXCQ32BVMS (40). FXCQ40BVMS (41). FXCQ50BVMS (42). FXCQ63BVMS (43). FXCQ80BVMS (44). FXCQ125BVMS (45). FXMQ20PAVS (46). FXMQ25PAVS (47). FXMQ32PAVS (48). FXMQ40PAVS (49). FXMQ50PAVS (50). FXMQ63PAVS (51). FXMQ80PAVS (52). FXMQ100PAVS (53). FXMQ125PAVS (54). FXMQ140PAVS (55). FXMQ200MVES (56). FXMQ250MVES (57). FXSQ20PAVS (58). FXSQ25PAVS (59). FXSQ32PAVS (60). FXSQ40PAVS (61). FXSQ50PAVS (62). FXSQ63PAVS (63). FXSQ80PAVS (64). FXSQ100PAVS (65). FXSQ125PAVS  (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 16 มิถุนายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไคกัน อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 6961-1/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
224	แบบแยกส่วน ชุดแผ่นคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 11,200 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP14 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3,290 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง RXMQ4AVES ต่อเข้ากับชุดแผ่นคอยล์ไม่เกิน 7 ชุด จากแบบรุ่นต่อไปนี้ (66). FXSQ140PAVS (67). FXDQ20PDV2S (68). FXDQ25PDV2S (69). FXDQ32PDV2S (70). FXDQ40NDV2S (71). FXDQ50NDV2S (72). FXDQ63NDV2S (73). FXDQ20PDVTS (74). FXDQ25PDVTS (75). FXDQ32PDVTS (76). FXDQ40NDVTS (77). FXDQ50NDVTS (78). FXDQ63NDVTS (79). FXHQ32MAVS (80). FXHQ63MAVS (81). FXHQ100MAVS (82). FXHQ125AVMS (83). FXHQ140AVMS (84). FXHQ125BVMS (85). FXHQ140BVMS (86). FXAQ20AVMS (87). FXAQ25AVMS (88). FXAQ32AVMS (89). FXAQ40AVMS (90). FXAQ50AVMS (91). FXAQ63AVMS (92). FXFTQ25AVS (93). FXFTQ32AVS (94). FXFTQ40AVS (95). FXFTQ50AVS (96). FXFTQ63AVS (97). FXFTQ80AVS (98). FXFTQ100AVS (99). FXFTQ125AVS (100). FXFTQ140AVS (101). FXFRQ25AVS (102). FXFRQ32AVS (103). FXFRQ40AVS (104). FXFRQ50AVS (105). FXFRQ63AVS (106). FXFRQ80AVS (107). FXFRQ100AVS (108). FXFRQ125AVS (109). FXFRQ140AVS (110). FXMQ80AFV2S (111). FXMQ140AFV2S (112). FXMQ200AFV2S (113). FXMQ250AFV2S (114). FXMQ80BFV2S (115). FXMQ140BFV2S (116). FXMQ200BFV2S (117). FXMQ250BFV2S (118). FXZQ20BV2S (119). FXZQ25BV2S (120). FXZQ32BV2S (121). FXZQ40BV2S (122). FXZQ50BV2S (123). FTKS09DVMS (124). FTKS12DVMS (125). FTKS18FVMS (126). FTKS24FVMS (127). FXDBQ40AVMS (128). FXDBQ50AVMS (129). FXDBQ63AVMS (130). FXDBQ80AVMS  (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 16 มิถุนายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไคกัน อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 6961-1/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
225	แบบแยกส่วน ชุดแผ่นคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14,000 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP14 ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240/220-230 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3,830 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง RXMQ5BVMS ต่อเข้ากับชุดแผ่นคอยล์ไม่เกิน 8 ชุด จากแบบรุ่นต่อไปนี้ (1). FXFQ25AVS (2). FXFQ32AVS (3). FXFQ40AVS (4). FXFQ50AVS (5). FXFQ63AVS (6). FXFQ80AVS (7). FXFQ100AVS (8). FXFQ125AVS (9). FXFQ140AVS (10). FXFSQ25AVS (11). FXFSQ32AVS (12). FXFSQ40AVS (13). FXFSQ50AVS (14). FXFSQ63AVS (15). FXFSQ80AVS (16). FXFSQ100AVS (17). FXFSQ125AVS (18). FXFSQ140AVS (19). FXZQ20AV2S (20). FXZQ25AV2S (21). FXZQ32AV2S (22). FXZQ40AV2S (23). FXZQ50AV2S (24). FXZQ20MVES (25). FXZQ25MVES (26). FXZQ32MVES (27). FXZQ40MVES (28). FXZQ50MVES (29). FXCQ20AVMS (30). FXCQ25AVMS (31). FXCQ32AVMS (32). FXCQ40AVMS (33). FXCQ50AVMS (34). FXCQ63AVMS (35). FXCQ80AVMS (36). FXCQ125AVMS (37). FXCQ20BVMS (38). FXCQ25BVMS (39). FXCQ32BVMS (40). FXCQ40BVMS (41). FXCQ50BVMS (42). FXCQ63BVMS (43). FXCQ80BVMS (44). FXCQ125BVMS (45). FXMQ20PAVS (46). FXMQ25PAVS (47). FXMQ32PAVS (48). FXMQ40PAVS (49). FXMQ50PAVS (50). FXMQ63PAVS (51). FXMQ80PAVS (52). FXMQ100PAVS (53). FXMQ125PAVS (54). FXMQ140PAVS (55). FXMQ200MVES (56). FXMQ250MVES (57). FXSQ20PAVS (58). FXSQ25PAVS (59). FXSQ32PAVS (60). FXSQ40PAVS (61). FXSQ50PAVS (62). FXSQ63PAVS (63). FXSQ80PAVS (64). FXSQ100PAVS (65). FXSQ125PAVS  (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 16 มิถุนายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไคกัน อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 6961-1/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
226	แบบแยกส่วน ชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14,000 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP14 ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240/220-230 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3,830 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง RXMQ5BVMS ต่อเข้ากับชุดแฟนคอยล์ไม่เกิน 8 ชุด จากแบบรุ่นต่อไปนี้ (66). FXSQ140PAVS (67). FXDQ20PDV2S (68). FXDQ25PDV2S (69). FXDQ32PDV2S (70). FXDQ40NDV2S (71). FXDQ50NDV2S (72). FXDQ63NDV2S (73). FXDQ20PDVTS (74). FXDQ25PDVTS (75). FXDQ32PDVTS (76). FXDQ40NDVTS (77). FXDQ50NDVTS (78). FXDQ63NDVTS (79). FXHQ32MAVS (80). FXHQ63MAVS (81). FXHQ100MAVS (82). FXHQ125AVMS (83). FXHQ140AVMS (84). FXHQ125BVMS (85). FXHQ140BVMS (86). FXAQ20AVMS (87). FXAQ25AVMS (88). FXAQ32AVMS (89). FXAQ40AVMS (90). FXAQ50AVMS (91). FXAQ63AVMS (92). FXFTQ25AVS (93). FXFTQ32AVS (94). FXFTQ40AVS (95). FXFTQ50AVS (96). FXFTQ63AVS (97). FXFTQ80AVS (98). FXFTQ100AVS (99). FXFTQ125AVS (100). FXFTQ140AVS (101). FXFRQ25AVS (102). FXFRQ32AVS (103). FXFRQ40AVS (104). FXFRQ50AVS (105). FXFRQ63AVS (106). FXFRQ80AVS (107). FXFRQ100AVS (108). FXFRQ125AVS (109). FXFRQ140AVS (110). FXMQ80AFV2S (111). FXMQ140AFV2S (112). FXMQ200AFV2S (113). FXMQ250AFV2S (114). FXMQ80BFV2S (115). FXMQ140BFV2S (116). FXMQ200BFV2S (117). FXMQ250BFV2S (118). FXZQ20BV2S (119). FXZQ25BV2S (120). FXZQ32BV2S (121). FXZQ40BV2S (122). FXZQ50BV2S (123). FTKS09DVMS (124). FTKS12DVMS (125). FTKS18FVMS (126). FTKS24FVMS (127). FXDBQ40AVMS (128). FXDBQ50AVMS (129). FXDBQ63AVMS (130). FXDBQ80AVMS  (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 16 มิถุนายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไคกัน อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 6961-1/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
227	แบบแยกส่วน ชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 12,100 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP14 ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240/220-230 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2,850 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง RSUQ4AVMS ต่อเข้ากับชุดแฟนคอยล์ไม่เกิน 6 ชุด จากแบบรุ่นต่อไปนี้ (1). FXFQ25AVS (2). FXFQ32AVS (3). FXFQ40AVS (4). FXFQ50AVS (5). FXFQ63AVS (6). FXFQ80AVS (7). FXFQ100AVS (8). FXFQ125AVS (9). FXFQ140AVS (10). FXFSQ25AVS (11). FXFSQ32AVS (12). FXFSQ40AVS (13). FXFSQ50AVS (14). FXFSQ63AVS (15). FXFSQ80AVS (16). FXFSQ100AVS (17). FXFSQ125AVS (18). FXFSQ140AVS (19). FXZQ20AV2S (20). FXZQ25AV2S (21). FXZQ32AV2S (22). FXZQ40AV2S (23). FXZQ50AV2S (24). FXZQ20MVES (25). FXZQ25MVES (26). FXZQ32MVES (27). FXZQ40MVES (28). FXZQ50MVES (29). FXCQ20AVMS (30). FXCQ25AVMS (31). FXCQ32AVMS (32). FXCQ40AVMS (33). FXCQ50AVMS (34). FXCQ63AVMS (35). FXCQ80AVMS (36). FXCQ125AVMS (37). FXCQ20BVMS (38). FXCQ25BVMS (39). FXCQ32BVMS (40). FXCQ40BVMS (41). FXCQ50BVMS (42). FXCQ63BVMS (43). FXCQ80BVMS (44). FXCQ125BVMS (45). FXMQ20PAVS (46). FXMQ25PAVS (47). FXMQ32PAVS (48). FXMQ40PAVS (49). FXMQ50PAVS (50). FXMQ63PAVS (51). FXMQ80PAVS (52). FXMQ100PAVS (53). FXMQ125PAVS (54). FXMQ140PAVS (55). FXMQ200MVES (56). FXMQ250MVES (57). FXSQ20PAVS (58). FXSQ25PAVS (59). FXSQ32PAVS (60). FXSQ40PAVS (61). FXSQ50PAVS (62). FXSQ63PAVS (63). FXSQ80PAVS (64). FXSQ100PAVS (65). FXSQ125PAVS  (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 16 มิถุนายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไคกัน อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 6961-1/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
228	แบบแยกส่วน ชุดแพนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 12,100 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP14 ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240/220-230 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2,850 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง RSUQ4AVMS ต่อเข้ากับชุดแพนคอยล์ไม่เกิน 6 ชุด จากแบบรุ่นต่อไปนี้ (66). FXSQ140PAVS (67). FXDQ20PDV2S (68). FXDQ25PDV2S (69). FXDQ32PDV2S (70). FXDQ40NDV2S (71). FXDQ50NDV2S (72). FXDQ63NDV2S (73). FXDQ20PDVTS (74). FXDQ25PDVTS (75). FXDQ32PDVTS (76). FXDQ40NDVTS (77). FXDQ50NDVTS (78). FXDQ63NDVTS (79). FXHQ32MAVS (80). FXHQ63MAVS (81). FXHQ100MAVS (82). FXHQ125AVMS (83). FXHQ140AVMS (84). FXHQ125BVMS (85). FXHQ140BVMS (86). FXAQ20AVMS (87). FXAQ25AVMS (88). FXAQ32AVMS (89). FXAQ40AVMS (90). FXAQ50AVMS (91). FXAQ63AVMS (92). FXFTQ25AVS (93). FXFTQ32AVS (94). FXFTQ40AVS (95). FXFTQ50AVS (96). FXFTQ63AVS (97). FXFTQ80AVS (98). FXFTQ100AVS (99). FXFTQ125AVS (100). FXFTQ140AVS (101). FXFRQ25AVS (102). FXFRQ32AVS (103). FXFRQ40AVS (104). FXFRQ50AVS (105). FXFRQ63AVS (106). FXFRQ80AVS (107). FXFRQ100AVS (108). FXFRQ125AVS (109). FXFRQ140AVS (110). FXMQ80AFV2S (111). FXMQ140AFV2S (112). FXMQ200AFV2S (113). FXMQ250AFV2S (114). FXMQ80BFV2S (115). FXMQ140BFV2S (116). FXMQ200BFV2S (117). FXMQ250BFV2S (118). FXZQ20BV2S (119). FXZQ25BV2S (120). FXZQ32BV2S (121). FXZQ40BV2S (122). FXZQ50BV2S (123). FTKS09DVMS (124). FTKS12DVMS (125). FTKS18FVMS (126). FTKS24FVMS (127). FXDBQ40AVMS (128). FXDBQ50AVMS (129). FXDBQ63AVMS (130). FXDBQ80AVMS  (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 16 มิถุนายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไคกัน อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 6961-1/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
229	แบบแยกส่วน ชุดแผงคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14,000 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP14 ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240/220-230 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3,440 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง RSUQ5AVMS ต่อเข้ากับชุดแผงคอยล์ไม่เกิน 8 ชุด จากแบบรุ่นต่อไปนี้ (1). FXFQ25AVS (2). FXFQ32AVS (3). FXFQ40AVS (4). FXFQ50AVS (5). FXFQ63AVS (6). FXFQ80AVS (7). FXFQ100AVS (8). FXFQ125AVS (9). FXFQ140AVS (10). FXFSQ25AVS (11). FXFSQ32AVS (12). FXFSQ40AVS (13). FXFSQ50AVS (14). FXFSQ63AVS (15). FXFSQ80AVS (16). FXFSQ100AVS (17). FXFSQ125AVS (18). FXFSQ140AVS (19). FXZQ20AV2S (20). FXZQ25AV2S (21). FXZQ32AV2S (22). FXZQ40AV2S (23). FXZQ50AV2S (24). FXZQ20MVES (25). FXZQ25MVES (26). FXZQ32MVES (27). FXZQ40MVES (28). FXZQ50MVES (29). FXCQ20AVMS (30). FXCQ25AVMS (31). FXCQ32AVMS (32). FXCQ40AVMS (33). FXCQ50AVMS (34). FXCQ63AVMS (35). FXCQ80AVMS (36). FXCQ125AVMS (37). FXCQ20BVMS (38). FXCQ25BVMS (39). FXCQ32BVMS (40). FXCQ40BVMS (41). FXCQ50BVMS (42). FXCQ63BVMS (43). FXCQ80BVMS (44). FXCQ125BVMS (45). FXMQ20PAVS (46). FXMQ25PAVS (47). FXMQ32PAVS (48). FXMQ40PAVS (49). FXMQ50PAVS (50). FXMQ63PAVS (51). FXMQ80PAVS (52). FXMQ100PAVS (53). FXMQ125PAVS (54). FXMQ140PAVS (55). FXMQ200MVES (56). FXMQ250MVES (57). FXSQ20PAVS (58). FXSQ25PAVS (59). FXSQ32PAVS (60). FXSQ40PAVS (61). FXSQ50PAVS (62). FXSQ63PAVS (63). FXSQ80PAVS (64). FXSQ100PAVS (65). FXSQ125PAVS  (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 16 มิถุนายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไคกัน อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 6961-1/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
230	แบบแยกส่วน ชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14,000 บีทียู ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP14 ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240/220-230 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3,440 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง RSUQ5AVMS ต่อเข้ากับชุดแฟนคอยล์ไม่เกิน 8 ชุด จากแบบรุ่นต่อไปนี้ (66). FXSQ140PAVS (67). FXDQ20PDV2S (68). FXDQ25PDV2S (69). FXDQ32PDV2S (70). FXDQ40NDV2S (71). FXDQ50NDV2S (72). FXDQ63NDV2S (73). FXDQ20PDVTS (74). FXDQ25PDVTS (75). FXDQ32PDVTS (76). FXDQ40NDVTS (77). FXDQ50NDVTS (78). FXDQ63NDVTS (79). FXHQ32MAVS (80). FXHQ63MAVS (81). FXHQ100MAVS (82). FXHQ125AVMS (83). FXHQ140AVMS (84). FXHQ125BVMS (85). FXHQ140BVMS (86). FXAQ20AVMS (87). FXAQ25AVMS (88). FXAQ32AVMS (89). FXAQ40AVMS (90). FXAQ50AVMS (91). FXAQ63AVMS (92). FXFTQ25AVS (93). FXFTQ32AVS (94). FXFTQ40AVS (95). FXFTQ50AVS (96). FXFTQ63AVS (97). FXFTQ80AVS (98). FXFTQ100AVS (99). FXFTQ125AVS (100). FXFTQ140AVS (101). FXFRQ25AVS (102). FXFRQ32AVS (103). FXFRQ40AVS (104). FXFRQ50AVS (105). FXFRQ63AVS (106). FXFRQ80AVS (107). FXFRQ100AVS (108). FXFRQ125AVS (109). FXFRQ140AVS (110). FXMQ80AFV2S (111). FXMQ140AFV2S (112). FXMQ200AFV2S (113). FXMQ250AFV2S (114). FXMQ80BFV2S (115). FXMQ140BFV2S (116). FXMQ200BFV2S (117). FXMQ250BFV2S (118). FXZQ20BV2S (119). FXZQ25BV2S (120). FXZQ32BV2S (121). FXZQ40BV2S (122). FXZQ50BV2S (123). FTKS09DVMS (124). FTKS12DVMS (125). FTKS18FVMS (126). FTKS24FVMS (127). FXDBQ40AVMS (128). FXDBQ50AVMS (129). FXDBQ63AVMS (130). FXDBQ80AVMS  (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 16 มิถุนายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไคกัน อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 6961-1/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
231	แบบแยกส่วน ชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 16,000 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP14 ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240/220-230 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4,100 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง RSUQ6AVMS ต่อเข้ากับชุดแฟนคอยล์ไม่เกิน 9 ชุด จากแบบรุ่นต่อไปนี้ (1). FXFQ25AVS (2). FXFQ32AVS (3). FXFQ40AVS (4). FXFQ50AVS (5). FXFQ63AVS (6). FXFQ80AVS (7). FXFQ100AVS (8). FXFQ125AVS (9). FXFQ140AVS (10). FXFSQ25AVS (11). FXFSQ32AVS (12). FXFSQ40AVS (13). FXFSQ50AVS (14). FXFSQ63AVS (15). FXFSQ80AVS (16). FXFSQ100AVS (17). FXFSQ125AVS (18). FXFSQ140AVS (19). FXZQ20AV2S (20). FXZQ25AV2S (21). FXZQ32AV2S (22). FXZQ40AV2S (23). FXZQ50AV2S (24). FXZQ20MVES (25). FXZQ25MVES (26). FXZQ32MVES (27). FXZQ40MVES (28). FXZQ50MVES (29). FXCQ20AVMS (30). FXCQ25AVMS (31). FXCQ32AVMS (32). FXCQ40AVMS (33). FXCQ50AVMS (34). FXCQ63AVMS (35). FXCQ80AVMS (36). FXCQ125AVMS (37). FXCQ20BVMS (38). FXCQ25BVMS (39). FXCQ32BVMS (40). FXCQ40BVMS (41). FXCQ50BVMS (42). FXCQ63BVMS (43). FXCQ80BVMS (44). FXCQ125BVMS (45). FXMQ20PAVS (46). FXMQ25PAVS (47). FXMQ32PAVS (48). FXMQ40PAVS (49). FXMQ50PAVS (50). FXMQ63PAVS (51). FXMQ80PAVS (52). FXMQ100PAVS (53). FXMQ125PAVS (54). FXMQ140PAVS (55). FXMQ200MVES (56). FXMQ250MVES (57). FXSQ20PAVS (58). FXSQ25PAVS (59). FXSQ32PAVS (60). FXSQ40PAVS (61). FXSQ50PAVS (62). FXSQ63PAVS (63). FXSQ80PAVS (64). FXSQ100PAVS (65). FXSQ125PAVS  (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 16 มิถุนายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไคกัน อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 6961-1/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
232	แบบแยกส่วน ชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 16,000 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP14 ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240/220-230 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4,100 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง RSUQ6AVMS ต่อเข้ากับชุดแฟนคอยล์ไม่เกิน 9 ชุด จากแบบรุ่นต่อไปนี้ (66). FXSQ140PAVS (67). FXDQ20PDV2S (68). FXDQ25PDV2S (69). FXDQ32PDV2S (70). FXDQ40NDV2S (71). FXDQ50NDV2S (72). FXDQ63NDV2S (73). FXDQ20PDVTS (74). FXDQ25PDVTS (75). FXDQ32PDVTS (76). FXDQ40NDVTS (77). FXDQ50NDVTS (78). FXDQ63NDVTS (79). FXHQ32MAVS (80). FXHQ63MAVS (81). FXHQ100MAVS (82). FXHQ125AVMS (83). FXHQ140AVMS (84). FXHQ125BVMS (85). FXHQ140BVMS (86). FXAQ20AVMS (87). FXAQ25AVMS (88). FXAQ32AVMS (89). FXAQ40AVMS (90). FXAQ50AVMS (91). FXAQ63AVMS (92). FXFTQ25AVS (93). FXFTQ32AVS (94). FXFTQ40AVS (95). FXFTQ50AVS (96). FXFTQ63AVS (97). FXFTQ80AVS (98). FXFTQ100AVS (99). FXFTQ125AVS (100). FXFTQ140AVS (101). FXFRQ25AVS (102). FXFRQ32AVS (103). FXFRQ40AVS (104). FXFRQ50AVS (105). FXFRQ63AVS (106). FXFRQ80AVS (107). FXFRQ100AVS (108). FXFRQ125AVS (109). FXFRQ140AVS (110). FXMQ80AFV2S (111). FXMQ140AFV2S (112). FXMQ200AFV2S (113). FXMQ250AFV2S (114). FXMQ80BFV2S (115). FXMQ140BFV2S (116). FXMQ200BFV2S (117). FXMQ250BFV2S (118). FXZQ20BV2S (119). FXZQ25BV2S (120). FXZQ32BV2S (121). FXZQ40BV2S (122). FXZQ50BV2S (123). FTKS09DVMS (124). FTKS12DVMS (125). FTKS18FVMS (126). FTKS24FVMS (127). FXDBQ40AVMS (128). FXDBQ50AVMS (129). FXDBQ63AVMS (130). FXDBQ80AVMS  (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 16 มิถุนายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไคกัน อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 6961-1/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
233	แบบแยกส่วน ชุดแผงคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14,000 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP14 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3,930 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง RXMQ5AVES ต่อเข้ากับชุดแผงคอยล์ไม่เกิน 8 ชุด จากแบบรุ่นต่อไปนี้ (1). FXFQ25AVS (2). FXFQ32AVS (3). FXFQ40AVS (4). FXFQ50AVS (5). FXFQ63AVS (6). FXFQ80AVS (7). FXFQ100AVS (8). FXFQ125AVS (9). FXFQ140AVS (10). FXFSQ25AVS (11). FXFSQ32AVS (12). FXFSQ40AVS (13). FXFSQ50AVS (14). FXFSQ63AVS (15). FXFSQ80AVS (16). FXFSQ100AVS (17). FXFSQ125AVS (18). FXFSQ140AVS (19). FXZQ20AV2S (20). FXZQ25AV2S (21). FXZQ32AV2S (22). FXZQ40AV2S (23). FXZQ50AV2S (24). FXZQ20MVES (25). FXZQ25MVES (26). FXZQ32MVES (27). FXZQ40MVES (28). FXZQ50MVES (29). FXCQ20AVMS (30). FXCQ25AVMS (31). FXCQ32AVMS (32). FXCQ40AVMS (33). FXCQ50AVMS (34). FXCQ63AVMS (35). FXCQ80AVMS (36). FXCQ125AVMS (37). FXCQ20BVMS (38). FXCQ25BVMS (39). FXCQ32BVMS (40). FXCQ40BVMS (41). FXCQ50BVMS (42). FXCQ63BVMS (43). FXCQ80BVMS (44). FXCQ125BVMS (45). FXMQ20PAVS (46). FXMQ25PAVS (47). FXMQ32PAVS (48). FXMQ40PAVS (49). FXMQ50PAVS (50). FXMQ63PAVS (51). FXMQ80PAVS (52). FXMQ100PAVS (53). FXMQ125PAVS (54). FXMQ140PAVS (55). FXMQ200MVES (56). FXMQ250MVES (57). FXSQ20PAVS (58). FXSQ25PAVS (59). FXSQ32PAVS (60). FXSQ40PAVS (61). FXSQ50PAVS (62). FXSQ63PAVS (63). FXSQ80PAVS (64). FXSQ100PAVS (65). FXSQ125PAVS  (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 16 มิถุนายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไคกัน อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 6961-1/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
234	แบบแยกส่วน ชุดแพนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14,000 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP14 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3,930 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง RXMQ5AVES ต่อเข้ากับชุดแพนคอยล์ไม่เกิน 8 ชุด จากแบบรุ่นต่อไปนี้ (66). FXSQ140PAVS (67). FXDQ20PDV2S (68). FXDQ25PDV2S (69). FXDQ32PDV2S (70). FXDQ40NDV2S (71). FXDQ50NDV2S (72). FXDQ63NDV2S (73). FXDQ20PDVTS (74). FXDQ25PDVTS (75). FXDQ32PDVTS (76). FXDQ40NDVTS (77). FXDQ50NDVTS (78). FXDQ63NDVTS (79). FXHQ32MAVS (80). FXHQ63MAVS (81). FXHQ100MAVS (82). FXHQ125AVMS (83). FXHQ140AVMS (84). FXHQ125BVMS (85). FXHQ140BVMS (86). FXAQ20AVMS (87). FXAQ25AVMS (88). FXAQ32AVMS (89). FXAQ40AVMS (90). FXAQ50AVMS (91). FXAQ63AVMS (92). FXFTQ25AVS (93). FXFTQ32AVS (94). FXFTQ40AVS (95). FXFTQ50AVS (96). FXFTQ63AVS (97). FXFTQ80AVS (98). FXFTQ100AVS (99). FXFTQ125AVS (100). FXFTQ140AVS (101). FXFRQ25AVS (102). FXFRQ32AVS (103). FXFRQ40AVS (104). FXFRQ50AVS (105). FXFRQ63AVS (106). FXFRQ80AVS (107). FXFRQ100AVS (108). FXFRQ125AVS (109). FXFRQ140AVS (110). FXMQ80AFV2S (111). FXMQ140AFV2S (112). FXMQ200AFV2S (113). FXMQ250AFV2S (114). FXMQ80BFV2S (115). FXMQ140BFV2S (116). FXMQ200BFV2S (117). FXMQ250BFV2S (118). FXZQ20BV2S (119). FXZQ25BV2S (120). FXZQ32BV2S (121). FXZQ40BV2S (122). FXZQ50BV2S (123). FTKS09DVMS (124). FTKS12DVMS (125). FTKS18FVMS (126). FTKS24FVMS (127). FXDBQ40AVMS (128). FXDBQ50AVMS (129). FXDBQ63AVMS (130). FXDBQ80AVMS  (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 16 มิถุนายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไคกัน อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 6961-1/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
235	แบบแยกส่วน ชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 16,000 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I สามเฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP14 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3,230 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง RXUQ6AY1S ต่อเข้ากับชุดแฟนคอยล์ไม่เกิน 15 ชุด จากแบบรุ่นต่อไปนี้ (1). FXFQ25AVS (2). FXFQ32AVS (3). FXFQ40AVS (4). FXFQ50AVS (5). FXFQ63AVS (6). FXFQ80AVS (7). FXFQ100AVS (8). FXFQ125AVS (9). FXFQ140AVS (10). FXFSQ25AVS (11). FXFSQ32AVS (12). FXFSQ40AVS (13). FXFSQ50AVS (14). FXFSQ63AVS (15). FXFSQ80AVS (16). FXFSQ100AVS (17). FXFSQ125AVS (18). FXFSQ140AVS (19). FXZQ20AV2S (20). FXZQ25AV2S (21). FXZQ32AV2S (22). FXZQ40AV2S (23). FXZQ50AV2S (24). FXZQ20MVES (25). FXZQ25MVES (26). FXZQ32MVES (27). FXZQ40MVES (28). FXZQ50MVES (29). FXCQ20AVMS (30). FXCQ25AVMS (31). FXCQ32AVMS (32). FXCQ40AVMS (33). FXCQ50AVMS (34). FXCQ63AVMS (35). FXCQ80AVMS (36). FXCQ125AVMS (37). FXCQ20BVMS (38). FXCQ25BVMS (39). FXCQ32BVMS (40). FXCQ40BVMS (41). FXCQ50BVMS (42). FXCQ63BVMS (43). FXCQ80BVMS (44). FXCQ125BVMS (45). FXMQ20PAVS (46). FXMQ25PAVS (47). FXMQ32PAVS (48). FXMQ40PAVS (49). FXMQ50PAVS (50). FXMQ63PAVS (51). FXMQ80PAVS (52). FXMQ100PAVS (53). FXMQ125PAVS (54). FXMQ140PAVS (55). FXMQ200MVES (56). FXMQ250MVES (57). FXSQ20PAVS (58). FXSQ25PAVS (59). FXSQ32PAVS (60). FXSQ40PAVS (61). FXSQ50PAVS (62). FXSQ63PAVS (63). FXSQ80PAVS (64). FXSQ100PAVS (65). FXSQ125PAVS  (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 16 มิถุนายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไคกัน อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 6961-1/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
236	แบบแยกส่วน ชุดแผงคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 16,000 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I สามเฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP14 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3,230 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง RXUQ6AY1S ต่อเข้ากับชุดแผงคอยล์ไม่เกิน 15 ชุด จากแบบรุ่นต่อไปนี้ (66). FXSQ140PAVS (67). FXDQ20PDV2S (68). FXDQ25PDV2S (69). FXDQ32PDV2S (70). FXDQ40NDV2S (71). FXDQ50NDV2S (72). FXDQ63NDV2S (73). FXDQ20PDVTS (74). FXDQ25PDVTS (75). FXDQ32PDVTS (76). FXDQ40NDVTS (77). FXDQ50NDVTS (78). FXDQ63NDVTS (79). FXHQ32MAVS (80). FXHQ63MAVS (81). FXHQ100MAVS (82). FXHQ125AVMS (83). FXHQ140AVMS (84). FXHQ125BVMS (85). FXHQ140BVMS (86). FXAQ20AVMS (87). FXAQ25AVMS (88). FXAQ32AVMS (89). FXAQ40AVMS (90). FXAQ50AVMS (91). FXAQ63AVMS (92). FXFTQ25AVS (93). FXFTQ32AVS (94). FXFTQ40AVS (95). FXFTQ50AVS (96). FXFTQ63AVS (97). FXFTQ80AVS (98). FXFTQ100AVS (99). FXFTQ125AVS (100). FXFTQ140AVS (101). FXFRQ25AVS (102). FXFRQ32AVS (103). FXFRQ40AVS (104). FXFRQ50AVS (105). FXFRQ63AVS (106). FXFRQ80AVS (107). FXFRQ100AVS (108). FXFRQ125AVS (109). FXFRQ140AVS (110). FXMQ80AFV2S (111). FXMQ140AFV2S (112). FXMQ200AFV2S (113). FXMQ250AFV2S (114). FXMQ80BFV2S (115). FXMQ140BFV2S (116). FXMQ200BFV2S (117). FXMQ250BFV2S (118). FXZQ20BV2S (119). FXZQ25BV2S (120). FXZQ32BV2S (121). FXZQ40BV2S (122). FXZQ50BV2S (123). FTKS09DVMS (124). FTKS12DVMS (125). FTKS18FVMS (126). FTKS24FVMS (127). FXDBQ40AVMS (128). FXDBQ50AVMS (129). FXDBQ63AVMS (130). FXDBQ80AVMS  (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 16 มิถุนายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไคกัน อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 6961-1/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
237	แบบแยกส่วน ชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 16,000 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I สามเฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP14 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3,380 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง RXQ6AY1S ต่อเข้ากับชุดแฟนคอยล์ไม่เกิน 15 ชุด จากแบบรุ่นต่อไปนี้ (1). FXFQ25AVS (2). FXFQ32AVS (3). FXFQ40AVS (4). FXFQ50AVS (5). FXFQ63AVS (6). FXFQ80AVS (7). FXFQ100AVS (8). FXFQ125AVS (9). FXFQ140AVS (10). FXFSQ25AVS (11). FXFSQ32AVS (12). FXFSQ40AVS (13). FXFSQ50AVS (14). FXFSQ63AVS (15). FXFSQ80AVS (16). FXFSQ100AVS (17). FXFSQ125AVS (18). FXFSQ140AVS (19). FXZQ20AV2S (20). FXZQ25AV2S (21). FXZQ32AV2S (22). FXZQ40AV2S (23). FXZQ50AV2S (24). FXZQ20MVES (25). FXZQ25MVES (26). FXZQ32MVES (27). FXZQ40MVES (28). FXZQ50MVES (29). FXCQ20AVMS (30). FXCQ25AVMS (31). FXCQ32AVMS (32). FXCQ40AVMS (33). FXCQ50AVMS (34). FXCQ63AVMS (35). FXCQ80AVMS (36). FXCQ125AVMS (37). FXCQ20BVMS (38). FXCQ25BVMS (39). FXCQ32BVMS (40). FXCQ40BVMS (41). FXCQ50BVMS (42). FXCQ63BVMS (43). FXCQ80BVMS (44). FXCQ125BVMS (45). FXMQ20PAVS (46). FXMQ25PAVS (47). FXMQ32PAVS (48). FXMQ40PAVS (49). FXMQ50PAVS (50). FXMQ63PAVS (51). FXMQ80PAVS (52). FXMQ100PAVS (53). FXMQ125PAVS (54). FXMQ140PAVS (55). FXMQ200MVES (56). FXMQ250MVES (57). FXSQ20PAVS (58). FXSQ25PAVS (59). FXSQ32PAVS (60). FXSQ40PAVS (61). FXSQ50PAVS (62). FXSQ63PAVS (63). FXSQ80PAVS (64). FXSQ100PAVS (65). FXSQ125PAVS  (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 16 มิถุนายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไคกัน อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 6961-1/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
238	แบบแยกส่วน ชุดแพนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 16,000 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I สามเฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP14 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3,380 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง RXQ6AY1S ต่อเข้ากับชุดแพนคอยล์ไม่เกิน 15 ชุด จากแบบรุ่นต่อไปนี้ (66). FXSQ140PAVS (67). FXDQ20PDV2S (68). FXDQ25PDV2S (69). FXDQ32PDV2S (70). FXDQ40NDV2S (71). FXDQ50NDV2S (72). FXDQ63NDV2S (73). FXDQ20PDVTS (74). FXDQ25PDVTS (75). FXDQ32PDVTS (76). FXDQ40NDVTS (77). FXDQ50NDVTS (78). FXDQ63NDVTS (79). FXHQ32MAVS (80). FXHQ63MAVS (81). FXHQ100MAVS (82). FXHQ125AVMS (83). FXHQ140AVMS (84). FXHQ125BVMS (85). FXHQ140BVMS (86). FXAQ20AVMS (87). FXAQ25AVMS (88). FXAQ32AVMS (89). FXAQ40AVMS (90). FXAQ50AVMS (91). FXAQ63AVMS (92). FXFTQ25AVS (93). FXFTQ32AVS (94). FXFTQ40AVS (95). FXFTQ50AVS (96). FXFTQ63AVS (97). FXFTQ80AVS (98). FXFTQ100AVS (99). FXFTQ125AVS (100). FXFTQ140AVS (101). FXFRQ25AVS (102). FXFRQ32AVS (103). FXFRQ40AVS (104). FXFRQ50AVS (105). FXFRQ63AVS (106). FXFRQ80AVS (107). FXFRQ100AVS (108). FXFRQ125AVS (109). FXFRQ140AVS (110). FXMQ80AFV2S (111). FXMQ140AFV2S (112). FXMQ200AFV2S (113). FXMQ250AFV2S (114). FXMQ80BFV2S (115). FXMQ140BFV2S (116). FXMQ200BFV2S (117). FXMQ250BFV2S (118). FXZQ20BV2S (119). FXZQ25BV2S (120). FXZQ32BV2S (121). FXZQ40BV2S (122). FXZQ50BV2S (123). FTKS09DVMS (124). FTKS12DVMS (125). FTKS18FVMS (126). FTKS24FVMS (127). FXDBQ40AVMS (128). FXDBQ50AVMS (129). FXDBQ63AVMS (130). FXDBQ80AVMS  (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 16 มิถุนายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไคกัน อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 6961-1/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
239	แบบแยกส่วน ชุดแผงคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 16,000 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I สามเฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP14 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3,230 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง RXUQ6AY1SW ต่อเข้ากับชุดแผงคอยล์ไม่เกิน 15 ชุด จากแบบรุ่นต่อไปนี้ (1). FXFQ25AVS (2). FXFQ32AVS (3). FXFQ40AVS (4). FXFQ50AVS (5). FXFQ63AVS (6). FXFQ80AVS (7). FXFQ100AVS (8). FXFQ125AVS (9). FXFQ140AVS (10). FXFSQ25AVS (11). FXFSQ32AVS (12). FXFSQ40AVS (13). FXFSQ50AVS (14). FXFSQ63AVS (15). FXFSQ80AVS (16). FXFSQ100AVS (17). FXFSQ125AVS (18). FXFSQ140AVS (19). FXZQ20AV2S (20). FXZQ25AV2S (21). FXZQ32AV2S (22). FXZQ40AV2S (23). FXZQ50AV2S (24). FXZQ20MVES (25). FXZQ25MVES (26). FXZQ32MVES (27). FXZQ40MVES (28). FXZQ50MVES (29). FXCQ20AVMS (30). FXCQ25AVMS (31). FXCQ32AVMS (32). FXCQ40AVMS (33). FXCQ50AVMS (34). FXCQ63AVMS (35). FXCQ80AVMS (36). FXCQ125AVMS (37). FXCQ20BVMS (38). FXCQ25BVMS (39). FXCQ32BVMS (40). FXCQ40BVMS (41). FXCQ50BVMS (42). FXCQ63BVMS (43). FXCQ80BVMS (44). FXCQ125BVMS (45). FXMQ20PAVS (46). FXMQ25PAVS (47). FXMQ32PAVS (48). FXMQ40PAVS (49). FXMQ50PAVS (50). FXMQ63PAVS (51). FXMQ80PAVS (52). FXMQ100PAVS (53). FXMQ125PAVS (54). FXMQ140PAVS (55). FXMQ200MVES (56). FXMQ250MVES (57). FXSQ20PAVS (58). FXSQ25PAVS (59). FXSQ32PAVS (60). FXSQ40PAVS (61). FXSQ50PAVS (62). FXSQ63PAVS (63). FXSQ80PAVS (64). FXSQ100PAVS (65). FXSQ125PAVS  (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 16 มิถุนายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไคกัน อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 6961-1/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
240	แบบแยกส่วน ชุดแพนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 16,000 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I สามเฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP14 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3,230 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง RXUQ6AY1SW ต่อเข้ากับชุดแพนคอยล์ไม่เกิน 15 ชุด จากแบบรุ่นต่อไปนี้ (66). FXSQ140PAVS (67). FXDQ20PDV2S (68). FXDQ25PDV2S (69). FXDQ32PDV2S (70). FXDQ40NDV2S (71). FXDQ50NDV2S (72). FXDQ63NDV2S (73). FXDQ20PDVTS (74). FXDQ25PDVTS (75). FXDQ32PDVTS (76). FXDQ40NDVTS (77). FXDQ50NDVTS (78). FXDQ63NDVTS (79). FXHQ32MAVS (80). FXHQ63MAVS (81). FXHQ100MAVS (82). FXHQ125AVMS (83). FXHQ140AVMS (84). FXHQ125BVMS (85). FXHQ140BVMS (86). FXAQ20AVMS (87). FXAQ25AVMS (88). FXAQ32AVMS (89). FXAQ40AVMS (90). FXAQ50AVMS (91). FXAQ63AVMS (92). FXFTQ25AVS (93). FXFTQ32AVS (94). FXFTQ40AVS (95). FXFTQ50AVS (96). FXFTQ63AVS (97). FXFTQ80AVS (98). FXFTQ100AVS (99). FXFTQ125AVS (100). FXFTQ140AVS (101). FXFRQ25AVS (102). FXFRQ32AVS (103). FXFRQ40AVS (104). FXFRQ50AVS (105). FXFRQ63AVS (106). FXFRQ80AVS (107). FXFRQ100AVS (108). FXFRQ125AVS (109). FXFRQ140AVS (110). FXMQ80AFV2S (111). FXMQ140AFV2S (112). FXMQ200AFV2S (113). FXMQ250AFV2S (114). FXMQ80BFV2S (115). FXMQ140BFV2S (116). FXMQ200BFV2S (117). FXMQ250BFV2S (118). FXZQ20BV2S (119). FXZQ25BV2S (120). FXZQ32BV2S (121). FXZQ40BV2S (122). FXZQ50BV2S (123). FTKS09DVMS (124). FTKS12DVMS (125). FTKS18FVMS (126). FTKS24FVMS (127). FXDBQ40AVMS (128). FXDBQ50AVMS (129). FXDBQ63AVMS (130). FXDBQ80AVMS  (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 16 มิถุนายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท ไคกัน อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 6961-1/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
241	แบบแยกส่วน ชุดแผ่นคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 16,000 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I สามเฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP14 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3,380 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง RXQ6AY1SW ต่อเข้ากับชุดแผ่นคอยล์ไม่เกิน 15 ชุด จากแบบรุ่นต่อไปนี้ (1). FXFQ25AVS (2). FXFQ32AVS (3). FXFQ40AVS (4). FXFQ50AVS (5). FXFQ63AVS (6). FXFQ80AVS (7). FXFQ100AVS (8). FXFQ125AVS (9). FXFQ140AVS (10). FXFSQ25AVS (11). FXFSQ32AVS (12). FXFSQ40AVS (13). FXFSQ50AVS (14). FXFSQ63AVS (15). FXFSQ80AVS (16). FXFSQ100AVS (17). FXFSQ125AVS (18). FXFSQ140AVS (19). FXZQ20AV2S (20). FXZQ25AV2S (21). FXZQ32AV2S (22). FXZQ40AV2S (23). FXZQ50AV2S (24). FXZQ20MVES (25). FXZQ25MVES (26). FXZQ32MVES (27). FXZQ40MVES (28). FXZQ50MVES (29). FXCQ20AVMS (30). FXCQ25AVMS (31). FXCQ32AVMS (32). FXCQ40AVMS (33). FXCQ50AVMS (34). FXCQ63AVMS (35). FXCQ80AVMS (36). FXCQ125AVMS (37). FXCQ20BVMS (38). FXCQ25BVMS (39). FXCQ32BVMS (40). FXCQ40BVMS (41). FXCQ50BVMS (42). FXCQ63BVMS (43). FXCQ80BVMS (44). FXCQ125BVMS (45). FXMQ20PAVS (46). FXMQ25PAVS (47). FXMQ32PAVS (48). FXMQ40PAVS (49). FXMQ50PAVS (50). FXMQ63PAVS (51). FXMQ80PAVS (52). FXMQ100PAVS (53). FXMQ125PAVS (54). FXMQ140PAVS (55). FXMQ200MVES (56). FXMQ250MVES (57). FXSQ20PAVS (58). FXSQ25PAVS (59). FXSQ32PAVS (60). FXSQ40PAVS (61). FXSQ50PAVS (62). FXSQ63PAVS (63). FXSQ80PAVS (64). FXSQ100PAVS (65). FXSQ125PAVS  (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 16 มิถุนายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไคกัน อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 6961-1/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
242	แบบแยกส่วน ชุดแพนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 16,000 บีทียู ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I สามเฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP14 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3,380 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง RXQ6AY1SW ต่อเข้ากับชุดแพนคอยล์ไม่เกิน 15 ชุด จากแบบรุ่นต่อไปนี้ (66). FXSQ140PAVS (67). FXDQ20PDV2S (68). FXDQ25PDV2S (69). FXDQ32PDV2S (70). FXDQ40NDV2S (71). FXDQ50NDV2S (72). FXDQ63NDV2S (73). FXDQ20PDVTS (74). FXDQ25PDVTS (75). FXDQ32PDVTS (76). FXDQ40NDVTS (77). FXDQ50NDVTS (78). FXDQ63NDVTS (79). FXHQ32MAVS (80). FXHQ63MAVS (81). FXHQ100MAVS (82). FXHQ125AVMS (83). FXHQ140AVMS (84). FXHQ125BVMS (85). FXHQ140BVMS (86). FXAQ20AVMS (87). FXAQ25AVMS (88). FXAQ32AVMS (89). FXAQ40AVMS (90). FXAQ50AVMS (91). FXAQ63AVMS (92). FXFTQ25AVS (93). FXFTQ32AVS (94). FXFTQ40AVS (95). FXFTQ50AVS (96). FXFTQ63AVS (97). FXFTQ80AVS (98). FXFTQ100AVS (99). FXFTQ125AVS (100). FXFTQ140AVS (101). FXFRQ25AVS (102). FXFRQ32AVS (103). FXFRQ40AVS (104). FXFRQ50AVS (105). FXFRQ63AVS (106). FXFRQ80AVS (107). FXFRQ100AVS (108). FXFRQ125AVS (109). FXFRQ140AVS (110). FXMQ80AFV2S (111). FXMQ140AFV2S (112). FXMQ200AFV2S (113). FXMQ250AFV2S (114). FXMQ80BFV2S (115). FXMQ140BFV2S (116). FXMQ200BFV2S (117). FXMQ250BFV2S (118). FXZQ20BV2S (119). FXZQ25BV2S (120). FXZQ32BV2S (121). FXZQ40BV2S (122). FXZQ50BV2S (123). FTKS09DVMS (124). FTKS12DVMS (125). FTKS18FVMS (126). FTKS24FVMS (127). FXDBQ40AVMS (128). FXDBQ50AVMS (129). FXDBQ63AVMS (130). FXDBQ80AVMS  (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 16 มิถุนายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท ไคกัน อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 6961-1/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
243	แบบแยกส่วน ชุดแผงคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 16,000 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I สามเฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2,580 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง RWEYQ6TY1S ต่อเข้ากับชุดแผงคอยล์ไม่เกิน 9 ชุด จากแบบรุ่นต่อไปนี้ (1). FXFQ25AVS (2). FXFQ32AVS (3). FXFQ40AVS (4). FXFQ50AVS (5). FXFQ63AVS (6). FXFQ80AVS (7). FXFQ100AVS (8). FXFQ125AVS (9). FXFQ140AVS (10). FXFSQ25AVS (11). FXFSQ32AVS (12). FXFSQ40AVS (13). FXFSQ50AVS (14). FXFSQ63AVS (15). FXFSQ80AVS (16). FXFSQ100AVS (17). FXFSQ125AVS (18). FXFSQ140AVS (19). FXZQ20AV2S (20). FXZQ25AV2S (21). FXZQ32AV2S (22). FXZQ40AV2S (23). FXZQ50AV2S (24). FXZQ20MVES (25). FXZQ25MVES (26). FXZQ32MVES (27). FXZQ40MVES (28). FXZQ50MVES (29). FXCQ20AVMS (30). FXCQ25AVMS (31). FXCQ32AVMS (32). FXCQ40AVMS (33). FXCQ50AVMS (34). FXCQ63AVMS (35). FXCQ80AVMS (36). FXCQ125AVMS (37). FXCQ20BVMS (38). FXCQ25BVMS (39). FXCQ32BVMS (40). FXCQ40BVMS (41). FXCQ50BVMS (42). FXCQ63BVMS (43). FXCQ80BVMS (44). FXCQ125BVMS (45). FXMQ20PAVS (46). FXMQ25PAVS (47). FXMQ32PAVS (48). FXMQ40PAVS (49). FXMQ50PAVS (50). FXMQ63PAVS (51). FXMQ80PAVS (52). FXMQ100PAVS (53). FXMQ125PAVS (54). FXMQ140PAVS (55). FXMQ200MVES (56). FXMQ250MVES (57). FXSQ20PAVS (58). FXSQ25PAVS (59). FXSQ32PAVS (60). FXSQ40PAVS (61). FXSQ50PAVS (62). FXSQ63PAVS (63). FXSQ80PAVS (64). FXSQ100PAVS (65). FXSQ125PAVS  (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 16 มิถุนายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไคกัน อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 6961-1/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
244	แบบแยกส่วน ชุดแพนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 16,000 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I สามเฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2,580 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง RWEYQ6TY1S ต่อเข้ากับชุดแพนคอยล์ไม่เกิน 9 ชุด จากแบบรุ่นต่อไปนี้ (66). FXSQ140PAVS (67). FXDQ20PDV2S (68). FXDQ25PDV2S (69). FXDQ32PDV2S (70). FXDQ40NDV2S (71). FXDQ50NDV2S (72). FXDQ63NDV2S (73). FXDQ20PDVTS (74). FXDQ25PDVTS (75). FXDQ32PDVTS (76). FXDQ40NDVTS (77). FXDQ50NDVTS (78). FXDQ63NDVTS (79). FXHQ32MAVS (80). FXHQ63MAVS (81). FXHQ100MAVS (82). FXHQ125AVMS (83). FXHQ140AVMS (84). FXHQ125BVMS (85). FXHQ140BVMS (86). FXAQ20AVMS (87). FXAQ25AVMS (88). FXAQ32AVMS (89). FXAQ40AVMS (90). FXAQ50AVMS (91). FXAQ63AVMS (92). FXFTQ25AVS (93). FXFTQ32AVS (94). FXFTQ40AVS (95). FXFTQ50AVS (96). FXFTQ63AVS (97). FXFTQ80AVS (98). FXFTQ100AVS (99). FXFTQ125AVS (100). FXFTQ140AVS (101). FXFRQ25AVS (102). FXFRQ32AVS (103). FXFRQ40AVS (104). FXFRQ50AVS (105). FXFRQ63AVS (106). FXFRQ80AVS (107). FXFRQ100AVS (108). FXFRQ125AVS (109). FXFRQ140AVS (110). FXMQ80AFV2S (111). FXMQ140AFV2S (112). FXMQ200AFV2S (113). FXMQ250AFV2S (114). FXMQ80BFV2S (115). FXMQ140BFV2S (116). FXMQ200BFV2S (117). FXMQ250BFV2S (118). FXZQ20BV2S (119). FXZQ25BV2S (120). FXZQ32BV2S (121). FXZQ40BV2S (122). FXZQ50BV2S (123). FTKS09DVMS (124). FTKS12DVMS (125). FTKS18FVMS (126). FTKS24FVMS (127). FXDBQ40AVMS (128). FXDBQ50AVMS (129). FXDBQ63AVMS (130). FXDBQ80AVMS  (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 16 มิถุนายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท ไคกัน อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 6961-1/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
245	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 2700 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 860 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง RKF09XV2S แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FTKF09XV2S
246	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 3600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1130 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง RKF12XV2S แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FTKF12XV2S
247	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 4400 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1385 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง RKF15XV2S แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FTKF15XV2S
248	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1740 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง RKF18XV2S แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FTKF18XV2S
	 (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 10 ตุลาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไคกัน อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 6961-1/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
249	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 6000 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1930 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง RKF24XV2S แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FTKF24XV2S
250	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 2700 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 885 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง RKQ09XV2S แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FTKQ09XV2S
251	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 3600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1160 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง RKQ12XV2S แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FTKQ12XV2S
252	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 4400 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1440 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง RKQ15XV2S แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FTKQ15XV2S
	 (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 10 ตุลาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไคกัน อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 6961-1/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
253	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1740 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง RKQ18XV2S แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FTKQ18XV2S
254	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 6000 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1930 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง RKQ24XV2S แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FTKQ24XV2S
	 (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 10 ตุลาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไคกัน อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 6961-1/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
255	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10700 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3420 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง RZF36CV2S แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FHA36CV2S
256	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10700 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3420 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง RZF36CY2S แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FHA36CV2S  (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไคกัน อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 6961-1/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
257	แบบแยกส่วน ชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 4100 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 755 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง RZF13DV2S แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FCF13DV2S
258	แบบแยกส่วน ชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1095 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง RZF18DV2S แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FCF18DV2S
259	แบบแยกส่วน ชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7000 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1815 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง RZF24DV2S แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FCF24DV2S
260	แบบแยกส่วน ชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 4100 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 755 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง RZF13DV2S แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FCTF13BV2S
	 (นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 24 มีนาคม 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไคกัน อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 6961-1/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
261	แบบแยกส่วน ชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1095 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง RZF18DV2S แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FCTF18BV2S
262	แบบแยกส่วน ชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7000 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1815 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง RZF24DV2S แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FCTF24BV2S
263	แบบแยกส่วน ชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 3800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 810 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง RZF13DV2S แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FBA13CV2S
264	แบบแยกส่วน ชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1250 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง RZF18DV2S แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FBA18CV2S
	 (นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 24 มีนาคม 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไคกัน อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 6961-1/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
265	แบบแยกส่วน ชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7000 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2400 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง RZF24DV2S แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FBA24CV2S
266	แบบแยกส่วน ชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 3800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 780 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง RZF13DV2S แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FHA13DV2S
267	แบบแยกส่วน ชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1240 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง RZF18DV2S แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FHA18DV2S
268	แบบแยกส่วน ชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7000 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1880 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง RZF24DV2S แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FHA24DV2S
	 (นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 24 มีนาคม 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไคกัน อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 6961-1/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
269	แบบแยกส่วน ชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 4000 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1220 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง RZFC13EV2S แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FCFC13EV2S
270	แบบแยกส่วน ชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1630 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง RZFC18EV2S แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FCFC18EV2S
271	แบบแยกส่วน ชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7000 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2150 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง RZFC24EV2S แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FCFC24EV2S
272	แบบแยกส่วน ชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 4000 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1280 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง RZFC13EV2S แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FHFC13EV2S
	 (นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 24 มีนาคม 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไคกัน อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 6961-1/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
273	แบบแยกส่วน ชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1690 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง RZFC18EV2S แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FHFC18EV2S
274	แบบแยกส่วน ชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7000 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2250 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง RZFC24EV2S แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FHFC24EV2S
275	แบบแยกส่วน ชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 3800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1120 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง RZFC13EV2S แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FBFC13EV2S
276	แบบแยกส่วน ชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1680 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง RZFC18EV2S แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FBFC18EV2S
	 (นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 24 มีนาคม 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไคกัน อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 6961-1/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
277	แบบแยกส่วน ชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7000 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2230 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง RZFC24EV2S แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FBFC24EV2S
278	แบบแยกส่วน ชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 3800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1120 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง RZFC13EV2S แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FDBF13EV2S
279	แบบแยกส่วน ชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1680 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง RZFC18EV2S แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FDBF18EV2S
280	แบบแยกส่วน ชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 3800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1120 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง RZFC13EV2S แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FDLF13EV2S
	 (นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 24 มีนาคม 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไคกัน อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 6961-1/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
281	แบบแยกส่วน ชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1680 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง RZFC18EV2S แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FDLF18EV2S
282	แบบแยกส่วน ชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7000 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2230 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง RZFC24EV2S แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FDLF24EV2S
283	แบบแยกส่วน ชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 วัตต์ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2450 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง RZF30DV2S แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FCF30DV2S
284	แบบแยกส่วน ชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3250 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง RZF36DV2S แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FCF36DV2S
	 (นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 24 มีนาคม 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไคกัน อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 6961-1/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
285	แบบแยกส่วน ชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 วัตต์ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่ กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2450 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง RZF30DV2S แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FCTF30BV2S
286	แบบแยกส่วน ชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่ กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3250 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง RZF36DV2S แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FCTF36BV2S
287	แบบแยกส่วน ชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 9100 วัตต์ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่ กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2540 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง RZF30DV2S แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FBA30CV2S
288	แบบแยกส่วน ชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่ กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3250 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง RZF36DV2S แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FBA36CV2S



(นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ)

ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่ 24 มีนาคม 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไคกัน อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 6961-1/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
289	แบบแยกส่วน ชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 วัตต์ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่ กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2790 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง RZF30DV2S แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FHA30DV2S
290	แบบแยกส่วน ชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10700 วัตต์ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่ กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3420 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง RZF36DV2S แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FHA36DV2S
291	แบบแยกส่วน ชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 12300 วัตต์ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่ กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4155 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง RZF42DV2S แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FCF42DV2S
292	แบบแยกส่วน ชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14100 วัตต์ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่ กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 5444 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง RZF48DV2S แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FCF48DV2S
	 (นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 24 มีนาคม 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไคกัน อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 6961-1/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
293	แบบแยกส่วน ชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 12300 วัตต์ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4155 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง RZF42DV2S แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FCTF42BV2S
294	แบบแยกส่วน ชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14100 วัตต์ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 5444 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง RZF48DV2S แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FCTF48BV2S
295	แบบแยกส่วน ชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 12300 วัตต์ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4155 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง RZF42DV2S แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FHA42DV2S
296	แบบแยกส่วน ชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14100 วัตต์ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 5444 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง RZF48DV2S แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FHA48DV2S
 (นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 24 มีนาคม 2566	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไคกัน อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 6961-1/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
297	แบบแยกส่วน ชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 วัตต์ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่ กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2830 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง RZFC30EV2S แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FCFC30EV2S
298	แบบแยกส่วน ชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่ กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3420 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง RZFC36EV2S แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FCFC36EV2S
299	แบบแยกส่วน ชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 วัตต์ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่ กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2850 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง RZFC30EV2S แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FHFC30EV2S
300	แบบแยกส่วน ชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่ กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3440 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง RZFC36EV2S แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FHFC36EV2S
	 (นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 24 มีนาคม 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไคกัน อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 6961-1/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
301	แบบแยกส่วน ชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 วัตต์ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่ กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2840 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง RZFC30EV2S แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FBFC30EV2S
302	แบบแยกส่วน ชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่ กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3420 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง RZFC36EV2S แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FBFC36EV2S
303	แบบแยกส่วน ชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 วัตต์ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่ กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2600 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง RKV30XV2S แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FAVF30XV2S
304	แบบแยกส่วน ชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่ กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3490 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง RKV36XV2S แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FAVF36XV2S
 (นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 24 มีนาคม 2566	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไคกัน อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 6961-1/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
305	แบบแยกส่วน ชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7000 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2230 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง RZFC24EV2S แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FDBF24EV2S
306	แบบแยกส่วน ชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 12300 วัตต์ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4155 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง RZF42DV2S แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FBA42CV2S
307	แบบแยกส่วน ชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14100 วัตต์ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 5444 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง RZF48DV2S แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FBA48CV2S
308	แบบแยกส่วน ชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I สามเฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2450 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง RZF30DY2S แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FCF30DV2S
	 (นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 24 มีนาคม 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไคกัน อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 6961-1/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
309	แบบแยกส่วน ชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I สามเฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3250 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง RZF36DY2S แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FCF36DV2S
310	แบบแยกส่วน ชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 11300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I สามเฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3130 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง RZFS38DY2S แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FCFS38DV2S
311	แบบแยกส่วน ชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I สามเฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2450 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง RZF30DY2S แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FCTF30BV2S
312	แบบแยกส่วน ชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I สามเฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3250 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง RZF36DY2S แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FCTF36BV2S
	 (นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 24 มีนาคม 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไคกัน อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 6961-1/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
313	แบบแยกส่วน ชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 9100 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I สามเฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2540 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง RZF30DY2S แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FBA30CV2S
314	แบบแยกส่วน ชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I สามเฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3250 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง RZF36DY2S แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FBA36CV2S
315	แบบแยกส่วน ชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I สามเฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2790 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง RZF30DY2S แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FHA30DV2S
316	แบบแยกส่วน ชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10700 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I สามเฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3420 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง RZF36DY2S แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FHA36DV2S
	 (นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 24 มีนาคม 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไคกัน อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 6961-1/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
317	แบบแยกส่วน ชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 11300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I สามเฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3170 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง RZFS38DY2S แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FHAS38DV2S
318	แบบแยกส่วน ชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 12300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I สามเฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4155 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง RZF42DY2S แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FCF42DV2S
319	แบบแยกส่วน ชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14100 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I สามเฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 5444 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง RZF48DY2S แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FCF48DV2S
320	แบบแยกส่วน ชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 12300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I สามเฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4155 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง RZF42DY2S แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FCTF42BV2S
	 (นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 24 มีนาคม 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท ไคกัน อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 6961-1/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
321	แบบแยกส่วน ชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14100 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I สามเฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 5444 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง RZF48DY2S แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FCTF48BV2S
322	แบบแยกส่วน ชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 12300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I สามเฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4155 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง RZF42DY2S แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FBA42CV2S
323	แบบแยกส่วน ชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14100 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I สามเฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 5444 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง RZF48DY2S แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FBA48CV2S
324	แบบแยกส่วน ชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 12300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I สามเฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4155 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง RZF42DY2S แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FHA42DV2S
	 (นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 24 มีนาคม 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไคกัน อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 6961-1/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
325	แบบแยกส่วน ชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14100 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I สามเฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 5444 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง RZF48DY2S แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FHA48DV2S
326	แบบแยกส่วน ชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I สามเฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2830 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง RZFC30EY2S แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FCFC30EV2S
327	แบบแยกส่วน ชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I สามเฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3420 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง RZFC36EY2S แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FCFC36EV2S
328	แบบแยกส่วน ชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I สามเฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2850 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง RZFC30EY2S แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FHFC30EV2S
	 (นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 24 มีนาคม 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไคกัน อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 6961-1/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
329	แบบแยกส่วน ชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I สามเฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3440 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง RZFC36EY2S แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FHFC36EV2S
330	แบบแยกส่วน ชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I สามเฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2840 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง RZFC30EY2S แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FBFC30EV2S
331	แบบแยกส่วน ชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I สามเฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3420 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง RZFC36EY2S แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FBFC36EV2S
332	แบบแยกส่วน ชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 12300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I สามเฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4530 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง RZFC42EY2S แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FCFC42EV2S
	 (นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 24 มีนาคม 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไคกัน อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 6961-1/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
333	แบบแยกส่วน ชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14100 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I สามเฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 5220 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง RZFC48EY2S แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FCFC48EV2S
334	แบบแยกส่วน ชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 12300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I สามเฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4610 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง RZFC42EY2S แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FHFC42EV2S
335	แบบแยกส่วน ชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14100 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I สามเฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 5320 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง RZFC48EY2S แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FHFC48EV2S
336	แบบแยกส่วน ชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 12300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I สามเฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4550 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง RZFC42EY2S แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FBFC42EV2S
	 (นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 24 มีนาคม 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไคกัน อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 6961-1/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
337	แบบแยกส่วน ชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14100 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I สามเฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 5525 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง RZFC48EY2S แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FBFC48EV2S  (นางสาวกนกวรรณ พรหมนเรศ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 24 มีนาคม 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไคกัน อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 6961-1/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
338	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7000 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1950 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง RZF24DV2S แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FBA24CV2S  (นายสุดตะนันท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 7 กันยายน 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไคกัน อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 6961-1/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
339	แบบแยกส่วน ชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 2700 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 650 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง RKM09YV2S แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FTKM09YV2S
340	แบบแยกส่วน ชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 3600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 990 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง RKM12YV2S แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FTKM12YV2S
341	แบบแยกส่วน ชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 4400 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1120 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง RKM15YV2S แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FTKM15YV2S
	 (นายสุดตะนันท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 27 กันยายน 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไคกัน อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 6961-1/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
342	แบบแยกส่วน ชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1430 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง RKM18YV2S แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FTKM18YV2S
343	แบบแยกส่วน ชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7100 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2130 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง RKM24YV2S แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FTKM24YV2S
344	แบบแยกส่วน ชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 2700 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 830 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง RKF09YV2S แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FTKF09YV2S
	 (นายสุดตะนันท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 27 กันยายน 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไคกัน อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 6961-1/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
345	แบบแยกส่วน ชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 3600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1120 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง RKF12YV2S แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FTKF12YV2S
346	แบบแยกส่วน ชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 4400 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1320 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง RKF15YV2S แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FTKF15YV2S
347	แบบแยกส่วน ชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1660 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง RKF18YV2S แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FTKF18YV2S
	 (นายสุดตะนันท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 27 กันยายน 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไคกัน อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 6961-1/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
348	แบบแยกส่วน ชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7100 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2230 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง RKF24YV2S แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FTKF24YV2S
349	แบบแยกส่วน ชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 2700 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 860 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง RKQ09YV2S แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FTKQ09YV2S
350	แบบแยกส่วน ชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 3600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1130 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง RKQ12YV2S แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FTKQ12YV2S
	 (นายสุดตะนันท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 27 กันยายน 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไคกัน อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 6961-1/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
351	แบบแยกส่วน ชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 4400 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1385 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง RKQ15YV2S แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FTKQ15YV2S
352	แบบแยกส่วน ชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1740 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง RKQ18YV2S แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FTKQ18YV2S
353	แบบแยกส่วน ชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 6000 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1930 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง RKQ24YV2S แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FTKQ24YV2S
	 (นายสุดตะนันท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 27 กันยายน 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไคกัน อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 6961-1/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
354	แบบแยกส่วน ชุดแพนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 2700 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 520 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง RKZ09YV2S แบบรุ่นของแพนคอยล์ FTKZ09YV2S
355	แบบแยกส่วน ชุดแพนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 3600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 750 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง RKZ12YV2S แบบรุ่นของแพนคอยล์ FTKZ12YV2S
356	แบบแยกส่วน ชุดแพนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 4400 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1070 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง RKZ15YV2S แบบรุ่นของแพนคอยล์ FTKZ15YV2S
	 (นายสุดตะนันท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 20 ธันวาคม 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไคกัน อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 6961-1/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
357	แบบแยกส่วน ชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1320 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง RKZ18YV2S แบบรุ่นของแฟนคอยล์ FTKZ18YV2S
358	แบบแยกส่วน ชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7100 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2080 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง RKZ24YV2S แบบรุ่นของแฟนคอยล์ FTKZ24YV2S
359	แบบแยกส่วน ชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 2700 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 830 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง RKC09YV2S แบบรุ่นของแฟนคอยล์ FTKC09YV2S
	 (นายสุดตะนันท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 20 ธันวาคม 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไคกัน อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 6961-1/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
360	แบบแยกส่วน ชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 3600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1120 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง RKC12YV2S แบบรุ่นของแฟนคอยล์ FTKC12YV2S
361	แบบแยกส่วน ชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 4400 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1320 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง RKC15YV2S แบบรุ่นของแฟนคอยล์ FTKC15YV2S
362	แบบแยกส่วน ชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1660 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง RKC18YV2S แบบรุ่นของแฟนคอยล์ FTKC18YV2S
	 (นายสุดตะนันท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 20 ธันวาคม 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไคกัน อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 6961-1/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
363	แบบแยกส่วน ชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7100 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2230 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง RKC24YV2S แบบรุ่นของแฟนคอยล์ FTKC24YV2S  (นายสุดตะนันท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 20 ธันวาคม 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไคกัน อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 6961-1/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
364	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 2700 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 860 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง RKE09YV2S แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FTKE09YV2S
365	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 3600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1130 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง RKE12YV2S แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FTKE12YV2S
366	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1740 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง RKE18YV2S แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FTKE18YV2S
	 (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 27 ธันวาคม 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไคกัน อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 6961-1/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
367	แบบแยกส่วน ชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 16000 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I สามเฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP14 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่ กำหนด 380-415 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3380 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง RXQ6AY1SW ต่อเข้ากับชุดแฟนคอยล์ไม่เกิน 15 ชุด จากแบบรุ่นต่อไปนี้ (49). FXMQ50PAVS (50). FXMQ63PAVS (51). FXMQ80PAVS (52). FXMQ100PAVS (53). FXMQ125PAVS (54). FXMQ140PAVS (55). FXMQ200MVES (56). FXMQ250MVES (57). FXSQ20PAVS (58). FXSQ25PAVS (59). FXSQ32PAVS (60). FXSQ40PAVS (61). FXSQ50PAVS (62). FXSQ63PAVS (63). FXSQ80PAVS (64). FXSQ100PAVS (65). FXSQ125PAVS (66). FXSQ140PAVS (67). FXDQ20PDV2S (68). FXDQ25PDV2S (69). FXDQ32PDV2S (70). FXDQ40NDV2S (71). FXDQ50NDV2S (72). FXDQ63NDV2S (73). FXDQ20PDVTS (74). FXDQ25PDVTS (75). FXDQ32PDVTS (76). FXDQ40NDVTS (77). FXDQ50NDVTS (78). FXDQ63NDVTS (79). FXHQ32MAVS (80). FXHQ63MAVS (81). FXHQ100MAVS (82). FXHQ125AVMS (83). FXHQ140AVMS (84). FXHQ125BVMS (85). FXHQ140BVMS (86). FXAQ20AVMS (87). FXAQ25AVMS (88). FXAQ32AVMS (89). FXAQ40AVMS (90). FXAQ50AVMS (91). FXAQ63AVMS (92). FXFTQ25AVS (93). FXFTQ32AVS (94). FXFTQ40AVS (95). FXFTQ50AVS  (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 17 พฤษภาคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไคกัน อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 6961-1/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
368	แบบแยกส่วน ชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 16000 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP14 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้ที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4140 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง RXMQ6AVES ต่อเข้ากับชุดแฟนคอยล์ไม่เกิน 9 ชุด จากแบบรุ่นต่อไปนี้ (96). FXFTQ63AVS (97). FXFTQ80AVS (98). FXFTQ100AVS (99). FXFTQ125AVS (100). FXFTQ140AVS (101). FXFRQ25AVS (102). FXFRQ32AVS (103). FXFRQ40AVS (104). FXFRQ50AVS (105). FXFRQ63AVS (106). FXFRQ80AVS (107). FXFRQ100AVS (108). FXFRQ125AVS (109). FXFRQ140AVS (110). FXMQ80AFV2S (111). FXMQ140AFV2S (112). FXMQ200AFV2S (113). FXMQ250AFV2S (114). FXMQ80BFV2S (115). FXMQ140BFV2S (116). FXMQ200BFV2S (117). FXMQ250BFV2S (118). FXZQ20BV2S (119). FXZQ25BV2S (120). FXZQ32BV2S (121). FXZQ40BV2S (122). FXZQ50BV2S (123). FTKS09DVMS (124). FTKS12DVMS (125). FTKS18FVMS (126). FTKS24FVMS (127). FXDBQ40AVMS (128). FXDBQ50AVMS (129). FXDBQ63AVMS (130). FXDBQ80AVMS (131). FXAQ10BVMS (132). FXAQ15BVMS (133). FXAQ20BVMS (134). FXAQ25BVMS (135). FXAQ32BVMS (136). FXAQ40BVMS (137). FXAQ50BVMS (138). FXAQ63BVMS (139). FXAQ71BVMS (140). FXAQ80BVMS (141). FXAQ100BVMS (142). FXFSQ25CVS (143). FXFSQ50CVS  (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 17 พฤษภาคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไคกัน อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 6961-1/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
369	แบบแยกส่วน ชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 16000 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I สามเฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP14 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่ กำหนด 380-415 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3230 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง RXUQ6AY1S ต่อเข้ากับชุดแฟนคอยล์ไม่เกิน 15 ชุด จากแบบรุ่นต่อไปนี้ (1). FXFQ25AVS (2). FXFQ32AVS (3). FXFQ40AVS (4). FXFQ50AVS (5). FXFQ63AVS (6). FXFQ80AVS (7). FXFQ100AVS (8). FXFQ125AVS (9). FXFQ140AVS (10). FXFSQ25AVS (11). FXFSQ32AVS (12). FXFSQ40AVS (13). FXFSQ50AVS (14). FXFSQ63AVS (15). FXFSQ80AVS (16). FXFSQ100AVS (17). FXFSQ125AVS (18). FXFSQ140AVS (19). FXZQ20AV2S (20). FXZQ25AV2S (21). FXZQ32AV2S (22). FXZQ40AV2S (23). FXZQ50AV2S (24). FXZQ20MVES (25). FXZQ25MVES (26). FXZQ32MVES (27). FXZQ40MVES (28). FXZQ50MVES (29). FXCQ20AVMS (30). FXCQ25AVMS (31). FXCQ32AVMS (32). FXCQ40AVMS (33). FXCQ50AVMS (34). FXCQ63AVMS (35). FXCQ80AVMS (36). FXCQ125AVMS (37). FXCQ20BVMS (38). FXCQ25BVMS (39). FXCQ32BVMS (40). FXCQ40BVMS (41). FXCQ50BVMS (42). FXCQ63BVMS (43). FXCQ80BVMS (44). FXCQ125BVMS (45). FXMQ20PAVS (46). FXMQ25PAVS (47). FXMQ32PAVS (48). FXMQ40PAVS  (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 17 พฤษภาคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไคกัน อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 6961-1/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
370	แบบแยกส่วน ชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 16000 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I สามเฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP14 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3230 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง RXUQ6AY1S ต่อเข้ากับชุดแฟนคอยล์ไม่เกิน 15 ชุด จากแบบรุ่นต่อไปนี้ (49). FXMQ50PAVS (50). FXMQ63PAVS (51). FXMQ80PAVS (52). FXMQ100PAVS (53). FXMQ125PAVS (54). FXMQ140PAVS (55). FXMQ200MVES (56). FXMQ250MVES (57). FXSQ20PAVS (58). FXSQ25PAVS (59). FXSQ32PAVS (60). FXSQ40PAVS (61). FXSQ50PAVS (62). FXSQ63PAVS (63). FXSQ80PAVS (64). FXSQ100PAVS (65). FXSQ125PAVS (66). FXSQ140PAVS (67). FXDQ20PDV2S (68). FXDQ25PDV2S (69). FXDQ32PDV2S (70). FXDQ40NDV2S (71). FXDQ50NDV2S (72). FXDQ63NDV2S (73). FXDQ20PDVTS (74). FXDQ25PDVTS (75). FXDQ32PDVTS (76). FXDQ40NDVTS (77). FXDQ50NDVTS (78). FXDQ63NDVTS (79). FXHQ32MAVS (80). FXHQ63MAVS (81). FXHQ100MAVS (82). FXHQ125AVMS (83). FXHQ140AVMS (84). FXHQ125BVMS (85). FXHQ140BVMS (86). FXAQ20AVMS (87). FXAQ25AVMS (88). FXAQ32AVMS (89). FXAQ40AVMS (90). FXAQ50AVMS (91). FXAQ63AVMS (92). FXFTQ25AVS (93). FXFTQ32AVS (94). FXFTQ40AVS (95). FXFTQ50AVS  (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 17 พฤษภาคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไคกัน อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 6961-1/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
371	แบบแยกส่วน ชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 16000 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I สามเฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP14 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3230 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง RXUQ6AY1S ต่อเข้ากับชุดแฟนคอยล์ไม่เกิน 15 ชุด จากแบบรุ่นต่อไปนี้ (96). FXFTQ63AVS (97). FXFTQ80AVS (98). FXFTQ100AVS (99). FXFTQ125AVS (100). FXFTQ140AVS (101). FXFRQ25AVS (102). FXFRQ32AVS (103). FXFRQ40AVS (104). FXFRQ50AVS (105). FXFRQ63AVS (106). FXFRQ80AVS (107). FXFRQ100AVS (108). FXFRQ125AVS (109). FXFRQ140AVS (110). FXMQ80AFV2S (111). FXMQ140AFV2S (112). FXMQ200AFV2S (113). FXMQ250AFV2S (114). FXMQ80BFV2S (115). FXMQ140BFV2S (116). FXMQ200BFV2S (117). FXMQ250BFV2S (118). FXZQ20BV2S (119). FXZQ25BV2S (120). FXZQ32BV2S (121). FXZQ40BV2S (122). FXZQ50BV2S (123). FTKS09DVMS (124). FTKS12DVMS (125). FTKS18FVMS (126). FTKS24FVMS (127). FXDBQ40AVMS (128). FXDBQ50AVMS (129). FXDBQ63AVMS (130). FXDBQ80AVMS (131). FXAQ10BVMS (132). FXAQ15BVMS (133). FXAQ20BVMS (134). FXAQ25BVMS (135). FXAQ32BVMS (136). FXAQ40BVMS (137). FXAQ50BVMS (138). FXAQ63BVMS (139). FXAQ71BVMS (140). FXAQ80BVMS (141). FXAQ100BVMS (142). FXFSQ25CVS (143). FXFSQ50CVS  (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 17 พฤษภาคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไคกัน อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 6961-1/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
372	แบบแยกส่วน ชุดแผงคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 16000 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I สามเฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP14 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3380 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง RXQ6AY1S ต่อเข้ากับชุดแผงคอยล์ไม่เกิน 15 ชุด จากแบบรุ่นต่อไปนี้ (1). FXFQ25AVS (2). FXFQ32AVS (3). FXFQ40AVS (4). FXFQ50AVS (5). FXFQ63AVS (6). FXFQ80AVS (7). FXFQ100AVS (8). FXFQ125AVS (9). FXFQ140AVS (10). FXFSQ25AVS (11). FXFSQ32AVS (12). FXFSQ40AVS (13). FXFSQ50AVS (14). FXFSQ63AVS (15). FXFSQ80AVS (16). FXFSQ100AVS (17). FXFSQ125AVS (18). FXFSQ140AVS (19). FXZQ20AV2S (20). FXZQ25AV2S (21). FXZQ32AV2S (22). FXZQ40AV2S (23). FXZQ50AV2S (24). FXZQ20MVES (25). FXZQ25MVES (26). FXZQ32MVES (27). FXZQ40MVES (28). FXZQ50MVES (29). FXCQ20AVMS (30). FXCQ25AVMS (31). FXCQ32AVMS (32). FXCQ40AVMS (33). FXCQ50AVMS (34). FXCQ63AVMS (35). FXCQ80AVMS (36). FXCQ125AVMS (37). FXCQ20BVMS (38). FXCQ25BVMS (39). FXCQ32BVMS (40). FXCQ40BVMS (41). FXCQ50BVMS (42). FXCQ63BVMS (43). FXCQ80BVMS (44). FXCQ125BVMS (45). FXMQ20PAVS (46). FXMQ25PAVS (47). FXMQ32PAVS (48). FXMQ40PAVS  (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 17 พฤษภาคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไคกัน อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 6961-1/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
373	แบบแยกส่วน ชุดแพนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 16000 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I สามเฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP14 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3380 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง RXQ6AY1S ต่อเข้ากับชุดแพนคอยล์ไม่เกิน 15 ชุด จากแบบรุ่นต่อไปนี้ (49). FXMQ50PAVS (50). FXMQ63PAVS (51). FXMQ80PAVS (52). FXMQ100PAVS (53). FXMQ125PAVS (54). FXMQ140PAVS (55). FXMQ200MVES (56). FXMQ250MVES (57). FXSQ20PAVS (58). FXSQ25PAVS (59). FXSQ32PAVS (60). FXSQ40PAVS (61). FXSQ50PAVS (62). FXSQ63PAVS (63). FXSQ80PAVS (64). FXSQ100PAVS (65). FXSQ125PAVS (66). FXSQ140PAVS (67). FXDQ20PDV2S (68). FXDQ25PDV2S (69). FXDQ32PDV2S (70). FXDQ40NDV2S (71). FXDQ50NDV2S (72). FXDQ63NDV2S (73). FXDQ20PDVTS (74). FXDQ25PDVTS (75). FXDQ32PDVTS (76). FXDQ40NDVTS (77). FXDQ50NDVTS (78). FXDQ63NDVTS (79). FXHQ32MAVS (80). FXHQ63MAVS (81). FXHQ100MAVS (82). FXHQ125AVMS (83). FXHQ140AVMS (84). FXHQ125BVMS (85). FXHQ140BVMS (86). FXAQ20AVMS (87). FXAQ25AVMS (88). FXAQ32AVMS (89). FXAQ40AVMS (90). FXAQ50AVMS (91). FXAQ63AVMS (92). FXFTQ25AVS (93). FXFTQ32AVS (94). FXFTQ40AVS (95). FXFTQ50AVS  (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 17 พฤษภาคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไคกัน อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 6961-1/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
374	แบบแยกส่วน ชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 16000 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I สามเฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP14 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่ กำหนด 380-415 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3380 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง RXQ6AY1S ต่อเข้ากับชุดแฟนคอยล์ไม่เกิน 15 ชุด จากแบบรุ่นต่อไปนี้ (96). FXFTQ63AVS (97). FXFTQ80AVS (98). FXFTQ100AVS (99). FXFTQ125AVS (100). FXFTQ140AVS (101). FXFRQ25AVS (102). FXFRQ32AVS (103). FXFRQ40AVS (104). FXFRQ50AVS (105). FXFRQ63AVS (106). FXFRQ80AVS (107). FXFRQ100AVS (108). FXFRQ125AVS (109). FXFRQ140AVS (110). FXMQ80AFV2S (111). FXMQ140AFV2S (112). FXMQ200AFV2S (113). FXMQ250AFV2S (114). FXMQ80BFV2S (115). FXMQ140BFV2S (116). FXMQ200BFV2S (117). FXMQ250BFV2S (118). FXZQ20BV2S (119). FXZQ25BV2S (120). FXZQ32BV2S (121). FXZQ40BV2S (122). FXZQ50BV2S (123). FTKS09DVMS (124). FTKS12DVMS (125). FTKS18FVMS (126). FTKS24FVMS (127). FXDBQ40AVMS (128). FXDBQ50AVMS (129). FXDBQ63AVMS (130). FXDBQ80AVMS (131). FXAQ10BVMS (132). FXAQ15BVMS (133). FXAQ20BVMS (134). FXAQ25BVMS (135). FXAQ32BVMS (136). FXAQ40BVMS (137). FXAQ50BVMS (138). FXAQ63BVMS (139). FXAQ71BVMS (140). FXAQ80BVMS (141). FXAQ100BVMS (142). FXFSQ25CVS (143). FXFSQ50CVS  (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 17 พฤษภาคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไคกัน อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 6961-1/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
375	แบบแยกส่วน ชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 16000 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I สามเฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP14 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3230 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง RXUQ6AY1SW ต่อเข้ากับชุดแฟนคอยล์ไม่เกิน 15 ชุด จากแบบรุ่นต่อไปนี้ (1). FXFQ25AVS (2). FXFQ32AVS (3). FXFQ40AVS (4). FXFQ50AVS (5). FXFQ63AVS (6). FXFQ80AVS (7). FXFQ100AVS (8). FXFQ125AVS (9). FXFQ140AVS (10). FXFSQ25AVS (11). FXFSQ32AVS (12). FXFSQ40AVS (13). FXFSQ50AVS (14). FXFSQ63AVS (15). FXFSQ80AVS (16). FXFSQ100AVS (17). FXFSQ125AVS (18). FXFSQ140AVS (19). FXZQ20AV2S (20). FXZQ25AV2S (21). FXZQ32AV2S (22). FXZQ40AV2S (23). FXZQ50AV2S (24). FXZQ20MVES (25). FXZQ25MVES (26). FXZQ32MVES (27). FXZQ40MVES (28). FXZQ50MVES (29). FXCQ20AVMS (30). FXCQ25AVMS (31). FXCQ32AVMS (32). FXCQ40AVMS (33). FXCQ50AVMS (34). FXCQ63AVMS (35). FXCQ80AVMS (36). FXCQ125AVMS (37). FXCQ20BVMS (38). FXCQ25BVMS (39). FXCQ32BVMS (40). FXCQ40BVMS (41). FXCQ50BVMS (42). FXCQ63BVMS (43). FXCQ80BVMS (44). FXCQ125BVMS (45). FXMQ20PAVS (46). FXMQ25PAVS (47). FXMQ32PAVS (48). FXMQ40PAVS  (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 17 พฤษภาคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไคกัน อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 6961-1/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
376	แบบแยกส่วน ชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 16000 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I สามเฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP14 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่ กำหนด 380-415 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3230 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง RXUQ6AY1SW ต่อเข้ากับชุดแฟนคอยล์ไม่เกิน 15 ชุด จากแบบรุ่นต่อไปนี้ (49). FXMQ50PAVS (50). FXMQ63PAVS (51). FXMQ80PAVS (52). FXMQ100PAVS (53). FXMQ125PAVS (54). FXMQ140PAVS (55). FXMQ200MVES (56). FXMQ250MVES (57). FXSQ20PAVS (58). FXSQ25PAVS (59). FXSQ32PAVS (60). FXSQ40PAVS (61). FXSQ50PAVS (62). FXSQ63PAVS (63). FXSQ80PAVS (64). FXSQ100PAVS (65). FXSQ125PAVS (66). FXSQ140PAVS (67). FXDQ20PDV2S (68). FXDQ25PDV2S (69). FXDQ32PDV2S (70). FXDQ40NDV2S (71). FXDQ50NDV2S (72). FXDQ63NDV2S (73). FXDQ20PDVTS (74). FXDQ25PDVTS (75). FXDQ32PDVTS (76). FXDQ40NDVTS (77). FXDQ50NDVTS (78). FXDQ63NDVTS (79). FXHQ32MAVS (80). FXHQ63MAVS (81). FXHQ100MAVS (82). FXHQ125AVMS (83). FXHQ140AVMS (84). FXHQ125BVMS (85). FXHQ140BVMS (86). FXAQ20AVMS (87). FXAQ25AVMS (88). FXAQ32AVMS (89). FXAQ40AVMS (90). FXAQ50AVMS (91). FXAQ63AVMS (92). FXFTQ25AVS (93). FXFTQ32AVS (94). FXFTQ40AVS (95). FXFTQ50AVS  (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 17 พฤษภาคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไคกัน อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 6961-1/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
377	แบบแยกส่วน ชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 16000 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I สามเฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP14 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3230 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง RXUQ6AY1SW ต่อเข้ากับชุดแฟนคอยล์ไม่เกิน 15 ชุด จากแบบรุ่นต่อไปนี้ (96). FXFTQ63AVS (97). FXFTQ80AVS (98). FXFTQ100AVS (99). FXFTQ125AVS (100). FXFTQ140AVS (101). FXFRQ25AVS (102). FXFRQ32AVS (103). FXFRQ40AVS (104). FXFRQ50AVS (105). FXFRQ63AVS (106). FXFRQ80AVS (107). FXFRQ100AVS (108). FXFRQ125AVS (109). FXFRQ140AVS (110). FXMQ80AFV2S (111). FXMQ140AFV2S (112). FXMQ200AFV2S (113). FXMQ250AFV2S (114). FXMQ80BFV2S (115). FXMQ140BFV2S (116). FXMQ200BFV2S (117). FXMQ250BFV2S (118). FXZQ20BV2S (119). FXZQ25BV2S (120). FXZQ32BV2S (121). FXZQ40BV2S (122). FXZQ50BV2S (123). FTKS09DVMS (124). FTKS12DVMS (125). FTKS18FVMS (126). FTKS24FVMS (127). FXDBQ40AVMS (128). FXDBQ50AVMS (129). FXDBQ63AVMS (130). FXDBQ80AVMS (131). FXAQ10BVMS (132). FXAQ15BVMS (133). FXAQ20BVMS (134). FXAQ25BVMS (135). FXAQ32BVMS (136). FXAQ40BVMS (137). FXAQ50BVMS (138). FXAQ63BVMS (139). FXAQ71BVMS (140). FXAQ80BVMS (141). FXAQ100BVMS (142). FXFSQ25CVS (143). FXFSQ50CVS  (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 17 พฤษภาคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไคกัน อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 6961-1/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
378	แบบแยกส่วน ชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 16000 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I สามเฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP14 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3380 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง RXQ6AY1SW ต่อเข้ากับชุดแฟนคอยล์ไม่เกิน 15 ชุด จากแบบรุ่นต่อไปนี้ (1). FXFQ25AVS (2). FXFQ32AVS (3). FXFQ40AVS (4). FXFQ50AVS (5). FXFQ63AVS (6). FXFQ80AVS (7). FXFQ100AVS (8). FXFQ125AVS (9). FXFQ140AVS (10). FXFSQ25AVS (11). FXFSQ32AVS (12). FXFSQ40AVS (13). FXFSQ50AVS (14). FXFSQ63AVS (15). FXFSQ80AVS (16). FXFSQ100AVS (17). FXFSQ125AVS (18). FXFSQ140AVS (19). FXZQ20AV2S (20). FXZQ25AV2S (21). FXZQ32AV2S (22). FXZQ40AV2S (23). FXZQ50AV2S (24). FXZQ20MVES (25). FXZQ25MVES (26). FXZQ32MVES (27). FXZQ40MVES (28). FXZQ50MVES (29). FXCQ20AVMS (30). FXCQ25AVMS (31). FXCQ32AVMS (32). FXCQ40AVMS (33). FXCQ50AVMS (34). FXCQ63AVMS (35). FXCQ80AVMS (36). FXCQ125AVMS (37). FXCQ20BVMS (38). FXCQ25BVMS (39). FXCQ32BVMS (40). FXCQ40BVMS (41). FXCQ50BVMS (42). FXCQ63BVMS (43). FXCQ80BVMS (44). FXCQ125BVMS (45). FXMQ20PAVS (46). FXMQ25PAVS (47). FXMQ32PAVS (48). FXMQ40PAVS  (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 17 พฤษภาคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไคกัน อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 6961-1/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
379	แบบแยกส่วน ชุดแผงคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 16000 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP14 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4140 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง RXMQ6AVES ต่อเข้ากับชุดแผงคอยล์ไม่เกิน 9 ชุด จากแบบรุ่นต่อไปนี้ (49). FXMQ50PAVS (50). FXMQ63PAVS (51). FXMQ80PAVS (52). FXMQ100PAVS (53). FXMQ125PAVS (54). FXMQ140PAVS (55). FXMQ200MVES (56). FXMQ250MVES (57). FXSQ20PAVS (58). FXSQ25PAVS (59). FXSQ32PAVS (60). FXSQ40PAVS (61). FXSQ50PAVS (62). FXSQ63PAVS (63). FXSQ80PAVS (64). FXSQ100PAVS (65). FXSQ125PAVS (66). FXSQ140PAVS (67). FXDQ20PDV2S (68). FXDQ25PDV2S (69). FXDQ32PDV2S (70). FXDQ40NDV2S (71). FXDQ50NDV2S (72). FXDQ63NDV2S (73). FXDQ20PDVTS (74). FXDQ25PDVTS (75). FXDQ32PDVTS (76). FXDQ40NDVTS (77). FXDQ50NDVTS (78). FXDQ63NDVTS (79). FXHQ32MAVS (80). FXHQ63MAVS (81). FXHQ100MAVS (82). FXHQ125AVMS (83). FXHQ140AVMS (84). FXHQ125BVMS (85). FXHQ140BVMS (86). FXAQ20AVMS (87). FXAQ25AVMS (88). FXAQ32AVMS (89). FXAQ40AVMS (90). FXAQ50AVMS (91). FXAQ63AVMS (92). FXFTQ25AVS (93). FXFTQ32AVS (94). FXFTQ40AVS (95). FXFTQ50AVS  (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 17 พฤษภาคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไคกัน อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 6961-1/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
380	แบบแยกส่วน ชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 16000 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I สามเฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP14 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3380 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง RXQ6AY1SW ต่อเข้ากับชุดแฟนคอยล์ไม่เกิน 15 ชุด จากแบบรุ่นต่อไปนี้ (96). FXFTQ63AVS (97). FXFTQ80AVS (98). FXFTQ100AVS (99). FXFTQ125AVS (100). FXFTQ140AVS (101). FXFRQ25AVS (102). FXFRQ32AVS (103). FXFRQ40AVS (104). FXFRQ50AVS (105). FXFRQ63AVS (106). FXFRQ80AVS (107). FXFRQ100AVS (108). FXFRQ125AVS (109). FXFRQ140AVS (110). FXMQ80AFV2S (111). FXMQ140AFV2S (112). FXMQ200AFV2S (113). FXMQ250AFV2S (114). FXMQ80BFV2S (115). FXMQ140BFV2S (116). FXMQ200BFV2S (117). FXMQ250BFV2S (118). FXZQ20BV2S (119). FXZQ25BV2S (120). FXZQ32BV2S (121). FXZQ40BV2S (122). FXZQ50BV2S (123). FTKS09DVMS (124). FTKS12DVMS (125). FTKS18FVMS (126). FTKS24FVMS (127). FXDBQ40AVMS (128). FXDBQ50AVMS (129). FXDBQ63AVMS (130). FXDBQ80AVMS (131). FXAQ10BVMS (132). FXAQ15BVMS (133). FXAQ20BVMS (134). FXAQ25BVMS (135). FXAQ32BVMS (136). FXAQ40BVMS (137). FXAQ50BVMS (138). FXAQ63BVMS (139). FXAQ71BVMS (140). FXAQ80BVMS (141). FXAQ100BVMS (142). FXFSQ25CVS (143). FXFSQ50CVS  (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 17 พฤษภาคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไคกัน อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 6961-1/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
381	แบบแยกส่วน ชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 16000 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I สามเฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2580 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง RWEYQ6TY1S ต่อเข้ากับชุดแฟนคอยล์ไม่เกิน 9 ชุด จากแบบรุ่นต่อไปนี้ (1). FXFQ25AVS (2). FXFQ32AVS (3). FXFQ40AVS (4). FXFQ50AVS (5). FXFQ63AVS (6). FXFQ80AVS (7). FXFQ100AVS (8). FXFQ125AVS (9). FXFQ140AVS (10). FXFSQ25AVS (11). FXFSQ32AVS (12). FXFSQ40AVS (13). FXFSQ50AVS (14). FXFSQ63AVS (15). FXFSQ80AVS (16). FXFSQ100AVS (17). FXFSQ125AVS (18). FXFSQ140AVS (19). FXZQ20AV2S (20). FXZQ25AV2S (21). FXZQ32AV2S (22). FXZQ40AV2S (23). FXZQ50AV2S (24). FXZQ20MVES (25). FXZQ25MVES (26). FXZQ32MVES (27). FXZQ40MVES (28). FXZQ50MVES (29). FXCQ20AVMS (30). FXCQ25AVMS (31). FXCQ32AVMS (32). FXCQ40AVMS (33). FXCQ50AVMS (34). FXCQ63AVMS (35). FXCQ80AVMS (36). FXCQ125AVMS (37). FXCQ20BVMS (38). FXCQ25BVMS (39). FXCQ32BVMS (40). FXCQ40BVMS (41). FXCQ50BVMS (42). FXCQ63BVMS (43). FXCQ80BVMS (44). FXCQ125BVMS (45). FXMQ20PAVS (46). FXMQ25PAVS (47). FXMQ32PAVS (48). FXMQ40PAVS  (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 17 พฤษภาคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไคกัน อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 6961-1/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
382	แบบแยกส่วน ชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 16000 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I สามเฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2580 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง RWEYQ6TY1S ต่อเข้ากับชุดแฟนคอยล์ไม่เกิน 9 ชุด จากแบบรุ่นต่อไปนี้ (49). FXMQ50PAVS (50). FXMQ63PAVS (51). FXMQ80PAVS (52). FXMQ100PAVS (53). FXMQ125PAVS (54). FXMQ140PAVS (55). FXMQ200MVES (56). FXMQ250MVES (57). FXSQ20PAVS (58). FXSQ25PAVS (59). FXSQ32PAVS (60). FXSQ40PAVS (61). FXSQ50PAVS (62). FXSQ63PAVS (63). FXSQ80PAVS (64). FXSQ100PAVS (65). FXSQ125PAVS (66). FXSQ140PAVS (67). FXDQ20PDV2S (68). FXDQ25PDV2S (69). FXDQ32PDV2S (70). FXDQ40NDV2S (71). FXDQ50NDV2S (72). FXDQ63NDV2S (73). FXDQ20PDVTS (74). FXDQ25PDVTS (75). FXDQ32PDVTS (76). FXDQ40NDVTS (77). FXDQ50NDVTS (78). FXDQ63NDVTS (79). FXHQ32MAVS (80). FXHQ63MAVS (81). FXHQ100MAVS (82). FXHQ125AVMS (83). FXHQ140AVMS (84). FXHQ125BVMS (85). FXHQ140BVMS (86). FXAQ20AVMS (87). FXAQ25AVMS (88). FXAQ32AVMS (89). FXAQ40AVMS (90). FXAQ50AVMS (91). FXAQ63AVMS (92). FXFTQ25AVS (93). FXFTQ32AVS (94). FXFTQ40AVS (95). FXFTQ50AVS  (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 17 พฤษภาคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไคกัน อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 6961-1/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
383	แบบแยกส่วน ชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 16000 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I สามเฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2580 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง RWEYQ6TY1S ต่อเข้ากับชุดแฟนคอยล์ไม่เกิน 9 ชุด จากแบบรุ่นต่อไปนี้ (96). FXFTQ63AVS (97). FXFTQ80AVS (98). FXFTQ100AVS (99). FXFTQ125AVS (100). FXFTQ140AVS (101). FXFRQ25AVS (102). FXFRQ32AVS (103). FXFRQ40AVS (104). FXFRQ50AVS (105). FXFRQ63AVS (106). FXFRQ80AVS (107). FXFRQ100AVS (108). FXFRQ125AVS (109). FXFRQ140AVS (110). FXMQ80AFV2S (111). FXMQ140AFV2S (112). FXMQ200AFV2S (113). FXMQ250AFV2S (114). FXMQ80BFV2S (115). FXMQ140BFV2S (116). FXMQ200BFV2S (117). FXMQ250BFV2S (118). FXZQ20BV2S (119). FXZQ25BV2S (120). FXZQ32BV2S (121). FXZQ40BV2S (122). FXZQ50BV2S (123). FTKS09DVMS (124). FTKS12DVMS (125). FTKS18FVMS (126). FTKS24FVMS (127). FXDBQ40AVMS (128). FXDBQ50AVMS (129). FXDBQ63AVMS (130). FXDBQ80AVMS (131). FXAQ10BVMS (132). FXAQ15BVMS (133). FXAQ20BVMS (134). FXAQ25BVMS (135). FXAQ32BVMS (136). FXAQ40BVMS (137). FXAQ50BVMS (138). FXAQ63BVMS (139). FXAQ71BVMS (140). FXAQ80BVMS (141). FXAQ100BVMS (142). FXFSQ25CVS (143). FXFSQ50CVS  (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 17 พฤษภาคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไคกัน อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 6961-1/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
384	แบบแยกส่วน ชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 16000 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I สามเฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP14 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่ กำหนด 380-415 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3630 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง RQQ6TY1S ต่อเข้ากับชุดแฟนคอยล์ไม่เกิน 9 ชุด จากแบบรุ่นต่อไปนี้ (1). FXFQ25AVS (2). FXFQ32AVS (3). FXFQ40AVS (4). FXFQ50AVS (5). FXFQ63AVS (6). FXFQ80AVS (7). FXFQ100AVS (8). FXFQ125AVS (9). FXFQ140AVS (10). FXFSQ25AVS (11). FXFSQ32AVS (12). FXFSQ40AVS (13). FXFSQ50AVS (14). FXFSQ63AVS (15). FXFSQ80AVS (16). FXFSQ100AVS (17). FXFSQ125AVS (18). FXFSQ140AVS (19). FXZQ20AV2S (20). FXZQ25AV2S (21). FXZQ32AV2S (22). FXZQ40AV2S (23). FXZQ50AV2S (24). FXZQ20MVES (25). FXZQ25MVES (26). FXZQ32MVES (27). FXZQ40MVES (28). FXZQ50MVES (29). FXCQ20AVMS (30). FXCQ25AVMS (31). FXCQ32AVMS (32). FXCQ40AVMS (33). FXCQ50AVMS (34). FXCQ63AVMS (35). FXCQ80AVMS (36). FXCQ125AVMS (37). FXCQ20BVMS (38). FXCQ25BVMS (39). FXCQ32BVMS (40). FXCQ40BVMS (41). FXCQ50BVMS (42). FXCQ63BVMS (43). FXCQ80BVMS (44). FXCQ125BVMS (45). FXMQ20PAVS (46). FXMQ25PAVS (47). FXMQ32PAVS (48). FXMQ40PAVS  (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 17 พฤษภาคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไคกัน อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 6961-1/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
385	แบบแยกส่วน ชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 16000 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I สามเฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP14 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่ กำหนด 380-415 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3630 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง RQQ6TY1S ต่อเข้ากับชุดแฟนคอยล์ไม่เกิน 9 ชุด จากแบบรุ่นต่อไปนี้ (49). FXMQ50PAVS (50). FXMQ63PAVS (51). FXMQ80PAVS (52). FXMQ100PAVS (53). FXMQ125PAVS (54). FXMQ140PAVS (55). FXMQ200MVES (56). FXMQ250MVES (57). FXSQ20PAVS (58). FXSQ25PAVS (59). FXSQ32PAVS (60). FXSQ40PAVS (61). FXSQ50PAVS (62). FXSQ63PAVS (63). FXSQ80PAVS (64). FXSQ100PAVS (65). FXSQ125PAVS (66). FXSQ140PAVS (67). FXDQ20PDV2S (68). FXDQ25PDV2S (69). FXDQ32PDV2S (70). FXDQ40NDV2S (71). FXDQ50NDV2S (72). FXDQ63NDV2S (73). FXDQ20PDVTS (74). FXDQ25PDVTS (75). FXDQ32PDVTS (76). FXDQ40NDVTS (77). FXDQ50NDVTS (78). FXDQ63NDVTS (79). FXHQ32MAVS (80). FXHQ63MAVS (81). FXHQ100MAVS (82). FXHQ125AVMS (83). FXHQ140AVMS (84). FXHQ125BVMS (85). FXHQ140BVMS (86). FXAQ20AVMS (87). FXAQ25AVMS (88). FXAQ32AVMS (89). FXAQ40AVMS (90). FXAQ50AVMS (91). FXAQ63AVMS (92). FXFTQ25AVS (93). FXFTQ32AVS (94). FXFTQ40AVS (95). FXFTQ50AVS  (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 17 พฤษภาคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไคกัน อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 6961-1/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
386	แบบแยกส่วน ชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 16000 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I สามเฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP14 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่ กำหนด 380-415 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3630 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง RQQ6TY1S ต่อเข้ากับชุดแฟนคอยล์ไม่เกิน 9 ชุด จากแบบรุ่นต่อไปนี้ (96). FXFTQ63AVS (97). FXFTQ80AVS (98). FXFTQ100AVS (99). FXFTQ125AVS (100). FXFTQ140AVS (101). FXFRQ25AVS (102). FXFRQ32AVS (103). FXFRQ40AVS (104). FXFRQ50AVS (105). FXFRQ63AVS (106). FXFRQ80AVS (107). FXFRQ100AVS (108). FXFRQ125AVS (109). FXFRQ140AVS (110). FXMQ80AFV2S (111). FXMQ140AFV2S (112). FXMQ200AFV2S (113). FXMQ250AFV2S (114). FXMQ80BFV2S (115). FXMQ140BFV2S (116). FXMQ200BFV2S (117). FXMQ250BFV2S (118). FXZQ20BV2S (119). FXZQ25BV2S (120). FXZQ32BV2S (121). FXZQ40BV2S (122). FXZQ50BV2S (123). FTKS09DVMS (124). FTKS12DVMS (125). FTKS18FVMS (126). FTKS24FVMS (127). FXDBQ40AVMS (128). FXDBQ50AVMS (129). FXDBQ63AVMS (130). FXDBQ80AVMS (131). FXAQ10BVMS (132). FXAQ15BVMS (133). FXAQ20BVMS (134). FXAQ25BVMS (135). FXAQ32BVMS (136). FXAQ40BVMS (137). FXAQ50BVMS (138). FXAQ63BVMS (139). FXAQ71BVMS (140). FXAQ80BVMS (141). FXAQ100BVMS (142). FXFSQ25CVS (143). FXFSQ50CVS  (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 17 พฤษภาคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไคกัน อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 6961-1/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
387	แบบแยกส่วน ชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 16000 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I สามเฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP14 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3550 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง RWHQ6TY1S ต่อเข้ากับชุดแฟนคอยล์ไม่เกิน 9 ชุด จากแบบรุ่นต่อไปนี้ (1). FXFQ25AVS (2). FXFQ32AVS (3). FXFQ40AVS (4). FXFQ50AVS (5). FXFQ63AVS (6). FXFQ80AVS (7). FXFQ100AVS (8). FXFQ125AVS (9). FXFQ140AVS (10). FXFSQ25AVS (11). FXFSQ32AVS (12). FXFSQ40AVS (13). FXFSQ50AVS (14). FXFSQ63AVS (15). FXFSQ80AVS (16). FXFSQ100AVS (17). FXFSQ125AVS (18). FXFSQ140AVS (19). FXZQ20AV2S (20). FXZQ25AV2S (21). FXZQ32AV2S (22). FXZQ40AV2S (23). FXZQ50AV2S (24). FXZQ20MVES (25). FXZQ25MVES (26). FXZQ32MVES (27). FXZQ40MVES (28). FXZQ50MVES (29). FXCQ20AVMS (30). FXCQ25AVMS (31). FXCQ32AVMS (32). FXCQ40AVMS (33). FXCQ50AVMS (34). FXCQ63AVMS (35). FXCQ80AVMS (36). FXCQ125AVMS (37). FXCQ20BVMS (38). FXCQ25BVMS (39). FXCQ32BVMS (40). FXCQ40BVMS (41). FXCQ50BVMS (42). FXCQ63BVMS (43). FXCQ80BVMS (44). FXCQ125BVMS (45). FXMQ20PAVS (46). FXMQ25PAVS (47). FXMQ32PAVS (48). FXMQ40PAVS  (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 17 พฤษภาคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไคกัน อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 6961-1/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
388	แบบแยกส่วน ชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 16000 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I สามเฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP14 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่ กำหนด 380-415 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3550 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง RWHQ6TY1S ต่อเข้ากับชุดแฟนคอยล์ไม่เกิน 9 ชุด จากแบบรุ่นต่อไปนี้ (49). FXMQ50PAVS (50). FXMQ63PAVS (51). FXMQ80PAVS (52). FXMQ100PAVS (53). FXMQ125PAVS (54). FXMQ140PAVS (55). FXMQ200MVES (56). FXMQ250MVES (57). FXSQ20PAVS (58). FXSQ25PAVS (59). FXSQ32PAVS (60). FXSQ40PAVS (61). FXSQ50PAVS (62). FXSQ63PAVS (63). FXSQ80PAVS (64). FXSQ100PAVS (65). FXSQ125PAVS (66). FXSQ140PAVS (67). FXDQ20PDV2S (68). FXDQ25PDV2S (69). FXDQ32PDV2S (70). FXDQ40NDV2S (71). FXDQ50NDV2S (72). FXDQ63NDV2S (73). FXDQ20PDVTS (74). FXDQ25PDVTS (75). FXDQ32PDVTS (76). FXDQ40NDVTS (77). FXDQ50NDVTS (78). FXDQ63NDVTS (79). FXHQ32MAVS (80). FXHQ63MAVS (81). FXHQ100MAVS (82). FXHQ125AVMS (83). FXHQ140AVMS (84). FXHQ125BVMS (85). FXHQ140BVMS (86). FXAQ20AVMS (87). FXAQ25AVMS (88). FXAQ32AVMS (89). FXAQ40AVMS (90). FXAQ50AVMS (91). FXAQ63AVMS (92). FXFTQ25AVS (93). FXFTQ32AVS (94). FXFTQ40AVS (95). FXFTQ50AVS  (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 17 พฤษภาคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไคกัน อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 6961-1/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
389	แบบแยกส่วน ชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 16000 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I สามเฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP14 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3550 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง RWHQ6TY1S ต่อเข้ากับชุดแฟนคอยล์ไม่เกิน 9 ชุด จากแบบรุ่นต่อไปนี้ (96). FXFTQ63AVS (97). FXFTQ80AVS (98). FXFTQ100AVS (99). FXFTQ125AVS (100). FXFTQ140AVS (101). FXFRQ25AVS (102). FXFRQ32AVS (103). FXFRQ40AVS (104). FXFRQ50AVS (105). FXFRQ63AVS (106). FXFRQ80AVS (107). FXFRQ100AVS (108). FXFRQ125AVS (109). FXFRQ140AVS (110). FXMQ80AFV2S (111). FXMQ140AFV2S (112). FXMQ200AFV2S (113). FXMQ250AFV2S (114). FXMQ80BFV2S (115). FXMQ140BFV2S (116). FXMQ200BFV2S (117). FXMQ250BFV2S (118). FXZQ20BV2S (119). FXZQ25BV2S (120). FXZQ32BV2S (121). FXZQ40BV2S (122). FXZQ50BV2S (123). FTKS09DVMS (124). FTKS12DVMS (125). FTKS18FVMS (126). FTKS24FVMS (127). FXDBQ40AVMS (128). FXDBQ50AVMS (129). FXDBQ63AVMS (130). FXDBQ80AVMS (131). FXAQ10BVMS (132). FXAQ15BVMS (133). FXAQ20BVMS (134). FXAQ25BVMS (135). FXAQ32BVMS (136). FXAQ40BVMS (137). FXAQ50BVMS (138). FXAQ63BVMS (139). FXAQ71BVMS (140). FXAQ80BVMS (141). FXAQ100BVMS (142). FXFSQ25CVS (143). FXFSQ50CVS  (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 17 พฤษภาคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไคกัน อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 6961-1/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
390	แบบแยกส่วน ชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14000 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP14 ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240/220-230 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3440 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง RSUQ5AVMS ต่อเข้ากับชุดแฟนคอยล์ไม่เกิน 8 ชุด จากแบบรุ่นต่อไปนี้ (96). FXFTQ63AVS (97). FXFTQ80AVS (98). FXFTQ100AVS (99). FXFTQ125AVS (100). FXFTQ140AVS (101). FXFRQ25AVS (102). FXFRQ32AVS (103). FXFRQ40AVS (104). FXFRQ50AVS (105). FXFRQ63AVS (106). FXFRQ80AVS (107). FXFRQ100AVS (108). FXFRQ125AVS (109). FXFRQ140AVS (110). FXMQ80AFV2S (111). FXMQ140AFV2S (112). FXMQ200AFV2S (113). FXMQ250AFV2S (114). FXMQ80BFV2S (115). FXMQ140BFV2S (116). FXMQ200BFV2S (117). FXMQ250BFV2S (118). FXZQ20BV2S (119). FXZQ25BV2S (120). FXZQ32BV2S (121). FXZQ40BV2S (122). FXZQ50BV2S (123). FTKS09DVMS (124). FTKS12DVMS (125). FTKS18FVMS (126). FTKS24FVMS (127). FXDBQ40AVMS (128). FXDBQ50AVMS (129). FXDBQ63AVMS (130). FXDBQ80AVMS (131). FXAQ10BVMS (132). FXAQ15BVMS (133). FXAQ20BVMS (134). FXAQ25BVMS (135). FXAQ32BVMS (136). FXAQ40BVMS (137). FXAQ50BVMS (138). FXAQ63BVMS (139). FXAQ71BVMS (140). FXAQ80BVMS (141). FXAQ100BVMS (142). FXFSQ25CVS (143). FXFSQ50CVS  (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 17 พฤษภาคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไคกัน อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 6961-1/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
391	แบบแยกส่วน ชุดแผงคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 12100 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP14 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3290 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง RXMQ4AVES ต่อเข้ากับชุดแผงคอยล์ไม่เกิน 7 ชุด จากแบบรุ่นต่อไปนี้ (49). FXMQ50PAVS (50). FXMQ63PAVS (51). FXMQ80PAVS (52). FXMQ100PAVS (53). FXMQ125PAVS (54). FXMQ140PAVS (55). FXMQ200MVES (56). FXMQ250MVES (57). FXSQ20PAVS (58). FXSQ25PAVS (59). FXSQ32PAVS (60). FXSQ40PAVS (61). FXSQ50PAVS (62). FXSQ63PAVS (63). FXSQ80PAVS (64). FXSQ100PAVS (65). FXSQ125PAVS (66). FXSQ140PAVS (67). FXDQ20PDV2S (68). FXDQ25PDV2S (69). FXDQ32PDV2S (70). FXDQ40NDV2S (71). FXDQ50NDV2S (72). FXDQ63NDV2S (73). FXDQ20PDVTS (74). FXDQ25PDVTS (75). FXDQ32PDVTS (76). FXDQ40NDVTS (77). FXDQ50NDVTS (78). FXDQ63NDVTS (79). FXHQ32MAVS (80). FXHQ63MAVS (81). FXHQ100MAVS (82). FXHQ125AVMS (83). FXHQ140AVMS (84). FXHQ125BVMS (85). FXHQ140BVMS (86). FXAQ20AVMS (87). FXAQ25AVMS (88). FXAQ32AVMS (89). FXAQ40AVMS (90). FXAQ50AVMS (91). FXAQ63AVMS (92). FXFTQ25AVS (93). FXFTQ32AVS (94). FXFTQ40AVS (95). FXFTQ50AVS  (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 17 พฤษภาคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไคกัน อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 6961-1/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
392	แบบแยกส่วน ชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 12100 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP14 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้ที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3290 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง RXMQ4AVES ต่อเข้ากับชุดแฟนคอยล์ไม่เกิน 7 ชุด จากแบบรุ่นต่อไปนี้ (96). FXFTQ63AVS (97). FXFTQ80AVS (98). FXFTQ100AVS (99). FXFTQ125AVS (100). FXFTQ140AVS (101). FXFRQ25AVS (102). FXFRQ32AVS (103). FXFRQ40AVS (104). FXFRQ50AVS (105). FXFRQ63AVS (106). FXFRQ80AVS (107). FXFRQ100AVS (108). FXFRQ125AVS (109). FXFRQ140AVS (110). FXMQ80AFV2S (111). FXMQ140AFV2S (112). FXMQ200AFV2S (113). FXMQ250AFV2S (114). FXMQ80BFV2S (115). FXMQ140BFV2S (116). FXMQ200BFV2S (117). FXMQ250BFV2S (118). FXZQ20BV2S (119). FXZQ25BV2S (120). FXZQ32BV2S (121). FXZQ40BV2S (122). FXZQ50BV2S (123). FTKS09DVMS (124). FTKS12DVMS (125). FTKS18FVMS (126). FTKS24FVMS (127). FXDBQ40AVMS (128). FXDBQ50AVMS (129). FXDBQ63AVMS (130). FXDBQ80AVMS (131). FXAQ10BVMS (132). FXAQ15BVMS (133). FXAQ20BVMS (134). FXAQ25BVMS (135). FXAQ32BVMS (136). FXAQ40BVMS (137). FXAQ50BVMS (138). FXAQ63BVMS (139). FXAQ71BVMS (140). FXAQ80BVMS (141). FXAQ100BVMS (142). FXFSQ25CVS (143). FXFSQ50CVS  (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 17 พฤษภาคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไคกัน อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 6961-1/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
393	แบบแยกส่วน ชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14000 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP14 ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240/220-230 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3830 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง RXMQ5BVMS ต่อเข้ากับชุดแฟนคอยล์ไม่เกิน 8 ชุด จากแบบรุ่นต่อไปนี้ (1). FXFQ25AVS (2). FXFQ32AVS (3). FXFQ40AVS (4). FXFQ50AVS (5). FXFQ63AVS (6). FXFQ80AVS (7). FXFQ100AVS (8). FXFQ125AVS (9). FXFQ140AVS (10). FXFSQ25AVS (11). FXFSQ32AVS (12). FXFSQ40AVS (13). FXFSQ50AVS (14). FXFSQ63AVS (15). FXFSQ80AVS (16). FXFSQ100AVS (17). FXFSQ125AVS (18). FXFSQ140AVS (19). FXZQ20AV2S (20). FXZQ25AV2S (21). FXZQ32AV2S (22). FXZQ40AV2S (23). FXZQ50AV2S (24). FXZQ20MVES (25). FXZQ25MVES (26). FXZQ32MVES (27). FXZQ40MVES (28). FXZQ50MVES (29). FXCQ20AVMS (30). FXCQ25AVMS (31). FXCQ32AVMS (32). FXCQ40AVMS (33). FXCQ50AVMS (34). FXCQ63AVMS (35). FXCQ80AVMS (36). FXCQ125AVMS (37). FXCQ20BVMS (38). FXCQ25BVMS (39). FXCQ32BVMS (40). FXCQ40BVMS (41). FXCQ50BVMS (42). FXCQ63BVMS (43). FXCQ80BVMS (44). FXCQ125BVMS (45). FXMQ20PAVS (46). FXMQ25PAVS (47). FXMQ32PAVS (48). FXMQ40PAVS  (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 17 พฤษภาคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไคกัน อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 6961-1/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
394	แบบแยกส่วน ชุดแผงคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14000 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP14 ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240/220-230 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3830 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง RXMQ5BVMS ต่อเข้ากับชุดแผงคอยล์ไม่เกิน 8 ชุด จากแบบรุ่นต่อไปนี้ (49). FXMQ50PAVS (50). FXMQ63PAVS (51). FXMQ80PAVS (52). FXMQ100PAVS (53). FXMQ125PAVS (54). FXMQ140PAVS (55). FXMQ200MVES (56). FXMQ250MVES (57). FXSQ20PAVS (58). FXSQ25PAVS (59). FXSQ32PAVS (60). FXSQ40PAVS (61). FXSQ50PAVS (62). FXSQ63PAVS (63). FXSQ80PAVS (64). FXSQ100PAVS (65). FXSQ125PAVS (66). FXSQ140PAVS (67). FXDQ20PDV2S (68). FXDQ25PDV2S (69). FXDQ32PDV2S (70). FXDQ40NDV2S (71). FXDQ50NDV2S (72). FXDQ63NDV2S (73). FXDQ20PDVTS (74). FXDQ25PDVTS (75). FXDQ32PDVTS (76). FXDQ40NDVTS (77). FXDQ50NDVTS (78). FXDQ63NDVTS (79). FXHQ32MAVS (80). FXHQ63MAVS (81). FXHQ100MAVS (82). FXHQ125AVMS (83). FXHQ140AVMS (84). FXHQ125BVMS (85). FXHQ140BVMS (86). FXAQ20AVMS (87). FXAQ25AVMS (88). FXAQ32AVMS (89). FXAQ40AVMS (90). FXAQ50AVMS (91). FXAQ63AVMS (92). FXFTQ25AVS (93). FXFTQ32AVS (94). FXFTQ40AVS (95). FXFTQ50AVS  (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 17 พฤษภาคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไคกัน อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 6961-1/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
395	แบบแยกส่วน ชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14000 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP14 ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240/220-230 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3830 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง RXMQ5BVMS ต่อเข้ากับชุดแฟนคอยล์ไม่เกิน 8 ชุด จากแบบรุ่นต่อไปนี้ (96). FXFTQ63AVS (97). FXFTQ80AVS (98). FXFTQ100AVS (99). FXFTQ125AVS (100). FXFTQ140AVS (101). FXFRQ25AVS (102). FXFRQ32AVS (103). FXFRQ40AVS (104). FXFRQ50AVS (105). FXFRQ63AVS (106). FXFRQ80AVS (107). FXFRQ100AVS (108). FXFRQ125AVS (109). FXFRQ140AVS (110). FXMQ80AFV2S (111). FXMQ140AFV2S (112). FXMQ200AFV2S (113). FXMQ250AFV2S (114). FXMQ80BFV2S (115). FXMQ140BFV2S (116). FXMQ200BFV2S (117). FXMQ250BFV2S (118). FXZQ20BV2S (119). FXZQ25BV2S (120). FXZQ32BV2S (121). FXZQ40BV2S (122). FXZQ50BV2S (123). FTKS09DVMS (124). FTKS12DVMS (125). FTKS18FVMS (126). FTKS24FVMS (127). FXDBQ40AVMS (128). FXDBQ50AVMS (129). FXDBQ63AVMS (130). FXDBQ80AVMS (131). FXAQ10BVMS (132). FXAQ15BVMS (133). FXAQ20BVMS (134). FXAQ25BVMS (135). FXAQ32BVMS (136). FXAQ40BVMS (137). FXAQ50BVMS (138). FXAQ63BVMS (139). FXAQ71BVMS (140). FXAQ80BVMS (141). FXAQ100BVMS (142). FXFSQ25CVS (143). FXFSQ50CVS  (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 17 พฤษภาคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไคกัน อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 6961-1/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
396	แบบแยกส่วน ชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 12100 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP14 ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240/220-230 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2850 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง RSUQ4AVMS ต่อเข้ากับชุดแฟนคอยล์ไม่เกิน 6 ชุด จากแบบรุ่นต่อไปนี้ (1). FXFQ25AVS (2). FXFQ32AVS (3). FXFQ40AVS (4). FXFQ50AVS (5). FXFQ63AVS (6). FXFQ80AVS (7). FXFQ100AVS (8). FXFQ125AVS (9). FXFQ140AVS (10). FXFSQ25AVS (11). FXFSQ32AVS (12). FXFSQ40AVS (13). FXFSQ50AVS (14). FXFSQ63AVS (15). FXFSQ80AVS (16). FXFSQ100AVS (17). FXFSQ125AVS (18). FXFSQ140AVS (19). FXZQ20AV2S (20). FXZQ25AV2S (21). FXZQ32AV2S (22). FXZQ40AV2S (23). FXZQ50AV2S (24). FXZQ20MVES (25). FXZQ25MVES (26). FXZQ32MVES (27). FXZQ40MVES (28). FXZQ50MVES (29). FXCQ20AVMS (30). FXCQ25AVMS (31). FXCQ32AVMS (32). FXCQ40AVMS (33). FXCQ50AVMS (34). FXCQ63AVMS (35). FXCQ80AVMS (36). FXCQ125AVMS (37). FXCQ20BVMS (38). FXCQ25BVMS (39). FXCQ32BVMS (40). FXCQ40BVMS (41). FXCQ50BVMS (42). FXCQ63BVMS (43). FXCQ80BVMS (44). FXCQ125BVMS (45). FXMQ20PAVS (46). FXMQ25PAVS (47). FXMQ32PAVS (48). FXMQ40PAVS  (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 17 พฤษภาคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไคกัน อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 6961-1/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
397	แบบแยกส่วน ชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 12100 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP14 ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240/220-230 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2850 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง RSUQ4AVMS ต่อเข้ากับชุดแฟนคอยล์ไม่เกิน 6 ชุด จากแบบรุ่นต่อไปนี้ (49). FXMQ50PAVS (50). FXMQ63PAVS (51). FXMQ80PAVS (52). FXMQ100PAVS (53). FXMQ125PAVS (54). FXMQ140PAVS (55). FXMQ200MVES (56). FXMQ250MVES (57). FXSQ20PAVS (58). FXSQ25PAVS (59). FXSQ32PAVS (60). FXSQ40PAVS (61). FXSQ50PAVS (62). FXSQ63PAVS (63). FXSQ80PAVS (64). FXSQ100PAVS (65). FXSQ125PAVS (66). FXSQ140PAVS (67). FXDQ20PDV2S (68). FXDQ25PDV2S (69). FXDQ32PDV2S (70). FXDQ40NDV2S (71). FXDQ50NDV2S (72). FXDQ63NDV2S (73). FXDQ20PDVTS (74). FXDQ25PDVTS (75). FXDQ32PDVTS (76). FXDQ40NDVTS (77). FXDQ50NDVTS (78). FXDQ63NDVTS (79). FXHQ32MAVS (80). FXHQ63MAVS (81). FXHQ100MAVS (82). FXHQ125AVMS (83). FXHQ140AVMS (84). FXHQ125BVMS (85). FXHQ140BVMS (86). FXAQ20AVMS (87). FXAQ25AVMS (88). FXAQ32AVMS (89). FXAQ40AVMS (90). FXAQ50AVMS (91). FXAQ63AVMS (92). FXFTQ25AVS (93). FXFTQ32AVS (94). FXFTQ40AVS (95). FXFTQ50AVS  (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 17 พฤษภาคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไคกัน อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 6961-1/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
398	แบบแยกส่วน ชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 12100 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP14 ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240/220-230 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2850 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง RSUQ4AVMS ต่อเข้ากับชุดแฟนคอยล์ไม่เกิน 6 ชุด จากแบบรุ่นต่อไปนี้ (96). FXFTQ63AVS (97). FXFTQ80AVS (98). FXFTQ100AVS (99). FXFTQ125AVS (100). FXFTQ140AVS (101). FXFRQ25AVS (102). FXFRQ32AVS (103). FXFRQ40AVS (104). FXFRQ50AVS (105). FXFRQ63AVS (106). FXFRQ80AVS (107). FXFRQ100AVS (108). FXFRQ125AVS (109). FXFRQ140AVS (110). FXMQ80AFV2S (111). FXMQ140AFV2S (112). FXMQ200AFV2S (113). FXMQ250AFV2S (114). FXMQ80BFV2S (115). FXMQ140BFV2S (116). FXMQ200BFV2S (117). FXMQ250BFV2S (118). FXZQ20BV2S (119). FXZQ25BV2S (120). FXZQ32BV2S (121). FXZQ40BV2S (122). FXZQ50BV2S (123). FTKS09DVMS (124). FTKS12DVMS (125). FTKS18FVMS (126). FTKS24FVMS (127). FXDBQ40AVMS (128). FXDBQ50AVMS (129). FXDBQ63AVMS (130). FXDBQ80AVMS (131). FXAQ10BVMS (132). FXAQ15BVMS (133). FXAQ20BVMS (134). FXAQ25BVMS (135). FXAQ32BVMS (136). FXAQ40BVMS (137). FXAQ50BVMS (138). FXAQ63BVMS (139). FXAQ71BVMS (140). FXAQ80BVMS (141). FXAQ100BVMS (142). FXFSQ25CVS (143). FXFSQ50CVS  (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 17 พฤษภาคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไคกัน อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 6961-1/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
399	แบบแยกส่วน ชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14000 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP14 ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240/220-230 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3440 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง RSUQ5AVMS ต่อเข้ากับชุดแฟนคอยล์ไม่เกิน 8 ชุด จากแบบรุ่นต่อไปนี้ (1). FXFQ25AVS (2). FXFQ32AVS (3). FXFQ40AVS (4). FXFQ50AVS (5). FXFQ63AVS (6). FXFQ80AVS (7). FXFQ100AVS (8). FXFQ125AVS (9). FXFQ140AVS (10). FXFSQ25AVS (11). FXFSQ32AVS (12). FXFSQ40AVS (13). FXFSQ50AVS (14). FXFSQ63AVS (15). FXFSQ80AVS (16). FXFSQ100AVS (17). FXFSQ125AVS (18). FXFSQ140AVS (19). FXZQ20AV2S (20). FXZQ25AV2S (21). FXZQ32AV2S (22). FXZQ40AV2S (23). FXZQ50AV2S (24). FXZQ20MVES (25). FXZQ25MVES (26). FXZQ32MVES (27). FXZQ40MVES (28). FXZQ50MVES (29). FXCQ20AVMS (30). FXCQ25AVMS (31). FXCQ32AVMS (32). FXCQ40AVMS (33). FXCQ50AVMS (34). FXCQ63AVMS (35). FXCQ80AVMS (36). FXCQ125AVMS (37). FXCQ20BVMS (38). FXCQ25BVMS (39). FXCQ32BVMS (40). FXCQ40BVMS (41). FXCQ50BVMS (42). FXCQ63BVMS (43). FXCQ80BVMS (44). FXCQ125BVMS (45). FXMQ20PAVS (46). FXMQ25PAVS (47). FXMQ32PAVS (48). FXMQ40PAVS  (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 17 พฤษภาคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไคกัน อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 6961-1/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
400	แบบแยกส่วน ชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14000 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP14 ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240/220-230 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3440 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง RSUQ5AVMS ต่อเข้ากับชุดแฟนคอยล์ไม่เกิน 8 ชุด จากแบบรุ่นต่อไปนี้ (49). FXMQ50PAVS (50). FXMQ63PAVS (51). FXMQ80PAVS (52). FXMQ100PAVS (53). FXMQ125PAVS (54). FXMQ140PAVS (55). FXMQ200MVES (56). FXMQ250MVES (57). FXSQ20PAVS (58). FXSQ25PAVS (59). FXSQ32PAVS (60). FXSQ40PAVS (61). FXSQ50PAVS (62). FXSQ63PAVS (63). FXSQ80PAVS (64). FXSQ100PAVS (65). FXSQ125PAVS (66). FXSQ140PAVS (67). FXDQ20PDV2S (68). FXDQ25PDV2S (69). FXDQ32PDV2S (70). FXDQ40NDV2S (71). FXDQ50NDV2S (72). FXDQ63NDV2S (73). FXDQ20PDVTS (74). FXDQ25PDVTS (75). FXDQ32PDVTS (76). FXDQ40NDVTS (77). FXDQ50NDVTS (78). FXDQ63NDVTS (79). FXHQ32MAVS (80). FXHQ63MAVS (81). FXHQ100MAVS (82). FXHQ125AVMS (83). FXHQ140AVMS (84). FXHQ125BVMS (85). FXHQ140BVMS (86). FXAQ20AVMS (87). FXAQ25AVMS (88). FXAQ32AVMS (89). FXAQ40AVMS (90). FXAQ50AVMS (91). FXAQ63AVMS (92). FXFTQ25AVS (93). FXFTQ32AVS (94). FXFTQ40AVS (95). FXFTQ50AVS  (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 17 พฤษภาคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไคกัน อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 6961-1/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
401	แบบแยกส่วน ชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 12100 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP14 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3290 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง RXMQ4AVES ต่อเข้ากับชุดแฟนคอยล์ไม่เกิน 7 ชุด จากแบบรุ่นต่อไปนี้ (1). FXFQ25AVS (2). FXFQ32AVS (3). FXFQ40AVS (4). FXFQ50AVS (5). FXFQ63AVS (6). FXFQ80AVS (7). FXFQ100AVS (8). FXFQ125AVS (9). FXFQ140AVS (10). FXFSQ25AVS (11). FXFSQ32AVS (12). FXFSQ40AVS (13). FXFSQ50AVS (14). FXFSQ63AVS (15). FXFSQ80AVS (16). FXFSQ100AVS (17). FXFSQ125AVS (18). FXFSQ140AVS (19). FXZQ20AV2S (20). FXZQ25AV2S (21). FXZQ32AV2S (22). FXZQ40AV2S (23). FXZQ50AV2S (24). FXZQ20MVES (25). FXZQ25MVES (26). FXZQ32MVES (27). FXZQ40MVES (28). FXZQ50MVES (29). FXCQ20AVMS (30). FXCQ25AVMS (31). FXCQ32AVMS (32). FXCQ40AVMS (33). FXCQ50AVMS (34). FXCQ63AVMS (35). FXCQ80AVMS (36). FXCQ125AVMS (37). FXCQ20BVMS (38). FXCQ25BVMS (39). FXCQ32BVMS (40). FXCQ40BVMS (41). FXCQ50BVMS (42). FXCQ63BVMS (43). FXCQ80BVMS (44). FXCQ125BVMS (45). FXMQ20PAVS (46). FXMQ25PAVS (47). FXMQ32PAVS (48). FXMQ40PAVS  (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 17 พฤษภาคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไคกัน อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 6961-1/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
402	แบบแยกส่วน ชุดแผงคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 16000 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP14 ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240/220-230 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4100 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง RSUQ6AVMS ต่อเข้ากับชุดแผงคอยล์ไม่เกิน 9 ชุด จากแบบรุ่นต่อไปนี้ (1). FXFQ25AVS (2). FXFQ32AVS (3). FXFQ40AVS (4). FXFQ50AVS (5). FXFQ63AVS (6). FXFQ80AVS (7). FXFQ100AVS (8). FXFQ125AVS (9). FXFQ140AVS (10). FXFSQ25AVS (11). FXFSQ32AVS (12). FXFSQ40AVS (13). FXFSQ50AVS (14). FXFSQ63AVS (15). FXFSQ80AVS (16). FXFSQ100AVS (17). FXFSQ125AVS (18). FXFSQ140AVS (19). FXZQ20AV2S (20). FXZQ25AV2S (21). FXZQ32AV2S (22). FXZQ40AV2S (23). FXZQ50AV2S (24). FXZQ20MVES (25). FXZQ25MVES (26). FXZQ32MVES (27). FXZQ40MVES (28). FXZQ50MVES (29). FXCQ20AVMS (30). FXCQ25AVMS (31). FXCQ32AVMS (32). FXCQ40AVMS (33). FXCQ50AVMS (34). FXCQ63AVMS (35). FXCQ80AVMS (36). FXCQ125AVMS (37). FXCQ20BVMS (38). FXCQ25BVMS (39). FXCQ32BVMS (40). FXCQ40BVMS (41). FXCQ50BVMS (42). FXCQ63BVMS (43). FXCQ80BVMS (44). FXCQ125BVMS (45). FXMQ20PAVS (46). FXMQ25PAVS (47). FXMQ32PAVS (48). FXMQ40PAVS  (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 17 พฤษภาคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไคกัน อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 6961-1/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
403	แบบแยกส่วน ชุดแผงคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 16000 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP14 ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240/220-230 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4100 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง RSUQ6AVMS ต่อเข้ากับชุดแผงคอยล์ไม่เกิน 9 ชุด จากแบบรุ่นต่อไปนี้ (49). FXMQ50PAVS (50). FXMQ63PAVS (51). FXMQ80PAVS (52). FXMQ100PAVS (53). FXMQ125PAVS (54). FXMQ140PAVS (55). FXMQ200MVES (56). FXMQ250MVES (57). FXSQ20PAVS (58). FXSQ25PAVS (59). FXSQ32PAVS (60). FXSQ40PAVS (61). FXSQ50PAVS (62). FXSQ63PAVS (63). FXSQ80PAVS (64). FXSQ100PAVS (65). FXSQ125PAVS (66). FXSQ140PAVS (67). FXDQ20PDV2S (68). FXDQ25PDV2S (69). FXDQ32PDV2S (70). FXDQ40NDV2S (71). FXDQ50NDV2S (72). FXDQ63NDV2S (73). FXDQ20PDVTS (74). FXDQ25PDVTS (75). FXDQ32PDVTS (76). FXDQ40NDVTS (77). FXDQ50NDVTS (78). FXDQ63NDVTS (79). FXHQ32MAVS (80). FXHQ63MAVS (81). FXHQ100MAVS (82). FXHQ125AVMS (83). FXHQ140AVMS (84). FXHQ125BVMS (85). FXHQ140BVMS (86). FXAQ20AVMS (87). FXAQ25AVMS (88). FXAQ32AVMS (89). FXAQ40AVMS (90). FXAQ50AVMS (91). FXAQ63AVMS (92). FXFTQ25AVS (93). FXFTQ32AVS (94). FXFTQ40AVS (95). FXFTQ50AVS  (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 17 พฤษภาคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไคกัน อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 6961-1/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
404	แบบแยกส่วน ชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 16000 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP14 ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240/220-230 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4100 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง RSUQ6AVMS ต่อเข้ากับชุดแฟนคอยล์ไม่เกิน 9 ชุด จากแบบรุ่นต่อไปนี้ (96). FXFTQ63AVS (97). FXFTQ80AVS (98). FXFTQ100AVS (99). FXFTQ125AVS (100). FXFTQ140AVS (101). FXFRQ25AVS (102). FXFRQ32AVS (103). FXFRQ40AVS (104). FXFRQ50AVS (105). FXFRQ63AVS (106). FXFRQ80AVS (107). FXFRQ100AVS (108). FXFRQ125AVS (109). FXFRQ140AVS (110). FXMQ80AFV2S (111). FXMQ140AFV2S (112). FXMQ200AFV2S (113). FXMQ250AFV2S (114). FXMQ80BFV2S (115). FXMQ140BFV2S (116). FXMQ200BFV2S (117). FXMQ250BFV2S (118). FXZQ20BV2S (119). FXZQ25BV2S (120). FXZQ32BV2S (121). FXZQ40BV2S (122). FXZQ50BV2S (123). FTKS09DVMS (124). FTKS12DVMS (125). FTKS18FVMS (126). FTKS24FVMS (127). FXDBQ40AVMS (128). FXDBQ50AVMS (129). FXDBQ63AVMS (130). FXDBQ80AVMS (131). FXAQ10BVMS (132). FXAQ15BVMS (133). FXAQ20BVMS (134). FXAQ25BVMS (135). FXAQ32BVMS (136). FXAQ40BVMS (137). FXAQ50BVMS (138). FXAQ63BVMS (139). FXAQ71BVMS (140). FXAQ80BVMS (141). FXAQ100BVMS (142). FXFSQ25CVS (143). FXFSQ50CVS  (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 17 พฤษภาคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไคกัน อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 6961-1/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
405	แบบแยกส่วน ชุดแผงคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14000 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP14 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3930 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง RXMQ5AVES ต่อเข้ากับชุดแผงคอยล์ไม่เกิน 8 ชุด จากแบบรุ่นต่อไปนี้ (1). FXFQ25AVS (2). FXFQ32AVS (3). FXFQ40AVS (4). FXFQ50AVS (5). FXFQ63AVS (6). FXFQ80AVS (7). FXFQ100AVS (8). FXFQ125AVS (9). FXFQ140AVS (10). FXFSQ25AVS (11). FXFSQ32AVS (12). FXFSQ40AVS (13). FXFSQ50AVS (14). FXFSQ63AVS (15). FXFSQ80AVS (16). FXFSQ100AVS (17). FXFSQ125AVS (18). FXFSQ140AVS (19). FXZQ20AV2S (20). FXZQ25AV2S (21). FXZQ32AV2S (22). FXZQ40AV2S (23). FXZQ50AV2S (24). FXZQ20MVES (25). FXZQ25MVES (26). FXZQ32MVES (27). FXZQ40MVES (28). FXZQ50MVES (29). FXCQ20AVMS (30). FXCQ25AVMS (31). FXCQ32AVMS (32). FXCQ40AVMS (33). FXCQ50AVMS (34). FXCQ63AVMS (35). FXCQ80AVMS (36). FXCQ125AVMS (37). FXCQ20BVMS (38). FXCQ25BVMS (39). FXCQ32BVMS (40). FXCQ40BVMS (41). FXCQ50BVMS (42). FXCQ63BVMS (43). FXCQ80BVMS (44). FXCQ125BVMS (45). FXMQ20PAVS (46). FXMQ25PAVS (47). FXMQ32PAVS (48). FXMQ40PAVS  (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 17 พฤษภาคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไคกัน อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 6961-1/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
406	แบบแยกส่วน ชุดแผงคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14000 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP14 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3930 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง RXMQ5AVES ต่อเข้ากับชุดแผงคอยล์ไม่เกิน 8 ชุด จากแบบรุ่นต่อไปนี้ (49). FXMQ50PAVS (50). FXMQ63PAVS (51). FXMQ80PAVS (52). FXMQ100PAVS (53). FXMQ125PAVS (54). FXMQ140PAVS (55). FXMQ200MVES (56). FXMQ250MVES (57). FXSQ20PAVS (58). FXSQ25PAVS (59). FXSQ32PAVS (60). FXSQ40PAVS (61). FXSQ50PAVS (62). FXSQ63PAVS (63). FXSQ80PAVS (64). FXSQ100PAVS (65). FXSQ125PAVS (66). FXSQ140PAVS (67). FXDQ20PDV2S (68). FXDQ25PDV2S (69). FXDQ32PDV2S (70). FXDQ40NDV2S (71). FXDQ50NDV2S (72). FXDQ63NDV2S (73). FXDQ20PDVTS (74). FXDQ25PDVTS (75). FXDQ32PDVTS (76). FXDQ40NDVTS (77). FXDQ50NDVTS (78). FXDQ63NDVTS (79). FXHQ32MAVS (80). FXHQ63MAVS (81). FXHQ100MAVS (82). FXHQ125AVMS (83). FXHQ140AVMS (84). FXHQ125BVMS (85). FXHQ140BVMS (86). FXAQ20AVMS (87). FXAQ25AVMS (88). FXAQ32AVMS (89). FXAQ40AVMS (90). FXAQ50AVMS (91). FXAQ63AVMS (92). FXFTQ25AVS (93). FXFTQ32AVS (94). FXFTQ40AVS (95). FXFTQ50AVS  (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 17 พฤษภาคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไคกัน อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 6961-1/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
407	แบบแยกส่วน ชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14000 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP14 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้ที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3930 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง RXMQ5AVES ต่อเข้ากับชุดแฟนคอยล์ไม่เกิน 8 ชุด จากแบบรุ่นต่อไปนี้ (96). FXFTQ63AVS (97). FXFTQ80AVS (98). FXFTQ100AVS (99). FXFTQ125AVS (100). FXFTQ140AVS (101). FXFRQ25AVS (102). FXFRQ32AVS (103). FXFRQ40AVS (104). FXFRQ50AVS (105). FXFRQ63AVS (106). FXFRQ80AVS (107). FXFRQ100AVS (108). FXFRQ125AVS (109). FXFRQ140AVS (110). FXMQ80AFV2S (111). FXMQ140AFV2S (112). FXMQ200AFV2S (113). FXMQ250AFV2S (114). FXMQ80BFV2S (115). FXMQ140BFV2S (116). FXMQ200BFV2S (117). FXMQ250BFV2S (118). FXZQ20BV2S (119). FXZQ25BV2S (120). FXZQ32BV2S (121). FXZQ40BV2S (122). FXZQ50BV2S (123). FTKS09DVMS (124). FTKS12DVMS (125). FTKS18FVMS (126). FTKS24FVMS (127). FXDBQ40AVMS (128). FXDBQ50AVMS (129). FXDBQ63AVMS (130). FXDBQ80AVMS (131). FXAQ10BVMS (132). FXAQ15BVMS (133). FXAQ20BVMS (134). FXAQ25BVMS (135). FXAQ32BVMS (136). FXAQ40BVMS (137). FXAQ50BVMS (138). FXAQ63BVMS (139). FXAQ71BVMS (140). FXAQ80BVMS (141). FXAQ100BVMS (142). FXFSQ25CVS (143). FXFSQ50CVS  (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 17 พฤษภาคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไคกัน อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 6961-1/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
408	แบบแยกส่วน ชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 16000 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP14 ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240/220-230 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4510 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง RXMQ6BVMS ต่อเข้ากับชุดแฟนคอยล์ไม่เกิน 9 ชุด จากแบบรุ่นต่อไปนี้ (1). FXFQ25AVS (2). FXFQ32AVS (3). FXFQ40AVS (4). FXFQ50AVS (5). FXFQ63AVS (6). FXFQ80AVS (7). FXFQ100AVS (8). FXFQ125AVS (9). FXFQ140AVS (10). FXFSQ25AVS (11). FXFSQ32AVS (12). FXFSQ40AVS (13). FXFSQ50AVS (14). FXFSQ63AVS (15). FXFSQ80AVS (16). FXFSQ100AVS (17). FXFSQ125AVS (18). FXFSQ140AVS (19). FXZQ20AV2S (20). FXZQ25AV2S (21). FXZQ32AV2S (22). FXZQ40AV2S (23). FXZQ50AV2S (24). FXZQ20MVES (25). FXZQ25MVES (26). FXZQ32MVES (27). FXZQ40MVES (28). FXZQ50MVES (29). FXCQ20AVMS (30). FXCQ25AVMS (31). FXCQ32AVMS (32). FXCQ40AVMS (33). FXCQ50AVMS (34). FXCQ63AVMS (35). FXCQ80AVMS (36). FXCQ125AVMS (37). FXCQ20BVMS (38). FXCQ25BVMS (39). FXCQ32BVMS (40). FXCQ40BVMS (41). FXCQ50BVMS (42). FXCQ63BVMS (43). FXCQ80BVMS (44). FXCQ125BVMS (45). FXMQ20PAVS (46). FXMQ25PAVS (47). FXMQ32PAVS (48). FXMQ40PAVS  (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 17 พฤษภาคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไคกัน อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 6961-1/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
409	แบบแยกส่วน ชุดแผงคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 16000 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP14 ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240/220-230 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4510 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง RXMQ6BVMS ต่อเข้ากับชุดแผงคอยล์ไม่เกิน 9 ชุด จากแบบรุ่นต่อไปนี้ (49). FXMQ50PAVS (50). FXMQ63PAVS (51). FXMQ80PAVS (52). FXMQ100PAVS (53). FXMQ125PAVS (54). FXMQ140PAVS (55). FXMQ200MVES (56). FXMQ250MVES (57). FXSQ20PAVS (58). FXSQ25PAVS (59). FXSQ32PAVS (60). FXSQ40PAVS (61). FXSQ50PAVS (62). FXSQ63PAVS (63). FXSQ80PAVS (64). FXSQ100PAVS (65). FXSQ125PAVS (66). FXSQ140PAVS (67). FXDQ20PDV2S (68). FXDQ25PDV2S (69). FXDQ32PDV2S (70). FXDQ40NDV2S (71). FXDQ50NDV2S (72). FXDQ63NDV2S (73). FXDQ20PDVTS (74). FXDQ25PDVTS (75). FXDQ32PDVTS (76). FXDQ40NDVTS (77). FXDQ50NDVTS (78). FXDQ63NDVTS (79). FXHQ32MAVS (80). FXHQ63MAVS (81). FXHQ100MAVS (82). FXHQ125AVMS (83). FXHQ140AVMS (84). FXHQ125BVMS (85). FXHQ140BVMS (86). FXAQ20AVMS (87). FXAQ25AVMS (88). FXAQ32AVMS (89). FXAQ40AVMS (90). FXAQ50AVMS (91). FXAQ63AVMS (92). FXFTQ25AVS (93). FXFTQ32AVS (94). FXFTQ40AVS (95). FXFTQ50AVS  (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 17 พฤษภาคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไคกัน อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 6961-1/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
410	แบบแยกส่วน ชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 16000 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP14 ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240/220-230 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4510 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง RXMQ6BVMS ต่อเข้ากับชุดแฟนคอยล์ไม่เกิน 9 ชุด จากแบบรุ่นต่อไปนี้ (96). FXFTQ63AVS (97). FXFTQ80AVS (98). FXFTQ100AVS (99). FXFTQ125AVS (100). FXFTQ140AVS (101). FXFRQ25AVS (102). FXFRQ32AVS (103). FXFRQ40AVS (104). FXFRQ50AVS (105). FXFRQ63AVS (106). FXFRQ80AVS (107). FXFRQ100AVS (108). FXFRQ125AVS (109). FXFRQ140AVS (110). FXMQ80AFV2S (111). FXMQ140AFV2S (112). FXMQ200AFV2S (113). FXMQ250AFV2S (114). FXMQ80BFV2S (115). FXMQ140BFV2S (116). FXMQ200BFV2S (117). FXMQ250BFV2S (118). FXZQ20BV2S (119). FXZQ25BV2S (120). FXZQ32BV2S (121). FXZQ40BV2S (122). FXZQ50BV2S (123). FTKS09DVMS (124). FTKS12DVMS (125). FTKS18FVMS (126). FTKS24FVMS (127). FXDBQ40AVMS (128). FXDBQ50AVMS (129). FXDBQ63AVMS (130). FXDBQ80AVMS (131). FXAQ10BVMS (132). FXAQ15BVMS (133). FXAQ20BVMS (134). FXAQ25BVMS (135). FXAQ32BVMS (136). FXAQ40BVMS (137). FXAQ50BVMS (138). FXAQ63BVMS (139). FXAQ71BVMS (140). FXAQ80BVMS (141). FXAQ100BVMS (142). FXFSQ25CVS (143). FXFSQ50CVS  (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 17 พฤษภาคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไคกัน อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 6961-1/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
411	แบบแยกส่วน ชุดแผงคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 16000 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP14 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4140 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง RXMQ6AVES ต่อเข้ากับชุดแผงคอยล์ไม่เกิน 9 ชุด จากแบบรุ่นต่อไปนี้ (1). FXFQ25AVS (2). FXFQ32AVS (3). FXFQ40AVS (4). FXFQ50AVS (5). FXFQ63AVS (6). FXFQ80AVS (7). FXFQ100AVS (8). FXFQ125AVS (9). FXFQ140AVS (10). FXFSQ25AVS (11). FXFSQ32AVS (12). FXFSQ40AVS (13). FXFSQ50AVS (14). FXFSQ63AVS (15). FXFSQ80AVS (16). FXFSQ100AVS (17). FXFSQ125AVS (18). FXFSQ140AVS (19). FXZQ20AV2S (20). FXZQ25AV2S (21). FXZQ32AV2S (22). FXZQ40AV2S (23). FXZQ50AV2S (24). FXZQ20MVES (25). FXZQ25MVES (26). FXZQ32MVES (27). FXZQ40MVES (28). FXZQ50MVES (29). FXCQ20AVMS (30). FXCQ25AVMS (31). FXCQ32AVMS (32). FXCQ40AVMS (33). FXCQ50AVMS (34). FXCQ63AVMS (35). FXCQ80AVMS (36). FXCQ125AVMS (37). FXCQ20BVMS (38). FXCQ25BVMS (39). FXCQ32BVMS (40). FXCQ40BVMS (41). FXCQ50BVMS (42). FXCQ63BVMS (43). FXCQ80BVMS (44). FXCQ125BVMS (45). FXMQ20PAVS (46). FXMQ25PAVS (47). FXMQ32PAVS (48). FXMQ40PAVS  (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 17 พฤษภาคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไคกัน อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 6961-1/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
412	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 2700 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 860 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง RKD09ZV2S แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FTKD09ZV2S
413	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 3600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1130 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง RKD12ZV2S แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FTKD12ZV2S
414	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 4400 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1400 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง RKD15ZV2S แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FTKD15ZV2S  (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 23 ตุลาคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไคกัน อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 6961-1/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
415	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1740 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง RKD18ZV2S แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FTKD18ZV2S
416	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 6000 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1980 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง RKD24ZV2S แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FTKD24ZV2S
417	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 2700 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 875 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง RKB09ZV2S แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FTKB09ZV2S  (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 23 ตุลาคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไคกัน อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 6961-1/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
418	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 3600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1160 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง RKB12ZV2S แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FTKB12ZV2S
419	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 4400 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1410 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง RKB15ZV2S แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FTKB15ZV2S
420	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1740 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง RKB18ZV2S แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FTKB18ZV2S
	 (นายสุดตะนันท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 23 ตุลาคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไคกัน อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 6961-1/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
421	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 6000 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1980 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง RKB24ZV2S แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FTKB24ZV2S  (นายสุดตะนันท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 23 ตุลาคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไคกัน อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 6961-1/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
422	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 12300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4710 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง RZFQ42FY2S แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FHFQ42FV2S
423	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14100 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 5440 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง RZFQ48FY2S แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FHFQ48FV2S
	 (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 29 ตุลาคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไคกัน อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 6961-1/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
424	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 2700 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 830 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง RKC09ZV2S แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FTKC09ZV2S
425	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 3600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1120 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง RKC12ZV2S แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FTKC12ZV2S
426	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 4400 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1320 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง RKC15ZV2S แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FTKC15ZV2S
	 (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 14 พฤศจิกายน 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไคกัน อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 6961-1/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
429	แบบแยกส่วน ชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 16,000 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I สามเฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP14 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2980 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง RXUQ6BY1S ต่อเข้ากับชุดแฟนคอยล์ไม่เกิน 15 ชุด จากแบบรุ่นต่อไปนี้ (1). FXFQ25AVS (2). FXFQ32AVS (3). FXFQ40AVS (4). FXFQ50AVS (5). FXFQ63AVS (6). FXFQ80AVS (7). FXFQ100AVS (8). FXFQ125AVS (9). FXFQ140AVS (10). FXFSQ25AVS (11). FXFSQ32AVS (12). FXFSQ40AVS (13). FXFSQ50AVS (14). FXFSQ63AVS (15). FXFSQ80AVS (16). FXFSQ100AVS (17). FXFSQ125AVS (18). FXFSQ140AVS (19). FXZQ20AV2S (20). FXZQ25AV2S (21). FXZQ32AV2S (22). FXZQ40AV2S (23). FXZQ50AV2S (24). FXZQ20MVES (25). FXZQ25MVES (26). FXZQ32MVES (27). FXZQ40MVES (28). FXZQ50MVES (29). FXCQ20AVMS (30). FXCQ25AVMS (31). FXCQ32AVMS (32). FXCQ40AVMS (33). FXCQ50AVMS (34). FXCQ63AVMS (35). FXCQ80AVMS (36). FXCQ125AVMS (37). FXCQ20BVMS (38). FXCQ25BVMS (39). FXCQ32BVMS (40). FXCQ40BVMS (41). FXCQ50BVMS (42). FXCQ63BVMS (43). FXCQ80BVMS (44). FXCQ125BVMS (45). FXMQ20PAVS (46). FXMQ25PAVS (47). FXMQ32PAVS (48). FXMQ40PAVS  (นายปุมปวีร์ จงรัตนศรีกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 16 มกราคม 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไคกัน อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 6961-1/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
430	แบบแยกส่วน ชุดแผงคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 16,000 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I สามเฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP14 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2980 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง RXUQ6BY1S ต่อเข้ากับชุดแผงคอยล์ไม่เกิน 15 ชุด จากแบบรุ่นต่อไปนี้ (49). FXMQ50PAVS (50). FXMQ63PAVS (51). FXMQ80PAVS (52). FXMQ100PAVS (53). FXMQ125PAVS (54). FXMQ140PAVS (55). FXMQ200MVES (56). FXMQ250MVES (57). FXSQ20PAVS (58). FXSQ25PAVS (59). FXSQ32PAVS (60). FXSQ40PAVS (61). FXSQ50PAVS (62). FXSQ63PAVS (63). FXSQ80PAVS (64). FXSQ100PAVS (65). FXSQ125PAVS (66). FXSQ140PAVS (67). FXDQ20PDV2S (68). FXDQ25PDV2S (69). FXDQ32PDV2S (70). FXDQ40NDV2S (71). FXDQ50NDV2S (72). FXDQ63NDV2S (73). FXDQ20PDVTS (74). FXDQ25PDVTS (75). FXDQ32PDVTS (76). FXDQ40NDVTS (77). FXDQ50NDVTS (78). FXDQ63NDVTS (79). FXHQ32MAVS (80). FXHQ63MAVS (81). FXHQ100MAVS (82). FXHQ125AVMS (83). FXHQ140AVMS (84). FXHQ125BVMS (85). FXHQ140BVMS (86). FXAQ20AVMS (87). FXAQ25AVMS (88). FXAQ32AVMS (89). FXAQ40AVMS (90). FXAQ50AVMS (91). FXAQ63AVMS (92). FXFTQ25AVS (93). FXFTQ32AVS (94). FXFTQ40AVS (95). FXFTQ50AVS  (นายปุมปวีร์ จงรัตนศรีกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 16 มกราคม 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไคกัน อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 6961-1/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
431	แบบแยกส่วน ชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 16,000 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I สามเฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP14 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2980 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง RXUQ6BY1S ต่อเข้ากับชุดแฟนคอยล์ไม่เกิน 15 ชุด จากแบบรุ่นต่อไปนี้ (96). FXFTQ63AVS (97). FXFTQ80AVS (98). FXFTQ100AVS (99). FXFTQ125AVS (100). FXFTQ140AVS (101). FXFRQ25AVS (102). FXFRQ32AVS (103). FXFRQ40AVS (104). FXFRQ50AVS (105). FXFRQ63AVS (106). FXFRQ80AVS (107). FXFRQ100AVS (108). FXFRQ125AVS (109). FXFRQ140AVS (110). FXMQ80AFV2S (111). FXMQ140AFV2S (112). FXMQ200AFV2S (113). FXMQ250AFV2S (114). FXMQ80BFV2S (115). FXMQ140BFV2S (116). FXMQ200BFV2S (117). FXMQ250BFV2S (118). FXZQ20BV2S (119). FXZQ25BV2S (120). FXZQ32BV2S (121). FXZQ40BV2S (122). FXZQ50BV2S (123). FTKS09DVMS (124). FTKS12DVMS (125). FTKS18FVMS (126). FTKS24FVMS (127). FXDBQ40AVMS (128). FXDBQ50AVMS (129). FXDBQ63AVMS (130). FXDBQ80AVMS (131). FXAQ10BVMS (132). FXAQ15BVMS (133). FXAQ20BVMS (134). FXAQ25BVMS (135). FXAQ32BVMS (136). FXAQ40BVMS (137). FXAQ50BVMS (138). FXAQ63BVMS (139). FXAQ71BVMS (140). FXAQ80BVMS (141). FXAQ100BVMS (142). FXFSQ25CVS (143). FXFSQ50CVS  (นายปุมปวีร์ จงรัตนศรีกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 16 มกราคม 2568

บันทึกการเปลี่ยนแปลง
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไต่กิน อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 6961-1/1529

รายการที่	สาระของการเปลี่ยนแปลง
1	ไม่มี  (นางสมพร ไรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 16 มิถุนายน 2565