



แบบ มอ.๔

ลำดับที่ ๑

ใบอนุญาตที่ ท 7054-59/2720

ใบอนุญาต

ทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

เลขที่การสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท อุตสาหกรรมตราอุรุ จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105510003226

ทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ยางล้อแบบสุบลมสำหรับรถจักรยานยนต์และโมเปด

ที่ทำถูกต้องตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ยางล้อแบบสุบลมสำหรับรถจักรยานยนต์และโมเปด

มาตรฐานเลขที่ มอก. 2720-2560

ทำที่โรงงานชื่อ บริษัท อุตสาหกรรมตราอุรุ จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม -

ตั้งอยู่เลขที่ 66,66/2 หมู่ที่ 13 ตระกอก/ชอย -

ถนน เพชรเกษม ตำบล/แขวง อ้อมน้อย อำเภอ/เขต กระทุ่มแบน

จังหวัด สมุทรสาคร ทะเบียนโรงงานเลขที่ 10740400225156

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต แสดงไว้ในลำดับที่ ๒

บันทึกการเปลี่ยนแปลง แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขที่การกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2565

(นางสมพร โรจน์ดำรงการ)

ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขที่การสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



0c2d24e5

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท อุตสาหกรรมตราอุฐ จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 7054-59/2720

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1	ยาง CAMEL, CHEETAH, CTH การออกแบบ 602, 2 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 8 ขนาดยาง 3.50-8 ประเภทใช้งาน ทัวไป โครงสร้าง ผ้าใบเฉียง สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว J ดัชนีความสามารถรับโหลด 46
2	ยาง CAMEL, CHEETAH, CTH การออกแบบ 804 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 8 ขนาดยาง 4.00-8 ประเภทใช้งาน ทัวไป โครงสร้าง ผ้าใบเฉียง สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว J ดัชนีความสามารถรับโหลด 55
3	ยาง CAMEL, CHEETAH, CTH การออกแบบ 570 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 8 ขนาดยาง 3.00-8 ประเภทใช้งาน ทัวไป โครงสร้าง ผ้าใบเฉียง สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว J ดัชนีความสามารถรับโหลด 38
4	ยาง CAMEL, CHEETAH, CTH การออกแบบ 2, 531, 601, 602, 603, 604 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 10 ขนาดยาง 3.50-10 ประเภทใช้งาน ทัวไป โครงสร้าง ผ้าใบเฉียง สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว J ดัชนีความสามารถรับโหลด 51
5	ยาง CAMEL, CHEETAH, CTH การออกแบบ 526 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 10 ขนาดยาง 2.75-10 ประเภทใช้งาน ทัวไป โครงสร้าง ผ้าใบเฉียง สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว J ดัชนีความสามารถรับโหลด 37
	 (นายทศพล ถวัลย์กิจดำรงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 15 มิถุนายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท อุตสาหกรรมตราอูฐ จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 7054-59/2720

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
6	ยาง CAMEL, CHEETAH, CTH การออกแบบ 595 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 16 ขนาดยาง 2.25-16 ประเภทใช้งาน ทัวไป โครงสร้าง ผ้าใบเฉียง สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว L ดัชนีความสามารถการรับโหลด 36
7	ยาง CAMEL, CHEETAH, CTH การออกแบบ 2, 132, 570 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 16 ขนาดยาง 70/90-16 M/C ประเภทใช้งาน ทัวไป โครงสร้าง ผ้าใบเฉียง สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว S ดัชนีความสามารถการรับโหลด 36
8	ยาง CAMEL, CHEETAH, CTH การออกแบบ 2, 132 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 16 ขนาดยาง 80/90-16 M/C ประเภทใช้งาน ทัวไป โครงสร้าง ผ้าใบเฉียง สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว P ดัชนีความสามารถการรับโหลด 43
9	ยาง CAMEL, CHEETAH, CTH การออกแบบ 501, 508 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 16 ขนาดยาง 3.00-16 ประเภทใช้งาน ทัวไป โครงสร้าง ผ้าใบเฉียง สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว P ดัชนีความสามารถการรับโหลด 48
10	ยาง CAMEL, CHEETAH, CTH การออกแบบ 521 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 16 ขนาดยาง 80/100-16 M/C ประเภทใช้งาน ทัวไป โครงสร้าง ผ้าใบเฉียง สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว P ดัชนีความสามารถการรับโหลด 45
	 (นายทศพล ถวัลย์กิจดำรงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 15 มิถุนายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท อุตสาหกรรมตราอุฐ จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 7054-59/2720

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
11	ยาง CAMEL, CHEETAH, CTH การออกแบบ 7 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 17 ขนาดยาง 80/80-17 M/C ประเภทใช้งาน ทัวไป โครงสร้าง ผ้าใบเฉียง สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว P ดัชนีความสามารถการรับโหลด 46
12	ยาง CAMEL, CHEETAH, CTH การออกแบบ 570, 25 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 18 ขนาดยาง 80/90-18 M/C ประเภทใช้งาน ทัวไป โครงสร้าง ผ้าใบเฉียง สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว P ดัชนีความสามารถการรับโหลด 45
13	ยาง CAMEL, CHEETAH, CTH การออกแบบ 521 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 18 ขนาดยาง 90/90-18 M/C ประเภทใช้งาน ทัวไป โครงสร้าง ผ้าใบเฉียง สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว P ดัชนีความสามารถการรับโหลด 57
14	ยาง CAMEL, CHEETAH, CTH การออกแบบ 695, 504 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 18 ขนาดยาง 3.50-18 ประเภทใช้งาน ทัวไป โครงสร้าง ผ้าใบเฉียง สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว P ดัชนีความสามารถการรับโหลด 62
15	ยาง CAMEL, CHEETAH, CTH การออกแบบ 1, 2, 25, 514, 570 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 18 ขนาดยาง 70/90-18 M/C ประเภทใช้งาน ทัวไป โครงสร้าง ผ้าใบเฉียง สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว S ดัชนีความสามารถการรับโหลด 39
	 (นายทศพล ถวัลย์กิจดำรงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 15 มิถุนายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท อุตสาหกรรมตราอุรุ จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 7054-59/2720

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
16	ยาง CAMEL, CHEETAH, CTH การออกแบบ 248 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 18 ขนาดยาง 2 1/4-18 ประเภทใช้งาน ทัวไป โครงสร้าง ผ้าใบเฉียง สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว L ดัชนีความสามารถการรับโหลด 39
17	ยาง CAMEL, CHEETAH, CTH การออกแบบ 2, 7 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 17 ขนาดยาง 50/80-17 M/C ประเภทใช้งาน ทัวไป โครงสร้าง ผ้าใบเฉียง สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว P ดัชนีความสามารถการรับโหลด 22
18	ยาง CAMEL, CHEETAH, CTH การออกแบบ 5, 6, 7 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 17 ขนาดยาง 70/80-17 M/C ประเภทใช้งาน ทัวไป โครงสร้าง ผ้าใบเฉียง สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว P ดัชนีความสามารถการรับโหลด 35
19	ยาง CAMEL, CHEETAH, CTH การออกแบบ 248 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 17 ขนาดยาง 2 1/4-17 ประเภทใช้งาน ทัวไป โครงสร้าง ผ้าใบเฉียง สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว L ดัชนีความสามารถการรับโหลด 39
20	ยาง CAMEL, CHEETAH, CTH การออกแบบ 248 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 17 ขนาดยาง 2 3/4-17 ประเภทใช้งาน ทัวไป โครงสร้าง ผ้าใบเฉียง สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว L ดัชนีความสามารถการรับโหลด 41
	 (นายทศพล ถวัลย์กิจดำรงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 15 มิถุนายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท อุตสาหกรรมตราอิฐ จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 7054-59/2720

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
21	ยาง CAMEL, CHEETAH, CTH การออกแบบ 2 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 14 ขนาดยาง 50/100-14 M/C ประเภทใช้งาน ทัวไป โครงสร้าง ผ้าใบเฉียง สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว P ดัชนีความสามารถการรับโหลด 24
22	ยาง CAMEL, CHEETAH, CTH การออกแบบ 2 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 14 ขนาดยาง 60/90-14 M/C ประเภทใช้งาน ทัวไป โครงสร้าง ผ้าใบเฉียง สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว P ดัชนีความสามารถการรับโหลด 21
23	ยาง CAMEL, CHEETAH, CTH การออกแบบ 2 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 14 ขนาดยาง 90/100-14 M/C ประเภทใช้งาน ทัวไป โครงสร้าง ผ้าใบเฉียง สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว P ดัชนีความสามารถการรับโหลด 53
24	ยาง CAMEL, CHEETAH, CTH การออกแบบ 2, 81 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 12 ขนาดยาง 90/90-12 ประเภทใช้งาน ทัวไป โครงสร้าง ผ้าใบเฉียง สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว J ดัชนีความสามารถการรับโหลด 54
25	ยาง CAMEL, CHEETAH, CTH การออกแบบ 505, 506, 511, 516, 553, 555, 575, 595 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 18 ขนาดยาง 2.50-18 ประเภทใช้งาน ทัวไป โครงสร้าง ผ้าใบเฉียง สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว L ดัชนีความสามารถการรับโหลด 45
	 (นายทศพล ถวัลย์กิจดำรงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 15 มิถุนายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท อุตสาหกรรมตราอุฐ จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 7054-59/2720

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
26	ยาง CAMEL, CHEETAH, CTH การออกแบบ 502, 503, 505, 506, 510, 511, 512, 516, 532 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 18 ขนาดยาง 2.75-18 ประเภทใช้งานทั่วไป โครงสร้าง ผ้าใบเฉียง สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว P ดัชนีความสามารถการรับโหลด 48
27	ยาง CAMEL, CHEETAH, CTH การออกแบบ 503, 505, 506, 532 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 18 ขนาดยาง 3.00-18 ประเภทใช้งานทั่วไป โครงสร้าง ผ้าใบเฉียง สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว P ดัชนีความสามารถการรับโหลด 52
28	ยาง Panthera การออกแบบ 531 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 18 ขนาดยาง 3.00-18 ประเภทใช้งานทั่วไป โครงสร้าง ผ้าใบเฉียง สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว P ดัชนีความสามารถการรับโหลด 52
29	ยาง Camel การออกแบบ 534 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 18 ขนาดยาง 3.00-18 ประเภทใช้งานทั่วไป โครงสร้าง ผ้าใบเฉียง สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว P ดัชนีความสามารถการรับโหลด 52
30	ยาง Cheetah การออกแบบ 534 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 18 ขนาดยาง 3.00-18 ประเภทใช้งานทั่วไป โครงสร้าง ผ้าใบเฉียง สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว P ดัชนีความสามารถการรับโหลด 52
 (นายทศพล ถวัลย์กิจดำรงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 15 มิถุนายน 2565	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท อุตสาหกรรมตราอุฐ จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 7054-59/2720

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
31	ยาง CTH การออกแบบ 534 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 18 ขนาดยาง 3.00-18 ประเภทใช้งาน ทัวไป โครงสร้าง ผ้าใบเฉียง สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว P ดัชนีความสามารถการรับโหลด 52
32	ยาง CAMEL, CHEETAH, LIGER, CTH, PANTHERA การออกแบบ 35, 58, 555, 553, 575, 951 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 17 ขนาดยาง 2.00-17 ประเภทใช้งาน ทัวไป โครงสร้าง ผ้าใบเฉียง สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว P ดัชนีความสามารถการรับโหลด 27
33	ยาง CAMEL, CHEETAH, LIGER, CTH, CIC, PANTHERA การออกแบบ 35, 520X, 951 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 17 ขนาดยาง 2.25-17 ประเภทใช้งาน ทัวไป โครงสร้าง ผ้าใบเฉียง สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว P ดัชนีความสามารถการรับโหลด 38
34	ยาง CAMEL, CHEETAH, LIGER, CTH, CIC การออกแบบ 509, 516, 519, 523, 531, 535, 553, 770, 527, 111, 506, 507, 512, 515, 555, 556, 575, 766 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 17 ขนาดยาง 2.25-17 ประเภทใช้งาน ทัวไป โครงสร้าง ผ้าใบเฉียง สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว L ดัชนีความสามารถการรับโหลด 38
35	ยาง CAMEL, CHEETAH, LIGER, CTH, CIC, TURBO-R, STORM-R, PANTHERA การออกแบบ 160, 165, 222, 505, 505L, 506, 507, 511, 514, 515, 516, 519, 520X, 523, 527, 531, 532, 535, 553, 555, 556, 575, 595, 766, 770, 799, 619, P531, 951, 534 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 17 ขนาดยาง 2.50-17 ประเภทใช้งาน ทัวไป โครงสร้าง ผ้าใบเฉียง สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว L ดัชนีความสามารถการรับโหลด 43
 (นายทศพล ถวัลย์กิจดำรงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 15 มิถุนายน 2565	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท อุตสาหกรรมตราอุฐ จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 7054-59/2720

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
36	ยาง CAMEL, CHEETAH, LIGER, CTH, PANTHERA การออกแบบ 35 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 17 ขนาดยาง 2.50-17 ประเภทใช้งาน ทัวไป โครงสร้าง ผ้าใบเฉียง สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว P ดัชนีความสามารถการรับโหลด 43
37	ยาง CAMEL, CHEETAH, LIGER, CTH, PANTHERA การออกแบบ 503, 512, 513, 518, 520, 532, 533, 534, P531 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 17 ขนาดยาง 2.75-17 ประเภทใช้งาน ทัวไป โครงสร้าง ผ้าใบเฉียง สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว P ดัชนีความสามารถการรับโหลด 47
38	ยาง CAMEL, CHEETAH, LIGER, CTH การออกแบบ 2, 521, 524, 526 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 10 ขนาดยาง 3.00-10 ประเภทใช้งาน ทัวไป โครงสร้าง ผ้าใบเฉียง สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว J ดัชนีความสามารถการรับโหลด 42
39	ยาง CAMEL, CHEETAH, LIGER, CTH การออกแบบ 505, 521, 532, 701, 704 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 17 ขนาดยาง 3.00-17 ประเภทใช้งาน ทัวไป โครงสร้าง ผ้าใบเฉียง สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว P ดัชนีความสามารถการรับโหลด 50
40	ยาง CAMEL, CHEETAH, LIGER, CTH, CIC การออกแบบ 1, 3, 8, 111, 025, 028, 2000, 565, 585, 589 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 17 ขนาดยาง 50/90-17 M/C ประเภทใช้งาน ทัวไป โครงสร้าง ผ้าใบเฉียง สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว L ดัชนีความสามารถการรับโหลด 21
	 (นายทศพล ถวัลย์กิจดำรงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 15 มิถุนายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท อุตสาหกรรมตราอุฐ จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 7054-59/2720

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
41	ยาง CAMEL, CHEETAH, LIGER, CTH, CAMEL RACING, PANTHERA การออกแบบ 72, 529, 570, 2, 921 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 17 ขนาดยาง 50/90-17 M/C ประเภทใช้งาน ทัวไป โครงสร้าง ผ้าใบเฉียง สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว P ดัชนีความสามารถการรับโหลด 21
42	ยาง CAMEL, CHEETAH, LIGER, CTH, PANTHERA การออกแบบ 2, 9, 921 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 17 ขนาดยาง 50/100-17 M/C ประเภทใช้งาน ทัวไป โครงสร้าง ผ้าใบเฉียง สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว S ดัชนีความสามารถการรับโหลด 23
43	ยาง CAMEL, CHEETAH, LIGER, CTH การออกแบบ 2, 5, 6, 7 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 17 ขนาดยาง 60/80-17 M/C ประเภทใช้งาน ทัวไป โครงสร้าง ผ้าใบเฉียง สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว P ดัชนีความสามารถการรับโหลด 27
44	ยาง CAMEL, CHEETAH, LIGER, CTH, CIC, PANTHERA การออกแบบ 1, 2, 3, 921 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 17 ขนาดยาง 60/90-17 M/C ประเภทใช้งาน ทัวไป โครงสร้าง ผ้าใบเฉียง สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว L ดัชนีความสามารถการรับโหลด 30
45	ยาง CAMEL, CHEETAH, LIGER, CTH การออกแบบ 4, 8, 58, 72, 025, 028, 565, 111, 521, 589, 2000, 529, 570, 585 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 17 ขนาดยาง 60/90-17 M/C ประเภทใช้งาน ทัวไป โครงสร้าง ผ้าใบเฉียง สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว P ดัชนีความสามารถการรับโหลด 30
	 (นายทศพล ถวัลย์กิจดำรงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 15 มิถุนายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท อุตสาหกรรมตราอุฐ จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 7054-59/2720

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
46	ยาง CAMEL, CHEETAH, LIGER, CTH, PANTHERA การออกแบบ 517, 520, 545, 546, 522, 525, 952 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 17 ขนาดยาง 60/100-17 M/C ประเภทใช้งาน ทัวไป โครงสร้าง ผ้าใบเฉียง สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว P ดัชนีความสามารถการรับโหลด 33
47	ยาง CAMEL, CHEETAH, LIGER, CTH การออกแบบ 9 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 17 ขนาดยาง 60/100-17 M/C ประเภทใช้งาน ทัวไป โครงสร้าง ผ้าใบเฉียง สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว S ดัชนีความสามารถการรับโหลด 33
48	ยาง CAMEL, CHEETAH, LIGER, CTH, PANTHERA การออกแบบ 2, 528F, 921 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 14 ขนาดยาง 70/90-14 M/C ประเภทใช้งาน ทัวไป โครงสร้าง ผ้าใบเฉียง สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว P ดัชนีความสามารถการรับโหลด 34
49	ยาง CAMEL, CHEETAH, LIGER, CTH, CIC, APACHE การออกแบบ 1, 530 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 17 ขนาดยาง 70/90-17 M/C ประเภทใช้งาน ทัวไป โครงสร้าง ผ้าใบเฉียง สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว L ดัชนีความสามารถการรับโหลด 38
50	ยาง CAMEL, CHEETAH, LIGER, CTH, CAMEL RACING, PANTHERA การออกแบบ 72, 518, 522, 525, 546, 953, 3 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 17 ขนาดยาง 70/90-17 M/C ประเภทใช้งาน ทัวไป โครงสร้าง ผ้าใบเฉียง สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว P ดัชนีความสามารถการรับโหลด 38
	 (นายทศพล ถวัลย์กิจดำรงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 15 มิถุนายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท อุตสาหกรรมตราอุฐ จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 7054-59/2720

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
51	ยาง CAMEL, CHEETAH, LIGER, CTH, PANTHERA การออกแบบ 520, 545, 952 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 17 ขนาดยาง 70/90-17 M/C ประเภทใช้งาน ทัวไป โครงสร้าง ผ้าใบเฉียง สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว P ดัชนีความสามารถการรับโหลด 43
52	ยาง CAMEL, CHEETAH, LIGER, CTH, PANTHERA การออกแบบ 2, 8, 58, 111, 025, 028, 521, 565, 570, 585, 588, 589, 2000, 590, 921 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 17 ขนาดยาง 70/90-17 M/C ประเภทใช้งาน ทัวไป โครงสร้าง ผ้าใบเฉียง สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว S ดัชนีความสามารถการรับโหลด 38
53	ยาง CAMEL, CHEETAH, LIGER, CTH การออกแบบ 518 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 17 ขนาดยาง 70/100-17 M/C ประเภทใช้งาน ทัวไป โครงสร้าง ผ้าใบเฉียง สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว P ดัชนีความสามารถการรับโหลด 40
54	ยาง CAMEL, CHEETAH, LIGER, CTH, PANTHERA การออกแบบ 2, 528R, 921 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 14 ขนาดยาง 80/90-14 M/C ประเภทใช้งาน ทัวไป โครงสร้าง ผ้าใบเฉียง สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว P ดัชนีความสามารถการรับโหลด 46
55	ยาง CAMEL, CHEETAH, LIGER, CTH, CIC, OKINA-WA, TURBO-R, STORM-R, CAMEL RACING, PANTHERA การออกแบบ 1, 2, 519, 588, 590, 619, 72, 546, 570, 025, 2000, 953 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 17 ขนาดยาง 80/90-17 M/C ประเภทใช้งาน ทัวไป โครงสร้าง ผ้าใบเฉียง สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว P ดัชนีความสามารถการรับโหลด 44
	 (นายทศพล ถวัลย์กิจดำรงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 15 มิถุนายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท อุตสาหกรรมตราอุฐ จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 7054-59/2720

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
56	ยาง CAMEL, CHEETAH, LIGER, CTH, PANTHERA การออกแบบ 545, 952 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 17 ขนาดยาง 80/90-17 M/C ประเภทใช้งาน ทัวไป โครงสร้าง ผ้าใบเฉียง สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว P ดัชนีความสามารถการรับโหลด 50
57	ยาง CAMEL, CHEETAH, LIGER, CTH, PANTHERA การออกแบบ 2, 921 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 14 ขนาดยาง 90/90-14 M/C ประเภทใช้งาน ทัวไป โครงสร้าง ผ้าใบเฉียง สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว P ดัชนีความสามารถการรับโหลด 46
58	ยาง CAMEL, CHEETAH, LIGER, CTH, PANTHERA การออกแบบ 564 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 17 ขนาดยาง 2.50-17 ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง ผ้าใบเฉียง สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว P ดัชนีความสามารถการรับโหลด 43
	 (นายทศพล ถวัลย์กิจดำรงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 15 มิถุนายน 2565

บันทึกการเปลี่ยนแปลง
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท อุตสาหกรรมตราอุฐ จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 7054-59/2720

รายการที่	สาระของการเปลี่ยนแปลง
1	ไม่มี  (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 15 มิถุนายน 2565