



ใบอนุญาตที่ ท 7067-8/1529

ใบอนุญาต
ทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

เลขานุการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท มิตรบุษิ อีเล็คทริก คอนซุมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0115532003849

ทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เครื่องปรับอากาศ คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย

ที่ทำถูกต้องตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เครื่องปรับอากาศ คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย

มาตรฐานเลขที่ มอก. 1529-2561

ทำที่โรงงานชื่อ บริษัท มิตรบุษิ อีเล็คทริก คอนซุมเมอร์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม อมตะซิตี้ ชลบุรี

ตั้งอยู่เลขที่ 700/1008 หมู่ที่ 9 ตรอก/ซอย -

ถนน - ตำบล/แขวง มาบโป่ง อำเภอ/เขต พานทอง

จังหวัด ชลบุรี ทะเบียนโรงงานเลขที่ น.71-2/2557-نون.

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต แสดงไว้ในลำดับที่ ๒

บันทึกการเปลี่ยนแปลง แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขานุการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2565

(นางสมพร ไรจน์ดำรงการ)

ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขานุการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท มิตรบุษิณี อิเล็กทรอนิกส์ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 7067-8/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
2	แบบแยกส่วนชุดแผ่นคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5600-11000 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1630-3900 W เฉพาะแบบรุ่นของของชุดคอนเดนซิ่ง MXY-3J36VAM-TH1 (ต่อเข้ากับแบบรุ่นชุดแผ่นคอยล์ไม่เกิน 3 ชุด จากแบบรุ่นต่อไปนี้ (1) MSXY-JT09VA-TH1 (2) MSXY-JT12VA-TH1 (3) MSXY-JT19VA-TH1 (4) MSXY-JT24VA-TH1 (5) MEXY-JT09VA-TH1 (6) MEXY-JT12VA-TH1 (7) MEXY-JT19VA-TH1 (8) MEXY-JT24VA-TH1)  (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 16 มิถุนายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตรบุษิณี อีเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7067-8/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
3	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2720 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PUY-SM36VKA2-TH.TH ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PLY-SM36EA2-TH.TH  (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 16 มิถุนายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตรบุษิณี อีเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7067-8/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
4	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2830 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง PUY-SM36VKA2-TH.TH ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PCY-SM36KAL2-TH.TH  (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 16 มิถุนายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตซูบิชิ อิเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7067-8/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
5	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2760 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PUY-SM36VKA2-TH.TH ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PEY-SM36JA2-TH.TH  (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 16 มิถุนายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตรบุษิณี อีเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7067-8/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
6	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2760 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PUY-SM36VKA2-TH.TH ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PEY-SM36JAL2-TH.TH  (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 16 มิถุนายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิทซูบิชิ อิเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7067-8/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
7	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 12300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3780 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PUY-SM42VKA2-TH.TH ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PLY-SM42EA2-TH.TH  (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 16 มิถุนายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตซูบิชิ อิเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7067-8/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
8	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 12300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3760 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PUY-SM42VKA2-TH.TH ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PCY-SM42KAL2-TH.TH  (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 16 มิถุนายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตซูบิชิ อิเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7067-8/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
9	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 12300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3450 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PUY-SM42VKA2-TH.TH ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PEY-SM42JA2-TH.TH  (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 16 มิถุนายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตรบุษิณี อีเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7067-8/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
10	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 12300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3450 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง PUY-SM42VKA2-TH.TH ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PEY-SM42JAL2-TH.TH  (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 16 มิถุนายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตรบุษิณี อีเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7067-8/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
11	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14100 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 6030 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PUY-SM48VKA2-TH.TH ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PLY-SM48EA2-TH.TH  (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 16 มิถุนายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตซูบิชิ อิเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7067-8/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
12	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14100 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 5940 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PUY-SM48VKA2-TH.TH ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PCY-SM48KAL2-TH.TH  (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 16 มิถุนายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตซูบิชิ อิเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7067-8/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
13	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14100 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 6070 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PUY-SM48VKA2-TH.TH ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PEY-SM48JA2-TH.TH  (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 16 มิถุนายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตซูบิชิ อิเล็กทริก คอนซูเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7067-8/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
14	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14100 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 6070 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PUY-SM48VKA2-TH.TH ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PEY-SM48JAL2-TH.TH  (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 16 มิถุนายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตซูบิชิ อิเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7067-8/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
15	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 12300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4210 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PUY-M42VKA-TH.TH ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PLY-M42EA-TH.TH  (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 16 มิถุนายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตซูบิชิ อิเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7067-8/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
16	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 12300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4540 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PUY-M42VKA-TH.TH ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PCY-M42KAL-TH.TH  (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 16 มิถุนายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตรบุษิณี อีเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7067-8/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
17	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 12300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3870 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง PUY-M42VKA-TH.TH ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PEY-M42JA-TH.TH  (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 16 มิถุนายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตซูบิชิ อิเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7067-8/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
18	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 12300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3870 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PUY-M42VKA-TH.TH ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PEY-M42JAL-TH.TH  (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 16 มิถุนายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตรบุษิ อีเล็กทริก คอนซัลเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7067-8/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
19	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14100 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 5890 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PUY-M48VKA-TH.TH ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PLY-M48EA-TH.TH  (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 16 มิถุนายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตซูบิชิ อิเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7067-8/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
20	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14100 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 5940 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PUY-M48VKA-TH.TH ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PCY-M48KAL-TH.TH  (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 16 มิถุนายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตรบุษิณี อีเล็กทริก คอนซัลเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7067-8/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
21	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14100 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 6070 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง PUY-M48VKA-TH.TH ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PEY-M48JA-TH.TH  (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 16 มิถุนายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตรบุษิณี อีเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7067-8/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
22	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14100 บีทียู ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีเอฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 6070 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง PUY-M48VKA-TH.TH ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PEY-M48JAL-TH.TH  (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 16 มิถุนายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตรบุษิณี อีเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7067-8/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
23	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2720 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PUY-SM36YKA2-TH.TH ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PLY-SM36EA2-TH.TH  (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 16 มิถุนายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตซูบิชิ อิเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7067-8/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
24	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2830 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PUY-SM36YKA2-TH.TH ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PCY-SM36KAL2-TH.TH  (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 16 มิถุนายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตรบุษิณี อีเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7067-8/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
25	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2760 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง PUY-SM36YKA2-TH.TH ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PEY-SM36JA2-TH.TH  (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 16 มิถุนายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตซูบิชิ อิเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7067-8/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
26	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2760 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PUY-SM36YKA2-TH.TH ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PEY-SM36JAL2-TH.TH  (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 16 มิถุนายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตรบุษิณี อีเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7067-8/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
27	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 12300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3780 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง PUY-SM42YKA2-TH.TH ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PLY-SM42EA2-TH.TH  (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 16 มิถุนายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตซูบิชิ อิเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7067-8/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
28	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 12300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3760 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PUY-SM42YKA2-TH.TH ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PCY-SM42KAL2-TH.TH  (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 16 มิถุนายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตซูบิชิ อิเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7067-8/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
29	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 12300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3450 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PUY-SM42YKA2-TH.TH ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PEY-SM42JA2-TH.TH  (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 16 มิถุนายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตซูบิชิ อิเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7067-8/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
30	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 12300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3450 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PUY-SM42YKA2-TH.TH ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PEY-SM42JAL2-TH.TH  (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 16 มิถุนายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตรบุษิณี อีเล็กทริก คอนซัลเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7067-8/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
31	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14100 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 6030 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PUY-SM48YKA2-TH.TH ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PLY-SM48EA2-TH.TH  (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 16 มิถุนายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตซูบิชิ อิเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7067-8/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
32	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14100 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 5940 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PUY-SM48YKA2-TH.TH ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PCY-SM48KAL2-TH.TH  (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 16 มิถุนายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิทซูบิชิ อิเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7067-8/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
33	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14100 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 6070 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PUY-SM48YKA2-TH.TH ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PEY-SM48JA2-TH.TH  (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 16 มิถุนายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตซูบิชิ อิเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7067-8/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
34	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14100 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 6070 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PUY-SM48YKA2-TH.TH ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PEY-SM48JAL2-TH.TH  (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 16 มิถุนายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตรบุษิณี อีเล็กทริก คอนซัลเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7067-8/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
35	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3140 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง PUY-M36YKA-TH.TH ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PLY-M36EA-TH.TH  (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 16 มิถุนายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตซูบิชิ อิเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7067-8/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
36	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3560 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PUY-M36YKA-TH.TH ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PCY-M36KAL-TH.TH  (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 16 มิถุนายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตซูบิชิ อิเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7067-8/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
37	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3320 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PUY-M36YKA-TH.TH ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PEY-M36JA-TH.TH  (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 16 มิถุนายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตรบุษิณี อีเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7067-8/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
38	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3320 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง PUY-M36YKA-TH.TH ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PEY-M36JAL-TH.TH  (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 16 มิถุนายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตซูบิชิ อิเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7067-8/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
39	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 12300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4210 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง PUY-M42YKA-TH.TH ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PLY-M42EA-TH.TH  (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 16 มิถุนายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตรบุษิณี อีเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7067-8/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
40	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 12300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4540 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PUY-M42YKA-TH.TH ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PCY-M42KAL-TH.TH  (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 16 มิถุนายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตรบุษิณี อีเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7067-8/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
41	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 12300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3870 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง PUY-M42YKA-TH.TH ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PEY-M42JA-TH.TH  (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 16 มิถุนายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตรบุษิณี อีเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7067-8/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
42	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 12300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3870 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PUY-M42YKA-TH.TH ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PEY-M42JAL-TH.TH  (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 16 มิถุนายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตรบุษย์ อิเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7067-8/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
43	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14100 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 5890 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง PUY-M48YKA-TH.TH ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PLY-M48EA-TH.TH  (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 16 มิถุนายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิทซูบิชิ อิเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7067-8/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
44	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14100 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 5940 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง PUY-M48YKA-TH.TH ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PCY-M48KAL-TH.TH  (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 16 มิถุนายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิทซูบิชิ อิเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7067-8/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
45	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14100 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 6070 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PUY-M48YKA-TH.TH ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PEY-M48JA-TH.TH  (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 16 มิถุนายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตรบุษิณี อีเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7067-8/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
46	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14100 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 6070 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง PUY-M48YKA-TH.TH ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PEY-M48JAL-TH.TH  (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 16 มิถุนายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตรพิชชี อีเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7067-8/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
47	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7100-16100 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2070-5360 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง PUMY-CP112VKM1-TH.TH ต่อเข้ากับชุดแฟนคอยล์ไม่เกิน 9 ชุด จากแบบรุ่นต่อไปนี้ (1) PEFY-P40VMHS-ER1.TH-TH (2) PEFY-P50VMHS-ER1.TH-TH (3) PEFY-P63VMHS-ER1.TH-TH (4) PEFY-P71VMHS-ER1.TH-TH (5) PEFY-P80VMHS-ER1.TH-TH (6) PEFY-P100VMHS-ER1.TH-TH (7) PEFY-P125VMHS-ER1.TH-TH (8) PEFY-P140VMHS-ER1.TH-TH  (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 25 กรกฎาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตซูบิชิ อิเล็กทริก คอนซูเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7067-8/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
48	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7100-18000 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2070-5760 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง PUMY-CP125VKM1-TH.TH ต่อเข้ากับชุดแฟนคอยล์ไม่เกิน 10 ชุด จากแบบรุ่นต่อไปนี้ (1) PEFY-P40VMHS-ER1.TH-TH (2) PEFY-P50VMHS-ER1.TH-TH (3) PEFY-P63VMHS-ER1.TH-TH (4) PEFY-P71VMHS-ER1.TH-TH (5) PEFY-P80VMHS-ER1.TH-TH (6) PEFY-P100VMHS-ER1.TH-TH (7) PEFY-P125VMHS-ER1.TH-TH (8) PEFY-P140VMHS-ER1.TH-TH  (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 25 กรกฎาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตซูบิชิ อิเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7067-8/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
49	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8000-18000 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2260-5760 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง PUMY-CP140VKM1-TH.TH ต่อเข้ากับชุดแฟนคอยล์ไม่เกิน 12 ชุด จากแบบรุ่นต่อไปนี้ (1) PEFY-P40VMHS-ER1.TH-TH (2) PEFY-P50VMHS-ER1.TH-TH (3) PEFY-P63VMHS-ER1.TH-TH (4) PEFY-P71VMHS-ER1.TH-TH (5) PEFY-P80VMHS-ER1.TH-TH (6) PEFY-P100VMHS-ER1.TH-TH (7) PEFY-P125VMHS-ER1.TH-TH (8) PEFY-P140VMHS-ER1.TH-TH  (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 25 กรกฎาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตซูบิชิ อิเล็กทริก คอนซูเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7067-8/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
50	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7100-16100 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2070-5360 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง PUMY-CP112VKM2-TH.TH ต่อเข้ากับชุดแฟนคอยล์ไม่เกิน 9 ชุด จากแบบรุ่นต่อไปนี้ (1) PEFY-P40VMHS-ER1.TH-TH (2) PEFY-P50VMHS-ER1.TH-TH (3) PEFY-P63VMHS-ER1.TH-TH (4) PEFY-P71VMHS-ER1.TH-TH (5) PEFY-P80VMHS-ER1.TH-TH (6) PEFY-P100VMHS-ER1.TH-TH (7) PEFY-P125VMHS-ER1.TH-TH (8) PEFY-P140VMHS-ER1.TH-TH  (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 25 กรกฎาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตรชุบิชิ อิเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7067-8/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
51	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7100-18000 บีทียู ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V พิกัดกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2070-5760 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PUMY-CP125VKM2-TH.TH ต่อเข้ากับชุดแฟนคอยล์ไม่เกิน 10 ชุด จากแบบรุ่นต่อไปนี้ (1) PEFY-P40VMHS-ER1.TH-TH (2) PEFY-P50VMHS-ER1.TH-TH (3) PEFY-P63VMHS-ER1.TH-TH (4) PEFY-P71VMHS-ER1.TH-TH (5) PEFY-P80VMHS-ER1.TH-TH (6) PEFY-P100VMHS-ER1.TH-TH (7) PEFY-P125VMHS-ER1.TH-TH (8) PEFY-P140VMHS-ER1.TH-TH  (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 25 กรกฎาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตซูบิชิ อิเล็คทริค คอมนูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7067-8/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
52	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8000-18000 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2260-5760 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง PUMY-CP140VKM2-TH.TH ต่อเข้ากับชุดแฟนคอยล์ไม่เกิน 12 ชุด จากแบบรุ่นต่อไปนี้ (1) PEFY-P40VMHS-ER1.TH-TH (2) PEFY-P50VMHS-ER1.TH-TH (3) PEFY-P63VMHS-ER1.TH-TH (4) PEFY-P71VMHS-ER1.TH-TH (5) PEFY-P80VMHS-ER1.TH-TH (6) PEFY-P100VMHS-ER1.TH-TH (7) PEFY-P125VMHS-ER1.TH-TH (8) PEFY-P140VMHS-ER1.TH-TH  (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 25 กรกฎาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตรพิชชี อีเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7067-8/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
53	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7100-16100 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2070-5360 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง PUMY-CP112YKM1-TH.TH ต่อเข้ากับชุดแฟนคอยล์ไม่เกิน 9 ชุด จากแบบรุ่นต่อไปนี้ (1) PEFY-P40VMHS-ER1.TH-TH (2) PEFY-P50VMHS-ER1.TH-TH (3) PEFY-P63VMHS-ER1.TH-TH (4) PEFY-P71VMHS-ER1.TH-TH (5) PEFY-P80VMHS-ER1.TH-TH (6) PEFY-P100VMHS-ER1.TH-TH (7) PEFY-P125VMHS-ER1.TH-TH (8) PEFY-P140VMHS-ER1.TH-TH  (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 25 กรกฎาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตซูบิชิ อิเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7067-8/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
54	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7100-18000 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2070-5760 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง PUMY-CP125YKM1-TH.TH ต่อเข้ากับชุดแฟนคอยล์ไม่เกิน 10 ชุด จากแบบรุ่นต่อไปนี้ (1) PEFY-P40VMHS-ER1.TH-TH (2) PEFY-P50VMHS-ER1.TH-TH (3) PEFY-P63VMHS-ER1.TH-TH (4) PEFY-P71VMHS-ER1.TH-TH (5) PEFY-P80VMHS-ER1.TH-TH (6) PEFY-P100VMHS-ER1.TH-TH (7) PEFY-P125VMHS-ER1.TH-TH (8) PEFY-P140VMHS-ER1.TH-TH  (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 25 กรกฎาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตรชุบิชิ อิเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7067-8/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
55	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8000-18000 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2260-5760 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PUMY-CP140YKM1-TH.TH ต่อเข้ากับชุดแฟนคอยล์ไม่เกิน 12 ชุด จากแบบรุ่นต่อไปนี้ (1) PEFY-P40VMHS-ER1.TH-TH (2) PEFY-P50VMHS-ER1.TH-TH (3) PEFY-P63VMHS-ER1.TH-TH (4) PEFY-P71VMHS-ER1.TH-TH (5) PEFY-P80VMHS-ER1.TH-TH (6) PEFY-P100VMHS-ER1.TH-TH (7) PEFY-P125VMHS-ER1.TH-TH (8) PEFY-P140VMHS-ER1.TH-TH  (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 25 กรกฎาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตซูบิชิ อิเล็กทริก คอนซูเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7067-8/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
56	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7100-16100 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2070-5360 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง PUMY-CP112YKM2-TH.TH ต่อเข้ากับชุดแฟนคอยล์ไม่เกิน 9 ชุด จากแบบรุ่นต่อไปนี้ (1) PEFY-P40VMHS-ER1.TH-TH (2) PEFY-P50VMHS-ER1.TH-TH (3) PEFY-P63VMHS-ER1.TH-TH (4) PEFY-P71VMHS-ER1.TH-TH (5) PEFY-P80VMHS-ER1.TH-TH (6) PEFY-P100VMHS-ER1.TH-TH (7) PEFY-P125VMHS-ER1.TH-TH (8) PEFY-P140VMHS-ER1.TH-TH  (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 25 กรกฎาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตรบุษิณี อีเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7067-8/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
57	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7100-18000 บีทียู ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380 V พิกัดกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2070-5760 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PUMY-CP125YKM2-TH.TH ต่อเข้ากับชุดแฟนคอยล์ไม่เกิน 10 ชุด จากแบบรุ่นต่อไปนี้ (1) PEFY-P40VMHS-ER1.TH-TH (2) PEFY-P50VMHS-ER1.TH-TH (3) PEFY-P63VMHS-ER1.TH-TH (4) PEFY-P71VMHS-ER1.TH-TH (5) PEFY-P80VMHS-ER1.TH-TH (6) PEFY-P100VMHS-ER1.TH-TH (7) PEFY-P125VMHS-ER1.TH-TH (8) PEFY-P140VMHS-ER1.TH-TH  (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 25 กรกฎาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตรชุบิชิ อิเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7067-8/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
58	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8000-18000 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2260-5760 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง PUMY-CP140YKM2-TH.TH ต่อเข้ากับชุดแฟนคอยล์ไม่เกิน 12 ชุด จากแบบรุ่นต่อไปนี้ (1) PEFY-P40VMHS-ER1.TH-TH (2) PEFY-P50VMHS-ER1.TH-TH (3) PEFY-P63VMHS-ER1.TH-TH (4) PEFY-P71VMHS-ER1.TH-TH (5) PEFY-P80VMHS-ER1.TH-TH (6) PEFY-P100VMHS-ER1.TH-TH (7) PEFY-P125VMHS-ER1.TH-TH (8) PEFY-P140VMHS-ER1.TH-TH  (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 25 กรกฎาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตรบุษิ อีเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7067-8/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
59	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 6300-16200 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1710-5990 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PUMY-CP112VKM1-TH.TH (ต่อเข้ากับแบบรุ่นชุดแฟนคอยล์ไม่เกิน 9 ชุด จากแบบรุ่นต่อไปนี้ (1)PEFY-P15VMS1-ER3.TH-TH (2)PEFY-P20VMS1-ER3.TH-TH (3)PEFY-P25VMS1-ER3.TH-TH (4)PEFY-P32VMS1-ER3.TH-TH (5)PEFY-P40VMS1-ER3.TH-TH (6)PEFY-P50VMS1-ER3.TH-TH (7)PEFY-P63VMS1-ER3.TH-TH (8)PEFY-P15VMS1L-ER2.TH (9)PEFY-P20VMS1L-ER2.TH (10)PEFY-P25VMS1L-ER2.TH (11)PEFY-P32VMS1L-ER2.TH (12)PEFY-P40VMS1L-ER2.TH (13)PEFY-P50VMS1L-ER2.TH (14)PEFY-P63VMS1L-ER2.TH (15)PEFY-P20VMA-ER1.TH-TH (16)PEFY-P25VMA-ER1.TH-TH (17)PEFY-P32VMA-ER1.TH-TH (18)PEFY-P40VMA-ER1.TH-TH (19)PEFY-P50VMA-ER1.TH-TH (20)PEFY-P63VMA-ER1.TH-TH (21)PEFY-P71VMA-ER1.TH-TH (22)PEFY-P80VMA-ER1.TH-TH (23)PEFY-P100VMA-ER1.TH-TH (24)PEFY-P125VMA-ER1.TH-TH (25)PEFY-P140VMA-ER1.TH-TH (26)PEFY-P20VMA-E4.TH-TH (27)PEFY-P25VMA-E4.TH-TH (28)PEFY-P32VMA-E4.TH-TH (29)PEFY-P40VMA-E4.TH-TH (30)PEFY-P50VMA-E4.TH-TH (31)PEFY-P63VMA-E4.TH-TH (32)PEFY-P71VMA-E4.TH-TH (33)PEFY-P80VMA-E4.TH-TH (34)PEFY-P100VMA-E4.TH-TH (35)PEFY-P125VMA-E4.TH-TH (36)PEFY-P140VMA-E4.TH-TH (37)PEFY-P20VMA4-E.TH-TH (38)PEFY-P25VMA4-E.TH-TH (39)PEFY-P32VMA4-E.TH-TH (40)PEFY-P40VMA4-E.TH-TH (41)PEFY-P50VMA4-E.TH-TH (42)PEFY-P63VMA4-E.TH-TH (43)PEFY-P71VMA4-E.TH-TH (44)PEFY-P80VMA4-E.TH-TH (45)PEFY-P100VMA4-E.TH-TH (46)PEFY-P125VMA4-E.TH-TH (47)PEFY-P20VMAL-ER1.TH-TH (48)PEFY-P25VMAL-ER1.TH-TH (49)PEFY-P32VMAL-ER1.TH-TH (50)PEFY-P40VMAL-ER1.TH-TH)  (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 25 กรกฎาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตรบุษิ อีเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7067-8/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
60	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 6300-16200 บีทียู ชั่วโมง ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V พิกัดกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1710-5990 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PUMY-CP112VKM1-TH.TH (ต่อเข้ากับแบบรุ่นชุดแฟนคอยล์ไม่เกิน 9 ชุด จากแบบรุ่นต่อไปนี้ (51)PEFY-P50VMAL-ER1.TH-TH (52)PEFY-P63VMAL-ER1.TH-TH (53)PEFY-P71VMAL-ER1.TH-TH (54)PEFY-P80VMAL-ER1.TH-TH (55)PEFY-P100VMAL-ER1.TH-TH (56)PEFY-P125VMAL-ER1.TH-TH (57)PEFY-P140VMAL-ER1.TH-TH (58)PEFY-P20VMAL-E4.TH-TH (59)PEFY-P25VMAL-E4.TH-TH (60)PEFY-P32VMAL-E4.TH-TH (61)PEFY-P40VMAL-E4.TH-TH (62)PEFY-P50VMAL-E4.TH-TH (63)PEFY-P63VMAL-E4.TH-TH (64)PEFY-P71VMAL-E4.TH-TH (65)PEFY-P80VMAL-E4.TH-TH (66)PEFY-P100VMAL-E4.TH-TH (67)PEFY-P125VMAL-E4.TH-TH (68)PEFY-P140VMAL-E4.TH-TH (69)PCFY-P40VKM-TH.TH (70)PCFY-P63VKM-TH.TH (71)PCFY-P100VKM-TH.TH (72)PCFY-P125VKM-TH.TH (73)PKFY-P15VLM-THR1.TH (74)PKFY-P20VLM-THR1.TH (75)PKFY-P25VLM-THR1.TH (76)PKFY-P32VLM-THR1.TH (77)PKFY-P40VLM-THR1.TH (78)PKFY-P50VLM-THR1.TH (79)PKFY-P63VKM-TH.TH (80)PKFY-P100VKM-TH.TH (81)PLFY-P32VEM-THR1.TH (82)PLFY-P40VEM-THR1.TH (83)PLFY-P50VEM-THR1.TH (84)PLFY-P63VEM-THR1.TH (85)PLFY-P80VEM-THR1.TH (86)PLFY-P100VEM-THR1.TH (87)PLFY-P125VEM-THR1.TH (88)PLFY-P140VEM-TH.TH (89)PLFY-P15VFM-TH.TH (90)PLFY-P20VFM-TH.TH (91)PLFY-P25VFM-TH.TH (92)PLFY-P32VFM-TH.TH (93)PLFY-P40VFM-TH.TH (94)PLFY-P50VFM-TH.TH (95)PFFY-P20VCM-E.TH (96)PFFY-P25VCM-E.TH (97)PFFY-P32VCM-E.TH (98)PFFY-P40VCM-E.TH (99)PFFY-P50VCM-E.TH (100)PFFY-P63VCM-E.TH)  (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 25 กรกฎาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตรบุษิ อีเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7067-8/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
61	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7200-18000 บีทียู ชั่วโมง ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V พิกัดกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1710-6210 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PUMY-CP125VKM1-TH.TH (ต่อเข้ากับแบบรุ่นชุดแฟนคอยล์ไม่เกิน 10 ชุด จากแบบรุ่นต่อไปนี้ (1)PEFY-P15VMS1-ER3.TH-TH (2)PEFY-P20VMS1-ER3.TH-TH (3)PEFY-P25VMS1-ER3.TH-TH (4)PEFY-P32VMS1-ER3.TH-TH (5)PEFY-P40VMS1-ER3.TH-TH (6)PEFY-P50VMS1-ER3.TH-TH (7)PEFY-P63VMS1-ER3.TH-TH (8)PEFY-P15VMS1L-ER2.TH (9)PEFY-P20VMS1L-ER2.TH (10)PEFY-P25VMS1L-ER2.TH (11)PEFY-P32VMS1L-ER2.TH (12)PEFY-P40VMS1L-ER2.TH (13)PEFY-P50VMS1L-ER2.TH (14)PEFY-P63VMS1L-ER2.TH (15)PEFY-P20VMA-ER1.TH-TH (16)PEFY-P25VMA-ER1.TH-TH (17)PEFY-P32VMA-ER1.TH-TH (18)PEFY-P40VMA-ER1.TH-TH (19)PEFY-P50VMA-ER1.TH-TH (20)PEFY-P63VMA-ER1.TH-TH (21)PEFY-P71VMA-ER1.TH-TH (22)PEFY-P80VMA-ER1.TH-TH (23)PEFY-P100VMA-ER1.TH-TH (24)PEFY-P125VMA-ER1.TH-TH (25)PEFY-P140VMA-ER1.TH-TH (26)PEFY-P20VMA-E4.TH-TH (27)PEFY-P25VMA-E4.TH-TH (28)PEFY-P32VMA-E4.TH-TH (29)PEFY-P40VMA-E4.TH-TH (30)PEFY-P50VMA-E4.TH-TH (31)PEFY-P63VMA-E4.TH-TH (32)PEFY-P71VMA-E4.TH-TH (33)PEFY-P80VMA-E4.TH-TH (34)PEFY-P100VMA-E4.TH-TH (35)PEFY-P125VMA-E4.TH-TH (36)PEFY-P140VMA-E4.TH-TH (37)PEFY-P20VMA4-E.TH-TH (38)PEFY-P25VMA4-E.TH-TH (39)PEFY-P32VMA4-E.TH-TH (40)PEFY-P40VMA4-E.TH-TH (41)PEFY-P50VMA4-E.TH-TH (42)PEFY-P63VMA4-E.TH-TH (43)PEFY-P71VMA4-E.TH-TH (44)PEFY-P80VMA4-E.TH-TH (45)PEFY-P100VMA4-E.TH-TH (46)PEFY-P125VMA4-E.TH-TH (47)PEFY-P20VMAL-ER1.TH-TH (48)PEFY-P25VMAL-ER1.TH-TH (49)PEFY-P32VMAL-ER1.TH-TH (50)PEFY-P40VMAL-ER1.TH-TH)  (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 25 กรกฎาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตรบุษิ อีเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7067-8/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
62	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7200-18000 บีทียู ชั่วโมง ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V พิกัดกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1710-6210 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PUMY-CP125VKM1-TH.TH (ต่อเข้ากับแบบรุ่นชุดแฟนคอยล์ไม่เกิน 10 ชุด จากแบบรุ่นต่อไปนี้ (51)PEFY-P50VMAL-ER1.TH-TH (52)PEFY-P63VMAL-ER1.TH-TH (53)PEFY-P71VMAL-ER1.TH-TH (54)PEFY-P80VMAL-ER1.TH-TH (55)PEFY-P100VMAL-ER1.TH-TH (56)PEFY-P125VMAL-ER1.TH-TH (57)PEFY-P140VMAL-ER1.TH-TH (58)PEFY-P20VMAL-E4.TH-TH (59)PEFY-P25VMAL-E4.TH-TH (60)PEFY-P32VMAL-E4.TH-TH (61)PEFY-P40VMAL-E4.TH-TH (62)PEFY-P50VMAL-E4.TH-TH (63)PEFY-P63VMAL-E4.TH-TH (64)PEFY-P71VMAL-E4.TH-TH (65)PEFY-P80VMAL-E4.TH-TH (66)PEFY-P100VMAL-E4.TH-TH (67)PEFY-P125VMAL-E4.TH-TH (68)PEFY-P140VMAL-E4.TH-TH (69)PCFY-P40VKM-TH.TH (70)PCFY-P63VKM-TH.TH (71)PCFY-P100VKM-TH.TH (72)PCFY-P125VKM-TH.TH (73)PKFY-P15VLM-THR1.TH (74)PKFY-P20VLM-THR1.TH (75)PKFY-P25VLM-THR1.TH (76)PKFY-P32VLM-THR1.TH (77)PKFY-P40VLM-THR1.TH (78)PKFY-P50VLM-THR1.TH (79)PKFY-P63VKM-TH.TH (80)PKFY-P100VKM-TH.TH (81)PLFY-P32VEM-THR1.TH (82)PLFY-P40VEM-THR1.TH (83)PLFY-P50VEM-THR1.TH (84)PLFY-P63VEM-THR1.TH (85)PLFY-P80VEM-THR1.TH (86)PLFY-P100VEM-THR1.TH (87)PLFY-P125VEM-THR1.TH (88)PLFY-P140VEM-TH.TH (89)PLFY-P15VFM-TH.TH (90)PLFY-P20VFM-TH.TH (91)PLFY-P25VFM-TH.TH (92)PLFY-P32VFM-TH.TH (93)PLFY-P40VFM-TH.TH (94)PLFY-P50VFM-TH.TH (95)PFFY-P20VCM-E.TH (96)PFFY-P25VCM-E.TH (97)PFFY-P32VCM-E.TH (98)PFFY-P40VCM-E.TH (99)PFFY-P50VCM-E.TH (100)PFFY-P63VCM-E.TH)  (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 25 กรกฎาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตรบุษิ อีเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7067-8/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
63	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7800-18000 บีทียู ชั่วโมง ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V พิกัดกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1920-6210 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PUMY-CP140VKM1-TH.TH (ต่อเข้ากับแบบรุ่นชุดแฟนคอยล์ไม่เกิน 12 ชุด จากแบบรุ่นต่อไปนี้ (1)PEFY-P15VMS1-ER3.TH-TH (2)PEFY-P20VMS1-ER3.TH-TH (3)PEFY-P25VMS1-ER3.TH-TH (4)PEFY-P32VMS1-ER3.TH-TH (5)PEFY-P40VMS1-ER3.TH-TH (6)PEFY-P50VMS1-ER3.TH-TH (7)PEFY-P63VMS1-ER3.TH-TH (8)PEFY-P15VMS1L-ER2.TH (9)PEFY-P20VMS1L-ER2.TH (10)PEFY-P25VMS1L-ER2.TH (11)PEFY-P32VMS1L-ER2.TH (12)PEFY-P40VMS1L-ER2.TH (13)PEFY-P50VMS1L-ER2.TH (14)PEFY-P63VMS1L-ER2.TH (15)PEFY-P20VMA-ER1.TH-TH (16)PEFY-P25VMA-ER1.TH-TH (17)PEFY-P32VMA-ER1.TH-TH (18)PEFY-P40VMA-ER1.TH-TH (19)PEFY-P50VMA-ER1.TH-TH (20)PEFY-P63VMA-ER1.TH-TH (21)PEFY-P71VMA-ER1.TH-TH (22)PEFY-P80VMA-ER1.TH-TH (23)PEFY-P100VMA-ER1.TH-TH (24)PEFY-P125VMA-ER1.TH-TH (25)PEFY-P140VMA-ER1.TH-TH (26)PEFY-P20VMA-E4.TH-TH (27)PEFY-P25VMA-E4.TH-TH (28)PEFY-P32VMA-E4.TH-TH (29)PEFY-P40VMA-E4.TH-TH (30)PEFY-P50VMA-E4.TH-TH (31)PEFY-P63VMA-E4.TH-TH (32)PEFY-P71VMA-E4.TH-TH (33)PEFY-P80VMA-E4.TH-TH (34)PEFY-P100VMA-E4.TH-TH (35)PEFY-P125VMA-E4.TH-TH (36)PEFY-P140VMA-E4.TH-TH (37)PEFY-P20VMA4-E.TH-TH (38)PEFY-P25VMA4-E.TH-TH (39)PEFY-P32VMA4-E.TH-TH (40)PEFY-P40VMA4-E.TH-TH (41)PEFY-P50VMA4-E.TH-TH (42)PEFY-P63VMA4-E.TH-TH (43)PEFY-P71VMA4-E.TH-TH (44)PEFY-P80VMA4-E.TH-TH (45)PEFY-P100VMA4-E.TH-TH (46)PEFY-P125VMA4-E.TH-TH (47)PEFY-P20VMAL-ER1.TH-TH (48)PEFY-P25VMAL-ER1.TH-TH (49)PEFY-P32VMAL-ER1.TH-TH (50)PEFY-P40VMAL-ER1.TH-TH)  (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 25 กรกฎาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตรบุษิ อีเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7067-8/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
64	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7800-18000 บีทียู ชั่วโมง ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V พิกัดกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1920-6210 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PUMY-CP140VKM1-TH.TH (ต่อเข้ากับแบบรุ่นชุดแฟนคอยล์ไม่เกิน 12 ชุด จากแบบรุ่นต่อไปนี้ (51)PEFY-P50VMAL-ER1.TH-TH (52)PEFY-P63VMAL-ER1.TH-TH (53)PEFY-P71VMAL-ER1.TH-TH (54)PEFY-P80VMAL-ER1.TH-TH (55)PEFY-P100VMAL-ER1.TH-TH (56)PEFY-P125VMAL-ER1.TH-TH (57)PEFY-P140VMAL-ER1.TH-TH (58)PEFY-P20VMAL-E4.TH-TH (59)PEFY-P25VMAL-E4.TH-TH (60)PEFY-P32VMAL-E4.TH-TH (61)PEFY-P40VMAL-E4.TH-TH (62)PEFY-P50VMAL-E4.TH-TH (63)PEFY-P63VMAL-E4.TH-TH (64)PEFY-P71VMAL-E4.TH-TH (65)PEFY-P80VMAL-E4.TH-TH (66)PEFY-P100VMAL-E4.TH-TH (67)PEFY-P125VMAL-E4.TH-TH (68)PEFY-P140VMAL-E4.TH-TH (69)PCFY-P40VKM-TH.TH (70)PCFY-P63VKM-TH.TH (71)PCFY-P100VKM-TH.TH (72)PCFY-P125VKM-TH.TH (73)PKFY-P15VLM-THR1.TH (74)PKFY-P20VLM-THR1.TH (75)PKFY-P25VLM-THR1.TH (76)PKFY-P32VLM-THR1.TH (77)PKFY-P40VLM-THR1.TH (78)PKFY-P50VLM-THR1.TH (79)PKFY-P63VKM-TH.TH (80)PKFY-P100VKM-TH.TH (81)PLFY-P32VEM-THR1.TH (82)PLFY-P40VEM-THR1.TH (83)PLFY-P50VEM-THR1.TH (84)PLFY-P63VEM-THR1.TH (85)PLFY-P80VEM-THR1.TH (86)PLFY-P100VEM-THR1.TH (87)PLFY-P125VEM-THR1.TH (88)PLFY-P140VEM-TH.TH (89)PLFY-P15VFM-TH.TH (90)PLFY-P20VFM-TH.TH (91)PLFY-P25VFM-TH.TH (92)PLFY-P32VFM-TH.TH (93)PLFY-P40VFM-TH.TH (94)PLFY-P50VFM-TH.TH (95)PFFY-P20VCM-E.TH (96)PFFY-P25VCM-E.TH (97)PFFY-P32VCM-E.TH (98)PFFY-P40VCM-E.TH (99)PFFY-P50VCM-E.TH (100)PFFY-P63VCM-E.TH)  (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 25 กรกฎาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตรบุษิ อีเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7067-8/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
65	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 6300-16200 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1710-5990 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PUMY-CP112VKM2-TH.TH (ต่อเข้ากับแบบรุ่นชุดแฟนคอยล์ไม่เกิน 9 ชุด จากแบบรุ่นต่อไปนี้ (1)PEFY-P15VMS1-ER3.TH-TH (2)PEFY-P20VMS1-ER3.TH-TH (3)PEFY-P25VMS1-ER3.TH-TH (4)PEFY-P32VMS1-ER3.TH-TH (5)PEFY-P40VMS1-ER3.TH-TH (6)PEFY-P50VMS1-ER3.TH-TH (7)PEFY-P63VMS1-ER3.TH-TH (8)PEFY-P15VMS1L-ER2.TH (9)PEFY-P20VMS1L-ER2.TH (10)PEFY-P25VMS1L-ER2.TH (11)PEFY-P32VMS1L-ER2.TH (12)PEFY-P40VMS1L-ER2.TH (13)PEFY-P50VMS1L-ER2.TH (14)PEFY-P63VMS1L-ER2.TH (15)PEFY-P20VMA-ER1.TH-TH (16)PEFY-P25VMA-ER1.TH-TH (17)PEFY-P32VMA-ER1.TH-TH (18)PEFY-P40VMA-ER1.TH-TH (19)PEFY-P50VMA-ER1.TH-TH (20)PEFY-P63VMA-ER1.TH-TH (21)PEFY-P71VMA-ER1.TH-TH (22)PEFY-P80VMA-ER1.TH-TH (23)PEFY-P100VMA-ER1.TH-TH (24)PEFY-P125VMA-ER1.TH-TH (25)PEFY-P140VMA-ER1.TH-TH (26)PEFY-P20VMA-E4.TH-TH (27)PEFY-P25VMA-E4.TH-TH (28)PEFY-P32VMA-E4.TH-TH (29)PEFY-P40VMA-E4.TH-TH (30)PEFY-P50VMA-E4.TH-TH (31)PEFY-P63VMA-E4.TH-TH (32)PEFY-P71VMA-E4.TH-TH (33)PEFY-P80VMA-E4.TH-TH (34)PEFY-P100VMA-E4.TH-TH (35)PEFY-P125VMA-E4.TH-TH (36)PEFY-P140VMA-E4.TH-TH (37)PEFY-P20VMA4-E.TH-TH (38)PEFY-P25VMA4-E.TH-TH (39)PEFY-P32VMA4-E.TH-TH (40)PEFY-P40VMA4-E.TH-TH (41)PEFY-P50VMA4-E.TH-TH (42)PEFY-P63VMA4-E.TH-TH (43)PEFY-P71VMA4-E.TH-TH (44)PEFY-P80VMA4-E.TH-TH (45)PEFY-P100VMA4-E.TH-TH (46)PEFY-P125VMA4-E.TH-TH (47)PEFY-P20VMAL-ER1.TH-TH (48)PEFY-P25VMAL-ER1.TH-TH (49)PEFY-P32VMAL-ER1.TH-TH (50)PEFY-P40VMAL-ER1.TH-TH)  (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 25 กรกฎาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตรบุษิ อีเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7067-8/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
66	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 6300-16200 บีทียู ชั่วโมง ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V พิกัดกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1710-5990 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PUMY-CP112VKM2-TH.TH (ต่อเข้ากับแบบรุ่นชุดแฟนคอยล์ไม่เกิน 9 ชุด จากแบบรุ่นต่อไปนี้ (51)PEFY-P50VMAL-ER1.TH-TH (52)PEFY-P63VMAL-ER1.TH-TH (53)PEFY-P71VMAL-ER1.TH-TH (54)PEFY-P80VMAL-ER1.TH-TH (55)PEFY-P100VMAL-ER1.TH-TH (56)PEFY-P125VMAL-ER1.TH-TH (57)PEFY-P140VMAL-ER1.TH-TH (58)PEFY-P20VMAL-E4.TH-TH (59)PEFY-P25VMAL-E4.TH-TH (60)PEFY-P32VMAL-E4.TH-TH (61)PEFY-P40VMAL-E4.TH-TH (62)PEFY-P50VMAL-E4.TH-TH (63)PEFY-P63VMAL-E4.TH-TH (64)PEFY-P71VMAL-E4.TH-TH (65)PEFY-P80VMAL-E4.TH-TH (66)PEFY-P100VMAL-E4.TH-TH (67)PEFY-P125VMAL-E4.TH-TH (68)PEFY-P140VMAL-E4.TH-TH (69)PCFY-P40VKM-TH.TH (70)PCFY-P63VKM-TH.TH (71)PCFY-P100VKM-TH.TH (72)PCFY-P125VKM-TH.TH (73)PKFY-P15VLM-THR1.TH (74)PKFY-P20VLM-THR1.TH (75)PKFY-P25VLM-THR1.TH (76)PKFY-P32VLM-THR1.TH (77)PKFY-P40VLM-THR1.TH (78)PKFY-P50VLM-THR1.TH (79)PKFY-P63VKM-TH.TH (80)PKFY-P100VKM-TH.TH (81)PLFY-P32VEM-THR1.TH (82)PLFY-P40VEM-THR1.TH (83)PLFY-P50VEM-THR1.TH (84)PLFY-P63VEM-THR1.TH (85)PLFY-P80VEM-THR1.TH (86)PLFY-P100VEM-THR1.TH (87)PLFY-P125VEM-THR1.TH (88)PLFY-P140VEM-TH.TH (89)PLFY-P15VFM-TH.TH (90)PLFY-P20VFM-TH.TH (91)PLFY-P25VFM-TH.TH (92)PLFY-P32VFM-TH.TH (93)PLFY-P40VFM-TH.TH (94)PLFY-P50VFM-TH.TH (95)PFFY-P20VCM-E.TH (96)PFFY-P25VCM-E.TH (97)PFFY-P32VCM-E.TH (98)PFFY-P40VCM-E.TH (99)PFFY-P50VCM-E.TH (100)PFFY-P63VCM-E.TH)  (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 25 กรกฎาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตรบุษิ อีเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7067-8/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
67	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7200-18000 บีทียู ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V พิกัดกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1710-6210 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PUMY-CP125VKM2- TH.TH (ต่อเข้ากับแบบรุ่นชุดแฟนคอยล์ไม่เกิน 10 ชุด จากแบบรุ่นต่อไปนี้ (1)PEFY-P15VMS1-ER3.TH-TH (2)PEFY-P20VMS1-ER3.TH-TH (3)PEFY-P25VMS1-ER3.TH-TH (4)PEFY-P32VMS1-ER3.TH-TH (5)PEFY-P40VMS1-ER3.TH-TH (6)PEFY-P50VMS1-ER3.TH-TH (7)PEFY-P63VMS1-ER3.TH-TH (8)PEFY-P15VMS1L-ER2.TH (9)PEFY-P20VMS1L-ER2.TH (10)PEFY-P25VMS1L-ER2.TH (11)PEFY- P32VMS1L-ER2.TH (12)PEFY-P40VMS1L-ER2.TH (13)PEFY-P50VMS1L-ER2.TH (14)PEFY- P63VMS1L-ER2.TH (15)PEFY-P20VMA-ER1.TH-TH (16)PEFY-P25VMA-ER1.TH-TH (17)PEFY- P32VMA-ER1.TH-TH (18)PEFY-P40VMA-ER1.TH-TH (19)PEFY-P50VMA-ER1.TH-TH (20)PEFY- P63VMA-ER1.TH-TH (21)PEFY-P71VMA-ER1.TH-TH (22)PEFY-P80VMA-ER1.TH-TH (23)PEFY- P100VMA-ER1.TH-TH (24)PEFY-P125VMA-ER1.TH-TH (25)PEFY-P140VMA-ER1.TH-TH (26)PEFY- P20VMA-E4.TH-TH (27)PEFY-P25VMA-E4.TH-TH (28)PEFY-P32VMA-E4.TH-TH (29)PEFY-P40VMA- E4.TH-TH (30)PEFY-P50VMA-E4.TH-TH (31)PEFY-P63VMA-E4.TH-TH (32)PEFY-P71VMA-E4.TH-TH (33)PEFY-P80VMA-E4.TH-TH (34)PEFY-P100VMA-E4.TH-TH (35)PEFY-P125VMA-E4.TH-TH (36)PEFY-P140VMA-E4.TH-TH (37)PEFY-P20VMA4-E.TH-TH (38)PEFY-P25VMA4-E.TH-TH (39)PEFY- P32VMA4-E.TH-TH (40)PEFY-P40VMA4-E.TH-TH (41)PEFY-P50VMA4-E.TH-TH (42)PEFY-P63VMA4- E.TH-TH (43)PEFY-P71VMA4-E.TH-TH (44)PEFY-P80VMA4-E.TH-TH (45)PEFY-P100VMA4-E.TH-TH (46)PEFY-P125VMA4-E.TH-TH (47)PEFY-P20VMAL-ER1.TH-TH (48)PEFY-P25VMAL-ER1.TH-TH (49)PEFY-P32VMAL-ER1.TH-TH (50)PEFY-P40VMAL-ER1.TH-TH)  (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 25 กรกฎาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตรบุษิ อีเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7067-8/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
68	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7200-18000 บีทียู ชั่วโมง ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V พิกัดกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1710-6210 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PUMY-CP125VKM2-TH.TH (ต่อเข้ากับแบบรุ่นชุดแฟนคอยล์ไม่เกิน 10 ชุด จากแบบรุ่นต่อไปนี้ (51)PEFY-P50VMAL-ER1.TH-TH (52)PEFY-P63VMAL-ER1.TH-TH (53)PEFY-P71VMAL-ER1.TH-TH (54)PEFY-P80VMAL-ER1.TH-TH (55)PEFY-P100VMAL-ER1.TH-TH (56)PEFY-P125VMAL-ER1.TH-TH (57)PEFY-P140VMAL-ER1.TH-TH (58)PEFY-P20VMAL-E4.TH-TH (59)PEFY-P25VMAL-E4.TH-TH (60)PEFY-P32VMAL-E4.TH-TH (61)PEFY-P40VMAL-E4.TH-TH (62)PEFY-P50VMAL-E4.TH-TH (63)PEFY-P63VMAL-E4.TH-TH (64)PEFY-P71VMAL-E4.TH-TH (65)PEFY-P80VMAL-E4.TH-TH (66)PEFY-P100VMAL-E4.TH-TH (67)PEFY-P125VMAL-E4.TH-TH (68)PEFY-P140VMAL-E4.TH-TH (69)PCFY-P40VKM-TH.TH (70)PCFY-P63VKM-TH.TH (71)PCFY-P100VKM-TH.TH (72)PCFY-P125VKM-TH.TH (73)PKFY-P15VLM-THR1.TH (74)PKFY-P20VLM-THR1.TH (75)PKFY-P25VLM-THR1.TH (76)PKFY-P32VLM-THR1.TH (77)PKFY-P40VLM-THR1.TH (78)PKFY-P50VLM-THR1.TH (79)PKFY-P63VKM-TH.TH (80)PKFY-P100VKM-TH.TH (81)PLFY-P32VEM-THR1.TH (82)PLFY-P40VEM-THR1.TH (83)PLFY-P50VEM-THR1.TH (84)PLFY-P63VEM-THR1.TH (85)PLFY-P80VEM-THR1.TH (86)PLFY-P100VEM-THR1.TH (87)PLFY-P125VEM-THR1.TH (88)PLFY-P140VEM-TH.TH (89)PLFY-P15VFM-TH.TH (90)PLFY-P20VFM-TH.TH (91)PLFY-P25VFM-TH.TH (92)PLFY-P32VFM-TH.TH (93)PLFY-P40VFM-TH.TH (94)PLFY-P50VFM-TH.TH (95)PFFY-P20VCM-E.TH (96)PFFY-P25VCM-E.TH (97)PFFY-P32VCM-E.TH (98)PFFY-P40VCM-E.TH (99)PFFY-P50VCM-E.TH (100)PFFY-P63VCM-E.TH)  (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 25 กรกฎาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตรบุษิ อีเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7067-8/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
69	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7800-18000 บีทียู ชั่วโมง ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V พิกัดกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1920-6210 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PUMY-CP140VKM2-TH.TH (ต่อเข้ากับแบบรุ่นชุดแฟนคอยล์ไม่เกิน 12 ชุด จากแบบรุ่นต่อไปนี้ (1)PEFY-P15VMS1-ER3.TH-TH (2)PEFY-P20VMS1-ER3.TH-TH (3)PEFY-P25VMS1-ER3.TH-TH (4)PEFY-P32VMS1-ER3.TH-TH (5)PEFY-P40VMS1-ER3.TH-TH (6)PEFY-P50VMS1-ER3.TH-TH (7)PEFY-P63VMS1-ER3.TH-TH (8)PEFY-P15VMS1L-ER2.TH (9)PEFY-P20VMS1L-ER2.TH (10)PEFY-P25VMS1L-ER2.TH (11)PEFY-P32VMS1L-ER2.TH (12)PEFY-P40VMS1L-ER2.TH (13)PEFY-P50VMS1L-ER2.TH (14)PEFY-P63VMS1L-ER2.TH (15)PEFY-P20VMA-ER1.TH-TH (16)PEFY-P25VMA-ER1.TH-TH (17)PEFY-P32VMA-ER1.TH-TH (18)PEFY-P40VMA-ER1.TH-TH (19)PEFY-P50VMA-ER1.TH-TH (20)PEFY-P63VMA-ER1.TH-TH (21)PEFY-P71VMA-ER1.TH-TH (22)PEFY-P80VMA-ER1.TH-TH (23)PEFY-P100VMA-ER1.TH-TH (24)PEFY-P125VMA-ER1.TH-TH (25)PEFY-P140VMA-ER1.TH-TH (26)PEFY-P20VMA-E4.TH-TH (27)PEFY-P25VMA-E4.TH-TH (28)PEFY-P32VMA-E4.TH-TH (29)PEFY-P40VMA-E4.TH-TH (30)PEFY-P50VMA-E4.TH-TH (31)PEFY-P63VMA-E4.TH-TH (32)PEFY-P71VMA-E4.TH-TH (33)PEFY-P80VMA-E4.TH-TH (34)PEFY-P100VMA-E4.TH-TH (35)PEFY-P125VMA-E4.TH-TH (36)PEFY-P140VMA-E4.TH-TH (37)PEFY-P20VMA4-E.TH-TH (38)PEFY-P25VMA4-E.TH-TH (39)PEFY-P32VMA4-E.TH-TH (40)PEFY-P40VMA4-E.TH-TH (41)PEFY-P50VMA4-E.TH-TH (42)PEFY-P63VMA4-E.TH-TH (43)PEFY-P71VMA4-E.TH-TH (44)PEFY-P80VMA4-E.TH-TH (45)PEFY-P100VMA4-E.TH-TH (46)PEFY-P125VMA4-E.TH-TH (47)PEFY-P20VMAL-ER1.TH-TH (48)PEFY-P25VMAL-ER1.TH-TH (49)PEFY-P32VMAL-ER1.TH-TH (50)PEFY-P40VMAL-ER1.TH-TH)  (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 25 กรกฎาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตรบุษิ อีเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7067-8/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
70	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7800-18000 บีทียู ชั่วโมง ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V พิกัดกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1920-6210 Wเฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PUMY-CP140VKM2-TH.TH (ต่อเข้ากับแบบรุ่นชุดแฟนคอยล์ไม่เกิน 12 ชุด จากแบบรุ่นต่อไปนี้ (51)PEFY-P50VMAL-ER1.TH-TH (52)PEFY-P63VMAL-ER1.TH-TH (53)PEFY-P71VMAL-ER1.TH-TH (54)PEFY-P80VMAL-ER1.TH-TH (55)PEFY-P100VMAL-ER1.TH-TH (56)PEFY-P125VMAL-ER1.TH-TH (57)PEFY-P140VMAL-ER1.TH-TH (58)PEFY-P20VMAL-E4.TH-TH (59)PEFY-P25VMAL-E4.TH-TH (60)PEFY-P32VMAL-E4.TH-TH (61)PEFY-P40VMAL-E4.TH-TH (62)PEFY-P50VMAL-E4.TH-TH (63)PEFY-P63VMAL-E4.TH-TH (64)PEFY-P71VMAL-E4.TH-TH (65)PEFY-P80VMAL-E4.TH-TH (66)PEFY-P100VMAL-E4.TH-TH (67)PEFY-P125VMAL-E4.TH-TH (68)PEFY-P140VMAL-E4.TH-TH (69)PCFY-P40VKM-TH.TH (70)PCFY-P63VKM-TH.TH (71)PCFY-P100VKM-TH.TH (72)PCFY-P125VKM-TH.TH (73)PKFY-P15VLM-THR1.TH (74)PKFY-P20VLM-THR1.TH (75)PKFY-P25VLM-THR1.TH (76)PKFY-P32VLM-THR1.TH (77)PKFY-P40VLM-THR1.TH (78)PKFY-P50VLM-THR1.TH (79)PKFY-P63VKM-TH.TH (80)PKFY-P100VKM-TH.TH (81)PLFY-P32VEM-THR1.TH (82)PLFY-P40VEM-THR1.TH (83)PLFY-P50VEM-THR1.TH (84)PLFY-P63VEM-THR1.TH (85)PLFY-P80VEM-THR1.TH (86)PLFY-P100VEM-THR1.TH (87)PLFY-P125VEM-THR1.TH (88)PLFY-P140VEM-TH.TH (89)PLFY-P15VFM-TH.TH (90)PLFY-P20VFM-TH.TH (91)PLFY-P25VFM-TH.TH (92)PLFY-P32VFM-TH.TH (93)PLFY-P40VFM-TH.TH (94)PLFY-P50VFM-TH.TH (95)PFFY-P20VCM-E.TH (96)PFFY-P25VCM-E.TH (97)PFFY-P32VCM-E.TH (98)PFFY-P40VCM-E.TH (99)PFFY-P50VCM-E.TH (100)PFFY-P63VCM-E.TH)  (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 25 กรกฎาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตรบุษิ อีเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7067-8/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
71	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 6300-16200 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1710-5990 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PUMY-CP112YKM1-TH.TH (ต่อเข้ากับแบบรุ่นชุดแฟนคอยล์ไม่เกิน 9 ชุด จากแบบรุ่นต่อไปนี้ (1)PEFY-P15VMS1-ER3.TH-TH (2)PEFY-P20VMS1-ER3.TH-TH (3)PEFY-P25VMS1-ER3.TH-TH (4)PEFY-P32VMS1-ER3.TH-TH (5)PEFY-P40VMS1-ER3.TH-TH (6)PEFY-P50VMS1-ER3.TH-TH (7)PEFY-P63VMS1-ER3.TH-TH (8)PEFY-P15VMS1L-ER2.TH (9)PEFY-P20VMS1L-ER2.TH (10)PEFY-P25VMS1L-ER2.TH (11)PEFY-P32VMS1L-ER2.TH (12)PEFY-P40VMS1L-ER2.TH (13)PEFY-P50VMS1L-ER2.TH (14)PEFY-P63VMS1L-ER2.TH (15)PEFY-P20VMA-ER1.TH-TH (16)PEFY-P25VMA-ER1.TH-TH (17)PEFY-P32VMA-ER1.TH-TH (18)PEFY-P40VMA-ER1.TH-TH (19)PEFY-P50VMA-ER1.TH-TH (20)PEFY-P63VMA-ER1.TH-TH (21)PEFY-P71VMA-ER1.TH-TH (22)PEFY-P80VMA-ER1.TH-TH (23)PEFY-P100VMA-ER1.TH-TH (24)PEFY-P125VMA-ER1.TH-TH (25)PEFY-P140VMA-ER1.TH-TH (26)PEFY-P20VMA-E4.TH-TH (27)PEFY-P25VMA-E4.TH-TH (28)PEFY-P32VMA-E4.TH-TH (29)PEFY-P40VMA-E4.TH-TH (30)PEFY-P50VMA-E4.TH-TH (31)PEFY-P63VMA-E4.TH-TH (32)PEFY-P71VMA-E4.TH-TH (33)PEFY-P80VMA-E4.TH-TH (34)PEFY-P100VMA-E4.TH-TH (35)PEFY-P125VMA-E4.TH-TH (36)PEFY-P140VMA-E4.TH-TH (37)PEFY-P20VMA4-E.TH-TH (38)PEFY-P25VMA4-E.TH-TH (39)PEFY-P32VMA4-E.TH-TH (40)PEFY-P40VMA4-E.TH-TH (41)PEFY-P50VMA4-E.TH-TH (42)PEFY-P63VMA4-E.TH-TH (43)PEFY-P71VMA4-E.TH-TH (44)PEFY-P80VMA4-E.TH-TH (45)PEFY-P100VMA4-E.TH-TH (46)PEFY-P125VMA4-E.TH-TH (47)PEFY-P20VMAL-ER1.TH-TH (48)PEFY-P25VMAL-ER1.TH-TH (49)PEFY-P32VMAL-ER1.TH-TH (50)PEFY-P40VMAL-ER1.TH-TH)  (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 25 กรกฎาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตรบุษิ อีเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7067-8/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
72	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 6300-16200 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1710-5990 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PUMY-CP112YKM1-TH.TH (ต่อเข้ากับแบบรุ่นชุดแฟนคอยล์ไม่เกิน 9 ชุด จากแบบรุ่นต่อไปนี้ (51)PEFY-P50VMAL-ER1.TH-TH (52)PEFY-P63VMAL-ER1.TH-TH (53)PEFY-P71VMAL-ER1.TH-TH (54)PEFY-P80VMAL-ER1.TH-TH (55)PEFY-P100VMAL-ER1.TH-TH (56)PEFY-P125VMAL-ER1.TH-TH (57)PEFY-P140VMAL-ER1.TH-TH (58)PEFY-P20VMAL-E4.TH-TH (59)PEFY-P25VMAL-E4.TH-TH (60)PEFY-P32VMAL-E4.TH-TH (61)PEFY-P40VMAL-E4.TH-TH (62)PEFY-P50VMAL-E4.TH-TH (63)PEFY-P63VMAL-E4.TH-TH (64)PEFY-P71VMAL-E4.TH-TH (65)PEFY-P80VMAL-E4.TH-TH (66)PEFY-P100VMAL-E4.TH-TH (67)PEFY-P125VMAL-E4.TH-TH (68)PEFY-P140VMAL-E4.TH-TH (69)PCFY-P40VKM-TH.TH (70)PCFY-P63VKM-TH.TH (71)PCFY-P100VKM-TH.TH (72)PCFY-P125VKM-TH.TH (73)PKFY-P15VLM-THR1.TH (74)PKFY-P20VLM-THR1.TH (75)PKFY-P25VLM-THR1.TH (76)PKFY-P32VLM-THR1.TH (77)PKFY-P40VLM-THR1.TH (78)PKFY-P50VLM-THR1.TH (79)PKFY-P63VKM-TH.TH (80)PKFY-P100VKM-TH.TH (81)PLFY-P32VEM-THR1.TH (82)PLFY-P40VEM-THR1.TH (83)PLFY-P50VEM-THR1.TH (84)PLFY-P63VEM-THR1.TH (85)PLFY-P80VEM-THR1.TH (86)PLFY-P100VEM-THR1.TH (87)PLFY-P125VEM-THR1.TH (88)PLFY-P140VEM-TH.TH (89)PLFY-P15VFM-TH.TH (90)PLFY-P20VFM-TH.TH (91)PLFY-P25VFM-TH.TH (92)PLFY-P32VFM-TH.TH (93)PLFY-P40VFM-TH.TH (94)PLFY-P50VFM-TH.TH (95)PFFY-P20VCM-E.TH (96)PFFY-P25VCM-E.TH (97)PFFY-P32VCM-E.TH (98)PFFY-P40VCM-E.TH (99)PFFY-P50VCM-E.TH (100)PFFY-P63VCM-E.TH)  (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 25 กรกฎาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตรบุษิ อีเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7067-8/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
73	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7200-18000 บีทียู ชั่วโมง ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380 V พิกัดกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1710-6210 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PUMY-CP125YKM1-TH.TH (ต่อเข้ากับแบบรุ่นชุดแฟนคอยล์ไม่เกิน 10 ชุด จากแบบรุ่นต่อไปนี้ (1)PEFY-P15VMS1-ER3.TH-TH (2)PEFY-P20VMS1-ER3.TH-TH (3)PEFY-P25VMS1-ER3.TH-TH (4)PEFY-P32VMS1-ER3.TH-TH (5)PEFY-P40VMS1-ER3.TH-TH (6)PEFY-P50VMS1-ER3.TH-TH (7)PEFY-P63VMS1-ER3.TH-TH (8)PEFY-P15VMS1L-ER2.TH (9)PEFY-P20VMS1L-ER2.TH (10)PEFY-P25VMS1L-ER2.TH (11)PEFY-P32VMS1L-ER2.TH (12)PEFY-P40VMS1L-ER2.TH (13)PEFY-P50VMS1L-ER2.TH (14)PEFY-P63VMS1L-ER2.TH (15)PEFY-P20VMA-ER1.TH-TH (16)PEFY-P25VMA-ER1.TH-TH (17)PEFY-P32VMA-ER1.TH-TH (18)PEFY-P40VMA-ER1.TH-TH (19)PEFY-P50VMA-ER1.TH-TH (20)PEFY-P63VMA-ER1.TH-TH (21)PEFY-P71VMA-ER1.TH-TH (22)PEFY-P80VMA-ER1.TH-TH (23)PEFY-P100VMA-ER1.TH-TH (24)PEFY-P125VMA-ER1.TH-TH (25)PEFY-P140VMA-ER1.TH-TH (26)PEFY-P20VMA-E4.TH-TH (27)PEFY-P25VMA-E4.TH-TH (28)PEFY-P32VMA-E4.TH-TH (29)PEFY-P40VMA-E4.TH-TH (30)PEFY-P50VMA-E4.TH-TH (31)PEFY-P63VMA-E4.TH-TH (32)PEFY-P71VMA-E4.TH-TH (33)PEFY-P80VMA-E4.TH-TH (34)PEFY-P100VMA-E4.TH-TH (35)PEFY-P125VMA-E4.TH-TH (36)PEFY-P140VMA-E4.TH-TH (37)PEFY-P20VMA4-E.TH-TH (38)PEFY-P25VMA4-E.TH-TH (39)PEFY-P32VMA4-E.TH-TH (40)PEFY-P40VMA4-E.TH-TH (41)PEFY-P50VMA4-E.TH-TH (42)PEFY-P63VMA4-E.TH-TH (43)PEFY-P71VMA4-E.TH-TH (44)PEFY-P80VMA4-E.TH-TH (45)PEFY-P100VMA4-E.TH-TH (46)PEFY-P125VMA4-E.TH-TH (47)PEFY-P20VMAL-ER1.TH-TH (48)PEFY-P25VMAL-ER1.TH-TH (49)PEFY-P32VMAL-ER1.TH-TH (50)PEFY-P40VMAL-ER1.TH-TH)  (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 25 กรกฎาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตรบุษิ อีเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7067-8/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
74	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7200-18000 บีทียู ชั่วโมง ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380 V พิกัดกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1710-6210 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PUMY-CP125YKM1-TH.TH (ต่อเข้ากับแบบรุ่นชุดแฟนคอยล์ไม่เกิน 10 ชุด จากแบบรุ่นต่อไปนี้ (51)PEFY-P50VMAL-ER1.TH-TH (52)PEFY-P63VMAL-ER1.TH-TH (53)PEFY-P71VMAL-ER1.TH-TH (54)PEFY-P80VMAL-ER1.TH-TH (55)PEFY-P100VMAL-ER1.TH-TH (56)PEFY-P125VMAL-ER1.TH-TH (57)PEFY-P140VMAL-ER1.TH-TH (58)PEFY-P20VMAL-E4.TH-TH (59)PEFY-P25VMAL-E4.TH-TH (60)PEFY-P32VMAL-E4.TH-TH (61)PEFY-P40VMAL-E4.TH-TH (62)PEFY-P50VMAL-E4.TH-TH (63)PEFY-P63VMAL-E4.TH-TH (64)PEFY-P71VMAL-E4.TH-TH (65)PEFY-P80VMAL-E4.TH-TH (66)PEFY-P100VMAL-E4.TH-TH (67)PEFY-P125VMAL-E4.TH-TH (68)PEFY-P140VMAL-E4.TH-TH (69)PCFY-P40VKM-TH.TH (70)PCFY-P63VKM-TH.TH (71)PCFY-P100VKM-TH.TH (72)PCFY-P125VKM-TH.TH (73)PKFY-P15VLM-THR1.TH (74)PKFY-P20VLM-THR1.TH (75)PKFY-P25VLM-THR1.TH (76)PKFY-P32VLM-THR1.TH (77)PKFY-P40VLM-THR1.TH (78)PKFY-P50VLM-THR1.TH (79)PKFY-P63VKM-TH.TH (80)PKFY-P100VKM-TH.TH (81)PLFY-P32VEM-THR1.TH (82)PLFY-P40VEM-THR1.TH (83)PLFY-P50VEM-THR1.TH (84)PLFY-P63VEM-THR1.TH (85)PLFY-P80VEM-THR1.TH (86)PLFY-P100VEM-THR1.TH (87)PLFY-P125VEM-THR1.TH (88)PLFY-P140VEM-TH.TH (89)PLFY-P15VFM-TH.TH (90)PLFY-P20VFM-TH.TH (91)PLFY-P25VFM-TH.TH (92)PLFY-P32VFM-TH.TH (93)PLFY-P40VFM-TH.TH (94)PLFY-P50VFM-TH.TH (95)PFFY-P20VCM-E.TH (96)PFFY-P25VCM-E.TH (97)PFFY-P32VCM-E.TH (98)PFFY-P40VCM-E.TH (99)PFFY-P50VCM-E.TH (100)PFFY-P63VCM-E.TH)  (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 25 กรกฎาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตรบุษิ อีเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7067-8/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
75	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7800-18000 บีทียู ชั่วโมง ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380 V พิกัดกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1920-6210 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PUMY-CP140YKM1-TH.TH (ต่อเข้ากับแบบรุ่นชุดแฟนคอยล์ไม่เกิน 12 ชุด จากแบบรุ่นต่อไปนี้ (1)PEFY-P15VMS1-ER3.TH-TH (2)PEFY-P20VMS1-ER3.TH-TH (3)PEFY-P25VMS1-ER3.TH-TH (4)PEFY-P32VMS1-ER3.TH-TH (5)PEFY-P40VMS1-ER3.TH-TH (6)PEFY-P50VMS1-ER3.TH-TH (7)PEFY-P63VMS1-ER3.TH-TH (8)PEFY-P15VMS1L-ER2.TH (9)PEFY-P20VMS1L-ER2.TH (10)PEFY-P25VMS1L-ER2.TH (11)PEFY-P32VMS1L-ER2.TH (12)PEFY-P40VMS1L-ER2.TH (13)PEFY-P50VMS1L-ER2.TH (14)PEFY-P63VMS1L-ER2.TH (15)PEFY-P20VMA-ER1.TH-TH (16)PEFY-P25VMA-ER1.TH-TH (17)PEFY-P32VMA-ER1.TH-TH (18)PEFY-P40VMA-ER1.TH-TH (19)PEFY-P50VMA-ER1.TH-TH (20)PEFY-P63VMA-ER1.TH-TH (21)PEFY-P71VMA-ER1.TH-TH (22)PEFY-P80VMA-ER1.TH-TH (23)PEFY-P100VMA-ER1.TH-TH (24)PEFY-P125VMA-ER1.TH-TH (25)PEFY-P140VMA-ER1.TH-TH (26)PEFY-P20VMA-E4.TH-TH (27)PEFY-P25VMA-E4.TH-TH (28)PEFY-P32VMA-E4.TH-TH (29)PEFY-P40VMA-E4.TH-TH (30)PEFY-P50VMA-E4.TH-TH (31)PEFY-P63VMA-E4.TH-TH (32)PEFY-P71VMA-E4.TH-TH (33)PEFY-P80VMA-E4.TH-TH (34)PEFY-P100VMA-E4.TH-TH (35)PEFY-P125VMA-E4.TH-TH (36)PEFY-P140VMA-E4.TH-TH (37)PEFY-P20VMA4-E.TH-TH (38)PEFY-P25VMA4-E.TH-TH (39)PEFY-P32VMA4-E.TH-TH (40)PEFY-P40VMA4-E.TH-TH (41)PEFY-P50VMA4-E.TH-TH (42)PEFY-P63VMA4-E.TH-TH (43)PEFY-P71VMA4-E.TH-TH (44)PEFY-P80VMA4-E.TH-TH (45)PEFY-P100VMA4-E.TH-TH (46)PEFY-P125VMA4-E.TH-TH (47)PEFY-P20VMAL-ER1.TH-TH (48)PEFY-P25VMAL-ER1.TH-TH (49)PEFY-P32VMAL-ER1.TH-TH (50)PEFY-P40VMAL-ER1.TH-TH)  (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 25 กรกฎาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตรบุษิ อีเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7067-8/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
76	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7800-18000 บีทียู ชั่วโมง ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380 V พิกัดกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1920-6210 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PUMY-CP140YKM1-TH.TH (ต่อเข้ากับแบบรุ่นชุดแฟนคอยล์ไม่เกิน 12 ชุด จากแบบรุ่นต่อไปนี้ (51)PEFY-P50VMAL-ER1.TH-TH (52)PEFY-P63VMAL-ER1.TH-TH (53)PEFY-P71VMAL-ER1.TH-TH (54)PEFY-P80VMAL-ER1.TH-TH (55)PEFY-P100VMAL-ER1.TH-TH (56)PEFY-P125VMAL-ER1.TH-TH (57)PEFY-P140VMAL-ER1.TH-TH (58)PEFY-P20VMAL-E4.TH-TH (59)PEFY-P25VMAL-E4.TH-TH (60)PEFY-P32VMAL-E4.TH-TH (61)PEFY-P40VMAL-E4.TH-TH (62)PEFY-P50VMAL-E4.TH-TH (63)PEFY-P63VMAL-E4.TH-TH (64)PEFY-P71VMAL-E4.TH-TH (65)PEFY-P80VMAL-E4.TH-TH (66)PEFY-P100VMAL-E4.TH-TH (67)PEFY-P125VMAL-E4.TH-TH (68)PEFY-P140VMAL-E4.TH-TH (69)PCFY-P40VKM-TH.TH (70)PCFY-P63VKM-TH.TH (71)PCFY-P100VKM-TH.TH (72)PCFY-P125VKM-TH.TH (73)PKFY-P15VLM-THR1.TH (74)PKFY-P20VLM-THR1.TH (75)PKFY-P25VLM-THR1.TH (76)PKFY-P32VLM-THR1.TH (77)PKFY-P40VLM-THR1.TH (78)PKFY-P50VLM-THR1.TH (79)PKFY-P63VKM-TH.TH (80)PKFY-P100VKM-TH.TH (81)PLFY-P32VEM-THR1.TH (82)PLFY-P40VEM-THR1.TH (83)PLFY-P50VEM-THR1.TH (84)PLFY-P63VEM-THR1.TH (85)PLFY-P80VEM-THR1.TH (86)PLFY-P100VEM-THR1.TH (87)PLFY-P125VEM-THR1.TH (88)PLFY-P140VEM-TH.TH (89)PLFY-P15VFM-TH.TH (90)PLFY-P20VFM-TH.TH (91)PLFY-P25VFM-TH.TH (92)PLFY-P32VFM-TH.TH (93)PLFY-P40VFM-TH.TH (94)PLFY-P50VFM-TH.TH (95)PFFY-P20VCM-E.TH (96)PFFY-P25VCM-E.TH (97)PFFY-P32VCM-E.TH (98)PFFY-P40VCM-E.TH (99)PFFY-P50VCM-E.TH (100)PFFY-P63VCM-E.TH)  (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 25 กรกฎาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตรบุษิ อีเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7067-8/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
77	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 6300-16200 บีทียู ชั่วโมง ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380 V พิกัดกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1710-5990 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PUMY-CP112YKM2-TH.TH (ต่อเข้ากับแบบรุ่นชุดแฟนคอยล์ไม่เกิน 9 ชุด จากแบบรุ่นต่อไปนี้ (1)PEFY-P15VMS1-ER3.TH-TH (2)PEFY-P20VMS1-ER3.TH-TH (3)PEFY-P25VMS1-ER3.TH-TH (4)PEFY-P32VMS1-ER3.TH-TH (5)PEFY-P40VMS1-ER3.TH-TH (6)PEFY-P50VMS1-ER3.TH-TH (7)PEFY-P63VMS1-ER3.TH-TH (8)PEFY-P15VMS1L-ER2.TH (9)PEFY-P20VMS1L-ER2.TH (10)PEFY-P25VMS1L-ER2.TH (11)PEFY-P32VMS1L-ER2.TH (12)PEFY-P40VMS1L-ER2.TH (13)PEFY-P50VMS1L-ER2.TH (14)PEFY-P63VMS1L-ER2.TH (15)PEFY-P20VMA-ER1.TH-TH (16)PEFY-P25VMA-ER1.TH-TH (17)PEFY-P32VMA-ER1.TH-TH (18)PEFY-P40VMA-ER1.TH-TH (19)PEFY-P50VMA-ER1.TH-TH (20)PEFY-P63VMA-ER1.TH-TH (21)PEFY-P71VMA-ER1.TH-TH (22)PEFY-P80VMA-ER1.TH-TH (23)PEFY-P100VMA-ER1.TH-TH (24)PEFY-P125VMA-ER1.TH-TH (25)PEFY-P140VMA-ER1.TH-TH (26)PEFY-P20VMA-E4.TH-TH (27)PEFY-P25VMA-E4.TH-TH (28)PEFY-P32VMA-E4.TH-TH (29)PEFY-P40VMA-E4.TH-TH (30)PEFY-P50VMA-E4.TH-TH (31)PEFY-P63VMA-E4.TH-TH (32)PEFY-P71VMA-E4.TH-TH (33)PEFY-P80VMA-E4.TH-TH (34)PEFY-P100VMA-E4.TH-TH (35)PEFY-P125VMA-E4.TH-TH (36)PEFY-P140VMA-E4.TH-TH (37)PEFY-P20VMA4-E.TH-TH (38)PEFY-P25VMA4-E.TH-TH (39)PEFY-P32VMA4-E.TH-TH (40)PEFY-P40VMA4-E.TH-TH (41)PEFY-P50VMA4-E.TH-TH (42)PEFY-P63VMA4-E.TH-TH (43)PEFY-P71VMA4-E.TH-TH (44)PEFY-P80VMA4-E.TH-TH (45)PEFY-P100VMA4-E.TH-TH (46)PEFY-P125VMA4-E.TH-TH (47)PEFY-P20VMAL-ER1.TH-TH (48)PEFY-P25VMAL-ER1.TH-TH (49)PEFY-P32VMAL-ER1.TH-TH (50)PEFY-P40VMAL-ER1.TH-TH)  (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 25 กรกฎาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตรบุษิ อีเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7067-8/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
78	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 6300-16200 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1710-5990 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PUMY-CP112YKM2-TH.TH (ต่อเข้ากับแบบรุ่นชุดแฟนคอยล์ไม่เกิน 9 ชุด จากแบบรุ่นต่อไปนี้ (51)PEFY-P50VMAL-ER1.TH-TH (52)PEFY-P63VMAL-ER1.TH-TH (53)PEFY-P71VMAL-ER1.TH-TH (54)PEFY-P80VMAL-ER1.TH-TH (55)PEFY-P100VMAL-ER1.TH-TH (56)PEFY-P125VMAL-ER1.TH-TH (57)PEFY-P140VMAL-ER1.TH-TH (58)PEFY-P20VMAL-E4.TH-TH (59)PEFY-P25VMAL-E4.TH-TH (60)PEFY-P32VMAL-E4.TH-TH (61)PEFY-P40VMAL-E4.TH-TH (62)PEFY-P50VMAL-E4.TH-TH (63)PEFY-P63VMAL-E4.TH-TH (64)PEFY-P71VMAL-E4.TH-TH (65)PEFY-P80VMAL-E4.TH-TH (66)PEFY-P100VMAL-E4.TH-TH (67)PEFY-P125VMAL-E4.TH-TH (68)PEFY-P140VMAL-E4.TH-TH (69)PCFY-P40VKM-TH.TH (70)PCFY-P63VKM-TH.TH (71)PCFY-P100VKM-TH.TH (72)PCFY-P125VKM-TH.TH (73)PKFY-P15VLM-THR1.TH (74)PKFY-P20VLM-THR1.TH (75)PKFY-P25VLM-THR1.TH (76)PKFY-P32VLM-THR1.TH (77)PKFY-P40VLM-THR1.TH (78)PKFY-P50VLM-THR1.TH (79)PKFY-P63VKM-TH.TH (80)PKFY-P100VKM-TH.TH (81)PLFY-P32VEM-THR1.TH (82)PLFY-P40VEM-THR1.TH (83)PLFY-P50VEM-THR1.TH (84)PLFY-P63VEM-THR1.TH (85)PLFY-P80VEM-THR1.TH (86)PLFY-P100VEM-THR1.TH (87)PLFY-P125VEM-THR1.TH (88)PLFY-P140VEM-TH.TH (89)PLFY-P15VFM-TH.TH (90)PLFY-P20VFM-TH.TH (91)PLFY-P25VFM-TH.TH (92)PLFY-P32VFM-TH.TH (93)PLFY-P40VFM-TH.TH (94)PLFY-P50VFM-TH.TH (95)PFFY-P20VCM-E.TH (96)PFFY-P25VCM-E.TH (97)PFFY-P32VCM-E.TH (98)PFFY-P40VCM-E.TH (99)PFFY-P50VCM-E.TH (100)PFFY-P63VCM-E.TH)  (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 25 กรกฎาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตรบุษิ อีเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7067-8/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
79	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7200-18000 บีทียู ชั่วโมง ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380 V พิกัดกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1710-6210 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PUMY-CP125YKM2-TH.TH (ต่อเข้ากับแบบรุ่นชุดแฟนคอยล์ไม่เกิน 10 ชุด จากแบบรุ่นต่อไปนี้ (1)PEFY-P15VMS1-ER3.TH-TH (2)PEFY-P20VMS1-ER3.TH-TH (3)PEFY-P25VMS1-ER3.TH-TH (4)PEFY-P32VMS1-ER3.TH-TH (5)PEFY-P40VMS1-ER3.TH-TH (6)PEFY-P50VMS1-ER3.TH-TH (7)PEFY-P63VMS1-ER3.TH-TH (8)PEFY-P15VMS1L-ER2.TH (9)PEFY-P20VMS1L-ER2.TH (10)PEFY-P25VMS1L-ER2.TH (11)PEFY-P32VMS1L-ER2.TH (12)PEFY-P40VMS1L-ER2.TH (13)PEFY-P50VMS1L-ER2.TH (14)PEFY-P63VMS1L-ER2.TH (15)PEFY-P20VMA-ER1.TH-TH (16)PEFY-P25VMA-ER1.TH-TH (17)PEFY-P32VMA-ER1.TH-TH (18)PEFY-P40VMA-ER1.TH-TH (19)PEFY-P50VMA-ER1.TH-TH (20)PEFY-P63VMA-ER1.TH-TH (21)PEFY-P71VMA-ER1.TH-TH (22)PEFY-P80VMA-ER1.TH-TH (23)PEFY-P100VMA-ER1.TH-TH (24)PEFY-P125VMA-ER1.TH-TH (25)PEFY-P140VMA-ER1.TH-TH (26)PEFY-P20VMA-E4.TH-TH (27)PEFY-P25VMA-E4.TH-TH (28)PEFY-P32VMA-E4.TH-TH (29)PEFY-P40VMA-E4.TH-TH (30)PEFY-P50VMA-E4.TH-TH (31)PEFY-P63VMA-E4.TH-TH (32)PEFY-P71VMA-E4.TH-TH (33)PEFY-P80VMA-E4.TH-TH (34)PEFY-P100VMA-E4.TH-TH (35)PEFY-P125VMA-E4.TH-TH (36)PEFY-P140VMA-E4.TH-TH (37)PEFY-P20VMA4-E.TH-TH (38)PEFY-P25VMA4-E.TH-TH (39)PEFY-P32VMA4-E.TH-TH (40)PEFY-P40VMA4-E.TH-TH (41)PEFY-P50VMA4-E.TH-TH (42)PEFY-P63VMA4-E.TH-TH (43)PEFY-P71VMA4-E.TH-TH (44)PEFY-P80VMA4-E.TH-TH (45)PEFY-P100VMA4-E.TH-TH (46)PEFY-P125VMA4-E.TH-TH (47)PEFY-P20VMAL-ER1.TH-TH (48)PEFY-P25VMAL-ER1.TH-TH (49)PEFY-P32VMAL-ER1.TH-TH (50)PEFY-P40VMAL-ER1.TH-TH)  (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 25 กรกฎาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตรบุษิ อีเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7067-8/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
80	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7200-18000 บีทียู ชั่วโมง ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380 V พิกัดกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1710-6210 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PUMY-CP125YKM2-TH.TH (ต่อเข้ากับแบบรุ่นชุดแฟนคอยล์ไม่เกิน 10 ชุด จากแบบรุ่นต่อไปนี้ (51)PEFY-P50VMAL-ER1.TH-TH (52)PEFY-P63VMAL-ER1.TH-TH (53)PEFY-P71VMAL-ER1.TH-TH (54)PEFY-P80VMAL-ER1.TH-TH (55)PEFY-P100VMAL-ER1.TH-TH (56)PEFY-P125VMAL-ER1.TH-TH (57)PEFY-P140VMAL-ER1.TH-TH (58)PEFY-P20VMAL-E4.TH-TH (59)PEFY-P25VMAL-E4.TH-TH (60)PEFY-P32VMAL-E4.TH-TH (61)PEFY-P40VMAL-E4.TH-TH (62)PEFY-P50VMAL-E4.TH-TH (63)PEFY-P63VMAL-E4.TH-TH (64)PEFY-P71VMAL-E4.TH-TH (65)PEFY-P80VMAL-E4.TH-TH (66)PEFY-P100VMAL-E4.TH-TH (67)PEFY-P125VMAL-E4.TH-TH (68)PEFY-P140VMAL-E4.TH-TH (69)PCFY-P40VKM-TH.TH (70)PCFY-P63VKM-TH.TH (71)PCFY-P100VKM-TH.TH (72)PCFY-P125VKM-TH.TH (73)PKFY-P15VLM-THR1.TH (74)PKFY-P20VLM-THR1.TH (75)PKFY-P25VLM-THR1.TH (76)PKFY-P32VLM-THR1.TH (77)PKFY-P40VLM-THR1.TH (78)PKFY-P50VLM-THR1.TH (79)PKFY-P63VKM-TH.TH (80)PKFY-P100VKM-TH.TH (81)PLFY-P32VEM-THR1.TH (82)PLFY-P40VEM-THR1.TH (83)PLFY-P50VEM-THR1.TH (84)PLFY-P63VEM-THR1.TH (85)PLFY-P80VEM-THR1.TH (86)PLFY-P100VEM-THR1.TH (87)PLFY-P125VEM-THR1.TH (88)PLFY-P140VEM-TH.TH (89)PLFY-P15VFM-TH.TH (90)PLFY-P20VFM-TH.TH (91)PLFY-P25VFM-TH.TH (92)PLFY-P32VFM-TH.TH (93)PLFY-P40VFM-TH.TH (94)PLFY-P50VFM-TH.TH (95)PFFY-P20VCM-E.TH (96)PFFY-P25VCM-E.TH (97)PFFY-P32VCM-E.TH (98)PFFY-P40VCM-E.TH (99)PFFY-P50VCM-E.TH (100)PFFY-P63VCM-E.TH)  (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 25 กรกฎาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตรบุษิ อีเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7067-8/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
81	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7800-18000 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1920-6210 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PUMY-CP140YKM2-TH.TH (ต่อเข้ากับแบบรุ่นชุดแฟนคอยล์ไม่เกิน 12 ชุด จากแบบรุ่นต่อไปนี้ (1)PEFY-P15VMS1-ER3.TH-TH (2)PEFY-P20VMS1-ER3.TH-TH (3)PEFY-P25VMS1-ER3.TH-TH (4)PEFY-P32VMS1-ER3.TH-TH (5)PEFY-P40VMS1-ER3.TH-TH (6)PEFY-P50VMS1-ER3.TH-TH (7)PEFY-P63VMS1-ER3.TH-TH (8)PEFY-P15VMS1L-ER2.TH (9)PEFY-P20VMS1L-ER2.TH (10)PEFY-P25VMS1L-ER2.TH (11)PEFY-P32VMS1L-ER2.TH (12)PEFY-P40VMS1L-ER2.TH (13)PEFY-P50VMS1L-ER2.TH (14)PEFY-P63VMS1L-ER2.TH (15)PEFY-P20VMA-ER1.TH-TH (16)PEFY-P25VMA-ER1.TH-TH (17)PEFY-P32VMA-ER1.TH-TH (18)PEFY-P40VMA-ER1.TH-TH (19)PEFY-P50VMA-ER1.TH-TH (20)PEFY-P63VMA-ER1.TH-TH (21)PEFY-P71VMA-ER1.TH-TH (22)PEFY-P80VMA-ER1.TH-TH (23)PEFY-P100VMA-ER1.TH-TH (24)PEFY-P125VMA-ER1.TH-TH (25)PEFY-P140VMA-ER1.TH-TH (26)PEFY-P20VMA-E4.TH-TH (27)PEFY-P25VMA-E4.TH-TH (28)PEFY-P32VMA-E4.TH-TH (29)PEFY-P40VMA-E4.TH-TH (30)PEFY-P50VMA-E4.TH-TH (31)PEFY-P63VMA-E4.TH-TH (32)PEFY-P71VMA-E4.TH-TH (33)PEFY-P80VMA-E4.TH-TH (34)PEFY-P100VMA-E4.TH-TH (35)PEFY-P125VMA-E4.TH-TH (36)PEFY-P140VMA-E4.TH-TH (37)PEFY-P20VMA4-E.TH-TH (38)PEFY-P25VMA4-E.TH-TH (39)PEFY-P32VMA4-E.TH-TH (40)PEFY-P40VMA4-E.TH-TH (41)PEFY-P50VMA4-E.TH-TH (42)PEFY-P63VMA4-E.TH-TH (43)PEFY-P71VMA4-E.TH-TH (44)PEFY-P80VMA4-E.TH-TH (45)PEFY-P100VMA4-E.TH-TH (46)PEFY-P125VMA4-E.TH-TH (47)PEFY-P20VMAL-ER1.TH-TH (48)PEFY-P25VMAL-ER1.TH-TH (49)PEFY-P32VMAL-ER1.TH-TH (50)PEFY-P40VMAL-ER1.TH-TH)  (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 25 กรกฎาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตรบุษิ อีเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7067-8/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
82	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7800-18000 บีทียู ชั่วโมง ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380 V พิกัดกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1920-6210 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PUMY-CP140YKM2-TH.TH (ต่อเข้ากับแบบรุ่นชุดแฟนคอยล์ไม่เกิน 12 ชุด จากแบบรุ่นต่อไปนี้ (51)PEFY-P50VMAL-ER1.TH-TH (52)PEFY-P63VMAL-ER1.TH-TH (53)PEFY-P71VMAL-ER1.TH-TH (54)PEFY-P80VMAL-ER1.TH-TH (55)PEFY-P100VMAL-ER1.TH-TH (56)PEFY-P125VMAL-ER1.TH-TH (57)PEFY-P140VMAL-ER1.TH-TH (58)PEFY-P20VMAL-E4.TH-TH (59)PEFY-P25VMAL-E4.TH-TH (60)PEFY-P32VMAL-E4.TH-TH (61)PEFY-P40VMAL-E4.TH-TH (62)PEFY-P50VMAL-E4.TH-TH (63)PEFY-P63VMAL-E4.TH-TH (64)PEFY-P71VMAL-E4.TH-TH (65)PEFY-P80VMAL-E4.TH-TH (66)PEFY-P100VMAL-E4.TH-TH (67)PEFY-P125VMAL-E4.TH-TH (68)PEFY-P140VMAL-E4.TH-TH (69)PCFY-P40VKM-TH.TH (70)PCFY-P63VKM-TH.TH (71)PCFY-P100VKM-TH.TH (72)PCFY-P125VKM-TH.TH (73)PKFY-P15VLM-THR1.TH (74)PKFY-P20VLM-THR1.TH (75)PKFY-P25VLM-THR1.TH (76)PKFY-P32VLM-THR1.TH (77)PKFY-P40VLM-THR1.TH (78)PKFY-P50VLM-THR1.TH (79)PKFY-P63VKM-TH.TH (80)PKFY-P100VKM-TH.TH (81)PLFY-P32VEM-THR1.TH (82)PLFY-P40VEM-THR1.TH (83)PLFY-P50VEM-THR1.TH (84)PLFY-P63VEM-THR1.TH (85)PLFY-P80VEM-THR1.TH (86)PLFY-P100VEM-THR1.TH (87)PLFY-P125VEM-THR1.TH (88)PLFY-P140VEM-TH.TH (89)PLFY-P15VFM-TH.TH (90)PLFY-P20VFM-TH.TH (91)PLFY-P25VFM-TH.TH (92)PLFY-P32VFM-TH.TH (93)PLFY-P40VFM-TH.TH (94)PLFY-P50VFM-TH.TH (95)PFFY-P20VCM-E.TH (96)PFFY-P25VCM-E.TH (97)PFFY-P32VCM-E.TH (98)PFFY-P40VCM-E.TH (99)PFFY-P50VCM-E.TH (100)PFFY-P63VCM-E.TH)  (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 25 กรกฎาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตรบุษิ อีเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7067-8/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
83	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชิตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14100 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 5400 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PUY-SM48VKA3-TH.TH ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PLY-SM48EA3-TH.TH
84	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชิตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14100 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 5400 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PUY-SM48VKA3-TH.TH ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PCY-SM48KAL3-TH.TH
85	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชิตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14100 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 6070 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PUY-SM48VKA3-TH.TH ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PEY-SM48JA3-TH.TH
86	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชิตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14100 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 6070 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PUY-SM48VKA3-TH.TH ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PEY-SM48JAL3-TH.TH



(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)

ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่

21 กันยายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตรบุษิ อีเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7067-8/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
87	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14100 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 5400 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PUY-M48VKA2-TH.TH ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PLY-M48EA2-TH.TH
88	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14100 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 5400 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PUY-M48VKA2-TH.TH ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PCY-M48KAL2-TH.TH
89	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14100 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 6070 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PUY-M48VKA2-TH.TH ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PEY-M48JA2-TH.TH
90	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14100 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 6070 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PUY-M48VKA2-TH.TH ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PEY-M48JAL2-TH.TH



(นายทิวากรณ์ จิตชนวงค์)

ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่

21 กันยายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตรบุษิ อีเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7067-8/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
91	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชิตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14100 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 5400 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PUY-SM48YKA3-TH.TH ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PLY-SM48EA3-TH.TH
92	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชิตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14100 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 5400 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PUY-SM48YKA3-TH.TH ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PCY-SM48KAL3-TH.TH
93	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชิตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14100 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 6070 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PUY-SM48YKA3-TH.TH ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PEY-SM48JA3-TH.TH
94	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชิตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14100 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 6070 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PUY-SM48YKA3-TH.TH ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PEY-SM48JAL3-TH.TH



(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)

ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่

21 กันยายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตรบุษิ อีเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7067-8/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
95	แบบแยกส่วนชุดแผงคอยล์ 1 หน่วย ชิตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14100 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 5400 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PUY-M48YKA2-TH.TH ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดแผงคอยล์ PLY-M48EA2-TH.TH
96	แบบแยกส่วนชุดแผงคอยล์ 1 หน่วย ชิตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14100 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 5400 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PUY-M48YKA2-TH.TH ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดแผงคอยล์ PCY-M48KAL2-TH.TH
97	แบบแยกส่วนชุดแผงคอยล์ 1 หน่วย ชิตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14100 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 6070 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PUY-M48YKA2-TH.TH ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดแผงคอยล์ PEY-M48JA2-TH.TH
98	แบบแยกส่วนชุดแผงคอยล์ 1 หน่วย ชิตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14100 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 6070 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PUY-M48YKA2-TH.TH ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดแผงคอยล์ PEY-M48JAL2-TH.TH



(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)

ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่

21 กันยายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตรบุษิ อีเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7067-8/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
99	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชิตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14100 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 5400 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PUY-SM48VKA3-TH.TH แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PLY-SM48EA3-TH.TH
100	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชิตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14100 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 5400 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PUY-SM48VKA3-TH.TH แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PCY-SM48KAL3-TH.TH
101	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชิตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14100 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 6070 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PUY-SM48VKA3-TH.TH แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PEY-SM48JA3-TH.TH
102	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชิตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14100 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 6070 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PUY-SM48VKA3-TH.TH แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PEY-SM48JAL3-TH.TH



(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)

ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่

21 กันยายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตรบุษิ อีเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7067-8/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
103	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชิตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14100 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 5400 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PUY-M48VKA2-TH.TH แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PLY-M48EA2-TH.TH
104	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชิตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14100 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 5400 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PUY-M48VKA2-TH.TH แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PCY-M48KAL2-TH.TH
105	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชิตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14100 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 6070 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PUY-M48VKA2-TH.TH แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PEY-M48JA2-TH.TH
106	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชิตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14100 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 6070 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PUY-M48VKA2-TH.TH แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PEY-M48JAL2-TH.TH



(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)

ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่

21 กันยายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตรบุษิ อีเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7067-8/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
107	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชิตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14100 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 5400 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PUY-SM48YKA3-TH.TH แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PLY-SM48EA3-TH.TH
108	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชิตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14100 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 5400 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PUY-SM48YKA3-TH.TH แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PCY-SM48KAL3-TH.TH
109	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชิตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14100 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 6070 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PUY-SM48YKA3-TH.TH แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PEY-SM48JA3-TH.TH
110	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชิตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14100 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 6070 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PUY-SM48YKA3-TH.TH แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PEY-SM48JAL3-TH.TH



(นายทิวากรณ์ จิตชนวงค์)

ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่

21 กันยายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตรบุษิ อีเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7067-8/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
111	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชิตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14100 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 5400 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PUY-M48YKA2-TH.TH แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PLY-M48EA2-TH.TH
112	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชิตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14100 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 5400 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PUY-M48YKA2-TH.TH แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PCY-M48KAL2-TH.TH
113	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชิตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14100 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 6070 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PUY-M48YKA2-TH.TH แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PEY-M48JA2-TH.TH
114	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชิตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14100 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 6070 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PUY-M48YKA2-TH.TH แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PEY-M48JAL2-TH.TH



(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)

ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่

21 กันยายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตรบุษิ อีเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7067-8/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
115	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชิตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 3600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1200 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SU-P1.6VAK.TH-T แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SE-P1.6AKT.TH
116	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชิตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 3600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1200 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SU-P1.6VAK.TH-T แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SE-P1.6AKLT.TH
117	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชิตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5000 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1660 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SU-P2VAK.TH-T แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SE- P2AKT.TH
118	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชิตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5000 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1660 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SU-P2VAK.TH-T แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SE- P2AKLT.TH



(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)

ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่

28 ธันวาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตรบุษิ อีเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7067-8/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
119	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 6400 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2200 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SU-P2.5VAK.TH-T แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SE-P2.5AKT.TH
120	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 6400 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2200 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SU-P2.5VAK.TH-T แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SE-P2.5AKLT.TH
121	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 4100 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1170 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PU-P13VAKD.TH-T แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PL-P13BAK.TH-T
122	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5100 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1650 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PU-P18VAKD.TH-T แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PL-P18BAK.TH-T
 (นายทิวากรณ์ จิตชนวงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 28 ธันวาคม 2565	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตรบุษิ อีเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7067-8/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
123	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชิตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5100 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1660 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PU-P18VAKD.TH-T แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PC-P18KAKL.TH-T
124	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชิตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 6600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2110 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PU-P24VAKD.TH-T แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PL-P24BAK.TH-T
125	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชิตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 6600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2150 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PU-P24VAKD.TH-T แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PC-P24KAKL.TH-T
126	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชิตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2890 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PU-P30VAKD2.TH-T แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PL-P30BAK2.TH-T
 (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 28 ธันวาคม 2565	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตรบุษิ อีเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7067-8/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
127	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชิตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3020 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PU-P30VAKD2.TH-T แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PE-P30JAK2.TH-T
128	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชิตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3020 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PU-P30VAKD2.TH-T แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PE-P30JAKL2.TH-T
129	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชิตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2920 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PU-P30VAKD2.TH-T แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PC-P30KAKL2.TH-T
130	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชิตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10400 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3510 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PU-P36VAKD.TH-T แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PL-P36BAK.TH-T
 (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 28 ธันวาคม 2565	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตรบุษิ อีเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7067-8/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
131	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชิตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10400 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3590 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PU-P36VAKD.TH-T แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PE-P36JAK.TH-T
132	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชิตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10400 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3590 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PU-P36VAKD.TH-T แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PE-P36JAKL.TH-T
133	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชิตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10400 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3570 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PU-P36VAKD.TH-T แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PC-P36KAKL.TH-T
134	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชิตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10400 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3350 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PU-P36YAKD.TH-T แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PL-P36BAK.TH-T
 (นายทิวากรณ์ จิตชนวงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 28 ธันวาคม 2565	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตรบุษิ อีเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7067-8/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
135	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชิตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10400 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3500 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PU-P36YAKD.TH-T แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PE-P36JAK.TH-T
136	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชิตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10400 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3500 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PU-P36YAKD.TH-T แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PE-P36JAKL.TH-T
137	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชิตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10400 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3400 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PU-P36YAKD.TH-T แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PC-P36KAKL.TH-T
138	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชิตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 12400 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 5470 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PU-P42YAKD.TH-T แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PL-P42BAK.TH-T
 (นายทิวากรณ์ จิตชนวงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 28 ธันวาคม 2565	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตรบุษิ อีเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7067-8/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
139	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชิตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 12400 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 5570 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PU-P42YAKD.TH-T แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PE-P42JAK.TH-T
140	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชิตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 12400 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 5570 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PU-P42YAKD.TH-T แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PE-P42JAKL.TH-T
141	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชิตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 12400 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 5460 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PU-P42YAKD.TH-T แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PC-P42KAKL.TH-T
142	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชิตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 13200 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 5190 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PU-P48YAKD.TH-T แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PL-P48BAK.TH-T
 (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 28 ธันวาคม 2565	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตรบุษิ อีเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7067-8/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
143	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชิตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 13500 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 5380 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PU-P48YAKD.TH-T แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PE-P48JAK.TH-T
144	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชิตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 13500 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 5380 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PU-P48YAKD.TH-T แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PE-P48JAKL.TH-T
145	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชิตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 13200 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 5120 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PU-P48YAKD.TH-T แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PC-P48KAKL.TH-T
146	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชิตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 4100 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 820 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SUY-SM13VA2-TH.TH แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PLY-SM13EA2-TH.TH
	 (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 28 ธันวาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตรบุษิ อีเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7067-8/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
147	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชิตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 4100 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 850 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SUY-SM13VA2-TH.TH แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PCY-SM13KAL2-TH.TH
148	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชิตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 4100 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1000 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SUY-SM13VA2-TH.TH แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PEY-SM13JA2-TH.TH
149	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชิตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 4100 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1000 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SUY-SM13VA2-TH.TH แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PEY-SM13JAL2-TH.TH
150	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชิตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1310 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SUY-SM18VA2-TH.TH แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PLY-SM18EA2-TH.TH



(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)

ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่

28 ธันวาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตรชุบิชิ อิเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7067-8/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
151	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1250 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SUY-SM18VA2-TH.TH แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PCY-SM18KAL2-TH.TH
152	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1490 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SUY-SM18VA2-TH.TH แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PEY-SM18JA2-TH.TH
153	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1490 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SUY-SM18VA2-TH.TH แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PEY-SM18JAL2-TH.TH
154	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7100 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1900 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SUY-SM24VA2-TH.TH แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PLY-SM24EA2-TH.TH
	 (นายทิวากรณ์ จิตชนวงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 28 ธันวาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตรบุษิ อีเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7067-8/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
155	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7400 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1980 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SUY-SM24VA2-TH.TH แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PCY-SM24KAL2-TH.TH
156	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7100 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1870 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SUY-SM24VA2-TH.TH แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PEY-SM24JA2-TH.TH
157	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7100 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1870 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SUY-SM24VA2-TH.TH แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PEY-SM24JAL2-TH.TH
158	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 4100 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1030 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SUY-M13VA-TH.TH แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PLY-M13EA-TH.TH
	 (นายทิวากรณ์ จิตชนวงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 28 ธันวาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตรบุษิ อีเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7067-8/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
159	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชิตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 4100 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1070 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SUY-M13VA-TH.TH แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PCY-M13KAL-TH.TH
160	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชิตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 4100 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1060 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SUY-M13VA-TH.TH แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PEY-M13JA-TH.TH
161	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชิตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 4100 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1060 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SUY-M13VA-TH.TH แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PEY-M13JAL-TH.TH
162	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชิตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1640 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SUY-M18VA-TH.TH แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PLY-M18EA-TH.TH
 (นายทิวากรณ์ จิตชนวงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 28 ธันวาคม 2565	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตรชุบิชิ อิเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7067-8/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
163	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1730 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SUY-M18VA-TH.TH แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PCY-M18KAL-TH.TH
164	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1620 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SUY-M18VA-TH.TH แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PEY-M18JA-TH.TH
165	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1620 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SUY-M18VA-TH.TH แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PEY-M18JAL-TH.TH
166	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7100 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1900 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SUY-M24VA-TH.TH แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PLY-M24EA-TH.TH
	 (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 28 ธันวาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตรบุษิ อีเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7067-8/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
167	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชิตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7100 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1950 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SUY-M24VA-TH.TH แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PCY-M24KAL-TH.TH
168	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชิตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7100 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1970 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SUY-M24VA-TH.TH แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PEY-M24JA-TH.TH
169	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชิตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7100 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1970 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SUY-M24VA-TH.TH แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PEY-M24JAL-TH.TH
170	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชิตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2310 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SUY-SM30VA2-TH.TH แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PLY-SM30EA2-TH.TH



(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)

ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่

28 ธันวาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตรบุษิ อีเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7067-8/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
171	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2230 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SUY-SM30VA2-TH.TH แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PCY-SM30KAL2-TH.TH
172	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2310 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SUY-SM30VA2-TH.TH แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PEY-SM30JA2-TH.TH
173	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2310 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SUY-SM30VA2-TH.TH แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PEY-SM30JAL2-TH.TH
174	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2600 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SUY-M30VA-TH.TH แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PLY-M30EA-TH.TH
	 (นายทิวากรณ์ จิตชนวงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 28 ธันวาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตรชุบิชิ อิเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7067-8/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
175	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2700 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SUY-M30VA-TH.TH แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PCY-M30KAL-TH.TH
176	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2960 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SUY-M30VA-TH.TH แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PEY-M30JA-TH.TH
177	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2960 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SUY-M30VA-TH.TH แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PEY-M30JAL-TH.TH
178	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3140 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SUY-M36VA-TH.TH แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PLY-M36EA-TH.TH
	 (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 28 ธันวาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตรบุษิ อีเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7067-8/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
179	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชิตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3560 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SUY-M36VA-TH.TH แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PCY-M36KAL-TH.TH
180	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชิตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3320 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SUY-M36VA-TH.TH แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PEY-M36JA-TH.TH
181	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชิตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3320 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SUY-M36VA-TH.TH แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PEY-M36JAL-TH.TH
182	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชิตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2720 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PUY-SM36VKA2-TH.TH แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PLY-SM36EA2-TH.TH



(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)

ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่

28 ธันวาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตรบุษิ อีเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7067-8/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
183	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชิตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2830 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PUY-SM36VKA2-TH.TH แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PCY-SM36KAL2-TH.TH
184	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชิตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2760 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PUY-SM36VKA2-TH.TH แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PEY-SM36JA2-TH.TH
185	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชิตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2760 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PUY-SM36VKA2-TH.TH แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PEY-SM36JAL2-TH.TH
186	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชิตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 12300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3780 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PUY-SM42VKA2-TH.TH แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PLY-SM42EA2-TH.TH



(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)

ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่

28 ธันวาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตรบุษิ อีเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7067-8/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
187	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชิตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 12300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3760 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PUY-SM42VKA2-TH.TH แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PCY-SM42KAL2-TH.TH
188	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชิตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 12300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3450 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PUY-SM42VKA2-TH.TH แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PEY-SM42JA2-TH.TH
189	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชิตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 12300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3450 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PUY-SM42VKA2-TH.TH แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PEY-SM42JAL2-TH.TH
190	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชิตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14100 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 6030 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PUY-SM48VKA2-TH.TH แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PLY-SM48EA2-TH.TH



(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)

ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่

28 ธันวาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตรชุบิชิ อิเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7067-8/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
191	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14100 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 5940 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PUY-SM48VKA2-TH.TH แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PCY-SM48KAL2-TH.TH
192	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14100 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 6070 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PUY-SM48VKA2-TH.TH แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PEY-SM48JA2-TH.TH
193	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14100 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 6070 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PUY-SM48VKA2-TH.TH แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PEY-SM48JAL2-TH.TH
194	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 12300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4210 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PUY-M42VKA-TH.TH แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PLY-M42EA-TH.TH
	 (นายทิวากรณ์ จิตชนวงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 28 ธันวาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตรชุบิชิ อิเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7067-8/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
195	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 12300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4540 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PUY-M42VKA-TH.TH แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PCY-M42KAL-TH.TH
196	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 12300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3870 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PUY-M42VKA-TH.TH แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PEY-M42JA-TH.TH
197	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 12300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3870 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PUY-M42VKA-TH.TH แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PEY-M42JAL-TH.TH
198	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14100 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 5890 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PUY-M48VKA-TH.TH แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PLY-M48EA-TH.TH
	 (นายทิวากรณ์ จิตชนวงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 28 ธันวาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตรชุบิชิ อิเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7067-8/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
199	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชิตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14100 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 5940 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PUY-M48VKA-TH.TH แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PCY-M48KAL-TH.TH
200	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชิตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14100 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 6070 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PUY-M48VKA-TH.TH แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PEY-M48JA-TH.TH
201	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชิตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14100 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 6070 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PUY-M48VKA-TH.TH แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PEY-M48JAL-TH.TH
202	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชิตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2720 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PUY-SM36YKA2-TH.TH แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PLY-SM36EA2-TH.TH


(นายทิวากรณ์ จิตชนวงค์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 28 ธันวาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตรบุษิ อีเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7067-8/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
203	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชิตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2830 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PUY-SM36YKA2-TH.TH แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PCY-SM36KAL2-TH.TH
204	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชิตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2760 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PUY-SM36YKA2-TH.TH แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PEY-SM36JA2-TH.TH
205	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชิตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2760 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PUY-SM36YKA2-TH.TH แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PEY-SM36JAL2-TH.TH
206	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชิตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 12300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3780 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PUY-SM42YKA2-TH.TH แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PLY-SM42EA2-TH.TH
 (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 28 ธันวาคม 2565	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตรบุษิ อีเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7067-8/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
207	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชิตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 12300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3760 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PUY-SM42YKA2-TH.TH แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PCY-SM42KAL2-TH.TH
208	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชิตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 12300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3450 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PUY-SM42YKA2-TH.TH แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PEY-SM42JA2-TH.TH
209	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชิตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 12300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3450 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PUY-SM42YKA2-TH.TH แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PEY-SM42JAL2-TH.TH
210	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชิตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14100 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 6030 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PUY-SM48YKA2-TH.TH แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PLY-SM48EA2-TH.TH



(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)

ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่ 28 ธันวาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตรบุษิ อีเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7067-8/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
211	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชิตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14100 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 5940 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PUY-SM48YKA2-TH.TH แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PCY-SM48KAL2-TH.TH
212	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชิตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14100 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 6070 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PUY-SM48YKA2-TH.TH แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PEY-SM48JA2-TH.TH
213	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชิตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14100 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 6070 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PUY-SM48YKA2-TH.TH แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PEY-SM48JAL2-TH.TH
214	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชิตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3140 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PUY-M36YKA-TH.TH แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PLY-M36EA-TH.TH



(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)

ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่

28 ธันวาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตรบุษิ อีเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7067-8/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
215	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3560 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PUY-M36YKA-TH.TH แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PCY-M36KAL-TH.TH
216	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3320 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PUY-M36YKA-TH.TH แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PEY-M36JA-TH.TH
217	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3320 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PUY-M36YKA-TH.TH แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PEY-M36JAL-TH.TH
218	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 12300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4210 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PUY-M42YKA-TH.TH แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PLY-M42EA-TH.TH
	 (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 28 ธันวาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตรบุษิ อีเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7067-8/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
219	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชิตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 12300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4540 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PUY-M42YKA-TH.TH แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PCY-M42KAL-TH.TH
220	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชิตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 12300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3870 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PUY-M42YKA-TH.TH แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PEY-M42JA-TH.TH
221	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชิตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 12300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3870 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PUY-M42YKA-TH.TH แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PEY-M42JAL-TH.TH
222	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชิตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14100 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 5890 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PUY-M48YKA-TH.TH แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PLY-M48EA-TH.TH
 (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 28 ธันวาคม 2565	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตรชุบิชิ อิเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7067-8/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
223	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14100 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 5940 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PUY-M48YKA-TH.TH แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PCY-M48KAL-TH.TH
224	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14100 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 6070 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PUY-M48YKA-TH.TH แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PEY-M48JA-TH.TH
225	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14100 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 6070 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PUY-M48YKA-TH.TH แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PEY-M48JAL-TH.TH
	 (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 28 ธันวาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตรบุษิณี อีเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7067-8/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
226	แบบแยกส่วนชุดแพนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5300-9100 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1520-2970 Wแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง MXY-3J30VAM-TH1 ต่อเข้ากับแบบรุ่นของชุดแพนคอยล์ไม่เกิน 3 ชุด จากแบบรุ่นต่อไปนี้ (1) MSXY-JT09VA-TH1 (2) MSXY-JT12VA-TH1 (3) MSXY-JT19VA-TH1 (4) MSXY-JT24VA-TH1 (5) MEXY-JT09VA-TH1 (6) MEXY-JT12VA-TH1 (7) MEXY-JT19VA-TH1 (8) MEXY-JT24VA-TH1  (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 9 มกราคม 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตรบุษิณี อิเล็กทรอนิกส์ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7067-8/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
227	แบบแยกส่วนชุดแพนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5600-11000 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1630-3900 Wแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง MXY-3J36VAM-TH1 ต่อเข้ากับแบบรุ่นของชุดแพนคอยล์ไม่เกิน 3 ชุด จากแบบรุ่นต่อไปนี้ (1) MSXY-JT09VA-TH1 (2) MSXY-JT12VA-TH1 (3) MSXY-JT19VA-TH1 (4) MSXY-JT24VA-TH1 (5) MEXY-JT09VA-TH1 (6) MEXY-JT12VA-TH1 (7) MEXY-JT19VA-TH1 (8) MEXY-JT24VA-TH1  (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 9 มกราคม 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตซูบิชิ อิเล็กทริก คอนซุมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7067-8/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
228	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 6300-16200 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1710-5990 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PUMY-CP112VKM1-TH.TH ต่อเข้ากับแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ไม่เกิน 9 ชุด จากแบบรุ่นต่อไปนี้ (1)PEFY-P15VMS1-ER3.TH-TH (2)PEFY-P20VMS1-ER3.TH-TH (3)PEFY-P25VMS1-ER3.TH-TH (4)PEFY-P32VMS1-ER3.TH-TH (5)PEFY-P40VMS1-ER3.TH-TH (6)PEFY-P50VMS1-ER3.TH-TH (7)PEFY-P63VMS1-ER3.TH-TH (8)PEFY-P15VMS1L-ER2.TH (9)PEFY-P20VMS1L-ER2.TH (10)PEFY-P25VMS1L-ER2.TH (11)PEFY-P32VMS1L-ER2.TH (12)PEFY-P40VMS1L-ER2.TH (13)PEFY-P50VMS1L-ER2.TH (14)PEFY-P63VMS1L-ER2.TH (15)PEFY-P20VMA-ER1.TH-TH (16)PEFY-P25VMA-ER1.TH-TH (17)PEFY-P32VMA-ER1.TH-TH (18)PEFY-P40VMA-ER1.TH-TH (19)PEFY-P50VMA-ER1.TH-TH (20)PEFY-P63VMA-ER1.TH-TH (21)PEFY-P71VMA-ER1.TH-TH (22)PEFY-P80VMA-ER1.TH-TH (23)PEFY-P100VMA-ER1.TH-TH (24)PEFY-P125VMA-ER1.TH-TH (25)PEFY-P140VMA-ER1.TH-TH (26)PEFY-P20VMA-E4.TH-TH (27)PEFY-P25VMA-E4.TH-TH (28)PEFY-P32VMA-E4.TH-TH (29)PEFY-P40VMA-E4.TH-TH (30)PEFY-P50VMA-E4.TH-TH (31)PEFY-P63VMA-E4.TH-TH (32)PEFY-P71VMA-E4.TH-TH (33)PEFY-P80VMA-E4.TH-TH (34)PEFY-P100VMA-E4.TH-TH (35)PEFY-P125VMA-E4.TH-TH (36)PEFY-P140VMA-E4.TH-TH (37)PEFY-P20VMA4-E.TH-TH (38)PEFY-P25VMA4-E.TH-TH (39)PEFY-P32VMA4-E.TH-TH (40)PEFY-P40VMA4-E.TH-TH (41)PEFY-P50VMA4-E.TH-TH (42)PEFY-P63VMA4-E.TH-TH (43)PEFY-P71VMA4-E.TH-TH (44)PEFY-P80VMA4-E.TH-TH (45)PEFY-P100VMA4-E.TH-TH (46)PEFY-P125VMA4-E.TH-TH (47)PEFY-P20VMAL-ER1.TH-TH (48)PEFY-P25VMAL-ER1.TH-TH (49)PEFY-P32VMAL-ER1.TH-TH (50)PEFY-P40VMAL-ER1.TH-TH  (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 9 มกราคม 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตรบุษิ อีเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7067-8/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
229	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 6300-16200 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1710-5990 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PUMY-CP112VKM1-TH.TH ต่อเข้ากับแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ไม่เกิน 9 ชุด จากแบบรุ่นต่อไปนี้ (51)PEFY-P50VMAL-ER1.TH-TH (52)PEFY-P63VMAL-ER1.TH-TH (53)PEFY-P71VMAL-ER1.TH-TH (54)PEFY-P80VMAL-ER1.TH-TH (55)PEFY-P100VMAL-ER1.TH-TH (56)PEFY-P125VMAL-ER1.TH-TH (57)PEFY-P140VMAL-ER1.TH-TH (58)PEFY-P20VMAL-E4.TH-TH (59)PEFY-P25VMAL-E4.TH-TH (60)PEFY-P32VMAL-E4.TH-TH (61)PEFY-P40VMAL-E4.TH-TH (62)PEFY-P50VMAL-E4.TH-TH (63)PEFY-P63VMAL-E4.TH-TH (64)PEFY-P71VMAL-E4.TH-TH (65)PEFY-P80VMAL-E4.TH-TH (66)PEFY-P100VMAL-E4.TH-TH (67)PEFY-P125VMAL-E4.TH-TH (68)PEFY-P140VMAL-E4.TH-TH (69)PCFY-P40VKM-TH.TH (70)PCFY-P63VKM-TH.TH (71)PCFY-P100VKM-TH.TH (72)PCFY-P125VKM-TH.TH (73)PKFY-P15VLM-THR1.TH (74)PKFY-P20VLM-THR1.TH (75)PKFY-P25VLM-THR1.TH (76)PKFY-P32VLM-THR1.TH (77)PKFY-P40VLM-THR1.TH (78)PKFY-P50VLM-THR1.TH (79)PKFY-P63VKM-TH.TH (80)PKFY-P100VKM-TH.TH (81)PLFY-P32VEM-THR1.TH (82)PLFY-P40VEM-THR1.TH (83)PLFY-P50VEM-THR1.TH (84)PLFY-P63VEM-THR1.TH (85)PLFY-P80VEM-THR1.TH (86)PLFY-P100VEM-THR1.TH (87)PLFY-P125VEM-THR1.TH (88)PLFY-P140VEM-TH.TH (89)PLFY-P15VFM-TH.TH (90)PLFY-P20VFM-TH.TH (91)PLFY-P25VFM-TH.TH (92)PLFY-P32VFM-TH.TH (93)PLFY-P40VFM-TH.TH (94)PLFY-P50VFM-TH.TH (95)PFFY-P20VCM-E.TH (96)PFFY-P25VCM-E.TH (97)PFFY-P32VCM-E.TH (98)PFFY-P40VCM-E.TH (99)PFFY-P50VCM-E.TH (100)PFFY-P63VCM-E.TH  (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 9 มกราคม 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตรบุษิ อีเล็กทริก คอนซุมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7067-8/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
230	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7200-18000 บีทียู ชั่วโมง ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V พิกัดกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1710-6210 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PUMY-CP125VKM1-TH.TH ต่อเข้ากับแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ไม่เกิน 10 ชุด จากแบบรุ่นต่อไปนี้ (1)PEFY-P15VMS1-ER3.TH-TH (2)PEFY-P20VMS1-ER3.TH-TH (3)PEFY-P25VMS1-ER3.TH-TH (4)PEFY-P32VMS1-ER3.TH-TH (5)PEFY-P40VMS1-ER3.TH-TH (6)PEFY-P50VMS1-ER3.TH-TH (7)PEFY-P63VMS1-ER3.TH-TH (8)PEFY-P15VMS1L-ER2.TH (9)PEFY-P20VMS1L-ER2.TH (10)PEFY-P25VMS1L-ER2.TH (11)PEFY- P32VMS1L-ER2.TH (12)PEFY-P40VMS1L-ER2.TH (13)PEFY-P50VMS1L-ER2.TH (14)PEFY- P63VMS1L-ER2.TH (15)PEFY-P20VMA-ER1.TH-TH (16)PEFY-P25VMA-ER1.TH-TH (17)PEFY- P32VMA-ER1.TH-TH (18)PEFY-P40VMA-ER1.TH-TH (19)PEFY-P50VMA-ER1.TH-TH (20)PEFY- P63VMA-ER1.TH-TH (21)PEFY-P71VMA-ER1.TH-TH (22)PEFY-P80VMA-ER1.TH-TH (23)PEFY- P100VMA-ER1.TH-TH (24)PEFY-P125VMA-ER1.TH-TH (25)PEFY-P140VMA-ER1.TH-TH (26)PEFY- P20VMA-E4.TH-TH (27)PEFY-P25VMA-E4.TH-TH (28)PEFY-P32VMA-E4.TH-TH (29)PEFY-P40VMA- E4.TH-TH (30)PEFY-P50VMA-E4.TH-TH (31)PEFY-P63VMA-E4.TH-TH (32)PEFY-P71VMA-E4.TH-TH (33)PEFY-P80VMA-E4.TH-TH (34)PEFY-P100VMA-E4.TH-TH (35)PEFY-P125VMA-E4.TH-TH (36)PEFY-P140VMA-E4.TH-TH (37)PEFY-P20VMA4-E.TH-TH (38)PEFY-P25VMA4-E.TH-TH (39)PEFY- P32VMA4-E.TH-TH (40)PEFY-P40VMA4-E.TH-TH (41)PEFY-P50VMA4-E.TH-TH (42)PEFY-P63VMA4- E.TH-TH (43)PEFY-P71VMA4-E.TH-TH (44)PEFY-P80VMA4-E.TH-TH (45)PEFY-P100VMA4-E.TH-TH (46)PEFY-P125VMA4-E.TH-TH (47)PEFY-P20VMAL-ER1.TH-TH (48)PEFY-P25VMAL-ER1.TH-TH (49)PEFY-P32VMAL-ER1.TH-TH (50)PEFY-P40VMAL-ER1.TH-TH  (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 9 มกราคม 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตรบุษิ อีเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7067-8/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
231	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7200-18000 บีทียู ชั่วโมง ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V พิกัดกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1710-6210 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PUMY-CP125VKM1-TH.TH ต่อเข้ากับแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ไม่เกิน 10 ชุด จากแบบรุ่นต่อไปนี้ (51)PEFY-P50VMAL-ER1.TH-TH (52)PEFY-P63VMAL-ER1.TH-TH (53)PEFY-P71VMAL-ER1.TH-TH (54)PEFY-P80VMAL-ER1.TH-TH (55)PEFY-P100VMAL-ER1.TH-TH (56)PEFY-P125VMAL-ER1.TH-TH (57)PEFY-P140VMAL-ER1.TH-TH (58)PEFY-P20VMAL-E4.TH-TH (59)PEFY-P25VMAL-E4.TH-TH (60)PEFY-P32VMAL-E4.TH-TH (61)PEFY-P40VMAL-E4.TH-TH (62)PEFY-P50VMAL-E4.TH-TH (63)PEFY-P63VMAL-E4.TH-TH (64)PEFY-P71VMAL-E4.TH-TH (65)PEFY-P80VMAL-E4.TH-TH (66)PEFY-P100VMAL-E4.TH-TH (67)PEFY-P125VMAL-E4.TH-TH (68)PEFY-P140VMAL-E4.TH-TH (69)PCFY-P40VKM-TH.TH (70)PCFY-P63VKM-TH.TH (71)PCFY-P100VKM-TH.TH (72)PCFY-P125VKM-TH.TH (73)PKFY- P15VLM-THR1.TH (74)PKFY-P20VLM-THR1.TH (75)PKFY-P25VLM-THR1.TH (76)PKFY-P32VLM- THR1.TH (77)PKFY-P40VLM-THR1.TH (78)PKFY-P50VLM-THR1.TH (79)PKFY-P63VKM-TH.TH (80)PKFY-P100VKM-TH.TH (81)PLFY-P32VEM-THR1.TH (82)PLFY-P40VEM-THR1.TH (83)PLFY- P50VEM-THR1.TH (84)PLFY-P63VEM-THR1.TH (85)PLFY-P80VEM-THR1.TH (86)PLFY-P100VEM- THR1.TH (87)PLFY-P125VEM-THR1.TH (88)PLFY-P140VEM-TH.TH (89)PLFY-P15VFM-TH.TH (90)PLFY-P20VFM-TH.TH (91)PLFY-P25VFM-TH.TH (92)PLFY-P32VFM-TH.TH (93)PLFY-P40VFM- TH.TH (94)PLFY-P50VFM-TH.TH (95)PFFY-P20VCM-E.TH (96)PFFY-P25VCM-E.TH (97)PFFY- P32VCM-E.TH (98)PFFY-P40VCM-E.TH (99)PFFY-P50VCM-E.TH (100)PFFY-P63VCM-E.TH  (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 9 มกราคม 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตรบุษิ อีเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7067-8/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
232	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7800-18000 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1920-6210 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PUMY-CP140VKM1-TH.TH ต่อเข้ากับแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ไม่เกิน 12 ชุด จากแบบรุ่นต่อไปนี้ (1)PEFY-P15VMS1-ER3.TH-TH (2)PEFY-P20VMS1-ER3.TH-TH (3)PEFY-P25VMS1-ER3.TH-TH (4)PEFY-P32VMS1-ER3.TH-TH (5)PEFY-P40VMS1-ER3.TH-TH (6)PEFY-P50VMS1-ER3.TH-TH (7)PEFY-P63VMS1-ER3.TH-TH (8)PEFY-P15VMS1L-ER2.TH (9)PEFY-P20VMS1L-ER2.TH (10)PEFY-P25VMS1L-ER2.TH (11)PEFY-P32VMS1L-ER2.TH (12)PEFY-P40VMS1L-ER2.TH (13)PEFY-P50VMS1L-ER2.TH (14)PEFY-P63VMS1L-ER2.TH (15)PEFY-P20VMA-ER1.TH-TH (16)PEFY-P25VMA-ER1.TH-TH (17)PEFY-P32VMA-ER1.TH-TH (18)PEFY-P40VMA-ER1.TH-TH (19)PEFY-P50VMA-ER1.TH-TH (20)PEFY-P63VMA-ER1.TH-TH (21)PEFY-P71VMA-ER1.TH-TH (22)PEFY-P80VMA-ER1.TH-TH (23)PEFY-P100VMA-ER1.TH-TH (24)PEFY-P125VMA-ER1.TH-TH (25)PEFY-P140VMA-ER1.TH-TH (26)PEFY-P20VMA-E4.TH-TH (27)PEFY-P25VMA-E4.TH-TH (28)PEFY-P32VMA-E4.TH-TH (29)PEFY-P40VMA-E4.TH-TH (30)PEFY-P50VMA-E4.TH-TH (31)PEFY-P63VMA-E4.TH-TH (32)PEFY-P71VMA-E4.TH-TH (33)PEFY-P80VMA-E4.TH-TH (34)PEFY-P100VMA-E4.TH-TH (35)PEFY-P125VMA-E4.TH-TH (36)PEFY-P140VMA-E4.TH-TH (37)PEFY-P20VMA4-E.TH-TH (38)PEFY-P25VMA4-E.TH-TH (39)PEFY-P32VMA4-E.TH-TH (40)PEFY-P40VMA4-E.TH-TH (41)PEFY-P50VMA4-E.TH-TH (42)PEFY-P63VMA4-E.TH-TH (43)PEFY-P71VMA4-E.TH-TH (44)PEFY-P80VMA4-E.TH-TH (45)PEFY-P100VMA4-E.TH-TH (46)PEFY-P125VMA4-E.TH-TH (47)PEFY-P20VMAL-ER1.TH-TH (48)PEFY-P25VMAL-ER1.TH-TH (49)PEFY-P32VMAL-ER1.TH-TH (50)PEFY-P40VMAL-ER1.TH-TH  (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 9 มกราคม 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตรบุษิ อีเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7067-8/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
233	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7800-18000 บีทียู ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V พิกัดกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1920-6210 Wแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PUMY-CP140VKM1-TH.TH ต่อเข้ากับแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ไม่เกิน 12 ชุด จากแบบรุ่นต่อไปนี้ (51)PEFY-P50VMAL-ER1.TH-TH (52)PEFY-P63VMAL-ER1.TH-TH (53)PEFY-P71VMAL-ER1.TH-TH (54)PEFY-P80VMAL-ER1.TH-TH (55)PEFY-P100VMAL-ER1.TH-TH (56)PEFY-P125VMAL-ER1.TH-TH (57)PEFY-P140VMAL-ER1.TH-TH (58)PEFY-P20VMAL-E4.TH-TH (59)PEFY-P25VMAL-E4.TH-TH (60)PEFY-P32VMAL-E4.TH-TH (61)PEFY-P40VMAL-E4.TH-TH (62)PEFY-P50VMAL-E4.TH-TH (63)PEFY-P63VMAL-E4.TH-TH (64)PEFY-P71VMAL-E4.TH-TH (65)PEFY-P80VMAL-E4.TH-TH (66)PEFY-P100VMAL-E4.TH-TH (67)PEFY-P125VMAL-E4.TH-TH (68)PEFY-P140VMAL-E4.TH-TH (69)PCFY-P40VKM-TH.TH (70)PCFY-P63VKM-TH.TH (71)PCFY-P100VKM-TH.TH (72)PCFY-P125VKM-TH.TH (73)PKFY- P15VLM-THR1.TH (74)PKFY-P20VLM-THR1.TH (75)PKFY-P25VLM-THR1.TH (76)PKFY-P32VLM- THR1.TH (77)PKFY-P40VLM-THR1.TH (78)PKFY-P50VLM-THR1.TH (79)PKFY-P63VKM-TH.TH (80)PKFY-P100VKM-TH.TH (81)PLFY-P32VEM-THR1.TH (82)PLFY-P40VEM-THR1.TH (83)PLFY- P50VEM-THR1.TH (84)PLFY-P63VEM-THR1.TH (85)PLFY-P80VEM-THR1.TH (86)PLFY-P100VEM- THR1.TH (87)PLFY-P125VEM-THR1.TH (88)PLFY-P140VEM-TH.TH (89)PLFY-P15VFM-TH.TH (90)PLFY-P20VFM-TH.TH (91)PLFY-P25VFM-TH.TH (92)PLFY-P32VFM-TH.TH (93)PLFY-P40VFM- TH.TH (94)PLFY-P50VFM-TH.TH (95)PFFY-P20VCM-E.TH (96)PFFY-P25VCM-E.TH (97)PFFY- P32VCM-E.TH (98)PFFY-P40VCM-E.TH (99)PFFY-P50VCM-E.TH (100)PFFY-P63VCM-E.TH  (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 9 มกราคม 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตรบุษิ อีเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7067-8/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
234	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 6300-16200 บีทียู ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V พิกัดกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1710-5990 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PUMY-CP112VKM2-TH.TH ต่อเข้ากับแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ไม่เกิน 9 ชุด จากแบบรุ่นต่อไปนี้ (1)PEFY-P15VMS1-ER3.TH-TH (2)PEFY-P20VMS1-ER3.TH-TH (3)PEFY-P25VMS1-ER3.TH-TH (4)PEFY-P32VMS1-ER3.TH-TH (5)PEFY-P40VMS1-ER3.TH-TH (6)PEFY-P50VMS1-ER3.TH-TH (7)PEFY-P63VMS1-ER3.TH-TH (8)PEFY-P15VMS1L-ER2.TH (9)PEFY-P20VMS1L-ER2.TH (10)PEFY-P25VMS1L-ER2.TH (11)PEFY- P32VMS1L-ER2.TH (12)PEFY-P40VMS1L-ER2.TH (13)PEFY-P50VMS1L-ER2.TH (14)PEFY- P63VMS1L-ER2.TH (15)PEFY-P20VMA-ER1.TH-TH (16)PEFY-P25VMA-ER1.TH-TH (17)PEFY- P32VMA-ER1.TH-TH (18)PEFY-P40VMA-ER1.TH-TH (19)PEFY-P50VMA-ER1.TH-TH (20)PEFY- P63VMA-ER1.TH-TH (21)PEFY-P71VMA-ER1.TH-TH (22)PEFY-P80VMA-ER1.TH-TH (23)PEFY- P100VMA-ER1.TH-TH (24)PEFY-P125VMA-ER1.TH-TH (25)PEFY-P140VMA-ER1.TH-TH (26)PEFY- P20VMA-E4.TH-TH (27)PEFY-P25VMA-E4.TH-TH (28)PEFY-P32VMA-E4.TH-TH (29)PEFY-P40VMA- E4.TH-TH (30)PEFY-P50VMA-E4.TH-TH (31)PEFY-P63VMA-E4.TH-TH (32)PEFY-P71VMA-E4.TH-TH (33)PEFY-P80VMA-E4.TH-TH (34)PEFY-P100VMA-E4.TH-TH (35)PEFY-P125VMA-E4.TH-TH (36)PEFY-P140VMA-E4.TH-TH (37)PEFY-P20VMA4-E.TH-TH (38)PEFY-P25VMA4-E.TH-TH (39)PEFY- P32VMA4-E.TH-TH (40)PEFY-P40VMA4-E.TH-TH (41)PEFY-P50VMA4-E.TH-TH (42)PEFY-P63VMA4- E.TH-TH (43)PEFY-P71VMA4-E.TH-TH (44)PEFY-P80VMA4-E.TH-TH (45)PEFY-P100VMA4-E.TH-TH (46)PEFY-P125VMA4-E.TH-TH (47)PEFY-P20VMAL-ER1.TH-TH (48)PEFY-P25VMAL-ER1.TH-TH (49)PEFY-P32VMAL-ER1.TH-TH (50)PEFY-P40VMAL-ER1.TH-TH  (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 9 มกราคม 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตรบุษิ อีเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7067-8/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
235	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 6300-16200 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1710-5990 Wแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PUMY-CP112VKM2-TH.TH ต่อเข้ากับแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ไม่เกิน 9 ชุด จากแบบรุ่นต่อไปนี้ (51)PEFY-P50VMAL-ER1.TH-TH (52)PEFY-P63VMAL-ER1.TH-TH (53)PEFY-P71VMAL-ER1.TH-TH (54)PEFY-P80VMAL-ER1.TH-TH (55)PEFY-P100VMAL-ER1.TH-TH (56)PEFY-P125VMAL-ER1.TH-TH (57)PEFY-P140VMAL-ER1.TH-TH (58)PEFY-P20VMAL-E4.TH-TH (59)PEFY-P25VMAL-E4.TH-TH (60)PEFY-P32VMAL-E4.TH-TH (61)PEFY-P40VMAL-E4.TH-TH (62)PEFY-P50VMAL-E4.TH-TH (63)PEFY-P63VMAL-E4.TH-TH (64)PEFY-P71VMAL-E4.TH-TH (65)PEFY-P80VMAL-E4.TH-TH (66)PEFY-P100VMAL-E4.TH-TH (67)PEFY-P125VMAL-E4.TH-TH (68)PEFY-P140VMAL-E4.TH-TH (69)PCFY-P40VKM-TH.TH (70)PCFY-P63VKM-TH.TH (71)PCFY-P100VKM-TH.TH (72)PCFY-P125VKM-TH.TH (73)PKFY-P15VLM-THR1.TH (74)PKFY-P20VLM-THR1.TH (75)PKFY-P25VLM-THR1.TH (76)PKFY-P32VLM-THR1.TH (77)PKFY-P40VLM-THR1.TH (78)PKFY-P50VLM-THR1.TH (79)PKFY-P63VKM-TH.TH (80)PKFY-P100VKM-TH.TH (81)PLFY-P32VEM-THR1.TH (82)PLFY-P40VEM-THR1.TH (83)PLFY-P50VEM-THR1.TH (84)PLFY-P63VEM-THR1.TH (85)PLFY-P80VEM-THR1.TH (86)PLFY-P100VEM-THR1.TH (87)PLFY-P125VEM-THR1.TH (88)PLFY-P140VEM-TH.TH (89)PLFY-P15VFM-TH.TH (90)PLFY-P20VFM-TH.TH (91)PLFY-P25VFM-TH.TH (92)PLFY-P32VFM-TH.TH (93)PLFY-P40VFM-TH.TH (94)PLFY-P50VFM-TH.TH (95)PFFY-P20VCM-E.TH (96)PFFY-P25VCM-E.TH (97)PFFY-P32VCM-E.TH (98)PFFY-P40VCM-E.TH (99)PFFY-P50VCM-E.TH (100)PFFY-P63VCM-E.TH  (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 9 มกราคม 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตรบุษิ อีเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7067-8/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
236	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7200-18000 บีทียู ชั่วโมง ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V พิกัดกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1710-6210 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PUMY-CP125VKM2-TH.TH ต่อเข้ากับแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ไม่เกิน 10 ชุด จากแบบรุ่นต่อไปนี้ (1)PEFY-P15VMS1-ER3.TH-TH (2)PEFY-P20VMS1-ER3.TH-TH (3)PEFY-P25VMS1-ER3.TH-TH (4)PEFY-P32VMS1-ER3.TH-TH (5)PEFY-P40VMS1-ER3.TH-TH (6)PEFY-P50VMS1-ER3.TH-TH (7)PEFY-P63VMS1-ER3.TH-TH (8)PEFY-P15VMS1L-ER2.TH (9)PEFY-P20VMS1L-ER2.TH (10)PEFY-P25VMS1L-ER2.TH (11)PEFY- P32VMS1L-ER2.TH (12)PEFY-P40VMS1L-ER2.TH (13)PEFY-P50VMS1L-ER2.TH (14)PEFY- P63VMS1L-ER2.TH (15)PEFY-P20VMA-ER1.TH-TH (16)PEFY-P25VMA-ER1.TH-TH (17)PEFY- P32VMA-ER1.TH-TH (18)PEFY-P40VMA-ER1.TH-TH (19)PEFY-P50VMA-ER1.TH-TH (20)PEFY- P63VMA-ER1.TH-TH (21)PEFY-P71VMA-ER1.TH-TH (22)PEFY-P80VMA-ER1.TH-TH (23)PEFY- P100VMA-ER1.TH-TH (24)PEFY-P125VMA-ER1.TH-TH (25)PEFY-P140VMA-ER1.TH-TH (26)PEFY- P20VMA-E4.TH-TH (27)PEFY-P25VMA-E4.TH-TH (28)PEFY-P32VMA-E4.TH-TH (29)PEFY-P40VMA- E4.TH-TH (30)PEFY-P50VMA-E4.TH-TH (31)PEFY-P63VMA-E4.TH-TH (32)PEFY-P71VMA-E4.TH-TH (33)PEFY-P80VMA-E4.TH-TH (34)PEFY-P100VMA-E4.TH-TH (35)PEFY-P125VMA-E4.TH-TH (36)PEFY-P140VMA-E4.TH-TH (37)PEFY-P20VMA4-E.TH-TH (38)PEFY-P25VMA4-E.TH-TH (39)PEFY- P32VMA4-E.TH-TH (40)PEFY-P40VMA4-E.TH-TH (41)PEFY-P50VMA4-E.TH-TH (42)PEFY-P63VMA4- E.TH-TH (43)PEFY-P71VMA4-E.TH-TH (44)PEFY-P80VMA4-E.TH-TH (45)PEFY-P100VMA4-E.TH-TH (46)PEFY-P125VMA4-E.TH-TH (47)PEFY-P20VMAL-ER1.TH-TH (48)PEFY-P25VMAL-ER1.TH-TH (49)PEFY-P32VMAL-ER1.TH-TH (50)PEFY-P40VMAL-ER1.TH-TH  (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 9 มกราคม 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตรบุษิ อีเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7067-8/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
237	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7200-18000 บีทียู ชั่วโมง ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V พิกัดกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1710-6210 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PUMY-CP125VKM2-TH.TH ต่อเข้ากับแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ไม่เกิน 10 ชุด จากแบบรุ่นต่อไปนี้ (51)PEFY-P50VMAL-ER1.TH-TH (52)PEFY-P63VMAL-ER1.TH-TH (53)PEFY-P71VMAL-ER1.TH-TH (54)PEFY-P80VMAL-ER1.TH-TH (55)PEFY-P100VMAL-ER1.TH-TH (56)PEFY-P125VMAL-ER1.TH-TH (57)PEFY-P140VMAL-ER1.TH-TH (58)PEFY-P20VMAL-E4.TH-TH (59)PEFY-P25VMAL-E4.TH-TH (60)PEFY-P32VMAL-E4.TH-TH (61)PEFY-P40VMAL-E4.TH-TH (62)PEFY-P50VMAL-E4.TH-TH (63)PEFY-P63VMAL-E4.TH-TH (64)PEFY-P71VMAL-E4.TH-TH (65)PEFY-P80VMAL-E4.TH-TH (66)PEFY-P100VMAL-E4.TH-TH (67)PEFY-P125VMAL-E4.TH-TH (68)PEFY-P140VMAL-E4.TH-TH (69)PCFY-P40VKM-TH.TH (70)PCFY-P63VKM-TH.TH (71)PCFY-P100VKM-TH.TH (72)PCFY-P125VKM-TH.TH (73)PKFY- P15VLM-THR1.TH (74)PKFY-P20VLM-THR1.TH (75)PKFY-P25VLM-THR1.TH (76)PKFY-P32VLM- THR1.TH (77)PKFY-P40VLM-THR1.TH (78)PKFY-P50VLM-THR1.TH (79)PKFY-P63VKM-TH.TH (80)PKFY-P100VKM-TH.TH (81)PLFY-P32VEM-THR1.TH (82)PLFY-P40VEM-THR1.TH (83)PLFY- P50VEM-THR1.TH (84)PLFY-P63VEM-THR1.TH (85)PLFY-P80VEM-THR1.TH (86)PLFY-P100VEM- THR1.TH (87)PLFY-P125VEM-THR1.TH (88)PLFY-P140VEM-TH.TH (89)PLFY-P15VFM-TH.TH (90)PLFY-P20VFM-TH.TH (91)PLFY-P25VFM-TH.TH (92)PLFY-P32VFM-TH.TH (93)PLFY-P40VFM- TH.TH (94)PLFY-P50VFM-TH.TH (95)PFFY-P20VCM-E.TH (96)PFFY-P25VCM-E.TH (97)PFFY- P32VCM-E.TH (98)PFFY-P40VCM-E.TH (99)PFFY-P50VCM-E.TH (100)PFFY-P63VCM-E.TH  (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 9 มกราคม 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตรพิชชี อีเล็กทริก คอนซุมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7067-8/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
238	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7800-18000 บีทียู ชั่วโมง ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V พิกัดกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1920-6210 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PUMY-CP140VKM2-TH.TH ต่อเข้ากับแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ไม่เกิน 12 ชุด จากแบบรุ่นต่อไปนี้ (1)PEFY-P15VMS1-ER3.TH-TH (2)PEFY-P20VMS1-ER3.TH-TH (3)PEFY-P25VMS1-ER3.TH-TH (4)PEFY-P32VMS1-ER3.TH-TH (5)PEFY-P40VMS1-ER3.TH-TH (6)PEFY-P50VMS1-ER3.TH-TH (7)PEFY-P63VMS1-ER3.TH-TH (8)PEFY-P15VMS1L-ER2.TH (9)PEFY-P20VMS1L-ER2.TH (10)PEFY-P25VMS1L-ER2.TH (11)PEFY- P32VMS1L-ER2.TH (12)PEFY-P40VMS1L-ER2.TH (13)PEFY-P50VMS1L-ER2.TH (14)PEFY- P63VMS1L-ER2.TH (15)PEFY-P20VMA-ER1.TH-TH (16)PEFY-P25VMA-ER1.TH-TH (17)PEFY- P32VMA-ER1.TH-TH (18)PEFY-P40VMA-ER1.TH-TH (19)PEFY-P50VMA-ER1.TH-TH (20)PEFY- P63VMA-ER1.TH-TH (21)PEFY-P71VMA-ER1.TH-TH (22)PEFY-P80VMA-ER1.TH-TH (23)PEFY- P100VMA-ER1.TH-TH (24)PEFY-P125VMA-ER1.TH-TH (25)PEFY-P140VMA-ER1.TH-TH (26)PEFY- P20VMA-E4.TH-TH (27)PEFY-P25VMA-E4.TH-TH (28)PEFY-P32VMA-E4.TH-TH (29)PEFY-P40VMA- E4.TH-TH (30)PEFY-P50VMA-E4.TH-TH (31)PEFY-P63VMA-E4.TH-TH (32)PEFY-P71VMA-E4.TH-TH (33)PEFY-P80VMA-E4.TH-TH (34)PEFY-P100VMA-E4.TH-TH (35)PEFY-P125VMA-E4.TH-TH (36)PEFY-P140VMA-E4.TH-TH (37)PEFY-P20VMA4-E.TH-TH (38)PEFY-P25VMA4-E.TH-TH (39)PEFY- P32VMA4-E.TH-TH (40)PEFY-P40VMA4-E.TH-TH (41)PEFY-P50VMA4-E.TH-TH (42)PEFY-P63VMA4- E.TH-TH (43)PEFY-P71VMA4-E.TH-TH (44)PEFY-P80VMA4-E.TH-TH (45)PEFY-P100VMA4-E.TH-TH (46)PEFY-P125VMA4-E.TH-TH (47)PEFY-P20VMAL-ER1.TH-TH (48)PEFY-P25VMAL-ER1.TH-TH (49)PEFY-P32VMAL-ER1.TH-TH (50)PEFY-P40VMAL-ER1.TH-TH  (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 9 มกราคม 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตรบุษิ อีเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7067-8/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
239	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7800-18000 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1920-6210 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PUMY-CP140VKM2-TH.TH ต่อเข้ากับแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ไม่เกิน 12 ชุด จากแบบรุ่นต่อไปนี้ (51)PEFY-P50VMAL-ER1.TH-TH (52)PEFY-P63VMAL-ER1.TH-TH (53)PEFY-P71VMAL-ER1.TH-TH (54)PEFY-P80VMAL-ER1.TH-TH (55)PEFY-P100VMAL-ER1.TH-TH (56)PEFY-P125VMAL-ER1.TH-TH (57)PEFY-P140VMAL-ER1.TH-TH (58)PEFY-P20VMAL-E4.TH-TH (59)PEFY-P25VMAL-E4.TH-TH (60)PEFY-P32VMAL-E4.TH-TH (61)PEFY-P40VMAL-E4.TH-TH (62)PEFY-P50VMAL-E4.TH-TH (63)PEFY-P63VMAL-E4.TH-TH (64)PEFY-P71VMAL-E4.TH-TH (65)PEFY-P80VMAL-E4.TH-TH (66)PEFY-P100VMAL-E4.TH-TH (67)PEFY-P125VMAL-E4.TH-TH (68)PEFY-P140VMAL-E4.TH-TH (69)PCFY-P40VKM-TH.TH (70)PCFY-P63VKM-TH.TH (71)PCFY-P100VKM-TH.TH (72)PCFY-P125VKM-TH.TH (73)PKFY-P15VLM-THR1.TH (74)PKFY-P20VLM-THR1.TH (75)PKFY-P25VLM-THR1.TH (76)PKFY-P32VLM-THR1.TH (77)PKFY-P40VLM-THR1.TH (78)PKFY-P50VLM-THR1.TH (79)PKFY-P63VKM-TH.TH (80)PKFY-P100VKM-TH.TH (81)PLFY-P32VEM-THR1.TH (82)PLFY-P40VEM-THR1.TH (83)PLFY-P50VEM-THR1.TH (84)PLFY-P63VEM-THR1.TH (85)PLFY-P80VEM-THR1.TH (86)PLFY-P100VEM-THR1.TH (87)PLFY-P125VEM-THR1.TH (88)PLFY-P140VEM-TH.TH (89)PLFY-P15VFM-TH.TH (90)PLFY-P20VFM-TH.TH (91)PLFY-P25VFM-TH.TH (92)PLFY-P32VFM-TH.TH (93)PLFY-P40VFM-TH.TH (94)PLFY-P50VFM-TH.TH (95)PFFY-P20VCM-E.TH (96)PFFY-P25VCM-E.TH (97)PFFY-P32VCM-E.TH (98)PFFY-P40VCM-E.TH (99)PFFY-P50VCM-E.TH (100)PFFY-P63VCM-E.TH  (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 9 มกราคม 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตรบุษิ อีเล็กทริก คอนซุมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7067-8/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
240	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 6300-16200 บีทียู ชั่วโมง ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380 V พิกัดกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1710-5990 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PUMY-CP112YKM1-TH.TH ต่อเข้ากับแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ไม่เกิน 9 ชุด จากแบบรุ่นต่อไปนี้ (1)PEFY-P15VMS1-ER3.TH-TH (2)PEFY-P20VMS1-ER3.TH-TH (3)PEFY-P25VMS1-ER3.TH-TH (4)PEFY-P32VMS1-ER3.TH-TH (5)PEFY-P40VMS1-ER3.TH-TH (6)PEFY-P50VMS1-ER3.TH-TH (7)PEFY-P63VMS1-ER3.TH-TH (8)PEFY-P15VMS1L-ER2.TH (9)PEFY-P20VMS1L-ER2.TH (10)PEFY-P25VMS1L-ER2.TH (11)PEFY- P32VMS1L-ER2.TH (12)PEFY-P40VMS1L-ER2.TH (13)PEFY-P50VMS1L-ER2.TH (14)PEFY- P63VMS1L-ER2.TH (15)PEFY-P20VMA-ER1.TH-TH (16)PEFY-P25VMA-ER1.TH-TH (17)PEFY- P32VMA-ER1.TH-TH (18)PEFY-P40VMA-ER1.TH-TH (19)PEFY-P50VMA-ER1.TH-TH (20)PEFY- P63VMA-ER1.TH-TH (21)PEFY-P71VMA-ER1.TH-TH (22)PEFY-P80VMA-ER1.TH-TH (23)PEFY- P100VMA-ER1.TH-TH (24)PEFY-P125VMA-ER1.TH-TH (25)PEFY-P140VMA-ER1.TH-TH (26)PEFY- P20VMA-E4.TH-TH (27)PEFY-P25VMA-E4.TH-TH (28)PEFY-P32VMA-E4.TH-TH (29)PEFY-P40VMA- E4.TH-TH (30)PEFY-P50VMA-E4.TH-TH (31)PEFY-P63VMA-E4.TH-TH (32)PEFY-P71VMA-E4.TH-TH (33)PEFY-P80VMA-E4.TH-TH (34)PEFY-P100VMA-E4.TH-TH (35)PEFY-P125VMA-E4.TH-TH (36)PEFY-P140VMA-E4.TH-TH (37)PEFY-P20VMA4-E.TH-TH (38)PEFY-P25VMA4-E.TH-TH (39)PEFY- P32VMA4-E.TH-TH (40)PEFY-P40VMA4-E.TH-TH (41)PEFY-P50VMA4-E.TH-TH (42)PEFY-P63VMA4- E.TH-TH (43)PEFY-P71VMA4-E.TH-TH (44)PEFY-P80VMA4-E.TH-TH (45)PEFY-P100VMA4-E.TH-TH (46)PEFY-P125VMA4-E.TH-TH (47)PEFY-P20VMAL-ER1.TH-TH (48)PEFY-P25VMAL-ER1.TH-TH (49)PEFY-P32VMAL-ER1.TH-TH (50)PEFY-P40VMAL-ER1.TH-TH  (นายทิวากรณ์ จิตชนวงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 9 มกราคม 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตรบุษิ อีเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7067-8/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
241	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 6300-16200 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1710-5990 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PUMY-CP112YKM1-TH.TH ต่อเข้ากับแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ไม่เกิน 9 ชุด จากแบบรุ่นต่อไปนี้ (51)PEFY-P50VMAL-ER1.TH-TH (52)PEFY-P63VMAL-ER1.TH-TH (53)PEFY-P71VMAL-ER1.TH-TH (54)PEFY-P80VMAL-ER1.TH-TH (55)PEFY-P100VMAL-ER1.TH-TH (56)PEFY-P125VMAL-ER1.TH-TH (57)PEFY-P140VMAL-ER1.TH-TH (58)PEFY-P20VMAL-E4.TH-TH (59)PEFY-P25VMAL-E4.TH-TH (60)PEFY-P32VMAL-E4.TH-TH (61)PEFY-P40VMAL-E4.TH-TH (62)PEFY-P50VMAL-E4.TH-TH (63)PEFY-P63VMAL-E4.TH-TH (64)PEFY-P71VMAL-E4.TH-TH (65)PEFY-P80VMAL-E4.TH-TH (66)PEFY-P100VMAL-E4.TH-TH (67)PEFY-P125VMAL-E4.TH-TH (68)PEFY-P140VMAL-E4.TH-TH (69)PCFY-P40VKM-TH.TH (70)PCFY-P63VKM-TH.TH (71)PCFY-P100VKM-TH.TH (72)PCFY-P125VKM-TH.TH (73)PKFY-P15VLM-THR1.TH (74)PKFY-P20VLM-THR1.TH (75)PKFY-P25VLM-THR1.TH (76)PKFY-P32VLM-THR1.TH (77)PKFY-P40VLM-THR1.TH (78)PKFY-P50VLM-THR1.TH (79)PKFY-P63VKM-TH.TH (80)PKFY-P100VKM-TH.TH (81)PLFY-P32VEM-THR1.TH (82)PLFY-P40VEM-THR1.TH (83)PLFY-P50VEM-THR1.TH (84)PLFY-P63VEM-THR1.TH (85)PLFY-P80VEM-THR1.TH (86)PLFY-P100VEM-THR1.TH (87)PLFY-P125VEM-THR1.TH (88)PLFY-P140VEM-TH.TH (89)PLFY-P15VFM-TH.TH (90)PLFY-P20VFM-TH.TH (91)PLFY-P25VFM-TH.TH (92)PLFY-P32VFM-TH.TH (93)PLFY-P40VFM-TH.TH (94)PLFY-P50VFM-TH.TH (95)PFFY-P20VCM-E.TH (96)PFFY-P25VCM-E.TH (97)PFFY-P32VCM-E.TH (98)PFFY-P40VCM-E.TH (99)PFFY-P50VCM-E.TH (100)PFFY-P63VCM-E.TH  (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 9 มกราคม 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตรบุษิ อีเล็กทริก คอนซุมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7067-8/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
242	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7200-18000 บีทียู ชั่วโมง ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380 V พิกัดกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1710-6210 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PUMY-CP125YKM1-TH.TH ต่อเข้ากับแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ไม่เกิน 10 ชุด จากแบบรุ่นต่อไปนี้ (1)PEFY-P15VMS1-ER3.TH-TH (2)PEFY-P20VMS1-ER3.TH-TH (3)PEFY-P25VMS1-ER3.TH-TH (4)PEFY-P32VMS1-ER3.TH-TH (5)PEFY-P40VMS1-ER3.TH-TH (6)PEFY-P50VMS1-ER3.TH-TH (7)PEFY-P63VMS1-ER3.TH-TH (8)PEFY-P15VMS1L-ER2.TH (9)PEFY-P20VMS1L-ER2.TH (10)PEFY-P25VMS1L-ER2.TH (11)PEFY- P32VMS1L-ER2.TH (12)PEFY-P40VMS1L-ER2.TH (13)PEFY-P50VMS1L-ER2.TH (14)PEFY- P63VMS1L-ER2.TH (15)PEFY-P20VMA-ER1.TH-TH (16)PEFY-P25VMA-ER1.TH-TH (17)PEFY- P32VMA-ER1.TH-TH (18)PEFY-P40VMA-ER1.TH-TH (19)PEFY-P50VMA-ER1.TH-TH (20)PEFY- P63VMA-ER1.TH-TH (21)PEFY-P71VMA-ER1.TH-TH (22)PEFY-P80VMA-ER1.TH-TH (23)PEFY- P100VMA-ER1.TH-TH (24)PEFY-P125VMA-ER1.TH-TH (25)PEFY-P140VMA-ER1.TH-TH (26)PEFY- P20VMA-E4.TH-TH (27)PEFY-P25VMA-E4.TH-TH (28)PEFY-P32VMA-E4.TH-TH (29)PEFY-P40VMA- E4.TH-TH (30)PEFY-P50VMA-E4.TH-TH (31)PEFY-P63VMA-E4.TH-TH (32)PEFY-P71VMA-E4.TH-TH (33)PEFY-P80VMA-E4.TH-TH (34)PEFY-P100VMA-E4.TH-TH (35)PEFY-P125VMA-E4.TH-TH (36)PEFY-P140VMA-E4.TH-TH (37)PEFY-P20VMA4-E.TH-TH (38)PEFY-P25VMA4-E.TH-TH (39)PEFY- P32VMA4-E.TH-TH (40)PEFY-P40VMA4-E.TH-TH (41)PEFY-P50VMA4-E.TH-TH (42)PEFY-P63VMA4- E.TH-TH (43)PEFY-P71VMA4-E.TH-TH (44)PEFY-P80VMA4-E.TH-TH (45)PEFY-P100VMA4-E.TH-TH (46)PEFY-P125VMA4-E.TH-TH (47)PEFY-P20VMAL-ER1.TH-TH (48)PEFY-P25VMAL-ER1.TH-TH (49)PEFY-P32VMAL-ER1.TH-TH (50)PEFY-P40VMAL-ER1.TH-TH  (นายทิวากรณ์ จิตชนวงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 9 มกราคม 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตรบุษิ อีเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7067-8/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
243	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7200-18000 บีทียู ชั่วโมง ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380 V พิกัดกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1710-6210 Wแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PUMY-CP125YKM1-TH.TH ต่อเข้ากับแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ไม่เกิน 10 ชุด จากแบบรุ่นต่อไปนี้ (51)PEFY-P50VMAL-ER1.TH-TH (52)PEFY-P63VMAL-ER1.TH-TH (53)PEFY-P71VMAL-ER1.TH-TH (54)PEFY-P80VMAL-ER1.TH-TH (55)PEFY-P100VMAL-ER1.TH-TH (56)PEFY-P125VMAL-ER1.TH-TH (57)PEFY-P140VMAL-ER1.TH-TH (58)PEFY-P20VMAL-E4.TH-TH (59)PEFY-P25VMAL-E4.TH-TH (60)PEFY-P32VMAL-E4.TH-TH (61)PEFY-P40VMAL-E4.TH-TH (62)PEFY-P50VMAL-E4.TH-TH (63)PEFY-P63VMAL-E4.TH-TH (64)PEFY-P71VMAL-E4.TH-TH (65)PEFY-P80VMAL-E4.TH-TH (66)PEFY-P100VMAL-E4.TH-TH (67)PEFY-P125VMAL-E4.TH-TH (68)PEFY-P140VMAL-E4.TH-TH (69)PCFY-P40VKM-TH.TH (70)PCFY-P63VKM-TH.TH (71)PCFY-P100VKM-TH.TH (72)PCFY-P125VKM-TH.TH (73)PKFY- P15VLM-THR1.TH (74)PKFY-P20VLM-THR1.TH (75)PKFY-P25VLM-THR1.TH (76)PKFY-P32VLM- THR1.TH (77)PKFY-P40VLM-THR1.TH (78)PKFY-P50VLM-THR1.TH (79)PKFY-P63VKM-TH.TH (80)PKFY-P100VKM-TH.TH (81)PLFY-P32VEM-THR1.TH (82)PLFY-P40VEM-THR1.TH (83)PLFY- P50VEM-THR1.TH (84)PLFY-P63VEM-THR1.TH (85)PLFY-P80VEM-THR1.TH (86)PLFY-P100VEM- THR1.TH (87)PLFY-P125VEM-THR1.TH (88)PLFY-P140VEM-TH.TH (89)PLFY-P15VFM-TH.TH (90)PLFY-P20VFM-TH.TH (91)PLFY-P25VFM-TH.TH (92)PLFY-P32VFM-TH.TH (93)PLFY-P40VFM- TH.TH (94)PLFY-P50VFM-TH.TH (95)PFFY-P20VCM-E.TH (96)PFFY-P25VCM-E.TH (97)PFFY- P32VCM-E.TH (98)PFFY-P40VCM-E.TH (99)PFFY-P50VCM-E.TH (100)PFFY-P63VCM-E.TH  (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 9 มกราคม 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตรบุษิ อีเล็กทริก คอนซุมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7067-8/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
244	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7800-18000 บีทียู ชั่วโมง ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380 V พิกัดกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1920-6210 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PUMY-CP140YKM1-TH.TH ต่อเข้ากับแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ไม่เกิน 12 ชุด จากแบบรุ่นต่อไปนี้ (1)PEFY-P15VMS1-ER3.TH-TH (2)PEFY-P20VMS1-ER3.TH-TH (3)PEFY-P25VMS1-ER3.TH-TH (4)PEFY-P32VMS1-ER3.TH-TH (5)PEFY-P40VMS1-ER3.TH-TH (6)PEFY-P50VMS1-ER3.TH-TH (7)PEFY-P63VMS1-ER3.TH-TH (8)PEFY-P15VMS1L-ER2.TH (9)PEFY-P20VMS1L-ER2.TH (10)PEFY-P25VMS1L-ER2.TH (11)PEFY- P32VMS1L-ER2.TH (12)PEFY-P40VMS1L-ER2.TH (13)PEFY-P50VMS1L-ER2.TH (14)PEFY- P63VMS1L-ER2.TH (15)PEFY-P20VMA-ER1.TH-TH (16)PEFY-P25VMA-ER1.TH-TH (17)PEFY- P32VMA-ER1.TH-TH (18)PEFY-P40VMA-ER1.TH-TH (19)PEFY-P50VMA-ER1.TH-TH (20)PEFY- P63VMA-ER1.TH-TH (21)PEFY-P71VMA-ER1.TH-TH (22)PEFY-P80VMA-ER1.TH-TH (23)PEFY- P100VMA-ER1.TH-TH (24)PEFY-P125VMA-ER1.TH-TH (25)PEFY-P140VMA-ER1.TH-TH (26)PEFY- P20VMA-E4.TH-TH (27)PEFY-P25VMA-E4.TH-TH (28)PEFY-P32VMA-E4.TH-TH (29)PEFY-P40VMA- E4.TH-TH (30)PEFY-P50VMA-E4.TH-TH (31)PEFY-P63VMA-E4.TH-TH (32)PEFY-P71VMA-E4.TH-TH (33)PEFY-P80VMA-E4.TH-TH (34)PEFY-P100VMA-E4.TH-TH (35)PEFY-P125VMA-E4.TH-TH (36)PEFY-P140VMA-E4.TH-TH (37)PEFY-P20VMA4-E.TH-TH (38)PEFY-P25VMA4-E.TH-TH (39)PEFY- P32VMA4-E.TH-TH (40)PEFY-P40VMA4-E.TH-TH (41)PEFY-P50VMA4-E.TH-TH (42)PEFY-P63VMA4- E.TH-TH (43)PEFY-P71VMA4-E.TH-TH (44)PEFY-P80VMA4-E.TH-TH (45)PEFY-P100VMA4-E.TH-TH (46)PEFY-P125VMA4-E.TH-TH (47)PEFY-P20VMAL-ER1.TH-TH (48)PEFY-P25VMAL-ER1.TH-TH (49)PEFY-P32VMAL-ER1.TH-TH (50)PEFY-P40VMAL-ER1.TH-TH  (นายทิวากรณ์ จิตชนวงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 9 มกราคม 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตรบุษิ อีเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7067-8/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
245	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7800-18000 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1920-6210 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PUMY-CP140YKM1-TH.TH ต่อเข้ากับแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ไม่เกิน 12 ชุด จากแบบรุ่นต่อไปนี้ (51)PEFY-P50VMAL-ER1.TH-TH (52)PEFY-P63VMAL-ER1.TH-TH (53)PEFY-P71VMAL-ER1.TH-TH (54)PEFY-P80VMAL-ER1.TH-TH (55)PEFY-P100VMAL-ER1.TH-TH (56)PEFY-P125VMAL-ER1.TH-TH (57)PEFY-P140VMAL-ER1.TH-TH (58)PEFY-P20VMAL-E4.TH-TH (59)PEFY-P25VMAL-E4.TH-TH (60)PEFY-P32VMAL-E4.TH-TH (61)PEFY-P40VMAL-E4.TH-TH (62)PEFY-P50VMAL-E4.TH-TH (63)PEFY-P63VMAL-E4.TH-TH (64)PEFY-P71VMAL-E4.TH-TH (65)PEFY-P80VMAL-E4.TH-TH (66)PEFY-P100VMAL-E4.TH-TH (67)PEFY-P125VMAL-E4.TH-TH (68)PEFY-P140VMAL-E4.TH-TH (69)PCFY-P40VKM-TH.TH (70)PCFY-P63VKM-TH.TH (71)PCFY-P100VKM-TH.TH (72)PCFY-P125VKM-TH.TH (73)PKFY-P15VLM-THR1.TH (74)PKFY-P20VLM-THR1.TH (75)PKFY-P25VLM-THR1.TH (76)PKFY-P32VLM-THR1.TH (77)PKFY-P40VLM-THR1.TH (78)PKFY-P50VLM-THR1.TH (79)PKFY-P63VKM-TH.TH (80)PKFY-P100VKM-TH.TH (81)PLFY-P32VEM-THR1.TH (82)PLFY-P40VEM-THR1.TH (83)PLFY-P50VEM-THR1.TH (84)PLFY-P63VEM-THR1.TH (85)PLFY-P80VEM-THR1.TH (86)PLFY-P100VEM-THR1.TH (87)PLFY-P125VEM-THR1.TH (88)PLFY-P140VEM-TH.TH (89)PLFY-P15VFM-TH.TH (90)PLFY-P20VFM-TH.TH (91)PLFY-P25VFM-TH.TH (92)PLFY-P32VFM-TH.TH (93)PLFY-P40VFM-TH.TH (94)PLFY-P50VFM-TH.TH (95)PFFY-P20VCM-E.TH (96)PFFY-P25VCM-E.TH (97)PFFY-P32VCM-E.TH (98)PFFY-P40VCM-E.TH (99)PFFY-P50VCM-E.TH (100)PFFY-P63VCM-E.TH  (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 9 มกราคม 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตรบุษิ อีเล็กทริก คอนซุมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7067-8/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
246	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 6300-16200 บีทียู ชั่วโมง ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380 V พิกัดกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1710-5990 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PUMY-CP112YKM2-TH.TH ต่อเข้ากับแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ไม่เกิน 9 ชุด จากแบบรุ่นต่อไปนี้ (1)PEFY-P15VMS1-ER3.TH-TH (2)PEFY-P20VMS1-ER3.TH-TH (3)PEFY-P25VMS1-ER3.TH-TH (4)PEFY-P32VMS1-ER3.TH-TH (5)PEFY-P40VMS1-ER3.TH-TH (6)PEFY-P50VMS1-ER3.TH-TH (7)PEFY-P63VMS1-ER3.TH-TH (8)PEFY-P15VMS1L-ER2.TH (9)PEFY-P20VMS1L-ER2.TH (10)PEFY-P25VMS1L-ER2.TH (11)PEFY- P32VMS1L-ER2.TH (12)PEFY-P40VMS1L-ER2.TH (13)PEFY-P50VMS1L-ER2.TH (14)PEFY- P63VMS1L-ER2.TH (15)PEFY-P20VMA-ER1.TH-TH (16)PEFY-P25VMA-ER1.TH-TH (17)PEFY- P32VMA-ER1.TH-TH (18)PEFY-P40VMA-ER1.TH-TH (19)PEFY-P50VMA-ER1.TH-TH (20)PEFY- P63VMA-ER1.TH-TH (21)PEFY-P71VMA-ER1.TH-TH (22)PEFY-P80VMA-ER1.TH-TH (23)PEFY- P100VMA-ER1.TH-TH (24)PEFY-P125VMA-ER1.TH-TH (25)PEFY-P140VMA-ER1.TH-TH (26)PEFY- P20VMA-E4.TH-TH (27)PEFY-P25VMA-E4.TH-TH (28)PEFY-P32VMA-E4.TH-TH (29)PEFY-P40VMA- E4.TH-TH (30)PEFY-P50VMA-E4.TH-TH (31)PEFY-P63VMA-E4.TH-TH (32)PEFY-P71VMA-E4.TH-TH (33)PEFY-P80VMA-E4.TH-TH (34)PEFY-P100VMA-E4.TH-TH (35)PEFY-P125VMA-E4.TH-TH (36)PEFY-P140VMA-E4.TH-TH (37)PEFY-P20VMA4-E.TH-TH (38)PEFY-P25VMA4-E.TH-TH (39)PEFY- P32VMA4-E.TH-TH (40)PEFY-P40VMA4-E.TH-TH (41)PEFY-P50VMA4-E.TH-TH (42)PEFY-P63VMA4- E.TH-TH (43)PEFY-P71VMA4-E.TH-TH (44)PEFY-P80VMA4-E.TH-TH (45)PEFY-P100VMA4-E.TH-TH (46)PEFY-P125VMA4-E.TH-TH (47)PEFY-P20VMAL-ER1.TH-TH (48)PEFY-P25VMAL-ER1.TH-TH (49)PEFY-P32VMAL-ER1.TH-TH (50)PEFY-P40VMAL-ER1.TH-TH  (นายทิวากรณ์ จิตชนวงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 9 มกราคม 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตรบุษิ อีเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7067-8/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
247	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 6300-16200 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1710-5990 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PUMY-CP112YKM2-TH.TH ต่อเข้ากับแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ไม่เกิน 9 ชุด จากแบบรุ่นต่อไปนี้ (51)PEFY-P50VMAL-ER1.TH-TH (52)PEFY-P63VMAL-ER1.TH-TH (53)PEFY-P71VMAL-ER1.TH-TH (54)PEFY-P80VMAL-ER1.TH-TH (55)PEFY-P100VMAL-ER1.TH-TH (56)PEFY-P125VMAL-ER1.TH-TH (57)PEFY-P140VMAL-ER1.TH-TH (58)PEFY-P20VMAL-E4.TH-TH (59)PEFY-P25VMAL-E4.TH-TH (60)PEFY-P32VMAL-E4.TH-TH (61)PEFY-P40VMAL-E4.TH-TH (62)PEFY-P50VMAL-E4.TH-TH (63)PEFY-P63VMAL-E4.TH-TH (64)PEFY-P71VMAL-E4.TH-TH (65)PEFY-P80VMAL-E4.TH-TH (66)PEFY-P100VMAL-E4.TH-TH (67)PEFY-P125VMAL-E4.TH-TH (68)PEFY-P140VMAL-E4.TH-TH (69)PCFY-P40VKM-TH.TH (70)PCFY-P63VKM-TH.TH (71)PCFY-P100VKM-TH.TH (72)PCFY-P125VKM-TH.TH (73)PKFY-P15VLM-THR1.TH (74)PKFY-P20VLM-THR1.TH (75)PKFY-P25VLM-THR1.TH (76)PKFY-P32VLM-THR1.TH (77)PKFY-P40VLM-THR1.TH (78)PKFY-P50VLM-THR1.TH (79)PKFY-P63VKM-TH.TH (80)PKFY-P100VKM-TH.TH (81)PLFY-P32VEM-THR1.TH (82)PLFY-P40VEM-THR1.TH (83)PLFY-P50VEM-THR1.TH (84)PLFY-P63VEM-THR1.TH (85)PLFY-P80VEM-THR1.TH (86)PLFY-P100VEM-THR1.TH (87)PLFY-P125VEM-THR1.TH (88)PLFY-P140VEM-TH.TH (89)PLFY-P15VFM-TH.TH (90)PLFY-P20VFM-TH.TH (91)PLFY-P25VFM-TH.TH (92)PLFY-P32VFM-TH.TH (93)PLFY-P40VFM-TH.TH (94)PLFY-P50VFM-TH.TH (95)PFFY-P20VCM-E.TH (96)PFFY-P25VCM-E.TH (97)PFFY-P32VCM-E.TH (98)PFFY-P40VCM-E.TH (99)PFFY-P50VCM-E.TH (100)PFFY-P63VCM-E.TH  (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 9 มกราคม 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตรบุษิ อีเล็กทริก คอนซุมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7067-8/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
248	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7200-18000 บีทียู ชั่วโมง ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380 V พิกัดกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1710-6210 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PUMY-CP125YKM2-TH.TH ต่อเข้ากับแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ไม่เกิน 10 ชุด จากแบบรุ่นต่อไปนี้ (1)PEFY-P15VMS1-ER3.TH-TH (2)PEFY-P20VMS1-ER3.TH-TH (3)PEFY-P25VMS1-ER3.TH-TH (4)PEFY-P32VMS1-ER3.TH-TH (5)PEFY-P40VMS1-ER3.TH-TH (6)PEFY-P50VMS1-ER3.TH-TH (7)PEFY-P63VMS1-ER3.TH-TH (8)PEFY-P15VMS1L-ER2.TH (9)PEFY-P20VMS1L-ER2.TH (10)PEFY-P25VMS1L-ER2.TH (11)PEFY- P32VMS1L-ER2.TH (12)PEFY-P40VMS1L-ER2.TH (13)PEFY-P50VMS1L-ER2.TH (14)PEFY- P63VMS1L-ER2.TH (15)PEFY-P20VMA-ER1.TH-TH (16)PEFY-P25VMA-ER1.TH-TH (17)PEFY- P32VMA-ER1.TH-TH (18)PEFY-P40VMA-ER1.TH-TH (19)PEFY-P50VMA-ER1.TH-TH (20)PEFY- P63VMA-ER1.TH-TH (21)PEFY-P71VMA-ER1.TH-TH (22)PEFY-P80VMA-ER1.TH-TH (23)PEFY- P100VMA-ER1.TH-TH (24)PEFY-P125VMA-ER1.TH-TH (25)PEFY-P140VMA-ER1.TH-TH (26)PEFY- P20VMA-E4.TH-TH (27)PEFY-P25VMA-E4.TH-TH (28)PEFY-P32VMA-E4.TH-TH (29)PEFY-P40VMA- E4.TH-TH (30)PEFY-P50VMA-E4.TH-TH (31)PEFY-P63VMA-E4.TH-TH (32)PEFY-P71VMA-E4.TH-TH (33)PEFY-P80VMA-E4.TH-TH (34)PEFY-P100VMA-E4.TH-TH (35)PEFY-P125VMA-E4.TH-TH (36)PEFY-P140VMA-E4.TH-TH (37)PEFY-P20VMA4-E.TH-TH (38)PEFY-P25VMA4-E.TH-TH (39)PEFY- P32VMA4-E.TH-TH (40)PEFY-P40VMA4-E.TH-TH (41)PEFY-P50VMA4-E.TH-TH (42)PEFY-P63VMA4- E.TH-TH (43)PEFY-P71VMA4-E.TH-TH (44)PEFY-P80VMA4-E.TH-TH (45)PEFY-P100VMA4-E.TH-TH (46)PEFY-P125VMA4-E.TH-TH (47)PEFY-P20VMAL-ER1.TH-TH (48)PEFY-P25VMAL-ER1.TH-TH (49)PEFY-P32VMAL-ER1.TH-TH (50)PEFY-P40VMAL-ER1.TH-TH  (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 9 มกราคม 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตรบุษิ อีเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7067-8/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
249	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7200-18000 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1710-6210 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PUMY-CP125YKM2-TH.TH ต่อเข้ากับแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ไม่เกิน 10 ชุด จากแบบรุ่นต่อไปนี้ (51)PEFY-P50VMAL-ER1.TH-TH (52)PEFY-P63VMAL-ER1.TH-TH (53)PEFY-P71VMAL-ER1.TH-TH (54)PEFY-P80VMAL-ER1.TH-TH (55)PEFY-P100VMAL-ER1.TH-TH (56)PEFY-P125VMAL-ER1.TH-TH (57)PEFY-P140VMAL-ER1.TH-TH (58)PEFY-P20VMAL-E4.TH-TH (59)PEFY-P25VMAL-E4.TH-TH (60)PEFY-P32VMAL-E4.TH-TH (61)PEFY-P40VMAL-E4.TH-TH (62)PEFY-P50VMAL-E4.TH-TH (63)PEFY-P63VMAL-E4.TH-TH (64)PEFY-P71VMAL-E4.TH-TH (65)PEFY-P80VMAL-E4.TH-TH (66)PEFY-P100VMAL-E4.TH-TH (67)PEFY-P125VMAL-E4.TH-TH (68)PEFY-P140VMAL-E4.TH-TH (69)PCFY-P40VKM-TH.TH (70)PCFY-P63VKM-TH.TH (71)PCFY-P100VKM-TH.TH (72)PCFY-P125VKM-TH.TH (73)PKFY-P15VLM-THR1.TH (74)PKFY-P20VLM-THR1.TH (75)PKFY-P25VLM-THR1.TH (76)PKFY-P32VLM-THR1.TH (77)PKFY-P40VLM-THR1.TH (78)PKFY-P50VLM-THR1.TH (79)PKFY-P63VKM-TH.TH (80)PKFY-P100VKM-TH.TH (81)PLFY-P32VEM-THR1.TH (82)PLFY-P40VEM-THR1.TH (83)PLFY-P50VEM-THR1.TH (84)PLFY-P63VEM-THR1.TH (85)PLFY-P80VEM-THR1.TH (86)PLFY-P100VEM-THR1.TH (87)PLFY-P125VEM-THR1.TH (88)PLFY-P140VEM-TH.TH (89)PLFY-P15VFM-TH.TH (90)PLFY-P20VFM-TH.TH (91)PLFY-P25VFM-TH.TH (92)PLFY-P32VFM-TH.TH (93)PLFY-P40VFM-TH.TH (94)PLFY-P50VFM-TH.TH (95)PFFY-P20VCM-E.TH (96)PFFY-P25VCM-E.TH (97)PFFY-P32VCM-E.TH (98)PFFY-P40VCM-E.TH (99)PFFY-P50VCM-E.TH (100)PFFY-P63VCM-E.TH  (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 9 มกราคม 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตรบุษิ อีเล็กทริก คอนซุมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7067-8/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
250	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7800-18000 บีทียู ชั่วโมง ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380 V พิกัดกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1920-6210 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PUMY-CP140YKM2-TH.TH ต่อเข้ากับแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ไม่เกิน 12 ชุด จากแบบรุ่นต่อไปนี้ (1)PEFY-P15VMS1-ER3.TH-TH (2)PEFY-P20VMS1-ER3.TH-TH (3)PEFY-P25VMS1-ER3.TH-TH (4)PEFY-P32VMS1-ER3.TH-TH (5)PEFY-P40VMS1-ER3.TH-TH (6)PEFY-P50VMS1-ER3.TH-TH (7)PEFY-P63VMS1-ER3.TH-TH (8)PEFY-P15VMS1L-ER2.TH (9)PEFY-P20VMS1L-ER2.TH (10)PEFY-P25VMS1L-ER2.TH (11)PEFY- P32VMS1L-ER2.TH (12)PEFY-P40VMS1L-ER2.TH (13)PEFY-P50VMS1L-ER2.TH (14)PEFY- P63VMS1L-ER2.TH (15)PEFY-P20VMA-ER1.TH-TH (16)PEFY-P25VMA-ER1.TH-TH (17)PEFY- P32VMA-ER1.TH-TH (18)PEFY-P40VMA-ER1.TH-TH (19)PEFY-P50VMA-ER1.TH-TH (20)PEFY- P63VMA-ER1.TH-TH (21)PEFY-P71VMA-ER1.TH-TH (22)PEFY-P80VMA-ER1.TH-TH (23)PEFY- P100VMA-ER1.TH-TH (24)PEFY-P125VMA-ER1.TH-TH (25)PEFY-P140VMA-ER1.TH-TH (26)PEFY- P20VMA-E4.TH-TH (27)PEFY-P25VMA-E4.TH-TH (28)PEFY-P32VMA-E4.TH-TH (29)PEFY-P40VMA- E4.TH-TH (30)PEFY-P50VMA-E4.TH-TH (31)PEFY-P63VMA-E4.TH-TH (32)PEFY-P71VMA-E4.TH-TH (33)PEFY-P80VMA-E4.TH-TH (34)PEFY-P100VMA-E4.TH-TH (35)PEFY-P125VMA-E4.TH-TH (36)PEFY-P140VMA-E4.TH-TH (37)PEFY-P20VMA4-E.TH-TH (38)PEFY-P25VMA4-E.TH-TH (39)PEFY- P32VMA4-E.TH-TH (40)PEFY-P40VMA4-E.TH-TH (41)PEFY-P50VMA4-E.TH-TH (42)PEFY-P63VMA4- E.TH-TH (43)PEFY-P71VMA4-E.TH-TH (44)PEFY-P80VMA4-E.TH-TH (45)PEFY-P100VMA4-E.TH-TH (46)PEFY-P125VMA4-E.TH-TH (47)PEFY-P20VMAL-ER1.TH-TH (48)PEFY-P25VMAL-ER1.TH-TH (49)PEFY-P32VMAL-ER1.TH-TH (50)PEFY-P40VMAL-ER1.TH-TH  (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 9 มกราคม 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตรบุษิ อีเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7067-8/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
251	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7800-18000 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1920-6210 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PUMY-CP140YKM2-TH.TH ต่อเข้ากับแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ไม่เกิน 12 ชุด จากแบบรุ่นต่อไปนี้ (51)PEFY-P50VMAL-ER1.TH-TH (52)PEFY-P63VMAL-ER1.TH-TH (53)PEFY-P71VMAL-ER1.TH-TH (54)PEFY-P80VMAL-ER1.TH-TH (55)PEFY-P100VMAL-ER1.TH-TH (56)PEFY-P125VMAL-ER1.TH-TH (57)PEFY-P140VMAL-ER1.TH-TH (58)PEFY-P20VMAL-E4.TH-TH (59)PEFY-P25VMAL-E4.TH-TH (60)PEFY-P32VMAL-E4.TH-TH (61)PEFY-P40VMAL-E4.TH-TH (62)PEFY-P50VMAL-E4.TH-TH (63)PEFY-P63VMAL-E4.TH-TH (64)PEFY-P71VMAL-E4.TH-TH (65)PEFY-P80VMAL-E4.TH-TH (66)PEFY-P100VMAL-E4.TH-TH (67)PEFY-P125VMAL-E4.TH-TH (68)PEFY-P140VMAL-E4.TH-TH (69)PCFY-P40VKM-TH.TH (70)PCFY-P63VKM-TH.TH (71)PCFY-P100VKM-TH.TH (72)PCFY-P125VKM-TH.TH (73)PKFY-P15VLM-THR1.TH (74)PKFY-P20VLM-THR1.TH (75)PKFY-P25VLM-THR1.TH (76)PKFY-P32VLM-THR1.TH (77)PKFY-P40VLM-THR1.TH (78)PKFY-P50VLM-THR1.TH (79)PKFY-P63VKM-TH.TH (80)PKFY-P100VKM-TH.TH (81)PLFY-P32VEM-THR1.TH (82)PLFY-P40VEM-THR1.TH (83)PLFY-P50VEM-THR1.TH (84)PLFY-P63VEM-THR1.TH (85)PLFY-P80VEM-THR1.TH (86)PLFY-P100VEM-THR1.TH (87)PLFY-P125VEM-THR1.TH (88)PLFY-P140VEM-TH.TH (89)PLFY-P15VFM-TH.TH (90)PLFY-P20VFM-TH.TH (91)PLFY-P25VFM-TH.TH (92)PLFY-P32VFM-TH.TH (93)PLFY-P40VFM-TH.TH (94)PLFY-P50VFM-TH.TH (95)PFFY-P20VCM-E.TH (96)PFFY-P25VCM-E.TH (97)PFFY-P32VCM-E.TH (98)PFFY-P40VCM-E.TH (99)PFFY-P50VCM-E.TH (100)PFFY-P63VCM-E.TH  (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 9 มกราคม 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตรบุษิ อีเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7067-8/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
252	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชิตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 3600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1200 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SE-P1.6AKT.TH ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SU-P1.6VAK.TH-T
253	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชิตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 3600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1200 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SE-P1.6AKLT.TH ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SU-P1.6VAK.TH-T
254	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชิตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5000 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1660 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SE-P2AKT.TH ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SU-P2VAK.TH-T
255	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชิตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5000 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1660 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SE-P2AKLT.TH ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SU-P2VAK.TH-T



(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)

ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่

9 มกราคม 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตรบุษิ อีเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7067-8/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
256	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชิตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 6400 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2200 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SE-P2.5AKT.TH ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SU-P2.5VAK.TH-T
257	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชิตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 6400 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2200 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SE-P2.5AKLT.TH ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SU-P2.5VAK.TH-T
258	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชิตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 4100 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1170 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PL-P13BAK.TH-T ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PU-P13VAKD.TH-T
259	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชิตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5100 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1650 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PL-P18BAK.TH-T ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PU-P18VAKD.TH-T



(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)

ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่

9 มกราคม 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตรบุษิ อีเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7067-8/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
260	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชิตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5100 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1660 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PC-P18KAKL.TH-T ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PU-P18VAKD.TH-T
261	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชิตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 6600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2110 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PL-P24BAK.TH-T ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PU-P24VAKD.TH-T
262	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชิตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 6600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2150 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PC-P24KAKL.TH-T ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PU-P24VAKD.TH-T
263	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชิตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2890 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PL-P30BAK2.TH-T ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PU-P30VAKD2.TH-T



(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)

ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่

9 มกราคม 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตรบุษิ อีเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7067-8/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
264	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชิตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3020 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PE-P30JAK2.TH-T ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PU-P30VAKD2.TH-T
265	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชิตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3020 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PE-P30JAKL2.TH-T ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PU-P30VAKD2.TH-T
266	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชิตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2920 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PC-P30KAKL2.TH-T ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PU-P30VAKD2.TH-T
267	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชิตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10400 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3510 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PL-P36BAK.TH-T ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PU-P36VAKD.TH-T



(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)

ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่

9 มกราคม 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตรชุบิชิ อิเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7067-8/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
268	แบบแยกส่วนชุดแผงคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10400 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3590 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดแผงคอยล์ PE-P36JAK.TH-T ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PU-P36VAKD.TH-T
269	แบบแยกส่วนชุดแผงคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10400 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3590 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดแผงคอยล์ PE-P36JAKL.TH-T ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PU-P36VAKD.TH-T
270	แบบแยกส่วนชุดแผงคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10400 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3570 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดแผงคอยล์ PC-P36KAKL.TH-T ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PU-P36VAKD.TH-T
271	แบบแยกส่วนชุดแผงคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10400 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3350 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดแผงคอยล์ PL-P36BAK.TH-T ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PU-P36YAKD.TH-T
 (นายทิวากรณ์ จิตชนวงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 9 มกราคม 2566	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตรบุษิ อีเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7067-8/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
272	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชิตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10400 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3500 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PE-P36JAK.TH-T ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PU-P36YAKD.TH-T
273	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชิตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10400 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3500 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PE-P36JAKL.TH-T ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PU-P36YAKD.TH-T
274	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชิตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10400 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3400 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PC-P36KAKL.TH-T ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PU-P36YAKD.TH-T
275	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชิตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 12400 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 5470 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PL-P42BAK.TH-T ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PU-P42YAKD.TH-T
 (นายทิวากรณ์ จิตชนวงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 9 มกราคม 2566	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตรบุษิ อีเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7067-8/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
276	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชิตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 12400 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 5570 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PE-P42JAK.TH-T ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PU-P42YAKD.TH-T
277	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชิตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 12400 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 5570 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PE-P42JAKL.TH-T ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PU-P42YAKD.TH-T
278	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชิตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 12400 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 5460 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PC-P42KAKL.TH-T ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PU-P42YAKD.TH-T
279	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชิตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 13200 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 5190 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PL-P48BAK.TH-T ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PU-P48YAKD.TH-T
 (นายทิวากรณ์ จิตชนวงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 9 มกราคม 2566	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตรบุษิ อีเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7067-8/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
280	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชิตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 13500 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 5380 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PE-P48JAK.TH-T ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PU-P48YAKD.TH-T
281	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชิตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 13500 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 5380 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PE-P48JAKL.TH-T ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PU-P48YAKD.TH-T
282	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชิตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 13200 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 5120 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PC-P48KAKL.TH-T ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PU-P48YAKD.TH-T
283	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชิตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 4100 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 820 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PLY-SM13EA2-TH.TH ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SUY-SM13VA2-TH.TH
 (นายทิวากรณ์ จิตชนวงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 9 มกราคม 2566	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตรบุษิ อีเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7067-8/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
284	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชิตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 4100 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 850 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PCY-SM13KAL2-TH.TH ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SUY-SM13VA2-TH.TH
285	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชิตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 4100 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1000 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PEY-SM13JA2-TH.TH ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SUY-SM13VA2-TH.TH
286	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชิตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 4100 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1000 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PEY-SM13JAL2-TH.TH ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SUY-SM13VA2-TH.TH
287	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชิตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1310 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PLY-SM18EA2-TH.TH ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SUY-SM18VA2-TH.TH



(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)

ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่ 9 มกราคม 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตรบุษิ อีเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7067-8/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
288	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชิตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1250 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PCY-SM18KAL2-TH.TH ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SUY-SM18VA2-TH.TH
289	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชิตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1490 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PEY-SM18JA2-TH.TH ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SUY-SM18VA2-TH.TH
290	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชิตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1490 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PEY-SM18JAL2-TH.TH ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SUY-SM18VA2-TH.TH
291	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชิตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7100 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1900 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PLY-SM24EA2-TH.TH ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SUY-SM24VA2-TH.TH



(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)

ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่

9 มกราคม 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตรบุษิ อีเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7067-8/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
292	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชิตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7400 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1980 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PCY-SM24KAL2-TH.TH ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SUY-SM24VA2-TH.TH
293	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชิตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7100 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1870 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PEY-SM24JA2-TH.TH ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SUY-SM24VA2-TH.TH
294	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชิตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7100 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1870 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PEY-SM24JAL2-TH.TH ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SUY-SM24VA2-TH.TH
295	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชิตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 4100 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1030 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PLY-M13EA-TH.TH ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SUY-M13VA-TH.TH
 (นายทิวากรณ์ จิตชนวงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 9 มกราคม 2566	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตรบุษิ อีเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7067-8/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
296	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชิตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 4100 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1070 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PCY-M13KAL-TH.TH ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SUY-M13VA-TH.TH
297	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชิตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 4100 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1060 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PEY-M13JA-TH.TH ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SUY-M13VA-TH.TH
298	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชิตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 4100 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1060 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PEY-M13JAL-TH.TH ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SUY-M13VA-TH.TH
299	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชิตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1640 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PLY-M18EA-TH.TH ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SUY-M18VA-TH.TH



(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)

ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่

9 มกราคม 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตรชุบิชิ อีเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7067-8/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
300	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชิตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1730 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PCY-M18KAL-TH.TH ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SUY-M18VA-TH.TH
301	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชิตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1620 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PEY-M18JA-TH.TH ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SUY-M18VA-TH.TH
302	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชิตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1620 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PEY-M18JAL-TH.TH ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SUY-M18VA-TH.TH
303	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชิตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7100 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1900 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PLY-M24EA-TH.TH ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SUY-M24VA-TH.TH
 (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 9 มกราคม 2566	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตรบุษิ อีเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7067-8/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
304	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชิตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7100 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1950 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PCY-M24KAL-TH.TH ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SUY-M24VA-TH.TH
305	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชิตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7100 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1970 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PEY-M24JA-TH.TH ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SUY-M24VA-TH.TH
306	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชิตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7100 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1970 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PEY-M24JAL-TH.TH ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SUY-M24VA-TH.TH
307	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชิตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2310 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PLY-SM30EA2-TH.TH ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SUY-SM30VA2-TH.TH
 (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 9 มกราคม 2566	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตรบุษิ อีเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7067-8/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
308	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชิตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2230 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PCY-SM30KAL2-TH.TH ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SUY-SM30VA2-TH.TH
309	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชิตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2310 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PEY-SM30JA2-TH.TH ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SUY-SM30VA2-TH.TH
310	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชิตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2310 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PEY-SM30JAL2-TH.TH ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SUY-SM30VA2-TH.TH
311	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชิตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2600 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PLY-M30EA-TH.TH ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SUY-M30VA-TH.TH



(นายทิวากรณ์ จิตชนวงค์)

ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่

9 มกราคม 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตรชุบิชิ อิเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7067-8/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
312	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชิตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2700 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PCY-M30KAL-TH.TH ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SUY-M30VA-TH.TH
313	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชิตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2960 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PEY-M30JA-TH.TH ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SUY-M30VA-TH.TH
314	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชิตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2960 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PEY-M30JAL-TH.TH ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SUY-M30VA-TH.TH
315	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชิตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3140 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PLY-M36EA-TH.TH ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SUY-M36VA-TH.TH
 (นายทิวากรณ์ จิตชนวงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 9 มกราคม 2566	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตรบุษิ อีเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7067-8/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
316	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชิตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3560 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PCY-M36KAL-TH.TH ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SUY-M36VA-TH.TH
317	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชิตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3320 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PEY-M36JA-TH.TH ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SUY-M36VA-TH.TH
318	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชิตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3320 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PEY-M36JAL-TH.TH ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SUY-M36VA-TH.TH
319	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชิตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 3600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1200 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SU-P1.6VAK.TH-T ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SE-P1.6AKT.TH



(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)

ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่

9 มกราคม 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตรบุษิ อีเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7067-8/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
320	แบบแยกส่วนชุดแผงคอยล์ 1 หน่วย ชิตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 3600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1200 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SU-P1.6VAK.TH-T ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดแผงคอยล์ SE-P1.6AKLT.TH
321	แบบแยกส่วนชุดแผงคอยล์ 1 หน่วย ชิตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5000 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1660 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SU-P2VAK.TH-T ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดแผงคอยล์ SE-P2AKT.TH
322	แบบแยกส่วนชุดแผงคอยล์ 1 หน่วย ชิตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5000 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1660 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SU-P2VAK.TH-T ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดแผงคอยล์ SE-P2AKLT.TH
323	แบบแยกส่วนชุดแผงคอยล์ 1 หน่วย ชิตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 6400 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2200 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SU-P2.5VAK.TH-T ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดแผงคอยล์ SE-P2.5AKT.TH



(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)

ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่

9 มกราคม 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตรบุษิ อีเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7067-8/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
324	แบบแยกส่วนชุดแผงคอยล์ 1 หน่วย ชิตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 6400 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2200 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SU-P2.5VAK.TH-T ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดแผงคอยล์ SE-P2.5AKLT.TH
325	แบบแยกส่วนชุดแผงคอยล์ 1 หน่วย ชิตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 4100 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1170 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PU-P13VAKD.TH-T ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดแผงคอยล์ PL-P13BAK.TH-T
326	แบบแยกส่วนชุดแผงคอยล์ 1 หน่วย ชิตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5100 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1650 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PU-P18VAKD.TH-T ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดแผงคอยล์ PL-P18BAK.TH-T
327	แบบแยกส่วนชุดแผงคอยล์ 1 หน่วย ชิตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5100 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1660 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PU-P18VAKD.TH-T ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดแผงคอยล์ PC-P18KAKL.TH-T



(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)

ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่

9 มกราคม 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตรบุษิ อีเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7067-8/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
328	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชิตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 6600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2110 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PU-P24VAKD.TH-T ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PL-P24BAK.TH-T
329	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชิตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 6600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2150 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PU-P24VAKD.TH-T ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PC-P24KAKL.TH-T
330	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชิตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2890 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PU-P30VAKD2.TH-T ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PL-P30BAK2.TH-T
331	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชิตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3020 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PU-P30VAKD2.TH-T ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PE-P30JAK2.TH-T



(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)

ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่

9 มกราคม 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตรบุษิ อีเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7067-8/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
332	แบบแยกส่วนชุดแผงคอยล์ 1 หน่วย ชิตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3020 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PU-P30VAKD2.TH-T ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดแผงคอยล์ PE-P30JAKL2.TH-T
333	แบบแยกส่วนชุดแผงคอยล์ 1 หน่วย ชิตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2920 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PU-P30VAKD2.TH-T ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดแผงคอยล์ PC-P30KAKL2.TH-T
334	แบบแยกส่วนชุดแผงคอยล์ 1 หน่วย ชิตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10400 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3510 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PU-P36VAKD.TH-T ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดแผงคอยล์ PL-P36BAK.TH-T
335	แบบแยกส่วนชุดแผงคอยล์ 1 หน่วย ชิตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10400 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3590 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PU-P36VAKD.TH-T ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดแผงคอยล์ PE-P36JAK.TH-T



(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)

ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่

9 มกราคม 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตรบุษิ อีเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7067-8/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
336	แบบแยกส่วนชุดแผงคอยล์ 1 หน่วย ชิตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10400 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3590 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PU-P36VAKD.TH-T ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดแผงคอยล์ PE-P36JAKL.TH-T
337	แบบแยกส่วนชุดแผงคอยล์ 1 หน่วย ชิตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10400 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3570 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PU-P36VAKD.TH-T ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดแผงคอยล์ PC-P36KAKL.TH-T
338	แบบแยกส่วนชุดแผงคอยล์ 1 หน่วย ชิตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10400 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3350 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PU-P36YAKD.TH-T ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดแผงคอยล์ PL-P36BAK.TH-T
339	แบบแยกส่วนชุดแผงคอยล์ 1 หน่วย ชิตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10400 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3500 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PU-P36YAKD.TH-T ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดแผงคอยล์ PE-P36JAK.TH-T



(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)

ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่

9 มกราคม 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตรบุษิ อีเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7067-8/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
340	แบบแยกส่วนชุดแผงคอยล์ 1 หน่วย ชิตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10400 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3500 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PU-P36YAKD.TH-T ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดแผงคอยล์ PE-P36JAKL.TH-T
341	แบบแยกส่วนชุดแผงคอยล์ 1 หน่วย ชิตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10400 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3400 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PU-P36YAKD.TH-T ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดแผงคอยล์ PC-P36KAKL.TH-T
342	แบบแยกส่วนชุดแผงคอยล์ 1 หน่วย ชิตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 12400 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 5470 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PU-P42YAKD.TH-T ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดแผงคอยล์ PL-P42BAK.TH-T
343	แบบแยกส่วนชุดแผงคอยล์ 1 หน่วย ชิตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 12400 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 5570 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PU-P42YAKD.TH-T ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดแผงคอยล์ PE-P42JAK.TH-T
 (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 9 มกราคม 2566	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตรบุษิ อีเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7067-8/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
344	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชิตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 12400 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 5570 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PU-P42YAKD.TH-T ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PE-P42JAKL.TH-T
345	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชิตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 12400 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 5460 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PU-P42YAKD.TH-T ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PC-P42KAKL.TH-T
346	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชิตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 13200 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 5190 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PU-P48YAKD.TH-T ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PL-P48BAK.TH-T
347	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชิตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 13500 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 5380 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PU-P48YAKD.TH-T ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PE-P48JAK.TH-T
 (นายทิวากรณ์ จิตชนวงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 9 มกราคม 2566	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตรบุษิ อีเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7067-8/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
348	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชิตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 13500 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 5380 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PU-P48YAKD.TH-T ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PE-P48JAKL.TH-T
349	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชิตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 13200 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 5120 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PU-P48YAKD.TH-T ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PC-P48KAKL.TH-T
350	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชิตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 4100 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 820 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SUY-SM13VA2-TH.TH ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PLY-SM13EA2-TH.TH
351	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชิตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 4100 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 850 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SUY-SM13VA2-TH.TH ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PCY-SM13KAL2-TH.TH



(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)

ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่

9 มกราคม 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตรบุษิ อีเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7067-8/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
352	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชิตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 4100 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1000 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SUY-SM13VA2-TH.TH ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PEY-SM13JA2-TH.TH
353	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชิตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 4100 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1000 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SUY-SM13VA2-TH.TH ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PEY-SM13JAL2-TH.TH
354	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชิตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1310 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SUY-SM18VA2-TH.TH ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PLY-SM18EA2-TH.TH
355	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชิตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1250 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SUY-SM18VA2-TH.TH ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PCY-SM18KAL2-TH.TH
	 (นายทิวากรณ์ จิตชนวงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 9 มกราคม 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตรบุษิ อีเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7067-8/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
356	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชิตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1490 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SUY-SM18VA2-TH.TH ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PEY-SM18JA2-TH.TH
357	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชิตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1490 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SUY-SM18VA2-TH.TH ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PEY-SM18JAL2-TH.TH
358	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชิตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7100 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1900 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SUY-SM24VA2-TH.TH ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PLY-SM24EA2-TH.TH
359	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชิตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7400 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1980 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SUY-SM24VA2-TH.TH ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PCY-SM24KAL2-TH.TH
 (นายทิวากรณ์ จิตชนวงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 9 มกราคม 2566	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตรบุษิ อีเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7067-8/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
360	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชิตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7100 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1870 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SUY-SM24VA2-TH.TH ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PEY-SM24JA2-TH.TH
361	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชิตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7100 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1870 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SUY-SM24VA2-TH.TH ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PEY-SM24JAL2-TH.TH
362	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชิตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 4100 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1030 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SUY-M13VA-TH.TH ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PLY-M13EA-TH.TH
363	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชิตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 4100 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1070 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SUY-M13VA-TH.TH ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PCY-M13KAL-TH.TH
 (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 9 มกราคม 2566	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตรบุษิ อีเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7067-8/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
364	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชิตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 4100 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1060 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SUY-M13VA-TH.TH ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PEY-M13JA-TH.TH
365	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชิตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 4100 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1060 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SUY-M13VA-TH.TH ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PEY-M13JAL-TH.TH
366	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชิตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1640 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SUY-M18VA-TH.TH ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PLY-M18EA-TH.TH
367	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชิตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1730 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SUY-M18VA-TH.TH ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PCY-M18KAL-TH.TH
 (นายทิวากรณ์ จิตชนวงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 9 มกราคม 2566	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตรบุษิ อีเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7067-8/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
368	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1620 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SUY-M18VA-TH.TH ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PEY-M18JA-TH.TH
369	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1620 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SUY-M18VA-TH.TH ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PEY-M18JAL-TH.TH
370	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7100 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1900 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SUY-M24VA-TH.TH ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PLY-M24EA-TH.TH
371	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7100 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1950 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SUY-M24VA-TH.TH ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PCY-M24KAL-TH.TH
 (นายทิวากรณ์ จิตชนวงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 9 มกราคม 2566	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตรชุบิชิ อิเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7067-8/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
372	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชิตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7100 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1970 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SUY-M24VA-TH.TH ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PEY-M24JA-TH.TH
373	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชิตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7100 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1970 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SUY-M24VA-TH.TH ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PEY-M24JAL-TH.TH
374	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชิตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2310 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SUY-SM30VA2-TH.TH ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PLY-SM30EA2-TH.TH
375	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชิตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2230 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SUY-SM30VA2-TH.TH ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PCY-SM30KAL2-TH.TH
 (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 9 มกราคม 2566	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตรบุษิ อีเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7067-8/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
376	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชิตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2310 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SUY-SM30VA2-TH.TH ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PEY-SM30JA2-TH.TH
377	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชิตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2310 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SUY-SM30VA2-TH.TH ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PEY-SM30JAL2-TH.TH
378	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชิตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2600 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SUY-M30VA-TH.TH ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PLY-M30EA-TH.TH
379	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชิตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2700 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SUY-M30VA-TH.TH ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PCY-M30KAL-TH.TH
 (นายทิวากรณ์ จิตชนวงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 9 มกราคม 2566	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตรบุษิ อีเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7067-8/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
380	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชิตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2960 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SUY-M30VA-TH.TH ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PEY-M30JA-TH.TH
381	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชิตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2960 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SUY-M30VA-TH.TH ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PEY-M30JAL-TH.TH
382	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชิตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3140 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SUY-M36VA-TH.TH ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PLY-M36EA-TH.TH
383	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชิตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3560 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SUY-M36VA-TH.TH ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PCY-M36KAL-TH.TH
 (นายทิวากรณ์ จิตชนวงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 9 มกราคม 2566	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตรบุษิ อีเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7067-8/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
384	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3320 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SUY-M36VA-TH.TH ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PEY-M36JA-TH.TH
385	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3320 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SUY-M36VA-TH.TH ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PEY-M36JAL-TH.TH
	 (นายทิวากรณ์ จิตชนวงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 9 มกราคม 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตรชุบิชิ อิเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7067-8/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
386	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 4100 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1030 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SUY-M13VA2-TH.TH แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PLY-M13EA2-TH.TH
387	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 4100 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1070 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SUY-M13VA2-TH.TH แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PCY-M13KAL2-TH.TH
388	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 4100 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1060 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SUY-M13VA2-TH.TH แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PEY-M13JA2-TH.TH
	 (นายสุดตะนันท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 17 กรกฎาคม 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตรบุษิ อีเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7067-8/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
389	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 4100 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1060 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SUY-M13VA2-TH.TH แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PEY-M13JAL2-TH.TH
390	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1640 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SUY-M18VA2-TH.TH แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PLY-M18EA2-TH.TH
391	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1710 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SUY-M18VA2-TH.TH แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PCY-M18KAL2-TH.TH
	 (นายสุดตะนันท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 17 กรกฎาคม 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตรบุษิ อีเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7067-8/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
392	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1620 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SUY-M18VA2-TH.TH แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PEY-M18JA2-TH.TH
393	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1620 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SUY-M18VA2-TH.TH แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PEY-M18JAL2-TH.TH
394	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7100 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1900 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SUY-M24VA2-TH.TH แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PLY-M24EA2-TH.TH

(นายสุดตะนันท์ โสวนิตย์)

ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่ 17 กรกฎาคม 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตรบุษิ อีเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7067-8/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
395	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7100 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1950 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SUY-M24VA2-TH.TH แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PCY-M24KAL2-TH.TH
396	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7100 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1970 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SUY-M24VA2-TH.TH แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PEY-M24JA2-TH.TH
397	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7100 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1970 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SUY-M24VA2-TH.TH แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PEY-M24JAL2-TH.TH
	 (นายสุดตะนันท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 17 กรกฎาคม 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตรชุบิชิ อิเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7067-8/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
398	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2600 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SUY-M30VA2-TH.TH แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PLY-M30EA2-TH.TH
399	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2700 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SUY-M30VA2-TH.TH แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PCY-M30KAL2-TH.TH
400	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2960 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SUY-M30VA2-TH.TH แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PEY-M30JA2-TH.TH
	 (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 17 กรกฎาคม 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตรบุษิ อีเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7067-8/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
401	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2960 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SUY-M30VA2-TH.TH แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PEY-M30JAL2-TH.TH
402	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3140 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SUY-M36VA2-TH.TH แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PLY-M36EA2-TH.TH
403	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3460 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SUY-M36VA2-TH.TH แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PCY-M36KAL2-TH.TH
	 (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 17 กรกฎาคม 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตรบุษิ อีเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7067-8/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
404	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3320 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SUY-M36VA2-TH.TH แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PEY-M36JA2-TH.TH
405	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3320 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SUY-M36VA2-TH.TH แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PEY-M36JAL2-TH.TH
406	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 12300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4210 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PUY-M42VKA2-TH.TH แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PLY-M42EA2-TH.TH
	 (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 17 กรกฎาคม 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตรบุษิ อีเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7067-8/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
407	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 12300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4540 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PUY-M42VKA2-TH.TH แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PCY-M42KAL2-TH.TH
408	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 12300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3870 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PUY-M42VKA2-TH.TH แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PEY-M42JA2-TH.TH
409	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 12300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3870 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PUY-M42VKA2-TH.TH แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PEY-M42JAL2-TH.TH
	 (นายสุดตะนันท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 17 กรกฎาคม 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตรบุษิ อีเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7067-8/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
410	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14100 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 6070 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PUY-M48VKA2-TH.TH แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PEY-M48JA3-TH.TH
411	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14100 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 6070 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PUY-M48VKA2-TH.TH แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PEY-M48JAL3-TH.TH
412	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3140 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PUY-M36YKA2-TH.TH แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PLY-M36EA2-TH.TH
	 (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 17 กรกฎาคม 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตรบุษิ อีเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7067-8/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
413	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3460 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PUY-M36YKA2-TH.TH แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PCY-M36KAL2-TH.TH
414	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3320 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PUY-M36YKA2-TH.TH แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PEY-M36JA2-TH.TH
415	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3320 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PUY-M36YKA2-TH.TH แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PEY-M36JAL2-TH.TH

(นายสุดตะนันท์ โสวนิตย์)

ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่

17 กรกฎาคม 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตรบุษิ อีเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7067-8/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
416	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 12300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4210 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PUY-M42YKA2-TH.TH แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PLY-M42EA2-TH.TH
417	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 12300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4540 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PUY-M42YKA2-TH.TH แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PCY-M42KAL2-TH.TH
418	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 12300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3870 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PUY-M42YKA2-TH.TH แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PEY-M42JA2-TH.TH
	 (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 17 กรกฎาคม 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตรบุษิ อีเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7067-8/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
419	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 12300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3870 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PUY-M42YKA2-TH.TH แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PEY-M42JAL2-TH.TH
420	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14100 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 6070 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PUY-M48YKA2-TH.TH แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PEY-M48JA3-TH.TH
421	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14100 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 6070 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PUY-M48YKA2-TH.TH แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PEY-M48JAL3-TH.TH
	 (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 17 กรกฎาคม 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตรบุษิ อีเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7067-8/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
422	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 4100 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1030 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PLY-M13EA2-TH.TH ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SUY-M13VA2-TH.TH
423	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 4100 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1070 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PCY-M13KAL2-TH.TH ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SUY-M13VA2-TH.TH
424	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 4100 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1060 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PEY-M13JA2-TH.TH ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SUY-M13VA2-TH.TH
	 (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 17 กรกฎาคม 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตรชุบิชิ อีเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7067-8/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
425	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 4100 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1060 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PEY-M13JAL2-TH.TH ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SUY-M13VA2-TH.TH
426	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1640 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PLY-M18EA2-TH.TH ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SUY-M18VA2-TH.TH
427	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1710 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PCY-M18KAL2-TH.TH ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SUY-M18VA2-TH.TH
	 (นายสุดตะนันท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 17 กรกฎาคม 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตรชุบิชิ อีเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7067-8/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
428	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1620 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PEY-M18JA2-TH.TH ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SUY-M18VA2-TH.TH
429	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1620 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PEY-M18JAL2-TH.TH ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SUY-M18VA2-TH.TH
430	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7100 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1900 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PLY-M24EA2-TH.TH ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SUY-M24VA2-TH.TH
	 (นายสุดตะนันท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 17 กรกฎาคม 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตรชุบิชิ อิเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7067-8/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
431	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7100 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1950 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PCY-M24KAL2-TH.TH ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SUY-M24VA2-TH.TH
432	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7100 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1970 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PEY-M24JA2-TH.TH ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SUY-M24VA2-TH.TH
433	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7100 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1970 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PEY-M24JAL2-TH.TH ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SUY-M24VA2-TH.TH  (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 17 กรกฎาคม 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตรบุษิ อีเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7067-8/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
434	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2600 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PLY-M30EA2-TH.TH ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SUY-M30VA2-TH.TH
435	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2700 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PCY-M30KAL2-TH.TH ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SUY-M30VA2-TH.TH
436	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2960 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PEY-M30JA2-TH.TH ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SUY-M30VA2-TH.TH
	 (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 17 กรกฎาคม 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตรบุษิ อีเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7067-8/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
437	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2960 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PEY-M30JAL2-TH.TH ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SUY-M30VA2-TH.TH
438	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3140 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PLY-M36EA2-TH.TH ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SUY-M36VA2-TH.TH
439	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3460 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PCY-M36KAL2-TH.TH ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SUY-M36VA2-TH.TH

(นายสุดตะนันท์ โสวนิตย์)

ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่

17 กรกฎาคม 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตรบุษิ อีเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7067-8/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
440	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3320 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PEY-M36JA2-TH.TH ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SUY-M36VA2-TH.TH
441	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3320 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PEY-M36JAL2-TH.TH ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SUY-M36VA2-TH.TH
442	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 4100 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1030 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SUY-M13VA2-TH.TH ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PLY-M13EA2-TH.TH
	 (นายสุดตะนันท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 17 กรกฎาคม 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตรบุษิ อีเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7067-8/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
443	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 4100 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1070 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SUY-M13VA2-TH.TH ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PCY-M13KAL2-TH.TH
444	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 4100 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1060 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SUY-M13VA2-TH.TH ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PEY-M13JA2-TH.TH
445	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 4100 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1060 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SUY-M13VA2-TH.TH ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PEY-M13JAL2-TH.TH
	 (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 17 กรกฎาคม 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตรบุษิ อีเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7067-8/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
446	แบบแยกส่วนชุดแผงคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1640 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SUY-M18VA2-TH.TH ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดแผงคอยล์ PLY-M18EA2-TH.TH
447	แบบแยกส่วนชุดแผงคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1710 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SUY-M18VA2-TH.TH ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดแผงคอยล์ PCY-M18KAL2-TH.TH
448	แบบแยกส่วนชุดแผงคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1620 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SUY-M18VA2-TH.TH ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดแผงคอยล์ PEY-M18JA2-TH.TH  (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 17 กรกฎาคม 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตรบุษิ อีเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7067-8/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
449	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1620 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SUY-M18VA2-TH.TH ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PEY-M18JAL2-TH.TH
450	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7100 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1900 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SUY-M24VA2-TH.TH ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PLY-M24EA2-TH.TH
451	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7100 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1950 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SUY-M24VA2-TH.TH ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PCY-M24KAL2-TH.TH
	 (นายสุดตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 17 กรกฎาคม 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตรบุษิ อีเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7067-8/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
452	แบบแยกส่วนชุดแผงคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7100 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1970 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SUY-M24VA2-TH.TH ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดแผงคอยล์ PEY-M24JA2-TH.TH
453	แบบแยกส่วนชุดแผงคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7100 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1970 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SUY-M24VA2-TH.TH ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดแผงคอยล์ PEY-M24JAL2-TH.TH
454	แบบแยกส่วนชุดแผงคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2600 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SUY-M30VA2-TH.TH ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดแผงคอยล์ PLY-M30EA2-TH.TH  (นายสุดตะนันท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 17 กรกฎาคม 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตรบุษิ อีเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7067-8/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
455	แบบแยกส่วนชุดแผงคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2700 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SUY-M30VA2-TH.TH ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดแผงคอยล์ PCY-M30KAL2-TH.TH
456	แบบแยกส่วนชุดแผงคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2960 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SUY-M30VA2-TH.TH ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดแผงคอยล์ PEY-M30JA2-TH.TH
457	แบบแยกส่วนชุดแผงคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2960 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SUY-M30VA2-TH.TH ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดแผงคอยล์ PEY-M30JAL2-TH.TH
	 (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 17 กรกฎาคม 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตรชุบิชิ อิเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7067-8/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
458	แบบแยกส่วนชุดแผงคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3140 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SUY-M36VA2-TH.TH ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดแผงคอยล์ PLY-M36EA2-TH.TH
459	แบบแยกส่วนชุดแผงคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3460 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SUY-M36VA2-TH.TH ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดแผงคอยล์ PCY-M36KAL2-TH.TH
460	แบบแยกส่วนชุดแผงคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3320 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SUY-M36VA2-TH.TH ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดแผงคอยล์ PEY-M36JA2-TH.TH
	 (นายสุดตะนันท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 17 กรกฎาคม 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตรชุบิชิ อิเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7067-8/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
461	แบบแยกส่วนชุดแผงคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3320 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SUY-M36VA2-TH.TH ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดแผงคอยล์ PEY-M36JAL2-TH.TH
462	แบบแยกส่วนชุดแผงคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 12300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4210 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PUY-M42VKA2-TH.TH ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดแผงคอยล์ PLY-M42EA2-TH.TH
463	แบบแยกส่วนชุดแผงคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 12300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4540 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PUY-M42VKA2-TH.TH ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดแผงคอยล์ PCY-M42KAL2-TH.TH  (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 17 กรกฎาคม 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตรบุษิ อีเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7067-8/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
464	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 12300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3870 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PUY-M42VKA2-TH.TH ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PEY-M42JA2-TH.TH
465	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 12300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3870 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PUY-M42VKA2-TH.TH ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PEY-M42JAL2-TH.TH
466	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14100 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 6070 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PUY-M48VKA2-TH.TH ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PEY-M48JA3-TH.TH  (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 17 กรกฎาคม 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตรบุษิ อีเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7067-8/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
467	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14100 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 6070 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PUY-M48VKA2-TH.TH ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PEY-M48JAL3-TH.TH
468	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3140 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PUY-M36YKA2-TH.TH ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PLY-M36EA2-TH.TH
469	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3460 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PUY-M36YKA2-TH.TH ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PCY-M36KAL2-TH.TH

(นายสุดตะนันท์ โสวนิตย์)

ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่

17 กรกฎาคม 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตรชุบิชิ อิเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7067-8/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
470	แบบแยกส่วนชุดแผงคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3320 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PUY-M36YKA2-TH.TH ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดแผงคอยล์ PEY-M36JA2-TH.TH
471	แบบแยกส่วนชุดแผงคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3320 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PUY-M36YKA2-TH.TH ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดแผงคอยล์ PEY-M36JAL2-TH.TH
472	แบบแยกส่วนชุดแผงคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 12300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4210 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PUY-M42YKA2-TH.TH ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดแผงคอยล์ PLY-M42EA2-TH.TH
	 (นายสุดตะนันท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 17 กรกฎาคม 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตรชุบิชิ อิเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7067-8/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
473	แบบแยกส่วนชุดแผงคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 12300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4540 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PUY-M42YKA2-TH.TH ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดแผงคอยล์ PCY-M42KAL2-TH.TH
474	แบบแยกส่วนชุดแผงคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 12300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3870 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PUY-M42YKA2-TH.TH ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดแผงคอยล์ PEY-M42JA2-TH.TH
475	แบบแยกส่วนชุดแผงคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 12300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3870 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PUY-M42YKA2-TH.TH ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดแผงคอยล์ PEY-M42JAL2-TH.TH
	 (นายสุดตะนันท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 17 กรกฎาคม 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตรบุษิ อีเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7067-8/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
476	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14100 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 6070 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PUY-M48YKA2-TH.TH ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PEY-M48JA3-TH.TH
477	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14100 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 6070 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PUY-M48YKA2-TH.TH ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PEY-M48JAL3-TH.TH
	 (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 17 กรกฎาคม 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตรบุษิ อีเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7067-8/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
478	แบบแยกส่วนชุดแผงคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 4000 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1080 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PU-M13VAK-TH.TH ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดแผงคอยล์ PL-M13EAK-TH.TH
479	แบบแยกส่วนชุดแผงคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 6600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2100 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PU-M24VAK-TH.TH ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดแผงคอยล์ PE-M24JAK-TH.TH
480	แบบแยกส่วนชุดแผงคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 6600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2000 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PU-M24VAK-TH.TH ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดแผงคอยล์ PC-M24KAKL-TH.TH
	 (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตรบุษิ อีเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7067-8/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
481	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 6800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1970 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PU-M24VAK-TH.TH ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PL-M24EAK-TH.TH
482	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5500 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1630 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PU-M18VAK-TH.TH ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PE-M18JAKL-TH.TH
483	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5500 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1630 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PU-M18VAK-TH.TH ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PE-M18JAK-TH.TH
	 (นายสุดตะนันท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตรบุษิ อีเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7067-8/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
484	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5100 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1550 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PU-M18VAK-TH.TH ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PC-M18KAKL-TH.TH
485	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5500 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1550 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PU-M18VAK-TH.TH ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PL-M18EAK-TH.TH
486	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 3800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1120 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PU-M13VAK-TH.TH ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PE-M13JAKL-TH.TH
	 (นายสุดตะนันท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตรบุษิ อีเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7067-8/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
487	แบบแยกส่วนชุดแผงคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 3800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1120 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PU-M13VAK-TH.TH ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดแผงคอยล์ PE-M13JAK-TH.TH
488	แบบแยกส่วนชุดแผงคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 3800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1100 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PU-M13VAK-TH.TH ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดแผงคอยล์ PC-M13KAKL-TH.TH
489	แบบแยกส่วนชุดแผงคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 6600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2100 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PU-M24VAK-TH.TH ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดแผงคอยล์ PE-M24JAKL-TH.TH
	 (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตรบุษิ อีเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7067-8/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
490	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10400 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3350 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PE-M36JAKL- TH.THใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PU-M36VAK-TH.TH
491	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10400 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3350 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PE-M36JAK-TH.TH ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PU-M36VAK-TH.TH
492	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3310 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PC-M36KAKL-TH.TH ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PU-M36VAK-TH.TH
	 (นายสุดตะนันท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ដូរបែបបទប្រាសាទ

บริษัท มิตรพิบัติ อีเล็คทริก คอนซัลเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7067-8/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
493	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3300 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PL-M36EAK-TH.TH ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PU-M36VAK-TH.TH
494	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2670 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PE-M30JAKL-TH.TH ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PU-M30VAK-TH.TH
495	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2670 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PE-M30JAK-TH.TH ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PU-M30VAK-TH.TH



(นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์)

ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตรบุษิ อีเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7067-8/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
496	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2700 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PC-M30KAKL-TH.TH ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PU-M30VAK-TH.TH
497	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2540 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PL-M30EAK-TH.TH ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PU-M30VAK-TH.TH
498	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 6600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2100 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PE-M24JAKL-TH.TH ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PU-M24VAK-TH.TH
	 (นายสุดตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตรชุบิชิ อิเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7067-8/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
499	แบบแยกส่วนชุดแผงคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3310 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PU-M36YAK-TH.TH ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดแผงคอยล์ PC-M36KAKL-TH.TH
500	แบบแยกส่วนชุดแผงคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14100 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 5220 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PU-M48YAK-TH.TH ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดแผงคอยล์ PE-M48JAKL-TH.TH
501	แบบแยกส่วนชุดแผงคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14100 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 5220 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PU-M48YAK-TH.TH ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดแผงคอยล์ PE-M48JAK-TH.TH
	 (นายสุดตะนันท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตรชุบิชิ อิเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7067-8/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
502	แบบแยกส่วนชุดแผงคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14100 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 5400 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PU-M48YAK-TH.TH ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดแผงคอยล์ PC-M48KAKL-TH.TH
503	แบบแยกส่วนชุดแผงคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14100 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 5220 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PU-M48YAK-TH.TH ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดแผงคอยล์ PL-M48EAK-TH.TH
504	แบบแยกส่วนชุดแผงคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 12310 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4400 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PU-M42YAK-TH.TH ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดแผงคอยล์ PE-M42JAKL-TH.TH
	 (นายสุดตะนันท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตรบุษิ อีเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7067-8/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
505	แบบแยกส่วนชุดแผงคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 12310 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4400 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PU-M42YAK-TH.TH ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดแผงคอยล์ PE-M42JAK-TH.TH
506	แบบแยกส่วนชุดแผงคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 12400 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4750 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PU-M42YAK-TH.TH ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดแผงคอยล์ PC-M42KAKL-TH.TH
507	แบบแยกส่วนชุดแผงคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 12550 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4150 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PU-M42YAK-TH.TH ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดแผงคอยล์ PL-M42EAK-TH.TH
	 (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตรบุษิ อีเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7067-8/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
508	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10400 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3350 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PU-M36YAK-TH.TH ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PE-M36JAKL-TH.TH
509	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10400 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3350 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PU-M36YAK-TH.TH ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PE-M36JAK-TH.TH
510	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 6600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2100 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PE-M24JAK-TH.TH ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PU-M24VAK-TH.TH
	 (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตรบุษิ อีเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7067-8/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
511	แบบแยกส่วนชุดแผงคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3300 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PU-M36YAK-TH.TH ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดแผงคอยล์ PL-M36EAK-TH.TH
512	แบบแยกส่วนชุดแผงคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10400 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3350 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PU-M36VAK-TH.TH ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดแผงคอยล์ PE-M36JAKL-TH.TH
513	แบบแยกส่วนชุดแผงคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10400 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3350 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PU-M36VAK-TH.TH ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดแผงคอยล์ PE-M36JAK-TH.TH
	 (นายสุดตะนันท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตรบุษิ อีเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7067-8/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
514	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3310 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PU-M36VAK-TH.TH ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PC-M36KAKL-TH.TH
515	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3300 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PU-M36VAK-TH.TH ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PL-M36EAK-TH.TH
516	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2670 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PU-M30VAK-TH.TH ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PE-M30JAKL-TH.TH
	 (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตรบุษิ อีเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7067-8/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
517	แบบแยกส่วนชุดแผงคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2670 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PU-M30VAK-TH.TH ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดแผงคอยล์ PE-M30JAK-TH.TH
518	แบบแยกส่วนชุดแผงคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2700 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PU-M30VAK-TH.TH ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดแผงคอยล์ PC-M30KAKL-TH.TH
519	แบบแยกส่วนชุดแผงคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2540 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PU-M30VAK-TH.TH ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดแผงคอยล์ PL-M30EAK-TH.TH
	 (นายสุดตะนันท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตรบุษิ อีเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7067-8/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
520	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 6600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2100 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PU-M24VAK-TH.TH แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PE-M24JAK-TH.TH
521	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3300 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PU-M36YAK-TH.TH แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PL-M36EAK-TH.TH
522	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10400 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3350 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PU-M36VAK-TH.TH แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PE-M36JAKL-TH.TH
	 (นายสุดตะนันท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตรชุบิชิ อีเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7067-8/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
523	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10400 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3350 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PU-M36VAK-TH.TH แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PE-M36JAK-TH.TH
524	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3310 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PU-M36VAK-TH.TH แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PC-M36KAKL-TH.TH
525	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3300 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PU-M36VAK-TH.TH แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PL-M36EAK-TH.TH
	 (นายสุดตะนันท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตรบุษิ อีเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7067-8/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
526	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2670 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PU-M30VAK-TH.TH แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PE-M30JAKL-TH.TH
527	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2670 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PU-M30VAK-TH.TH แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PE-M30JAK-TH.TH
528	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2700 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PU-M30VAK-TH.TH แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PC-M30KAKL-TH.TH
	 (นายสุดตะนันท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตรบุษิ อีเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7067-8/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
529	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2540 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PU-M30VAK-TH.TH แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PL-M30EAK-TH.TH
530	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 6600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2100 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PU-M24VAK-TH.TH แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PE-M24JAKL-TH.TH
531	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3310 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PU-M36YAK-TH.TH แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PC-M36KAKL-TH.TH
	 (นายสุดตะนันท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตรบุษิ อีเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7067-8/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
532	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 6600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2000 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PU-M24VAK-TH.TH แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PC-M24KAKL-TH.TH
533	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 6800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1970 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PU-M24VAK-TH.TH แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PL-M24EAK-TH.TH
534	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5500 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1630 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PU-M18VAK-TH.TH แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PE-M18JAKL-TH.TH
	 (นายสุดตะนันท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตรบุษิ อีเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7067-8/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
535	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5500 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1630 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PU-M18VAK-TH.TH แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PE-M18JAK-TH.TH
536	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5100 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1550 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PU-M18VAK-TH.TH แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PC-M18KAKL-TH.TH
537	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5500 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1550 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PU-M18VAK-TH.TH แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PL-M18EAK-TH.TH
	 (นายสุดตะนันท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตรบุษิ อีเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7067-8/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
538	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 3800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1120 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PU-M13VAK-TH.TH แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PE-M13JAKL-TH.TH
539	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 3800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1120 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PU-M13VAK-TH.TH แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PE-M13JAK-TH.TH
540	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 3800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1100 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PU-M13VAK-TH.TH แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PC-M13KAKL-TH.TH
	 (นายสุดตะนันท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตรบุษิ อีเล็คทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7067-8/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
541	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14100 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 5220 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PU-M48YAK-TH.TH แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PE-M48JAKL-TH.TH
542	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 6600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2000 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PC-M24KAKL-TH.TH ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PU-M24VAK-TH.TH
543	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 6800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1970 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PL-M24EAK-TH.TH ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PU-M24VAK-TH.TH
	 (นายสุดตะนันท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตรชุบิชิ อิเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7067-8/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
544	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5500 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1630 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PE-M18JAKL-TH.TH ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PU-M18VAK-TH.TH
545	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5500 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1630 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PE-M18JAK-TH.TH ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PU-M18VAK-TH.TH
546	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5100 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1550 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PC-M18KAKL-TH.TH ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PU-M18VAK-TH.TH
	 (นายสุดตะนันท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตรบุษิ อีเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7067-8/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
547	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5500 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1550 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PL-M18EAK-TH.TH ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PU-M18VAK-TH.TH
548	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 3800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1120 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PE-M13JAKL-TH.TH ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PU-M13VAK-TH.TH
549	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 3800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1120 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PE-M13JAK-TH.TH ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PU-M13VAK-TH.TH
	 (นายสุดตะนันท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตรบุษิ อีเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7067-8/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
550	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 3800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1100 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PC-M13KAKL-TH.TH ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PU-M13VAK-TH.TH
551	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 4000 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1080 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PL-M13EAK-TH.TH ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PU-M13VAK-TH.TH
552	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 4000 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1080 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PU-M13VAK-TH.TH แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PL-M13EAK-TH.TH
	 (นายสุดตะนันท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตรบุษิ อีเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7067-8/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
553	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14100 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 5220 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PU-M48YAK-TH.TH แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PE-M48JAK-TH.TH
554	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14100 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 5400 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PU-M48YAK-TH.TH แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PC-M48KAKL-TH.TH
555	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14100 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 5220 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PU-M48YAK-TH.TH แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PL-M48EAK-TH.TH
	 (นายสุดตะนันท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตรบุษิ อีเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7067-8/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
556	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 12310 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4400 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PU-M42YAK-TH.TH แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PE-M42JAKL-TH.TH
557	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 12310 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4400 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PU-M42YAK-TH.TH แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PE-M42JAK-TH.TH
558	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 12400 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4750 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PU-M42YAK-TH.TH แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PC-M42KAKL-TH.TH
	 (นายสุดตะนันท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตรชุบิชิ อิเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7067-8/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
559	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 12550 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4150 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PU-M42YAK-TH.TH แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PL-M42EAK-TH.TH
560	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10400 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3350 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PU-M36YAK-TH.TH แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PE-M36JAKL-TH.TH
561	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10400 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3350 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PU-M36YAK-TH.TH แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PE-M36JAK-TH.TH
	 (นายสุดตะนันท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตรพิชชี อีเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7067-8/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
562	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 6300-16200 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1710-5990 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PUMY-CP112VKM2-TH.TH ต่อเข้ากับแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ไม่เกิน 9 ชุด จากแบบรุ่นต่อไปนี้ (1)PEFY-P15VMS1-ER3.TH-TH (2)PEFY-P20VMS1-ER3.TH-TH (3)PEFY-P25VMS1-ER3.TH-TH (4)PEFY-P32VMS1-ER3.TH-TH (5)PEFY-P40VMS1-ER3.TH-TH (6)PEFY-P50VMS1-ER3.TH-TH (7)PEFY-P63VMS1-ER3.TH-TH (8)PEFY-P15VMS1L-ER2.TH (9)PEFY-P20VMS1L-ER2.TH (10)PEFY-P25VMS1L-ER2.TH (11)PEFY-P32VMS1L-ER2.TH (12)PEFY-P40VMS1L-ER2.TH (13)PEFY-P50VMS1L-ER2.TH (14)PEFY-P63VMS1L-ER2.TH (15)PEFY-P20VMA-ER1.TH-TH (16)PEFY-P25VMA-ER1.TH-TH (17)PEFY-P32VMA-ER1.TH-TH (18)PEFY-P40VMA-ER1.TH-TH (19)PEFY-P50VMA-ER1.TH-TH (20)PEFY-P63VMA-ER1.TH-TH (21)PEFY-P71VMA-ER1.TH-TH (22)PEFY-P80VMA-ER1.TH-TH (23)PEFY-P100VMA-ER1.TH-TH (24)PEFY-P125VMA-ER1.TH-TH (25)PEFY-P140VMA-ER1.TH-TH (26)PEFY-P20VMA-E4.TH-TH (27)PEFY-P25VMA-E4.TH-TH (28)PEFY-P32VMA-E4.TH-TH (29)PEFY-P40VMA-E4.TH-TH (30)PEFY-P50VMA-E4.TH-TH  (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 19 กรกฎาคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตรบุษิ อีเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7067-8/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
563	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7800-18000 บีทียู ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1650-6210 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PUMY-CP140VKM2-TH.TH ต่อเข้ากับแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ไม่เกิน 12 ชุด จากแบบรุ่นต่อไปนี้ (91)PLFY-P32VEM-THR1.TH (92)PLFY-P40VEM-THR1.TH (93)PLFY-P50VEM-THR1.TH (94)PLFY-P63VEM-THR1.TH (95)PLFY- P80VEM-THR1.TH (96)PLFY-P100VEM-THR1.TH (97)PLFY-P125VEM-THR1.TH (98)PLFY-P140VEM- TH.TH (99)PLFY-P15VFM-TH.TH (100)PLFY-P20VFM-TH.TH (101)PLFY-P25VFM-TH.TH (102)PLFY- P32VFM-TH.TH (103)PLFY-P40VFM-TH.TH (104)PLFY-P50VFM-TH.TH (105)PLFY-P32VHM-TH.TH (106)PLFY-P40VHM-TH.TH (107)PLFY-P50VHM-TH.TH (108)PLFY-P63VHM-TH.TH (109)PLFY- P80VHM-TH.TH (110)PLFY-P100VHM-TH.TH (111)PLFY-P125VHM-TH.TH (112)PLFY-P140VHM- TH.TH (113)PFFY-P20VCM-E.TH (114)PFFY-P25VCM-E.TH (115)PFFY-P32VCM-E.TH (116)PFFY- P40VCM-E.TH (117)PFFY-P50VCM-E.TH (118)PFFY-P63VCM-E.TH  (นายสุตตะนนท์ โสวณิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 19 กรกฎาคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตรพิชชี อีเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7067-8/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
564	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7800-18000 บีทียู ชั่วโมง ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V พิกัดกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1650-6210 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PUMY-CP140VKM2-TH.TH ต่อเข้ากับแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ไม่เกิน 12 ชุด จากแบบรุ่นต่อไปนี้ (61)PEFY-P40VMAL-E4.TH-TH (62)PEFY-P50VMAL-E4.TH-TH (63)PEFY-P63VMAL-E4.TH-TH (64)PEFY-P71VMAL-E4.TH-TH (65)PEFY-P80VMAL-E4.TH-TH (66)PEFY-P100VMAL-E4.TH-TH (67)PEFY-P125VMAL-E4.TH-TH (68)PEFY-P140VMAL-E4.TH-TH (69)PEFY-P40VMHS-ER1.TH-TH (70)PEFY-P50VMHS-ER1.TH-TH (71)PEFY-P63VMHS-ER1.TH-TH (72)PEFY-P71VMHS-ER1.TH-TH (73)PEFY-P80VMHS-ER1.TH-TH (74)PEFY-P100VMHS-ER1.TH-TH (75)PEFY-P125VMHS-ER1.TH-TH (76)PEFY-P140VMHS-ER1.TH-TH (77)PCFY-P40VKM-TH.TH (78)PCFY-P63VKM-TH.TH (79)PCFY-P100VKM-TH.TH (80)PCFY- P125VKM-TH.TH (81)PKFY-P15VLM-THR1.TH (82)PKFY-P20VLM-THR1.TH (83)PKFY-P25VLM- THR1.TH (84)PKFY-P32VLM-THR1.TH (85)PKFY-P40VLM-THR1.TH (86)PKFY-P50VLM-THR1.TH (87)PKFY-P63VKM-TH.TH (88)PKFY-P100VKM-TH.TH (89)PKFY-P63VKM-THR1.TH (90)PKFY- P100VKM-THR1.TH  (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 19 กรกฎาคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตรบุษิณี อีเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7067-8/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
565	แบบแยกส่วนชุดแป้นคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7800-18000 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1650-6210 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PUMY-CP140VKM2-TH.TH ต่อเข้ากับแบบรุ่นของชุดแป้นคอยล์ไม่เกิน 12 ชุด จากแบบรุ่นต่อไปนี้ (31)PEFY-P63VMA-E4.TH-TH (32)PEFY-P71VMA-E4.TH-TH (33)PEFY-P80VMA-E4.TH-TH (34)PEFY-P100VMA-E4.TH-TH (35)PEFY-P125VMA-E4.TH-TH (36)PEFY-P140VMA-E4.TH-TH (37)PEFY-P20VMA4-E.TH-TH (38)PEFY-P25VMA4-E.TH-TH (39)PEFY-P32VMA4-E.TH-TH (40)PEFY-P40VMA4-E.TH-TH (41)PEFY-P50VMA4-E.TH-TH (42)PEFY-P63VMA4-E.TH-TH (43)PEFY-P71VMA4-E.TH-TH (44)PEFY-P80VMA4-E.TH-TH (45)PEFY-P100VMA4-E.TH-TH (46)PEFY-P125VMA4-E.TH-TH (47)PEFY-P20VMAL-ER1.TH-TH (48)PEFY-P25VMAL-ER1.TH-TH (49)PEFY-P32VMAL-ER1.TH-TH (50)PEFY-P40VMAL-ER1.TH-TH (51)PEFY-P50VMAL-ER1.TH-TH (52)PEFY-P63VMAL-ER1.TH-TH (53)PEFY-P71VMAL-ER1.TH-TH (54)PEFY-P80VMAL-ER1.TH-TH (55)PEFY-P100VMAL-ER1.TH-TH (56)PEFY-P125VMAL-ER1.TH-TH (57)PEFY-P140VMAL-ER1.TH-TH (58)PEFY-P20VMAL-E4.TH-TH (59)PEFY-P25VMAL-E4.TH-TH (60)PEFY-P32VMAL-E4.TH-TH  (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 19 กรกฎาคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตรชุบิชิ อิเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7067-8/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
566	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7800-18000 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1650-6210 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PUMY-CP140VKM2-TH.TH ต่อเข้ากับแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ไม่เกิน 12 ชุด จากแบบรุ่นต่อไปนี้ (1)PEFY-P15VMS1-ER3.TH-TH (2)PEFY-P20VMS1-ER3.TH-TH (3)PEFY-P25VMS1-ER3.TH-TH (4)PEFY-P32VMS1-ER3.TH-TH (5)PEFY-P40VMS1-ER3.TH-TH (6)PEFY-P50VMS1-ER3.TH-TH (7)PEFY-P63VMS1-ER3.TH-TH (8)PEFY-P15VMS1L-ER2.TH (9)PEFY-P20VMS1L-ER2.TH (10)PEFY-P25VMS1L-ER2.TH (11)PEFY-P32VMS1L-ER2.TH (12)PEFY-P40VMS1L-ER2.TH (13)PEFY-P50VMS1L-ER2.TH (14)PEFY-P63VMS1L-ER2.TH (15)PEFY-P20VMA-ER1.TH-TH (16)PEFY-P25VMA-ER1.TH-TH (17)PEFY-P32VMA-ER1.TH-TH (18)PEFY-P40VMA-ER1.TH-TH (19)PEFY-P50VMA-ER1.TH-TH (20)PEFY-P63VMA-ER1.TH-TH (21)PEFY-P71VMA-ER1.TH-TH (22)PEFY-P80VMA-ER1.TH-TH (23)PEFY-P100VMA-ER1.TH-TH (24)PEFY-P125VMA-ER1.TH-TH (25)PEFY-P140VMA-ER1.TH-TH (26)PEFY-P20VMA-E4.TH-TH (27)PEFY-P25VMA-E4.TH-TH (28)PEFY-P32VMA-E4.TH-TH (29)PEFY-P40VMA-E4.TH-TH (30)PEFY-P50VMA-E4.TH-TH  (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 19 กรกฎาคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตรบุษิ อีเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7067-8/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
567	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7100-18000 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1710-6210 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PUMY-CP125VKM2-TH.TH ต่อเข้ากับแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ไม่เกิน 10 ชุด จากแบบรุ่นต่อไปนี้ (91)PLFY-P32VEM-THR1.TH (92)PLFY-P40VEM-THR1.TH (93)PLFY-P50VEM-THR1.TH (94)PLFY-P63VEM-THR1.TH (95)PLFY-P80VEM-THR1.TH (96)PLFY-P100VEM-THR1.TH (97)PLFY-P125VEM-THR1.TH (98)PLFY-P140VEM-TH.TH (99)PLFY-P15VFM-TH.TH (100)PLFY-P20VFM-TH.TH (101)PLFY-P25VFM-TH.TH (102)PLFY-P32VFM-TH.TH (103)PLFY-P40VFM-TH.TH (104)PLFY-P50VFM-TH.TH (105)PLFY-P32VHM-TH.TH (106)PLFY-P40VHM-TH.TH (107)PLFY-P50VHM-TH.TH (108)PLFY-P63VHM-TH.TH (109)PLFY-P80VHM-TH.TH (110)PLFY-P100VHM-TH.TH (111)PLFY-P125VHM-TH.TH (112)PLFY-P140VHM-TH.TH (113)PFFY-P20VCM-E.TH (114)PFFY-P25VCM-E.TH (115)PFFY-P32VCM-E.TH (116)PFFY-P40VCM-E.TH (117)PFFY-P50VCM-E.TH (118)PFFY-P63VCM-E.TH  (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 19 กรกฎาคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตรพิชชี อีเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7067-8/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
568	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7100-18000 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1710-6210 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PUMY-CP125VKM2-TH.TH ต่อเข้ากับแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ไม่เกิน 10 ชุด จากแบบรุ่นต่อไปนี้ (61)PEFY-P40VMAL-E4.TH-TH (62)PEFY-P50VMAL-E4.TH-TH (63)PEFY-P63VMAL-E4.TH-TH (64)PEFY-P71VMAL-E4.TH-TH (65)PEFY-P80VMAL-E4.TH-TH (66)PEFY-P100VMAL-E4.TH-TH (67)PEFY-P125VMAL-E4.TH-TH (68)PEFY-P140VMAL-E4.TH-TH (69)PEFY-P40VMHS-ER1.TH-TH (70)PEFY-P50VMHS-ER1.TH-TH (71)PEFY-P63VMHS-ER1.TH-TH (72)PEFY-P71VMHS-ER1.TH-TH (73)PEFY-P80VMHS-ER1.TH-TH (74)PEFY-P100VMHS-ER1.TH-TH (75)PEFY-P125VMHS-ER1.TH-TH (76)PEFY-P140VMHS-ER1.TH-TH (77)PCFY-P40VKM-TH.TH (78)PCFY-P63VKM-TH.TH (79)PCFY-P100VKM-TH.TH (80)PCFY-P125VKM-TH.TH (81)PKFY-P15VLM-THR1.TH (82)PKFY-P20VLM-THR1.TH (83)PKFY-P25VLM-THR1.TH (84)PKFY-P32VLM-THR1.TH (85)PKFY-P40VLM-THR1.TH (86)PKFY-P50VLM-THR1.TH (87)PKFY-P63VKM-TH.TH (88)PKFY-P100VKM-TH.TH (89)PKFY-P63VKM-THR1.TH (90)PKFY-P100VKM-THR1.TH  (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 19 กรกฎาคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตรบุษิ อีเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7067-8/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
569	แบบแยกส่วนชุดแป้นคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7100-18000 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1710-6210 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PUMY-CP125VKM2-TH.TH ต่อเข้ากับแบบรุ่นของชุดแป้นคอยล์ไม่เกิน 10 ชุด จากแบบรุ่นต่อไปนี้ (31)PEFY-P63VMA-E4.TH-TH (32)PEFY-P71VMA-E4.TH-TH (33)PEFY-P80VMA-E4.TH-TH (34)PEFY-P100VMA-E4.TH-TH (35)PEFY-P125VMA-E4.TH-TH (36)PEFY-P140VMA-E4.TH-TH (37)PEFY-P20VMA4-E.TH-TH (38)PEFY-P25VMA4-E.TH-TH (39)PEFY-P32VMA4-E.TH-TH (40)PEFY-P40VMA4-E.TH-TH (41)PEFY-P50VMA4-E.TH-TH (42)PEFY-P63VMA4-E.TH-TH (43)PEFY-P71VMA4-E.TH-TH (44)PEFY-P80VMA4-E.TH-TH (45)PEFY-P100VMA4-E.TH-TH (46)PEFY-P125VMA4-E.TH-TH (47)PEFY-P20VMAL-ER1.TH-TH (48)PEFY-P25VMAL-ER1.TH-TH (49)PEFY-P32VMAL-ER1.TH-TH (50)PEFY-P40VMAL-ER1.TH-TH (51)PEFY-P50VMAL-ER1.TH-TH (52)PEFY-P63VMAL-ER1.TH-TH (53)PEFY-P71VMAL-ER1.TH-TH (54)PEFY-P80VMAL-ER1.TH-TH (55)PEFY-P100VMAL-ER1.TH-TH (56)PEFY-P125VMAL-ER1.TH-TH (57)PEFY-P140VMAL-ER1.TH-TH (58)PEFY-P20VMAL-E4.TH-TH (59)PEFY-P25VMAL-E4.TH-TH (60)PEFY-P32VMAL-E4.TH-TH  (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 19 กรกฎาคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตรชุบิชิ อิเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7067-8/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
570	แบบแยกส่วนชุดแผงคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7100-18000 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1710-6210 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PUMY-CP125VKM2-TH.TH ต่อเข้ากับแบบรุ่นของชุดแผงคอยล์ไม่เกิน 10 ชุด จากแบบรุ่นต่อไปนี้ (1)PEFY-P15VMS1-ER3.TH-TH (2)PEFY-P20VMS1-ER3.TH-TH (3)PEFY-P25VMS1-ER3.TH-TH (4)PEFY-P32VMS1-ER3.TH-TH (5)PEFY-P40VMS1-ER3.TH-TH (6)PEFY-P50VMS1-ER3.TH-TH (7)PEFY-P63VMS1-ER3.TH-TH (8)PEFY-P15VMS1L-ER2.TH (9)PEFY-P20VMS1L-ER2.TH (10)PEFY-P25VMS1L-ER2.TH (11)PEFY-P32VMS1L-ER2.TH (12)PEFY-P40VMS1L-ER2.TH (13)PEFY-P50VMS1L-ER2.TH (14)PEFY-P63VMS1L-ER2.TH (15)PEFY-P20VMA-ER1.TH-TH (16)PEFY-P25VMA-ER1.TH-TH (17)PEFY-P32VMA-ER1.TH-TH (18)PEFY-P40VMA-ER1.TH-TH (19)PEFY-P50VMA-ER1.TH-TH (20)PEFY-P63VMA-ER1.TH-TH (21)PEFY-P71VMA-ER1.TH-TH (22)PEFY-P80VMA-ER1.TH-TH (23)PEFY-P100VMA-ER1.TH-TH (24)PEFY-P125VMA-ER1.TH-TH (25)PEFY-P140VMA-ER1.TH-TH (26)PEFY-P20VMA-E4.TH-TH (27)PEFY-P25VMA-E4.TH-TH (28)PEFY-P32VMA-E4.TH-TH (29)PEFY-P40VMA-E4.TH-TH (30)PEFY-P50VMA-E4.TH-TH  (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 19 กรกฎาคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตรบุษิ อีเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7067-8/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
571	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 6300-16200 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1710-5990 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง PUMY-CP112VKM2-TH.TH ต่อเข้ากับแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ไม่เกิน 9 ชุด จากแบบรุ่นต่อไปนี้ (91)PLFY-P32VEM-THR1.TH (92)PLFY-P40VEM-THR1.TH (93)PLFY-P50VEM-THR1.TH (94)PLFY-P63VEM-THR1.TH (95)PLFY-P80VEM-THR1.TH (96)PLFY-P100VEM-THR1.TH (97)PLFY-P125VEM-THR1.TH (98)PLFY-P140VEM-TH.TH (99)PLFY-P15VFM-TH.TH (100)PLFY-P20VFM-TH.TH (101)PLFY-P25VFM-TH.TH (102)PLFY-P32VFM-TH.TH (103)PLFY-P40VFM-TH.TH (104)PLFY-P50VFM-TH.TH (105)PLFY-P32VHM-TH.TH (106)PLFY-P40VHM-TH.TH (107)PLFY-P50VHM-TH.TH (108)PLFY-P63VHM-TH.TH (109)PLFY-P80VHM-TH.TH (110)PLFY-P100VHM-TH.TH (111)PLFY-P125VHM-TH.TH (112)PLFY-P140VHM-TH.TH (113)PFFY-P20VCM-E.TH (114)PFFY-P25VCM-E.TH (115)PFFY-P32VCM-E.TH (116)PFFY-P40VCM-E.TH (117)PFFY-P50VCM-E.TH (118)PFFY-P63VCM-E.TH  (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 19 กรกฎาคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตรพิชชี อีเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7067-8/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
572	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 6300-16200 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1710-5990 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PUMY-CP112VKM2-TH.TH ต่อเข้ากับแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ไม่เกิน 9 ชุด จากแบบรุ่นต่อไปนี้ (61)PEFY-P40VMAL-E4.TH-TH (62)PEFY-P50VMAL-E4.TH-TH (63)PEFY-P63VMAL-E4.TH-TH (64)PEFY-P71VMAL-E4.TH-TH (65)PEFY-P80VMAL-E4.TH-TH (66)PEFY-P100VMAL-E4.TH-TH (67)PEFY-P125VMAL-E4.TH-TH (68)PEFY-P140VMAL-E4.TH-TH (69)PEFY-P40VMHS-ER1.TH-TH (70)PEFY-P50VMHS-ER1.TH-TH (71)PEFY-P63VMHS-ER1.TH-TH (72)PEFY-P71VMHS-ER1.TH-TH (73)PEFY-P80VMHS-ER1.TH-TH (74)PEFY-P100VMHS-ER1.TH-TH (75)PEFY-P125VMHS-ER1.TH-TH (76)PEFY-P140VMHS-ER1.TH-TH (77)PCFY-P40VKM-TH.TH (78)PCFY-P63VKM-TH.TH (79)PCFY-P100VKM-TH.TH (80)PCFY-P125VKM-TH.TH (81)PKFY-P15VLM-THR1.TH (82)PKFY-P20VLM-THR1.TH (83)PKFY-P25VLM-THR1.TH (84)PKFY-P32VLM-THR1.TH (85)PKFY-P40VLM-THR1.TH (86)PKFY-P50VLM-THR1.TH (87)PKFY-P63VKM-TH.TH (88)PKFY-P100VKM-TH.TH (89)PKFY-P63VKM-THR1.TH (90)PKFY-P100VKM-THR1.TH  (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 19 กรกฎาคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตรบุษิ อีเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7067-8/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
573	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 6300-16200 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1710-5990 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PUMY-CP112VKM2-TH.TH ต่อเข้ากับแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ไม่เกิน 9 ชุด จากแบบรุ่นต่อไปนี้ (31)PEFY-P63VMA-E4.TH-TH (32)PEFY-P71VMA-E4.TH-TH (33)PEFY-P80VMA-E4.TH-TH (34)PEFY-P100VMA-E4.TH-TH (35)PEFY-P125VMA-E4.TH-TH (36)PEFY-P140VMA-E4.TH-TH (37)PEFY-P20VMA4-E.TH-TH (38)PEFY-P25VMA4-E.TH-TH (39)PEFY-P32VMA4-E.TH-TH (40)PEFY-P40VMA4-E.TH-TH (41)PEFY-P50VMA4-E.TH-TH (42)PEFY-P63VMA4-E.TH-TH (43)PEFY-P71VMA4-E.TH-TH (44)PEFY-P80VMA4-E.TH-TH (45)PEFY-P100VMA4-E.TH-TH (46)PEFY-P125VMA4-E.TH-TH (47)PEFY-P20VMAL-ER1.TH-TH (48)PEFY-P25VMAL-ER1.TH-TH (49)PEFY-P32VMAL-ER1.TH-TH (50)PEFY-P40VMAL-ER1.TH-TH (51)PEFY-P50VMAL-ER1.TH-TH (52)PEFY-P63VMAL-ER1.TH-TH (53)PEFY-P71VMAL-ER1.TH-TH (54)PEFY-P80VMAL-ER1.TH-TH (55)PEFY-P100VMAL-ER1.TH-TH (56)PEFY-P125VMAL-ER1.TH-TH (57)PEFY-P140VMAL-ER1.TH-TH (58)PEFY-P20VMAL-E4.TH-TH (59)PEFY-P25VMAL-E4.TH-TH (60)PEFY-P32VMAL-E4.TH-TH  (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 19 กรกฎาคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตซูบิชิ อิเล็กทริก คอนซูเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7067-8/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
574	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 6300-16200 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1710-5990 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PUMY-CP112YKM1-TH.TH ต่อเข้ากับแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ไม่เกิน 9 ชุด จากแบบรุ่นต่อไปนี้ (1)PEFY-P15VMS1-ER3.TH-TH (2)PEFY-P20VMS1-ER3.TH-TH (3)PEFY-P25VMS1-ER3.TH-TH (4)PEFY-P32VMS1-ER3.TH-TH (5)PEFY-P40VMS1-ER3.TH-TH (6)PEFY-P50VMS1-ER3.TH-TH (7)PEFY-P63VMS1-ER3.TH-TH (8)PEFY-P15VMS1L-ER2.TH (9)PEFY-P20VMS1L-ER2.TH (10)PEFY-P25VMS1L-ER2.TH (11)PEFY-P32VMS1L-ER2.TH (12)PEFY-P40VMS1L-ER2.TH (13)PEFY-P50VMS1L-ER2.TH (14)PEFY-P63VMS1L-ER2.TH (15)PEFY-P20VMA-ER1.TH-TH (16)PEFY-P25VMA-ER1.TH-TH (17)PEFY-P32VMA-ER1.TH-TH (18)PEFY-P40VMA-ER1.TH-TH (19)PEFY-P50VMA-ER1.TH-TH (20)PEFY-P63VMA-ER1.TH-TH (21)PEFY-P71VMA-ER1.TH-TH (22)PEFY-P80VMA-ER1.TH-TH (23)PEFY-P100VMA-ER1.TH-TH (24)PEFY-P125VMA-ER1.TH-TH (25)PEFY-P140VMA-ER1.TH-TH (26)PEFY-P20VMA-E4.TH-TH (27)PEFY-P25VMA-E4.TH-TH (28)PEFY-P32VMA-E4.TH-TH (29)PEFY-P40VMA-E4.TH-TH (30)PEFY-P50VMA-E4.TH-TH  (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 19 กรกฎาคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตรบุษิ อีเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7067-8/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
575	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7800-18000 บีทียู ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V พิกัดกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1650-6210 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PUMY-CP140VKM1-TH.TH ต่อเข้ากับแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ไม่เกิน 12 ชุด จากแบบรุ่นต่อไปนี้ (91)PLFY-P32VEM-THR1.TH (92)PLFY-P40VEM-THR1.TH (93)PLFY-P50VEM-THR1.TH (94)PLFY-P63VEM-THR1.TH (95)PLFY- P80VEM-THR1.TH (96)PLFY-P100VEM-THR1.TH (97)PLFY-P125VEM-THR1.TH (98)PLFY-P140VEM- TH.TH (99)PLFY-P15VFM-TH.TH (100)PLFY-P20VFM-TH.TH (101)PLFY-P25VFM-TH.TH (102)PLFY- P32VFM-TH.TH (103)PLFY-P40VFM-TH.TH (104)PLFY-P50VFM-TH.TH (105)PLFY-P32VHM-TH.TH (106)PLFY-P40VHM-TH.TH (107)PLFY-P50VHM-TH.TH (108)PLFY-P63VHM-TH.TH (109)PLFY- P80VHM-TH.TH (110)PLFY-P100VHM-TH.TH (111)PLFY-P125VHM-TH.TH (112)PLFY-P140VHM- TH.TH (113)PFFY-P20VCM-E.TH (114)PFFY-P25VCM-E.TH (115)PFFY-P32VCM-E.TH (116)PFFY- P40VCM-E.TH (117)PFFY-P50VCM-E.TH (118)PFFY-P63VCM-E.TH  (นายสุตตะนนท์ โสวณิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 19 กรกฎาคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตรพิชชี อีเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7067-8/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
576	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7800-18000 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1650-6210 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PUMY-CP140VKM1-TH.TH ต่อเข้ากับแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ไม่เกิน 12 ชุด จากแบบรุ่นต่อไปนี้ (61)PEFY-P40VMAL-E4.TH-TH (62)PEFY-P50VMAL-E4.TH-TH (63)PEFY-P63VMAL-E4.TH-TH (64)PEFY-P71VMAL-E4.TH-TH (65)PEFY-P80VMAL-E4.TH-TH (66)PEFY-P100VMAL-E4.TH-TH (67)PEFY-P125VMAL-E4.TH-TH (68)PEFY-P140VMAL-E4.TH-TH (69)PEFY-P40VMHS-ER1.TH-TH (70)PEFY-P50VMHS-ER1.TH-TH (71)PEFY-P63VMHS-ER1.TH-TH (72)PEFY-P71VMHS-ER1.TH-TH (73)PEFY-P80VMHS-ER1.TH-TH (74)PEFY-P100VMHS-ER1.TH-TH (75)PEFY-P125VMHS-ER1.TH-TH (76)PEFY-P140VMHS-ER1.TH-TH (77)PCFY-P40VKM-TH.TH (78)PCFY-P63VKM-TH.TH (79)PCFY-P100VKM-TH.TH (80)PCFY-P125VKM-TH.TH (81)PKFY-P15VLM-THR1.TH (82)PKFY-P20VLM-THR1.TH (83)PKFY-P25VLM-THR1.TH (84)PKFY-P32VLM-THR1.TH (85)PKFY-P40VLM-THR1.TH (86)PKFY-P50VLM-THR1.TH (87)PKFY-P63VKM-TH.TH (88)PKFY-P100VKM-TH.TH (89)PKFY-P63VKM-THR1.TH (90)PKFY-P100VKM-THR1.TH  (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 19 กรกฎาคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตรบุษิณี อีเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7067-8/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
577	แบบแยกส่วนชุดแผงคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7800-18000 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1650-6210 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PUMY-CP140VKM1-TH.TH ต่อเข้ากับแบบรุ่นของชุดแผงคอยล์ไม่เกิน 12 ชุด จากแบบรุ่นต่อไปนี้ (31)PEFY-P63VMA-E4.TH-TH (32)PEFY-P71VMA-E4.TH-TH (33)PEFY-P80VMA-E4.TH-TH (34)PEFY-P100VMA-E4.TH-TH (35)PEFY-P125VMA-E4.TH-TH (36)PEFY-P140VMA-E4.TH-TH (37)PEFY-P20VMA4-E.TH-TH (38)PEFY-P25VMA4-E.TH-TH (39)PEFY-P32VMA4-E.TH-TH (40)PEFY-P40VMA4-E.TH-TH (41)PEFY-P50VMA4-E.TH-TH (42)PEFY-P63VMA4-E.TH-TH (43)PEFY-P71VMA4-E.TH-TH (44)PEFY-P80VMA4-E.TH-TH (45)PEFY-P100VMA4-E.TH-TH (46)PEFY-P125VMA4-E.TH-TH (47)PEFY-P20VMAL-ER1.TH-TH (48)PEFY-P25VMAL-ER1.TH-TH (49)PEFY-P32VMAL-ER1.TH-TH (50)PEFY-P40VMAL-ER1.TH-TH (51)PEFY-P50VMAL-ER1.TH-TH (52)PEFY-P63VMAL-ER1.TH-TH (53)PEFY-P71VMAL-ER1.TH-TH (54)PEFY-P80VMAL-ER1.TH-TH (55)PEFY-P100VMAL-ER1.TH-TH (56)PEFY-P125VMAL-ER1.TH-TH (57)PEFY-P140VMAL-ER1.TH-TH (58)PEFY-P20VMAL-E4.TH-TH (59)PEFY-P25VMAL-E4.TH-TH (60)PEFY-P32VMAL-E4.TH-TH  (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 19 กรกฎาคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตรบุษิ อีเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7067-8/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
578	แบบแยกส่วนชุดแผงคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7800-18000 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1650-6210 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PUMY-CP140VKM1-TH.TH ต่อเข้ากับแบบรุ่นของชุดแผงคอยล์ไม่เกิน 12 ชุด จากแบบรุ่นต่อไปนี้ (1)PEFY-P15VMS1-ER3.TH-TH (2)PEFY-P20VMS1-ER3.TH-TH (3)PEFY-P25VMS1-ER3.TH-TH (4)PEFY-P32VMS1-ER3.TH-TH (5)PEFY-P40VMS1-ER3.TH-TH (6)PEFY-P50VMS1-ER3.TH-TH (7)PEFY-P63VMS1-ER3.TH-TH (8)PEFY-P15VMS1L-ER2.TH (9)PEFY-P20VMS1L-ER2.TH (10)PEFY-P25VMS1L-ER2.TH (11)PEFY-P32VMS1L-ER2.TH (12)PEFY-P40VMS1L-ER2.TH (13)PEFY-P50VMS1L-ER2.TH (14)PEFY-P63VMS1L-ER2.TH (15)PEFY-P20VMA-ER1.TH-TH (16)PEFY-P25VMA-ER1.TH-TH (17)PEFY-P32VMA-ER1.TH-TH (18)PEFY-P40VMA-ER1.TH-TH (19)PEFY-P50VMA-ER1.TH-TH (20)PEFY-P63VMA-ER1.TH-TH (21)PEFY-P71VMA-ER1.TH-TH (22)PEFY-P80VMA-ER1.TH-TH (23)PEFY-P100VMA-ER1.TH-TH (24)PEFY-P125VMA-ER1.TH-TH (25)PEFY-P140VMA-ER1.TH-TH (26)PEFY-P20VMA-E4.TH-TH (27)PEFY-P25VMA-E4.TH-TH (28)PEFY-P32VMA-E4.TH-TH (29)PEFY-P40VMA-E4.TH-TH (30)PEFY-P50VMA-E4.TH-TH  (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 19 กรกฎาคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตรบุษิ อีเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7067-8/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
579	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7100-18000 บีทียู ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1710-6210 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PUMY-CP125VKM1-TH.TH ต่อเข้ากับแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ไม่เกิน 10 ชุด จากแบบรุ่นต่อไปนี้ (91)PLFY-P32VEM-THR1.TH (92)PLFY-P40VEM-THR1.TH (93)PLFY-P50VEM-THR1.TH (94)PLFY-P63VEM-THR1.TH (95)PLFY- P80VEM-THR1.TH (96)PLFY-P100VEM-THR1.TH (97)PLFY-P125VEM-THR1.TH (98)PLFY-P140VEM- TH.TH (99)PLFY-P15VFM-TH.TH (100)PLFY-P20VFM-TH.TH (101)PLFY-P25VFM-TH.TH (102)PLFY- P32VFM-TH.TH (103)PLFY-P40VFM-TH.TH (104)PLFY-P50VFM-TH.TH (105)PLFY-P32VHM-TH.TH (106)PLFY-P40VHM-TH.TH (107)PLFY-P50VHM-TH.TH (108)PLFY-P63VHM-TH.TH (109)PLFY- P80VHM-TH.TH (110)PLFY-P100VHM-TH.TH (111)PLFY-P125VHM-TH.TH (112)PLFY-P140VHM- TH.TH (113)PFFY-P20VCM-E.TH (114)PFFY-P25VCM-E.TH (115)PFFY-P32VCM-E.TH (116)PFFY- P40VCM-E.TH (117)PFFY-P50VCM-E.TH (118)PFFY-P63VCM-E.TH  (นายสุตตะนนท์ โสวณิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 19 กรกฎาคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตรบุษิ อีเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7067-8/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
580	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7100-18000 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1710-6210 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PUMY-CP125VKM1-TH.TH ต่อเข้ากับแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ไม่เกิน 10 ชุด จากแบบรุ่นต่อไปนี้ (61)PEFY-P40VMAL-E4.TH-TH (62)PEFY-P50VMAL-E4.TH-TH (63)PEFY-P63VMAL-E4.TH-TH (64)PEFY-P71VMAL-E4.TH-TH (65)PEFY-P80VMAL-E4.TH-TH (66)PEFY-P100VMAL-E4.TH-TH (67)PEFY-P125VMAL-E4.TH-TH (68)PEFY-P140VMAL-E4.TH-TH (69)PEFY-P40VMHS-ER1.TH-TH (70)PEFY-P50VMHS-ER1.TH-TH (71)PEFY-P63VMHS-ER1.TH-TH (72)PEFY-P71VMHS-ER1.TH-TH (73)PEFY-P80VMHS-ER1.TH-TH (74)PEFY-P100VMHS-ER1.TH-TH (75)PEFY-P125VMHS-ER1.TH-TH (76)PEFY-P140VMHS-ER1.TH-TH (77)PCFY-P40VKM-TH.TH (78)PCFY-P63VKM-TH.TH (79)PCFY-P100VKM-TH.TH (80)PCFY-P125VKM-TH.TH (81)PKFY-P15VLM-THR1.TH (82)PKFY-P20VLM-THR1.TH (83)PKFY-P25VLM-THR1.TH (84)PKFY-P32VLM-THR1.TH (85)PKFY-P40VLM-THR1.TH (86)PKFY-P50VLM-THR1.TH (87)PKFY-P63VKM-TH.TH (88)PKFY-P100VKM-TH.TH (89)PKFY-P63VKM-THR1.TH (90)PKFY-P100VKM-THR1.TH  (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 19 กรกฎาคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตรบุษิ อีเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7067-8/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
581	แบบแยกส่วนชุดแป้นคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7100-18000 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1710-6210 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PUMY-CP125VKM1-TH.TH ต่อเข้ากับแบบรุ่นของชุดแป้นคอยล์ไม่เกิน 10 ชุด จากแบบรุ่นต่อไปนี้ (31)PEFY-P63VMA-E4.TH-TH (32)PEFY-P71VMA-E4.TH-TH (33)PEFY-P80VMA-E4.TH-TH (34)PEFY-P100VMA-E4.TH-TH (35)PEFY-P125VMA-E4.TH-TH (36)PEFY-P140VMA-E4.TH-TH (37)PEFY-P20VMA4-E.TH-TH (38)PEFY-P25VMA4-E.TH-TH (39)PEFY-P32VMA4-E.TH-TH (40)PEFY-P40VMA4-E.TH-TH (41)PEFY-P50VMA4-E.TH-TH (42)PEFY-P63VMA4-E.TH-TH (43)PEFY-P71VMA4-E.TH-TH (44)PEFY-P80VMA4-E.TH-TH (45)PEFY-P100VMA4-E.TH-TH (46)PEFY-P125VMA4-E.TH-TH (47)PEFY-P20VMAL-ER1.TH-TH (48)PEFY-P25VMAL-ER1.TH-TH (49)PEFY-P32VMAL-ER1.TH-TH (50)PEFY-P40VMAL-ER1.TH-TH (51)PEFY-P50VMAL-ER1.TH-TH (52)PEFY-P63VMAL-ER1.TH-TH (53)PEFY-P71VMAL-ER1.TH-TH (54)PEFY-P80VMAL-ER1.TH-TH (55)PEFY-P100VMAL-ER1.TH-TH (56)PEFY-P125VMAL-ER1.TH-TH (57)PEFY-P140VMAL-ER1.TH-TH (58)PEFY-P20VMAL-E4.TH-TH (59)PEFY-P25VMAL-E4.TH-TH (60)PEFY-P32VMAL-E4.TH-TH  (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 19 กรกฎาคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตซูบิชิ อิเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7067-8/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
582	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7100-18000 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1710-6210 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PUMY-CP125VKM1-TH.TH ต่อเข้ากับแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ไม่เกิน 10 ชุด จากแบบรุ่นต่อไปนี้ (1)PEFY-P15VMS1-ER3.TH-TH (2)PEFY-P20VMS1-ER3.TH-TH (3)PEFY-P25VMS1-ER3.TH-TH (4)PEFY-P32VMS1-ER3.TH-TH (5)PEFY-P40VMS1-ER3.TH-TH (6)PEFY-P50VMS1-ER3.TH-TH (7)PEFY-P63VMS1-ER3.TH-TH (8)PEFY-P15VMS1L-ER2.TH (9)PEFY-P20VMS1L-ER2.TH (10)PEFY-P25VMS1L-ER2.TH (11)PEFY-P32VMS1L-ER2.TH (12)PEFY-P40VMS1L-ER2.TH (13)PEFY-P50VMS1L-ER2.TH (14)PEFY-P63VMS1L-ER2.TH (15)PEFY-P20VMA-ER1.TH-TH (16)PEFY-P25VMA-ER1.TH-TH (17)PEFY-P32VMA-ER1.TH-TH (18)PEFY-P40VMA-ER1.TH-TH (19)PEFY-P50VMA-ER1.TH-TH (20)PEFY-P63VMA-ER1.TH-TH (21)PEFY-P71VMA-ER1.TH-TH (22)PEFY-P80VMA-ER1.TH-TH (23)PEFY-P100VMA-ER1.TH-TH (24)PEFY-P125VMA-ER1.TH-TH (25)PEFY-P140VMA-ER1.TH-TH (26)PEFY-P20VMA-E4.TH-TH (27)PEFY-P25VMA-E4.TH-TH (28)PEFY-P32VMA-E4.TH-TH (29)PEFY-P40VMA-E4.TH-TH (30)PEFY-P50VMA-E4.TH-TH  (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 19 กรกฎาคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตรบุษิ อีเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7067-8/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
583	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 6300-16200 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1710-5990 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PUMY-CP112VKM1-TH.TH ต่อเข้ากับแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ไม่เกิน 9 ชุด จากแบบรุ่นต่อไปนี้ (91)PLFY-P32VEM-THR1.TH (92)PLFY-P40VEM-THR1.TH (93)PLFY-P50VEM-THR1.TH (94)PLFY-P63VEM-THR1.TH (95)PLFY-P80VEM-THR1.TH (96)PLFY-P100VEM-THR1.TH (97)PLFY-P125VEM-THR1.TH (98)PLFY-P140VEM-THR1.TH (99)PLFY-P15VFM-TH.TH (100)PLFY-P20VFM-TH.TH (101)PLFY-P25VFM-TH.TH (102)PLFY-P32VFM-TH.TH (103)PLFY-P40VFM-TH.TH (104)PLFY-P50VFM-TH.TH (105)PLFY-P32VHM-TH.TH (106)PLFY-P40VHM-TH.TH (107)PLFY-P50VHM-TH.TH (108)PLFY-P63VHM-TH.TH (109)PLFY-P80VHM-TH.TH (110)PLFY-P100VHM-TH.TH (111)PLFY-P125VHM-TH.TH (112)PLFY-P140VHM-TH.TH (113)PFFY-P20VCM-E.TH (114)PFFY-P25VCM-E.TH (115)PFFY-P32VCM-E.TH (116)PFFY-P40VCM-E.TH (117)PFFY-P50VCM-E.TH (118)PFFY-P63VCM-E.TH  (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 19 กรกฎาคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตรพิชชี อีเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7067-8/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
584	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 6300-16200 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1710-5990 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PUMY-CP112VKM1-TH.TH ต่อเข้ากับแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ไม่เกิน 9 ชุด จากแบบรุ่นต่อไปนี้ (61)PEFY-P40VMAL-E4.TH-TH (62)PEFY-P50VMAL-E4.TH-TH (63)PEFY-P63VMAL-E4.TH-TH (64)PEFY-P71VMAL-E4.TH-TH (65)PEFY-P80VMAL-E4.TH-TH (66)PEFY-P100VMAL-E4.TH-TH (67)PEFY-P125VMAL-E4.TH-TH (68)PEFY-P140VMAL-E4.TH-TH (69)PEFY-P40VMHS-ER1.TH-TH (70)PEFY-P50VMHS-ER1.TH-TH (71)PEFY-P63VMHS-ER1.TH-TH (72)PEFY-P71VMHS-ER1.TH-TH (73)PEFY-P80VMHS-ER1.TH-TH (74)PEFY-P100VMHS-ER1.TH-TH (75)PEFY-P125VMHS-ER1.TH-TH (76)PEFY-P140VMHS-ER1.TH-TH (77)PCFY-P40VKM-TH.TH (78)PCFY-P63VKM-TH.TH (79)PCFY-P100VKM-TH.TH (80)PCFY-P125VKM-TH.TH (81)PKFY-P15VLM-THR1.TH (82)PKFY-P20VLM-THR1.TH (83)PKFY-P25VLM-THR1.TH (84)PKFY-P32VLM-THR1.TH (85)PKFY-P40VLM-THR1.TH (86)PKFY-P50VLM-THR1.TH (87)PKFY-P63VKM-TH.TH (88)PKFY-P100VKM-TH.TH (89)PKFY-P63VKM-THR1.TH (90)PKFY-P100VKM-THR1.TH  (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 19 กรกฎาคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตรบุษิณี อีเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7067-8/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
585	แบบแยกส่วนชุดแผงคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 6300-16200 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1710-5990 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PUMY-CP112VKM1-TH.TH ต่อเข้ากับแบบรุ่นของชุดแผงคอยล์ไม่เกิน 9 ชุด จากแบบรุ่นต่อไปนี้ (31)PEFY-P63VMA-E4.TH-TH (32)PEFY-P71VMA-E4.TH-TH (33)PEFY-P80VMA-E4.TH-TH (34)PEFY-P100VMA-E4.TH-TH (35)PEFY-P125VMA-E4.TH-TH (36)PEFY-P140VMA-E4.TH-TH (37)PEFY-P20VMA4-E.TH-TH (38)PEFY-P25VMA4-E.TH-TH (39)PEFY-P32VMA4-E.TH-TH (40)PEFY-P40VMA4-E.TH-TH (41)PEFY-P50VMA4-E.TH-TH (42)PEFY-P63VMA4-E.TH-TH (43)PEFY-P71VMA4-E.TH-TH (44)PEFY-P80VMA4-E.TH-TH (45)PEFY-P100VMA4-E.TH-TH (46)PEFY-P125VMA4-E.TH-TH (47)PEFY-P20VMAL-ER1.TH-TH (48)PEFY-P25VMAL-ER1.TH-TH (49)PEFY-P32VMAL-ER1.TH-TH (50)PEFY-P40VMAL-ER1.TH-TH (51)PEFY-P50VMAL-ER1.TH-TH (52)PEFY-P63VMAL-ER1.TH-TH (53)PEFY-P71VMAL-ER1.TH-TH (54)PEFY-P80VMAL-ER1.TH-TH (55)PEFY-P100VMAL-ER1.TH-TH (56)PEFY-P125VMAL-ER1.TH-TH (57)PEFY-P140VMAL-ER1.TH-TH (58)PEFY-P20VMAL-E4.TH-TH (59)PEFY-P25VMAL-E4.TH-TH (60)PEFY-P32VMAL-E4.TH-TH  (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 19 กรกฎาคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตรบุษิ อีเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7067-8/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
586	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 6300-16200 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1710-5990 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PUMY-CP112YKM2-TH.TH ต่อเข้ากับแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ไม่เกิน 9 ชุด จากแบบรุ่นต่อไปนี้ (1)PEFY-P15VMS1-ER3.TH-TH (2)PEFY-P20VMS1-ER3.TH-TH (3)PEFY-P25VMS1-ER3.TH-TH (4)PEFY-P32VMS1-ER3.TH-TH (5)PEFY-P40VMS1-ER3.TH-TH (6)PEFY-P50VMS1-ER3.TH-TH (7)PEFY-P63VMS1-ER3.TH-TH (8)PEFY-P15VMS1L-ER2.TH (9)PEFY-P20VMS1L-ER2.TH (10)PEFY-P25VMS1L-ER2.TH (11)PEFY-P32VMS1L-ER2.TH (12)PEFY-P40VMS1L-ER2.TH (13)PEFY-P50VMS1L-ER2.TH (14)PEFY-P63VMS1L-ER2.TH (15)PEFY-P20VMA-ER1.TH-TH (16)PEFY-P25VMA-ER1.TH-TH (17)PEFY-P32VMA-ER1.TH-TH (18)PEFY-P40VMA-ER1.TH-TH (19)PEFY-P50VMA-ER1.TH-TH (20)PEFY-P63VMA-ER1.TH-TH (21)PEFY-P71VMA-ER1.TH-TH (22)PEFY-P80VMA-ER1.TH-TH (23)PEFY-P100VMA-ER1.TH-TH (24)PEFY-P125VMA-ER1.TH-TH (25)PEFY-P140VMA-ER1.TH-TH (26)PEFY-P20VMA-E4.TH-TH (27)PEFY-P25VMA-E4.TH-TH (28)PEFY-P32VMA-E4.TH-TH (29)PEFY-P40VMA-E4.TH-TH (30)PEFY-P50VMA-E4.TH-TH  (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 19 กรกฎาคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตรบุษิ อีเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7067-8/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
587	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7800-18000 บีทียู ชั่วโมง ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380 V พิกัดกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1650-6210 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PUMY-CP140YKM2-TH.TH ต่อเข้ากับแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ไม่เกิน 12 ชุด จากแบบรุ่นต่อไปนี้ (91)PLFY-P32VEM-THR1.TH (92)PLFY-P40VEM-THR1.TH (93)PLFY-P50VEM-THR1.TH (94)PLFY-P63VEM-THR1.TH (95)PLFY- P80VEM-THR1.TH (96)PLFY-P100VEM-THR1.TH (97)PLFY-P125VEM-THR1.TH (98)PLFY-P140VEM- TH.TH (99)PLFY-P15VFM-TH.TH (100)PLFY-P20VFM-TH.TH (101)PLFY-P25VFM-TH.TH (102)PLFY- P32VFM-TH.TH (103)PLFY-P40VFM-TH.TH (104)PLFY-P50VFM-TH.TH (105)PLFY-P32VHM-TH.TH (106)PLFY-P40VHM-TH.TH (107)PLFY-P50VHM-TH.TH (108)PLFY-P63VHM-TH.TH (109)PLFY- P80VHM-TH.TH (110)PLFY-P100VHM-TH.TH (111)PLFY-P125VHM-TH.TH (112)PLFY-P140VHM- TH.TH (113)PFFY-P20VCM-E.TH (114)PFFY-P25VCM-E.TH (115)PFFY-P32VCM-E.TH (116)PFFY- P40VCM-E.TH (117)PFFY-P50VCM-E.TH (118)PFFY-P63VCM-E.TH  (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 19 กรกฎาคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตรบุษิ อีเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7067-8/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
588	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7800-18000 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1650-6210 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PUMY-CP140YKM2-TH.TH ต่อเข้ากับแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ไม่เกิน 12 ชุด จากแบบรุ่นต่อไปนี้ (61)PEFY-P40VMAL-E4.TH-TH (62)PEFY-P50VMAL-E4.TH-TH (63)PEFY-P63VMAL-E4.TH-TH (64)PEFY-P71VMAL-E4.TH-TH (65)PEFY-P80VMAL-E4.TH-TH (66)PEFY-P100VMAL-E4.TH-TH (67)PEFY-P125VMAL-E4.TH-TH (68)PEFY-P140VMAL-E4.TH-TH (69)PEFY-P40VMHS-ER1.TH-TH (70)PEFY-P50VMHS-ER1.TH-TH (71)PEFY-P63VMHS-ER1.TH-TH (72)PEFY-P71VMHS-ER1.TH-TH (73)PEFY-P80VMHS-ER1.TH-TH (74)PEFY-P100VMHS-ER1.TH-TH (75)PEFY-P125VMHS-ER1.TH-TH (76)PEFY-P140VMHS-ER1.TH-TH (77)PCFY-P40VKM-TH.TH (78)PCFY-P63VKM-TH.TH (79)PCFY-P100VKM-TH.TH (80)PCFY-P125VKM-TH.TH (81)PKFY-P15VLM-THR1.TH (82)PKFY-P20VLM-THR1.TH (83)PKFY-P25VLM-THR1.TH (84)PKFY-P32VLM-THR1.TH (85)PKFY-P40VLM-THR1.TH (86)PKFY-P50VLM-THR1.TH (87)PKFY-P63VKM-TH.TH (88)PKFY-P100VKM-TH.TH (89)PKFY-P63VKM-THR1.TH (90)PKFY-P100VKM-THR1.TH  (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 19 กรกฎาคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตรบุษิ อีเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7067-8/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
589	แบบแยกส่วนชุดแป้นคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7800-18000 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1650-6210 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PUMY-CP140YKM2-TH.TH ต่อเข้ากับแบบรุ่นของชุดแป้นคอยล์ไม่เกิน 12 ชุด จากแบบรุ่นต่อไปนี้ (31)PEFY-P63VMA-E4.TH-TH (32)PEFY-P71VMA-E4.TH-TH (33)PEFY-P80VMA-E4.TH-TH (34)PEFY-P100VMA-E4.TH-TH (35)PEFY-P125VMA-E4.TH-TH (36)PEFY-P140VMA-E4.TH-TH (37)PEFY-P20VMA4-E.TH-TH (38)PEFY-P25VMA4-E.TH-TH (39)PEFY-P32VMA4-E.TH-TH (40)PEFY-P40VMA4-E.TH-TH (41)PEFY-P50VMA4-E.TH-TH (42)PEFY-P63VMA4-E.TH-TH (43)PEFY-P71VMA4-E.TH-TH (44)PEFY-P80VMA4-E.TH-TH (45)PEFY-P100VMA4-E.TH-TH (46)PEFY-P125VMA4-E.TH-TH (47)PEFY-P20VMAL-ER1.TH-TH (48)PEFY-P25VMAL-ER1.TH-TH (49)PEFY-P32VMAL-ER1.TH-TH (50)PEFY-P40VMAL-ER1.TH-TH (51)PEFY-P50VMAL-ER1.TH-TH (52)PEFY-P63VMAL-ER1.TH-TH (53)PEFY-P71VMAL-ER1.TH-TH (54)PEFY-P80VMAL-ER1.TH-TH (55)PEFY-P100VMAL-ER1.TH-TH (56)PEFY-P125VMAL-ER1.TH-TH (57)PEFY-P140VMAL-ER1.TH-TH (58)PEFY-P20VMAL-E4.TH-TH (59)PEFY-P25VMAL-E4.TH-TH (60)PEFY-P32VMAL-E4.TH-TH  (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 19 กรกฎาคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตรบุษิ อีเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7067-8/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
590	แบบแยกส่วนชุดแผงคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7800-18000 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1650-6210 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PUMY-CP140YKM2-TH.TH ต่อเข้ากับแบบรุ่นของชุดแผงคอยล์ไม่เกิน 12 ชุด จากแบบรุ่นต่อไปนี้ (1)PEFY-P15VMS1-ER3.TH-TH (2)PEFY-P20VMS1-ER3.TH-TH (3)PEFY-P25VMS1-ER3.TH-TH (4)PEFY-P32VMS1-ER3.TH-TH (5)PEFY-P40VMS1-ER3.TH-TH (6)PEFY-P50VMS1-ER3.TH-TH (7)PEFY-P63VMS1-ER3.TH-TH (8)PEFY-P15VMS1L-ER2.TH (9)PEFY-P20VMS1L-ER2.TH (10)PEFY-P25VMS1L-ER2.TH (11)PEFY-P32VMS1L-ER2.TH (12)PEFY-P40VMS1L-ER2.TH (13)PEFY-P50VMS1L-ER2.TH (14)PEFY-P63VMS1L-ER2.TH (15)PEFY-P20VMA-ER1.TH-TH (16)PEFY-P25VMA-ER1.TH-TH (17)PEFY-P32VMA-ER1.TH-TH (18)PEFY-P40VMA-ER1.TH-TH (19)PEFY-P50VMA-ER1.TH-TH (20)PEFY-P63VMA-ER1.TH-TH (21)PEFY-P71VMA-ER1.TH-TH (22)PEFY-P80VMA-ER1.TH-TH (23)PEFY-P100VMA-ER1.TH-TH (24)PEFY-P125VMA-ER1.TH-TH (25)PEFY-P140VMA-ER1.TH-TH (26)PEFY-P20VMA-E4.TH-TH (27)PEFY-P25VMA-E4.TH-TH (28)PEFY-P32VMA-E4.TH-TH (29)PEFY-P40VMA-E4.TH-TH (30)PEFY-P50VMA-E4.TH-TH  (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 19 กรกฎาคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตรบุษิ อีเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7067-8/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
591	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7100-18000 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1710-6210 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PUMY-CP125YKM2-TH.TH ต่อเข้ากับแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ไม่เกิน 10 ชุด จากแบบรุ่นต่อไปนี้ (91)PLFY-P32VEM-THR1.TH (92)PLFY-P40VEM-THR1.TH (93)PLFY-P50VEM-THR1.TH (94)PLFY-P63VEM-THR1.TH (95)PLFY-P80VEM-THR1.TH (96)PLFY-P100VEM-THR1.TH (97)PLFY-P125VEM-THR1.TH (98)PLFY-P140VEM-TH.TH (99)PLFY-P15VFM-TH.TH (100)PLFY-P20VFM-TH.TH (101)PLFY-P25VFM-TH.TH (102)PLFY-P32VFM-TH.TH (103)PLFY-P40VFM-TH.TH (104)PLFY-P50VFM-TH.TH (105)PLFY-P32VHM-TH.TH (106)PLFY-P40VHM-TH.TH (107)PLFY-P50VHM-TH.TH (108)PLFY-P63VHM-TH.TH (109)PLFY-P80VHM-TH.TH (110)PLFY-P100VHM-TH.TH (111)PLFY-P125VHM-TH.TH (112)PLFY-P140VHM-TH.TH (113)PFFY-P20VCM-E.TH (114)PFFY-P25VCM-E.TH (115)PFFY-P32VCM-E.TH (116)PFFY-P40VCM-E.TH (117)PFFY-P50VCM-E.TH (118)PFFY-P63VCM-E.TH  (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 19 กรกฎาคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตรบุษิ อีเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7067-8/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
592	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7100-18000 บีทียู ชั่วโมง ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380 V พิกัดกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1710-6210 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PUMY-CP125YKM2-TH.TH ต่อเข้ากับแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ไม่เกิน 10 ชุด จากแบบรุ่นต่อไปนี้ (61)PEFY-P40VMAL-E4.TH-TH (62)PEFY-P50VMAL-E4.TH-TH (63)PEFY-P63VMAL-E4.TH-TH (64)PEFY-P71VMAL-E4.TH-TH (65)PEFY-P80VMAL-E4.TH-TH (66)PEFY-P100VMAL-E4.TH-TH (67)PEFY-P125VMAL-E4.TH-TH (68)PEFY-P140VMAL-E4.TH-TH (69)PEFY-P40VMHS-ER1.TH-TH (70)PEFY-P50VMHS-ER1.TH-TH (71)PEFY-P63VMHS-ER1.TH-TH (72)PEFY-P71VMHS-ER1.TH-TH (73)PEFY-P80VMHS-ER1.TH-TH (74)PEFY-P100VMHS-ER1.TH-TH (75)PEFY-P125VMHS-ER1.TH-TH (76)PEFY-P140VMHS-ER1.TH-TH (77)PCFY-P40VKM-TH.TH (78)PCFY-P63VKM-TH.TH (79)PCFY-P100VKM-TH.TH (80)PCFY- P125VKM-TH.TH (81)PKFY-P15VLM-THR1.TH (82)PKFY-P20VLM-THR1.TH (83)PKFY-P25VLM- THR1.TH (84)PKFY-P32VLM-THR1.TH (85)PKFY-P40VLM-THR1.TH (86)PKFY-P50VLM-THR1.TH (87)PKFY-P63VKM-TH.TH (88)PKFY-P100VKM-TH.TH (89)PKFY-P63VKM-THR1.TH (90)PKFY- P100VKM-THR1.TH  (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 19 กรกฎาคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตรพิชชี อีเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7067-8/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
593	แบบแยกส่วนชุดแป้นคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7100-18000 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1710-6210 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PUMY-CP125YKM2-TH.TH ต่อเข้ากับแบบรุ่นของชุดแป้นคอยล์ไม่เกิน 10 ชุด จากแบบรุ่นต่อไปนี้ (31)PEFY-P63VMA-E4.TH-TH (32)PEFY-P71VMA-E4.TH-TH (33)PEFY-P80VMA-E4.TH-TH (34)PEFY-P100VMA-E4.TH-TH (35)PEFY-P125VMA-E4.TH-TH (36)PEFY-P140VMA-E4.TH-TH (37)PEFY-P20VMA4-E.TH-TH (38)PEFY-P25VMA4-E.TH-TH (39)PEFY-P32VMA4-E.TH-TH (40)PEFY-P40VMA4-E.TH-TH (41)PEFY-P50VMA4-E.TH-TH (42)PEFY-P63VMA4-E.TH-TH (43)PEFY-P71VMA4-E.TH-TH (44)PEFY-P80VMA4-E.TH-TH (45)PEFY-P100VMA4-E.TH-TH (46)PEFY-P125VMA4-E.TH-TH (47)PEFY-P20VMAL-ER1.TH-TH (48)PEFY-P25VMAL-ER1.TH-TH (49)PEFY-P32VMAL-ER1.TH-TH (50)PEFY-P40VMAL-ER1.TH-TH (51)PEFY-P50VMAL-ER1.TH-TH (52)PEFY-P63VMAL-ER1.TH-TH (53)PEFY-P71VMAL-ER1.TH-TH (54)PEFY-P80VMAL-ER1.TH-TH (55)PEFY-P100VMAL-ER1.TH-TH (56)PEFY-P125VMAL-ER1.TH-TH (57)PEFY-P140VMAL-ER1.TH-TH (58)PEFY-P20VMAL-E4.TH-TH (59)PEFY-P25VMAL-E4.TH-TH (60)PEFY-P32VMAL-E4.TH-TH  (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 19 กรกฎาคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตรบุษิ อีเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7067-8/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
594	แบบแยกส่วนชุดแผงคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7100-18000 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1710-6210 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PUMY-CP125YKM2-TH.TH ต่อเข้ากับแบบรุ่นของชุดแผงคอยล์ไม่เกิน 10 ชุด จากแบบรุ่นต่อไปนี้ (1)PEFY-P15VMS1-ER3.TH-TH (2)PEFY-P20VMS1-ER3.TH-TH (3)PEFY-P25VMS1-ER3.TH-TH (4)PEFY-P32VMS1-ER3.TH-TH (5)PEFY-P40VMS1-ER3.TH-TH (6)PEFY-P50VMS1-ER3.TH-TH (7)PEFY-P63VMS1-ER3.TH-TH (8)PEFY-P15VMS1L-ER2.TH (9)PEFY-P20VMS1L-ER2.TH (10)PEFY-P25VMS1L-ER2.TH (11)PEFY-P32VMS1L-ER2.TH (12)PEFY-P40VMS1L-ER2.TH (13)PEFY-P50VMS1L-ER2.TH (14)PEFY-P63VMS1L-ER2.TH (15)PEFY-P20VMA-ER1.TH-TH (16)PEFY-P25VMA-ER1.TH-TH (17)PEFY-P32VMA-ER1.TH-TH (18)PEFY-P40VMA-ER1.TH-TH (19)PEFY-P50VMA-ER1.TH-TH (20)PEFY-P63VMA-ER1.TH-TH (21)PEFY-P71VMA-ER1.TH-TH (22)PEFY-P80VMA-ER1.TH-TH (23)PEFY-P100VMA-ER1.TH-TH (24)PEFY-P125VMA-ER1.TH-TH (25)PEFY-P140VMA-ER1.TH-TH (26)PEFY-P20VMA-E4.TH-TH (27)PEFY-P25VMA-E4.TH-TH (28)PEFY-P32VMA-E4.TH-TH (29)PEFY-P40VMA-E4.TH-TH (30)PEFY-P50VMA-E4.TH-TH  (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 19 กรกฎาคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตรบุษิ อีเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7067-8/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
595	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 6300-16200 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1710-5990 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง PUMY-CP112YKM2-TH.TH ต่อเข้ากับแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ไม่เกิน 9 ชุด จากแบบรุ่นต่อไปนี้ (91)PLFY-P32VEM-THR1.TH (92)PLFY-P40VEM-THR1.TH (93)PLFY-P50VEM-THR1.TH (94)PLFY-P63VEM-THR1.TH (95)PLFY-P80VEM-THR1.TH (96)PLFY-P100VEM-THR1.TH (97)PLFY-P125VEM-THR1.TH (98)PLFY-P140VEM-THR1.TH (99)PLFY-P15VFM-TH.TH (100)PLFY-P20VFM-TH.TH (101)PLFY-P25VFM-TH.TH (102)PLFY-P32VFM-TH.TH (103)PLFY-P40VFM-TH.TH (104)PLFY-P50VFM-TH.TH (105)PLFY-P32VHM-TH.TH (106)PLFY-P40VHM-TH.TH (107)PLFY-P50VHM-TH.TH (108)PLFY-P63VHM-TH.TH (109)PLFY-P80VHM-TH.TH (110)PLFY-P100VHM-TH.TH (111)PLFY-P125VHM-TH.TH (112)PLFY-P140VHM-TH.TH (113)PFFY-P20VCM-E.TH (114)PFFY-P25VCM-E.TH (115)PFFY-P32VCM-E.TH (116)PFFY-P40VCM-E.TH (117)PFFY-P50VCM-E.TH (118)PFFY-P63VCM-E.TH  (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 19 กรกฎาคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตรบุษิ อีเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7067-8/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
596	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 6300-16200 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1710-5990 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PUMY-CP112YKM2-TH.TH ต่อเข้ากับแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ไม่เกิน 9 ชุด จากแบบรุ่นต่อไปนี้ (61)PEFY-P40VMAL-E4.TH-TH (62)PEFY-P50VMAL-E4.TH-TH (63)PEFY-P63VMAL-E4.TH-TH (64)PEFY-P71VMAL-E4.TH-TH (65)PEFY-P80VMAL-E4.TH-TH (66)PEFY-P100VMAL-E4.TH-TH (67)PEFY-P125VMAL-E4.TH-TH (68)PEFY-P140VMAL-E4.TH-TH (69)PEFY-P40VMHS-ER1.TH-TH (70)PEFY-P50VMHS-ER1.TH-TH (71)PEFY-P63VMHS-ER1.TH-TH (72)PEFY-P71VMHS-ER1.TH-TH (73)PEFY-P80VMHS-ER1.TH-TH (74)PEFY-P100VMHS-ER1.TH-TH (75)PEFY-P125VMHS-ER1.TH-TH (76)PEFY-P140VMHS-ER1.TH-TH (77)PCFY-P40VKM-TH.TH (78)PCFY-P63VKM-TH.TH (79)PCFY-P100VKM-TH.TH (80)PCFY-P125VKM-TH.TH (81)PKFY-P15VLM-THR1.TH (82)PKFY-P20VLM-THR1.TH (83)PKFY-P25VLM-THR1.TH (84)PKFY-P32VLM-THR1.TH (85)PKFY-P40VLM-THR1.TH (86)PKFY-P50VLM-THR1.TH (87)PKFY-P63VKM-TH.TH (88)PKFY-P100VKM-TH.TH (89)PKFY-P63VKM-THR1.TH (90)PKFY-P100VKM-THR1.TH  (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 19 กรกฎาคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตรบุษิ อีเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7067-8/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
597	แบบแยกส่วนชุดแป้นคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 6300-16200 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1710-5990 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PUMY-CP112YKM2-TH.TH ต่อเข้ากับแบบรุ่นของชุดแป้นคอยล์ไม่เกิน 9 ชุด จากแบบรุ่นต่อไปนี้ (31)PEFY-P63VMA-E4.TH-TH (32)PEFY-P71VMA-E4.TH-TH (33)PEFY-P80VMA-E4.TH-TH (34)PEFY-P100VMA-E4.TH-TH (35)PEFY-P125VMA-E4.TH-TH (36)PEFY-P140VMA-E4.TH-TH (37)PEFY-P20VMA4-E.TH-TH (38)PEFY-P25VMA4-E.TH-TH (39)PEFY-P32VMA4-E.TH-TH (40)PEFY-P40VMA4-E.TH-TH (41)PEFY-P50VMA4-E.TH-TH (42)PEFY-P63VMA4-E.TH-TH (43)PEFY-P71VMA4-E.TH-TH (44)PEFY-P80VMA4-E.TH-TH (45)PEFY-P100VMA4-E.TH-TH (46)PEFY-P125VMA4-E.TH-TH (47)PEFY-P20VMAL-ER1.TH-TH (48)PEFY-P25VMAL-ER1.TH-TH (49)PEFY-P32VMAL-ER1.TH-TH (50)PEFY-P40VMAL-ER1.TH-TH (51)PEFY-P50VMAL-ER1.TH-TH (52)PEFY-P63VMAL-ER1.TH-TH (53)PEFY-P71VMAL-ER1.TH-TH (54)PEFY-P80VMAL-ER1.TH-TH (55)PEFY-P100VMAL-ER1.TH-TH (56)PEFY-P125VMAL-ER1.TH-TH (57)PEFY-P140VMAL-ER1.TH-TH (58)PEFY-P20VMAL-E4.TH-TH (59)PEFY-P25VMAL-E4.TH-TH (60)PEFY-P32VMAL-E4.TH-TH  (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 19 กรกฎาคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตรบุษิ อีเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7067-8/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
598	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 6300-16200 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1710-5990 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PUMY-CP112VKM1-TH.TH ต่อเข้ากับแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ไม่เกิน 9 ชุด จากแบบรุ่นต่อไปนี้ (1)PEFY-P15VMS1-ER3.TH-TH (2)PEFY-P20VMS1-ER3.TH-TH (3)PEFY-P25VMS1-ER3.TH-TH (4)PEFY-P32VMS1-ER3.TH-TH (5)PEFY-P40VMS1-ER3.TH-TH (6)PEFY-P50VMS1-ER3.TH-TH (7)PEFY-P63VMS1-ER3.TH-TH (8)PEFY-P15VMS1L-ER2.TH (9)PEFY-P20VMS1L-ER2.TH (10)PEFY-P25VMS1L-ER2.TH (11)PEFY-P32VMS1L-ER2.TH (12)PEFY-P40VMS1L-ER2.TH (13)PEFY-P50VMS1L-ER2.TH (14)PEFY-P63VMS1L-ER2.TH (15)PEFY-P20VMA-ER1.TH-TH (16)PEFY-P25VMA-ER1.TH-TH (17)PEFY-P32VMA-ER1.TH-TH (18)PEFY-P40VMA-ER1.TH-TH (19)PEFY-P50VMA-ER1.TH-TH (20)PEFY-P63VMA-ER1.TH-TH (21)PEFY-P71VMA-ER1.TH-TH (22)PEFY-P80VMA-ER1.TH-TH (23)PEFY-P100VMA-ER1.TH-TH (24)PEFY-P125VMA-ER1.TH-TH (25)PEFY-P140VMA-ER1.TH-TH (26)PEFY-P20VMA-E4.TH-TH (27)PEFY-P25VMA-E4.TH-TH (28)PEFY-P32VMA-E4.TH-TH (29)PEFY-P40VMA-E4.TH-TH (30)PEFY-P50VMA-E4.TH-TH  (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 19 กรกฎาคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตรบุษิ อีเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7067-8/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
599	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7800-18000 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1650-6210 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PUMY-CP140YKM1-TH.TH ต่อเข้ากับแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ไม่เกิน 12 ชุด จากแบบรุ่นต่อไปนี้ (91)PLFY-P32VEM-THR1.TH (92)PLFY-P40VEM-THR1.TH (93)PLFY-P50VEM-THR1.TH (94)PLFY-P63VEM-THR1.TH (95)PLFY-P80VEM-THR1.TH (96)PLFY-P100VEM-THR1.TH (97)PLFY-P125VEM-THR1.TH (98)PLFY-P140VEM-TH.TH (99)PLFY-P15VFM-TH.TH (100)PLFY-P20VFM-TH.TH (101)PLFY-P25VFM-TH.TH (102)PLFY-P32VFM-TH.TH (103)PLFY-P40VFM-TH.TH (104)PLFY-P50VFM-TH.TH (105)PLFY-P32VHM-TH.TH (106)PLFY-P40VHM-TH.TH (107)PLFY-P50VHM-TH.TH (108)PLFY-P63VHM-TH.TH (109)PLFY-P80VHM-TH.TH (110)PLFY-P100VHM-TH.TH (111)PLFY-P125VHM-TH.TH (112)PLFY-P140VHM-TH.TH (113)PFFY-P20VCM-E.TH (114)PFFY-P25VCM-E.TH (115)PFFY-P32VCM-E.TH (116)PFFY-P40VCM-E.TH (117)PFFY-P50VCM-E.TH (118)PFFY-P63VCM-E.TH  (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 19 กรกฎาคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตรบุษิ อีเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7067-8/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
600	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7800-18000 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1650-6210 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PUMY-CP140YKM1-TH.TH ต่อเข้ากับแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ไม่เกิน 12 ชุด จากแบบรุ่นต่อไปนี้ (61)PEFY-P40VMAL-E4.TH-TH (62)PEFY-P50VMAL-E4.TH-TH (63)PEFY-P63VMAL-E4.TH-TH (64)PEFY-P71VMAL-E4.TH-TH (65)PEFY-P80VMAL-E4.TH-TH (66)PEFY-P100VMAL-E4.TH-TH (67)PEFY-P125VMAL-E4.TH-TH (68)PEFY-P140VMAL-E4.TH-TH (69)PEFY-P40VMHS-ER1.TH-TH (70)PEFY-P50VMHS-ER1.TH-TH (71)PEFY-P63VMHS-ER1.TH-TH (72)PEFY-P71VMHS-ER1.TH-TH (73)PEFY-P80VMHS-ER1.TH-TH (74)PEFY-P100VMHS-ER1.TH-TH (75)PEFY-P125VMHS-ER1.TH-TH (76)PEFY-P140VMHS-ER1.TH-TH (77)PCFY-P40VKM-TH.TH (78)PCFY-P63VKM-TH.TH (79)PCFY-P100VKM-TH.TH (80)PCFY-P125VKM-TH.TH (81)PKFY-P15VLM-THR1.TH (82)PKFY-P20VLM-THR1.TH (83)PKFY-P25VLM-THR1.TH (84)PKFY-P32VLM-THR1.TH (85)PKFY-P40VLM-THR1.TH (86)PKFY-P50VLM-THR1.TH (87)PKFY-P63VKM-TH.TH (88)PKFY-P100VKM-TH.TH (89)PKFY-P63VKM-THR1.TH (90)PKFY-P100VKM-THR1.TH  (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 19 กรกฎาคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตรบุษิ อีเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7067-8/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
601	แบบแยกส่วนชุดแป้นคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7800-18000 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1650-6210 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PUMY-CP140YKM1-TH.TH ต่อเข้ากับแบบรุ่นของชุดแป้นคอยล์ไม่เกิน 12 ชุด จากแบบรุ่นต่อไปนี้ (31)PEFY-P63VMA-E4.TH-TH (32)PEFY-P71VMA-E4.TH-TH (33)PEFY-P80VMA-E4.TH-TH (34)PEFY-P100VMA-E4.TH-TH (35)PEFY-P125VMA-E4.TH-TH (36)PEFY-P140VMA-E4.TH-TH (37)PEFY-P20VMA4-E.TH-TH (38)PEFY-P25VMA4-E.TH-TH (39)PEFY-P32VMA4-E.TH-TH (40)PEFY-P40VMA4-E.TH-TH (41)PEFY-P50VMA4-E.TH-TH (42)PEFY-P63VMA4-E.TH-TH (43)PEFY-P71VMA4-E.TH-TH (44)PEFY-P80VMA4-E.TH-TH (45)PEFY-P100VMA4-E.TH-TH (46)PEFY-P125VMA4-E.TH-TH (47)PEFY-P20VMAL-ER1.TH-TH (48)PEFY-P25VMAL-ER1.TH-TH (49)PEFY-P32VMAL-ER1.TH-TH (50)PEFY-P40VMAL-ER1.TH-TH (51)PEFY-P50VMAL-ER1.TH-TH (52)PEFY-P63VMAL-ER1.TH-TH (53)PEFY-P71VMAL-ER1.TH-TH (54)PEFY-P80VMAL-ER1.TH-TH (55)PEFY-P100VMAL-ER1.TH-TH (56)PEFY-P125VMAL-ER1.TH-TH (57)PEFY-P140VMAL-ER1.TH-TH (58)PEFY-P20VMAL-E4.TH-TH (59)PEFY-P25VMAL-E4.TH-TH (60)PEFY-P32VMAL-E4.TH-TH  (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 19 กรกฎาคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตรบุษิ อีเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7067-8/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
602	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7800-18000 บีทียู ชั่วโมง ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380 V พิกัดกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1650-6210 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PUMY-CP140YKM1-TH.TH ต่อเข้ากับแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ไม่เกิน 12 ชุด จากแบบรุ่นต่อไปนี้ (1)PEFY-P15VMS1-ER3.TH-TH (2)PEFY-P20VMS1-ER3.TH-TH (3)PEFY-P25VMS1-ER3.TH-TH (4)PEFY-P32VMS1-ER3.TH-TH (5)PEFY-P40VMS1-ER3.TH-TH (6)PEFY-P50VMS1-ER3.TH-TH (7)PEFY-P63VMS1-ER3.TH-TH (8)PEFY-P15VMS1L-ER2.TH (9)PEFY-P20VMS1L-ER2.TH (10)PEFY-P25VMS1L-ER2.TH (11)PEFY- P32VMS1L-ER2.TH (12)PEFY-P40VMS1L-ER2.TH (13)PEFY-P50VMS1L-ER2.TH (14)PEFY- P63VMS1L-ER2.TH (15)PEFY-P20VMA-ER1.TH-TH (16)PEFY-P25VMA-ER1.TH-TH (17)PEFY- P32VMA-ER1.TH-TH (18)PEFY-P40VMA-ER1.TH-TH (19)PEFY-P50VMA-ER1.TH-TH (20)PEFY- P63VMA-ER1.TH-TH (21)PEFY-P71VMA-ER1.TH-TH (22)PEFY-P80VMA-ER1.TH-TH (23)PEFY- P100VMA-ER1.TH-TH (24)PEFY-P125VMA-ER1.TH-TH (25)PEFY-P140VMA-ER1.TH-TH (26)PEFY- P20VMA-E4.TH-TH (27)PEFY-P25VMA-E4.TH-TH (28)PEFY-P32VMA-E4.TH-TH (29)PEFY-P40VMA- E4.TH-TH (30)PEFY-P50VMA-E4.TH-TH  (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 19 กรกฎาคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตรบุษิ อีเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7067-8/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
603	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7100-18000 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1710-6210 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PUMY-CP125YKM1-TH.TH ต่อเข้ากับแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ไม่เกิน 10 ชุด จากแบบรุ่นต่อไปนี้ (91)PLFY-P32VEM-THR1.TH (92)PLFY-P40VEM-THR1.TH (93)PLFY-P50VEM-THR1.TH (94)PLFY-P63VEM-THR1.TH (95)PLFY-P80VEM-THR1.TH (96)PLFY-P100VEM-THR1.TH (97)PLFY-P125VEM-THR1.TH (98)PLFY-P140VEM-THR1.TH (99)PLFY-P15VFM-TH.TH (100)PLFY-P20VFM-TH.TH (101)PLFY-P25VFM-TH.TH (102)PLFY-P32VFM-TH.TH (103)PLFY-P40VFM-TH.TH (104)PLFY-P50VFM-TH.TH (105)PLFY-P32VHM-TH.TH (106)PLFY-P40VHM-TH.TH (107)PLFY-P50VHM-TH.TH (108)PLFY-P63VHM-TH.TH (109)PLFY-P80VHM-TH.TH (110)PLFY-P100VHM-TH.TH (111)PLFY-P125VHM-TH.TH (112)PLFY-P140VHM-TH.TH (113)PFFY-P20VCM-E.TH (114)PFFY-P25VCM-E.TH (115)PFFY-P32VCM-E.TH (116)PFFY-P40VCM-E.TH (117)PFFY-P50VCM-E.TH (118)PFFY-P63VCM-E.TH  (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 19 กรกฎาคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตรบุษิ อีเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7067-8/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
604	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7100-18000 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1710-6210 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PUMY-CP125YKM1-TH.TH ต่อเข้ากับแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ไม่เกิน 10 ชุด จากแบบรุ่นต่อไปนี้ (61)PEFY-P40VMAL-E4.TH-TH (62)PEFY-P50VMAL-E4.TH-TH (63)PEFY-P63VMAL-E4.TH-TH (64)PEFY-P71VMAL-E4.TH-TH (65)PEFY-P80VMAL-E4.TH-TH (66)PEFY-P100VMAL-E4.TH-TH (67)PEFY-P125VMAL-E4.TH-TH (68)PEFY-P140VMAL-E4.TH-TH (69)PEFY-P40VMHS-ER1.TH-TH (70)PEFY-P50VMHS-ER1.TH-TH (71)PEFY-P63VMHS-ER1.TH-TH (72)PEFY-P71VMHS-ER1.TH-TH (73)PEFY-P80VMHS-ER1.TH-TH (74)PEFY-P100VMHS-ER1.TH-TH (75)PEFY-P125VMHS-ER1.TH-TH (76)PEFY-P140VMHS-ER1.TH-TH (77)PCFY-P40VKM-TH.TH (78)PCFY-P63VKM-TH.TH (79)PCFY-P100VKM-TH.TH (80)PCFY-P125VKM-TH.TH (81)PKFY-P15VLM-THR1.TH (82)PKFY-P20VLM-THR1.TH (83)PKFY-P25VLM-THR1.TH (84)PKFY-P32VLM-THR1.TH (85)PKFY-P40VLM-THR1.TH (86)PKFY-P50VLM-THR1.TH (87)PKFY-P63VKM-TH.TH (88)PKFY-P100VKM-TH.TH (89)PKFY-P63VKM-THR1.TH (90)PKFY-P100VKM-THR1.TH  (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 19 กรกฎาคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตรบุษิ อีเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7067-8/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
605	แบบแยกส่วนชุดแป้นคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7100-18000 บีทียู ชั่วโมง ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380 V พิกัดกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1710-6210 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PUMY-CP125YKM1-TH.TH ต่อเข้ากับแบบรุ่นของชุดแป้นคอยล์ไม่เกิน 10 ชุด จากแบบรุ่นต่อไปนี้ (31)PEFY-P63VMA-E4.TH-TH (32)PEFY-P71VMA-E4.TH-TH (33)PEFY-P80VMA-E4.TH-TH (34)PEFY-P100VMA-E4.TH-TH (35)PEFY- P125VMA-E4.TH-TH (36)PEFY-P140VMA-E4.TH-TH (37)PEFY-P20VMA4-E.TH-TH (38)PEFY- P25VMA4-E.TH-TH (39)PEFY-P32VMA4-E.TH-TH (40)PEFY-P40VMA4-E.TH-TH (41)PEFY-P50VMA4- E.TH-TH (42)PEFY-P63VMA4-E.TH-TH (43)PEFY-P71VMA4-E.TH-TH (44)PEFY-P80VMA4-E.TH-TH (45)PEFY-P100VMA4-E.TH-TH (46)PEFY-P125VMA4-E.TH-TH (47)PEFY-P20VMAL-ER1.TH-TH (48)PEFY-P25VMAL-ER1.TH-TH (49)PEFY-P32VMAL-ER1.TH-TH (50)PEFY-P40VMAL-ER1.TH-TH (51)PEFY-P50VMAL-ER1.TH-TH (52)PEFY-P63VMAL-ER1.TH-TH (53)PEFY-P71VMAL-ER1.TH-TH (54)PEFY-P80VMAL-ER1.TH-TH (55)PEFY-P100VMAL-ER1.TH-TH (56)PEFY-P125VMAL-ER1.TH-TH (57)PEFY-P140VMAL-ER1.TH-TH (58)PEFY-P20VMAL-E4.TH-TH (59)PEFY-P25VMAL-E4.TH-TH (60)PEFY-P32VMAL-E4.TH-TH  (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 19 กรกฎาคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตรบุษิ อีเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7067-8/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
606	แบบแยกส่วนชุดแผงคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7100-18000 บีทียู ชั่วโมง ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380 V พิกัดกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1710-6210 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PUMY-CP125YKM1-TH.TH ต่อเข้ากับแบบรุ่นของชุดแผงคอยล์ไม่เกิน 10 ชุด จากแบบรุ่นต่อไปนี้ (1)PEFY-P15VMS1-ER3.TH-TH (2)PEFY-P20VMS1-ER3.TH-TH (3)PEFY-P25VMS1-ER3.TH-TH (4)PEFY-P32VMS1-ER3.TH-TH (5)PEFY-P40VMS1-ER3.TH-TH (6)PEFY-P50VMS1-ER3.TH-TH (7)PEFY-P63VMS1-ER3.TH-TH (8)PEFY-P15VMS1L-ER2.TH (9)PEFY-P20VMS1L-ER2.TH (10)PEFY-P25VMS1L-ER2.TH (11)PEFY- P32VMS1L-ER2.TH (12)PEFY-P40VMS1L-ER2.TH (13)PEFY-P50VMS1L-ER2.TH (14)PEFY- P63VMS1L-ER2.TH (15)PEFY-P20VMA-ER1.TH-TH (16)PEFY-P25VMA-ER1.TH-TH (17)PEFY- P32VMA-ER1.TH-TH (18)PEFY-P40VMA-ER1.TH-TH (19)PEFY-P50VMA-ER1.TH-TH (20)PEFY- P63VMA-ER1.TH-TH (21)PEFY-P71VMA-ER1.TH-TH (22)PEFY-P80VMA-ER1.TH-TH (23)PEFY- P100VMA-ER1.TH-TH (24)PEFY-P125VMA-ER1.TH-TH (25)PEFY-P140VMA-ER1.TH-TH (26)PEFY- P20VMA-E4.TH-TH (27)PEFY-P25VMA-E4.TH-TH (28)PEFY-P32VMA-E4.TH-TH (29)PEFY-P40VMA- E4.TH-TH (30)PEFY-P50VMA-E4.TH-TH  (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 19 กรกฎาคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตรบุษิ อีเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7067-8/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
607	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 6300-16200 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1710-5990 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PUMY-CP112YKM1-TH.TH ต่อเข้ากับแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ไม่เกิน 9 ชุด จากแบบรุ่นต่อไปนี้ (91)PLFY-P32VEM-THR1.TH (92)PLFY-P40VEM-THR1.TH (93)PLFY-P50VEM-THR1.TH (94)PLFY-P63VEM-THR1.TH (95)PLFY-P80VEM-THR1.TH (96)PLFY-P100VEM-THR1.TH (97)PLFY-P125VEM-THR1.TH (98)PLFY-P140VEM-THR1.TH (99)PLFY-P15VFM-TH.TH (100)PLFY-P20VFM-TH.TH (101)PLFY-P25VFM-TH.TH (102)PLFY-P32VFM-TH.TH (103)PLFY-P40VFM-TH.TH (104)PLFY-P50VFM-TH.TH (105)PLFY-P32VHM-TH.TH (106)PLFY-P40VHM-TH.TH (107)PLFY-P50VHM-TH.TH (108)PLFY-P63VHM-TH.TH (109)PLFY-P80VHM-TH.TH (110)PLFY-P100VHM-TH.TH (111)PLFY-P125VHM-TH.TH (112)PLFY-P140VHM-TH.TH (113)PFFY-P20VCM-E.TH (114)PFFY-P25VCM-E.TH (115)PFFY-P32VCM-E.TH (116)PFFY-P40VCM-E.TH (117)PFFY-P50VCM-E.TH (118)PFFY-P63VCM-E.TH  (นายสุตตะนนท์ ไสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 19 กรกฎาคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตรพิชชี อีเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7067-8/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
608	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 6300-16200 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1710-5990 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PUMY-CP112YKM1-TH.TH ต่อเข้ากับแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ไม่เกิน 9 ชุด จากแบบรุ่นต่อไปนี้ (61)PEFY-P40VMAL-E4.TH-TH (62)PEFY-P50VMAL-E4.TH-TH (63)PEFY-P63VMAL-E4.TH-TH (64)PEFY-P71VMAL-E4.TH-TH (65)PEFY-P80VMAL-E4.TH-TH (66)PEFY-P100VMAL-E4.TH-TH (67)PEFY-P125VMAL-E4.TH-TH (68)PEFY-P140VMAL-E4.TH-TH (69)PEFY-P40VMHS-ER1.TH-TH (70)PEFY-P50VMHS-ER1.TH-TH (71)PEFY-P63VMHS-ER1.TH-TH (72)PEFY-P71VMHS-ER1.TH-TH (73)PEFY-P80VMHS-ER1.TH-TH (74)PEFY-P100VMHS-ER1.TH-TH (75)PEFY-P125VMHS-ER1.TH-TH (76)PEFY-P140VMHS-ER1.TH-TH (77)PCFY-P40VKM-TH.TH (78)PCFY-P63VKM-TH.TH (79)PCFY-P100VKM-TH.TH (80)PCFY-P125VKM-TH.TH (81)PKFY-P15VLM-THR1.TH (82)PKFY-P20VLM-THR1.TH (83)PKFY-P25VLM-THR1.TH (84)PKFY-P32VLM-THR1.TH (85)PKFY-P40VLM-THR1.TH (86)PKFY-P50VLM-THR1.TH (87)PKFY-P63VKM-TH.TH (88)PKFY-P100VKM-TH.TH (89)PKFY-P63VKM-THR1.TH (90)PKFY-P100VKM-THR1.TH  (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 19 กรกฎาคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตรพิชชี อีเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7067-8/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
609	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 6300-16200 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1710-5990 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PUMY-CP112YKM1-TH.TH ต่อเข้ากับแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ไม่เกิน 9 ชุด จากแบบรุ่นต่อไปนี้ (31)PEFY-P63VMA-E4.TH-TH (32)PEFY-P71VMA-E4.TH-TH (33)PEFY-P80VMA-E4.TH-TH (34)PEFY-P100VMA-E4.TH-TH (35)PEFY-P125VMA-E4.TH-TH (36)PEFY-P140VMA-E4.TH-TH (37)PEFY-P20VMA4-E.TH-TH (38)PEFY-P25VMA4-E.TH-TH (39)PEFY-P32VMA4-E.TH-TH (40)PEFY-P40VMA4-E.TH-TH (41)PEFY-P50VMA4-E.TH-TH (42)PEFY-P63VMA4-E.TH-TH (43)PEFY-P71VMA4-E.TH-TH (44)PEFY-P80VMA4-E.TH-TH (45)PEFY-P100VMA4-E.TH-TH (46)PEFY-P125VMA4-E.TH-TH (47)PEFY-P20VMAL-ER1.TH-TH (48)PEFY-P25VMAL-ER1.TH-TH (49)PEFY-P32VMAL-ER1.TH-TH (50)PEFY-P40VMAL-ER1.TH-TH (51)PEFY-P50VMAL-ER1.TH-TH (52)PEFY-P63VMAL-ER1.TH-TH (53)PEFY-P71VMAL-ER1.TH-TH (54)PEFY-P80VMAL-ER1.TH-TH (55)PEFY-P100VMAL-ER1.TH-TH (56)PEFY-P125VMAL-ER1.TH-TH (57)PEFY-P140VMAL-ER1.TH-TH (58)PEFY-P20VMAL-E4.TH-TH (59)PEFY-P25VMAL-E4.TH-TH (60)PEFY-P32VMAL-E4.TH-TH  (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 19 กรกฎาคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตซูบิชิ อิเล็กทริก คอนซูเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7067-8/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
610	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 6300-16200 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1710-5990 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PUMY-CP112VKM2-TH.TH (ต่อเข้ากับแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ไม่เกิน 9 ชุด จากแบบรุ่นต่อไปนี้ (1)PEFY-P15VMS1-ER3.TH-TH (2)PEFY-P20VMS1-ER3.TH-TH (3)PEFY-P25VMS1-ER3.TH-TH (4)PEFY-P32VMS1-ER3.TH-TH (5)PEFY-P40VMS1-ER3.TH-TH (6)PEFY-P50VMS1-ER3.TH-TH (7)PEFY-P63VMS1-ER3.TH-TH (8)PEFY-P15VMS1L-ER2.TH (9)PEFY-P20VMS1L-ER2.TH (10)PEFY-P25VMS1L-ER2.TH (11)PEFY-P32VMS1L-ER2.TH (12)PEFY-P40VMS1L-ER2.TH (13)PEFY-P50VMS1L-ER2.TH (14)PEFY-P63VMS1L-ER2.TH (15)PEFY-P20VMA-ER1.TH-TH (16)PEFY-P25VMA-ER1.TH-TH (17)PEFY-P32VMA-ER1.TH-TH (18)PEFY-P40VMA-ER1.TH-TH (19)PEFY-P50VMA-ER1.TH-TH (20)PEFY-P63VMA-ER1.TH-TH (21)PEFY-P71VMA-ER1.TH-TH (22)PEFY-P80VMA-ER1.TH-TH (23)PEFY-P100VMA-ER1.TH-TH (24)PEFY-P125VMA-ER1.TH-TH (25)PEFY-P140VMA-ER1.TH-TH (26)PEFY-P20VMA-E4.TH-TH (27)PEFY-P25VMA-E4.TH-TH (28)PEFY-P32VMA-E4.TH-TH (29)PEFY-P40VMA-E4.TH-TH (30)PEFY-P50VMA-E4.TH-TH)  (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 19 กรกฎาคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตรบุษิ อีเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7067-8/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
611	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7800-18000 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1650-6210 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PUMY-CP140VKM2-TH.TH (ต่อเข้ากับแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ไม่เกิน 12 ชุด จากแบบรุ่นต่อไปนี้ (91)PLFY-P32VEM-THR1.TH (92)PLFY-P40VEM-THR1.TH (93)PLFY-P50VEM-THR1.TH (94)PLFY-P63VEM-THR1.TH (95)PLFY-P80VEM-THR1.TH (96)PLFY-P100VEM-THR1.TH (97)PLFY-P125VEM-THR1.TH (98)PLFY-P140VEM-THR1.TH (99)PLFY-P15VFM-TH.TH (100)PLFY-P20VFM-TH.TH (101)PLFY-P25VFM-TH.TH (102)PLFY-P32VFM-TH.TH (103)PLFY-P40VFM-TH.TH (104)PLFY-P50VFM-TH.TH (105)PLFY-P32VHM-TH.TH (106)PLFY-P40VHM-TH.TH (107)PLFY-P50VHM-TH.TH (108)PLFY-P63VHM-TH.TH (109)PLFY-P80VHM-TH.TH (110)PLFY-P100VHM-TH.TH (111)PLFY-P125VHM-TH.TH (112)PLFY-P140VHM-TH.TH (113)PFFY-P20VCM-E.TH (114)PFFY-P25VCM-E.TH (115)PFFY-P32VCM-E.TH (116)PFFY-P40VCM-E.TH (117)PFFY-P50VCM-E.TH (118)PFFY-P63VCM-E.TH)  (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 19 กรกฎาคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตรพิชชี อีเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7067-8/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
612	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7800-18000 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1650-6210 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PUMY-CP140VKM2-TH.TH (ต่อเข้ากับแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ไม่เกิน 12 ชุด จากแบบรุ่นต่อไปนี้ (61)PEFY-P40VMAL-E4.TH-TH (62)PEFY-P50VMAL-E4.TH-TH (63)PEFY-P63VMAL-E4.TH-TH (64)PEFY-P71VMAL-E4.TH-TH (65)PEFY-P80VMAL-E4.TH-TH (66)PEFY-P100VMAL-E4.TH-TH (67)PEFY-P125VMAL-E4.TH-TH (68)PEFY-P140VMAL-E4.TH-TH (69)PEFY-P40VMHS-ER1.TH-TH (70)PEFY-P50VMHS-ER1.TH-TH (71)PEFY-P63VMHS-ER1.TH-TH (72)PEFY-P71VMHS-ER1.TH-TH (73)PEFY-P80VMHS-ER1.TH-TH (74)PEFY-P100VMHS-ER1.TH-TH (75)PEFY-P125VMHS-ER1.TH-TH (76)PEFY-P140VMHS-ER1.TH-TH (77)PCFY-P40VKM-TH.TH (78)PCFY-P63VKM-TH.TH (79)PCFY-P100VKM-TH.TH (80)PCFY-P125VKM-TH.TH (81)PKFY-P15VLM-THR1.TH (82)PKFY-P20VLM-THR1.TH (83)PKFY-P25VLM-THR1.TH (84)PKFY-P32VLM-THR1.TH (85)PKFY-P40VLM-THR1.TH (86)PKFY-P50VLM-THR1.TH (87)PKFY-P63VKM-TH.TH (88)PKFY-P100VKM-TH.TH (89)PKFY-P63VKM-THR1.TH (90)PKFY-P100VKM-THR1.TH)  (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 19 กรกฎาคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตรบุษิ อีเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7067-8/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
613	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7800-18000 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1650-6210 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PUMY-CP140VKM2-TH.TH (ต่อเข้ากับแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ไม่เกิน 12 ชุด จากแบบรุ่นต่อไปนี้ (31)PEFY-P63VMA-E4.TH-TH (32)PEFY-P71VMA-E4.TH-TH (33)PEFY-P80VMA-E4.TH-TH (34)PEFY-P100VMA-E4.TH-TH (35)PEFY-P125VMA-E4.TH-TH (36)PEFY-P140VMA-E4.TH-TH (37)PEFY-P20VMA4-E.TH-TH (38)PEFY-P25VMA4-E.TH-TH (39)PEFY-P32VMA4-E.TH-TH (40)PEFY-P40VMA4-E.TH-TH (41)PEFY-P50VMA4-E.TH-TH (42)PEFY-P63VMA4-E.TH-TH (43)PEFY-P71VMA4-E.TH-TH (44)PEFY-P80VMA4-E.TH-TH (45)PEFY-P100VMA4-E.TH-TH (46)PEFY-P125VMA4-E.TH-TH (47)PEFY-P20VMAL-ER1.TH-TH (48)PEFY-P25VMAL-ER1.TH-TH (49)PEFY-P32VMAL-ER1.TH-TH (50)PEFY-P40VMAL-ER1.TH-TH (51)PEFY-P50VMAL-ER1.TH-TH (52)PEFY-P63VMAL-ER1.TH-TH (53)PEFY-P71VMAL-ER1.TH-TH (54)PEFY-P80VMAL-ER1.TH-TH (55)PEFY-P100VMAL-ER1.TH-TH (56)PEFY-P125VMAL-ER1.TH-TH (57)PEFY-P140VMAL-ER1.TH-TH (58)PEFY-P20VMAL-E4.TH-TH (59)PEFY-P25VMAL-E4.TH-TH (60)PEFY-P32VMAL-E4.TH-TH)  (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 19 กรกฎาคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตรบุษิ อีเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7067-8/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
614	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7800-18000 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1650-6210 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PUMY-CP140VKM2-TH.TH (ต่อเข้ากับแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ไม่เกิน 12 ชุด จากแบบรุ่นต่อไปนี้ (1)PEFY-P15VMS1-ER3.TH-TH (2)PEFY-P20VMS1-ER3.TH-TH (3)PEFY-P25VMS1-ER3.TH-TH (4)PEFY-P32VMS1-ER3.TH-TH (5)PEFY-P40VMS1-ER3.TH-TH (6)PEFY-P50VMS1-ER3.TH-TH (7)PEFY-P63VMS1-ER3.TH-TH (8)PEFY-P15VMS1L-ER2.TH (9)PEFY-P20VMS1L-ER2.TH (10)PEFY-P25VMS1L-ER2.TH (11)PEFY-P32VMS1L-ER2.TH (12)PEFY-P40VMS1L-ER2.TH (13)PEFY-P50VMS1L-ER2.TH (14)PEFY-P63VMS1L-ER2.TH (15)PEFY-P20VMA-ER1.TH-TH (16)PEFY-P25VMA-ER1.TH-TH (17)PEFY-P32VMA-ER1.TH-TH (18)PEFY-P40VMA-ER1.TH-TH (19)PEFY-P50VMA-ER1.TH-TH (20)PEFY-P63VMA-ER1.TH-TH (21)PEFY-P71VMA-ER1.TH-TH (22)PEFY-P80VMA-ER1.TH-TH (23)PEFY-P100VMA-ER1.TH-TH (24)PEFY-P125VMA-ER1.TH-TH (25)PEFY-P140VMA-ER1.TH-TH (26)PEFY-P20VMA-E4.TH-TH (27)PEFY-P25VMA-E4.TH-TH (28)PEFY-P32VMA-E4.TH-TH (29)PEFY-P40VMA-E4.TH-TH (30)PEFY-P50VMA-E4.TH-TH)  (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 19 กรกฎาคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตรบุษิ อีเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7067-8/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
615	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7100-18000 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1710-6210 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PUMY-CP125VKM2-TH.TH (ต่อเข้ากับแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ไม่เกิน 10 ชุด จากแบบรุ่นต่อไปนี้ (91)PLFY-P32VEM-THR1.TH (92)PLFY-P40VEM-THR1.TH (93)PLFY-P50VEM-THR1.TH (94)PLFY-P63VEM-THR1.TH (95)PLFY-P80VEM-THR1.TH (96)PLFY-P100VEM-THR1.TH (97)PLFY-P125VEM-THR1.TH (98)PLFY-P140VEM-THR1.TH (99)PLFY-P15VFM-TH.TH (100)PLFY-P20VFM-TH.TH (101)PLFY-P25VFM-TH.TH (102)PLFY-P32VFM-TH.TH (103)PLFY-P40VFM-TH.TH (104)PLFY-P50VFM-TH.TH (105)PLFY-P32VHM-TH.TH (106)PLFY-P40VHM-TH.TH (107)PLFY-P50VHM-TH.TH (108)PLFY-P63VHM-TH.TH (109)PLFY-P80VHM-TH.TH (110)PLFY-P100VHM-TH.TH (111)PLFY-P125VHM-TH.TH (112)PLFY-P140VHM-TH.TH (113)PFFY-P20VCM-E.TH (114)PFFY-P25VCM-E.TH (115)PFFY-P32VCM-E.TH (116)PFFY-P40VCM-E.TH (117)PFFY-P50VCM-E.TH (118)PFFY-P63VCM-E.TH)  (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 19 กรกฎาคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตรพิชชี อีเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7067-8/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
616	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7100-18000 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1710-6210 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PUMY-CP125VKM2-TH.TH (ต่อเข้ากับแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ไม่เกิน 10 ชุด จากแบบรุ่นต่อไปนี้ (61)PEFY-P40VMAL-E4.TH-TH (62)PEFY-P50VMAL-E4.TH-TH (63)PEFY-P63VMAL-E4.TH-TH (64)PEFY-P71VMAL-E4.TH-TH (65)PEFY-P80VMAL-E4.TH-TH (66)PEFY-P100VMAL-E4.TH-TH (67)PEFY-P125VMAL-E4.TH-TH (68)PEFY-P140VMAL-E4.TH-TH (69)PEFY-P40VMHS-ER1.TH-TH (70)PEFY-P50VMHS-ER1.TH-TH (71)PEFY-P63VMHS-ER1.TH-TH (72)PEFY-P71VMHS-ER1.TH-TH (73)PEFY-P80VMHS-ER1.TH-TH (74)PEFY-P100VMHS-ER1.TH-TH (75)PEFY-P125VMHS-ER1.TH-TH (76)PEFY-P140VMHS-ER1.TH-TH (77)PCFY-P40VKM-TH.TH (78)PCFY-P63VKM-TH.TH (79)PCFY-P100VKM-TH.TH (80)PCFY-P125VKM-TH.TH (81)PKFY-P15VLM-THR1.TH (82)PKFY-P20VLM-THR1.TH (83)PKFY-P25VLM-THR1.TH (84)PKFY-P32VLM-THR1.TH (85)PKFY-P40VLM-THR1.TH (86)PKFY-P50VLM-THR1.TH (87)PKFY-P63VKM-TH.TH (88)PKFY-P100VKM-TH.TH (89)PKFY-P63VKM-THR1.TH (90)PKFY-P100VKM-THR1.TH)  (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 19 กรกฎาคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตรชุบิชิ อิเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7067-8/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
617	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7100-18000 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1710-6210 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PUMY-CP125VKM2-TH.TH (ต่อเข้ากับแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ไม่เกิน 10 ชุด จากแบบรุ่นต่อไปนี้ (31)PEFY-P63VMA-E4.TH-TH (32)PEFY-P71VMA-E4.TH-TH (33)PEFY-P80VMA-E4.TH-TH (34)PEFY-P100VMA-E4.TH-TH (35)PEFY-P125VMA-E4.TH-TH (36)PEFY-P140VMA-E4.TH-TH (37)PEFY-P20VMA4-E.TH-TH (38)PEFY-P25VMA4-E.TH-TH (39)PEFY-P32VMA4-E.TH-TH (40)PEFY-P40VMA4-E.TH-TH (41)PEFY-P50VMA4-E.TH-TH (42)PEFY-P63VMA4-E.TH-TH (43)PEFY-P71VMA4-E.TH-TH (44)PEFY-P80VMA4-E.TH-TH (45)PEFY-P100VMA4-E.TH-TH (46)PEFY-P125VMA4-E.TH-TH (47)PEFY-P20VMAL-ER1.TH-TH (48)PEFY-P25VMAL-ER1.TH-TH (49)PEFY-P32VMAL-ER1.TH-TH (50)PEFY-P40VMAL-ER1.TH-TH (51)PEFY-P50VMAL-ER1.TH-TH (52)PEFY-P63VMAL-ER1.TH-TH (53)PEFY-P71VMAL-ER1.TH-TH (54)PEFY-P80VMAL-ER1.TH-TH (55)PEFY-P100VMAL-ER1.TH-TH (56)PEFY-P125VMAL-ER1.TH-TH (57)PEFY-P140VMAL-ER1.TH-TH (58)PEFY-P20VMAL-E4.TH-TH (59)PEFY-P25VMAL-E4.TH-TH (60)PEFY-P32VMAL-E4.TH-TH)  (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 19 กรกฎาคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตรบุษิ อีเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7067-8/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
618	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7100-18000 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1710-6210 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PUMY-CP125VKM2-TH.TH (ต่อเข้ากับแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ไม่เกิน 10 ชุด จากแบบรุ่นต่อไปนี้ (1)PEFY-P15VMS1-ER3.TH-TH (2)PEFY-P20VMS1-ER3.TH-TH (3)PEFY-P25VMS1-ER3.TH-TH (4)PEFY-P32VMS1-ER3.TH-TH (5)PEFY-P40VMS1-ER3.TH-TH (6)PEFY-P50VMS1-ER3.TH-TH (7)PEFY-P63VMS1-ER3.TH-TH (8)PEFY-P15VMS1L-ER2.TH (9)PEFY-P20VMS1L-ER2.TH (10)PEFY-P25VMS1L-ER2.TH (11)PEFY-P32VMS1L-ER2.TH (12)PEFY-P40VMS1L-ER2.TH (13)PEFY-P50VMS1L-ER2.TH (14)PEFY-P63VMS1L-ER2.TH (15)PEFY-P20VMA-ER1.TH-TH (16)PEFY-P25VMA-ER1.TH-TH (17)PEFY-P32VMA-ER1.TH-TH (18)PEFY-P40VMA-ER1.TH-TH (19)PEFY-P50VMA-ER1.TH-TH (20)PEFY-P63VMA-ER1.TH-TH (21)PEFY-P71VMA-ER1.TH-TH (22)PEFY-P80VMA-ER1.TH-TH (23)PEFY-P100VMA-ER1.TH-TH (24)PEFY-P125VMA-ER1.TH-TH (25)PEFY-P140VMA-ER1.TH-TH (26)PEFY-P20VMA-E4.TH-TH (27)PEFY-P25VMA-E4.TH-TH (28)PEFY-P32VMA-E4.TH-TH (29)PEFY-P40VMA-E4.TH-TH (30)PEFY-P50VMA-E4.TH-TH)  (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 19 กรกฎาคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตรบุษิ อีเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7067-8/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
619	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 6300-16200 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1710-5990 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PUMY-CP112VKM2-TH.TH (ต่อเข้ากับแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ไม่เกิน 9 ชุด จากแบบรุ่นต่อไปนี้ (91)PLFY-P32VEM-THR1.TH (92)PLFY-P40VEM-THR1.TH (93)PLFY-P50VEM-THR1.TH (94)PLFY-P63VEM-THR1.TH (95)PLFY-P80VEM-THR1.TH (96)PLFY-P100VEM-THR1.TH (97)PLFY-P125VEM-THR1.TH (98)PLFY-P140VEM-TH.TH (99)PLFY-P15VFM-TH.TH (100)PLFY-P20VFM-TH.TH (101)PLFY-P25VFM-TH.TH (102)PLFY-P32VFM-TH.TH (103)PLFY-P40VFM-TH.TH (104)PLFY-P50VFM-TH.TH (105)PLFY-P32VHM-TH.TH (106)PLFY-P40VHM-TH.TH (107)PLFY-P50VHM-TH.TH (108)PLFY-P63VHM-TH.TH (109)PLFY-P80VHM-TH.TH (110)PLFY-P100VHM-TH.TH (111)PLFY-P125VHM-TH.TH (112)PLFY-P140VHM-TH.TH (113)PFFY-P20VCM-E.TH (114)PFFY-P25VCM-E.TH (115)PFFY-P32VCM-E.TH (116)PFFY-P40VCM-E.TH (117)PFFY-P50VCM-E.TH (118)PFFY-P63VCM-E.TH)  (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 19 กรกฎาคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตรพิชชี อีเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7067-8/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
620	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 6300-16200 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1710-5990 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PUMY-CP112VKM2-TH.TH (ต่อเข้ากับแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ไม่เกิน 9 ชุด จากแบบรุ่นต่อไปนี้ (61)PEFY-P40VMAL-E4.TH-TH (62)PEFY-P50VMAL-E4.TH-TH (63)PEFY-P63VMAL-E4.TH-TH (64)PEFY-P71VMAL-E4.TH-TH (65)PEFY-P80VMAL-E4.TH-TH (66)PEFY-P100VMAL-E4.TH-TH (67)PEFY-P125VMAL-E4.TH-TH (68)PEFY-P140VMAL-E4.TH-TH (69)PEFY-P40VMHS-ER1.TH-TH (70)PEFY-P50VMHS-ER1.TH-TH (71)PEFY-P63VMHS-ER1.TH-TH (72)PEFY-P71VMHS-ER1.TH-TH (73)PEFY-P80VMHS-ER1.TH-TH (74)PEFY-P100VMHS-ER1.TH-TH (75)PEFY-P125VMHS-ER1.TH-TH (76)PEFY-P140VMHS-ER1.TH-TH (77)PCFY-P40VKM-TH.TH (78)PCFY-P63VKM-TH.TH (79)PCFY-P100VKM-TH.TH (80)PCFY-P125VKM-TH.TH (81)PKFY-P15VLM-THR1.TH (82)PKFY-P20VLM-THR1.TH (83)PKFY-P25VLM-THR1.TH (84)PKFY-P32VLM-THR1.TH (85)PKFY-P40VLM-THR1.TH (86)PKFY-P50VLM-THR1.TH (87)PKFY-P63VKM-TH.TH (88)PKFY-P100VKM-TH.TH (89)PKFY-P63VKM-THR1.TH (90)PKFY-P100VKM-THR1.TH)  (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 19 กรกฎาคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตรพิชชี อีเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7067-8/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
621	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 6300-16200 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1710-5990 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PUMY-CP112VKM2-TH.TH (ต่อเข้ากับแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ไม่เกิน 9 ชุด จากแบบรุ่นต่อไปนี้ (31)PEFY-P63VMA-E4.TH-TH (32)PEFY-P71VMA-E4.TH-TH (33)PEFY-P80VMA-E4.TH-TH (34)PEFY-P100VMA-E4.TH-TH (35)PEFY-P125VMA-E4.TH-TH (36)PEFY-P140VMA-E4.TH-TH (37)PEFY-P20VMA4-E.TH-TH (38)PEFY-P25VMA4-E.TH-TH (39)PEFY-P32VMA4-E.TH-TH (40)PEFY-P40VMA4-E.TH-TH (41)PEFY-P50VMA4-E.TH-TH (42)PEFY-P63VMA4-E.TH-TH (43)PEFY-P71VMA4-E.TH-TH (44)PEFY-P80VMA4-E.TH-TH (45)PEFY-P100VMA4-E.TH-TH (46)PEFY-P125VMA4-E.TH-TH (47)PEFY-P20VMAL-ER1.TH-TH (48)PEFY-P25VMAL-ER1.TH-TH (49)PEFY-P32VMAL-ER1.TH-TH (50)PEFY-P40VMAL-ER1.TH-TH (51)PEFY-P50VMAL-ER1.TH-TH (52)PEFY-P63VMAL-ER1.TH-TH (53)PEFY-P71VMAL-ER1.TH-TH (54)PEFY-P80VMAL-ER1.TH-TH (55)PEFY-P100VMAL-ER1.TH-TH (56)PEFY-P125VMAL-ER1.TH-TH (57)PEFY-P140VMAL-ER1.TH-TH (58)PEFY-P20VMAL-E4.TH-TH (59)PEFY-P25VMAL-E4.TH-TH (60)PEFY-P32VMAL-E4.TH-TH)  (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 19 กรกฎาคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตรบุษิ อีเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7067-8/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
622	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 6300-16200 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1710-5990 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PUMY-CP112YKM1-TH.TH (ต่อเข้ากับแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ไม่เกิน 9 ชุด จากแบบรุ่นต่อไปนี้ (1)PEFY-P15VMS1-ER3.TH-TH (2)PEFY-P20VMS1-ER3.TH-TH (3)PEFY-P25VMS1-ER3.TH-TH (4)PEFY-P32VMS1-ER3.TH-TH (5)PEFY-P40VMS1-ER3.TH-TH (6)PEFY-P50VMS1-ER3.TH-TH (7)PEFY-P63VMS1-ER3.TH-TH (8)PEFY-P15VMS1L-ER2.TH (9)PEFY-P20VMS1L-ER2.TH (10)PEFY-P25VMS1L-ER2.TH (11)PEFY-P32VMS1L-ER2.TH (12)PEFY-P40VMS1L-ER2.TH (13)PEFY-P50VMS1L-ER2.TH (14)PEFY-P63VMS1L-ER2.TH (15)PEFY-P20VMA-ER1.TH-TH (16)PEFY-P25VMA-ER1.TH-TH (17)PEFY-P32VMA-ER1.TH-TH (18)PEFY-P40VMA-ER1.TH-TH (19)PEFY-P50VMA-ER1.TH-TH (20)PEFY-P63VMA-ER1.TH-TH (21)PEFY-P71VMA-ER1.TH-TH (22)PEFY-P80VMA-ER1.TH-TH (23)PEFY-P100VMA-ER1.TH-TH (24)PEFY-P125VMA-ER1.TH-TH (25)PEFY-P140VMA-ER1.TH-TH (26)PEFY-P20VMA-E4.TH-TH (27)PEFY-P25VMA-E4.TH-TH (28)PEFY-P32VMA-E4.TH-TH (29)PEFY-P40VMA-E4.TH-TH (30)PEFY-P50VMA-E4.TH-TH)  (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 19 กรกฎาคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตรบุษิ อีเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7067-8/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
623	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7800-18000 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1650-6210 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PUMY-CP140VKM1-TH.TH (ต่อเข้ากับแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ไม่เกิน 12 ชุด จากแบบรุ่นต่อไปนี้ (91)PLFY-P32VEM-THR1.TH (92)PLFY-P40VEM-THR1.TH (93)PLFY-P50VEM-THR1.TH (94)PLFY-P63VEM-THR1.TH (95)PLFY-P80VEM-THR1.TH (96)PLFY-P100VEM-THR1.TH (97)PLFY-P125VEM-THR1.TH (98)PLFY-P140VEM-THR1.TH (99)PLFY-P15VFM-TH.TH (100)PLFY-P20VFM-TH.TH (101)PLFY-P25VFM-TH.TH (102)PLFY-P32VFM-TH.TH (103)PLFY-P40VFM-TH.TH (104)PLFY-P50VFM-TH.TH (105)PLFY-P32VHM-TH.TH (106)PLFY-P40VHM-TH.TH (107)PLFY-P50VHM-TH.TH (108)PLFY-P63VHM-TH.TH (109)PLFY-P80VHM-TH.TH (110)PLFY-P100VHM-TH.TH (111)PLFY-P125VHM-TH.TH (112)PLFY-P140VHM-TH.TH (113)PFFY-P20VCM-E.TH (114)PFFY-P25VCM-E.TH (115)PFFY-P32VCM-E.TH (116)PFFY-P40VCM-E.TH (117)PFFY-P50VCM-E.TH (118)PFFY-P63VCM-E.TH)  (นายสุตตะนนท์ โสวณิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 19 กรกฎาคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตรพิชชี อีเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7067-8/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
624	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7800-18000 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1650-6210 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PUMY-CP140VKM1-TH.TH (ต่อเข้ากับแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ไม่เกิน 12 ชุด จากแบบรุ่นต่อไปนี้ (61)PEFY-P40VMAL-E4.TH-TH (62)PEFY-P50VMAL-E4.TH-TH (63)PEFY-P63VMAL-E4.TH-TH (64)PEFY-P71VMAL-E4.TH-TH (65)PEFY-P80VMAL-E4.TH-TH (66)PEFY-P100VMAL-E4.TH-TH (67)PEFY-P125VMAL-E4.TH-TH (68)PEFY-P140VMAL-E4.TH-TH (69)PEFY-P40VMHS-ER1.TH-TH (70)PEFY-P50VMHS-ER1.TH-TH (71)PEFY-P63VMHS-ER1.TH-TH (72)PEFY-P71VMHS-ER1.TH-TH (73)PEFY-P80VMHS-ER1.TH-TH (74)PEFY-P100VMHS-ER1.TH-TH (75)PEFY-P125VMHS-ER1.TH-TH (76)PEFY-P140VMHS-ER1.TH-TH (77)PCFY-P40VKM-TH.TH (78)PCFY-P63VKM-TH.TH (79)PCFY-P100VKM-TH.TH (80)PCFY-P125VKM-TH.TH (81)PKFY-P15VLM-THR1.TH (82)PKFY-P20VLM-THR1.TH (83)PKFY-P25VLM-THR1.TH (84)PKFY-P32VLM-THR1.TH (85)PKFY-P40VLM-THR1.TH (86)PKFY-P50VLM-THR1.TH (87)PKFY-P63VKM-TH.TH (88)PKFY-P100VKM-TH.TH (89)PKFY-P63VKM-THR1.TH (90)PKFY-P100VKM-THR1.TH)  (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 19 กรกฎาคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตรบุษิ อีเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7067-8/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
625	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7800-18000 บีทียู ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V พิกัดกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1650-6210 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PUMY-CP140VKM1-TH.TH (ต่อเข้ากับแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ไม่เกิน 12 ชุด จากแบบรุ่นต่อไปนี้ (31)PEFY-P63VMA-E4.TH-TH (32)PEFY-P71VMA-E4.TH-TH (33)PEFY-P80VMA-E4.TH-TH (34)PEFY-P100VMA-E4.TH-TH (35)PEFY- P125VMA-E4.TH-TH (36)PEFY-P140VMA-E4.TH-TH (37)PEFY-P20VMA4-E.TH-TH (38)PEFY- P25VMA4-E.TH-TH (39)PEFY-P32VMA4-E.TH-TH (40)PEFY-P40VMA4-E.TH-TH (41)PEFY-P50VMA4- E.TH-TH (42)PEFY-P63VMA4-E.TH-TH (43)PEFY-P71VMA4-E.TH-TH (44)PEFY-P80VMA4-E.TH-TH (45)PEFY-P100VMA4-E.TH-TH (46)PEFY-P125VMA4-E.TH-TH (47)PEFY-P20VMAL-ER1.TH-TH (48)PEFY-P25VMAL-ER1.TH-TH (49)PEFY-P32VMAL-ER1.TH-TH (50)PEFY-P40VMAL-ER1.TH-TH (51)PEFY-P50VMAL-ER1.TH-TH (52)PEFY-P63VMAL-ER1.TH-TH (53)PEFY-P71VMAL-ER1.TH-TH (54)PEFY-P80VMAL-ER1.TH-TH (55)PEFY-P100VMAL-ER1.TH-TH (56)PEFY-P125VMAL-ER1.TH-TH (57)PEFY-P140VMAL-ER1.TH-TH (58)PEFY-P20VMAL-E4.TH-TH (59)PEFY-P25VMAL-E4.TH-TH (60)PEFY-P32VMAL-E4.TH-TH)  (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 19 กรกฎาคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตรบุษิ อีเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7067-8/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
626	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7800-18000 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1650-6210 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PUMY-CP140VKM1-TH.TH (ต่อเข้ากับแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ไม่เกิน 12 ชุด จากแบบรุ่นต่อไปนี้ (1)PEFY-P15VMS1-ER3.TH-TH (2)PEFY-P20VMS1-ER3.TH-TH (3)PEFY-P25VMS1-ER3.TH-TH (4)PEFY-P32VMS1-ER3.TH-TH (5)PEFY-P40VMS1-ER3.TH-TH (6)PEFY-P50VMS1-ER3.TH-TH (7)PEFY-P63VMS1-ER3.TH-TH (8)PEFY-P15VMS1L-ER2.TH (9)PEFY-P20VMS1L-ER2.TH (10)PEFY-P25VMS1L-ER2.TH (11)PEFY-P32VMS1L-ER2.TH (12)PEFY-P40VMS1L-ER2.TH (13)PEFY-P50VMS1L-ER2.TH (14)PEFY-P63VMS1L-ER2.TH (15)PEFY-P20VMA-ER1.TH-TH (16)PEFY-P25VMA-ER1.TH-TH (17)PEFY-P32VMA-ER1.TH-TH (18)PEFY-P40VMA-ER1.TH-TH (19)PEFY-P50VMA-ER1.TH-TH (20)PEFY-P63VMA-ER1.TH-TH (21)PEFY-P71VMA-ER1.TH-TH (22)PEFY-P80VMA-ER1.TH-TH (23)PEFY-P100VMA-ER1.TH-TH (24)PEFY-P125VMA-ER1.TH-TH (25)PEFY-P140VMA-ER1.TH-TH (26)PEFY-P20VMA-E4.TH-TH (27)PEFY-P25VMA-E4.TH-TH (28)PEFY-P32VMA-E4.TH-TH (29)PEFY-P40VMA-E4.TH-TH (30)PEFY-P50VMA-E4.TH-TH)  (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 19 กรกฎาคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตรบุษิ อีเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7067-8/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
627	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7100-18000 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1710-6210 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PUMY-CP125VKM1-TH.TH (ต่อเข้ากับแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ไม่เกิน 10 ชุด จากแบบรุ่นต่อไปนี้ (91)PLFY-P32VEM-THR1.TH (92)PLFY-P40VEM-THR1.TH (93)PLFY-P50VEM-THR1.TH (94)PLFY-P63VEM-THR1.TH (95)PLFY-P80VEM-THR1.TH (96)PLFY-P100VEM-THR1.TH (97)PLFY-P125VEM-THR1.TH (98)PLFY-P140VEM-THR1.TH (99)PLFY-P15VFM-TH.TH (100)PLFY-P20VFM-TH.TH (101)PLFY-P25VFM-TH.TH (102)PLFY-P32VFM-TH.TH (103)PLFY-P40VFM-TH.TH (104)PLFY-P50VFM-TH.TH (105)PLFY-P32VHM-TH.TH (106)PLFY-P40VHM-TH.TH (107)PLFY-P50VHM-TH.TH (108)PLFY-P63VHM-TH.TH (109)PLFY-P80VHM-TH.TH (110)PLFY-P100VHM-TH.TH (111)PLFY-P125VHM-TH.TH (112)PLFY-P140VHM-TH.TH (113)PFFY-P20VCM-E.TH (114)PFFY-P25VCM-E.TH (115)PFFY-P32VCM-E.TH (116)PFFY-P40VCM-E.TH (117)PFFY-P50VCM-E.TH (118)PFFY-P63VCM-E.TH)  (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 19 กรกฎาคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตรพิชชี อีเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7067-8/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
628	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7100-18000 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1710-6210 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PUMY-CP125VKM1-TH.TH (ต่อเข้ากับแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ไม่เกิน 10 ชุด จากแบบรุ่นต่อไปนี้ (61)PEFY-P40VMAL-E4.TH-TH (62)PEFY-P50VMAL-E4.TH-TH (63)PEFY-P63VMAL-E4.TH-TH (64)PEFY-P71VMAL-E4.TH-TH (65)PEFY-P80VMAL-E4.TH-TH (66)PEFY-P100VMAL-E4.TH-TH (67)PEFY-P125VMAL-E4.TH-TH (68)PEFY-P140VMAL-E4.TH-TH (69)PEFY-P40VMHS-ER1.TH-TH (70)PEFY-P50VMHS-ER1.TH-TH (71)PEFY-P63VMHS-ER1.TH-TH (72)PEFY-P71VMHS-ER1.TH-TH (73)PEFY-P80VMHS-ER1.TH-TH (74)PEFY-P100VMHS-ER1.TH-TH (75)PEFY-P125VMHS-ER1.TH-TH (76)PEFY-P140VMHS-ER1.TH-TH (77)PCFY-P40VKM-TH.TH (78)PCFY-P63VKM-TH.TH (79)PCFY-P100VKM-TH.TH (80)PCFY-P125VKM-TH.TH (81)PKFY-P15VLM-THR1.TH (82)PKFY-P20VLM-THR1.TH (83)PKFY-P25VLM-THR1.TH (84)PKFY-P32VLM-THR1.TH (85)PKFY-P40VLM-THR1.TH (86)PKFY-P50VLM-THR1.TH (87)PKFY-P63VKM-TH.TH (88)PKFY-P100VKM-TH.TH (89)PKFY-P63VKM-THR1.TH (90)PKFY-P100VKM-THR1.TH)  (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 19 กรกฎาคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตรพิชชี อีเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7067-8/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
629	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7100-18000 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1710-6210 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PUMY-CP125VKM1-TH.TH (ต่อเข้ากับแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ไม่เกิน 10 ชุด จากแบบรุ่นต่อไปนี้ (31)PEFY-P63VMA-E4.TH-TH (32)PEFY-P71VMA-E4.TH-TH (33)PEFY-P80VMA-E4.TH-TH (34)PEFY-P100VMA-E4.TH-TH (35)PEFY-P125VMA-E4.TH-TH (36)PEFY-P140VMA-E4.TH-TH (37)PEFY-P20VMA4-E.TH-TH (38)PEFY-P25VMA4-E.TH-TH (39)PEFY-P32VMA4-E.TH-TH (40)PEFY-P40VMA4-E.TH-TH (41)PEFY-P50VMA4-E.TH-TH (42)PEFY-P63VMA4-E.TH-TH (43)PEFY-P71VMA4-E.TH-TH (44)PEFY-P80VMA4-E.TH-TH (45)PEFY-P100VMA4-E.TH-TH (46)PEFY-P125VMA4-E.TH-TH (47)PEFY-P20VMAL-ER1.TH-TH (48)PEFY-P25VMAL-ER1.TH-TH (49)PEFY-P32VMAL-ER1.TH-TH (50)PEFY-P40VMAL-ER1.TH-TH (51)PEFY-P50VMAL-ER1.TH-TH (52)PEFY-P63VMAL-ER1.TH-TH (53)PEFY-P71VMAL-ER1.TH-TH (54)PEFY-P80VMAL-ER1.TH-TH (55)PEFY-P100VMAL-ER1.TH-TH (56)PEFY-P125VMAL-ER1.TH-TH (57)PEFY-P140VMAL-ER1.TH-TH (58)PEFY-P20VMAL-E4.TH-TH (59)PEFY-P25VMAL-E4.TH-TH (60)PEFY-P32VMAL-E4.TH-TH)  (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 19 กรกฎาคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตรบุษิ อีเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7067-8/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
630	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7100-18000 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1710-6210 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PUMY-CP125VKM1-TH.TH (ต่อเข้ากับแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ไม่เกิน 10 ชุด จากแบบรุ่นต่อไปนี้ (1)PEFY-P15VMS1-ER3.TH-TH (2)PEFY-P20VMS1-ER3.TH-TH (3)PEFY-P25VMS1-ER3.TH-TH (4)PEFY-P32VMS1-ER3.TH-TH (5)PEFY-P40VMS1-ER3.TH-TH (6)PEFY-P50VMS1-ER3.TH-TH (7)PEFY-P63VMS1-ER3.TH-TH (8)PEFY-P15VMS1L-ER2.TH (9)PEFY-P20VMS1L-ER2.TH (10)PEFY-P25VMS1L-ER2.TH (11)PEFY-P32VMS1L-ER2.TH (12)PEFY-P40VMS1L-ER2.TH (13)PEFY-P50VMS1L-ER2.TH (14)PEFY-P63VMS1L-ER2.TH (15)PEFY-P20VMA-ER1.TH-TH (16)PEFY-P25VMA-ER1.TH-TH (17)PEFY-P32VMA-ER1.TH-TH (18)PEFY-P40VMA-ER1.TH-TH (19)PEFY-P50VMA-ER1.TH-TH (20)PEFY-P63VMA-ER1.TH-TH (21)PEFY-P71VMA-ER1.TH-TH (22)PEFY-P80VMA-ER1.TH-TH (23)PEFY-P100VMA-ER1.TH-TH (24)PEFY-P125VMA-ER1.TH-TH (25)PEFY-P140VMA-ER1.TH-TH (26)PEFY-P20VMA-E4.TH-TH (27)PEFY-P25VMA-E4.TH-TH (28)PEFY-P32VMA-E4.TH-TH (29)PEFY-P40VMA-E4.TH-TH (30)PEFY-P50VMA-E4.TH-TH)  (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 19 กรกฎาคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตรบุษิ อีเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7067-8/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
631	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 6300-16200 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1710-5990 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PUMY-CP112VKM1-TH.TH (ต่อเข้ากับแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ไม่เกิน 9 ชุด จากแบบรุ่นต่อไปนี้ (91)PLFY-P32VEM-THR1.TH (92)PLFY-P40VEM-THR1.TH (93)PLFY-P50VEM-THR1.TH (94)PLFY-P63VEM-THR1.TH (95)PLFY-P80VEM-THR1.TH (96)PLFY-P100VEM-THR1.TH (97)PLFY-P125VEM-THR1.TH (98)PLFY-P140VEM-THR1.TH (99)PLFY-P15VFM-TH.TH (100)PLFY-P20VFM-TH.TH (101)PLFY-P25VFM-TH.TH (102)PLFY-P32VFM-TH.TH (103)PLFY-P40VFM-TH.TH (104)PLFY-P50VFM-TH.TH (105)PLFY-P32VHM-TH.TH (106)PLFY-P40VHM-TH.TH (107)PLFY-P50VHM-TH.TH (108)PLFY-P63VHM-TH.TH (109)PLFY-P80VHM-TH.TH (110)PLFY-P100VHM-TH.TH (111)PLFY-P125VHM-TH.TH (112)PLFY-P140VHM-TH.TH (113)PFFY-P20VCM-E.TH (114)PFFY-P25VCM-E.TH (115)PFFY-P32VCM-E.TH (116)PFFY-P40VCM-E.TH (117)PFFY-P50VCM-E.TH (118)PFFY-P63VCM-E.TH)  (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 19 กรกฎาคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตรบุษิ อีเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7067-8/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
632	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 6300-16200 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1710-5990 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PUMY-CP112VKM1-TH.TH (ต่อเข้ากับแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ไม่เกิน 9 ชุด จากแบบรุ่นต่อไปนี้ (61)PEFY-P40VMAL-E4.TH-TH (62)PEFY-P50VMAL-E4.TH-TH (63)PEFY-P63VMAL-E4.TH-TH (64)PEFY-P71VMAL-E4.TH-TH (65)PEFY-P80VMAL-E4.TH-TH (66)PEFY-P100VMAL-E4.TH-TH (67)PEFY-P125VMAL-E4.TH-TH (68)PEFY-P140VMAL-E4.TH-TH (69)PEFY-P40VMHS-ER1.TH-TH (70)PEFY-P50VMHS-ER1.TH-TH (71)PEFY-P63VMHS-ER1.TH-TH (72)PEFY-P71VMHS-ER1.TH-TH (73)PEFY-P80VMHS-ER1.TH-TH (74)PEFY-P100VMHS-ER1.TH-TH (75)PEFY-P125VMHS-ER1.TH-TH (76)PEFY-P140VMHS-ER1.TH-TH (77)PCFY-P40VKM-TH.TH (78)PCFY-P63VKM-TH.TH (79)PCFY-P100VKM-TH.TH (80)PCFY-P125VKM-TH.TH (81)PKFY-P15VLM-THR1.TH (82)PKFY-P20VLM-THR1.TH (83)PKFY-P25VLM-THR1.TH (84)PKFY-P32VLM-THR1.TH (85)PKFY-P40VLM-THR1.TH (86)PKFY-P50VLM-THR1.TH (87)PKFY-P63VKM-TH.TH (88)PKFY-P100VKM-TH.TH (89)PKFY-P63VKM-THR1.TH (90)PKFY-P100VKM-THR1.TH)  (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 19 กรกฎาคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตรบุษิ อีเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7067-8/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
633	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 6300-16200 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1710-5990 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PUMY-CP112VKM1-TH.TH (ต่อเข้ากับแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ไม่เกิน 9 ชุด จากแบบรุ่นต่อไปนี้ (31)PEFY-P63VMA-E4.TH-TH (32)PEFY-P71VMA-E4.TH-TH (33)PEFY-P80VMA-E4.TH-TH (34)PEFY-P100VMA-E4.TH-TH (35)PEFY-P125VMA-E4.TH-TH (36)PEFY-P140VMA-E4.TH-TH (37)PEFY-P20VMA4-E.TH-TH (38)PEFY-P25VMA4-E.TH-TH (39)PEFY-P32VMA4-E.TH-TH (40)PEFY-P40VMA4-E.TH-TH (41)PEFY-P50VMA4-E.TH-TH (42)PEFY-P63VMA4-E.TH-TH (43)PEFY-P71VMA4-E.TH-TH (44)PEFY-P80VMA4-E.TH-TH (45)PEFY-P100VMA4-E.TH-TH (46)PEFY-P125VMA4-E.TH-TH (47)PEFY-P20VMAL-ER1.TH-TH (48)PEFY-P25VMAL-ER1.TH-TH (49)PEFY-P32VMAL-ER1.TH-TH (50)PEFY-P40VMAL-ER1.TH-TH (51)PEFY-P50VMAL-ER1.TH-TH (52)PEFY-P63VMAL-ER1.TH-TH (53)PEFY-P71VMAL-ER1.TH-TH (54)PEFY-P80VMAL-ER1.TH-TH (55)PEFY-P100VMAL-ER1.TH-TH (56)PEFY-P125VMAL-ER1.TH-TH (57)PEFY-P140VMAL-ER1.TH-TH (58)PEFY-P20VMAL-E4.TH-TH (59)PEFY-P25VMAL-E4.TH-TH (60)PEFY-P32VMAL-E4.TH-TH)  (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 19 กรกฎาคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตรบุษิ อีเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7067-8/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
634	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 6300-16200 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1710-5990 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PUMY-CP112YKM2-TH.TH (ต่อเข้ากับแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ไม่เกิน 9 ชุด จากแบบรุ่นต่อไปนี้ (1)PEFY-P15VMS1-ER3.TH-TH (2)PEFY-P20VMS1-ER3.TH-TH (3)PEFY-P25VMS1-ER3.TH-TH (4)PEFY-P32VMS1-ER3.TH-TH (5)PEFY-P40VMS1-ER3.TH-TH (6)PEFY-P50VMS1-ER3.TH-TH (7)PEFY-P63VMS1-ER3.TH-TH (8)PEFY-P15VMS1L-ER2.TH (9)PEFY-P20VMS1L-ER2.TH (10)PEFY-P25VMS1L-ER2.TH (11)PEFY-P32VMS1L-ER2.TH (12)PEFY-P40VMS1L-ER2.TH (13)PEFY-P50VMS1L-ER2.TH (14)PEFY-P63VMS1L-ER2.TH (15)PEFY-P20VMA-ER1.TH-TH (16)PEFY-P25VMA-ER1.TH-TH (17)PEFY-P32VMA-ER1.TH-TH (18)PEFY-P40VMA-ER1.TH-TH (19)PEFY-P50VMA-ER1.TH-TH (20)PEFY-P63VMA-ER1.TH-TH (21)PEFY-P71VMA-ER1.TH-TH (22)PEFY-P80VMA-ER1.TH-TH (23)PEFY-P100VMA-ER1.TH-TH (24)PEFY-P125VMA-ER1.TH-TH (25)PEFY-P140VMA-ER1.TH-TH (26)PEFY-P20VMA-E4.TH-TH (27)PEFY-P25VMA-E4.TH-TH (28)PEFY-P32VMA-E4.TH-TH (29)PEFY-P40VMA-E4.TH-TH (30)PEFY-P50VMA-E4.TH-TH)  (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 19 กรกฎาคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตรบุษิ อีเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7067-8/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
635	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7800-18000 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1650-6210 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PUMY-CP140YKM2-TH.TH (ต่อเข้ากับแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ไม่เกิน 12 ชุด จากแบบรุ่นต่อไปนี้ (91)PLFY-P32VEM-THR1.TH (92)PLFY-P40VEM-THR1.TH (93)PLFY-P50VEM-THR1.TH (94)PLFY-P63VEM-THR1.TH (95)PLFY- P80VEM-THR1.TH (96)PLFY-P100VEM-THR1.TH (97)PLFY-P125VEM-THR1.TH (98)PLFY-P140VEM- TH.TH (99)PLFY-P15VFM-TH.TH (100)PLFY-P20VFM-TH.TH (101)PLFY-P25VFM-TH.TH (102)PLFY- P32VFM-TH.TH (103)PLFY-P40VFM-TH.TH (104)PLFY-P50VFM-TH.TH (105)PLFY-P32VHM-TH.TH (106)PLFY-P40VHM-TH.TH (107)PLFY-P50VHM-TH.TH (108)PLFY-P63VHM-TH.TH (109)PLFY- P80VHM-TH.TH (110)PLFY-P100VHM-TH.TH (111)PLFY-P125VHM-TH.TH (112)PLFY-P140VHM- TH.TH (113)PFFY-P20VCM-E.TH (114)PFFY-P25VCM-E.TH (115)PFFY-P32VCM-E.TH (116)PFFY- P40VCM-E.TH (117)PFFY-P50VCM-E.TH (118)PFFY-P63VCM-E.TH)  (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 19 กรกฎาคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตรบุษิ อีเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7067-8/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
636	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7800-18000 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1650-6210 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PUMY-CP140YKM2-TH.TH (ต่อเข้ากับแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ไม่เกิน 12 ชุด จากแบบรุ่นต่อไปนี้ (61)PEFY-P40VMAL-E4.TH-TH (62)PEFY-P50VMAL-E4.TH-TH (63)PEFY-P63VMAL-E4.TH-TH (64)PEFY-P71VMAL-E4.TH-TH (65)PEFY-P80VMAL-E4.TH-TH (66)PEFY-P100VMAL-E4.TH-TH (67)PEFY-P125VMAL-E4.TH-TH (68)PEFY-P140VMAL-E4.TH-TH (69)PEFY-P40VMHS-ER1.TH-TH (70)PEFY-P50VMHS-ER1.TH-TH (71)PEFY-P63VMHS-ER1.TH-TH (72)PEFY-P71VMHS-ER1.TH-TH (73)PEFY-P80VMHS-ER1.TH-TH (74)PEFY-P100VMHS-ER1.TH-TH (75)PEFY-P125VMHS-ER1.TH-TH (76)PEFY-P140VMHS-ER1.TH-TH (77)PCFY-P40VKM-TH.TH (78)PCFY-P63VKM-TH.TH (79)PCFY-P100VKM-TH.TH (80)PCFY-P125VKM-TH.TH (81)PKFY-P15VLM-THR1.TH (82)PKFY-P20VLM-THR1.TH (83)PKFY-P25VLM-THR1.TH (84)PKFY-P32VLM-THR1.TH (85)PKFY-P40VLM-THR1.TH (86)PKFY-P50VLM-THR1.TH (87)PKFY-P63VKM-TH.TH (88)PKFY-P100VKM-TH.TH (89)PKFY-P63VKM-THR1.TH (90)PKFY-P100VKM-THR1.TH)  (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 19 กรกฎาคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตรบุษิ อีเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7067-8/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
637	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7800-18000 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1650-6210 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PUMY-CP140YKM2-TH.TH (ต่อเข้ากับแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ไม่เกิน 12 ชุด จากแบบรุ่นต่อไปนี้ (31)PEFY-P63VMA-E4.TH-TH (32)PEFY-P71VMA-E4.TH-TH (33)PEFY-P80VMA-E4.TH-TH (34)PEFY-P100VMA-E4.TH-TH (35)PEFY-P125VMA-E4.TH-TH (36)PEFY-P140VMA-E4.TH-TH (37)PEFY-P20VMA4-E.TH-TH (38)PEFY-P25VMA4-E.TH-TH (39)PEFY-P32VMA4-E.TH-TH (40)PEFY-P40VMA4-E.TH-TH (41)PEFY-P50VMA4-E.TH-TH (42)PEFY-P63VMA4-E.TH-TH (43)PEFY-P71VMA4-E.TH-TH (44)PEFY-P80VMA4-E.TH-TH (45)PEFY-P100VMA4-E.TH-TH (46)PEFY-P125VMA4-E.TH-TH (47)PEFY-P20VMAL-ER1.TH-TH (48)PEFY-P25VMAL-ER1.TH-TH (49)PEFY-P32VMAL-ER1.TH-TH (50)PEFY-P40VMAL-ER1.TH-TH (51)PEFY-P50VMAL-ER1.TH-TH (52)PEFY-P63VMAL-ER1.TH-TH (53)PEFY-P71VMAL-ER1.TH-TH (54)PEFY-P80VMAL-ER1.TH-TH (55)PEFY-P100VMAL-ER1.TH-TH (56)PEFY-P125VMAL-ER1.TH-TH (57)PEFY-P140VMAL-ER1.TH-TH (58)PEFY-P20VMAL-E4.TH-TH (59)PEFY-P25VMAL-E4.TH-TH (60)PEFY-P32VMAL-E4.TH-TH)  (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 19 กรกฎาคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตรพิชชี อีเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7067-8/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
638	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7800-18000 บีทียู ชั่วโมง ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380 V พิกัดกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1650-6210 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PUMY-CP140YKM2-TH.TH (ต่อเข้ากับแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ไม่เกิน 12 ชุด จากแบบรุ่นต่อไปนี้ (1)PEFY-P15VMS1-ER3.TH-TH (2)PEFY-P20VMS1-ER3.TH-TH (3)PEFY-P25VMS1-ER3.TH-TH (4)PEFY-P32VMS1-ER3.TH-TH (5)PEFY-P40VMS1-ER3.TH-TH (6)PEFY-P50VMS1-ER3.TH-TH (7)PEFY-P63VMS1-ER3.TH-TH (8)PEFY-P15VMS1L-ER2.TH (9)PEFY-P20VMS1L-ER2.TH (10)PEFY-P25VMS1L-ER2.TH (11)PEFY- P32VMS1L-ER2.TH (12)PEFY-P40VMS1L-ER2.TH (13)PEFY-P50VMS1L-ER2.TH (14)PEFY- P63VMS1L-ER2.TH (15)PEFY-P20VMA-ER1.TH-TH (16)PEFY-P25VMA-ER1.TH-TH (17)PEFY- P32VMA-ER1.TH-TH (18)PEFY-P40VMA-ER1.TH-TH (19)PEFY-P50VMA-ER1.TH-TH (20)PEFY- P63VMA-ER1.TH-TH (21)PEFY-P71VMA-ER1.TH-TH (22)PEFY-P80VMA-ER1.TH-TH (23)PEFY- P100VMA-ER1.TH-TH (24)PEFY-P125VMA-ER1.TH-TH (25)PEFY-P140VMA-ER1.TH-TH (26)PEFY- P20VMA-E4.TH-TH (27)PEFY-P25VMA-E4.TH-TH (28)PEFY-P32VMA-E4.TH-TH (29)PEFY-P40VMA- E4.TH-TH (30)PEFY-P50VMA-E4.TH-TH)  (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 19 กรกฎาคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตรบุษิ อีเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7067-8/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
639	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7100-18000 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1710-6210 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PUMY-CP125YKM2-TH.TH (ต่อเข้ากับแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ไม่เกิน 10 ชุด จากแบบรุ่นต่อไปนี้ (91)PLFY-P32VEM-THR1.TH (92)PLFY-P40VEM-THR1.TH (93)PLFY-P50VEM-THR1.TH (94)PLFY-P63VEM-THR1.TH (95)PLFY-P80VEM-THR1.TH (96)PLFY-P100VEM-THR1.TH (97)PLFY-P125VEM-THR1.TH (98)PLFY-P140VEM-THR1.TH (99)PLFY-P15VFM-TH.TH (100)PLFY-P20VFM-TH.TH (101)PLFY-P25VFM-TH.TH (102)PLFY-P32VFM-TH.TH (103)PLFY-P40VFM-TH.TH (104)PLFY-P50VFM-TH.TH (105)PLFY-P32VHM-TH.TH (106)PLFY-P40VHM-TH.TH (107)PLFY-P50VHM-TH.TH (108)PLFY-P63VHM-TH.TH (109)PLFY-P80VHM-TH.TH (110)PLFY-P100VHM-TH.TH (111)PLFY-P125VHM-TH.TH (112)PLFY-P140VHM-TH.TH (113)PFFY-P20VCM-E.TH (114)PFFY-P25VCM-E.TH (115)PFFY-P32VCM-E.TH (116)PFFY-P40VCM-E.TH (117)PFFY-P50VCM-E.TH (118)PFFY-P63VCM-E.TH)  (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 19 กรกฎาคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตรพิชชี อีเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7067-8/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
640	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7100-18000 บีทียู ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1710-6210 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PUMY-CP125YKM2-TH.TH (ต่อเข้ากับแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ไม่เกิน 10 ชุด จากแบบรุ่นต่อไปนี้ (61)PEFY-P40VMAL-E4.TH-TH (62)PEFY-P50VMAL-E4.TH-TH (63)PEFY-P63VMAL-E4.TH-TH (64)PEFY-P71VMAL-E4.TH-TH (65)PEFY-P80VMAL-E4.TH-TH (66)PEFY-P100VMAL-E4.TH-TH (67)PEFY-P125VMAL-E4.TH-TH (68)PEFY-P140VMAL-E4.TH-TH (69)PEFY-P40VMHS-ER1.TH-TH (70)PEFY-P50VMHS-ER1.TH-TH (71)PEFY-P63VMHS-ER1.TH-TH (72)PEFY-P71VMHS-ER1.TH-TH (73)PEFY-P80VMHS-ER1.TH-TH (74)PEFY-P100VMHS-ER1.TH-TH (75)PEFY-P125VMHS-ER1.TH-TH (76)PEFY-P140VMHS-ER1.TH-TH (77)PCFY-P40VKM-TH.TH (78)PCFY-P63VKM-TH.TH (79)PCFY-P100VKM-TH.TH (80)PCFY- P125VKM-TH.TH (81)PKFY-P15VLM-THR1.TH (82)PKFY-P20VLM-THR1.TH (83)PKFY-P25VLM- THR1.TH (84)PKFY-P32VLM-THR1.TH (85)PKFY-P40VLM-THR1.TH (86)PKFY-P50VLM-THR1.TH (87)PKFY-P63VKM-TH.TH (88)PKFY-P100VKM-TH.TH (89)PKFY-P63VKM-THR1.TH (90)PKFY- P100VKM-THR1.TH)  (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 19 กรกฎาคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตรบุษิ อีเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7067-8/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
641	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7100-18000 บีทียู ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380 V พิกัดกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1710-6210 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PUMY-CP125YKM2-TH.TH (ต่อเข้ากับแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ไม่เกิน 10 ชุด จากแบบรุ่นต่อไปนี้ (31)PEFY-P63VMA-E4.TH-TH (32)PEFY-P71VMA-E4.TH-TH (33)PEFY-P80VMA-E4.TH-TH (34)PEFY-P100VMA-E4.TH-TH (35)PEFY- P125VMA-E4.TH-TH (36)PEFY-P140VMA-E4.TH-TH (37)PEFY-P20VMA4-E.TH-TH (38)PEFY- P25VMA4-E.TH-TH (39)PEFY-P32VMA4-E.TH-TH (40)PEFY-P40VMA4-E.TH-TH (41)PEFY-P50VMA4- E.TH-TH (42)PEFY-P63VMA4-E.TH-TH (43)PEFY-P71VMA4-E.TH-TH (44)PEFY-P80VMA4-E.TH-TH (45)PEFY-P100VMA4-E.TH-TH (46)PEFY-P125VMA4-E.TH-TH (47)PEFY-P20VMAL-ER1.TH-TH (48)PEFY-P25VMAL-ER1.TH-TH (49)PEFY-P32VMAL-ER1.TH-TH (50)PEFY-P40VMAL-ER1.TH-TH (51)PEFY-P50VMAL-ER1.TH-TH (52)PEFY-P63VMAL-ER1.TH-TH (53)PEFY-P71VMAL-ER1.TH-TH (54)PEFY-P80VMAL-ER1.TH-TH (55)PEFY-P100VMAL-ER1.TH-TH (56)PEFY-P125VMAL-ER1.TH-TH (57)PEFY-P140VMAL-ER1.TH-TH (58)PEFY-P20VMAL-E4.TH-TH (59)PEFY-P25VMAL-E4.TH-TH (60)PEFY-P32VMAL-E4.TH-TH)  (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 19 กรกฎาคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตรบุษิ อีเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7067-8/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
642	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7100-18000 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1710-6210 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PUMY-CP125YKM2-TH.TH (ต่อเข้ากับแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ไม่เกิน 10 ชุด จากแบบรุ่นต่อไปนี้ (1)PEFY-P15VMS1-ER3.TH-TH (2)PEFY-P20VMS1-ER3.TH-TH (3)PEFY-P25VMS1-ER3.TH-TH (4)PEFY-P32VMS1-ER3.TH-TH (5)PEFY-P40VMS1-ER3.TH-TH (6)PEFY-P50VMS1-ER3.TH-TH (7)PEFY-P63VMS1-ER3.TH-TH (8)PEFY-P15VMS1L-ER2.TH (9)PEFY-P20VMS1L-ER2.TH (10)PEFY-P25VMS1L-ER2.TH (11)PEFY-P32VMS1L-ER2.TH (12)PEFY-P40VMS1L-ER2.TH (13)PEFY-P50VMS1L-ER2.TH (14)PEFY-P63VMS1L-ER2.TH (15)PEFY-P20VMA-ER1.TH-TH (16)PEFY-P25VMA-ER1.TH-TH (17)PEFY-P32VMA-ER1.TH-TH (18)PEFY-P40VMA-ER1.TH-TH (19)PEFY-P50VMA-ER1.TH-TH (20)PEFY-P63VMA-ER1.TH-TH (21)PEFY-P71VMA-ER1.TH-TH (22)PEFY-P80VMA-ER1.TH-TH (23)PEFY-P100VMA-ER1.TH-TH (24)PEFY-P125VMA-ER1.TH-TH (25)PEFY-P140VMA-ER1.TH-TH (26)PEFY-P20VMA-E4.TH-TH (27)PEFY-P25VMA-E4.TH-TH (28)PEFY-P32VMA-E4.TH-TH (29)PEFY-P40VMA-E4.TH-TH (30)PEFY-P50VMA-E4.TH-TH  (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 19 กรกฎาคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตรบุษิ อีเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7067-8/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
643	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 6300-16200 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1710-5990 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PUMY-CP112YKM2-TH.TH (ต่อเข้ากับแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ไม่เกิน 9 ชุด จากแบบรุ่นต่อไปนี้ (91)PLFY-P32VEM-THR1.TH (92)PLFY-P40VEM-THR1.TH (93)PLFY-P50VEM-THR1.TH (94)PLFY-P63VEM-THR1.TH (95)PLFY-P80VEM-THR1.TH (96)PLFY-P100VEM-THR1.TH (97)PLFY-P125VEM-THR1.TH (98)PLFY-P140VEM-THR1.TH (99)PLFY-P15VFM-TH.TH (100)PLFY-P20VFM-TH.TH (101)PLFY-P25VFM-TH.TH (102)PLFY-P32VFM-TH.TH (103)PLFY-P40VFM-TH.TH (104)PLFY-P50VFM-TH.TH (105)PLFY-P32VHM-TH.TH (106)PLFY-P40VHM-TH.TH (107)PLFY-P50VHM-TH.TH (108)PLFY-P63VHM-TH.TH (109)PLFY-P80VHM-TH.TH (110)PLFY-P100VHM-TH.TH (111)PLFY-P125VHM-TH.TH (112)PLFY-P140VHM-TH.TH (113)PFFY-P20VCM-E.TH (114)PFFY-P25VCM-E.TH (115)PFFY-P32VCM-E.TH (116)PFFY-P40VCM-E.TH (117)PFFY-P50VCM-E.TH (118)PFFY-P63VCM-E.TH)  (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 19 กรกฎาคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตรบุษิณี อีเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7067-8/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
644	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 6300-16200 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1710-5990 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PUMY-CP112YKM2-TH.TH (ต่อเข้ากับแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ไม่เกิน 9 ชุด จากแบบรุ่นต่อไปนี้ (61)PEFY-P40VMAL-E4.TH-TH (62)PEFY-P50VMAL-E4.TH-TH (63)PEFY-P63VMAL-E4.TH-TH (64)PEFY-P71VMAL-E4.TH-TH (65)PEFY-P80VMAL-E4.TH-TH (66)PEFY-P100VMAL-E4.TH-TH (67)PEFY-P125VMAL-E4.TH-TH (68)PEFY-P140VMAL-E4.TH-TH (69)PEFY-P40VMHS-ER1.TH-TH (70)PEFY-P50VMHS-ER1.TH-TH (71)PEFY-P63VMHS-ER1.TH-TH (72)PEFY-P71VMHS-ER1.TH-TH (73)PEFY-P80VMHS-ER1.TH-TH (74)PEFY-P100VMHS-ER1.TH-TH (75)PEFY-P125VMHS-ER1.TH-TH (76)PEFY-P140VMHS-ER1.TH-TH (77)PCFY-P40VKM-TH.TH (78)PCFY-P63VKM-TH.TH (79)PCFY-P100VKM-TH.TH (80)PCFY-P125VKM-TH.TH (81)PKFY-P15VLM-THR1.TH (82)PKFY-P20VLM-THR1.TH (83)PKFY-P25VLM-THR1.TH (84)PKFY-P32VLM-THR1.TH (85)PKFY-P40VLM-THR1.TH (86)PKFY-P50VLM-THR1.TH (87)PKFY-P63VKM-TH.TH (88)PKFY-P100VKM-TH.TH (89)PKFY-P63VKM-THR1.TH (90)PKFY-P100VKM-THR1.TH)  (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 19 กรกฎาคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตรพิชชี อีเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7067-8/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
645	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 6300-16200 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1710-5990 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PUMY-CP112YKM2-TH.TH (ต่อเข้ากับแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ไม่เกิน 9 ชุด จากแบบรุ่นต่อไปนี้ (31)PEFY-P63VMA-E4.TH-TH (32)PEFY-P71VMA-E4.TH-TH (33)PEFY-P80VMA-E4.TH-TH (34)PEFY-P100VMA-E4.TH-TH (35)PEFY-P125VMA-E4.TH-TH (36)PEFY-P140VMA-E4.TH-TH (37)PEFY-P20VMA4-E.TH-TH (38)PEFY-P25VMA4-E.TH-TH (39)PEFY-P32VMA4-E.TH-TH (40)PEFY-P40VMA4-E.TH-TH (41)PEFY-P50VMA4-E.TH-TH (42)PEFY-P63VMA4-E.TH-TH (43)PEFY-P71VMA4-E.TH-TH (44)PEFY-P80VMA4-E.TH-TH (45)PEFY-P100VMA4-E.TH-TH (46)PEFY-P125VMA4-E.TH-TH (47)PEFY-P20VMAL-ER1.TH-TH (48)PEFY-P25VMAL-ER1.TH-TH (49)PEFY-P32VMAL-ER1.TH-TH (50)PEFY-P40VMAL-ER1.TH-TH (51)PEFY-P50VMAL-ER1.TH-TH (52)PEFY-P63VMAL-ER1.TH-TH (53)PEFY-P71VMAL-ER1.TH-TH (54)PEFY-P80VMAL-ER1.TH-TH (55)PEFY-P100VMAL-ER1.TH-TH (56)PEFY-P125VMAL-ER1.TH-TH (57)PEFY-P140VMAL-ER1.TH-TH (58)PEFY-P20VMAL-E4.TH-TH (59)PEFY-P25VMAL-E4.TH-TH (60)PEFY-P32VMAL-E4.TH-TH)  (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 19 กรกฎาคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตซูบิชิ อิเล็กทริก คอนซูเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7067-8/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
646	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 6300-16200 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1710-5990 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PUMY-CP112VKM1-TH.TH (ต่อเข้ากับแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ไม่เกิน 9 ชุด จากแบบรุ่นต่อไปนี้ (1)PEFY-P15VMS1-ER3.TH-TH (2)PEFY-P20VMS1-ER3.TH-TH (3)PEFY-P25VMS1-ER3.TH-TH (4)PEFY-P32VMS1-ER3.TH-TH (5)PEFY-P40VMS1-ER3.TH-TH (6)PEFY-P50VMS1-ER3.TH-TH (7)PEFY-P63VMS1-ER3.TH-TH (8)PEFY-P15VMS1L-ER2.TH (9)PEFY-P20VMS1L-ER2.TH (10)PEFY-P25VMS1L-ER2.TH (11)PEFY-P32VMS1L-ER2.TH (12)PEFY-P40VMS1L-ER2.TH (13)PEFY-P50VMS1L-ER2.TH (14)PEFY-P63VMS1L-ER2.TH (15)PEFY-P20VMA-ER1.TH-TH (16)PEFY-P25VMA-ER1.TH-TH (17)PEFY-P32VMA-ER1.TH-TH (18)PEFY-P40VMA-ER1.TH-TH (19)PEFY-P50VMA-ER1.TH-TH (20)PEFY-P63VMA-ER1.TH-TH (21)PEFY-P71VMA-ER1.TH-TH (22)PEFY-P80VMA-ER1.TH-TH (23)PEFY-P100VMA-ER1.TH-TH (24)PEFY-P125VMA-ER1.TH-TH (25)PEFY-P140VMA-ER1.TH-TH (26)PEFY-P20VMA-E4.TH-TH (27)PEFY-P25VMA-E4.TH-TH (28)PEFY-P32VMA-E4.TH-TH (29)PEFY-P40VMA-E4.TH-TH (30)PEFY-P50VMA-E4.TH-TH)  (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 19 กรกฎาคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตรบุษิ อีเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7067-8/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
647	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7800-18000 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1650-6210 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PUMY-CP140YKM1-TH.TH (ต่อเข้ากับแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ไม่เกิน 12 ชุด จากแบบรุ่นต่อไปนี้ (91)PLFY-P32VEM-THR1.TH (92)PLFY-P40VEM-THR1.TH (93)PLFY-P50VEM-THR1.TH (94)PLFY-P63VEM-THR1.TH (95)PLFY-P80VEM-THR1.TH (96)PLFY-P100VEM-THR1.TH (97)PLFY-P125VEM-THR1.TH (98)PLFY-P140VEM-THR1.TH (99)PLFY-P15VFM-TH.TH (100)PLFY-P20VFM-TH.TH (101)PLFY-P25VFM-TH.TH (102)PLFY-P32VFM-TH.TH (103)PLFY-P40VFM-TH.TH (104)PLFY-P50VFM-TH.TH (105)PLFY-P32VHM-TH.TH (106)PLFY-P40VHM-TH.TH (107)PLFY-P50VHM-TH.TH (108)PLFY-P63VHM-TH.TH (109)PLFY-P80VHM-TH.TH (110)PLFY-P100VHM-TH.TH (111)PLFY-P125VHM-TH.TH (112)PLFY-P140VHM-TH.TH (113)PFFY-P20VCM-E.TH (114)PFFY-P25VCM-E.TH (115)PFFY-P32VCM-E.TH (116)PFFY-P40VCM-E.TH (117)PFFY-P50VCM-E.TH (118)PFFY-P63VCM-E.TH)  (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 19 กรกฎาคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตรบุษิ อีเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7067-8/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
648	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7800-18000 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1650-6210 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PUMY-CP140YKM1-TH.TH (ต่อเข้ากับแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ไม่เกิน 12 ชุด จากแบบรุ่นต่อไปนี้ (61)PEFY-P40VMAL-E4.TH-TH (62)PEFY-P50VMAL-E4.TH-TH (63)PEFY-P63VMAL-E4.TH-TH (64)PEFY-P71VMAL-E4.TH-TH (65)PEFY-P80VMAL-E4.TH-TH (66)PEFY-P100VMAL-E4.TH-TH (67)PEFY-P125VMAL-E4.TH-TH (68)PEFY-P140VMAL-E4.TH-TH (69)PEFY-P40VMHS-ER1.TH-TH (70)PEFY-P50VMHS-ER1.TH-TH (71)PEFY-P63VMHS-ER1.TH-TH (72)PEFY-P71VMHS-ER1.TH-TH (73)PEFY-P80VMHS-ER1.TH-TH (74)PEFY-P100VMHS-ER1.TH-TH (75)PEFY-P125VMHS-ER1.TH-TH (76)PEFY-P140VMHS-ER1.TH-TH (77)PCFY-P40VKM-TH.TH (78)PCFY-P63VKM-TH.TH (79)PCFY-P100VKM-TH.TH (80)PCFY-P125VKM-TH.TH (81)PKFY-P15VLM-THR1.TH (82)PKFY-P20VLM-THR1.TH (83)PKFY-P25VLM-THR1.TH (84)PKFY-P32VLM-THR1.TH (85)PKFY-P40VLM-THR1.TH (86)PKFY-P50VLM-THR1.TH (87)PKFY-P63VKM-TH.TH (88)PKFY-P100VKM-TH.TH (89)PKFY-P63VKM-THR1.TH (90)PKFY-P100VKM-THR1.TH)  (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 19 กรกฎาคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตรบุษิ อีเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7067-8/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
649	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7800-18000 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1650-6210 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PUMY-CP140YKM1-TH.TH (ต่อเข้ากับแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ไม่เกิน 12 ชุด จากแบบรุ่นต่อไปนี้ (31)PEFY-P63VMA-E4.TH-TH (32)PEFY-P71VMA-E4.TH-TH (33)PEFY-P80VMA-E4.TH-TH (34)PEFY-P100VMA-E4.TH-TH (35)PEFY-P125VMA-E4.TH-TH (36)PEFY-P140VMA-E4.TH-TH (37)PEFY-P20VMA4-E.TH-TH (38)PEFY-P25VMA4-E.TH-TH (39)PEFY-P32VMA4-E.TH-TH (40)PEFY-P40VMA4-E.TH-TH (41)PEFY-P50VMA4-E.TH-TH (42)PEFY-P63VMA4-E.TH-TH (43)PEFY-P71VMA4-E.TH-TH (44)PEFY-P80VMA4-E.TH-TH (45)PEFY-P100VMA4-E.TH-TH (46)PEFY-P125VMA4-E.TH-TH (47)PEFY-P20VMAL-ER1.TH-TH (48)PEFY-P25VMAL-ER1.TH-TH (49)PEFY-P32VMAL-ER1.TH-TH (50)PEFY-P40VMAL-ER1.TH-TH (51)PEFY-P50VMAL-ER1.TH-TH (52)PEFY-P63VMAL-ER1.TH-TH (53)PEFY-P71VMAL-ER1.TH-TH (54)PEFY-P80VMAL-ER1.TH-TH (55)PEFY-P100VMAL-ER1.TH-TH (56)PEFY-P125VMAL-ER1.TH-TH (57)PEFY-P140VMAL-ER1.TH-TH (58)PEFY-P20VMAL-E4.TH-TH (59)PEFY-P25VMAL-E4.TH-TH (60)PEFY-P32VMAL-E4.TH-TH)  (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 19 กรกฎาคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตซูบิชิ อิเล็กทริก คอนซูเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7067-8/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
650	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7800-18000 บีทียู ชั่วโมง ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380 V พิกัดกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1650-6210 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PUMY-CP140YKM1-TH.TH (ต่อเข้ากับแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ไม่เกิน 12 ชุด จากแบบรุ่นต่อไปนี้ (1)PEFY-P15VMS1-ER3.TH-TH (2)PEFY-P20VMS1-ER3.TH-TH (3)PEFY-P25VMS1-ER3.TH-TH (4)PEFY-P32VMS1-ER3.TH-TH (5)PEFY-P40VMS1-ER3.TH-TH (6)PEFY-P50VMS1-ER3.TH-TH (7)PEFY-P63VMS1-ER3.TH-TH (8)PEFY-P15VMS1L-ER2.TH (9)PEFY-P20VMS1L-ER2.TH (10)PEFY-P25VMS1L-ER2.TH (11)PEFY- P32VMS1L-ER2.TH (12)PEFY-P40VMS1L-ER2.TH (13)PEFY-P50VMS1L-ER2.TH (14)PEFY- P63VMS1L-ER2.TH (15)PEFY-P20VMA-ER1.TH-TH (16)PEFY-P25VMA-ER1.TH-TH (17)PEFY- P32VMA-ER1.TH-TH (18)PEFY-P40VMA-ER1.TH-TH (19)PEFY-P50VMA-ER1.TH-TH (20)PEFY- P63VMA-ER1.TH-TH (21)PEFY-P71VMA-ER1.TH-TH (22)PEFY-P80VMA-ER1.TH-TH (23)PEFY- P100VMA-ER1.TH-TH (24)PEFY-P125VMA-ER1.TH-TH (25)PEFY-P140VMA-ER1.TH-TH (26)PEFY- P20VMA-E4.TH-TH (27)PEFY-P25VMA-E4.TH-TH (28)PEFY-P32VMA-E4.TH-TH (29)PEFY-P40VMA- E4.TH-TH (30)PEFY-P50VMA-E4.TH-TH)  (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 19 กรกฎาคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตรบุษิ อีเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7067-8/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
651	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7100-18000 บีทียู ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380 V พิกัดกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1710-6210 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PUMY-CP125YKM1-TH.TH (ต่อเข้ากับแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ไม่เกิน 10 ชุด จากแบบรุ่นต่อไปนี้ (91)PLFY-P32VEM-THR1.TH (92)PLFY-P40VEM-THR1.TH (93)PLFY-P50VEM-THR1.TH (94)PLFY-P63VEM-THR1.TH (95)PLFY- P80VEM-THR1.TH (96)PLFY-P100VEM-THR1.TH (97)PLFY-P125VEM-THR1.TH (98)PLFY-P140VEM- TH.TH (99)PLFY-P15VFM-TH.TH (100)PLFY-P20VFM-TH.TH (101)PLFY-P25VFM-TH.TH (102)PLFY- P32VFM-TH.TH (103)PLFY-P40VFM-TH.TH (104)PLFY-P50VFM-TH.TH (105)PLFY-P32VHM-TH.TH (106)PLFY-P40VHM-TH.TH (107)PLFY-P50VHM-TH.TH (108)PLFY-P63VHM-TH.TH (109)PLFY- P80VHM-TH.TH (110)PLFY-P100VHM-TH.TH (111)PLFY-P125VHM-TH.TH (112)PLFY-P140VHM- TH.TH (113)PFFY-P20VCM-E.TH (114)PFFY-P25VCM-E.TH (115)PFFY-P32VCM-E.TH (116)PFFY- P40VCM-E.TH (117)PFFY-P50VCM-E.TH (118)PFFY-P63VCM-E.TH)  (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 19 กรกฎาคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตรพิชชี อีเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7067-8/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
652	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7100-18000 บีทียู ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380 V พิกัดกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1710-6210 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PUMY-CP125YKM1-TH.TH (ต่อเข้ากับแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ไม่เกิน 10 ชุด จากแบบรุ่นต่อไปนี้ (61)PEFY-P40VMAL-E4.TH-TH (62)PEFY-P50VMAL-E4.TH-TH (63)PEFY-P63VMAL-E4.TH-TH (64)PEFY-P71VMAL-E4.TH-TH (65)PEFY-P80VMAL-E4.TH-TH (66)PEFY-P100VMAL-E4.TH-TH (67)PEFY-P125VMAL-E4.TH-TH (68)PEFY-P140VMAL-E4.TH-TH (69)PEFY-P40VMHS-ER1.TH-TH (70)PEFY-P50VMHS-ER1.TH-TH (71)PEFY-P63VMHS-ER1.TH-TH (72)PEFY-P71VMHS-ER1.TH-TH (73)PEFY-P80VMHS-ER1.TH-TH (74)PEFY-P100VMHS-ER1.TH-TH (75)PEFY-P125VMHS-ER1.TH-TH (76)PEFY-P140VMHS-ER1.TH-TH (77)PCFY-P40VKM-TH.TH (78)PCFY-P63VKM-TH.TH (79)PCFY-P100VKM-TH.TH (80)PCFY- P125VKM-TH.TH (81)PKFY-P15VLM-THR1.TH (82)PKFY-P20VLM-THR1.TH (83)PKFY-P25VLM- THR1.TH (84)PKFY-P32VLM-THR1.TH (85)PKFY-P40VLM-THR1.TH (86)PKFY-P50VLM-THR1.TH (87)PKFY-P63VKM-TH.TH (88)PKFY-P100VKM-TH.TH (89)PKFY-P63VKM-THR1.TH (90)PKFY- P100VKM-THR1.TH)  (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 19 กรกฎาคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตรพิชชี อีเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7067-8/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
653	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7100-18000 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1710-6210 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PUMY-CP125YKM1-TH.TH (ต่อเข้ากับแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ไม่เกิน 10 ชุด จากแบบรุ่นต่อไปนี้ (31)PEFY-P63VMA-E4.TH-TH (32)PEFY-P71VMA-E4.TH-TH (33)PEFY-P80VMA-E4.TH-TH (34)PEFY-P100VMA-E4.TH-TH (35)PEFY-P125VMA-E4.TH-TH (36)PEFY-P140VMA-E4.TH-TH (37)PEFY-P20VMA4-E.TH-TH (38)PEFY-P25VMA4-E.TH-TH (39)PEFY-P32VMA4-E.TH-TH (40)PEFY-P40VMA4-E.TH-TH (41)PEFY-P50VMA4-E.TH-TH (42)PEFY-P63VMA4-E.TH-TH (43)PEFY-P71VMA4-E.TH-TH (44)PEFY-P80VMA4-E.TH-TH (45)PEFY-P100VMA4-E.TH-TH (46)PEFY-P125VMA4-E.TH-TH (47)PEFY-P20VMAL-ER1.TH-TH (48)PEFY-P25VMAL-ER1.TH-TH (49)PEFY-P32VMAL-ER1.TH-TH (50)PEFY-P40VMAL-ER1.TH-TH (51)PEFY-P50VMAL-ER1.TH-TH (52)PEFY-P63VMAL-ER1.TH-TH (53)PEFY-P71VMAL-ER1.TH-TH (54)PEFY-P80VMAL-ER1.TH-TH (55)PEFY-P100VMAL-ER1.TH-TH (56)PEFY-P125VMAL-ER1.TH-TH (57)PEFY-P140VMAL-ER1.TH-TH (58)PEFY-P20VMAL-E4.TH-TH (59)PEFY-P25VMAL-E4.TH-TH (60)PEFY-P32VMAL-E4.TH-TH)  (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 19 กรกฎาคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตรบุษิ อีเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7067-8/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
654	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7100-18000 บีทียู ชั่วโมง ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380 V พิกัดกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1710-6210 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PUMY-CP125YKM1-TH.TH (ต่อเข้ากับแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ไม่เกิน 10 ชุด จากแบบรุ่นต่อไปนี้ (1)PEFY-P15VMS1-ER3.TH-TH (2)PEFY-P20VMS1-ER3.TH-TH (3)PEFY-P25VMS1-ER3.TH-TH (4)PEFY-P32VMS1-ER3.TH-TH (5)PEFY-P40VMS1-ER3.TH-TH (6)PEFY-P50VMS1-ER3.TH-TH (7)PEFY-P63VMS1-ER3.TH-TH (8)PEFY-P15VMS1L-ER2.TH (9)PEFY-P20VMS1L-ER2.TH (10)PEFY-P25VMS1L-ER2.TH (11)PEFY- P32VMS1L-ER2.TH (12)PEFY-P40VMS1L-ER2.TH (13)PEFY-P50VMS1L-ER2.TH (14)PEFY- P63VMS1L-ER2.TH (15)PEFY-P20VMA-ER1.TH-TH (16)PEFY-P25VMA-ER1.TH-TH (17)PEFY- P32VMA-ER1.TH-TH (18)PEFY-P40VMA-ER1.TH-TH (19)PEFY-P50VMA-ER1.TH-TH (20)PEFY- P63VMA-ER1.TH-TH (21)PEFY-P71VMA-ER1.TH-TH (22)PEFY-P80VMA-ER1.TH-TH (23)PEFY- P100VMA-ER1.TH-TH (24)PEFY-P125VMA-ER1.TH-TH (25)PEFY-P140VMA-ER1.TH-TH (26)PEFY- P20VMA-E4.TH-TH (27)PEFY-P25VMA-E4.TH-TH (28)PEFY-P32VMA-E4.TH-TH (29)PEFY-P40VMA- E4.TH-TH (30)PEFY-P50VMA-E4.TH-TH)  (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 19 กรกฎาคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตรบุษิ อีเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7067-8/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
655	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 6300-16200 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1710-5990 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PUMY-CP112YKM1-TH.TH (ต่อเข้ากับแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ไม่เกิน 9 ชุด จากแบบรุ่นต่อไปนี้ (91)PLFY-P32VEM-THR1.TH (92)PLFY-P40VEM-THR1.TH (93)PLFY-P50VEM-THR1.TH (94)PLFY-P63VEM-THR1.TH (95)PLFY-P80VEM-THR1.TH (96)PLFY-P100VEM-THR1.TH (97)PLFY-P125VEM-THR1.TH (98)PLFY-P140VEM-THR1.TH (99)PLFY-P15VFM-TH.TH (100)PLFY-P20VFM-TH.TH (101)PLFY-P25VFM-TH.TH (102)PLFY-P32VFM-TH.TH (103)PLFY-P40VFM-TH.TH (104)PLFY-P50VFM-TH.TH (105)PLFY-P32VHM-TH.TH (106)PLFY-P40VHM-TH.TH (107)PLFY-P50VHM-TH.TH (108)PLFY-P63VHM-TH.TH (109)PLFY-P80VHM-TH.TH (110)PLFY-P100VHM-TH.TH (111)PLFY-P125VHM-TH.TH (112)PLFY-P140VHM-TH.TH (113)PFFY-P20VCM-E.TH (114)PFFY-P25VCM-E.TH (115)PFFY-P32VCM-E.TH (116)PFFY-P40VCM-E.TH (117)PFFY-P50VCM-E.TH (118)PFFY-P63VCM-E.TH)  (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 19 กรกฎาคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตรบุษิ อีเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7067-8/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
656	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 6300-16200 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1710-5990 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PUMY-CP112YKM1-TH.TH (ต่อเข้ากับแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ไม่เกิน 9 ชุด จากแบบรุ่นต่อไปนี้ (61)PEFY-P40VMAL-E4.TH-TH (62)PEFY-P50VMAL-E4.TH-TH (63)PEFY-P63VMAL-E4.TH-TH (64)PEFY-P71VMAL-E4.TH-TH (65)PEFY-P80VMAL-E4.TH-TH (66)PEFY-P100VMAL-E4.TH-TH (67)PEFY-P125VMAL-E4.TH-TH (68)PEFY-P140VMAL-E4.TH-TH (69)PEFY-P40VMHS-ER1.TH-TH (70)PEFY-P50VMHS-ER1.TH-TH (71)PEFY-P63VMHS-ER1.TH-TH (72)PEFY-P71VMHS-ER1.TH-TH (73)PEFY-P80VMHS-ER1.TH-TH (74)PEFY-P100VMHS-ER1.TH-TH (75)PEFY-P125VMHS-ER1.TH-TH (76)PEFY-P140VMHS-ER1.TH-TH (77)PCFY-P40VKM-TH.TH (78)PCFY-P63VKM-TH.TH (79)PCFY-P100VKM-TH.TH (80)PCFY-P125VKM-TH.TH (81)PKFY-P15VLM-THR1.TH (82)PKFY-P20VLM-THR1.TH (83)PKFY-P25VLM-THR1.TH (84)PKFY-P32VLM-THR1.TH (85)PKFY-P40VLM-THR1.TH (86)PKFY-P50VLM-THR1.TH (87)PKFY-P63VKM-TH.TH (88)PKFY-P100VKM-TH.TH (89)PKFY-P63VKM-THR1.TH (90)PKFY-P100VKM-THR1.TH)  (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 19 กรกฎาคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตรพิชชี อีเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7067-8/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
657	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 6300-16200 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1710-5990 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PUMY-CP112YKM1-TH.TH (ต่อเข้ากับแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ไม่เกิน 9 ชุด จากแบบรุ่นต่อไปนี้ (31)PEFY-P63VMA-E4.TH-TH (32)PEFY-P71VMA-E4.TH-TH (33)PEFY-P80VMA-E4.TH-TH (34)PEFY-P100VMA-E4.TH-TH (35)PEFY-P125VMA-E4.TH-TH (36)PEFY-P140VMA-E4.TH-TH (37)PEFY-P20VMA4-E.TH-TH (38)PEFY-P25VMA4-E.TH-TH (39)PEFY-P32VMA4-E.TH-TH (40)PEFY-P40VMA4-E.TH-TH (41)PEFY-P50VMA4-E.TH-TH (42)PEFY-P63VMA4-E.TH-TH (43)PEFY-P71VMA4-E.TH-TH (44)PEFY-P80VMA4-E.TH-TH (45)PEFY-P100VMA4-E.TH-TH (46)PEFY-P125VMA4-E.TH-TH (47)PEFY-P20VMAL-ER1.TH-TH (48)PEFY-P25VMAL-ER1.TH-TH (49)PEFY-P32VMAL-ER1.TH-TH (50)PEFY-P40VMAL-ER1.TH-TH (51)PEFY-P50VMAL-ER1.TH-TH (52)PEFY-P63VMAL-ER1.TH-TH (53)PEFY-P71VMAL-ER1.TH-TH (54)PEFY-P80VMAL-ER1.TH-TH (55)PEFY-P100VMAL-ER1.TH-TH (56)PEFY-P125VMAL-ER1.TH-TH (57)PEFY-P140VMAL-ER1.TH-TH (58)PEFY-P20VMAL-E4.TH-TH (59)PEFY-P25VMAL-E4.TH-TH (60)PEFY-P32VMAL-E4.TH-TH)  (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 19 กรกฎาคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตรบุษิ อีเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7067-8/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
658	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 4100 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1000 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PEY-SM13JA4-TH.TH ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SUY-SM13VA4-TH.TH
659	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2830 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PUY-SM36YKA4-TH.TH แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PCY-SM36KAL4-TH.TH
660	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2760 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PUY-SM36YKA4-TH.TH แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PEY-SM36JA4-TH.TH
	 (นายสุดตะนันท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 2 กันยายน 2567

ใบอนุญาตที่ ท 7067-8/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
661	แบบแยกส่วนชุดแผงคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2760 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PUY-SM36YKA4-TH.TH แบบรุ่นของชุดแผงคอยล์ PEY-SM36JAL4-TH.TH
662	แบบแยกส่วนชุดแผงคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 12300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3780 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PUY-SM42YKA4-TH.TH แบบรุ่นของชุดแผงคอยล์ PLY-SM42EA4-TH.TH
663	แบบแยกส่วนชุดแผงคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 12300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3760 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PUY-SM42YKA4-TH.TH แบบรุ่นของชุดแผงคอยล์ PCY-SM42KAL4-TH.TH



(นายสุตตะนนท์ ไสวนิตย์)

ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่ 2 กันยายน 2567

บริษัท มิตรพิชา อีเล็คทริค คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ท 7067-8/1529

2 กันยายน 2567

บริษัท มิตรพิชา อีเล็คทริค คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7067-8/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
667	แบบแยกส่วนชุดแผงคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14100 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 5400 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PUY-SM48YKA4-TH.TH แบบรุ่นของชุดแผงคอยล์ PCY-SM48KAL4-TH.TH
668	แบบแยกส่วนชุดแผงคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14100 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 6070 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PUY-SM48YKA4-TH.TH แบบรุ่นของชุดแผงคอยล์ PEY-SM48JA4-TH.TH
669	แบบแยกส่วนชุดแผงคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14100 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 6070 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PUY-SM48YKA4-TH.TH แบบรุ่นของชุดแผงคอยล์ PEY-SM48JAL4-TH.TH



(นายสุตตะนนท์ ไสวนิตย์)

ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่ 2 กันยายน 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตรบุษิ อีเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7067-8/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
670	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 4100 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 820 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PLY-SM13EA4-TH.TH ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SUY-SM13VA4-TH.TH
671	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 4100 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 840 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PCY-SM13KAL4-TH.TH ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SUY-SM13VA4-TH.TH
672	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2720 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PUY-SM36YKA4-TH.TH แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PLY-SM36EA4-TH.TH
	 (นายสุดตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 2 กันยายน 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตรชุบิชิ อีเล็คทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7067-8/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
673	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 4100 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1000 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PEY-SM13JAL4-TH.TH ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SUY-SM13VA4-TH.TH
674	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1090 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PLY-SM18EA4-TH.TH ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SUY-SM18VA4-TH.TH
675	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1100 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PCY-SM18KAL4-TH.TH ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SUY-SM18VA4-TH.TH
	 (นายสุดตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 2 กันยายน 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตรชุบิชิ อิเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7067-8/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
676	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1260 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PEY-SM18JA4-TH.TH ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SUY-SM18VA4-TH.TH
677	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1260 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PEY-SM18JAL4-TH.TH ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SUY-SM18VA4-TH.TH
678	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7100 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1810 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PLY-SM24EA4-TH.TH ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SUY-SM24VA4-TH.TH
	 (นายสุดตะนันท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 2 กันยายน 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตรบุษิ อีเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7067-8/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
679	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชิตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7100 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1810 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PCY-SM24KAL4-TH.TH ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SUY-SM24VA4-TH.TH
680	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชิตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7100 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1870 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PEY-SM24JA4-TH.TH ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SUY-SM24VA4-TH.TH
681	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชิตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7100 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1870 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PEY-SM24JAL4-TH.TH ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SUY-SM24VA4-TH.TH
	 (นายสุดตะนันท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 2 กันยายน 2567

บริษัท มิตรพิชา อีเล็คทริค คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ท 7067-8/1529

2 กันยายน 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตรบุษิ อีเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7067-8/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
685	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2310 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PEY-SM30JAL4-TH.TH ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SUY-SM30VA4-TH.TH
686	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2310 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SUY-SM30VA4-TH.TH แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PEY-SM30JA4-TH.TH
687	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 4100 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 840 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SUY-SM13VA4-TH.TH แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PCY-SM13KAL4-TH.TH
	 (นายสุดตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 2 กันยายน 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตรชุบิชิ อิเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7067-8/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
688	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 4100 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1000 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SUY-SM13VA4-TH.TH แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PEY-SM13JA4-TH.TH
689	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 4100 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1000 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SUY-SM13VA4-TH.TH แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PEY-SM13JAL4-TH.TH
690	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1090 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SUY-SM18VA4-TH.TH แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PLY-SM18EA4-TH.TH
	 (นายสุดตะนันท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 2 กันยายน 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตรบุษิ อีเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7067-8/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
691	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1100 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SUY-SM18VA4-TH.TH แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PCY-SM18KAL4-TH.TH
692	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1260 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SUY-SM18VA4-TH.TH แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PEY-SM18JA4-TH.TH
693	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1260 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SUY-SM18VA4-TH.TH แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PEY-SM18JAL4-TH.TH
	 (นายสุดตะนันท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 2 กันยายน 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตรบุษิ อีเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7067-8/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
694	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชิตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7100 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1810 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SUY-SM24VA4-TH.TH แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PLY-SM24EA4-TH.TH
695	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชิตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7100 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1810 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SUY-SM24VA4-TH.TH แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PCY-SM24KAL4-TH.TH
696	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชิตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7100 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1870 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SUY-SM24VA4-TH.TH แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PEY-SM24JA4-TH.TH
	 (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 2 กันยายน 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตรบุษิ อีเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7067-8/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
697	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7100 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1870 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SUY-SM24VA4-TH.TH แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PEY-SM24JAL4-TH.TH
698	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2310 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SUY-SM30VA4-TH.TH แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PLY-SM30EA4-TH.TH
699	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2230 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SUY-SM30VA4-TH.TH แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PCY-SM30KAL4-TH.TH
	 (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 2 กันยายน 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตรบุษิ อีเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7067-8/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
700	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 4100 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 820 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SUY-SM13VA4-TH.TH แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PLY-SM13EA4-TH.TH
701	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2310 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SUY-SM30VA4-TH.TH แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PEY-SM30JAL4-TH.TH
702	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2720 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PUY-SM36VKA4-TH.TH แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PLY-SM36EA4-TH.TH

(นายสุดตะนันท์ โสวนิตย์)

ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่

2 กันยายน 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตรบุษิ อีเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7067-8/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
703	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2830 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PUY-SM36VKA4-TH.TH แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PCY-SM36KAL4-TH.TH
704	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2760 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PUY-SM36VKA4-TH.TH แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PEY-SM36JA4-TH.TH
705	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2760 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PUY-SM36VKA4-TH.TH แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PEY-SM36JAL4-TH.TH
	 (นายสุดตะนันท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 2 กันยายน 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตรชุบิชิ อีเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7067-8/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
706	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 12300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3780 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PUY-SM42VKA4-TH.TH แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PLY-SM42EA4-TH.TH
707	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 12300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3760 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PUY-SM42VKA4-TH.TH แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PCY-SM42KAL4-TH.TH
708	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 12300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3450 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PUY-SM42VKA4-TH.TH แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PEY-SM42JA4-TH.TH
	 (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 2 กันยายน 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตรชุบิชิ อีเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7067-8/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
709	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 12300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3450 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PUY-SM42VKA4-TH.TH แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PEY-SM42JAL4-TH.TH
710	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14100 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 5400 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PUY-SM48VKA4-TH.TH แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PLY-SM48EA4-TH.TH
711	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14100 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 5400 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PUY-SM48VKA4-TH.TH แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PCY-SM48KAL4-TH.TH
	 (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 2 กันยายน 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตรบุษิ อีเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7067-8/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
712	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14100 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 6070 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PUY-SM48VKA4-TH.TH แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PEY-SM48JA4-TH.TH
713	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14100 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 6070 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PUY-SM48VKA4-TH.TH แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PEY-SM48JAL4-TH.TH
	 (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 2 กันยายน 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตรบุษิ อีเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7067-8/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
714	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 6300-16200 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 8915-10219 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PUMY-CP112YKM2-TH.TH ต่อเข้ากับแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ไม่เกิน 9 ชุด จากแบบรุ่นต่อไปนี้ (1)PEFY-P15VMS1-ER3.TH-TH (2)PEFY-P20VMS1-ER3.TH-TH (3)PEFY-P25VMS1-ER3.TH-TH (4)PEFY-P32VMS1-ER3.TH-TH (5)PEFY-P40VMS1-ER3.TH-TH (6)PEFY-P50VMS1-ER3.TH-TH (7)PEFY-P63VMS1-ER3.TH-TH (8)PEFY-P15VMS1L-ER2.TH (9)PEFY-P20VMS1L-ER2.TH (10)PEFY-P25VMS1L-ER2.TH (11)PEFY-P32VMS1L-ER2.TH (12)PEFY-P40VMS1L-ER2.TH (13)PEFY-P50VMS1L-ER2.TH (14)PEFY-P63VMS1L-ER2.TH (15)PEFY-P20VMA-ER1.TH-TH (16)PEFY-P25VMA-ER1.TH-TH (17)PEFY-P32VMA-ER1.TH-TH (18)PEFY-P40VMA-ER1.TH-TH (19)PEFY-P50VMA-ER1.TH-TH (20)PEFY-P63VMA-ER1.TH-TH (21)PEFY-P71VMA-ER1.TH-TH (22)PEFY-P80VMA-ER1.TH-TH (23)PEFY-P100VMA-ER1.TH-TH (24)PEFY-P125VMA-ER1.TH-TH (25)PEFY-P140VMA-ER1.TH-TH (26)PEFY-P20VMA-E4.TH-TH (27)PEFY-P25VMA-E4.TH-TH (28)PEFY-P32VMA-E4.TH-TH (29)PEFY-P40VMA-E4.TH-TH (30)PEFY-P50VMA-E4.TH-TH  (นายปุมปวีร์ จงรัตนศรีกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 ธันวาคม 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตรบุษิ อีเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7067-8/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
715	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 6300-16200 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 8915-10219 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PUMY-CP112YKM1-TH.TH ต่อเข้ากับแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ไม่เกิน 9 ชุด จากแบบรุ่นต่อไปนี้ (31)PEFY-P63VMA-E4.TH-TH (32)PEFY-P71VMA-E4.TH-TH (33)PEFY-P80VMA-E4.TH-TH (34)PEFY-P100VMA-E4.TH-TH (35)PEFY-P125VMA-E4.TH-TH (36)PEFY-P140VMA-E4.TH-TH (37)PEFY-P20VMA4-E.TH-TH (38)PEFY-P25VMA4-E.TH-TH (39)PEFY-P32VMA4-E.TH-TH (40)PEFY-P40VMA4-E.TH-TH (41)PEFY-P50VMA4-E.TH-TH (42)PEFY-P63VMA4-E.TH-TH (43)PEFY-P71VMA4-E.TH-TH (44)PEFY-P80VMA4-E.TH-TH (45)PEFY-P100VMA4-E.TH-TH (46)PEFY-P125VMA4-E.TH-TH (47)PEFY-P20VMAL-ER1.TH-TH (48)PEFY-P25VMAL-ER1.TH-TH (49)PEFY-P32VMAL-ER1.TH-TH (50)PEFY-P40VMAL-ER1.TH-TH (51)PEFY-P50VMAL-ER1.TH-TH (52)PEFY-P63VMAL-ER1.TH-TH (53)PEFY-P71VMAL-ER1.TH-TH (54)PEFY-P80VMAL-ER1.TH-TH (55)PEFY-P100VMAL-ER1.TH-TH (56)PEFY-P125VMAL-ER1.TH-TH (57)PEFY-P140VMAL-ER1.TH-TH (58)PEFY-P20VMAL-E4.TH-TH (59)PEFY-P25VMAL-E4.TH-TH (60)PEFY-P32VMAL-E4.TH-TH  (นายปุมปวีร์ จงรัตนศรีกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 ธันวาคม 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตรบุษิ อีเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7067-8/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
716	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 6300-16200 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 8915-10219 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PUMY-CP112YKM1-TH.TH ต่อเข้ากับแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ไม่เกิน 9 ชุด จากแบบรุ่นต่อไปนี้ (61)PEFY-P40VMAL-E4.TH-TH (62)PEFY-P50VMAL-E4.TH-TH (63)PEFY-P63VMAL-E4.TH-TH (64)PEFY-P71VMAL-E4.TH-TH (65)PEFY-P80VMAL-E4.TH-TH (66)PEFY-P100VMAL-E4.TH-TH (67)PEFY-P125VMAL-E4.TH-TH (68)PEFY-P140VMAL-E4.TH-TH (69)PEFY-P40VMHS-ER1.TH-TH (70)PEFY-P50VMHS-ER1.TH-TH (71)PEFY-P63VMHS-ER1.TH-TH (72)PEFY-P71VMHS-ER1.TH-TH (73)PEFY-P80VMHS-ER1.TH-TH (74)PEFY-P100VMHS-ER1.TH-TH (75)PEFY-P125VMHS-ER1.TH-TH (76)PEFY-P140VMHS-ER1.TH-TH (77)PCFY-P40VKM-TH.TH (78)PCFY-P63VKM-TH.TH (79)PCFY-P100VKM-TH.TH (80)PCFY-P125VKM-TH.TH (81)PKFY-P15VLM-THR1.TH (82)PKFY-P20VLM-THR1.TH (83)PKFY-P25VLM-THR1.TH (84)PKFY-P32VLM-THR1.TH (85)PKFY-P40VLM-THR1.TH (86)PKFY-P50VLM-THR1.TH (87)PKFY-P63VKM-TH.TH (88)PKFY-P100VKM-TH.TH (89)PKFY-P63VKM-THR1.TH (90)PKFY-P100VKM-THR1.TH  (นายปุมปวีร์ จงรัตนศรีกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 ธันวาคม 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตรชุบิชิ อีเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7067-8/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
717	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 6300-16200 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 8915-10219 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PUMY-CP112YKM1-TH.TH ต่อเข้ากับแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ไม่เกิน 9 ชุด จากแบบรุ่นต่อไปนี้ (91)PLFY-P32VEM-THR1.TH (92)PLFY-P40VEM-THR1.TH (93)PLFY-P50VEM-THR1.TH (94)PLFY-P63VEM-THR1.TH (95)PLFY-P80VEM-THR1.TH (96)PLFY-P100VEM-THR1.TH (97)PLFY-P125VEM-THR1.TH (98)PLFY-P140VEM-TH.TH (99)PLFY-P15VFM-TH.TH (100)PLFY-P20VFM-TH.TH (101)PLFY-P25VFM-TH.TH (102)PLFY-P32VFM-TH.TH (103)PLFY-P40VFM-TH.TH (104)PLFY-P50VFM-TH.TH (105)PLFY-P32VHM-TH.TH (106)PLFY-P40VHM-TH.TH (107)PLFY-P50VHM-TH.TH (108)PLFY-P63VHM-TH.TH (109)PLFY-P80VHM-TH.TH (110)PLFY-P100VHM-TH.TH (111)PLFY-P125VHM-TH.TH (112)PLFY-P140VHM-TH.TH (113)PFFY-P20VCM-E.TH (114)PFFY-P25VCM-E.TH (115)PFFY-P32VCM-E.TH (116)PFFY-P40VCM-E.TH (117)PFFY-P50VCM-E.TH (118)PFFY-P63VCM-E.TH (119)PMFY-P50VFM-TH.TH (120)PMFY-P63VFM-TH.TH (121)PMFY-P71VFM-TH.TH (122)PMFY-P80VFM-TH.TH  (นายปุมปวีร์ จงรัตนศรีกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 ธันวาคม 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตรบุษิ อีเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7067-8/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
718	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7100-18000 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 8915-10219 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PUMY-CP125YKM1-TH.TH ต่อเข้ากับแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ไม่เกิน 10 ชุด จากแบบรุ่นต่อไปนี้ (1)PEFY-P15VMS1-ER3.TH-TH (2)PEFY-P20VMS1-ER3.TH-TH (3)PEFY-P25VMS1-ER3.TH-TH (4)PEFY-P32VMS1-ER3.TH-TH (5)PEFY-P40VMS1-ER3.TH-TH (6)PEFY-P50VMS1-ER3.TH-TH (7)PEFY-P63VMS1-ER3.TH-TH (8)PEFY-P15VMS1L-ER2.TH (9)PEFY-P20VMS1L-ER2.TH (10)PEFY-P25VMS1L-ER2.TH (11)PEFY-P32VMS1L-ER2.TH (12)PEFY-P40VMS1L-ER2.TH (13)PEFY-P50VMS1L-ER2.TH (14)PEFY-P63VMS1L-ER2.TH (15)PEFY-P20VMA-ER1.TH-TH (16)PEFY-P25VMA-ER1.TH-TH (17)PEFY-P32VMA-ER1.TH-TH (18)PEFY-P40VMA-ER1.TH-TH (19)PEFY-P50VMA-ER1.TH-TH (20)PEFY-P63VMA-ER1.TH-TH (21)PEFY-P71VMA-ER1.TH-TH (22)PEFY-P80VMA-ER1.TH-TH (23)PEFY-P100VMA-ER1.TH-TH (24)PEFY-P125VMA-ER1.TH-TH (25)PEFY-P140VMA-ER1.TH-TH (26)PEFY-P20VMA-E4.TH-TH (27)PEFY-P25VMA-E4.TH-TH (28)PEFY-P32VMA-E4.TH-TH (29)PEFY-P40VMA-E4.TH-TH (30)PEFY-P50VMA-E4.TH-TH  (นายปุมปวีร์ จงรัตนศรีกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 ธันวาคม 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตรบุษิ อีเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7067-8/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
719	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7100-18000 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 8915-10219 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PUMY-CP125YKM1-TH.TH ต่อเข้ากับแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ไม่เกิน 10 ชุด จากแบบรุ่นต่อไปนี้ (31)PEFY-P63VMA-E4.TH-TH (32)PEFY-P71VMA-E4.TH-TH (33)PEFY-P80VMA-E4.TH-TH (34)PEFY-P100VMA-E4.TH-TH (35)PEFY-P125VMA-E4.TH-TH (36)PEFY-P140VMA-E4.TH-TH (37)PEFY-P20VMA4-E.TH-TH (38)PEFY-P25VMA4-E.TH-TH (39)PEFY-P32VMA4-E.TH-TH (40)PEFY-P40VMA4-E.TH-TH (41)PEFY-P50VMA4-E.TH-TH (42)PEFY-P63VMA4-E.TH-TH (43)PEFY-P71VMA4-E.TH-TH (44)PEFY-P80VMA4-E.TH-TH (45)PEFY-P100VMA4-E.TH-TH (46)PEFY-P125VMA4-E.TH-TH (47)PEFY-P20VMAL-ER1.TH-TH (48)PEFY-P25VMAL-ER1.TH-TH (49)PEFY-P32VMAL-ER1.TH-TH (50)PEFY-P40VMAL-ER1.TH-TH (51)PEFY-P50VMAL-ER1.TH-TH (52)PEFY-P63VMAL-ER1.TH-TH (53)PEFY-P71VMAL-ER1.TH-TH (54)PEFY-P80VMAL-ER1.TH-TH (55)PEFY-P100VMAL-ER1.TH-TH (56)PEFY-P125VMAL-ER1.TH-TH (57)PEFY-P140VMAL-ER1.TH-TH (58)PEFY-P20VMAL-E4.TH-TH (59)PEFY-P25VMAL-E4.TH-TH (60)PEFY-P32VMAL-E4.TH-TH  (นายปุมปวีร์ จงรัตนศรีกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 ธันวาคม 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตรบุษิ อีเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7067-8/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
720	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7100-18000 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 8915-10219 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PUMY-CP125YKM1-TH.TH ต่อเข้ากับแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ไม่เกิน 10 ชุด จากแบบรุ่นต่อไปนี้ (61)PEFY-P40VMAL-E4.TH-TH (62)PEFY-P50VMAL-E4.TH-TH (63)PEFY-P63VMAL-E4.TH-TH (64)PEFY-P71VMAL-E4.TH-TH (65)PEFY-P80VMAL-E4.TH-TH (66)PEFY-P100VMAL-E4.TH-TH (67)PEFY-P125VMAL-E4.TH-TH (68)PEFY-P140VMAL-E4.TH-TH (69)PEFY-P40VMHS-ER1.TH-TH (70)PEFY-P50VMHS-ER1.TH-TH (71)PEFY-P63VMHS-ER1.TH-TH (72)PEFY-P71VMHS-ER1.TH-TH (73)PEFY-P80VMHS-ER1.TH-TH (74)PEFY-P100VMHS-ER1.TH-TH (75)PEFY-P125VMHS-ER1.TH-TH (76)PEFY-P140VMHS-ER1.TH-TH (77)PCFY-P40VKM-TH.TH (78)PCFY-P63VKM-TH.TH (79)PCFY-P100VKM-TH.TH (80)PCFY-P125VKM-TH.TH (81)PKFY-P15VLM-THR1.TH (82)PKFY-P20VLM-THR1.TH (83)PKFY-P25VLM-THR1.TH (84)PKFY-P32VLM-THR1.TH (85)PKFY-P40VLM-THR1.TH (86)PKFY-P50VLM-THR1.TH (87)PKFY-P63VKM-TH.TH (88)PKFY-P100VKM-TH.TH (89)PKFY-P63VKM-THR1.TH (90)PKFY-P100VKM-THR1.TH  (นายปุมปวีร์ จงรัตนศรีกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 ธันวาคม 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตรบุษิ อีเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7067-8/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
721	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7100-18000 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 8915-10219 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PUMY-CP125YKM1-TH.TH ต่อเข้ากับแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ไม่เกิน 10 ชุด จากแบบรุ่นต่อไปนี้ (91)PLFY-P32VEM-THR1.TH (92)PLFY-P40VEM-THR1.TH (93)PLFY-P50VEM-THR1.TH (94)PLFY-P63VEM-THR1.TH (95)PLFY-P80VEM-THR1.TH (96)PLFY-P100VEM-THR1.TH (97)PLFY-P125VEM-THR1.TH (98)PLFY-P140VEM-TH.TH (99)PLFY-P15VFM-TH.TH (100)PLFY-P20VFM-TH.TH (101)PLFY-P25VFM-TH.TH (102)PLFY-P32VFM-TH.TH (103)PLFY-P40VFM-TH.TH (104)PLFY-P50VFM-TH.TH (105)PLFY-P32VHM-TH.TH (106)PLFY-P40VHM-TH.TH (107)PLFY-P50VHM-TH.TH (108)PLFY-P63VHM-TH.TH (109)PLFY-P80VHM-TH.TH (110)PLFY-P100VHM-TH.TH (111)PLFY-P125VHM-TH.TH (112)PLFY-P140VHM-TH.TH (113)PFFY-P20VCM-E.TH (114)PFFY-P25VCM-E.TH (115)PFFY-P32VCM-E.TH (116)PFFY-P40VCM-E.TH (117)PFFY-P50VCM-E.TH (118)PFFY-P63VCM-E.TH (119)PMFY-P50VFM-TH.TH (120)PMFY-P63VFM-TH.TH (121)PMFY-P71VFM-TH.TH (122)PMFY-P80VFM-TH.TH  (นายปุมปวีร์ จงรัตนศรีกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 ธันวาคม 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตรบุษิ อีเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7067-8/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
722	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7800-18000 บีทียู ชั่วโมง ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380 V พิกัดกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 8940-10219 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PUMY-CP140YKM1-TH.TH ต่อเข้ากับแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ไม่เกิน 12 ชุด จากแบบรุ่นต่อไปนี้ (1)PEFY-P15VMS1-ER3.TH-TH (2)PEFY-P20VMS1-ER3.TH-TH (3)PEFY-P25VMS1-ER3.TH-TH (4)PEFY-P32VMS1-ER3.TH-TH (5)PEFY-P40VMS1-ER3.TH-TH (6)PEFY-P50VMS1-ER3.TH-TH (7)PEFY-P63VMS1-ER3.TH-TH (8)PEFY-P15VMS1L-ER2.TH (9)PEFY-P20VMS1L-ER2.TH (10)PEFY-P25VMS1L-ER2.TH (11)PEFY- P32VMS1L-ER2.TH (12)PEFY-P40VMS1L-ER2.TH (13)PEFY-P50VMS1L-ER2.TH (14)PEFY- P63VMS1L-ER2.TH (15)PEFY-P20VMA-ER1.TH-TH (16)PEFY-P25VMA-ER1.TH-TH (17)PEFY- P32VMA-ER1.TH-TH (18)PEFY-P40VMA-ER1.TH-TH (19)PEFY-P50VMA-ER1.TH-TH (20)PEFY- P63VMA-ER1.TH-TH (21)PEFY-P71VMA-ER1.TH-TH (22)PEFY-P80VMA-ER1.TH-TH (23)PEFY- P100VMA-ER1.TH-TH (24)PEFY-P125VMA-ER1.TH-TH (25)PEFY-P140VMA-ER1.TH-TH (26)PEFY- P20VMA-E4.TH-TH (27)PEFY-P25VMA-E4.TH-TH (28)PEFY-P32VMA-E4.TH-TH (29)PEFY-P40VMA- E4.TH-TH (30)PEFY-P50VMA-E4.TH-TH  (นายปุมปวีร์ จงรัตนศรีกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 ธันวาคม 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตรบุษิ อีเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7067-8/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
723	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7800-18000 บีทียู ชั่วโมง ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380 V พิกัดกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 8940-10219 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PUMY-CP140YKM1-TH.TH ต่อเข้ากับแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ไม่เกิน 12 ชุด จากแบบรุ่นต่อไปนี้ (31)PEFY-P63VMA-E4.TH-TH (32)PEFY-P71VMA-E4.TH-TH (33)PEFY-P80VMA-E4.TH-TH (34)PEFY-P100VMA-E4.TH-TH (35)PEFY- P125VMA-E4.TH-TH (36)PEFY-P140VMA-E4.TH-TH (37)PEFY-P20VMA4-E.TH-TH (38)PEFY- P25VMA4-E.TH-TH (39)PEFY-P32VMA4-E.TH-TH (40)PEFY-P40VMA4-E.TH-TH (41)PEFY-P50VMA4- E.TH-TH (42)PEFY-P63VMA4-E.TH-TH (43)PEFY-P71VMA4-E.TH-TH (44)PEFY-P80VMA4-E.TH-TH (45)PEFY-P100VMA4-E.TH-TH (46)PEFY-P125VMA4-E.TH-TH (47)PEFY-P20VMAL-ER1.TH-TH (48)PEFY-P25VMAL-ER1.TH-TH (49)PEFY-P32VMAL-ER1.TH-TH (50)PEFY-P40VMAL-ER1.TH-TH (51)PEFY-P50VMAL-ER1.TH-TH (52)PEFY-P63VMAL-ER1.TH-TH (53)PEFY-P71VMAL-ER1.TH-TH (54)PEFY-P80VMAL-ER1.TH-TH (55)PEFY-P100VMAL-ER1.TH-TH (56)PEFY-P125VMAL-ER1.TH-TH (57)PEFY-P140VMAL-ER1.TH-TH (58)PEFY-P20VMAL-E4.TH-TH (59)PEFY-P25VMAL-E4.TH-TH (60)PEFY-P32VMAL-E4.TH-TH  (นายปุมปวีร์ จงรัตนศรีกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 ธันวาคม 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตรบุษิ อีเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7067-8/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
724	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7800-18000 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 8940-10219 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PUMY-CP140YKM1-TH.TH ต่อเข้ากับแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ไม่เกิน 12 ชุด จากแบบรุ่นต่อไปนี้ (61)PEFY-P40VMAL-E4.TH-TH (62)PEFY-P50VMAL-E4.TH-TH (63)PEFY-P63VMAL-E4.TH-TH (64)PEFY-P71VMAL-E4.TH-TH (65)PEFY-P80VMAL-E4.TH-TH (66)PEFY-P100VMAL-E4.TH-TH (67)PEFY-P125VMAL-E4.TH-TH (68)PEFY-P140VMAL-E4.TH-TH (69)PEFY-P40VMHS-ER1.TH-TH (70)PEFY-P50VMHS-ER1.TH-TH (71)PEFY-P63VMHS-ER1.TH-TH (72)PEFY-P71VMHS-ER1.TH-TH (73)PEFY-P80VMHS-ER1.TH-TH (74)PEFY-P100VMHS-ER1.TH-TH (75)PEFY-P125VMHS-ER1.TH-TH (76)PEFY-P140VMHS-ER1.TH-TH (77)PCFY-P40VKM-TH.TH (78)PCFY-P63VKM-TH.TH (79)PCFY-P100VKM-TH.TH (80)PCFY-P125VKM-TH.TH (81)PKFY-P15VLM-THR1.TH (82)PKFY-P20VLM-THR1.TH (83)PKFY-P25VLM-THR1.TH (84)PKFY-P32VLM-THR1.TH (85)PKFY-P40VLM-THR1.TH (86)PKFY-P50VLM-THR1.TH (87)PKFY-P63VKM-TH.TH (88)PKFY-P100VKM-TH.TH (89)PKFY-P63VKM-THR1.TH (90)PKFY-P100VKM-THR1.TH  (นายปณปวีร์ จงรัตนศรีกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 ธันวาคม 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตรชุบิชิ อิเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7067-8/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
725	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7800-18000 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 8940-10219 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PUMY-CP140YKM1-TH.TH ต่อเข้ากับแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ไม่เกิน 12 ชุด จากแบบรุ่นต่อไปนี้ (91)PLFY-P32VEM-THR1.TH (92)PLFY-P40VEM-THR1.TH (93)PLFY-P50VEM-THR1.TH (94)PLFY-P63VEM-THR1.TH (95)PLFY-P80VEM-THR1.TH (96)PLFY-P100VEM-THR1.TH (97)PLFY-P125VEM-THR1.TH (98)PLFY-P140VEM-THR1.TH (99)PLFY-P15VFM-TH.TH (100)PLFY-P20VFM-TH.TH (101)PLFY-P25VFM-TH.TH (102)PLFY-P32VFM-TH.TH (103)PLFY-P40VFM-TH.TH (104)PLFY-P50VFM-TH.TH (105)PLFY-P32VHM-TH.TH (106)PLFY-P40VHM-TH.TH (107)PLFY-P50VHM-TH.TH (108)PLFY-P63VHM-TH.TH (109)PLFY-P80VHM-TH.TH (110)PLFY-P100VHM-TH.TH (111)PLFY-P125VHM-TH.TH (112)PLFY-P140VHM-TH.TH (113)PFFY-P20VCM-E.TH (114)PFFY-P25VCM-E.TH (115)PFFY-P32VCM-E.TH (116)PFFY-P40VCM-E.TH (117)PFFY-P50VCM-E.TH (118)PFFY-P63VCM-E.TH (119)PMFY-P50VFM-TH.TH (120)PMFY-P63VFM-TH.TH (121)PMFY-P71VFM-TH.TH (122)PMFY-P80VFM-TH.TH  (นายปุมปวีร์ จงรัตนศรีกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 ธันวาคม 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตรบุษิ อีเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7067-8/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
726	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 6300-16200 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 8915-10219 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PUMY-CP112YKM1-TH.TH ต่อเข้ากับแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ไม่เกิน 9 ชุด จากแบบรุ่นต่อไปนี้ (1)PEFY-P15VMS1-ER3.TH-TH (2)PEFY-P20VMS1-ER3.TH-TH (3)PEFY-P25VMS1-ER3.TH-TH (4)PEFY-P32VMS1-ER3.TH-TH (5)PEFY-P40VMS1-ER3.TH-TH (6)PEFY-P50VMS1-ER3.TH-TH (7)PEFY-P63VMS1-ER3.TH-TH (8)PEFY-P15VMS1L-ER2.TH (9)PEFY-P20VMS1L-ER2.TH (10)PEFY-P25VMS1L-ER2.TH (11)PEFY-P32VMS1L-ER2.TH (12)PEFY-P40VMS1L-ER2.TH (13)PEFY-P50VMS1L-ER2.TH (14)PEFY-P63VMS1L-ER2.TH (15)PEFY-P20VMA-ER1.TH-TH (16)PEFY-P25VMA-ER1.TH-TH (17)PEFY-P32VMA-ER1.TH-TH (18)PEFY-P40VMA-ER1.TH-TH (19)PEFY-P50VMA-ER1.TH-TH (20)PEFY-P63VMA-ER1.TH-TH (21)PEFY-P71VMA-ER1.TH-TH (22)PEFY-P80VMA-ER1.TH-TH (23)PEFY-P100VMA-ER1.TH-TH (24)PEFY-P125VMA-ER1.TH-TH (25)PEFY-P140VMA-ER1.TH-TH (26)PEFY-P20VMA-E4.TH-TH (27)PEFY-P25VMA-E4.TH-TH (28)PEFY-P32VMA-E4.TH-TH (29)PEFY-P40VMA-E4.TH-TH (30)PEFY-P50VMA-E4.TH-TH  (นายปุมปวีร์ จงรัตนศรีกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 ธันวาคม 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตรบุษิ อีเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7067-8/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
727	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 6300-16200 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 8915-10219 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PUMY-CP112YKM2-TH.TH ต่อเข้ากับแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ไม่เกิน 9 ชุด จากแบบรุ่นต่อไปนี้ (31)PEFY-P63VMA-E4.TH-TH (32)PEFY-P71VMA-E4.TH-TH (33)PEFY-P80VMA-E4.TH-TH (34)PEFY-P100VMA-E4.TH-TH (35)PEFY-P125VMA-E4.TH-TH (36)PEFY-P140VMA-E4.TH-TH (37)PEFY-P20VMA4-E.TH-TH (38)PEFY-P25VMA4-E.TH-TH (39)PEFY-P32VMA4-E.TH-TH (40)PEFY-P40VMA4-E.TH-TH (41)PEFY-P50VMA4-E.TH-TH (42)PEFY-P63VMA4-E.TH-TH (43)PEFY-P71VMA4-E.TH-TH (44)PEFY-P80VMA4-E.TH-TH (45)PEFY-P100VMA4-E.TH-TH (46)PEFY-P125VMA4-E.TH-TH (47)PEFY-P20VMAL-ER1.TH-TH (48)PEFY-P25VMAL-ER1.TH-TH (49)PEFY-P32VMAL-ER1.TH-TH (50)PEFY-P40VMAL-ER1.TH-TH (51)PEFY-P50VMAL-ER1.TH-TH (52)PEFY-P63VMAL-ER1.TH-TH (53)PEFY-P71VMAL-ER1.TH-TH (54)PEFY-P80VMAL-ER1.TH-TH (55)PEFY-P100VMAL-ER1.TH-TH (56)PEFY-P125VMAL-ER1.TH-TH (57)PEFY-P140VMAL-ER1.TH-TH (58)PEFY-P20VMAL-E4.TH-TH (59)PEFY-P25VMAL-E4.TH-TH (60)PEFY-P32VMAL-E4.TH-TH  (นายปุมปวีร์ จงรัตนศรีกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 ธันวาคม 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตรบุษิ อีเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7067-8/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
728	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 6300-16200 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 8915-10219 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PUMY-CP112YKM2-TH.TH ต่อเข้ากับแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ไม่เกิน 9 ชุด จากแบบรุ่นต่อไปนี้ (61)PEFY-P40VMAL-E4.TH-TH (62)PEFY-P50VMAL-E4.TH-TH (63)PEFY-P63VMAL-E4.TH-TH (64)PEFY-P71VMAL-E4.TH-TH (65)PEFY-P80VMAL-E4.TH-TH (66)PEFY-P100VMAL-E4.TH-TH (67)PEFY-P125VMAL-E4.TH-TH (68)PEFY-P140VMAL-E4.TH-TH (69)PEFY-P40VMHS-ER1.TH-TH (70)PEFY-P50VMHS-ER1.TH-TH (71)PEFY-P63VMHS-ER1.TH-TH (72)PEFY-P71VMHS-ER1.TH-TH (73)PEFY-P80VMHS-ER1.TH-TH (74)PEFY-P100VMHS-ER1.TH-TH (75)PEFY-P125VMHS-ER1.TH-TH (76)PEFY-P140VMHS-ER1.TH-TH (77)PCFY-P40VKM-TH.TH (78)PCFY-P63VKM-TH.TH (79)PCFY-P100VKM-TH.TH (80)PCFY-P125VKM-TH.TH (81)PKFY-P15VLM-THR1.TH (82)PKFY-P20VLM-THR1.TH (83)PKFY-P25VLM-THR1.TH (84)PKFY-P32VLM-THR1.TH (85)PKFY-P40VLM-THR1.TH (86)PKFY-P50VLM-THR1.TH (87)PKFY-P63VKM-TH.TH (88)PKFY-P100VKM-TH.TH (89)PKFY-P63VKM-THR1.TH (90)PKFY-P100VKM-THR1.TH  (นายปุมปวีร์ จงรัตนศรีกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 ธันวาคม 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตรชุบิชิ อีเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7067-8/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
729	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 6300-16200 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 8915-10219 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PUMY-CP112YKM2-TH.TH ต่อเข้ากับแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ไม่เกิน 9 ชุด จากแบบรุ่นต่อไปนี้ (91)PLFY-P32VEM-THR1.TH (92)PLFY-P40VEM-THR1.TH (93)PLFY-P50VEM-THR1.TH (94)PLFY-P63VEM-THR1.TH (95)PLFY-P80VEM-THR1.TH (96)PLFY-P100VEM-THR1.TH (97)PLFY-P125VEM-THR1.TH (98)PLFY-P140VEM-TH.TH (99)PLFY-P15VFM-TH.TH (100)PLFY-P20VFM-TH.TH (101)PLFY-P25VFM-TH.TH (102)PLFY-P32VFM-TH.TH (103)PLFY-P40VFM-TH.TH (104)PLFY-P50VFM-TH.TH (105)PLFY-P32VHM-TH.TH (106)PLFY-P40VHM-TH.TH (107)PLFY-P50VHM-TH.TH (108)PLFY-P63VHM-TH.TH (109)PLFY-P80VHM-TH.TH (110)PLFY-P100VHM-TH.TH (111)PLFY-P125VHM-TH.TH (112)PLFY-P140VHM-TH.TH (113)PFFY-P20VCM-E.TH (114)PFFY-P25VCM-E.TH (115)PFFY-P32VCM-E.TH (116)PFFY-P40VCM-E.TH (117)PFFY-P50VCM-E.TH (118)PFFY-P63VCM-E.TH (119)PMFY-P50VFM-TH.TH (120)PMFY-P63VFM-TH.TH (121)PMFY-P71VFM-TH.TH (122)PMFY-P80VFM-TH.TH  (นายปุมปวีร์ จงรัตนศรีกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 ธันวาคม 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตรบุษิ อีเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7067-8/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
730	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7100-18000 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 8915-10219 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PUMY-CP125YKM2-TH.TH ต่อเข้ากับแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ไม่เกิน 10 ชุด จากแบบรุ่นต่อไปนี้ (1)PEFY-P15VMS1-ER3.TH-TH (2)PEFY-P20VMS1-ER3.TH-TH (3)PEFY-P25VMS1-ER3.TH-TH (4)PEFY-P32VMS1-ER3.TH-TH (5)PEFY-P40VMS1-ER3.TH-TH (6)PEFY-P50VMS1-ER3.TH-TH (7)PEFY-P63VMS1-ER3.TH-TH (8)PEFY-P15VMS1L-ER2.TH (9)PEFY-P20VMS1L-ER2.TH (10)PEFY-P25VMS1L-ER2.TH (11)PEFY-P32VMS1L-ER2.TH (12)PEFY-P40VMS1L-ER2.TH (13)PEFY-P50VMS1L-ER2.TH (14)PEFY-P63VMS1L-ER2.TH (15)PEFY-P20VMA-ER1.TH-TH (16)PEFY-P25VMA-ER1.TH-TH (17)PEFY-P32VMA-ER1.TH-TH (18)PEFY-P40VMA-ER1.TH-TH (19)PEFY-P50VMA-ER1.TH-TH (20)PEFY-P63VMA-ER1.TH-TH (21)PEFY-P71VMA-ER1.TH-TH (22)PEFY-P80VMA-ER1.TH-TH (23)PEFY-P100VMA-ER1.TH-TH (24)PEFY-P125VMA-ER1.TH-TH (25)PEFY-P140VMA-ER1.TH-TH (26)PEFY-P20VMA-E4.TH-TH (27)PEFY-P25VMA-E4.TH-TH (28)PEFY-P32VMA-E4.TH-TH (29)PEFY-P40VMA-E4.TH-TH (30)PEFY-P50VMA-E4.TH-TH  (นายปณปวีร์ จงรัตนศรีกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 ธันวาคม 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตรบุษิ อีเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7067-8/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
731	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7100-18000 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380 V พิกัดกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 8915-10219 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PUMY-CP125YKM2-TH.TH ต่อเข้ากับแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ไม่เกิน 10 ชุด จากแบบรุ่นต่อไปนี้ (31)PEFY-P63VMA-E4.TH-TH (32)PEFY-P71VMA-E4.TH-TH (33)PEFY-P80VMA-E4.TH-TH (34)PEFY-P100VMA-E4.TH-TH (35)PEFY-P125VMA-E4.TH-TH (36)PEFY-P140VMA-E4.TH-TH (37)PEFY-P20VMA4-E.TH-TH (38)PEFY-P25VMA4-E.TH-TH (39)PEFY-P32VMA4-E.TH-TH (40)PEFY-P40VMA4-E.TH-TH (41)PEFY-P50VMA4-E.TH-TH (42)PEFY-P63VMA4-E.TH-TH (43)PEFY-P71VMA4-E.TH-TH (44)PEFY-P80VMA4-E.TH-TH (45)PEFY-P100VMA4-E.TH-TH (46)PEFY-P125VMA4-E.TH-TH (47)PEFY-P20VMAL-ER1.TH-TH (48)PEFY-P25VMAL-ER1.TH-TH (49)PEFY-P32VMAL-ER1.TH-TH (50)PEFY-P40VMAL-ER1.TH-TH (51)PEFY-P50VMAL-ER1.TH-TH (52)PEFY-P63VMAL-ER1.TH-TH (53)PEFY-P71VMAL-ER1.TH-TH (54)PEFY-P80VMAL-ER1.TH-TH (55)PEFY-P100VMAL-ER1.TH-TH (56)PEFY-P125VMAL-ER1.TH-TH (57)PEFY-P140VMAL-ER1.TH-TH (58)PEFY-P20VMAL-E4.TH-TH (59)PEFY-P25VMAL-E4.TH-TH (60)PEFY-P32VMAL-E4.TH-TH  (นายปุมปวีร์ จงรัตนศรีกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 ธันวาคม 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตรบุษิ อีเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7067-8/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
732	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7100-18000 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 8915-10219 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PUMY-CP125YKM2-TH.TH ต่อเข้ากับแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ไม่เกิน 10 ชุด จากแบบรุ่นต่อไปนี้ (61)PEFY-P40VMAL-E4.TH-TH (62)PEFY-P50VMAL-E4.TH-TH (63)PEFY-P63VMAL-E4.TH-TH (64)PEFY-P71VMAL-E4.TH-TH (65)PEFY-P80VMAL-E4.TH-TH (66)PEFY-P100VMAL-E4.TH-TH (67)PEFY-P125VMAL-E4.TH-TH (68)PEFY-P140VMAL-E4.TH-TH (69)PEFY-P40VMHS-ER1.TH-TH (70)PEFY-P50VMHS-ER1.TH-TH (71)PEFY-P63VMHS-ER1.TH-TH (72)PEFY-P71VMHS-ER1.TH-TH (73)PEFY-P80VMHS-ER1.TH-TH (74)PEFY-P100VMHS-ER1.TH-TH (75)PEFY-P125VMHS-ER1.TH-TH (76)PEFY-P140VMHS-ER1.TH-TH (77)PCFY-P40VKM-TH.TH (78)PCFY-P63VKM-TH.TH (79)PCFY-P100VKM-TH.TH (80)PCFY-P125VKM-TH.TH (81)PKFY-P15VLM-THR1.TH (82)PKFY-P20VLM-THR1.TH (83)PKFY-P25VLM-THR1.TH (84)PKFY-P32VLM-THR1.TH (85)PKFY-P40VLM-THR1.TH (86)PKFY-P50VLM-THR1.TH (87)PKFY-P63VKM-TH.TH (88)PKFY-P100VKM-TH.TH (89)PKFY-P63VKM-THR1.TH (90)PKFY-P100VKM-THR1.TH  (นายปณปวีร์ จงรัตนศรีกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 ธันวาคม 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตรชุบิชิ อิเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7067-8/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
733	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7100-18000 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 8915-10219 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PUMY-CP125YKM2-TH.TH ต่อเข้ากับแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ไม่เกิน 10 ชุด จากแบบรุ่นต่อไปนี้ (91)PLFY-P32VEM-THR1.TH (92)PLFY-P40VEM-THR1.TH (93)PLFY-P50VEM-THR1.TH (94)PLFY-P63VEM-THR1.TH (95)PLFY-P80VEM-THR1.TH (96)PLFY-P100VEM-THR1.TH (97)PLFY-P125VEM-THR1.TH (98)PLFY-P140VEM-TH.TH (99)PLFY-P15VFM-TH.TH (100)PLFY-P20VFM-TH.TH (101)PLFY-P25VFM-TH.TH (102)PLFY-P32VFM-TH.TH (103)PLFY-P40VFM-TH.TH (104)PLFY-P50VFM-TH.TH (105)PLFY-P32VHM-TH.TH (106)PLFY-P40VHM-TH.TH (107)PLFY-P50VHM-TH.TH (108)PLFY-P63VHM-TH.TH (109)PLFY-P80VHM-TH.TH (110)PLFY-P100VHM-TH.TH (111)PLFY-P125VHM-TH.TH (112)PLFY-P140VHM-TH.TH (113)PFFY-P20VCM-E.TH (114)PFFY-P25VCM-E.TH (115)PFFY-P32VCM-E.TH (116)PFFY-P40VCM-E.TH (117)PFFY-P50VCM-E.TH (118)PFFY-P63VCM-E.TH (119)PMFY-P50VFM-TH.TH (120)PMFY-P63VFM-TH.TH (121)PMFY-P71VFM-TH.TH (122)PMFY-P80VFM-TH.TH  (นายปุมปวีร์ จงรัตนศรีกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 ธันวาคม 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตรบุษิ อีเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7067-8/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
734	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7800-18000 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 8940-10219 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PUMY-CP140YKM2-TH.TH ต่อเข้ากับแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ไม่เกิน 12 ชุด จากแบบรุ่นต่อไปนี้ (1)PEFY-P15VMS1-ER3.TH-TH (2)PEFY-P20VMS1-ER3.TH-TH (3)PEFY-P25VMS1-ER3.TH-TH (4)PEFY-P32VMS1-ER3.TH-TH (5)PEFY-P40VMS1-ER3.TH-TH (6)PEFY-P50VMS1-ER3.TH-TH (7)PEFY-P63VMS1-ER3.TH-TH (8)PEFY-P15VMS1L-ER2.TH (9)PEFY-P20VMS1L-ER2.TH (10)PEFY-P25VMS1L-ER2.TH (11)PEFY-P32VMS1L-ER2.TH (12)PEFY-P40VMS1L-ER2.TH (13)PEFY-P50VMS1L-ER2.TH (14)PEFY-P63VMS1L-ER2.TH (15)PEFY-P20VMA-ER1.TH-TH (16)PEFY-P25VMA-ER1.TH-TH (17)PEFY-P32VMA-ER1.TH-TH (18)PEFY-P40VMA-ER1.TH-TH (19)PEFY-P50VMA-ER1.TH-TH (20)PEFY-P63VMA-ER1.TH-TH (21)PEFY-P71VMA-ER1.TH-TH (22)PEFY-P80VMA-ER1.TH-TH (23)PEFY-P100VMA-ER1.TH-TH (24)PEFY-P125VMA-ER1.TH-TH (25)PEFY-P140VMA-ER1.TH-TH (26)PEFY-P20VMA-E4.TH-TH (27)PEFY-P25VMA-E4.TH-TH (28)PEFY-P32VMA-E4.TH-TH (29)PEFY-P40VMA-E4.TH-TH (30)PEFY-P50VMA-E4.TH-TH  (นายปุมปวีร์ จงรัตนศรีกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 ธันวาคม 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตรบุษิ อีเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7067-8/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
735	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7800-18000 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 8940-10219 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PUMY-CP140YKM2-TH.TH ต่อเข้ากับแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ไม่เกิน 12 ชุด จากแบบรุ่นต่อไปนี้ (31)PEFY-P63VMA-E4.TH-TH (32)PEFY-P71VMA-E4.TH-TH (33)PEFY-P80VMA-E4.TH-TH (34)PEFY-P100VMA-E4.TH-TH (35)PEFY-P125VMA-E4.TH-TH (36)PEFY-P140VMA-E4.TH-TH (37)PEFY-P20VMA4-E.TH-TH (38)PEFY-P25VMA4-E.TH-TH (39)PEFY-P32VMA4-E.TH-TH (40)PEFY-P40VMA4-E.TH-TH (41)PEFY-P50VMA4-E.TH-TH (42)PEFY-P63VMA4-E.TH-TH (43)PEFY-P71VMA4-E.TH-TH (44)PEFY-P80VMA4-E.TH-TH (45)PEFY-P100VMA4-E.TH-TH (46)PEFY-P125VMA4-E.TH-TH (47)PEFY-P20VMAL-ER1.TH-TH (48)PEFY-P25VMAL-ER1.TH-TH (49)PEFY-P32VMAL-ER1.TH-TH (50)PEFY-P40VMAL-ER1.TH-TH (51)PEFY-P50VMAL-ER1.TH-TH (52)PEFY-P63VMAL-ER1.TH-TH (53)PEFY-P71VMAL-ER1.TH-TH (54)PEFY-P80VMAL-ER1.TH-TH (55)PEFY-P100VMAL-ER1.TH-TH (56)PEFY-P125VMAL-ER1.TH-TH (57)PEFY-P140VMAL-ER1.TH-TH (58)PEFY-P20VMAL-E4.TH-TH (59)PEFY-P25VMAL-E4.TH-TH (60)PEFY-P32VMAL-E4.TH-TH  (นายปณปวีร์ จงรัตนศรีกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 ธันวาคม 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตรบุษิ อีเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7067-8/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
736	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7800-18000 บีทียู ชั่วโมง ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380 V พิกัดกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 8940-10219 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PUMY-CP140YKM2-TH.TH ต่อเข้ากับแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ไม่เกิน 12 ชุด จากแบบรุ่นต่อไปนี้ (61)PEFY-P40VMAL-E4.TH-TH (62)PEFY-P50VMAL-E4.TH-TH (63)PEFY-P63VMAL-E4.TH-TH (64)PEFY-P71VMAL-E4.TH-TH (65)PEFY-P80VMAL-E4.TH-TH (66)PEFY-P100VMAL-E4.TH-TH (67)PEFY-P125VMAL-E4.TH-TH (68)PEFY-P140VMAL-E4.TH-TH (69)PEFY-P40VMHS-ER1.TH-TH (70)PEFY-P50VMHS-ER1.TH-TH (71)PEFY-P63VMHS-ER1.TH-TH (72)PEFY-P71VMHS-ER1.TH-TH (73)PEFY-P80VMHS-ER1.TH-TH (74)PEFY-P100VMHS-ER1.TH-TH (75)PEFY-P125VMHS-ER1.TH-TH (76)PEFY-P140VMHS-ER1.TH-TH (77)PCFY-P40VKM-TH.TH (78)PCFY-P63VKM-TH.TH (79)PCFY-P100VKM-TH.TH (80)PCFY- P125VKM-TH.TH (81)PKFY-P15VLM-THR1.TH (82)PKFY-P20VLM-THR1.TH (83)PKFY-P25VLM- THR1.TH (84)PKFY-P32VLM-THR1.TH (85)PKFY-P40VLM-THR1.TH (86)PKFY-P50VLM-THR1.TH (87)PKFY-P63VKM-TH.TH (88)PKFY-P100VKM-TH.TH (89)PKFY-P63VKM-THR1.TH (90)PKFY- P100VKM-THR1.TH  (นายปุมปวีร์ จงรัตนศรีกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 ธันวาคม 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตรชุบิชิ อิเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7067-8/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
737	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7800-18000 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 8940-10219 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PUMY-CP140YKM2-TH.TH ต่อเข้ากับแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ไม่เกิน 12 ชุด จากแบบรุ่นต่อไปนี้ (91)PLFY-P32VEM-THR1.TH (92)PLFY-P40VEM-THR1.TH (93)PLFY-P50VEM-THR1.TH (94)PLFY-P63VEM-THR1.TH (95)PLFY-P80VEM-THR1.TH (96)PLFY-P100VEM-THR1.TH (97)PLFY-P125VEM-THR1.TH (98)PLFY-P140VEM-THR1.TH (99)PLFY-P15VFM-TH.TH (100)PLFY-P20VFM-TH.TH (101)PLFY-P25VFM-TH.TH (102)PLFY-P32VFM-TH.TH (103)PLFY-P40VFM-TH.TH (104)PLFY-P50VFM-TH.TH (105)PLFY-P32VHM-TH.TH (106)PLFY-P40VHM-TH.TH (107)PLFY-P50VHM-TH.TH (108)PLFY-P63VHM-TH.TH (109)PLFY-P80VHM-TH.TH (110)PLFY-P100VHM-TH.TH (111)PLFY-P125VHM-TH.TH (112)PLFY-P140VHM-TH.TH (113)PFFY-P20VCM-E.TH (114)PFFY-P25VCM-E.TH (115)PFFY-P32VCM-E.TH (116)PFFY-P40VCM-E.TH (117)PFFY-P50VCM-E.TH (118)PFFY-P63VCM-E.TH (119)PMFY-P50VFM-TH.TH (120)PMFY-P63VFM-TH.TH (121)PMFY-P71VFM-TH.TH (122)PMFY-P80VFM-TH.TH  (นายปุมปวีร์ จงรัตนศรีกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 ธันวาคม 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตรบุษิ อีเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7067-8/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
738	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 6300-16200 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 6992-8296 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PUMY-CP112VKM2-TH.TH ต่อเข้ากับแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ไม่เกิน 9 ชุด จากแบบรุ่นต่อไปนี้ (1)PEFY-P15VMS1-ER3.TH-TH (2)PEFY-P20VMS1-ER3.TH-TH (3)PEFY-P25VMS1-ER3.TH-TH (4)PEFY-P32VMS1-ER3.TH-TH (5)PEFY-P40VMS1-ER3.TH-TH (6)PEFY-P50VMS1-ER3.TH-TH (7)PEFY-P63VMS1-ER3.TH-TH (8)PEFY-P15VMS1L-ER2.TH (9)PEFY-P20VMS1L-ER2.TH (10)PEFY-P25VMS1L-ER2.TH (11)PEFY-P32VMS1L-ER2.TH (12)PEFY-P40VMS1L-ER2.TH (13)PEFY-P50VMS1L-ER2.TH (14)PEFY-P63VMS1L-ER2.TH (15)PEFY-P20VMA-ER1.TH-TH (16)PEFY-P25VMA-ER1.TH-TH (17)PEFY-P32VMA-ER1.TH-TH (18)PEFY-P40VMA-ER1.TH-TH (19)PEFY-P50VMA-ER1.TH-TH (20)PEFY-P63VMA-ER1.TH-TH (21)PEFY-P71VMA-ER1.TH-TH (22)PEFY-P80VMA-ER1.TH-TH (23)PEFY-P100VMA-ER1.TH-TH (24)PEFY-P125VMA-ER1.TH-TH (25)PEFY-P140VMA-ER1.TH-TH (26)PEFY-P20VMA-E4.TH-TH (27)PEFY-P25VMA-E4.TH-TH (28)PEFY-P32VMA-E4.TH-TH (29)PEFY-P40VMA-E4.TH-TH (30)PEFY-P50VMA-E4.TH-TH  (นายปณปวีร์ จงรัตนศรีกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 ธันวาคม 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตรบุษิ อีเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7067-8/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
739	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 6300-16200 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 6992-8296 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PUMY-CP112VKM1-TH.TH ต่อเข้ากับแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ไม่เกิน 9 ชุด จากแบบรุ่นต่อไปนี้ (31)PEFY-P63VMA-E4.TH-TH (32)PEFY-P71VMA-E4.TH-TH (33)PEFY-P80VMA-E4.TH-TH (34)PEFY-P100VMA-E4.TH-TH (35)PEFY-P125VMA-E4.TH-TH (36)PEFY-P140VMA-E4.TH-TH (37)PEFY-P20VMA4-E.TH-TH (38)PEFY-P25VMA4-E.TH-TH (39)PEFY-P32VMA4-E.TH-TH (40)PEFY-P40VMA4-E.TH-TH (41)PEFY-P50VMA4-E.TH-TH (42)PEFY-P63VMA4-E.TH-TH (43)PEFY-P71VMA4-E.TH-TH (44)PEFY-P80VMA4-E.TH-TH (45)PEFY-P100VMA4-E.TH-TH (46)PEFY-P125VMA4-E.TH-TH (47)PEFY-P20VMAL-ER1.TH-TH (48)PEFY-P25VMAL-ER1.TH-TH (49)PEFY-P32VMAL-ER1.TH-TH (50)PEFY-P40VMAL-ER1.TH-TH (51)PEFY-P50VMAL-ER1.TH-TH (52)PEFY-P63VMAL-ER1.TH-TH (53)PEFY-P71VMAL-ER1.TH-TH (54)PEFY-P80VMAL-ER1.TH-TH (55)PEFY-P100VMAL-ER1.TH-TH (56)PEFY-P125VMAL-ER1.TH-TH (57)PEFY-P140VMAL-ER1.TH-TH (58)PEFY-P20VMAL-E4.TH-TH (59)PEFY-P25VMAL-E4.TH-TH (60)PEFY-P32VMAL-E4.TH-TH  (นายปณปวีร์ จงรัตนศรีกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 ธันวาคม 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตรบุษิ อีเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7067-8/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
740	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 6300-16200 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 6992-8296 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PUMY-CP112VKM1-TH.TH ต่อเข้ากับแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ไม่เกิน 9 ชุด จากแบบรุ่นต่อไปนี้ (61)PEFY-P40VMAL-E4.TH-TH (62)PEFY-P50VMAL-E4.TH-TH (63)PEFY-P63VMAL-E4.TH-TH (64)PEFY-P71VMAL-E4.TH-TH (65)PEFY-P80VMAL-E4.TH-TH (66)PEFY-P100VMAL-E4.TH-TH (67)PEFY-P125VMAL-E4.TH-TH (68)PEFY-P140VMAL-E4.TH-TH (69)PEFY-P40VMHS-ER1.TH-TH (70)PEFY-P50VMHS-ER1.TH-TH (71)PEFY-P63VMHS-ER1.TH-TH (72)PEFY-P71VMHS-ER1.TH-TH (73)PEFY-P80VMHS-ER1.TH-TH (74)PEFY-P100VMHS-ER1.TH-TH (75)PEFY-P125VMHS-ER1.TH-TH (76)PEFY-P140VMHS-ER1.TH-TH (77)PCFY-P40VKM-TH.TH (78)PCFY-P63VKM-TH.TH (79)PCFY-P100VKM-TH.TH (80)PCFY-P125VKM-TH.TH (81)PKFY-P15VLM-THR1.TH (82)PKFY-P20VLM-THR1.TH (83)PKFY-P25VLM-THR1.TH (84)PKFY-P32VLM-THR1.TH (85)PKFY-P40VLM-THR1.TH (86)PKFY-P50VLM-THR1.TH (87)PKFY-P63VKM-TH.TH (88)PKFY-P100VKM-TH.TH (89)PKFY-P63VKM-THR1.TH (90)PKFY-P100VKM-THR1.TH  (นายปุมปวีร์ จงรัตนศรีกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 ธันวาคม 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตรชุบิชิ อิเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7067-8/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
741	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 6300-16200 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 6992-8296 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PUMY-CP112VKM1-TH.TH ต่อเข้ากับแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ไม่เกิน 9 ชุด จากแบบรุ่นต่อไปนี้ (91)PLFY-P32VEM-THR1.TH (92)PLFY-P40VEM-THR1.TH (93)PLFY-P50VEM-THR1.TH (94)PLFY-P63VEM-THR1.TH (95)PLFY-P80VEM-THR1.TH (96)PLFY-P100VEM-THR1.TH (97)PLFY-P125VEM-THR1.TH (98)PLFY-P140VEM-TH.TH (99)PLFY-P15VFM-TH.TH (100)PLFY-P20VFM-TH.TH (101)PLFY-P25VFM-TH.TH (102)PLFY-P32VFM-TH.TH (103)PLFY-P40VFM-TH.TH (104)PLFY-P50VFM-TH.TH (105)PLFY-P32VHM-TH.TH (106)PLFY-P40VHM-TH.TH (107)PLFY-P50VHM-TH.TH (108)PLFY-P63VHM-TH.TH (109)PLFY-P80VHM-TH.TH (110)PLFY-P100VHM-TH.TH (111)PLFY-P125VHM-TH.TH (112)PLFY-P140VHM-TH.TH (113)PFFY-P20VCM-E.TH (114)PFFY-P25VCM-E.TH (115)PFFY-P32VCM-E.TH (116)PFFY-P40VCM-E.TH (117)PFFY-P50VCM-E.TH (118)PFFY-P63VCM-E.TH (119)PMFY-P50VFM-TH.TH (120)PMFY-P63VFM-TH.TH (121)PMFY-P71VFM-TH.TH (122)PMFY-P80VFM-TH.TH  (นายปุมปวีร์ จงรัตนศรีกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 ธันวาคม 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตรบุษิ อีเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7067-8/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
742	แบบแยกส่วนชุดแผงคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7100-18000 บีทียู ชั่วโมง ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V พิกัดกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 6992-8296 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PUMY-CP125VKM1-TH.TH ต่อเข้ากับแบบรุ่นของชุดแผงคอยล์ไม่เกิน 10 ชุด จากแบบรุ่นต่อไปนี้ (1)PEFY-P15VMS1-ER3.TH-TH (2)PEFY-P20VMS1-ER3.TH-TH (3)PEFY-P25VMS1-ER3.TH-TH (4)PEFY-P32VMS1-ER3.TH-TH (5)PEFY-P40VMS1-ER3.TH-TH (6)PEFY-P50VMS1-ER3.TH-TH (7)PEFY-P63VMS1-ER3.TH-TH (8)PEFY-P15VMS1L-ER2.TH (9)PEFY-P20VMS1L-ER2.TH (10)PEFY-P25VMS1L-ER2.TH (11)PEFY- P32VMS1L-ER2.TH (12)PEFY-P40VMS1L-ER2.TH (13)PEFY-P50VMS1L-ER2.TH (14)PEFY- P63VMS1L-ER2.TH (15)PEFY-P20VMA-ER1.TH-TH (16)PEFY-P25VMA-ER1.TH-TH (17)PEFY- P32VMA-ER1.TH-TH (18)PEFY-P40VMA-ER1.TH-TH (19)PEFY-P50VMA-ER1.TH-TH (20)PEFY- P63VMA-ER1.TH-TH (21)PEFY-P71VMA-ER1.TH-TH (22)PEFY-P80VMA-ER1.TH-TH (23)PEFY- P100VMA-ER1.TH-TH (24)PEFY-P125VMA-ER1.TH-TH (25)PEFY-P140VMA-ER1.TH-TH (26)PEFY- P20VMA-E4.TH-TH (27)PEFY-P25VMA-E4.TH-TH (28)PEFY-P32VMA-E4.TH-TH (29)PEFY-P40VMA- E4.TH-TH (30)PEFY-P50VMA-E4.TH-TH  (นายปุมปวีร์ จงรัตนศรีกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 ธันวาคม 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตรบุษิ อีเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7067-8/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
743	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7100-18000 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 6992-8296 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PUMY-CP125VKM1-TH.TH ต่อเข้ากับแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ไม่เกิน 10 ชุด จากแบบรุ่นต่อไปนี้ (31)PEFY-P63VMA-E4.TH-TH (32)PEFY-P71VMA-E4.TH-TH (33)PEFY-P80VMA-E4.TH-TH (34)PEFY-P100VMA-E4.TH-TH (35)PEFY-P125VMA-E4.TH-TH (36)PEFY-P140VMA-E4.TH-TH (37)PEFY-P20VMA4-E.TH-TH (38)PEFY-P25VMA4-E.TH-TH (39)PEFY-P32VMA4-E.TH-TH (40)PEFY-P40VMA4-E.TH-TH (41)PEFY-P50VMA4-E.TH-TH (42)PEFY-P63VMA4-E.TH-TH (43)PEFY-P71VMA4-E.TH-TH (44)PEFY-P80VMA4-E.TH-TH (45)PEFY-P100VMA4-E.TH-TH (46)PEFY-P125VMA4-E.TH-TH (47)PEFY-P20VMAL-ER1.TH-TH (48)PEFY-P25VMAL-ER1.TH-TH (49)PEFY-P32VMAL-ER1.TH-TH (50)PEFY-P40VMAL-ER1.TH-TH (51)PEFY-P50VMAL-ER1.TH-TH (52)PEFY-P63VMAL-ER1.TH-TH (53)PEFY-P71VMAL-ER1.TH-TH (54)PEFY-P80VMAL-ER1.TH-TH (55)PEFY-P100VMAL-ER1.TH-TH (56)PEFY-P125VMAL-ER1.TH-TH (57)PEFY-P140VMAL-ER1.TH-TH (58)PEFY-P20VMAL-E4.TH-TH (59)PEFY-P25VMAL-E4.TH-TH (60)PEFY-P32VMAL-E4.TH-TH  (นายปณปวีร์ จงรัตนศรีกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 ธันวาคม 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตรบุษิ อีเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7067-8/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
744	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7100-18000 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V พิกัดกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 6992-8296 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PUMY-CP125VKM1-TH.TH ต่อเข้ากับแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ไม่เกิน 10 ชุด จากแบบรุ่นต่อไปนี้ (61)PEFY-P40VMAL-E4.TH-TH (62)PEFY-P50VMAL-E4.TH-TH (63)PEFY-P63VMAL-E4.TH-TH (64)PEFY-P71VMAL-E4.TH-TH (65)PEFY-P80VMAL-E4.TH-TH (66)PEFY-P100VMAL-E4.TH-TH (67)PEFY-P125VMAL-E4.TH-TH (68)PEFY-P140VMAL-E4.TH-TH (69)PEFY-P40VMHS-ER1.TH-TH (70)PEFY-P50VMHS-ER1.TH-TH (71)PEFY-P63VMHS-ER1.TH-TH (72)PEFY-P71VMHS-ER1.TH-TH (73)PEFY-P80VMHS-ER1.TH-TH (74)PEFY-P100VMHS-ER1.TH-TH (75)PEFY-P125VMHS-ER1.TH-TH (76)PEFY-P140VMHS-ER1.TH-TH (77)PCFY-P40VKM-TH.TH (78)PCFY-P63VKM-TH.TH (79)PCFY-P100VKM-TH.TH (80)PCFY-P125VKM-TH.TH (81)PKFY-P15VLM-THR1.TH (82)PKFY-P20VLM-THR1.TH (83)PKFY-P25VLM-THR1.TH (84)PKFY-P32VLM-THR1.TH (85)PKFY-P40VLM-THR1.TH (86)PKFY-P50VLM-THR1.TH (87)PKFY-P63VKM-TH.TH (88)PKFY-P100VKM-TH.TH (89)PKFY-P63VKM-THR1.TH (90)PKFY-P100VKM-THR1.TH  (นายปุมปวีร์ จงรัตนศรีกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 ธันวาคม 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตรชุบิชิ อิเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7067-8/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
745	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7100-18000 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 6992-8296 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PUMY-CP125VKM1-TH.TH ต่อเข้ากับแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ไม่เกิน 10 ชุด จากแบบรุ่นต่อไปนี้ (91)PLFY-P32VEM-THR1.TH (92)PLFY-P40VEM-THR1.TH (93)PLFY-P50VEM-THR1.TH (94)PLFY-P63VEM-THR1.TH (95)PLFY-P80VEM-THR1.TH (96)PLFY-P100VEM-THR1.TH (97)PLFY-P125VEM-THR1.TH (98)PLFY-P140VEM-THR1.TH (99)PLFY-P15VFM-TH.TH (100)PLFY-P20VFM-TH.TH (101)PLFY-P25VFM-TH.TH (102)PLFY-P32VFM-TH.TH (103)PLFY-P40VFM-TH.TH (104)PLFY-P50VFM-TH.TH (105)PLFY-P32VHM-TH.TH (106)PLFY-P40VHM-TH.TH (107)PLFY-P50VHM-TH.TH (108)PLFY-P63VHM-TH.TH (109)PLFY-P80VHM-TH.TH (110)PLFY-P100VHM-TH.TH (111)PLFY-P125VHM-TH.TH (112)PLFY-P140VHM-TH.TH (113)PFFY-P20VCM-E.TH (114)PFFY-P25VCM-E.TH (115)PFFY-P32VCM-E.TH (116)PFFY-P40VCM-E.TH (117)PFFY-P50VCM-E.TH (118)PFFY-P63VCM-E.TH (119)PMFY-P50VFM-TH.TH (120)PMFY-P63VFM-TH.TH (121)PMFY-P71VFM-TH.TH (122)PMFY-P80VFM-TH.TH  (นายปทุมปวีร์ จงรัตนศรีกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 ธันวาคม 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตรบุษิ อีเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7067-8/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
746	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7800-18000 บีทียู ชั่วโมง ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V พิกัดกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 7017-8296 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PUMY-CP140VKM1-TH.TH ต่อเข้ากับแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ไม่เกิน 12 ชุด จากแบบรุ่นต่อไปนี้ (1)PEFY-P15VMS1-ER3.TH-TH (2)PEFY-P20VMS1-ER3.TH-TH (3)PEFY-P25VMS1-ER3.TH-TH (4)PEFY-P32VMS1-ER3.TH-TH (5)PEFY-P40VMS1-ER3.TH-TH (6)PEFY-P50VMS1-ER3.TH-TH (7)PEFY-P63VMS1-ER3.TH-TH (8)PEFY-P15VMS1L-ER2.TH (9)PEFY-P20VMS1L-ER2.TH (10)PEFY-P25VMS1L-ER2.TH (11)PEFY- P32VMS1L-ER2.TH (12)PEFY-P40VMS1L-ER2.TH (13)PEFY-P50VMS1L-ER2.TH (14)PEFY- P63VMS1L-ER2.TH (15)PEFY-P20VMA-ER1.TH-TH (16)PEFY-P25VMA-ER1.TH-TH (17)PEFY- P32VMA-ER1.TH-TH (18)PEFY-P40VMA-ER1.TH-TH (19)PEFY-P50VMA-ER1.TH-TH (20)PEFY- P63VMA-ER1.TH-TH (21)PEFY-P71VMA-ER1.TH-TH (22)PEFY-P80VMA-ER1.TH-TH (23)PEFY- P100VMA-ER1.TH-TH (24)PEFY-P125VMA-ER1.TH-TH (25)PEFY-P140VMA-ER1.TH-TH (26)PEFY- P20VMA-E4.TH-TH (27)PEFY-P25VMA-E4.TH-TH (28)PEFY-P32VMA-E4.TH-TH (29)PEFY-P40VMA- E4.TH-TH (30)PEFY-P50VMA-E4.TH-TH  (นายปุมปวีร์ จงรัตนศรีกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 ธันวาคม 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตรบุษิ อีเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7067-8/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
747	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7800-18000 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 7017-8296 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PUMY-CP140VKM1-TH.TH ต่อเข้ากับแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ไม่เกิน 12 ชุด จากแบบรุ่นต่อไปนี้ (31)PEFY-P63VMA-E4.TH-TH (32)PEFY-P71VMA-E4.TH-TH (33)PEFY-P80VMA-E4.TH-TH (34)PEFY-P100VMA-E4.TH-TH (35)PEFY-P125VMA-E4.TH-TH (36)PEFY-P140VMA-E4.TH-TH (37)PEFY-P20VMA4-E.TH-TH (38)PEFY-P25VMA4-E.TH-TH (39)PEFY-P32VMA4-E.TH-TH (40)PEFY-P40VMA4-E.TH-TH (41)PEFY-P50VMA4-E.TH-TH (42)PEFY-P63VMA4-E.TH-TH (43)PEFY-P71VMA4-E.TH-TH (44)PEFY-P80VMA4-E.TH-TH (45)PEFY-P100VMA4-E.TH-TH (46)PEFY-P125VMA4-E.TH-TH (47)PEFY-P20VMAL-ER1.TH-TH (48)PEFY-P25VMAL-ER1.TH-TH (49)PEFY-P32VMAL-ER1.TH-TH (50)PEFY-P40VMAL-ER1.TH-TH (51)PEFY-P50VMAL-ER1.TH-TH (52)PEFY-P63VMAL-ER1.TH-TH (53)PEFY-P71VMAL-ER1.TH-TH (54)PEFY-P80VMAL-ER1.TH-TH (55)PEFY-P100VMAL-ER1.TH-TH (56)PEFY-P125VMAL-ER1.TH-TH (57)PEFY-P140VMAL-ER1.TH-TH (58)PEFY-P20VMAL-E4.TH-TH (59)PEFY-P25VMAL-E4.TH-TH (60)PEFY-P32VMAL-E4.TH-TH  (นายปุมปวีร์ จงรัตนศรีกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 ธันวาคม 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตรบุษิ อีเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7067-8/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
748	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7800-18000 บีทียู ชั่วโมง ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V พิกัดกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 7017-8296 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PUMY-CP140VKM1-TH.TH ต่อเข้ากับแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ไม่เกิน 12 ชุด จากแบบรุ่นต่อไปนี้ (61)PEFY-P40VMAL-E4.TH-TH (62)PEFY-P50VMAL-E4.TH-TH (63)PEFY-P63VMAL-E4.TH-TH (64)PEFY-P71VMAL-E4.TH-TH (65)PEFY-P80VMAL-E4.TH-TH (66)PEFY-P100VMAL-E4.TH-TH (67)PEFY-P125VMAL-E4.TH-TH (68)PEFY-P140VMAL-E4.TH-TH (69)PEFY-P40VMHS-ER1.TH-TH (70)PEFY-P50VMHS-ER1.TH-TH (71)PEFY-P63VMHS-ER1.TH-TH (72)PEFY-P71VMHS-ER1.TH-TH (73)PEFY-P80VMHS-ER1.TH-TH (74)PEFY-P100VMHS-ER1.TH-TH (75)PEFY-P125VMHS-ER1.TH-TH (76)PEFY-P140VMHS-ER1.TH-TH (77)PCFY-P40VKM-TH.TH (78)PCFY-P63VKM-TH.TH (79)PCFY-P100VKM-TH.TH (80)PCFY- P125VKM-TH.TH (81)PKFY-P15VLM-THR1.TH (82)PKFY-P20VLM-THR1.TH (83)PKFY-P25VLM- THR1.TH (84)PKFY-P32VLM-THR1.TH (85)PKFY-P40VLM-THR1.TH (86)PKFY-P50VLM-THR1.TH (87)PKFY-P63VKM-TH.TH (88)PKFY-P100VKM-TH.TH (89)PKFY-P63VKM-THR1.TH (90)PKFY- P100VKM-THR1.TH  (นายปุมปวีร์ จงรัตนศรีกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 ธันวาคม 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตรพิชชี อีเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7067-8/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
749	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7800-18000 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 7017-8296 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PUMY-CP140VKM1-TH.TH ต่อเข้ากับแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ไม่เกิน 12 ชุด จากแบบรุ่นต่อไปนี้ (91)PLFY-P32VEM-THR1.TH (92)PLFY-P40VEM-THR1.TH (93)PLFY-P50VEM-THR1.TH (94)PLFY-P63VEM-THR1.TH (95)PLFY-P80VEM-THR1.TH (96)PLFY-P100VEM-THR1.TH (97)PLFY-P125VEM-THR1.TH (98)PLFY-P140VEM-THR1.TH (99)PLFY-P15VFM-TH.TH (100)PLFY-P20VFM-TH.TH (101)PLFY-P25VFM-TH.TH (102)PLFY-P32VFM-TH.TH (103)PLFY-P40VFM-TH.TH (104)PLFY-P50VFM-TH.TH (105)PLFY-P32VHM-TH.TH (106)PLFY-P40VHM-TH.TH (107)PLFY-P50VHM-TH.TH (108)PLFY-P63VHM-TH.TH (109)PLFY-P80VHM-TH.TH (110)PLFY-P100VHM-TH.TH (111)PLFY-P125VHM-TH.TH (112)PLFY-P140VHM-TH.TH (113)PFFY-P20VCM-E.TH (114)PFFY-P25VCM-E.TH (115)PFFY-P32VCM-E.TH (116)PFFY-P40VCM-E.TH (117)PFFY-P50VCM-E.TH (118)PFFY-P63VCM-E.TH (119)PMFY-P50VFM-TH.TH (120)PMFY-P63VFM-TH.TH (121)PMFY-P71VFM-TH.TH (122)PMFY-P80VFM-TH.TH  (นายปุมปวีร์ จงรัตนศรีกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 ธันวาคม 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตรบุษิ อีเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7067-8/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
750	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 6300-16200 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 6992-8296 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PUMY-CP112VKM1-TH.TH ต่อเข้ากับแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ไม่เกิน 9 ชุด จากแบบรุ่นต่อไปนี้ (1)PEFY-P15VMS1-ER3.TH-TH (2)PEFY-P20VMS1-ER3.TH-TH (3)PEFY-P25VMS1-ER3.TH-TH (4)PEFY-P32VMS1-ER3.TH-TH (5)PEFY-P40VMS1-ER3.TH-TH (6)PEFY-P50VMS1-ER3.TH-TH (7)PEFY-P63VMS1-ER3.TH-TH (8)PEFY-P15VMS1L-ER2.TH (9)PEFY-P20VMS1L-ER2.TH (10)PEFY-P25VMS1L-ER2.TH (11)PEFY-P32VMS1L-ER2.TH (12)PEFY-P40VMS1L-ER2.TH (13)PEFY-P50VMS1L-ER2.TH (14)PEFY-P63VMS1L-ER2.TH (15)PEFY-P20VMA-ER1.TH-TH (16)PEFY-P25VMA-ER1.TH-TH (17)PEFY-P32VMA-ER1.TH-TH (18)PEFY-P40VMA-ER1.TH-TH (19)PEFY-P50VMA-ER1.TH-TH (20)PEFY-P63VMA-ER1.TH-TH (21)PEFY-P71VMA-ER1.TH-TH (22)PEFY-P80VMA-ER1.TH-TH (23)PEFY-P100VMA-ER1.TH-TH (24)PEFY-P125VMA-ER1.TH-TH (25)PEFY-P140VMA-ER1.TH-TH (26)PEFY-P20VMA-E4.TH-TH (27)PEFY-P25VMA-E4.TH-TH (28)PEFY-P32VMA-E4.TH-TH (29)PEFY-P40VMA-E4.TH-TH (30)PEFY-P50VMA-E4.TH-TH  (นายปุมปวีร์ จงรัตนศรีกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 ธันวาคม 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตรบุษิ อีเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7067-8/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
751	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 6300-16200 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 6992-8296 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PUMY-CP112VKM2-TH.TH ต่อเข้ากับแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ไม่เกิน 9 ชุด จากแบบรุ่นต่อไปนี้ (31)PEFY-P63VMA-E4.TH-TH (32)PEFY-P71VMA-E4.TH-TH (33)PEFY-P80VMA-E4.TH-TH (34)PEFY-P100VMA-E4.TH-TH (35)PEFY-P125VMA-E4.TH-TH (36)PEFY-P140VMA-E4.TH-TH (37)PEFY-P20VMA4-E.TH-TH (38)PEFY-P25VMA4-E.TH-TH (39)PEFY-P32VMA4-E.TH-TH (40)PEFY-P40VMA4-E.TH-TH (41)PEFY-P50VMA4-E.TH-TH (42)PEFY-P63VMA4-E.TH-TH (43)PEFY-P71VMA4-E.TH-TH (44)PEFY-P80VMA4-E.TH-TH (45)PEFY-P100VMA4-E.TH-TH (46)PEFY-P125VMA4-E.TH-TH (47)PEFY-P20VMAL-ER1.TH-TH (48)PEFY-P25VMAL-ER1.TH-TH (49)PEFY-P32VMAL-ER1.TH-TH (50)PEFY-P40VMAL-ER1.TH-TH (51)PEFY-P50VMAL-ER1.TH-TH (52)PEFY-P63VMAL-ER1.TH-TH (53)PEFY-P71VMAL-ER1.TH-TH (54)PEFY-P80VMAL-ER1.TH-TH (55)PEFY-P100VMAL-ER1.TH-TH (56)PEFY-P125VMAL-ER1.TH-TH (57)PEFY-P140VMAL-ER1.TH-TH (58)PEFY-P20VMAL-E4.TH-TH (59)PEFY-P25VMAL-E4.TH-TH (60)PEFY-P32VMAL-E4.TH-TH  (นายปุมปวีร์ จงรัตนศรีกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 ธันวาคม 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตรบุษิ อีเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7067-8/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
752	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 6300-16200 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 6992-8296 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PUMY-CP112VKM2-TH.TH ต่อเข้ากับแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ไม่เกิน 9 ชุด จากแบบรุ่นต่อไปนี้ (61)PEFY-P40VMAL-E4.TH-TH (62)PEFY-P50VMAL-E4.TH-TH (63)PEFY-P63VMAL-E4.TH-TH (64)PEFY-P71VMAL-E4.TH-TH (65)PEFY-P80VMAL-E4.TH-TH (66)PEFY-P100VMAL-E4.TH-TH (67)PEFY-P125VMAL-E4.TH-TH (68)PEFY-P140VMAL-E4.TH-TH (69)PEFY-P40VMHS-ER1.TH-TH (70)PEFY-P50VMHS-ER1.TH-TH (71)PEFY-P63VMHS-ER1.TH-TH (72)PEFY-P71VMHS-ER1.TH-TH (73)PEFY-P80VMHS-ER1.TH-TH (74)PEFY-P100VMHS-ER1.TH-TH (75)PEFY-P125VMHS-ER1.TH-TH (76)PEFY-P140VMHS-ER1.TH-TH (77)PCFY-P40VKM-TH.TH (78)PCFY-P63VKM-TH.TH (79)PCFY-P100VKM-TH.TH (80)PCFY-P125VKM-TH.TH (81)PKFY-P15VLM-THR1.TH (82)PKFY-P20VLM-THR1.TH (83)PKFY-P25VLM-THR1.TH (84)PKFY-P32VLM-THR1.TH (85)PKFY-P40VLM-THR1.TH (86)PKFY-P50VLM-THR1.TH (87)PKFY-P63VKM-TH.TH (88)PKFY-P100VKM-TH.TH (89)PKFY-P63VKM-THR1.TH (90)PKFY-P100VKM-THR1.TH  (นายปุมปวีร์ จงรัตนศรีกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 ธันวาคม 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตรชุบิชิ อิเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7067-8/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
753	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 6300-16200 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 6992-8296 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PUMY-CP112VKM2-TH.TH ต่อเข้ากับแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ไม่เกิน 9 ชุด จากแบบรุ่นต่อไปนี้ (91)PLFY-P32VEM-THR1.TH (92)PLFY-P40VEM-THR1.TH (93)PLFY-P50VEM-THR1.TH (94)PLFY-P63VEM-THR1.TH (95)PLFY-P80VEM-THR1.TH (96)PLFY-P100VEM-THR1.TH (97)PLFY-P125VEM-THR1.TH (98)PLFY-P140VEM-THR1.TH (99)PLFY-P15VFM-TH.TH (100)PLFY-P20VFM-TH.TH (101)PLFY-P25VFM-TH.TH (102)PLFY-P32VFM-TH.TH (103)PLFY-P40VFM-TH.TH (104)PLFY-P50VFM-TH.TH (105)PLFY-P32VHM-TH.TH (106)PLFY-P40VHM-TH.TH (107)PLFY-P50VHM-TH.TH (108)PLFY-P63VHM-TH.TH (109)PLFY-P80VHM-TH.TH (110)PLFY-P100VHM-TH.TH (111)PLFY-P125VHM-TH.TH (112)PLFY-P140VHM-TH.TH (113)PFFY-P20VCM-E.TH (114)PFFY-P25VCM-E.TH (115)PFFY-P32VCM-E.TH (116)PFFY-P40VCM-E.TH (117)PFFY-P50VCM-E.TH (118)PFFY-P63VCM-E.TH (119)PMFY-P50VFM-TH.TH (120)PMFY-P63VFM-TH.TH (121)PMFY-P71VFM-TH.TH (122)PMFY-P80VFM-TH.TH  (นายปุมปวีร์ จงรัตนศรีกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 ธันวาคม 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตรบุษิ อีเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7067-8/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
754	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7100-18000 บีทียู ชั่วโมง ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V พิกัดกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 6992-8296 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PUMY-CP125VKM2-TH.TH ต่อเข้ากับแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ไม่เกิน 10 ชุด จากแบบรุ่นต่อไปนี้ (1)PEFY-P15VMS1-ER3.TH-TH (2)PEFY-P20VMS1-ER3.TH-TH (3)PEFY-P25VMS1-ER3.TH-TH (4)PEFY-P32VMS1-ER3.TH-TH (5)PEFY-P40VMS1-ER3.TH-TH (6)PEFY-P50VMS1-ER3.TH-TH (7)PEFY-P63VMS1-ER3.TH-TH (8)PEFY-P15VMS1L-ER2.TH (9)PEFY-P20VMS1L-ER2.TH (10)PEFY-P25VMS1L-ER2.TH (11)PEFY- P32VMS1L-ER2.TH (12)PEFY-P40VMS1L-ER2.TH (13)PEFY-P50VMS1L-ER2.TH (14)PEFY- P63VMS1L-ER2.TH (15)PEFY-P20VMA-ER1.TH-TH (16)PEFY-P25VMA-ER1.TH-TH (17)PEFY- P32VMA-ER1.TH-TH (18)PEFY-P40VMA-ER1.TH-TH (19)PEFY-P50VMA-ER1.TH-TH (20)PEFY- P63VMA-ER1.TH-TH (21)PEFY-P71VMA-ER1.TH-TH (22)PEFY-P80VMA-ER1.TH-TH (23)PEFY- P100VMA-ER1.TH-TH (24)PEFY-P125VMA-ER1.TH-TH (25)PEFY-P140VMA-ER1.TH-TH (26)PEFY- P20VMA-E4.TH-TH (27)PEFY-P25VMA-E4.TH-TH (28)PEFY-P32VMA-E4.TH-TH (29)PEFY-P40VMA- E4.TH-TH (30)PEFY-P50VMA-E4.TH-TH  (นายปุมปวีร์ จงรัตนศรีกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 ธันวาคม 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตรบุษิ อีเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7067-8/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
755	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7100-18000 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 6992-8296 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PUMY-CP125VKM2-TH.TH ต่อเข้ากับแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ไม่เกิน 10 ชุด จากแบบรุ่นต่อไปนี้ (31)PEFY-P63VMA-E4.TH-TH (32)PEFY-P71VMA-E4.TH-TH (33)PEFY-P80VMA-E4.TH-TH (34)PEFY-P100VMA-E4.TH-TH (35)PEFY-P125VMA-E4.TH-TH (36)PEFY-P140VMA-E4.TH-TH (37)PEFY-P20VMA4-E.TH-TH (38)PEFY-P25VMA4-E.TH-TH (39)PEFY-P32VMA4-E.TH-TH (40)PEFY-P40VMA4-E.TH-TH (41)PEFY-P50VMA4-E.TH-TH (42)PEFY-P63VMA4-E.TH-TH (43)PEFY-P71VMA4-E.TH-TH (44)PEFY-P80VMA4-E.TH-TH (45)PEFY-P100VMA4-E.TH-TH (46)PEFY-P125VMA4-E.TH-TH (47)PEFY-P20VMAL-ER1.TH-TH (48)PEFY-P25VMAL-ER1.TH-TH (49)PEFY-P32VMAL-ER1.TH-TH (50)PEFY-P40VMAL-ER1.TH-TH (51)PEFY-P50VMAL-ER1.TH-TH (52)PEFY-P63VMAL-ER1.TH-TH (53)PEFY-P71VMAL-ER1.TH-TH (54)PEFY-P80VMAL-ER1.TH-TH (55)PEFY-P100VMAL-ER1.TH-TH (56)PEFY-P125VMAL-ER1.TH-TH (57)PEFY-P140VMAL-ER1.TH-TH (58)PEFY-P20VMAL-E4.TH-TH (59)PEFY-P25VMAL-E4.TH-TH (60)PEFY-P32VMAL-E4.TH-TH  (นายปุมปวีร์ จงรัตนศรีกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 ธันวาคม 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตรบุษิ อีเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7067-8/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
756	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7100-18000 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 6992-8296 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PUMY-CP125VKM2-TH.TH ต่อเข้ากับแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ไม่เกิน 10 ชุด จากแบบรุ่นต่อไปนี้ (61)PEFY-P40VMAL-E4.TH-TH (62)PEFY-P50VMAL-E4.TH-TH (63)PEFY-P63VMAL-E4.TH-TH (64)PEFY-P71VMAL-E4.TH-TH (65)PEFY-P80VMAL-E4.TH-TH (66)PEFY-P100VMAL-E4.TH-TH (67)PEFY-P125VMAL-E4.TH-TH (68)PEFY-P140VMAL-E4.TH-TH (69)PEFY-P40VMHS-ER1.TH-TH (70)PEFY-P50VMHS-ER1.TH-TH (71)PEFY-P63VMHS-ER1.TH-TH (72)PEFY-P71VMHS-ER1.TH-TH (73)PEFY-P80VMHS-ER1.TH-TH (74)PEFY-P100VMHS-ER1.TH-TH (75)PEFY-P125VMHS-ER1.TH-TH (76)PEFY-P140VMHS-ER1.TH-TH (77)PCFY-P40VKM-TH.TH (78)PCFY-P63VKM-TH.TH (79)PCFY-P100VKM-TH.TH (80)PCFY-P125VKM-TH.TH (81)PKFY-P15VLM-THR1.TH (82)PKFY-P20VLM-THR1.TH (83)PKFY-P25VLM-THR1.TH (84)PKFY-P32VLM-THR1.TH (85)PKFY-P40VLM-THR1.TH (86)PKFY-P50VLM-THR1.TH (87)PKFY-P63VKM-TH.TH (88)PKFY-P100VKM-TH.TH (89)PKFY-P63VKM-THR1.TH (90)PKFY-P100VKM-THR1.TH  (นายปุมปวีร์ จงรัตนศรีกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 ธันวาคม 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตรพิชชี อีเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7067-8/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
757	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7100-18000 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 6992-8296 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PUMY-CP125VKM2-TH.TH ต่อเข้ากับแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ไม่เกิน 10 ชุด จากแบบรุ่นต่อไปนี้ (91)PLFY-P32VEM-THR1.TH (92)PLFY-P40VEM-THR1.TH (93)PLFY-P50VEM-THR1.TH (94)PLFY-P63VEM-THR1.TH (95)PLFY-P80VEM-THR1.TH (96)PLFY-P100VEM-THR1.TH (97)PLFY-P125VEM-THR1.TH (98)PLFY-P140VEM-TH.TH (99)PLFY-P15VFM-TH.TH (100)PLFY-P20VFM-TH.TH (101)PLFY-P25VFM-TH.TH (102)PLFY-P32VFM-TH.TH (103)PLFY-P40VFM-TH.TH (104)PLFY-P50VFM-TH.TH (105)PLFY-P32VHM-TH.TH (106)PLFY-P40VHM-TH.TH (107)PLFY-P50VHM-TH.TH (108)PLFY-P63VHM-TH.TH (109)PLFY-P80VHM-TH.TH (110)PLFY-P100VHM-TH.TH (111)PLFY-P125VHM-TH.TH (112)PLFY-P140VHM-TH.TH (113)PFFY-P20VCM-E.TH (114)PFFY-P25VCM-E.TH (115)PFFY-P32VCM-E.TH (116)PFFY-P40VCM-E.TH (117)PFFY-P50VCM-E.TH (118)PFFY-P63VCM-E.TH (119)PMFY-P50VFM-TH.TH (120)PMFY-P63VFM-TH.TH (121)PMFY-P71VFM-TH.TH (122)PMFY-P80VFM-TH.TH  (นายปุมปวีร์ จงรัตนศรีกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 ธันวาคม 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตรบุษิ อีเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7067-8/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
758	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7800-18000 บีทียู ชั่วโมง ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V พิกัดกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 7017-8296 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PUMY-CP140VKM2-TH.TH ต่อเข้ากับแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ไม่เกิน 12 ชุด จากแบบรุ่นต่อไปนี้ (1)PEFY-P15VMS1-ER3.TH-TH (2)PEFY-P20VMS1-ER3.TH-TH (3)PEFY-P25VMS1-ER3.TH-TH (4)PEFY-P32VMS1-ER3.TH-TH (5)PEFY-P40VMS1-ER3.TH-TH (6)PEFY-P50VMS1-ER3.TH-TH (7)PEFY-P63VMS1-ER3.TH-TH (8)PEFY-P15VMS1L-ER2.TH (9)PEFY-P20VMS1L-ER2.TH (10)PEFY-P25VMS1L-ER2.TH (11)PEFY- P32VMS1L-ER2.TH (12)PEFY-P40VMS1L-ER2.TH (13)PEFY-P50VMS1L-ER2.TH (14)PEFY- P63VMS1L-ER2.TH (15)PEFY-P20VMA-ER1.TH-TH (16)PEFY-P25VMA-ER1.TH-TH (17)PEFY- P32VMA-ER1.TH-TH (18)PEFY-P40VMA-ER1.TH-TH (19)PEFY-P50VMA-ER1.TH-TH (20)PEFY- P63VMA-ER1.TH-TH (21)PEFY-P71VMA-ER1.TH-TH (22)PEFY-P80VMA-ER1.TH-TH (23)PEFY- P100VMA-ER1.TH-TH (24)PEFY-P125VMA-ER1.TH-TH (25)PEFY-P140VMA-ER1.TH-TH (26)PEFY- P20VMA-E4.TH-TH (27)PEFY-P25VMA-E4.TH-TH (28)PEFY-P32VMA-E4.TH-TH (29)PEFY-P40VMA- E4.TH-TH (30)PEFY-P50VMA-E4.TH-TH  (นายปุมปวีร์ จงรัตนศรีกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 ธันวาคม 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตรบุษิ อีเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7067-8/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
759	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7800-18000 บีทียู ชั่วโมง ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V พิกัดกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 7017-8296 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PUMY-CP140VKM2-TH.TH ต่อเข้ากับแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ไม่เกิน 12 ชุด จากแบบรุ่นต่อไปนี้ (31)PEFY-P63VMA-E4.TH-TH (32)PEFY-P71VMA-E4.TH-TH (33)PEFY-P80VMA-E4.TH-TH (34)PEFY-P100VMA-E4.TH-TH (35)PEFY- P125VMA-E4.TH-TH (36)PEFY-P140VMA-E4.TH-TH (37)PEFY-P20VMA4-E.TH-TH (38)PEFY- P25VMA4-E.TH-TH (39)PEFY-P32VMA4-E.TH-TH (40)PEFY-P40VMA4-E.TH-TH (41)PEFY-P50VMA4- E.TH-TH (42)PEFY-P63VMA4-E.TH-TH (43)PEFY-P71VMA4-E.TH-TH (44)PEFY-P80VMA4-E.TH-TH (45)PEFY-P100VMA4-E.TH-TH (46)PEFY-P125VMA4-E.TH-TH (47)PEFY-P20VMAL-ER1.TH-TH (48)PEFY-P25VMAL-ER1.TH-TH (49)PEFY-P32VMAL-ER1.TH-TH (50)PEFY-P40VMAL-ER1.TH-TH (51)PEFY-P50VMAL-ER1.TH-TH (52)PEFY-P63VMAL-ER1.TH-TH (53)PEFY-P71VMAL-ER1.TH-TH (54)PEFY-P80VMAL-ER1.TH-TH (55)PEFY-P100VMAL-ER1.TH-TH (56)PEFY-P125VMAL-ER1.TH-TH (57)PEFY-P140VMAL-ER1.TH-TH (58)PEFY-P20VMAL-E4.TH-TH (59)PEFY-P25VMAL-E4.TH-TH (60)PEFY-P32VMAL-E4.TH-TH  (นายปุมปวีร์ จงรัตนศรีกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 ธันวาคม 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตรบุษิ อีเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7067-8/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
760	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7800-18000 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 7017-8296 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PUMY-CP140VKM2-TH.TH ต่อเข้ากับแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ไม่เกิน 12 ชุด จากแบบรุ่นต่อไปนี้ (61)PEFY-P40VMAL-E4.TH-TH (62)PEFY-P50VMAL-E4.TH-TH (63)PEFY-P63VMAL-E4.TH-TH (64)PEFY-P71VMAL-E4.TH-TH (65)PEFY-P80VMAL-E4.TH-TH (66)PEFY-P100VMAL-E4.TH-TH (67)PEFY-P125VMAL-E4.TH-TH (68)PEFY-P140VMAL-E4.TH-TH (69)PEFY-P40VMHS-ER1.TH-TH (70)PEFY-P50VMHS-ER1.TH-TH (71)PEFY-P63VMHS-ER1.TH-TH (72)PEFY-P71VMHS-ER1.TH-TH (73)PEFY-P80VMHS-ER1.TH-TH (74)PEFY-P100VMHS-ER1.TH-TH (75)PEFY-P125VMHS-ER1.TH-TH (76)PEFY-P140VMHS-ER1.TH-TH (77)PCFY-P40VKM-TH.TH (78)PCFY-P63VKM-TH.TH (79)PCFY-P100VKM-TH.TH (80)PCFY-P125VKM-TH.TH (81)PKFY-P15VLM-THR1.TH (82)PKFY-P20VLM-THR1.TH (83)PKFY-P25VLM-THR1.TH (84)PKFY-P32VLM-THR1.TH (85)PKFY-P40VLM-THR1.TH (86)PKFY-P50VLM-THR1.TH (87)PKFY-P63VKM-TH.TH (88)PKFY-P100VKM-TH.TH (89)PKFY-P63VKM-THR1.TH (90)PKFY-P100VKM-THR1.TH  (นายปณปวีร์ จงรัตนศรีกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 ธันวาคม 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตรชุบิชิ อิเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7067-8/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
761	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7800-18000 บีทียู ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP24 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V พิกัดกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 7017-8296 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PUMY-CP140VKM2-TH.TH ต่อเข้ากับแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ไม่เกิน 12 ชุด จากแบบรุ่นต่อไปนี้ (91)PLFY-P32VEM-THR1.TH (92)PLFY-P40VEM-THR1.TH (93)PLFY-P50VEM-THR1.TH (94)PLFY-P63VEM-THR1.TH (95)PLFY- P80VEM-THR1.TH (96)PLFY-P100VEM-THR1.TH (97)PLFY-P125VEM-THR1.TH (98)PLFY-P140VEM- TH.TH (99)PLFY-P15VFM-TH.TH (100)PLFY-P20VFM-TH.TH (101)PLFY-P25VFM-TH.TH (102)PLFY- P32VFM-TH.TH (103)PLFY-P40VFM-TH.TH (104)PLFY-P50VFM-TH.TH (105)PLFY-P32VHM-TH.TH (106)PLFY-P40VHM-TH.TH (107)PLFY-P50VHM-TH.TH (108)PLFY-P63VHM-TH.TH (109)PLFY- P80VHM-TH.TH (110)PLFY-P100VHM-TH.TH (111)PLFY-P125VHM-TH.TH (112)PLFY-P140VHM- TH.TH (113)PFFY-P20VCM-E.TH (114)PFFY-P25VCM-E.TH (115)PFFY-P32VCM-E.TH (116)PFFY- P40VCM-E.TH (117)PFFY-P50VCM-E.TH (118)PFFY-P63VCM-E.TH (119)PMFY-P50VFM-TH.TH (120)PMFY-P63VFM-TH.TH (121)PMFY-P71VFM-TH.TH (122)PMFY-P80VFM-TH.TH  (นายปุมปวีร์ จงรัตนศรีกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 ธันวาคม 2568

บันทึกการเปลี่ยนแปลง

ผู้รับใบอนุญาต.....บริษัท มิตรพิชชี อีเล็คทริก คอนซุมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่.....ท 7067-8/1529

รายการที่	สาระของการเปลี่ยนแปลง
1	ไม่มี  (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 16 มิถุนายน 2565