



แบบ มอ.๔

ลำดับที่ ๑

ใบอนุญาตที่ ท 7091-13/1529

ใบอนุญาต

ทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

เลขานุการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105538141232

ทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เครื่องปรับอากาศ คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย

ที่ทำถูกต้องตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เครื่องปรับอากาศ คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย

มาตรฐานเลขที่ มอก. 1529-2561

ทำที่โรงงานชื่อ บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม -

ตั้งอยู่เลขที่ 9/5 หมู่ที่ 4 ตรอก/ซอย -

ถนน คลองรัง-พญาเจ้าย ตำบล/แขวง กรอกสมบูรณ์ อำเภอ/เขต ศรีมหาโพธิ์

จังหวัด ปราจีนบุรี ทะเบียนโรงงานเลขที่ 10251000125390

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต แสดงไว้ในลำดับที่ ๒

บันทึกการเปลี่ยนแปลง แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขานุการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2565

(นางสมพร โรจน์ดำรงการ)

ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขานุการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



b31a7a6a

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด  
ใบอนุญาตที่ ท 7091-13/1529

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1         | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 2700 วัตต์</p> <p>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ</p> <p>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V</p> <p>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 740 W</p> <p>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง KC09BA-RSVJE-WL</p> <p>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ WL09BA-MNVJE-RV</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2         | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 2700 วัตต์</p> <p>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ</p> <p>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V</p> <p>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 740 W</p> <p>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง KC09B-RSVTE-WL</p> <p>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ WL09B-MNVTE-RV</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3         | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 2700 วัตต์</p> <p>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ</p> <p>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V</p> <p>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 745 W</p> <p>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง KC09BA-RSVJE-CK</p> <p>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ CK09BA-MNVJE-RV</p> <div><p>(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)</p><p>ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน</p><p>ปฏิบัติราชการแทน</p><p>เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม</p><p>วันที่ 24 มิถุนายน 2565</p></div> |

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด  
ใบอนุญาตที่ ท 7091-13/1529

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4         | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 2700 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br/>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 745 W<br/>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง EC09B-RSVLE-WF<br/>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ WF09B-MNVLE-RV</p> |
| 5         | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 2700 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br/>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 745 W<br/>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง RC09B-RSVJE-WR<br/>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ WR09B-MNVJE-RV</p> |
| 6         | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 2700 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br/>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 745 W<br/>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง QC09B-RSVTE-WQ<br/>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ WQ09B-MNVTE-RV</p> |
|           | <p style="text-align: center;"> <br/>           (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)<br/>           ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน<br/>           ปฏิบัติราชการแทน<br/>           เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม<br/>           วันที่ 24 มิถุนายน 2565         </p>            |

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด  
ใบอนุญาตที่ ท 7091-13/1529

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7         | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 2700 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br/>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 720 W<br/>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง GC09B-RSVTE-WQ<br/>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ WG09B-MNVTE-RV</p>     |
| 8         | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 2800 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br/>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 760 W<br/>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง KC09BA-RSVJE-DCC<br/>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ DCC09BA-MNVJE-RV</p> |
| 9         | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 3500 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br/>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 965 W<br/>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง KC13BA-RSVKE-WL<br/>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ WL13BA-MNVKE-RV</p>   |



(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)

ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่ 24 มิถุนายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด  
ใบอนุญาตที่ ท 7091-13/1529

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10        | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 3500 วัตต์</p> <p>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ</p> <p>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V</p> <p>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 965 W</p> <p>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง EC13B-RSVKE-WF</p> <p>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ WF13B-MNVKE-RV</p>     |
| 11        | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 3600 วัตต์</p> <p>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ</p> <p>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V</p> <p>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 975 W</p> <p>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง KC13BA-RSVKE-DCC</p> <p>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ DCC13BA-MNVKE-RV</p> |
| 12        | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 3600 วัตต์</p> <p>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ</p> <p>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V</p> <p>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 975 W</p> <p>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง KC13BA-RSVKE-SK</p> <p>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ SK13BA-MNVKE-RV</p>   |



(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)

ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่ 24 มิถุนายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด  
ใบอนุญาตที่ ท 7091-13/1529

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13        | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 3600 วัตต์</p> <p>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ</p> <p>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V</p> <p>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 975 W</p> <p>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง 38FDE013-R1</p> <p>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ 42FDE004-R1</p> |
| 14        | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 3600 วัตต์</p> <p>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ</p> <p>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V</p> <p>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 975 W</p> <p>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง CLC013B1</p> <p>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ CLF013B1</p>       |
| 15        | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 3600 วัตต์</p> <p>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ</p> <p>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V</p> <p>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 975 W</p> <p>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง URC13BF-R1A</p> <p>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ URF13BF-R1A</p> |
|           | <p style="text-align: center;"> <br/>           (นายทิวากรณ์ จิตชนวงค์)<br/>           ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน<br/>           ปฏิบัติราชการแทน<br/>           เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม<br/>           วันที่ 24 มิถุนายน 2565         </p>                      |

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด  
ใบอนุญาตที่ ท 7091-13/1529

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16        | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 3600 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br/>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 975 W<br/>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง VAC13BF-R1A<br/>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ VAF13BF-R1A</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 17        | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 3600 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br/>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 980 W<br/>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง KC13BA-RSVKE-LK<br/>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ LKB13BA-MNVKE-RV</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 18        | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 3600 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br/>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 980 W<br/>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง KC13BA-RSVKE-LK<br/>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ LKA13BA-MNVKE-RV</p> <div style="text-align: right;"> <br/>           (นายทิวากรณ์ จิตชนวงค์)<br/>           ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน<br/>           ปฏิบัติราชการแทน<br/>           เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม<br/>           วันที่ 24 มิถุนายน 2565         </div> |

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด  
ใบอนุญาตที่ ท 7091-13/1529

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 19        | <p>แบบแยกส่วนชุดแผ่นคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 3700 วัตต์</p> <p>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ</p> <p>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V</p> <p>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1000 W</p> <p>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง RC13B-RSVKE-WR</p> <p>แบบรุ่นของแผ่นคอยล์ WR13B-MNVKE-RV</p> |
| 20        | <p>แบบแยกส่วนชุดแผ่นคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 3700 วัตต์</p> <p>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ</p> <p>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V</p> <p>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1000 W</p> <p>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง QC13B-RSVTE-WQ</p> <p>แบบรุ่นของแผ่นคอยล์ WQ13B-MNVTE-RV</p> |
| 21        | <p>แบบแยกส่วนชุดแผ่นคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 3700 วัตต์</p> <p>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ</p> <p>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V</p> <p>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1000 W</p> <p>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง GC13B-RSVTE-WQ</p> <p>แบบรุ่นของแผ่นคอยล์ WG13B-MNVTE-RV</p> |



(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)

ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่ 24 มิถุนายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด  
ใบอนุญาตที่ ท 7091-13/1529

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 22        | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 3800 วัตต์</p> <p>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ</p> <p>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V</p> <p>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1030 W</p> <p>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง KC13BA-RSVKE-CK</p> <p>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ CK13BA-MNVKE-RV</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 23        | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 3900 วัตต์</p> <p>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ</p> <p>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V</p> <p>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1080 W</p> <p>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง KC13B-RSVTE-LK</p> <p>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ LKB13B-MNVTE-RV</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 24        | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 3900 วัตต์</p> <p>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ</p> <p>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V</p> <p>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1080 W</p> <p>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง KC13B-RSVTE-SK</p> <p>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ SK13B-MNVTE-RV</p> <div style="text-align: right;"> <br/>           (นายทิวากรณ์ จิตชนวงค์)<br/>           ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน<br/>           ปฏิบัติราชการแทน<br/>           เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม<br/>           วันที่ 24 มิถุนายน 2565         </div> |

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด  
ใบอนุญาตที่ ท 7091-13/1529

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 25        | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 3900 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br/>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1080 W<br/>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง KC13B-RSVTE-WL<br/>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ WL13B-MNVTE-RV</p>   |
| 26        | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5300 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br/>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1435 W<br/>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง KC18BA-RSVJE-CK<br/>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ CK18BA-MNVJE-RV</p> |
| 27        | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5500 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br/>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1445 W<br/>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง KC18BA-RSVJE-WL<br/>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ WL18BA-MNVJE-RV</p> |



(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)

ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่ 24 มิถุนายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด  
ใบอนุญาตที่ ท 7091-13/1529

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 28        | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5300 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br/>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1450 W<br/>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง KC18BA-RSVJE-LK<br/>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ LKB18BA-MNVJE-RV</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 29        | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5300 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br/>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1450 W<br/>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง KC18BA-RSVKE-LK<br/>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ LKA18BA-MNVKE-RV</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 30        | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5300 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br/>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1450 W<br/>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง MVC18CS-1AA<br/>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ MVF18CS-1AA</p> <p style="text-align: right;"> <br/>           (นายทิวากรณ์ จิตชนวงค์)<br/>           ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน<br/>           ปฏิบัติราชการแทน<br/>           เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม<br/>           วันที่ 24 มิถุนายน 2565         </p> |

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด  
ใบอนุญาตที่ ท 7091-13/1529

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31        | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5300 วัตต์</p> <p>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ</p> <p>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V</p> <p>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1450 W</p> <p>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง MVC18CS-1A</p> <p>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ MVF18CS-1A</p>             |
| 32        | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5300 วัตต์</p> <p>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ</p> <p>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V</p> <p>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1450 W</p> <p>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง KC18BA-RSVJE-DKM</p> <p>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ DKM18BA-MNVJE-RV</p> |
| 33        | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5300 วัตต์</p> <p>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ</p> <p>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V</p> <p>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1450 W</p> <p>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง EC18B-RSVLE-WF</p> <p>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ WF18B-MNVLE-RV</p>     |

  
(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)

ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน  
ปฏิบัติราชการแทน  
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่ 24 มิถุนายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด  
ใบอนุญาตที่ ท 7091-13/1529

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 34        | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5300 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br/>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1450 W<br/>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง RC18B-RSVJE-WR<br/>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ WR18B-MNVJE-RV</p> |
| 35        | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5300 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br/>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1450 W<br/>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง QC18B-RSVTE-WQ<br/>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ WQ18B-MNVTE-RV</p> |
| 36        | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5300 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br/>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1450 W<br/>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง GC18B-RSVTE-WQ<br/>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ WG18B-MNVTE-RV</p> |



(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)

ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่ 24 มิถุนายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด  
ใบอนุญาตที่ ท 7091-13/1529

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 37        | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5400 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br/>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1490 W<br/>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง KC18BA-RSVJE-DCC<br/>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ DCC18BA-MNVJE-RV</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 38        | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5400 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br/>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1490 W<br/>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง KC18BA-RSVJE-SK<br/>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ SK18BA-MNVJE-RV</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 39        | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5400 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br/>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1490 W<br/>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง UAC18BF-R1A<br/>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ UAF18BF-R1A</p> <p style="text-align: right;"> <br/>           (นายทิวากรณ์ จิตชนวงค์)<br/>           ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน<br/>           ปฏิบัติราชการแทน<br/>           เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม<br/>           วันที่ 24 มิถุนายน 2565         </p> |

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด  
ใบอนุญาตที่ ท 7091-13/1529

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 40        | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5400 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br/>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1490 W<br/>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง VAC18BF-R1A<br/>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ VAF18BF-R1A</p>   |
| 41        | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5400 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br/>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1490 W<br/>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง 38FDE018-R1A<br/>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ 42FDE006-R1A</p> |
| 42        | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5400 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br/>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1490 W<br/>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง CLC018B1<br/>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ CLF018B1</p>         |
|           | <p style="text-align: center;"> <br/>           (นายทิวากรณ์ จิตชนวงค์)<br/>           ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน<br/>           ปฏิบัติราชการแทน<br/>           เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม<br/>           วันที่ 24 มิถุนายน 2565         </p>          |

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด  
ใบอนุญาตที่ ท 7091-13/1529

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 43        | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5400 วัตต์</p> <p>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ</p> <p>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V</p> <p>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1490 W</p> <p>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง CLC018B1A</p> <p>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ CLF018B1A</p>            |
| 44        | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5500 วัตต์</p> <p>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ</p> <p>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V</p> <p>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1530 W</p> <p>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง KC18B-RSVTE-LK</p> <p>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ LKB18B-MNVTE-RV</p> |
| 45        | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5500 วัตต์</p> <p>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ</p> <p>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V</p> <p>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1530 W</p> <p>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง KC18B-RSVTE-WL</p> <p>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ WL18B-MNVTE-RV</p>  |



(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)

ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่ 24 มิถุนายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด  
ใบอนุญาตที่ ท 7091-13/1529

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 46        | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5500 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br/>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1530 W<br/>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง KC18B-RSVTE-SK<br/>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ SK18B-MNVTE-RV</p>   |
| 47        | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 6700 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br/>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1845 W<br/>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง KC24B-RSVJE-FKY<br/>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ FKY24B-MNVJE-RV</p> |
| 48        | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7300 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br/>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1920 W<br/>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง KC24BA-RSVJE-WL<br/>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ WL24BA-MNVJE-RV</p> |
|           | <p style="text-align: center;"> <br/>           (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)<br/>           ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน<br/>           ปฏิบัติราชการแทน<br/>           เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม<br/>           วันที่ 24 มิถุนายน 2565         </p>               |

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด  
ใบอนุญาตที่ ท 7091-13/1529

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 49        | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7100 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br/>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1930 W<br/>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง KC24BA-RSVJE-LK<br/>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ LKB24BA-MNVJE-RV</p> |
| 50        | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7100 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br/>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1930 W<br/>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง KC24BA-RSVKE-LK<br/>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ LKA24BA-MNVKE-RV</p> |
| 51        | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7100 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br/>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1930 W<br/>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง MVC24CS-1AA<br/>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ MVF24CS-1AA</p>          |
|           | <p style="text-align: center;"> <br/>           (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)<br/>           ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน<br/>           ปฏิบัติราชการแทน<br/>           เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม<br/>           วันที่ 24 มิถุนายน 2565         </p>                |

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด  
ใบอนุญาตที่ ท 7091-13/1529

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 52        | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7100 วัตต์</p> <p>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ</p> <p>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V</p> <p>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1930 W</p> <p>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง MVC24CS-1A</p> <p>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ MVF24CS-1A</p>             |
| 53        | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7200 วัตต์</p> <p>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ</p> <p>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V</p> <p>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1950 W</p> <p>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง KC24BA-RSVJE-DKM</p> <p>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ DKM24BA-MNVJE-RV</p> |
| 54        | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7100 วัตต์</p> <p>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ</p> <p>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V</p> <p>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1960 W</p> <p>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง EC24B-RSVLE-WF</p> <p>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ WF24B-MNVLE-RV</p>     |



(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)

ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่ 24 มิถุนายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด  
ใบอนุญาตที่ ท 7091-13/1529

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 55        | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7100 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br/>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1960 W<br/>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง RC24B-RSVJE-WR<br/>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ WR24B-MNVJE-RV</p> |
| 56        | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7100 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br/>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1960 W<br/>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง QC24B-RSVTE-WQ<br/>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ WQ24B-MNVTE-RV</p> |
| 57        | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7500 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br/>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2030 W<br/>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง GC24B-RSVTE-WQ<br/>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ WG24B-MNVTE-RV</p> |



(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)

ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน  
ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่ 24 มิถุนายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด  
ใบอนุญาตที่ ท 7091-13/1529

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 58        | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7500 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br/>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2030 W<br/>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง KC24BA-RSVJE-CK<br/>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ CK24BA-MNVJE-RV</p>   |
| 59        | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7500 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br/>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2030 W<br/>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง KC24BA-RSVJE-DCC<br/>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ DCC24BA-MNVJE-RV</p> |
| 60        | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7500 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br/>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2030 W<br/>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง KC24BA-RSVJE-SK<br/>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ SK24BA-MNVJE-RV</p>   |



(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)

ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่ 24 มิถุนายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด  
ใบอนุญาตที่ ท 7091-13/1529

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 61        | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7500 วัตต์</p> <p>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ</p> <p>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V</p> <p>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2030 W</p> <p>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง 38FDE025-R1A</p> <p>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ 42FDE008-R1A</p> |
| 62        | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7500 วัตต์</p> <p>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ</p> <p>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V</p> <p>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2030 W</p> <p>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง CLC024B1A</p> <p>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ CLF024B1A</p>       |
| 63        | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7500 วัตต์</p> <p>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ</p> <p>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V</p> <p>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2030 W</p> <p>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง UAC24BF-R1A</p> <p>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ UAF24BF-R1A</p>   |
|           | <p style="text-align: center;"> <br/>           (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)<br/>           ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน<br/>           ปฏิบัติราชการแทน<br/>           เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม<br/>           วันที่ 24 มิถุนายน 2565         </p>                        |

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด  
ใบอนุญาตที่ ท 7091-13/1529

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 64        | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7500 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br/>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2030 W<br/>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง UAC24BF-R1B<br/>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ UAF24BF-R1B</p> |
| 65        | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7500 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br/>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2030 W<br/>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง UAC24BF-R1C<br/>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ UAF24BF-R1C</p> |
| 66        | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7500 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br/>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2030 W<br/>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง VAC24BF-R1A<br/>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ VAF24BF-R1A</p> |



(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)

ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่ 24 มิถุนายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด  
ใบอนุญาตที่ ท 7091-13/1529

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 67        | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7400 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br/>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2030 W<br/>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง KC24B-RSVTE-SK<br/>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ SK24B-MNVTE-RV</p>  |
| 68        | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7400 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br/>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2030 W<br/>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง KC24B-RSVTE-LK<br/>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ LKB24B-MNVTE-RV</p> |
| 69        | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7400 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br/>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2030 W<br/>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง KC24B-RSVTE-WL<br/>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ WL24B-MNVTE-RV</p>  |



(นายทิวากรณ์ จิตชนวงค์)

ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่ 24 มิถุนายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด  
ใบอนุญาตที่ ท 7091-13/1529

| รายการที่                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7400 วัตต์</p> <p>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ</p> <p>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V</p> <p>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2030 W</p> <p>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง 38FDE025-R1B</p> <p>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ 42FDE008-R1B</p> |
| 71                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7400 วัตต์</p> <p>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ</p> <p>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V</p> <p>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2030 W</p> <p>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง CLC024B1B</p> <p>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ CLF024B1B</p>       |
| 72                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7400 วัตต์</p> <p>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ</p> <p>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V</p> <p>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2030 W</p> <p>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง UAC24BF-R1C</p> <p>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ UAF24BF-R1C</p>   |
| <p style="text-align: center;"> <br/>           (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)<br/>           ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน<br/>           ปฏิบัติราชการแทน<br/>           เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม<br/>           วันที่ 24 มิถุนายน 2565         </p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7091-13/1529

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 73        | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7500 วัตต์</p> <p>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ</p> <p>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V</p> <p>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2030 W</p> <p>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง KC24BA-RSVTE-SK</p> <p>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ SK24BA-MNVTE-RV</p> |
| 74        | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 วัตต์</p> <p>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ</p> <p>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V</p> <p>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2525 W</p> <p>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง KC30B-RSVLE-LK</p> <p>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ LKB30B-MNVLE-RV</p>  |
| 75        | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 วัตต์</p> <p>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ</p> <p>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V</p> <p>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2525 W</p> <p>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง KC30B-RSVJE-LK</p> <p>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ LKB30B-MNVJE-RV</p>  |



(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)

ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่

24 มิถุนายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด  
ใบอนุญาตที่ ท 7091-13/1529

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 76        | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 9200 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br/>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2525 W<br/>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง KC30B-RSVJE-LK<br/>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ LKB30B-MNVJE-RV</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 77        | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 9200 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br/>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2525 W<br/>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง MVC30CS-1BA<br/>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ MVF30CS-1BA</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 78        | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 9200 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br/>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2525 W<br/>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง MVC30CS-1BA<br/>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ MVF30CS-1BA</p> <div style="text-align: center;"> <br/>             (นายทิวากรณ์ จิตชนวงค์)<br/>             ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน<br/>             ปฏิบัติราชการแทน<br/>             เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม<br/>             วันที่ 24 มิถุนายน 2565 </div> |

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด  
ใบอนุญาตที่ ท 7091-13/1529

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 79        | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 วัตต์</p> <p>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ</p> <p>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V</p> <p>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2525 W</p> <p>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง MVC30CS-1AC</p> <p>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ MVF30CS-1AC</p>         |
| 80        | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 วัตต์</p> <p>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ</p> <p>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V</p> <p>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2525 W</p> <p>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง KC30B-RSVLE-DCC</p> <p>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ DCC30B-MNVLE-RV</p> |
| 81        | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 วัตต์</p> <p>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ</p> <p>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V</p> <p>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2525 W</p> <p>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง KC30B-RSVJE-DCC</p> <p>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ DCC30B-MNVJE-RV</p> |



(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)

ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่ 24 มิถุนายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด  
ใบอนุญาตที่ ท 7091-13/1529

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 82        | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br/>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2525 W<br/>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง KC30B-RSVJE-DKM<br/>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ DKM30B-MNVJE-RV</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 83        | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br/>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2525 W<br/>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง KC30B-RSVLE-SK<br/>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ SK30B-MNVLE-RV</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 84        | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br/>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2525 W<br/>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง UAC30BF-R1A<br/>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ UAF30BF-R1A</p> <div style="text-align: right;"> <br/>             (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)<br/>             ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน<br/>             ปฏิบัติราชการแทน<br/>             เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม<br/>             วันที่ 24 มิถุนายน 2565 </div> |

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7091-13/1529

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 85        | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 วัตต์</p> <p>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ</p> <p>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V</p> <p>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2525 W</p> <p>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง 38FDE030-R1</p> <p>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ 42FDE010-R1</p>       |
| 86        | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 วัตต์</p> <p>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ</p> <p>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V</p> <p>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2525 W</p> <p>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง CLC030B1</p> <p>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ CLF030B1</p>             |
| 87        | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 วัตต์</p> <p>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ</p> <p>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V</p> <p>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2525 W</p> <p>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง KC30B-RSVJE-SK</p> <p>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ SK30B-MNVJE-RV</p> |



(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)

ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่

24 มิถุนายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด  
ใบอนุญาตที่ ท 7091-13/1529

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 88        | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br/>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2525 W<br/>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง UAC30BF-R1B<br/>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ UAF30BF-R1B</p>     |
| 89        | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br/>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2525 W<br/>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง VAC30BF-R1A<br/>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ VAF30BF-R1A</p>     |
| 90        | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br/>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2525 W<br/>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง 38FDE030-R1A<br/>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ 42FDE010-R1A</p> |



(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)

ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่ 24 มิถุนายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด  
ใบอนุญาตที่ ท 7091-13/1529

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 91        | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 วัตต์</p> <p>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ</p> <p>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V</p> <p>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2525 W</p> <p>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง CLC030B1A</p> <p>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ CLF030B1A</p>           |
| 92        | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 วัตต์</p> <p>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ</p> <p>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V</p> <p>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2525 W</p> <p>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง KC30B-RSVLE-WL</p> <p>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ WL30B-MNVLE-RV</p> |
| 93        | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 วัตต์</p> <p>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ</p> <p>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V</p> <p>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2525 W</p> <p>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง KC30B-RSVJE-WL</p> <p>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ WL30B-MNVJE-RV</p> |



(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)

ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่ 24 มิถุนายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7091-13/1529

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 94        | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 วัตต์</p> <p>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ</p> <p>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V</p> <p>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2540 W</p> <p>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง MVC30CS-1A</p> <p>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ MVF30CS-1A</p>          |
| 95        | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 9200 วัตต์</p> <p>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ</p> <p>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V</p> <p>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2640 W</p> <p>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง KC30B-RSVTE-LK</p> <p>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ LKB30B-MNVTE-RV</p> |
| 96        | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 9500 วัตต์</p> <p>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ</p> <p>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V</p> <p>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2725 W</p> <p>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง KC30B-RSVJE-CK</p> <p>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ CK30B-MNVJE-RV</p>  |



(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)

ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่

24 มิถุนายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7091-13/1529

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 97        | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 9500 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br/>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2730 W<br/>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง KC30B-RSVKE-LK<br/>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ LKA30B-MNVKE-RV</p> |
| 98        | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br/>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2900 W<br/>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง CLC036B1<br/>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ CLF036B1</p>             |
| 99        | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br/>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2955 W<br/>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง KC30B-RSVJM-LK<br/>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ LKB30B-MNVJM-RV</p> |



(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)

ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่

24 มิถุนายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด  
ใบอนุญาตที่ ท 7091-13/1529

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 100       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br/>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2955 W<br/>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง KC30B-RSVJM-DCC<br/>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ DCC30B-MNVJM-RV</p> |
| 101       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br/>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2955 W<br/>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง KC30B-RSVJM-DKM<br/>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ DKM30B-MNVJM-RV</p> |
| 102       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br/>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2955 W<br/>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง KC30B-RSVJM-SK<br/>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ SK30B-MNVJM-RV</p>   |



(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)

ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่ 24 มิถุนายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด  
ใบอนุญาตที่ ท 7091-13/1529

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 103       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br/>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2955 W<br/>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง KC30B-RSVJM-WL<br/>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ WL30B-MNVJM-RV</p>   |
| 104       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br/>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2960 W<br/>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง KC30B-RSVJM-FK<br/>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ FK30B-MNVJM-RV</p>   |
| 105       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br/>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2960 W<br/>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง KC30B-RSVKM-FKY<br/>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ FKY30B-MNVKM-RV</p> |



(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)

ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่ 24 มิถุนายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด  
ใบอนุญาตที่ ท 7091-13/1529

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 106       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br/>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3040 W<br/>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง KC36B-RSVTE-LK<br/>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ LKB36B-MNVTE-RV</p> |
| 107       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br/>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3040 W<br/>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง KC36B-RSVJE-LK<br/>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ LKB36B-MNVJE-RV</p> |
| 108       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br/>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3040 W<br/>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง KC36B-RSVKE-LK<br/>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ LKA36B-MNVKE-RV</p> |



(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)

ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่ 24 มิถุนายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด  
ใบอนุญาตที่ ท 7091-13/1529

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 109       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br/>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3040 W<br/>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง MVC36CS-1A<br/>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ MVF36CS-1A</p>         |
| 110       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br/>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3040 W<br/>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง MVC36CS-1AC<br/>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ MVF36CS-1AC</p>       |
| 111       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br/>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3040 W<br/>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง KC36B-RSVJE-CK<br/>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ CK36B-MNVJE-RV</p> |



(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)

ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่ 24 มิถุนายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด  
ใบอนุญาตที่ ท 7091-13/1529

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 112       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br/>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3040 W<br/>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง KC36B-RSVTE-CK<br/>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ CK36B-MNVTE-RV</p>   |
| 113       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br/>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3040 W<br/>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง KC36B-RSVKE-DCC<br/>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ DCC36B-MNVKE-RV</p> |
| 114       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br/>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3040 W<br/>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง KC36B-RSVTE-DCC<br/>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ DCC36B-MNVTE-RV</p> |



(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)

ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่ 24 มิถุนายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด  
ใบอนุญาตที่ ท 7091-13/1529

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 115       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br/>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3040 W<br/>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง KC36B-RSVJE-DKM<br/>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ DKM36B-MNVJE-RV</p> |
| 116       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br/>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3040 W<br/>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง KC36B-RSVTE-DKM<br/>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ DKM36B-MNVTE-RV</p> |
| 117       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br/>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3040 W<br/>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง KC36B-RSVJE-SK<br/>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ SK36B-MNVJE-RV</p>   |



(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)

ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่ 24 มิถุนายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด  
ใบอนุญาตที่ ท 7091-13/1529

| รายการที่                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 118                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์<br>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ<br>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3040 W<br>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง 38FDE036-R1<br>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ 42FDE012-R1 |
| 119                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์<br>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ<br>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3040 W<br>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง UAC36BF-R1A<br>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ UAF36BF-R1A |
| 120                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์<br>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ<br>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3040 W<br>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง VAC36BF-R1A<br>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ VAF36BF-R1A |
| <p style="text-align: center;"> <br/>           (นายทิวากรณ์ จิตชนวงค์)<br/>           ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน<br/>           ปฏิบัติราชการแทน<br/>           เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม<br/>           วันที่ 24 มิถุนายน 2565         </p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด  
ใบอนุญาตที่ ท 7091-13/1529

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 121       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br/>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3040 W<br/>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง CLC036B1A<br/>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ CLF036B1A</p>           |
| 122       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br/>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3040 W<br/>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง 38FDE036-R1A<br/>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ 42FDE012-R1A</p>     |
| 123       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br/>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3040 W<br/>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง KC35B-RSVTE-WL<br/>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ WL35B-MNVTE-RV</p> |



(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)

ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่ 24 มิถุนายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด  
ใบอนุญาตที่ ท 7091-13/1529

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 124       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br/>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3040 W<br/>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง KC36B-RSVJE-WL<br/>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ WL36B-MNVJE-RV</p> |
| 125       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br/>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3050 W<br/>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง UAC36BF-R1C<br/>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ UAF36BF-R1C</p>       |
| 126       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br/>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3050 W<br/>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง CLC036B1B<br/>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ CLF036B1B</p>           |



(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)

ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่ 24 มิถุนายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7091-13/1529

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 127       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์</p> <p>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ</p> <p>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V</p> <p>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3050 W</p> <p>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง KC36B-RSVTE-WL</p> <p>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ WL36B-MNVTE-RV</p>  |
| 128       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์</p> <p>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ</p> <p>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V</p> <p>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3050 W</p> <p>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง KC36B-RSVTE-SK</p> <p>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ SK36B-MNVTE-RV</p>  |
| 129       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10400 วัตต์</p> <p>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ</p> <p>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V</p> <p>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3500 W</p> <p>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง KC36B-RSVJM-LK</p> <p>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ LKB36B-MNVJM-RV</p> |



(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)

ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่

24 มิถุนายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด  
ใบอนุญาตที่ ท 7091-13/1529

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 130       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10400 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br/>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3500 W<br/>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง KC36B-RSVJM-DCC<br/>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ DCC36B-MNVJM-RV</p> |
| 131       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10400 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br/>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3500 W<br/>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง KC36B-RSVJM-DKM<br/>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ DKM36B-MNVJM-RV</p> |
| 132       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10400 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br/>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3500 W<br/>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง KC36B-RSVJM-FK<br/>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ FK36B-MNVJM-RV</p>   |



(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)

ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่ 24 มิถุนายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด  
ใบอนุญาตที่ ท 7091-13/1529

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 133       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10400 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br/>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3500 W<br/>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง KC36B-RSVJM-WL<br/>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ WL36B-MNVJM-RV</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 134       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10400 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br/>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3500 W<br/>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง KC36B-RSVJM-SK<br/>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ SK36B-MNVJM-RV</p> <p style="text-align: center;"> <br/>             (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)<br/>             ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน<br/>             ปฏิบัติราชการแทน<br/>             เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม<br/>             วันที่ 24 มิถุนายน 2565 </p> |

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด  
ใบอนุญาตที่ ท 7091-13/1529

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 135       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br/>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2240 W<br/>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง KCV30B-RSVJE-LK<br/>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ LKBV30B-MNVJE-RV</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 136       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br/>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2250 W<br/>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง KCV30B-RSVJE-WL<br/>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ WLV30B-MNVJE-RV</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 137       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br/>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2290 W<br/>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง iPAN-030<br/>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ iCSH-030</p> <div style="text-align: center;"> <br/>             (นายทิวากรณ์ จิตชนวงค์)<br/>             ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน<br/>             ปฏิบัติราชการแทน<br/>             เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม<br/>             วันที่ 29 มิถุนายน 2565 </div> |

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด  
ใบอนุญาตที่ ท 7091-13/1529

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 138       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br/>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2290 W<br/>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง iSPA030<br/>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ iFDH030</p>                   |
| 139       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br/>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2290 W<br/>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง KCV30B-RSVJE-SK<br/>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ SKV30B-MNVJE-RV</p>   |
| 140       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br/>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2290 W<br/>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง KCV30B-RSVJE-DCC<br/>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ DCCV30B-MNVJE-RV</p> |



(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)

ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่ 29 มิถุนายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด  
ใบอนุญาตที่ ท 7091-13/1529

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 141       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br/>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2350 W<br/>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง iSPA030<br/>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ iWCH030</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 142       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br/>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2525 W<br/>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง KCV30B-RSVJE-CK<br/>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ CKV30B-MNVJE-RV</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 143       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br/>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2525 W<br/>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง KCV30B-RSVJE-DKM<br/>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ DKMV30B-MNVJE-RV</p> <div style="text-align: center;"> <br/>             (นายทิวากรณ์ จิตชนวงค์)<br/>             ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน<br/>             ปฏิบัติราชการแทน<br/>             เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม<br/>             วันที่ 29 มิถุนายน 2565 </div> |

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด  
ใบอนุญาตที่ ท 7091-13/1529

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 144       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br/>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2525 W<br/>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง iSPA030<br/>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ iFCO-030</p>   |
| 145       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br/>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2525 W<br/>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง iSPA030<br/>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ iSUH030</p>    |
| 146       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br/>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2780 W<br/>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง iPAN-036<br/>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ iCSH-036</p> |



(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)

ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่ 29 มิถุนายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด  
ใบอนุญาตที่ ท 7091-13/1529

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 147       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10700 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br/>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2780 W<br/>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง KCV36B-RSVJE-WL<br/>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ WLV36B-MNVJE-RV</p> |
| 148       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10700 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br/>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2780 W<br/>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง iSPA036<br/>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ iFDH036</p>                 |
| 149       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10700 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br/>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2780 W<br/>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง iSPA036<br/>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ iWCH036</p>                 |



(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)

ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่ 29 มิถุนายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด  
ใบอนุญาตที่ ท 7091-13/1529

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 150       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10700 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br/>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2790 W<br/>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง KCV36B-RSVJE-SK<br/>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ SKV36B-MNVJE-RV</p> |
| 151       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br/>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2900 W<br/>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง iSPA036<br/>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ iSUH036</p>                 |
| 152       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br/>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2955 W<br/>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง KCV30B-RSVTE-SK<br/>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ SKVT30B-MNVTE-RV</p> |



(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)

ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่ 29 มิถุนายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด  
ใบอนุญาตที่ ท 7091-13/1529

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 153       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br/>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2955 W<br/>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง UACV30B-R1A<br/>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ UAFV30B-R1A</p>            |
| 154       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br/>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2955 W<br/>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง KCV30B-RSVTE-CK<br/>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ CKVT30B-MNVTE-RV</p>   |
| 155       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br/>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2955 W<br/>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง KCV30B-RSVTE-DCC<br/>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ DCCVT30B-MNVTE-RV</p> |



(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)

ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่ 29 มิถุนายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7091-13/1529

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 156       | แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 วัตต์<br>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2955 W<br>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง KCV30B-RSVTE-DKM<br>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ DKMVT30B-MNVTE-RV                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 157       | แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 วัตต์<br>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2955 W<br>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง KCV30B-RSVTE-LK<br>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ LKBVT30B-MNVTE-RV                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 158       | แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 วัตต์<br>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2955 W<br>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง KCV30B-RSVTE-WL<br>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ WLVT30B-MNVTE-RV<br><br><br>(นายทิวากรณ์ จิตชนวงค์)<br>ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน<br>ปฏิบัติราชการแทน<br>เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม<br>วันที่ 29 มิถุนายน 2565 |

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด  
ใบอนุญาตที่ ท 7091-13/1529

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 159       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br/>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2955 W<br/>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง 38FDEV030-R1<br/>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ 42FDEV010-R1</p> |
| 160       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br/>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2955 W<br/>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง CLCV030B1<br/>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ CLFV030B1</p>       |
| 161       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br/>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2955 W<br/>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง CLCV30B1<br/>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ CLFV30B1</p>         |
|           | <p style="text-align: center;"> <br/>           (นายทิวากรณ์ จิตชนวงค์)<br/>           ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน<br/>           ปฏิบัติราชการแทน<br/>           เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม<br/>           วันที่ 29 มิถุนายน 2565         </p>             |

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7091-13/1529

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 162       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br/>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3040 W<br/>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง KC36B-RSVTE-LK<br/>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ LKB36B-MNVTE-RV</p>    |
| 163       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br/>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3040 W<br/>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง iSPA036<br/>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ iFCO-036</p>                  |
| 164       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br/>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3040 W<br/>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง KCV36B-RSVJE-DCC<br/>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ DCCV36B-MNVJE-RV</p> |



(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)

ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่

29 มิถุนายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด  
ใบอนุญาตที่ ท 7091-13/1529

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 165       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br/>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3040 W<br/>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง KCV36B-RSVJE-DKM<br/>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ DKMV36B-MNVJE-RV</p> |
| 166       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br/>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3050 W<br/>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง KCV36B-RSVJE-LK<br/>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ LKBV36B-MNVJE-RV</p>  |
| 167       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br/>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3050 W<br/>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง KCV35B-RSVJE-SK<br/>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ SKV35B-MNVJE-RV</p>   |



(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)

ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่ 29 มิถุนายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด  
ใบอนุญาตที่ ท 7091-13/1529

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 168       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 11800 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br/>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3110 W<br/>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง KCV40B-RSVJE-WL<br/>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ WLV40B-MNVJE-RV</p> |
| 169       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 11800 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br/>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3110 W<br/>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง iSPA040<br/>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ iFCO-040</p>                |
| 170       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 11800 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br/>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3110 W<br/>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง iSPA040<br/>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ iWCH040</p>                 |



(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)

ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่ 29 มิถุนายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด  
ใบอนุญาตที่ ท 7091-13/1529

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 171       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br/>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3150 W<br/>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง KCV35B-RSVJE-WL<br/>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ WLV35B-MNVJE-RV</p> |
| 172       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br/>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3150 W<br/>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง KCV36B-RSVJE-CK<br/>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ CKV36B-MNVJE-RV</p> |
| 173       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 11700 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br/>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3200 W<br/>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง iPAN-040<br/>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ iCSH-040</p>               |
|           | <p style="text-align: center;"> <br/>           (นายทิวากรณ์ จิตชนวงค์)<br/>           ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน<br/>           ปฏิบัติราชการแทน<br/>           เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม<br/>           วันที่ 29 มิถุนายน 2565         </p>                     |

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด  
ใบอนุญาตที่ ท 7091-13/1529

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 174       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 11700 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br/>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3200 W<br/>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง iSPA040<br/>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ iSUH040</p>                  |
| 175       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 11800 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br/>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3390 W<br/>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง KCV40B-RSVJE-CK<br/>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ CKV40B-MNVJE-RV</p>  |
| 176       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 11800 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br/>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3390 W<br/>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง KCV40B-RSVTE-CK<br/>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ CKVT40B-MNVTE-RV</p> |



(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)

ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่ 29 มิถุนายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด  
ใบอนุญาตที่ ท 7091-13/1529

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 177       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 11800 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br/>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3390 W<br/>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง KCV40B-RSVTE-DCC<br/>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ DCCVT40B-MNVTE-RV</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 178       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 11800 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br/>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3390 W<br/>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง KCV40B-RSVTE-DKM<br/>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ DKMVT40B-MNVTE-RV</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 179       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 11800 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br/>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3390 W<br/>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง KCV40B-RSVTE-LK<br/>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ LKBVT40B-MNVTE-RV</p> <div style="text-align: right;"> <br/>           (นายทิวากรณ์ จิตชนวงค์)<br/>           ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน<br/>           ปฏิบัติราชการแทน<br/>           เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม<br/>           วันที่ 29 มิถุนายน 2565         </div> |

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด  
ใบอนุญาตที่ ท 7091-13/1529

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 180       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 11800 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br/>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3390 W<br/>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง KCV40B-RSVTE-WL<br/>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ WLVT40B-MNVTE-RV</p> |
| 181       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 11800 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br/>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3390 W<br/>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง CLCV40B1<br/>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ CLFV40B1</p>                |
| 182       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 11800 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br/>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3390 W<br/>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง KCV40B-RSVTE-SK<br/>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ SKVT40B-MNVTE-RV</p> |



(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)

ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่ 29 มิถุนายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด  
ใบอนุญาตที่ ท 7091-13/1529

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 183       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 11800 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br/>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3390 W<br/>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง UACV40B-R1A<br/>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ UAFV40B-R1A</p>   |
| 184       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 11800 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br/>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3390 W<br/>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง 38FDEV040-R1<br/>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ 42FDEV014-R1</p> |
| 185       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 11800 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br/>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3390 W<br/>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง CLCV040B1<br/>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ CLFV040B1</p>       |
|           | <p style="text-align: center;"> <br/>           (นายทิวากรณ์ จิตชนวงค์)<br/>           ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน<br/>           ปฏิบัติราชการแทน<br/>           เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม<br/>           วันที่ 29 มิถุนายน 2565         </p>               |

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด  
ใบอนุญาตที่ ท 7091-13/1529

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 186       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 12000 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br/>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3430 W<br/>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง KCV40B-RSVJE-LK<br/>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ LKBV40B-MNVJE-RV</p>  |
| 187       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 12000 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br/>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3430 W<br/>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง KCV40B-RSVJE-DCC<br/>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ DCCV40B-MNVJE-RV</p> |
| 188       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 12000 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br/>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3430 W<br/>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง KCV40B-RSVJE-DKM<br/>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ DKMV40B-MNVJE-RV</p> |



(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)

ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่ 29 มิถุนายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด  
ใบอนุญาตที่ ท 7091-13/1529

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 189       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 12000 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br/>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3430 W<br/>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง iSPA040<br/>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ iFDH040</p>                  |
| 190       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 12000 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br/>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3430 W<br/>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง KCV40B-RSVJE-SK<br/>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ SKV40B-MNVJE-RV</p>  |
| 191       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10400 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br/>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3500 W<br/>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง KCV36B-RSVTE-CK<br/>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ CKVT36B-MNVTE-RV</p> |



(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)

ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่ 29 มิถุนายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด  
ใบอนุญาตที่ ท 7091-13/1529

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 192       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10400 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br/>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3500 W<br/>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง KCV36B-RSVTE-DCC<br/>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ DCCVT36B-MNVTE-RV</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 193       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10400 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br/>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3500 W<br/>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง KCV36B-RSVTE-DKM<br/>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ DKMVT36B-MNVTE-RV</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 194       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10400 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br/>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3500 W<br/>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง KCV36B-RSVTE-LK<br/>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ LKBVT36B-MNVTE-RV</p> <div style="text-align: center;"> <br/>             (นายทิวากรณ์ จิตชนวงค์)<br/>             ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน<br/>             ปฏิบัติราชการแทน<br/>             เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม<br/>             วันที่ 29 มิถุนายน 2565 </div> |

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด  
ใบอนุญาตที่ ท 7091-13/1529

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 195       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10400 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br/>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3500 W<br/>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง KCV36B-RSVTE-WL<br/>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ WLVT36B-MNVTE-RV</p> |
| 196       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10400 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br/>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3500 W<br/>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง CLCV36B1<br/>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ CLFV36B1</p>                |
| 197       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10400 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br/>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3500 W<br/>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง 38FDEV036-R1<br/>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ 42FDEV012-R1</p>        |



(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)

ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่ 29 มิถุนายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด  
ใบอนุญาตที่ ท 7091-13/1529

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 198       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10400 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br/>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3500 W<br/>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง CLCV036B1<br/>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ CLFV036B1</p>              |
| 199       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10400 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br/>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3500 W<br/>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง UACV36B-R1A<br/>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ UAFV36B-R1A</p>          |
| 200       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10400 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br/>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3500 W<br/>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง KCV36B-RSVTE-SK<br/>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ SKVT36B-MNVTE-RV</p> |



(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)

ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่ 29 มิถุนายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด  
ใบอนุญาตที่ ท 7091-13/1529

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 201       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br/>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2775 W<br/>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง KCV36B-RSYJE-WL<br/>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ WLV36B-MNVJE-RY</p>  |
| 202       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10700 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br/>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2815 W<br/>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง KCV36B-RSYJE-SK<br/>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ SKV36B-MNVJE-RY</p>  |
| 203       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10700 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br/>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2820 W<br/>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง KCV36B-RSYJE-LK<br/>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ LKBV36B-MNVJE-RY</p> |



(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)

ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่ 29 มิถุนายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด  
ใบอนุญาตที่ ท 7091-13/1529

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 204       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br/>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2970 W<br/>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง KCV36B-RSYJE-CK<br/>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ CKV36B-MNVJE-RY</p>   |
| 205       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br/>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2970 W<br/>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง KCV35B-RSYJE-WL<br/>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ WLV35B-MNVJE-RY</p>   |
| 206       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br/>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3040 W<br/>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง KCV36B-RSYJE-DCC<br/>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ DCCV36B-MNVJE-RY</p> |



(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)

ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่ 29 มิถุนายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด  
ใบอนุญาตที่ ท 7091-13/1529

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 207       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br/>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3050 W<br/>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง KCV36B-RSYJE-DKM<br/>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ DKMV36B-MNVJE-RY</p> |
| 208       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br/>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3160 W<br/>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง KCV35B-RSYJE-SK<br/>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ SKV35B-MNVJE-RY</p>   |
| 209       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 12000 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br/>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3160 W<br/>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง KCV40B-RSYJE-SK<br/>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ SKV40B-MNVJE-RY</p>   |



(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)

ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่ 29 มิถุนายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด  
ใบอนุญาตที่ ท 7091-13/1529

| รายการที่                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 210                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 12000 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br/>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3240 W<br/>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง KCV40B-RSYJE-LK<br/>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ LKBV40B-MNVJE-RY</p> |
| 211                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 12000 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br/>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3350 W<br/>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง KCV40B-RSYJE-WL<br/>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ WLV40B-MNVJE-RY</p>  |
| 212                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 11800 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br/>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3380 W<br/>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง KCV40B-RSYTE-SK<br/>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ SKVT40B-MNVTE-RY</p> |
| <p style="text-align: center;"> <br/>           (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)<br/>           ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน<br/>           ปฏิบัติราชการแทน<br/>           เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม<br/>           วันที่ 29 มิถุนายน 2565         </p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด  
ใบอนุญาตที่ ท 7091-13/1529

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 213       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 11800 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br/>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3380 W<br/>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง UACV40B-R3A<br/>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ UAFV40B-R3A</p>   |
| 214       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 11800 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br/>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3380 W<br/>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง 38FDEV040-R3<br/>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ 42FDEV014-R3</p> |
| 215       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 11800 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br/>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3380 W<br/>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง CLCV040B3<br/>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ CLFV040B3</p>       |
|           | <p style="text-align: center;"> <br/>           (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)<br/>           ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน<br/>           ปฏิบัติราชการแทน<br/>           เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม<br/>           วันที่ 29 มิถุนายน 2565         </p>          |

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด  
ใบอนุญาตที่ ท 7091-13/1529

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 216       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 11800 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br/>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3380 W<br/>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง KCV40B-RSYTE-CK<br/>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ CKVT40B-MNVTE-RY</p>   |
| 217       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 11800 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br/>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3380 W<br/>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง CLCV40B3<br/>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ CLFV40B3</p>                  |
| 218       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 11800 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br/>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3380 W<br/>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง KCV40B-RSYTE-DCC<br/>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ DCCVT40B-MNVTE-RY</p> |



(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)

ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่ 29 มิถุนายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7091-13/1529

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 219       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 11800 วัตต์<br/> ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br/> ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br/> พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3380 W<br/> แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง KCV40B-RSYTE-DKM<br/> แบบรุ่นของแฟนคอยล์ DKMVT40B-MNVTE-RY</p> |
| 220       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 11800 วัตต์<br/> ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br/> ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br/> พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3380 W<br/> แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง KCV40B-RSYTE-LK<br/> แบบรุ่นของแฟนคอยล์ LKBVT40B-MNVTE-RY</p>  |
| 221       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 11800 วัตต์<br/> ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br/> ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br/> พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3380 W<br/> แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง KCV40B-RSYTE-WL<br/> แบบรุ่นของแฟนคอยล์ WLVT40B-MNVTE-RY</p>   |



(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)

ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่

29 มิถุนายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด  
ใบอนุญาตที่ ท 7091-13/1529

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 222       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 11800 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br/>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3380 W<br/>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง KCV40B-RSYJE-CK<br/>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ CKV40B-MNVJE-RY</p>   |
| 223       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 11800 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br/>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3380 W<br/>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง KCV40B-RSYJE-DKM<br/>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ DKMV40B-MNVJE-RY</p> |
| 224       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 12100 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br/>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3450 W<br/>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง KCV40B-RSYJE-DCC<br/>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ DCCV40B-MNVJE-RY</p> |



(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)

ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่ 29 มิถุนายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด  
ใบอนุญาตที่ ท 7091-13/1529

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 225       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br/>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3570 W<br/>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง KCV36B-RSYTE-SK<br/>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ SKVT36B-MNVTE-RY</p> |
| 226       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br/>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3570 W<br/>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง UACV36B-R3A<br/>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ UAFV36B-R3A</p>          |
| 227       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br/>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3570 W<br/>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง 38FDEV036-R3<br/>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ 42FDEV012-R3</p>        |
|           | <p style="text-align: center;"> <br/>           (นายทิวากรณ์ จิตชนวงค์)<br/>           ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน<br/>           ปฏิบัติราชการแทน<br/>           เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม<br/>           วันที่ 29 มิถุนายน 2565         </p>                  |

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด  
ใบอนุญาตที่ ท 7091-13/1529

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 228       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br/>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3570 W<br/>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง CLCV036B3<br/>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ CLFV036B3</p>              |
| 229       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br/>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3570 W<br/>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง KCV36B-RSYTE-CK<br/>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ CKVT36B-MNVTE-RY</p> |
| 230       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br/>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3570 W<br/>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง CLCV36B3<br/>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ CLFV36B3</p>                |
|           | <p style="text-align: center;"> <br/>           (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)<br/>           ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน<br/>           ปฏิบัติราชการแทน<br/>           เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม<br/>           วันที่ 29 มิถุนายน 2565         </p>                 |

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด  
ใบอนุญาตที่ ท 7091-13/1529

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 231       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br/>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3570 W<br/>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง KCV36B-RSYTE-DCC<br/>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ DCCVT36B-MNVTE-RY</p> |
| 232       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br/>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3570 W<br/>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง KCV36B-RSYTE-DKM<br/>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ DKMVT36B-MNVTE-RY</p> |
| 233       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br/>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3570 W<br/>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง KCV36B-RSYTE-LK<br/>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ LKBVT36B-MNVTE-RY</p>  |



(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)

ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่ 29 มิถุนายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7091-13/1529

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 234       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br/>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3570 W<br/>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง KCV36B-RSYTE-WL<br/>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ WLVT36B-MNVTE-RY</p> |
| 235       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14100 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br/>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4600 W<br/>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง KCV48B-RSYTU-SK<br/>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ SKVT48B-MNVTU-RY</p> |
| 236       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14100 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br/>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4600 W<br/>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง KCV48B-RSYTE-SK<br/>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ SKVT48B-MNVTE-RY</p> |



(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)

ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่

29 มิถุนายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด  
ใบอนุญาตที่ ท 7091-13/1529

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 237       | แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14100 วัตต์<br>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ<br>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4600 W<br>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง UACV48B-R3A<br>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ UAFV48B-R3A   |
| 238       | แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14100 วัตต์<br>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ<br>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4600 W<br>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง UACV48B-R3B<br>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ UAFV48B-R3B   |
| 239       | แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14100 วัตต์<br>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ<br>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4600 W<br>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง 38FDEV048-R3<br>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ 42FDEV016-R3 |
|           | <br>(นายทิวากรณ์ จิตชนวงค์)<br>ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน<br>ปฏิบัติราชการแทน<br>เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม<br>วันที่ 29 มิถุนายน 2565                                                                                                         |

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด  
ใบอนุญาตที่ ท 7091-13/1529

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 240       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14100 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br/>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4600 W<br/>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง CLCV048B3<br/>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ CLFV048B3</p>              |
| 241       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14100 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br/>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4600 W<br/>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง KCV48B-RSYTU-CK<br/>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ CKVT48B-MNVTU-RY</p> |
| 242       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14100 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br/>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4600 W<br/>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง KCV48B-RSYTE-CK<br/>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ CKVT48B-MNVTE-RY</p> |



(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)

ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่ 29 มิถุนายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด  
ใบอนุญาตที่ ท 7091-13/1529

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 243       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14100 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br/>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4600 W<br/>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง CLCV48B3<br/>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ CLFV48B3</p>               |
| 244       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14100 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br/>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4600 W<br/>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง KCV48B-RSYJU-CK<br/>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ CKV48B-MNVJU-RY</p> |
| 245       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14100 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br/>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4600 W<br/>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง KCV48B-RSYJE-CK<br/>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ CKV48B-MNVJE-RY</p> |



(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)

ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่ 29 มิถุนายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด  
ใบอนุญาตที่ ท 7091-13/1529

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 246       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14100 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br/>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4600 W<br/>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง KCV48B-RSYJU-DCC<br/>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ DCCV48B-MNVJU-RY</p> |
| 247       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14100 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br/>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4600 W<br/>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง KCV48B-RSYJE-DCC<br/>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ DCCV48B-MNVJE-RY</p> |
| 248       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14100 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br/>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4600 W<br/>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง KCV48B-RSYJU-DKM<br/>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ DKMV48B-MNVJU-RY</p> |



(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)

ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่ 29 มิถุนายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด  
ใบอนุญาตที่ ท 7091-13/1529

| รายการที่                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 249                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14100 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br/>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4600 W<br/>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง KCV48B-RSYJE-DKM<br/>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ DKMV48B-MNVJE-RY</p>   |
| 250                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14100 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br/>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4600 W<br/>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง KCV48B-RSYTU-DCC<br/>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ DCCVT48B-MNVTU-RY</p>  |
| 251                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14100 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br/>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4600 W<br/>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง KCV48B-RSYTE-DCC<br/>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ DCCVT48B-MNVT-E-RY</p> |
| <p style="text-align: center;"> <br/>           (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)<br/>           ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน<br/>           ปฏิบัติราชการแทน<br/>           เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม<br/>           วันที่ 29 มิถุนายน 2565         </p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด  
ใบอนุญาตที่ ท 7091-13/1529

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 252       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14100 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br/>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4600 W<br/>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง iSPA048<br/>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ iFDH048</p>                    |
| 253       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14100 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br/>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4600 W<br/>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง iSPA048<br/>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ iFCO048</p>                    |
| 254       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14100 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br/>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4600 W<br/>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง KCV48B-RSYTU-DKM<br/>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ DKMVT48B-MNVTU-RY</p> |



(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)

ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่ 29 มิถุนายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด  
ใบอนุญาตที่ ท 7091-13/1529

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 255       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14100 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br/>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4600 W<br/>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง KCV48B-RSYTE-DKM<br/>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ DKMVT48B-MNVTE-RY</p> |
| 256       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14100 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br/>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4600 W<br/>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง KCV48B-RSYTU-LK<br/>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ LKBVT48B-MNVTE-RY</p>  |
| 257       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14100 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br/>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4600 W<br/>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง KCV48B-RSYTE-LK<br/>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ LKBVT48B-MNVTE-RY</p>  |



(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)

ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่ 29 มิถุนายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด  
ใบอนุญาตที่ ท 7091-13/1529

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 258       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14100 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br/>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4600 W<br/>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง KCV48B-RSYTU-WL<br/>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ WLVT48B-MNVTU-RY</p> |
| 259       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14100 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br/>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4600 W<br/>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง KCV48B-RSYTE-WL<br/>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ WLVT48B-MNVTE-RY</p> |
| 260       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14100 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br/>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4660 W<br/>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง KCV48B-RSYJU-WL<br/>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ WLV48B-MNVJU-RY</p>  |



(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)

ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่ 29 มิถุนายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด  
ใบอนุญาตที่ ท 7091-13/1529

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 261       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14100 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br/>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4660 W<br/>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง KCV48B-RSYJE-WL<br/>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ WLV48B-MNVJE-RY</p> |
| 262       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14100 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br/>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4660 W<br/>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง iSPA048<br/>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ iWCH048</p>                 |
| 263       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14100 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br/>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4660 W<br/>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง KCV48B-RSYKU-SK<br/>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ SKV48B-MNVKU-RY</p> |
|           | <p style="text-align: center;"> <br/>           (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)<br/>           ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน<br/>           ปฏิบัติราชการแทน<br/>           เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม<br/>           วันที่ 29 มิถุนายน 2565         </p>                 |

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด  
ใบอนุญาตที่ ท 7091-13/1529

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 264       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14100 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br/>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4660 W<br/>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง KCV48B-RSYKE-SK<br/>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ SKV48B-MNVKE-RY</p>  |
| 265       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14100 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br/>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4660 W<br/>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง iSPA048<br/>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ iSUH048</p>                  |
| 266       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14100 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br/>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4700 W<br/>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง KCV48B-RSYJU-LK<br/>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ LKBV48B-MNVJU-RY</p> |



(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)

ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่ 29 มิถุนายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด  
ใบอนุญาตที่ ท 7091-13/1529

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 267       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14100 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br/>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4700 W<br/>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง KCV48B-RSYJE-LK<br/>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ LKBV48B-MNVJE-RY</p> |
| 268       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14100 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br/>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4700 W<br/>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง iPAN-048<br/>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ iCSH-048</p>                |
| 269       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 15750 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br/>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 5300 W<br/>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง KCV54B-RSYKU-SK<br/>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ SKV54B-MNVKU-RY</p>  |
|           | <p style="text-align: center;"> <br/>           (นายทิวากรณ์ จิตชนวงค์)<br/>           ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน<br/>           ปฏิบัติราชการแทน<br/>           เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม<br/>           วันที่ 29 มิถุนายน 2565         </p>                   |

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด  
ใบอนุญาตที่ ท 7091-13/1529

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 270       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 15750 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br/>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 5300 W<br/>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง KCV54B-RSYKE-SK<br/>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ SKV54B-MNVKE-RY</p> |
| 271       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 17600 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br/>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 5500 W<br/>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง KCV60B-RSYJU-WL<br/>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ WLV60B-MNVJU-RY</p> |
| 272       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 17600 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br/>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 5500 W<br/>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง KCV60B-RSYJE-WL<br/>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ WLV60B-MNVJE-RY</p> |



(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)

ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่ 29 มิถุนายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7091-13/1529

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 273       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 17600 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br/>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 5500 W<br/>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง iSPA060<br/>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ iWCH060</p>                  |
| 274       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 17600 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br/>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 5650 W<br/>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง 38FDEV060-R3<br/>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ 42FDEV020-R3</p>        |
| 275       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 17600 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br/>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 5700 W<br/>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง KCV60B-RSYJU-LK<br/>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ LKBV60B-MNVJU-RY</p> |



(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)

ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่

29 มิถุนายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7091-13/1529

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 276       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 17600 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br/>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 5700 W<br/>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง KCV60B-RSYJE-LK<br/>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ LKBV60B-MNVJE-RY</p> |
| 277       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 17600 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br/>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 5700 W<br/>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง iPAN-060<br/>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ iCSH-060</p>                |
| 278       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 15750 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br/>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 5750 W<br/>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง KCV60B-RSYKU-SK<br/>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ SKV60B-MNVKU-RY</p>  |



(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)

ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่

29 มิถุนายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด  
ใบอนุญาตที่ ท 7091-13/1529

| รายการที่                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 279                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 15750 วัตต์<br>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ<br>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 5750 W<br>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง KCV60B-RSYKE-SK<br>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ SKV60B-MNVKE-RY |
| 280                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 15750 วัตต์<br>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ<br>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 5750 W<br>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง iSPA060<br>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ iSUH060                 |
| 281                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 17600 วัตต์<br>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ<br>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 5750 W<br>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง CLCV060B3<br>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ CLFV060B3             |
| <p style="text-align: center;"> <br/>           (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)<br/>           ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน<br/>           ปฏิบัติราชการแทน<br/>           เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม<br/>           วันที่ 29 มิถุนายน 2565         </p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด  
ใบอนุญาตที่ ท 7091-13/1529

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 282       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 17600 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br/>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 5750 W<br/>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง UACV60B-R3A<br/>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ UAFV60B-R3A</p>         |
| 283       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 17600 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br/>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 5750 W<br/>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง UACV60B-R3B<br/>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ UAFV60B-R3B</p>         |
| 284       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 17600 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br/>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 5750 W<br/>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง KCV60B-RSYJU-CK<br/>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ CKV60B-MNVJU-RY</p> |



(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)

ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่ 29 มิถุนายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด  
ใบอนุญาตที่ ท 7091-13/1529

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 285       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 17600 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br/>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 5750 W<br/>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง KCV60B-RSYJE-CK<br/>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ CKV60B-MNVJE-RY</p>   |
| 286       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 17600 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br/>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 5750 W<br/>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง KCV60B-RSYJU-DCC<br/>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ DCCV60B-MNVJU-RY</p> |
| 287       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 17600 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br/>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 5750 W<br/>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง KCV60B-RSYJE-DCC<br/>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ DCCV60B-MNVJE-RY</p> |



(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)

ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่ 29 มิถุนายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด  
ใบอนุญาตที่ ท 7091-13/1529

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 288       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 17600 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br/>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 5750 W<br/>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง KCV60B-RSYJU-DKM<br/>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ DKMV60B-MNVJU-RY</p> |
| 289       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 17600 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br/>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 5750 W<br/>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง KCV60B-RSYJE-DKM<br/>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ DKMV60B-MNVJE-RY</p> |
| 290       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 17600 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br/>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 5750 W<br/>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง KCV60B-RSYTE-CK<br/>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ CKVT60B-MNVTE-RY</p>  |



(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)

ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่ 29 มิถุนายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด  
ใบอนุญาตที่ ท 7091-13/1529

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 291       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 17600 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br/>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 5750 W<br/>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง KCV60B-RSYTU-CK<br/>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ CKVT60B-MNVTU-RY</p>   |
| 292       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 17600 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br/>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 5750 W<br/>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง CLCV60B3<br/>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ CLFV60B3</p>                  |
| 293       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 17600 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br/>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 5750 W<br/>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง KCV60B-RSYTU-DCC<br/>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ DCCVT60B-MNVTU-RY</p> |



(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)

ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่ 29 มิถุนายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด  
ใบอนุญาตที่ ท 7091-13/1529

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 294       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 17600 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br/>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 5750 W<br/>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง KCV60B-RSYTE-DCC<br/>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ DCCVT60B-MNVTE-RY</p> |
| 295       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 17600 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br/>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 5750 W<br/>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง iSPA060<br/>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ iFDH060</p>                    |
| 296       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 17600 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br/>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 5750 W<br/>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง iSPA060<br/>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ iFCO060</p>                    |
|           | <p style="text-align: center;"> <br/>           (นายทิวากรณ์ จิตชนวงค์)<br/>           ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน<br/>           ปฏิบัติราชการแทน<br/>           เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม<br/>           วันที่ 29 มิถุนายน 2565         </p>                     |

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7091-13/1529

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 297       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 17600 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br/>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 5750 W<br/>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง KCV60B-RSYTU-DKM<br/>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ DKMVT60B-MNVTU-RY</p> |
| 298       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 17600 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br/>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 5750 W<br/>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง KCV60B-RSYTE-DKM<br/>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ DKMVT60B-MNVTU-RY</p> |
| 299       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 17600 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br/>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 5750 W<br/>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง KCV60B-RSYTU-LK<br/>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ LKBVT60B-MNVTU-RY</p>  |



(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)

ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่

29 มิถุนายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7091-13/1529

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 300       | แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 17600 วัตต์<br>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ<br>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 5750 W<br>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง KCV60B-RSYTE-LK<br>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ LKBVT60B-MNVTE-RY |
| 301       | แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 17600 วัตต์<br>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ<br>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 5750 W<br>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง KCV60B-RSYTU-WL<br>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ WLVT60B-MNVTU-RY  |
| 302       | แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 17600 วัตต์<br>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ<br>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 5750 W<br>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง KCV60B-RSYTE-WL<br>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ WLVT60B-MNVTE-RY  |
|           | <br>(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)<br>ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน<br>ปฏิบัติราชการแทน<br>เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม<br>วันที่ 29 มิถุนายน 2565                                                                                                                |

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด  
ใบอนุญาตที่ ท 7091-13/1529

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 303       | แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 17600 วัตต์<br>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ<br>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 5750 W<br>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง KCV60B-RSYTE-SK<br>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ SKVT60B-MNVTE-RY                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 304       | แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 17600 วัตต์<br>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ<br>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 5750 W<br>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง KCV60B-RSYTU-SK<br>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ SKVT60B-MNVTU-RY<br><br><br>(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)<br>ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน<br>ปฏิบัติราชการแทน<br>เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม<br>วันที่ 29 มิถุนายน 2565 |

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7091-13/1529

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 305       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 2700 วัตต์</p> <p>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ</p> <p>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V</p> <p>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 635 W</p> <p>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง KCV09B-RSVJE-DCC</p> <p>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ DCCV09B-MNVJE-RV</p> |
| 306       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 2600 วัตต์</p> <p>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ</p> <p>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V</p> <p>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 690 W</p> <p>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง INA-09BC1</p> <p>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ INA-09BW1</p>               |
| 307       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 2600 วัตต์</p> <p>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ</p> <p>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V</p> <p>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 720 W</p> <p>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง HCV09B-RSVTE-WH</p> <p>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ WHV09B-MNVTE-RV</p>   |



(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)

ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่

5 กรกฎาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด  
ใบอนุญาตที่ ท 7091-13/1529

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 308       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 2600 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br/>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 720 W<br/>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง DCV09B-RSVTE-WD<br/>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ WDV09B-MNVTE-RV</p>  |
| 309       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 2600 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br/>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 720 W<br/>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง RCV09B-RSVTE-WR<br/>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ WRV09B-MNVTE-RV</p>  |
| 310       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 2600 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br/>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 720 W<br/>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง KCV09B-RSVTE-CK<br/>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ CKVT09B-MNVTE-RV</p> |



(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)

ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่ 5 กรกฎาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด  
ใบอนุญาตที่ ท 7091-13/1529

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 311       | แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 2600 วัตต์<br>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 720 W<br>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง KCV09B-RSVTE-DCC<br>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ DCCVT09B-MNVTE-RV |
| 312       | แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 2700 วัตต์<br>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 730 W<br>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง SCV09B-RSVTE-WS<br>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ WSV09B-MNVTE-RV    |
| 313       | แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 2700 วัตต์<br>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 745 W<br>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง KCV09B-RSVJE-CK<br>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ CKV09B-MNVJE-RV    |
|           | <br>(นายทิวากรณ์ จิตชนวงค์)<br>ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน<br>ปฏิบัติราชการแทน<br>เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม<br>วันที่ 5 กรกฎาคม 2565                                                                                                                    |

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7091-13/1529

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 314       | แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 2800 วัตต์<br>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 760 W<br>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง ECV09B-RSVKE-WF<br>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ WFFV09B-MNVKE-RV |
| 315       | แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 2800 วัตต์<br>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 760 W<br>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง RCV09B-RSVJE-WR<br>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ WRV09B-MNVJE-RV  |
| 316       | แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 2800 วัตต์<br>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 760 W<br>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง INV-A09BC1<br>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ INV-A09BW1            |
|           | <br>(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)<br>ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน<br>ปฏิบัติราชการแทน<br>เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม<br>วันที่ 5 กรกฎาคม 2565                                                                                                                 |

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7091-13/1529

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 317       | แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 3900 วัตต์<br>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 955 W<br>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง KCV13B-RSVJE-DCC<br>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ DCCV13B-MNVJE-RV |
| 318       | แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 3900 วัตต์<br>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 955 W<br>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง iSPA012<br>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ iSUH012                   |
| 319       | แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 3600 วัตต์<br>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 975 W<br>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง SCV13B-RSVTE-WS<br>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ WSV13B-MNVTE-RV   |
|           | <br>(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)<br>ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน<br>ปฏิบัติราชการแทน<br>เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม<br>วันที่ 5 กรกฎาคม 2565                                                                                                                  |

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7091-13/1529

| รายการที่                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 320                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 3600 วัตต์<br>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 975 W<br>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง INA-12BC1<br>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ INA-12BW1 |
| 321                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 3600 วัตต์<br>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 980 W<br>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง iSPA012<br>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ iFDH012     |
| 322                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 3600 วัตต์<br>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 980 W<br>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง iSPA012<br>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ iWCH012     |
| <div style="text-align: center;"><br/>(นายทิวากรณ์ จิตชนวงค์)<br/>ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน<br/>ปฏิบัติราชการแทน<br/>เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม<br/>วันที่ 5 กรกฎาคม 2565</div> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด  
ใบอนุญาตที่ ท 7091-13/1529

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 323       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 3800 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br/>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1030 W<br/>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง iSPA012<br/>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ iFCO-012</p>                |
| 324       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 3800 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br/>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1030 W<br/>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง ECV13B-RSVKE-WF<br/>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ WfV13B-MNVKE-RV</p> |
| 325       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 3800 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br/>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1030 W<br/>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง RCV13B-RSVJE-WR<br/>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ WRV13B-MNVJE-RV</p> |



(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)

ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่ 5 กรกฎาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7091-13/1529

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 326       | แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 3800 วัตต์<br>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1030 W<br>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง INV-A12BC1<br>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ INV-A12BW1           |
| 327       | แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 3800 วัตต์<br>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1030 W<br>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง KCV13B-RSVKE-SK<br>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ SKV13B-MNVKE-RV |
| 328       | แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 3900 วัตต์<br>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1030 W<br>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง KCV13B-RSVJE-CK<br>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ CKV13B-MNVJE-RV |
|           | <br>(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)<br>ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน<br>ปฏิบัติราชการแทน<br>เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม<br>วันที่ 5 กรกฎาคม 2565                                                                                                                 |

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด  
ใบอนุญาตที่ ท 7091-13/1529

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 329       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 3600 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br/>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1200 W<br/>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง KCV13B-RSVTE-CK<br/>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ CKVT13B-MNVTE-RV</p>   |
| 330       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 3600 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br/>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1200 W<br/>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง KCV13B-RSVTE-DCC<br/>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ DCCVT13B-MNVTE-RV</p> |
| 331       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 3600 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br/>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1200 W<br/>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง DCV13B-RSVTE-WD<br/>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ WDV13B-MNVTE-RV</p>    |



(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)

ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่ 5 กรกฎาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7091-13/1529

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 332       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 3600 วัตต์</p> <p>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ</p> <p>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V</p> <p>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1200 W</p> <p>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง KCV13B-RSVTE-SK</p> <p>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ SKVT13B-MNVTE-RV</p> |
| 333       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 3600 วัตต์</p> <p>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ</p> <p>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V</p> <p>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1200 W</p> <p>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง UACV13B-R1A</p> <p>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ UAFV13B-R1A</p>          |
| 334       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 3600 วัตต์</p> <p>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ</p> <p>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V</p> <p>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1200 W</p> <p>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง 38FDEV013-R1</p> <p>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ 42FDEV004-R1</p>        |



(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)

ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่

5 กรกฎาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด  
ใบอนุญาตที่ ท 7091-13/1529

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 335       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 3600 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br/>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1200 W<br/>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง CLCV013B1<br/>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ CLFV013B1</p>             |
| 336       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 3600 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br/>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1200 W<br/>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง HCV13B-RSVTE-WH<br/>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ WHV13B-MNVTE-RV</p> |
| 337       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 3600 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br/>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1200 W<br/>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง RCV13B-RSVTE-WR<br/>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ WRV13B-MNVTE-RV</p> |
|           | <p style="text-align: center;"> <br/>           (นายทิวากรณ์ จิตชนวงค์)<br/>           ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน<br/>           ปฏิบัติราชการแทน<br/>           เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม<br/>           วันที่ 5 กรกฎาคม 2565         </p>                     |

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด  
ใบอนุญาตที่ ท 7091-13/1529

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 338       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 3600 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br/>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1200 W<br/>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง INA-V12BC<br/>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ INA-V12BW</p>             |
| 339       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5300 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br/>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1390 W<br/>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง KCV18B-RSVJE-CK<br/>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ CKV18B-MNVJE-RV</p> |
| 340       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5300 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br/>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1390 W<br/>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง iSPA018<br/>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ iFCO-018</p>                |



(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)

ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่ 5 กรกฎาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด  
ใบอนุญาตที่ ท 7091-13/1529

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 341       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5300 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br/>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1390 W<br/>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง iSPA018<br/>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ iSUH018</p>                 |
| 342       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5300 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br/>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1400 W<br/>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง iSPA018<br/>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ iWCH018</p>                 |
| 343       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5300 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br/>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1435 W<br/>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง SCV18B-RSVTE-WS<br/>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ WSV18B-MNVTE-RV</p> |
|           | <p style="text-align: center;"> <br/>           (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)<br/>           ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน<br/>           ปฏิบัติราชการแทน<br/>           เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม<br/>           วันที่ 5 กรกฎาคม 2565         </p>                    |

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7091-13/1529

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 344       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5300 วัตต์</p> <p>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ</p> <p>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V</p> <p>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1435 W</p> <p>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง KCV18B-RSVKE-SK</p> <p>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ SKV18B-MNVKE-RV</p>  |
| 345       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5400 วัตต์</p> <p>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ</p> <p>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V</p> <p>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1440 W</p> <p>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง KCV18B-RSVJE-LK</p> <p>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ LKBV18B-MNVJE-RV</p> |
| 346       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5400 วัตต์</p> <p>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ</p> <p>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V</p> <p>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1440 W</p> <p>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง iPAN-018</p> <p>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ iCSH-018</p>                |



(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)

ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่

5 กรกฎาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7091-13/1529

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 347       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5300 วัตต์</p> <p>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ</p> <p>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V</p> <p>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1460 W</p> <p>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง INA-18BC1</p> <p>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ INA-18BW1</p>             |
| 348       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5400 วัตต์</p> <p>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ</p> <p>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V</p> <p>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1490 W</p> <p>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง iSPA018</p> <p>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ iFDH018</p>                 |
| 349       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5500 วัตต์</p> <p>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ</p> <p>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V</p> <p>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1490 W</p> <p>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง ECV18B-RSVKE-WF</p> <p>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ WFV18B-MNVKE-RV</p> |
|           | <p style="text-align: center;"> <br/>           (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)<br/>           ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน<br/>           ปฏิบัติราชการแทน<br/>           เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม<br/>           วันที่ 5 กรกฎาคม 2565         </p>                                   |

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด  
ใบอนุญาตที่ ท 7091-13/1529

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 350       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5500 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br/>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1490 W<br/>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง RCV18B-RSVJE-WR<br/>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ WRV18B-MNVJE-RV</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 351       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5500 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br/>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1490 W<br/>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง INV-A18BC1<br/>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ INV-A18BW1</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 352       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5400 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br/>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1490 W<br/>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง KCV18B-RSVJE-DKM<br/>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ DKMV18B-MNVJE-RV</p> <p style="text-align: right;"> <br/>           (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)<br/>           ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน<br/>           ปฏิบัติราชการแทน<br/>           เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม<br/>           วันที่ 5 กรกฎาคม 2565         </p> |

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด  
ใบอนุญาตที่ ท 7091-13/1529

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 353       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5400 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br/>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1490 W<br/>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง KCV18B-RSVJE-DCC<br/>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ DCCV18B-MNVJE-RV</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 354       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 6900 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br/>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1690 W<br/>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง KCV24B-RSVJE-WL<br/>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ WLV24B-MNVJE-RV</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 355       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5200 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br/>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1720 W<br/>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง INA-V18BC<br/>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ INA-V18BW</p> <div style="text-align: center;"> <br/>             (นายทิวากรณ์ จิตชนวงค์)<br/>             ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน<br/>             ปฏิบัติราชการแทน<br/>             เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม<br/>             วันที่ 5 กรกฎาคม 2565         </div> |

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด  
ใบอนุญาตที่ ท 7091-13/1529

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 356       | แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5400 วัตต์<br>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ<br>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1780 W<br>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง KCV18B-RSVTE-CK<br>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ CKVT18B-MNVTE-RV   |
| 357       | แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5400 วัตต์<br>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ<br>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1780 W<br>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง CLCV18B1<br>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ CLFV18B1                  |
| 358       | แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5400 วัตต์<br>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ<br>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1780 W<br>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง KCV18B-RSVTE-DCC<br>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ DCCVT18B-MNVTE-RV |
|           | <br>(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)<br>ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน<br>ปฏิบัติราชการแทน<br>เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม<br>วันที่ 5 กรกฎาคม 2565                                                                                                                     |

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7091-13/1529

| รายการที่                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 359                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5400 วัตต์<br>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1780 W<br>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง KCV18B-RSVTE-DKM<br>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ DKMVT18B-MNVTE-RV |
| 360                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5400 วัตต์<br>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1780 W<br>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง KCV18B-RSVTE-LK<br>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ LKBVT18B-MNVTE-RV  |
| 361                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5400 วัตต์<br>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1780 W<br>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง DCV18B-RSVTE-WD<br>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ WDV18B-MNVTE-RV    |
| <div style="text-align: center;"><br/>(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)<br/>ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน<br/>ปฏิบัติราชการแทน<br/>เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม<br/>วันที่ 5 กรกฎาคม 2565</div> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด  
ใบอนุญาตที่ ท 7091-13/1529

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 362       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5400 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br/>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1780 W<br/>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง HCV18B-RSVHE-WH<br/>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ WHV18B-MNVHE-RV</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 363       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5400 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br/>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1780 W<br/>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง KCV18B-RSVTE-SK<br/>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ SKVT18B-MNVTE-RV</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 364       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5400 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br/>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1780 W<br/>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง UACV18B-R1A<br/>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ UAFV18B-R1A</p> <div style="text-align: center;"> <br/>             (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)<br/>             ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน<br/>             ปฏิบัติราชการแทน<br/>             เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม<br/>             วันที่ 5 กรกฎาคม 2565         </div> |

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด  
ใบอนุญาตที่ ท 7091-13/1529

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 365       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5400 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br/>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1780 W<br/>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง 38FDEV018-R1<br/>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ 42FDEV006-R1</p>       |
| 366       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5400 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br/>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1780 W<br/>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง CLCV018B1<br/>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ CLFV018B1</p>             |
| 367       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5400 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br/>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1780 W<br/>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง HCV18B-RSVTE-WH<br/>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ WHV18B-MNVTE-RV</p> |



(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)

ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน  
ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่ 5 กรกฎาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7091-13/1529

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 368       | <p>แบบแยกส่วนชุดแผ่นคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5400 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br/>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1780 W<br/>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง RCV18B-RSVTE-WR<br/>แบบรุ่นของแผ่นคอยล์ WRV18B-MNVTE-RV</p>  |
| 369       | <p>แบบแยกส่วนชุดแผ่นคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7300 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br/>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1900 W<br/>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง KCV24B-RSVJE-LK<br/>แบบรุ่นของแผ่นคอยล์ LKBV24B-MNVJE-RV</p> |
| 370       | <p>แบบแยกส่วนชุดแผ่นคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7300 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br/>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1900 W<br/>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง KCV24B-RSVJE-CK<br/>แบบรุ่นของแผ่นคอยล์ CKV24B-MNVJE-RV</p>  |



(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)

ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่

5 กรกฎาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด  
ใบอนุญาตที่ ท 7091-13/1529

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 371       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7300 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br/>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1900 W<br/>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง KCV24B-RSVJE-DCC<br/>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ DCCV24B-MNVJE-RV</p> |
| 372       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7300 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br/>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1900 W<br/>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง KCV24B-RSVJE-DKM<br/>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ DKMV24B-MNVJE-RV</p> |
| 373       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7300 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br/>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1900 W<br/>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง iPAN-024<br/>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ iCSH-024</p>                 |
|           | <p style="text-align: center;"> <br/>           (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)<br/>           ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน<br/>           ปฏิบัติราชการแทน<br/>           เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม<br/>           วันที่ 5 กรกฎาคม 2565         </p>                      |

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7091-13/1529

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 374       | แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7300 วัตต์<br>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1900 W<br>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง iSPA024<br>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ iFCO-024 |
| 375       | แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7300 วัตต์<br>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1900 W<br>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง iSPA024<br>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ iFDH024  |
| 376       | แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7300 วัตต์<br>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1900 W<br>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง iSPA024<br>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ iWCH024  |
|           | <br>(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)<br>ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน<br>ปฏิบัติราชการแทน<br>เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม<br>วันที่ 5 กรกฎาคม 2565                                                                                                  |

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด  
ใบอนุญาตที่ ท 7091-13/1529

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 377       | แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7600 วัตต์<br>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1910 W<br>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง iSPA024<br>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ iSUH024                  |
| 378       | แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7100 วัตต์<br>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1930 W<br>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง SCV24B-RSVTE-WS<br>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ WSV24B-MNVTE-RV  |
| 379       | แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7200 วัตต์<br>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1950 W<br>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง ECV24B-RSVKE-WF<br>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ WFFV24B-MNVKE-RV |
|           | <div><br/>(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)<br/>ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน<br/>ปฏิบัติราชการแทน<br/>เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม<br/>วันที่ 5 กรกฎาคม 2565</div>                                                                                                  |

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด  
ใบอนุญาตที่ ท 7091-13/1529

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 380       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7200 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br/>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1950 W<br/>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง RCV24B-RSVJE-WR<br/>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ WRV24B-MNVJE-RV</p> |
| 381       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7200 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br/>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1950 W<br/>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง INV-A24BC1<br/>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ INV-A24BW1</p>           |
| 382       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7200 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br/>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1950 W<br/>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง KCV24B-RSVKE-SK<br/>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ SKV24B-MNVKE-RV</p> |
|           | <p style="text-align: center;"> <br/>           (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)<br/>           ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน<br/>           ปฏิบัติราชการแทน<br/>           เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม<br/>           วันที่ 5 กรกฎาคม 2565         </p>                     |

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7091-13/1529

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 383       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7200 วัตต์</p> <p>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ</p> <p>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V</p> <p>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1990 W</p> <p>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง INA-24BC1</p> <p>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ INA-24BW1</p>              |
| 384       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7100 วัตต์</p> <p>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ</p> <p>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V</p> <p>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2350 W</p> <p>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง KCV24B-RSVTE-CK</p> <p>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ CKVT24B-MNVTE-RV</p> |
| 385       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7100 วัตต์</p> <p>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ</p> <p>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V</p> <p>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2350 W</p> <p>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง CLCV24B1</p> <p>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ CLFV24B1</p>                |



(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)

ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่

5 กรกฎาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด  
ใบอนุญาตที่ ท 7091-13/1529

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 386       | แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7100 วัตต์<br>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2350 W<br>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง KCV24B-RSVTE-DCC<br>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ DCCVT24B-MNVTE-RV |
| 387       | แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7100 วัตต์<br>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2350 W<br>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง KCV24B-RSVTE-DKM<br>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ DKMVT24B-MNVTE-RV |
| 388       | แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7100 วัตต์<br>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2350 W<br>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง KCV24B-RSVTE-LK<br>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ LKBVT24B-MNVTE-RV  |
|           | <br>(นายทิวากรณ์ จิตชนวงค์)<br>ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน<br>ปฏิบัติราชการแทน<br>เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม<br>วันที่ 5 กรกฎาคม 2565                                                                                                                     |

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด  
ใบอนุญาตที่ ท 7091-13/1529

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 389       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7100 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br/>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2350 W<br/>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง DCV24B-RSVTE-WD<br/>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ WDV24B-MNVTE-RV</p> |
| 390       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7100 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br/>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2350 W<br/>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง 38FDEV024-R1<br/>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ 42FDEV008-R1</p>       |
| 391       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7100 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br/>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2350 W<br/>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง CLCV024B1<br/>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ CLFV024B1</p>             |
|           | <p style="text-align: center;"> <br/>           (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)<br/>           ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน<br/>           ปฏิบัติราชการแทน<br/>           เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม<br/>           วันที่ 5 กรกฎาคม 2565         </p>                     |

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด  
ใบอนุญาตที่ ท 7091-13/1529

| รายการที่                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 392                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7100 วัตต์<br>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2350 W<br>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง HCV24B-RSVTE-WH<br>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ WHV24B-MNVTE-RV |
| 393                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7100 วัตต์<br>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2350 W<br>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง RCV24B-RSVTE-WR<br>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ WRV24B-MNVTE-RV |
| 394                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7100 วัตต์<br>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2350 W<br>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง INA-V24BC<br>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ INA-V24BW             |
| <div style="text-align: center;"><br/>(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)<br/>ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน<br/>ปฏิบัติราชการแทน<br/>เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม<br/>วันที่ 5 กรกฎาคม 2565</div> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7091-13/1529

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 395       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7100 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br/>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2350 W<br/>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง HCV25B-RSVHE-WH<br/>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ WHV25B-MNVHE-RV</p>  |
| 396       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7100 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br/>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2350 W<br/>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง UACV24B-R1A<br/>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ UAFV24B-R1A</p>          |
| 397       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7100 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br/>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2350 W<br/>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง KCV24B-RSVTE-SK<br/>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ SKVT24B-MNVTE-RV</p> |
|           | <p style="text-align: center;"> <br/>           (นายทิวากรณ์ จิตชนวงค์)<br/>           ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน<br/>           ปฏิบัติราชการแทน<br/>           เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม<br/>           วันที่ 5 กรกฎาคม 2565         </p>                      |

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7091-13/1529

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 398       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10700 วัตต์</p> <p>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ</p> <p>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V</p> <p>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2830 W</p> <p>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง CLC036B3</p> <p>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ CLF036B3</p>             |
| 399       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์</p> <p>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ</p> <p>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V</p> <p>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3040 W</p> <p>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง KC36B-RSYJE-CK</p> <p>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ CK36B-MNVJE-RY</p> |
| 400       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10800 วัตต์</p> <p>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ</p> <p>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V</p> <p>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3040 W</p> <p>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง UAC36BF-R3A</p> <p>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ UAF36BF-R3A</p>       |



(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)

ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่

5 กรกฎาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7091-13/1529

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 401       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10800 วัตต์</p> <p>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ</p> <p>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V</p> <p>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3040 W</p> <p>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง VAC36BF-R3A</p> <p>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ VAF36BF-R3A</p>        |
| 402       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์</p> <p>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ</p> <p>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V</p> <p>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3050 W</p> <p>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง KC36B-RSYJE-LK</p> <p>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ LKB36B-MNVJE-RY</p> |
| 403       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์</p> <p>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ</p> <p>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V</p> <p>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3050 W</p> <p>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง KC36B-RSYTE-LK</p> <p>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ LKB36B-MNVTE-RY</p> |



(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)

ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่

5 กรกฎาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7091-13/1529

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 404       | แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์<br>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ<br>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3050 W<br>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง KC36B-RSYLE-DCC<br>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ DCC36B-MNVLE-RY |
| 405       | แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์<br>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ<br>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3050 W<br>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง KC36B-RSYJE-DKM<br>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ DKM36B-MNVJE-RY |
| 406       | แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์<br>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ<br>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3050 W<br>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง KC36B-RSYTE-DKM<br>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ DKM36B-MNVTE-RY |
|           | <br>(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)<br>ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน<br>ปฏิบัติราชการแทน<br>เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม<br>วันที่ 5 กรกฎาคม 2565                                                                                                            |

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด  
ใบอนุญาตที่ ท 7091-13/1529

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 407       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br/>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3050 W<br/>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง KC36B-RSYJE-SK<br/>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ SK36B-MNVJE-RY</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 408       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br/>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3050 W<br/>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง 38FDE036-R3<br/>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ 42FDE012-R3</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 409       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br/>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3050 W<br/>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง CLC036B3A<br/>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ CLF036B3A</p> <p style="text-align: center;"> <br/>             (นายทิวากรณ์ จิตชนวงค์)<br/>             ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน<br/>             ปฏิบัติราชการแทน<br/>             เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม<br/>             วันที่ 5 กรกฎาคม 2565         </p> |

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7091-13/1529

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 410       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์</p> <p>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ</p> <p>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V</p> <p>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3050 W</p> <p>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง KC36B-RSYTE-SK</p> <p>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ SK36B-MNVTE-RY</p> |
| 411       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์</p> <p>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ</p> <p>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V</p> <p>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3050 W</p> <p>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง 38FDE036-R3A</p> <p>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ 42FDE012-R3A</p>     |
| 412       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์</p> <p>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ</p> <p>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V</p> <p>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3050 W</p> <p>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง CLC036B3B</p> <p>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ CLF036B3B</p>           |



(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)

ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่

5 กรกฎาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด  
ใบอนุญาตที่ ท 7091-13/1529

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 413       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br/>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3050 W<br/>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง UAC36BF-R3C<br/>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ UAF36BF-R3C</p>       |
| 414       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br/>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3050 W<br/>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง KC36B-RSYJE-WL<br/>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ WL36B-MNVJE-RY</p> |
| 415       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br/>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3050 W<br/>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง MVC36CS-3A<br/>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ MVF36CS-3A</p>         |



(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)

ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่ 5 กรกฎาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด  
ใบอนุญาตที่ ท 7091-13/1529

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 416       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br/>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3050 W<br/>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง MVC36CS-3AC<br/>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ MVF36CS-3AC</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 417       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10800 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br/>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3075 W<br/>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง KC36B-RSYKE-LK<br/>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ LKA36B-MNVKE-RY</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 418       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 11800 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br/>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3380 W<br/>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง KC40B-RSYJE-LK<br/>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ LKB40B-MNVJE-RY</p> <div style="text-align: center;"> <br/>             (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)<br/>             ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน<br/>             ปฏิบัติราชการแทน<br/>             เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม<br/>             วันที่ 5 กรกฎาคม 2565         </div> |

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7091-13/1529

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 419       | <p>แบบแยกส่วนชุดแผ่นคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 11800 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br/>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3380 W<br/>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง KC40B-RSYKE-LK<br/>แบบรุ่นของแผ่นคอยล์ LKA40B-MNVKE-RY</p>  |
| 420       | <p>แบบแยกส่วนชุดแผ่นคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 11800 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br/>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3380 W<br/>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง KC40B-RSYJE-CK<br/>แบบรุ่นของแผ่นคอยล์ CK40B-MNVJE-RY</p>   |
| 421       | <p>แบบแยกส่วนชุดแผ่นคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 11800 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br/>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3380 W<br/>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง KC40B-RSYLE-DCC<br/>แบบรุ่นของแผ่นคอยล์ DCC40B-MNVLE-RY</p> |



(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)

ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่

5 กรกฎาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด  
ใบอนุญาตที่ ท 7091-13/1529

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 422       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 11800 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br/>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3380 W<br/>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง KC40B-RSYJE-SK<br/>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ SK40B-MNVJE-RY</p> |
| 423       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 11800 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br/>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3380 W<br/>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง UAC40BF-R3A<br/>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ UAF40BF-R3A</p>       |
| 424       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 11800 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br/>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3380 W<br/>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง VAC40BF-R3A<br/>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ VAF40BF-R3A</p>       |



(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)

ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่ 5 กรกฎาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด  
ใบอนุญาตที่ ท 7091-13/1529

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 425       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 11800 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br/>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3380 W<br/>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง 38FDE040-R3<br/>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ 42FDE014-R3</p>       |
| 426       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 11800 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br/>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3380 W<br/>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง CLC040B3<br/>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ CLF040B3</p>             |
| 427       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 11800 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br/>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3380 W<br/>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง KC40B-RSYJE-WL<br/>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ WL40B-MNVJE-RY</p> |
|           | <p style="text-align: center;"> <br/>           (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)<br/>           ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน<br/>           ปฏิบัติราชการแทน<br/>           เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม<br/>           วันที่ 5 กรกฎาคม 2565         </p>             |

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด  
ใบอนุญาตที่ ท 7091-13/1529

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 428       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10400 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br/>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3500 W<br/>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง KC36B-RSYJM-FK<br/>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ FK36B-MNVJM-RY</p>   |
| 429       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br/>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3570 W<br/>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง KC36B-RSYJM-LK<br/>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ LKB36B-MNVJM-RY</p>  |
| 430       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br/>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3570 W<br/>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง KC36B-RSYJM-DCC<br/>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ DCC36B-MNVJM-RY</p> |
|           | <p style="text-align: center;"> <br/>           (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)<br/>           ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน<br/>           ปฏิบัติราชการแทน<br/>           เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม<br/>           วันที่ 5 กรกฎาคม 2565         </p>               |

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด  
ใบอนุญาตที่ ท 7091-13/1529

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 431       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br/>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3570 W<br/>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง KC36B-RSYJM-DKM<br/>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ DKM36B-MNVJM-RY</p> |
| 432       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br/>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3570 W<br/>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง KC36B-RSYJM-SK<br/>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ SK36B-MNVJM-RY</p>   |
| 433       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br/>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3570 W<br/>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง KC36B-RSYJM-WL<br/>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ WL36B-MNVJM-RY</p>   |



(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)

ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่ 5 กรกฎาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด  
ใบอนุญาตที่ ท 7091-13/1529

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 434       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 12900 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br/>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3900 W<br/>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง KC44B-RSYJU-LK<br/>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ LKB44B-MNVJU-RY</p> |
| 435       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 12900 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br/>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3900 W<br/>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง KC44B-RSYKU-LK<br/>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ LKA44B-MNVKU-RY</p> |
| 436       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 12900 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br/>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3900 W<br/>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง KC44B-RSYJU-WL<br/>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ WL44B-MNVJU-RY</p>  |



(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)

ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่ 5 กรกฎาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7091-13/1529

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 437       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 12900 วัตต์</p> <p>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ</p> <p>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V</p> <p>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3900 W</p> <p>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง KC44B-RSYJE-LK</p> <p>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ LKB44B-MNVJE-RY</p> |
| 438       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 12900 วัตต์</p> <p>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ</p> <p>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V</p> <p>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3900 W</p> <p>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง KC44B-RSYKE-LK</p> <p>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ LKA44B-MNVKE-RY</p> |
| 439       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 12900 วัตต์</p> <p>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ</p> <p>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V</p> <p>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3900 W</p> <p>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง KC44B-RSYJE-WL</p> <p>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ WL44B-MNVJE-RY</p>  |



(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)

ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่

5 กรกฎาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7091-13/1529

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 440       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 12900 วัตต์</p> <p>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ</p> <p>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V</p> <p>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4000 W</p> <p>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง KC44B-RSYJU-DCC</p> <p>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ DCC44B-MNVJU-RY</p> |
| 441       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 12900 วัตต์</p> <p>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ</p> <p>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V</p> <p>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4000 W</p> <p>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง KC44B-RSYJU-SK</p> <p>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ SK44B-MNVJU-RY</p>   |
| 442       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 12900 วัตต์</p> <p>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ</p> <p>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V</p> <p>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4000 W</p> <p>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง 38FDE044-R3</p> <p>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ 42FDE015-R3</p>         |



(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)

ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่

5 กรกฎาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด  
ใบอนุญาตที่ ท 7091-13/1529

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 443       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 12900 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br/>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4000 W<br/>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง 38FDE044-R3A<br/>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ 42FDE015-R3A</p> |
| 444       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 12900 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br/>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4000 W<br/>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง UAC44BF-R3A<br/>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ UAF44BF-R3A</p>   |
| 445       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 12900 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br/>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4000 W<br/>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง UAC44BF-R3E<br/>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ UAF44BF-R3E</p>   |



(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)

ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่ 5 กรกฎาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด  
ใบอนุญาตที่ ท 7091-13/1529

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 446       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 12900 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br/>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4000 W<br/>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง VAC44BF-R3A<br/>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ VAF44BF-R3A</p> |
| 447       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 12900 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br/>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4000 W<br/>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง VAC44BF-R3E<br/>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ VAF44BF-R3E</p> |
| 448       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 12900 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br/>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4000 W<br/>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง CLC044B3<br/>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ CLF044B3</p>            |
|           | <p style="text-align: center;"> <br/>           (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)<br/>           ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน<br/>           ปฏิบัติราชการแทน<br/>           เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม<br/>           วันที่ 5 กรกฎาคม 2565         </p>       |

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด  
ใบอนุญาตที่ ท 7091-13/1529

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 449       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 12900 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br/>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4000 W<br/>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง CLC044B3A<br/>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ CLF044B3A</p>     |
| 450       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 12900 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br/>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4000 W<br/>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง MVC44CS-3A<br/>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ MVF44CS-3A</p>   |
| 451       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 12900 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br/>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4000 W<br/>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง MVC44CS-3AA<br/>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ MVF44CS-3AA</p> |
|           | <p style="text-align: center;"> <br/>           (นายทิวากรณ์ จิตชนวงค์)<br/>           ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน<br/>           ปฏิบัติราชการแทน<br/>           เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม<br/>           วันที่ 5 กรกฎาคม 2565         </p>        |

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด  
ใบอนุญาตที่ ท 7091-13/1529

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 452       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 12900 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br/>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4000 W<br/>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง KC44B-RSYJE-DCC<br/>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ DCC44B-MNVJE-RY</p> |
| 453       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 12900 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br/>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4000 W<br/>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง KC44B-RSYJE-SK<br/>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ SK44B-MNVJE-RY</p>   |
| 454       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 12900 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br/>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4200 W<br/>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง KC44B-RSYJU-CK<br/>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ CK44B-MNVJU-RY</p>   |



(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)

ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่ 5 กรกฎาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7091-13/1529

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 455       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 12900 วัตต์</p> <p>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ</p> <p>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V</p> <p>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4200 W</p> <p>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง KC44B-RSYJE-CK</p> <p>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ CK44B-MNVJE-RY</p> |
| 456       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 12900 วัตต์</p> <p>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ</p> <p>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V</p> <p>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4250 W</p> <p>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง KC44B-RSYKU-FK</p> <p>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ FK44B-MNVKU-RY</p> |
| 457       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 12900 วัตต์</p> <p>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ</p> <p>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V</p> <p>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4250 W</p> <p>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง KC44B-RSYKE-FK</p> <p>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ FK44B-MNVKE-RY</p> |



(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)

ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่

5 กรกฎาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด  
ใบอนุญาตที่ ท 7091-13/1529

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 458       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 12900 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br/>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4350 W<br/>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง KC44B-RSYJU-DK<br/>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ DKM44B-MNVJU-RY</p> |
| 459       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 12900 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br/>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4350 W<br/>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง KC44B-RSYJE-DK<br/>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ DKM44B-MNVJE-RY</p>      |
| 460       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14100 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br/>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4500 W<br/>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง KC48B-RSYJU-LK<br/>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ LKB48B-MNVJU-RY</p> |
|           | <p style="text-align: center;"> <br/>           (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)<br/>           ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน<br/>           ปฏิบัติราชการแทน<br/>           เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม<br/>           วันที่ 5 กรกฎาคม 2565         </p>              |

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด  
ใบอนุญาตที่ ท 7091-13/1529

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 461       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14100 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br/>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4500 W<br/>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง KC48B-RSYKU-LK<br/>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ LKA48B-MNVKU-RY</p> |
| 462       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14100 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br/>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4500 W<br/>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง KC48B-RSYJU-SK<br/>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ SK48B-MNVJU-RY</p>  |
| 463       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14100 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br/>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4500 W<br/>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง 38FDE048-R3<br/>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ 42FDE016-R3</p>        |
|           | <p style="text-align: center;"> <br/>           (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)<br/>           ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน<br/>           ปฏิบัติราชการแทน<br/>           เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม<br/>           วันที่ 5 กรกฎาคม 2565         </p>              |

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด  
ใบอนุญาตที่ ท 7091-13/1529

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 464       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14100 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br/>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4500 W<br/>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง 38FDE048-R3A<br/>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ 42FDE016-R3A</p> |
| 465       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14100 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br/>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4500 W<br/>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง UAC48BF-R3A<br/>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ UAF48BF-R3A</p>   |
| 466       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14100 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br/>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4500 W<br/>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง CLC048B3<br/>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ CLF048B3</p>         |



(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)

ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน  
ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่ 5 กรกฎาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7091-13/1529

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 467       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14100 วัตต์</p> <p>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ</p> <p>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V</p> <p>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4500 W</p> <p>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง CLC048B3A</p> <p>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ CLF048B3A</p>  |
| 468       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14100 วัตต์</p> <p>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ</p> <p>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V</p> <p>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4500 W</p> <p>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง MVC48CS-3A</p> <p>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ MVF48CS-3A</p>   |
| 469       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14100 วัตต์</p> <p>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ</p> <p>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V</p> <p>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4500 W</p> <p>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง MVC48CS-3AA</p> <p>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ MVF48CS-3AA</p> |



(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)

ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่

5 กรกฎาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด  
ใบอนุญาตที่ ท 7091-13/1529

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 470       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14100 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br/>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4500 W<br/>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง KC48B-RSYJU-WL<br/>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ WL48B-MNVJU-RY</p>  |
| 471       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14100 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br/>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4500 W<br/>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง KC48B-RSYJE-LK<br/>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ LKB48B-MNVJE-RY</p> |
| 472       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14100 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br/>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4500 W<br/>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง KC48B-RSYKE-LK<br/>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ LKA48B-MNVKE-RY</p>      |



(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)

ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่ 5 กรกฎาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด  
ใบอนุญาตที่ ท 7091-13/1529

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 473       | แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14100 วัตต์<br>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ<br>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4500 W<br>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง KC48B-RSYJE-SK<br>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ SK48B-MNVJE-RY |
| 474       | แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14100 วัตต์<br>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ<br>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4500 W<br>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง UAC48BF-R3A<br>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ UAF48BF-R3A       |
| 475       | แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14100 วัตต์<br>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ<br>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4500 W<br>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง UAC48BF-R3E<br>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ UAF48BF-R3E       |
|           | <br>(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)<br>ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน<br>ปฏิบัติราชการแทน<br>เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม<br>วันที่ 5 กรกฎาคม 2565                                                                                                          |

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7091-13/1529

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 476       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14100 วัตต์</p> <p>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ</p> <p>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V</p> <p>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4500 W</p> <p>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง VAC48BF-R3A</p> <p>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ VAF48BF-R3A</p>       |
| 477       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14100 วัตต์</p> <p>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ</p> <p>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V</p> <p>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4500 W</p> <p>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง VAC48BF-R3E</p> <p>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ VAF48BF-R3E</p>       |
| 478       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14100 วัตต์</p> <p>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ</p> <p>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V</p> <p>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4500 W</p> <p>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง KC48B-RSYJE-WL</p> <p>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ WL48B-MNVJE-RY</p> |



(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)

ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่

5 กรกฎาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด  
ใบอนุญาตที่ ท 7091-13/1529

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 479       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14100 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br/>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4700 W<br/>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง KC48B-RSYJU-DCC<br/>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ DCC48B-MNVJU-RY</p> |
| 480       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14100 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br/>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4700 W<br/>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง KC48B-RSYKU-FK<br/>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ FK48B-MNVKU-RY</p>   |
| 481       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14100 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br/>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4700 W<br/>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง KC48B-RSYJE-DCC<br/>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ DCC48B-MNVJE-RY</p> |
|           | <p style="text-align: center;"> <br/>           (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)<br/>           ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน<br/>           ปฏิบัติราชการแทน<br/>           เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม<br/>           วันที่ 5 กรกฎาคม 2565         </p>               |

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด  
ใบอนุญาตที่ ท 7091-13/1529

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 482       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14100 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br/>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4700 W<br/>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง KC48B-RSYKE-FK<br/>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ FK48B-MNVKE-RY</p> |
| 483       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14100 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br/>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4800 W<br/>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง KC48B-RSYJU-CK<br/>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ CK48B-MNVJU-RY</p> |
| 484       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14100 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br/>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4800 W<br/>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง KC48B-RSYJE-CK<br/>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ CK48B-MNVJE-RY</p> |



(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)

ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่ 5 กรกฎาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด  
ใบอนุญาตที่ ท 7091-13/1529

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 485       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14100 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br/>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4900 W<br/>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง KC48B-RSYJU-DK<br/>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ DKM48B-MNVJU-RY</p> |
| 486       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14100 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br/>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4900 W<br/>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง KC48B-RSYJE-DK<br/>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ DKM48B-MNVJE-RY</p> |
| 487       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 17600 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br/>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 5750 W<br/>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง KC60B-RSYJU-CK<br/>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ CK60B-MNVJU-RY</p>  |
|           | <p style="text-align: center;"> <br/>           (นายทิวากรณ์ จิตชนวงค์)<br/>           ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน<br/>           ปฏิบัติราชการแทน<br/>           เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม<br/>           วันที่ 5 กรกฎาคม 2565         </p>               |

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด  
ใบอนุญาตที่ ท 7091-13/1529

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 488       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 17600 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br/>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 5750 W<br/>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง KC60B-RSYJE-CK<br/>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ CK60B-MNVJE-RY</p> |
| 489       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 17600 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br/>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 5800 W<br/>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง KC60B-RSYKU-FK<br/>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ FK60B-MNVKU-RY</p> |
| 490       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 17600 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br/>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 5800 W<br/>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง KC60B-RSYKE-FK<br/>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ FK60B-MNVKE-RY</p> |



(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)

ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่ 5 กรกฎาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7091-13/1529

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 491       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 17600 วัตต์</p> <p>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ</p> <p>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V</p> <p>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 5900 W</p> <p>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง KC60B-RSYJU-WL</p> <p>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ WL60B-MNVJU-RY</p>  |
| 492       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 17600 วัตต์</p> <p>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ</p> <p>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V</p> <p>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 5900 W</p> <p>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง KC60B-RSYJU-LK</p> <p>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ LKB60B-MNVJU-RY</p> |
| 493       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 17600 วัตต์</p> <p>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ</p> <p>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V</p> <p>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 5900 W</p> <p>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง KC60B-RSYJU-LK</p> <p>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ LKA60B-MNVKU-RY</p> |



(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)

ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่

5 กรกฎาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด  
ใบอนุญาตที่ ท 7091-13/1529

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 494       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 17600 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br/>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 5900 W<br/>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง KC60B-RSYJE-WL<br/>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ WL60B-MNVJE-RY</p>  |
| 495       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 17600 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br/>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 5900 W<br/>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง KC60B-RSYJE-LK<br/>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ LKB60B-MNVJE-RY</p> |
| 496       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 17600 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br/>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 5900 W<br/>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง KC60B-RSYKE-LK<br/>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ LKA60B-MNVKE-RY</p> |



(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)

ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่ 5 กรกฎาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด  
ใบอนุญาตที่ ท 7091-13/1529

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 497       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 17600 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br/>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 5950 W<br/>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง KC60B-RSYJU-SK<br/>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ SK60B-MNVJU-RY</p> |
| 498       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 17600 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br/>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 5950 W<br/>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง UAC60BF-R3A<br/>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ UAF60BF-R3A</p>       |
| 499       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 17600 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br/>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 5950 W<br/>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง CLC060B3<br/>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ CLF060B3</p>             |



(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)

ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่ 5 กรกฎาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด  
ใบอนุญาตที่ ท 7091-13/1529

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 500       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 17600 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br/>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 5950 W<br/>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง CLC060B3A<br/>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ CLF060B3A</p>     |
| 501       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 17600 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br/>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 5950 W<br/>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง MVC60CS-3A<br/>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ MVF60CS-3A</p>   |
| 502       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 17600 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br/>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 5950 W<br/>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง MVC60CS-3AA<br/>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ MVF60CS-3AA</p> |



(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)

ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน  
ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่ 5 กรกฎาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด  
ใบอนุญาตที่ ท 7091-13/1529

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 503       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 17600 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br/>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 5950 W<br/>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง 38FDE060-R3<br/>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ 42FDE020-R3</p>       |
| 504       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 17600 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br/>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 5950 W<br/>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง 38FDE060-R3A<br/>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ 42FDE020-R3A</p>     |
| 505       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 17600 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br/>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 5950 W<br/>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง KC60B-RSYJE-SK<br/>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ SK60B-MNVJE-RY</p> |
|           | <p style="text-align: center;"> <br/>           (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)<br/>           ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน<br/>           ปฏิบัติราชการแทน<br/>           เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม<br/>           วันที่ 5 กรกฎาคม 2565         </p>             |

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7091-13/1529

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 506       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 17600 วัตต์</p> <p>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ</p> <p>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V</p> <p>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 5950 W</p> <p>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง UAC60BF-R3A</p> <p>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ UAF60BF-R3A</p> |
| 507       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 17600 วัตต์</p> <p>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ</p> <p>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V</p> <p>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 5950 W</p> <p>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง UAC60BF-R3E</p> <p>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ UAF60BF-R3E</p> |
| 508       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 17600 วัตต์</p> <p>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ</p> <p>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V</p> <p>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 5950 W</p> <p>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง VAC60BF-R3A</p> <p>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ VAF60BF-R3A</p> |



(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)

ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่

5 กรกฎาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด  
ใบอนุญาตที่ ท 7091-13/1529

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 509       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 17600 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br/>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 5950 W<br/>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง VAC60BF-R3E<br/>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ VAF60BF-R3E</p>         |
| 510       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 17600 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br/>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 6000 W<br/>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง KC60B-RSYJU-DK<br/>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ DKM60B-MNVJU-RY</p>  |
| 511       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 17600 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br/>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 6000 W<br/>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง KC60B-RSYJE-DCC<br/>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ DCC60B-MNVJE-RY</p> |



(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)

ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่ 5 กรกฎาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด  
ใบอนุญาตที่ ท 7091-13/1529

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 512       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 17600 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br/>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 6000 W<br/>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง KC60B-RSYJE-DK<br/>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ DKM60B-MNVJE-RY</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 513       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 17600 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br/>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 6000 W<br/>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง KC60B-RSYJU-DCC<br/>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ DCC60B-MNVJU-RY</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 514       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 12900 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br/>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4250 W<br/>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง KC44A-RSYKU-LK<br/>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ LKB44A-MNVKU-RY</p> <div style="text-align: right;"> <br/>             (นายทิวากรณ์ จิตชนวงค์)<br/>             ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน<br/>             ปฏิบัติราชการแทน<br/>             เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม<br/>             วันที่ 5 กรกฎาคม 2565           </div> |

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด  
ใบอนุญาตที่ ท 7091-13/1529

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 515       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 12900 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br/>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3480 W<br/>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง 38FCE040-R3<br/>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ 42FCE014-R3</p>       |
| 516       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 12900 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br/>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4250 W<br/>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง MVC44CS-3B<br/>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ MVF44CS-3B</p>         |
| 517       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 12900 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br/>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4300 W<br/>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง KC44A-RSVKU-FK<br/>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ FK44A-MNVKU-RY</p> |



(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)

ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่ 5 กรกฎาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด  
ใบอนุญาตที่ ท 7091-13/1529

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 518       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 12900 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br/>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4350 W<br/>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง KC44A-RSVKU-DK<br/>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ DKM44A-MNVKU-RY</p> |
| 519       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 12900 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br/>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4400 W<br/>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง KC44A-RSYKU-WL<br/>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ WL44A-MNVKU-RY</p>  |
| 520       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 12900 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br/>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4450 W<br/>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง KC44A-RSYKU-SK<br/>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ SK44A-MNVKU-RY</p>  |



(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)

ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่ 5 กรกฎาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7091-13/1529

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 521       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 12900 วัตต์</p> <p>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ</p> <p>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V</p> <p>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4450 W</p> <p>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง 38FCE042-R3</p> <p>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ 42FCE015-R3</p>        |
| 522       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 12900 วัตต์</p> <p>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ</p> <p>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V</p> <p>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4450 W</p> <p>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง UAC44AF-R3A</p> <p>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ UAF44AF-R3A</p>        |
| 523       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14100 วัตต์</p> <p>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ</p> <p>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V</p> <p>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4700 W</p> <p>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง KC48A-SSYKU-LK</p> <p>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ LKB48A-MNVKU-SY</p> |



(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)

ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่

5 กรกฎาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด  
ใบอนุญาตที่ ท 7091-13/1529

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 524       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14100 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br/>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4700 W<br/>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง KC48A-SSYKU-WL<br/>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ WL48A-MNVKU-SY</p> |
| 525       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14100 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br/>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4750 W<br/>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง KC48A-SSYKU-SK<br/>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ SK48A-MNVKU-SY</p> |
| 526       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14100 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br/>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4750 W<br/>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง UAC48AF-S3A<br/>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ UAF48AF-S3A</p>       |



(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)

ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่ 5 กรกฎาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7091-13/1529

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 527       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14100 วัตต์</p> <p>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ</p> <p>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V</p> <p>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4750 W</p> <p>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง 38FCE048-S3</p> <p>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ 42FCE016-S3</p>        |
| 528       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14100 วัตต์</p> <p>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ</p> <p>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V</p> <p>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4800 W</p> <p>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง KC48A-SSVKU-FK</p> <p>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ FK48A-MNVKU-SY</p>  |
| 529       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14100 วัตต์</p> <p>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ</p> <p>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V</p> <p>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4850 W</p> <p>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง KC48A-SSVKU-DK</p> <p>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ DKM48A-MNVKU-SY</p> |



(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)

ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่

5 กรกฎาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7091-13/1529

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 530       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14100 วัตต์</p> <p>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ</p> <p>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V</p> <p>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4900 W</p> <p>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง KC48A-RSYKU-LK</p> <p>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ LKB48A-MNVKU-RY</p> |
| 531       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14100 วัตต์</p> <p>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ</p> <p>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V</p> <p>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4900 W</p> <p>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง MVC48CS-3B</p> <p>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ MVF48CS-3B</p>          |
| 532       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14100 วัตต์</p> <p>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ</p> <p>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V</p> <p>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4900 W</p> <p>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง KC48A-RSVKU-DK</p> <p>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ DKM48A-MNVKU-RY</p> |



(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)

ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่

5 กรกฎาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด  
ใบอนุญาตที่ ท 7091-13/1529

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 533       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14100 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br/>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4900 W<br/>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง KC48A-RSVKU-FK<br/>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ FK48A-MNVKU-RY</p> |
| 534       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14100 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br/>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4900 W<br/>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง KC48A-RSYKU-WL<br/>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ WL48A-MNVKU-RY</p> |
| 535       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14100 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br/>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4950 W<br/>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง KC48A-RSYKU-SK<br/>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ SK48A-MNVKU-RY</p> |



(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)

ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่ 5 กรกฎาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7091-13/1529

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 536       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14100 วัตต์</p> <p>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ</p> <p>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V</p> <p>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4950 W</p> <p>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง CLC048C3</p> <p>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ CLF048C3</p>       |
| 537       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14100 วัตต์</p> <p>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ</p> <p>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V</p> <p>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4950 W</p> <p>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง UAC48AF-R3A</p> <p>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ UAF48AF-R3A</p> |
| 538       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14100 วัตต์</p> <p>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ</p> <p>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V</p> <p>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4950 W</p> <p>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง 38FCE048-R3</p> <p>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ 42FCE016-R3</p> |



(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)

ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่

5 กรกฎาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด  
ใบอนุญาตที่ ท 7091-13/1529

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 539       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 15200 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br/>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 5100 W<br/>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง KC54A-RSYKU-LK<br/>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ LKB54A-MNVKU-RY</p> |
| 540       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 15300 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br/>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 5400 W<br/>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง KC54A-RSYKU-WL<br/>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ WL54A-MNVKU-RY</p>  |
| 541       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 15800 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br/>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 5500 W<br/>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง KC54A-RSYKU-SK<br/>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ SK54A-MNVKU-RY</p>  |
|           | <p style="text-align: center;"> <br/>           (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)<br/>           ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน<br/>           ปฏิบัติราชการแทน<br/>           เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม<br/>           วันที่ 5 กรกฎาคม 2565         </p>                |

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด  
ใบอนุญาตที่ ท 7091-13/1529

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 542       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 15800 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br/>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 5500 W<br/>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง UAC54AF-R3A<br/>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ UAF54AF-R3A</p>        |
| 543       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 15800 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br/>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 5600 W<br/>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง KC54A-RSVKU-FK<br/>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ FK54A-MNVKU-RY</p>  |
| 544       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 17600 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br/>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 5650 W<br/>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง KC60A-RSYLU-LK<br/>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ LKB60A-MNVLU-RY</p> |



(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)

ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่ 5 กรกฎาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7091-13/1529

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 545       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 17600 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br/>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 5650 W<br/>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง MVC60CS-3B<br/>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ MVF60CS-3B</p>         |
| 546       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 17600 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br/>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 5800 W<br/>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง KC60A-RSVLU-FK<br/>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ FK60A-MNVLU-RY</p> |
| 547       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 17600 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br/>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 5800 W<br/>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง UAC60AF-R3A<br/>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ UAF60AF-R3A</p>       |



(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)

ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่

5 กรกฎาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด  
ใบอนุญาตที่ ท 7091-13/1529

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 548       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 15800 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br/>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 5550 W<br/>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง 38FCE060-R3<br/>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ 42FCE020-R3</p>        |
| 549       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 17600 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br/>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 5800 W<br/>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง CLC060C3<br/>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ CLF060C3</p>              |
| 550       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 17600 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br/>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 5890 W<br/>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง KC60A-SSVKU-DK<br/>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ DKM60A-MNVKU-SY</p> |



(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)

ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่ 5 กรกฎาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด  
ใบอนุญาตที่ ท 7091-13/1529

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 551       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 17600 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br/>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 5900 W<br/>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง KC60A-SSYLU-LK<br/>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ LKB60A-MNVLU-SY</p> |
| 552       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 17600 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br/>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 5900 W<br/>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง KC60A-SSYKU-WL<br/>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ WL60A-MNVKU-SY</p>  |
| 553       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 17600 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br/>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 5950 W<br/>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง UAC60AF-S3A<br/>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ UAF60AF-S3A</p>        |



(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)

ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่ 5 กรกฎาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด  
ใบอนุญาตที่ ท 7091-13/1529

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 554       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 17600 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br/>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 5950 W<br/>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง KC60A-SSYKU-SK<br/>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ SK60A-MNVKU-SY</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 555       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 17600 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br/>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 5950 W<br/>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง 38FCE060-S3<br/>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ 42FCE020-S3</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 556       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 17600 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br/>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 6000 W<br/>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง KC60A-RSVKU-DK<br/>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ DKM60A-MNVKU-RY</p> <p style="text-align: center;"> <br/>             (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)<br/>             ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน<br/>             ปฏิบัติราชการแทน<br/>             เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม<br/>             วันที่ 5 กรกฎาคม 2565         </p> |

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด  
ใบอนุญาตที่ ท 7091-13/1529

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 557       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 17600 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br/>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 6000 W<br/>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง KC60A-RSYLU-WL<br/>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ WL60A-MNVLU-RY</p> |
| 558       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 17600 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br/>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 6200 W<br/>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง KC60A-SSVKU-FK<br/>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ FK60A-MNVKU-SY</p> |
| 559       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 17600 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br/>พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 6250 W<br/>แบบรุ่นของคอนเดนซิ่ง KC60A-RSYLU-SK<br/>แบบรุ่นของแฟนคอยล์ SK60A-MNVLU-RY</p> |



(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)

ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่ 5 กรกฎาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด  
ใบอนุญาตที่ ท 7091-13/1529

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 560       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 2600 วัตต์</p> <p>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ</p> <p>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V</p> <p>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 720 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง HCV09B-RSVJE-WH แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ WHV09B-MNVJE-RV</p> |
| 561       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 2700 วัตต์</p> <p>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ</p> <p>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V</p> <p>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 790 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง HCV09B-RSVTE-WH แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ WHV09B-MNVTE-RV</p> |
| 562       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 2700 วัตต์</p> <p>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ</p> <p>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V</p> <p>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 790 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง HCV09B-RSVHE-WH แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ WHV09B-MNVHE-RV</p> |
|           | <p style="text-align: center;"> <br/>           (นายสุดตะนันท์ โสวนิตย์)<br/>           ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน<br/>           ปฏิบัติราชการแทน<br/>           เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม<br/>           วันที่ 17 มกราคม 2567         </p>             |

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด  
ใบอนุญาตที่ ท 7091-13/1529

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 563       | แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 3600 วัตต์<br>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 975 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง HCV13B-RSVJE-WH แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์<br>WHV13B-MNVJE-RV  |
| 564       | แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 3500 วัตต์<br>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1180 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง HCV12B-RSVTE-WH แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์<br>WHV12B-MNVTE-RV |
| 565       | แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 3500 วัตต์<br>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1180 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง HCV13B-RSVHE-WH แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์<br>WHV13B-MNVHE-RV |
|           | <br>(นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์)<br>ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน<br>ปฏิบัติราชการแทน<br>เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม<br>วันที่ 17 มกราคม 2567                                                                                                        |

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด  
ใบอนุญาตที่ ท 7091-13/1529

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 566       | แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 3500 วัตต์<br>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1180 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง HCV13B-RSVTE-WH แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์<br>WHV13B-MNVTE-RV |
| 567       | แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 3500 วัตต์<br>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1200 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง HCV12B-RSVJE-WH แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์<br>WHV12B-MNVJE-RV |
| 568       | แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5300 วัตต์<br>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1450 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง HCV18B-RSVJE-WH แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์<br>WHV18B-MNVJE-RV |
|           | <br>(นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์)<br>ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน<br>ปฏิบัติราชการแทน<br>เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม<br>วันที่ 17 มกราคม 2567                                                                                                        |

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด  
ใบอนุญาตที่ ท 7091-13/1529

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 569       | แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5300 วัตต์<br>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1700 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง HCV18B-RSVTE-WH แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์<br>WHV18B-MNVTE-RV |
| 570       | แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5400 วัตต์<br>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1780 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง HCV18B-RSVHE-WH แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์<br>WHV18B-MNVHE-RV |
| 571       | แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7200 วัตต์<br>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1950 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง HCV24B-RSVJE-WH แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์<br>WHV24B-MNVJE-RV |
|           | <br>(นายสุดตะนันท์ โสวนิตย์)<br>ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน<br>ปฏิบัติราชการแทน<br>เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม<br>วันที่ 17 มกราคม 2567                                                                                                       |

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7091-13/1529

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 572       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7300 วัตต์</p> <p>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ</p> <p>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V</p> <p>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2170 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง HCV25B-RSVJE-WH แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ WHV25B-MNVJE-RV</p> |
| 573       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7300 วัตต์</p> <p>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ</p> <p>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V</p> <p>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2170 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง HCV25B-RSVTE-WH แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ WHV25B-MNVTE-RV</p> |
| 574       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 6500 วัตต์</p> <p>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ</p> <p>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V</p> <p>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2240 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง HCV24B-RSVTE-WH แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ WHV24B-MNVTE-RV</p> |
|           | <p style="text-align: center;"> <br/>           (นายสุดตะนันท์ โสวนิตย์)<br/>           ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน<br/>           ปฏิบัติราชการแทน<br/>           เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม<br/>           วันที่ 17 มกราคม 2567         </p>              |

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต  
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด  
ใบอนุญาตที่ ท 7091-13/1529

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 575       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7100 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br/>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2350 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง HCV25B-RSVHE-WH แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์<br/>WHV25B-MNVHE-RV</p> <p>(นายสุดตะนันท์ โสวนิตย์)</p> <p>ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน<br/>ปฏิบัติราชการแทน<br/>เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม</p> <p>วันที่ 17 มกราคม 2567</p> |

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด  
ใบอนุญาตที่ ท 7091-13/1529

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 576       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 2700 วัตต์</p> <p>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ</p> <p>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V</p> <p>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 740 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ WL09BA-MNVJE-RV</p> <p>ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง KC09BA-RSVJE-WL</p> |
| 577       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 3500 วัตต์</p> <p>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ</p> <p>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V</p> <p>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 965 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ WL13BA-MNVKE-RV</p> <p>ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง KC13BA-RSVKE-WL</p> |
| 578       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 3600 วัตต์</p> <p>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ</p> <p>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V</p> <p>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 975 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SK13BA-MNVKE-RV</p> <p>ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง KC13BA-RSVKE-SK</p> |
|           | <p style="text-align: center;"> <br/>           (นายสุดตะนันท์ โสวนิตย์)<br/>           ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน<br/>           ปฏิบัติราชการแทน<br/>           เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม<br/>           วันที่ 6 มีนาคม 2567         </p>                               |

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด  
ใบอนุญาตที่ ท 7091-13/1529

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 579       | แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 3600 วัตต์<br>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 980 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ LKB13BA-MNVKE-RV<br>ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง KC13BA-RSVKE-LK  |
| 580       | แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5500 วัตต์<br>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1445 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ WL18BA-MNVJE-RV<br>ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง KC18BA-RSVJE-WL  |
| 581       | แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5300 วัตต์<br>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1450 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ LKB18BA-MNVJE-RV<br>ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง KC18BA-RSVJE-LK |
|           | <br>(นายสุดตะนนท์ โสวนิตย์)<br>ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน<br>ปฏิบัติราชการแทน<br>เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม<br>วันที่ 6 มีนาคม 2567                                                                                                                    |

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7091-13/1529

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 582       | แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5400 วัตต์<br>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1490 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SK18BA-MNVJE-RV<br>ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง KC18BA-RSVJE-SK  |
| 583       | แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7300 วัตต์<br>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1920 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ WL24BA-MNVJE-RV<br>ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง KC24BA-RSVJE-WL  |
| 584       | แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7100 วัตต์<br>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1930 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ LKB24BA-MNVJE-RV<br>ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง KC24BA-RSVJE-LK |
|           | <br>(นายสุดตะนันท์ โสวนิตย์)<br>ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน<br>ปฏิบัติราชการแทน<br>เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม<br>วันที่ 6 มีนาคม 2567                                                                                                                   |

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด  
ใบอนุญาตที่ ท 7091-13/1529

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 585       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7500 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br/>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2360 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SK24BA-MNVTE-RV<br/>ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง KC24BA-RSVTE-SK</p> <p>(นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์)</p> <p>ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน<br/>ปฏิบัติราชการแทน<br/>เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม</p> <p>วันที่ 6 มีนาคม 2567</p> |

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด  
ใบอนุญาตที่ ท 7091-13/1529

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 586       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 17600 วัตต์</p> <p>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ</p> <p>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V</p> <p>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 5800 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง KC60B-RSYJU-FK</p> <p>ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FK60B-MNVJU-RY</p> |
| 587       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14100 วัตต์</p> <p>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ</p> <p>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V</p> <p>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4000 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง KC48B-RSYHE-SK</p> <p>ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SK48B-MNVHE-RY</p> |
| 588       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 12900 วัตต์</p> <p>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ</p> <p>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V</p> <p>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4250 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง KC44B-RSYKU-FK</p> <p>ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FK44B-MNVKU-RY</p> |
|           | <p style="text-align: center;"> <br/>           (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์)<br/>           ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน<br/>           ปฏิบัติราชการแทน<br/>           เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม<br/>           วันที่ 23 พฤษภาคม 2567         </p>                            |

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด  
ใบอนุญาตที่ ท 7091-13/1529

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 589       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 12900 วัตต์</p> <p>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ</p> <p>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V</p> <p>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4250 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง KC44B-RSYJU-FK</p> <p>ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FK44B-MNVJU-RY</p> |
| 590       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14100 วัตต์</p> <p>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ</p> <p>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V</p> <p>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4500 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง KC48B-RSYKE-FK</p> <p>ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FK48B-MNVKE-RY</p> |
| 591       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14100 วัตต์</p> <p>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ</p> <p>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V</p> <p>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4500 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง KC48B-RSYJE-FK</p> <p>ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FK48B-MNVJE-RY</p> |
|           | <p style="text-align: center;"> <br/>           (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์)<br/>           ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน<br/>           ปฏิบัติราชการแทน<br/>           เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม<br/>           วันที่ 23 พฤษภาคม 2567         </p>                            |

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด  
ใบอนุญาตที่ ท 7091-13/1529

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 592       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14100 วัตต์</p> <p>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ</p> <p>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V</p> <p>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4500 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง KC48B-RSYTE-FK</p> <p>ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FK48B-MNVTE-RY</p> |
| 593       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14100 วัตต์</p> <p>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ</p> <p>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V</p> <p>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4700 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง KC48B-RSYKU-FK</p> <p>ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FK48B-MNVKU-RY</p> |
| 594       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14100 วัตต์</p> <p>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ</p> <p>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V</p> <p>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4700 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง KC48B-RSYJU-FK</p> <p>ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FK48B-MNVJU-RY</p> |
|           | <p style="text-align: center;"> <br/>           (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์)<br/>           ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน<br/>           ปฏิบัติราชการแทน<br/>           เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม<br/>           วันที่ 23 พฤษภาคม 2567         </p>                            |

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด  
ใบอนุญาตที่ ท 7091-13/1529

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 595       | แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 17600 วัตต์<br>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ<br>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 5800 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง KC60B-RSYKU-FK<br>ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FK60B-MNVKU-RY |
| 596       | แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14100 วัตต์<br>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ<br>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4000 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง KC48B-RSYTE-SK<br>ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SK48B-MNVTE-RY |
| 597       | แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 17600 วัตต์<br>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ<br>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 5800 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง KC60B-RSYKE-FK<br>ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FK60B-MNVKE-RY |
|           | <br>(นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์)<br>ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน<br>ปฏิบัติราชการแทน<br>เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม<br>วันที่ 23 พฤษภาคม 2567                                                                                                              |

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด  
ใบอนุญาตที่ ท 7091-13/1529

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 598       | แบบแยกส่วนชุดแผงคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 17600 วัตต์<br>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ<br>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 5800 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง KC60B-RSYJE-FK<br>ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดแผงคอยล์ FK60B-MNVJE-RY |
| 599       | แบบแยกส่วนชุดแผงคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 17600 วัตต์<br>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ<br>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 5800 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง KC60B-RSYTE-FK<br>ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดแผงคอยล์ FK60B-MNVTE-RY |
| 600       | แบบแยกส่วนชุดแผงคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 17600 วัตต์<br>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ<br>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 5800 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง KC60B-RSYTE-SK<br>ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดแผงคอยล์ SK60B-MNVTE-RY |
|           | <br>(นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์)<br>ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน<br>ปฏิบัติราชการแทน<br>เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม<br>วันที่ 23 พฤษภาคม 2567                                                                                                              |

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด  
ใบอนุญาตที่ ท 7091-13/1529

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 601       | แบบแยกส่วนชุดแผงคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 17600 วัตต์<br>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ<br>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 5800 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง KC60B-RSYHE-SK<br>ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดแผงคอยล์ SK60B-MNVHE-RY |
| 602       | แบบแยกส่วนชุดแผงคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 16500 วัตต์<br>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ<br>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 5900 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง KC54B-RSYJE-WL<br>ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดแผงคอยล์ WL54B-MNVJE-RY |
| 603       | แบบแยกส่วนชุดแผงคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 16500 วัตต์<br>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ<br>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 5900 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง KC54B-RSYJE-SK<br>ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดแผงคอยล์ SK54B-MNVJE-RY |
|           | <br>(นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์)<br>ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน<br>ปฏิบัติราชการแทน<br>เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม<br>วันที่ 23 พฤษภาคม 2567                                                                                                              |

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด  
ใบอนุญาตที่ ท 7091-13/1529

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 604       | แบบแยกส่วนชุดแผงคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 16500 วัตต์<br>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ<br>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 5900 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง KC54B-RSYJE-LK<br>ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดแผงคอยล์ LKB54B-MNVJE-RY |
| 605       | แบบแยกส่วนชุดแผงคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 17600 วัตต์<br>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ<br>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 5950 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง KC60B-RSYJU-SK<br>ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดแผงคอยล์ SK60B-MNVJU-RY  |
| 606       | แบบแยกส่วนชุดแผงคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 11800 วัตต์<br>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ<br>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3380 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง KC40B-RSYHE-CK<br>ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดแผงคอยล์ CK40B-MNVHE-RY  |
|           | <br>(นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์)<br>ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน<br>ปฏิบัติราชการแทน<br>เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม<br>วันที่ 23 พฤษภาคม 2567                                                                                                               |

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด  
ใบอนุญาตที่ ท 7091-13/1529

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 607       | แบบแยกส่วนชุดแผงคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์<br>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ<br>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3050 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง KC36B-RSYHE-LK<br>ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดแผงคอยล์ LKB36B-MNVHE-RY |
| 608       | แบบแยกส่วนชุดแผงคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์<br>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ<br>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3050 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง KC36B-RSYHE-WL<br>ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดแผงคอยล์ WL36B-MNVHE-RY  |
| 609       | แบบแยกส่วนชุดแผงคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์<br>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ<br>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3050 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง KC36B-RSYHE-CK<br>ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดแผงคอยล์ CK36B-MNVHE-RY  |
|           | <br>(นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์)<br>ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน<br>ปฏิบัติราชการแทน<br>เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม<br>วันที่ 23 พฤษภาคม 2567                                                                                                              |

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด  
ใบอนุญาตที่ ท 7091-13/1529

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 610       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br/>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3050 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง KC36B-RSYKE-FK<br/>ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FK36B-MNVKE-RY</p> |
| 611       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br/>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3050 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง KC36B-RSYJE-FK<br/>ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FK36B-MNVJE-RY</p> |
| 612       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br/>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3050 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง KC36B-RSYTE-FK<br/>ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FK36B-MNVTE-RY</p> |
|           | <p style="text-align: center;"> <br/>           (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์)<br/>           ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน<br/>           ปฏิบัติราชการแทน<br/>           เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม<br/>           วันที่ 23 พฤษภาคม 2567         </p>                |

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7091-13/1529

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 613       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 11800 วัตต์</p> <p>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ</p> <p>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V</p> <p>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3380 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง KC40B-RSYHE-SK</p> <p>ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SK40B-MNVHE-RY</p>   |
| 614       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 11800 วัตต์</p> <p>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ</p> <p>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V</p> <p>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3380 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง KC40B-RSYHE-WL</p> <p>ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ WL40B-MNVHE-RY</p>   |
| 615       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 11800 วัตต์</p> <p>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ</p> <p>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V</p> <p>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3380 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง KC40B-RSYHE-LKB</p> <p>ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ LKB40B-MNVHE-RY</p> |

(นายสุดตะนันท์ โสวนิตย์)

ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่

23 พฤษภาคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด  
ใบอนุญาตที่ ท 7091-13/1529

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 616       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br/>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3050 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง KC36B-RSYHE-SK<br/>ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SK36B-MNVHE-RY</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 617       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 11800 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br/>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3380 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง KC40B-RSYKE-FK<br/>ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FK40B-MNVKE-RY</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 618       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 11800 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br/>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3380 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง KC40B-RSYJE-FK<br/>ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FK40B-MNVJE-RY</p> <div style="text-align: center;"> <br/>             (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์)<br/>             ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน<br/>             ปฏิบัติราชการแทน<br/>             เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม<br/>             วันที่ 23 พฤษภาคม 2567         </div> |

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7091-13/1529

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 619       | แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 11800 วัตต์<br>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ<br>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3380 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง KC40B-RSYTE-FK<br>ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FK40B-MNVTE-RY |
| 620       | แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 12900 วัตต์<br>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ<br>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4000 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง KC44B-RSYTE-SK<br>ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SK44B-MNVTE-RY |
| 621       | แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 12900 วัตต์<br>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ<br>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4000 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง KC44B-RSYHE-SK<br>ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SK44B-MNVHE-RY |
|           | <br>(นายสุดตะนันท์ โสวนิตย์)<br>ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน<br>ปฏิบัติราชการแทน<br>เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม<br>วันที่ 23 พฤษภาคม 2567                                                                                                             |

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด  
ใบอนุญาตที่ ท 7091-13/1529

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 622       | แบบแยกส่วนชุดแผงคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 12900 วัตต์<br>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ<br>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4000 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง KC44B-RSYKE-FK<br>ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดแผงคอยล์ FK44B-MNVKE-RY |
| 623       | แบบแยกส่วนชุดแผงคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 12900 วัตต์<br>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ<br>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4000 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง KC44B-RSYJE-FK<br>ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดแผงคอยล์ FK44B-MNVJE-RY |
| 624       | แบบแยกส่วนชุดแผงคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 12900 วัตต์<br>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ<br>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4000 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง KC44B-RSYTE-FK<br>ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดแผงคอยล์ FK44B-MNVTE-RY |
|           | <br>(นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์)<br>ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน<br>ปฏิบัติราชการแทน<br>เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม<br>วันที่ 23 พฤษภาคม 2567                                                                                                              |

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด  
ใบอนุญาตที่ ท 7091-13/1529

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 625       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 11000 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br/>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2950 W<br/>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KC37B-RSYME-SK<br/>แบบรุ่นแฟนคอยล์ SK37B-MNVME-RY</p>      |
| 626       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10800 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br/>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3000 W<br/>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KC37B-RSYHE-SK<br/>แบบรุ่นแฟนคอยล์ SK37B-MNVHE-RY</p>      |
| 627       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10800 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br/>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3020 W<br/>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KC36B-RSYHE-WL<br/>แบบรุ่นแฟนคอยล์ WL36B-MNVHE-RY</p>      |
|           | <p style="text-align: center;"> <br/>           (นายปุมปวีร์ จงรัตนศรีกุล)<br/>           ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน<br/>           ปฏิบัติราชการแทน<br/>           เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม<br/>           วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2568         </p> |

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด  
ใบอนุญาตที่ ท 7091-13/1529

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 628       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10800 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br/>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3030 W<br/>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KC36B-RSYHE-CK<br/>แบบรุ่นแฟนคอยล์ CK36B-MNVHE-RY</p>      |
| 629       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10800 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br/>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3030 W<br/>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KC36B-RSYME-CK<br/>แบบรุ่นแฟนคอยล์ CK36B-MNVME-RY</p>      |
| 630       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br/>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3030 W<br/>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KC36B-RSYHE-DCC<br/>แบบรุ่นแฟนคอยล์ DCC36B-MNVHE-RY</p>    |
|           | <p style="text-align: center;"> <br/>           (นายปุมปวีร์ จงรัตนศรีกุล)<br/>           ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน<br/>           ปฏิบัติราชการแทน<br/>           เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม<br/>           วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2568         </p> |

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด  
ใบอนุญาตที่ ท 7091-13/1529

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 631       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br/>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3030 W<br/>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KC36B-RSYME-DCC<br/>แบบรุ่นแฟนคอยล์ DCC36B-MNVME-RY</p> |
| 632       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br/>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3030 W<br/>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KC36B-RSYHE-DKM<br/>แบบรุ่นแฟนคอยล์ DKM36B-MNVHE-RY</p> |
| 633       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br/>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3030 W<br/>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KC36B-RSYME-DKM<br/>แบบรุ่นแฟนคอยล์ DKM36B-MNVME-RY</p> |



(นายปุมปวีร์ จงรัตนศรีกุล)

ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด  
ใบอนุญาตที่ ท 7091-13/1529

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 634       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10800 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br/>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3030 W<br/>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KC36B-RSYHE-FK<br/>แบบรุ่นแฟนคอยล์ FK36B-MNVHE-RY</p>  |
| 635       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br/>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3030 W<br/>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KC36B-RSYME-FK<br/>แบบรุ่นแฟนคอยล์ FK36B-MNVME-RY</p>  |
| 636       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10800 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br/>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3030 W<br/>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KC36B-RSYME-LK<br/>แบบรุ่นแฟนคอยล์ LKB36B-MNVME-RY</p> |



(นายปุมปวีร์ จงรัตนศรีกุล)

ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด  
ใบอนุญาตที่ ท 7091-13/1529

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 637       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10800 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br/>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3030 W<br/>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KC36B-RSYHE-SK<br/>แบบรุ่นแฟนคอยล์ SK36B-MNVHE-RY</p> |
| 638       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10800 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br/>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3030 W<br/>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KC36B-RSYME-SK<br/>แบบรุ่นแฟนคอยล์ SK36B-MNVME-RY</p> |
| 639       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br/>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3030 W<br/>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KC35B-RSYHE-WL<br/>แบบรุ่นแฟนคอยล์ WL35B-MNVHE-RY</p> |



(นายปุมปวีร์ จงรัตนศรีกุล)

ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด  
ใบอนุญาตที่ ท 7091-13/1529

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 640       | <p>แบบแยกส่วนชุดแพนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br/>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3030 W<br/>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KC35B-RSYME-WL<br/>แบบรุ่นแพนคอยล์ WL35B-MNVME-RY</p>      |
| 641       | <p>แบบแยกส่วนชุดแพนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10800 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br/>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3030 W<br/>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KC36B-RSYME-WL<br/>แบบรุ่นแพนคอยล์ WL36B-MNVME-RY</p>      |
| 642       | <p>แบบแยกส่วนชุดแพนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10800 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br/>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3050 W<br/>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง 38FGE036-R3<br/>แบบรุ่นแพนคอยล์ 42FGE012-R3</p>            |
|           | <p style="text-align: center;"> <br/>           (นายปุมปวีร์ จงรัตนศรีกุล)<br/>           ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน<br/>           ปฏิบัติราชการแทน<br/>           เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม<br/>           วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2568         </p> |

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7091-13/1529

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 643       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10800 วัตต์</p> <p>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ</p> <p>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V</p> <p>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3050 W</p> <p>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง 38FGE036-R3A</p> <p>แบบรุ่นแฟนคอยล์ 42FGE012-R3A</p>      |
| 644       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 11100 วัตต์</p> <p>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ</p> <p>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V</p> <p>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3080 W</p> <p>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KC36B-RSYHE-LK</p> <p>แบบรุ่นแฟนคอยล์ LKB36B-MNVHE-RY</p> |
| 645       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 11700 วัตต์</p> <p>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ</p> <p>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V</p> <p>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3250 W</p> <p>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง 38FGE040-R3</p> <p>แบบรุ่นแฟนคอยล์ 42FGE014-R3</p>        |



(นายปุมปวีร์ จงรัตนศรีกุล)

ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่

13 กุมภาพันธ์ 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด  
ใบอนุญาตที่ ท 7091-13/1529

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 646       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 11700 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br/>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3250 W<br/>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง 38FGE040-R3A<br/>แบบรุ่นแฟนคอยล์ 42FGE014-R3A</p>       |
| 647       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 11800 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br/>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3250 W<br/>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KC40B-RSYME-CK<br/>แบบรุ่นแฟนคอยล์ CK40B-MNVME-RY</p>   |
| 648       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 11800 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br/>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3250 W<br/>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KC40B-RSYHE-DCC<br/>แบบรุ่นแฟนคอยล์ DCC40B-MNVHE-RY</p> |



(นายปุมปวีร์ จงรัตนศรีกุล)

ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด  
ใบอนุญาตที่ ท 7091-13/1529

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 649       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 11800 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br/>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3250 W<br/>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KC40B-RSYME-DCC<br/>แบบรุ่นแฟนคอยล์ DCC40B-MNVME-RY</p> |
| 650       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 11800 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br/>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3250 W<br/>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KC40B-RSYHE-DKM<br/>แบบรุ่นแฟนคอยล์ DKM40B-MNVHE-RY</p> |
| 651       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 11800 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br/>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3250 W<br/>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KC40B-RSYME-DKM<br/>แบบรุ่นแฟนคอยล์ DKM40B-MNVME-RY</p> |



(นายปุมปวีร์ จงรัตนศรีกุล)

ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด  
ใบอนุญาตที่ ท 7091-13/1529

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 652       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 11700 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br/>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3250 W<br/>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KC40B-RSYHE-FK<br/>แบบรุ่นแฟนคอยล์ FK40B-MNVHE-RY</p>  |
| 653       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 11800 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br/>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3250 W<br/>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KC40B-RSYME-FK<br/>แบบรุ่นแฟนคอยล์ FK40B-MNVME-RY</p>  |
| 654       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 11800 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br/>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3250 W<br/>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KC40B-RSYME-LK<br/>แบบรุ่นแฟนคอยล์ LKB40B-MNVME-RY</p> |



(นายปุมปวีร์ จงรัตนศิริกุล)

ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด  
ใบอนุญาตที่ ท 7091-13/1529

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 655       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 11800 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br/>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3250 W<br/>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KC40B-RSYME-SK<br/>แบบรุ่นแฟนคอยล์ SK40B-MNVME-RY</p>      |
| 656       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 11800 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br/>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3250 W<br/>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KC40B-RSYME-WL<br/>แบบรุ่นแฟนคอยล์ WL40B-MNVME-RY</p>      |
| 657       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 11800 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br/>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3280 W<br/>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KC40B-RSYHE-CK<br/>แบบรุ่นแฟนคอยล์ CK40B-MNVHE-RY</p>      |
|           | <p style="text-align: center;"> <br/>           (นายปุมปวีร์ จงรัตนศรีกุล)<br/>           ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน<br/>           ปฏิบัติราชการแทน<br/>           เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม<br/>           วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2568         </p> |

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7091-13/1529

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 658       | แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 11800 วัตต์<br>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ<br>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3280 W<br>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KC40B-RSYHE-SK<br>แบบรุ่นแฟนคอยล์ SK40B-MNVHE-RY  |
| 659       | แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 11800 วัตต์<br>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ<br>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3280 W<br>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KC40B-RSYHE-WL<br>แบบรุ่นแฟนคอยล์ WL40B-MNVHE-RY  |
| 660       | แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 12000 วัตต์<br>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ<br>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3330 W<br>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KC40B-RSYHE-LK<br>แบบรุ่นแฟนคอยล์ LKB40B-MNVHE-RY |
|           | <br>(นายปุมปวีร์ จงรัตนศิริกุล)<br>ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน<br>ปฏิบัติราชการแทน<br>เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม<br>วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2568                                                                                         |

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7091-13/1529

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 661       | แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 12900 วัตต์<br>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4000 W<br>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง 38FGE044-R3<br>แบบรุ่นแฟนคอยล์ 42FGE015-R3       |
| 662       | แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 12900 วัตต์<br>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4000 W<br>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง 38FGE044-R3A<br>แบบรุ่นแฟนคอยล์ 42FGE015-R3A     |
| 663       | แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 12900 วัตต์<br>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4000 W<br>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KC44B-RSYHE-SK<br>แบบรุ่นแฟนคอยล์ SK44B-MNVHE-RY |
|           | <br>(นายปุมปวีร์ จงรัตนศรีกุล)<br>ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน<br>ปฏิบัติราชการแทน<br>เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม<br>วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2568                                                                                        |

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด  
ใบอนุญาตที่ ท 7091-13/1529

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 664       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 12900 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br/>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4000 W<br/>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KC44B-RSYME-SK<br/>แบบรุ่นแฟนคอยล์ SK44B-MNVME-RY</p> |
| 665       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 12900 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br/>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4110 W<br/>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KC44B-RSYHE-CK<br/>แบบรุ่นแฟนคอยล์ CK44B-MNVHE-RY</p> |
| 666       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 12900 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br/>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4110 W<br/>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KC44B-RSYME-CK<br/>แบบรุ่นแฟนคอยล์ CK44B-MNVME-RY</p> |



(นายปุมปวีร์ จงรัตนศิริกุล)

ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด  
ใบอนุญาตที่ ท 7091-13/1529

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 667       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 12900 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br/>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4110 W<br/>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KC44B-RSYHE-DCC<br/>แบบรุ่นแฟนคอยล์ DCC44B-MNVHE-RY</p> |
| 668       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 12900 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br/>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4110 W<br/>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KC44B-RSYME-DCC<br/>แบบรุ่นแฟนคอยล์ DCC44B-MNVME-RY</p> |
| 669       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 12900 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br/>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4110 W<br/>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KC44B-RSYHE-DKM<br/>แบบรุ่นแฟนคอยล์ DKM44B-MNVHE-RY</p> |



(นายปุมปวีร์ จงรัตนศรีกุล)

ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด  
ใบอนุญาตที่ ท 7091-13/1529

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 670       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 12900 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br/>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4110 W<br/>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KC44B-RSYME-DKM<br/>แบบรุ่นแฟนคอยล์ DKM44B-MNVME-RY</p> |
| 671       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 12900 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br/>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 12900 W<br/>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KC44B-RSYHE-FK<br/>แบบรุ่นแฟนคอยล์ FK44B-MNVHE-RY</p>  |
| 672       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 12900 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br/>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 12900 W<br/>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KC44B-RSYME-FK<br/>แบบรุ่นแฟนคอยล์ FK44B-MNVME-RY</p>  |



(นายปุมปวีร์ จงรัตนศรีกุล)

ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7091-13/1529

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 673       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 12900 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br/>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 12900 W<br/>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KC44B-RSYHE-LK<br/>แบบรุ่นแฟนคอยล์ LKB44B-MNVHE-RY</p> |
| 674       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 12900 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br/>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4110 W<br/>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KC44B-RSYME-LK<br/>แบบรุ่นแฟนคอยล์ LKB44B-MNVME-RY</p>     |
| 675       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 12900 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br/>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4110 W<br/>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KC44B-RSYHE-WL<br/>แบบรุ่นแฟนคอยล์ WL44B-MNVHE-RY</p>      |



(นายปุมปวีร์ จงรัตนศรีกุล)

ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่

13 กุมภาพันธ์ 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด  
ใบอนุญาตที่ ท 7091-13/1529

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 676       | <p>แบบแยกส่วนชุดแพนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 12900 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br/>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4110 W<br/>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KC44B-RSYME-WL<br/>แบบรุ่นแพนคอยล์ WL44B-MNVME-RY</p> |
| 677       | <p>แบบแยกส่วนชุดแพนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14100 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br/>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4500 W<br/>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง 38FGE048-R3<br/>แบบรุ่นแพนคอยล์ 42FGE016-R3</p>       |
| 678       | <p>แบบแยกส่วนชุดแพนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14100 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br/>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4500 W<br/>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง 38FGE048-R3A<br/>แบบรุ่นแพนคอยล์ 42FGE016-R3A</p>     |



(นายปุมปวีร์ จงรัตนศิริกุล)

ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7091-13/1529

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 679       | แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14100 วัตต์<br>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ<br>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4500 W<br>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KC48B-RSYHE-SK<br>แบบรุ่นแฟนคอยล์ SK48B-MNVHE-RY |
| 680       | แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14100 วัตต์<br>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ<br>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4500 W<br>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KC48B-RSYME-SK<br>แบบรุ่นแฟนคอยล์ SK48B-MNVME-RY |
| 681       | แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14100 วัตต์<br>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ<br>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4600 W<br>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KC48B-RSYHE-CK<br>แบบรุ่นแฟนคอยล์ CK48B-MNVHE-RY |
|           | <br>(นายปุมปวีร์ จงรัตนศรีกุล)<br>ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน<br>ปฏิบัติราชการแทน<br>เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม<br>วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2568                                                                                         |

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7091-13/1529

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 682       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14100 วัตต์</p> <p>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ</p> <p>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V</p> <p>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4600 W</p> <p>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KC48B-RSYME-CK</p> <p>แบบรุ่นแฟนคอยล์ CK48B-MNVME-RY</p>   |
| 683       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14100 วัตต์</p> <p>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ</p> <p>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V</p> <p>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4600 W</p> <p>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KC48B-RSYHE-DCC</p> <p>แบบรุ่นแฟนคอยล์ DCC48B-MNVHE-RY</p> |
| 684       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14100 วัตต์</p> <p>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ</p> <p>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V</p> <p>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4600 W</p> <p>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KC48B-RSYME-DCC</p> <p>แบบรุ่นแฟนคอยล์ DCC48B-MNVME-RY</p> |



(นายปุมปวีร์ จงรัตนศิริกุล)

ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่

13 กุมภาพันธ์ 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด  
ใบอนุญาตที่ ท 7091-13/1529

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 685       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14100 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br/>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4600 W<br/>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KC48B-RSYHE-DKM<br/>แบบรุ่นแฟนคอยล์ DKM48B-MNVHE-RY</p>    |
| 686       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14100 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br/>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4600 W<br/>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KC48B-RSYME-DKM<br/>แบบรุ่นแฟนคอยล์ DKM48B-MNVME-RY</p>    |
| 687       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14100 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br/>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4600 W<br/>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KC48B-RSYHE-FK<br/>แบบรุ่นแฟนคอยล์ FK48B-MNVHE-RY</p>      |
|           | <p style="text-align: center;"> <br/>           (นายปุมปวีร์ จงรัตนศรีกุล)<br/>           ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน<br/>           ปฏิบัติราชการแทน<br/>           เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม<br/>           วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2568         </p> |

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7091-13/1529

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 688       | แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14100 วัตต์<br>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ<br>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4600 W<br>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KC48B-RSYME-FK<br>แบบรุ่นแฟนคอยล์ FK48B-MNVME-RY |
| 689       | แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14100 วัตต์<br>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ<br>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4600 W<br>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KC48B-RSYHE-LK<br>แบบรุ่นแฟนคอยล์ LKB48B-MNVHE-RY   |
| 690       | แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14100 วัตต์<br>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ<br>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4600 W<br>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KC48B-RSYME-LK<br>แบบรุ่นแฟนคอยล์ LKB48B-MNVME-RY   |
|           | <br>(นายปุมปวีร์ จงรัตนศรีกุล)<br>ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน<br>ปฏิบัติราชการแทน<br>เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม<br>วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2568                                                                                            |

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7091-13/1529

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 691       | แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14100 วัตต์<br>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ<br>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4600 W<br>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KC48B-RSYHE-WL<br>แบบรุ่นแฟนคอยล์ WL48B-MNVHE-RY   |
| 692       | แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14100 วัตต์<br>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ<br>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4600 W<br>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KC48B-RSYME-WL<br>แบบรุ่นแฟนคอยล์ WL48B-MNVME-RY   |
| 693       | แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14100 วัตต์<br>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ<br>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4820 W<br>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KC48B-RSYHE-APK<br>แบบรุ่นแฟนคอยล์ APK48B-MNVHE-RY |
|           | <br>(นายปุมปวีร์ จงรัตนศรีกุล)<br>ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน<br>ปฏิบัติราชการแทน<br>เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม<br>วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2568                                                                                           |

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7091-13/1529

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 694       | แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14100 วัตต์<br>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ<br>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4820 W<br>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KC48B-RSYME-APK<br>แบบรุ่นแฟนคอยล์ APK48B-MNVME-RY |
| 695       | แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 16400 วัตต์<br>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ<br>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 5900 W<br>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KC56B-RSYHE-APK<br>แบบรุ่นแฟนคอยล์ APK56B-MNVHE-RY |
| 696       | แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 16400 วัตต์<br>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ<br>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 5900 W<br>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KC56B-RSYME-APK<br>แบบรุ่นแฟนคอยล์ APK56B-MNVME-RY |
|           | <br>(นายปุมปวีร์ จงรัตนศรีกุล)<br>ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน<br>ปฏิบัติราชการแทน<br>เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม<br>วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2568                                                                                           |

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด  
ใบอนุญาตที่ ท 7091-13/1529

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 697       | แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14100 วัตต์<br>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ<br>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4820 W<br>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KC48B-RSYHE-AF<br>แบบรุ่นแฟนคอยล์ AF48B-MNVHE-RY |
| 698       | แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14100 วัตต์<br>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ<br>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4820 W<br>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KC48B-RSYME-AF<br>แบบรุ่นแฟนคอยล์ AF48B-MNVME-RY |
| 699       | แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 16400 วัตต์<br>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ<br>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 5900 W<br>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KC56B-RSYHE-AF<br>แบบรุ่นแฟนคอยล์ AF56B-MNVHE-RY |
|           | <br>(นายปุมปรี จงรัตน์ศรีกุล)<br>ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน<br>ปฏิบัติราชการแทน<br>เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม<br>วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2568                                                                                          |

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด  
ใบอนุญาตที่ ท 7091-13/1529

| รายการที่                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 700                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 16400 วัตต์<br>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ<br>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 5900 W<br>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KC56B-RSYME-AF<br>แบบรุ่นแฟนคอยล์ AF56B-MNVME-RY |
| 701                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 16400 วัตต์<br>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ<br>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 5900 W<br>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KC56B-RSYHE-FK<br>แบบรุ่นแฟนคอยล์ FK56B-MNVHE-RY |
| 702                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 16400 วัตต์<br>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ<br>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 5900 W<br>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KC56B-RSYME-FK<br>แบบรุ่นแฟนคอยล์ FK56B-MNVME-RY |
| <div style="text-align: center;"><br/>(นายปุมปวีร์ จงรัตนศรีกุล)<br/>ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน<br/>ปฏิบัติราชการแทน<br/>เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม<br/>วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2568</div> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด  
ใบอนุญาตที่ ท 7091-13/1529

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 703       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 16400 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br/>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 5900 W<br/>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KC56B-RSYHE-LK<br/>แบบรุ่นแฟนคอยล์ LKB56B-MNVHE-RY</p> |
| 704       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 16400 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br/>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 5900 W<br/>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KC56B-RSYME-LK<br/>แบบรุ่นแฟนคอยล์ LKB56B-MNVME-RY</p> |
| 705       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 16400 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br/>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 5900 W<br/>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KC56B-RSYHE-WL<br/>แบบรุ่นแฟนคอยล์ WL56B-MNVHE-RY</p>  |



(นายปุมปวีร์ จงรัตนศิริกุล)

ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7091-13/1529

| รายการที่                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 706                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | แบบแยกส่วนชุดแพนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 16400 วัตต์<br>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ<br>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 5900 W<br>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KC56B-RSYME-WL<br>แบบรุ่นแพนคอยล์ WL56B-MNVME-RY |
| 707                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | แบบแยกส่วนชุดแพนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 17800 วัตต์<br>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ<br>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 5920 W<br>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง 38FGE060-R3<br>แบบรุ่นแพนคอยล์ 42FGE020-R3       |
| 708                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | แบบแยกส่วนชุดแพนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 17800 วัตต์<br>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ<br>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 5920 W<br>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง 38FGE060-R3A<br>แบบรุ่นแพนคอยล์ 42FGE020-R3A     |
| <div style="text-align: center;"><br/>(นายปุมปวีร์ จงรัตนศรีกุล)<br/>ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน<br/>ปฏิบัติราชการแทน<br/>เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม<br/>วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2568</div> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7091-13/1529

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 709       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 17600 วัตต์<br/> ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br/> ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br/> กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 6100 W<br/> แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KC60B-RSYHE-APK<br/> แบบรุ่นแฟนคอยล์ APK60B-MNVHE-RY</p> |
| 710       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 17600 วัตต์<br/> ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br/> ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br/> กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 6100 W<br/> แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KC60B-RSYME-APK<br/> แบบรุ่นแฟนคอยล์ APK60B-MNVME-RY</p> |
| 711       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 17600 วัตต์<br/> ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br/> ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br/> กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 6100 W<br/> แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KC60B-RSYHE-CK<br/> แบบรุ่นแฟนคอยล์ CK60B-MNVHE-RY</p>   |



(นายปณปวีร์ จงรัตนศรีกุล)

ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่

13 กุมภาพันธ์ 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7091-13/1529

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 712       | <p>แบบแยกส่วนชุดแพนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 17600 วัตต์</p> <p>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ</p> <p>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V</p> <p>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 6100 W</p> <p>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KC60B-RSYME-CK</p> <p>แบบรุ่นแพนคอยล์ CK60B-MNVME-RY</p>   |
| 713       | <p>แบบแยกส่วนชุดแพนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 17600 วัตต์</p> <p>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ</p> <p>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V</p> <p>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 6100 W</p> <p>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KC60B-RSYHE-DCC</p> <p>แบบรุ่นแพนคอยล์ DCC60B-MNVHE-RY</p> |
| 714       | <p>แบบแยกส่วนชุดแพนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 17600 วัตต์</p> <p>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ</p> <p>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V</p> <p>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 6100 W</p> <p>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KC60B-RSYME-DCC</p> <p>แบบรุ่นแพนคอยล์ DCC60B-MNVME-RY</p> |



(นายปุมปวีร์ จงรัตนศรีกุล)

ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่

13 กุมภาพันธ์ 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด  
ใบอนุญาตที่ ท 7091-13/1529

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 715       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 17600 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br/>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 6100 W<br/>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KC60B-RSYHE-DKM<br/>แบบรุ่นแฟนคอยล์ DKM60B-MNVHE-RY</p> |
| 716       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 17600 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br/>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 6100 W<br/>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KC60B-RSYME-DKM<br/>แบบรุ่นแฟนคอยล์ DKM60B-MNVME-RY</p> |
| 717       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 17600 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br/>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 6100 W<br/>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KC60B-RSYHE-FK<br/>แบบรุ่นแฟนคอยล์ FK60B-MNVHE-RY</p>   |



(นายปุมปวีร์ จงรัตนศรีกุล)

ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด  
ใบอนุญาตที่ ท 7091-13/1529

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 718       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 17600 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br/>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 6100 W<br/>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KC60B-RSYME-FK<br/>แบบรุ่นแฟนคอยล์ FK60B-MNVME-RY</p>  |
| 719       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 17600 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br/>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 6100 W<br/>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KC60B-RSYHE-LK<br/>แบบรุ่นแฟนคอยล์ LKB60B-MNVHE-RY</p> |
| 720       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 17600 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br/>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 6100 W<br/>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KC60B-RSYME-LK<br/>แบบรุ่นแฟนคอยล์ LKB60B-MNVME-RY</p> |



(นายปุมปวีร์ จงรัตนศรีกุล)

ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7091-13/1529

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 721       | แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 17600 วัตต์<br>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ<br>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 6100 W<br>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KC60B-RSYHE-WL<br>แบบรุ่นแฟนคอยล์ WL60B-MNVHE-RY |
| 722       | แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 17600 วัตต์<br>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ<br>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 6100 W<br>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KC60B-RSYME-WL<br>แบบรุ่นแฟนคอยล์ WL60B-MNVME-RY |
| 723       | แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 18000 วัตต์<br>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ<br>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 6160 W<br>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KC60B-RSYHE-SK<br>แบบรุ่นแฟนคอยล์ SK60B-MNVHE-RY |
|           | <br>(นายปุมปวีร์ จงรัตนศรีกุล)<br>ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน<br>ปฏิบัติราชการแทน<br>เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม<br>วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2568                                                                                         |

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด  
ใบอนุญาตที่ ท 7091-13/1529

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 724       | แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 18000 วัตต์<br>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 6160 W<br>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KC60B-RSYME-SK<br>แบบรุ่นแฟนคอยล์ SK60B-MNVME-RY                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 725       | แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 18000 วัตต์<br>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 6160 W<br>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KC60B-RSYTE-SK<br>แบบรุ่นแฟนคอยล์ SK60B-MNVTE-RY<br><br><br>(นายปุมปวีร์ จงรัตนศรีกุล)<br>ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน<br>ปฏิบัติราชการแทน<br>เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม<br>วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2568 |

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด  
ใบอนุญาตที่ ท 7091-13/1529

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 726       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5400 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br/>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1475 W<br/>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KCVT18B-RSVME-SK<br/>แบบรุ่นแฟนคอยล์ SKVT18B-MNVME-RV</p> |
| 727       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7600 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br/>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1910 W<br/>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KCV24B-RSVME-DKM<br/>แบบรุ่นแฟนคอยล์ DKMV24B-MNVME-RV</p> |
| 728       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7600 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br/>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1910 W<br/>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KCV24B-RSVHE-DKM<br/>แบบรุ่นแฟนคอยล์ DKMV24B-MNVHE-RV</p> |



(นายปุมปวีร์ จงรัตนศรีกุล)

ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด  
ใบอนุญาตที่ ท 7091-13/1529

| รายการที่                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 729                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p>แบบแยกส่วนชุดแพนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7600 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br/>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1910 W<br/>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KCV24B-RSVME-DCC<br/>แบบรุ่นแพนคอยล์ DCCV24B-MNVME-RV</p> |
| 730                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p>แบบแยกส่วนชุดแพนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7600 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br/>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1910 W<br/>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KCV24B-RSVHE-DCC<br/>แบบรุ่นแพนคอยล์ DCCV24B-MNVHE-RV</p> |
| 731                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p>แบบแยกส่วนชุดแพนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7600 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br/>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1910 W<br/>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KCV24B-RSVME-CK<br/>แบบรุ่นแพนคอยล์ CKV24B-MNVME-RV</p>   |
| <p style="text-align: center;"> <br/>           (นายปุมปรีร์ จงรัตน์ศรีกุล)<br/>           ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน<br/>           ปฏิบัติราชการแทน<br/>           เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม<br/>           วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2568         </p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด  
ใบอนุญาตที่ ท 7091-13/1529

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 732       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7600 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br/>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1910 W<br/>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KCV24B-RSVHE-CK<br/>แบบรุ่นแฟนคอยล์ CKV24B-MNVHE-RV</p>   |
| 733       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7600 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br/>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1730 W<br/>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KCV24B-RSVME-SK<br/>แบบรุ่นแฟนคอยล์ SKV24B-MNVME-RV</p>   |
| 734       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5400 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br/>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1475 W<br/>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KCVT18B-RSVME-WL<br/>แบบรุ่นแฟนคอยล์ WLVT18B-MNVME-RV</p> |



(นายปุมปวีร์ จงรัตนศรีกุล)

ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด  
ใบอนุญาตที่ ท 7091-13/1529

| รายการที่                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 735                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5400 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br/>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1475 W<br/>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KCVT18B-RSVHE-WL<br/>แบบรุ่นแฟนคอยล์ WLVT18B-MNVHE-RV</p> |
| 736                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7600 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br/>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1910 W<br/>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KCV24B-RSVHE-FK<br/>แบบรุ่นแฟนคอยล์ FKV24B-MNVHE-RV</p>   |
| 737                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5400 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br/>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1475 W<br/>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KCVT18B-RSVHE-SK<br/>แบบรุ่นแฟนคอยล์ SKVT18B-MNVHE-RV</p> |
| <p style="text-align: center;"> <br/>           (นายปุมปวีร์ จงรัตนศรีกุล)<br/>           ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน<br/>           ปฏิบัติราชการแทน<br/>           เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม<br/>           วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2568         </p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด  
ใบอนุญาตที่ ท 7091-13/1529

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 738       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5400 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br/>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1475 W<br/>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KCVT18B-RSVME-LK<br/>แบบรุ่นแฟนคอยล์ LKBVT18B-MNVME-RV</p>  |
| 739       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5400 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br/>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1475 W<br/>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KCVT18B-RSVHE-LK<br/>แบบรุ่นแฟนคอยล์ LKBVT18B-MNVHE-RV</p>  |
| 740       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5400 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br/>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1475 W<br/>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KCVT18B-RSVME-DKM<br/>แบบรุ่นแฟนคอยล์ DKMVT18B-MNVME-RV</p> |



(นายปุมปวีร์ จงรัตนศรีกุล)

ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7091-13/1529

| รายการที่                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 741                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | แบบแยกส่วนชุดแพนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5400 วัตต์<br>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1475 W<br>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KCVT18B-RSVHE-DKM<br>แบบรุ่นแพนคอยล์ DKMVT18B-MNVHE-RV |
| 742                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | แบบแยกส่วนชุดแพนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5400 วัตต์<br>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1475 W<br>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KCVT18B-RSVME-DCC<br>แบบรุ่นแพนคอยล์ DCCVT18B-MNVME-RV |
| 743                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | แบบแยกส่วนชุดแพนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5400 วัตต์<br>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1475 W<br>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KCVT18B-RSVHE-DCC<br>แบบรุ่นแพนคอยล์ DCCVT18B-MNVHE-RV |
| <div style="text-align: center;"><br/>(นายปุมปวีร์ จงรัตนศรีกุล)<br/>ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน<br/>ปฏิบัติราชการแทน<br/>เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม<br/>วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2568</div> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7091-13/1529

| รายการที่                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 744                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5400 วัตต์<br>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1475 W<br>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KCVT18B-RSVME-CK<br>แบบรุ่นแฟนคอยล์ CKVT18B-MNVME-RV   |
| 745                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7300 วัตต์<br>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2000 W<br>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KCVT24B-RSVHE-DCC<br>แบบรุ่นแฟนคอยล์ DCCVT24B-MNVHE-RV |
| 746                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7300 วัตต์<br>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2000 W<br>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KCVT24B-RSVHE-SK<br>แบบรุ่นแฟนคอยล์ SKVT24B-MNVHE-RV   |
| <div style="text-align: center;"><br/>(นายปุมปวีร์ จงรัตนศรีกุล)<br/>ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน<br/>ปฏิบัติราชการแทน<br/>เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม<br/>วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2568</div> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด  
ใบอนุญาตที่ ท 7091-13/1529

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 747       | แบบแยกส่วนชุดแพนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7300 วัตต์<br>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2000 W<br>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KCVT24B-RSVME-WL<br>แบบรุ่นแพนคอยล์ WLVT24B-MNVME-RV |
| 748       | แบบแยกส่วนชุดแพนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7300 วัตต์<br>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2000 W<br>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KCVT24B-RSVHE-WL<br>แบบรุ่นแพนคอยล์ WLVT24B-MNVHE-RV |
| 749       | แบบแยกส่วนชุดแพนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7300 วัตต์<br>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2000 W<br>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KCVT24B-RSVME-SK<br>แบบรุ่นแพนคอยล์ SKVT24B-MNVME-RV |
|           | <br>(นายปุมปวีร์ จงรัตนศรีกุล)<br>ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน<br>ปฏิบัติราชการแทน<br>เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม<br>วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2568                                                                                                  |

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7091-13/1529

| รายการที่                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 750                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | แบบแยกส่วนชุดแพนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7300 วัตต์<br>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2000 W<br>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KCVT24B-RSVME-LK<br>แบบรุ่นแพนคอยล์ LKBVT24B-MNVME-RV  |
| 751                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | แบบแยกส่วนชุดแพนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7300 วัตต์<br>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2000 W<br>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KCVT24B-RSVHE-LK<br>แบบรุ่นแพนคอยล์ LKBVT24B-MNVHE-RV  |
| 752                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | แบบแยกส่วนชุดแพนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7300 วัตต์<br>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2000 W<br>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KCVT24B-RSVME-DKM<br>แบบรุ่นแพนคอยล์ DKMVT24B-MNVME-RV |
| <div style="text-align: right;"><br/>(นายปุมปวีร์ จงรัตนศรีกุล)<br/>ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน<br/>ปฏิบัติราชการแทน<br/>เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม<br/>วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2568</div> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด  
ใบอนุญาตที่ ท 7091-13/1529

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 753       | แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7300 วัตต์<br>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ<br>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2000 W<br>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KCVT24B-RSVHE-DKM<br>แบบรุ่นแฟนคอยล์ DKMVT24B-MNVHE-RV |
| 754       | แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7300 วัตต์<br>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ<br>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2000 W<br>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KCVT24B-RSVME-DCC<br>แบบรุ่นแฟนคอยล์ DCCVT24B-MNVME-RV |
| 755       | แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5400 วัตต์<br>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ<br>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1475 W<br>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KCVT18B-RSVHE-CK<br>แบบรุ่นแฟนคอยล์ CKVT18B-MNVHE-RV   |
|           | <br>(นายปุมปวีร์ จงรัตนศรีกุล)<br>ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน<br>ปฏิบัติราชการแทน<br>เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม<br>วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2568                                                                                                     |

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด  
ใบอนุญาตที่ ท 7091-13/1529

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 756       | แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7300 วัตต์<br>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ<br>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2000 W<br>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KCVT24B-RSVME-CK<br>แบบรุ่นแฟนคอยล์ CKVT24B-MNVME-RV |
| 757       | แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7300 วัตต์<br>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ<br>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2000 W<br>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KCVT24B-RSVHE-CK<br>แบบรุ่นแฟนคอยล์ CKVT24B-MNVHE-RV |
| 758       | แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7600 วัตต์<br>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ<br>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1910 W<br>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KCV24B-RSVME-WL<br>แบบรุ่นแฟนคอยล์ WLV24B-MNVME-RV   |
|           | <br>(นายปุมปวีร์ จงรัตนศรีกุล)<br>ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน<br>ปฏิบัติราชการแทน<br>เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม<br>วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2568                                                                                                   |

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด  
ใบอนุญาตที่ ท 7091-13/1529

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 759       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7600 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br/>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1910 W<br/>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KCV24B-RSVHE-WL<br/>แบบรุ่นแฟนคอยล์ WLV24B-MNVHE-RV</p>  |
| 760       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7600 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br/>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1910 W<br/>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KCV24B-RSVHE-SK<br/>แบบรุ่นแฟนคอยล์ SKV24B-MNVHE-RV</p>  |
| 761       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7600 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br/>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1910 W<br/>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KCV24B-RSVME-LK<br/>แบบรุ่นแฟนคอยล์ LKBV24B-MNVME-RV</p> |



(นายปุมปวีร์ จงรัตนศรีกุล)

ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7091-13/1529

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 762       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7600 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br/>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1910 W<br/>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KCV24B-RSVHE-LK<br/>แบบรุ่นแฟนคอยล์ LKBV24B-MNVHE-RV</p> |
| 763       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7600 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br/>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1910 W<br/>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KCV24B-RSVME-FK<br/>แบบรุ่นแฟนคอยล์ FKV24B-MNVME-RV</p>  |
| 764       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 3800 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br/>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 870 W<br/>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KCV13B-RSVME-LK<br/>แบบรุ่นแฟนคอยล์ LKBV13B-MNVME-RV</p>  |



(นายปุมปวีร์ จงรัตนศิริกุล)

ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่

13 กุมภาพันธ์ 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด  
ใบอนุญาตที่ ท 7091-13/1529

| รายการที่                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 765                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 3800 วัตต์<br>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1000 W<br>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KCVT13B-RSVHE-LK<br>แบบรุ่นแฟนคอยล์ LKBVT13B-MNVHE-RV  |
| 766                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 3800 วัตต์<br>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1000 W<br>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KCVT13B-RSVME-DCC<br>แบบรุ่นแฟนคอยล์ DCCVT13B-MNVME-RV |
| 767                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 3800 วัตต์<br>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1000 W<br>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KCVT13B-RSVHE-DCC<br>แบบรุ่นแฟนคอยล์ DCCVT13B-MNVHE-RV |
| <div style="text-align: center;"><br/>(นายปุมปวีร์ จงรัตนศิริกุล)<br/>ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน<br/>ปฏิบัติราชการแทน<br/>เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม<br/>วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2568</div> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7091-13/1529

| รายการที่                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 768                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 3800 วัตต์<br>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1000 W<br>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KCVT13B-RSVME-CK<br>แบบรุ่นแฟนคอยล์ CKVT13B-MNVME-RV |
| 769                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 3800 วัตต์<br>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1000 W<br>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KCVT13B-RSVHE-CK<br>แบบรุ่นแฟนคอยล์ CKVT13B-MNVHE-RV |
| 770                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 3800 วัตต์<br>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 920 W<br>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KCV13B-RSVHE-SK<br>แบบรุ่นแฟนคอยล์ SKV13B-MNVHE-RV    |
| <div style="text-align: center;"><br/>(นายปุมปวีร์ จงรัตนศรีกุล)<br/>ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน<br/>ปฏิบัติราชการแทน<br/>เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม<br/>วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2568</div> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด  
ใบอนุญาตที่ ท 7091-13/1529

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 771       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 3800 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br/>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 870 W<br/>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KCV13B-RSVME-WL<br/>แบบรุ่นแฟนคอยล์ WLV13B-MNVME-RV</p> |
| 772       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 3800 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br/>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 870 W<br/>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KCV13B-RSVHE-WL<br/>แบบรุ่นแฟนคอยล์ WLV13B-MNVHE-RV</p> |
| 773       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 3800 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br/>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 870 W<br/>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KCV13B-RSVME-SK<br/>แบบรุ่นแฟนคอยล์ SKV13B-MNVME-RV</p> |



(นายปุมปวีร์ จงรัตนศิริกุล)

ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7091-13/1529

| รายการที่                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 774                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | แบบแยกส่วนชุดแพนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 3800 วัตต์<br>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1000 W<br>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KCVT13B-RSVME-LK<br>แบบรุ่นแพนคอยล์ LKBVT13B-MNVME-RV |
| 775                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | แบบแยกส่วนชุดแพนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 3800 วัตต์<br>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 870 W<br>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KCV13B-RSVHE-LK<br>แบบรุ่นแพนคอยล์ LKBV13B-MNVHE-RV    |
| 776                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | แบบแยกส่วนชุดแพนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 3800 วัตต์<br>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 870 W<br>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KCV13B-RSVME-FK<br>แบบรุ่นแพนคอยล์ FKV13B-MNVME-RV     |
| <div style="text-align: right;"><br/>(นายปุมปวีร์ จงรัตนศิริกุล)<br/>ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน<br/>ปฏิบัติราชการแทน<br/>เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม<br/>วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2568</div> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด  
ใบอนุญาตที่ ท 7091-13/1529

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 777       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 3800 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br/>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 870 W<br/>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KCV13B-RSVHE-FK<br/>แบบรุ่นแฟนคอยล์ FKV13B-MNVHE-RV</p>   |
| 778       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 3800 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br/>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 870 W<br/>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KCV13B-RSVME-DCC<br/>แบบรุ่นแฟนคอยล์ DCCV13B-MNVME-RV</p> |
| 779       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 3800 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br/>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 870 W<br/>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KCV13B-RSVHE-DCC<br/>แบบรุ่นแฟนคอยล์ DCCV13B-MNVHE-RV</p> |



(นายปุมปวีร์ จงรัตนศิริกุล)

ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด  
ใบอนุญาตที่ ท 7091-13/1529

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 780       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 3800 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br/>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 870 W<br/>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KCV13B-RSVME-CK<br/>แบบรุ่นแฟนคอยล์ CKV13B-MNVME-RV</p> |
| 781       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 3800 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br/>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 870 W<br/>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KCV13B-RSVHE-CK<br/>แบบรุ่นแฟนคอยล์ CKV13B-MNVHE-RV</p> |
| 782       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 3600 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br/>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 860 W<br/>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง SCV13B-RSVHE-WS<br/>แบบรุ่นแฟนคอยล์ WSV13B-MNVHE-RV</p> |



(นายปุมปวีร์ จงรัตนศิริกุล)

ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7091-13/1529

| รายการที่                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 783                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5400 วัตต์<br>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1360 W<br>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KCV18B-RSVHE-DKM<br>แบบรุ่นแฟนคอยล์ DKMV18B-MNVHE-RV |
| 784                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5400 วัตต์<br>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1360 W<br>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KCV18B-RSVME-WL<br>แบบรุ่นแฟนคอยล์ WLV18B-MNVME-RV   |
| 785                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5400 วัตต์<br>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1360 W<br>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KCV18B-RSVHE-WL<br>แบบรุ่นแฟนคอยล์ WLV18B-MNVHE-RV   |
| <div style="text-align: center;"><br/>(นายปุมปรี จงรัตนศรีกุล)<br/>ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน<br/>ปฏิบัติราชการแทน<br/>เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม<br/>วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2568</div> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด  
ใบอนุญาตที่ ท 7091-13/1529

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 786       | <p>แบบแยกส่วนชุดแพนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5400 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br/>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1360 W<br/>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KCV18B-RSVME-SK<br/>แบบรุ่นแพนคอยล์ SKV18B-MNVME-RV</p>  |
| 787       | <p>แบบแยกส่วนชุดแพนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5400 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br/>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1360 W<br/>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KCV18B-RSVHE-SK<br/>แบบรุ่นแพนคอยล์ SKV18B-MNVHE-RV</p>  |
| 788       | <p>แบบแยกส่วนชุดแพนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5400 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br/>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1360 W<br/>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KCV18B-RSVME-LK<br/>แบบรุ่นแพนคอยล์ LKBV18B-MNVME-RV</p> |



(นายปุมปวีร์ จงรัตนศรีกุล)

ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด  
ใบอนุญาตที่ ท 7091-13/1529

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 789       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5400 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br/>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1360 W<br/>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KCV18B-RSVHE-LK<br/>แบบรุ่นแฟนคอยล์ LKBV18B-MNVHE-RV</p> |
| 790       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5400 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br/>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1360 W<br/>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KCV18B-RSVME-FK<br/>แบบรุ่นแฟนคอยล์ FKV18B-MNVME-RV</p>  |
| 791       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5400 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br/>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1360 W<br/>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KCV18B-RSVHE-FK<br/>แบบรุ่นแฟนคอยล์ FKV18B-MNVHE-RV</p>  |



(นายปุมปวีร์ จงรัตนศรีกุล)

ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด  
ใบอนุญาตที่ ท 7091-13/1529

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 792       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5400 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br/>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1360 W<br/>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KCV18B-RSVME-DKM<br/>แบบรุ่นแฟนคอยล์ DKMV18B-MNVME-RV</p> |
| 793       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 2600 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br/>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 620 W<br/>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง SCV09B-RSVHE-WS<br/>แบบรุ่นแฟนคอยล์ WSV09B-MNVHE-RV</p>    |
| 794       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5400 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br/>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1360 W<br/>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KCV18B-RSVME-DCC<br/>แบบรุ่นแฟนคอยล์ DCCV18B-MNVME-RV</p> |



(นายปุมปวีร์ จงรัตนศรีกุล)

ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7091-13/1529

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 795       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5400 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br/>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1360 W<br/>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KCV18B-RSVHE-DCC<br/>แบบรุ่นแฟนคอยล์ DCCV18B-MNVHE-RV</p> |
| 796       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5400 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br/>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1360 W<br/>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KCV18B-RSVME-CK<br/>แบบรุ่นแฟนคอยล์ CKV18B-MNVME-RV</p>   |
| 797       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5400 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br/>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1360 W<br/>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KCV18B-RSVHE-CK<br/>แบบรุ่นแฟนคอยล์ CKV18B-MNVHE-RV</p>   |



(นายปุมปวีร์ จงรัตนศรีกุล)

ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่

13 กุมภาพันธ์ 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด  
ใบอนุญาตที่ ท 7091-13/1529

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 798       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 3800 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br/>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1000 W<br/>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KCVT13B-RSVME-WL<br/>แบบรุ่นแฟนคอยล์ WLVT13B-MNVME-RV</p> |
| 799       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 3800 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br/>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1000 W<br/>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KCVT13B-RSVHE-WL<br/>แบบรุ่นแฟนคอยล์ WLVT13B-MNVHE-RV</p> |
| 800       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 3800 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br/>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1000 W<br/>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KCVT13B-RSVME-SK<br/>แบบรุ่นแฟนคอยล์ SKVT13B-MNVME-RV</p> |



(นายปุมปวีร์ จงรัตนศรีกุล)

ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด  
ใบอนุญาตที่ ท 7091-13/1529

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 801       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 3800 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br/>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1000 W<br/>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KCVT13B-RSVHE-SK<br/>แบบรุ่นแฟนคอยล์ SKVT13B-MNVHE-RV</p> <p><br/>(นายปุมปวีร์ จงรัตนศรีกุล)<br/>ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน<br/>ปฏิบัติราชการแทน<br/>เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม<br/>วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2568</p> |

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7091-13/1529

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 802       | <p>แบบแยกส่วนชุดแพนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br/>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2240 W<br/>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KCV30B-RSVHE-LK<br/>แบบรุ่นแพนคอยล์ LKBV30B-MNVHE-RV</p> |
| 803       | <p>แบบแยกส่วนชุดแพนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br/>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2240 W<br/>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KCV30B-RSVME-LK<br/>แบบรุ่นแพนคอยล์ LKBV30B-MNVME-RV</p> |
| 804       | <p>แบบแยกส่วนชุดแพนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br/>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2290 W<br/>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KCV30B-RSVHE-CK<br/>แบบรุ่นแพนคอยล์ CKV30B-MNVHE-RV</p>  |



(นายปุมปวีร์ จงรัตนศรีกุล)

ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่

13 กุมภาพันธ์ 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด  
ใบอนุญาตที่ ท 7091-13/1529

| รายการที่                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 805                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p>แบบแยกส่วนชุดแพนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br/>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2290 W<br/>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KCV30B-RSVME-CK<br/>แบบรุ่นแพนคอยล์ CKV30B-MNVME-RV</p>   |
| 806                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p>แบบแยกส่วนชุดแพนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br/>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2290 W<br/>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KCV30B-RSVHE-DCC<br/>แบบรุ่นแพนคอยล์ DCCV30B-MNVHE-RV</p> |
| 807                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p>แบบแยกส่วนชุดแพนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-24- V<br/>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2290 W<br/>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KCV30B-RSVME-DCC<br/>แบบรุ่นแพนคอยล์ DCCV30B-MNVME-RV</p> |
| <p style="text-align: center;"> <br/>           (นายปุมปวีร์ จงรัตนศรีกุล)<br/>           ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน<br/>           ปฏิบัติราชการแทน<br/>           เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม<br/>           วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2568         </p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7091-13/1529

| รายการที่                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 808                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 วัตต์<br>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2290 W<br>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KCV30B-RSVHE-DKM<br>แบบรุ่นแฟนคอยล์ DKMV30B-MNVHE-RV |
| 809                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 วัตต์<br>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2290 W<br>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KCV30B-RSVME-DKM<br>แบบรุ่นแฟนคอยล์ DKMV30B-MNVME-RV |
| 810                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 วัตต์<br>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2290 W<br>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KCV30B-RSVHE-FK<br>แบบรุ่นแฟนคอยล์ FKV30B-MNVHE-RV   |
| <div style="text-align: center;"><br/>(นายปุมปวีร์ จงรัตนศรีกุล)<br/>ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน<br/>ปฏิบัติราชการแทน<br/>เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม<br/>วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2568</div> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด  
ใบอนุญาตที่ ท 7091-13/1529

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 811       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br/>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2290 W<br/>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KCV30B-RSVME-FK<br/>แบบรุ่นแฟนคอยล์ FKV30B-MNVME-RV</p> |
| 812       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br/>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2290 W<br/>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KCV30B-RSVHE-SK<br/>แบบรุ่นแฟนคอยล์ SKV30B-MNVHE-RV</p> |
| 813       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br/>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2290 W<br/>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KCV30B-RSVME-SK<br/>แบบรุ่นแฟนคอยล์ SKV30B-MNVME-RV</p> |



(นายปุมปวีร์ จงรัตนศรีกุล)

ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7091-13/1529

| รายการที่                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 814                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 วัตต์<br>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2290 W<br>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KCV30B-RSVHE-WL<br>แบบรุ่นแฟนคอยล์ WLV30B-MNVHE-RV   |
| 815                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 วัตต์<br>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2290 W<br>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KCV30B-RSVME-WL<br>แบบรุ่นแฟนคอยล์ WLV30B-MNVME-RV   |
| 816                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 วัตต์<br>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2450 W<br>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KCVT30B-RSVHE-FK<br>แบบรุ่นแฟนคอยล์ FKVT30B-MNVHE-RV |
| <div style="text-align: center;"><br/>(นายปุมปวีร์ จงรัตนศรีกุล)<br/>ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน<br/>ปฏิบัติราชการแทน<br/>เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม<br/>วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2568</div> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7091-13/1529

| รายการที่                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 817                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8900 วัตต์<br>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2450 W<br>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KCVT30B-RSVME-FK<br>แบบรุ่นแฟนคอยล์ FKVT30B-MNVME-RV |
| 818                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 วัตต์<br>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2750 W<br>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KCVT30B-RSVHE-CK<br>แบบรุ่นแฟนคอยล์ CKVT30B-MNVHE-RV |
| 819                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 วัตต์<br>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2750 W<br>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KCVT30B-RSVME-CK<br>แบบรุ่นแฟนคอยล์ CKVT30B-MNVME-RV |
| <div style="text-align: center;"><br/>(นายปุมปวีร์ จงรัตนศรีกุล)<br/>ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน<br/>ปฏิบัติราชการแทน<br/>เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม<br/>วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2568</div> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด  
ใบอนุญาตที่ ท 7091-13/1529

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 820       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br/>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2750 W<br/>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KCVT30B-RSVHE-DCC<br/>แบบรุ่นแฟนคอยล์ DCCVT30B-MNVHE-RV</p> |
| 821       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br/>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2750 W<br/>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KCVT30B-RSVME-DCC<br/>แบบรุ่นแฟนคอยล์ DCCVT30B-MNVME-RV</p> |
| 822       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br/>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2750 W<br/>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KCVT30B-RSVHE-DKM<br/>แบบรุ่นแฟนคอยล์ DKMVT30B-MNVHE-RV</p> |



(นายปุมปวีร์ จงรัตนศรีกุล)

ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด  
ใบอนุญาตที่ ท 7091-13/1529

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 823       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br/>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2750 W<br/>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KCVT30B-RSVME-DKM<br/>แบบรุ่นแฟนคอยล์ DKMVT30B-MNVME-RV</p> |
| 824       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br/>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2750 W<br/>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KCVT30B-RSVHE-LK<br/>แบบรุ่นแฟนคอยล์ LKBVT30B-MNVHE-RV</p>  |
| 825       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br/>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2750 W<br/>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KCVT30B-RSVME-LK<br/>แบบรุ่นแฟนคอยล์ LKBVT30B-MNVME-RV</p>  |



(นายปุมปวีร์ จงรัตนศรีกุล)

ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7091-13/1529

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 826       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br/>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2750 W<br/>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KCVT30B-RSVHE-SK<br/>แบบรุ่นแฟนคอยล์ SKVT30B-MNVHE-RV</p> |
| 827       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br/>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2750 W<br/>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KCVT30B-RSVME-SK<br/>แบบรุ่นแฟนคอยล์ SKVT30B-MNVME-RV</p> |
| 828       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br/>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2750 W<br/>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KCVT30B-RSVHE-WL<br/>แบบรุ่นแฟนคอยล์ WLVT30B-MNVHE-RV</p> |



(นายปุมปวีร์ จงรัตนศรีกุล)

ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่

13 กุมภาพันธ์ 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด  
ใบอนุญาตที่ ท 7091-13/1529

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 829       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br/>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2750 W<br/>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KCVT30B-RSVME-WL<br/>แบบรุ่นแฟนคอยล์ WLVT30B-MNVME-RV</p> |
| 830       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10700 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br/>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2790 W<br/>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KCV36B-RSVHE-CK<br/>แบบรุ่นแฟนคอยล์ CKV36B-MNVHE-RV</p>  |
| 831       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10700 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br/>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2790 W<br/>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KCV36B-RSVME-CK<br/>แบบรุ่นแฟนคอยล์ CKV36B-MNVME-RV</p>  |



(นายปุมปวีร์ จงรัตนศรีกุล)

ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด  
ใบอนุญาตที่ ท 7091-13/1529

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 832       | <p>แบบแยกส่วนชุดแพนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10700 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br/>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2790 W<br/>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KCV36B-RSVHE-DCC<br/>แบบรุ่นแพนคอยล์ DCCV36B-MNVHE-RV</p> |
| 833       | <p>แบบแยกส่วนชุดแพนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10700 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br/>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2790 W<br/>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KCV36B-RSVME-DCC<br/>แบบรุ่นแพนคอยล์ DCCV36B-MNVME-RV</p> |
| 834       | <p>แบบแยกส่วนชุดแพนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10700 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br/>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2790 W<br/>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KCV36B-RSVHE-DKM<br/>แบบรุ่นพนคอยล์ DKMV36B-MNVHE-RV</p>  |



(นายปุมปวีร์ จงรัตนศรีกุล)

ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด  
ใบอนุญาตที่ ท 7091-13/1529

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 835       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10700 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br/>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2790 W<br/>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KCV36B-RSVME-DKM<br/>แบบรุ่นแฟนคอยล์ DKMV36B-MNVME-RV</p> |
| 836       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10700 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br/>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2790 W<br/>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KCV36B-RSVHE-FK<br/>แบบรุ่นแฟนคอยล์ FKV36B-MNVHE-RV</p>   |
| 837       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10700 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPx4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br/>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2790 W<br/>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KCV36B-RSVME-FK<br/>แบบรุ่นแฟนคอยล์ FKV36B-MNVME-RV</p>   |



(นายปุมปวีร์ จงรัตนศิริกุล)

ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7091-13/1529

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 838       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10700 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br/>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2790 W<br/>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KCV36B-RSVHE-SK<br/>แบบรุ่นแฟนคอยล์ SKV36B-MNVHE-RV</p> |
| 839       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10700 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br/>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2790 W<br/>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KCV36B-RSVME-SK<br/>แบบรุ่นแฟนคอยล์ SKV36B-MNVME-RV</p> |
| 840       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10700 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br/>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2790 W<br/>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KCV36B-RSVHE-WL<br/>แบบรุ่นแฟนคอยล์ WLV36B-MNVHE-RV</p> |



(นายปุมปวีร์ จงรัตนศรีกุล)

ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่

13 กุมภาพันธ์ 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด  
ใบอนุญาตที่ ท 7091-13/1529

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 841       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10700 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br/>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2790 W<br/>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KCV36B-RSVME-WL<br/>แบบรุ่นแฟนคอยล์ WLV36B-MNVME-RV</p>   |
| 842       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br/>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2950 W<br/>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KCVT36B-RSVHE-FK<br/>แบบรุ่นแฟนคอยล์ FKVT36B-MNVHE-RV</p> |
| 843       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br/>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2950 W<br/>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KCVT36B-RSVME-FK<br/>แบบรุ่นแฟนคอยล์ FKVT36B-MNVME-RV</p> |



(นายปุมปวีร์ จงรัตนศรีกุล)

ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด  
ใบอนุญาตที่ ท 7091-13/1529

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 844       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br/>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3050 W<br/>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KCV36B-RSVHE-LK<br/>แบบรุ่นแฟนคอยล์ LKBV36B-MNVHE-RV</p>  |
| 845       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br/>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3050 W<br/>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KCV36B-RSVME-LK<br/>แบบรุ่นแฟนคอยล์ LKBV36B-MNVME-RV</p>  |
| 846       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br/>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3180 W<br/>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KCVT36B-RSVHE-CK<br/>แบบรุ่นแฟนคอยล์ CKVT36B-MNVHE-RV</p> |



(นายปุมปวีร์ จงรัตนศรีกุล)

ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7091-13/1529

| รายการที่                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 847                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์<br>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3180 W<br>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KCVT36B-RSVME-CK<br>แบบรุ่นแฟนคอยล์ CKVT36B-MNVME-RV   |
| 848                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์<br>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3180 W<br>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KCVT36B-RSVHE-DCC<br>แบบรุ่นแฟนคอยล์ DCCVT36B-MNVHE-RV |
| 849                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์<br>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3180 W<br>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KCVT36B-RSVME-DCC<br>แบบรุ่นแฟนคอยล์ DCCVT36B-MNVME-RV |
| <div style="text-align: center;"><br/>(นายปุมปวีร์ จงรัตนศรีกุล)<br/>ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน<br/>ปฏิบัติราชการแทน<br/>เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม<br/>วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2568</div> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด  
ใบอนุญาตที่ ท 7091-13/1529

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 850       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br/>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3180 W<br/>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KCVT36B-RSVHE-DKM<br/>แบบรุ่นแฟนคอยล์ DKMVT36B-MNVHE-RV</p> |
| 851       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br/>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3180 W<br/>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KCVT36B-RSVME-DKM<br/>แบบรุ่นแฟนคอยล์ DKMVT36B-MNVME-RV</p> |
| 852       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br/>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3180 W<br/>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KCVT36B-RSVHE-LK<br/>แบบรุ่นแฟนคอยล์ LKBVT36B-MNVHE-RV</p>  |



(นายปุมปวีร์ จงรัตนศรีกุล)

ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด  
ใบอนุญาตที่ ท 7091-13/1529

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 853       | <p>แบบแยกส่วนชุดแพนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br/>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3180 W<br/>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KCVT36B-RSVME-LK<br/>แบบรุ่นแพนคอยล์ LKBVT36B-MNVME-RV</p> |
| 854       | <p>แบบแยกส่วนชุดแพนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br/>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3180 W<br/>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KCVT36B-RSVHE-SK<br/>แบบรุ่นแพนคอยล์ SKVT36B-MNVHE-RV</p>  |
| 855       | <p>แบบแยกส่วนชุดแพนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br/>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3180 W<br/>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KCVT36B-RSVME-SK<br/>แบบรุ่นแพนคอยล์ SKVT36B-MNVME-RV</p>  |



(นายปุมปวีร์ จงรัตนศิริกุล)

ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7091-13/1529

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 856       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br/>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3180 W<br/>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KCVT36B-RSVHE-WL<br/>แบบรุ่นแฟนคอยล์ WLVT36B-MNVHE-RV</p> |
| 857       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br/>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3180 W<br/>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KCVT36B-RSVME-WL<br/>แบบรุ่นแฟนคอยล์ WLVT36B-MNVME-RV</p> |
| 858       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 11800 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br/>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3390 W<br/>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KCV40B-RSVHE-CK<br/>แบบรุ่นแฟนคอยล์ CKV40B-MNVHE-RV</p>   |



(นายปุมปวีร์ จงรัตนศรีกุล)

ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่

13 กุมภาพันธ์ 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด  
ใบอนุญาตที่ ท 7091-13/1529

| รายการที่                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 859                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 11800 วัตต์<br>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ<br>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3390 W<br>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KCV40B-RSVME-CK<br>แบบรุ่นแฟนคอยล์ CKV40B-MNVME-RV   |
| 860                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 11800 วัตต์<br>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ<br>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3390 W<br>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KCV40B-RSVHE-DCC<br>แบบรุ่นแฟนคอยล์ DCCV40B-MNVHE-RV |
| 861                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 11800 วัตต์<br>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ<br>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3390 W<br>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KCV40B-RSVME-DCC<br>แบบรุ่นแฟนคอยล์ DCCV40B-MNVME-RV |
| <div style="text-align: center;"><br/>(นายปุมปวีร์ จงรัตนศรีกุล)<br/>ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน<br/>ปฏิบัติราชการแทน<br/>เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม<br/>วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2568</div> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด  
ใบอนุญาตที่ ท 7091-13/1529

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 862       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 11800 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br/>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3390 W<br/>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KCV40B-RSVHE-DKM<br/>แบบรุ่นแฟนคอยล์ DKMV40B-MNVHE-RV</p> |
| 863       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 11800 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br/>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3390 W<br/>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KCV40B-RSVME-DKM<br/>แบบรุ่นแฟนคอยล์ DKMV40B-MNVME-RV</p> |
| 864       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 11800 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br/>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3390 W<br/>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง DKMV40B-MNVME-RV<br/>แบบรุ่นแฟนคอยล์ FKV40B-MNVHE-RV</p>  |



(นายปุมปวีร์ จงรัตนศิริกุล)

ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด  
ใบอนุญาตที่ ท 7091-13/1529

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 865       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 11800 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br/>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3390 W<br/>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KCV40B-RSVME-FK<br/>แบบรุ่นแฟนคอยล์ FKV40B-MNVME-RV</p> |
| 866       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 11800 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br/>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3390 W<br/>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KCV40B-RSVHE-SK<br/>แบบรุ่นแฟนคอยล์ SKV40B-MNVHE-RV</p> |
| 867       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 11800 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br/>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3390 W<br/>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KCV40B-RSVME-SK<br/>แบบรุ่นแฟนคอยล์ SKV40B-MNVME-RV</p> |



(นายปุมปวีร์ จงรัตนศรีกุล)

ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด  
ใบอนุญาตที่ ท 7091-13/1529

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 868       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 11800 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br/>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3390 W<br/>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KCV40B-RSVHE-WL<br/>แบบรุ่นแฟนคอยล์ WLV40B-MNVHE-RV</p>  |
| 869       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 11800 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPx4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br/>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3390 W<br/>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KCV40B-RSVME-WL<br/>แบบรุ่นแฟนคอยล์ WLV40B-MNVME-RV</p>  |
| 870       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 12000 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br/>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3430 W<br/>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KCV40B-RSVHE-LK<br/>แบบรุ่นแฟนคอยล์ LKBV40B-MNVHE-RV</p> |



(นายปุมปวีร์ จงรัตนศรีกุล)

ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด  
ใบอนุญาตที่ ท 7091-13/1529

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 871       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 12000 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br/>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3430 W<br/>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KCV40B-RSVME-LK<br/>แบบรุ่นแฟนคอยล์ LKBV40B-MNVME-RV</p>  |
| 872       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 11700 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br/>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3450 W<br/>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KCVT40B-RSVHE-FK<br/>แบบรุ่นแฟนคอยล์ FKVT40B-MNVHE-RV</p> |
| 873       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 11700 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br/>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3450 W<br/>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KCVT40B-RSVME-FK<br/>แบบรุ่นแฟนคอยล์ FKVT40B-MNVME-RV</p> |



(นายปุมปวีร์ จงรัตนศรีกุล)

ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7091-13/1529

| รายการที่                                                                                                                                                                                                                                                              | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 874                                                                                                                                                                                                                                                                    | แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 11700 วัตต์<br>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3500 W<br>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KCVT40B-RSVHE-CK<br>แบบรุ่นแฟนคอยล์ CKVT40B-MNVHE-RV   |
| 875                                                                                                                                                                                                                                                                    | แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 11700 วัตต์<br>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3500 W<br>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KCVT40B-RSVME-CK<br>แบบรุ่นแฟนคอยล์ CKVT40B-MNVME-RV   |
| 876                                                                                                                                                                                                                                                                    | แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 11700 วัตต์<br>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3500 W<br>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KCVT40B-RSVHE-DCC<br>แบบรุ่นแฟนคอยล์ DCCVT40B-MNVHE-RV |
| <br>(นายปุมปวีร์ จงรัตนศรีกุล)<br>ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน<br>ปฏิบัติราชการแทน<br>เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม<br>วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2568 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7091-13/1529

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 877       | แบบแยกส่วนชุดแพนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 11700 วัตต์<br>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3500 W<br>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KCVT40B-RSVME-DCC<br>แบบรุ่นแพนคอยล์ DCCVT40B-MNVME-RV |
| 878       | แบบแยกส่วนชุดแพนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 11700 วัตต์<br>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3500 W<br>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KCVT40B-RSVHE-DKM<br>แบบรุ่นแพนคอยล์ DKMVT40B-MNVHE-RV |
| 879       | แบบแยกส่วนชุดแพนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 11700 วัตต์<br>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3500 W<br>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KCVT40B-RSVME-DKM<br>แบบรุ่นแพนคอยล์ DKMVT40B-MNVME-RV |
|           | <br>(นายปุมปวีร์ จงรัตนศรีกุล)<br>ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน<br>ปฏิบัติราชการแทน<br>เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม<br>วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2568                                                                                                     |

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด  
ใบอนุญาตที่ ท 7091-13/1529

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 880       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 11700 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br/>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3500 W<br/>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KCVT40B-RSVHE-LK<br/>แบบรุ่นแฟนคอยล์ LKBVT40B-MNVHE-RV</p> |
| 881       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 11700 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br/>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3500 W<br/>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KCVT40B-RSVME-LK<br/>แบบรุ่นแฟนคอยล์ LKBVT40B-MNVME-RV</p> |
| 882       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 11700 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br/>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3500 W<br/>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KCVT40B-RSVHE-SK<br/>แบบรุ่นแฟนคอยล์ SKVT40B-MNVHE-RV</p>  |



(นายปุมปรี จงรัตน์ศรีกุล)

ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7091-13/1529

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 883       | แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 11700 วัตต์<br>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3500 W<br>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KCVT40B-RSVME-SK<br>แบบรุ่นแฟนคอยล์ SKVT40B-MNVME-RV |
| 884       | แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 11700 วัตต์<br>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3500 W<br>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KCVT40B-RSVHE-WL<br>แบบรุ่นแฟนคอยล์ WLVT40B-MNVHE-RV |
| 885       | แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 11700 วัตต์<br>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3500 W<br>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KCVT40B-RSVME-WL<br>แบบรุ่นแฟนคอยล์ WLVT40B-MNVME-RV |
|           | <br>(นายปุมปรี จงรัตนศรีกุล)<br>ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน<br>ปฏิบัติราชการแทน<br>เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม<br>วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2568                                                                                                     |

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด  
ใบอนุญาตที่ ท 7091-13/1529

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 886       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14100 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br/>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4200 W<br/>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KCV48B-RSVHE-APK<br/>แบบรุ่นแฟนคอยล์ APKV48B-MNVHE-RV</p> |
| 887       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14100 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br/>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4200 W<br/>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KCV48B-RSVME-APK<br/>แบบรุ่นแฟนคอยล์ APKV48B-MNVME-RV</p> |
| 888       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14100 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br/>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4200 W<br/>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KCV48B-RSVHE-CK<br/>แบบรุ่นแฟนคอยล์ CKV48B-MNVHE-RV</p>   |



(นายปุมปวีร์ จงรัตนศรีกุล)

ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด  
ใบอนุญาตที่ ท 7091-13/1529

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 889       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14100 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br/>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4200 W<br/>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KCV48B-RSVME-CK<br/>แบบรุ่นแฟนคอยล์ CKV48B-MNVME-RV</p>   |
| 890       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14100 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br/>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4200 W<br/>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KCV48B-RSVHE-DCC<br/>แบบรุ่นแฟนคอยล์ DCCV48B-MNVHE-RV</p> |
| 891       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14100 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br/>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4200 W<br/>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KCV48B-RSVME-DCC<br/>แบบรุ่นแฟนคอยล์ DCCV48B-MNVME-RV</p> |



(นายปุมปวีร์ จงรัตนศรีกุล)

ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7091-13/1529

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 892       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14100 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br/>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4200 W<br/>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KCV48B-RSVHE-DKM<br/>แบบรุ่นแฟนคอยล์ DKMV48B-MNVHE-RV</p> |
| 893       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14100 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br/>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4200 W<br/>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KCV48B-RSVME-DKM<br/>แบบรุ่นแฟนคอยล์ DKMV48B-MNVME-RV</p> |
| 894       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14100 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br/>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4200 W<br/>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KCV48B-RSVHE-FK<br/>แบบรุ่นแฟนคอยล์ FKV48B-MNVHE-RV</p>   |



(นายปุมปวีร์ จงรัตนศรีกุล)

ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่

13 กุมภาพันธ์ 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด  
ใบอนุญาตที่ ท 7091-13/1529

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 895       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14100 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br/>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4200 W<br/>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KCV48B-RSVME-FK<br/>แบบรุ่นแฟนคอยล์ FKV48B-MNVME-RV</p>  |
| 896       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14100 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br/>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4200 W<br/>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KCV48B-RSVHE-LK<br/>แบบรุ่นแฟนคอยล์ LKBV48B-MNVHE-RV</p> |
| 897       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14100 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br/>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4200 W<br/>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KCV48B-RSVME-LK<br/>แบบรุ่นแฟนคอยล์ LKBV48B-MNVME-RV</p> |



(นายปุมปวีร์ จงรัตนศรีกุล)

ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7091-13/1529

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 898       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14100 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br/>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4200 W<br/>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KCV48B-RSVHE-SK<br/>แบบรุ่นแฟนคอยล์ SKV48B-MNVHE-RV</p> |
| 899       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14100 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br/>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4200 W<br/>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KCV48B-RSVME-SK<br/>แบบรุ่นแฟนคอยล์ SKV48B-MNVME-RV</p> |
| 900       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14100 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br/>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4200 W<br/>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KCV48B-RSVHE-WL<br/>แบบรุ่นแฟนคอยล์ WLV48B-MNVHE-RV</p> |



(นายปุมปวีร์ จงรัตนศรีกุล)

ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่

13 กุมภาพันธ์ 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด  
ใบอนุญาตที่ ท 7091-13/1529

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 901       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14100 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br/>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4200 W<br/>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KCV48B-RSVME-WL<br/>แบบรุ่นแฟนคอยล์ WLV48B-MNVME-RV</p>     |
| 902       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14100 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br/>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4300 W<br/>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KCVT48B-RSVHE-APK<br/>แบบรุ่นแฟนคอยล์ APKVT48B-MNVHE-RV</p> |
| 903       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14100 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br/>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4300 W<br/>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KCVT48B-RSVME-APK<br/>แบบรุ่นแฟนคอยล์ APKVT48B-MNVME-RV</p> |



(นายปุมปวีร์ จงรัตนศรีกุล)

ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด  
ใบอนุญาตที่ ท 7091-13/1529

| รายการที่                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 904                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14100 วัตต์<br>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4300 W<br>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KCVT48B-RSVHE-CK<br>แบบรุ่นแฟนคอยล์ CKVT48B-MNVHE-RV   |
| 905                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14100 วัตต์<br>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4300 W<br>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KCVT48B-RSVME-CK<br>แบบรุ่นแฟนคอยล์ CKVT48B-MNVME-RV   |
| 906                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14100 วัตต์<br>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4300 W<br>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KCVT48B-RSVHE-DCC<br>แบบรุ่นแฟนคอยล์ DCCVT48B-MNVHE-RV |
| <div style="text-align: center;"><br/>(นายปุมปวีร์ จงรัตนศรีกุล)<br/>ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน<br/>ปฏิบัติราชการแทน<br/>เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม<br/>วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2568</div> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด  
ใบอนุญาตที่ ท 7091-13/1529

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 907       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14100 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br/>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4300 W<br/>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KCVT48B-RSVME-DCC<br/>แบบรุ่นแฟนคอยล์ DCCVT48B-MNVME-RV</p> |
| 908       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14100 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br/>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4300 W<br/>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KCVT48B-RSVHE-DKM<br/>แบบรุ่นแฟนคอยล์ DKMVT48B-MNVHE-RV</p> |
| 909       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14100 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br/>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4300 W<br/>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KCVT48B-RSVME-DKM<br/>แบบรุ่นแฟนคอยล์ DKMVT48B-MNVME-RV</p> |



(นายปุมปวีร์ จงรัตนศรีกุล)

ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7091-13/1529

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 910       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14100 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br/>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4300 W<br/>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KCVT48B-RSVHE-FK<br/>แบบรุ่นแฟนคอยล์ FKVT48B-MNVHE-RV</p>  |
| 911       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14100 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br/>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4300 W<br/>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KCVT48B-RSVME-FK<br/>แบบรุ่นแฟนคอยล์ FKVT48B-MNVME-RV</p>  |
| 912       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14100 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br/>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4300 W<br/>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KCVT48B-RSVHE-LK<br/>แบบรุ่นแฟนคอยล์ LKBVT48B-MNVHE-RV</p> |



(นายปุมปวีร์ จงรัตนศิริกุล)

ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่

13 กุมภาพันธ์ 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7091-13/1529

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 913       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14100 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br/>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4300 W<br/>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KCVT48B-RSVME-LK<br/>แบบรุ่นแฟนคอยล์ LKBVT48B-MNVME-RV</p> |
| 914       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14100 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br/>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4300 W<br/>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KCVT48B-RSVME-SK<br/>แบบรุ่นแฟนคอยล์ SKVT48B-MNVME-RV</p>  |
| 915       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14100 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br/>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4300 W<br/>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KCVT48B-RSVHE-WL<br/>แบบรุ่นแฟนคอยล์ WLVT48B-MNVHE-RV</p>  |



(นายปุมปวีร์ จงรัตนศรีกุล)

ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่

13 กุมภาพันธ์ 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด  
ใบอนุญาตที่ ท 7091-13/1529

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 916       | แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14100 วัตต์<br>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ<br>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4300 W<br>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KCVT48B-RSVME-WL<br>แบบรุ่นแฟนคอยล์ WLVT48B-MNVME-RV                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 917       | แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14100 วัตต์<br>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ<br>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4300 W<br>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KCVT48B-RSVHE-SK<br>แบบรุ่นแฟนคอยล์ SKVT48B-MNVHE-RV<br><br><br>(นายบุญปวีร์ จงรัตนศรีกุล)<br>ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน<br>ปฏิบัติราชการแทน<br>เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม<br>วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2568 |

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7091-13/1529

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 918       | <p>แบบแยกส่วนชุดแพนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10700 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br/>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2750 W<br/>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KCV36B-RSYHE-CK<br/>แบบรุ่นแพนคอยล์ CKV36B-MNVHE-RY</p>   |
| 919       | <p>แบบแยกส่วนชุดแพนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10700 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br/>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2750 W<br/>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KCV36B-RSYME-CK<br/>แบบรุ่นแพนคอยล์ CKV36B-MNVME-RY</p>   |
| 920       | <p>แบบแยกส่วนชุดแพนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10700 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br/>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2750 W<br/>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KCV36B-RSYHE-DCC<br/>แบบรุ่นแพนคอยล์ DCCV36B-MNVHE-RY</p> |



(นายปุมปวีร์ จงรัตนศิริกุล)

ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน

วันที่

13 กุมภาพันธ์ 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด  
ใบอนุญาตที่ ท 7091-13/1529

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 921       | <p>แบบแยกส่วนชุดแพนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10700 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br/>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2750 W<br/>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KCV36B-RSYME-DCC<br/>แบบรุ่นแพนคอยล์ DCCV36B-MNVME-RY</p> |
| 922       | <p>แบบแยกส่วนชุดแพนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10700 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br/>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2750 W<br/>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KCV36B-RSYHE-DKM<br/>แบบรุ่นแพนคอยล์ DKMV36B-MNVHE-RY</p> |
| 923       | <p>แบบแยกส่วนชุดแพนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10700 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br/>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2750 W<br/>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KCV36B-RSYME-DKM<br/>แบบรุ่นแพนคอยล์ DKMV36B-MNVME-RY</p> |



(นายปุมปวีร์ จงรัตนศิริกุล)

ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด  
ใบอนุญาตที่ ท 7091-13/1529

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 924       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10700 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br/>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2750 W<br/>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KCV36B-RSYHE-FK<br/>แบบรุ่นแฟนคอยล์ FKV36B-MNVHE-RY</p>  |
| 925       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10700 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br/>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2750 W<br/>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KCV36B-RSYME-FK<br/>แบบรุ่นแฟนคอยล์ FKV36B-MNVME-RY</p>  |
| 926       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10700 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br/>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2750 W<br/>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KCV36B-RSYHE-LK<br/>แบบรุ่นแฟนคอยล์ LKBV36B-MNVHE-RY</p> |



(นายปุมปวีร์ จงรัตนศรีกุล)

ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด  
ใบอนุญาตที่ ท 7091-13/1529

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 927       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10700 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br/>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2750 W<br/>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KCV36B-RSYME-LK<br/>แบบรุ่นแฟนคอยล์ LKBV36B-MNVME-RY</p> |
| 928       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10700 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br/>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2750 W<br/>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KCV36B-RSYHE-SK<br/>แบบรุ่นแฟนคอยล์ SKV36B-MNVHE-RY</p>  |
| 929       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10700 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br/>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2750 W<br/>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KCV36B-RSYME-SK<br/>แบบรุ่นแฟนคอยล์ SKV36B-MNVME-RY</p>  |
|           | <p style="text-align: center;"> <br/>           (นายปุมปวีร์ จงรัตนศิริกุล)<br/>           ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน<br/>           วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2568         </p>                                                                                            |

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7091-13/1529

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 930       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10700 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br/>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2750 W<br/>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KCV36B-RSYHE-WL<br/>แบบรุ่นแฟนคอยล์ WLV36B-MNVHE-RY</p>   |
| 931       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10700 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br/>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2750 W<br/>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KCV36B-RSYME-WL<br/>แบบรุ่นแฟนคอยล์ WLV36B-MNVME-RY</p>   |
| 932       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br/>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2960 W<br/>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KCVT36B-RSYHE-FK<br/>แบบรุ่นแฟนคอยล์ FKVT36B-MNVHE-RY</p> |



(นายปุมปวีร์ จงรัตนศิริกุล)

ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน

วันที่

13 กุมภาพันธ์ 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด  
ใบอนุญาตที่ ท 7091-13/1529

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 933       | <p>แบบแยกส่วนชุดแพนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br/>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2960 W<br/>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KCVT36B-RSYME-FK<br/>แบบรุ่นแพนคอยล์ FKVT36B-MNVME-RY</p> |
| 934       | <p>แบบแยกส่วนชุดแพนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br/>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3020 W<br/>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KCVT36B-RSYHE-CK<br/>แบบรุ่นแพนคอยล์ CKVT36B-MNVHE-RY</p> |
| 935       | <p>แบบแยกส่วนชุดแพนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br/>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3020 W<br/>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KCVT36B-RSYME-CK<br/>แบบรุ่นแพนคอยล์ CKVT36B-MNVME-RY</p> |



(นายปุมปวีร์ จงรัตนศิริกุล)

ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด  
ใบอนุญาตที่ ท 7091-13/1529

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 936       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br/>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3020 W<br/>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KCVT36B-RSYHE-DCC<br/>แบบรุ่นแฟนคอยล์ DCCVT36B-MNVHE-RY</p> |
| 937       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br/>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3020 W<br/>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KCVT36B-RSYME-DCC<br/>แบบรุ่นแฟนคอยล์ DCCVT36B-MNVME-RY</p> |
| 938       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br/>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3020 W<br/>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KCVT36B-RSYHE-DKM<br/>แบบรุ่นแฟนคอยล์ DKMVT36B-MNVHE-RY</p> |



(นายปุมปวีร์ จงรัตนศรีกุล)

ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด  
ใบอนุญาตที่ ท 7091-13/1529

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 939       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br/>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3020 W<br/>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KCVT36B-RSYME-DKM<br/>แบบรุ่นแฟนคอยล์ DKMVT36B-MNVME-RY</p> |
| 940       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br/>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3020 W<br/>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KCVT36B-RSYHE-LK<br/>แบบรุ่นแฟนคอยล์ LKBVT36B-MNVHE-RY</p>  |
| 941       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br/>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3020 W<br/>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KCVT36B-RSYME-LK<br/>แบบรุ่นแฟนคอยล์ LKBVT36B-MNVME-RY</p>  |



(นายปุมปวีร์ จงรัตนศรีกุล)

ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด  
ใบอนุญาตที่ ท 7091-13/1529

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 942       | <p>แบบแยกส่วนชุดแพนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br/>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3020 W<br/>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KCVT36B-RSYHE-SK<br/>แบบรุ่นแพนคอยล์ SKVT36B-MNVHE-RY</p> |
| 943       | <p>แบบแยกส่วนชุดแพนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br/>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3020 W<br/>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KCVT36B-RSYME-SK<br/>แบบรุ่นแพนคอยล์ SKVT36B-MNVME-RY</p> |
| 944       | <p>แบบแยกส่วนชุดแพนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br/>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3020 W<br/>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KCVT36B-RSYHE-WL<br/>แบบรุ่นแพนคอยล์ WLVT36B-MNVHE-RY</p> |



(นายปุมปวีร์ จงรัตนศรีกุล)

ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด  
ใบอนุญาตที่ ท 7091-13/1529

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 945       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br/>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3020 W<br/>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KCVT36B-RSYME-WL<br/>แบบรุ่นแฟนคอยล์ WLVT36B-MNVME-RY</p> |
| 946       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 11700 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br/>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3140 W<br/>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KCV40B-RSYHE-CK<br/>แบบรุ่นแฟนคอยล์ CKV40B-MNVHE-RY</p>   |
| 947       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 11700 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br/>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3140 W<br/>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KCV40B-RSYME-CK<br/>แบบรุ่นแฟนคอยล์ CKV40B-MNVME-RY</p>   |



(นายปุมปวีร์ จงรัตนศรีกุล)

ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด  
ใบอนุญาตที่ ท 7091-13/1529

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 948       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 11700 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br/>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3140 W<br/>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KCV40B-RSYHE-DCC<br/>แบบรุ่นแฟนคอยล์ DCCV40B-MNVHE-RY</p> |
| 949       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 11700 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br/>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3140 W<br/>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KCV40B-RSYME-DCC<br/>แบบรุ่นแฟนคอยล์ DCCV40B-MNVME-RY</p> |
| 950       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 11700 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br/>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3140 W<br/>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KCV40B-RSYHE-DKM<br/>แบบรุ่นแฟนคอยล์ DKMV40B-MNVHE-RY</p> |



(นายปุมปวีร์ จงรัตนศรีกุล)

ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7091-13/1529

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 951       | แบบแยกส่วนชุดแพนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 11700 วัตต์<br>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ<br>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3140 W<br>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KCV40B-RSYME-DKM<br>แบบรุ่นแพนคอยล์ DKMV40B-MNVME-RY |
| 952       | แบบแยกส่วนชุดแพนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 11700 วัตต์<br>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ<br>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3140 W<br>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KCV40B-RSYHE-FK<br>แบบรุ่นแพนคอยล์ FKV40B-MNVHE-RY   |
| 953       | แบบแยกส่วนชุดแพนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 11700 วัตต์<br>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ<br>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3140 W<br>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KCV40B-RSYME-FK<br>แบบรุ่นแพนคอยล์ FKV40B-MNVME-RY   |
|           | <br>(นายปุมปวีร์ จงรัตนศรีกุล)<br>ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน<br>วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2568                                                                                                                                                                    |

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด  
ใบอนุญาตที่ ท 7091-13/1529

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 954       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 11700 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br/>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3140 W<br/>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KCV40B-RSYHE-LK<br/>แบบรุ่นแฟนคอยล์ LKBV40B-MNVHE-RY</p> |
| 955       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 11700 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br/>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3140 W<br/>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KCV40B-RSYME-LK<br/>แบบรุ่นแฟนคอยล์ LKBV40B-MNVME-RY</p> |
| 956       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 11700 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br/>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3140 W<br/>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KCV40B-RSYME-SK<br/>แบบรุ่นแฟนคอยล์ SKV40B-MNVME-RY</p>  |



(นายปุมปวีร์ จงรัตนศรีกุล)

ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7091-13/1529

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 957       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 11700 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br/>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3140 W<br/>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KCV40B-RSYHE-WL<br/>แบบรุ่นแฟนคอยล์ WLV40B-MNVHE-RY</p> |
| 958       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 11700 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br/>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3140 W<br/>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KCV40B-RSYME-WL<br/>แบบรุ่นแฟนคอยล์ WLV40B-MNVME-RY</p> |
| 959       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 11500 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br/>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3195 W<br/>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KCV40B-RSYHE-SK<br/>แบบรุ่นแฟนคอยล์ SKV40B-MNVHE-RY</p> |



(นายปุมปวีร์ จงรัตนศรีกุล)

ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน

วันที่

13 กุมภาพันธ์ 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด  
ใบอนุญาตที่ ท 7091-13/1529

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 960       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 11700 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br/>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3450 W<br/>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KCVT40B-RSYHE-FK<br/>แบบรุ่นแฟนคอยล์ FKVT40B-MNVHE-RY</p> |
| 961       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 11700 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br/>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3450 W<br/>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KCVT40B-RSYME-FK<br/>แบบรุ่นแฟนคอยล์ FKVT40B-MNVME-RY</p> |
| 962       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 11700 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br/>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3500 W<br/>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KCVT40B-RSYHE-CK<br/>แบบรุ่นแฟนคอยล์ CKVT40B-MNVHE-RY</p> |



(นายปุมปวีร์ จงรัตนศรีกุล)

ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7091-13/1529

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 963       | <p>แบบแยกส่วนชุดแพนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 11700 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br/>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3500 W<br/>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KCVT40B-RSYME-CK<br/>แบบรุ่นแพนคอยล์ CKVT40B-MNVME-RY</p>   |
| 964       | <p>แบบแยกส่วนชุดแพนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 11700 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br/>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3500 W<br/>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KCVT40B-RSYHE-DCC<br/>แบบรุ่นแพนคอยล์ DCCVT40B-MNVHE-RY</p> |
| 965       | <p>แบบแยกส่วนชุดแพนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 11700 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br/>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3500 W<br/>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KCVT40B-RSYME-DCC<br/>แบบรุ่นแพนคอยล์ DCCVT40B-MNVME-RY</p> |



(นายปุมปวีร์ จงรัตนศรีกุล)

ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน

วันที่

13 กุมภาพันธ์ 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด  
ใบอนุญาตที่ ท 7091-13/1529

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 966       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 11700 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br/>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3500 W<br/>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KCVT40B-RSYHE-DKM<br/>แบบรุ่นแฟนคอยล์ DKMVT40B-MNVHE-RY</p> |
| 967       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 11700 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br/>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3500 W<br/>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KCVT40B-RSYME-DKM<br/>แบบรุ่นแฟนคอยล์ DKMVT40B-MNVME-RY</p> |
| 968       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 11700 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br/>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3500 W<br/>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KCVT40B-RSYHE-LK<br/>แบบรุ่นแฟนคอยล์ LKBVT40B-MNVHE-RY</p>  |



(นายปุมปวีร์ จงรัตนศิริกุล)

ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด  
ใบอนุญาตที่ ท 7091-13/1529

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 969       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 11700 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br/>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3500 W<br/>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KCVT40B-RSYME-LK<br/>แบบรุ่นแฟนคอยล์ LKBVT40B-MNVME-RY</p> |
| 970       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 11700 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br/>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3500 W<br/>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KCVT40B-RSYHE-SK<br/>แบบรุ่นแฟนคอยล์ SKVT40B-MNVHE-RY</p>  |
| 971       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 11700 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br/>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3500 W<br/>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KCVT40B-RSYME-SK<br/>แบบรุ่นแฟนคอยล์ SKVT40B-MNVME-RY</p>  |



(นายปุมปวีร์ จงรัตนศรีกุล)

ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด  
ใบอนุญาตที่ ท 7091-13/1529

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 972       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 11700 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br/>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3500 W<br/>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KCVT40B-RSYHE-WL<br/>แบบรุ่นแฟนคอยล์ WLVT40B-MNVHE-RY</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 973       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 11700 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br/>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3500 W<br/>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KCVT40B-RSYME-WL<br/>แบบรุ่นแฟนคอยล์ WLVT40B-MNVME-RY</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 974       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14100 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br/>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4120 W<br/>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KCV48B-RSYHE-AF<br/>แบบรุ่นแฟนคอยล์ AFV48B-MNVHE-RY</p> <p style="text-align: right;"> <br/>             (นายปุมปวีร์ จงรัตนศิริกุล)<br/>             ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน<br/>             วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2568           </p> |

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7091-13/1529

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 975       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14100 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br/>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4120 W<br/>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KCV48B-RSYME-AF<br/>แบบรุ่นแฟนคอยล์ AFV48B-MNVME-RY</p>   |
| 976       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14100 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br/>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4120 W<br/>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KCV48B-RSYHE-APK<br/>แบบรุ่นแฟนคอยล์ APKV48B-MNVHE-RY</p> |
| 977       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14100 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br/>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4120 W<br/>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KCV48B-RSYME-APK<br/>แบบรุ่นแฟนคอยล์ APKV48B-MNVME-RY</p> |



(นายปุมปวีร์ จงรัตนศิริกุล)

ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน

วันที่

13 กุมภาพันธ์ 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด  
ใบอนุญาตที่ ท 7091-13/1529

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 978       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14100 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br/>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4120 W<br/>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KCV48B-RSYHE-CK<br/>แบบรุ่นแฟนคอยล์ CKV48B-MNVHE-RY</p>   |
| 979       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14100 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br/>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4120 W<br/>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KCV48B-RSYME-CK<br/>แบบรุ่นแฟนคอยล์ CKV48B-MNVME-RY</p>   |
| 980       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14100 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br/>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4120 W<br/>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KCV48B-RSYHE-DCC<br/>แบบรุ่นแฟนคอยล์ DCCV48B-MNVHE-RY</p> |



(นายปุมปวีร์ จงรัตนศรีกุล)

ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7091-13/1529

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 981       | <p>แบบแยกส่วนชุดแพนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14100 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br/>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4120 W<br/>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KCV48B-RSYME-DCC<br/>แบบรุ่นแพนคอยล์ DCCV48B-MNVME-RY</p> |
| 982       | <p>แบบแยกส่วนชุดแพนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14100 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br/>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4120 W<br/>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KCV48B-RSYHE-DKM<br/>แบบรุ่นแพนคอยล์ DKMV48B-MNVHE-RY</p> |
| 983       | <p>แบบแยกส่วนชุดแพนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14100 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br/>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4120 W<br/>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KCV48B-RSYME-DKM<br/>แบบรุ่นแพนคอยล์ DKMV48B-MNVME-RY</p> |



(นายปุมปวีร์ จงรัตนศิริกุล)

ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน

วันที่

13 กุมภาพันธ์ 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด  
ใบอนุญาตที่ ท 7091-13/1529

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 984       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14100 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br/>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4120 W<br/>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KCV48B-RSYHE-FK<br/>แบบรุ่นแฟนคอยล์ FKV48B-MNVHE-RY</p>  |
| 985       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14100 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br/>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4120 W<br/>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KCV48B-RSYME-FK<br/>แบบรุ่นแฟนคอยล์ FKV48B-MNVME-RY</p>  |
| 986       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14100 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br/>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4120 W<br/>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KCV48B-RSYHE-LK<br/>แบบรุ่นแฟนคอยล์ LKBV48B-MNVHE-RY</p> |



(นายปุมปวีร์ จงรัตนศรีกุล)

ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7091-13/1529

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 987       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14100 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br/>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4120 W<br/>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KCV48B-RSYME-LK<br/>แบบรุ่นแฟนคอยล์ LKBV48B-MNVME-RY</p> |
| 988       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14100 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br/>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4120 W<br/>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KCV48B-RSYHE-SK<br/>แบบรุ่นแฟนคอยล์ SKV48B-MNVHE-RY</p>  |
| 989       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14100 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br/>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4120 W<br/>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KCV48B-RSYME-SK<br/>แบบรุ่นแฟนคอยล์ SKV48B-MNVME-RY</p>  |



(นายปุมปวีร์ จงรัตนศรีกุล)

ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน

วันที่

13 กุมภาพันธ์ 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด  
ใบอนุญาตที่ ท 7091-13/1529

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 990       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14100 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br/>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4120 W<br/>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KCV48B-RSYHE-WL<br/>แบบรุ่นแฟนคอยล์ WLV48B-MNVHE-RY</p>   |
| 991       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14100 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br/>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4120 W<br/>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KCV48B-RSYME-WL<br/>แบบรุ่นแฟนคอยล์ WLV48B-MNVME-RY</p>   |
| 992       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14100 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br/>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4280 W<br/>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KCVT48B-RSYHE-AF<br/>แบบรุ่นแฟนคอยล์ AFVT48B-MNVHE-RY</p> |



(นายปุมปวีร์ จงรัตนศรีกุล)

ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด  
ใบอนุญาตที่ ท 7091-13/1529

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 993       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14100 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br/>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4280 W<br/>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KCVT48B-RSYME-AF<br/>แบบรุ่นแฟนคอยล์ AFVT48B-MNVME-RY</p>   |
| 994       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14100 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br/>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4280 W<br/>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KCVT48B-RSYHE-APK<br/>แบบรุ่นแฟนคอยล์ APKVT48B-MNVHE-RY</p> |
| 995       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14100 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br/>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4280 W<br/>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KCVT48B-RSYME-APK<br/>แบบรุ่นแฟนคอยล์ APKVT48B-MNVME-RY</p> |



(นายปุมปวีร์ จงรัตนศิริกุล)

ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด  
ใบอนุญาตที่ ท 7091-13/1529

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 996       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14100 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br/>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4280 W<br/>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KCVT48B-RSYHE-CK<br/>แบบรุ่นแฟนคอยล์ CKVT48B-MNVHE-RY</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 997       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14100 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br/>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4280 W<br/>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KCVT48B-RSYME-CK<br/>แบบรุ่นแฟนคอยล์ CKVT48B-MNVME-RY</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 998       | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14100 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br/>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4280 W<br/>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KCVT48B-RSYHE-DCC<br/>แบบรุ่นแฟนคอยล์ DCCVT48B-MNVHE-RY</p> <p style="text-align: right;"> <br/>             (นายปุมปวีร์ จงรัตนศรีกุล)<br/>             ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน<br/>             วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2568           </p> |

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด  
ใบอนุญาตที่ ท 7091-13/1529

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 999       | แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14100 วัตต์<br>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4280 W<br>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KCVT48B-RSYME-DCC<br>แบบรุ่นแฟนคอยล์ DCCVT48B-MNVME-RY |
| 1000      | แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14100 วัตต์<br>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4280 W<br>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KCVT48B-RSYHE-DKM<br>แบบรุ่นแฟนคอยล์ DKMVT48B-MNVHE-RY |
| 1001      | แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14100 วัตต์<br>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4280 W<br>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KCVT48B-RSYME-DKM<br>แบบรุ่นแฟนคอยล์ DKMVT48B-MNVME-RY |



(นายปุมปวีร์ จงรัตนศรีกุล)

ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด  
ใบอนุญาตที่ ท 7091-13/1529

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1002      | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14100 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br/>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4280 W<br/>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KCVT48B-RSYHE-FK<br/>แบบรุ่นแฟนคอยล์ FKVT48B-MNVHE-RY</p>  |
| 1003      | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14100 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br/>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4280 W<br/>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KCVT48B-RSYME-FK<br/>แบบรุ่นแฟนคอยล์ FKVT48B-MNVME-RY</p>  |
| 1004      | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14100 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br/>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4280 W<br/>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KCVT48B-RSYHE-LK<br/>แบบรุ่นแฟนคอยล์ LKBVT48B-MNVHE-RY</p> |



(นายปุมปวีร์ จงรัตนศรีกุล)

ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด  
ใบอนุญาตที่ ท 7091-13/1529

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1005      | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14100 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br/>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4280 W<br/>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KCVT48B-RSYME-LK<br/>แบบรุ่นแฟนคอยล์ LKBVT48B-MNVME-RY</p> |
| 1006      | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14100 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br/>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4280 W<br/>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KCVT48B-RSYHE-SK<br/>แบบรุ่นแฟนคอยล์ SKVT48B-MNVHE-RY</p>  |
| 1007      | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14100 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br/>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4280 W<br/>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KCVT48B-RSYME-SK<br/>แบบรุ่นแฟนคอยล์ SKVT48B-MNVME-RY</p>  |



(นายปุมปวีร์ จงรัตนศรีกุล)

ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด  
ใบอนุญาตที่ ท 7091-13/1529

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1008      | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14100 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br/>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4280 W<br/>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KCVT48B-RSYHE-WL<br/>แบบรุ่นแฟนคอยล์ WLVT48B-MNVHE-RY</p> |
| 1009      | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14100 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br/>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4280 W<br/>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KCVT48B-RSYME-WL<br/>แบบรุ่นแฟนคอยล์ WLVT48B-MNVME-RY</p> |
| 1010      | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 17600 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br/>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 6100 W<br/>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KCVT60B-RSYHE-FK<br/>แบบรุ่นแฟนคอยล์ FKVT60B-MNVHE-RY</p> |



(นายปุมปวีร์ จงรัตนศรีกุล)

ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด  
ใบอนุญาตที่ ท 7091-13/1529

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1011      | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 17600 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br/>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 6100 W<br/>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KCVT60B-RSYME-FK<br/>แบบรุ่นแฟนคอยล์ FKVT60B-MNVME-RY</p> |
| 1012      | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 17700 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br/>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 6120 W<br/>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KCV60B-RSYHE-AF<br/>แบบรุ่นแฟนคอยล์ AFV60B-MNVHE-RY</p>   |
| 1013      | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 17700 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br/>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 6120 W<br/>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KCV60B-RSYME-AF<br/>แบบรุ่นแฟนคอยล์ AFV60B-MNVME-RY</p>   |



(นายปุมปวีร์ จงรัตนศิริกุล)

ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด  
ใบอนุญาตที่ ท 7091-13/1529

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1014      | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 17700 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br/>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 6120 W<br/>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KCV60B-RSYHE-APK<br/>แบบรุ่นแฟนคอยล์ APKV60B-MNVHE-RY</p> |
| 1015      | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 17700 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br/>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 6120 W<br/>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KCV60B-RSYME-APK<br/>แบบรุ่นแฟนคอยล์ APKV60B-MNVME-RY</p> |
| 1016      | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 17700 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br/>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 6120 W<br/>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KCV60B-RSYHE-CK<br/>แบบรุ่นแฟนคอยล์ CKV60B-MNVHE-RY</p>   |



(นายปุมปวีร์ จงรัตนศรีกุล)

ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด  
ใบอนุญาตที่ ท 7091-13/1529

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1017      | <p>แบบแยกส่วนชุดแพนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 17700 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br/>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 6120 W<br/>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KCV60B-RSYME-CK<br/>แบบรุ่นแพนคอยล์ CKV60B-MNVME-RY</p>   |
| 1018      | <p>แบบแยกส่วนชุดแพนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 17700 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br/>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 6120 W<br/>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KCV60B-RSYHE-DCC<br/>แบบรุ่นแพนคอยล์ DCCV60B-MNVHE-RY</p> |
| 1019      | <p>แบบแยกส่วนชุดแพนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 17700 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br/>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 6120 W<br/>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KCV60B-RSYME-DCC<br/>แบบรุ่นแพนคอยล์ DCCV60B-MNVME-RY</p> |



(นายปุมปวีร์ จงรัตนศรีกุล)

ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด  
ใบอนุญาตที่ ท 7091-13/1529

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1020      | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 17700 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br/>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 6120 W<br/>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KCV60B-RSYHE-DKM<br/>แบบรุ่นแฟนคอยล์ DKMV60B-MNVHE-RY</p> |
| 1021      | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 17700 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br/>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 6120 W<br/>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KCV60B-RSYME-DKM<br/>แบบรุ่นแฟนคอยล์ DKMV60B-MNVME-RY</p> |
| 1022      | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 17700 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br/>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 6120 W<br/>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KCV60B-RSYHE-FK<br/>แบบรุ่นแฟนคอยล์ FKV60B-MNVHE-RY</p>   |



(นายปุมปวีร์ จงรัตนศิริกุล)

ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด  
ใบอนุญาตที่ ท 7091-13/1529

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1023      | <p>แบบแยกส่วนชุดแพนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 17700 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br/>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 6120 W<br/>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KCV60B-RSYME-FK<br/>แบบรุ่นแพนคอยล์ FKV60B-MNVME-RY</p>  |
| 1024      | <p>แบบแยกส่วนชุดแพนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 17700 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br/>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 6120 W<br/>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KCV60B-RSYHE-LK<br/>แบบรุ่นแพนคอยล์ LKBV60B-MNVHE-RY</p> |
| 1025      | <p>แบบแยกส่วนชุดแพนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 17700 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br/>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 6120 W<br/>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KCV60B-RSYME-LK<br/>แบบรุ่นแพนคอยล์ LKBV60B-MNVME-RY</p> |



(นายปุมปวีร์ จงรัตนศิริกุล)

ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด  
ใบอนุญาตที่ ท 7091-13/1529

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1026      | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 17700 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br/>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 6120 W<br/>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KCV60B-RSYHE-SK<br/>แบบรุ่นแฟนคอยล์ SKV60B-MNVHE-RY</p> |
| 1027      | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 17700 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br/>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 6120 W<br/>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KCV60B-RSYME-SK<br/>แบบรุ่นแฟนคอยล์ SKV60B-MNVME-RY</p> |
| 1028      | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 17700 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br/>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 6120 W<br/>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KCV60B-RSYHE-WL<br/>แบบรุ่นแฟนคอยล์ WLV60B-MNVHE-RY</p> |



(นายปุมปวีร์ จงรัตนศรีกุล)

ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด  
ใบอนุญาตที่ ท 7091-13/1529

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1029      | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 17700 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br/>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 6120 W<br/>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KCV60B-RSYME-WL<br/>แบบรุ่นแฟนคอยล์ WLV60B-MNVME-RY</p>   |
| 1030      | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 18000 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br/>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 6300 W<br/>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KCVT60B-RSYHE-AF<br/>แบบรุ่นแฟนคอยล์ AFVT60B-MNVHE-RY</p> |
| 1031      | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 18000 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br/>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 6300 W<br/>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KCVT60B-RSYME-AF<br/>แบบรุ่นแฟนคอยล์ AFVT60B-MNVME-RY</p> |



(นายปุมปวีร์ จงรัตนศรีกุล)

ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด  
ใบอนุญาตที่ ท 7091-13/1529

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1032      | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 18000 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br/>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 6300 W<br/>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KCVT60B-RSYHE-APK<br/>แบบรุ่นแฟนคอยล์ APKVT60B-MNVHE-RY</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1033      | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 18000 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br/>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 6300 W<br/>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KCVT60B-RSYME-APK<br/>แบบรุ่นแฟนคอยล์ APKVT60B-MNVME-RY</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1034      | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 18000 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br/>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 6300 W<br/>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KCVT60B-RSYHE-CK<br/>แบบรุ่นแฟนคอยล์ CKVT60B-MNVHE-RY</p> <div style="text-align: right;"> <br/>             (นายปุมปวีร์ จงรัตนศรีกุล)<br/>             ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน<br/>             วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2568           </div> |

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด  
ใบอนุญาตที่ ท 7091-13/1529

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1035      | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 18000 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br/>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 6300 W<br/>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KCVT60B-RSYME-CK<br/>แบบรุ่นแฟนคอยล์ CKVT60B-MNVME-RY</p>   |
| 1036      | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 18000 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br/>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 6300 W<br/>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KCVT60B-RSYHE-DCC<br/>แบบรุ่นแฟนคอยล์ DCCVT60B-MNVHE-RY</p> |
| 1037      | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 18000 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br/>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 6300 W<br/>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KCVT60B-RSYME-DCC<br/>แบบรุ่นแฟนคอยล์ DCCVT60B-MNVME-RY</p> |



(นายปุมปวีร์ จงรัตนศรีกุล)

ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด  
ใบอนุญาตที่ ท 7091-13/1529

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1038      | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 18000 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br/>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 6300 W<br/>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KCVT60B-RSYHE-DKM<br/>แบบรุ่นแฟนคอยล์ DKMVT60B-MNVHE-RY</p> |
| 1039      | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 18000 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br/>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 6300 W<br/>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KCVT60B-RSYME-DKM<br/>แบบรุ่นแฟนคอยล์ DKMVT60B-MNVME-RY</p> |
| 1040      | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 18000 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br/>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 6300 W<br/>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KCVT60B-RSYHE-LK<br/>แบบรุ่นแฟนคอยล์ LKBVT60B-MNVHE-RY</p>  |



(นายปุมปวีร์ จงรัตนศิริกุล)

ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด  
ใบอนุญาตที่ ท 7091-13/1529

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1041      | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 18000 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br/>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 6300 W<br/>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KCVT60B-RSYME-LK<br/>แบบรุ่นแฟนคอยล์ LKBVT60B-MNVME-RY</p> |
| 1042      | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 18000 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br/>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 6300 W<br/>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KCVT60B-RSYME-SK<br/>แบบรุ่นแฟนคอยล์ SKVT60B-MNVME-RY</p>  |
| 1043      | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 18000 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br/>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 6300 W<br/>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KCVT60B-RSYHE-WL<br/>แบบรุ่นแฟนคอยล์ WLVT60B-MNVHE-RY</p>  |



(นายปุมปวีร์ จงรัตนศรีกุล)

ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด  
ใบอนุญาตที่ ท 7091-13/1529

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1044      | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 18000 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br/>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 6300 W<br/>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KCVT60B-RSYME-WL<br/>แบบรุ่นแฟนคอยล์ WLVT60B-MNVME-RY</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1045      | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 18000 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V<br/>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 6300 W<br/>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KCVT60B-RSYHE-SK<br/>แบบรุ่นแฟนคอยล์ SKVT60B-MNVHE-RY</p> <p style="text-align: right;"> <br/>             (นายปุมปิวิ์ จงรัตน์ศรีกุล)<br/>             ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน<br/>             วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2568           </p> |

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7091-13/1529

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1046      | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 2700 วัตต์</p> <p>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ</p> <p>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V</p> <p>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 740 W</p> <p>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KC09BA-RSVHE-CK</p> <p>แบบรุ่นแฟนคอยล์ CK09BA-MNVHE-RV</p>   |
| 1047      | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 2700 วัตต์</p> <p>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ</p> <p>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V</p> <p>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 740 W</p> <p>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KC09BA-RSVME-CK</p> <p>แบบรุ่นแฟนคอยล์ CK09BA-MNVME-RV</p>   |
| 1048      | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 2700 วัตต์</p> <p>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ</p> <p>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V</p> <p>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 740 W</p> <p>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KC09BA-RSVHE-DCC</p> <p>แบบรุ่นแฟนคอยล์ DCC09BA-MNVHE-RV</p> |



(นายปุมปวีร์ จงรัตนศิริกุล)

ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่

13 กุมภาพันธ์ 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด  
ใบอนุญาตที่ ท 7091-13/1529

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1049      | <p>แบบแยกส่วนชุดแพนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 2700 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br/>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 740 W<br/>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KC09BA-RSVME-DCC<br/>แบบรุ่นแพนคอยล์ DCC09BA-MNVME-RV</p> |
| 1050      | <p>แบบแยกส่วนชุดแพนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 2700 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br/>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 740 W<br/>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KC09BA-RSVHE-WL<br/>แบบรุ่นแพนคอยล์ WL09BA-MNVHE-RV</p>   |
| 1051      | <p>แบบแยกส่วนชุดแพนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 2700 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br/>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 740 W<br/>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KC09BA-RSVME-WL<br/>แบบรุ่นแพนคอยล์ WL09BA-MNVME-RV</p>   |



(นายปุมปวีร์ จงรัตนศรีกุล)

ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด  
ใบอนุญาตที่ ท 7091-13/1529

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1052      | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 2700 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br/>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 740 W<br/>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KC09BA-RSVHE-WR<br/>แบบรุ่นแฟนคอยล์ WR09BA-MNVHE-RV</p>     |
| 1053      | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 2700 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br/>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 740 W<br/>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KC09BA-RSVM-E-WR<br/>แบบรุ่นแฟนคอยล์ WR09BA-MNVM-E-RV</p>   |
| 1054      | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 3900 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br/>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 890 W<br/>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KC13BA-RSVM-E-DCC<br/>แบบรุ่นแฟนคอยล์ DCC13BA-MNVM-E-RV</p> |



(นายปุมปวีร์ จงรัตนศรีกุล)

ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7091-13/1529

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1055      | <p>แบบแยกส่วนชุดแพนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 3800 วัตต์</p> <p>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ</p> <p>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V</p> <p>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 920 W</p> <p>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KC13BA-RSVME-WL</p> <p>แบบรุ่นแพนคอยล์ WL13BA-MNVME-RV</p> |
| 1056      | <p>แบบแยกส่วนชุดแพนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 3800 วัตต์</p> <p>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ</p> <p>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V</p> <p>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 920 W</p> <p>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KC13BA-RSVHE-WR</p> <p>แบบรุ่นแพนคอยล์ WR13BA-MNVHE-RV</p> |
| 1057      | <p>แบบแยกส่วนชุดแพนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 3800 วัตต์</p> <p>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ</p> <p>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V</p> <p>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 920 W</p> <p>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KC13BA-RSVME-WR</p> <p>แบบรุ่นแพนคอยล์ WR13BA-MNVME-RV</p> |



(นายปุมปวีร์ จงรัตนศรีกุล)

ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่

13 กุมภาพันธ์ 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7091-13/1529

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1058      | แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 3800 วัตต์<br>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ<br>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 925 W<br>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KC13BA-RSVME-CK<br>แบบรุ่นแฟนคอยล์ CK13BA-MNVME-RV   |
| 1059      | แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 3900 วัตต์<br>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ<br>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 925 W<br>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KC13BA-RSVHE-DCC<br>แบบรุ่นแฟนคอยล์ DCC13BA-MNVHE-RV |
| 1060      | แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 3800 วัตต์<br>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ<br>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 930 W<br>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง 38FGE013-R1<br>แบบรุ่นแฟนคอยล์ 42FGE004-R1           |
|           | <br>(นายปุมปรี จงรัตนศรีกุล)<br>ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน<br>ปฏิบัติราชการแทน<br>เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม<br>วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2568                                                                                                |

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด  
ใบอนุญาตที่ ท 7091-13/1529

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1061      | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 3800 วัตต์</p> <p>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ</p> <p>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V</p> <p>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 930 W</p> <p>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง 38FGE013-R1A</p> <p>แบบรุ่นแฟนคอยล์ 42FGE004-R1A</p>       |
| 1062      | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 3800 วัตต์</p> <p>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ</p> <p>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V</p> <p>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 930 W</p> <p>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KC13BA-RSVHE-SK</p> <p>แบบรุ่นแฟนคอยล์ SK13BA-MNVHE-RV</p> |
| 1063      | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 3800 วัตต์</p> <p>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ</p> <p>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V</p> <p>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 930 W</p> <p>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KC13BA-RSVME-SK</p> <p>แบบรุ่นแฟนคอยล์ SK13BA-MNVME-RV</p> |



(นายปุมปวีร์ จงรัตนศิริกุล)

ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7091-13/1529

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1064      | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 3800 วัตต์</p> <p>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ</p> <p>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V</p> <p>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 935 W</p> <p>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KC13BA-RSVHE-CK</p> <p>แบบรุ่นแฟนคอยล์ CK13BA-MNVHE-RV</p>  |
| 1065      | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 3800 วัตต์</p> <p>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ</p> <p>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V</p> <p>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 935 W</p> <p>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KC13BA-RSVHE-CK</p> <p>แบบรุ่นแฟนคอยล์ CK13BA-MNVHE-RV</p>  |
| 1066      | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 3800 วัตต์</p> <p>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ</p> <p>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V</p> <p>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 950 W</p> <p>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KC13BA-RSVHE-LK</p> <p>แบบรุ่นแฟนคอยล์ LKB13BA-MNVHE-RV</p> |



(นายปุมปรีร์ จงรัตนศรีกุล)

ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่

13 กุมภาพันธ์ 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7091-13/1529

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1067      | แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 3800 วัตต์<br>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ<br>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 950 W<br>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KC13BA-RSVME-LK<br>แบบรุ่นแฟนคอยล์ LKB13BA-MNVME-RV  |
| 1068      | แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5600 วัตต์<br>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ<br>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1420 W<br>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KC18BA-RSVHE-LK<br>แบบรุ่นแฟนคอยล์ LKB18BA-MNVHE-RV |
| 1069      | แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5300 วัตต์<br>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ<br>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1430 W<br>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KC18BA-RSVHE-WL<br>แบบรุ่นแฟนคอยล์ WL18BA-MNVHE-RV  |
|           | <br>(นายปุมปวีร์ จงรัตนศรีกุล)<br>ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน<br>ปฏิบัติราชการแทน<br>เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม<br>วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2568                                                                                              |

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7091-13/1529

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1070      | แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5400 วัตต์<br>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ<br>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1435 W<br>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KC18BA-RSVHE-CK<br>แบบรุ่นแฟนคอยล์ CK18BA-MNVHE-RV |
| 1071      | แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5500 วัตต์<br>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ<br>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1475 W<br>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง 38FGE018-R1<br>แบบรุ่นแฟนคอยล์ 42FGE006-R1         |
| 1072      | แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5400 วัตต์<br>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ<br>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1475 W<br>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KC18BA-RSVME-CK<br>แบบรุ่นแฟนคอยล์ CK18BA-MNVME-RV |
|           | <br>(นายปุมปวีร์ จงรัตนศรีกุล)<br>ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน<br>ปฏิบัติราชการแทน<br>เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม<br>วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2568                                                                                             |

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7091-13/1529

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1073      | <p>แบบแยกส่วนชุดแพนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5400 วัตต์</p> <p>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ</p> <p>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V</p> <p>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1475 W</p> <p>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KC18BA-RSVME-LK</p> <p>แบบรุ่นแพนคอยล์ LKB18BA-MNVME-RV</p> |
| 1074      | <p>แบบแยกส่วนชุดแพนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5400 วัตต์</p> <p>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ</p> <p>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V</p> <p>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1475 W</p> <p>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KC18BA-RSVHE-SK</p> <p>แบบรุ่นแพนคอยล์ SK18BA-MNVHE-RV</p>  |
| 1075      | <p>แบบแยกส่วนชุดแพนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5400 วัตต์</p> <p>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ</p> <p>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V</p> <p>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1475 W</p> <p>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KC18BA-RSVME-SK</p> <p>แบบรุ่นแพนคอยล์ SK18BA-MNVME-RV</p>  |



(นายปุมปวีร์ จงรัตนศิริกุล)

ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่

13 กุมภาพันธ์ 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7091-13/1529

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1076      | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5400 วัตต์</p> <p>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ</p> <p>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V</p> <p>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1475 W</p> <p>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KC18BA-RSVME-WL</p> <p>แบบรุ่นแฟนคอยล์ WL18BA-MNVME-RV</p> |
| 1077      | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5400 วัตต์</p> <p>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ</p> <p>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V</p> <p>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1475 W</p> <p>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KC18BA-RSVHE-WR</p> <p>แบบรุ่นแฟนคอยล์ WR18BA-MNVHE-RV</p> |
| 1078      | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5400 วัตต์</p> <p>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ</p> <p>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V</p> <p>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1475 W</p> <p>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KC18BA-RSVME-WR</p> <p>แบบรุ่นแฟนคอยล์ WR18BA-MNVME-RV</p> |



(นายปุมปวีร์ จงรัตนศิริกุล)

ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่

13 กุมภาพันธ์ 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด  
ใบอนุญาตที่ ท 7091-13/1529

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1079      | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5500 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br/>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1490 W<br/>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง 38FGE018-R1A<br/>แบบรุ่นแฟนคอยล์ 42FGE006-R1A</p>         |
| 1080      | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5600 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br/>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1500 W<br/>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KC18BA-RSVHE-DCC<br/>แบบรุ่นแฟนคอยล์ DCC18BA-MNVHE-RV</p> |
| 1081      | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5600 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br/>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1500 W<br/>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KC18BA-RSVME-DCC<br/>แบบรุ่นแฟนคอยล์ DCC18BA-MNVME-RV</p> |



(นายปุมปวีร์ จงรัตนศรีกุล)

ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด  
ใบอนุญาตที่ ท 7091-13/1529

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1082      | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5600 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br/>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1500 W<br/>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KC18BA-RSVHE-DKM<br/>แบบรุ่นแฟนคอยล์ DKM18BA-MNVHE-RV</p> |
| 1083      | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5600 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br/>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1500 W<br/>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KC18BA-RSVME-DKM<br/>แบบรุ่นแฟนคอยล์ DKM18BA-MNVME-RV</p> |
| 1084      | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5600 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br/>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1500 W<br/>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KC19BA-RSVME-SK<br/>แบบรุ่นแฟนคอยล์ SK19BA-MNVME-RV</p>   |



(นายปุมปวีร์ จงรัตนศรีกุล)

ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7091-13/1529

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1085      | แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5600 วัตต์<br>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ<br>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1550 W<br>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KC19BA-RSVHE-SK<br>แบบรุ่นแฟนคอยล์ SK19BA-MNVHE-RV  |
| 1086      | แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7400 วัตต์<br>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ<br>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1885 W<br>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KC24BA-RSVHE-CK<br>แบบรุ่นแฟนคอยล์ CK24BA-MNVHE-RV  |
| 1087      | แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7600 วัตต์<br>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ<br>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1890 W<br>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KC24BA-RSVHE-LK<br>แบบรุ่นแฟนคอยล์ LKB24BA-MNVHE-RV |
|           | <br>(นายปุมปวีร์ จงรัตนศิริกุล)<br>ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน<br>ปฏิบัติราชการแทน<br>เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม<br>วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2568                                                                                             |

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7091-13/1529

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1088      | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7600 วัตต์</p> <p>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ</p> <p>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V</p> <p>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1940 W</p> <p>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง 38FGE025-R1A</p> <p>แบบรุ่นแฟนคอยล์ 42FGE008-R1A</p>       |
| 1089      | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7600 วัตต์</p> <p>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ</p> <p>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V</p> <p>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1940 W</p> <p>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KC26BA-RSVHE-SK</p> <p>แบบรุ่นแฟนคอยล์ SK26BA-MNVHE-RV</p> |
| 1090      | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7600 วัตต์</p> <p>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ</p> <p>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V</p> <p>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1940 W</p> <p>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KC26BA-RSVME-SK</p> <p>แบบรุ่นแฟนคอยล์ SK26BA-MNVME-RV</p> |



(นายปุมปวีร์ จงรัตนศิริกุล)

ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่

13 กุมภาพันธ์ 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด  
ใบอนุญาตที่ ท 7091-13/1529

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1091      | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7300 วัตต์</p> <p>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ</p> <p>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V</p> <p>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1940 W</p> <p>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KC24BA-RSVHE-WL</p> <p>แบบรุ่นแฟนคอยล์ WL24BA-MNVHE-RV</p> |
| 1092      | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7300 วัตต์</p> <p>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ</p> <p>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V</p> <p>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1950 W</p> <p>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KC24BA-RSVHE-SK</p> <p>แบบรุ่นแฟนคอยล์ SK24BA-MNVHE-RV</p> |
| 1093      | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7400 วัตต์</p> <p>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ</p> <p>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V</p> <p>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2000 W</p> <p>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง 38FGE025-R1</p> <p>แบบรุ่นแฟนคอยล์ 42FGE008-R1</p>         |
|           | <p style="text-align: center;"> <br/>           (นายปุมปวีร์ จงรัตนศรีกุล)<br/>           ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน<br/>           ปฏิบัติราชการแทน<br/>           เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม<br/>           วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2568         </p>               |

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด  
ใบอนุญาตที่ ท 7091-13/1529

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1094      | <p>แบบแยกส่วนชุดแพนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7300 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br/>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2000 W<br/>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KC24BA-RSVME-CK<br/>แบบรุ่นแพนคอยล์ CK24BA-MNVME-RV</p>   |
| 1095      | <p>แบบแยกส่วนชุดแพนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7300 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br/>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2000 W<br/>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KC24BA-RSVHE-DCC<br/>แบบรุ่นแพนคอยล์ DCC24BA-MNVHE-RV</p> |
| 1096      | <p>แบบแยกส่วนชุดแพนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7300 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br/>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2000 W<br/>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KC24BA-RSVME-DCC<br/>แบบรุ่นแพนคอยล์ DCC24BA-MNVME-RV</p> |
|           | <p style="text-align: center;"> <br/>           (นายปุมปวีร์ จงรัตนศรีกุล)<br/>           ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน<br/>           ปฏิบัติราชการแทน<br/>           เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม<br/>           วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2568         </p>  |

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7091-13/1529

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1097      | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7300 วัตต์</p> <p>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ</p> <p>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V</p> <p>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2000 W</p> <p>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KC24BA-RSVHE-DKM</p> <p>แบบรุ่นแฟนคอยล์ DKM24BA-MNVHE-RV</p> |
| 1098      | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7300 วัตต์</p> <p>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ</p> <p>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V</p> <p>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2000 W</p> <p>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KC24BA-RSVME-DKM</p> <p>แบบรุ่นแฟนคอยล์ DKM24BA-MNVME-RV</p> |
| 1099      | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7300 วัตต์</p> <p>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ</p> <p>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V</p> <p>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2000 W</p> <p>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KC24BA-RSVME-LK</p> <p>แบบรุ่นแฟนคอยล์ LKB24BA-MNVME-RV</p>  |



(นายปุมปวีร์ จงรัตนศรีกุล)

ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่

13 กุมภาพันธ์ 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด  
ใบอนุญาตที่ ท 7091-13/1529

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1100      | แบบแยกส่วนชุดแพนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7300 วัตต์<br>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ<br>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2000 W<br>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KC24BA-RSVME-SK<br>แบบรุ่นแพนคอยล์ SK24BA-MNVME-RV |
| 1101      | แบบแยกส่วนชุดแพนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7900 วัตต์<br>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ<br>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2000 W<br>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KC27BA-RSVME-SK<br>แบบรุ่นแพนคอยล์ SK27BA-MNVME-RV |
| 1102      | แบบแยกส่วนชุดแพนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7300 วัตต์<br>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ<br>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2000 W<br>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KC24BA-RSVME-WL<br>แบบรุ่นแพนคอยล์ WL24BA-MNVME-RV |
|           | <br>(นายปุมปวีร์ จงรัตนศรีกุล)<br>ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน<br>ปฏิบัติราชการแทน<br>เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม<br>วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2568                                                                                             |

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7091-13/1529

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1103      | แบบแยกส่วนชุดแพนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7300 วัตต์<br>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ<br>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2000 W<br>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KC24BA-RSVHE-WR<br>แบบรุ่นแพนคอยล์ WR24BA-MNVHE-RV |
| 1104      | แบบแยกส่วนชุดแพนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7300 วัตต์<br>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ<br>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2000 W<br>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KC24BA-RSVME-WR<br>แบบรุ่นแพนคอยล์ WR24BA-MNVME-RV |
| 1105      | แบบแยกส่วนชุดแพนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7900 วัตต์<br>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ<br>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2000 W<br>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KC27BA-RSVHE-SK<br>แบบรุ่นแพนคอยล์ SK27BA-MNVHE-RV |
|           | <br>(นายปุมปวีร์ จงรัตนศรีกุล)<br>ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน<br>ปฏิบัติราชการแทน<br>เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม<br>วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2568                                                                                             |

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7091-13/1529

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1106      | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8900 วัตต์</p> <p>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ</p> <p>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V</p> <p>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2430 W</p> <p>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KC30B-RSVHE-CK</p> <p>แบบรุ่นแฟนคอยล์ CK30B-MNVHE-RV</p>   |
| 1107      | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8900 วัตต์</p> <p>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ</p> <p>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V</p> <p>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2430 W</p> <p>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KC30B-RSVME-CK</p> <p>แบบรุ่นแฟนคอยล์ CK30B-MNVME-RV</p>   |
| 1108      | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 วัตต์</p> <p>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ</p> <p>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V</p> <p>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2430 W</p> <p>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KC30B-RSVHE-DCC</p> <p>แบบรุ่นแฟนคอยล์ DCC30B-MNVHE-RV</p> |



(นายปุมปรี จงรัตน์ศรีกุล)

ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่

13 กุมภาพันธ์ 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7091-13/1529

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1109      | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 วัตต์</p> <p>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ</p> <p>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V</p> <p>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2430 W</p> <p>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KC30B-RSVME-DCC</p> <p>แบบรุ่นแฟนคอยล์ DCC30B-MNVME-RV</p> |
| 1110      | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 วัตต์</p> <p>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ</p> <p>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V</p> <p>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2430 W</p> <p>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KC30B-RSVHE-DKM</p> <p>แบบรุ่นแฟนคอยล์ DKM30B-MNVHE-RV</p> |
| 1111      | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 วัตต์</p> <p>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ</p> <p>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V</p> <p>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2430 W</p> <p>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KC30B-RSVME-DKM</p> <p>แบบรุ่นแฟนคอยล์ DKM30B-MNVME-RV</p> |



(นายปณปวีร์ จงรัตนศรีกุล)

ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่

13 กุมภาพันธ์ 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด  
ใบอนุญาตที่ ท 7091-13/1529

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1112      | <p>แบบแยกส่วนชุดแพนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 วัตต์</p> <p>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ</p> <p>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V</p> <p>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2430 W</p> <p>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KC30B-RSVME-FK</p> <p>แบบรุ่นแพนคอยล์ FK30B-MNVME-RV</p>  |
| 1113      | <p>แบบแยกส่วนชุดแพนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8900 วัตต์</p> <p>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ</p> <p>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V</p> <p>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2430 W</p> <p>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KC30B-RSVME-LK</p> <p>แบบรุ่นแพนคอยล์ LKB30B-MNVME-RV</p> |
| 1114      | <p>แบบแยกส่วนชุดแพนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8900 วัตต์</p> <p>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ</p> <p>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V</p> <p>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2430 W</p> <p>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KC30B-RSVME-SK</p> <p>แบบรุ่นแพนคอยล์ SK30B-MNVME-RV</p>  |



(นายปุมปวีร์ จงรัตนศรีกุล)

ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7091-13/1529

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1115      | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8900 วัตต์</p> <p>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ</p> <p>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V</p> <p>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2430 W</p> <p>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KC30B-RSVHE-WL</p> <p>แบบรุ่นแฟนคอยล์ WL30B-MNVHE-RV</p> |
| 1116      | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8900 วัตต์</p> <p>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ</p> <p>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V</p> <p>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2430 W</p> <p>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KC30B-RSVME-WL</p> <p>แบบรุ่นแฟนคอยล์ WL30B-MNVME-RV</p> |
| 1117      | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 วัตต์</p> <p>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ</p> <p>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V</p> <p>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2450 W</p> <p>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง 38FGE030-R1</p> <p>แบบรุ่นแฟนคอยล์ 42FGE010-R1</p>       |



(นายปุมปวีร์ จงรัตนศรีกุล)

ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่

13 กุมภาพันธ์ 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7091-13/1529

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1118      | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 วัตต์</p> <p>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ</p> <p>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V</p> <p>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2450 W</p> <p>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KC30B-RSVHE-SK</p> <p>แบบรุ่นแฟนคอยล์ SK30B-MNVHE-RV</p>  |
| 1119      | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8900 วัตต์</p> <p>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ</p> <p>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V</p> <p>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2480 W</p> <p>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KC30B-RSVHE-FK</p> <p>แบบรุ่นแฟนคอยล์ FK30B-MNVHE-RV</p>  |
| 1120      | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 9000 วัตต์</p> <p>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ</p> <p>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V</p> <p>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2500 W</p> <p>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KC30B-RSVHE-LK</p> <p>แบบรุ่นแฟนคอยล์ LKB30B-MNVHE-RV</p> |



(นายปุมปวีร์ จงรัตนศรีกุล)

ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่

13 กุมภาพันธ์ 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด  
ใบอนุญาตที่ ท 7091-13/1529

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1121      | <p>แบบแยกส่วนชุดแพนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10000 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br/>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2700 W<br/>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KC33B-RSVME-SK<br/>แบบรุ่นแพนคอยล์ SK33B-MNVME-RV</p>   |
| 1122      | <p>แบบแยกส่วนชุดแพนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 9800 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br/>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2720 W<br/>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KC33B-RSVHE-SK<br/>แบบรุ่นแพนคอยล์ SK33B-MNVHE-RV</p>    |
| 1123      | <p>แบบแยกส่วนชุดแพนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 9800 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br/>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2770 W<br/>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง 38FGE030-R1A<br/>แบบรุ่นแพนคอยล์ 42FGE010-R1A</p>        |
|           | <p style="text-align: center;"> <br/>           (นายปุมปวีร์ จงรัตนศรีกุล)<br/>           ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน<br/>           ปฏิบัติราชการแทน<br/>           เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม<br/>           วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2568         </p> |

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด  
ใบอนุญาตที่ ท 7091-13/1529

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1124      | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br/>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2950 W<br/>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KC36B-RSVHE-CK<br/>แบบรุ่นแฟนคอยล์ CK36B-MNVHE-RV</p> |
| 1125      | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10700 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br/>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2980 W<br/>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KC36B-RSVHE-FK<br/>แบบรุ่นแฟนคอยล์ FK36B-MNHE-RV</p>  |
| 1126      | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10800 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br/>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3010 W<br/>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง FK36B-MNHE-RV<br/>แบบรุ่นแฟนคอยล์ 42FGE012-R1A</p>    |



(นายปุมปวีร์ จงรัตนศรีกุล)

ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด  
ใบอนุญาตที่ ท 7091-13/1529

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1127      | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10800 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br/>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3010 W<br/>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KC36B-RSVME-CK<br/>แบบรุ่นแฟนคอยล์ CK36B-MNVME-RV</p>  |
| 1128      | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10800 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br/>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3010 W<br/>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KC36B-RSVME-LK<br/>แบบรุ่นแฟนคอยล์ LKB36B-MNVME-RV</p> |
| 1129      | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10800 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br/>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3010 W<br/>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KC36B-RSVHE-WL<br/>แบบรุ่นแฟนคอยล์ WL36B-MNVHE-RV</p>  |



(นายปุมปวีร์ จงรัตนศรีกุล)

ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด  
ใบอนุญาตที่ ท 7091-13/1529

| รายการที่                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1130                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10800 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br/>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3010 W<br/>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KC36B-RSVME-WL<br/>แบบรุ่นแฟนคอยล์ WL36B-MNVME-RV</p>  |
| 1131                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10800 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br/>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3020 W<br/>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง 38FGE036-R1<br/>แบบรุ่นแฟนคอยล์ 42FGE012-R1</p>        |
| 1132                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10800 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br/>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3040 W<br/>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KC36B-RSVHE-LK<br/>แบบรุ่นแฟนคอยล์ LKB36B-MNVHE-RV</p> |
| <p style="text-align: center;"> <br/>           (นายปุมปวีร์ จงรัตนศรีกุล)<br/>           ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน<br/>           ปฏิบัติราชการแทน<br/>           เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม<br/>           วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2568         </p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด  
ใบอนุญาตที่ ท 7091-13/1529

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1133      | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br/>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3040 W<br/>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KC35B-RSVHE-WL<br/>แบบรุ่นแฟนคอยล์ WL35B-MNVHE-RV</p>  |
| 1134      | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br/>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3040 W<br/>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KC35B-RSVME-WL<br/>แบบรุ่นแฟนคอยล์ WL35B-MNVME-RV</p>  |
| 1135      | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br/>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3050 W<br/>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KC36B-RSVHE-DCC<br/>แบบรุ่นแฟนคอยล์ DCC36B-MNHE-RV</p> |



(นายปุมปวีร์ จงรัตนศรีกุล)

ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7091-13/1529

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1136      | <p>แบบแยกส่วนชุดแพนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์</p> <p>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ</p> <p>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V</p> <p>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3050 W</p> <p>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KC36B-RSVME-DCC</p> <p>แบบรุ่นแพนคอยล์ DCC36B-MNME-RV</p> |
| 1137      | <p>แบบแยกส่วนชุดแพนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์</p> <p>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ</p> <p>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V</p> <p>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3050 W</p> <p>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KC36B-RSVHE-DKM</p> <p>แบบรุ่นแพนคอยล์ DKM36B-MNHE-RV</p> |
| 1138      | <p>แบบแยกส่วนชุดแพนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์</p> <p>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ</p> <p>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V</p> <p>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3050 W</p> <p>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KC36B-RSVME-DKM</p> <p>แบบรุ่นแพนคอยล์ DKM36B-MNME-RV</p> |



(นายปุมปรี จงรัตนศรีกุล)

ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่

13 กุมภาพันธ์ 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด  
ใบอนุญาตที่ ท 7091-13/1529

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1139      | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br/>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3050 W<br/>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KC36B-RSVME-FK<br/>แบบรุ่นแฟนคอยล์ FK36B-MNME-RV</p>  |
| 1140      | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10800 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br/>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3050 W<br/>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KC36B-RSVHE-SK<br/>แบบรุ่นแฟนคอยล์ SK36B-MNVHE-RV</p> |
| 1141      | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10800 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br/>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3050 W<br/>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KC36B-RSVME-SK<br/>แบบรุ่นแฟนคอยล์ SK36B-MNVME-RV</p> |



(นายปุมปวีร์ จงรัตนศรีกุล)

ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด  
ใบอนุญาตที่ ท 7091-13/1529

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1142      | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 11800 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br/>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3250 W<br/>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง 38FGE040-R1A<br/>แบบรุ่นแฟนคอยล์ 42FGE014-R1A</p>     |
| 1143      | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 11700 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br/>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3250 W<br/>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KC40B-RSVHE-CK<br/>แบบรุ่นแฟนคอยล์ CK40B-MNVHE-RV</p> |
| 1144      | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 11700 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br/>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3250 W<br/>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KC40B-RSVME-CK<br/>แบบรุ่นแฟนคอยล์ CK40B-MNVME-RV</p> |



(นายปุมปวีร์ จงรัตนศรีกุล)

ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7091-13/1529

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1145      | <p>แบบแยกส่วนชุดแพนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 11700 วัตต์</p> <p>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ</p> <p>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V</p> <p>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3250 W</p> <p>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KC40B-RSVHE-DCC</p> <p>แบบรุ่นแพนคอยล์ DCC40B-MNVHE-RV</p> |
| 1146      | <p>แบบแยกส่วนชุดแพนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 11700 วัตต์</p> <p>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ</p> <p>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V</p> <p>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3250 W</p> <p>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KC40B-RSVME-DCC</p> <p>แบบรุ่นแพนคอยล์ DCC40B-MNVME-RV</p> |
| 1147      | <p>แบบแยกส่วนชุดแพนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 11700 วัตต์</p> <p>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ</p> <p>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V</p> <p>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3250 W</p> <p>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KC40B-RSVHE-DKM</p> <p>แบบรุ่นแพนคอยล์ DKM40B-MNVHE-RV</p> |



(นายปุมปวีร์ จงรัตนศรีกุล)

ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่

13 กุมภาพันธ์ 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด  
ใบอนุญาตที่ ท 7091-13/1529

| รายการที่                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1148                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | แบบแยกส่วนชุดแพนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 11700 วัตต์<br>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ<br>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3250 W<br>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KC40B-RSVME-DKM<br>แบบรุ่นแพนคอยล์ DKM40B-MNVME-RV |
| 1149                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | แบบแยกส่วนชุดแพนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 11700 วัตต์<br>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ<br>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3250 W<br>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KC40B-RSVHE-FK<br>แบบรุ่นแพนคอยล์ FK40B-MNVHE-RV   |
| 1150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | แบบแยกส่วนชุดแพนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 11700 วัตต์<br>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ<br>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3250 W<br>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KC40B-RSVME-FK<br>แบบรุ่นแพนคอยล์ FK40B-MNVME-RV   |
| <p style="text-align: center;"> <br/>           (นายปุมปวีร์ จงรัตนศรีกุล)<br/>           ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน<br/>           ปฏิบัติราชการแทน<br/>           เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม<br/>           วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2568         </p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด  
ใบอนุญาตที่ ท 7091-13/1529

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1151      | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 11700 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br/>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3250 W<br/>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KC40B-RSVME-LK<br/>แบบรุ่นแฟนคอยล์ LKB40B-MNVME-RV</p> |
| 1152      | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 11700 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br/>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3250 W<br/>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KC40B-RSVME-SK<br/>แบบรุ่นแฟนคอยล์ SK40B-MNVME-RV</p>  |
| 1153      | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 11700 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br/>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3250 W<br/>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KC40B-RSVHE-WL<br/>แบบรุ่นแฟนคอยล์ WL40B-MNVHE-RV</p>  |



(นายปุมปวีร์ จงรัตนศรีกุล)

ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด  
ใบอนุญาตที่ ท 7091-13/1529

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1154      | แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 11700 วัตต์<br>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ<br>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3250 W<br>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KC40B-RSVME-WL<br>แบบรุ่นแฟนคอยล์ WL40B-MNVME-RV  |
| 1155      | แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 11700 วัตต์<br>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ<br>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3260 W<br>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง 38FGE040-R1<br>แบบรุ่นแฟนคอยล์ 42FGE014-R1        |
| 1156      | แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 12000 วัตต์<br>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ<br>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3330 W<br>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KC40B-RSVHE-LK<br>แบบรุ่นแฟนคอยล์ LKB40B-MNVHE-RV |



(นายปุมปวีร์ จงรัตนศิริกุล)

ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด  
ใบอนุญาตที่ ท 7091-13/1529

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1157      | <p>แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 11700 วัตต์<br/>ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ<br/>ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V<br/>กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3250 W<br/>แบบรุ่นคอนเดนซิ่ง KC40B-RSVHE-SK<br/>แบบรุ่นแฟนคอยล์ SK40B-MNVHE-RV</p> <p><br/>(นายปุมปวีร์ จงรัตนศรีกุล)<br/>ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน<br/>ปฏิบัติราชการแทน<br/>เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม<br/>วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2568</p> |

บันทึกการเปลี่ยนแปลง  
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด  
ใบอนุญาตที่ ท 7091-13/1529

| รายการที่ | สาระของการเปลี่ยนแปลง                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1         | ไม่มี<br><br><br>(นางสมพร โรจน์ดำรงการ)<br>ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน<br>ปฏิบัติราชการแทน<br>เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม<br>วันที่ 24 มิถุนายน 2565 |