แบบ มอ.๔
ลำดับที่ ๑

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

ใบอนุญาต
ทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้
บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0125536000500

ทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เครื่องปรับอากาศ คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย

ที่ทำถูกต้องตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เครื่องปรับอากาศ คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย

มาตรฐานเลขที่ มอก. 1529-2561

ทำที่โรงงานชื่อ บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม -

ตั้งอยู่เลขที่ 52/50 หมู่ที่ 4 ตรอก/ซอย -

ถนน สุขาประชาสรรค์ ตำบล/แขวง บางพูด อำเภอ/เขต ปากเกร็ด

จังหวัด นนทบุรี ทะเบียนโรงงานเลขที่ 20120400225365

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต แสดงไว้ในลำดับที่ ๒

บันทึกการเปลี่ยนแปลง แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขาธิการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2565

(นางสมพร โรจน์ดำรงการ)
ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

Signed by สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)
Thai Industrial Standards Institute (TISI)
Date: 2025-11-11T05:12:44.983+07:00
d466dcb0

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	**รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม**
1	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 2700 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 750 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CE-095 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DE-095
2	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 2700 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 750 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CM-095 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DM-095
3	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 2700 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 750 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CM-095-A แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DM-095-A
4	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 2800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 730 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CE-095-B แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DE-095-B

(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่ 3 สิงหาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	**รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม**
5	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 3600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1000 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CE-125 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCR5-400
6	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 3600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1000 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CE-125 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DHD5-400
7	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 3600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1000 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CE-125 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DE-125
8	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 3600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1000 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-125 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCR5-401

(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)

ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่ 3 สิงหาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	**รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม**
9	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 3600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1000 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CM-125 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DM-125
10	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 3600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1000 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CM-125-A แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DM-125-A
11	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 3600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1000 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CM-125-A แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCR5-403
12	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 3600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1000 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CM-125-A แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DHD5-403

(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 3 สิงหาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
13	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 3600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1000 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLH12CVR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FLCH12CVR
14	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 3600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1000 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLH12CVR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FIDH12CVR
15	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 3600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1000 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLH12AVR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FLCH12AVR
16	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 3600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1000 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLH12AVR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FIDH12AVR

(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่ 3 สิงหาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
17	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 3700 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1070.2 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CE-125-A แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DE-125-A
18	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 3800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1220 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-12 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCR-400
19	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 3800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1220 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-12 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DHD-400
20	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 3800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1220 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-12 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DW-12

(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่ 3 สิงหาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	**รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม**
21	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 3800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1220 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-12 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCC-12
22	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 3800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1220 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-12 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCO-12
23	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 3800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1220 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLT12AVR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FLCT12AVR
24	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 3800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1220 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLT12AVR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FIDT12AVR

(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่ 3 สิงหาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
25	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 3800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1220 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLT12AVR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FCST12AVR
26	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 3800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1220 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLT12AVR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FWUT12AVR
27	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 3800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1220 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLT12BVR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FWUT12BVR
28	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 3800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1220 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CAD-12 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCR-400

(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 3 สิงหาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
29	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 3800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1220 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CAD-12 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DHD-400
30	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 3800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1220 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CAD-12 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCC-12
31	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 3800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1220 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CAD-12 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCO-12
32	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 3800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1220 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCVT12AVR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FLCT12AVR

(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่ 3 สิงหาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
33	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 3800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1220 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCVT12AVR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FIDT12AVR
34	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 3800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1220 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCVT12AVR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FCST12AVR
35	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 3800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1220 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCVT12AVR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FWUT12AVR
36	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 3800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1070 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CE-125 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCR5-402

(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 3 สิงหาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
37	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 3800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1070 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CE-125 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DHD5-402
38	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 3800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1070 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CE-125 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCO5-400
39	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 3800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1070 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLH13AVR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FLCH13AVR
40	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 3800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1070 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLH13AVR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FIDH13AVR

(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่ 3 สิงหาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
41	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1472 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-185 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCR5-601
42	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1472 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-185 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DHD5-601
43	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1472 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-185 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCCG5-18
44	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1472 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง OE-185-A แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ ICCG5-18

(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 3 สิงหาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
45	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1472 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CE-185 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DE-185
46	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1472 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-185-B แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DE-185
47	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1472 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLH18AVR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FLCH18AVR
48	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1472 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLH18AVR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FIDH18AVR

(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่ 3 สิงหาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
49	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1472 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CE-185 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCR5-600
50	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1472 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CM-185 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DM-185
51	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1472 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CM-185-A แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DM-185-A
52	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1472 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CM-185-A แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCR5-603

(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 3 สิงหาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
53	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1472 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CM-185-A แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DHD5-603
54	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1472 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLH18CVR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FLCH18CVR
55	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1472 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLH18CVR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FIDH18CVR
56	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1710 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-18 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCR-600

(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่ 3 สิงหาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
57	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1710 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-18 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DHD-600
58	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1710 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-18 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DW-18
59	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1710 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-18 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCC-18
60	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1710 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-18 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DHDF-18

(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 3 สิงหาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
61	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1710 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-18 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DQS-18
62	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1710 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-18 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DQM-18
63	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1710 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-18 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FCO-18
64	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1710 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-18 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCO-18

(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 3 สิงหาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
65	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1710 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-18 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCM-18
66	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1710 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLT18AVR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FLCT18AVR
67	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1710 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLT18AVR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FIDT18AVR
68	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1710 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLT18AVR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FCST18AVR

(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่ 3 สิงหาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
69	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1710 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLT18AVR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FWUT18AVR
70	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1710 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLT18AVR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FPFT18AVR
71	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1710 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLT18AVR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FDCT18AVR
72	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1710 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CAD-18 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCR-600

(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 3 สิงหาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
73	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1710 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CAD-18 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DHD-600
74	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1710 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CAD-18 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCC-18
75	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1710 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CAD-18 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DQM-18
76	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1710 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CAD-18 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DHDF-18

(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 3 สิงหาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
77	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1710 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CAD-18 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCO-18
78	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1710 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CAD-18 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCM-18
79	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1710 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCVT18AVR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FLCT18AVR
80	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1710 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCVT18AVR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FIDT18AVR

(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่ 3 สิงหาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
81	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1710 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCVT18AVR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FCST18AVR
82	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1710 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCVT18AVR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FWUT18AVR
83	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1710 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCVT18AVR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FPFT18AVR
84	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1710 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCVT18AVR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FDCT18AVR

(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 3 สิงหาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
85	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5400 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1514.2 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-185-A แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCR5-602
86	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5500 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1518.5 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CE-185 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCR5-600
87	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5500 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1518.5 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CE-185 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DHD5-600
88	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5500 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1518.5 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CE-185 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCCG5-18

(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 3 สิงหาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
89	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5500 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1518.5 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CE-185 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCCM5-18
90	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5500 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1518.5 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-185 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCR5-600
91	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5500 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1518.5 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-185 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DHD5-600
92	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5500 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1518.5 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLH18AVR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FCSH18AVR

(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่ 3 สิงหาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
93	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5500 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1518.5 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CE-185-A แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DE-185-A
94	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7100 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1972 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CE-245 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DE-245
95	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7100 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1972 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CE-245 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCO5-800
96	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7100 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1972 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CM-255 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DM-255

(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่ 3 สิงหาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
97	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7100 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1972 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CM-255-A แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DM-255-A
98	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2030 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CE-245 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCR5-800
99	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2030 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CE-245 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DHD5-800
100	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2030 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-255 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCCG5-25

(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 3 สิงหาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
101	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2030 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-255 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCR5-800
102	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2030 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-255 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DHD5-800
103	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2030 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-255 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCCM5-25
104	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2030 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CM-255-A แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCR5-803

(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 3 สิงหาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
105	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2030 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CM-255-A แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DHD5-803
106	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2030 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLH25CVR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FLCH25CVR
107	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2030 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLH25CVR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FIDH25CVR
108	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2030 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-255 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCR5-801

(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 3 สิงหาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
109	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2030 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLH25AVR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FLCH25AVR
110	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2030 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLH25AVR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FIDH25AVR
111	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2030 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLH25AVR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FCSH25AVR
112	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2030 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CE-245-A แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DE-245-A

(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 3 สิงหาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
113	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2115 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CE-245 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCR5-800
114	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2115 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CE-245 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DHD5-800
115	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2115 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLH25AVR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FLCH25AVR
116	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2115 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLH25AVR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FIDH25AVR

(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 3 สิงหาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
117	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2840 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-30 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCR-1000
118	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2840 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-30 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DHD-1000
119	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2840 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-30 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DW-30
120	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2840 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-30 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCC-30

(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 15 สิงหาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
121	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2840 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-30 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FCO-30
122	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2840 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-30 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DQS-30
123	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2840 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-30 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DQM-30
124	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2840 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-30 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DHDF-30

(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 15 สิงหาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
125	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2840 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-30 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCO-30
126	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2840 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-30 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCM-30
127	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2840 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CAD-30 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCR-1000
128	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2840 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CAD-30 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DHD-1000

(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่ 15 สิงหาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
129	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2840 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CAD-30 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DW-30
130	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2840 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CAD-30 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCC-30
131	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2840 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CAD-30 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DQS-30
132	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2840 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CAD-30 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DQM-30

(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 15 สิงหาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
133	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2840 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CAD-30 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCO-30
134	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2840 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CAD-30 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DHDF-30
135	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2840 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CAD-30 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCM-30
136	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2840 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLT30AVR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FLCT30AVR

(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 15 สิงหาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
137	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2840 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLT30AVR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FIDT30AVR
138	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2840 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLT30AVR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FWUT30AVR
139	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2840 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLT30AVR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FCST30AVR
140	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2840 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLT30AVR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FPFT30AVR

(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 15 สิงหาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
141	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2840 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLT30AVR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FDCT30AVR
142	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2840 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCVT30AVR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FLCT30AVR
143	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2840 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCVT30AVR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FIDT30AVR
144	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2840 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCVT30AVR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FWUT30AVR

(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 15 สิงหาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
145	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2840 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCVT30AVR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FCST30AVR
146	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2840 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCVT30AVR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FPFT30AVR
147	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2840 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCVT30AVR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FDCT30AVR
148	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2540 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-305 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCR5-1000

(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 15 สิงหาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
149	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2540 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-305 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DHD5-1000
150	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2469 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-305 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DRW-305
151	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2555 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-305-A แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCR5-1000
152	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2540 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-305-A แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DHD5-1000

(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 15 สิงหาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
153	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2503 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-305-A แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCCG-30
154	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2503 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-305-A แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DRW-305
155	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2565 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-305-A แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCO5-1000
156	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2565 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-305-A แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCR5-1002

(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 15 สิงหาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
157	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2565 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-305-A แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DHD5-1002
158	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2565 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-305-A แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCCM5-30
159	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2540 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-305-B แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCR5-1000
160	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2565 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLH30AVR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FCSH30AVR

(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 15 สิงหาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
161	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2565 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLH30AVR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FWUH30AVR
162	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2565 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLH30BVR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FLCH30BVR
163	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2565 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLH30BVR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FIDH30BVR
164	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2555 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLH30AVR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FLCH30AVR

(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 15 สิงหาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
165	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2540 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLH30AVR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FIDH30AVR
166	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 9000 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2624.2 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-305 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCCG5-30
167	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 9500 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3060 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-33 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCR-1100
168	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 9500 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3060 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-33 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DHD-1100

(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 15 สิงหาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
169	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 9500 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3060 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-33 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DW-33
170	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 9500 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3060 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-33 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCC-33
171	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 9500 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3060 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-33 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FCO-33
172	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 9500 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3060 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-33 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DQS-33

(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 15 สิงหาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
173	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 9500 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3060 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-33 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DQM-33
174	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 9500 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3060 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-33 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DHDF-33
175	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 9500 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3060 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-33 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCO-33
176	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 9500 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3060 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-33 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCM-33

(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 15 สิงหาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
177	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 9500 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3060 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CAD-33 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCR-1100
178	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 9500 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3060 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CAD-33 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DHD-1100
179	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 9500 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3060 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CAD-33 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DW-33
180	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 9500 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3060 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CAD-33 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCC-33

(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่ 15 สิงหาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
181	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 9500 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3060 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CAD-33 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DQS-33
182	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 9500 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3060 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CAD-33 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DQM-33
183	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 9500 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3060 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CAD-33 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DHDF-33
184	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 9500 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3060 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CAD-33 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCO-33

(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่ 15 สิงหาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
185	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 9500 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3060 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CAD-33 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCM-33
186	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 9500 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3060 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLT32AVR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FLCT32AVR
187	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 9500 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3060 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLT32AVR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FIDT32AVR
188	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 9500 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3060 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLT32AVR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FWUT32AVR

(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 15 สิงหาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
189	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 9500 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3060 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLT32AVR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FCST32AVR
190	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 9500 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3060 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLT32AVR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FPFT32AVR
191	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 9500 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3060 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLT32AVR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FDCT32AVR
192	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 9500 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3060 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCVT32AVR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FLCT32AVR

(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 15 สิงหาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
193	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 9500 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3060 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCVT32AVR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FIDT32AVR
194	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 9500 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3060 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCVT32AVR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FWUT32AVR
195	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 9500 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3060 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCVT32AVR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FCST32AVR
196	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 9500 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3060 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCVT32AVR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FPFT32AVR

(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 15 สิงหาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
197	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 9500 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3060 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCVT32AVR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FDCT32AVR
198	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 9600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2605 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-365 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DRW-365
199	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10200 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2970 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLH36AVR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FCSH36AVR
200	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10200 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2970 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLH36AVR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FWUH36AVR

(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 15 สิงหาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
201	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2748 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-365 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCR5-1200
202	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2734 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-365 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DHD5-1200
203	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2734 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-365 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCCG5-36
204	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2807 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-365-A แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCCG5-36

(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 15 สิงหาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
205	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2742 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-365-A แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DRW-365
206	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10500 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3100 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLH36AVR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FLCH36AVR
207	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10500 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3100 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLH36AVR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FIDH36AVR
208	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3420 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-36 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCR-1200

(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 15 สิงหาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
209	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3420 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-36 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DHD-1200
210	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3420 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-36 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCR-1200-A
211	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3420 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-36 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DHD-1200-A
212	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3420 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-36 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DW-36

(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 15 สิงหาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
213	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3420 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-36 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCC-36
214	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3420 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-36 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FCO-36
215	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3420 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-36 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DQS-36
216	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3420 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-36 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DQM-36

(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 15 สิงหาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
217	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3420 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-36 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DHDF-36
218	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3420 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-36 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCO-36
219	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3420 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-36 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCM-36
220	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3420 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CAD-36 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCR-1200

(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่ 15 สิงหาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
221	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3420 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CAD-36 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DHD-1200
222	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3420 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CAD-36 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DW-36
223	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3420 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CAD-36 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCC-36
224	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3420 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CAD-36 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DQS-36

(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่ 15 สิงหาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
225	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3420 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CAD-36 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DQM-36
226	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3420 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CAD-36 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DHDF-36
227	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3420 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CAD-36 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCO-36
228	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3420 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CAD-36 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCM-36

(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่ 15 สิงหาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
229	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3420 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLT36AVR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FLCT36AVR
230	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3420 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLT36AVR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FIDT36AVR
231	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3420 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLT36AVR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FWUT36AVR
232	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3420 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLT36AVR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FCST36AVR

(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่ 15 สิงหาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
233	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3420 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLT36AVR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FPFT36AVR
234	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3420 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLT36AVR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FDCT36AVR
235	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3420 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCVT36AVR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FLCT36AVR
236	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3420 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCVT36AVR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FIDT36AVR

(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 15 สิงหาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
237	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3420 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCVT36AVR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FWUT36AVR
238	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3420 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCVT36AVR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FCST36AVR
239	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3420 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCVT36AVR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FPFT36AVR
240	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3420 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCVT36AVR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FDCT36AVR

(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 15 สิงหาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
241	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3090 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-365-A แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCO5-1200
242	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3090 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-365-A แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCR5-1205
243	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3090 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-365-A แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DHD5-1205
244	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3090 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-365-A แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCCM5-36

(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 15 สิงหาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
245	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3090 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-365-B แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DRW-365
246	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3090 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-365-B แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCCG-36
247	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3090 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-365-B แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DQS-365
248	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3090 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-365-B แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCR5-1204

(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 15 สิงหาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
249	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3090 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-365-B แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DHD5-1204
250	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3090 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-365-B แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCO5-1201
251	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3090 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLH36BVR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FLCH36BVR
252	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3090 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLH36BVR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FIDH36BVR

(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 15 สิงหาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
253	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3090 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLH36CVR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FLCH36CVR
254	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3090 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLH36CVR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FIDH36CVR
255	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3090 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLH36BVR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FWUH36BVR
256	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3090 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLH36BVR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FCSH36BVR

(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 15 สิงหาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
257	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2935 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-365-A แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCR5-1202
258	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2935 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-365-A แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DHD5-1202
259	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2935 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-365-A แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DHD5-1201
260	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2935 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-365-A แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCR5-1201

(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 15 สิงหาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
261	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 11500 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3452.13 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-405 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DQS-405
262	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 11800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3810 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-40 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCR-1400
263	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 11800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3810 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-40 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DHD-1400
264	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 11800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3810 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-40 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCR-1400-A

(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 15 สิงหาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
265	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 11800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3810 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-40 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DHD-1400-A
266	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 11800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3810 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-40 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DW-40
267	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 11800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3810 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-40 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCC-40
268	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 11800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3810 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-40 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FCO-40

(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่ 15 สิงหาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
269	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 11800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3810 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-40 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DQS-40
270	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 11800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3810 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-40 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DQM-40
271	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 11800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3810 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-40 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DHDF-40
272	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 11800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3810 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-40 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCO-40

(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 15 สิงหาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
273	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 11800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3810 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-40 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCM-40
274	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 11800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3810 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CAD-40 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCR-1400
275	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 11800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3810 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CAD-40 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DHD-1400
276	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 11800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3810 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CAD-40 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCR-1400-A

(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 15 สิงหาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
277	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 11800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3810 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CAD-40 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DHD-1400-A
278	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 11800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3810 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CAD-40 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DW-40
279	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 11800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3810 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CAD-40 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCC-40
280	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 11800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3810 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CAD-40 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DQS-40

(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่ 15 สิงหาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
281	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 11800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3810 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CAD-40 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DQM-40
282	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 11800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3810 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CAD-40 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DHDF-40
283	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 11800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3810 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CAD-40 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCO-40
284	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 11800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3810 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CAD-40 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCM-40

(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่ 15 สิงหาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
285	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 11800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3810 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLT40AVR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FIDT40AVR
286	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 11800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3810 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLT40AVR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FWUT40AVR
287	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 11800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3810 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLT40AVR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FCST40AVR
288	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 11800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3810 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLT40AVR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FPFT40AVR

(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 15 สิงหาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
289	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 11800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3810 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLT40AVR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FDCT40AVR
290	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 11800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3810 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCVT40AVR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FIDT40AVR
291	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 11800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3810 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCVT40AVR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FWUT40AVR
292	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 11800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3810 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCVT40AVR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FCST40AVR

(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่ 15 สิงหาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
293	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 11800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3810 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCVT40AVR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FPFT40AVR
294	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 11800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3810 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCVT40AVR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FDCT40AVR
295	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 11800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3451.3 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-405 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCO5-1350
296	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 11800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3451.3 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-405 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCR5-1350

(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 15 สิงหาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
297	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 11800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3451.3 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-405 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DHD5-1350
298	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 11800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3451.3 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-405 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCC5-40
299	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 11800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3451.3 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-405 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCR5-1351
300	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 11800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3451.3 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-405 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DHD5-1351

(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 15 สิงหาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
301	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 11800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3451.3 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-405 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCCM5-40
302	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 11800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3451.3 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-405-A แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCR5-1351
303	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 11800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3451.3 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-405-A แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DHD5-1351
304	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 11800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3451.3 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-405-A แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCCM5-40

(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่ 15 สิงหาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
305	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 11800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3451.3 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLH40AVR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FCSH40AVR
306	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 11800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3451.3 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLH40AVR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FLCH40AVR
307	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 11800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3451.3 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLH40AVR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FIDH40AVR
308	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 11800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3451.3 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLH40BVR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FLCH40BVR

(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่ 15 สิงหาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
309	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 11800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3451.3 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLH40BVR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FIDH40BVR
310	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 11800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3451.3 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLH40CVR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FLCH40CVR
311	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 11800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3451.3 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLH40CVR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FIDH40CVR

(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 15 สิงหาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
312	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2565 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-305-3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCR5-1000
313	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2565 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-305-3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DHD5-1000
314	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2565 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-305-3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCR5-1002
315	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2565 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-305-3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DHD5-1002

(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 29 สิงหาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
316	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2565 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-305-3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCCM5-30
317	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2565 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLH30AYR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FLCH30ASR
318	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2565 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLH30AYR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FIDH30ASR
319	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2565 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLH30BYR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FLCH30BSR

(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่ 29 สิงหาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
320	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2565 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLH30BYR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FIDH30BSR
321	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2840 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-30-3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCR-1000
322	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2840 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-30-3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DHD-1000
323	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2840 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-30-3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DW-30

(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่ 29 สิงหาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
324	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2840 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-30-3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCC-30
325	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2840 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-30-3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FCO-30
326	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2840 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-30-3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DQS-30
327	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2840 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-30-3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DQM-30

(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่ 29 สิงหาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
328	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2840 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-30-3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DHDF-30
329	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2840 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-30-3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCO-30
330	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2840 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-30-3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCM-30
331	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2840 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CAD-30-3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCR-1000

(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 29 สิงหาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
332	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2840 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CAD-30-3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DHD-1000
333	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2840 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CAD-30-3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DW-30
334	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2840 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CAD-30-3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCC-30
335	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2840 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CAD-30-3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DQS-36

(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 29 สิงหาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
336	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2840 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CAD-30-3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DQM-30
337	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2840 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CAD-30-3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DHDF-30
338	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2840 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CAD-30-3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCO-30
339	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2840 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CAD-30-3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCM-30

(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 29 สิงหาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
340	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2840 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLT30AYR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FLCT30ASR
341	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2840 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLT30AYR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FIDT30ASR
342	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2840 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLT30AYR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FWUT30ASR
343	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2840 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLT30AYR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FCST30ASR

(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 29 สิงหาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
344	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2840 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLT30AYR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FPFT30ASR
345	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2840 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLT30AYR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FDCT30ASR
346	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2840 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCVT30AVR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FLCT30ASR
347	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2840 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCVT30AVR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FIDT30ASR

(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่ 29 สิงหาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
348	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2840 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCVT30AVR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FWUT30ASR
349	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2840 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCVT30AVR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FCST30ASR
350	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2840 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCVT30AVR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FPFT30ASR
351	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2840 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCVT30AVR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FDCT30ASR

(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 29 สิงหาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
352	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2840 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-305-3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCR5-1000
353	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2840 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-305-3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DHD5-1000
354	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2840 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-305-3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCR5-1002
355	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2840 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-305-3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DHD5-1002

(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 29 สิงหาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
356	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2840 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLH30AYR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FLCH30ASR
357	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2840 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLH30AYR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FIDH30ASR
358	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2840 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLH30BYR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FLCH30BSR
359	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2840 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLH30BYR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FIDH30BSR

(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่ 29 สิงหาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
360	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 9500 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3060 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-33-3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCR-1100
361	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 9500 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3060 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-33-3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DHD-1100
362	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 9500 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3060 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-33-3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DW-33
363	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 9500 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3060 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-33-3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCC-33

(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่ 29 สิงหาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
364	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 9500 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3060 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-33-3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FCO-33
365	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 9500 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3060 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-33-3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DQS-33
366	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 9500 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3060 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-33-3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DQM-33
367	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 9500 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3060 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-33-3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DHDF-33

(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 29 สิงหาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
368	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 9500 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3060 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-33-3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCO-33
369	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 9500 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3060 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-33-3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCM-33
370	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 9500 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3060 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CAD-33-3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCR-1100
371	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 9500 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3060 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CAD-33-3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DHD-1100

(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 29 สิงหาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
372	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 9500 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3060 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CAD-33-3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DW-33
373	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 9500 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3060 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CAD-33-3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCC-33
374	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 9500 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3060 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CAD-33-3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DQS-33
375	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 9500 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3060 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CAD-33-3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DQM-33

(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 29 สิงหาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
376	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 9500 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3060 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CAD-33-3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DHDF-33
377	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 9500 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3060 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CAD-33-3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCO-33
378	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 9500 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3060 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CAD-33-3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCM-33
379	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 9500 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3060 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLT32AYR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FIDT32ASR

(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่ 29 สิงหาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
380	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 9500 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3060 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLT32AYR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FLCT32AVR
381	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 9500 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3060 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLT32AYR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FWUT32ASR
382	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 9500 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3060 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLT32AYR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FCST32ASR
383	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 9500 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3060 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLT32AYR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FPFT32ASR

(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่ 29 สิงหาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
384	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 9500 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3060 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLT32AYR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FDCT32ASR
385	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 9500 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3060 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCVT32AYR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FIDT32ASR
386	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 9500 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3060 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCVT32AYR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FLCT32AVR
387	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 9500 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3060 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCVT32AYR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FWUT32ASR

(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่ 29 สิงหาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
388	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 9500 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3060 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCVT32AYR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FCST32ASR
389	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 9500 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3060 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCVT32AYR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FPFT32ASR
390	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 9500 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3060 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCVT32AYR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FDCT32ASR
391	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10100 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2724 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-365-3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCR5-1201

(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 29 สิงหาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
392	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10100 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2737 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-365-3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DHD5-1201
393	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10200 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2871.5 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-365-3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DRW-365
394	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10200 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2970 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLH36AYR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FWUH36ASR
395	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10200 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2970 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLH36AYR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FCSH36ASR

(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่ 29 สิงหาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
396	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3030 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-365-3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCCG5-36
397	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10500 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2809 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLH36AYR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FLCH36ASR
398	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10500 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2809 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLH36AYR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FIDH36ASR
399	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3420 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-36-3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCR-1200

(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 29 สิงหาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
400	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3420 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-36-3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DHD-1200
401	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3420 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-36-3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCR-1200-A
402	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3420 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-36-3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DHD-1200-A
403	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3420 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-36-3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DW-36

(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 29 สิงหาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
404	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3420 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-36-3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCC-36
405	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3420 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-36-3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FCO-36
406	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3420 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-36-3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DQS-36
407	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3420 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-36-3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DQM-36

(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่ 29 สิงหาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
408	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3420 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-36-3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DHDF-36
409	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3420 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-36-3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCO-36
410	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3420 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-36-3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCM-36
411	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3420 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CAD-36-3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCR-1200

(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่ 29 สิงหาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
412	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3420 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CAD-36-3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DHD-1200
413	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3420 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CAD-36-3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCR-1200-A
414	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3420 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CAD-36-3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DHD-1200-A
415	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3420 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CAD-36-3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DW-36

(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 29 สิงหาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
416	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3420 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CAD-36-3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCC-36
417	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3420 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CAD-36-3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DQS-36
418	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3420 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CAD-36-3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DQM-36
419	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3420 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CAD-36-3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DHDF-36

(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 29 สิงหาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
420	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3420 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CAD-36-3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCO-36
421	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3420 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CAD-36-3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCM-36
422	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3420 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLT36AYR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FLCT36ASR
423	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3420 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLT36AYR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FIDT36ASR

(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 29 สิงหาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
424	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3420 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLT36AYR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FWUT36ASR
425	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3420 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLT36AYR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FCST36ASR
426	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3420 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLT36AYR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FPFT36ASR
427	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3420 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLT36AYR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FDCT36ASR

(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 29 สิงหาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
428	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3420 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCVT36AYR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FLCT36ASR
429	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3420 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCVT36AYR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FIDT36ASR
430	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3420 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCVT36AYR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FWUT36ASR
431	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3420 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCVT36AYR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FCST36ASR

(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่ 29 สิงหาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
432	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3420 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCVT36AYR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FPFT36ASR
433	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3420 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCVT36AYR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FDCT36ASR
434	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3090 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-365-3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCO5-1200
435	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3090 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-365-3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCR5-1205

(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 29 สิงหาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
436	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3090 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-365-3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DHD5-1205
437	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3090 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-365-3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCCM5-36
438	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3090 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-365-3B แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DRW-365
439	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3090 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-365-3B แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCCG5-36

(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 29 สิงหาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
440	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3090 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-365-3B แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DQS-365
441	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3090 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-365-3B แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCR5-1204
442	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3090 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-365-3B แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DHD5-1204
443	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3090 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-365-3B แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCO5-1201

(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 29 สิงหาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
444	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3090 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-365-3B แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCCM5-36
445	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3090 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLH36BYR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FLCH36BSR
446	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3090 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLH36BYR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FIDH36BSR
447	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3090 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLH36BYR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FWUH36BSR

(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 29 สิงหาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
448	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3090 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLH36BYR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FCSH36BSR
449	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3090 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLH36CYR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FLCH36CSR
450	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3090 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLH36CYR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FIDH36CSR
451	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2883 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-365-3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCR5-1202

(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 29 สิงหาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
452	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2883 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-365-3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DHD5-1202
453	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10700 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3107 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-365-3A แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCR5-1201
454	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 11200 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3083 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-365-3A แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DHD5-1201
455	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 11600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3494.5 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-405-3A แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DQS-405

(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 29 สิงหาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
456	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 11800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3276 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-405-3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCR5-1350
457	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 11800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3276 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-405-3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCC5-40
458	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 11800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3276 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-405-3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCR5-1351
459	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 11800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3276 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-405-3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DHD5-1351

(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 29 สิงหาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
460	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 11800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3276 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-405-3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCCM5-40
461	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 11800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3276 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-405-3A แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCC5-40
462	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 11800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3276 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-405-3A แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCR5-1351
463	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 11800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3276 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-405-3A แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DHD5-1351

(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 29 สิงหาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
464	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 11800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3276 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-405-3A แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCCM5-40
465	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 11800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3276 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLH40AYR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FCSH40ASR
466	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 11800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3276 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLH40BYR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FCSH40BSR
467	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 11800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3276 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLH40AYR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FLCH40ASR

(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่ 29 สิงหาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
468	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 11800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3276 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLH40BYR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FLCH40BSR
469	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 11800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3276 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLH40BYR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FIDH40BSR
470	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 11800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3276 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLH40CYR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FLCH40CSR
471	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 11800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3276 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLH40CYR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FIDH40CSR

(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่ 29 สิงหาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
472	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 11800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3276 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง HP1I-40TR32C แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ HP1I-40TR32F
473	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 11800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3279 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-405-3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DHD5-1350
474	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 11800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3279 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLH40AYR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FIDH40ASR
475	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 11800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3810 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-40-3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCR-1400

(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 29 สิงหาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
476	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 11800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3810 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-40-3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DHD-1400
477	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 11800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3810 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-40-3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCR-1400-A
478	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 11800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3810 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-40-3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DHD-1400-A
479	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 11800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3810 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-40-3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DW-40

(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 29 สิงหาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
480	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 11800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3810 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-40-3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCC-40
481	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 11800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3810 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-40-3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FCO-40
482	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 11800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3810 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-40-3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DQS-40
483	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 11800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3810 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-40-3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DQM-40

(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่ 29 สิงหาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
484	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 11800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3810 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-40-3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DHDF-40
485	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 11800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3810 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-40-3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCO-40
486	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 11800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3810 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-40-3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCM-40
487	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 11800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3810 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CAD-40-3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCR-1400

(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 29 สิงหาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
488	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 11800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3810 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CAD-40-3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DHD-1400
489	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 11800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3810 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CAD-40-3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DW-40
490	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 11800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3810 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CAD-40-3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCC-40
491	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 11800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3810 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CAD-40-3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DQS-40

(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 29 สิงหาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
492	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 11800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3810 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CAD-40-3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DQM-40
493	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 11800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3810 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CAD-40-3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DHDF-40
494	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 11800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3810 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CAD-40-3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCO-40
495	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 11800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3810 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CAD-40-3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCM-40

(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 29 สิงหาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
496	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 11800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3810 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLT40AYR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FLCT40ASR
497	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 11800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3810 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLT40AYR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FIDT40ASR
498	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 11800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3810 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLT40AYR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FWUT40ASR
499	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 11800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3810 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLT40AYR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FCST40ASR

(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่ 29 สิงหาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
500	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 11800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3810 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLT40AYR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FPFT40ASR
501	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 11800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3810 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLT40AYR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FDCT40ASR
502	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 11800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3810 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCVT40AYR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FLCT40ASR
503	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 11800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3810 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCVT40AYR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FIDT40ASR

(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 29 สิงหาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
504	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 11800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3810 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCVT40AYR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FWUT40ASR
505	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 11800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3810 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCVT40AYR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FCST40ASR
506	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 11800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3810 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCVT40AYR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FPFT40ASR
507	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 11800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3810 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCVT40AYR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FDCT40ASR

(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 29 สิงหาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
508	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 13200 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4400 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-45 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCR-1500
509	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 13200 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4400 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-45 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DHD-1500
510	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 13200 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4400 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-45 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DHDF-45
511	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 13200 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4400 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-45 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCG-45

(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 29 สิงหาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
512	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 13200 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4400 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-45 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCC-45
513	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 13200 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4400 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-45 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DQM-45
514	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 13200 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4400 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-45 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DW-45
515	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 13200 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4400 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-45 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCM-45

(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 29 สิงหาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
516	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 13200 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4400 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CAD-45 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCR-1500
517	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 13200 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4400 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CAD-45 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DHD-1500
518	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 13200 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4400 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CAD-45 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DHDF-45
519	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 13200 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4400 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CAD-45 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCG-45

(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 29 สิงหาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
520	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 13200 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4400 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CAD-45 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCC-45
521	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 13200 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4400 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CAD-45 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DQM-45
522	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 13200 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4400 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CAD-45 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DW-45
523	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 13200 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4400 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CAD-45 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCM-45

(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่ 29 สิงหาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
524	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 13200 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4400 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLN45AYR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FLCN45AVR
525	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 13200 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4400 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLN45AYR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FIDN45AVR
526	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 13200 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4400 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLN45AYR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FDCN45AVR
527	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 13200 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4400 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLN45AYR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FPFN45AVR

(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 29 สิงหาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
528	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 13200 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4400 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLN45AYR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FCSN45AVR
529	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 13200 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4400 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCVN45AYR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FLCN45AVR
530	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 13200 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4400 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCVN45AYR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FIDN45AVR
531	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 13200 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4400 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCVN45AYR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FDCN45AVR

(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 29 สิงหาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
532	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14100 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิด ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4700 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-48 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCR-1600
533	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14100 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิด ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4700 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-48 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DHD-1600
534	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14100 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิด ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4700 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-48 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DHDF-48
535	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14100 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิด ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4700 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-48 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCG-48

(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 29 สิงหาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
536	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14100 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิด ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4700 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-48 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCC-48
537	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14100 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิด ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4700 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-48 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DQM-48
538	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14100 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิด ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4700 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-48 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DW-48
539	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14100 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิด ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4700 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-48 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCM-48

(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 29 สิงหาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	**รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม**
540	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14100 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิด ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4700 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CAD-48 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCR-1600

(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 29 สิงหาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
541	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14100 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4700 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CAD-48 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DHD-1600
542	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14100 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4700 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CAD-48 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DHDF-48
543	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14100 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4700 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CAD-48 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCG-48
544	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14100 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4700 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CAD-48 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCC-48

(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 29 สิงหาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
545	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14100 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4700 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CAD-48 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DQM-48
546	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14100 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4700 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CAD-48 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DW-48
547	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14100 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4700 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CAD-48 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCM-48
548	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14100 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4700 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YLCN48AYR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FLCN48AVR

(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่ 29 สิงหาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
549	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14100 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4700 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YLCN48AYR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FIDN48AVR
550	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14100 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4700 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YLCN48AYR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FDCN48AVR
551	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14100 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4700 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YLCN48AYR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FPFN48AVR
552	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14100 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4700 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YLCN48AYR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FCSN48AVR

(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่ 29 สิงหาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
553	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14100 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4700 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCVN48AYR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FLCN48AVR
554	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14100 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4700 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCVN48AYR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FIDN48AVR
555	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14100 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4700 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCVN48AYR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FDCN48AVR
556	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14100 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4700 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCVN48AYR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FPFN48AVR

(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่ 29 สิงหาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
557	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14100 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4700 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCVN48AYR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FCSN48AVR
558	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 16400 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 5860 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-56 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCR-1800
559	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 16400 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 5860 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-56 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DHD-2000
560	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 16400 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 5860 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-56 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DHDF-56

(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 29 สิงหาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
561	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 16400 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 5860 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-56 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCC-56
562	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 16400 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 5860 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-56 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DQM-56
563	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 16400 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 5860 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CAD-56 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCR-1800
564	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 16400 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 5860 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CAD-56 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DHD-2000

(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่ 29 สิงหาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
565	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 16400 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 5860 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CAD-56 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DHDF-56
566	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 16400 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 5860 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CAD-56 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCC-56
567	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 16400 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 5860 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CAD-56 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DQM-56
568	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 16400 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 5860 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CAD-56 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCM-56

(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 29 สิงหาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
569	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 16400 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 5860 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YLCN56AYR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FLCN56AVR
570	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 16400 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 5860 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YLCN56AYR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FIDN56AVR
571	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 16400 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 5860 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YLCN56AYR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FDCN56AVR
572	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 16400 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 5860 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YLCN56AYR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FPFN56AVR

(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่ 29 สิงหาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
573	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 16400 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 5860 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YLCN56AYR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FCSN56AVR
574	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 16400 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 5860 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCVN56AYR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FLCN56AVR
575	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 16400 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 5860 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCVN56AYR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FIDN56AVR
576	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 16400 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 5860 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCVN56AYR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FDCN56AVR

(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่ 29 สิงหาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
577	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 16400 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 5860 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCVN56AYR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FPFN56AVR
578	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 16400 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 5860 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCVN56AYR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FCSN56AVR
579	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 17600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 6160 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-60 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCR-2000
580	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 17600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 6160 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-60 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DHD-2000

(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 29 สิงหาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
581	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 17600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 6160 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-60 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DHDF-60
582	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 17600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 6160 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-60 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCC-60
583	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 17600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 6160 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-60 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DQM-60
584	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 17600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 6160 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-60 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCM-60

(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 29 สิงหาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
585	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 17600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 6160 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CAD-60 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCR-2000
586	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 17600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 6160 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CAD-60 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DHD-2000
587	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 17600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 6160 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CAD-60 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DHDF-60
588	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 17600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 6160 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CAD-60 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCC-60

(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 29 สิงหาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
589	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 17600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 6160 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CAD-60 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DQM-60
590	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 17600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 6160 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CAD-60 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCM-60
591	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 17600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 6160 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YLCN60AYR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FLCN60AVR
592	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 17600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 6160 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YLCN60AYR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FIDN60AVR

(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่ 29 สิงหาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
593	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 17600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 6160 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YLCN60AYR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FDCN60AVR
594	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 17600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 6160 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YLCN60AYR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FPFN60AVR
595	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 17600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 6160 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCVT60AYR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FLCN60AVR
596	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 17600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 6160 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCVT60AYR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FIDN60AVR

(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่ 29 สิงหาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
597	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 17600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 6160 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCVT60AYR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FDCN60AVR
598	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 17600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 6160 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCVT60AYR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FPFN60AVR
599	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 13200 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4400 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCVN45AYR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FPFN45AVR
600	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 13200 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4400 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCVN45AYR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FCSN45AVR

(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่ 29 สิงหาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
601	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 2700 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 750 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YJJF09YETAFMO-X แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ YJJF09XETAFM-RX
602	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 2700 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 750 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CH-095-IV แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DH-095-IV
603	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 2700 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 750 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CE-095-IV แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DE-095-IV
604	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 2700 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 750 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CM-095-IV แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DM-095-IV

(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่ 1 กันยายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
605	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 2900 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 845 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CM-095-FIV แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DM-095-FIV
606	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 3500 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1220 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YJJF12YETAFMO-X แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ YJJF12XETAFM-RX
607	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 3500 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1220 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CM-125-IV แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DM-125-IV
608	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 3500 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1220 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CH-125-IV แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DH-125-IV

(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 1 กันยายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
609	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 3600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1160 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CM-125-FIV แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DM-125-FIV
610	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 3600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1000 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CE-125-IV แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DE-125-IV
611	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 3600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1000 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-125-IV แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCR-125-IV
612	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 3600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1000 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-125-IV แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DHD-125-IV

(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 1 กันยายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
613	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 3600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1000 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CE-125-IV แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DE-125-IV
614	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 3600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1000 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-125-IV แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DE-125-AIV
615	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 3600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1000 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-125-IV แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DA-125-IV
616	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 3600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1000 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PKSM13A แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PKSW13A

(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 1 กันยายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
617	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 3600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1000 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PKSM13A แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PKSC13A
618	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 3600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1000 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PKSM13A แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PKSD13A
619	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 3600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1000 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-125-IV แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCC-12-IV
620	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 3600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1000 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLH12IVR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FCSH12IVR

(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 1 กันยายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
621	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 3600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1000 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-125-IV แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCR-125-IV1
622	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 3600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1000 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-125-IV แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DHD-125-IV1
623	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 3600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1000 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-125-IV แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCO-125-IV1
624	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 3600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1000 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-125-IV1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCR-125-IV1

(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 1 กันยายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
625	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 3600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1000 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-125-IV1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DHD-125-IV1
626	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 3600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1000 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-125-IV1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCC-125-IV
627	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 3600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1000 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-125-IV1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCO-125-IV1
628	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 3600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1000 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-125-IV2 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCR-125-IV1

(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 1 กันยายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
629	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 3600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1000 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-125-IV2 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DHD-125-IV1
630	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 3600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1000 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-125-IV2 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCC-125-IV
631	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 3600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1000 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-125-IV2 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCO-125-IV1
632	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 3800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1070 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง HP1I-13SR32C แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ HP1I-13SR32F

(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 1 กันยายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
633	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 3800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1070 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-125-IVA แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCR-125-IVA
634	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 3800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1070 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-125-IVA แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DHD-125-IVA
635	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 3800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1070 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-125-IVA แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCC-125-IVA
636	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 3800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1070 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-125-IV แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCO-125-IV

(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่ 1 กันยายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
637	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1472 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CE-185-IV แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DE-185-IV
638	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1472 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-185-IV แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCR-185-IV
639	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1472 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-185-IV แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DHD-185-IV
640	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1472 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLH18IVR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FCSH18IVR

(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 1 กันยายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
641	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1472 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-185-IV แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCR-185-IV1
642	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1472 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-185-IV แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DHD-185-IV1
643	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1472 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-185-IV แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCO-185-IV1
644	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1472 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-185-IV แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DE-185-AIV

(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่ 1 กันยายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
645	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1472 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-185-IV แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DA-185-IV
646	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1472 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PKSM19A แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PKSW19A
647	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1472 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PKSM19A แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PKSC19A
648	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1472 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PKSM19A แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PKSF19A

(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่ 1 กันยายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
649	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1472 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PKSM19A แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PKSD19A
650	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1472 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-185-IV แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCO-185-IV
651	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1472 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-185-IVA แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCR-185-IVA
652	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1472 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-185-IVA แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DHD-185-IVA

(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่ 1 กันยายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
653	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1472 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CM-185-IV แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DM-185-IV
654	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1472 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง HP1I-20SR32C แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ HP1I-20SR32F
655	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1710 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CM-185-FIV แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DM-185-FIV
656	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1850 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YJJF18YETAFMO-X แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ YJJF18XETAFM-RX

(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่ 1 กันยายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
657	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1472 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-185-IV1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCR-185-IV1
658	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1472 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-185-IV1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DHD-185-IV1
659	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1472 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-185-IV1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCC-185-IV
660	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1472 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-185-IV1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCO-185-IV1

(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 1 กันยายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
661	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1472 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-185-IV2 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCR-185-IV1
662	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1472 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-185-IV2 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DHD-185-IV1
663	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1472 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-185-IV2 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCC-185-IV
664	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1472 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-185-IV2 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCO-185-IV1

(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 1 กันยายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
665	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5500 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1518.5 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-185-IVA แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCC-185-IVA
666	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5700 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1581.1 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-185-IV แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCC-18-IV
667	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 6500 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1800 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YJJF24YETAFMO-X แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ YJJF24XETAFM-RX
668	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 6500 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1800 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CH-245-IV แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DH-245-IV

(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 1 กันยายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
669	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 6500 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1800 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CM-245-FIV แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DM-245-FIV
670	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1850 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CH-185-IV แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DH-185-IV
671	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7100 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1972 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CE-245-IV แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DE-245-IV
672	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7100 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1972 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-255-IV แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DE-255-AIV

(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่ 1 กันยายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
673	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7100 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1972 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-255-IV แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCO-255-IV
674	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7100 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1972 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CM-245-IV แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DM-245-IV
675	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2030 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-255-IV แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCR-255-IV
676	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2030 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-255-IV แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DHD-255-IV

(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 1 กันยายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
677	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2030 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLH25IVR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FCSH25IVR
678	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2030 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-255-IV แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DA-255-IV
679	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2030 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PKSM25A แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PKSW25A
680	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2030 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PKSM25A แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PKSC25A

(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่ 1 กันยายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
681	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2030 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PKSM25A แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PKSF25A
682	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2030 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PKSM25A แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PKSD25A
683	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2030 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-255-IV แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCR-255-IV1
684	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2030 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-255-IV แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DHD-255-IV1

(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 1 กันยายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
685	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2030 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-255-IV แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCO-255-IV1
686	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2030 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-255-IVA แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCR-255-IVA
687	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2030 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-255-IVA แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DHD-255-IVA
688	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2030 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-255-IVA แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCC-255-IVA

(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่ 1 กันยายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
689	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2030 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง HP1I-25SR32C แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ HP1I-25SR32F
690	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2030 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-255-IV1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCR-255-IV1
691	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2030 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-255-IV1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DHD-255-IV1
692	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2030 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-255-IV1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCC-255-IV

(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่ 1 กันยายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
693	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2030 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-255-IV1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCO-255-IV1
694	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2030 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-255-IV2 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCR-255-IV1
695	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2030 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-255-IV2 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DHD-255-IV1
696	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2030 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-255-IV2 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCC-255-IV

(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 1 กันยายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	**รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม**
697	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2030 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-255-IV2 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCO-255-IV1
698	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2030 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-255-IV แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCC-25-IV

(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 1 กันยายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
699	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2565 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-305-3IV แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCR-305-3IV
700	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2565 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-305-3IV แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DHD-305-3IV
701	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2565 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-305-3IV แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCO-305-3IV
702	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2565 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-305-3IVA แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCR-305-3IVA

(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 5 กันยายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
703	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2565 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-305-3IVA แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DHD-305-3IVA
704	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2565 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-305-3IVA แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCC-305-3IVA
705	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2840 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-305-3IV แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCC-30-3IV
706	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2840 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLH30IYR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FCSH30ISR

(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 5 กันยายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
707	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2840 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-305-3IV แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCR-305-3IV1
708	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2840 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-305-3IV แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DHD-305-3IV1
709	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2840 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-305-3IV แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCO-305-3IV1
710	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2840 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-305-3IV1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCR-305-3VI1

(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 5 กันยายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
711	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2840 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-305-3IV1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DHD-305-3IV1
712	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2840 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-305-3IV1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCC-305-3IV
713	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2840 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-305-3IV1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCO-305-3IV1
714	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2840 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-305-3IV2 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCR-305-3IV1

(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่ 5 กันยายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
715	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2840 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-305-3IV2 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DHD-305-3IV1
716	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2840 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-305-3IV2 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCC-305-3IV
717	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2840 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-305-3IV2 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCO-305-3IV1
718	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 9400 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2740 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-335-3IV แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCR-335-3IV

(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 5 กันยายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
719	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 9400 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2740 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-335-3IV แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DHD-335-3IV
720	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 9500 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3060 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-335-3IV แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCR-335-3IV1
721	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 9500 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3060 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-335-3IV แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DHD-335-3IV1
722	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 9500 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3060 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-335-3IV แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCO-335-3IV1

(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 5 กันยายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
723	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 9500 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3060 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-335-3IV แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCC-33-3IV
724	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 9500 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3060 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLH32IYR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FCSH32ISR
725	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 9500 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3060 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-335-3IV1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCR-335-3IV1
726	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 9500 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3060 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-335-3IV1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DHD-335-3IV1

(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 5 กันยายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
727	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 9500 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3060 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-335-3IV1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCO-335-3IV1
728	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 9500 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3060 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-335-3IV1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCC-335-3IV
729	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 9500 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3060 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-335-3IV2 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCR-335-3IV1
730	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 9500 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3060 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-335-3IV2 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DHD-335-3IV1

(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 5 กันยายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
731	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 9500 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3060 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-335-3IV2 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCO-335-3IV1
732	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 9500 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3060 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-335-3IV2 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCC-335-3IV
733	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3420 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-365-3IV แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DA-365-3IV
734	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3420 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-365-3IV1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DA-365-3IV

(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 5 กันยายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
735	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3420 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-365-3IV2 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DA-365-3IV
736	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3420 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-365-3IV แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCC-36-3IV
737	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3420 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLH36IYR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FCSH36ISR
738	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3420 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-365-3IV แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DQS-365-3IV

(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่ 5 กันยายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
739	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3420 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-365-3IV แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCR-365-3IV1
740	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3420 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-365-3IV แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DHD-365-3IV1
741	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3420 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-365-3IV แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCO-365-3IV1
742	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3420 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-365-3IV1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCR-365-3IV2

(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 5 กันยายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
743	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3420 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-365-3IV1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DHD-365-3IV2
744	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3420 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-365-3IV1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCC-365-3IV
745	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3420 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-365-3IV1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCO-365-3IV2
746	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3420 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-365-3IV2 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCR-365-3IV2

(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 5 กันยายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
747	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3420 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-365-3IV2 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DHD-365-3IV2
748	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3420 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-365-3IV2 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCC-365-3IV
749	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3420 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-365-3IV2 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCO-365-3IV2
750	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3420 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-365-3IV แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCR-365-3IV2

(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 5 กันยายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
751	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3420 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-365-3IV แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DHD-365-3IV2
752	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3090 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-365-3IV แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCR-365-3IV
753	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3090 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-365-3IV แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DHD-365-3IV
754	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3090 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-365-3IVA แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCR-365-3IVA

(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 5 กันยายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
755	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3090 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-365-3IVA แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DHD-365-3IVA
756	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3090 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-365-3IVA แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCC-365-3IVA
757	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3090 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-365-3IV แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCO-365-3IV
758	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3090 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง HP1I-36TR32C แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ HP1I-36TR32F

(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 5 กันยายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
759	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 11800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3276 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-405-3IV แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCO-405-3IV
760	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 11800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3276 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-405-3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCO5-1350
761	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 11800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3276 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-405-3IVA แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCR-405-3IVA
762	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 11800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3276 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-405-3IVA แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DHD-405-3IVA

(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่ 5 กันยายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
763	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 11800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3810 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-405-3IV แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DQS-405-3IV
764	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 11800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3810 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-405-3IV แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCR-405-3IV1
765	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 11800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3810 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-405-3IV แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DHD-405-3IV1
766	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 11800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3810 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-405-3IV แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCO-405-3IV1

(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 5 กันยายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
767	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 11800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3810 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-405-3IV แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCC-40-3IV
768	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 11800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3810 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLH40IYR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FCSH40ISR
769	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 12000 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3495 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-405-3IV แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCR-405-3IV
770	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 12000 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3495 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-405-3IV แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DHD-405-3IV

(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 5 กันยายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
771	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 13200 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4400 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-45-3IV แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCR-45-3IV
772	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 13200 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4400 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-45-3IV แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DHD-45-3IV
773	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 13200 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4400 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-45-3IV แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCO-45-3IV
774	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 13200 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4400 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-45-3IV แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DQS-45-3IV

(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 5 กันยายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
775	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 13200 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4400 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-45-3IV แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DHDF-45-3IV
776	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 13200 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4400 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-45-3IV แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCC-45-3IV
777	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 13200 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4400 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLN45IYR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FCSN45ISR
778	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14100 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4700 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-48-3IV แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCR-48-3IV

(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 5 กันยายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
779	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14100 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4700 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-48-3IV แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DHD-48-3IV
780	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14100 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4700 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-48-3IV แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCO-48-3IV
781	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14100 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4700 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-48-3IV แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DQS-48-3IV
782	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14100 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4700 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-48-3IV แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DHDF-48-3IV

(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 5 กันยายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
783	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14100 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4700 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-48-3IV แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCC-48-3IV
784	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14100 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4700 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLN48IYR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FCSN48ISR
785	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 16400 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 5860 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-56-3IV แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCR-56-3IV
786	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 16400 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 5860 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-56-3IV แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DHD-56-3IV

(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 5 กันยายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
787	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 16400 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 5860 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-56-3IV แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCO-56-3IV
788	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 16400 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 5860 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-56-3IV แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DQS-56-3IV
789	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 16400 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 5860 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-56-3IV แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DHDF-56-3IV
790	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 16400 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 5860 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-56-3IV แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCC-56-3IV

(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่ 5 กันยายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
791	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 16400 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 5860 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLN56IYR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FCSN56ISR
792	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 17600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 6160 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-60-3IV แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCR-60-3IV
793	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 17600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 6160 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-60-3IV แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DHD-60-3IV
794	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 17600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 6160 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-60-3IV แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCO-60-3IV

(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 5 กันยายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
795	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 17600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 6160 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-60-3IV แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DQS-60-3IV
796	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 17600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 6160 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-60-3IV แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DHDF-60-3IV
797	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 17600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 6160 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-60-3IV แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCC-60-3IV
798	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 17600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 6160 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLN60IYR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FCSN60ISR

(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 5 กันยายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
799	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2499 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง OR-305 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ IHD5-1000
800	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2499 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLH30AVP แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FIDH30AVP
801	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8500 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2565.9 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง OR-305-A แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ ICG5-30
802	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8500 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2565.9 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง OR-305 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ ICR5-1000

(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 5 กันยายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
803	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8500 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2565.9 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLH30AVP แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FLCH30AVP
804	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2554.87 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง OR-305-B แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ ICR5-1001
805	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2565 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง OR-305-B แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ IHD5-1001
806	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2565 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง OR-305-B แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ ICC5-30-A

(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 5 กันยายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
807	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2565 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง OR-305-B แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ IRW-305
808	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2565 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง OR-305-B แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ ICCG5-30
809	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3080 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง OR-30 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ ICR-1000
810	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3080 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง OR-30 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ IHD-1000

(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่ 5 กันยายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
811	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3080 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง OR-30 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ IRW-30
812	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3080 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง OR-30 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ IQS-30
813	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3080 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง OR-30 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ IDF-30
814	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3080 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง OR-30 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ ICC-30

(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่ 5 กันยายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
815	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3080 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง OR-30 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ ICG-30
816	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3080 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLT30AVP แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FIDT30AVP
817	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3080 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLT30AVP แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FLCT30AVP
818	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3080 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLT30AVP แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FPFT30AVP

(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่ 5 กันยายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
819	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3080 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLT30AVP แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FDCT30AVP
820	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3080 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLT30AVP แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FWUT30AVP
821	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3080 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLT30AVP แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FCST30AVP
822	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3080 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLT30AVP แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FDMT30AVP

(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 5 กันยายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
823	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2555 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง OR-305-A แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ ICR5-1001
824	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2555 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง OR-305-A แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ IHD5-1001
825	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2555 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLH30BVP แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FLCH30BVP
826	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2555 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLH30BVP แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FIDH30BVP

(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 5 กันยายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
827	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า PX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2555 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง OR-305-A แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ ICC5-30
828	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า PX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2555 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง OR-305-A แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ IRW-305
829	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2555 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง OR-305-B แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ ICR5-1002
830	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2555 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง OR-305-B แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ IHD5-1002

(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่ 5 กันยายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
831	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2555 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLH30CVP แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FLCH30CVP
832	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2555 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLH30CVP แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FIDH30CVP
833	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 9600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3380 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง OR-32 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ ICR-1100
834	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 9600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3380 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง OR-32 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ IHD-1100

(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่ 5 กันยายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
835	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 9600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3380 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง OR-32 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ IDF-32
836	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 9600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3380 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง OR-32 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ ICC-32
837	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 9600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3380 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง OR-32 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ ICG-32
838	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 9600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3380 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLT32AVP แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FIDT32AVP

(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่ 5 กันยายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
839	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 9600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3380 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLT32AVP แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FLCT32AVP
840	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 9600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3380 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLT32AVP แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FDCT32AVP
841	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 9600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3380 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLT32AVP แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FWUT32AVP
842	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 9600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3380 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLT32AVP แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FCST32AVP

(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 5 กันยายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
843	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 9600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3380 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLT32AVP แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FDMT32AVP
844	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 9700 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3380 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง OR-33 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ ICR-1100
845	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 9700 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3380 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง OR-33 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ IHD-1100
846	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 9700 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3380 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง OR-33 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ IDF-33

(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่ 5 กันยายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
847	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 9700 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3380 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง OR-33 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ ICC-33
848	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 9700 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3380 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง OR-33 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ ICG-33
849	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 9700 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3380 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง OR-33 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ IRW-33
850	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2807 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง OR-365-A แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ ICR5-1201

(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่ 5 กันยายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
851	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2807 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง OR-365-A แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ IHD5-1201
852	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2807 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLH36BVP แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FLCH36BVP
853	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2807 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLH36BVP แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FIDH36BVP
854	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3123.5 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง OR-365 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ ICR5-1200

(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่ 5 กันยายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
855	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3123.5 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLH36AVP แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FLCH36AVP
856	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3180.1 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง OR-365 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ IHD5-1200
857	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3180.1 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLH36AVP แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FIDH36AVP
858	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10500 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3100 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง OR-365-A แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ IRW-365

(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 5 กันยายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
859	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10500 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3100 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง OR-365-C แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ ICR5-1201-C
860	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3580 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง OR-36 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ ICR-1200
861	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3580 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง OR-36 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ IHD-1200
862	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3580 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง OR-36 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ IRW-36

(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่ 5 กันยายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
863	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3580 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง OR-36 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ IQS-36
864	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3580 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง OR-36 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ IDF-36
865	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3580 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง OR-36 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ ICC-36
866	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3580 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง OR-36 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ ICG-36

(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 5 กันยายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
867	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3580 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLT36AVP แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FIDT36AVP
868	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3580 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLT36AVP แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FLCT36AVP
869	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3580 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLT36AVP แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FPFT36AVP
870	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3580 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLT36AVP แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FDCT36AVP

(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 5 กันยายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
871	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3580 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLT36AVP แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FWUT36AVP
872	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3580 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLT36AVP แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FCST36AVP
873	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3580 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLT36AVP แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FDMT36AVP
874	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3320 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง OR-365-B แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ ICR5-1202

(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 5 กันยายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
875	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3320 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง OR-365-B แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ IHD5-1202
876	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3320 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง OR-365-B แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ ICR5-1202
877	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3320 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง OR-365-B แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ IHD5-1202
878	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3320 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLH36CVP แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FLCH36CVP

(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่ 5 กันยายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
879	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3320 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLH36CVP แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FIDH36CVP
880	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3320 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง OR-365-B แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ ICR5-1203
881	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3320 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง OR-365-B แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ IHD5-1203
882	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3106.7 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง OR-365-A แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ ICC5-36

(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 5 กันยายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
883	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 11900 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3592.3 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง OR-405 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ ICR5-1350
884	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 11900 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3592.3 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLH40AVP แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FLCH40AVP
885	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 12000 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4080 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง OR-40 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ ICR-1350
886	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 12000 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4080 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง OR-40 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ IHD-1350

(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่ 5 กันยายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
887	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 12000 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4080 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง OR-40 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ IRW-40
888	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 12000 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4080 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง OR-40 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ IQS-40
889	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 12000 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4080 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง OR-40 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ IDF-40
890	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 12000 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4080 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง OR-40 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ ICC-40

(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่ 5 กันยายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
891	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 12000 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4080 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง OR-40 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ ICG-40
892	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 12000 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4080 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLT40AVP แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FIDT40AVP
893	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 12000 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4080 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLT40AVP แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FLCT40AVP
894	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 12000 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4080 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLT40AVP แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FPFT40AVP

(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่ 5 กันยายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
895	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 12000 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4080 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLT40AVP แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FDCT40AVP
896	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 12000 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4080 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLT40AVP แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FWUT40AVP
897	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 12000 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4080 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLT40AVP แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FCST40AVP
898	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 12000 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4080 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLT40AVP แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FDMT40AVP

(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่ 5 กันยายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
899	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 12000 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3444.6 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง OR-405-A แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ ICR5-1351
900	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 12000 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3444.6 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLH40BVP แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FLCH40BVP
901	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 12000 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3444.6 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง OR-405-A แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ IHD5-1351
902	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 12000 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3444.6 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLH40BVP แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FIDH40BVP

(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 5 กันยายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
903	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 12000 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3654.9 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง OR-405 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ IHD5-1350
904	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 12000 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3654.9 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLH40AVP แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FIDH40AVP
905	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 12000 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3476 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง OR-405-B แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ ICR5-1352
906	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 12000 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3476 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง OR-405-B แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ IHD5-1352

(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่ 5 กันยายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	**รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม**
907	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 12000 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3476 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLH40CVP แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FLCH40CVP
908	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 12000 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3476 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLH40CVP แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FIDH40CVP

(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 5 กันยายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
909	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2840 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-305-IV แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCR-305-IV1
910	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2840 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-305-IV แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DHD-305-IV1
911	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2840 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-305-IV แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCO-305-IV1
912	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2840 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-305-IV1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCR-305-IV1

(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่ 5 กันยายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
913	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2840 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-305-IV1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DHD-305-IV1
914	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2840 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-305-IV1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCC-305-IV
915	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2840 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-305-IV1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCO-305-IV1
916	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2565 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-305-IV แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCR-305-IV

(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 5 กันยายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
917	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2565 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-305-IV แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DHD-305-IV
918	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2565 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-305-IV แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCO-305-IV
919	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2565 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-305-IV แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCC-30-IV
920	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2565 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLH30IVR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FCSH30IVR

(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่ 5 กันยายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
921	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2565 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-305-IV2 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCR-305-IV1
922	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2565 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-305-IV2 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DHD-305-IV1
923	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2565 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-305-IV2 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCC-305-IV
924	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2565 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-305-IV2 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCO-305-IV1

(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 5 กันยายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
925	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2565 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-305-IVA แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCR-305-IVA
926	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2565 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-305-IVA แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DHD-305-IVA
927	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2565 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-305-IVA แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCC-305-IVA
928	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2565 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CM-305-IV แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DM-305-IV

(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 5 กันยายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
929	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2565 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง HP1I-30SR32C แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ HP1I-30SR32F
930	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 9400 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2740 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-335-IV แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCR-335-IV
931	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 9400 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2740 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-335-IV แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DHD-335-IV
932	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 9500 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3060 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-335-IV แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCR-335-IV1

(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 5 กันยายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
933	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 9500 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3060 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-335-IV แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DHD-335-IV1
934	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 9500 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3060 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-335-IV แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCO-335-IV1
935	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 9500 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3060 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-335-IV แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCC-33-IV
936	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 9500 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3060 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLH32IVR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FCSH32IVR

(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 5 กันยายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
937	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 9500 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3060 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-335-IV1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCR-335-IV1
938	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 9500 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3060 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-335-IV1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DHD-335-IV1
939	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 9500 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3060 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-335-IV1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCO-335-IV1
940	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 9500 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3060 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-335-IV1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCC-335-IV

(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 5 กันยายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
941	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 9500 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3060 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-335-IV2 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCR-335-IV1
942	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 9500 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3060 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-335-IV2 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DHD-335-IV1
943	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 9500 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3060 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-335-IV2 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCO-335-IV1
944	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 9500 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3060 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-335-IV2 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCC-335-IV

(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่ 5 กันยายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
945	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3420 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-365-IV แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCR-365-IV1
946	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3420 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-365-IV แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DHD-365-IV1
947	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3420 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-365-IV แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCO-365-IV1
948	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3420 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-365-IV แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DQS-36-IV

(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 5 กันยายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
949	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3420 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-365-IV แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCC-36-IV
950	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3420 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLH36IVR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FCSH36IVR
951	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3420 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-365-IV แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DA-365-IV
952	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3420 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-365-IV1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DA-365-IV

(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 5 กันยายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
953	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3420 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-365-IV2 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DA-365-IV
954	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3420 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PKSM36A แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PKSC36A
955	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3420 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PKSM36A แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PKSF36A
956	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3420 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PKSM36A แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PKSD36A

(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่ 5 กันยายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
957	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3420 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-365-IV แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCR-365-IV2
958	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3420 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-365-IV แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DHD-365-IV2
959	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3420 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-365-IV1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCR-365-IV2
960	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3420 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-365-IV1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DHD-365-IV2

(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่ 5 กันยายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
961	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3420 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-365-IV1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCC-365-IV
962	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3420 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-365-IV1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCO-365-IV2
963	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3420 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-365-IV2 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCR-365-IV2
964	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3420 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-365-IV2 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DHD-365-IV2

(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 5 กันยายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
965	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3420 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-365-IV2 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCC-365-IV
966	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3420 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-365-IV2 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCO-365-IV2
967	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3090 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-365-IV แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCR-365-IV
968	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3090 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-365-IV แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DHD-365-IV

(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 5 กันยายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
969	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3090 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-365-IV แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCO-365-IV
970	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3090 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง HP1I-36SR32C แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ HP1I-36SR32F
971	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3090 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-365-IVA แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCR-365-IVA
972	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3090 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-365-IVA แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DHD-365-IVA

(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่ 5 กันยายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
973	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3090 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-365-IVA แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCC-365-IVA
974	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 11800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3810 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-405-IV แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DQS-40-IV
975	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 11800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3810 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-405-IV แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCR-405-IV1
976	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 11800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3810 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-405-IV แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DHD-405-IV1

(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 5 กันยายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
977	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 11800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3810 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-405-IV แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCO-405-IV1
978	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 11800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3810 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-405-IV แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCC-40-IV
979	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 11800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3810 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLH40IVR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FCSH40IVR
980	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 11800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3451.3 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-405-IVA แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCR-405-IVA

(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่ 5 กันยายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
981	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 11800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3451.3 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-405-IVA แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DHD-405-IVA
982	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 11800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3451.3 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-405-IVA แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCC-405-IVA
983	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 11800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3451.3 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-405-IV แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCO-405-IV
984	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 11800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3451.3 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง HP1I-40SR32C แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ HP1I-40SR32F

(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 5 กันยายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
985	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 12000 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3634.9 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-405-IV แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCR-405-IV
986	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 12000 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3634.9 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-405-IV แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DHD-405-IV

(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 5 กันยายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
987	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 3500 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1220 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLT12AVP แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FIDT12AVP
988	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 3500 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1220 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLT12AVP แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FLCT12AVP
989	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 3500 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1220 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLT12AVP แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FWUT12AVP
990	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 3500 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1220 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLT12AVP แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FCST12AVP

(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 5 กันยายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
991	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 3500 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1220 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง OR-12 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ ICR-400
992	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 3500 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1220 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง OR-12 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ IHD-40
993	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 3500 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1220 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง OR-12 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ ICC-12
994	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 3500 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1220 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง OR-12 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ ICG-12

(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่ 5 กันยายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
995	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 3700 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1079.8 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง OE-125 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ ICR5-400
996	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 3700 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1079.8 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLH12AVP แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FLCH12AVP
997	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 3700 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1070.2 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง OE-125 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ IHD5-400
998	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 3700 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1070.2 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLH12AVP แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FIDH12AVP

(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่ 5 กันยายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
999	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 3800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1070 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง OE-125 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ ICR5-402
1000	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 3800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1070 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง OE-125 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ IHD5-402
1001	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 3800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1070 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLH13CVP แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FLCH13CVP
1002	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 3800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1070 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLH13CVP แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FIDH13CVP

(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 5 กันยายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1003	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 3800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1070 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLH13AVP แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FLCH13AVP
1004	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 3800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1070 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLH13AVP แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FIDH13AVP
1005	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 3800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1070 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง OE-125 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ ICR5-401
1006	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 3800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1070 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง OE-125 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ IHD5-401

(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 5 กันยายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1007	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1472 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLH18AVP แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FLCH18AVP
1008	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1472 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLH18AVP แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FIDH18AVP
1009	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1472 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง OE-185-A แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ ICR5-601
1010	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1472 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง OE-185-A แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ IHD5-601

(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 5 กันยายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1011	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1472 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง OE-185-A แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ ICR5-602
1012	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1472 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLH18BVP แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FLCH18BVP
1013	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1472 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง OE-185-A แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ IHD5-602
1014	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1472 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLH18BVP แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FIDH18BVP

(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่ 5 กันยายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1015	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5400 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1575.2 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง OE-185 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ ICR5-600
1016	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5400 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1580-5 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง OE-185 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ IHD5-600
1017	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5400 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1514.2 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLH18BVP แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FLCH18BVP
1018	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5400 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1514.2 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLH18BVP แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FIDH18BVP

(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่ 5 กันยายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1019	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5500 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1790 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLT18AVP แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FIDT18AVP
1020	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5500 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1790 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLT18AVP แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FLCT18AVP
1021	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5500 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1790 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLT18AVP แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FPFT18AVP
1022	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5500 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1790 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLT18AVP แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FDCT18AVP

(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 5 กันยายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1023	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5500 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1790 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLT18AVP แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FWUT18AVP
1024	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5500 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1790 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLT18AVP แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FCST18AVR
1025	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5500 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1790 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLT18AVP แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FDMT18AVP
1026	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5500 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1790 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง OR-18 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ ICR-600

(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่ 5 กันยายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1027	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5500 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1790 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง OR-18 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ IHD-600
1028	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5500 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1790 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง OR-18 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ IRW-18
1029	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5500 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1790 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง OR-18 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ IDF-18
1030	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5500 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1790 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง OR-18 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ IQS-18

(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่ 5 กันยายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1031	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5500 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1790 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง OR-18 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ ICC-18
1032	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5500 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1790 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง OR-18 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ ICG-18
1033	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5500 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1518.5 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง OE-185-A แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ ICC5-18
1034	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1630 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง OE-185 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ ICR5-60I

(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่ 5 กันยายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1035	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1630 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLH18AVP แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FLCH18AVP
1036	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1630 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง OE-185 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ IHD5-601
1037	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1630 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLH18AVP แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FIDH18AVP
1038	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1630 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง OE-185-A แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ ICR5-603

(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่ 5 กันยายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1039	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1630 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง OE-185-A แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ IHD5-603
1040	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1630 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLH18CVP แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FLCH18CVP
1041	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1630 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLH18CVP แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FIDH18CVP
1042	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7100 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1972 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง OR-255-A แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ IRW-255-A

(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 5 กันยายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1043	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2030 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง OE-255-A แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ ICC5-25
1044	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2030 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง OR-255-A แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ ICCG5-25
1045	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7400 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2151.1 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง OE-255-A แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ ICR5-802
1046	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7400 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2151.1 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLH25BVP แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FLCH25BVP

(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 5 กันยายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1047	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7400 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2151.1 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง OE-255-A แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ IHD5-802
1048	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7400 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2151.1 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLH25BVP แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FIDH25BVP
1049	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7500 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2138.05 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง OE-255 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ ICR5-800
1050	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7500 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2138.05 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLH25AVP แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FLCH25AVP

(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 5 กันยายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1051	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7500 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2138.05 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง OE-255 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ IDH5-800
1052	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7500 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2138.05 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLH25AVP แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FIDH25AVP
1053	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7700 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2143.4 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง OE-255-A แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ ICR5-801
1054	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7700 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2143.4 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง OE-255-A แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ IHD5-801

(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 5 กันยายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1055	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7700 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2143.4 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง OE-255-A แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FLCH25AVP
1056	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7700 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2143.4 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง OE-255-A แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FIDH25AVP
1057	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7700 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2143.4 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง OE-255-A แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ ICR5-803
1058	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7700 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2143.4 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง OE-255-A แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ IHD5-803

(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 5 กันยายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1059	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7700 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2143.4 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLH25CVP แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FLCH25CVP
1060	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7700 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2143.4 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLH25CVP แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FIDH25CVP
1061	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7900 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2282.3 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง OR-255 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ ICR5-800

(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 5 กันยายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1062	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 9600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3380 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง OR-32-3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ ICR-1100
1063	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 9600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3380 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง OR-32-3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ IHD-1100
1064	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 9600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3380 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง OR-32-3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ IDF-32
1065	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 9600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3380 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง OR-32-3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ ICC-32

(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่ 5 กันยายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1066	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 9600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3380 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง OR-32-3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ ICG-32
1067	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 9600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3380 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง OR-33-3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ ICR-1100
1068	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 9600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3380 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง OR-33-3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ IHD-1100
1069	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 9600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3380 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง OR-33-3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ IDF-33

(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่ 5 กันยายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1070	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 9600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3380 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง OR-33-3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ ICC-33
1071	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 9600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3380 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง OR-33-3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ ICG-33
1072	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 9600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3380 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง OR-33-3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ IRW-33
1073	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 9600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3380 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLT32AYP แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FIDT32AVP

(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่ 5 กันยายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1074	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 9600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3380 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLT32AYP แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FLCT32AVP
1075	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 9600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3380 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLT32AYP แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FDCT32AVP
1076	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 9600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3380 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLT32AYP แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FWUT32AVP
1077	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 9600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3380 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLT32AYP แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FCST32AVP

(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 5 กันยายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1078	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 9600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3380 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLT32AYP แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FDMT32AVP
1079	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3124.8 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง OR-365-3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ ICR5-1200
1080	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3124.8 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLH36AYP แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FCLH36ASP
1081	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3173.5 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง OR-365-3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ IHD5-1200

(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 5 กันยายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1082	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3173.5 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLH36AYP แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FIDH36ASP
1083	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3030 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง OR-365-3A แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ ICR5-1201
1084	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3030 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YLCH36BYP แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FLCH36BSP
1085	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3030 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง OR-365-3A แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ IHD5-1201

(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่ 5 กันยายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1086	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3030 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YLCH36BYP แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FIDH36BSP
1087	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10500 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3060 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง OR-365-3A แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ ICC5-36
1088	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10500 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3100 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง OR-365-3A แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ IRW-365
1089	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3580 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLT36AYP แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FIDT36AVP

(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 5 กันยายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1090	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3580 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLT36AYP แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FLCT36AVP
1091	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3580 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLT36AYP แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FPFT36AVP
1092	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3580 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLT36AYP แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FDCT36AVP
1093	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3580 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLT36AYP แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FWUT36AVP

(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่ 5 กันยายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1094	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3580 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLT36AYP แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FCST36AVP
1095	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3580 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLT36AYP แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FDMT36AVP
1096	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3580 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง OR-36-3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ ICR-1200
1097	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3580 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง OR-36-3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ IHD-1200

(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 5 กันยายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	**รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม**
1098	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3580 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง OR-36-3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ IRW-36
1099	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3580 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง OR-36-3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ IQS-36
1100	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3580 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง OR-36-3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ IDF-36
1101	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3580 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง OR-36-3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ ICC-36

(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่ 5 กันยายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1102	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3580 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง OR-36-3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ ICG-36
1103	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2883 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง OR-365-3B แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ ICR5-1203
1104	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2883 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง OR-365-3B แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ IHD5-1203
1105	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2883 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง OR-365-3B แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ ICR5-1202

(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่ 5 กันยายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1106	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2883 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง OR-365-3B แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ IHD5-1202
1107	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2883 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLH36CYP แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FLCH36CSP
1108	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2883 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLH36CYP แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FIDH36CSP
1109	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 11700 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3529.1 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง OR-405-3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ ICR5-1350

(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 5 กันยายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1110	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 11700 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3529.1 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLH40AYP แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FLCH40ASP
1111	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 12000 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4080 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLT40AYP แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FIDT40AVP
1112	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 12000 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4080 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLT40AYP แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FLCT40AVP
1113	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 12000 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4080 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLT40AYP แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FPFT40AVP

(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่ 5 กันยายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1114	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 12000 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4080 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLT40AYP แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FDCT40AVP
1115	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 12000 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4080 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLT40AYP แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FWUT40AVP
1116	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 12000 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4080 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLT40AYP แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FCST40AVP
1117	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 12000 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4080 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLT40AYP แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FDMT40AVP

(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่ 5 กันยายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1118	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 12000 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4080 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง OR-40-3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ ICR-1350
1119	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 12000 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4080 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง OR-40-3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ IHD-1350
1120	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 12000 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4080 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง OR-40-3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ IRW-40
1121	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 12000 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4080 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง OR-40-3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ IQS-40

(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่ 5 กันยายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1122	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 12000 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4080 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง OR-40-3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ IDF-40
1123	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 12000 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4080 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง OR-40-3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ ICC-40
1124	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 12000 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4080 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง OR-40-3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ ICG-40
1125	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 12000 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3408.1 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง OR-405-3A แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ ICR5-1351

(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่ 5 กันยายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1126	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 12000 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3408.1 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLH40BYP แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FLCH40BSP
1127	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 12000 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3408.1 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง OR-405-3A แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ IHD5-1351
1128	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 12000 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3408.1 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLH40BYP แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FIDH40BSP
1129	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 12000 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3530.2 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง OR-405-3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ IHD5-1350

(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 5 กันยายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1130	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 12000 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3530.2 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLH40AYP แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FIDH40ASP
1131	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 12000 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3408.1 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง OR-405-3B แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ ICR5-1352
1132	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 12000 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3408.1 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง OR-405-3B แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ IHD5-1352
1133	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 12000 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3408.1 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLH40CYP แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FLCH40CSP

(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่ 5 กันยายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1134	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 12000 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3408.1 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLH40CYP แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FIDH40CSP
1135	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 12000 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3408.1 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง OR-405-3C แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ ICR5-1351-C
1136	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 13200 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4400 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง OR-45 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ ICR-1500
1137	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 13200 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4400 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง OR-45 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ IHD-1500

(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่ 5 กันยายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1138	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 13200 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4400 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง OR-45 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ IDF-45
1139	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 13200 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4400 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง OR-45 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ ICC-45
1140	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 13200 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4400 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง OR-45 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ IRW-45
1141	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 13200 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4400 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง OR-45 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ ICM-45

(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 5 กันยายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1142	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 13200 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4400 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLN45AYP แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FLCN45AVP
1143	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 13200 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4400 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLN45AYP แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FIDN45AVP
1144	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 13200 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4400 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLN45AYP แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FDCN45AVP
1145	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 13200 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4400 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLN45AYP แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FPFN45AVP

(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 5 กันยายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1146	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 13200 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4400 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง OR-45-3IV แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ ICR-45-3IV
1147	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 13200 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4400 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง OR-45-3IV แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ IHD-45-3IV
1148	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 13200 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4400 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง OR-45-3IV แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ IDF-45-3IV
1149	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14100 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4700 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง OR-48 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ ICR-1600

(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่ 5 กันยายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1150	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14100 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4700 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง OR-48 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ IHD-1600
1151	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14100 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4700 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง OR-48 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ IDF-48
1152	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14100 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4700 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง OR-48 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ ICC-48
1153	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14100 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4700 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง OR-48 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ IQSY-48

(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่ 5 กันยายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1154	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14100 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4700 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง OR-48 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ IRW-48
1155	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14100 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4700 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง OR-48 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ ICM-48
1156	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14100 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4700 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLN48AYP แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FLCN48AVP
1157	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14100 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4700 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLN48AYP แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FIDN48AVP

(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่ 5 กันยายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1158	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14100 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4700 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLN48AYP แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FDCN48AVP
1159	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14100 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4700 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLN48AYP แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FPFN48AVP
1160	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 16400 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 5860 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง OR-56 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ ICR-2000
1161	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 16400 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 5860 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง OR-56 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ IHD-2000

(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่ 5 กันยายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1162	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 16400 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 5860 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง OR-56 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ IDF-56
1163	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 16400 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 5860 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง OR-56 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ ICC-56
1164	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 16400 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 5860 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง OR-56 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ ICM-56
1165	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 16400 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 5860 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLN56AYP แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FLCN56AVP

(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่ 5 กันยายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1166	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 16400 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 5860 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLN56AYP แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FIDN56AVP
1167	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 16400 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 5860 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLN56AYP แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FDCN56AVP
1168	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 16400 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 5860 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLN56AYP แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FPFN56AVP
1169	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 16400 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 5860 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-56 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCM-56

(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 5 กันยายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1170	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 17600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 6160 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง OR-60 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ ICR-2000
1171	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 17600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 6160 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง OR-60 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ IHD-2000
1172	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 17600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 6160 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง OR-60 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ IDF-60
1173	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 17600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 6160 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง OR-60 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ IQSY-60

(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)

ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่ 5 กันยายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1174	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 17600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 6160 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง OR-60 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ ICM-60
1175	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 17600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 6160 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLN60AYP แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FLCN60AVP
1176	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 17600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 6160 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLN60AYP แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FIDN60AVP
1177	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 17600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 6160 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLN60AYP แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FDCN60AVP

(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่ 5 กันยายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	**รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม**
1178	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 17600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 6160 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLN60AYP แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FPFN60AVP

(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 5 กันยายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1179	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 3600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1000 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง OR-125-IV แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ ICR-125-IV
1180	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 3600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1000 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง OR-125-IV แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ IHD-125-IV
1181	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 4800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1600 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง OR-165-IV แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ ICR-165-IV
1182	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 4800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1600 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง OR-165-IV แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ IHD-165-IV

(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 5 ตุลาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1183	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1472 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง OR-185-IV แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ ICR-185-IV
1184	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1472 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง OR-185-IV แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ IHD-185-IV
1185	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5900 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1660.6 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง OR-205-IV แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ ICR-205-IV
1186	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5900 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1660.6 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง OR-205-IV แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ IHD-205-IV

(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 5 ตุลาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1187	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7100 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1972 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง OFM-245-IV แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ IFM-245-IV
1188	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2030 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง OR-255-IV แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ ICR-255-IV
1189	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2030 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง OR-255-IV แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ IHD-255-IV
1190	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2565 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง OR-305-IV แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ ICR-305-IV

(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 5 ตุลาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1191	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2565 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง OR-305-IV แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ IHD-305-IV
1192	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 9600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2795 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง OR-335-IV แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ ICR-335-IV
1193	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 9600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2795 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง OR-335-IV แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ IHD-335-IV
1194	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3090 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง OR-365-IV แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ ICR-365-IV

(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 5 ตุลาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1195	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3090 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง OR-365-IV แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ IHD-365-IV
1196	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 12000 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3495 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง OR-405-IV แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ ICR-405-IV
1197	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 12000 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3495 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง OR-405-IV แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ IHD-405-IV
1198	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3090 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง OR-365-3IV แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ ICR-365-3IV

(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 5 ตุลาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1199	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3090 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง OR-365-3IV แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ IHD-365-3IV
1200	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 12000 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3495 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง OR-405-3IV แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ ICR-405-3IV
1201	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 12000 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3495 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง OR-405-3IV แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ IHD-405-3IV
1202	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14100 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4700 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง OR-48-3IV แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ ICR-48-3IV

(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 5 ตุลาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1203	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14100 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4700 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง OR-48-3IV แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ IHD-48-3IV
1204	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14100 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4700 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง OR-48-3IV แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ IDF-48-3IV
1205	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 16400 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 5860 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง OR-56-3IV แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ ICR-56-3IV
1206	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 16400 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 5860 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง OR-56-3IV แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ IHD-56-3IV

(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 5 ตุลาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1207	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 16400 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 5860 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง OR-56-3IV แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ IDF-56-3IV
1208	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 17600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 6160 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง OR-60-3IV แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ ICR-60-3IV
1209	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 17600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 6160 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง OR-60-3IV แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ IHD-60-3IV
1210	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 17600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 6160 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง OR-60-3IV แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ IDF-60-3IV

(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 5 ตุลาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1211	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 3800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1220 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-12 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FCO-400
1212	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1710 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-18 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FCO-600
1213	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1472 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-185 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCCM5-18
1214	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1472 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CM-185-A แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCCM5-18

(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่ 23 มกราคม 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1215	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1472 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLH18CVR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FCSH18CVR
1216	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1710 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLT18CVR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FCST18CVR
1217	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2030 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CM-255 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCR5-803
1218	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2030 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CM-255 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DHD5-803

(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่ 23 มกราคม 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1219	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2030 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CM-255 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCCM5-25
1220	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2030 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CM-255-A แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCCM5-25
1221	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2115 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CE-245 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCR5-802
1222	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2115 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CE-245 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DHD5-802

(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 23 มกราคม 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1223	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2115 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLH25BVR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FLCH25BVR
1224	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2115 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLH25BVR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FIDH25BVR
1225	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2350 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLT25CVR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FCST25CVR
1226	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2030 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLH25CVR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FCSH25CVR

(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 23 มกราคม 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1227	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2350 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-25 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCR-800
1228	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2350 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-25 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DHD-800
1229	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2350 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-25 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DW-25
1230	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2350 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-25 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCC-25

(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 23 มกราคม 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1231	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2350 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-25 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DHDF-25
1232	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2350 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-25 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DQS-25
1233	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2350 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-25 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DQM-25
1234	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2350 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-25 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FCO-800

(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 23 มกราคม 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1235	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2350 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-25 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCO-25
1236	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2350 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-25 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCM-25
1237	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2350 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLT25AVR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FLCT25AVR
1238	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2350 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLT25AVR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FIDT25AVR

(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่ 23 มกราคม 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1239	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2350 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLT25AVR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FCST25AVR
1240	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2350 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLT25AVR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FWUT25AVR
1241	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2350 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLT25AVR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FPFT25AVR
1242	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2350 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLT25AVR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FDCT25AVR

(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 23 มกราคม 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1243	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2350 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CAD-25 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCR-800
1244	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2350 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CAD-25 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DHD-800
1245	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2350 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CAD-25 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCC-25
1246	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2350 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CAD-25 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DQM-25

(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 23 มกราคม 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1247	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2350 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CAD-25 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DHDF-25
1248	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2350 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CAD-25 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCO-25
1249	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2350 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CAD-25 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCM-25
1250	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2350 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCVT25AVR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FLCT25AVR

(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่ 23 มกราคม 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1251	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2350 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCVT25AVR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FIDT25AVR
1252	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2350 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCVT25AVR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FCST25AVR
1253	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2350 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCVT25AVR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FWUT25AVR
1254	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2350 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCVT25AVR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FPFT25AVR

(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 23 มกราคม 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	**รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม**
1255	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2350 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCVT25AVR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FDCT25AVR

(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 23 มกราคม 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1256	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2840 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLT30CVR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FCST30CVR
1257	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 9500 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3060 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLT32CVR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FCST32CVR
1258	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3420 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLT36CVR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FCST36CVR
1259	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 11800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3810 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLT40CVR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FCST40CVR

(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 25 มกราคม 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1260	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 11800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3810 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCVT40AVR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FLCT40AVR
1261	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2840 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-30 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FCO-1000
1262	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 9500 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3060 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-33 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FCO-1100
1263	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3420 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-36 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FCO-1200

(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 25 มกราคม 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1264	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 11800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3810 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-40 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FCO-1400
1265	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3420 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-36 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCO-36-A
1266	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 11800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3810 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-40 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCO-40-A
1267	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3420 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CAD-36 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCO-36-A

(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่ 25 มกราคม 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1268	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 11800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3810 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CAD-40 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCO-40-A
1269	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3420 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CAD-36 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCR-1200-A
1270	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3420 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CAD-36 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DHD-1200-A
1271	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2565 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLH30CVR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FLCH30CVR

(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่ 25 มกราคม 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1272	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2565 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLH30CVR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FIDH30CVR
1273	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 11800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3810 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLT40AVR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FLCT40AVR
1274	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2565 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLH30CVR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FCSH30CVR
1275	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3090 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLH36CVR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FCSH36CVR

(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 25 มกราคม 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1276	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3090 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLH36DVR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FCSH36DCR
1277	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 11200 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3265 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLH38CVR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FCSH38CVR
1278	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 11800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3451.30 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLH40CVR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FCSH40CVR
1279	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 11800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3451.30 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-405-C แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCCM5-40

(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 25 มกราคม 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1280	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3090 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-365-B แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCCM5-36
1281	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2503 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-305-A แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCCG5-30
1282	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3420 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLT36BVR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FLCT36BVR
1283	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3420 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLT36BVR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FIDT36BVR

(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 25 มกราคม 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1284	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 11800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3810 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLT40BVR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FLCT40BVR
1285	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 11800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3810 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLT40BVR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FIDT40BVR
1286	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3420 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCVT36BVR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FLCT36BVR
1287	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3420 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCVT36BVR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FIDT36BVR

(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 25 มกราคม 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1288	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 11800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3810 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCVT40BVR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FLCT40BVR
1289	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 11800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3810 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCVT40BVR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FIDT40BVR
1290	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2565 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-305-A แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DRW-305-A
1291	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10200 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2970 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-365-A แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DRW-365-A

(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 25 มกราคม 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1292	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10200 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2970 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-365-B แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DRW-365-A
1293	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2840 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-30 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DW-30-A
1294	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 9500 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3060 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-33 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DW-33-A
1295	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3420 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-36 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DW-36-A

(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 25 มกราคม 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1296	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 11800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3810 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-40 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DW-40-A
1297	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2840 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CAD-30 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DW-30-A
1298	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 9500 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3060 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CAD-33 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DW-33-A
1299	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3420 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CAD-36 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DW-36-A

(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่ 25 มกราคม 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1300	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 11800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3810 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CAD-40 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DW-40-A
1301	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2565 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLH30CVR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FWUH30CVR
1302	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10200 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2970 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLH36CVR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FWUH36CVR
1303	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10200 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2970 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLH36DVR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FWUH36DVR

(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 25 มกราคม 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1304	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2840 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLT30CVR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FWUT30CVR
1305	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 9500 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3060 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLT32CVR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FWUT32CVR
1306	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3420 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLT36CVR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FWUT36CVR
1307	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 11800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3810 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLT40CVR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FWUT40CVR

(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 25 มกราคม 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1308	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2840 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCVT30CVR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FWUT30CVR
1309	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 9500 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3060 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCVT32CVR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FWUT32CVR
1310	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3420 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCVT36CVR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FWUT36CVR
1311	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 11800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3810 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCVT40CVR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FWUT40CVR

(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 25 มกราคม 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1312	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2840 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLT30CYR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FCST30CSR
1313	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 9500 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3060 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLT32CYR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FCST32CSR
1314	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3420 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLT36CYR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FCST36CSR
1315	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 11800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3810 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLT40CYR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FCST40CSR

(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 31 มกราคม 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1316	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2565 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLH30CYR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FLCH30CSR
1317	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2565 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLH30CYR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FIDH30CSR
1318	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2840 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-30-3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FCO-1000
1319	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 9500 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3060 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-33-3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FCO-1100

(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่ 31 มกราคม 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1320	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3420 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-36-3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FCO-1200
1321	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 11800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3810 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-40-3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FCO-1400
1322	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3420 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-36-3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCO-36-A
1323	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 11800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3810 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-40-3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCO-40-A

(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 31 มกราคม 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1324	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 11800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3810 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CAD-40-3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCR-1400-A
1325	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 11800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3810 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CAD-40-3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DHD-1400-A
1326	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3420 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CAD-36-3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCO-36-A
1327	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 11800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3810 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CAD-40-3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCO-40-A

(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่ 31 มกราคม 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1328	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 9500 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3060 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLT32AYR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FLCT32ASR
1329	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 9500 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3060 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCVT32AYR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FLCT32ASR
1330	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2565 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLH30CYR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FCSH30CSR
1331	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3090 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLH36CYR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FCSH36CSR

(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 31 มกราคม 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1332	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3090 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLH36DYR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FCSH36DSR
1333	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 11200 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3265 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLH38CYR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FCSH38CSR
1334	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 11800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3439.20 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLH40CYR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FCSH40CSR
1335	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 11800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3439.20 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-405-3C แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCCM5-40-3

(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 31 มกราคม 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1336	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2565 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-305-3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DRW-305-A
1337	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10200 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2970 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-365-3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DRW-365-A
1338	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10200 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2970 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-365-3B แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DRW-365-A
1339	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2840 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-30-3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DW-30-A

(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่ 31 มกราคม 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1340	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 9500 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3060 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-33-3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DW-33-A
1341	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3420 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-36-3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DW-36-A
1342	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 11800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3810 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-40-3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DW-40-A
1343	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2840 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CAD-30-3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DW-30-A

(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 31 มกราคม 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1344	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 9500 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3060 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CAD-33-3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DW-33-A
1345	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3420 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CAD-36-3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DW-36-A
1346	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 11800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3810 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CAD-40-3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DW-40-A
1347	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2565 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLH30CYR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FWUH30CSR

(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่ 31 มกราคม 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1348	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10200 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2970 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLH36CYR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FWUH36CSR
1349	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10200 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2970 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLH36DYR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FWUH36DSR
1350	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2840 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLT30CYR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FWUT30CSR
1351	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 9500 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3060 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLT32CYR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FWUT32CSR

(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 31 มกราคม 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1352	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3420 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLT36CYR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FWUT36CSR
1353	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 11800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3810 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLT40CYR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FWUT40CSR
1354	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2840 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCVT30CYR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FWUT30CSR
1355	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 9500 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3060 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCVT32CYR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FWUT32CSR

(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 31 มกราคม 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1356	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3420 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCVT36CYR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FWUT36CSR
1357	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 11800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3810 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCVT40CYR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FWUT40CSR
1358	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3420 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLT36BYR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FLCT36BSR
1359	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3420 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLT36BYR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FIDT36BSR

(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 31 มกราคม 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1360	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 11800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3810 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLT40BYR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FLCT40BSR
1361	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 11800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3810 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLT40BYR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FIDT40BSR
1362	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3420 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCVT36BYR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FLCT36BSR
1363	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3420 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCVT36BYR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FIDT36BSR

(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 31 มกราคม 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1364	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 11800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3810 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCVT40BYR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FIDT40BSR
1365	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 13200 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4400 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-455-3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCR5-1500
1366	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 13200 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4400 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-455-3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DHD5-1500
1367	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 13200 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4400 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-455-3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCCM5-45

(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 31 มกราคม 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1368	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 13200 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4400 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-455-3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DQM5-45
1369	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 13200 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4400 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-455-3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCC5-45
1370	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 13200 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4400 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-455-3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCO5-1500
1371	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 13200 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4400 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-45 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DQS-45

(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่ 31 มกราคม 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1372	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 13200 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4400 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-45 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCO-45
1373	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 13200 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4400 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-45 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DW-45-A
1374	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 13200 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4400 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CAD-45 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DW-45-A
1375	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 13200 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4400 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLN45CYR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FWUN45CSR

(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่ 31 มกราคม 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1376	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 13200 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4400 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCVN45CYR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FWUN45CSR
1377	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 13200 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4400 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLH45AYR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FLCH45ASR
1378	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 13200 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4400 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLH45AYR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FIDH45ASR
1379	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 13200 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4400 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLH45AYR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FPFH45ASR

(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 31 มกราคม 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1380	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 13200 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4400 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLH45AYR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FCSH45ASR
1381	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 13200 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4400 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCSN45CYR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FCSN45CSR
1382	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14100 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4700 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-485-3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCR5-1600
1383	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14100 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4700 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-485-3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DHD5-1600

(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 31 มกราคม 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1384	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14100 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4700 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-485-3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCCM5-48
1385	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14100 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4700 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-485-3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DQM5-48
1386	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14100 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4700 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-485-3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCC5-48
1387	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14100 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4700 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-485-3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCO5-1600

(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 31 มกราคม 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1388	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14100 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4700 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-48 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DQS-48
1389	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14100 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4700 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-48 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCO-48
1390	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14100 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4700 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLH48AYR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FLCH48ASR
1391	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14100 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4700 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLH48AYR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FIDH48ASR

(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่ 31 มกราคม 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1392	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14,100 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4700 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLH48AYR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FPFH48ASR
1393	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14,100 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4700 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLH48AYR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FCSH48ASR
1394	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14,100 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4700 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLN48CYR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FCSN48CSR
1395	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14,100 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4700 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-48 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DW-48-A

(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่ 31 มกราคม 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1396	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14,100 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4700 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CAD-48 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DW-48-A
1397	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14,100 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4700 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLN48AYR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FWUN48ASR
1398	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14,100 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4700 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCVN48AYR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FWUN48ASR
1399	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 16400 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 5470 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-565-3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCR5-1800

(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 31 มกราคม 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1400	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 16400 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 5470 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-565-3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DHD5-1800
1401	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 16400 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 5470 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-565-3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCCM5-56
1402	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 16400 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 5470 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-565-3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DQM5-56
1403	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 16400 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 5470 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-565-3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCC5-56

(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่ 31 มกราคม 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1404	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 16400 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 5470 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-565-3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCO5-1800
1405	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 16400 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 5470 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-56 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DQS-56
1406	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 16400 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 5470 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-56 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCO-56
1407	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 16400 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 5470 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-56 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCM-56

(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่ 31 มกราคม 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1408	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 16400 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 5470 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLH56AYR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FLCH56ASR
1409	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 16400 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 5470 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLH56AYR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FIDH56ASR
1410	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 16400 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 5470 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLH56AYR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FPFH56ASR
1411	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 16400 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 5470 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLH56AYR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FCSH56ASR

(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 31 มกราคม 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1412	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 17600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 6160 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-605-3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCR5-2000
1413	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 17600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 6160 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-605-3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DHD5-2000
1414	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 17600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 6160 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-605-3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCCM5-60
1415	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 17600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 6160 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-605-3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DQM5-60

(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่ 31 มกราคม 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1416	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 17600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 6160 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-605-3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCC5-60
1417	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 17600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 6160 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-605-3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCO5-2000
1418	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 17600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 6160 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-60 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DQS-60
1419	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 17600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 6160 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-60 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCO-60

(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่ 31 มกราคม 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1420	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 17600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 6160 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLH60AYR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FLCH60ASR
1421	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 17600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 6160 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLH60AYR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FIDH60ASR
1422	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 17,600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 6160 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLH60AYR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FPFH60ASR
1423	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 17,600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 6160 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLH60AYR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FCSH60ASR

(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 31 มกราคม 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1424	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 17,600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 6160 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLN60CYR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FCSN60CSR
1425	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 13200 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4400 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLN45AYR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FLCN45ASR
1426	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 13200 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4400 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLN45AYR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FIDN45ASR
1427	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 13200 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4400 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLN45AYR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FDCN45ASR

(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 31 มกราคม 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1428	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 13200 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4400 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLN45AYR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FPFN45ASR
1429	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 13200 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4400 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLN45AYR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FCSN45ASR
1430	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 13200 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4400 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCVN45AYR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FLCN45ASR
1431	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 13200 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4400 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCVN45AYR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FIDN45ASR

(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 31 มกราคม 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1432	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 13200 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4400 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCVN45AYR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FDCN45ASR
1433	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 13200 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4400 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCVN45AYR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FPFN45ASR
1434	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 13200 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4400 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCVN45AYR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FCSN45ASR
1435	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14100 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4700 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLN48AYR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FLCN48ASR

(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 31 มกราคม 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1436	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14100 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4700 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLN48AYR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FIDN48ASR
1437	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14100 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4700 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLN48AYR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FDCN48ASR
1438	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14100 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4700 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLN48AYR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FPFN48ASR
1439	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14100 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4700 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLN48AYR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FCSN48ASR

(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 31 มกราคม 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1440	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14100 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4700 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCVN48AYR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FLCN48ASR
1441	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14100 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4700 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCVN48AYR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FIDN48ASR
1442	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14100 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4700 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCVN48AYR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FDCN48ASR
1443	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14100 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4700 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCVN48AYR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FPFN48ASR

(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 31 มกราคม 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1444	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14100 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4700 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCVN48AYR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FCSN48ASR
1445	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 16400 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 5860 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLN56AYR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FLCN56ASR
1446	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 16400 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 5860 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLN56AYR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FIDN56ASR
1447	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 16400 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 5860 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLN56AYR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FDCN56ASR

(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 31 มกราคม 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1448	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 16400 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 5860 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLN56AYR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FPFN56ASR
1449	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 16400 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 5860 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLN56AYR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FCSN56ASR
1450	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 16400 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 5860 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCVN56AYR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FLCN56ASR
1451	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 16400 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 5860 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCVN56AYR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FIDN56ASR

(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 31 มกราคม 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1452	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 16400 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 5860 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCVN56AYR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FDCN56ASR
1453	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 16400 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 5860 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCVN56AYR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FPFN56ASR
1454	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 16400 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 5860 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCVN56AYR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FCSN56ASR
1455	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 17600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 6160 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLN60AYR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FLCN60ASR

(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 31 มกราคม 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1456	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 17600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 6160 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLN60AYR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FIDN60ASR
1457	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 17600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 6160 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLN60AYR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FDCN60ASR
1458	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 17600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 6160 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLN60AYR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FPFN60ASR
1459	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 17600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 6160 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLN60AYR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FCSN60ASR

(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 31 มกราคม 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1460	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 17600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 6160 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCVN60AYR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FLCN60ASR
1461	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 17600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 6160 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCVN60AYR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FIDN60ASR
1462	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 17600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 6160 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCVN60AYR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FDCN60ASR
1463	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 17600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 6160 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCVN60AYR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FPFN60ASR

(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 31 มกราคม 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1464	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 17600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 6160 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCVN60AYR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FCSN60ASR
1465	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 13200 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4400 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLN45AYR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FPFN45AVR
1466	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 13200 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4400 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLN45AYR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FCSN45AVR
1467	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14100 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4700 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLN48AYR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FLCN48AVR

(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 31 มกราคม 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1468	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14100 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4700 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLN48AYR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FIDN48AVR
1469	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14100 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4700 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLN48AYR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FDCN48AVR
1470	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14100 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4700 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLN48AYR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FPFN48AVR
1471	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14100 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4700 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLN48AYR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FCSN48AVR

(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 31 มกราคม 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1472	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 16400 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 5860 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLN56AYR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FLCN56AVR
1473	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 16400 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 5860 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLN56AYR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FIDN56AVR
1474	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 16400 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 5860 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLN56AYR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FDCN56AVR
1475	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 16400 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 5860 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLN56AYR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FPFN56AVR

(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 31 มกราคม 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1476	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 16400 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 5860 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLN56AYR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FCSN56AVR
1477	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 17600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 6160 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLN60AYR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FLCN60AVR
1478	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 17600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 6160 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLN60AYR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FIDN60AVR
1479	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 17600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 6160 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLN60AYR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FDCN60AVR

(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 31 มกราคม 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1480	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 17600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 6160 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLN60AYR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FPFN60AVR
1481	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 17600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 6160 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLN60AYR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FCSN60AVR
1482	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 17600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 6160 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCVN60AYR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FLCN60AVR
1483	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 17600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 6160 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCVN60AYR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FIDN60AVR

(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 31 มกราคม 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1484	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 17600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 6160 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCVN60AYR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FDCN60AVR
1485	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 17600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 6160 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCVN60AYR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FPFN60AVR
1486	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 17600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 6160 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCVN60AYR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FCSN60AVR

(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 31 มกราคม 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1487	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 2900 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 845 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง GSC-09IP25 CONDENSING แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ GSC-09IP25 FANCOIL
1488	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 3600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1160 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง GSC-12IP25 CONDENSING แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ GSC-12IP25 FANCOIL
1489	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 2900 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 845 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง GC-09IS32 CONDENSING แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ GC-09IS32 FANCOIL

(นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 5 เมษายน 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1490	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 3600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1160 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง GC-12IS32 CONDENSING แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ GC-12IS32 FANCOIL
1491	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1710 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง GC-18IS32 CONDENSING แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ GC-18IS32 FANCOIL
1492	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 6500 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2000 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง GC-24IS32 CONDENSING แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ GC-24IS32 FANCOIL

(นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 5 เมษายน 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1493	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 3600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1160 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง GC-12IS33 CONDENSING แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ GC-12IS33 FANCOIL
1494	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1710 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง GC-18IS33 CONDENSING แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ GC-18IS33 FANCOIL
1495	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 2700 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 855 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง GH-09IS33 CONDENSING แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ GH-09IS33 FANCOIL

(นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 5 เมษายน 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1496	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 3600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1180 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง GH-12IS33 CONDENSING แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ GH-12IS33 FANCOIL
1497	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1785 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง GH-18IS33 CONDENSING แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ GH-18IS33 FANCOIL
1498	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 6500 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2000 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง GH-24IS33 CONDENSING แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ GH-24IS33 FANCOIL

(นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 5 เมษายน 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1499	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 2900 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 845 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง GC-09IS35 CONDENSING แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ GC-09IS35 FANCOIL
1500	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 3500 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1160 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง GC-12IS35 CONDENSING แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ GC-12IS35 FANCOIL
1501	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 6500 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2000 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง GC-24IS35 CONDENSING แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ GC-24IS35 FANCOIL

(นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 5 เมษายน 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1502	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1785 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง GH-18IS35 CONDENSING แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ GH-18IS35 FANCOIL
1503	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 2700 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 750 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง IC-09IS32-OT แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ IC-09IS32-IT
1504	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 3600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1000 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง IC-12IS32-OT แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ IC-12IS32-IT

(นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 5 เมษายน 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1505	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1472 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง IC-18IS32-OT แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ IC-18IS32-IT
1506	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2030 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง IC-24IS32-OT แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ IC-24IS32-IT
1507	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 3600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1000 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง DB-12I1-CD1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DB-DX1CS-12I

(นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 5 เมษายน 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1508	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1472 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง DB-18I1-CD1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DB-DX1CS-18I
1509	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2030 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง DB-25I1-CD1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DB-DX1CS-25I
1510	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 3600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1000 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CRA-125-IV แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCR-125-IV1

(นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 5 เมษายน 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1511	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 3600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1000 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CRA-125-IV แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DHD-125-IV1
1512	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 3600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1000 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CRA-125-IV แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCM-125-IV
1513	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 3600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1000 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CRA-125-IV แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCO-125-IV1

(นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 5 เมษายน 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1514	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1472 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CRA-185-IV แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCR-185-IV1
1515	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1472 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CRA-185-IV แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DHD-185-IV1
1516	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1472 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CRA-185-IV แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCM-185-IV

(นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 5 เมษายน 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1517	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1472 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CRA-185-IV แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCO-185-IV1
1518	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2030 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CRA-255-IV แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCR-255-IV1
1519	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2030 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CRA-255-IV แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DHD-255-IV1

(นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 5 เมษายน 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1520	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2030 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CRA-255-IV แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCM-255-IV
1521	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2030 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CRA-255-IV แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCO-255-IV1
1522	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 3600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1000 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CRA-125-IV1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCR-125-IV1

(นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 5 เมษายน 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1523	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 3600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1000 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CRA-125-IV1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DHD-125-IV1
1524	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 3600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1000 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CRA-125-IV1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCM-125-IV
1525	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 3600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1000 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CRA-125-IV1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCO-125-IV1

(นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 5 เมษายน 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1526	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1472 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CRA-185-IV1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCR-185-IV1
1527	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1472 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CRA-185-IV1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DHD-185-IV1
1528	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1472 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CRA-185-IV1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCM-185-IV

(นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 5 เมษายน 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1529	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1472 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CRA-185-IV1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCO-185-IV1
1530	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2030 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CRA-255-IV1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCR-255-IV1
1531	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2030 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CRA-255-IV1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DHD-255-IV1

(นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 5 เมษายน 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1532	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2030 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CRA-255-IV1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCM-255-IV
1533	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2030 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CRA-255-IV1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCO-255-IV1
1534	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 3600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1000 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-125-IV1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DA-125-IV

(นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 5 เมษายน 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1535	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 3600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1000 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-125-IV2 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DA-125-IV
1536	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 3600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1000 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-125-IV แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCM-125-IV
1537	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 3600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1000 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-125-IV1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCM-125-IV

(นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 5 เมษายน 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1538	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 3600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1000 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-125-IV2 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCM-125-IV
1539	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1472 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-185-IV1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DA-185-IV
1540	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1472 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-185-IV2 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DA-185-IV

(นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 5 เมษายน 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1541	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2030 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-255-IV1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DA-255-IV
1542	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2030 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-255-IV2 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DA-255-IV
1543	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 2700 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 750 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CM-095-IVA แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DM-095-IVA

(นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 5 เมษายน 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1544	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 3600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1000 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CM-125-IVA แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DM-125-IVA
1545	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1472 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CM-185-IVA แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DM-185-IVA
1546	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2030 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CM-245-IVA แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DM-245-IVA

(นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 5 เมษายน 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1547	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1472 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-185-IV แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCM-185-IV
1548	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1472 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-185-IV1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCM-185-IV
1549	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1472 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-185-IV2 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCM-185-IV

(นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 5 เมษายน 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1550	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2030 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-255-IV แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCM-255-IV
1551	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2030 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-255-IV1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCM-255-IV
1552	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2030 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-255-IV2 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCM-255-IV

(นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 5 เมษายน 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1553	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5400 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1800 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง RAS-B18TFTSNA5 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ RCI-B18TFT5NA
1554	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5400 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1800 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง RAS-B18TFTSNA5 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ RPFC-B18TFT5NA
1555	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5400 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2000 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง RAS-B18TFTSNAA แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ RPIL-B18TFTANA

(นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 5 เมษายน 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1556	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3200 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง RAS-B25TFTSNA5 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ RCI-B25TFT5NA
1557	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3200 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง RAS-B25TFTSNA5 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ RPFC-B25TFT5NA
1558	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4100 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง RAS-B25TFTSNAA แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ RPIM-B25TFTANA
1559	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8200 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2390 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CM-285-IVA แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DM-285-IVA

(นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
	วันที่ 20 กันยายน 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1560	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2565 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CRA-305-IV แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCR-305-IV1
1561	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2565 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CRA-305-IV แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DHD-305-IV1
1562	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2565 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CRA-305-IV แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCM-305-IV
1563	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2565 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CRA-305-IV แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCO-305-IV1

(นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
	วันที่ 20 กันยายน 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1564	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 9500 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3060 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CRA-335-IV แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCR-335-IV1
1565	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 9500 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3060 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CRA-335-IV แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DHD-335-IV1
1566	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 9500 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3060 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CRA-335-IV แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCM-335-IV
1567	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 9500 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3060 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CRA-335-IV แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCO-335-IV1

(นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
	วันที่ 20 กันยายน 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1568	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3420 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CRA-365-IV แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCR-365-IV1
1569	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3420 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CRA-365-IV แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCR-365-IV2
1570	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3420 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CRA-365-IV แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DHD-365-IV1
1571	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3420 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CRA-365-IV แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DHD-365-IV2

(นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
	วันที่ 20 กันยายน 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1572	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3420 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CRA-365-IV แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCM-365-IV
1573	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3420 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CRA-365-IV แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DQS-365-IV
1574	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3420 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CRA-365-IV แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCO-365-IV1
1575	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3420 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CRA-365-IV แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCO-365-IV2

(นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
	วันที่ 20 กันยายน 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1576	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 11800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3810 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CRA-405-IV แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCR-405-IV1
1577	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 11800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3810 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CRA-405-IV แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DHD-405-IV1
1578	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 11800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3810 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CRA-405-IV แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCM-405-IV
1579	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 11800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3810 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CRA-405-IV แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCO-405-IV1

(นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
	วันที่ 20 กันยายน 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1580	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 11800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3810 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CRA-405-IV แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DQS-405-IV
1581	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2565 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CRA-305-IV1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCR-305-IV1
1582	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2565 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CRA-305-IV1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DHD-305-IV1
1583	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2565 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CRA-305-IV1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCM-305-IV

(นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
	วันที่ 20 กันยายน 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1584	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2565 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CRA-305-IV1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCO-305-IV1
1585	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 9500 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3060 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CRA-335-IV1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCR-335-IV1
1586	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 9500 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3060 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CRA-335-IV1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DHD-335-IV1
1587	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 9500 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3060 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CRA-335-IV1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCM-335-IV

(นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
	วันที่ 20 กันยายน 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1588	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 9500 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3060 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CRA-335-IV1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCO-335-IV1
1589	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3420 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CRA-365-IV1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCR-365-IV1
1590	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3420 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CRA-365-IV1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCR-365-IV2
1591	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3420 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CRA-365-IV1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DHD-365-IV1

(นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
	วันที่ 20 กันยายน 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1592	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3420 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CRA-365-IV1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DHD-365-IV2
1593	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3420 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CRA-365-IV1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCM-365-IV
1594	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3420 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CRA-365-IV1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DQS-36-IV
1595	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3420 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CRA-365-IV1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCO-365-IV1

(นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
	วันที่ 20 กันยายน 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1596	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3420 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CRA-365-IV1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCO-365-IV2
1597	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2565 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-305-IV แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCM-305-IV
1598	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2565 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-305-IV1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCM-305-IV
1599	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2565 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-305-IV2 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCM-305-IV

(นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
	วันที่ 20 กันยายน 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1600	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3420 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-365-IV แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCM-365-IV
1601	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3420 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-365-IV1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCM-365-IV
1602	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3420 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-365-IV2 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCM-365-IV
1603	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 11800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3810 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-405-IV แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCM-405-IV

(นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
	วันที่ 20 กันยายน 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1604	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 11800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3810 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-405-IV1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCM-405-IV
1605	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2565 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-305-IVA แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCR-305-IVA
1606	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2565 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-305-IVA แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DHD-305-IVA
1607	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 9500 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3060 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-335-IV1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCC-335-IV

(นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
	วันที่ 20 กันยายน 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1608	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 9500 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3060 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-335-IV2 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCC-335-IV
1609	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3420 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-365-IV2 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCC-365-IV
1610	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3420 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PKSM36A แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PKSW36A
1611	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 11800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3451.3 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-405-IV แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCO-405-IV

(นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
	วันที่ 20 กันยายน 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1612	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2840 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง DB-30I1-CD1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DB-DX1CS-30I
1613	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 9500 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3060 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง DB-33I1-CD1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DB-DX1CS-33I
1614	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3420 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง DB-36I1-CD1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DB-DX1CS-36I
1615	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 11800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3810 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง DB-40I1-CD1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DB-DX1CS-40I

(นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
	วันที่ 20 กันยายน 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1616	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 11800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3451.3 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CRA-405-IV แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCR-405-IV
1617	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 11800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3451.3 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CRA-405-IV แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DHD-405-IV
1618	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 11800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3451.3 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CRA-405-IV แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCO-405-IV
1619	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 11800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3451.3 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CRA-405-IV แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCM-405-IV

(นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
	วันที่ 20 กันยายน 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1620	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 11800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3451.3 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CRA-405-IV แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DQS-40-IV
1621	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8900 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3800 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง RAS-B30TFTSNA5 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ RCI-B30TFT5NA
1622	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10500 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4300 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง RAS-B36TFTSNA 5 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ RCI-B36TFT 5NA
1623	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 9300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3800 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง RAS-B30TFTSNA 5 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ RPFC-B30TFT5NA

(นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
	วันที่ 20 กันยายน 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1624	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4300 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง RAS-B36TFTSNA5 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ RPFC-B36TFT5NA
1625	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 12300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 5000 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง RAS-B42TFTSNA5 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ RPFC-B42TFT5NA
1626	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4100 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง RAS-B30TFTSNAA แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ RPIM-B30TFTANA
1627	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10100 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 5100 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง RAS-B36TFTSNAA แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ RPIM-B36TFTANA

(นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
	วันที่ 20 กันยายน 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	**รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม**
1628	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 12300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 6400 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง RAS-B42TFTSNAA แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ RPIM-B42TFTANA (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม **วันที่** 20 กันยายน 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1629	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2565 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CRA-305-3IV แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCR-305-3IV1
1630	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2565 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CRA-305-3IV แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DHD-305-3IV1
1631	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2565 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CRA-305-3IV แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCO-305-3IV1

(นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 20 กันยายน 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1632	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 9500 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3060 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CRA-335-3IV แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCR-335-3IV1
1633	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 9500 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3060 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CRA-335-3IV แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DHD-335-3IV1
1634	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 9500 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3060 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CRA-335-3IV แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCM-335-3IV

(นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 20 กันยายน 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1635	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 9500 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3060 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CRA-335-3IV แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCO-335-3IV1
1636	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3420 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CRA-365-3IV แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCR-365-3IV1
1637	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3420 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CRA-365-3IV แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCR-365-3IV2

(นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 20 กันยายน 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1638	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3420 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CRA-365-3IV แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DHD-365-3IV1
1639	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3420 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CRA-365-3IV แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DHD-365-3IV2
1640	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3420 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CRA-365-3IV แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCM-365-3IV

(นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 20 กันยายน 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1641	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3420 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CRA-365-3IV แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DQS-365-3IV
1642	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3420 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CRA-365-3IV แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCO-365-3IV1
1643	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3420 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CRA-365-3IV แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCO-365-3IV2

(นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 20 กันยายน 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1644	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 11800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3810 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CRA-405-3IV แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCR-405-3IV1
1645	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 11800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3810 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CRA-405-3IV แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DHD-405-3IV1
1646	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 11800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3810 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CRA-405-3IV แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCM-405-3IV

(นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 20 กันยายน 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1647	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 11800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3810 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CRA-405-3IV แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCO-405-3IV1
1648	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 11800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3810 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CRA-405-3IV แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DQS-405-3IV
1649	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2565 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CRA-305-3IV1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCR-305-3IV1

(นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 20 กันยายน 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1650	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2565 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CRA-305-3IV1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DHD-305-3IV1
1651	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2565 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CRA-305-3IV1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCM-305-3IV
1652	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2565 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CRA-305-3IV1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCO-305-3IV1

(นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 20 กันยายน 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1653	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 9500 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3060 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CRA-335-3IV1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCR-335-3IV1
1654	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 9500 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3060 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CRA-335-3IV1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DHD-335-3IV1
1655	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 9500 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3060 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CRA-335-3IV1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCM-335-3IV

(นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 20 กันยายน 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1656	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 9500 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3060 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CRA-335-3IV1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCO-335-3IV1
1657	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3420 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CRA-365-3IV1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCR-365-3IV1
1658	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3420 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CRA-365-3IV1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCR-365-3IV2

(นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 20 กันยายน 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1659	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3420 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CRA-365-3IV1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DHD-365-3IV1
1660	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3420 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CRA-365-3IV1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DHD-365-3IV2
1661	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3420 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CRA-365-3IV1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCM-365-3IV

(นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 20 กันยายน 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1662	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3420 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CRA-365-3IV1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DQS-36-3IV
1663	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3420 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CRA-365-3IV1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCO-365-3IV1
1664	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3420 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CRA-365-3IV1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCO-365-3IV2

(นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 20 กันยายน 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1665	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3420 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-365-3IV แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DQS-36-3IV
1666	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 11800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3810 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-405-3IV แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DQS-40-3IV
1667	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 13200 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4400 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CRA-45-3IV แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCR-45-3IV

(นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 20 กันยายน 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1668	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 13200 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4400 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CRA-45-3IV แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DHD-45-3IV
1669	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 13200 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4400 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CRA-45-3IV แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCM-45-3IV
1670	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 13200 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4400 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CRA-45-3IV แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCO-45-3IV

(นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 20 กันยายน 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1671	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 13200 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4400 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CRA-45-3IV แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DQS-45-3IV
1672	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 13200 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4400 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CRA-45-3IV แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DHDF-45-3IV
1673	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14100 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4700 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CRA-48-3IV แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCR-48-3IV

(นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 20 กันยายน 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1674	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14100 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4700 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CRA-48-3IV แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DHD-48-3IV
1675	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14100 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4700 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CRA-48-3IV แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCM-48-3IV
1676	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14100 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4700 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CRA-48-3IV แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCO-48-3IV

(นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 20 กันยายน 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1677	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14100 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4700 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CRA-48-3IV แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DQS-48-3IV
1678	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14100 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4700 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CRA-48-3IV แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DHDF-48-3IV
1679	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 16400 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 5860 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CRA-56-3IV แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCR-56-3IV

(นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 20 กันยายน 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1680	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 16400 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 5860 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CRA-56-3IV แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DHD-56-3IV
1681	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 16400 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 5860 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CRA-56-3IV แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCM-56-3IV
1682	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 16400 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 5860 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CRA-56-3IV แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCO-56-3IV

(นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 20 กันยายน 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1683	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 16400 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 5860 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CRA-56-3IV แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DQS-56-3IV
1684	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 16400 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 5860 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CRA-56-3IV แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DHDF-56-3IV
1685	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 17600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 6160 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CRA-60-3IV แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCR-60-3IV

(นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 20 กันยายน 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1686	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 17600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 6160 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CRA-60-3IV แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DHD-60-3IV
1687	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 17600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 6160 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CRA-60-3IV แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCM-60-3IV
1688	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 17600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 6160 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CRA-60-3IV แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCO-60-3IV

(นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 20 กันยายน 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1689	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 17600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 6160 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CRA-60-3IV แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DQS-60-3IV
1690	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 17600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 6160 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CRA-60-3IV แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DHDF-60-3IV
1691	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2565 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-305-3IV แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCM-305-3IV

(นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 20 กันยายน 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1692	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2565 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-305-3IV1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCM-305-3IV
1693	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2565 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-305-3IV2 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCM-305-3IV
1694	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3420 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-365-3IV แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCM-365-3IV

(นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 20 กันยายน 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1695	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3420 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-365-3IV1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCM-365-3IV
1696	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3420 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-365-3IV2 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCM-365-3IV
1697	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 11800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3810 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-405-3IV แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCM-405-3IV

(นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 20 กันยายน 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1698	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 11800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3810 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-405-3IV1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCM-405-3IV
1699	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 11800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3810 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-405-3IVA แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCC-405-3IVA
1700	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 11800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3810 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง HP1I-40TR32C แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ HP1I-40TR32F

(นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 20 กันยายน 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1701	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14100 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 5100 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง HP1I-48TR32C แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ HP1I-48TR32F
1702	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14100 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 5100 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง HCFI-48DTR32C แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ HCFI-48DTR32F
1703	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 16400 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 5522 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง HCFI-55CTR32C แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ HCFI-55CTR32F

(นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 20 กันยายน 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1704	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 17600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 5816 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง HCFI-60CTR32C แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ HCFI-60CTR32F
1705	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14000 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 5200 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง HCSI-48ATR32C แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ HCSI-48ATR32F
1706	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 13200 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4400 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-455-3IV แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCR-455-3IV

(นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 20 กันยายน 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1707	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 13200 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4400 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-455-3IV แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DHD-455-3IV
1708	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 13200 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4400 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-455-3IV แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCC-455-3IV
1709	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 13200 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4400 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-455-3IV แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCM-455-3IV

(นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 20 กันยายน 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1710	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14100 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4700 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-485-3IV แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCR-485-3IV
1711	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14100 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4700 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-485-3IV แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DHD-485-3IV
1712	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14100 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4700 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-485-3IV แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCC-485-3IV

(นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 20 กันยายน 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1713	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14100 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4700 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-485-3IV แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCM-485-3IV
1714	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 16400 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 5465 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-565-3IV แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCR-565-3IV
1715	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 16400 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 5465 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-565-3IV แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DHD-565-3IV

(นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 20 กันยายน 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1716	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 16400 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 5465 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-565-3IV แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCC-565-3IV
1717	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 16400 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 5465 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-565-3IV แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCM-565-3IV
1718	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 17600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 5865 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-605-3IV แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCR-605-3IV

(นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 20 กันยายน 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1719	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 17600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 5865 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-605-3IV แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DHD-605-3IV
1720	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 17600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 5865 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-605-3IV แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCC-605-3IV
1721	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 17600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 5865 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-605-3IV แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCM-605-3IV

(นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 20 กันยายน 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1722	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2840 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง DB-30I3-CD1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DB-DX1CS-30I3
1723	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 9500 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3060 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง DB-33I3-CD1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DB-DX1CS-33I3
1724	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3420 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง DB-36I3-CD1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DB-DX1CS-36I3

(นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 20 กันยายน 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1725	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 11800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3810 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง DB-40I3-CD1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DB-DX1CS-40I3
1726	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 13200 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4400 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง DB-45I3-CD1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DB-DX1CS-45I3
1727	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14100 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4700 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง DB-48I3-CD1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DB-DX1CS-48I3

(นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 20 กันยายน 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1728	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 16400 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 5860 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง DB-56I3-CD1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DB-DX1CS-56I3
1729	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 17600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 6160 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง DB-60I3-CD1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DB-DX1CS-60I3
1730	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 13200 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4400 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-45-3IV แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCM-45-3IV

(นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 20 กันยายน 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1731	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14100 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4700 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-48-3IV แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCM-48-3IV
1732	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 16400 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 5860 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-56-3IV แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCM-56-3IV
1733	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 17600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 6160 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-60-3IV แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCM-60-3IV

(นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 20 กันยายน 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1734	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 12300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 5000 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง RAS-B42TFTSMA5 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ RCI-B42TFT5NA
1735	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14000 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 6600 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง RAS-B48TFTSMA5 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ RCI-B48TFT5NA
1736	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 15000 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 6600 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง RAS-B55TFTSMA5 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ RCI-B55TFT5NA

(นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 20 กันยายน 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1737	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 12300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 5000 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง RAS-B42TFTSMA5 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ RPFC-B42TFT5NA
1738	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14000 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 6600 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง RAS-B48TFTSMA5 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ RPFC-B48TFT5NA
1739	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 15300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 6600 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง RAS-B55TFTSMA5 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ RPFC-B55TFT5NA

(นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 20 กันยายน 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1740	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10100 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 5300 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง RAS-B36TFTSMAA แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ RPIM-B36TFTANA
1741	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 12300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 6400 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง RAS-B42TFTSMAA แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ RPIM-B42TFTANA
1742	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14000 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 7200 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง RAS-B48TFTSMAA แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ RPIM-B48TFTANA

(นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 20 กันยายน 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1743	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 15000 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 7800 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง RAS-B55TFTSMAA แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ RPIM-B55TFTANA
1744	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2565 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CRA-305-3IV แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCM-305-3IV

(นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 20 กันยายน 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1745	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2700 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SC-24FS35-OT แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SC-24FS35-IT
1746	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2030 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CM-255-A แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCO5-803
1747	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1472 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CM-185-A แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCO5-603

(นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 22 มีนาคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1748	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 3600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1000 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CM-125-A แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCO5-403
1749	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2000 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CM-255 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DFM5-800
1750	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5500 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1450 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CM-185 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DFM5-600

(นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 22 มีนาคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1751	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 3800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 980 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CM-125 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DFM5-400
1752	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7100 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1972 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CM-255-B แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DM-255-B
1753	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1465 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CM-185-B แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DM-185-B

(นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 22 มีนาคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1754	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 2700 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 750 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SC-09FS33 CONDENSING แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SC-09FS33 FANCOIL
1755	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2100 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SC-18FS35-OT แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SC-18FS35-IT
1756	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 3500 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1600 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SC-12FS35-OT แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SC-12FS35-IT

(นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 22 มีนาคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1757	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 2700 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 950 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SC-09FS35-OT แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SC-09FS35-IT
1758	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7100 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1972 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SC-24FS33 CONDENSING แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SC-24FS33 FANCOIL
1759	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7100 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1972 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SC-24FS32 CONDENSING แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SC-24FS32 FANCOIL

(นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 22 มีนาคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1760	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1465 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SC-18FS32 CONDENSING แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SC-18FS32 FANCOIL
1761	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 3600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1000 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SC-12FS33 CONDENSING แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SC-12FS33 FANCOIL

(นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 22 มีนาคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1762	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2030 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLH25IVR1W แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FCSH25IVR1W
1763	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5200 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1510 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง DWMI-18SR32AC แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DWMI-18SR32AF
1764	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 2700 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 695 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CM-095-FIVA แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DM-095-FIVA

(นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 9 เมษายน 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1765	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 3500 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1050 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CM-125-FIVA แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DM-125-FIVA
1766	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5200 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1510 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CM-185-FIVA แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DM-185-FIVA
1767	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 6500 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2015 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CM-225-FIVA แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DM-225-FIVA

(นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 9 เมษายน 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1768	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2350 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CM-245-FIVA แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DM-245-FIVA
1769	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2030 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CM-245-IVA แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DM-245-IVA
1770	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 3600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1000 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLH12IVR1W แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FCSH12IVR1W

(นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 9 เมษายน 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1771	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1472 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLH18IVR1W แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FCSH18IVR1W
1772	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 3500 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1050 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง DWMI-12SR32AC แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DWMI-12SR32AF
1773	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 3800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1220 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLT12IVR1W แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FCST12IVR1W

(นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 9 เมษายน 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1774	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1710 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLT18IVR1W แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FCST18IVR1W
1775	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2350 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLT25IVR1W แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FCST25IVR1W
1776	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 2700 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 695 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง QC-09IS36-CONDENSING แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ QC-09IS36-FANCOIL

(นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 9 เมษายน 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1777	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 3500 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1050 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง QC-12IS36-CONDENSING แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ QC-12IS36-FANCOIL
1778	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 2700 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 695 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง TC-09IS35-CONDENSING แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ TC-09IS35-FANCOIL
1779	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 2700 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 695 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง TC-09IS36-CONDENSING แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ TC-09IS36-FANCOIL

(นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 9 เมษายน 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1780	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 3500 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1050 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง TC-12IS36-CONDENSING แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ TC-12IS36-FANCOIL
1781	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2350 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง DWMI-24SR32AC แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DWMI-24SR32AF
1782	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2350 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง GC-24IS35-OT แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ GC-24IS35-IT

(นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 9 เมษายน 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1783	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 3500 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1350 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YJJF12YETBFMO-X แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ YJJF12XETBFM-RX
1784	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2300 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YJJF18YETBFMO-X แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ YJJF18XETBFM-RX
1785	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 6400 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2800 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YJJF24YETBFMO-X แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ YJJF24XETBFM-RX

(นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 9 เมษายน 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1786	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 2900 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 845 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CM-095-FIV แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DM-095-FIV
1787	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 3600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1160 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CM-125-FIV แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DM-125-FIV
1788	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1710 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CM-185-FIV แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DM-185-FIV

(นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 9 เมษายน 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1789	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 2700 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 855 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง GC-09IS35-OT แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ GC-09IS35-IT
1790	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 3600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1160 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง GC-12IS35-OT แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ GC-12IS35-IT
1791	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1710 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง GC-18IS35-OT แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ GC-18IS35-IT

(นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 9 เมษายน 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1792	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 2600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1150 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YJJF09YETBFMO-X แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ YJJF09XETBFM-RX
1793	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1610 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง DFCI-18SR32AC แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DFCI-18SR32AF
1794	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7100 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2400 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง DFCI-24SR32AC แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DFCI-24SR32AF

(นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 9 เมษายน 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1795	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1700 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง DCSI-18SR32AC แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCSI-18SR32AF
1796	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7100 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2400 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง DCSI-24SR32AC แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCSI-24SR32AF
1797	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1610 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CRM-185-IV แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DFM-185-IV

(นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 9 เมษายน 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1798	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7100 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2400 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CRM-255-IV แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DFM-255-IV
1799	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1700 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CRM-185-IV แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCCM-185-IV
1800	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7100 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2400 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CRM-255-IV แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCCM-255-IV

(นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 9 เมษายน 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	**รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม**
1801	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 2700 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 695 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง DWMI-09SR32AC แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DWMI-09SR32AF (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม **วันที่** 9 เมษายน 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1802	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1472 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLH18IVR1W แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FCSH18IVR1W
1803	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 3800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1040 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CM-125-IVAA แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DM-125-IVAA
1804	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7100 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2300 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CC-24IS35-OT แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ CC-24IS35-IT

(นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 12 กันยายน 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1805	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1600 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CC-18IS35-OT แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ CC-18IS35-IT
1806	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7100 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3000 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CRM-255-IV แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCCM-255-IV
1807	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2200 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CRM-185-IV แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCCM-185-IV

(นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 12 กันยายน 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1808	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7100 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3000 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CRM-255-IV แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DFM-255-IV
1809	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2200 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CRM-185-IV แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DFM-185-IV
1810	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2350 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง DWMI-24SR32AC แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DWMI-24SR32AF

(นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 12 กันยายน 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1811	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2350 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLT25IVR1W แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FCST25IVR1W
1812	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1710 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLT18IVR1W แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FCST18IVR1W
1813	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 3800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1220 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLT12IVR1W แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FCST12IVR1W

(นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 12 กันยายน 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1814	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2030 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLH25IVR1W แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FCSH25IVR1W
1815	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 3600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1000 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง DCI-12SR32BC แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DFCI-12SR32BF
1816	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 3600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1000 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLH12IVR1W แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FCSH12IVR1W

(นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 12 กันยายน 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1817	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2350 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CX-255-IV แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DX-255-IV
1818	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1710 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CX-185-IV แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DX-185-IV
1819	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 3600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1160 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CX-125-IV แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DX-125-IV

(นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 12 กันยายน 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1820	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 2700 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 855 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CX-095-IV แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DX-095-IV
1821	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2030 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง DCI-24SR32BC แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCCI-24SR32BF
1822	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1472 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง DCI-18SR32BC แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCCI-18SR32BF

(นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 12 กันยายน 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1823	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 3600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1000 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง DCI-12SR32BC แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCCI-12SR32BF
1824	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2030 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง DCI-24SR32BC แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCSI-24SR32BF
1825	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1472 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง DCI-18SR32BC แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCSI-18SR32BF

(นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 12 กันยายน 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1826	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2030 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง DCI-24SR32BC แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DFCI-24SR32BF
1827	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1472 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง DCI-18SR32BC แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DFCI-18SR32BF

(นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 12 กันยายน 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1828	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 13800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4700 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLH48IYR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FCSH48ISR
1829	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 13200 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4400 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLH45IYR1W แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FCSH45ISR1W
1830	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14100 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4700 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLH48IYR1W แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FCSH48ISR1W

(นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 12 กันยายน 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1831	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 15600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 5860 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLH56IYR1W แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FCSH56ISR1W
1832	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 17000 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 6160 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLH60IYR1W แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FCSH60ISR1W
1833	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2840 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLT30IYR1W แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FCST30ISR1W

(นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 12 กันยายน 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1834	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 9500 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3060 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLT32IYR1W แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FCST32ISR1W
1835	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3420 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLT36IYR1W แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FCST36ISR1W
1836	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 11800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3810 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLT40IYR1W แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FCST40ISR1W

(นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 12 กันยายน 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1837	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 13200 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4400 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLT45IYR1W แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FCST45ISR1W
1838	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14100 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4700 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLT48IYR1W แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FCST48ISR1W
1839	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 16400 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 5860 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLT56IYR1W แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FCST56ISR1W

(นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 12 กันยายน 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1840	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 17600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 6160 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLT60IYR1W แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FCST60ISR1W
1841	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 11800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3810 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLH40IYR1W แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FCSH40ISR1W
1842	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14900 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 5800 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLH56IYR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FCSH56ISR

(นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 12 กันยายน 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1843	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 15800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 5950 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLH60IYR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FCSH60ISR
1844	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 13800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4700 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-48-3IV แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCM-48-3IV
1845	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14900 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 5800 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-55-3IV แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCM-55-3IV

(นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 12 กันยายน 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1846	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 15800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 5950 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-60-3IV แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCM-60-3IV
1847	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 15600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 5950 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-55-3IV แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCR-55-3IV
1848	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 15600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 5950 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-55-3IV แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DHD-55-3IV

(นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 12 กันยายน 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1849	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 15600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 5950 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-55-3IV แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCO-55-3IV
1850	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 17000 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 5950 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-60-3IV แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCR-60-3IV
1851	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 17000 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 5950 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-60-3IV แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DHD-60-3IV

(นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 12 กันยายน 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1852	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 17000 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 5950 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-60-3IV แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCO-60-3IV
1853	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 13200 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4400 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CC-48IS35-OT แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ CC-48IS35-IT
1854	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 17000 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 6160 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง DCI-60TR32BC แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DFCI-60TR32BF

(นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 12 กันยายน 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1855	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14100 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 5410 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง DFCI-48TR32AC แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DFCI-48TR32AF
1856	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 15800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 5650 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง DFCI-60TR32AC แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DFCI-60TR32AF
1857	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 12300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4905 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง DCSI-42TR32AC แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCSI-42TR32AF

(นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 12 กันยายน 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1858	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14100 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4905 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง DCSI-48TR32AC แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCSI-48TR32AF
1859	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 15200 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 5000 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง DCSI-60TR32AC แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCSI-60TR32AF
1860	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14100 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 7050 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CRM-485-3IV แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DFM-485-3IV

(นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 12 กันยายน 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1861	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 12300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 7050 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CRM-485-3IV แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCCM-485-3IV
1862	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 15800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 7500 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CRM-605-3IV แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DFM-605-3IV
1863	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 15200 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 7500 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CRM-605-3IV แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCCM-605-3IV

(นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 12 กันยายน 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1864	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3420 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง DCI-36TR32BC แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DFCI-36TR32BF
1865	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 11800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3810 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง DCI-42TR32BC แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DFCI-42TR32BF
1866	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14100 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 5860 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง DCI-48TR32BC แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DFCI-48TR32BF

(นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 12 กันยายน 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1867	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 12300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 5410 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง DFCI-42TR32AC แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DFCI-42TR32AF
1868	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3420 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง DCI-36TR32BC แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCSI-36TR32BF
1869	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 11800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3810 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง DCI-42TR32BC แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCSI-42TR32BF

(นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 12 กันยายน 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1870	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 13800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4700 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง DCI-48TR32BC แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCSI-48TR32BF
1871	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 15800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 5950 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง DCI-60TR32BC แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCSI-60TR32BF
1872	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3420 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง DCI-36TR32BC แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCCI-36TR32BF

(นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 12 กันยายน 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1873	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 11800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3810 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง DCI-42TR32BC แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCCI-42TR32BF
1874	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14100 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 5860 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง DCI-48TR32BC แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCCI-48TR32BF
1875	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 17000 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 6160 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง DCI-60TR32BC แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCCI-60TR32BF

(นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 12 กันยายน 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1876	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2840 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLH30IYR1W แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FCSH30ISR1W
1877	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 9500 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3060 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLH32IYR1W แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FCSH32ISR1W
1878	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3420 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLH36IYR1W แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FCSH36ISR1W

(นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 12 กันยายน 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1879	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2565 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง DCI-30SR32BC แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCCI-30SR32BF
1880	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3500 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CC-36IS35-OT แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ CC-35IS35-IT
1881	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 11800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3810 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLT40IVR1W แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FCST40IVR1W

(นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 26 กันยายน 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1882	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3420 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLT36IVR1W แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FCST36IVR1W
1883	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 9500 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3060 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLT32IVR1W แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FCST32IVR1W
1884	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2840 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLT30IVR1W แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FCST30IVR1W

(นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 26 กันยายน 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1885	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 11800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3810 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLH40IVR1W แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FCSH40IVR1W
1886	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3420 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLH36IVR1W แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FCSH36IVR1W
1887	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 9500 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3060 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLH32IVR1W แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FCSH32IVR1W

(นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 26 กันยายน 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1888	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2840 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLH30IVR1W แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FCSH30IVR1W
1889	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 11800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3810 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง DCI-42SR32BC แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCCI-42SR32BF
1890	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3420 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง DCI-36SR32BC แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCCI-36SR32BF

(นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 26 กันยายน 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1891	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 9500 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3060 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง DCI-30SR32BC แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCCI-32SR32BF
1892	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3760 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง DFCI-36SR32AC แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DFCI-36SR32AF
1893	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 11800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3810 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง DCI-42SR32BC แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCSI-42SR32BF

(นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 26 กันยายน 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1894	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3420 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง DCI-36SR32BC แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCSI-36SR32BF
1895	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 9500 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3060 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง DCI-32SR32BC แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCSI-32SR32BF
1896	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2565 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง DCI-30SR32BC แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCSI-30SR32BF

(นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 26 กันยายน 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1897	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 11800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3810 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง DCI-42SR32BC แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DFCI-42SR32BF
1898	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3420 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง DCI-36SR32BC แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DFCI-36SR32BF
1899	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 9500 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3060 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง DCI-32SR32BC แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DFCI-32SR32BF

(นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 26 กันยายน 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1900	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2562 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง DCI-30SR32BC แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DFCI-30SR32BF
1901	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4300 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CRM-365-IV แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCCM-365-IV
1902	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4300 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CRM-365-IV แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DFM-365-IV

(นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 26 กันยายน 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	**รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม**
1903	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3500 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง DCSI-36SR32AC แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCSI-36SR32AF (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม **วันที่** 26 กันยายน 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1904	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1472 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CM-185-B แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCO5-603
1905	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5900 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1640 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CM-205-B แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCO5-700
1906	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5900 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1640 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CM-205-B แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DHD5-700

(นายปุณปวีร์ จงรัตน์ศรีกุล)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 10 มีนาคม 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1907	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5900 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1640 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CM-205-B แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCR5-700
1908	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2030 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLH25DVR1W แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FCSH25DVR1W
1909	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2030 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLH25DVR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FCSH25DVR

(นายปุณปวีร์ จงรัตน์ศรีกุล)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 10 มีนาคม 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1910	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2030 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLH25DVR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FIDH25DVR
1911	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2030 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLH25DVR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FLCH25DVR
1912	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1472 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLH18DVR1W แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FCSH18DVR1W

(นายปุณปวีร์ จงรัตน์ศรีกุล)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 10 มีนาคม 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1913	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1472 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLH18DVR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FCSH18DVR
1914	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1472 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLH18DVR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FIDH18DVR
1915	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1472 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLH18DVR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FLCH18DVR

(นายปุณปวีร์ จงรัตน์ศรีกุล)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 10 มีนาคม 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1916	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2030 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CM-255-B แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCO5-803
1917	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2030 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CM-255-B แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCCM5-25
1918	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2030 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CM-255-B แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DHD5-803

(นายปุณปวีร์ จงรัตน์ศรีกุล)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 10 มีนาคม 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1919	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2030 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CM-255-B แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCR5-803
1920	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 2700 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 750 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SC-09FS36 CONDENSING แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SC-09FS36 FANCOIL
1921	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1472 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CM-185-B แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCCM5-18

(นายปุณปวีร์ จงรัตน์ศรีกุล)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 10 มีนาคม 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1922	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1472 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CM-185-B แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DHD5-603
1923	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1472 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CM-185-B แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCR5-603
1924	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7100 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2340 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CC-24FS35-OT แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ CC-24FS35-IT

(นายปุณปวีร์ จงรัตน์ศรีกุล)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 10 มีนาคม 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1925	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1760 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CC-18FS35-OT แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ CC-18FS35-IT
1926	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2030 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLH25AVR1W แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FCSH25AVR1W
1927	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1472 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLH18AVR1W แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FCSH18AVR1W

(นายปุณปวีร์ จงรัตน์ศรีกุล)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 10 มีนาคม 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1928	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 3600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1000 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLH12AVR1W แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FCSH12AVR1W
1929	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2350 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLT25AVR1W แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FCST25AVR1W
1930	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1710 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLT18AVR1W แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FCST18AVR1W

(นายปุณปวีร์ จงรัตน์ศรีกุล)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 10 มีนาคม 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1931	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 3800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1220 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLT12AVR1W แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FCST12AVR1W
1932	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2350 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CX-255 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DX-255
1933	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1710 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CX-185 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DX-185

(นายปุณปวีร์ จงรัตน์ศรีกุล)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 10 มีนาคม 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1934	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 3500 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1160 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CX-125 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DX-125
1935	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 2700 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 855 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CX-095 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DX-095

(นายปุณปวีร์ จงรัตน์ศรีกุล)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 10 มีนาคม 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1936	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3420 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLT36AVR1W แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FCST36AVR1W
1937	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2565 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLH30DVR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FIDH30DVR
1938	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2565 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLH30DVR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FCSH30DVR

(นายปุณปวีร์ จงรัตน์ศรีกุล)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 15 กรกฎาคม 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1939	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3090 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLH36DVR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FLCH36DVR
1940	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3090 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLH36DVR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FIDH36DVR
1941	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2565 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLH30AVR1W แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FCSH30AVR1W

(นายปุณปวีร์ จงรัตน์ศรีกุล)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 15 กรกฎาคม 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1942	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3090.00 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLH36AVR1W แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FCSH36AVR1W
1943	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 11800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3451.30 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLH40AVR1W แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FCSH40AVR1W
1944	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2840 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLT30AVR1W แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FCST30AVR1W

(นายปุณปวีร์ จงรัตน์ศรีกุล)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 15 กรกฎาคม 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1945	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2565 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLH30DVR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FLCH30DVR
1946	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 11800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3810 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLT40AVR1W แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FCST40AVR1W
1947	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 9400 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2740 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CM-325 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCR5-1100

(นายปุณปวีร์ จงรัตน์ศรีกุล)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 15 กรกฎาคม 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1948	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 9400 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2740 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CM-325 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DHD5-1100
1949	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 9400 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2740 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CM-325 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCO5-1100
1950	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 9400 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2740 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-325 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCR5-1100

(นายปุณปวีร์ จงรัตน์ศรีกุล)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 15 กรกฎาคม 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1951	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 9400 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2740 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-325 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DHD5-1100
1952	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 9400 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2740 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-325 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCO5-1100
1953	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3090 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CM-365 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCCM5-36

(นายปุณปวีร์ จงรัตน์ศรีกุล)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 15 กรกฎาคม 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1954	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3090 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLH36DVR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FCSH36DVR
1955	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2565 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CM-305 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCR5-1000
1956	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2565 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CM-305 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DHD5-1000

(นายปุณปวีร์ จงรัตน์ศรีกุล)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 15 กรกฎาคม 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1957	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2565 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CM-305 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCCM5-30
1958	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2565 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CM-305 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCO5-1000
1959	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2565 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CM-305 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DRW-305-A

(นายปุณปวีร์ จงรัตน์ศรีกุล)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 15 กรกฎาคม 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1960	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3090 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CM-365 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCR5-1205
1961	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3090 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CM-365 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DHD5-1205
1962	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3090 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-365-C แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DRW-365-A

(นายปุณปวีร์ จงรัตน์ศรีกุล)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 15 กรกฎาคม 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1963	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3090 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CM-365 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCO5-1205
1964	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10200 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2970 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CM-365 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DRW-365-A
1965	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2565 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-305 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCO5-1000

(นายปุณปวีร์ จงรัตน์ศรีกุล)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 15 กรกฎาคม 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1966	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2565 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-305-A แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCO5-1000
1967	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3090 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-365-A แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCO5-1205
1968	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 11800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3451.3 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-405 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCO5-1351

(นายปุณปวีร์ จงรัตน์ศรีกุล)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 15 กรกฎาคม 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	**รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม**
1969	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 11800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3451.3 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-405-A แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCO5-1351

(นายปุณปวีร์ จงรัตน์ศรีกุล)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 15 กรกฎาคม 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1970	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 11800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3276 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLH40AYR1W แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FCSH40ASR1W
1971	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 11800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3276 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CM-405-3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCCM5-40
1972	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 11800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3276 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CM-405-3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCO5-1352

(นายปุณปวีร์ จงรัตน์ศรีกุล)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 15 กรกฎาคม 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1973	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2565 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-305-3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCO5-1000
1974	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2565 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-365-3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCO5-1205
1975	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 11800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2565 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-405-3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCO5-1351

(นายปุณปวีร์ จงรัตน์ศรีกุล)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 15 กรกฎาคม 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1976	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 11800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2565 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-405-3A แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCO5-1351
1977	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 13600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4400 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-485-3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCCM5-48
1978	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 13600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4400 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLH48AYR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FCSH48ASR

(นายปุณปวีร์ จงรัตน์ศรีกุล)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 15 กรกฎาคม 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1979	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 15500 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 5400 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-565-3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCCM5-56
1980	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 15500 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 5400 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLH56AYR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FCSH56ASR
1981	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 16400 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 5600 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-605-3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCCM5-60

(นายปุณปวีร์ จงรัตน์ศรีกุล)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 15 กรกฎาคม 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1982	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 16400 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 5600 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLH60AYR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FCSH60ASR
1983	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2565 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLH30AYR1W แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FCSH30ASR1W
1984	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3090 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLH36AYR1W แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FCSH36ASR1W

(นายปุณปวีร์ จงรัตน์ศรีกุล)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 15 กรกฎาคม 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1985	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 11800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3276 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CM-405-3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DHD5-1352
1986	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2840 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLT30AYR1W แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FCST30ASR1W
1987	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3420 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLT36AYR1W แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FCST36ASR1W

(นายปุณปวีร์ จงรัตน์ศรีกุล)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 15 กรกฎาคม 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1988	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 11800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3810 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLT40AYR1W แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FCST40ASR1W
1989	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 13200 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4400 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLN45AYR1W แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FCSN45ASR1W
1990	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 13600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4700 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLN48AYR1W แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FCSN48ASR1W

(นายปุณปวีร์ จงรัตน์ศรีกุล)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 15 กรกฎาคม 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1991	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 15900 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 5860 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLN56AYR1W แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FCSN56ASR1W
1992	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 17000 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 6160 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLN60AYR1W แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FCSN60ASR1W
1993	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 13600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4700 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-485-3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCO5-1600

(นายปุณปวีร์ จงรัตน์ศรีกุล)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 15 กรกฎาคม 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1994	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 15900 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 5860 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-565-3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCO5-1800
1995	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 17000 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 6160 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-605-3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCO5-2000
1996	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3600 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CC-36FS35-OT แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ CC-36FS35-IT

(นายปุณปวีร์ จงรัตน์ศรีกุล)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 15 กรกฎาคม 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1997	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14100 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4670 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CC-48FS35-OT แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ CC-48FS35-IT
1998	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 9400 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2740 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-325-3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCR5-1100
1999	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 9400 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2740 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-325-3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCO5-1100

(นายปุณปวีร์ จงรัตน์ศรีกุล)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 15 กรกฎาคม 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
2000	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3090 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CRA-365-3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCR5-1205
2001	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2840 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLT30AYR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FIDT30ASR
2002	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2840 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLT30AYR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FWUT30ASR

(นายปุณปวีร์ จงรัตน์ศรีกุล)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 15 กรกฎาคม 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
2003	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2840 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLT30AYR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FCST30ASR
2004	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2840 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLT30AYR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FPFT30ASR
2005	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2840 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLT30AYR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FDCT30ASR

(นายปุณปวีร์ จงรัตน์ศรีกุล)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 15 กรกฎาคม 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
2006	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 11800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3276 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLH40DYR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FLCH40DSR
2007	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 11800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3276 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLH40DYR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FIDH40DSR
2008	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 11800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3276 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLH40DYR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FCSH40DSR

(นายปุณปวีร์ จงรัตน์ศรีกุล)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 15 กรกฎาคม 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
2009	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3090 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLH36DYR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FLCH36DSR
2010	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3090 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLH36DYR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FIDH36DSR
2011	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3090 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLH36DYR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FCSH36DSR

(นายปุณปวีร์ จงรัตน์ศรีกุล)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 15 กรกฎาคม 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
2012	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2565 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CRA-305-3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCR5-1000
2013	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2565 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CRA-305-3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DHD5-1000
2014	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2565 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CRA-305-3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCCM5-30

(นายปุณปวีร์ จงรัตน์ศรีกุล)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 15 กรกฎาคม 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
2015	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2840 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLT30AYR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FLCT30ASR
2016	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3090 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CRA-365-3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DHD5-1205
2017	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3090 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CRA-365-3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCCM5-36

(นายปุณปวีร์ จงรัตน์ศรีกุล)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 15 กรกฎาคม 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
2018	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 11800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3810 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CRA-405-3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCR5-1351
2019	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 11800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3810 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CRA-405-3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DHD5-1351
2020	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 11800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3810 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CRA-405-3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCCM5-40

(นายปุณปวีร์ จงรัตน์ศรีกุล)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 15 กรกฎาคม 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
2021	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3090 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-365-3C แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DRW-365-A
2022	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 13200 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4400 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLN45CYR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FCSN45CSR
2023	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3090 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CM-365-3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCR5-1205

(นายปุณปวีร์ จงรัตน์ศรีกุล)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 15 กรกฎาคม 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
2024	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3090 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CM-365-3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DHD5-1205
2025	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3090 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CM-365-3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCCM5-36
2026	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3090 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CM-365-3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCO5-1205

(นายปุณปวีร์ จงรัตน์ศรีกุล)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 15 กรกฎาคม 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	**รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม**
2027	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10200 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2970 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CM-365-3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DRW-365-A
2028	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 11800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3276 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CM-405-3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCR5-1352

(นายปุณปวีร์ จงรัตน์ศรีกุล)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 15 กรกฎาคม 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
2029	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 13200 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4400 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLH45IYR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FLCH45ISR
2030	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2840 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLH30IYR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FLCH30ISR
2031	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2840 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLH30IYR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FIDH30ISR

(นายปุณปวีร์ จงรัตน์ศรีกุล)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 24 กรกฎาคม 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
2032	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 9500 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3060 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLH32IYR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FLCH32ISR
2033	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 9500 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3060 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLH32IYR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FIDH32ISR
2034	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3420 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLH36IYR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FLCH36ISR

(นายปุณปวีร์ จงรัตน์ศรีกุล)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 24 กรกฎาคม 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
2035	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3420 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLH36IYR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FIDH36ISR
2036	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 11800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3810 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLH40IYR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FLCH40ISR
2037	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 11800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3810 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLH40IYR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FIDH40ISR

(นายปุณปวีร์ จงรัตน์ศรีกุล)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 24 กรกฎาคม 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
2038	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 15600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 5950 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง DB-60I3-CD1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DB-DX1CS-60I3
2039	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 13200 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4400 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLH45IYR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FIDH45ISR
2040	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 13800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4700 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLH48IYR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FLCH48ISR

(นายปุณปวีร์ จงรัตน์ศรีกุล)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 24 กรกฎาคม 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
2041	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 13800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4700 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLH48IYR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FIDH48ISR
2042	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 15600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 5950 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLH56IYR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FLCH56ISR
2043	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 15600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 5950 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLH56IYR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FIDH56ISR

(นายปุณปวีร์ จงรัตน์ศรีกุล)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 24 กรกฎาคม 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
2044	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 17000 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 5950 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLH60IYR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FLCH60ISR
2045	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 17000 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 5950 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLH60IYR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FIDH60ISR
2046	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 15600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 5950 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-60-3IV แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCO-60-3IV

(นายปุณปวีร์ จงรัตน์ศรีกุล)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 24 กรกฎาคม 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
2047	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14700 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 5500 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง AUC48TRKA3T(TH)-ODU แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ AUC48TRKA3T(TH)-IDU
2048	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 13500 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 5300 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง AUV42TRCA3T(TH)-ODU แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ AUV42TRCA3T(TH)-IDU
2049	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14700 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 5500 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง AUV48TRCA3T(TH)-ODU แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ AUV48TRCA3T(TH)-IDU

(นายปุณปวีร์ จงรัตน์ศรีกุล)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 24 กรกฎาคม 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
2050	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14100 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4900 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CRM-485-3IV แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCCM-485-3IV
2051	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 13800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4700 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-48-3IV แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCR-48-3IV
2052	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 13800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4700 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-48-3IV แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DHD-48-3IV

(นายปุณปวีร์ จงรัตน์ศรีกุล)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 24 กรกฎาคม 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
2053	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 13800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4700 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-48-3IV แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCO-48-3IV
2054	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14900 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 5800 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CR-55-3IV แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCO-55-3IV
2055	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 12500 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 5150 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง AUC42TRKA3T(TH)-ODU แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ AUC42TRKA3T(TH)-IDU

(นายปุณปวีร์ จงรัตน์ศรีกุล)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 24 กรกฎาคม 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
2056	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 13800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4700 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง DCI-48TR32BC แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DFCI-48TR32BF
2057	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 13800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4700 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง DCI-48TR32BC แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCCI-48TR32BF
2058	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 17000 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 5950 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง DCI-60TR32BC แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCCI-60TR32BF

(นายปุณปวีร์ จงรัตน์ศรีกุล)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 24 กรกฎาคม 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
2059	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 15800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 5950 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง DCI-60TR32BC แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCSI-60TR32BF
2060	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 17000 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 5950 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง DCI-60TR32BC แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DFCI-60TR32BF
2061	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 13800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4700 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง DB-48I3-CD1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DB-DX1CS-48I3

(นายปุณปวีร์ จงรัตน์ศรีกุล)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 24 กรกฎาคม 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	**รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม**
2062	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14900 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 5800 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง DB-55I3-CD1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DB-DX1CS-55I3

(นายปุณปวีร์ จงรัตน์ศรีกุล)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 24 กรกฎาคม 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
2063	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3680 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง AUC30TRKA2T(TH)-ODU แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ AUC30TRJA2T(TH)-IDU
2064	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 11000 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4300 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง AUC36TRKA2T(TH)-ODU แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ AUC36TRKA2T(TH)-IDU
2065	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3680 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง AUV30TRBA2T(TH)-ODU แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ AUV30TRBA2T(TH)-IDU

(นายปุณปวีร์ จงรัตน์ศรีกุล)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
2066	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 11200 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4300 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง AUV36TRCA2T(TH)-ODU แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ AUV36TRCA2T(TH)-IDU
2067	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2565 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLH30IVR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FLCH30IVR
2068	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2565 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLH30IVR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FIDH30IVR

(นายปุณปวีร์ จงรัตน์ศรีกุล)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
2069	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 9500 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3060 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLH32IVR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FLCH32IVR
2070	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 9500 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3060 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLH32IVR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FIDH32IVR
2071	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3420 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLH36IVR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FLCH36IVR

(นายปุณปวีร์ จงรัตน์ศรีกุล)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
2072	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3420 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLH36IVR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FIDH36IVR
2073	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 11800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3810 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLH40IVR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FLCH40IVR
2074	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 11800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3810 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLH40IVR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FIDH40IVR

(นายปุณปวีร์ จงรัตน์ศรีกุล)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
2075	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2030 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLH25IVR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FLCH25IVR
2076	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 3500 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1050 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง GC-12IB36-CONDENSING แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ GC-12IB36-FANCOIL
2077	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 2700 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 695 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง GC-09IB36-CONDENSING แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ GC-09IB36-FANCOIL

(นายปุณปวีร์ จงรัตน์ศรีกุล)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
2078	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2350 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง JC-24IU36-CONDENSING แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ JC-24IU36-FANCOIL
2079	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5200 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1510 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง JC-18IU36-CONDENSING แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ JC-18IU36-FANCOIL
2080	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 3500 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1050 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง JC-12IU36-CONDENSING แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ JC-12IU36-FANCOIL

(นายปุณปวีร์ จงรัตน์ศรีกุล)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
2081	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 2700 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 695 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง JC-09IU36-CONDENSING แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ JC-09IU36-FANCOIL
2082	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2350 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง QC-24IU36A-CONDENSING แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ QC-24IU36A-FANCOIL
2083	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5200 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1510 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง QC-18IU36A-CONDENSING แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ QC-18IU36A-FANCOIL

(นายปุณปวีร์ จงรัตน์ศรีกุล)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
2084	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 3500 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1050 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง QC-12IU36A-CONDENSING แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ QC-12IU36A-FANCOIL
2085	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 2700 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 695 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง QC-09IU36A-CONDENSING แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ QC-09IU36A-FANCOIL
2086	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 2700 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 695 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง XC-09IU38-CONDENSING แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ XC-09IU38-FANCOIL

(นายปุณปวีร์ จงรัตน์ศรีกุล)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
2087	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2030 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLH25IVR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FIDH25IVR
2088	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 2700 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 695 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง DWMI-09SR32BC แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DWMI-09SR32BF
2089	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1472 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLH18IVR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FIDH18IVR

(นายปุณปวีร์ จงรัตน์ศรีกุล)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
2090	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1472 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLH18IVR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FLCH18IVR
2091	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 3600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1000 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLH12IVR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FIDH12IVR
2092	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 3600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1000 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง YCLH12IVR แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FLCH12IVR

(นายปุณปวีร์ จงรัตน์ศรีกุล)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
2093	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3200 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง AUV24TRAA2T(TH)-ODU แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ AUV24TRAA2T(TH)-IDU
2094	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5400 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1800 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง AUV18TRAA2T(TH)-ODU แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ AUV18TRAA2T(TH)-IDU
2095	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3200 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง AUC24TRJA2T(TH)-ODU แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ AUC24TRJA2T(TH)-IDU

(นายปุณปวีร์ จงรัตน์ศรีกุล)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
2096	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5400 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1800 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง AUC18TRJA2T(TH)-ODU แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ AUC18TRJA2T(TH)-IDU
2097	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2350 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง DWMI-24SR32BC แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DWMI-24SR32BF
2098	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5200 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1510 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง DWMI-18SR32BC แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DWMI-18SR32BF

(นายปุณปวีร์ จงรัตน์ศรีกุล)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	**รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม**
2099	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 3500 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1050 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง DWMI-12SR32BC แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DWMI-12SR32BF (นายปุณปวีร์ จงรัตน์ศรีกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม **วันที่** 10 พฤศจิกายน 2568

บันทึกการเปลี่ยนแปลง

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7133-14/1529

รายการที่	**สาระของการเปลี่ยนแปลง**
1	ไม่มี

(นางสมพร โรจน์ดำรงการ)
ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 3 สิงหาคม 2565