



แบบ มอ.๔

ลำดับที่ ๑

ใบอนุญาตที่ ท 7260-21/1529

ใบอนุญาต

ทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

เลขานุการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท เอ็นเนอร์จี เวิลด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105554055035

ทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เครื่องปรับอากาศ คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย

ที่ทำถูกต้องตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เครื่องปรับอากาศ คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย

มาตรฐานเลขที่ มอก. 1529-2561

ทำที่โรงงานชื่อ บริษัท เอ็นเนอร์จี เวิลด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม -

ตั้งอยู่เลขที่ 26/5 หมู่ที่ 5 ตรอก/ซอย -

ถนน คลองแปดตะวันออก ตำบล/แขวง ลำลูกกา อำเภอ/เขต ลำลูกกา

จังหวัด ปทุมธานี ทะเบียนโรงงานเลขที่ 20130401525572

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต แสดงไว้ในลำดับที่ ๒

บันทึกการเปลี่ยนแปลง แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขานุการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565



สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



f0ba684a

(นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ)

ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขานุการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เอ็นเนอร์จี เวิลด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 7260-21/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1	แบบแยกส่วน ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ ไม่เกิน 8000วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240V กำลังไฟฟ้าที่กำหนด 950W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SPA21-EN12-CS แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SPA21-EN12-FS
2	แบบแยกส่วน ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ ไม่เกิน 8000วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240V กำลังไฟฟ้าที่กำหนด 1003W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SPA21-EN13-CS แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SPA21-EN13-FS
3	แบบแยกส่วน ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ ไม่เกิน 8000วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240V กำลังไฟฟ้าที่กำหนด 1476W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SPA21-EN18-CS แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SPA21-EN18-FS
4	แบบแยกส่วน ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ ไม่เกิน 8000วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240V กำลังไฟฟ้าที่กำหนด 1828W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SPA21-EN24-CS แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SPA21-EN24-FS
 (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 31 ตุลาคม 2565	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เอ็นเนอร์จี เวิลด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 7260-21/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
5	แบบแยกส่วน ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ ไม่เกิน 8000วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240V กำลังไฟฟ้าที่กำหนด 2028W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SPA21-EN33-CS แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SPA21-EN33-FS
6	แบบแยกส่วน ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ ไม่เกิน 8000วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240V กำลังไฟฟ้าที่กำหนด 1966W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง MVC-25FA21FS แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ MVF-25FA21FS
7	แบบแยกส่วน ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ ไม่เกิน 8000วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240V กำลังไฟฟ้าที่กำหนด 1476W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง MVC-19FA21FS แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ MVF-19FA21FS
8	แบบแยกส่วน ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ ไม่เกิน 8000วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240V กำลังไฟฟ้าที่กำหนด 980W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง MVC-13FA21FS แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ MVF-13FA21FS



(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)

ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่ 31 ตุลาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เอ็นเนอร์จี เวิลด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 7260-21/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
9	แบบแยกส่วน ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ ไม่เกิน 8000วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240V กำลังไฟฟ้าที่กำหนด 732W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง MVC-10FA21FS แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ MVF-10FA21FS
10	แบบแยกส่วน ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ ไม่เกิน 8000วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240V กำลังไฟฟ้าที่กำหนด 980W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SCC-12D123FS แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SCF-12D123FS
11	แบบแยกส่วน ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ ไม่เกิน 8000วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240V กำลังไฟฟ้าที่กำหนด 825W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SCC-09DSKCFS แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SCF-09DSKCFS
12	แบบแยกส่วน ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ ไม่เกิน 8000วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240V กำลังไฟฟ้าที่กำหนด 1125W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SCC-12DSKCFS แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SCF-12DSKCFS
 (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 31 ตุลาคม 2565	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เอ็นเนอร์จี เวิลด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 7260-21/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
13	แบบแยกส่วน ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ ไม่เกิน 8000วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240V กำลังไฟฟ้าที่กำหนด 1688W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SCC-18DSKCFS แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SCF-18DSKCFS
14	แบบแยกส่วน ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ ไม่เกิน 8000วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240V กำลังไฟฟ้าที่กำหนด 2028W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SCC-24DSKCFS แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SCF-24DSKCFS
15	แบบแยกส่วน ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ ไม่เกิน 8000วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240V กำลังไฟฟ้าที่กำหนด 2300W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง MWC-25A21INV แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ MWF-25A21INV
16	แบบแยกส่วน ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ ไม่เกิน 8000วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240V กำลังไฟฟ้าที่กำหนด 1766W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง MWC-18A21INV แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ MWF-18A21INV
 (นายทิวากรณ์ จิตชนวงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 31 ตุลาคม 2565	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท เอ็นเนอร์จี เวิลด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7260-21/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
17	แบบแยกส่วน ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ ไม่เกิน 8000วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240V กำลังไฟฟ้าที่กำหนด 1330W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง MWC-15A21INV แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ MWF-15A21INV
18	แบบแยกส่วน ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ ไม่เกิน 8000วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240V กำลังไฟฟ้าที่กำหนด 1095W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง MWC-12A21INV แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ MWF-12A21INV
19	แบบแยกส่วน ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ ไม่เกิน 8000วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240V กำลังไฟฟ้าที่กำหนด 893W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง MWC-09A21INV แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ MWF-09A21INV
20	แบบแยกส่วน ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ ไม่เกิน 8000วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240V กำลังไฟฟ้าที่กำหนด 1220W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง MWC-18S3A21INV แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ MWF-18S3A21INV



(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)

ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่

31 ตุลาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท เอ็นเนอร์จี เวิลด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7260-21/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
21	แบบแยกส่วน ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ ไม่เกิน 8000วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240V กำลังไฟฟ้าที่กำหนด 790W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง MWC-12S3A21INV แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ MWF-12S3A21INV
22	แบบแยกส่วน ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ ไม่เกิน 8000วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240V กำลังไฟฟ้าที่กำหนด 580W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง MWC-09S3A21INV แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ MWF-09S3A21INV
23	แบบแยกส่วน ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ ไม่เกิน 8000วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240V กำลังไฟฟ้าที่กำหนด 1977W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง MWC-25WINV แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ MWF-25WINV
24	แบบแยกส่วน ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ ไม่เกิน 8000วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240V กำลังไฟฟ้าที่กำหนด 980W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง MWC-18WINV แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ MWF-18WINV



(นายทิวากรณ์ จิตชนวงค์)

ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่

31 ตุลาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท เอ็นเนอร์จี เวิลด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7260-21/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
25	แบบแยกส่วน ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ ไม่เกิน 8000วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240V กำลังไฟฟ้าที่กำหนด 980W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง MWC-12WINV แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ MWF-12WINV
26	แบบแยกส่วน ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ ไม่เกิน 8000วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240V กำลังไฟฟ้าที่กำหนด 730W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง MWC-09WINV แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ MWF-09WINV
27	แบบแยกส่วน ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ ไม่เกิน 8000วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240V กำลังไฟฟ้าที่กำหนด 1971W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง MWC-25INV แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ MWF-25INV
28	แบบแยกส่วน ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ ไม่เกิน 8000วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240V กำลังไฟฟ้าที่กำหนด 1683W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง MWC-18INV แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ MWF-18INV



(นายทิวากรณ์ จิตชนวงค์)

ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่

31 ตุลาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เอ็นเนอร์จี เวิลด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 7260-21/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
29	แบบแยกส่วน ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ ไม่เกิน 8000วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240V กำลังไฟฟ้าที่กำหนด 1111W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง MWC-12INV แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ MWF-12INV
30	แบบแยกส่วน ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ ไม่เกิน 8000วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240V กำลังไฟฟ้าที่กำหนด 825W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง MWC-09INV แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ MWF-09INV
31	แบบแยกส่วน ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ ไม่เกิน 8000วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240V กำลังไฟฟ้าที่กำหนด 867W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง MTC-09INV22 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ MTF-09INV22
32	แบบแยกส่วน ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ ไม่เกิน 8000วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240V กำลังไฟฟ้าที่กำหนด 1182W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง MTC-12INV22 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ MTF-12INV22



(นายทิวากรณ์ จิตชนวงค์)

ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่ 31 ตุลาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เอ็นเนอร์จี เวิลด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 7260-21/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
33	แบบแยกส่วน ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ ไม่เกิน 8000วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240V กำลังไฟฟ้าที่กำหนด 1879W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง MTC-18INV22 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ MTF-18INV22
34	แบบแยกส่วน ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ ไม่เกิน 8000วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240V กำลังไฟฟ้าที่กำหนด 900W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง MVIC-09A22 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ MVIF-09A22
35	แบบแยกส่วน ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ ไม่เกิน 8000วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240V กำลังไฟฟ้าที่กำหนด 1125W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง MVIC-12A22 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ MVIF-12A22
36	แบบแยกส่วน ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ ไม่เกิน 8000วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240V กำลังไฟฟ้าที่กำหนด 1329W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง MVIC-15A22 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ MVIF-15A22



(นายทิวากรณ์ จิตชนวงค์)

ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่ 31 ตุลาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท เอ็นเนอร์จี เวิลด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7260-21/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
37	แบบแยกส่วน ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ ไม่เกิน 8000วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240V กำลังไฟฟ้าที่กำหนด 1761W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง MVIC-18A22 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ MVIF-18A22
38	แบบแยกส่วน ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ ไม่เกิน 8000วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240V กำลังไฟฟ้าที่กำหนด 2303W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง MVIC-25A22 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ MVIF-25A22
39	แบบแยกส่วน ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ ไม่เกิน 8000วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240V กำลังไฟฟ้าที่กำหนด 783W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SCC-09DUVCINV แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SCF-09DUVCINV
40	แบบแยกส่วน ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ ไม่เกิน 8000วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240V กำลังไฟฟ้าที่กำหนด 1129W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SCC-12DUVCINV แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SCF-12DUVCINV



(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)

ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่

31 ตุลาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เอ็นเนอร์จี เวิลด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 7260-21/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
41	แบบแยกส่วน ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ ไม่เกิน 8000วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240V กำลังไฟฟ้าที่กำหนด 1767W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SCC-18DUVCINV แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SCF-18DUVCINV
42	แบบแยกส่วน ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ ไม่เกิน 8000วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240V กำลังไฟฟ้าที่กำหนด 2303W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SCC-24DUVCINV แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SCF-24DUVCINV  (นายทิวากรณ์ จิตชนวงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 31 ตุลาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เอ็นเนอร์จี เวิลด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 7260-21/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
43	แบบแยกส่วน ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ ไม่เกิน 8000 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท L เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าที่กำหนด 714 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง MTC-09FS23 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ MTF-09FS23
44	แบบแยกส่วน ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ ไม่เกิน 8000 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท L เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าที่กำหนด 1025 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง MTC-12FS23 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ MTF-12FS23
45	แบบแยกส่วน ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ ไม่เกิน 8000 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท L เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าที่กำหนด 1466 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง MTC-18FS23 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ MTF-18FS23
	 (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 14 กันยายน 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เอ็นเนอร์จี เวิลด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 7260-21/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
46	แบบแยกส่วน ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ ไม่เกิน 8000 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท L เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าที่กำหนด 2280 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง MTC-25FS23 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ MTF-25FS23
47	แบบแยกส่วน ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ ไม่เกิน 8000 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท L เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าที่กำหนด 1389 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SCC-18D123FS แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SCF-18D123FS
48	แบบแยกส่วน ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ ไม่เกิน 8000 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท L เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าที่กำหนด 2050 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SCC-24D123FS แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SCF-24D123FS  (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 14 กันยายน 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เอ็นเนอร์จี เวิลด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 7260-21/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
49	แบบแยกส่วน ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7200 W ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าที่กำหนด 2700 W 1) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CCS-32ME25 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ CFP-32ME25 2) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง MFC-25MF32A แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ MFF-25MF32A
50	แบบแยกส่วน ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8200 W ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าที่กำหนด 2780 W 1) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CCS-32ME30 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ CFP-32ME30 2) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง MFC-30MF32A แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ MFF-30MF32A
51	แบบแยกส่วน ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 W ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าที่กำหนด 3000 W 1) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CCS-32ME36 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ CFP-32ME36 2) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง MFC-36MF32A แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ MFF-36MF32A
	 (นายสุดตะนันท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 12 ตุลาคม 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เอ็นเนอร์จี เวิลด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 7260-21/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
52	แบบแยกส่วน ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 W ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V กำลังไฟฟ้าที่กำหนด 3000 W 1) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CCS-32ME36(A) แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ CFP-32ME36(A) 2) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง MFC-36MF32B แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ MFF-36MF32B
53	แบบแยกส่วน ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 12500 W ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V กำลังไฟฟ้าที่กำหนด 3541 W 1) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CCS-32ME48(A) แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ CFP-32ME48(A) 2) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง MFC-48MF32B แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ MFF-48MF32B
54	แบบแยกส่วน ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 13736 W ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V กำลังไฟฟ้าที่กำหนด 5500 W 1) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CCS-32ME60(A) แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ CFP-32ME60(A) 2) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง MFC-60MF32B แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ MFF-60MF32B  (นายสุดตะนันท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 12 ตุลาคม 2566

บันทึกการเปลี่ยนแปลง
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เอ็นเนอร์จี เวิลด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 7260-21/1529

รายการที่	สาระของการเปลี่ยนแปลง
1	ไม่มี  (นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 31 ตุลาคม 2565