



แบบ มอ.๔

ลำดับที่ ๑

ใบอนุญาตที่ ท 7292-815/1228

ใบอนุญาต

ทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

เลขานุการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท วี.เอช.ซี.สตีลลิง จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0115535007667

ทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เหล็กโครงสร้างรูปพรรณขึ้นรูปเย็น สำหรับงานโครงสร้างทั่วไป

ที่ทำถูกต้องตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เหล็กโครงสร้างรูปพรรณขึ้นรูปเย็น สำหรับงานโครงสร้างทั่วไป

มาตรฐานเลขที่ มอก. 1228-2561

ทำที่โรงงานชื่อ บริษัท วี.เอช.ซี. สตีลลิง จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม -

ตั้งอยู่เลขที่ 69, 69/1 หมู่ที่ 2 ตระกอก/ชอย วัชรราษฎร์บูรณะ

ถนน เทพารักษ์ กม.17 ตำบล/แขวง บางปลา อำเภอ/เขต บางพลี

จังหวัด สมุทรปราการ ทะเบียนโรงงานเลขที่ 20111000325382

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต แสดงไว้ในลำดับที่ ๒

บันทึกการเปลี่ยนแปลง แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขานุการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 2 ธันวาคม 2565



สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



e673cc97

(นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ)

ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขานุการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท วี.เอช.ซี.สตีลลิง จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 7292-815/1228

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1	ประเภท ไมเคิลบัส แบบ เหล็กฉาก ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (AxB) 30 x 30 มิลลิเมตร ความหนา 3.20 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
2	ประเภท ไมเคิลบัส แบบ เหล็กฉาก ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (AxB) 40 x 40 มิลลิเมตร ความหนา 3.20 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
3	ประเภท ไมเคิลบัส แบบ เหล็กฉาก ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (AxB) 50 x 50 มิลลิเมตร ความหนา 2.30 และ 3.20 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
4	ประเภท ไมเคิลบัส แบบ เหล็กฉาก ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (AxB) 60 x 60 มิลลิเมตร ความหนา 3.20 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
5	ประเภท ไมเคิลบัส แบบ เหล็กฉาก ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (AxB) 75 x 30 มิลลิเมตร ความหนา 3.20 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
6	ประเภท ไมเคิลบัส แบบ เหล็กชุบตัวซี ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxB) 60 x 30 x 30 มิลลิเมตร ความหนา 2.30 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
7	ประเภท ไมเคิลบัส แบบ เหล็กชุบตัวซี ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxB) 80 x 40 x 40 มิลลิเมตร ความหนา 2.30 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
8	ประเภท ไมเคิลบัส แบบ เหล็กชุบตัวซี ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxB) 100 x 50 x 50 มิลลิเมตร ความหนา 3.20 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
	 (นายสมิทธิ จำรัสศรี) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 2 ธันวาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท วี.เอช.ซี.สตีลลิง จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 7292-815/1228

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
9	ประเภท ไมเคิลบัส แบบ เหล็กชุบตัวซี ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxB) 120 x 40 x 40 มิลลิเมตร ความหนา 3.20 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
10	ประเภท ไมเคิลบัส แบบ เหล็กชุบตัวซี ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxB) 150 x 50 x 50 มิลลิเมตร ความหนา 3.20 และ 4.50 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
11	ประเภท ไมเคิลบัส แบบ เหล็กชุบตัวซี ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxB) 150 x 75 x 75 มิลลิเมตร ความหนา 3.20 , 4.50 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
12	ประเภท ไมเคิลบัส แบบ เหล็กชุบตัวซี ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxB) 200 x 50 x 50 มิลลิเมตร ความหนา 3.20 และ 4.50 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
13	ประเภท ไมเคิลบัส แบบ เหล็กชุบตัวซี ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxB) 200 x 75 x 75 มิลลิเมตร ความหนา 4.50 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
14	ประเภท ไมเคิลบัส แบบ เหล็กชุบตัวซี ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxB) 250 x 75 x 75 มิลลิเมตร ความหนา 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
15	ประเภท ไมเคิลบัส แบบ เหล็กชุบตัวซีมีขอบ ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxC) 60 x 30 x 10 มิลลิเมตร ความหนา 2.30 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
16	ประเภท ไมเคิลบัส แบบ เหล็กชุบตัวซีมีขอบ ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxC) 75 x 45 x 15 มิลลิเมตร ความหนา 2.00 , 2.30 และ 3.20 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
 (นายสมิทธิ จำรัสศรี) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 2 ธันวาคม 2565	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท วี.เอช.ซี.สตีลลิง จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 7292-815/1228

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
17	ประเภท ไม่เคลือบสี แบบ เหล็กชุบตัวซีมีขอบ ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxC) 100 x 50 x 20 มิลลิเมตร ความหนา 2.30 , 3.20 , 4.00 และ 4.50 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
18	ประเภท ไม่เคลือบสี แบบ เหล็กชุบตัวซีมีขอบ ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxC) 120 x 60 x 20 มิลลิเมตร ความหนา 3.20 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
19	ประเภท ไม่เคลือบสี แบบ เหล็กชุบตัวซีมีขอบ ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxC) 125 x 50 x 20 มิลลิเมตร ความหนา 2.30 , 3.20 และ 4.50 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
20	ประเภท ไม่เคลือบสี แบบ เหล็กชุบตัวซีมีขอบ ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxC) 150 x 50 x 20 มิลลิเมตร ความหนา 2.30 , 3.20 และ 4.50 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
21	ประเภท ไม่เคลือบสี แบบ เหล็กชุบตัวซีมีขอบ ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxC) 150 x 65 x 20 มิลลิเมตร ความหนา 2.30 , 3.20 และ 4.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
22	ประเภท ไม่เคลือบสี แบบ เหล็กชุบตัวซีมีขอบ ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxC) 150 x 75 x 20 มิลลิเมตร ความหนา 3.20 , 4.00 และ 4.50 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
23	ประเภท ไม่เคลือบสี แบบ เหล็กชุบตัวซีมีขอบ ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxC) 150 x 75 x 25 มิลลิเมตร ความหนา 3.20 , 4.00 และ 4.50 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
24	ประเภท ไม่เคลือบสี แบบ เหล็กชุบตัวซีมีขอบ ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxC) 200 x 75 x 20 มิลลิเมตร ความหนา 3.20 และ 4.50 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
 (นายสมิทธิ จำรัสศรี) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 2 ธันวาคม 2565	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท วี.เอช.ซี.สตีลลิง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7292-815/1228

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
25	ประเภท ไม้เคลือบสี แบบ เหล็กชุบตัวซีมีขอบ ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxC) 200 x 75 x 25 มิลลิเมตร ความหนา 3.20 และ 4.50 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
26	ประเภท ไม้เคลือบสี แบบ เหล็กชุบตัวซีมีขอบ ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxC) 250 x 75 x 25 มิลลิเมตร ความหนา 4.50 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
27	ประเภท ไม้เคลือบสี แบบ เหล็กชุบตัวแฮดมีขอบ ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxC) 100 x 50 x 20 มิลลิเมตร ความหนา 3.20 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
	 (นายสมิทธิ จำรัสศรี) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 2 ธันวาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท วี.เอช.ซี.สตีลลิง จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 7292-815/1228

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
28	ประเภท ไมเคิลบัส แบบ เหล็กฉาก ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (AxB) 125 x 100 มิลลิเมตร ความหนา 2.00 2.30 2.50 3.00 4.00 4.50 5.00 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
29	ประเภท ไมเคิลบัส แบบ เหล็กชุบตัวซีมีชอบ ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxC) 250 x 75 x 25 มิลลิเมตร ความหนา 2.00 2.30 2.50 3.20 และ 4.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
30	ประเภท ไมเคิลบัส แบบ เหล็กชุบตัวซีมีชอบ ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxC) 200 x 75 x 25 มิลลิเมตร ความหนา 2.00 2.30 2.50 และ 4.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
31	ประเภท ไมเคิลบัส แบบ เหล็กชุบตัวซีมีชอบ ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxC) 200 x 75 x 20 มิลลิเมตร ความหนา 2.00 2.30 2.50 และ 4.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
32	ประเภท ไมเคิลบัส แบบ เหล็กชุบตัวซีมีชอบ ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxC) 200 x 60 x 20 มิลลิเมตร ความหนา 2.00 2.30 2.50 3.20 และ 4.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
33	ประเภท ไมเคิลบัส แบบ เหล็กชุบตัวซีมีชอบ ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxC) 150 x 50 x 20 มิลลิเมตร ความหนา 2.00 และ 4.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
34	ประเภท ไมเคิลบัส แบบ เหล็กชุบตัวซีมีชอบ ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxC) 125 x 50 x 20 มิลลิเมตร ความหนา 2.00 และ 4.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
35	ประเภท ไมเคิลบัส แบบ เหล็กชุบตัวซีมีชอบ ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxC) 120 x 60 x 20 มิลลิเมตร ความหนา 2.00 2.30 2.50 4.00 และ 4.50 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
 (นายสมิทธิ จำรัสศรี) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 29 ตุลาคม 2567	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท วี.เอช.ซี.สตีลลิง จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 7292-815/1228

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
36	ประเภท ไมเคิลบัส แบบ เหล็กชุบตัวซีมีขอบ ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxC) 60 x 30 x 10 มิลลิเมตร ความหนา 2.00 และ 2.50 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
37	ประเภท ไมเคิลบัส แบบ เหล็กฉาก ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (AxB) 150 x 150 มิลลิเมตร ความหนา 2.00 2.30 2.50 3.00 4.00 4.50 5.00 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
38	ประเภท ไมเคิลบัส แบบ เหล็กฉาก ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (AxB) 150 x 100 มิลลิเมตร ความหนา 2.00 2.30 2.50 3.00 4.00 4.50 5.00 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
39	ประเภท ไมเคิลบัส แบบ เหล็กฉาก ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (AxB) 150 x 75 มิลลิเมตร ความหนา 2.00 2.30 2.50 3.00 4.00 4.50 5.00 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
40	ประเภท ไมเคิลบัส แบบ เหล็กฉาก ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (AxB) 150 x 50 มิลลิเมตร ความหนา 2.00 2.30 2.50 3.00 4.00 4.50 5.00 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
41	ประเภท ไมเคิลบัส แบบ เหล็กฉาก ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (AxB) 125 x 125 มิลลิเมตร ความหนา 2.00 2.30 2.50 3.00 4.00 4.50 5.00 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
42	ประเภท ไมเคิลบัส แบบ เหล็กฉาก ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (AxB) 30 x 30 มิลลิเมตร ความหนา 2.00 2.30 และ 2.50 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
43	ประเภท ไมเคิลบัส แบบ เหล็กฉาก ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (AxB) 125 x 75 มิลลิเมตร ความหนา 2.00 2.30 2.50 3.00 4.00 4.50 5.00 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
 (นายสมิทธิ จำรัสศรี) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 29 ตุลาคม 2567	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท วี.เอช.ซี.สตีลลิง จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 7292-815/1228

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
44	ประเภท ไม้เคลือบสี แบบ เหล็กฉาก ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (AxB) 125 x 50 มิลลิเมตร ความหนา 2.00 2.30 2.50 3.00 4.00 4.50 5.00 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
45	ประเภท ไม้เคลือบสี แบบ เหล็กฉาก ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (AxB) 100 x 100 มิลลิเมตร ความหนา 2.00 2.30 2.50 3.00 4.00 4.50 5.00 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
46	ประเภท ไม้เคลือบสี แบบ เหล็กฉาก ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (AxB) 100 x 75 มิลลิเมตร ความหนา 2.00 2.30 2.50 3.00 4.00 4.50 5.00 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
47	ประเภท ไม้เคลือบสี แบบ เหล็กฉาก ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (AxB) 100 x 65 มิลลิเมตร ความหนา 2.00 2.30 2.50 3.00 4.00 4.50 5.00 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
48	ประเภท ไม้เคลือบสี แบบ เหล็กฉาก ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (AxB) 100 x 50 มิลลิเมตร ความหนา 2.00 2.30 2.50 3.00 4.00 4.50 5.00 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
49	ประเภท ไม้เคลือบสี แบบ เหล็กฉาก ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (AxB) 75 x 75 มิลลิเมตร ความหนา 2.00 2.30 2.50 3.20 4.00 4.50 5.00 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
50	ประเภท ไม้เคลือบสี แบบ เหล็กฉาก ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (AxB) 60 x 60 มิลลิเมตร ความหนา 2.00 2.30 2.50 4.00 4.50 5.00 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
51	ประเภท ไม้เคลือบสี แบบ เหล็กฉาก ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (AxB) 50 x 50 มิลลิเมตร ความหนา 2.00 2.30 2.50 4.00 4.50 5.00 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
 (นายสมิทธิ จำรัสศรี) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 29 ตุลาคม 2567	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท วี.เอช.ซี.สตีลลิง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7292-815/1228

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
52	ประเภท ไม้เคลือบสี แบบ เหล็กฉาก ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (AxB) 45 x 45 มิลลิเมตร ความหนาระบุ 2.00 2.30 2.50 4.00 4.50 5.00 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
53	ประเภท ไม้เคลือบสี แบบ เหล็กฉาก ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (AxB) 40 x 40 มิลลิเมตร ความหนาระบุ 2.00 2.30 2.50 4.00 4.50 5.00 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
54	ประเภท ไม้เคลือบสี แบบ เหล็กฉาก ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (AxB) 35 x 35 มิลลิเมตร ความหนาระบุ 2.00 2.30 2.50 3.00 4.00 4.50 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
	 (นายสมิทธิ จำรัสศรี) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 29 ตุลาคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท วี.เอช.ซี.สตีลลิง จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 7292-815/1228

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
55	ประเภท ไมเคิลบัส แบบ เหล็กชุบตัวซี ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxB) 250x65x65 มิลลิเมตร ความหนา 2.00 2.30 2.50 3.00 4.00 4.50 5.00 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
56	ประเภท ไมเคิลบัส แบบ เหล็กชุบตัวซี ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxB) 320x50x50 มิลลิเมตร ความหนา 2.00 2.30 2.50 3.00 4.00 4.50 5.00 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
57	ประเภท ไมเคิลบัส แบบ เหล็กชุบตัวซี ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxB) 300x150x150 มิลลิเมตร ความหนา 2.00 2.30 2.50 3.00 4.00 4.50 5.00 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
58	ประเภท ไมเคิลบัส แบบ เหล็กชุบตัวซี ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxB) 300x100x100 มิลลิเมตร ความหนา 2.00 2.30 2.50 3.00 4.00 4.50 5.00 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
59	ประเภท ไมเคิลบัส แบบ เหล็กชุบตัวซี ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxB) 300x75x75 มิลลิเมตร ความหนา 2.00 2.30 2.50 3.00 4.00 4.50 5.00 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
60	ประเภท ไมเคิลบัส แบบ เหล็กชุบตัวซี ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxB) 300x50x50 มิลลิเมตร ความหนา 2.00 2.30 2.50 3.00 4.00 4.50 5.00 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
61	ประเภท ไมเคิลบัส แบบ เหล็กชุบตัวซี ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxB) 280x75x75 มิลลิเมตร ความหนา 2.00 2.30 2.50 3.00 4.00 4.50 5.00 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
62	ประเภท ไมเคิลบัส แบบ เหล็กชุบตัวซี ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxB) 280x50x50 มิลลิเมตร ความหนา 2.00 2.30 2.50 3.00 4.00 4.50 5.00 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
 (นายสมิทธิ จำรัสศรี) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 29 ตุลาคม 2567	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท วี.เอช.ซี.สตีลลิง จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 7292-815/1228

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
63	ประเภท ไมเคิลบัส แบบ เหล็กชุบตัวซี ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxB) 250x75x75 มิลลิเมตร ความหนา 2.00 2.30 2.50 3.00 4.00 4.50 5.00 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
64	ประเภท ไมเคิลบัส แบบ เหล็กชุบตัวซี ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxB) 320x75x75 มิลลิเมตร ความหนา 2.00 2.30 2.50 3.00 4.00 4.50 5.00 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
65	ประเภท ไมเคิลบัส แบบ เหล็กชุบตัวซี ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxB) 250x50x50 มิลลิเมตร ความหนา 2.00 2.30 2.50 3.00 4.00 4.50 5.00 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
66	ประเภท ไมเคิลบัส แบบ เหล็กชุบตัวซี ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxB) 200x100x100 มิลลิเมตร ความหนา 2.00 2.30 2.50 3.00 4.00 4.50 5.00 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
67	ประเภท ไมเคิลบัส แบบ เหล็กชุบตัวซี ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxB) 200x75x75 มิลลิเมตร ความหนา 2.00 2.30 2.50 3.00 3.20 4.00 และ 5.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
68	ประเภท ไมเคิลบัส แบบ เหล็กชุบตัวซี ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxB) 200x65x65 มิลลิเมตร ความหนา 2.00 2.30 2.50 3.00 4.00 4.50 5.00 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
69	ประเภท ไมเคิลบัส แบบ เหล็กชุบตัวซี ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxB) 200x50x50 มิลลิเมตร ความหนา 2.00 2.30 2.50 3.00 4.00 4.50 5.00 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
70	ประเภท ไมเคิลบัส แบบ เหล็กชุบตัวซี ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxB) 178x75x75 มิลลิเมตร ความหนา 2.00 2.30 2.50 3.00 4.00 4.50 5.00 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
 (นายสมิทธิ จำรัสศรี) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 29 ตุลาคม 2567	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท วี.เอช.ซี.สตีลลิง จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 7292-815/1228

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
71	ประเภท ไมเคิลบัส แบบ เหล็กชุบดิวซี ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxB) 178x50x50 มิลลิเมตร ความหนา 2.00 2.30 2.50 3.00 4.00 4.50 5.00 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
72	ประเภท ไมเคิลบัส แบบ เหล็กชุบดิวซี ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxB) 175x75x75 มิลลิเมตร ความหนา 2.00 2.30 2.50 3.00 4.00 4.50 5.00 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
73	ประเภท ไมเคิลบัส แบบ เหล็กชุบดิวซี ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxB) 350x50x50 มิลลิเมตร ความหนา 2.00 2.30 2.50 3.00 4.00 4.50 5.00 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
74	ประเภท ไมเคิลบัส แบบ เหล็กชุบดิวซี ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxB) 350x75x75 มิลลิเมตร ความหนา 2.00 2.30 2.50 3.00 4.00 4.50 5.00 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
75	ประเภท ไมเคิลบัส แบบ เหล็กชุบดิวซี ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxB) 350x100x100 มิลลิเมตร ความหนา 2.00 2.30 2.50 3.00 4.00 4.50 5.00 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
76	ประเภท ไมเคิลบัส แบบ เหล็กชุบดิวซี ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxB) 400x50x50 มิลลิเมตร ความหนา 2.00 2.30 2.50 3.00 4.00 4.50 5.00 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
77	ประเภท ไมเคิลบัส แบบ เหล็กชุบดิวซี ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxB) 400x75x75 มิลลิเมตร ความหนา 2.00 2.30 2.50 3.00 4.00 4.50 5.00 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
78	ประเภท ไมเคิลบัส แบบ เหล็กชุบดิวซี ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxB) 400x100x100 มิลลิเมตร ความหนา 2.00 2.30 2.50 3.00 4.00 4.50 5.00 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
 (นายสมิทธิ จำรัสศรี) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 29 ตุลาคม 2567	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท วี.เอช.ซี.สตีลลิง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7292-815/1228

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
79	ประเภท ไมเคิลบัส แบบ เหล็กชุบตัวซี ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxB) 420x50x50 มิลลิเมตร ความหนา 2.00 2.30 2.50 3.00 4.00 4.50 5.00 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
80	ประเภท ไมเคิลบัส แบบ เหล็กชุบตัวซี ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxB) 420x75x75 มิลลิเมตร ความหนา 2.00 2.30 2.50 3.00 4.00 4.50 5.00 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
81	ประเภท ไมเคิลบัส แบบ เหล็กชุบตัวซี ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxB) 420x100x100 มิลลิเมตร ความหนา 2.00 2.30 2.50 3.00 4.00 4.50 5.00 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
82	ประเภท ไมเคิลบัส แบบ เหล็กชุบตัวซี ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxB) 450x50x50 มิลลิเมตร ความหนา 2.00 2.30 2.50 3.00 4.00 4.50 5.00 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
83	ประเภท ไมเคิลบัส แบบ เหล็กชุบตัวซี ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxB) 450x75x75 มิลลิเมตร ความหนา 2.00 2.30 2.50 3.00 4.00 4.50 5.00 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
84	ประเภท ไมเคิลบัส แบบ เหล็กชุบตัวซี ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxB) 450x100x100 มิลลิเมตร ความหนา 2.00 2.30 2.50 3.00 4.00 4.50 5.00 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
85	ประเภท ไมเคิลบัส แบบ เหล็กชุบตัวซี ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxB) 480x50x50 มิลลิเมตร ความหนา 2.00 2.30 2.50 3.00 4.00 4.50 5.00 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
86	ประเภท ไมเคิลบัส แบบ เหล็กชุบตัวซี ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxB) 480x75x75 มิลลิเมตร ความหนา 2.00 2.30 2.50 3.00 4.00 4.50 5.00 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
 (นายสมิทธิ จำรัสศรี) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 29 ตุลาคม 2567	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท วี.เอช.ซี.สตีลลิง จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 7292-815/1228

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
87	ประเภท ไมเคิลบัส แบบ เหล็กชุบตัวซี ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxB) 480x100x100 มิลลิเมตร ความหนา 2.00 2.30 2.50 3.00 4.00 4.50 5.00 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
88	ประเภท ไมเคิลบัส แบบ เหล็กชุบตัวซี ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxB) 100x40x40 มิลลิเมตร ความหนา 2.00 2.30 2.50 3.00 4.00 4.50 5.00 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
89	ประเภท ไมเคิลบัส แบบ เหล็กชุบตัวซี ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxB) 40x40x40 มิลลิเมตร ความหนา 2.00 2.30 2.50 3.00 และ 4.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
90	ประเภท ไมเคิลบัส แบบ เหล็กชุบตัวซี ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxB) 45x38x38 มิลลิเมตร ความหนา 2.00 2.30 2.50 3.00 และ 4.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
91	ประเภท ไมเคิลบัส แบบ เหล็กชุบตัวซี ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxB) 47x38x38 มิลลิเมตร ความหนา 2.00 2.30 2.50 3.00 และ 4.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
92	ประเภท ไมเคิลบัส แบบ เหล็กชุบตัวซี ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxB) 49x40x40 มิลลิเมตร ความหนา 2.00 2.30 2.50 3.00 และ 4.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
93	ประเภท ไมเคิลบัส แบบ เหล็กชุบตัวซี ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxB) 50x25x25 มิลลิเมตร ความหนา 2.00 2.30 2.50 3.00 และ 4.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
94	ประเภท ไมเคิลบัส แบบ เหล็กชุบตัวซี ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxB) 50x27x27 มิลลิเมตร ความหนา 2.00 2.30 2.50 3.00 และ 4.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
 (นายสมิทธิ จำรัสศรี) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 29 ตุลาคม 2567	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท วี.เอช.ซี.สตีลลิง จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 7292-815/1228

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
95	ประเภท ไมเคิลบัส แบบ เหล็กชุบตัวซี ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxB) 50x32x32 มิลลิเมตร ความหนา 2.00 2.30 2.50 3.00 4.00 และ 4.50 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
96	ประเภท ไมเคิลบัส แบบ เหล็กชุบตัวซี ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxB) 50x37x37 มิลลิเมตร ความหนา 2.00 2.30 2.50 3.00 4.00 และ 4.50 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
97	ประเภท ไมเคิลบัส แบบ เหล็กชุบตัวซี ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxB) 50x50x50 มิลลิเมตร ความหนา 2.00 2.30 2.50 3.00 4.00 และ 4.50 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
98	ประเภท ไมเคิลบัส แบบ เหล็กชุบตัวซี ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxB) 75x38x38 มิลลิเมตร ความหนา 2.00 2.30 2.50 3.00 4.00 4.50 5.00 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
99	ประเภท ไมเคิลบัส แบบ เหล็กชุบตัวซี ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxB) 75x40x40 มิลลิเมตร ความหนา 2.00 2.30 2.50 3.00 4.00 4.50 5.00 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
100	ประเภท ไมเคิลบัส แบบ เหล็กชุบตัวซี ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxB) 75x50x50 มิลลิเมตร ความหนา 2.00 2.30 2.50 3.00 4.00 4.50 5.00 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
101	ประเภท ไมเคิลบัส แบบ เหล็กชุบตัวซี ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxB) 75x75x75 มิลลิเมตร ความหนา 2.00 2.30 2.50 3.00 4.00 และ 4.50 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
102	ประเภท ไมเคิลบัส แบบ เหล็กชุบตัวซี ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxB) 85x29x29 มิลลิเมตร ความหนา 2.00 2.30 2.50 3.00 และ 4.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
 (นายสมิทธิ จำรัสศรี) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 29 ตุลาคม 2567	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท วี.เอช.ซี.สตีลลิง จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 7292-815/1228

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
103	ประเภท ไมเคิลบัส แบบ เหล็กชุบดิวซี ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxB) 100x30x30 มิลลิเมตร ความหนา 2.00 2.30 2.50 3.00 และ 4.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
104	ประเภท ไมเคิลบัส แบบ เหล็กชุบดิวซี ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxB) 25 x 38 x 38 มิลลิเมตร ความหนา 2.00 2.30 2.50 3.00 และ 4.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
105	ประเภท ไมเคิลบัส แบบ เหล็กชุบดิวซี ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxB) 100x50x50 มิลลิเมตร ความหนา 2.00 2.30 2.50 3.00 4.00 4.50 5.00 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
106	ประเภท ไมเคิลบัส แบบ เหล็กชุบดิวซี ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxB) 100x65x65 มิลลิเมตร ความหนา 2.00 2.30 2.50 3.00 4.00 4.50 5.00 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
107	ประเภท ไมเคิลบัส แบบ เหล็กชุบดิวซี ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxB) 100x75x75 มิลลิเมตร ความหนา 2.00 2.30 2.50 3.00 4.00 4.50 5.00 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
108	ประเภท ไมเคิลบัส แบบ เหล็กชุบดิวซี ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxB) 100x100x100 มิลลิเมตร ความหนา 2.00 2.30 2.50 3.00 4.00 4.50 5.00 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
109	ประเภท ไมเคิลบัส แบบ เหล็กชุบดิวซี ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxB) 120x40x40 มิลลิเมตร ความหนา 2.00 2.30 2.50 3.00 4.00 4.50 5.00 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
110	ประเภท ไมเคิลบัส แบบ เหล็กชุบดิวซี ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxB) 125x40x40 มิลลิเมตร ความหนา 2.00 2.30 2.50 3.00 4.00 4.50 5.00 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
 (นายสมิทธิ จำรัสศรี) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 29 ตุลาคม 2567	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท วี.เอช.ซี.สตีลลิง จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 7292-815/1228

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
111	ประเภท ไมเคิลบัส แบบ เหล็กชุบตัวซี ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxB) 125x45x45 มิลลิเมตร ความหนา 2.00 2.30 2.50 3.00 4.00 4.50 5.00 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
112	ประเภท ไมเคิลบัส แบบ เหล็กชุบตัวซี ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxB) 125x50x50 มิลลิเมตร ความหนา 2.00 2.30 2.50 3.00 4.00 4.50 5.00 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
113	ประเภท ไมเคิลบัส แบบ เหล็กชุบตัวซี ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxB) 125x65x65 มิลลิเมตร ความหนา 2.00 2.30 2.50 3.00 4.00 4.50 5.00 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
114	ประเภท ไมเคิลบัส แบบ เหล็กชุบตัวซี ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxB) 125x75x75 มิลลิเมตร ความหนา 2.00 2.30 2.50 3.00 4.00 4.50 5.00 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
115	ประเภท ไมเคิลบัส แบบ เหล็กชุบตัวซี ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxB) 150x50x50 มิลลิเมตร ความหนา 2.00 2.30 2.50 3.00 4.00 4.50 5.00 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
116	ประเภท ไมเคิลบัส แบบ เหล็กชุบตัวซี ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxB) 150x65x65 มิลลิเมตร ความหนา 2.00 2.30 2.50 3.00 4.00 4.50 5.00 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
117	ประเภท ไมเคิลบัส แบบ เหล็กชุบตัวซี ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxB) 150x75x75 มิลลิเมตร ความหนา 2.00 2.30 2.50 3.00 4.00 4.50 5.00 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
118	ประเภท ไมเคิลบัส แบบ เหล็กชุบตัวซี ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxB) 168x65x65 มิลลิเมตร ความหนา 2.00 2.30 2.50 3.00 4.00 4.50 5.00 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
 (นายสมิทธิ จำรัสศรี) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 29 ตุลาคม 2567	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท วี.เอช.ซี.สตีลลิง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7292-815/1228

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
119	ประเภท ไม้เคลือบสี แบบ เหล็กชุบตัวซี ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxB) 175x50x50 มิลลิเมตร ความหนาระบุ 2.00 2.30 2.50 3.00 4.00 4.50 5.00 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร  (นายสมิทธิ จำรัสศรี) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 29 ตุลาคม 2567

บันทึกการเปลี่ยนแปลง
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท วี.เอช.ซี.สตีลลิง จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 7292-815/1228

รายการที่	สาระของการเปลี่ยนแปลง
1	ไม่มี  (นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 2 ธันวาคม 2565