



แบบ มอ.๔

ลำดับที่ ๑

ใบอนุญาตที่ ท 7296-23/1529

ใบอนุญาต

ทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

เลขที่การสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท ชัยโจ เด็นกิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105535035415

ทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เครื่องปรับอากาศ คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย

ที่ทำถูกต้องตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เครื่องปรับอากาศ คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย

มาตรฐานเลขที่ มอก. 1529-2561

ทำที่โรงงานชื่อ บริษัท ชัยโจ เด็นกิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม -

ตั้งอยู่เลขที่ 26/4 หมู่ที่ 9 ตระกอก/ซอย ทิมแลนด์

ถนน งามวงศ์วาน ตำบล/แขวง บางเขน อำเภอ/เขต เมืองนนทบุรี

จังหวัด นนทบุรี ทะเบียนโรงงานเลขที่ 10120200125411

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต แสดงไว้ในลำดับที่ ๒

บันทึกการเปลี่ยนแปลง แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขที่การกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 22 ธันวาคม 2565



สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



12a17ead

(นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ)

ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขที่การสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ชัยโจ เด็นกิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 7296-23/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม												
1	แบบแยกส่วนแบบแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นสุทธิ 12400 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V กำลังไฟฟ้าที่กำหนด 3634 W <table><tr><td>(1) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง CDIA-1360-CIA3</td><td>แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DLIA-1360-CIA3</td></tr><tr><td>(2) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง CDIA-1360-CIA3</td><td>แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DLIA-1360-M-CIA3</td></tr><tr><td>(3) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง CDIA-1360-CIA3</td><td>แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DLIA-1360-H-CIA3</td></tr><tr><td>(4) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง CDIA-1360-CIA3</td><td>แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DLIA-1360-M-H-CIA3</td></tr><tr><td>(5) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง CDIA-1360-CIA3</td><td>แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DLIA-1360-M-H-UV-CIA3</td></tr><tr><td>(6) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง CDIA-1360-CIA3</td><td>แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DLIA-1360-MD-CIA3</td></tr></table>  (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 ธันวาคม 2565	(1) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง CDIA-1360-CIA3	แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DLIA-1360-CIA3	(2) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง CDIA-1360-CIA3	แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DLIA-1360-M-CIA3	(3) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง CDIA-1360-CIA3	แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DLIA-1360-H-CIA3	(4) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง CDIA-1360-CIA3	แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DLIA-1360-M-H-CIA3	(5) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง CDIA-1360-CIA3	แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DLIA-1360-M-H-UV-CIA3	(6) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง CDIA-1360-CIA3	แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DLIA-1360-MD-CIA3
(1) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง CDIA-1360-CIA3	แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DLIA-1360-CIA3												
(2) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง CDIA-1360-CIA3	แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DLIA-1360-M-CIA3												
(3) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง CDIA-1360-CIA3	แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DLIA-1360-H-CIA3												
(4) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง CDIA-1360-CIA3	แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DLIA-1360-M-H-CIA3												
(5) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง CDIA-1360-CIA3	แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DLIA-1360-M-H-UV-CIA3												
(6) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง CDIA-1360-CIA3	แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DLIA-1360-MD-CIA3												

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ชัยโจ เด็นกิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 7296-23/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม												
2	แบบแยกส่วนแบบแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นสุทธิ 12400 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V กำลังไฟฟ้าที่กำหนด 3634 W <table> <tr> <td>(1) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CDIA-1360-CIA3</td><td>แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DLIA-1360-HD-CIA3</td></tr> <tr> <td>(2) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CDIA-1360-CIA3</td><td>แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DLIA-1360-MD-HD-CIA3</td></tr> <tr> <td>(3) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CDIA-1360-CIA3</td><td>แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DLIA-1360-MD-HD-UV-CIA3</td></tr> <tr> <td>(4) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CDIA-42-CIA3</td><td>แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DHIA-2720-CIA3</td></tr> <tr> <td>(5) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CDIA-42-CIA3</td><td>แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DHIA-2720-M-CIA3</td></tr> <tr> <td>(6) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CDIA-42-CIA3</td><td>แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DHIA-2720-H-CIA3</td></tr> </table>  (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 ธันวาคม 2565	(1) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CDIA-1360-CIA3	แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DLIA-1360-HD-CIA3	(2) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CDIA-1360-CIA3	แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DLIA-1360-MD-HD-CIA3	(3) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CDIA-1360-CIA3	แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DLIA-1360-MD-HD-UV-CIA3	(4) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CDIA-42-CIA3	แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DHIA-2720-CIA3	(5) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CDIA-42-CIA3	แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DHIA-2720-M-CIA3	(6) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CDIA-42-CIA3	แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DHIA-2720-H-CIA3
(1) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CDIA-1360-CIA3	แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DLIA-1360-HD-CIA3												
(2) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CDIA-1360-CIA3	แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DLIA-1360-MD-HD-CIA3												
(3) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CDIA-1360-CIA3	แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DLIA-1360-MD-HD-UV-CIA3												
(4) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CDIA-42-CIA3	แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DHIA-2720-CIA3												
(5) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CDIA-42-CIA3	แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DHIA-2720-M-CIA3												
(6) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CDIA-42-CIA3	แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DHIA-2720-H-CIA3												

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ชัยใจ เด็นกิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 7296-23/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
3	แบบแยกส่วนแบบแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นสุทธิ 12400 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V กำลังไฟฟ้าที่กำหนด 3634 W (1) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CDIA-42-CIA3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DHIA-2720-M-H-CIA3 (2) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CDIA-42-CIA3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DHIA-2720-M-H-UV-CIA3 (3) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CDIA-42-CIA3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DHIA-2720-MD-CIA3 (4) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CDIA-42-CIA3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DHIA-2720-HD-CIA3 (5) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CDIA-42-CIA3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DHIA-2720-MD-HD-CIA3 (6) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CDIA-42-CIA3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DHIA-2720-MD-HD-UV-CIA3  (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 ธันวาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ชัยโจ เด็นกิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 7296-23/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม												
4	แบบแยกส่วนแบบแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นสุทธิ 14100 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V กำลังไฟฟ้าที่กำหนด 4132 W <table> <tr> <td>(1) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง SOR-48A-A-DTMP3</td><td>แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SSC-48A-A-DTMP3</td></tr> <tr> <td>(2) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง SOR-48B-A-DTMP3</td><td>แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SSC-48B-A-DTMP3</td></tr> <tr> <td>(3) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง SOR-48A-A-DTMP3</td><td>แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SSU-48A-A-DTMP3</td></tr> <tr> <td>(4) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง SOR-48B-A-DTMP3</td><td>แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SSU-48B-A-DTMP3</td></tr> <tr> <td>(5) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง SOR-48A-A-DTMP3</td><td>แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SF-48A-A-DTMP3</td></tr> <tr> <td>(6) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง SOR-48B-A-DTMP3</td><td>แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SF-48B-A-DTMP3</td></tr> </table>  (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 ธันวาคม 2565	(1) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง SOR-48A-A-DTMP3	แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SSC-48A-A-DTMP3	(2) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง SOR-48B-A-DTMP3	แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SSC-48B-A-DTMP3	(3) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง SOR-48A-A-DTMP3	แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SSU-48A-A-DTMP3	(4) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง SOR-48B-A-DTMP3	แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SSU-48B-A-DTMP3	(5) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง SOR-48A-A-DTMP3	แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SF-48A-A-DTMP3	(6) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง SOR-48B-A-DTMP3	แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SF-48B-A-DTMP3
(1) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง SOR-48A-A-DTMP3	แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SSC-48A-A-DTMP3												
(2) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง SOR-48B-A-DTMP3	แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SSC-48B-A-DTMP3												
(3) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง SOR-48A-A-DTMP3	แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SSU-48A-A-DTMP3												
(4) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง SOR-48B-A-DTMP3	แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SSU-48B-A-DTMP3												
(5) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง SOR-48A-A-DTMP3	แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SF-48A-A-DTMP3												
(6) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง SOR-48B-A-DTMP3	แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SF-48B-A-DTMP3												

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ชัยโจ เด็นกิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 7296-23/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
5	แบบแยกส่วนแบบแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นสุทธิ 14100 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V กำลังไฟฟ้าที่กำหนด 4132 W (1) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง SOR-48MA-A-DTMP3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SPC-48MA-A-DTMP3 (2) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง SOR-48MB-A-DTMP3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SPC-48MB-A-DTMP3 (3) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง SOR-48HA-A-DTMP3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SPC-48HA-A-DTMP3 (4) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง SOR-48HB-A-DTMP3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SPC-48HB-A-DTMP3 (5) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง SOR-48LA-A-DTMP3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SPC-48LA-A-DTMP3 (6) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง SOR-48LB-A-DTMP3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SPC-48LB-A-DTMP3  (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 ธันวาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ชัยโจ เด็นกิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 7296-23/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม												
6	แบบแยกส่วนแบบแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นสุทธิ 17600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V กำลังไฟฟ้าที่กำหนด 5158 W <table> <tr> <td>(1) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง CDIA-1870-CIA3</td><td>แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DLIA-1870-CIA3</td></tr> <tr> <td>(2) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง CDIA-1870-CIA3</td><td>แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DLIA-1870-M-CIA3</td></tr> <tr> <td>(3) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง CDIA-1870-CIA3</td><td>แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DLIA-1870-H-CIA3</td></tr> <tr> <td>(4) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง CDIA-1870-CIA3</td><td>แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DLIA-1870-M-H-CIA3</td></tr> <tr> <td>(5) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง CDIA-1870-CIA3</td><td>แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DLIA-1870-M-H-UV-CIA3</td></tr> <tr> <td>(6) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง CDIA-1870-CIA3</td><td>แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DLIA-1870-MD-CIA3</td></tr> </table>  (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 ธันวาคม 2565	(1) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง CDIA-1870-CIA3	แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DLIA-1870-CIA3	(2) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง CDIA-1870-CIA3	แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DLIA-1870-M-CIA3	(3) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง CDIA-1870-CIA3	แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DLIA-1870-H-CIA3	(4) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง CDIA-1870-CIA3	แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DLIA-1870-M-H-CIA3	(5) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง CDIA-1870-CIA3	แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DLIA-1870-M-H-UV-CIA3	(6) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง CDIA-1870-CIA3	แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DLIA-1870-MD-CIA3
(1) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง CDIA-1870-CIA3	แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DLIA-1870-CIA3												
(2) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง CDIA-1870-CIA3	แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DLIA-1870-M-CIA3												
(3) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง CDIA-1870-CIA3	แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DLIA-1870-H-CIA3												
(4) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง CDIA-1870-CIA3	แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DLIA-1870-M-H-CIA3												
(5) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง CDIA-1870-CIA3	แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DLIA-1870-M-H-UV-CIA3												
(6) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง CDIA-1870-CIA3	แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DLIA-1870-MD-CIA3												

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ชัยโจ เด็นกิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 7296-23/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม												
7	แบบแยกส่วนแบบแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นสุทธิ 17600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V กำลังไฟฟ้าที่กำหนด 5158 W <table> <tr> <td>(1) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง CDIA-1870-CIA3</td><td>แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DLIA-1870-HD-CIA3</td></tr> <tr> <td>(2) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง CDIA-1870-CIA3</td><td>แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DLIA-1870-MD-HD-CIA3</td></tr> <tr> <td>(3) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง CDIA-1870-CIA3</td><td>แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DLIA-1870-MD-HD-UV-CIA3</td></tr> <tr> <td>(4) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง CDIA-60-CIA3</td><td>แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DHIA-4048-CIA3</td></tr> <tr> <td>(5) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง CDIA-60-CIA3</td><td>แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DHIA-4048-M-CIA3</td></tr> <tr> <td>(6) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง CDIA-60-CIA3</td><td>แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DHIA-4048-H-CIA3</td></tr> </table>  (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 ธันวาคม 2565	(1) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง CDIA-1870-CIA3	แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DLIA-1870-HD-CIA3	(2) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง CDIA-1870-CIA3	แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DLIA-1870-MD-HD-CIA3	(3) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง CDIA-1870-CIA3	แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DLIA-1870-MD-HD-UV-CIA3	(4) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง CDIA-60-CIA3	แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DHIA-4048-CIA3	(5) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง CDIA-60-CIA3	แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DHIA-4048-M-CIA3	(6) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง CDIA-60-CIA3	แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DHIA-4048-H-CIA3
(1) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง CDIA-1870-CIA3	แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DLIA-1870-HD-CIA3												
(2) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง CDIA-1870-CIA3	แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DLIA-1870-MD-HD-CIA3												
(3) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง CDIA-1870-CIA3	แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DLIA-1870-MD-HD-UV-CIA3												
(4) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง CDIA-60-CIA3	แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DHIA-4048-CIA3												
(5) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง CDIA-60-CIA3	แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DHIA-4048-M-CIA3												
(6) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง CDIA-60-CIA3	แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DHIA-4048-H-CIA3												

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ชัยโจ เด็นกิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 7296-23/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม												
8	แบบแยกส่วนแบบแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นสุทธิ 17600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V กำลังไฟฟ้าที่กำหนด 5158 W <table> <tr> <td>(1) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง CDIA-60-CIA3</td><td>แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DHIA-4048-M-H-CIA3</td></tr> <tr> <td>(2) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง CDIA-60-CIA3</td><td>แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DHIA-4048-M-H-UV-CIA3</td></tr> <tr> <td>(3) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง CDIA-60-CIA3</td><td>แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DHIA-4048-MD-CIA3</td></tr> <tr> <td>(4) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง CDIA-60-CIA3</td><td>แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DHIA-4048-HD-CIA3</td></tr> <tr> <td>(5) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง CDIA-60-CIA3</td><td>แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DHIA-4048-MD-HD-CIA3</td></tr> <tr> <td>(6) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง CDIA-60-CIA3</td><td>แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DHIA-4048-MD-HD-UV-CIA3</td></tr> </table>  (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 ธันวาคม 2565	(1) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง CDIA-60-CIA3	แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DHIA-4048-M-H-CIA3	(2) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง CDIA-60-CIA3	แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DHIA-4048-M-H-UV-CIA3	(3) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง CDIA-60-CIA3	แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DHIA-4048-MD-CIA3	(4) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง CDIA-60-CIA3	แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DHIA-4048-HD-CIA3	(5) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง CDIA-60-CIA3	แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DHIA-4048-MD-HD-CIA3	(6) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง CDIA-60-CIA3	แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DHIA-4048-MD-HD-UV-CIA3
(1) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง CDIA-60-CIA3	แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DHIA-4048-M-H-CIA3												
(2) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง CDIA-60-CIA3	แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DHIA-4048-M-H-UV-CIA3												
(3) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง CDIA-60-CIA3	แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DHIA-4048-MD-CIA3												
(4) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง CDIA-60-CIA3	แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DHIA-4048-HD-CIA3												
(5) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง CDIA-60-CIA3	แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DHIA-4048-MD-HD-CIA3												
(6) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง CDIA-60-CIA3	แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DHIA-4048-MD-HD-UV-CIA3												

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ชัยโจ เด็นกิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 7296-23/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม												
9	แบบแยกส่วนแบบแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นสุทธิ 17600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V กำลังไฟฟ้าที่กำหนด 5158 W <table> <tr> <td>(1) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง SOR-60A-A-DTMP3</td><td>แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SSC-60A-A-DTMP3</td></tr> <tr> <td>(2) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง SOR-60B-A-DTMP3</td><td>แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SSC-60B-A-DTMP3</td></tr> <tr> <td>(3) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง SOR-60A-A-DTMP3</td><td>แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SSU-60A-A-DTMP3</td></tr> <tr> <td>(4) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง SOR-60B-A-DTMP3</td><td>แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SSU-60B-A-DTMP3</td></tr> <tr> <td>(5) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง SOR-60A-A-DTMP3</td><td>แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SF-60A-A-DTMP3</td></tr> <tr> <td>(6) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง SOR-60B-A-DTMP3</td><td>แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SF-60B-A-DTMP3</td></tr> </table>  (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 ธันวาคม 2565	(1) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง SOR-60A-A-DTMP3	แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SSC-60A-A-DTMP3	(2) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง SOR-60B-A-DTMP3	แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SSC-60B-A-DTMP3	(3) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง SOR-60A-A-DTMP3	แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SSU-60A-A-DTMP3	(4) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง SOR-60B-A-DTMP3	แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SSU-60B-A-DTMP3	(5) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง SOR-60A-A-DTMP3	แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SF-60A-A-DTMP3	(6) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง SOR-60B-A-DTMP3	แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SF-60B-A-DTMP3
(1) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง SOR-60A-A-DTMP3	แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SSC-60A-A-DTMP3												
(2) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง SOR-60B-A-DTMP3	แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SSC-60B-A-DTMP3												
(3) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง SOR-60A-A-DTMP3	แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SSU-60A-A-DTMP3												
(4) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง SOR-60B-A-DTMP3	แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SSU-60B-A-DTMP3												
(5) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง SOR-60A-A-DTMP3	แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SF-60A-A-DTMP3												
(6) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง SOR-60B-A-DTMP3	แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SF-60B-A-DTMP3												

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ชัยโจ เด็นกิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 7296-23/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
10	แบบแยกส่วนแบบแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นสุทธิ 17600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V กำลังไฟฟ้าที่กำหนด 5158 W (1) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง SOR-60MA-A-DTMP3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SPC-60MA-A-DTMP3 (2) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง SOR-60MB-A-DTMP3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SPC-60MB-A-DTMP3 (3) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง SOR-60HA-A-DTMP3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SPC-60HA-A-DTMP3 (4) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง SOR-60HB-A-DTMP3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SPC-60HB-A-DTMP3 (5) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง SOR-60LA-A-DTMP3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SPC-60LA-A-DTMP3 (6) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง SOR-60LB-A-DTMP3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SPC-60LB-A-DTMP3  (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 ธันวาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ชัยโจ เด็นกิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 7296-23/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
11	แบบแยกส่วนแบบแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นสุทธิ 17600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้ สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V กำลังไฟฟ้าที่กำหนด 5500 W (1) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CSIA-60-HIX3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SEIA-60-HIX3  (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 ธันวาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ชัยใจ เด่นกิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 7296-23/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
12	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีพี ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2566 W (1) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SOR-30MA-D-NTMP1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SPC-30MA-D-NTMP1 (2) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SOR-30LA-D-NTMP1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SPC-30LA-D-NTMP1 (3) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SJ-C30A-D-STMP1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SJ-W30A-D-STMP1 (4) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SOR-30A-D-STMP1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SSC-30A-D-STMP1 (5) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SOR-30A-D-STMP1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SSU-30A-D-STMP1
13	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีพี ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2566 W (1) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SOR-30A-D-STMP1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SF-30A-D-STMP1 (2) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SOR-30MB-D-NTMP1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SPC-30MB-D-NTMP1 (3) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SOR-30LB-D-NTMP1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SPC-30LB-D-NTMP1 (4) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SJ-C30B-D-STMP1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SJ-W30B-D-STMP1 (5) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SOR-30B-D-STMP1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SSC-30B-D-STMP1  (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 20 มกราคม 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ชัยโจ เด็นกิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 7296-23/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
14	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2566 W (1) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SOR-30B-D-STMP1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SSU-30B-D-STMP1 (2) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SOR-30B-D-STMP1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SF-30B-D-STMP1
15	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 9700 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2828 W (1) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SOR-33A-D-STMP1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SSU-33A-D-STMP1 (2) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SOR-33B-D-STMP1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SSU-33B-D-STMP1  (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 20 มกราคม 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ชัยใจ เด็นกิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 7296-23/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
16	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีพี ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3090 W (1) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SOR-36MA-D-NTMP1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SPC-36MA-D-NTMP1 (2) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SOR-36LA-D-NTMP1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SPC-36LA-D-NTMP1 (3) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SJ-C36A-D-STMP1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SJ-W36A-D-STMP1 (4) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SOR-36A-D-STMP1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SSC-36A-D-STMP1 (5) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SOR-36A-D-STMP1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SSU-36A-D-STMP1
17	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีพี ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3090 W (1) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SOR-36A-D-STMP1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SF-36A-D-STMP1 (2) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SOR-36MB-D-NTMP1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SPC-36MB-D-NTMP1 (3) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SOR-36LB-D-NTMP1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SPC-36LB-D-NTMP1 (4) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SJ-C36B-D-STMP1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SJ-W36B-D-STMP1 (5) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SOR-36B-D-STMP1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SSC-36B-D-STMP1  (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 20 มกราคม 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ชัยโจ เด็นกิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 7296-23/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
18	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3090 W (1) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SOR-36B-D-STMP1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SSU-36B-D-STMP1 (2) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SOR-36B-D-STMP1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SF-36B-D-STMP1
19	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 11800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3440 W (1) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SOR-40MA-D-NTMP1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SPC-40MA-D-NTMP1 (2) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SOR-40LA-D-NTMP1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SPC-40LA-D-NTMP1 (3) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SOR-40A-D-STMP1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SSU-40A-D-STMP1 (4) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SOR-40A-D-STMP1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SF-40A-D-STMP1 (5) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SOR-40A-D-STMP1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SSC-40A-D-STMP1  (นายทิวากรณ์ จิตชนวงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 20 มกราคม 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ชัยโจ เด็นกิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 7296-23/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
20	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 11800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3440 W (1) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SJ-C40A-D-STMP1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SJ-W40A-D-STMP1 (2) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SOR-40MB-D-NTMP1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SPC-40MB-D-NTMP1 (3) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SOR-40LB-D-NTMP1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SPC-40LB-D-NTMP1 (4) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SOR-40B-D-STMP1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SSU-40B-D-STMP1 (5) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SOR-40B-D-STMP1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SF-40B-D-STMP1
21	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 11800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3440 W (1) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SOR-40B-D-STMP1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SSC-40B-D-STMP1 (2) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SJ-C40B-D-STMP1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SJ-W40B-D-STMP1  (นายทิวากรณ์ จิตชนวงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 20 มกราคม 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ชัยโจ เด็นกิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 7296-23/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
22	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 11800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3780 W (1) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SSU-40T-D-NTTP1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SOR-40T-D-NTTP1
23	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2438 W (1) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SJ-C30B-D-DTTP1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SJ-W30B-D-DTTP1 (2) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SOR-30B-D-DTTP1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SSU-30B-D-DTTP1 (3) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SJ-C30C-D-DTTP1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SJ-W30C-D-DTTP1 (4) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SOR-30C-D-DTTP1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SSU-30C-D-DTTP1  (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 20 มกราคม 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ชัยใจ เด่นกิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 7296-23/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
24	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2566 W (1) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SOR-30MA-D-DTMP1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SPC-30MA-D-DTMP1 (2) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SJ-C30D-D-DTMP1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SJ-W30D-D-DTMP1 (3) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SOR-30D-D-DTMP1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SSC-30D-D-DTMP1 (4) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SOR-30D-D-DTMP1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SSU-30D-D-DTMP1 (5) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SOR-30D-D-DTMP1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SF-30D-D-DTMP1
25	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2566 W (1) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SOR-30LA-D-DTMP1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SPC-30LA-D-DTMP1 (2) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SOR-30MB-D-DTMP1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SPC-30MB-D-DTMP1 (3) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SJ-C30E-D-DTMP1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SJ-W30E-D-DTMP1 (4) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SOR-30E-D-DTMP1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SSC-30E-D-DTMP1 (5) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SOR-30E-D-DTMP1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SSU-30E-D-DTMP1  (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 20 มกราคม 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ชัยโจ เด็นกิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 7296-23/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
26	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2566 W (1) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SOR-30E-D-DTMP1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SF-30E-D-DTMP1 (2) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SOR-30LB-D-DTMP1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SPC-30LB-D-DTMP1
27	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2936 W (1) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SJ-C36B-D-DTMP1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SJ-W36B-D-DTMP1 (2) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SOR-36B-D-DTMP1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SSU-36B-D-DTMP1 (3) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SJ-C36C-D-DTMP1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SJ-W36C-D-DTMP1 (4) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SOR-36C-D-DTMP1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SSU-36C-D-DTMP1  (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 20 มกราคม 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ชัยใจ เด่นกิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 7296-23/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
28	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3090 W (1) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SOR-36MB-D-DTMP1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SPC-36MB-D-DTMP1 (2) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SJ-C36E-D-DTMP1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SJ-W36E-D-DTMP1 (3) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SOR-36E-D-DTMP1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SSC-36E-D-DTMP1 (4) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SOR-36E-D-DTMP1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SSU-36E-D-DTMP1 (5) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SOR-36E-D-DTMP1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SF-36E-D-DTMP1 (6) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SOR-36LB-D-DTMP1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SPC-36LB-D-DTMP1
29	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 11800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3269 W (1) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SOR-40A-D-DTMP1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SSU-40A-D-DTMP1 (2) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SOR-40B-D-DTMP1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SSU-40B-D-DTMP1  (นายทิวากรณ์ จิตชนวงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 20 มกราคม 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ชัยโจ เด็นกิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 7296-23/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
30	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14100 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4234 W (1) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง SSU-48D-D-DTMP1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SOR-48D-D-DTMP1 (2) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง SSU-48E-D-DTMP1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SOR-48E-D-DTMP1 (3) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง SSU-48F-D-DTMP1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SOR-48F-D-DTMP1 (4) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง SSC-48E-D-DTMP1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SOR-48E-D-DTMP1 (5) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง SSC-48F-D-DTMP1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SOR-48F-D-DTMP1
31	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14100 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4234 W (1) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง SSC-48G-D-DTMP1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SOR-48G-D-DTMP1 (2) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง SF-48D-D-DTMP1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SOR-48D-D-DTMP1 (3) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง SF-48E-D-DTMP1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SOR-48E-D-DTMP1 (4) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง SF-48F-D-DTMP1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SOR-48F-D-DTMP1 (5) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง SPC-48MB-D-DTMP1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SOR-48MB-D-DTMP1  (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 20 มกราคม 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ชัยโจ เด็นกิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 7296-23/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
32	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14100 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4234 W (1) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SPC-48MC-D-DTMP1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SOR-48MC-D-DTMP1 (2) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SPC-48MD-D-DTMP1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SOR-48MD-D-DTMP1
33	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 17600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 5285 W (1) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SSU-60D-D-DTMP1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SOR-60D-D-DTMP1 (2) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SSU-60E-D-DTMP1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SOR-60E-D-DTMP1 (3) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SSU-60F-D-DTMP1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SOR-60F-D-DTMP1 (4) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SSC-60E-D-DTMP1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SOR-60E-D-DTMP1 (5) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SSC-60F-D-DTMP1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SOR-60F-D-DTMP1  (นายทิวากรณ์ จิตชนวงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 20 มกราคม 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ชัยโจ เด็นกิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 7296-23/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
34	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 17600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 5285 W (1) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SSC-60G-D-DTMP1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SOR-60G-D-DTMP1 (2) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SF-60D-D-DTMP1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SOR-60D-D-DTMP1 (3) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SF-60E-D-DTMP1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SOR-60E-D-DTMP1 (4) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SF-60F-D-DTMP1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SOR-60F-D-DTMP1 (5) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SPC-60MB-D-DTMP1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SOR-60MB-D-DTMP1
35	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 17600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 5285 W (1) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SPC-60MC-D-DTMP1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SOR-60MC-D-DTMP1 (2) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SPC-60MD-D-DTMP1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SOR-60MD-D-DTMP1  (นายทิวากรณ์ จิตชนวงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 20 มกราคม 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ชัยโจ เด็นกิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 7296-23/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
36	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 17600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 5820 W (1) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SSU-60T-D-DTTP1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SOR-60T-D-DTTP1
37	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 1 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2493 W (1) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SOR-30C-A-DTTP1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SSU-30C-A-DTTP1  (นายทิวากรณ์ จิตชนวงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 20 มกราคม 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ชัยโจ เด็นกิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 7296-23/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
38	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 9000 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 1 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2601 W (1) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SJ-C30B-A-DTMP1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SJ-W30B-A-DTMP1
39	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 1 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3064 W (1) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SJ-C36B-A-DTMP1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SJ-W36B-A-DTMP1 (2) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SOR-36C-A-DTMP1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SSU-36C-A-DTMP1  (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 20 มกราคม 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ชัยใจ เด่นกิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 7296-23/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
40	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14100 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 1 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4234 W (1) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SSU-48D-A-DTMP1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SOR-48D-A-DTMP1 (2) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SSU-48E-A-DTMP1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SOR-48E-A-DTMP1 (3) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SSC-48E-A-DTMP1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SOR-48E-A-DTMP1 (4) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SSC-48F-A-DTMP1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SOR-48F-A-DTMP1 (5) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SF-48D-A-DTMP1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SOR-48D-A-DTMP1
41	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14100 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 1 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4234 W (1) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SF-48E-A-DTMP1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SOR-48E-A-DTMP1 (2) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SPC-48MB-A-DTMP1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SOR-48MB-A-DTMP1 (3) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SPC-48MC-A-DTMP1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SOR-48MC-A-DTMP1  (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 20 มกราคม 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ชัยใจ เด่นกิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 7296-23/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
42	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 17600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 1 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 5285 W (1) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SSU-60D-A-DTMP1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SOR-60D-A-DTMP1 (2) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SSU-60E-A-DTMP1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SOR-60E-A-DTMP1 (3) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SSC-60E-A-DTMP1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SOR-60E-A-DTMP1 (4) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SSC-60F-A-DTMP1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SOR-60F-A-DTMP1 (5) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SF-60D-A-DTMP1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SOR-60D-A-DTMP1
43	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 17600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 1 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 5285 W (1) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SF-60E-A-DTMP1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SOR-60E-A-DTMP1 (2) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SPC-60MB-A-DTMP1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SOR-60MB-A-DTMP1 (3) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SPC-60MC-A-DTMP1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SOR-60MC-A-DTMP1  (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 20 มกราคม 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ชัยโจ เด็นกิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 7296-23/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
44	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 17600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 1 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 5910 W (1) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SSU-60T-A-DTTP1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SOR-60T-A-DTTP1  (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 20 มกราคม 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ชัยใจ เด็นกิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 7296-23/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
45	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2566 W (1) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SOR-30MA-D-NTMP3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SPC-30MA-D-NTMP3 (2) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SOR-30A-D-STMP3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SF-30A-D-STMP3 (3) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SOR-30LA-D-NTMP3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SPC-30LA-D-NTMP3 (4) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SJ-C30A-D-STMP3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SJ-W30A-D-STMP3 (5) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SOR-30A-D-STMP3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SSC-30A-D-STMP3
46	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2566 W (1) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SOR-30A-D-STMP3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SSU-30A-D-STMP3 (2) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SJ-C30B-D-STMP3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SJ-W30B-D-STMP3 (3) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SOR-30B-D-STMP3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SSC-30B-D-STMP3 (4) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SOR-30B-D-STMP3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SSU-30B-D-STMP3 (5) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SOR-30MB-D-NTMP3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SPC-30MB-D-NTMP3 (6) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SOR-30B-D-STMP3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SF-30B-D-STMP3  (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 20 มกราคม 2566

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ชัยโจ เด็นกิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 7296-23/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
47	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 9700 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2828 W (1) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SOR-33A-D-STMP3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SSU-33A-D-STMP3 (2) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SOR-33B-D-STMP3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SSU-33B-D-STMP3
48	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3090 W (1) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SOR-36MA-D-NTMP3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SPC-36MA-D-NTMP3 (2) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SOR-36LA-D-NTMP3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SPC-36LA-D-NTMP3 (3) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SJ-C36A-D-STMP3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SJ-W36A-D-STMP3 (4) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SOR-36A-D-STMP3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SSC-36A-D-STMP3 (5) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SOR-36A-D-STMP3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SSU-36A-D-STMP3  (นายทิวากรณ์ จิตชนวงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 20 มกราคม 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ชัยโจ เด็นกิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 7296-23/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
49	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3090 W (1) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SOR-36A-D-STMP3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SF-36A-D-STMP3 (2) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SOR-36MB-D-NTMP3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SPC-36MB-D-NTMP3 (3) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SOR-36LB-D-NTMP3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SPC-36LB-D-NTMP3 (4) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SJ-C36B-D-STMP3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SJ-W36B-D-STMP3 (5) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SOR-36B-D-STMP3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SSC-36B-D-STMP3
50	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3090 W (1) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SOR-36B-D-STMP3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SSU-36B-D-STMP3 (2) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SOR-36B-D-STMP3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SF-36B-D-STMP3  (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 20 มกราคม 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ชัยโจ เด็นกิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 7296-23/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
51	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 11800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีพี ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3440 W (1) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SOR-40MA-D-NTMP3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SPC-40MA-D-NTMP3 (2) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SOR-40LA-D-NTMP3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SPC-40LA-D-NTMP3 (3) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SOR-40A-D-STMP3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SSU-40A-D-STMP3 (4) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SOR-40A-D-STMP3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SF-40A-D-STMP3 (5) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SOR-40A-D-STMP3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SSC-40A-D-STMP3
52	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 11800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีพี ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3440 W (1) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SJ-C40A-D-STMP3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SJ-W40A-D-STMP3 (2) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SOR-40MB-D-NTMP3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SPC-40MB-D-NTMP3 (3) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SOR-40LB-D-NTMP3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SPC-40LB-D-NTMP3 (4) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SOR-40B-D-STMP3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SSU-40B-D-STMP3 (5) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SOR-40B-D-STMP3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SF-40B-D-STMP3  (นายทิวากรณ์ จิตชนวงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 20 มกราคม 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ชัยโจ เด็นกิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 7296-23/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
53	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 11800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3440 W (1) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SOR-40B-D-STMP3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SSC-40B-D-STMP3 (2) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SJ-C40B-D-STMP3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SJ-W40B-D-STMP3
54	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 12900 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3874 W (1) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SSU-44C-D-STMP3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SOR-44C-D-STMP3 (2) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SSU-44D-D-STMP3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SOR-44D-D-STMP3 (3) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SSU-44E-D-STMP3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SOR-44E-D-STMP3 (4) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SSC-44E-D-STMP3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SOR-44E-D-STMP3 (5) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SSC-44F-D-STMP3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SOR-44F-D-STMP3  (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 20 มกราคม 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ชัยโจ เด็นกิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 7296-23/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
55	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 12900 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3874 W (1) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SSC-44G-D-STMP3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SOR-44G-D-STMP3 (2) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SF-44A-D-STMP3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SOR-44A-D-STMP3 (3) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SF-44B-D-STMP3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SOR-44B-D-STMP3 (4) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SF-44C-D-STMP3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SOR-44C-D-STMP3 (5) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SPC-44MB-D-NTMP3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SOR-44MB-D-NTMP3
56	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 12900 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3874 W (1) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SPC-44MC-D-NTMP3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SOR-44MC-D-NTMP3 (2) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SPC-44MC-D-NTMP3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SOR-44MC-D-NTMP3  (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 20 มกราคม 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ชัยโจ เด็นกิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 7296-23/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
57	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 15300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4595 W (1) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง SSU-52C-D-STMP3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SOR-52C-D-STMP3 (2) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง SSU-52D-D-STMP3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SOR-52D-D-STMP3 (3) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง SSU-52E-D-STMP3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SOR-52E-D-STMP3 (4) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง SSC-52E-D-STMP3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SOR-52E-D-STMP3 (5) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง SSC-52F-D-STMP3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SOR-52F-D-STMP3
58	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 15300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4595 W (1) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง SSC-52G-D-STMP3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SOR-52G-D-STMP3 (2) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง SF-52A-D-STMP3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SOR-52A-D-STMP3 (3) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง SF-52B-D-STMP3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SOR-52B-D-STMP3 (4) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง SF-52C-D-STMP3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SOR-52C-D-STMP3 (5) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง SPC-52MB-D-NTMP3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SOR-52MB-D-NTMP3  (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 20 มกราคม 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ชัยโจ เด็นกิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 7296-23/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
59	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 15300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4595 W (1) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SPC-52MC-D-NTMP3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SOR-52MC-D-NTMP3 (2) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SPC-52MC-D-NTMP3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SOR-52MC-D-NTMP3
60	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 17600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 5285 W (1) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SSU-60D-D-STMP3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SOR-60D-D-STMP3 (2) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SSU-60E-D-STMP3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SOR-60E-D-STMP3 (3) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SSC-60E-D-STMP3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SOR-60E-D-STMP3 (4) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SSC-60F-D-STMP3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SOR-60F-D-STMP3 (5) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SSC-60G-D-STMP3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SOR-60G-D-STMP3  (นายทิวากรณ์ จิตชนวงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 20 มกราคม 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ชัยโจ เด็นกิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 7296-23/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
61	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 17600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 5285 W (1) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SF-60A-D-STMP3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SOR-60A-D-STMP3 (2) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SF-60B-D-STMP3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SOR-60B-D-STMP3 (3) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SF-60C-D-STMP3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SOR-60C-D-STMP3 (4) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SPC-60MB-D-NTMP3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SOR-60MB-D-NTMP3 (5) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SPC-60MC-D-NTMP3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SOR-60MC-D-NTMP3 (6) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SPC-60MC-D-NTMP3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SOR-60MC-D-NTMP3
62	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 17600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 5980 W (1) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SSU-60T-A-DTTP3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SOR-60T-A-DTTP3  (นายทิวากรณ์ จิตชนวงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 20 มกราคม 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ชัยโจ เด็นกิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 7296-23/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
63	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2438 W (1) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SJ-C30B-D-DTMP3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SJ-W30B-D-DTMP3 (2) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SOR-30B-D-DTMP3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SSU-30B-D-DTMP3 (3) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SJ-C30C-D-DTMP3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SJ-W30C-D-DTMP3 (4) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SOR-30C-D-DTMP3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SSU-30C-D-DTMP3
64	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2566 W (1) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SOR-30LA-D-DTMP3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SPC-30LA-D-DTMP3 (2) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SOR-30MA-D-DTMP3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SPC-30MA-D-DTMP3 (3) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SJ-C30D-D-DTMP3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SJ-W30D-D-DTMP3 (4) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SOR-30D-D-DTMP3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SSC-30D-D-DTMP3 (5) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SOR-30D-D-DTMP3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SSU-30D-D-DTMP3  (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 20 มกราคม 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ชัยโจ เด็นกิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 7296-23/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
65	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2566 W (1) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SOR-30D-D-DTMP3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SF-30D-D-DTMP3 (2) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SOR-30LB-D-DTMP3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SPC-30LB-D-DTMP3 (3) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SOR-30MB-D-DTMP3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SPC-30MB-D-DTMP3 (4) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SJ-C30E-D-DTMP3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SJ-W30E-D-DTMP3 (5) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SOR-30E-D-DTMP3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SSC-30E-D-DTMP3
66	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2566 W (1) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SOR-30E-D-DTMP3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SSU-30E-D-DTMP3 (2) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SOR-30E-D-DTMP3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SF-30E-D-DTMP3  (นายทิวากรณ์ จิตชนวงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 20 มกราคม 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ชัยโจ เด็นกิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 7296-23/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
67	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2936 W (1) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SJ-C36B-D-DTMP3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SJ-W36B-D-DTMP3 (2) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SOR-36B-D-DTMP3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SSU-36B-D-DTMP3 (3) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SJ-C36C-D-DTMP3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SJ-W36C-D-DTMP3 (4) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SOR-36C-D-DTMP3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SSU-36C-D-DTMP3
68	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3090 W (1) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SOR-36LA-D-DTMP3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SPC-36LA-D-DTMP3 (2) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SOR-36MA-D-DTMP3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SPC-36MA-D-DTMP3 (3) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SJ-C36D-D-DTMP3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SJ-W36D-D-DTMP3 (4) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SOR-36D-D-DTMP3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SSC-36D-D-DTMP3 (5) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SOR-36D-D-DTMP3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SSU-36D-D-DTMP3  (นายทิวากรณ์ จิตชนวงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 20 มกราคม 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ชัยโจ เด็นกิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 7296-23/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
69	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3090 W (1) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SOR-36D-D-DTMP3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SF-36D-D-DTMP3 (2) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SOR-36LB-D-DTMP3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SPC-36LB-D-DTMP3 (3) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SOR-36MB-D-DTMP3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SPC-36MB-D-DTMP3 (4) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SJ-C36E-D-DTMP3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SJ-W36E-D-DTMP3 (5) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SOR-36E-D-DTMP3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SSC-36E-D-DTMP3
70	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3090 W (1) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SOR-36E-D-DTMP3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SSU-36E-D-DTMP3 (2) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SOR-36E-D-DTMP3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SF-36E-D-DTMP3  (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 20 มกราคม 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ชัยโจ เด็นกิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 7296-23/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
71	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 11800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3269 W (1) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SOR-40A-D-DTMP3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SSU-40A-D-DTMP3 (2) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SOR-40B-D-DTMP3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SSU-40B-D-DTMP3
72	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14100 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4234 W (1) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SSU-48D-D-DTMP3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SOR-48D-D-DTMP3 (2) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SSU-48E-D-DTMP3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SOR-48E-D-DTMP3 (3) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SSU-48F-D-DTMP3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SOR-48F-D-DTMP3 (4) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SSC-48E-D-DTMP3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SOR-48E-D-DTMP3 (5) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SSC-48F-D-DTMP3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SOR-48F-D-DTMP3  (นายทิวากรณ์ จิตชนวงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 20 มกราคม 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ชัยโจ เด็นกิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 7296-23/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
73	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14100 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4234 W (1) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SSC-48G-D-DTMP3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SOR-48G-D-DTMP3 (2) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SF-48D-D-DTMP3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SOR-48D-D-DTMP3 (3) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SF-48E-D-DTMP3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SOR-48E-D-DTMP3 (4) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SF-48F-D-DTMP3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SOR-48F-D-DTMP3 (5) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SPC-48MB-D-DTMP3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SOR-48MB-D-DTMP3
74	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14100 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4234 W (1) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SPC-48MC-D-DTMP3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SOR-48MC-D-DTMP3 (2) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SPC-48MD-D-DTMP3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SOR-48MD-D-DTMP3  (นายทิวากรณ์ จิตชนวงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 20 มกราคม 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ชัยโจ เด็นกิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 7296-23/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
75	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 17600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 5285 W (1) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SSU-60D-D-DTMP3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SOR-60D-D-DTMP3 (2) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SSU-60E-D-DTMP3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SOR-60E-D-DTMP3 (3) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SSU-60F-D-DTMP3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SOR-60F-D-DTMP3 (4) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SSC-60E-D-DTMP3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SOR-60E-D-DTMP3 (5) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SSC-60F-D-DTMP3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SOR-60F-D-DTMP3
76	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 17600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 5285 W (1) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SSC-60G-D-DTMP3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SOR-60G-D-DTMP3 (2) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SF-60D-D-DTMP3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SOR-60D-D-DTMP3 (3) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SF-60E-D-DTMP3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SOR-60E-D-DTMP3 (4) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SF-60F-D-DTMP3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SOR-60F-D-DTMP3 (5) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SPC-60MB-D-DTMP3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SOR-60MB-D-DTMP3  (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 20 มกราคม 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ชัยโจ เด็นกิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 7296-23/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
77	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 17600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 5285 W (1) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SPC-60MC-D-DTMP3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SOR-60MC-D-DTMP3 (2) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SPC-60MD-D-DTMP3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SOR-60MD-D-DTMP3
78	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 17600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 5840 W (1) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SSU-60T-D-DTTP3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SOR-60T-D-DTTP3  (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 20 มกราคม 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ชัยโจ เด็นกิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 7296-23/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
79	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 2700 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 761 W (1) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SJ-C09D-D-ETGP1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SJ-W09D-D-ETGP1 (2) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SJ-C09G-D-ETGP1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SJ-W09G-D-ETGP1 (3) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SJ-C09H-D-ETGP1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SJ-W09H-D-ETGP1
80	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 3600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1014 W (1) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SJ-C12D-D-ETGP1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SJ-W12D-D-ETGP1 (2) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SJ-C12H-D-ETGP1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SJ-W12H-D-ETGP1 (3) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SJ-C12I-D-ETGP1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SJ-W12I-D-ETGP1  (นายทิวากรณ์ จิตชนวงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 20 มกราคม 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ชัยโจ เด็นกิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 7296-23/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
81	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 3900 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีพี ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1099 W (1) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง SOR-13E-D-STGP1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SSC-13E-D-STGP1 (2) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง SOR-13F-D-STMP1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SSU-13F-D-STMP1 (3) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง SOR-13G-D-STMP1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SSU-13G-D-STMP1 (4) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง SOR-13G-D-STMP1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SSC-13G-D-STMP1 (5) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง SOR-13H-D-STMP1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SSU-13H-D-STMP1 (6) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง SOR-13H-D-STMP1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SSC-13H-D-STMP1
82	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 3900 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีพี ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1147 W (1) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง SOR-13MA-D-NTMP1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SPC-13MA-D-NTMP1 (2) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง SOR-13LA-D-NTMP1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SPC-13LA-D-NTMP1 (3) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง SOR-13MB-D-NTMP1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SPC-13MB-D-NTMP1 (4) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง SOR-13LB-D-NTMP1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SPC-13LB-D-NTMP1  (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 20 มกราคม 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ชัยโจ เด็นกิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 7296-23/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
83	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1493 W (1) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง SOR-18E-D-STMP1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SSU-18E-D-STMP1 (2) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง SOR-18F-D-STMP1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SSU-18F-D-STMP1 (3) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง SJ-C18D-D-ETGP1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SJ-W18D-D-ETGP1 (4) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง SJ-C18H-D-ETGP1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SJ-W18H-D-ETGP1 (5) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง SOR-18G-D-STMP1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SSU-18G-D-STMP1
84	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1493 W (1) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง SOR-18G-D-STMP1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SSC-18G-D-STMP1 (2) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง SJ-C18I-D-ETGP1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SJ-W18I-D-ETGP1 (3) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง SOR-18H-D-STMP1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SSU-18H-D-STMP1 (4) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง SOR-18H-D-STMP1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SSC-18H-D-STMP1  (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 20 มกราคม 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ชัยใจ เด่นกิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 7296-23/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
85	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1559 W (1) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SOR-18MA-D-NTMP1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SPC-18MA-D-NTMP1 (2) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SOR-18LA-D-NTMP1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SPC-18LA-D-NTMP1 (3) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SOR-18MB-D-NTMP1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SPC-18MB-D-NTMP1 (4) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SOR-18LB-D-NTMP1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SPC-18LB-D-NTMP1
86	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7400 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2085 W (1) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SOR-25F-D-STMP1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SSU-25F-D-STMP1 (2) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SJ-C25D-D-ETGP1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SJ-W25D-D-ETGP1 (3) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SOR-25G-D-STMP1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SSC-25G-D-STMP1 (4) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SJ-C25G-D-ETGP1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SJ-W25G-D-ETGP1 (5) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SOR-25G-D-STMP1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SSU-25G-D-STMP1  (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 20 มกราคม 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ชัยโจ เด็นกิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 7296-23/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
87	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7400 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2085 W (1) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SOR-25H-D-STMP1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SSC-25H-D-STMP1 (2) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SJ-C25H-D-ETGP1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SJ-W25HD-ETGP1 (3) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SOR-25H-D-STMP1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SSU-25H-D-STMP1 (4) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SOR-25I-D-STMP1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SSC-25I-D-STMP1
88	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7400 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2176 W (1) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SOR-25MA-D-NTMP1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SPC-25MA-D-NTMP1 (2) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SOR-25LA-D-NTMP1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SPC-25LA-D-NTMP1 (3) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SOR-25MB-D-NTMP1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SPC-25MB-D-NTMP1 (4) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SOR-25LB-D-NTMP1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SPC-25LB-D-NTMP1  (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 20 มกราคม 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ชัยโจ เด็นกิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 7296-23/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
89	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7400 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2610 W (1) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SSU-25T-D-NTP1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SOR-25T-D-NTP1
90	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 2700 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 761 W (1) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SJ-C09D-D-DTGP1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SJ-W09D-D-DTGP1 (2) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SJ-C09E-D-DTGP1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SJ-W09E-D-DTGP1 (3) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SJ-C09F-D-DTGP1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SJ-W09F-D-DTGP1 (4) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SJ-C09I-D-DTGP1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SJ-W09I-D-DTGP1  (นายทิวากรณ์ จิตชนวงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 20 มกราคม 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ชัยโจ เด็นกิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 7296-23/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
91	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 3600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1014 W (1) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SJ-C12F-D-DTGP1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SJ-W12F-D-DTGP1 (2) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SJ-C12G-D-DTGP1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SJ-W12G-D-DTGP1 (3) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SJ-C12I-D-DTGP1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SJ-W12I-D-DTGP1 (4) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SJ-C12J-D-DTGP1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SJ-W12J-D-DTGP1
92	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 3900 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1054 W (1) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SOR-13E-D-DTMP1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SSC-13E-D-DTMP1 (2) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SOR-13D-D-DTMP1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SSU-13D-D-DTMP1  (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 20 มกราคม 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ชัยโจ เด็นกิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 7296-23/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
93	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 3900 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1099 W (1) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SOR-13I-D-DTMP1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SSC-13I-D-DTMP1 (2) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SOR-13D-D-DTGP1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SSC-13D-D-DTGP1 (3) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SOR-13A-D-DTMP1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SSU-13A-D-DTMP1 (4) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SOR-13B-D-DTMP1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SSU-13B-D-DTMP1 (5) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SOR-13C-D-DTMP1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SSU-13C-D-DTMP1
94	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 3900 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1147 W (1) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SOR-13MA-D-DTMP1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SPC-13MA-D-DTMP1 (2) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SOR-13MB-D-DTMP1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SPC-13MB-D-DTMP1 (3) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SOR-13LA-D-DTMP1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SPC-13LA-D-DTMP1  (นายทิวากรณ์ จิตชนวงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 20 มกราคม 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ชัยโจ เด็นกิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 7296-23/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
95	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1432 W (1) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SOR-18E-D-DTMP1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SSC-18E-D-DTMP1 (2) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SOR-18F-D-DTMP1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SSU-18F-D-DTMP1 (3) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SOR-18D-D-DTMP1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SSU-18D-D-DTMP1 (4) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SJ-C18J-D-DTGP1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SJ-W18J-D-DTGP1
96	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1493 W (1) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SOR-18D-D-DTGP1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SSC-18D-D-DTGP1 (2) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SOR-18C-D-DTGP1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SSC-18C-D-DTGP1 (3) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SOR-18B-D-DTMP1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SSU-18B-D-DTMP1 (4) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SOR-18C-D-DTMP1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SSU-18C-D-DTMP1 (5) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SJ-C18F-D-DTGP1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SJ-W18F-D-DTGP1  (นายทิวากรณ์ จิตชนวงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 20 มกราคม 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ชัยโจ เด็นกิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 7296-23/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
97	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1493 W (1) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SJ-C18G-D-DTGP1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SJ-W18G-D-DTGP1 (2) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SJ-C18I-D-DTGP1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SJ-W18I-D-DTGP1
98	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1559 W (1) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SOR-18MA-D-DTMP1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SPC-18MA-D-DTMP1 (2) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SOR-18MB-D-DTMP1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SPC-18MB-D-DTMP1 (3) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SOR-18LA-D-DTMP1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SPC-18LA-D-DTMP1  (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 20 มกราคม 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ชัยโจ เด็นกิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 7296-23/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
99	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7400 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2000 W (1) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SOR-25E-D-DTMP1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SSC-25E-D-DTMP1 (2) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SOR-25D-D-DTMP1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SSU-25D-D-DTMP1
100	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7400 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2085 W (1) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SOR-25D-D-DTGP1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SSC-25D-D-DTGP1 (2) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SOR-25F-D-DTGP1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SSC-25F-D-DTGP1 (3) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SOR-25B-D-DTGP1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SSU-25B-D-DTGP1 (4) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SOR-25C-D-DTGP1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SSU-25C-D-DTGP1 (5) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SOR-25I-D-DTGP1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SSU-25I-D-DTGP1  (นายทิวากรณ์ จิตชนวงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 20 มกราคม 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ชัยโจ เด็นกิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 7296-23/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
101	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7400 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2085 W (1) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SJ-C25E-D-DTGP1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SJ-W25E-D-DTGP1 (2) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SJ-C25F-D-DTGP1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SJ-W25F-D-DTGP1 (3) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SJ-C25G-D-DTGP1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SJ-W25G-D-DTGP1 (4) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SJ-C25I-D-DTGP1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SJ-W25I-D-DTGP1
102	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7400 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2176 W (1) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SOR-25MA-D-DTMP1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SPC-25MA-D-DTMP1 (2) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SOR-25MB-D-DTMP1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SPC-25MB-D-DTMP1 (3) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SOR-25LA-D-DTMP1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SPC-25LA-D-DTMP1  (นายทิวากรณ์ จิตชนวงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 20 มกราคม 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ชัยโจ เด็นกิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 7296-23/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
103	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7400 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2580 W (1) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SSU-25T-D-DTTP1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SOR-25T-D-DTTP1
104	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 3800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 1 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1053 W (1) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SJ-C12P-A-DTGP1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SJ-W12P-A-DTGP1  (นายทิวากรณ์ จิตชนวงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 20 มกราคม 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ชัยโจ เด็นกิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 7296-23/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
105	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 3900 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 1 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1080 W (1) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SOR-13C-A-DTMP1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SSU-13C-A-DTMP1
106	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 1 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1468 W (1) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SJ-C18P-A-DTGP1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SJ-W18P-A-DTGP1 (2) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SOR-18C-A-DTMP1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SSU-18C-A-DTMP1  (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 20 มกราคม 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ชัยโจ เด็นกิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 7296-23/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
107	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7100 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 1 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1967 W (1) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SJ-C25P-A-DTGP1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SJ-W25P-A-DTGP1 (2) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SOR-25C-A-DTMP1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SSU-25C-A-DTMP1
108	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7400 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 1 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2085 W (1) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SOR-25D-A-DTGP1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SSC-25D-A-DTGP1  (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 20 มกราคม 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ชัยใจ เด็นกิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 7296-23/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
109	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7400 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 1 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2600 W (1) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SSU-25T-A-DTTP1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SOR-25T-A-DTTP1  (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 20 มกราคม 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ชัยโจ เด็นกิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 7296-23/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
110	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 11800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3,440 W (1) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SOR-40C-D-STMP1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SSU-40C-D-STMP1 (2) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SOR-40B-D-STMP1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SSC-40B-D-STMP1 (3) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SOR-40C-D-STMP1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SF-40C-D-STMP1  (นายสุดตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 15 พฤษภาคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ชัยโจ เด็นกิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 7296-23/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
111	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 3900 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1,080 W (1) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง SOR-13H-D-STMP1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SSU-13H-D-STMP1 (2) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง SOR-13I-D-STMP1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SSC-13I-D-STMP1 (3) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง SOR-13MC-D-NTMP1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SPC-13MC-D-NTMP1  (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 15 พฤษภาคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ชัยโจ เด็นกิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 7296-23/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
112	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1,472 W (1) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง SJ-C18L-D-ETGP1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SJ-W18L-D-ETGP1 (2) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง SJ-C18K-D-ETGP1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SJ-W18K-D-ETGP1 (3) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง SOR-18H-D-STMP1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SSU-18H-D-STMP1 (4) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง SOR-18H-D-STMP1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SSC-18H-D-STMP1 (5) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง SOR-18MC-D-NTMP1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SPC-18MC-D-NTMP1 (6) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง SOR-18K-D-STMP1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SSU-18K-D-STMP1  (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 15 พฤษภาคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ชัยโจ เด็นกิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 7296-23/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
113	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1,656 W (1) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SOR-18J-D-STMP1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SSU-18J-D-STMP1  (นายสุดตะนันท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 15 พฤษภาคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ชัยโจ เด็นกิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 7296-23/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
114	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7400 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2,085 W (1) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SJ-C25K-D-ETGP1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SJ-W25K-D-ETGP1 (2) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SOR-25H-D-STMP1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SSU-25H-D-STMP1 (3) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SOR-25I-D-STMP1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SSC-25I-D-STMP1 (4) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SOR-25MC-D-NTMP1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SPC-25MC-D-NTMP1  (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 15 พฤษภาคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ชัยโจ เด็นกิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 7296-23/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
115	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7400 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2,802 W (1) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SOR-25MD-D-NTMP1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SPC-25MD-D-NTMP1  (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 15 พฤษภาคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ชัยโจ เด็นกิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 7296-23/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
116	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2,588 W (1) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SJ-C30D-D-STMP1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SJ-W30D-D-STMP1 (2) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SOR-30C-D-STMP1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SSU-30C-D-STMP1 (3) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SOR-30C-D-STMP1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SSC-30C-D-STMP1 (4) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SOR-30C-D-STMP1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SF-30C-D-STMP1 (5) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SOR-30MC-D-NTMP1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SPC-30MC-D-NTMP1  (นายสุดตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 15 พฤษภาคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ชัยโจ เด็นกิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 7296-23/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
117	แบบแยกส่วนชุดแพนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2,750 W (1) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SOR-30D-D-STMP1 แบบรุ่นของชุดแพนคอยล์ SSU-30D-D-STMP1  (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 15 พฤษภาคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ชัยโจ เด็นกิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 7296-23/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
118	แบบแยกส่วนชุดแพนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 9700 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2,828 W (1) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SOR-33C-D-STMP1 แบบรุ่นของชุดแพนคอยล์ SSU-33C-D-STMP1  (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 15 พฤษภาคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ชัยโจ เด็นกิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 7296-23/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
119	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3,090 W (1) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SJ-C36C-D-STMP1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SJ-W36C-D-STMP1 (2) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SOR-36C-D-STMP1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SSU-36C-D-STMP1 (3) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SOR-36D-D-STMP1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SSC-36D-D-STMP1 (4) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SOR-36C-D-STMP1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SF-36C-D-STMP1 (5) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SOR-36MC-D-NTMP1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SPC-36MC-D-NTMP1  (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 15 พฤษภาคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ชัยโจ เด็นกิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 7296-23/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
120	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 11800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3,471 W (1) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SJ-C40C-D-STMP1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SJ-W40C-D-STMP1  (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 15 พฤษภาคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ชัยโจ เด็นกิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 7296-23/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
121	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 3600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1,000 W (1) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SJ-C12F-D-ETGP1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SJ-W12F-D-ETGP1 (2) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SJ-C12G-D-ETGP1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SJ-W12G-D-ETGP1  (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 15 พฤษภาคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ชัยโจ เด็นกิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 7296-23/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
122	แบบแยกส่วนชุดแพนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 11800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4,506 W (1) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SOR-40D-D-STMP1 แบบรุ่นของชุดแพนคอยล์ SSU-40D-D-STMP1  (นายสุดตะนันท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 15 พฤษภาคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ชัยโจ เด็นกิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 7296-23/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
123	แบบแยกส่วนแบบแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นสุทธิ 8800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2,588 W (1) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SJ-C30C-D-STMP3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SJ-W30C-D-STMP3 (2) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SOR-30C-D-STMP3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SSU-30C-D-STMP3 (3) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SOR-30C-D-STMP3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SSC-30C-D-STMP3 (4) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SOR-30C-D-STMP3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SF-30C-D-STMP3 (5) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SOR-30MC-D-NTMP3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SPC-30MC-D-NTMP3  (นายสุดตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 15 พฤษภาคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ชัยโจ เด็นกิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 7296-23/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
124	แบบแยกส่วนแบบแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นสุทธิ 8800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2,750 W (1) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SOR-30D-D-STMP3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SSU-30D-D-STMP3  (นายสุดตะนันท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 15 พฤษภาคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ชัยโจ เด็นกิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 7296-23/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
125	แบบแยกส่วนแบบแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นสุทธิ 9700 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2,824 W (1) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SOR-33D-D-STMP3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SSU-33D-D-STMP3  (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 15 พฤษภาคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ชัยโจ เด็นกิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 7296-23/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
126	แบบแยกส่วนแบบแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นสุทธิ 10,600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3,090 W (1) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง SJ-C36C-D-STMP3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SJ-W36C-D-STMP3 (2) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง SOR-36C-D-STMP3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SSU-36C-D-STMP3 (3) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง SOR-36C-D-STMP3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SSC-36C-D-STMP3 (4) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง SOR-36C-D-STMP3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SF-36C-D-STMP3 (5) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง SOR-36MC-D-NTMP3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SPC-36MC-D-NTMP3  (นายสุดตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 15 พฤษภาคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ชัยโจ เด็นกิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 7296-23/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
127	แบบแยกส่วนแบบแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นสุทธิ 11,800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3,352 W (1) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง SJ-C40C-D-STMP3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SJ-W40C-D-STMP3 (2) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง SOR-40C-D-STMP3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SSU-40C-D-STMP3 (3) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง SOR-40B-D-STMP3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SSC-40B-D-STMP3 (4) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง SOR-40C-D-STMP3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SF-40C-D-STMP3 (5) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง SOR-40MC-D-NTMP3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SPC-40MC-D-NTMP3  (นายสุดตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 15 พฤษภาคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ชัยโจ เด็นกิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 7296-23/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
128	แบบแยกส่วนแบบแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นสุทธิ 12,900 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3,874 W (1) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง SOR-44E-D-STMP3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SSU-44E-D-STMP3 (2) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง SOR-44G-D-STMP3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SSC-44G-D-STMP3 (3) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง SOR-44D-D-STMP3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SF-44D-D-STMP3 (4) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง SOR-44MC-D-NTMP3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SPC-44MC-D-NTMP3  (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 15 พฤษภาคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ชัยโจ เด็นกิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 7296-23/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
129	แบบแยกส่วนแบบแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นสุทธิ 15,300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4,595 W (1) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง SOR-52E-D-STMP3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SSU-52E-D-STMP3 (2) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง SOR-52G-D-STMP3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SSC-52G-D-STMP3 (3) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง SOR-52D-D-STMP3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SF-52D-D-STMP3 (4) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง SOR-52MC-D-NTMP3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SPC-52MC-D-NTMP3  (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 15 พฤษภาคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ชัยโจ เด็นกิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 7296-23/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
130	แบบแยกส่วนแบบแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นสุทธิ 17,600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 5,285 W (1) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SOR-60E-D-STMP3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SSU-60E-D-STMP3 (2) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SOR-60G-D-STMP3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SSC-60G-D-STMP3 (3) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SOR-60D-D-STMP3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SF-60D-D-STMP3 (4) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SOR-60MC-D-NTMP3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SPC-60MC-D-NTMP3  (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 15 พฤษภาคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ชัยโจ เด็นกิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 7296-23/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
131	แบบแยกส่วนแบบแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นสุทธิ 17,600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 7,336 W (1) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SOR-60MD-D-NTMP3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SPC-60MD-D-NTMP3  (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 15 พฤษภาคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ชัยโจ เด็นกิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 7296-23/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
132	แบบแยกส่วนแบบแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นสุทธิ 17,600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผัน ประเภท I 1 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 5,285 W (1) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SOR-60G-D-DTMP1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SSU-60G-D-DTMP1 (2) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SOR-60G-D-DTMP1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SSC-60G-D-DTMP1 (3) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SOR-60F-D-DTMP1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SF-60F-D-DTMP1  (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 15 พฤษภาคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ชัยโจ เด็นกิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 7296-23/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
133	แบบแยกส่วนแบบแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นสุทธิ 3600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผัน ประเภท I 1 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1000 W (1) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SJ-C12J-D-DTGP1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SJ-W12J-D-DTGP1 (2) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SJ-C12L-D-DTGP1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SJ-W12L-D-DTGP1  (นายสุดตะนันท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 15 พฤษภาคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ชัยโจ เด็นกิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 7296-23/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
134	แบบแยกส่วนแบบแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นสุทธิ 3900 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผัน ประเภท I 1 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1080 W (1) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SOR-13C-D-DTMP1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SSU-13C-D-DTMP1 (2) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SOR-13G-D-DTMP1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SSU-13G-D-DTMP1 (3) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SOR-13E-D-DTGP1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SSC-13E-D-DTGP1 (4) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SOR-13F-D-DTGP1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SSC-13F-D-DTGP1 (5) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SOR-13MC-D-DTMP1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SPC-13MC-D-DTMP1  (นายสุดตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 15 พฤษภาคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ชัยโจ เด็นกิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 7296-23/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
135	แบบแยกส่วนแบบแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นสุทธิ 5,300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผัน ประเภท I 1 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1,472 W (1) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SJ-C18L-D-DTGP1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SJ-W18L-D-DTGP1 (2) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SJ-C18J-D-DTGP1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SJ-W18J-D-DTGP1 (3) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SOR-18G-D-DTMP1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SSU-18G-D-DTMP1 (4) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SOR-18H-D-DTMP1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SSU-18H-D-DTMP1 (5) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SOR-18F-D-DTGP1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SSC-18F-D-DTGP1 (6) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SOR-18E-D-DTGP1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SSC-18E-D-DTGP1 (7) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SOR-18MC-D-DTMP1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SPC-18MC-D-DTMP1  (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 15 พฤษภาคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ชัยโจ เด็นกิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 7296-23/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
136	แบบแยกส่วนแบบแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นสุทธิ 5,300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผัน ประเภท I 1 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1,413 W (1) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SJ-C18N-D-DTGP1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SJ-W18N-D-DTGP1 (2) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SJ-C18M-D-DTGP1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SJ-W18M-D-DTGP1  (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 15 พฤษภาคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ชัยโจ เด็นกิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 7296-23/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
137	แบบแยกส่วนแบบแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นสุทธิ 7,400 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผัน ประเภท I 1 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2,085 W (1) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SJ-C25L-D-DTGP1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SJ-W25L-D-DTGP1 (2) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SJ-C25O-D-DTGP1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SJ-W25O-D-DTGP1 (3) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SOR-25J-D-DTMP1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SSU-25J-D-DTMP1 (4) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SOR-25K-D-DTMP1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SSU-25K-D-DTMP1 (5) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SOR-25G-D-DTGP1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SSC-25G-D-DTGP1 (6) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SOR-25H-D-DTGP1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SSC-25H-D-DTGP1 (7) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SOR-25MC-D-DTMP1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SPC-25MC-D-DTMP1  (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 15 พฤษภาคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ชัยโจ เด็นกิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 7296-23/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
138	แบบแยกส่วนแบบแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นสุทธิ 7,400 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผัน ประเภท I 1 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2,575 W (1) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SOR-25MD-D-DTMP1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SPC-25MD-D-DTMP1  (นายสุดตะนันท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 15 พฤษภาคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ชัยโจ เด็นกิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 7296-23/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
139	แบบแยกส่วนแบบแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นสุทธิ 8,800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผัน ประเภท I 1 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2,588 W (1) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SJ-C30F-D-DTMP1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SJ-W30F-D-DTMP1 (2) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SOR-30F-D-DTMP1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SSU-30F-D-DTMP1 (3) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SOR-30F-D-DTMP1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SSC-30F-D-DTMP1 (4) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SOR-30F-D-DTMP1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SF-30F-D-DTMP1 (5) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SOR-30MC-D-DTMP1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SPC-30MC-D-DTMP1  (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 15 พฤษภาคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ชัยโจ เด็นกิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 7296-23/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
140	แบบแยกส่วนแบบแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นสุทธิ 8,800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผัน ประเภท I 1 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2,347 W (1) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SJ-C30G-D-DTMP1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SJ-W30G-D-DTMP1  (นายสุดตะนันท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 15 พฤษภาคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ชัยโจ เด็นกิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 7296-23/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
141	แบบแยกส่วนแบบแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นสุทธิ 10,600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผัน ประเภท I 1 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3,090 W (1) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง SJ-C36F-D-DTMP1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SJ-W36F-D-DTMP1 (2) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง SOR-36F-D-DTMP1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SSU-36F-D-DTMP1 (3) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง SOR-36F-D-DTMP1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SSC-36F-D-DTMP1 (4) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง SOR-36F-D-DTMP1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SF-36F-D-DTMP1 (5) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง SOR-36MC-D-DTMP1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SPC-36MC-D-DTMP1  (นายสุดตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 15 พฤษภาคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ชัยโจ เด็นกิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 7296-23/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
142	แบบแยกส่วนแบบแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นสุทธิ 14,100 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผัน ประเภท I 1 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4,234 W (1) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง SOR-48G-D-DTMP1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SSU-48G-D-DTMP1 (2) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง SOR-48G-D-DTMP1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SSC-48G-D-DTMP1 (3) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง SOR-48F-D-DTMP1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SF-48F-D-DTMP1 (4) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง SOR-48MD-D-DTMP1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SPC-48MD-D-DTMP1  (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 15 พฤษภาคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ชัยโจ เด็นกิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 7296-23/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
143	แบบแยกส่วนแบบแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นสุทธิ 2700 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผัน ประเภท I 1 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 761 W (1) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SJ-C09F-D-DTGP1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SJ-W09F-D-DTGP1  (นายสุดตะนันท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 15 พฤษภาคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ชัยโจ เด็นกิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 7296-23/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
144	แบบแยกส่วนแบบแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นสุทธิ 17,600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผัน ประเภท I 1 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 5,300 W (1) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SOR-60MD-D-DTMP1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SPC-60MD-D-DTMP1  (นายสุดตะนันท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 15 พฤษภาคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ชัยโจ เด็นกิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 7296-23/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
145	แบบแยกส่วนแบบแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นสุทธิ 17,600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผัน ประเภท I 1 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 6,405 W (1) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SOR-60ME-D-DTMP1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SPC-60ME-D-DTMP1  (นายสุดตะนันท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 15 พฤษภาคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ชัยโจ เด็นกิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 7296-23/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
146	แบบแยกส่วนแบบแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นสุทธิ 8,800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผัน ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2,588 W (1) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SJ-C30F-D-DTMP3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SJ-W30F-D-DTMP3 (2) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SOR-30F-D-DTMP3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SSU-30F-D-DTMP3 (3) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SOR-30F-D-DTMP3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SSC-30F-D-DTMP3 (4) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SOR-30F-D-DTMP3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SF-30F-D-DTMP3 (5) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SOR-30MC-D-DTMP3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SPC-30MC-D-DTMP3  (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 15 พฤษภาคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ชัยโจ เด็นกิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 7296-23/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
147	แบบแยกส่วนแบบแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นสุทธิ 8,800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผัน ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2,347 W (1) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SJ-C30G-D-DTMP3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SJ-W30G-D-DTMP3  (นายสุดตะนันท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 15 พฤษภาคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ชัยโจ เด็นกิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 7296-23/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
148	แบบแยกส่วนแบบแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นสุทธิ 10,600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผัน ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3,090 W (1) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SJ-C36F-D-DTMP3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SJ-W36F-D-DTMP3 (2) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SOR-36C-D-DTMP3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SSU-36C-D-DTMP3 (3) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SOR-36F-D-DTMP3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SSC-36F-D-DTMP3 (4) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SOR-36F-D-DTMP3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SF-36F-D-DTMP3 (5) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SOR-36MC-D-DTMP3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SPC-36MC-D-DTMP3  (นายสุดตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 15 พฤษภาคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ชัยโจ เด็นกิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 7296-23/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
149	แบบแยกส่วนแบบแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นสุทธิ 14,100 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผัน ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4,234 W (1) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง SOR-48F-D-DTMP3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SSU-48F-D-DTMP3 (2) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง SOR-48G-D-DTMP3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SSC-48G-D-DTMP3 (3) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง SOR-48F-D-DTMP3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SF-48F-D-DTMP3 (4) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง SOR-48MC-D-DTMP3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SPC-48MC-D-DTMP3  (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 15 พฤษภาคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ชัยโจ เด็นกิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 7296-23/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
150	แบบแยกส่วนแบบแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นสุทธิ 17,600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผัน ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 5,285 W (1) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง SOR-60F-D-DTMP3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SSU-60F-D-DTMP3 (2) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง SOR-60G-D-DTMP3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SSC-60G-D-DTMP3 (3) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง SOR-60F-D-DTMP3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SF-60F-D-DTMP3 (4) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง SOR-60MC-D-DTMP3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SPC-60MC-D-DTMP3  (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 15 พฤษภาคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ชัยโจ เด็นกิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 7296-23/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
151	แบบแยกส่วนแบบแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นสุทธิ 17,600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผัน ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 6,814 W (1) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SOR-60MD-D-DTMP3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SPC-60MD-D-DTMP3  (นายสุดตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 15 พฤษภาคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ชัยโจ เด็นกิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 7296-23/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
152	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 2700 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 761 W (1) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SJ-C09J-D-ETGP1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SJ-W09J-D-ETGP1  (นายสุดตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 15 พฤษภาคม 2567

บันทึกการเปลี่ยนแปลง
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ชัยใจ เต็นกิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 7296-23/1529

รายการที่	สาระของการเปลี่ยนแปลง
1	ไม่มี  (นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 ธันวาคม 2565