



แบบ มอ.๔

ลำดับที่ ๑

ใบอนุญาตที่ ท 7931-2119/2134

ใบอนุญาต

ทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

เลขานุการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท มิตรบุษิ อีเล็กทริก คอนซุมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0115532003849

ทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เครื่องปรับอากาศสำหรับห้อง

ที่ทำถูกต้องตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เครื่องปรับอากาศสำหรับห้อง : ประสิทธิภาพพลังงาน

มาตรฐานเลขที่ มอก. 2134-2553

ทำที่โรงงานชื่อ บริษัท มิตรบุษิ อีเล็กทริก คอนซุมเมอร์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม อมตะซิตี้ ชลบุรี

ตั้งอยู่เลขที่ 700/1008 หมู่ที่ 9 ตรอก/ซอย -

ถนน - ตำบล/แขวง มาบโป่ง อำเภอ/เขต พานทอง

จังหวัด ชลบุรี ทะเบียนโรงงานเลขที่ 82110400225577

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต แสดงไว้ในลำดับที่ ๒

บันทึกการเปลี่ยนแปลง แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขานุการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2566

(นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ)

ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขานุการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



7359784f

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตซูบิชิ อิเล็กทริก คอนซูเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7931-2119/2134

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 3600 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.00 แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SU-P1.6VAK.TH-T แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SE-P1.6AKT.TH
2	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 3600 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.00 แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SU-P1.6VAK.TH-T แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SE-P1.6AKLT.TH
3	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5000 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.01 แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SU-P2VAK.TH-T แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SE-P2AKT.TH
4	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5000 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.01 แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SU-P2VAK.TH-T แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SE-P2AKLT.TH
	 (นายสุดตะนันท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 12 พฤษภาคม 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตรพิชชี อีเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7931-2119/2134

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
5	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 6400 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 2.91 แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SU-P2.5VAK.TH-T แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SE-P2.5AKT.TH
6	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 6400 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 2.91 แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SU-P2.5VAK.TH-T แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SE-P2.5AKLT.TH
7	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 4100 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.50 แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PU-P13VAKD.TH-T แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PL-P13BAK.TH-T
8	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5100 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.09 แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PU-P18VAKD.TH-T แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PL-P18BAK.TH-T
	 (นายสุดตะนันท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 12 พฤษภาคม 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตรพิชชี อีเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7931-2119/2134

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
9	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5100 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.07 แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PU-P18VAKD.TH-T แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PC-P18KAKL.TH-T
10	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 6600 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.13 แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PU-P24VAKD.TH-T แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PL-P24BAK.TH-T
11	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 6600 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.07 แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PU-P24VAKD.TH-T แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PC-P24KAKL.TH-T
12	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 4100 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.98 แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SUY-M13VA-TH.TH แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PLY-M13EA-TH.TH
	 (นายสุดตะนันท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 12 พฤษภาคม 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตรพิชชี อีเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7931-2119/2134

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
13	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 4100 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.83 แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SUY-M13VA-TH.TH แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PCY-M13KAL-TH.TH
14	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 4100 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.86 แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SUY-M13VA-TH.TH แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PEY-M13JA-TH.TH
15	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 4100 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.86 แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SUY-M13VA-TH.TH แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PEY-M13JAL-TH.TH
16	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5300 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.23 แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SUY-M18VA-TH.TH แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PLY-M18EA-TH.TH
	 (นายสุดตะนันท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 12 พฤษภาคม 2566

ใบอนุญาตที่ ท 7931-2119/2134

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
17	แบบแยกส่วน 1 เฟส ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5300 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.06 แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง SUY-M18VA-TH.TH แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PCY-M18KAL-TH.TH
18	แบบแยกส่วน 1 เฟส ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5300 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.27 แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง SUY-M18VA-TH.TH แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PEY-M18JA-TH.TH
19	แบบแยกส่วน 1 เฟส ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5300 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.27 แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง SUY-M18VA-TH.TH แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PEY-M18JAL-TH.TH
20	แบบแยกส่วน 1 เฟส ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7100 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.73 แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง SUY-M24VA-TH.TH แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PLY-M24EA-TH.TH



(นายสุตตะนนท์ โสวณิช)

ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่ 12 พฤษภาคม 2566

บริษัท มิตรพิชชี อีเล็คทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7931-2119/2134

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
21	แบบแยกส่วน 1 เฟส ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7100 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.64 แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง SUY-M24VA-TH.TH แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PCY-M24KAL-TH.TH
22	แบบแยกส่วน 1 เฟส ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7100 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.60 แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง SUY-M24VA-TH.TH แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PEY-M24JA-TH.TH
23	แบบแยกส่วน 1 เฟส ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7100 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.60 แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง SUY-M24VA-TH.TH แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PEY-M24JAL-TH.TH
24	แบบแยกส่วน 1 เฟส ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 4100 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 5.00 แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง SUY-SM13VA2-TH.TH แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PLY-SM13EA2-TH.TH



(นายสุตตะนนท์ โสวณิช)

ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่ 12 พฤษภาคม 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตรพิชชี อีเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7931-2119/2134

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
25	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 4100 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 4.82 แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SUY-SM13VA2-TH.TH แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PCY-SM13KAL2-TH.TH
26	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 4100 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 4.10 แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SUY-SM13VA2-TH.TH แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PEY-SM13JA2-TH.TH
27	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 4100 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 4.10 แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SUY-SM13VA2-TH.TH แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PEY-SM13JAL2-TH.TH
28	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5300 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 4.04 แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SUY-SM18VA2-TH.TH แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PLY-SM18EA2-TH.TH
	 (นายสุดตะนันท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 12 พฤษภาคม 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตรพิชชี อีเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7931-2119/2134

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
29	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5300 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 4.24 แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SUY-SM18VA2-TH.TH แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PCY-SM18KAL2-TH.TH
30	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5300 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.55 แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SUY-SM18VA2-TH.TH แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PEY-SM18JA2-TH.TH
31	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5300 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.55 แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SUY-SM18VA2-TH.TH แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PEY-SM18JAL2-TH.TH
32	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7100 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.73 แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SUY-SM24VA2-TH.TH แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PLY-SM24EA2-TH.TH
	 (นายสุดตะนันท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 12 พฤษภาคม 2566

บริษัท มิตรพิชชี อีเล็คทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7931-2119/2134

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
33	แบบแยกส่วน 1 เฟส ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7400 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.73 แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง SUY-SM24VA2-TH.TH แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PCY-SM24KAL2-TH.TH
34	แบบแยกส่วน 1 เฟส ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7100 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.79 แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง SUY-SM24VA2-TH.TH แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PEY-SM24JA2-TH.TH
35	แบบแยกส่วน 1 เฟส ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7100 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.79 แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง SUY-SM24VA2-TH.TH แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PEY-SM24JAL2-TH.TH
36	แบบแยกส่วน 1 เฟส ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.04 แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง PU-P30VAKD2.TH-T แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PL-P30BAK2.TH-T



(นายสุตตะนนท์ โสวณิช)

ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่ 12 พฤษภาคม 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตรพิชชี อีเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7931-2119/2134

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
37	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 2.91 แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PU-P30VAKD2.TH-T แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PE-P30JAK2.TH-T
38	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 2.91 แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PU-P30VAKD2.TH-T แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PE-P30JAKL2.TH-T
39	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.01 แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PU-P30VAKD2.TH-T แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PC-P30KAKL2.TH-T
40	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10400 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 2.96 แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PU-P36VAKD.TH-T แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PL-P36BAK.TH-T
	 (นายสุดตะนันท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 12 พฤษภาคม 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตรพิชชี อีเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7931-2119/2134

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
41	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10400 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 2.90 แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PU-P36VAKD.TH-T แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PE-P36JAK.TH-T
42	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10400 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 2.90 แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PU-P36VAKD.TH-T แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PE-P36JAKL.TH-T
43	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10400 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 2.91 แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PU-P36VAKD.TH-T แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PC-P36KAKL.TH-T
44	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.38 แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SUY-M30VA-TH.TH แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PLY-M30EA-TH.TH
	 (นายสุดตะนันท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 12 พฤษภาคม 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตรพิชชี อีเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7931-2119/2134

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
45	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.25 แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SUY-M30VA-TH.TH แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PCY-M30KAL-TH.TH
46	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 2.97 แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SUY-M30VA-TH.TH แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PEY-M30JA-TH.TH
47	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 2.97 แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SUY-M30VA-TH.TH แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PEY-M30JAL-TH.TH
48	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.37 แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SUY-M36VA-TH.TH แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PLY-M36EA-TH.TH
	 (นายสุดตะนันท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 12 พฤษภาคม 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตรพิชชี อีเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7931-2119/2134

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
49	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 2.97 แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SUY-M36VA-TH.TH แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PCY-M36KAL-TH.TH
50	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.19 แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SUY-M36VA-TH.TH แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PEY-M36JA-TH.TH
51	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.19 แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SUY-M36VA-TH.TH แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PEY-M36JAL-TH.TH
52	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.80 แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SUY-SM30VA2-TH.TH แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PLY-SM30EA2-TH.TH
	 (นายสุดตะนันท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 12 พฤษภาคม 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตรพิชชี อีเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7931-2119/2134

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
53	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.94 แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SUY-SM30VA2-TH.TH แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PCY-SM30KAL2-TH.TH
54	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.80 แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SUY-SM30VA2-TH.TH แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PEY-SM30JA2-TH.TH
55	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.80 แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SUY-SM30VA2-TH.TH แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PEY-SM30JAL2-TH.TH
56	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.89 แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PUY-SM36VKA2-TH.TH แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PLY-SM36EA2-TH.TH
	 (นายสุดตะนันท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 12 พฤษภาคม 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตรพิชชี อีเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7931-2119/2134

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
57	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.74 แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PUY-SM36VKA2-TH.TH แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PCY-SM36KAL2-TH.TH
58	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.84 แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PUY-SM36VKA2-TH.TH แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PEY-SM36JA2-TH.TH
59	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.84 แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PUY-SM36VKA2-TH.TH แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PEY-SM36JAL2-TH.TH
60	แบบแยกส่วน 3 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10400 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.10 แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PU-P36YAKD.TH-T แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PL-P36BAK.TH-T
	 (นายสุดตะนันท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 12 พฤษภาคม 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตรพิชชี อีเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7931-2119/2134

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
61	แบบแยกส่วน 3 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10400 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 2.97 แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PU-P36YAKD.TH-T แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PE-P36JAK.TH-T
62	แบบแยกส่วน 3 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10400 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 2.97 แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PU-P36YAKD.TH-T แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PE-P36JAKL.TH-T
63	แบบแยกส่วน 3 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10400 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.06 แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PU-P36YAKD.TH-T แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PC-P36KAKL.TH-T
64	แบบแยกส่วน 3 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.37 แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PUY-M36YKA-TH.TH แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PLY-M36EA-TH.TH
	 (นายสุดตะนันท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 12 พฤษภาคม 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตรพิชชี อีเล็คทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7931-2119/2134

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
65	แบบแยกส่วน 3 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 2.97 แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PUY-M36YKA-TH.TH แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PCY-M36KAL-TH.TH
66	แบบแยกส่วน 3 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.19 แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PUY-M36YKA-TH.TH แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PEY-M36JA-TH.TH
67	แบบแยกส่วน 3 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.19 แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PUY-M36YKA-TH.TH แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PEY-M36JAL-TH.TH
68	แบบแยกส่วน 3 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.89 แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PUY-SM36YKA2-TH.TH แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PLY-SM36EA2-TH.TH
	 (นายสุดตะนันท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 12 พฤษภาคม 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตซูบิชิ อิเล็กทริก คอนซูเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7931-2119/2134

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
69	แบบแยกส่วน 3 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.74 แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PUY-SM36YKA2-TH.TH แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PCY-SM36KAL2-TH.TH
70	แบบแยกส่วน 3 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.84 แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PUY-SM36YKA2-TH.TH แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PEY-SM36JA2-TH.TH
71	แบบแยกส่วน 3 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.84 แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PUY-SM36YKA2-TH.TH แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PEY-SM36JAL2-TH.TH
72	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5300 - 9100 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 2.98 - 3.67 แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง MXY-3J30VAM-TH1 ต่อเข้ากับชุดแฟนคอยล์ไม่เกิน 3 ชุด ดังต่อไปนี้ (1) MSXY-JT09VA-TH1 (2) MSXY-JT12VA-TH1 (3) MSXY-JT19VA-TH1 (4) MSXY-JT24VA-TH1 (5) MEXY-JT09VA-TH1 (6) MEXY-JT12VA-TH1 (7) MEXY-JT19VA-TH1 (8) MEXY-JT24VA-TH1
	 (นายสุตตะนนท์ โสวินิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขานุการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 12 พฤษภาคม 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตรชุบิชิ อิเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7931-2119/2134

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
73	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5600 - 11000 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 2.82 - 3.46 แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง MXY-3J36VAM-TH1 ต่อเข้ากับชุดแฟนคอยล์ไม่เกิน 3 ชุด ดังต่อไปนี้ (1) MSXY-JT09VA-TH1 (2) MSXY-JT12VA-TH1 (3) MSXY-JT19VA-TH1 (4) MSXY-JT24VA-TH1 (5) MEXY-JT09VA-TH1 (6) MEXY-JT12VA-TH1 (7) MEXY-JT19VA-TH1 (8) MEXY-JT24VA-TH1  (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 12 พฤษภาคม 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตรพิชชี อีเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7931-2119/2134

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
74	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 3600 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.00 เฉพาะแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SE-P1.6AKT.TH ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SU-P1.6VAK.TH-T
75	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 3600 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.00 เฉพาะแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SE-P1.6AKLT.TH ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SU-P1.6VAK.TH-T
76	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5000 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.01 เฉพาะแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SE-P2AKT.TH ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SU-P2VAK.TH-T
77	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5000 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.01 เฉพาะแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SE-P2AKLT.TH ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SU-P2VAK.TH-T
78	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 6400 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 2.91 เฉพาะแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SE-P2.5AKT.TH ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SU-P2.5VAK.TH-T
 (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 25 พฤษภาคม 2566	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตรพิชชี อีเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7931-2119/2134

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
79	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 6400 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 2.91 เฉพาะแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SE-P2.5AKLT.TH ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SU-P2.5VAK.TH-T
80	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 4100 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.50 เฉพาะแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PL-P13BAK.TH-T ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PU-P13VAKD.TH-T
81	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5100 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.09 เฉพาะแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PL-P18BAK.TH-T ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PU-P18VAKD.TH-T
82	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5100 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.07 เฉพาะแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PC-P18KAKL.TH-T ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PU-P18VAKD.TH-T
83	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 6600 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.13 เฉพาะแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PL-P24BAK.TH-T ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PU-P24VAKD.TH-T
 (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 25 พฤษภาคม 2566	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตรพิชชี อีเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7931-2119/2134

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
84	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 6600 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.07 เฉพาะแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PC-P24KAKL.TH-T ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PU-P24VAKD.TH-T
85	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 4100 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.98 เฉพาะแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PLY-M13EA-TH.TH ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SUY-M13VA-TH.TH
86	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 4100 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.83 เฉพาะแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PCY-M13KAL-TH.TH ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SUY-M13VA-TH.TH
87	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 4100 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.86 เฉพาะแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PEY-M13JA-TH.TH ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SUY-M13VA-TH.TH
88	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 4100 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.86 เฉพาะแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PEY-M13JAL-TH.TH ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SUY-M13VA-TH.TH
 (นายสุดตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 25 พฤษภาคม 2566	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตรพิชชี อีเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7931-2119/2134

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
89	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5300 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.23 เฉพาะแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PLY-M18EA-TH.TH ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SUY-M18VA-TH.TH
90	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5300 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.06 เฉพาะแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PCY-M18KAL-TH.TH ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SUY-M18VA-TH.TH
91	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5300 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.27 เฉพาะแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PEY-M18JA-TH.TH ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SUY-M18VA-TH.TH
92	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5300 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.27 เฉพาะแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PEY-M18JAL-TH.TH ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SUY-M18VA-TH.TH
93	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7100 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.73 เฉพาะแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PLY-M24EA-TH.TH ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SUY-M24VA-TH.TH
 (นายสุดตะนนท์ ไสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 25 พฤษภาคม 2566	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตรพิชชี อีเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7931-2119/2134

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
94	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7100 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.64 เฉพาะแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PCY-M24KAL-TH.TH ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SUY-M24VA-TH.TH
95	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7100 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.60 เฉพาะแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PEY-M24JA-TH.TH ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SUY-M24VA-TH.TH
96	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7100 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.60 เฉพาะแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PEY-M24JAL-TH.TH ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SUY-M24VA-TH.TH
97	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 4100 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 5.00 เฉพาะแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PLY-SM13EA2-TH.TH ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SUY-SM13VA2-TH.TH
98	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 4100 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 4.82 เฉพาะแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PCY-SM13KAL2-TH.TH ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SUY-SM13VA2-TH.TH
	 (นายสุดตะนันท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 25 พฤษภาคม 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตรบุษิณี อีเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7931-2119/2134

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
99	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 4100 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 4.10 เฉพาะแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PEY-SM13JA2-TH.TH ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SUY-SM13VA2-TH.TH
100	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 4100 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 4.10 เฉพาะแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PEY-SM13JAL2-TH.TH ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SUY-SM13VA2-TH.TH
101	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5300 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 4.04 เฉพาะแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PLY-SM18EA2-TH.TH ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SUY-SM18VA2-TH.TH
102	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5300 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 4.24 เฉพาะแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PCY-SM18KAL2-TH.TH ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SUY-SM18VA2-TH.TH
103	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5300 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.55 เฉพาะแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PEY-SM18JA2-TH.TH ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SUY-SM18VA2-TH.TH
	 (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 25 พฤษภาคม 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตรบุษิณี อิเล็กทรอนิกส์ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7931-2119/2134

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
104	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5300 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.55 เฉพาะแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PEY-SM18JAL2-TH.TH ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง SUY-SM18VA2-TH.TH
105	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7100 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.73 เฉพาะแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PLY-SM24EA2-TH.TH ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง SUY-SM24VA2-TH.TH
106	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7400 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.73 เฉพาะแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PCY-SM24KAL2-TH.TH ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง SUY-SM24VA2-TH.TH
107	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7100 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.79 เฉพาะแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PEY-SM24JA2-TH.TH ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง SUY-SM24VA2-TH.TH
108	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7100 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.79 เฉพาะแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PEY-SM24JAL2-TH.TH ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง SUY-SM24VA2-TH.TH
 (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 25 พฤษภาคม 2566	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตรพิชชี อีเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7931-2119/2134

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
109	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.04 เฉพาะแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PL-P30BAK2.TH-T ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PU-P30VAKD2.TH-T
110	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 2.91 เฉพาะแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PE-P30JAK2.TH-T ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PU-P30VAKD2.TH-T
111	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 2.91 เฉพาะแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PE-P30JAKL2.TH-T ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PU-P30VAKD2.TH-T
112	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.01 เฉพาะแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PC-P30KAKL2.TH-T ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PU-P30VAKD2.TH-T
113	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10400 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 2.96 เฉพาะแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PL-P36BAK.TH-T ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PU-P36VAKD.TH-T
 (นายสุดตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 25 พฤษภาคม 2566	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตรพิชชี อีเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7931-2119/2134

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
114	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10400 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 2.90 เฉพาะแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PE-P36JAK.TH-T ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PU-P36VAKD.TH-T
115	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10400 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 2.90 เฉพาะแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PE-P36JAKL.TH-T ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PU-P36VAKD.TH-T
116	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10400 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 2.91 เฉพาะแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PC-P36KAKL.TH-T ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PU-P36VAKD.TH-T
117	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.38 เฉพาะแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PLY-M30EA-TH.TH ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SUY-M30VA-TH.TH
118	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.25 เฉพาะแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PCY-M30KAL-TH.TH ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SUY-M30VA-TH.TH
 (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 25 พฤษภาคม 2566	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตรพิชชี อีเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7931-2119/2134

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
119	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 2.97 เฉพาะแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PEY-M30JA-TH.TH ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SUY-M30VA-TH.TH
120	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 2.97 เฉพาะแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PEY-M30JAL-TH.TH ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SUY-M30VA-TH.TH
121	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.37 เฉพาะแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PLY-M36EA-TH.TH ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SUY-M36VA-TH.TH
122	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 2.97 เฉพาะแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PCY-M36KAL-TH.TH ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SUY-M36VA-TH.TH
123	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.19 เฉพาะแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PEY-M36JA-TH.TH ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SUY-M36VA-TH.TH
	 (นายสุดตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 25 พฤษภาคม 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตรบุษิณี อีเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7931-2119/2134

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
124	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.19 เฉพาะแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PEY-M36JAL-TH.TH ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง SUY-M36VA-TH.TH
125	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.80 เฉพาะแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PLY-SM30EA2-TH.TH ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง SUY-SM30VA2-TH.TH
126	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.94 เฉพาะแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PCY-SM30KAL2-TH.TH ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง SUY-SM30VA2-TH.TH
127	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.80 เฉพาะแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PEY-SM30JA2-TH.TH ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง SUY-SM30VA2-TH.TH
128	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.80 เฉพาะแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PEY-SM30JAL2-TH.TH ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง SUY-SM30VA2-TH.TH
 (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 25 พฤษภาคม 2566	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตรพิชชี อีเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7931-2119/2134

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
129	แบบแยกส่วน 3 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10400 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.10 เฉพาะแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PL-P36BAK.TH-T ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PU-P36YAKD.TH-T
130	แบบแยกส่วน 3 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10400 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 2.97 เฉพาะแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PE-P36JAK.TH-T ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PU-P36YAKD.TH-T
131	แบบแยกส่วน 3 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10400 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 2.97 เฉพาะแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PE-P36JAKL.TH-T ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PU-P36YAKD.TH-T
132	แบบแยกส่วน 3 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10400 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.06 เฉพาะแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PC-P36KAKL.TH-T ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PU-P36YAKD.TH-T
133	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 3600 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.00 เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SU-P1.6VAK.TH-T ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SE-P1.6AKT.TH
 (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 25 พฤษภาคม 2566	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตรพิชชี อีเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7931-2119/2134

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
134	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 3600 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.00 เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง SU-P1.6VAK.TH-T ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SE-P1.6AKLT.TH
135	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5000 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.01 เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง SU-P2VAK.TH-T ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SE-P2AKT.TH
136	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5000 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.01 เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง SU-P2VAK.TH-T ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SE-P2AKLT.TH
137	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 6400 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 2.91 เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง SU-P2.5VAK.TH-T ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SE-P2.5AKT.TH
138	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 6400 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 2.91 เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง SU-P2.5VAK.TH-T ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SE-P2.5AKLT.TH
 (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 25 พฤษภาคม 2566	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตรชุบิชิ อิเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7931-2119/2134

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
139	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 4100 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.50 เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง PU-P13VAKD.TH-T ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PL-P13BAK.TH-T
140	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5100 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.09 เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง PU-P18VAKD.TH-T ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PL-P18BAK.TH-T
141	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5100 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.07 เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง PU-P18VAKD.TH-T ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PC-P18KAKL.TH-T
142	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 6600 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.13 เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง PU-P24VAKD.TH-T ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PL-P24BAK.TH-T
143	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 6600 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.07 เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง PU-P24VAKD.TH-T ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PC-P24KAKL.TH-T
	 (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 25 พฤษภาคม 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตรพิชชี อีเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7931-2119/2134

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
144	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 4100 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.98 เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง SUY-M13VA-TH.TH ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PLY-M13EA-TH.TH
145	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 4100 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.83 เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง SUY-M13VA-TH.TH ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PCY-M13KAL-TH.TH
146	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 4100 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.86 เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง SUY-M13VA-TH.TH ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PEY-M13JA-TH.TH
147	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 4100 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.86 เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง SUY-M13VA-TH.TH ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PEY-M13JAL-TH.TH
148	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5300 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.23 เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง SUY-M18VA-TH.TH ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PLY-M18EA-TH.TH
	 (นายสุดตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 25 พฤษภาคม 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตรพิชชี อีเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7931-2119/2134

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
149	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5300 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.06 เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง SUY-M18VA-TH.TH ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PCY-M18KAL-TH.TH
150	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5300 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.27 เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง SUY-M18VA-TH.TH ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PEY-M18JA-TH.TH
151	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5300 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.27 เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง SUY-M18VA-TH.TH ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PEY-M18JAL-TH.TH
152	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7100 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.73 เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง SUY-M24VA-TH.TH ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PLY-M24EA-TH.TH
153	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7100 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.64 เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง SUY-M24VA-TH.TH ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PCY-M24KAL-TH.TH
 (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 25 พฤษภาคม 2566	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตรพิชชี อีเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7931-2119/2134

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
154	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7100 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.60 เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง SUY-M24VA-TH.TH ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PEY-M24JA-TH.TH
155	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7100 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.60 เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง SUY-M24VA-TH.TH ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PEY-M24JAL-TH.TH
156	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 4100 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 5.00 เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง SUY-SM13VA2-TH.TH ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PLY-SM13EA2-TH.TH
157	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 4100 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 4.82 เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง SUY-SM13VA2-TH.TH ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PCY-SM13KAL2-TH.TH
158	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 4100 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 4.10 เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง SUY-SM13VA2-TH.TH ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PEY-SM13JA2-TH.TH
	 (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 25 พฤษภาคม 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตรพิชชี อีเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7931-2119/2134

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
159	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 4100 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 4.10 เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง SUY-SM13VA2-TH.TH ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PEY-SM13JAL2-TH.TH
160	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5300 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 4.04 เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง SUY-SM18VA2-TH.TH ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PLY-SM18EA2-TH.TH
161	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5300 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 4.24 เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง SUY-SM18VA2-TH.TH ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PCY-SM18KAL2-TH.TH
162	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5300 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.55 เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง SUY-SM18VA2-TH.TH ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PEY-SM18JA2-TH.TH
163	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5300 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.55 เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง SUY-SM18VA2-TH.TH ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PEY-SM18JAL2-TH.TH
 (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 25 พฤษภาคม 2566	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตรชุบิชิ อิเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7931-2119/2134

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
164	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7100 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.73 เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SUY-SM24VA2-TH.TH ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PLY-SM24EA2-TH.TH
165	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7400 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.73 เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SUY-SM24VA2-TH.TH ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PCY-SM24KAL2-TH.TH
166	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7100 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.79 เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SUY-SM24VA2-TH.TH ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PEY-SM24JA2-TH.TH
167	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7100 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.79 เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SUY-SM24VA2-TH.TH ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PEY-SM24JAL2-TH.TH
168	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.04 เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PU-P30VAKD2.TH-T ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PL-P30BAK2.TH-T
	 (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 25 พฤษภาคม 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตรพิชชี อีเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7931-2119/2134

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
169	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 2.91 เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง PU-P30VAKD2.TH-T ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PE-P30JAK2.TH-T
170	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 2.91 เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง PU-P30VAKD2.TH-T ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PE-P30JAKL2.TH-T
171	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.01 เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง PU-P30VAKD2.TH-T ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PC-P30KAKL2.TH-T
172	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10400 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 2.96 เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง PU-P36VAKD.TH-T ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PL-P36BAK.TH-T
173	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10400 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 2.90 เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง PU-P36VAKD.TH-T ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PE-P36JAK.TH-T
 (นายสุดตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 25 พฤษภาคม 2566	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตรพิชชี อีเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7931-2119/2134

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
174	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10400 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 2.90 เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง PU-P36VAKD.TH-T ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PE-P36JAKL.TH-T
175	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10400 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 2.91 เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง PU-P36VAKD.TH-T ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PC-P36KAKL.TH-T
176	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.38 เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง SUY-M30VA-TH.TH ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PLY-M30EA-TH.TH
177	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.25 เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง SUY-M30VA-TH.TH ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PCY-M30KAL-TH.TH
178	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 2.97 เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง SUY-M30VA-TH.TH ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PEY-M30JA-TH.TH
	 (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 25 พฤษภาคม 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตรพิชชี อีเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7931-2119/2134

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
179	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 2.97 เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง SUY-M30VA-TH.TH ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PEY-M30JAL-TH.TH
180	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.37 เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง SUY-M36VA-TH.TH ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PLY-M36EA-TH.TH
181	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 2.97 เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง SUY-M36VA-TH.TH ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PCY-M36KAL-TH.TH
182	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.19 เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง SUY-M36VA-TH.TH ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PEY-M36JA-TH.TH
183	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.19 เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง SUY-M36VA-TH.TH ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PEY-M36JAL-TH.TH
 (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 25 พฤษภาคม 2566	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตรบุษิณี อีเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7931-2119/2134

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
184	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.80 เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง SUY-SM30VA2-TH.TH ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PLY-SM30EA2-TH.TH
185	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.94 เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง SUY-SM30VA2-TH.TH ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PCY-SM30KAL2-TH.TH
186	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.80 เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง SUY-SM30VA2-TH.TH ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PEY-SM30JA2-TH.TH
187	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.80 เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง SUY-SM30VA2-TH.TH ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PEY-SM30JAL2-TH.TH
188	แบบแยกส่วน 3 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10400 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.10 เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง PU-P36YAKD.TH-T ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PL-P36BAK.TH-T
	 (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 25 พฤษภาคม 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตรพิชชี อีเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7931-2119/2134

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
189	แบบแยกส่วน 3 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10400 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 2.97 เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง PU-P36YAKD.TH-T ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PE-P36JAK.TH-T
190	แบบแยกส่วน 3 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10400 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 2.97 เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง PU-P36YAKD.TH-T ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PE-P36JAKL.TH-T
191	แบบแยกส่วน 3 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10400 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.06 เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง PU-P36YAKD.TH-T ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PC-P36KAKL.TH-T
	 (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 25 พฤษภาคม 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตรพิชชี อีเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7931-2119/2134

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
192	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 4100 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.98 แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SUY-M13VA2-TH.TH แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PLY-M13EA2-TH.TH
193	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 4100 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.83 แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SUY-M13VA2-TH.TH แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PCY-M13KAL2-TH.TH
194	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 4100 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.87 แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SUY-M13VA2-TH.TH แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PEY-M13JA2-TH.TH
195	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 4100 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.87 แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SUY-M13VA2-TH.TH แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PEY-M13JAL2-TH.TH
	 (นายสุดตะนันท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 25 กรกฎาคม 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตรพิชชี อีเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7931-2119/2134

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
196	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5300 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.23 แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SUY-M18VA2-TH.TH แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PLY-M18EA2-TH.TH
197	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5300 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.10 แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SUY-M18VA2-TH.TH แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PCY-M18KAL2-TH.TH
198	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5300 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.27 แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SUY-M18VA2-TH.TH แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PEY-M18JA2-TH.TH
199	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5300 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.27 แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SUY-M18VA2-TH.TH แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PEY-M18JAL2-TH.TH
	 (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 25 กรกฎาคม 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตรพิชชี อีเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7931-2119/2134

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
200	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7100 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.74 แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SUY-M24VA2-TH.TH แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PLY-M24EA2-TH.TH
201	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7100 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.64 แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SUY-M24VA2-TH.TH แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PCY-M24KAL2-TH.TH
202	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7100 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.60 แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SUY-M24VA2-TH.TH แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PEY-M24JA2-TH.TH
203	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7100 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.60 แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SUY-M24VA2-TH.TH แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PEY-M24JAL2-TH.TH
	 (นายสุดตะนันท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 25 กรกฎาคม 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตรพิชชี อีเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7931-2119/2134

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
204	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.38 แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SUY-M30VA2-TH.TH แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PLY-M30EA2-TH.TH
205	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.26 แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SUY-M30VA2-TH.TH แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PCY-M30KAL2-TH.TH
206	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 2.97 แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SUY-M30VA2-TH.TH แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PEY-M30JA2-TH.TH
207	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 2.97 แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SUY-M30VA2-TH.TH แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PEY-M30JAL2-TH.TH
	 (นายสุดตะนันท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 25 กรกฎาคม 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตรพิชชี อีเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7931-2119/2134

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
208	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.38 แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SUY-M36VA2-TH.TH แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PLY-M36EA2-TH.TH
209	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.06 แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SUY-M36VA2-TH.TH แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PCY-M36KAL2-TH.TH
210	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.19 แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SUY-M36VA2-TH.TH แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PEY-M36JA2-TH.TH
211	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.19 แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SUY-M36VA2-TH.TH แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PEY-M36JAL2-TH.TH
	 (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 25 กรกฎาคม 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตรพิชชี อีเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7931-2119/2134

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
212	แบบแยกส่วน 3 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.38 แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PUY-M36YKA2-TH.TH แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PLY-M36EA2-TH.TH
213	แบบแยกส่วน 3 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.06 แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PUY-M36YKA2-TH.TH แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PCY-M36KAL2-TH.TH
214	แบบแยกส่วน 3 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.19 แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PUY-M36YKA2-TH.TH แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PEY-M36JA2-TH.TH
215	แบบแยกส่วน 3 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.19 แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PUY-M36YKA2-TH.TH แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PEY-M36JAL2-TH.TH
	 (นายสุดตะนันท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 25 กรกฎาคม 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตซูบิชิ อิเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7931-2119/2134

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
216	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 4100 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.98 เฉพาะแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PLY-M13EA2-TH.TH ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง SUY-M13VA2-TH.TH
217	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 4100 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.83 เฉพาะแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PCY-M13KAL2-TH.TH ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง SUY-M13VA2-TH.TH
218	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 4100 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.87 เฉพาะแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PEY-M13JA2-TH.TH ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง SUY-M13VA2-TH.TH
219	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 4100 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.87 เฉพาะแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PEY-M13JAL2-TH.TH ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง SUY-M13VA2-TH.TH
	 (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 25 กรกฎาคม 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตซูบิชิ อิเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7931-2119/2134

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
220	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5300 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.23 เฉพาะแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PLY-M18EA2-TH.TH ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง SUY-M18VA2-TH.TH
221	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5300 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.10 เฉพาะแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PCY-M18KAL2-TH.TH ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง SUY-M18VA2-TH.TH
222	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5300 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.27 เฉพาะแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PEY-M18JA2-TH.TH ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง SUY-M18VA2-TH.TH
223	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5300 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.27 เฉพาะแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PEY-M18JAL2-TH.TH ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง SUY-M18VA2-TH.TH
 (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 25 กรกฎาคม 2566	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตซูบิชิ อิเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7931-2119/2134

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
224	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7100 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.74 เฉพาะแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PLY-M24EA2-TH.TH ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SUY-M24VA2-TH.TH
225	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7100 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.64 เฉพาะแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PCY-M24KAL2-TH.TH ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SUY-M24VA2-TH.TH
226	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7100 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.60 เฉพาะแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PEY-M24JA2-TH.TH ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SUY-M24VA2-TH.TH
227	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7100 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.60 เฉพาะแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PEY-M24JAL2-TH.TH ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SUY-M24VA2-TH.TH
	 (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 25 กรกฎาคม 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตซูบิชิ อิเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7931-2119/2134

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
228	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.38 เฉพาะแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PLY-M30EA2-TH.TH ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง SUY-M30VA2-TH.TH
229	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.26 เฉพาะแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PCY-M30KAL2-TH.TH ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง SUY-M30VA2-TH.TH
230	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 2.97 เฉพาะแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PEY-M30JA2-TH.TH ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง SUY-M30VA2-TH.TH
231	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 2.97 เฉพาะแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PEY-M30JAL2-TH.TH ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง SUY-M30VA2-TH.TH
	 (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 25 กรกฎาคม 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตซูบิชิ อิเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7931-2119/2134

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
232	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.38 เฉพาะแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PLY-M36EA2-TH.TH ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง SUY-M36VA2-TH.TH
233	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.06 เฉพาะแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PCY-M36KAL2-TH.TH ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง SUY-M36VA2-TH.TH
234	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.19 เฉพาะแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PEY-M36JA2-TH.TH ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง SUY-M36VA2-TH.TH
235	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.19 เฉพาะแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PEY-M36JAL2-TH.TH ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง SUY-M36VA2-TH.TH
 (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 25 กรกฎาคม 2566	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตซูบิชิ อิเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7931-2119/2134

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
236	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 4100 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.98 เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง SUY-M13VA2-TH.TH ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PLY-M13EA2-TH.TH
237	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 4100 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.83 เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง SUY-M13VA2-TH.TH ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PCY-M13KAL2-TH.TH
238	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 4100 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.87 เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง SUY-M13VA2-TH.TH ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PEY-M13JA2-TH.TH
239	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 4100 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.87 เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง SUY-M13VA2-TH.TH ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PEY-M13JAL2-TH.TH
	 (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 25 กรกฎาคม 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตซูบิชิ อิเล็คทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7931-2119/2134

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
240	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5300 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.23 เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง SUY-M18VA2-TH.TH ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PLY-M18EA2-TH.TH
241	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5300 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.10 เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง SUY-M18VA2-TH.TH ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PCY-M18KAL2-TH.TH
242	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5300 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.27 เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง SUY-M18VA2-TH.TH ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PEY-M18JA2-TH.TH
243	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5300 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.27 เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง SUY-M18VA2-TH.TH ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PEY-M18JAL2-TH.TH
	 (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 25 กรกฎาคม 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตซูบิชิ อิเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7931-2119/2134

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
244	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7100 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.74 เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง SUY-M24VA2-TH.TH ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PLY-M24EA2-TH.TH
245	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7100 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.64 เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง SUY-M24VA2-TH.TH ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PCY-M24KAL2-TH.TH
246	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7100 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.60 เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง SUY-M24VA2-TH.TH ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PEY-M24JA2-TH.TH
247	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7100 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.60 เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง SUY-M24VA2-TH.TH ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PEY-M24JAL2-TH.TH
	 (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 25 กรกฎาคม 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตซูบิชิ อิเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7931-2119/2134

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
248	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.38 เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง SUY-M30VA2-TH.TH ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PLY-M30EA2-TH.TH
249	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.26 เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง SUY-M30VA2-TH.TH ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PCY-M30KAL2-TH.TH
250	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 2.97 เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง SUY-M30VA2-TH.TH ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PEY-M30JA2-TH.TH
251	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 2.97 เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง SUY-M30VA2-TH.TH ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PEY-M30JAL2-TH.TH
	 (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 25 กรกฎาคม 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตซูบิชิ อิเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7931-2119/2134

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
252	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.38 เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง SUY-M36VA2-TH.TH ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PLY-M36EA2-TH.TH
253	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.06 เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง SUY-M36VA2-TH.TH ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PCY-M36KAL2-TH.TH
254	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.19 เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง SUY-M36VA2-TH.TH ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PEY-M36JA2-TH.TH
255	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.19 เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง SUY-M36VA2-TH.TH ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PEY-M36JAL2-TH.TH
	 (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 25 กรกฎาคม 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตซูบิชิ อิเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7931-2119/2134

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
256	แบบแยกส่วน 3 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.38 เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง PUY-M36YKA2-TH.TH ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PLY-M36EA2-TH.TH
257	แบบแยกส่วน 3 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.06 เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง PUY-M36YKA2-TH.TH ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PCY-M36KAL2-TH.TH
258	แบบแยกส่วน 3 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.19 เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง PUY-M36YKA2-TH.TH ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PEY-M36JA2-TH.TH
259	แบบแยกส่วน 3 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.19 เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง PUY-M36YKA2-TH.TH ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PEY-M36JAL2-TH.TH
	 (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 25 กรกฎาคม 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตรพิชชี อีเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7931-2119/2134

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
260	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10400 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.10 เฉพาะแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PE-M36JAK-TH.TH ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PU-M36VAK-TH.TH
261	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5500 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.37 เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PU-M18VAK-TH.TH ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PE-M18JAK-TH.TH
262	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5100 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.29 เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PU-M18VAK-TH.TH ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PC-M18KAKL-TH.TH
263	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5500 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.55 เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PU-M18VAK-TH.TH ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PL-M18EAK-TH.TH
264	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 3800 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.39 เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PU-M13VAK-TH.TH ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PE-M13JAKL-TH.TH
265	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 3800 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.39 เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PU-M13VAK-TH.TH ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PE-M13JAK-TH.TH
	 (นายสุตตะนนท์ โสวณิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตรพิชชี อีเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7931-2119/2134

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
266	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 3800 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.45 เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง PU-M13VAK-TH.TH ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PC-M13KAKL-TH.TH
267	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 4000 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.70 เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง PU-M13VAK-TH.TH ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PL-M13EAK-TH.TH
268	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10400 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.10 เฉพาะแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PE-M36JAKL-TH.TH ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง PU-M36VAK-TH.TH
269	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5500 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.37 เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง PU-M18VAK-TH.TH ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PE-M18JAKL-TH.TH
270	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.20 เฉพาะแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PC-M36KAKL-TH.TH ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง PU-M36VAK-TH.TH
271	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.21 เฉพาะแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PL-M36EAK-TH.TH ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง PU-M36VAK-TH.TH
 (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตรบุษิณี อิเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7931-2119/2134

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
272	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.30 เฉพาะแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PE-M30JAKL-TH.TH ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง PU-M30VAK-TH.TH
273	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.30 เฉพาะแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PE-M30JAK-TH.TH ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง PU-M30VAK-TH.TH
274	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.26 เฉพาะแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PC-M30KAKL-TH.TH ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง PU-M30VAK-TH.TH
275	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.46 เฉพาะแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PL-M30EAK-TH.TH ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง PU-M30VAK-TH.TH
276	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 6600 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.14 เฉพาะแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PE-M24JAKL-TH.TH ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง PU-M24VAK-TH.TH
277	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.30 เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง PU-M30VAK-TH.TH ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PE-M30JAKL-TH.TH
 (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตรพิชชี อีเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7931-2119/2134

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
278	แบบแยกส่วน 3 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10400 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.10 เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PU-M36YAK-TH.TH ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PE-M36JAKL-TH.TH
279	แบบแยกส่วน 3 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10400 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.10 เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PU-M36YAK-TH.TH ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PE-M36JAK-TH.TH
280	แบบแยกส่วน 3 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.20 เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PU-M36YAK-TH.TH ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PC-M36KAKL-TH.TH
281	แบบแยกส่วน 3 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.21 เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PU-M36YAK-TH.TH ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PL-M36EAK-TH.TH
282	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10400 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.10 เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PU-M36VAK-TH.TH ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PE-M36JAKL-TH.TH
283	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10400 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.10 เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PU-M36VAK-TH.TH ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PE-M36JAK-TH.TH
 (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตรพิชชี อีเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7931-2119/2134

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
284	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.20 เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง PU-M36VAK-TH.TH ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PC-M36KAKL-TH.TH
285	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.21 เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง PU-M36VAK-TH.TH ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PL-M36EAK-TH.TH
286	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 6600 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.14 เฉพาะแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PE-M24JAK-TH.TH ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง PU-M24VAK-TH.TH
287	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.30 เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง PU-M30VAK-TH.TH ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PE-M30JAK-TH.TH
288	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.26 เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง PU-M30VAK-TH.TH ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PC-M30KAKL-TH.TH
289	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.46 เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง PU-M30VAK-TH.TH ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PL-M30EAK-TH.TH
	 (นายสุตตะนนท์ โสวณิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตรพิชชี อีเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7931-2119/2134

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
290	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 6600 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.14 เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง PU-M24VAK-TH.TH ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PE-M24JAKL-TH.TH
291	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 6600 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.14 เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง PU-M24VAK-TH.TH ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PE-M24JAK-TH.TH
292	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 6600 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.30 เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง PU-M24VAK-TH.TH ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PC-M24KAKL-TH.TH
293	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 6800 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.45 เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง PU-M24VAK-TH.TH ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PL-M24EAK-TH.TH
294	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 6800 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.45 แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง PU-M24VAK-TH.TH แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PL-M24EAK-TH.TH
295	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.21 แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง PU-M36VAK-TH.TH แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PL-M36EAK-TH.TH
	 (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตรพิชชี อีเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7931-2119/2134

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
296	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.30 แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PU-M30VAK-TH.TH แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PE-M30JAKL-TH.TH
297	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.30 แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PU-M30VAK-TH.TH แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PE-M30JAK-TH.TH
298	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.26 แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PU-M30VAK-TH.TH แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PC-M30KAKL-TH.TH
299	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.46 แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PU-M30VAK-TH.TH แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PL-M30EAK-TH.TH
300	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 6600 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.14 แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PU-M24VAK-TH.TH แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PE-M24JAKL-TH.TH
301	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 6600 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.14 แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PU-M24VAK-TH.TH แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PE-M24JAK-TH.TH
	 (นายสุดตะนันท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตรบุษิ อีเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7931-2119/2134

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
302	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 6600 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.30 แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PU-M24VAK-TH.TH แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PC-M24KAKL-TH.TH
303	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.20 แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PU-M36VAK-TH.TH แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PC-M36KAKL-TH.TH
304	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5500 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.37 แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PU-M18VAK-TH.TH แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PE-M18JAKL-TH.TH
305	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5500 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.37 แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PU-M18VAK-TH.TH แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PE-M18JAK-TH.TH
306	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5100 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.29 แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PU-M18VAK-TH.TH แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PC-M18KAKL-TH.TH
307	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5500 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.55 แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PU-M18VAK-TH.TH แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PL-M18EAK-TH.TH
	 (นายสุดตะนันท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตรพิชชี อีเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7931-2119/2134

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
308	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 3800 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.39 แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PU-M13VAK-TH.TH แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PE-M13JAKL-TH.TH
309	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 3800 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.39 แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PU-M13VAK-TH.TH แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PE-M13JAK-TH.TH
310	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 3800 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.45 แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PU-M13VAK-TH.TH แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PC-M13KAKL-TH.TH
311	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 3800 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.45 เฉพาะแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PC-M13KAKL-TH.TH ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PU-M13VAK-TH.TH
312	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 6600 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.30 เฉพาะแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PC-M24KAKL-TH.TH ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PU-M24VAK-TH.TH
313	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 6800 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.45 เฉพาะแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PL-M24EAK-TH.TH ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PU-M24VAK-TH.TH
	 (นายสุดตะนันท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตรพิชชี อีเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7931-2119/2134

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
314	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5500 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.37 เฉพาะแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PE-M18JAKL-TH.TH ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PU-M18VAK-TH.TH
315	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5500 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.37 เฉพาะแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PE-M18JAK-TH.TH ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PU-M18VAK-TH.TH
316	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5100 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.29 เฉพาะแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PC-M18KAKL-TH.TH ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PU-M18VAK-TH.TH
317	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5500 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.55 เฉพาะแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PL-M18EAK-TH.TH ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PU-M18VAK-TH.TH
318	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 3800 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.39 เฉพาะแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PE-M13JAKL-TH.TH ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PU-M13VAK-TH.TH
319	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 3800 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.39 เฉพาะแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PE-M13JAK-TH.TH ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PU-M13VAK-TH.TH
 (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตรบุษิณี อีเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7931-2119/2134

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
320	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 4000 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.70 แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PU-M13VAK-TH.TH แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PL-M13EAK-TH.TH
321	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 4000 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.70 เฉพาะแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PL-M13EAK-TH.TH ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PU-M13VAK-TH.TH
322	แบบแยกส่วน 3 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10400 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.10 แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PU-M36YAK-TH.TH แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PE-M36JAKL-TH.TH
323	แบบแยกส่วน 3 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10400 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.10 แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PU-M36YAK-TH.TH แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PE-M36JAK-TH.TH
324	แบบแยกส่วน 3 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.20 แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PU-M36YAK-TH.TH แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PC-M36KAKL-TH.TH
325	แบบแยกส่วน 3 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.21 แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PU-M36YAK-TH.TH แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PL-M36EAK-TH.TH
	 (นายสุดตะนันท์ โสวณิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตรพิชชี อีเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7931-2119/2134

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
326	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10400 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.10 แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PU-M36VAK-TH.TH แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PE-M36JAKL-TH.TH
327	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10400 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.10 แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PU-M36VAK-TH.TH แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PE-M36JAK-TH.TH
	 (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตรบุษิณี อีเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7931-2119/2134

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
328	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5300 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 4.21 เฉพาะแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PEY-SM18JA4-TH.TH ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SUY-SM18VA4-TH.TH
329	แบบแยกส่วน 3 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.75 แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PUY-SM36YKA4-TH.TH แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PCY-SM36KAL4-TH.TH
330	แบบแยกส่วน 3 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.84 แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PUY-SM36YKA4-TH.TH แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PEY-SM36JA4-TH.TH
331	แบบแยกส่วน 3 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.84 แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PUY-SM36YKA4-TH.TH แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PEY-SM36JAL4-TH.TH
332	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 4100 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 5.00 เฉพาะแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PLY-SM13EA4-TH.TH ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SUY-SM13VA4-TH.TH
	 (นายสุตตะนนท์ โสวณิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 10 กันยายน 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตรพิชชี อีเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7931-2119/2134

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
333	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 4100 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 4.88 เฉพาะแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PCY-SM13KAL4-TH.TH ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SUY-SM13VA4-TH.TH
334	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 4100 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 4.10 เฉพาะแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PEY-SM13JA4-TH.TH ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SUY-SM13VA4-TH.TH
335	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 4100 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 4.10 เฉพาะแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PEY-SM13JAL4-TH.TH ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SUY-SM13VA4-TH.TH
336	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5300 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 4.86 เฉพาะแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PLY-SM18EA4-TH.TH ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SUY-SM18VA4-TH.TH
337	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5300 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 4.82 เฉพาะแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PCY-SM18KAL4-TH.TH ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SUY-SM18VA4-TH.TH
 (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 10 กันยายน 2567	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตรพิชชี อีเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7931-2119/2134

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
338	แบบแยกส่วน 3 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.90 แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PUY-SM36YKA4-TH.TH แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PLY-SM36EA4-TH.TH
339	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5300 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 4.21 เฉพาะแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PEY-SM18JAL4-TH.TH ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SUY-SM18VA4-TH.TH
340	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7100 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.92 เฉพาะแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PLY-SM24EA4-TH.TH ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SUY-SM24VA4-TH.TH
341	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7100 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.92 เฉพาะแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PCY-SM24KAL4-TH.TH ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SUY-SM24VA4-TH.TH
342	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7100 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.80 เฉพาะแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PEY-SM24JA4-TH.TH ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SUY-SM24VA4-TH.TH
	 (นายสุดตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 10 กันยายน 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตรบุษิณี อีเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7931-2119/2134

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
343	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7100 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.80 เฉพาะแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PEY-SM24JAL4-TH.TH ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SUY-SM24VA4-TH.TH
344	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.81 เฉพาะแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PLY-SM30EA4-TH.TH ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SUY-SM30VA4-TH.TH
345	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.95 เฉพาะแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PCY-SM30KAL4-TH.TH ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SUY-SM30VA4-TH.TH
346	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.81 เฉพาะแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PEY-SM30JA4-TH.TH ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SUY-SM30VA4-TH.TH
347	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.81 เฉพาะแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PEY-SM30JAL4-TH.TH ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SUY-SM30VA4-TH.TH
 (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 10 กันยายน 2567	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตรชุบิชิ อิเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7931-2119/2134

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
348	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7100 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.80 แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SUY-SM24VA4-TH.TH แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PEY-SM24JA4-TH.TH
349	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 4100 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 4.88 แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SUY-SM13VA4-TH.TH แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PCY-SM13KAL4-TH.TH
350	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 4100 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 4.10 แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SUY-SM13VA4-TH.TH แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PEY-SM13JA4-TH.TH
351	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 4100 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 4.10 แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SUY-SM13VA4-TH.TH แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PEY-SM13JAL4-TH.TH
352	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5300 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 4.86 แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SUY-SM18VA4-TH.TH แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PLY-SM18EA4-TH.TH
	 (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 10 กันยายน 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตรชุบิชิ อิเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7931-2119/2134

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
353	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5300 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 4.82 แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SUY-SM18VA4-TH.TH แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PCY-SM18KAL4-TH.TH
354	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5300 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 4.21 แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SUY-SM18VA4-TH.TH แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PEY-SM18JA4-TH.TH
355	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5300 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 4.21 แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SUY-SM18VA4-TH.TH แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PEY-SM18JAL4-TH.TH
356	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7100 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.92 แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SUY-SM24VA4-TH.TH แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PLY-SM24EA4-TH.TH
357	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7100 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.92 แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SUY-SM24VA4-TH.TH แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PCY-SM24KAL4-TH.TH
	 (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 10 กันยายน 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตรชุบิชิ อิเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7931-2119/2134

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
358	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 4100 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 5.00 แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SUY-SM13VA4-TH.TH แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PLY-SM13EA4-TH.TH
359	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7100 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.80 แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SUY-SM24VA4-TH.TH แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PEY-SM24JAL4-TH.TH
360	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.81 แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SUY-SM30VA4-TH.TH แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PLY-SM30EA4-TH.TH
361	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.95 แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SUY-SM30VA4-TH.TH แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PCY-SM30KAL4-TH.TH
362	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.81 แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SUY-SM30VA4-TH.TH แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PEY-SM30JA4-TH.TH
	 (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 10 กันยายน 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตรชุบิชิ อิเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 7931-2119/2134

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
363	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.81 แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SUY-SM30VA4-TH.TH แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PEY-SM30JAL4-TH.TH
364	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.90 แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PUY-SM36VKA4-TH.TH แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PLY-SM36EA4-TH.TH
365	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.75 แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PUY-SM36VKA4-TH.TH แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PCY-SM36KAL4-TH.TH
366	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.84 แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PUY-SM36VKA4-TH.TH แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PEY-SM36JA4-TH.TH
367	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.84 แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง PUY-SM36VKA4-TH.TH แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ PEY-SM36JAL4-TH.TH
	 (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 10 กันยายน 2567

บันทึกการเปลี่ยนแปลง

ผู้รับใบอนุญาต.....บริษัท มิตรพิชชี อีเล็คทริค คอนซุมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่.....ท 7931-2119/2134

รายการที่	สาระของการเปลี่ยนแปลง
1	ไม่มี  (นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 12 พฤษภาคม 2566