



ใบอนุญาตที่ ท 7948-7469/11

ใบอนุญาต

ทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

เลขานุการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท ไทยสว่าสต์ พัฒนกิจ เคเบิล จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0745553002455

ทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สายไฟฟ้าหุ้มฉนวนพอลิไวนิลคลอไรด์ แรงดันไฟฟ้าที่กำหนดไม่เกิน 450/750 โวลต์

ที่ทำถูกต้องตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สายไฟฟ้าหุ้มฉนวนพอลิไวนิลคลอไรด์ แรงดันไฟฟ้าที่

กำหนดไม่เกิน 450/750 โวลต์ เล่ม 101 สายไฟฟ้ามีเปลือกสำหรับงานทั่วไป

มาตรฐานเลขที่ มอก. 11 เล่ม 101-2559

ทำที่โรงงานชื่อ บริษัท ไทยสว่าสต์ พัฒนกิจ เคเบิล จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม -

ตั้งอยู่เลขที่ 88/18 หมู่ที่ 4 ตระกอก/ชอย -

ถนน - ตำบล/แขวง บ้านใหม่ อำเภอ/เขต สามพราน

จังหวัด นครปฐม ทะเบียนโรงงานเลขที่ 20730200325593

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต แสดงไว้ในลำดับที่ ๒

บันทึกการเปลี่ยนแปลง แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขานุการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2566

(นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ)

ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขานุการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม




สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



9d4fcae6


รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไทยสวิตซ์ พัฒนกิจ เคเบิล จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 7948-7469/11

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1	สายไฟฟ้าหุ้มด้วยฉนวน เปลือกใน และเปลือก รหัสชนิด NYY แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 450/750 V ตัวนำประเภท 1 พื้นที่หน้าตัดระบุของตัวนำ $1 \times 1.5 \text{ mm}^2$ $1 \times 2.5 \text{ mm}^2$ $1 \times 4 \text{ mm}^2$ $2 \times 1.5 \text{ mm}^2$ $2 \times 2.5 \text{ mm}^2$ และ $2 \times 4 \text{ mm}^2$
2	สายไฟฟ้าหุ้มด้วยฉนวน เปลือกใน และเปลือก รหัสชนิด NYY แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 450/750 V ตัวนำประเภท 2 พื้นที่หน้าตัดระบุของตัวนำ $1 \times 1.5 \text{ mm}^2$ $1 \times 2.5 \text{ mm}^2$ $1 \times 4 \text{ mm}^2$ $1 \times 6 \text{ mm}^2$ $1 \times 10 \text{ mm}^2$ $1 \times 16 \text{ mm}^2$ $1 \times 25 \text{ mm}^2$ $1 \times 35 \text{ mm}^2$ $1 \times 50 \text{ mm}^2$ $1 \times 70 \text{ mm}^2$ $1 \times 95 \text{ mm}^2$ $1 \times 120 \text{ mm}^2$ $1 \times 150 \text{ mm}^2$ $1 \times 185 \text{ mm}^2$ $1 \times 240 \text{ mm}^2$ $2 \times 1.5 \text{ mm}^2$ $2 \times 2.5 \text{ mm}^2$ $2 \times 4 \text{ mm}^2$ $2 \times 6 \text{ mm}^2$ $2 \times 10 \text{ mm}^2$ $2 \times 16 \text{ mm}^2$ $2 \times 25 \text{ mm}^2$ $2 \times 35 \text{ mm}^2$ $3 \times 1.5 \text{ mm}^2$ $3 \times 2.5 \text{ mm}^2$ $3 \times 4 \text{ mm}^2$ $3 \times 6 \text{ mm}^2$ $3 \times 10 \text{ mm}^2$ $3 \times 16 \text{ mm}^2$ $3 \times 25 \text{ mm}^2$ $3 \times 35 \text{ mm}^2$ $4 \times 1.5 \text{ mm}^2$ $4 \times 2.5 \text{ mm}^2$ $4 \times 4 \text{ mm}^2$ $4 \times 6 \text{ mm}^2$ $4 \times 10 \text{ mm}^2$ $4 \times 16 \text{ mm}^2$ $4 \times 25 \text{ mm}^2$ และ $4 \times 35 \text{ mm}^2$
3	สายอ่อนหุ้มด้วยฉนวนและเปลือก รหัสชนิด VCT แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 450/750 V ตัวนำประเภท 5 พื้นที่หน้าตัดระบุของตัวนำ $2 \times 1 \text{ mm}^2$ $2 \times 1.5 \text{ mm}^2$ $2 \times 2.5 \text{ mm}^2$ $2 \times 4 \text{ mm}^2$ $2 \times 6 \text{ mm}^2$ $2 \times 10 \text{ mm}^2$ $2 \times 16 \text{ mm}^2$ $3 \times 1 \text{ mm}^2$ $3 \times 1.5 \text{ mm}^2$ $3 \times 2.5 \text{ mm}^2$ $3 \times 4 \text{ mm}^2$ $3 \times 6 \text{ mm}^2$ $3 \times 10 \text{ mm}^2$ $3 \times 16 \text{ mm}^2$ $4 \times 1 \text{ mm}^2$ $4 \times 1.5 \text{ mm}^2$ $4 \times 2.5 \text{ mm}^2$ $4 \times 4 \text{ mm}^2$ $4 \times 6 \text{ mm}^2$ $4 \times 10 \text{ mm}^2$ และ $4 \times 16 \text{ mm}^2$
4	สายไฟฟ้าหุ้มด้วยฉนวน และเปลือก สายแบน 2 แกน รหัสชนิด VAF แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 300/500 V ตัวนำประเภท 1 พื้นที่หน้าตัดระบุของตัวนำ $2 \times 1 \text{ mm}^2$ $2 \times 1.5 \text{ mm}^2$ และ $2 \times 2.5 \text{ mm}^2$
	 (นายสมชาย พันธญา) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 4 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 29 พฤษภาคม 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไทยสวิตซ์ พัฒนกิจ เคเบิล จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 7948-7469/11

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
5	สายไฟฟ้าหุ้มด้วยฉนวน และเปลือก สายแบน 2 แกน รหัสชนิด VAF แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 300/500 V ตัวนำประเภท 2 พื้นที่หน้าตัดระบุของตัวนำ $2 \times 4 \text{ mm}^2$ $2 \times 6 \text{ mm}^2$ และ $2 \times 10 \text{ mm}^2$
6	สายไฟฟ้าหุ้มด้วยฉนวน และเปลือก สายแบน 2 แกน มีสายดิน รหัสชนิด VAF-G แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 300/500 V ตัวนำประเภท 1 พื้นที่หน้าตัดระบุของตัวนำ $2 \times 1.5/1.5 \text{ mm}^2$ และ $2 \times 2.5/2.5 \text{ mm}^2$
7	สายไฟฟ้าหุ้มด้วยฉนวน และเปลือก สายแบน 2 แกน มีสายดิน รหัสชนิด VAF-G แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 300/500 V ตัวนำประเภท 2 พื้นที่หน้าตัดระบุของตัวนำ $2 \times 4/4 \text{ mm}^2$ $2 \times 6/6 \text{ mm}^2$ และ $2 \times 10/10 \text{ mm}^2$
	 (นายสมชาย พันธยา) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 4 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 29 พฤษภาคม 2566

บันทึกการเปลี่ยนแปลง
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไทยสวัสดี พัฒนกิจ เคเบิล จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 7948-7469/11

รายการที่	สาระของการเปลี่ยนแปลง
1	ไม่มี  (นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 29 พฤษภาคม 2566