



แบบ มอ.๔

ลำดับที่ ๑

ใบอนุญาตที่ ท 8586-826/1228

ใบอนุญาต

ทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

เลขานุการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท ซี.เอส.สตีล โปรดักส์ จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105539029347

ทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เหล็กโครงสร้างรูปพรรณขึ้นรูปเย็น สำหรับงานโครงสร้างทั่วไป

ที่ทำถูกต้องตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เหล็กโครงสร้างรูปพรรณขึ้นรูปเย็น สำหรับงานโครงสร้างทั่วไป

มาตรฐานเลขที่ มอก. 1228-2561

ทำที่โรงงานชื่อ บริษัท ซี.เอส.สตีล โปรดักส์ จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม -

ตั้งอยู่เลขที่ 29/9, 29/14 หมู่ที่ 3 ตระก/ซอย ราชบุรีพัฒนา 1

ถนน เอกชัย ตำบล/แขวง คอกกระบือ อำเภอ/เขต เมืองสมุทรสาคร

จังหวัด สมุทรสาคร ทะเบียนโรงงานเลขที่ 20742200225467

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต แสดงไว้ในลำดับที่ ๒

บันทึกการเปลี่ยนแปลง แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขานุการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 7 มีนาคม 2567

(นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ)

ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขานุการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



4e4f7b66

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ซี.เอส.สตีล โปรดักส์ จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 8586-826/1228

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1	ประเภท ไมเคิลบัส แบบ เหล็กชุบตัวซี ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxB) 450 x 75 x 75 มิลลิเมตร ความหนา 4.50 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
2	ประเภท ไมเคิลบัส แบบ เหล็กชุบตัวซี ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxB) 150 x 75 x 75 มิลลิเมตร ความหนา 3.20 4.00 4.50 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
3	ประเภท ไมเคิลบัส แบบ เหล็กชุบตัวซี ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxB) 200 x 50 x 50 มิลลิเมตร ความหนา 3.20 4.00 และ 4.50 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
4	ประเภท ไมเคิลบัส แบบ เหล็กชุบตัวซี ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxB) 200 x 75 x 75 มิลลิเมตร ความหนา 4.50 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
5	ประเภท ไมเคิลบัส แบบ เหล็กชุบตัวซี ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxB) 250 x 50 x 50 มิลลิเมตร ความหนา 4.00 และ 4.50 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
6	ประเภท ไมเคิลบัส แบบ เหล็กชุบตัวซี ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxB) 250 x 75 x 75 มิลลิเมตร ความหนา 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
7	ประเภท ไมเคิลบัส แบบ เหล็กชุบตัวซี ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxB) 300 x 50 x 50 มิลลิเมตร ความหนา 4.00 และ 4.50 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
8	ประเภท ไมเคิลบัส แบบ เหล็กชุบตัวซี ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxB) 350 x 50 x 50 มิลลิเมตร ความหนา 4.00 และ 4.50 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
	 (นายสมิทธิ จำรัสศรี) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 7 มีนาคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ซี.เอส.สตีล โปรดักส์ จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 8586-826/1228

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
9	ประเภท ไมเคิลบัส แบบ เหล็กชุบตัวซี ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxB) 400 x 75 x 75 มิลลิเมตร ความหนา 4.50 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
10	ประเภท ไมเคิลบัส แบบ เหล็กชุบตัวซี ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxB) 150 x 50 x 50 มิลลิเมตร ความหนา 2.30 3.20 และ 4.50 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
11	ประเภท ไมเคิลบัส แบบ เหล็กชุบตัวแชด ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxB) 40 x 20 x 20 มิลลิเมตร ความหนา 2.30 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
12	ประเภท ไมเคิลบัส แบบ เหล็กชุบตัวแชด ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxB) 60 x 30 x 30 มิลลิเมตร ความหนา 2.30 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
13	ประเภท ไมเคิลบัส แบบ เหล็กชุบตัวแชด ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxB) 75 x 30 x 20 มิลลิเมตร ความหนา 2.30 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
14	ประเภท ไมเคิลบัส แบบ เหล็กชุบตัวแชด ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxB) 75 x 30 x 30 มิลลิเมตร ความหนา 3.20 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
15	ประเภท ไมเคิลบัส แบบ เหล็กชุบตัวแชด ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxB) 75 x 40 x 30 มิลลิเมตร ความหนา 2.30 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
16	ประเภท ไมเคิลบัส แบบ เหล็กชุบตัวแชด ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxB) 100 x 50 x 50 มิลลิเมตร ความหนา 2.30 และ 3.20 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
	 (นายสมิทธิ จำรัสศรี) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 7 มีนาคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ซี.เอส.สตีล โปรดักส์ จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 8586-826/1228

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
17	ประเภท ไมเคิลอบสี แบบ เหล็กรูปตัวแซดมีขอบ ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxC) 100 x 50 x 20 มิลลิเมตร ความหนา 2.30 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
18	ประเภท ไมเคิลอบสี แบบ เหล็กรูปตัวแซดมีขอบ ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxC) 100 x 50 x 20 มิลลิเมตร ความหนา 3.20 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
19	ประเภท ไมเคิลอบสี แบบ เหล็กฉาก ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (AxB) 50 x 50 มิลลิเมตร ความหนา 2.30 และ 3.20 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
20	ประเภท ไมเคิลอบสี แบบ เหล็กรูปตัวซีมีขอบ ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxC) 100 x 50 x 20 มิลลิเมตร ความหนา 1.60 2.30 3.20 4.00 และ 4.50 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
21	ประเภท ไมเคิลอบสี แบบ เหล็กรูปตัวซีมีขอบ ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxC) 120 x 40 x 20 มิลลิเมตร ความหนา 3.20 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
22	ประเภท ไมเคิลอบสี แบบ เหล็กรูปตัวซีมีขอบ ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxC) 120 x 60 x 20 มิลลิเมตร ความหนา 2.30 และ 3.20 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
23	ประเภท ไมเคิลอบสี แบบ เหล็กรูปตัวซีมีขอบ ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxC) 120 x 60 x 25 มิลลิเมตร ความหนา 4.50 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
24	ประเภท ไมเคิลอบสี แบบ เหล็กรูปตัวซีมีขอบ ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxC) 125 x 50 x 20 มิลลิเมตร ความหนา 2.30 3.20 4.00 และ 4.50 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
 (นายสมิทธิ จำรัสศรี) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 7 มีนาคม 2567	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ซี.เอส.สตีล โปรดักส์ จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 8586-826/1228

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
25	ประเภท ไมเคิลอบสี แบบ เหล็กชุบตัวซีมีขอบ ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxC) 150 x 50 x 20 มิลลิเมตร ความหนา 2.30 3.20 และ 4.50 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
26	ประเภท ไมเคิลอบสี แบบ เหล็กฉาก ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (AxB) 30 x 30 มิลลิเมตร ความหนา 3.20 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
27	ประเภท ไมเคิลอบสี แบบ เหล็กฉาก ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (AxB) 40 x 40 มิลลิเมตร ความหนา 3.20 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
28	ประเภท ไมเคิลอบสี แบบ เหล็กชุบตัวซีมีขอบ ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxC) 75 x 45 x 15 มิลลิเมตร ความหนา 1.60 2.00 และ 2.30 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
29	ประเภท ไมเคิลอบสี แบบ เหล็กฉาก ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (AxB) 60 x 60 มิลลิเมตร ความหนา 3.20 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
30	ประเภท ไมเคิลอบสี แบบ เหล็กฉาก ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (AxB) 75 x 30 มิลลิเมตร ความหนา 3.20 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
31	ประเภท ไมเคิลอบสี แบบ เหล็กชุบตัวซี ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxB) 40 x 40 x 40 มิลลิเมตร ความหนา 3.20 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
32	ประเภท ไมเคิลอบสี แบบ เหล็กชุบตัวซี ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxB) 60 x 30 x 30 มิลลิเมตร ความหนา 1.60 และ 2.30 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
 (นายสมิทธิ จำรัสศรี) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 7 มีนาคม 2567	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ซี.เอส.สตีล โปรดักส์ จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 8586-826/1228

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
33	ประเภท ไม้เคลือบสี แบบ เหล็กชุบตัวซี ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxB) 80 x 40 x 40 มิลลิเมตร ความหนา 2.30 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
34	ประเภท ไม้เคลือบสี แบบ เหล็กชุบตัวซี ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxB) 100 x 40 x 40 มิลลิเมตร ความหนา 2.30 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
35	ประเภท ไม้เคลือบสี แบบ เหล็กชุบตัวซี ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxB) 100 x 50 x 50 มิลลิเมตร ความหนา 2.30 และ 3.20 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
36	ประเภท ไม้เคลือบสี แบบ เหล็กชุบตัวซี ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxB) 120 x 40 x 40 มิลลิเมตร ความหนา 3.20 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
	 (นายสมิทธิ จำรัสศรี) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 7 มีนาคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ซี.เอส.สตีล โปรดักส์ จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 8586-826/1228

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
37	ประเภท ไมเคิลบีสี่ แบบ เหล็กชุบตัวซี ชั้นคุณภาพ SSCS330 และ SSCS400 ขนาด (HxAxB) 18 x 9 x 9 มิลลิเมตร ความหนา 1.60 1.70 1.80 1.90 2.00 2.10 2.20 2.30 2.40 และ 2.50 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
38	ประเภท ไมเคิลบีสี่ แบบ เหล็กชุบตัวซี ชั้นคุณภาพ SSCS330 และ SSCS400 ขนาด (HxAxB) 25 x 9 x 9 มิลลิเมตร ความหนา 1.60 1.70 1.80 1.90 2.00 2.10 2.20 2.30 2.40 และ 2.50 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
39	ประเภท ไมเคิลบีสี่ แบบ เหล็กชุบตัวซี ชั้นคุณภาพ SSCS330 และ SSCS400 ขนาด (HxAxB) 25 x 12 x 12 มิลลิเมตร ความหนา 1.60 1.70 1.80 1.90 2.00 2.10 2.20 2.30 2.40 และ 2.50 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
40	ประเภท ไมเคิลบีสี่ แบบ เหล็กชุบตัวซี ชั้นคุณภาพ SSCS330 และ SSCS400 ขนาด (HxAxB) 25 x 38 x 38 มิลลิเมตร ความหนา 1.60 1.70 1.80 1.90 2.00 2.10 2.20 2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 และ 3.20 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
41	ประเภท ไมเคิลบีสี่ แบบ เหล็กชุบตัวซี ชั้นคุณภาพ SSCS330 และ SSCS400 ขนาด (HxAxB) 38 x 38 x 38 มิลลิเมตร ความหนา 1.60 1.70 1.80 1.90 2.00 2.10 2.20 2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 และ 3.20 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
42	ประเภท ไมเคิลบีสี่ แบบ เหล็กชุบตัวซี ชั้นคุณภาพ SSCS330 และ SSCS400 ขนาด (HxAxB) 40 x 40 x 40 มิลลิเมตร ความหนา 1.60 1.70 1.80 1.90 2.00 2.10 2.20 2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 และ 3.10 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
	 (นายชาญวิทย์ อยู่เชื้อ) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 17 กรกฎาคม 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ซี.เอส.สตีล โปรดักส์ จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 8586-826/1228

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
43	ประเภท ไม้เคลือบสี แบบ เหล็กชุบตัวซี ชั้นคุณภาพ SSCS330 ขนาด (HxAxB) 40 x 40 x 40 มิลลิเมตร ความหนาระบุ 3.20 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
44	ประเภท ไม้เคลือบสี แบบ เหล็กชุบตัวซี ชั้นคุณภาพ SSCS330 และ SSCS400 ขนาด (HxAxB) 45 x 38 x 38 มิลลิเมตร ความหนาระบุ 1.90 2.00 2.10 2.20 2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 และ 3.20 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร  (นายชาญวิทย์ อยู่เชื้อ) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 17 กรกฎาคม 2568

บันทึกการเปลี่ยนแปลง
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ซี.เอส.สตีล โปรดักส์ จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 8586-826/1228

รายการที่	สาระของการเปลี่ยนแปลง
1	ไม่มี  (นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 7 มีนาคม 2567