



ใบอนุญาตที่ ท 8661-7491/11

## ใบอนุญาต

## ทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท ที.เอส. กู๊ด เคเบิล จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0735566006250

ทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สายไฟฟ้าหุ้มฉนวนพอลิไวนิลคลอไรด์ แรงดันไฟฟ้าที่กำหนดไม่เกิน 450/750 โวลต์

ที่ทำถูกต้องตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สายไฟฟ้าหุ้มฉนวนพอลิไวนิลคลอไรด์ แรงดันไฟฟ้าที่

กำหนดไม่เกิน 450/750 โวลต์ เล่ม 101 สายไฟฟ้ามีเปลือกสำหรับงานทั่วไป

มาตรฐานเลขที่ มอก. 11 เล่ม 101-2559

ทำที่โรงงานชื่อ บริษัท ที.เอส.กู๊ด เคเบิล จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม -

ตั้งอยู่เลขที่ 88/9 หมู่ที่ 3 ตรอก/ซอย -

ถนน - ตำบล/แขวง บ้านหลวง อำเภอ/เขต ดอนตูม

จังหวัด นครปฐม ทะเบียนโรงงานเลขที่ 20730153925662

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต แสดงไว้ในลำดับที่ ๒

บันทึกการเปลี่ยนแปลง แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขาธิการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 25 เมษายน 2567

(นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ)

ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ที.เอส. กู๊ด เคเบิล จำกัด  
ใบอนุญาตที่ ท 8661-7491/11

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1         | สายไฟฟ้าหุ้มด้วยฉนวน เปลือกใน และเปลือก รหัสชนิด NYY แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 450/750 V<br>ตัวนำประเภท 1 พื้นที่หน้าตัดระบุของตัวนำ 1x1 mm <sup>2</sup> ,1x1.5 mm <sup>2</sup> ,1x2.5 mm <sup>2</sup> ,1x4 mm <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2         | สายไฟฟ้าหุ้มด้วยฉนวน เปลือกใน และเปลือก รหัสชนิด NYY แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 450/750 V<br>ตัวนำประเภท 2 พื้นที่หน้าตัดระบุของตัวนำ 1x1 mm <sup>2</sup> ,1x1.5 mm <sup>2</sup> ,1x2.5 mm <sup>2</sup> ,1x4 mm <sup>2</sup> ,1x6 mm <sup>2</sup><br>,1x10 mm <sup>2</sup> ,1x16 mm <sup>2</sup> ,1x25 mm <sup>2</sup> ,1x35 mm <sup>2</sup> ,1x50 mm <sup>2</sup> ,1x70 mm <sup>2</sup> ,1x95 mm <sup>2</sup> ,1x120 mm <sup>2</sup><br>,1x150 mm <sup>2</sup> ,1x185 mm <sup>2</sup> ,1x240 mm <sup>2</sup> ,1x300 mm <sup>2</sup> ,1x400 mm <sup>2</sup> ,1x500 mm <sup>2</sup> |
| 3         | สายไฟฟ้าหุ้มด้วยฉนวน เปลือกใน และเปลือก รหัสชนิด NYY แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 450/750 V<br>ตัวนำประเภท 1 พื้นที่หน้าตัดระบุของตัวนำ 2x1 mm <sup>2</sup> ,2x1.5 mm <sup>2</sup> ,2x2.5 mm <sup>2</sup> ,2x4 mm <sup>2</sup> ,3x1 mm <sup>2</sup><br>,3x1.5 mm <sup>2</sup> ,3x2.5 mm <sup>2</sup> ,3x4 mm <sup>2</sup> ,4x1 mm <sup>2</sup> ,4x1.5 mm <sup>2</sup> ,4x2.5 mm <sup>2</sup> ,4x4 mm <sup>2</sup>                                                                                                                                                                    |
|           | <br>(นายทศพล ถวัลย์กิจดำรงค์)<br>ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 4 กองควบคุมมาตรฐาน<br>ปฏิบัติราชการแทน<br>เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม<br>วันที่ 25 เมษายน 2567                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ที.เอส. กู๊ด เคเบิล จำกัด  
ใบอนุญาตที่ ท 8661-7491/11

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4         | <p>สายไฟฟ้าหุ้มด้วยฉนวน เปลือกใน และเปลือก รหัสชนิด NYY แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 450/750 V</p> <p>ตัวนำประเภท 2 พื้นที่หน้าตัดระบุของตัวนำ 2x1 mm<sup>2</sup>, 2x1.5 mm<sup>2</sup>, 2x2.5 mm<sup>2</sup>, 2x4 mm<sup>2</sup>, 2x6 mm<sup>2</sup>, 2x10 mm<sup>2</sup>, 2x16 mm<sup>2</sup>, 2x25 mm<sup>2</sup>, 2x35 mm<sup>2</sup>, 2x50 mm<sup>2</sup>, 3x1 mm<sup>2</sup>, 3x1.5 mm<sup>2</sup>, 3x2.5 mm<sup>2</sup>, 3x4 mm<sup>2</sup>, 3x6 mm<sup>2</sup>, 3x10 mm<sup>2</sup>, 3x16 mm<sup>2</sup>, 3x25 mm<sup>2</sup>, 3x35 mm<sup>2</sup>, 3x50 mm<sup>2</sup>, 4x1 mm<sup>2</sup>, 4x1.5 mm<sup>2</sup>, 4x2.5 mm<sup>2</sup>, 4x4 mm<sup>2</sup>, 4x6 mm<sup>2</sup>, 4x10 mm<sup>2</sup>, 4x16 mm<sup>2</sup>, 4x25 mm<sup>2</sup>, 4x35 mm<sup>2</sup>, 4x50 mm<sup>2</sup></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 5         | <p>สายไฟฟ้าหุ้มด้วยฉนวน เปลือกใน และเปลือก รหัสชนิด NYY-G แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 450/750 V</p> <p>ตัวนำประเภท 1 พื้นที่หน้าตัดระบุของตัวนำ 2x1/1 mm<sup>2</sup>, 2x1.5/1.5 mm<sup>2</sup>, 2x2.5/2.5 mm<sup>2</sup>, 2x4/4 mm<sup>2</sup>, 3x1/1 mm<sup>2</sup>, 3x1.5/1.5 mm<sup>2</sup>, 3x2.5/2.5 mm<sup>2</sup>, 3x4/4 mm<sup>2</sup>, 4x1/1 mm<sup>2</sup>, 4x1.5/1.5 mm<sup>2</sup>, 4x2.5/2.5 mm<sup>2</sup>, 4x4/4 mm<sup>2</sup></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 6         | <p>สายไฟฟ้าหุ้มด้วยฉนวน เปลือกใน และเปลือก รหัสชนิด NYY-G แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 450/750 V</p> <p>ตัวนำประเภท 2 พื้นที่หน้าตัดระบุของตัวนำ 2x1/1 mm<sup>2</sup>, 2x1.5/1.5 mm<sup>2</sup>, 2x2.5/2.5 mm<sup>2</sup>, 2x4/4 mm<sup>2</sup>, 2x6/6 mm<sup>2</sup>, 2x10/10 mm<sup>2</sup>, 2x16/16 mm<sup>2</sup>, 2x25/16 mm<sup>2</sup>, 2x35/16 mm<sup>2</sup>, 2x50/25 mm<sup>2</sup>, 3x1/1 mm<sup>2</sup>, 3x1.5/1.5 mm<sup>2</sup>, 3x2.5/2.5 mm<sup>2</sup>, 3x4/4 mm<sup>2</sup>, 3x6/6 mm<sup>2</sup>, 3x10/10 mm<sup>2</sup>, 3x16/16 mm<sup>2</sup>, 3x25/16 mm<sup>2</sup>, 3x35/16 mm<sup>2</sup>, 3x50/25 mm<sup>2</sup>, 4x1/1 mm<sup>2</sup>, 4x1.5/1.5 mm<sup>2</sup>, 4x2.5/2.5 mm<sup>2</sup>, 4x4/4 mm<sup>2</sup>, 4x6/6 mm<sup>2</sup>, 4x10/10 mm<sup>2</sup>, 4x16/16 mm<sup>2</sup>, 4x25/16 mm<sup>2</sup>, 4x35/16 mm<sup>2</sup>, 4x50/25 mm<sup>2</sup></p> <p style="text-align: center;"> <br/>           (นายทศพล ถวัลย์กิจดำรงค์)<br/>           ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 4 กองควบคุมมาตรฐาน<br/>           ปฏิบัติราชการแทน<br/>           เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม<br/>           วันที่ 25 เมษายน 2567         </p> |

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต ..... บริษัท ที.เอส. กู๊ด เคเบิล จำกัด  
ใบอนุญาตที่ ..... ท 8661-7491/11

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7         | สายอ่อนหุ้มด้วยฉนวนและเปลือก รหัสชนิด VCT แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 450/750 V ตัวนำประเภท 5 พื้นที่หน้าตัดระบุของตัวนำ 1x1 mm <sup>2</sup> , 1x1.5 mm <sup>2</sup> , 1x2.5 mm <sup>2</sup> , 1x4 mm <sup>2</sup> , 1x6 mm <sup>2</sup> , 1x10 mm <sup>2</sup> , 1x16 mm <sup>2</sup> , 1x25 mm <sup>2</sup> , 1x35 mm <sup>2</sup> , 2x1 mm <sup>2</sup> , 2x1.5 mm <sup>2</sup> , 2x2.5 mm <sup>2</sup> , 2x4 mm <sup>2</sup> , 2x6 mm <sup>2</sup> , 2x10 mm <sup>2</sup> , 2x16 mm <sup>2</sup> , 2x25 mm <sup>2</sup> , 2x35 mm <sup>2</sup> , 3x1 mm <sup>2</sup> , 3x1.5 mm <sup>2</sup> , 3x2.5 mm <sup>2</sup> , 3x4 mm <sup>2</sup> , 3x6 mm <sup>2</sup> , 3x10 mm <sup>2</sup> , 3x16 mm <sup>2</sup> , 3x25 mm <sup>2</sup> , 3x35 mm <sup>2</sup> , 4x1 mm <sup>2</sup> , 4x1.5 mm <sup>2</sup> , 4x2.5 mm <sup>2</sup> , 4x4 mm <sup>2</sup> , 4x6 mm <sup>2</sup> , 4x10 mm <sup>2</sup> , 4x16 mm <sup>2</sup> , 4x25 mm <sup>2</sup> , 4x35 mm <sup>2</sup> |
| 8         | สายอ่อนหุ้มด้วยฉนวนและเปลือก รหัสชนิด VCT-G แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 450/750 V ตัวนำประเภท 5 พื้นที่หน้าตัดระบุของตัวนำ 2x1/1 mm <sup>2</sup> , 2x1.5/1.5 mm <sup>2</sup> , 2x2.5/2.5 mm <sup>2</sup> , 2x4/4 mm <sup>2</sup> , 2x6/6 mm <sup>2</sup> , 2x10/10 mm <sup>2</sup> , 2x16/16 mm <sup>2</sup> , 2x25/16 mm <sup>2</sup> , 2x35/16 mm <sup>2</sup> , 3x1/1 mm <sup>2</sup> , 3x1.5/1.5 mm <sup>2</sup> , 3x2.5/2.5 mm <sup>2</sup> , 3x4/4 mm <sup>2</sup> , 3x6/6 mm <sup>2</sup> , 3x10/10 mm <sup>2</sup> , 3x16/16 mm <sup>2</sup> , 3x25/16 mm <sup>2</sup> , 3x35/16 mm <sup>2</sup> , 4x1/1 mm <sup>2</sup> , 4x1.5/1.5 mm <sup>2</sup> , 4x2.5/2.5 mm <sup>2</sup> , 4x4/4 mm <sup>2</sup> , 4x6/6 mm <sup>2</sup> , 4x10/10 mm <sup>2</sup> , 4x16/16 mm <sup>2</sup> , 4x25/16 mm <sup>2</sup> , 4x35/16 mm <sup>2</sup>                                                                                                                               |
| 9         | สายไฟฟ้าหุ้มด้วยฉนวน และเปลือก สายแบน 2 แกน รหัสชนิด VAF แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 300/500 V ตัวนำประเภท 1 พื้นที่หน้าตัดระบุของตัวนำ 2x1 mm <sup>2</sup> , 2x1.5 mm <sup>2</sup> , 2x2.5 mm <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|           | <br>(นายทศพล ถวัลย์กิจดำรงค์)<br>ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 4 กองควบคุมมาตรฐาน<br>ปฏิบัติราชการแทน<br>เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม<br>วันที่ ..... 25 เมษายน 2567                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ที.เอส. กู๊ด เคเบิล จำกัด  
ใบอนุญาตที่ ท 8661-7491/11

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10        | สายไฟฟ้าหุ้มด้วยฉนวน และเปลือก สายแบน 2 แกน รหัสชนิด VAF แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 300/500 V<br>ตัวนำประเภท 2 พื้นที่หน้าตัดระบุของตัวนำ $2 \times 4 \text{ mm}^2$ , $2 \times 6 \text{ mm}^2$ , $2 \times 10 \text{ mm}^2$ , $2 \times 16 \text{ mm}^2$                      |
| 11        | สายไฟฟ้าหุ้มด้วยฉนวน และเปลือก สายแบน 2 แกน มีสายดิน รหัสชนิด VAF-G แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด<br>300/500 V ตัวนำประเภท 1 พื้นที่หน้าตัดระบุของตัวนำ $2 \times 1/1 \text{ mm}^2$ , $2 \times 1.5/1.5 \text{ mm}^2$ , $2 \times 2.5/2.5 \text{ mm}^2$                           |
| 12        | สายไฟฟ้าหุ้มด้วยฉนวน และเปลือก สายแบน 2 แกน มีสายดิน รหัสชนิด VAF-G แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด<br>300/500 V ตัวนำประเภท 2 พื้นที่หน้าตัดระบุของตัวนำ $2 \times 4/4 \text{ mm}^2$ , $2 \times 6/6 \text{ mm}^2$ , $2 \times 10/10 \text{ mm}^2$ , $2 \times 16/16 \text{ mm}^2$ |
|           | <br>(นายทศพล ถวัลย์กิจดำรงค์)<br>ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 4 กองควบคุมมาตรฐาน<br>ปฏิบัติราชการแทน<br>เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม<br>วันที่ 25 เมษายน 2567       |

บันทึกการเปลี่ยนแปลง  
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ที.เอส. กู๊ด เคเบิ้ล จำกัด  
ใบอนุญาตที่ ท 8661-7491/11

| รายการที่ | สาระของการเปลี่ยนแปลง                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1         | <div>ไม่มี</div> <div><br/>(นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ)<br/>ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน<br/>ปฏิบัติราชการแทน<br/>เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม<br/>วันที่ 25 เมษายน 2567</div> |