



แบบ มอ.๔

ลำดับที่ ๑

ใบอนุญาตที่ ท 8748-828/1228

ใบอนุญาต

ทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

เลขานุการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท เนสโค สตีล จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105542017435

ทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เหล็กโครงสร้างรูปพรรณขึ้นรูปเย็น สำหรับงานโครงสร้างทั่วไป

ที่ทำถูกต้องตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เหล็กโครงสร้างรูปพรรณขึ้นรูปเย็น สำหรับงานโครงสร้างทั่วไป

มาตรฐานเลขที่ มอก. 1228-2561

ทำที่โรงงานชื่อ บริษัท เนสโค สตีล จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม -

ตั้งอยู่เลขที่ 48/6 หมู่ที่ 2 ตรอก/ซอย -

ถนน สุขุมวิท-พานทอง ตำบล/แขวง บ้านเก่า อำเภอ/เขต พานทอง

จังหวัด ชลบุรี ทะเบียนโรงงานเลขที่ 20200300225424

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต แสดงไว้ในลำดับที่ ๒

บันทึกการเปลี่ยนแปลง แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขานุการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2567



สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



01471c9a

(นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ)

ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขานุการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เนสโค สตีล จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 8748-828/1228

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1	ประเภท ไมเคิลบัส แบบ เหล็กชุบตัวซี ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxB) 400x75x75 มิลลิเมตร ความหนา 4.50 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
2	ประเภท ไมเคิลบัส แบบ เหล็กชุบตัวซีมีขอบ ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxC) 100x50x20 มิลลิเมตร ความหนา 3.20 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
3	ประเภท ไมเคิลบัส แบบ เหล็กชุบตัวซีมีขอบ ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxC) 250x75x25 มิลลิเมตร ความหนา 4.50 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
4	ประเภท ไมเคิลบัส แบบ เหล็กชุบตัวซีมีขอบ ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxC) 200x75x25 มิลลิเมตร ความหนา 3.20 4.00 และ 4.50 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
5	ประเภท ไมเคิลบัส แบบ เหล็กชุบตัวซีมีขอบ ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxC) 200x75x20 มิลลิเมตร ความหนา 3.20 4.00 และ 4.50 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
6	ประเภท ไมเคิลบัส แบบ เหล็กชุบตัวซีมีขอบ ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxC) 150x75x25 มิลลิเมตร ความหนา 3.20 4.00 และ 4.50 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
7	ประเภท ไมเคิลบัส แบบ เหล็กชุบตัวซีมีขอบ ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxC) 150x75x20 มิลลิเมตร ความหนา 3.20 4.00 และ 4.50 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
8	ประเภท ไมเคิลบัส แบบ เหล็กชุบตัวซีมีขอบ ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxC) 150x65x20 มิลลิเมตร ความหนา 3.20 และ 4.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
 (นายสมิทธิ จำรัสศรี) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 11 มิถุนายน 2567	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เนสโค สตีล จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 8748-828/1228

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
9	ประเภท ไมเคิลอบสี แบบ เหล็กชุบตัวซีมีขอบ ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxC) 150x50x20 มิลลิเมตร ความหนา 3.20 และ 4.50 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
10	ประเภท ไมเคิลอบสี แบบ เหล็กชุบตัวซีมีขอบ ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxC) 125x50x20 มิลลิเมตร ความหนา 3.20 4.00 และ 4.50 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
11	ประเภท ไมเคิลอบสี แบบ เหล็กชุบตัวซีมีขอบ ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxC) 120x60x25 มิลลิเมตร ความหนา 4.50 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
12	ประเภท ไมเคิลอบสี แบบ เหล็กชุบตัวซีมีขอบ ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxC) 120x60x20 มิลลิเมตร ความหนา 3.20 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
13	ประเภท ไมเคิลอบสี แบบ เหล็กชุบตัวซีมีขอบ ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxC) 120x40x20 มิลลิเมตร ความหนา 3.20 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
14	ประเภท ไมเคิลอบสี แบบ เหล็กชุบตัวซีมีขอบ ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxC) 100x50x20 มิลลิเมตร ความหนา 3.20 4.00 และ 4.50 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
15	ประเภท ไมเคิลอบสี แบบ เหล็กชุบตัวซีมีขอบ ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxC) 75x45x15 มิลลิเมตร ความหนา 2.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
16	ประเภท ไมเคิลอบสี แบบ เหล็กชุบตัวซี ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxB) 450x75x75 มิลลิเมตร ความหนา 4.50 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
 (นายสมิทธิ จำรัสศรี) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 11 มิถุนายน 2567	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เนสโค สตีล จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 8748-828/1228

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
17	ประเภท ไมเคิลือบสี แบบ เหล็กฉาก ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (AxB) 30x30 มิลลิเมตร ความหนา 3.20 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
18	ประเภท ไมเคิลือบสี แบบ เหล็กชุบดวชี ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxB) 350x50x50 มิลลิเมตร ความหนา 4.00 และ 4.50 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
19	ประเภท ไมเคิลือบสี แบบ เหล็กชุบดวชี ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxB) 300x50x50 มิลลิเมตร ความหนา 4.00 และ 4.50 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
20	ประเภท ไมเคิลือบสี แบบ เหล็กชุบดวชี ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxB) 250x75x75 มิลลิเมตร ความหนา 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
21	ประเภท ไมเคิลือบสี แบบ เหล็กชุบดวชี ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxB) 250x50x50 มิลลิเมตร ความหนา 4.00 และ 4.50 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
22	ประเภท ไมเคิลือบสี แบบ เหล็กชุบดวชี ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxB) 200x75x75 มิลลิเมตร ความหนา 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
23	ประเภท ไมเคิลือบสี แบบ เหล็กชุบดวชี ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxB) 200x50x50 มิลลิเมตร ความหนา 3.20 4.00 และ 4.50 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
24	ประเภท ไมเคิลือบสี แบบ เหล็กชุบดวชี ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxB) 150x75x75 มิลลิเมตร ความหนา 4.00 4.50 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
 (นายสมิทธิ จำรัสศรี) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 11 มิถุนายน 2567	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เนสโค สตีล จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 8748-828/1228

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
25	ประเภท ไม่เคลือบสี แบบ เหล็กชุบดิวซี ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxB) 150x50x50 มิลลิเมตร ความหนา 3.20 และ 4.50 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
26	ประเภท ไม่เคลือบสี แบบ เหล็กชุบดิวซี ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxB) 120x40x40 มิลลิเมตร ความหนา 3.20 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
27	ประเภท ไม่เคลือบสี แบบ เหล็กชุบดิวซี ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxB) 100x50x50 มิลลิเมตร ความหนา 3.20 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
28	ประเภท ไม่เคลือบสี แบบ เหล็กชุบดิวซี ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxB) 40x40x40 มิลลิเมตร ความหนา 3.20 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
29	ประเภท ไม่เคลือบสี แบบ เหล็กฉาก ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (AxB) 75x30 มิลลิเมตร ความหนา 3.20 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
30	ประเภท ไม่เคลือบสี แบบ เหล็กฉาก ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (AxB) 60x60 มิลลิเมตร ความหนา 3.20 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
31	ประเภท ไม่เคลือบสี แบบ เหล็กฉาก ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (AxB) 50x50 มิลลิเมตร ความหนา 3.20 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
32	ประเภท ไม่เคลือบสี แบบ เหล็กฉาก ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (AxB) 40x40 มิลลิเมตร ความหนา 3.20 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
 (นายสมิทธิ จำรัสศรี) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 11 มิถุนายน 2567	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เนสโค สตีล จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 8748-828/1228

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
33	ประเภท ไม่เคลือบสี แบบ เหล็กชุบดิวซี ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxB) 25x19x19 มิลลิเมตร ความหนา 1.60 1.70 1.80 1.90 และ 2.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
34	ประเภท ไม่เคลือบสี แบบ เหล็กชุบดิวซี ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxB) 25x25x25 มิลลิเมตร ความหนา 1.60 1.70 1.80 1.90 และ 2.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
35	ประเภท ไม่เคลือบสี แบบ เหล็กชุบดิวซี ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxB) 25x38x38 มิลลิเมตร ความหนา 1.60 1.70 1.80 1.90 2.00 2.10 2.20 2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 และ 3.50 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
36	ประเภท ไม่เคลือบสี แบบ เหล็กชุบดิวซี ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxB) 30x38x38 มิลลิเมตร ความหนา 1.60 1.70 1.80 1.90 2.00 2.10 2.20 2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 และ 3.50 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
37	ประเภท ไม่เคลือบสี แบบ เหล็กชุบดิวซี ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxB) 38x15x15 มิลลิเมตร ความหนา 1.60 1.70 1.80 1.90 2.00 2.10 2.20 2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 4.00 4.10 4.20 4.30 4.40 และ 4.50 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
	 (นายสมิทธิ จำรัสศรี) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 3 ตุลาคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เนสโค สตีล จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 8748-828/1228

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
38	ประเภท ไม้เคลือบสี แบบ เหล็กชุบตัวซี ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxB) 40x20x20 มิลลิเมตร ความหนา 1.60 1.70 1.80 1.90 2.00 2.10 2.20 2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 4.00 4.10 4.20 4.30 4.40 และ 4.50 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
39	ประเภท ไม้เคลือบสี แบบ เหล็กชุบตัวซี ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxB) 40x25x25 มิลลิเมตร ความหนา 1.60 1.70 1.80 1.90 2.00 2.10 2.20 2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 4.00 4.10 4.20 4.30 4.40 และ 4.50 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
40	ประเภท ไม้เคลือบสี แบบ เหล็กชุบตัวซี ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxB) 40x40x40 มิลลิเมตร ความหนา 1.60 1.70 1.80 1.90 2.00 2.10 2.20 2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 4.00 4.10 4.20 4.30 4.40 และ 4.50 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
41	ประเภท ไม้เคลือบสี แบบ เหล็กชุบตัวซี ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxB) 45x38x38 มิลลิเมตร ความหนา 1.60 1.70 1.80 1.90 2.00 2.10 2.20 2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 4.00 4.10 4.20 4.30 4.40 และ 4.50 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
42	ประเภท ไม้เคลือบสี แบบ เหล็กชุบตัวซี ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxB) 45x45x45 มิลลิเมตร ความหนา 1.60 1.70 1.80 1.90 2.00 2.10 2.20 2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 4.00 4.10 4.20 4.30 4.40 และ 4.50 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
	 (นายสมิทธิ จำรัสศรี) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 3 ตุลาคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เนสโค สตีล จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 8748-828/1228

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
43	ประเภท ไม้เคลือบสี แบบ เหล็กชุบตัวซี ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxB) 50x25x25 มิลลิเมตร ความหนา 1.60 1.70 1.80 1.90 2.00 2.10 2.20 2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 4.00 4.10 4.20 4.30 4.40 และ 4.50 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
44	ประเภท ไม้เคลือบสี แบบ เหล็กชุบตัวซี ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxB) 50x27x27 มิลลิเมตร ความหนา 1.60 1.70 1.80 1.90 2.00 2.10 2.20 2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 4.00 4.10 4.20 4.30 4.40 และ 4.50 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
45	ประเภท ไม้เคลือบสี แบบ เหล็กชุบตัวซี ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxB) 50x30x30 มิลลิเมตร ความหนา 1.60 1.70 1.80 1.90 2.00 2.10 2.20 2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 4.00 4.10 4.20 4.30 4.40 4.50 4.60 4.70 4.80 4.90 5.00 5.10 5.20 5.30 5.40 5.50 5.60 5.70 5.80 5.90 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
46	ประเภท ไม้เคลือบสี แบบ เหล็กชุบตัวซี ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxB) 50x32x32 มิลลิเมตร ความหนา 1.60 1.70 1.80 1.90 2.00 2.10 2.20 2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 4.00 4.10 4.20 4.30 4.40 4.50 4.60 4.70 4.80 4.90 5.00 5.10 5.20 5.30 5.40 5.50 5.60 5.70 5.80 5.90 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
47	ประเภท ไม้เคลือบสี แบบ เหล็กชุบตัวซี ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxB) 50x38x38 มิลลิเมตร ความหนา 1.60 1.70 1.80 1.90 2.00 2.10 2.20 2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 4.00 4.10 4.20 4.30 4.40 4.50 4.60 4.70 4.80 4.90 5.00 5.10 5.20 5.30 5.40 5.50 5.60 5.70 5.80 5.90 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
	 (นายสมิทธิ จำรัสศรี) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 3 ตุลาคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เนสโค สตีล จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 8748-828/1228

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
48	ประเภท ไมเคิลอบสี แบบ เหล็กชุบตัวซี ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxB) 50x50x50 มิลลิเมตร ความหนา 1.60 1.70 1.80 1.90 2.00 2.10 2.20 2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 4.00 4.10 4.20 4.30 4.40 4.50 4.60 4.70 4.80 4.90 5.00 5.10 5.20 5.30 5.40 5.50 5.60 5.70 5.80 5.90 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
49	ประเภท ไมเคิลอบสี แบบ เหล็กชุบตัวซี ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxB) 60x30x30 มิลลิเมตร ความหนา 1.60 1.70 1.80 1.90 2.00 2.10 2.20 2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 4.00 4.10 4.20 4.30 4.40 4.50 4.60 4.70 4.80 4.90 5.00 5.10 5.20 5.30 5.40 5.50 5.60 5.70 5.80 5.90 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
50	ประเภท ไมเคิลอบสี แบบ เหล็กชุบตัวซี ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxB) 60x60x60 มิลลิเมตร ความหนา 1.60 1.70 1.80 1.90 2.00 2.10 2.20 2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 4.00 4.10 4.20 4.30 4.40 4.50 4.60 4.70 4.80 4.90 5.00 5.10 5.20 5.30 5.40 5.50 5.60 5.70 5.80 5.90 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
51	ประเภท ไมเคิลอบสี แบบ เหล็กชุบตัวซี ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxB) 63x38x38 มิลลิเมตร ความหนา 1.60 1.70 1.80 1.90 2.00 2.10 2.20 2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 4.00 4.10 4.20 4.30 4.40 4.50 4.60 4.70 4.80 4.90 5.00 5.10 5.20 5.30 5.40 5.50 5.60 5.70 5.80 5.90 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
52	ประเภท ไมเคิลอบสี แบบ เหล็กชุบตัวซี ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxB) 64x38x38 มิลลิเมตร ความหนา 1.60 1.70 1.80 1.90 2.00 2.10 2.20 2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 4.00 4.10 4.20 4.30 4.40 4.50 4.60 4.70 4.80 4.90 5.00 5.10 5.20 5.30 5.40 5.50 5.60 5.70 5.80 5.90 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
	 (นายสมิทธิ จำรัสศรี) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 3 ตุลาคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เนสโค สตีล จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 8748-828/1228

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
53	ประเภท ไมเคิลบัสซี แบบ เหล็กชุบตัวซี ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxB) 65x50x50 มิลลิเมตร ความหนา 1.60 1.70 1.80 1.90 2.00 2.10 2.20 2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 4.00 4.10 4.20 4.30 4.40 4.50 4.60 4.70 4.80 4.90 5.00 5.10 5.20 5.30 5.40 5.50 5.60 5.70 5.80 5.90 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
54	ประเภท ไมเคิลบัสซี แบบ เหล็กชุบตัวซี ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxB) 67x30x30 มิลลิเมตร ความหนา 1.60 1.70 1.80 1.90 2.00 2.10 2.20 2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 4.00 4.10 4.20 4.30 4.40 4.50 4.60 4.70 4.80 4.90 5.00 5.10 5.20 5.30 5.40 5.50 5.60 5.70 5.80 5.90 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
55	ประเภท ไมเคิลบัสซี แบบ เหล็กชุบตัวซี ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxB) 70x50x50 มิลลิเมตร ความหนา 1.60 1.70 1.80 1.90 2.00 2.10 2.20 2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 4.00 4.10 4.20 4.30 4.40 4.50 4.60 4.70 4.80 4.90 5.00 5.10 5.20 5.30 5.40 5.50 5.60 5.70 5.80 5.90 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
56	ประเภท ไมเคิลบัสซี แบบ เหล็กชุบตัวซี ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxB) 75x30x30 มิลลิเมตร ความหนา 1.60 1.70 1.80 1.90 2.00 2.10 2.20 2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 4.00 4.10 4.20 4.30 4.40 4.50 4.60 4.70 4.80 4.90 5.00 5.10 5.20 5.30 5.40 5.50 5.60 5.70 5.80 5.90 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
57	ประเภท ไมเคิลบัสซี แบบ เหล็กชุบตัวซี ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxB) 75x32x32 มิลลิเมตร ความหนา 1.60 1.70 1.80 1.90 2.00 2.10 2.20 2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 4.00 4.10 4.20 4.30 4.40 4.50 4.60 4.70 4.80 4.90 5.00 5.10 5.20 5.30 5.40 5.50 5.60 5.70 5.80 5.90 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
	 (นายสมิทธิ จำรัสศรี) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 3 ตุลาคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เนสโค สตีล จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 8748-828/1228

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
58	ประเภท ไมเคิลอบสี แบบ เหล็กชุบตัวซี ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxB) 75x35x35 มิลลิเมตร ความหนา 1.60 1.70 1.80 1.90 2.00 2.10 2.20 2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 4.00 4.10 4.20 4.30 4.40 4.50 4.60 4.70 4.80 4.90 5.00 5.10 5.20 5.30 5.40 5.50 5.60 5.70 5.80 5.90 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
59	ประเภท ไมเคิลอบสี แบบ เหล็กชุบตัวซี ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxB) 75x38x38 มิลลิเมตร ความหนา 1.60 1.70 1.80 1.90 2.00 2.10 2.20 2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 4.00 4.10 4.20 4.30 4.40 4.50 4.60 4.70 4.80 4.90 5.00 5.10 5.20 5.30 5.40 5.50 5.60 5.70 5.80 5.90 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
60	ประเภท ไมเคิลอบสี แบบ เหล็กชุบตัวซี ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxB) 75x40x40 มิลลิเมตร ความหนา 1.60 1.70 1.80 1.90 2.00 2.10 2.20 2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 4.00 4.10 4.20 4.30 4.40 4.50 4.60 4.70 4.80 4.90 5.00 5.10 5.20 5.30 5.40 5.50 5.60 5.70 5.80 5.90 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
61	ประเภท ไมเคิลอบสี แบบ เหล็กชุบตัวซี ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxB) 75x45x45 มิลลิเมตร ความหนา 1.60 1.70 1.80 1.90 2.00 2.10 2.20 2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 4.00 4.10 4.20 4.30 4.40 4.50 4.60 4.70 4.80 4.90 5.00 5.10 5.20 5.30 5.40 5.50 5.60 5.70 5.80 5.90 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
62	ประเภท ไมเคิลอบสี แบบ เหล็กชุบตัวซี ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxB) 75x50x50 มิลลิเมตร ความหนา 1.60 1.70 1.80 1.90 2.00 2.10 2.20 2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 4.00 4.10 4.20 4.30 4.40 4.50 4.60 4.70 4.80 4.90 5.00 5.10 5.20 5.30 5.40 5.50 5.60 5.70 5.80 5.90 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
	 (นายสมิทธิ จำรัสศรี) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 3 ตุลาคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เนสโค สตีล จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 8748-828/1228

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
63	ประเภท ไมเคิลอบสี แบบ เหล็กชุบตัวซี ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxB) 75x75x75 มิลลิเมตร ความหนา 1.60 1.70 1.80 1.90 2.00 2.10 2.20 2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 4.00 4.10 4.20 4.30 4.40 4.50 4.60 4.70 4.80 4.90 5.00 5.10 5.20 5.30 5.40 5.50 5.60 5.70 5.80 5.90 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
64	ประเภท ไมเคิลอบสี แบบ เหล็กชุบตัวซี ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxB) 77x38x38 มิลลิเมตร ความหนา 1.60 1.70 1.80 1.90 2.00 2.10 2.20 2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 4.00 4.10 4.20 4.30 4.40 4.50 4.60 4.70 4.80 4.90 5.00 5.10 5.20 5.30 5.40 5.50 5.60 5.70 5.80 5.90 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
65	ประเภท ไมเคิลอบสี แบบ เหล็กชุบตัวซี ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxB) 78x78x78 มิลลิเมตร ความหนา 1.60 1.70 1.80 1.90 2.00 2.10 2.20 2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 4.00 4.10 4.20 4.30 4.40 4.50 4.60 4.70 4.80 4.90 5.00 5.10 5.20 5.30 5.40 5.50 5.60 5.70 5.80 5.90 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
66	ประเภท ไมเคิลอบสี แบบ เหล็กชุบตัวซี ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxB) 80x30x30 มิลลิเมตร ความหนา 1.60 1.70 1.80 1.90 2.00 2.10 2.20 2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 4.00 4.10 4.20 4.30 4.40 4.50 4.60 4.70 4.80 4.90 5.00 5.10 5.20 5.30 5.40 5.50 5.60 5.70 5.80 5.90 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
67	ประเภท ไมเคิลอบสี แบบ เหล็กชุบตัวซี ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxB) 80x35x35 มิลลิเมตร ความหนา 1.60 1.70 1.80 1.90 2.00 2.10 2.20 2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 4.00 4.10 4.20 4.30 4.40 4.50 4.60 4.70 4.80 4.90 5.00 5.10 5.20 5.30 5.40 5.50 5.60 5.70 5.80 5.90 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
	 (นายสมิทธิ จำรัสศรี) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 3 ตุลาคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เนสโค สตีล จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 8748-828/1228

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
68	ประเภท ไมเคิลอบสี แบบ เหล็กชุบตัวซี ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxB) 80x40x40 มิลลิเมตร ความหนา 1.60 1.70 1.80 1.90 2.00 2.10 2.20 2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 4.00 4.10 4.20 4.30 4.40 4.50 4.60 4.70 4.80 4.90 5.00 5.10 5.20 5.30 5.40 5.50 5.60 5.70 5.80 5.90 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
69	ประเภท ไมเคิลอบสี แบบ เหล็กชุบตัวซี ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxB) 80x80x80 มิลลิเมตร ความหนา 1.60 1.70 1.80 1.90 2.00 2.10 2.20 2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 4.00 4.10 4.20 4.30 4.40 4.50 4.60 4.70 4.80 4.90 5.00 5.10 5.20 5.30 5.40 5.50 5.60 5.70 5.80 5.90 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
70	ประเภท ไมเคิลอบสี แบบ เหล็กชุบตัวซี ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxB) 80x110x110 มิลลิเมตร ความหนา 1.60 1.70 1.80 1.90 2.00 2.10 2.20 2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 4.00 4.10 4.20 4.30 4.40 4.50 4.60 4.70 4.80 4.90 5.00 5.10 5.20 5.30 5.40 5.50 5.60 5.70 5.80 5.90 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
71	ประเภท ไมเคิลอบสี แบบ เหล็กชุบตัวซี ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxB) 90x38x38 มิลลิเมตร ความหนา 1.60 1.70 1.80 1.90 2.00 2.10 2.20 2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 4.00 4.10 4.20 4.30 4.40 4.50 4.60 4.70 4.80 4.90 5.00 5.10 5.20 5.30 5.40 5.50 5.60 5.70 5.80 5.90 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
72	ประเภท ไมเคิลอบสี แบบ เหล็กชุบตัวซี ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxB) 90x40x40 มิลลิเมตร ความหนา 1.60 1.70 1.80 1.90 2.00 2.10 2.20 2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 4.00 4.10 4.20 4.30 4.40 4.50 4.60 4.70 4.80 4.90 5.00 5.10 5.20 5.30 5.40 5.50 5.60 5.70 5.80 5.90 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
	 (นายสมิทธิ จำรัสศรี) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 3 ตุลาคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เนสโค สตีล จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 8748-828/1228

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
73	ประเภท ไมเคิลบัส แบบ เหล็กชุบตัวซี ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxB) 90x165x165 มิลลิเมตร ความหนา 1.60 1.70 1.80 1.90 2.00 2.10 2.20 2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 4.00 4.10 4.20 4.30 4.40 4.50 4.60 4.70 4.80 4.90 5.00 5.10 5.20 5.30 5.40 5.50 5.60 5.70 5.80 5.90 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
74	ประเภท ไมเคิลบัส แบบ เหล็กชุบตัวซี ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxB) 100x20x20 มิลลิเมตร ความหนา 1.60 1.70 1.80 1.90 2.00 2.10 2.20 2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 4.00 4.10 4.20 4.30 4.40 4.50 4.60 4.70 4.80 4.90 5.00 5.10 5.20 5.30 5.40 5.50 5.60 5.70 5.80 5.90 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
75	ประเภท ไมเคิลบัส แบบ เหล็กชุบตัวซี ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxB) 100x32x32 มิลลิเมตร ความหนา 1.60 1.70 1.80 1.90 2.00 2.10 2.20 2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 4.00 4.10 4.20 4.30 4.40 4.50 4.60 4.70 4.80 4.90 5.00 5.10 5.20 5.30 5.40 5.50 5.60 5.70 5.80 5.90 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
76	ประเภท ไมเคิลบัส แบบ เหล็กชุบตัวซี ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxB) 100x38x38 มิลลิเมตร ความหนา 1.60 1.70 1.80 1.90 2.00 2.10 2.20 2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 4.00 4.10 4.20 4.30 4.40 4.50 4.60 4.70 4.80 4.90 5.00 5.10 5.20 5.30 5.40 5.50 5.60 5.70 5.80 5.90 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
77	ประเภท ไมเคิลบัส แบบ เหล็กชุบตัวซี ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxB) 100x40x40 มิลลิเมตร ความหนา 1.60 1.70 1.80 1.90 2.00 2.10 2.20 2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 4.00 4.10 4.20 4.30 4.40 4.50 4.60 4.70 4.80 4.90 5.00 5.10 5.20 5.30 5.40 5.50 5.60 5.70 5.80 5.90 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
	 (นายสมิทธิ จำรัสศรี) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 3 ตุลาคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เนสโค สตีล จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 8748-828/1228

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
78	ประเภท ไมเคิลอบสี แบบ เหล็กชุบตัวซี ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxB) 100x47x47 มิลลิเมตร ความหนา 1.60 1.70 1.80 1.90 2.00 2.10 2.20 2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 4.00 4.10 4.20 4.30 4.40 4.50 4.60 4.70 4.80 4.90 5.00 5.10 5.20 5.30 5.40 5.50 5.60 5.70 5.80 5.90 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
79	ประเภท ไมเคิลอบสี แบบ เหล็กชุบตัวซี ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxB) 100x50x50 มิลลิเมตร ความหนา 1.60 1.70 1.80 1.90 2.00 2.10 2.20 2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 4.00 4.10 4.20 4.30 4.40 4.50 4.60 4.70 4.80 4.90 5.00 5.10 5.20 5.30 5.40 5.50 5.60 5.70 5.80 5.90 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
80	ประเภท ไมเคิลอบสี แบบ เหล็กชุบตัวซี ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxB) 100x100x100 มิลลิเมตร ความหนา 1.60 1.70 1.80 1.90 2.00 2.10 2.20 2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 4.00 4.10 4.20 4.30 4.40 4.50 4.60 4.70 4.80 4.90 5.00 5.10 5.20 5.30 5.40 5.50 5.60 5.70 5.80 5.90 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
81	ประเภท ไมเคิลอบสี แบบ เหล็กชุบตัวซี ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxB) 102x50x50 มิลลิเมตร ความหนา 1.60 1.70 1.80 1.90 2.00 2.10 2.20 2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 4.00 4.10 4.20 4.30 4.40 4.50 4.60 4.70 4.80 4.90 5.00 5.10 5.20 5.30 5.40 5.50 5.60 5.70 5.80 5.90 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
82	ประเภท ไมเคิลอบสี แบบ เหล็กชุบตัวซี ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxB) 110x40x40 มิลลิเมตร ความหนา 1.60 1.70 1.80 1.90 2.00 2.10 2.20 2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 4.00 4.10 4.20 4.30 4.40 4.50 4.60 4.70 4.80 4.90 5.00 5.10 5.20 5.30 5.40 5.50 5.60 5.70 5.80 5.90 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
	 (นายสมิทธิ จำรัสศรี) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 3 ตุลาคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เนสโค สตีล จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 8748-828/1228

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
83	ประเภท ไมเคิลบัส แบบ เหล็กชุบตัวซี ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxB) 110x50x50 มิลลิเมตร ความหนา 1.60 1.70 1.80 1.90 2.00 2.10 2.20 2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 4.00 4.10 4.20 4.30 4.40 4.50 4.60 4.70 4.80 4.90 5.00 5.10 5.20 5.30 5.40 5.50 5.60 5.70 5.80 5.90 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
84	ประเภท ไมเคิลบัส แบบ เหล็กชุบตัวซี ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxB) 120x30x30 มิลลิเมตร ความหนา 1.60 1.70 1.80 1.90 2.00 2.10 2.20 2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 4.00 4.10 4.20 4.30 4.40 4.50 4.60 4.70 4.80 4.90 5.00 5.10 5.20 5.30 5.40 5.50 5.60 5.70 5.80 5.90 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
85	ประเภท ไมเคิลบัส แบบ เหล็กชุบตัวซี ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxB) 120x40x40 มิลลิเมตร ความหนา 1.60 1.70 1.80 1.90 2.00 2.10 2.20 2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 4.00 4.10 4.20 4.30 4.40 4.50 4.60 4.70 4.80 4.90 5.00 5.10 5.20 5.30 5.40 5.50 5.60 5.70 5.80 5.90 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
86	ประเภท ไมเคิลบัส แบบ เหล็กชุบตัวซี ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxB) 120x50x50 มิลลิเมตร ความหนา 1.60 1.70 1.80 1.90 2.00 2.10 2.20 2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 4.00 4.10 4.20 4.30 4.40 4.50 4.60 4.70 4.80 4.90 5.00 5.10 5.20 5.30 5.40 5.50 5.60 5.70 5.80 5.90 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
87	ประเภท ไมเคิลบัส แบบ เหล็กชุบตัวซี ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxB) 125x45x45 มิลลิเมตร ความหนา 1.60 1.70 1.80 1.90 2.00 2.10 2.20 2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 4.00 4.10 4.20 4.30 4.40 4.50 4.60 4.70 4.80 4.90 5.00 5.10 5.20 5.30 5.40 5.50 5.60 5.70 5.80 5.90 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
	 (นายสมิทธิ จำรัสศรี) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 3 ตุลาคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เนสโค สตีล จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 8748-828/1228

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
88	ประเภท ไมเคิลอบสี แบบ เหล็กชุบตัวซี ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxB) 125x50x50 มิลลิเมตร ความหนา 1.60 1.70 1.80 1.90 2.00 2.10 2.20 2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 4.00 4.10 4.20 4.30 4.40 4.50 4.60 4.70 4.80 4.90 5.00 5.10 5.20 5.30 5.40 5.50 5.60 5.70 5.80 5.90 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
89	ประเภท ไมเคิลอบสี แบบ เหล็กชุบตัวซี ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxB) 125x63x63 มิลลิเมตร ความหนา 1.60 1.70 1.80 1.90 2.00 2.10 2.20 2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 4.00 4.10 4.20 4.30 4.40 4.50 4.60 4.70 4.80 4.90 5.00 5.10 5.20 5.30 5.40 5.50 5.60 5.70 5.80 5.90 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
90	ประเภท ไมเคิลอบสี แบบ เหล็กชุบตัวซี ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxB) 125x65x65 มิลลิเมตร ความหนา 1.60 1.70 1.80 1.90 2.00 2.10 2.20 2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 4.00 4.10 4.20 4.30 4.40 4.50 4.60 4.70 4.80 4.90 5.00 5.10 5.20 5.30 5.40 5.50 5.60 5.70 5.80 5.90 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
91	ประเภท ไมเคิลอบสี แบบ เหล็กชุบตัวซี ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxB) 125x70x70 มิลลิเมตร ความหนา 1.60 1.70 1.80 1.90 2.00 2.10 2.20 2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 4.00 4.10 4.20 4.30 4.40 4.50 4.60 4.70 4.80 4.90 5.00 5.10 5.20 5.30 5.40 5.50 5.60 5.70 5.80 5.90 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
92	ประเภท ไมเคิลอบสี แบบ เหล็กชุบตัวซี ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxB) 125x75x75 มิลลิเมตร ความหนา 1.60 1.70 1.80 1.90 2.00 2.10 2.20 2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 4.00 4.10 4.20 4.30 4.40 4.50 4.60 4.70 4.80 4.90 5.00 5.10 5.20 5.30 5.40 5.50 5.60 5.70 5.80 5.90 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
	 (นายสมิทธิ จำรัสศรี) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 3 ตุลาคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เนสโค สตีล จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 8748-828/1228

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
93	ประเภท ไมเคิลบัสซี แบบ เหล็กชุบตัวซี ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxB) 125x125x125 มิลลิเมตร ความหนา 1.60 1.70 1.80 1.90 2.00 2.10 2.20 2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 4.00 4.10 4.20 4.30 4.40 4.50 4.60 4.70 4.80 4.90 5.00 5.10 5.20 5.30 5.40 5.50 5.60 5.70 5.80 5.90 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
94	ประเภท ไมเคิลบัสซี แบบ เหล็กชุบตัวซี ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxB) 127x50x50 มิลลิเมตร ความหนา 1.60 1.70 1.80 1.90 2.00 2.10 2.20 2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 4.00 4.10 4.20 4.30 4.40 4.50 4.60 4.70 4.80 4.90 5.00 5.10 5.20 5.30 5.40 5.50 5.60 5.70 5.80 5.90 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
95	ประเภท ไมเคิลบัสซี แบบ เหล็กชุบตัวซี ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxB) 127x65x65 มิลลิเมตร ความหนา 1.60 1.70 1.80 1.90 2.00 2.10 2.20 2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 4.00 4.10 4.20 4.30 4.40 4.50 4.60 4.70 4.80 4.90 5.00 5.10 5.20 5.30 5.40 5.50 5.60 5.70 5.80 5.90 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
96	ประเภท ไมเคิลบัสซี แบบ เหล็กชุบตัวซี ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxB) 130x50x50 มิลลิเมตร ความหนา 1.60 1.70 1.80 1.90 2.00 2.10 2.20 2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 4.00 4.10 4.20 4.30 4.40 4.50 4.60 4.70 4.80 4.90 5.00 5.10 5.20 5.30 5.40 5.50 5.60 5.70 5.80 5.90 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
97	ประเภท ไมเคิลบัสซี แบบ เหล็กชุบตัวซี ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxB) 130x75x75 มิลลิเมตร ความหนา 1.60 1.70 1.80 1.90 2.00 2.10 2.20 2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 4.00 4.10 4.20 4.30 4.40 4.50 4.60 4.70 4.80 4.90 5.00 5.10 5.20 5.30 5.40 5.50 5.60 5.70 5.80 5.90 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
	 (นายสมิทธิ จำรัสศรี) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 3 ตุลาคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เนสโค สตีล จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 8748-828/1228

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
98	ประเภท ไมเคิลอบสี แบบ เหล็กชุบตัวซี ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxB) 130x80x80 มิลลิเมตร ความหนา 1.60 1.70 1.80 1.90 2.00 2.10 2.20 2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 4.00 4.10 4.20 4.30 4.40 4.50 4.60 4.70 4.80 4.90 5.00 5.10 5.20 5.30 5.40 5.50 5.60 5.70 5.80 5.90 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
99	ประเภท ไมเคิลอบสี แบบ เหล็กชุบตัวซี ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxB) 133x50x50 มิลลิเมตร ความหนา 1.90 2.00 2.10 2.20 2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 4.00 4.10 4.20 4.30 4.40 4.50 4.60 4.70 4.80 4.90 5.00 5.10 5.20 5.30 5.40 5.50 5.60 5.70 5.80 5.90 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
100	ประเภท ไมเคิลอบสี แบบ เหล็กชุบตัวซี ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxB) 133x70x70 มิลลิเมตร ความหนา 1.90 2.00 2.10 2.20 2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 4.00 4.10 4.20 4.30 4.40 4.50 4.60 4.70 4.80 4.90 5.00 5.10 5.20 5.30 5.40 5.50 5.60 5.70 5.80 5.90 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
101	ประเภท ไมเคิลอบสี แบบ เหล็กชุบตัวซี ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxB) 133x75x75 มิลลิเมตร ความหนา 1.90 2.00 2.10 2.20 2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 4.00 4.10 4.20 4.30 4.40 4.50 4.60 4.70 4.80 4.90 5.00 5.10 5.20 5.30 5.40 5.50 5.60 5.70 5.80 5.90 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
102	ประเภท ไมเคิลอบสี แบบ เหล็กชุบตัวซี ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxB) 140x50x50 มิลลิเมตร ความหนา 1.90 2.00 2.10 2.20 2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 4.00 4.10 4.20 4.30 4.40 4.50 4.60 4.70 4.80 4.90 5.00 5.10 5.20 5.30 5.40 5.50 5.60 5.70 5.80 5.90 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
	 (นายสมิทธิ จำรัสศรี) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 3 ตุลาคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เนสโค สตีล จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 8748-828/1228

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
103	ประเภท ไมเคิลอบสี แบบ เหล็กชุบตัวซี ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxB) 140x60x60 มิลลิเมตร ความหนา 1.90 2.00 2.10 2.20 2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 4.00 4.10 4.20 4.30 4.40 4.50 4.60 4.70 4.80 4.90 5.00 5.10 5.20 5.30 5.40 5.50 5.60 5.70 5.80 5.90 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
104	ประเภท ไมเคิลอบสี แบบ เหล็กชุบตัวซี ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxB) 150x32x32 มิลลิเมตร ความหนา 1.60 1.70 1.80 1.90 2.00 2.10 2.20 2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 4.00 4.10 4.20 4.30 4.40 4.50 4.60 4.70 4.80 4.90 5.00 5.10 5.20 5.30 5.40 5.50 5.60 5.70 5.80 5.90 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
105	ประเภท ไมเคิลอบสี แบบ เหล็กชุบตัวซี ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxB) 150x50x50 มิลลิเมตร ความหนา 1.60 1.70 1.80 1.90 2.00 2.10 2.20 2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 4.00 4.10 4.20 4.30 4.40 4.50 4.60 4.70 4.80 4.90 5.00 5.10 5.20 5.30 5.40 5.50 5.60 5.70 5.80 5.90 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
106	ประเภท ไมเคิลอบสี แบบ เหล็กชุบตัวซี ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxB) 150x62x62 มิลลิเมตร ความหนา 1.60 1.70 1.80 1.90 2.00 2.10 2.20 2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 4.00 4.10 4.20 4.30 4.40 4.50 4.60 4.70 4.80 4.90 5.00 5.10 5.20 5.30 5.40 5.50 5.60 5.70 5.80 5.90 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
107	ประเภท ไมเคิลอบสี แบบ เหล็กชุบตัวซี ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxB) 150x65x65 มิลลิเมตร ความหนา 1.60 1.70 1.80 1.90 2.00 2.10 2.20 2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 4.00 4.10 4.20 4.30 4.40 4.50 4.60 4.70 4.80 4.90 5.00 5.10 5.20 5.30 5.40 5.50 5.60 5.70 5.80 5.90 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
	 (นายสมิทธิ จำรัสศรี) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 3 ตุลาคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เนสโค สตีล จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 8748-828/1228

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
108	ประเภท ไมเคิลบัส แบบ เหล็กชุบตัวซี ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxB) 150x75x75 มิลลิเมตร ความหนา 1.60 1.70 1.80 1.90 2.00 2.10 2.20 2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 4.00 4.10 4.20 4.30 4.40 4.50 4.60 4.70 4.80 4.90 5.00 5.10 5.20 5.30 5.40 5.50 5.60 5.70 5.80 5.90 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
109	ประเภท ไมเคิลบัส แบบ เหล็กชุบตัวซี ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxB) 150x80x80 มิลลิเมตร ความหนา 1.60 1.70 1.80 1.90 2.00 2.10 2.20 2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 4.00 4.10 4.20 4.30 4.40 4.50 4.60 4.70 4.80 4.90 5.00 5.10 5.20 5.30 5.40 5.50 5.60 5.70 5.80 5.90 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
110	ประเภท ไมเคิลบัส แบบ เหล็กชุบตัวซี ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxB) 150x100x100 มิลลิเมตร ความหนา 1.60 1.70 1.80 1.90 2.00 2.10 2.20 2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 4.00 4.10 4.20 4.30 4.40 4.50 4.60 4.70 4.80 4.90 5.00 5.10 5.20 5.30 5.40 5.50 5.60 5.70 5.80 5.90 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
111	ประเภท ไมเคิลบัส แบบ เหล็กชุบตัวซี ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxB) 152x65x65 มิลลิเมตร ความหนา 1.60 1.70 1.80 1.90 2.00 2.10 2.20 2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 4.00 4.10 4.20 4.30 4.40 4.50 4.60 4.70 4.80 4.90 5.00 5.10 5.20 5.30 5.40 5.50 5.60 5.70 5.80 5.90 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
112	ประเภท ไมเคิลบัส แบบ เหล็กชุบตัวซี ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxB) 160x60x60 มิลลิเมตร ความหนา 1.60 1.70 1.80 1.90 2.00 2.10 2.20 2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 4.00 4.10 4.20 4.30 4.40 4.50 4.60 4.70 4.80 4.90 5.00 5.10 5.20 5.30 5.40 5.50 5.60 5.70 5.80 5.90 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
	 (นายสมิทธิ จำรัสศรี) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 3 ตุลาคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เนสโค สตีล จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 8748-828/1228

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
113	ประเภท ไมเคิลอบสี แบบ เหล็กชุบตัวซี ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxB) 170x50x50 มิลลิเมตร ความหนา 1.60 1.70 1.80 1.90 2.00 2.10 2.20 2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 4.00 4.10 4.20 4.30 4.40 4.50 4.60 4.70 4.80 4.90 5.00 5.10 5.20 5.30 5.40 5.50 5.60 5.70 5.80 5.90 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
114	ประเภท ไมเคิลอบสี แบบ เหล็กชุบตัวซี ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxB) 170x60x60 มิลลิเมตร ความหนา 1.60 1.70 1.80 1.90 2.00 2.10 2.20 2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 4.00 4.10 4.20 4.30 4.40 4.50 4.60 4.70 4.80 4.90 5.00 5.10 5.20 5.30 5.40 5.50 5.60 5.70 5.80 5.90 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
115	ประเภท ไมเคิลอบสี แบบ เหล็กชุบตัวซี ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxB) 170x65x65 มิลลิเมตร ความหนา 1.60 1.70 1.80 1.90 2.00 2.10 2.20 2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 4.00 4.10 4.20 4.30 4.40 4.50 4.60 4.70 4.80 4.90 5.00 5.10 5.20 5.30 5.40 5.50 5.60 5.70 5.80 5.90 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
116	ประเภท ไมเคิลอบสี แบบ เหล็กชุบตัวซี ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxB) 175x32x32 มิลลิเมตร ความหนา 1.60 1.70 1.80 1.90 2.00 2.10 2.20 2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 4.00 4.10 4.20 4.30 4.40 4.50 4.60 4.70 4.80 4.90 5.00 5.10 5.20 5.30 5.40 5.50 5.60 5.70 5.80 5.90 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
117	ประเภท ไมเคิลอบสี แบบ เหล็กชุบตัวซี ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxB) 175x38x38 มิลลิเมตร ความหนา 1.60 1.70 1.80 1.90 2.00 2.10 2.20 2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 4.00 4.10 4.20 4.30 4.40 4.50 4.60 4.70 4.80 4.90 5.00 5.10 5.20 5.30 5.40 5.50 5.60 5.70 5.80 5.90 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
	 (นายสมิทธิ จำรัสศรี) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 3 ตุลาคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เนสโค สตีล จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 8748-828/1228

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
118	ประเภท ไม้เคลือบสี แบบ เหล็กชุบตัวซี ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxB) 175x50x50 มิลลิเมตร ความหนา 1.60 1.70 1.80 1.90 2.00 2.10 2.20 2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 4.00 4.10 4.20 4.30 4.40 4.50 4.60 4.70 4.80 4.90 5.00 5.10 5.20 5.30 5.40 5.50 5.60 5.70 5.80 5.90 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
119	ประเภท ไม้เคลือบสี แบบ เหล็กชุบตัวซี ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxB) 175x65x65 มิลลิเมตร ความหนา 1.60 1.70 1.80 1.90 2.00 2.10 2.20 2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 4.00 4.10 4.20 4.30 4.40 4.50 4.60 4.70 4.80 4.90 5.00 5.10 5.20 5.30 5.40 5.50 5.60 5.70 5.80 5.90 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
120	ประเภท ไม้เคลือบสี แบบ เหล็กชุบตัวซี ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxB) 175x75x75 มิลลิเมตร ความหนา 1.60 1.70 1.80 1.90 2.00 2.10 2.20 2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 4.00 4.10 4.20 4.30 4.40 4.50 4.60 4.70 4.80 4.90 5.00 5.10 5.20 5.30 5.40 5.50 5.60 5.70 5.80 5.90 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
121	ประเภท ไม้เคลือบสี แบบ เหล็กชุบตัวซี ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxB) 177x75x75 มิลลิเมตร ความหนา 1.60 1.70 1.80 1.90 2.00 2.10 2.20 2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 4.00 4.10 4.20 4.30 4.40 4.50 4.60 4.70 4.80 4.90 5.00 5.10 5.20 5.30 5.40 5.50 5.60 5.70 5.80 5.90 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
122	ประเภท ไม้เคลือบสี แบบ เหล็กชุบตัวซี ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxB) 180x62x62 มิลลิเมตร ความหนา 1.60 1.70 1.80 1.90 2.00 2.10 2.20 2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 4.00 4.10 4.20 4.30 4.40 4.50 4.60 4.70 4.80 4.90 5.00 5.10 5.20 5.30 5.40 5.50 5.60 5.70 5.80 5.90 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
	 (นายสมิทธิ จำรัสศรี) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 3 ตุลาคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เนสโค สตีล จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 8748-828/1228

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
123	ประเภท ไมเคิลอบสี แบบ เหล็กชุบตัวซี ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxB) 180x75x75 มิลลิเมตร ความหนา 1.60 1.70 1.80 1.90 2.00 2.10 2.20 2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 4.00 4.10 4.20 4.30 4.40 4.50 4.60 4.70 4.80 4.90 5.00 5.10 5.20 5.30 5.40 5.50 5.60 5.70 5.80 5.90 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
124	ประเภท ไมเคิลอบสี แบบ เหล็กชุบตัวซี ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxB) 180x100x100 มิลลิเมตร ความหนา 1.60 1.70 1.80 1.90 2.00 2.10 2.20 2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 4.00 4.10 4.20 4.30 4.40 4.50 4.60 4.70 4.80 4.90 5.00 5.10 5.20 5.30 5.40 5.50 5.60 5.70 5.80 5.90 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
125	ประเภท ไมเคิลอบสี แบบ เหล็กชุบตัวซี ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxB) 185x50x50 มิลลิเมตร ความหนา 1.60 1.70 1.80 1.90 2.00 2.10 2.20 2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 4.00 4.10 4.20 4.30 4.40 4.50 4.60 4.70 4.80 4.90 5.00 5.10 5.20 5.30 5.40 5.50 5.60 5.70 5.80 5.90 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
126	ประเภท ไมเคิลอบสี แบบ เหล็กชุบตัวซี ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxB) 185x100x100 มิลลิเมตร ความหนา 1.60 1.70 1.80 1.90 2.00 2.10 2.20 2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 4.00 4.10 4.20 4.30 4.40 4.50 4.60 4.70 4.80 4.90 5.00 5.10 5.20 5.30 5.40 5.50 5.60 5.70 5.80 5.90 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
127	ประเภท ไมเคิลอบสี แบบ เหล็กชุบตัวซี ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxB) 195x50x50 มิลลิเมตร ความหนา 1.60 1.70 1.80 1.90 2.00 2.10 2.20 2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 4.00 4.10 4.20 4.30 4.40 4.50 4.60 4.70 4.80 4.90 5.00 5.10 5.20 5.30 5.40 5.50 5.60 5.70 5.80 5.90 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
	 (นายสมิทธิ จำรัสศรี) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 3 ตุลาคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เนสโค สตีล จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 8748-828/1228

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
128	ประเภท ไมเคิลบัส แบบ เหล็กชุบตัวซี ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxB) 195x100x100 มิลลิเมตร ความหนา 1.60 1.70 1.80 1.90 2.00 2.10 2.20 2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 4.00 4.10 4.20 4.30 4.40 4.50 4.60 4.70 4.80 4.90 5.00 5.10 5.20 5.30 5.40 5.50 5.60 5.70 5.80 5.90 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
129	ประเภท ไมเคิลบัส แบบ เหล็กชุบตัวซี ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxB) 200x32x32 มิลลิเมตร ความหนา 1.60 1.70 1.80 1.90 2.00 2.10 2.20 2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 4.00 4.10 4.20 4.30 4.40 4.50 4.60 4.70 4.80 4.90 5.00 5.10 5.20 5.30 5.40 5.50 5.60 5.70 5.80 5.90 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
130	ประเภท ไมเคิลบัส แบบ เหล็กชุบตัวซี ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxB) 200x50x50 มิลลิเมตร ความหนา 1.60 1.70 1.80 1.90 2.00 2.10 2.20 2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 4.00 4.10 4.20 4.30 4.40 4.50 4.60 4.70 4.80 4.90 5.00 5.10 5.20 5.30 5.40 5.50 5.60 5.70 5.80 5.90 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
131	ประเภท ไมเคิลบัส แบบ เหล็กชุบตัวซี ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxB) 200x75x75 มิลลิเมตร ความหนา 1.60 1.70 1.80 1.90 2.00 2.10 2.20 2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 4.00 4.10 4.20 4.30 4.40 4.50 4.60 4.70 4.80 4.90 5.00 5.10 5.20 5.30 5.40 5.50 5.60 5.70 5.80 5.90 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
132	ประเภท ไมเคิลบัส แบบ เหล็กชุบตัวซี ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxB) 200x80x80 มิลลิเมตร ความหนา 1.60 1.70 1.80 1.90 2.00 2.10 2.20 2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 4.00 4.10 4.20 4.30 4.40 4.50 4.60 4.70 4.80 4.90 5.00 5.10 5.20 5.30 5.40 5.50 5.60 5.70 5.80 5.90 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
	 (นายสมิทธิ จำรัสศรี) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 3 ตุลาคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เนสโค สตีล จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 8748-828/1228

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
133	ประเภท ไมเคิลบัส แบบ เหล็กชุบตัวซี ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxB) 200x90x90 มิลลิเมตร ความหนา 1.60 1.70 1.80 1.90 2.00 2.10 2.20 2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 4.00 4.10 4.20 4.30 4.40 4.50 4.60 4.70 4.80 4.90 5.00 5.10 5.20 5.30 5.40 5.50 5.60 5.70 5.80 5.90 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
134	ประเภท ไมเคิลบัส แบบ เหล็กชุบตัวซี ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxB) 200x100x100 มิลลิเมตร ความหนา 1.60 1.70 1.80 1.90 2.00 2.10 2.20 2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 4.00 4.10 4.20 4.30 4.40 4.50 4.60 4.70 4.80 4.90 5.00 5.10 5.20 5.30 5.40 5.50 5.60 5.70 5.80 5.90 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
135	ประเภท ไมเคิลบัส แบบ เหล็กชุบตัวซี ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxB) 200x125x125 มิลลิเมตร ความหนา 1.60 1.70 1.80 1.90 2.00 2.10 2.20 2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 4.00 4.10 4.20 4.30 4.40 4.50 4.60 4.70 4.80 4.90 5.00 5.10 5.20 5.30 5.40 5.50 5.60 5.70 5.80 5.90 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
136	ประเภท ไมเคิลบัส แบบ เหล็กชุบตัวซี ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxB) 200x150x150 มิลลิเมตร ความหนา 1.60 1.70 1.80 1.90 2.00 2.10 2.20 2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 4.00 4.10 4.20 4.30 4.40 4.50 4.60 4.70 4.80 4.90 5.00 5.10 5.20 5.30 5.40 5.50 5.60 5.70 5.80 5.90 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
137	ประเภท ไมเคิลบัส แบบ เหล็กชุบตัวซี ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxB) 200x175x175 มิลลิเมตร ความหนา 1.60 1.70 1.80 1.90 2.00 2.10 2.20 2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 4.00 4.10 4.20 4.30 4.40 4.50 4.60 4.70 4.80 4.90 5.00 5.10 5.20 5.30 5.40 5.50 5.60 5.70 5.80 5.90 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
	 (นายสมิทธิ จำรัสศรี) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 3 ตุลาคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เนสโค สตีล จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 8748-828/1228

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
138	ประเภท ไมเคิลอบสี แบบ เหล็กชุบตัวซี ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxB) 210x80x80 มิลลิเมตร ความหนา 1.60 1.70 1.80 1.90 2.00 2.10 2.20 2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 4.00 4.10 4.20 4.30 4.40 4.50 4.60 4.70 4.80 4.90 5.00 5.10 5.20 5.30 5.40 5.50 5.60 5.70 5.80 5.90 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
139	ประเภท ไมเคิลอบสี แบบ เหล็กชุบตัวซี ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxB) 214x72x72 มิลลิเมตร ความหนา 1.60 1.70 1.80 1.90 2.00 2.10 2.20 2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 4.00 4.10 4.20 4.30 4.40 4.50 4.60 4.70 4.80 4.90 5.00 5.10 5.20 5.30 5.40 5.50 5.60 5.70 5.80 5.90 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
140	ประเภท ไมเคิลอบสี แบบ เหล็กชุบตัวซี ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxB) 214x75x75 มิลลิเมตร ความหนา 1.60 1.70 1.80 1.90 2.00 2.10 2.20 2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 4.00 4.10 4.20 4.30 4.40 4.50 4.60 4.70 4.80 4.90 5.00 5.10 5.20 5.30 5.40 5.50 5.60 5.70 5.80 5.90 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
141	ประเภท ไมเคิลอบสี แบบ เหล็กชุบตัวซี ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxB) 220x50x50 มิลลิเมตร ความหนา 1.60 1.70 1.80 1.90 2.00 2.10 2.20 2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 4.00 4.10 4.20 4.30 4.40 4.50 4.60 4.70 4.80 4.90 5.00 5.10 5.20 5.30 5.40 5.50 5.60 5.70 5.80 5.90 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
142	ประเภท ไมเคิลอบสี แบบ เหล็กชุบตัวซี ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxB) 220x100x100 มิลลิเมตร ความหนา 1.60 1.70 1.80 1.90 2.00 2.10 2.20 2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 4.00 4.10 4.20 4.30 4.40 4.50 4.60 4.70 4.80 4.90 5.00 5.10 5.20 5.30 5.40 5.50 5.60 5.70 5.80 5.90 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
	 (นายสมิทธิ จำรัสศรี) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 3 ตุลาคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เนสโค สตีล จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 8748-828/1228

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
143	ประเภท ไมเคิลบัส แบบ เหล็กชุบตัวซี ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxB) 222x111x111 มิลลิเมตร ความหนา 1.60 1.70 1.80 1.90 2.00 2.10 2.20 2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 4.00 4.10 4.20 4.30 4.40 4.50 4.60 4.70 4.80 4.90 5.00 5.10 5.20 5.30 5.40 5.50 5.60 5.70 5.80 5.90 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
144	ประเภท ไมเคิลบัส แบบ เหล็กชุบตัวซี ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxB) 225x75x75 มิลลิเมตร ความหนา 1.60 1.70 1.80 1.90 2.00 2.10 2.20 2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 4.00 4.10 4.20 4.30 4.40 4.50 4.60 4.70 4.80 4.90 5.00 5.10 5.20 5.30 5.40 5.50 5.60 5.70 5.80 5.90 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
145	ประเภท ไมเคิลบัส แบบ เหล็กชุบตัวซี ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxB) 230x65x65 มิลลิเมตร ความหนา 1.60 1.70 1.80 1.90 2.00 2.10 2.20 2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 4.00 4.10 4.20 4.30 4.40 4.50 4.60 4.70 4.80 4.90 5.00 5.10 5.20 5.30 5.40 5.50 5.60 5.70 5.80 5.90 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
146	ประเภท ไมเคิลบัส แบบ เหล็กชุบตัวซี ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxB) 230x75x75 มิลลิเมตร ความหนา 1.60 1.70 1.80 1.90 2.00 2.10 2.20 2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 4.00 4.10 4.20 4.30 4.40 4.50 4.60 4.70 4.80 4.90 5.00 5.10 5.20 5.30 5.40 5.50 5.60 5.70 5.80 5.90 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
147	ประเภท ไมเคิลบัส แบบ เหล็กชุบตัวซี ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxB) 240x80x80 มิลลิเมตร ความหนา 1.60 1.70 1.80 1.90 2.00 2.10 2.20 2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 4.00 4.10 4.20 4.30 4.40 4.50 4.60 4.70 4.80 4.90 5.00 5.10 5.20 5.30 5.40 5.50 5.60 5.70 5.80 5.90 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
	 (นายสมิทธิ จำรัสศรี) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 3 ตุลาคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เนสโค สตีล จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 8748-828/1228

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
148	ประเภท ไมเคิลบัส แบบ เหล็กชุบตัวซี ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxB) 244x122x122 มิลลิเมตร ความหนา 1.60 1.70 1.80 1.90 2.00 2.10 2.20 2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 4.00 4.10 4.20 4.30 4.40 4.50 4.60 4.70 4.80 4.90 5.00 5.10 5.20 5.30 5.40 5.50 5.60 5.70 5.80 5.90 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
149	ประเภท ไมเคิลบัส แบบ เหล็กชุบตัวซี ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxB) 250x50x50 มิลลิเมตร ความหนา 1.60 1.70 1.80 1.90 2.00 2.10 2.20 2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 4.00 4.10 4.20 4.30 4.40 4.50 4.60 4.70 4.80 4.90 5.00 5.10 5.20 5.30 5.40 5.50 5.60 5.70 5.80 5.90 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
150	ประเภท ไมเคิลบัส แบบ เหล็กชุบตัวซี ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxB) 250x65x65 มิลลิเมตร ความหนา 1.60 1.70 1.80 1.90 2.00 2.10 2.20 2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 4.00 4.10 4.20 4.30 4.40 4.50 4.60 4.70 4.80 4.90 5.00 5.10 5.20 5.30 5.40 5.50 5.60 5.70 5.80 5.90 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
151	ประเภท ไมเคิลบัส แบบ เหล็กชุบตัวซี ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxB) 250x75x75 มิลลิเมตร ความหนา 1.60 1.70 1.80 1.90 2.00 2.10 2.20 2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 4.00 4.10 4.20 4.30 4.40 4.50 4.60 4.70 4.80 4.90 5.00 5.10 5.20 5.30 5.40 5.50 5.60 5.70 5.80 5.90 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
152	ประเภท ไมเคิลบัส แบบ เหล็กชุบตัวซี ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxB) 250x100x100 มิลลิเมตร ความหนา 1.60 1.70 1.80 1.90 2.00 2.10 2.20 2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 4.00 4.10 4.20 4.30 4.40 4.50 4.60 4.70 4.80 4.90 5.00 5.10 5.20 5.30 5.40 5.50 5.60 5.70 5.80 5.90 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
	 (นายสมิทธิ จำรัสศรี) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 3 ตุลาคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เนสโค สตีล จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 8748-828/1228

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
153	ประเภท ไมเคิลอบสี แบบ เหล็กชุบตัวซี ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxB) 250x150x150 มิลลิเมตร ความหนา 1.60 1.70 1.80 1.90 2.00 2.10 2.20 2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 4.00 4.10 4.20 4.30 4.40 4.50 4.60 4.70 4.80 4.90 5.00 5.10 5.20 5.30 5.40 5.50 5.60 5.70 5.80 5.90 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
154	ประเภท ไมเคิลอบสี แบบ เหล็กชุบตัวซี ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxB) 266x133x133 มิลลิเมตร ความหนา 1.60 1.70 1.80 1.90 2.00 2.10 2.20 2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 4.00 4.10 4.20 4.30 4.40 4.50 4.60 4.70 4.80 4.90 5.00 5.10 5.20 5.30 5.40 5.50 5.60 5.70 5.80 5.90 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
155	ประเภท ไมเคิลอบสี แบบ เหล็กชุบตัวซี ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxB) 278x90x90 มิลลิเมตร ความหนา 1.60 1.70 1.80 1.90 2.00 2.10 2.20 2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 4.00 4.10 4.20 4.30 4.40 4.50 4.60 4.70 4.80 4.90 5.00 5.10 5.20 5.30 5.40 5.50 5.60 5.70 5.80 5.90 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
156	ประเภท ไมเคิลอบสี แบบ เหล็กชุบตัวซี ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxB) 280x30x30 มิลลิเมตร ความหนา 1.60 1.70 1.80 1.90 2.00 2.10 2.20 2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 4.00 4.10 4.20 4.30 4.40 4.50 4.60 4.70 4.80 4.90 5.00 5.10 5.20 5.30 5.40 5.50 5.60 5.70 5.80 5.90 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
157	ประเภท ไมเคิลอบสี แบบ เหล็กชุบตัวซี ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxB) 280x50x50 มิลลิเมตร ความหนา 1.60 1.70 1.80 1.90 2.00 2.10 2.20 2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 4.00 4.10 4.20 4.30 4.40 4.50 4.60 4.70 4.80 4.90 5.00 5.10 5.20 5.30 5.40 5.50 5.60 5.70 5.80 5.90 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
	 (นายสมิทธิ จำรัสศรี) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 3 ตุลาคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เนสโค สตีล จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 8748-828/1228

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
158	ประเภท ไมเคิลบัส แบบ เหล็กชุบตัวซี ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxB) 285x80x80 มิลลิเมตร ความหนา 1.60 1.70 1.80 1.90 2.00 2.10 2.20 2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 4.00 4.10 4.20 4.30 4.40 4.50 4.60 4.70 4.80 4.90 5.00 5.10 5.20 5.30 5.40 5.50 5.60 5.70 5.80 5.90 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
159	ประเภท ไมเคิลบัส แบบ เหล็กชุบตัวซี ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxB) 300x50x50 มิลลิเมตร ความหนา 1.60 1.70 1.80 1.90 2.00 2.10 2.20 2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 4.00 4.10 4.20 4.30 4.40 4.50 4.60 4.70 4.80 4.90 5.00 5.10 5.20 5.30 5.40 5.50 5.60 5.70 5.80 5.90 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
160	ประเภท ไมเคิลบัส แบบ เหล็กชุบตัวซี ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxB) 300x65x65 มิลลิเมตร ความหนา 1.60 1.70 1.80 1.90 2.00 2.10 2.20 2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 4.00 4.10 4.20 4.30 4.40 4.50 4.60 4.70 4.80 4.90 5.00 5.10 5.20 5.30 5.40 5.50 5.60 5.70 5.80 5.90 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
161	ประเภท ไมเคิลบัส แบบ เหล็กชุบตัวซี ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxB) 300x75x75 มิลลิเมตร ความหนา 1.60 1.70 1.80 1.90 2.00 2.10 2.20 2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 4.00 4.10 4.20 4.30 4.40 4.50 4.60 4.70 4.80 4.90 5.00 5.10 5.20 5.30 5.40 5.50 5.60 5.70 5.80 5.90 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
162	ประเภท ไมเคิลบัส แบบ เหล็กชุบตัวซี ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxB) 300x100x100 มิลลิเมตร ความหนา 1.60 1.70 1.80 1.90 2.00 2.10 2.20 2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 4.00 4.10 4.20 4.30 4.40 4.50 4.60 4.70 4.80 4.90 5.00 5.10 5.20 5.30 5.40 5.50 5.60 5.70 5.80 5.90 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
	 (นายสมิทธิ จำรัสศรี) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 3 ตุลาคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เนสโค สตีล จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 8748-828/1228

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
163	ประเภท ไมเคิลบัส แบบ เหล็กชุบตัวซี ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxB) 300x105x105 มิลลิเมตร ความหนา 1.60 1.70 1.80 1.90 2.00 2.10 2.20 2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 4.00 4.10 4.20 4.30 4.40 4.50 4.60 4.70 4.80 4.90 5.00 5.10 5.20 5.30 5.40 5.50 5.60 5.70 5.80 5.90 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
164	ประเภท ไมเคิลบัส แบบ เหล็กชุบตัวซี ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxB) 300x150x150 มิลลิเมตร ความหนา 1.60 1.70 1.80 1.90 2.00 2.10 2.20 2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 4.00 4.10 4.20 4.30 4.40 4.50 4.60 4.70 4.80 4.90 5.00 5.10 5.20 5.30 5.40 5.50 5.60 5.70 5.80 5.90 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
165	ประเภท ไมเคิลบัส แบบ เหล็กชุบตัวซี ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxB) 310x30x30 มิลลิเมตร ความหนา 1.60 1.70 1.80 1.90 2.00 2.10 2.20 2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 4.00 4.10 4.20 4.30 4.40 4.50 4.60 4.70 4.80 4.90 5.00 5.10 5.20 5.30 5.40 5.50 5.60 5.70 5.80 5.90 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
166	ประเภท ไมเคิลบัส แบบ เหล็กชุบตัวซี ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxB) 320x50x50 มิลลิเมตร ความหนา 1.60 1.70 1.80 1.90 2.00 2.10 2.20 2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 4.00 4.10 4.20 4.30 4.40 4.50 4.60 4.70 4.80 4.90 5.00 5.10 5.20 5.30 5.40 5.50 5.60 5.70 5.80 5.90 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
167	ประเภท ไมเคิลบัส แบบ เหล็กชุบตัวซี ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxB) 350x50x50 มิลลิเมตร ความหนา 1.60 1.70 1.80 1.90 2.00 2.10 2.20 2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 4.00 4.10 4.20 4.30 4.40 4.50 4.60 4.70 4.80 4.90 5.00 5.10 5.20 5.30 5.40 5.50 5.60 5.70 5.80 5.90 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
	 (นายสมิทธิ จำรัสศรี) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 3 ตุลาคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เนสโค สตีล จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 8748-828/1228

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
168	ประเภท ไมเคิลอบสี แบบ เหล็กชุบตัวซี ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxB) 350x100x100 มิลลิเมตร ความหนา 1.60 1.70 1.80 1.90 2.00 2.10 2.20 2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 4.00 4.10 4.20 4.30 4.40 4.50 4.60 4.70 4.80 4.90 5.00 5.10 5.20 5.30 5.40 5.50 5.60 5.70 5.80 5.90 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
169	ประเภท ไมเคิลอบสี แบบ เหล็กชุบตัวซี ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxB) 350x150x150 มิลลิเมตร ความหนา 1.60 1.70 1.80 1.90 2.00 2.10 2.20 2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 4.00 4.10 4.20 4.30 4.40 4.50 4.60 4.70 4.80 4.90 5.00 5.10 5.20 5.30 5.40 5.50 5.60 5.70 5.80 5.90 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
170	ประเภท ไมเคิลอบสี แบบ เหล็กชุบตัวซี ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxB) 400x50x50 มิลลิเมตร ความหนา 1.60 1.70 1.80 1.90 2.00 2.10 2.20 2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 4.00 4.10 4.20 4.30 4.40 4.50 4.60 4.70 4.80 4.90 5.00 5.10 5.20 5.30 5.40 5.50 5.60 5.70 5.80 5.90 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
171	ประเภท ไมเคิลอบสี แบบ เหล็กชุบตัวซี ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxB) 400x75x75 มิลลิเมตร ความหนา 1.60 1.70 1.80 1.90 2.00 2.10 2.20 2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 4.00 4.10 4.20 4.30 4.40 4.50 4.60 4.70 4.80 4.90 5.00 5.10 5.20 5.30 5.40 5.50 5.60 5.70 5.80 5.90 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
172	ประเภท ไมเคิลอบสี แบบ เหล็กชุบตัวซี ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxB) 400x100x100 มิลลิเมตร ความหนา 1.60 1.70 1.80 1.90 2.00 2.10 2.20 2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 4.00 4.10 4.20 4.30 4.40 4.50 4.60 4.70 4.80 4.90 5.00 5.10 5.20 5.30 5.40 5.50 5.60 5.70 5.80 5.90 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
	 (นายสมิทธิ จำรัสศรี) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 3 ตุลาคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เนสโค สตีล จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 8748-828/1228

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
173	ประเภท ไมเคิลอบสี แบบ เหล็กชุบตัวซี ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxB) 450x75x75 มิลลิเมตร ความหนา 1.60 1.70 1.80 1.90 2.00 2.10 2.20 2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 4.00 4.10 4.20 4.30 4.40 4.50 4.60 4.70 4.80 4.90 5.00 5.10 5.20 5.30 5.40 5.50 5.60 5.70 5.80 5.90 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
174	ประเภท ไมเคิลอบสี แบบ เหล็กชุบตัวซี ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxB) 450x225x225 มิลลิเมตร ความหนา 1.60 1.70 1.80 1.90 2.00 2.10 2.20 2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 4.00 4.10 4.20 4.30 4.40 4.50 4.60 4.70 4.80 4.90 5.00 5.10 5.20 5.30 5.40 5.50 5.60 5.70 5.80 5.90 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
175	ประเภท ไมเคิลอบสี แบบ เหล็กชุบตัวซี ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxB) 460x75x75 มิลลิเมตร ความหนา 1.60 1.70 1.80 1.90 2.00 2.10 2.20 2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 4.00 4.10 4.20 4.30 4.40 4.50 4.60 4.70 4.80 4.90 5.00 5.10 5.20 5.30 5.40 5.50 5.60 5.70 5.80 5.90 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
176	ประเภท ไมเคิลอบสี แบบ เหล็กชุบตัวซี ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxB) 500x45x45 มิลลิเมตร ความหนา 1.90 2.00 2.10 2.20 2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 4.00 4.10 4.20 4.30 4.40 4.50 4.60 4.70 4.80 4.90 5.00 5.10 5.20 5.30 5.40 5.50 5.60 5.70 5.80 5.90 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
177	ประเภท ไมเคิลอบสี แบบ เหล็กชุบตัวซี ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxB) 500x50x50 มิลลิเมตร ความหนา 1.90 2.00 2.10 2.20 2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 4.00 4.10 4.20 4.30 4.40 4.50 4.60 4.70 4.80 4.90 5.00 5.10 5.20 5.30 5.40 5.50 5.60 5.70 5.80 5.90 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
	 (นายสมิทธิ จำรัสศรี) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 3 ตุลาคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เนสโค สตีล จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 8748-828/1228

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
178	ประเภท ไมเคิลบัส แบบ เหล็กชุบตัวซี ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxB) 500x65x65 มิลลิเมตร ความหนา 1.90 2.00 2.10 2.20 2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 4.00 4.10 4.20 4.30 4.40 4.50 4.60 4.70 4.80 4.90 5.00 5.10 5.20 5.30 5.40 5.50 5.60 5.70 5.80 5.90 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
179	ประเภท ไมเคิลบัส แบบ เหล็กชุบตัวซี ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxB) 500x250x250 มิลลิเมตร ความหนา 1.90 2.00 2.10 2.20 2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 4.00 4.10 4.20 4.30 4.40 4.50 4.60 4.70 4.80 4.90 5.00 5.10 5.20 5.30 5.40 5.50 5.60 5.70 5.80 5.90 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
180	ประเภท ไมเคิลบัส แบบ เหล็กชุบตัวซี ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxB) 600x300x300 มิลลิเมตร ความหนา 1.90 2.00 2.10 2.20 2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 4.00 4.10 4.20 4.30 4.40 4.50 4.60 4.70 4.80 4.90 5.00 5.10 5.20 5.30 5.40 5.50 5.60 5.70 5.80 5.90 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
181	ประเภท ไมเคิลบัส แบบ เหล็กชุบตัวซี ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxB) 610x65x65 มิลลิเมตร ความหนา 1.90 2.00 2.10 2.20 2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 4.00 4.10 4.20 4.30 4.40 4.50 4.60 4.70 4.80 4.90 5.00 5.10 5.20 5.30 5.40 5.50 5.60 5.70 5.80 5.90 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
182	ประเภท ไมเคิลบัส แบบ เหล็กชุบตัวซี ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxB) 620x65x65 มิลลิเมตร ความหนา 1.90 2.00 2.10 2.20 2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 4.00 4.10 4.20 4.30 4.40 4.50 4.60 4.70 4.80 4.90 5.00 5.10 5.20 5.30 5.40 5.50 5.60 5.70 5.80 5.90 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
	 (นายสมิทธิ จำรัสศรี) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 3 ตุลาคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เนสโค สตีล จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 8748-828/1228

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
183	ประเภท ไม้เคลือบสี แบบ เหล็กชุบตัวซี ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxB) 630x65x65 มิลลิเมตร ความหนาระบุ 1.90 2.00 2.10 2.20 2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 4.00 4.10 4.20 4.30 4.40 4.50 4.60 4.70 4.80 4.90 5.00 5.10 5.20 5.30 5.40 5.50 5.60 5.70 5.80 5.90 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร  (นายสมิทธิ จำรัสศรี) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 3 ตุลาคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เนสโค สตีล จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 8748-828/1228

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
184	ประเภท ไม้เคลือบสี แบบ เหล็กฉาก ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (AxB) 25x25 มิลลิเมตร ความหนาระบุ 1.60 1.70 1.80 1.90 2.00 2.10 2.20 2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 และ 3.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
185	ประเภท ไม้เคลือบสี แบบ เหล็กฉาก ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (AxB) 30x30 มิลลิเมตร ความหนาระบุ 1.60 1.70 1.80 1.90 2.00 2.10 2.20 2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 3.90 และ 4.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
186	ประเภท ไม้เคลือบสี แบบ เหล็กฉาก ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (AxB) 32x32 มิลลิเมตร ความหนาระบุ 1.60 1.70 1.80 1.90 2.00 2.10 2.20 2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 3.90 และ 4.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
187	ประเภท ไม้เคลือบสี แบบ เหล็กฉาก ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (AxB) 35x35 มิลลิเมตร ความหนาระบุ 1.60 1.70 1.80 1.90 2.00 2.10 2.20 2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 3.90 และ 4.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
188	ประเภท ไม้เคลือบสี แบบ เหล็กฉาก ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (AxB) 38x38 มิลลิเมตร ความหนาระบุ 1.60 1.70 1.80 1.90 2.00 2.10 2.20 2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 3.90 4.00 4.10 4.20 4.30 4.40 และ 4.50 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
	 (นายสมิทธิ จำรัสศรี) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 9 ตุลาคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เนสโค สตีล จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 8748-828/1228

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
189	ประเภท ไม้เคลือบสี แบบ เหล็กฉาก ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (AxB) 40x40 มิลลิเมตร ความหนาระบุ 1.60 1.70 1.80 1.90 2.00 2.10 2.20 2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 3.90 4.00 4.10 4.20 4.30 4.40 และ 4.50 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
190	ประเภท ไม้เคลือบสี แบบ เหล็กฉาก ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (AxB) 45x45 มิลลิเมตร ความหนาระบุ 1.60 1.70 1.80 1.90 2.00 2.10 2.20 2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 3.90 4.00 4.10 4.20 4.30 4.40 และ 4.50 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
191	ประเภท ไม้เคลือบสี แบบ เหล็กฉาก ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (AxB) 50x25 มิลลิเมตร ความหนาระบุ 1.60 1.70 1.80 1.90 2.00 2.10 2.20 2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 3.90 4.00 4.10 4.20 4.30 4.40 และ 4.50 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
192	ประเภท ไม้เคลือบสี แบบ เหล็กฉาก ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (AxB) 50x30 มิลลิเมตร ความหนาระบุ 1.60 1.70 1.80 1.90 2.00 2.10 2.20 2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 3.90 4.00 4.10 4.20 4.30 4.40 และ 4.50 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
193	ประเภท ไม้เคลือบสี แบบ เหล็กฉาก ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (AxB) 50x38 มิลลิเมตร ความหนาระบุ 1.60 1.70 1.80 1.90 2.00 2.10 2.20 2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 3.90 4.00 4.10 4.20 4.30 4.40 และ 4.50 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
	 (นายสมิทธิ จำรัสศรี) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 9 ตุลาคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เนสโค สตีล จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 8748-828/1228

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
194	ประเภท ไมเคิลบีสี่ แบบ เหล็กฉาก ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (AxB) 50x50 มิลลิเมตร ความหนาระบุ 1.60 1.70 1.80 1.90 2.00 2.10 2.20 2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 3.90 4.00 4.10 4.20 4.30 4.40 4.50 4.60 4.70 4.80 4.90 5.00 5.10 5.20 5.30 5.40 5.50 5.60 5.70 5.80 5.90 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
195	ประเภท ไมเคิลบีสี่ แบบ เหล็กฉาก ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (AxB) 55x45 มิลลิเมตร ความหนาระบุ 1.60 1.70 1.80 1.90 2.00 2.10 2.20 2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 3.90 4.00 4.10 4.20 4.30 4.40 4.50 4.60 4.70 4.80 4.90 5.00 5.10 5.20 5.30 5.40 5.50 5.60 5.70 5.80 5.90 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
196	ประเภท ไมเคิลบีสี่ แบบ เหล็กฉาก ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (AxB) 55x55 มิลลิเมตร ความหนาระบุ 1.60 1.70 1.80 1.90 2.00 2.10 2.20 2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 3.90 4.00 4.10 4.20 4.30 4.40 4.50 4.60 4.70 4.80 4.90 5.00 5.10 5.20 5.30 5.40 5.50 5.60 5.70 5.80 5.90 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
197	ประเภท ไมเคิลบีสี่ แบบ เหล็กฉาก ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (AxB) 57x57 มิลลิเมตร ความหนาระบุ 1.60 1.70 1.80 1.90 2.00 2.10 2.20 2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 3.90 4.00 4.10 4.20 4.30 4.40 4.50 4.60 4.70 4.80 4.90 5.00 5.10 5.20 5.30 5.40 5.50 5.60 5.70 5.80 5.90 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
198	ประเภท ไมเคิลบีสี่ แบบ เหล็กฉาก ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (AxB) 60x60 มิลลิเมตร ความหนาระบุ 1.60 1.70 1.80 1.90 2.00 2.10 2.20 2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 3.90 4.00 4.10 4.20 4.30 4.40 4.50 4.60 4.70 4.80 4.90 5.00 5.10 5.20 5.30 5.40 5.50 5.60 5.70 5.80 5.90 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
	 (นายสมิทธิ จำรัสศรี) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 9 ตุลาคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เนสโค สตีล จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 8748-828/1228

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
199	ประเภท ไม่เคลือบสี แบบ เหล็กฉาก ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (AxB) 65x25 มิลลิเมตร ความหนาระบุ 1.60 1.70 1.80 1.90 2.00 2.10 2.20 2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 3.90 4.00 4.10 4.20 4.30 4.40 4.50 4.60 4.70 4.80 4.90 5.00 5.10 5.20 5.30 5.40 5.50 5.60 5.70 5.80 5.90 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
200	ประเภท ไม่เคลือบสี แบบ เหล็กฉาก ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (AxB) 65x38 มิลลิเมตร ความหนาระบุ 1.60 1.70 1.80 1.90 2.00 2.10 2.20 2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 3.90 4.00 4.10 4.20 4.30 4.40 4.50 4.60 4.70 4.80 4.90 5.00 5.10 5.20 5.30 5.40 5.50 5.60 5.70 5.80 5.90 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
201	ประเภท ไม่เคลือบสี แบบ เหล็กฉาก ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (AxB) 65x50 มิลลิเมตร ความหนาระบุ 1.60 1.70 1.80 1.90 2.00 2.10 2.20 2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 3.90 4.00 4.10 4.20 4.30 4.40 4.50 4.60 4.70 4.80 4.90 5.00 5.10 5.20 5.30 5.40 5.50 5.60 5.70 5.80 5.90 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
202	ประเภท ไม่เคลือบสี แบบ เหล็กฉาก ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (AxB) 65x65 มิลลิเมตร ความหนาระบุ 1.60 1.70 1.80 1.90 2.00 2.10 2.20 2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 3.90 4.00 4.10 4.20 4.30 4.40 4.50 4.60 4.70 4.80 4.90 5.00 5.10 5.20 5.30 5.40 5.50 5.60 5.70 5.80 5.90 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
203	ประเภท ไม่เคลือบสี แบบ เหล็กฉาก ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (AxB) 70x25 มิลลิเมตร ความหนาระบุ 1.60 1.70 1.80 1.90 2.00 2.10 2.20 2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 3.90 4.00 4.10 4.20 4.30 4.40 4.50 4.60 4.70 4.80 4.90 5.00 5.10 5.20 5.30 5.40 5.50 5.60 5.70 5.80 5.90 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
	 (นายสมิทธิ จำรัสศรี) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 9 ตุลาคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เนสโค สตีล จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 8748-828/1228

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
204	ประเภท ไม้เคลือบสี แบบ เหล็กฉาก ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (AxB) 70x30 มิลลิเมตร ความหนาระบุ 1.60 1.70 1.80 1.90 2.00 2.10 2.20 2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 3.90 4.00 4.10 4.20 4.30 4.40 4.50 4.60 4.70 4.80 4.90 5.00 5.10 5.20 5.30 5.40 5.50 5.60 5.70 5.80 5.90 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
205	ประเภท ไม้เคลือบสี แบบ เหล็กฉาก ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (AxB) 70x50 มิลลิเมตร ความหนาระบุ 1.60 1.70 1.80 1.90 2.00 2.10 2.20 2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 3.90 4.00 4.10 4.20 4.30 4.40 4.50 4.60 4.70 4.80 4.90 5.00 5.10 5.20 5.30 5.40 5.50 5.60 5.70 5.80 5.90 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
206	ประเภท ไม้เคลือบสี แบบ เหล็กฉาก ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (AxB) 70x70 มิลลิเมตร ความหนาระบุ 1.60 1.70 1.80 1.90 2.00 2.10 2.20 2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 3.90 4.00 4.10 4.20 4.30 4.40 4.50 4.60 4.70 4.80 4.90 5.00 5.10 5.20 5.30 5.40 5.50 5.60 5.70 5.80 5.90 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
207	ประเภท ไม้เคลือบสี แบบ เหล็กฉาก ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (AxB) 75x38 มิลลิเมตร ความหนาระบุ 1.60 1.70 1.80 1.90 2.00 2.10 2.20 2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 3.90 4.00 4.10 4.20 4.30 4.40 4.50 4.60 4.70 4.80 4.90 5.00 5.10 5.20 5.30 5.40 5.50 5.60 5.70 5.80 5.90 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
208	ประเภท ไม้เคลือบสี แบบ เหล็กฉาก ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (AxB) 75x40 มิลลิเมตร ความหนาระบุ 1.60 1.70 1.80 1.90 2.00 2.10 2.20 2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 3.90 4.00 4.10 4.20 4.30 4.40 4.50 4.60 4.70 4.80 4.90 5.00 5.10 5.20 5.30 5.40 5.50 5.60 5.70 5.80 5.90 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
	 (นายสมิทธิ จำรัสศรี) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 9 ตุลาคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เนสโค สตีล จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 8748-828/1228

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
209	ประเภท ไม้เคลือบสี แบบ เหล็กฉาก ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (AxB) 75x45 มิลลิเมตร ความหนาระบุ 1.60 1.70 1.80 1.90 2.00 2.10 2.20 2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 3.90 4.00 4.10 4.20 4.30 4.40 4.50 4.60 4.70 4.80 4.90 5.00 5.10 5.20 5.30 5.40 5.50 5.60 5.70 5.80 5.90 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
210	ประเภท ไม้เคลือบสี แบบ เหล็กฉาก ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (AxB) 75x50 มิลลิเมตร ความหนาระบุ 1.60 1.70 1.80 1.90 2.00 2.10 2.20 2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 3.90 4.00 4.10 4.20 4.30 4.40 4.50 4.60 4.70 4.80 4.90 5.00 5.10 5.20 5.30 5.40 5.50 5.60 5.70 5.80 5.90 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
211	ประเภท ไม้เคลือบสี แบบ เหล็กฉาก ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (AxB) 75x75 มิลลิเมตร ความหนาระบุ 1.60 1.70 1.80 1.90 2.00 2.10 2.20 2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 3.90 4.00 4.10 4.20 4.30 4.40 4.50 4.60 4.70 4.80 4.90 5.00 5.10 5.20 5.30 5.40 5.50 5.60 5.70 5.80 5.90 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
212	ประเภท ไม้เคลือบสี แบบ เหล็กฉาก ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (AxB) 78x78 มิลลิเมตร ความหนาระบุ 1.60 1.70 1.80 1.90 2.00 2.10 2.20 2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 3.90 4.00 4.10 4.20 4.30 4.40 4.50 4.60 4.70 4.80 4.90 5.00 5.10 5.20 5.30 5.40 5.50 5.60 5.70 5.80 5.90 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
213	ประเภท ไม้เคลือบสี แบบ เหล็กฉาก ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (AxB) 80x80 มิลลิเมตร ความหนาระบุ 1.60 1.70 1.80 1.90 2.00 2.10 2.20 2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 3.90 4.00 4.10 4.20 4.30 4.40 4.50 4.60 4.70 4.80 4.90 5.00 5.10 5.20 5.30 5.40 5.50 5.60 5.70 5.80 5.90 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
	 (นายสมิทธิ จำรัสศรี) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 9 ตุลาคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เนสโค สตีล จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 8748-828/1228

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
214	ประเภท ไมเคิลบัส แบบ เหล็กฉาก ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (AxB) 90x40 มิลลิเมตร ความหนา 1.60 1.70 1.80 1.90 2.00 2.10 2.20 2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 3.90 4.00 4.10 4.20 4.30 4.40 4.50 4.60 4.70 4.80 4.90 5.00 5.10 5.20 5.30 5.40 5.50 5.60 5.70 5.80 5.90 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
215	ประเภท ไมเคิลบัส แบบ เหล็กฉาก ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (AxB) 100x38 มิลลิเมตร ความหนา 1.60 1.70 1.80 1.90 2.00 2.10 2.20 2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 3.90 4.00 4.10 4.20 4.30 4.40 4.50 4.60 4.70 4.80 4.90 5.00 5.10 5.20 5.30 5.40 5.50 5.60 5.70 5.80 5.90 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
216	ประเภท ไมเคิลบัส แบบ เหล็กฉาก ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (AxB) 100x45 มิลลิเมตร ความหนา 1.60 1.70 1.80 1.90 2.00 2.10 2.20 2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 3.90 4.00 4.10 4.20 4.30 4.40 4.50 4.60 4.70 4.80 4.90 5.00 5.10 5.20 5.30 5.40 5.50 5.60 5.70 5.80 5.90 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
217	ประเภท ไมเคิลบัส แบบ เหล็กฉาก ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (AxB) 100x50 มิลลิเมตร ความหนา 1.60 1.70 1.80 1.90 2.00 2.10 2.20 2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 3.90 4.00 4.10 4.20 4.30 4.40 4.50 4.60 4.70 4.80 4.90 5.00 5.10 5.20 5.30 5.40 5.50 5.60 5.70 5.80 5.90 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
218	ประเภท ไมเคิลบัส แบบ เหล็กฉาก ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (AxB) 100x75 มิลลิเมตร ความหนา 1.60 1.70 1.80 1.90 2.00 2.10 2.20 2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 3.90 4.00 4.10 4.20 4.30 4.40 4.50 4.60 4.70 4.80 4.90 5.00 5.10 5.20 5.30 5.40 5.50 5.60 5.70 5.80 5.90 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
	 (นายสมิทธิ จำรัสศรี) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 9 ตุลาคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เนสโค สตีล จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 8748-828/1228

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
219	ประเภท ไมเคิลอบสี แบบ เหล็กฉาก ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (AxB) 100x100 มิลลิเมตร ความหนา 1.60 1.70 1.80 1.90 2.00 2.10 2.20 2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 3.90 4.00 4.10 4.20 4.30 4.40 4.50 4.60 4.70 4.80 4.90 5.00 5.10 5.20 5.30 5.40 5.50 5.60 5.70 5.80 5.90 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
220	ประเภท ไมเคิลอบสี แบบ เหล็กฉาก ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (AxB) 105x25 มิลลิเมตร ความหนา 1.60 1.70 1.80 1.90 2.00 2.10 2.20 2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 3.90 4.00 4.10 4.20 4.30 4.40 4.50 4.60 4.70 4.80 4.90 5.00 5.10 5.20 5.30 5.40 5.50 5.60 5.70 5.80 5.90 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
221	ประเภท ไมเคิลอบสี แบบ เหล็กฉาก ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (AxB) 107x55 มิลลิเมตร ความหนา 1.60 1.70 1.80 1.90 2.00 2.10 2.20 2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 3.90 4.00 4.10 4.20 4.30 4.40 4.50 4.60 4.70 4.80 4.90 5.00 5.10 5.20 5.30 5.40 5.50 5.60 5.70 5.80 5.90 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
222	ประเภท ไมเคิลอบสี แบบ เหล็กฉาก ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (AxB) 110x50 มิลลิเมตร ความหนา 1.60 1.70 1.80 1.90 2.00 2.10 2.20 2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 3.90 4.00 4.10 4.20 4.30 4.40 4.50 4.60 4.70 4.80 4.90 5.00 5.10 5.20 5.30 5.40 5.50 5.60 5.70 5.80 5.90 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
223	ประเภท ไมเคิลอบสี แบบ เหล็กฉาก ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (AxB) 110x75 มิลลิเมตร ความหนา 1.60 1.70 1.80 1.90 2.00 2.10 2.20 2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 3.90 4.00 4.10 4.20 4.30 4.40 4.50 4.60 4.70 4.80 4.90 5.00 5.10 5.20 5.30 5.40 5.50 5.60 5.70 5.80 5.90 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
	 (นายสมิทธิ จำรัสศรี) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 9 ตุลาคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เนสโค สตีล จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 8748-828/1228

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
224	ประเภท ไม้เคลือบสี แบบ เหล็กฉาก ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (AxB) 125x45 มิลลิเมตร ความหนาระบุ 1.60 1.70 1.80 1.90 2.00 2.10 2.20 2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 3.90 4.00 4.10 4.20 4.30 4.40 4.50 4.60 4.70 4.80 4.90 5.00 5.10 5.20 5.30 5.40 5.50 5.60 5.70 5.80 5.90 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
225	ประเภท ไม้เคลือบสี แบบ เหล็กฉาก ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (AxB) 125x50 มิลลิเมตร ความหนาระบุ 1.60 1.70 1.80 1.90 2.00 2.10 2.20 2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 3.90 4.00 4.10 4.20 4.30 4.40 4.50 4.60 4.70 4.80 4.90 5.00 5.10 5.20 5.30 5.40 5.50 5.60 5.70 5.80 5.90 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
226	ประเภท ไม้เคลือบสี แบบ เหล็กฉาก ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (AxB) 125x60 มิลลิเมตร ความหนาระบุ 1.60 1.70 1.80 1.90 2.00 2.10 2.20 2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 3.90 4.00 4.10 4.20 4.30 4.40 4.50 4.60 4.70 4.80 4.90 5.00 5.10 5.20 5.30 5.40 5.50 5.60 5.70 5.80 5.90 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
227	ประเภท ไม้เคลือบสี แบบ เหล็กฉาก ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (AxB) 125x75 มิลลิเมตร ความหนาระบุ 1.60 1.70 1.80 1.90 2.00 2.10 2.20 2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 3.90 4.00 4.10 4.20 4.30 4.40 4.50 4.60 4.70 4.80 4.90 5.00 5.10 5.20 5.30 5.40 5.50 5.60 5.70 5.80 5.90 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
228	ประเภท ไม้เคลือบสี แบบ เหล็กฉาก ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (AxB) 125x100 มิลลิเมตร ความหนาระบุ 1.60 1.70 1.80 1.90 2.00 2.10 2.20 2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 3.90 4.00 4.10 4.20 4.30 4.40 4.50 4.60 4.70 4.80 4.90 5.00 5.10 5.20 5.30 5.40 5.50 5.60 5.70 5.80 5.90 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
	 (นายสมิทธิ จำรัสศรี) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 9 ตุลาคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เนสโค สตีล จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 8748-828/1228

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
229	ประเภท ไมเคิลอบสี แบบ เหล็กฉาก ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (AxB) 125x125 มิลลิเมตร ความหนา 1.60 1.70 1.80 1.90 2.00 2.10 2.20 2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 3.90 4.00 4.10 4.20 4.30 4.40 4.50 4.60 4.70 4.80 4.90 5.00 5.10 5.20 5.30 5.40 5.50 5.60 5.70 5.80 5.90 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
230	ประเภท ไมเคิลอบสี แบบ เหล็กฉาก ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (AxB) 145x50 มิลลิเมตร ความหนา 1.60 1.70 1.80 1.90 2.00 2.10 2.20 2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 3.90 4.00 4.10 4.20 4.30 4.40 4.50 4.60 4.70 4.80 4.90 5.00 5.10 5.20 5.30 5.40 5.50 5.60 5.70 5.80 5.90 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
231	ประเภท ไมเคิลอบสี แบบ เหล็กฉาก ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (AxB) 150x38 มิลลิเมตร ความหนา 1.60 1.70 1.80 1.90 2.00 2.10 2.20 2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 3.90 4.00 4.10 4.20 4.30 4.40 4.50 4.60 4.70 4.80 4.90 5.00 5.10 5.20 5.30 5.40 5.50 5.60 5.70 5.80 5.90 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
232	ประเภท ไมเคิลอบสี แบบ เหล็กฉาก ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (AxB) 150x50 มิลลิเมตร ความหนา 1.60 1.70 1.80 1.90 2.00 2.10 2.20 2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 3.90 4.00 4.10 4.20 4.30 4.40 4.50 4.60 4.70 4.80 4.90 5.00 5.10 5.20 5.30 5.40 5.50 5.60 5.70 5.80 5.90 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
233	ประเภท ไมเคิลอบสี แบบ เหล็กฉาก ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (AxB) 150x60 มิลลิเมตร ความหนา 1.60 1.70 1.80 1.90 2.00 2.10 2.20 2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 3.90 4.00 4.10 4.20 4.30 4.40 4.50 4.60 4.70 4.80 4.90 5.00 5.10 5.20 5.30 5.40 5.50 5.60 5.70 5.80 5.90 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
	 (นายสมิทธิ จำรัสศรี) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 9 ตุลาคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เนสโค สตีล จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 8748-828/1228

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
234	ประเภท ไมเคิลบัส แบบ เหล็กฉาก ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (AxB) 150x65 มิลลิเมตร ความหนาระบุ 1.60 1.70 1.80 1.90 2.00 2.10 2.20 2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 3.90 4.00 4.10 4.20 4.30 4.40 4.50 4.60 4.70 4.80 4.90 5.00 5.10 5.20 5.30 5.40 5.50 5.60 5.70 5.80 5.90 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
235	ประเภท ไมเคิลบัส แบบ เหล็กฉาก ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (AxB) 150x75 มิลลิเมตร ความหนาระบุ 1.60 1.70 1.80 1.90 2.00 2.10 2.20 2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 3.90 4.00 4.10 4.20 4.30 4.40 4.50 4.60 4.70 4.80 4.90 5.00 5.10 5.20 5.30 5.40 5.50 5.60 5.70 5.80 5.90 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
236	ประเภท ไมเคิลบัส แบบ เหล็กฉาก ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (AxB) 150x100 มิลลิเมตร ความหนาระบุ 1.60 1.70 1.80 1.90 2.00 2.10 2.20 2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 3.90 4.00 4.10 4.20 4.30 4.40 4.50 4.60 4.70 4.80 4.90 5.00 5.10 5.20 5.30 5.40 5.50 5.60 5.70 5.80 5.90 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
237	ประเภท ไมเคิลบัส แบบ เหล็กฉาก ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (AxB) 150x125 มิลลิเมตร ความหนาระบุ 1.60 1.70 1.80 1.90 2.00 2.10 2.20 2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 3.90 4.00 4.10 4.20 4.30 4.40 4.50 4.60 4.70 4.80 4.90 5.00 5.10 5.20 5.30 5.40 5.50 5.60 5.70 5.80 5.90 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
238	ประเภท ไมเคิลบัส แบบ เหล็กฉาก ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (AxB) 150x150 มิลลิเมตร ความหนาระบุ 1.60 1.70 1.80 1.90 2.00 2.10 2.20 2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 3.90 4.00 4.10 4.20 4.30 4.40 4.50 4.60 4.70 4.80 4.90 5.00 5.10 5.20 5.30 5.40 5.50 5.60 5.70 5.80 5.90 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
	 (นายสมิทธิ จำรัสศรี) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 9 ตุลาคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เนสโค สตีล จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 8748-828/1228

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
239	ประเภท ไม้เคลือบสี แบบ เหล็กฉาก ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (AxB) 175x50 มิลลิเมตร ความหนาระบุ 1.60 1.70 1.80 1.90 2.00 2.10 2.20 2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 3.90 4.00 4.10 4.20 4.30 4.40 4.50 4.60 4.70 4.80 4.90 5.00 5.10 5.20 5.30 5.40 5.50 5.60 5.70 5.80 5.90 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
240	ประเภท ไม้เคลือบสี แบบ เหล็กฉาก ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (AxB) 175x75 มิลลิเมตร ความหนาระบุ 1.60 1.70 1.80 1.90 2.00 2.10 2.20 2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 3.90 4.00 4.10 4.20 4.30 4.40 4.50 4.60 4.70 4.80 4.90 5.00 5.10 5.20 5.30 5.40 5.50 5.60 5.70 5.80 5.90 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
241	ประเภท ไม้เคลือบสี แบบ เหล็กฉาก ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (AxB) 175x100 มิลลิเมตร ความหนาระบุ 1.60 1.70 1.80 1.90 2.00 2.10 2.20 2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 3.90 4.00 4.10 4.20 4.30 4.40 4.50 4.60 4.70 4.80 4.90 5.00 5.10 5.20 5.30 5.40 5.50 5.60 5.70 5.80 5.90 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
242	ประเภท ไม้เคลือบสี แบบ เหล็กฉาก ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (AxB) 175x125 มิลลิเมตร ความหนาระบุ 1.60 1.70 1.80 1.90 2.00 2.10 2.20 2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 3.90 4.00 4.10 4.20 4.30 4.40 4.50 4.60 4.70 4.80 4.90 5.00 5.10 5.20 5.30 5.40 5.50 5.60 5.70 5.80 5.90 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
243	ประเภท ไม้เคลือบสี แบบ เหล็กฉาก ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (AxB) 175x150 มิลลิเมตร ความหนาระบุ 1.60 1.70 1.80 1.90 2.00 2.10 2.20 2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 3.90 4.00 4.10 4.20 4.30 4.40 4.50 4.60 4.70 4.80 4.90 5.00 5.10 5.20 5.30 5.40 5.50 5.60 5.70 5.80 5.90 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
	 (นายสมิทธิ จำรัสศรี) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 9 ตุลาคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เนสโค สตีล จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 8748-828/1228

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
244	ประเภท ไม้เคลือบสี แบบ เหล็กฉาก ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (AxB) 175x175 มิลลิเมตร ความหนา 1.60 1.70 1.80 1.90 2.00 2.10 2.20 2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 3.90 4.00 4.10 4.20 4.30 4.40 4.50 4.60 4.70 4.80 4.90 5.00 5.10 5.20 5.30 5.40 5.50 5.60 5.70 5.80 5.90 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
245	ประเภท ไม้เคลือบสี แบบ เหล็กฉาก ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (AxB) 190x50 มิลลิเมตร ความหนา 1.60 1.70 1.80 1.90 2.00 2.10 2.20 2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 3.90 4.00 4.10 4.20 4.30 4.40 4.50 4.60 4.70 4.80 4.90 5.00 5.10 5.20 5.30 5.40 5.50 5.60 5.70 5.80 5.90 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
246	ประเภท ไม้เคลือบสี แบบ เหล็กฉาก ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (AxB) 200x50 มิลลิเมตร ความหนา 1.60 1.70 1.80 1.90 2.00 2.10 2.20 2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 3.90 4.00 4.10 4.20 4.30 4.40 4.50 4.60 4.70 4.80 4.90 5.00 5.10 5.20 5.30 5.40 5.50 5.60 5.70 5.80 5.90 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
247	ประเภท ไม้เคลือบสี แบบ เหล็กฉาก ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (AxB) 200x75 มิลลิเมตร ความหนา 1.60 1.70 1.80 1.90 2.00 2.10 2.20 2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 3.90 4.00 4.10 4.20 4.30 4.40 4.50 4.60 4.70 4.80 4.90 5.00 5.10 5.20 5.30 5.40 5.50 5.60 5.70 5.80 5.90 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
248	ประเภท ไม้เคลือบสี แบบ เหล็กฉาก ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (AxB) 200x100 มิลลิเมตร ความหนา 1.60 1.70 1.80 1.90 2.00 2.10 2.20 2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 3.90 4.00 4.10 4.20 4.30 4.40 4.50 4.60 4.70 4.80 4.90 5.00 5.10 5.20 5.30 5.40 5.50 5.60 5.70 5.80 5.90 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
	 (นายสมิทธิ จำรัสศรี) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 9 ตุลาคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เนสโค สตีล จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 8748-828/1228

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
249	ประเภท ไม้เคลือบสี แบบ เหล็กฉาก ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (AxB) 200x125 มิลลิเมตร ความหนา 1.60 1.70 1.80 1.90 2.00 2.10 2.20 2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 3.90 4.00 4.10 4.20 4.30 4.40 4.50 4.60 4.70 4.80 4.90 5.00 5.10 5.20 5.30 5.40 5.50 5.60 5.70 5.80 5.90 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
250	ประเภท ไม้เคลือบสี แบบ เหล็กฉาก ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (AxB) 200x150 มิลลิเมตร ความหนา 1.60 1.70 1.80 1.90 2.00 2.10 2.20 2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 3.90 4.00 4.10 4.20 4.30 4.40 4.50 4.60 4.70 4.80 4.90 5.00 5.10 5.20 5.30 5.40 5.50 5.60 5.70 5.80 5.90 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
251	ประเภท ไม้เคลือบสี แบบ เหล็กฉาก ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (AxB) 200x175 มิลลิเมตร ความหนา 1.60 1.70 1.80 1.90 2.00 2.10 2.20 2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 3.90 4.00 4.10 4.20 4.30 4.40 4.50 4.60 4.70 4.80 4.90 5.00 5.10 5.20 5.30 5.40 5.50 5.60 5.70 5.80 5.90 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
252	ประเภท ไม้เคลือบสี แบบ เหล็กฉาก ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (AxB) 200x200 มิลลิเมตร ความหนา 1.60 1.70 1.80 1.90 2.00 2.10 2.20 2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 3.90 4.00 4.10 4.20 4.30 4.40 4.50 4.60 4.70 4.80 4.90 5.00 5.10 5.20 5.30 5.40 5.50 5.60 5.70 5.80 5.90 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
253	ประเภท ไม้เคลือบสี แบบ เหล็กฉาก ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (AxB) 225x50 มิลลิเมตร ความหนา 1.60 1.70 1.80 1.90 2.00 2.10 2.20 2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 3.90 4.00 4.10 4.20 4.30 4.40 4.50 4.60 4.70 4.80 4.90 5.00 5.10 5.20 5.30 5.40 5.50 5.60 5.70 5.80 5.90 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
	 (นายสมิทธิ จำรัสศรี) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 9 ตุลาคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เนสโค สตีล จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 8748-828/1228

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
254	ประเภท ไม้เคลือบสี แบบ เหล็กฉาก ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (AxB) 225x75 มิลลิเมตร ความหนาระบุ 1.60 1.70 1.80 1.90 2.00 2.10 2.20 2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 3.90 4.00 4.10 4.20 4.30 4.40 4.50 4.60 4.70 4.80 4.90 5.00 5.10 5.20 5.30 5.40 5.50 5.60 5.70 5.80 5.90 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
255	ประเภท ไม้เคลือบสี แบบ เหล็กฉาก ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (AxB) 225x100 มิลลิเมตร ความหนาระบุ 1.60 1.70 1.80 1.90 2.00 2.10 2.20 2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 3.90 4.00 4.10 4.20 4.30 4.40 4.50 4.60 4.70 4.80 4.90 5.00 5.10 5.20 5.30 5.40 5.50 5.60 5.70 5.80 5.90 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
256	ประเภท ไม้เคลือบสี แบบ เหล็กฉาก ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (AxB) 225x125 มิลลิเมตร ความหนาระบุ 1.60 1.70 1.80 1.90 2.00 2.10 2.20 2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 3.90 4.00 4.10 4.20 4.30 4.40 4.50 4.60 4.70 4.80 4.90 5.00 5.10 5.20 5.30 5.40 5.50 5.60 5.70 5.80 5.90 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
257	ประเภท ไม้เคลือบสี แบบ เหล็กฉาก ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (AxB) 225x150 มิลลิเมตร ความหนาระบุ 1.60 1.70 1.80 1.90 2.00 2.10 2.20 2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 3.90 4.00 4.10 4.20 4.30 4.40 4.50 4.60 4.70 4.80 4.90 5.00 5.10 5.20 5.30 5.40 5.50 5.60 5.70 5.80 5.90 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
258	ประเภท ไม้เคลือบสี แบบ เหล็กฉาก ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (AxB) 225x175 มิลลิเมตร ความหนาระบุ 1.60 1.70 1.80 1.90 2.00 2.10 2.20 2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 3.90 4.00 4.10 4.20 4.30 4.40 4.50 4.60 4.70 4.80 4.90 5.00 5.10 5.20 5.30 5.40 5.50 5.60 5.70 5.80 5.90 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร  (นายสมิทธิ จำรัสศรี) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 9 ตุลาคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เนสโค สตีล จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 8748-828/1228

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
259	ประเภท ไม้เคลือบสี แบบ เหล็กฉาก ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (AxB) 225x200 มิลลิเมตร ความหนา 1.60 1.70 1.80 1.90 2.00 2.10 2.20 2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 3.90 4.00 4.10 4.20 4.30 4.40 4.50 4.60 4.70 4.80 4.90 5.00 5.10 5.20 5.30 5.40 5.50 5.60 5.70 5.80 5.90 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
260	ประเภท ไม้เคลือบสี แบบ เหล็กฉาก ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (AxB) 225x225 มิลลิเมตร ความหนา 1.60 1.70 1.80 1.90 2.00 2.10 2.20 2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 3.90 4.00 4.10 4.20 4.30 4.40 4.50 4.60 4.70 4.80 4.90 5.00 5.10 5.20 5.30 5.40 5.50 5.60 5.70 5.80 5.90 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
261	ประเภท ไม้เคลือบสี แบบ เหล็กฉาก ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (AxB) 250x75 มิลลิเมตร ความหนา 1.60 1.70 1.80 1.90 2.00 2.10 2.20 2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 3.90 4.00 4.10 4.20 4.30 4.40 4.50 4.60 4.70 4.80 4.90 5.00 5.10 5.20 5.30 5.40 5.50 5.60 5.70 5.80 5.90 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
262	ประเภท ไม้เคลือบสี แบบ เหล็กฉาก ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (AxB) 250x100 มิลลิเมตร ความหนา 1.60 1.70 1.80 1.90 2.00 2.10 2.20 2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 3.90 4.00 4.10 4.20 4.30 4.40 4.50 4.60 4.70 4.80 4.90 5.00 5.10 5.20 5.30 5.40 5.50 5.60 5.70 5.80 5.90 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
263	ประเภท ไม้เคลือบสี แบบ เหล็กฉาก ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (AxB) 250x125 มิลลิเมตร ความหนา 1.60 1.70 1.80 1.90 2.00 2.10 2.20 2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 3.90 4.00 4.10 4.20 4.30 4.40 4.50 4.60 4.70 4.80 4.90 5.00 5.10 5.20 5.30 5.40 5.50 5.60 5.70 5.80 5.90 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
	 (นายสมิทธิ จำรัสศรี) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 9 ตุลาคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เนสโค สตีล จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 8748-828/1228

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
264	ประเภท ไมเคิลอบสี แบบ เหล็กฉาก ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (AxB) 250x150 มิลลิเมตร ความหนา 1.60 1.70 1.80 1.90 2.00 2.10 2.20 2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 3.90 4.00 4.10 4.20 4.30 4.40 4.50 4.60 4.70 4.80 4.90 5.00 5.10 5.20 5.30 5.40 5.50 5.60 5.70 5.80 5.90 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
265	ประเภท ไมเคิลอบสี แบบ เหล็กฉาก ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (AxB) 250x175 มิลลิเมตร ความหนา 1.60 1.70 1.80 1.90 2.00 2.10 2.20 2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 3.90 4.00 4.10 4.20 4.30 4.40 4.50 4.60 4.70 4.80 4.90 5.00 5.10 5.20 5.30 5.40 5.50 5.60 5.70 5.80 5.90 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
266	ประเภท ไมเคิลอบสี แบบ เหล็กฉาก ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (AxB) 250x200 มิลลิเมตร ความหนา 1.60 1.70 1.80 1.90 2.00 2.10 2.20 2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 3.90 4.00 4.10 4.20 4.30 4.40 4.50 4.60 4.70 4.80 4.90 5.00 5.10 5.20 5.30 5.40 5.50 5.60 5.70 5.80 5.90 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
267	ประเภท ไมเคิลอบสี แบบ เหล็กฉาก ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (AxB) 250x250 มิลลิเมตร ความหนา 1.60 1.70 1.80 1.90 2.00 2.10 2.20 2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 3.90 4.00 4.10 4.20 4.30 4.40 4.50 4.60 4.70 4.80 4.90 5.00 5.10 5.20 5.30 5.40 5.50 5.60 5.70 5.80 5.90 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
268	ประเภท ไมเคิลอบสี แบบ เหล็กฉาก ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (AxB) 275x50 มิลลิเมตร ความหนา 1.60 1.70 1.80 1.90 2.00 2.10 2.20 2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 3.90 4.00 4.10 4.20 4.30 4.40 4.50 4.60 4.70 4.80 4.90 5.00 5.10 5.20 5.30 5.40 5.50 5.60 5.70 5.80 5.90 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
	 (นายสมิทธิ จำรัสศรี) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 9 ตุลาคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เนสโค สตีล จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 8748-828/1228

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
269	ประเภท ไม้เคลือบสี แบบ เหล็กฉาก ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (AxB) 275x100 มิลลิเมตร ความหนาระบุ 1.60 1.70 1.80 1.90 2.00 2.10 2.20 2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 3.90 4.00 4.10 4.20 4.30 4.40 4.50 4.60 4.70 4.80 4.90 5.00 5.10 5.20 5.30 5.40 5.50 5.60 5.70 5.80 5.90 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
270	ประเภท ไม้เคลือบสี แบบ เหล็กฉาก ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (AxB) 275x150 มิลลิเมตร ความหนาระบุ 1.60 1.70 1.80 1.90 2.00 2.10 2.20 2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 3.90 4.00 4.10 4.20 4.30 4.40 4.50 4.60 4.70 4.80 4.90 5.00 5.10 5.20 5.30 5.40 5.50 5.60 5.70 5.80 5.90 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
271	ประเภท ไม้เคลือบสี แบบ เหล็กฉาก ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (AxB) 275x175 มิลลิเมตร ความหนาระบุ 1.60 1.70 1.80 1.90 2.00 2.10 2.20 2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 3.90 4.00 4.10 4.20 4.30 4.40 4.50 4.60 4.70 4.80 4.90 5.00 5.10 5.20 5.30 5.40 5.50 5.60 5.70 5.80 5.90 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
272	ประเภท ไม้เคลือบสี แบบ เหล็กฉาก ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (AxB) 275x200 มิลลิเมตร ความหนาระบุ 1.60 1.70 1.80 1.90 2.00 2.10 2.20 2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 3.90 4.00 4.10 4.20 4.30 4.40 4.50 4.60 4.70 4.80 4.90 5.00 5.10 5.20 5.30 5.40 5.50 5.60 5.70 5.80 5.90 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
273	ประเภท ไม้เคลือบสี แบบ เหล็กฉาก ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (AxB) 275x250 มิลลิเมตร ความหนาระบุ 1.60 1.70 1.80 1.90 2.00 2.10 2.20 2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 3.90 4.00 4.10 4.20 4.30 4.40 4.50 4.60 4.70 4.80 4.90 5.00 5.10 5.20 5.30 5.40 5.50 5.60 5.70 5.80 5.90 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
	 (นายสมิทธิ จำรัสศรี) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 9 ตุลาคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เนสโค สตีล จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 8748-828/1228

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
274	ประเภท ไม้เคลือบสี แบบ เหล็กฉาก ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (AxB) 275x275 มิลลิเมตร ความหนา 1.60 1.70 1.80 1.90 2.00 2.10 2.20 2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 3.90 4.00 4.10 4.20 4.30 4.40 4.50 4.60 4.70 4.80 4.90 5.00 5.10 5.20 5.30 5.40 5.50 5.60 5.70 5.80 5.90 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
275	ประเภท ไม้เคลือบสี แบบ เหล็กฉาก ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (AxB) 300x50 มิลลิเมตร ความหนา 1.60 1.70 1.80 1.90 2.00 2.10 2.20 2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 3.90 4.00 4.10 4.20 4.30 4.40 4.50 4.60 4.70 4.80 4.90 5.00 5.10 5.20 5.30 5.40 5.50 5.60 5.70 5.80 5.90 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
276	ประเภท ไม้เคลือบสี แบบ เหล็กฉาก ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (AxB) 300x75 มิลลิเมตร ความหนา 1.60 1.70 1.80 1.90 2.00 2.10 2.20 2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 3.90 4.00 4.10 4.20 4.30 4.40 4.50 4.60 4.70 4.80 4.90 5.00 5.10 5.20 5.30 5.40 5.50 5.60 5.70 5.80 5.90 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
277	ประเภท ไม้เคลือบสี แบบ เหล็กฉาก ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (AxB) 300x100 มิลลิเมตร ความหนา 1.60 1.70 1.80 1.90 2.00 2.10 2.20 2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 3.90 4.00 4.10 4.20 4.30 4.40 4.50 4.60 4.70 4.80 4.90 5.00 5.10 5.20 5.30 5.40 5.50 5.60 5.70 5.80 5.90 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
278	ประเภท ไม้เคลือบสี แบบ เหล็กฉาก ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (AxB) 300x150 มิลลิเมตร ความหนา 1.60 1.70 1.80 1.90 2.00 2.10 2.20 2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 3.90 4.00 4.10 4.20 4.30 4.40 4.50 4.60 4.70 4.80 4.90 5.00 5.10 5.20 5.30 5.40 5.50 5.60 5.70 5.80 5.90 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
	 (นายสมิทธิ จำรัสศรี) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 9 ตุลาคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เนสโค สตีล จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 8748-828/1228

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
279	ประเภท ไม้เคลือบสี แบบ เหล็กฉาก ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (AxB) 300x175 มิลลิเมตร ความหนาระบุ 1.60 1.70 1.80 1.90 2.00 2.10 2.20 2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 3.90 4.00 4.10 4.20 4.30 4.40 4.50 4.60 4.70 4.80 4.90 5.00 5.10 5.20 5.30 5.40 5.50 5.60 5.70 5.80 5.90 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
280	ประเภท ไม้เคลือบสี แบบ เหล็กฉาก ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (AxB) 300x200 มิลลิเมตร ความหนาระบุ 1.60 1.70 1.80 1.90 2.00 2.10 2.20 2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 3.90 4.00 4.10 4.20 4.30 4.40 4.50 4.60 4.70 4.80 4.90 5.00 5.10 5.20 5.30 5.40 5.50 5.60 5.70 5.80 5.90 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
281	ประเภท ไม้เคลือบสี แบบ เหล็กฉาก ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (AxB) 300x250 มิลลิเมตร ความหนาระบุ 1.60 1.70 1.80 1.90 2.00 2.10 2.20 2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 3.90 4.00 4.10 4.20 4.30 4.40 4.50 4.60 4.70 4.80 4.90 5.00 5.10 5.20 5.30 5.40 5.50 5.60 5.70 5.80 5.90 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
282	ประเภท ไม้เคลือบสี แบบ เหล็กฉาก ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (AxB) 300x300 มิลลิเมตร ความหนาระบุ 1.60 1.70 1.80 1.90 2.00 2.10 2.20 2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 3.90 4.00 4.10 4.20 4.30 4.40 4.50 4.60 4.70 4.80 4.90 5.00 5.10 5.20 5.30 5.40 5.50 5.60 5.70 5.80 5.90 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
283	ประเภท ไม้เคลือบสี แบบ เหล็กฉาก ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (AxB) 335x30 มิลลิเมตร ความหนาระบุ 1.90 2.00 2.10 2.20 2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 3.90 4.00 4.10 4.20 4.30 4.40 4.50 4.60 4.70 4.80 4.90 5.00 5.10 5.20 5.30 5.40 5.50 5.60 5.70 5.80 5.90 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
	 (นายสมิทธิ จำรัสศรี) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 9 ตุลาคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เนสโค สตีล จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 8748-828/1228

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
284	ประเภท ไม้เคลือบสี แบบ เหล็กฉาก ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (AxB) 340x30 มิลลิเมตร ความหนาระบุ 1.90 2.00 2.10 2.20 2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 3.90 4.00 4.10 4.20 4.30 4.40 4.50 4.60 4.70 4.80 4.90 5.00 5.10 5.20 5.30 5.40 5.50 5.60 5.70 5.80 5.90 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
285	ประเภท ไม้เคลือบสี แบบ เหล็กฉาก ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (AxB) 350x30 มิลลิเมตร ความหนาระบุ 1.90 2.00 2.10 2.20 2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 3.90 4.00 4.10 4.20 4.30 4.40 4.50 4.60 4.70 4.80 4.90 5.00 5.10 5.20 5.30 5.40 5.50 5.60 5.70 5.80 5.90 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร  (นายสมิทธิ จำรัสศรี) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 9 ตุลาคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เนสโค สตีล จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 8748-828/1228

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
286	ประเภท ไมเคิลบัส แบบ เหล็กชุบตัวซีมีขอบ ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxC) 800x200x50 มิลลิเมตร ความหนา 1.60 1.70 1.80 1.90 2.00 2.10 2.20 2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 3.90 4.00 4.10 4.20 4.30 4.40 4.50 4.60 4.70 4.80 4.90 5.00 5.10 5.20 5.30 5.40 5.50 5.60 5.70 5.80 5.90 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
287	ประเภท ไมเคิลบัส แบบ เหล็กชุบตัวซีมีขอบ ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxC) 300x75x25 มิลลิเมตร ความหนา 1.60 1.70 1.80 1.90 2.00 2.10 2.20 2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 3.90 4.00 4.10 4.20 4.30 4.40 และ 4.50 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
288	ประเภท ไมเคิลบัส แบบ เหล็กชุบตัวซีมีขอบ ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxC) 600x100x50 มิลลิเมตร ความหนา 1.60 1.70 1.80 1.90 2.00 2.10 2.20 2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 3.90 4.00 4.10 4.20 4.30 4.40 4.50 4.60 4.70 4.80 4.90 5.00 5.10 5.20 5.30 5.40 5.50 5.60 5.70 5.80 5.90 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
289	ประเภท ไมเคิลบัส แบบ เหล็กชุบตัวซีมีขอบ ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxC) 600x150x50 มิลลิเมตร ความหนา 1.60 1.70 1.80 1.90 2.00 2.10 2.20 2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 3.90 4.00 4.10 4.20 4.30 4.40 4.50 4.60 4.70 4.80 4.90 5.00 5.10 5.20 5.30 5.40 5.50 5.60 5.70 5.80 5.90 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
290	ประเภท ไมเคิลบัส แบบ เหล็กชุบตัวซีมีขอบ ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxC) 600x150x55 มิลลิเมตร ความหนา 1.60 1.70 1.80 1.90 2.00 2.10 2.20 2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 3.90 4.00 4.10 4.20 4.30 4.40 4.50 4.60 4.70 4.80 4.90 5.00 5.10 5.20 5.30 5.40 5.50 5.60 5.70 5.80 5.90 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
	 (นายสมิทธิ จำรัสศรี) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 9 ตุลาคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เนสโค สตีล จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 8748-828/1228

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
291	ประเภท ไมเคิลบัส แบบ เหล็กชุบตัวซีมีขอบ ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxC) 600x150x60 มิลลิเมตร ความหนา 1.60 1.70 1.80 1.90 2.00 2.10 2.20 2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 3.90 4.00 4.10 4.20 4.30 4.40 4.50 4.60 4.70 4.80 4.90 5.00 5.10 5.20 5.30 5.40 5.50 5.60 5.70 5.80 5.90 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
292	ประเภท ไมเคิลบัส แบบ เหล็กชุบตัวซีมีขอบ ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxC) 700x125x50 มิลลิเมตร ความหนา 1.60 1.70 1.80 1.90 2.00 2.10 2.20 2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 3.90 4.00 4.10 4.20 4.30 4.40 4.50 4.60 4.70 4.80 4.90 5.00 5.10 5.20 5.30 5.40 5.50 5.60 5.70 5.80 5.90 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
293	ประเภท ไมเคิลบัส แบบ เหล็กชุบตัวซีมีขอบ ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxC) 700x125x55 มิลลิเมตร ความหนา 1.60 1.70 1.80 1.90 2.00 2.10 2.20 2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 3.90 4.00 4.10 4.20 4.30 4.40 4.50 4.60 4.70 4.80 4.90 5.00 5.10 5.20 5.30 5.40 5.50 5.60 5.70 5.80 5.90 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
294	ประเภท ไมเคิลบัส แบบ เหล็กชุบตัวซีมีขอบ ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxC) 700x200x50 มิลลิเมตร ความหนา 1.60 1.70 1.80 1.90 2.00 2.10 2.20 2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 3.90 4.00 4.10 4.20 4.30 4.40 4.50 4.60 4.70 4.80 4.90 5.00 5.10 5.20 5.30 5.40 5.50 5.60 5.70 5.80 5.90 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
295	ประเภท ไมเคิลบัส แบบ เหล็กชุบตัวซีมีขอบ ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxC) 700x250x50 มิลลิเมตร ความหนา 1.60 1.70 1.80 1.90 2.00 2.10 2.20 2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 3.90 4.00 4.10 4.20 4.30 4.40 4.50 4.60 4.70 4.80 4.90 5.00 5.10 5.20 5.30 5.40 5.50 5.60 5.70 5.80 5.90 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
	 (นายสมิทธิ จำรัสศรี) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 9 ตุลาคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เนสโค สตีล จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 8748-828/1228

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
296	ประเภท ไมเคิลบีสี่ แบบ เหล็กชุบตัวซีมีชอบ ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxC) 250x75x25 มิลลิเมตร ความหนา 1.60 1.70 1.80 1.90 2.00 2.10 2.20 2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 3.90 4.00 4.10 4.20 4.30 4.40 และ 4.50 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
297	ประเภท ไมเคิลบีสี่ แบบ เหล็กชุบตัวซีมีชอบ ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxC) 800x200x55 มิลลิเมตร ความหนา 1.60 1.70 1.80 1.90 2.00 2.10 2.20 2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 3.90 4.00 4.10 4.20 4.30 4.40 4.50 4.60 4.70 4.80 4.90 5.00 5.10 5.20 5.30 5.40 5.50 5.60 5.70 5.80 5.90 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
298	ประเภท ไมเคิลบีสี่ แบบ เหล็กชุบตัวซีมีชอบ ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxC) 800x250x100 มิลลิเมตร ความหนา 1.60 1.70 1.80 1.90 2.00 2.10 2.20 2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 3.90 4.00 4.10 4.20 4.30 4.40 4.50 4.60 4.70 4.80 4.90 5.00 5.10 5.20 5.30 5.40 5.50 5.60 5.70 5.80 5.90 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
299	ประเภท ไมเคิลบีสี่ แบบ เหล็กชุบตัวซีมีชอบ ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxC) 850x150x30 มิลลิเมตร ความหนา 1.60 1.70 1.80 1.90 2.00 2.10 2.20 2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 3.90 4.00 4.10 4.20 4.30 4.40 4.50 4.60 4.70 4.80 4.90 5.00 5.10 5.20 5.30 5.40 5.50 5.60 5.70 5.80 5.90 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
300	ประเภท ไมเคิลบีสี่ แบบ เหล็กชุบตัวซีมีชอบ ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxC) 850x150x50 มิลลิเมตร ความหนา 1.60 1.70 1.80 1.90 2.00 2.10 2.20 2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 3.90 4.00 4.10 4.20 4.30 4.40 4.50 4.60 4.70 4.80 4.90 5.00 5.10 5.20 5.30 5.40 5.50 5.60 5.70 5.80 5.90 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
 (นายสมิทธิ จำรัสศรี) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 9 ตุลาคม 2567	

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เนสโค สตีล จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 8748-828/1228

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
301	ประเภท ไม่เคลือบสี แบบ เหล็กชุบตัวซีมีขอบ ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxC) 850x150x55 มิลลิเมตร ความหนา 1.60 1.70 1.80 1.90 2.00 2.10 2.20 2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 3.90 4.00 4.10 4.20 4.30 4.40 4.50 4.60 4.70 4.80 4.90 5.00 5.10 5.20 5.30 5.40 5.50 5.60 5.70 5.80 5.90 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
302	ประเภท ไม่เคลือบสี แบบ เหล็กชุบตัวซีมีขอบ ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxC) 850x150x60 มิลลิเมตร ความหนา 1.60 1.70 1.80 1.90 2.00 2.10 2.20 2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 3.90 4.00 4.10 4.20 4.30 4.40 4.50 4.60 4.70 4.80 4.90 5.00 5.10 5.20 5.30 5.40 5.50 5.60 5.70 5.80 5.90 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
303	ประเภท ไม่เคลือบสี แบบ เหล็กชุบตัวซีมีขอบ ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxC) 850x150x65 มิลลิเมตร ความหนา 1.60 1.70 1.80 1.90 2.00 2.10 2.20 2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 3.90 4.00 4.10 4.20 4.30 4.40 4.50 4.60 4.70 4.80 4.90 5.00 5.10 5.20 5.30 5.40 5.50 5.60 5.70 5.80 5.90 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
304	ประเภท ไม่เคลือบสี แบบ เหล็กชุบตัวซีมีขอบ ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxC) 850x150x75 มิลลิเมตร ความหนา 2.90 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 3.90 4.00 4.10 4.20 4.30 4.40 4.50 4.60 4.70 4.80 4.90 5.00 5.10 5.20 5.30 5.40 5.50 5.60 5.70 5.80 5.90 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
305	ประเภท ไม่เคลือบสี แบบ เหล็กชุบตัวซีมีขอบ ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxC) 150x50x20 มิลลิเมตร ความหนา 1.60 1.70 1.80 1.90 2.00 2.10 2.20 2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 3.90 4.00 4.10 4.20 4.30 4.40 และ 4.50 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
	 (นายสมิทธิ จำรัสศรี) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 9 ตุลาคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เนสโค สตีล จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 8748-828/1228

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
306	ประเภท ไม้เคลือบสี แบบ เหล็กชุบตัวซีมีชอบ ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxC) 90x45x20 มิลลิเมตร ความหนา 1.60 1.70 1.80 1.90 2.00 2.10 2.20 2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 และ 3.50 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
307	ประเภท ไม้เคลือบสี แบบ เหล็กชุบตัวซีมีชอบ ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxC) 100x30x20 มิลลิเมตร ความหนา 1.60 1.70 1.80 1.90 2.00 2.10 2.20 2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 3.90 4.00 4.10 4.20 4.30 4.40 และ 4.50 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
308	ประเภท ไม้เคลือบสี แบบ เหล็กชุบตัวซีมีชอบ ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxC) 100x50x20 มิลลิเมตร ความหนา 1.60 1.70 1.80 1.90 2.00 2.10 2.20 2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 3.90 4.00 4.10 4.20 4.30 4.40 และ 4.50 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
309	ประเภท ไม้เคลือบสี แบบ เหล็กชุบตัวซีมีชอบ ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxC) 100x50x25 มิลลิเมตร ความหนา 1.60 1.70 1.80 1.90 2.00 2.10 2.20 2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 3.90 4.00 4.10 4.20 4.30 4.40 และ 4.50 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
310	ประเภท ไม้เคลือบสี แบบ เหล็กชุบตัวซีมีชอบ ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxC) 115x57x20 มิลลิเมตร ความหนา 1.60 1.70 1.80 1.90 2.00 2.10 2.20 2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 3.90 4.00 4.10 4.20 4.30 4.40 และ 4.50 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
 (นายสมิทธิ จำรัสศรี) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 9 ตุลาคม 2567	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เนสโค สตีล จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 8748-828/1228

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
311	ประเภท ไม้เคลือบสี แบบ เหล็กชุบตัวซีมีขอบ ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxC) 120x40x20 มิลลิเมตร ความหนา 1.60 1.70 1.80 1.90 2.00 2.10 2.20 2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 3.90 4.00 4.10 4.20 4.30 4.40 และ 4.50 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
312	ประเภท ไม้เคลือบสี แบบ เหล็กชุบตัวซีมีขอบ ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxC) 120x60x20 มิลลิเมตร ความหนา 1.60 1.70 1.80 1.90 2.00 2.10 2.20 2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 3.90 4.00 4.10 4.20 4.30 4.40 และ 4.50 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
313	ประเภท ไม้เคลือบสี แบบ เหล็กชุบตัวซีมีขอบ ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxC) 120x60x25 มิลลิเมตร ความหนา 1.60 1.70 1.80 1.90 2.00 2.10 2.20 2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 3.90 4.00 4.10 4.20 4.30 4.40 และ 4.50 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
314	ประเภท ไม้เคลือบสี แบบ เหล็กชุบตัวซีมีขอบ ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxC) 125x50x20 มิลลิเมตร ความหนา 1.60 1.70 1.80 1.90 2.00 2.10 2.20 2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 3.90 4.00 4.10 4.20 4.30 4.40 และ 4.50 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
315	ประเภท ไม้เคลือบสี แบบ เหล็กชุบตัวซีมีขอบ ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxC) 75x45x15 มิลลิเมตร ความหนา 1.60 1.70 1.80 1.90 2.00 2.10 2.20 2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 และ 3.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
	 (นายสมิทธิ จำรัสศรี) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 9 ตุลาคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เนสโค สตีล จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 8748-828/1228

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
316	ประเภท ไมเคิลบัส แบบ เหล็กชุบตัวซีมีขอบ ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxC) 150x65x20 มิลลิเมตร ความหนา 1.60 1.70 1.80 1.90 2.00 2.10 2.20 2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 3.90 4.00 4.10 4.20 4.30 4.40 และ 4.50 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
317	ประเภท ไมเคิลบัส แบบ เหล็กชุบตัวซีมีขอบ ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxC) 150x75x20 มิลลิเมตร ความหนา 1.60 1.70 1.80 1.90 2.00 2.10 2.20 2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 3.90 4.00 4.10 4.20 4.30 4.40 และ 4.50 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
318	ประเภท ไมเคิลบัส แบบ เหล็กชุบตัวซีมีขอบ ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxC) 150x75x25 มิลลิเมตร ความหนา 1.60 1.70 1.80 1.90 2.00 2.10 2.20 2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 3.90 4.00 4.10 4.20 4.30 4.40 และ 4.50 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
319	ประเภท ไมเคิลบัส แบบ เหล็กชุบตัวซีมีขอบ ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxC) 200x60x20 มิลลิเมตร ความหนา 1.60 1.70 1.80 1.90 2.00 2.10 2.20 2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 3.90 4.00 4.10 4.20 4.30 4.40 และ 4.50 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
320	ประเภท ไมเคิลบัส แบบ เหล็กชุบตัวซีมีขอบ ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxC) 200x75x20 มิลลิเมตร ความหนา 1.60 1.70 1.80 1.90 2.00 2.10 2.20 2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 3.90 4.00 4.10 4.20 4.30 4.40 และ 4.50 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
	 (นายสมิทธิ จำรัสศรี) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 9 ตุลาคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เนสโค สตีล จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 8748-828/1228

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
321	ประเภท ไม่เคลือบสี แบบ เหล็กชุบตัวซีมีชอบ ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxC) 200x75x25 มิลลิเมตร ความหนาระบุ 1.60 1.70 1.80 1.90 2.00 2.10 2.20 2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 3.90 4.00 4.10 4.20 4.30 4.40 และ 4.50 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
322	ประเภท ไม่เคลือบสี แบบ เหล็กชุบตัวซีมีชอบ ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxC) 225x50x25 มิลลิเมตร ความหนาระบุ 1.60 1.70 1.80 1.90 2.00 2.10 2.20 2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 3.90 4.00 4.10 4.20 4.30 4.40 และ 4.50 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
323	ประเภท ไม่เคลือบสี แบบ เหล็กชุบตัวซีมีชอบ ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxC) 250x75x20 มิลลิเมตร ความหนาระบุ 1.60 1.70 1.80 1.90 2.00 2.10 2.20 2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 3.90 4.00 4.10 4.20 4.30 4.40 และ 4.50 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
	 (นายสมิทธิ จำรัสศรี) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 9 ตุลาคม 2567

บันทึกการเปลี่ยนแปลง

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เนสโค สตีล จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 8748-828/1228

รายการที่	สาระของการเปลี่ยนแปลง
1	ไม่มี  (นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 11 มิถุนายน 2567