



แบบ มอ.๔

ลำดับที่ ๑

ใบอนุญาตที่ ท 8759-829/1228

ใบอนุญาต

ทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

เลขานุการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท เมททัลลิก จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105538112933

ทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เหล็กโครงสร้างรูปพรรณขึ้นรูปเย็น สำหรับงานโครงสร้างทั่วไป

ที่ทำถูกต้องตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เหล็กโครงสร้างรูปพรรณขึ้นรูปเย็น สำหรับงานโครงสร้างทั่วไป

มาตรฐานเลขที่ มอก. 1228-2561

ทำที่โรงงานชื่อ บริษัท เมททัลลิก จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม -

ตั้งอยู่เลขที่ 299 หมู่ที่ 2 ตรอก/ซอย -

ถนน พุทธรักษา ตำบล/แขวง ท้ายบ้านใหม่ อำเภอ/เขต เมืองสมุทรปราการ

จังหวัด สมุทรปราการ ทะเบียนโรงงานเลขที่ 10110700125383

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต แสดงไว้ในลำดับที่ ๒

บันทึกการเปลี่ยนแปลง แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขานุการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2567

(นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ)

ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขานุการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



b3172dce

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เมททัลลิก จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 8759-829/1228

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1	ประเภท ไมเคิลบัส แบบ เหล็กชุบตัวซีมีขอบ ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxC) 200x75x20 มิลลิเมตร ความหนา 3.20 4.00 และ 4.50 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
2	ประเภท ไมเคิลบัส แบบ เหล็กชุบตัวซีมีขอบ ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxC) 75x45x15 มิลลิเมตร ความหนา 1.60 2.00 และ 2.30 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
3	ประเภท ไมเคิลบัส แบบ เหล็กชุบตัวซีมีขอบ ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxC) 100x50x20 มิลลิเมตร ความหนา 1.60 2.30 3.20 4.00 และ 4.50 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
4	ประเภท ไมเคิลบัส แบบ เหล็กชุบตัวซีมีขอบ ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxC) 120x40x20 มิลลิเมตร ความหนา 3.20 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
5	ประเภท ไมเคิลบัส แบบ เหล็กชุบตัวซีมีขอบ ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxC) 120x60x20 มิลลิเมตร ความหนา 2.30 และ 3.20 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
6	ประเภท ไมเคิลบัส แบบ เหล็กชุบตัวซีมีขอบ ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxC) 120x60x25 มิลลิเมตร ความหนา 4.50 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
7	ประเภท ไมเคิลบัส แบบ เหล็กชุบตัวซีมีขอบ ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxC) 125x50x20 มิลลิเมตร ความหนา 2.30 3.20 4.00 และ 4.50 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
8	ประเภท ไมเคิลบัส แบบ เหล็กชุบตัวซีมีขอบ ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxC) 150x50x20 มิลลิเมตร ความหนา 2.30 3.20 และ 4.50 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
 (นายสมิทธิ จำรัสศรี) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 14 มิถุนายน 2567	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เมททัลลิก จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 8759-829/1228

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
9	ประเภท ไมเคิลบัส แบบ เหล็กชุบตัวซีมีชอบ ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxC) 150x65x20 มิลลิเมตร ความหนา 2.30 3.20 และ 4.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
10	ประเภท ไมเคิลบัส แบบ เหล็กชุบตัวซีมีชอบ ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxC) 150x75x20 มิลลิเมตร ความหนา 3.20 4.00 และ 4.50 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
11	ประเภท ไมเคิลบัส แบบ เหล็กชุบตัวซีมีชอบ ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxC) 150x75x25 มิลลิเมตร ความหนา 3.20 4.00 และ 4.50 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
12	ประเภท ไมเคิลบัส แบบ เหล็กชุบตัวซีมีชอบ ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxC) 60x30x10 มิลลิเมตร ความหนา 1.60 และ 2.30 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
13	ประเภท ไมเคิลบัส แบบ เหล็กชุบตัวซีมีชอบ ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxC) 200x75x25 มิลลิเมตร ความหนา 3.20 4.00 และ 4.50 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
14	ประเภท ไมเคิลบัส แบบ เหล็กชุบตัวซีมีชอบ ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxC) 250x75x25 มิลลิเมตร ความหนา 4.50 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
15	ประเภท ไมเคิลบัส แบบ เหล็กชุบตัวแชด ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxB) 75x30x20 มิลลิเมตร ความหนา 2.30 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
16	ประเภท ไมเคิลบัส แบบ เหล็กชุบตัวแชด ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxB) 75x40x30 มิลลิเมตร ความหนา 2.30 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
 (นายสมิทธิ จำรัสศรี) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 14 มิถุนายน 2567	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เม็ททัลลิก จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 8759-829/1228

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
17	ประเภท ไมเคิลือบสี แบบ เหล็กชุบตัวแชด ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxB) 40x20x20 มิลลิเมตร ความหนา 2.30 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
18	ประเภท ไมเคิลือบสี แบบ เหล็กชุบตัวแชด ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxB) 60x30x30 มิลลิเมตร ความหนา 2.30 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
19	ประเภท ไมเคิลือบสี แบบ เหล็กชุบตัวแชด ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxB) 75x30x30 มิลลิเมตร ความหนา 3.20 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
20	ประเภท ไมเคิลือบสี แบบ เหล็กชุบตัวแชด ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxB) 100x50x50 มิลลิเมตร ความหนา 2.30 และ 3.20 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
21	ประเภท ไมเคิลือบสี แบบ เหล็กชุบตัวแชดมีขอบ ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxC) 100x50x20 มิลลิเมตร ความหนา 2.30 และ 3.20 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
22	ประเภท ไมเคิลือบสี แบบ เหล็กชุบตัวซี ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxB) 150x50x50 มิลลิเมตร ความหนา 2.30 3.20 และ 4.50 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
23	ประเภท ไมเคิลือบสี แบบ เหล็กฉาก ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (AxB) 30x30 มิลลิเมตร ความหนา 3.20 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
24	ประเภท ไมเคิลือบสี แบบ เหล็กฉาก ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (AxB) 40x40 มิลลิเมตร ความหนา 3.20 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
 (นายสมิทธิ จำรัสศรี) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 14 มิถุนายน 2567	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เมททัลลิก จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 8759-829/1228

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
25	ประเภท ไมเคิลบัส แบบ เหล็กฉาก ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (AxB) 50x50 มิลลิเมตร ความหนา 2.30 และ 3.20 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
26	ประเภท ไมเคิลบัส แบบ เหล็กฉาก ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (AxB) 60x60 มิลลิเมตร ความหนา 3.20 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
27	ประเภท ไมเคิลบัส แบบ เหล็กชุบผิวซี ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxB) 60x30x30 มิลลิเมตร ความหนา 1.60 และ 2.30 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
28	ประเภท ไมเคิลบัส แบบ เหล็กชุบผิวซี ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxB) 80x40x40 มิลลิเมตร ความหนา 2.30 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
29	ประเภท ไมเคิลบัส แบบ เหล็กชุบผิวซี ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxB) 100x40x40 มิลลิเมตร ความหนา 2.30 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
30	ประเภท ไมเคิลบัส แบบ เหล็กชุบผิวซี ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxB) 100x50x50 มิลลิเมตร ความหนา 2.30 และ 3.20 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
31	ประเภท ไมเคิลบัส แบบ เหล็กชุบผิวซี ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxB) 120x40x40 มิลลิเมตร ความหนา 3.20 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
32	ประเภท ไมเคิลบัส แบบ เหล็กฉาก ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (AxB) 75x30 มิลลิเมตร ความหนา 3.20 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
 (นายสมิทธิ จำรัสศรี) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 14 มิถุนายน 2567	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เมททัลลิก จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 8759-829/1228

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
33	ประเภท ไมเคิลบัส แบบ เหล็กชุบตัวซี ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxB) 150x75x75 มิลลิเมตร ความหนา 3.20 4.00 4.50 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
34	ประเภท ไมเคิลบัส แบบ เหล็กชุบตัวซี ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxB) 200x50x50 มิลลิเมตร ความหนา 3.20 4.00 และ 4.50 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
35	ประเภท ไมเคิลบัส แบบ เหล็กชุบตัวซี ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxB) 200x75x75 มิลลิเมตร ความหนา 4.50 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
36	ประเภท ไมเคิลบัส แบบ เหล็กชุบตัวซี ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxB) 250x50x50 มิลลิเมตร ความหนา 4.00 และ 4.50 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
37	ประเภท ไมเคิลบัส แบบ เหล็กชุบตัวซี ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxB) 250x75x75 มิลลิเมตร ความหนา 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
38	ประเภท ไมเคิลบัส แบบ เหล็กชุบตัวซี ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxB) 300x50x50 มิลลิเมตร ความหนา 4.00 และ 4.50 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
39	ประเภท ไมเคิลบัส แบบ เหล็กชุบตัวซี ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxB) 350x50x50 มิลลิเมตร ความหนา 4.00 และ 4.50 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
40	ประเภท ไมเคิลบัส แบบ เหล็กชุบตัวซี ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxB) 400x75x75 มิลลิเมตร ความหนา 4.50 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
	 (นายสมิทธิ จำรัสศรี) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 14 มิถุนายน 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับใบอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เมททัลลิก จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 8759-829/1228

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
41	ประเภท ไม้เคลือบสี แบบ เหล็กชุบตัวซี ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxB) 450x75x75 มิลลิเมตร ความหนาระบุ 4.50 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร  (นายสมิทธิ จำรัสศรี) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 14 มิถุนายน 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เม็ททัลลิก จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 8759-829/1228

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
42	ประเภท ไมเคิลบัส แบบ เหล็กชุบตัวซีมีชอบ ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxC) 60x30x10 มิลลิเมตร ความหนา 1.70 1.80 1.90 2.00 2.10 และ 2.20 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
43	ประเภท ไมเคิลบัส แบบ เหล็กชุบตัวซีมีชอบ ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxC) 75x45x15 มิลลิเมตร ความหนา 1.70 1.80 1.90 2.10 2.20 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 3.90 4.00 4.10 4.20 4.30 4.40 และ 4.50 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
44	ประเภท ไมเคิลบัส แบบ เหล็กชุบตัวซีมีชอบ ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxC) 100x50x20 มิลลิเมตร ความหนา 1.70 1.80 1.90 2.00 2.10 2.20 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 3.90 4.10 4.20 4.30 และ 4.40 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
45	ประเภท ไมเคิลบัส แบบ เหล็กชุบตัวซีมีชอบ ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxC) 120x60x20 มิลลิเมตร ความหนา 1.60 1.70 1.80 1.90 2.00 2.10 2.20 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 3.90 4.00 4.10 4.20 4.30 4.40 และ 4.50 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
46	ประเภท ไมเคิลบัส แบบ เหล็กชุบตัวซีมีชอบ ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxC) 120x60x25 มิลลิเมตร ความหนา 1.60 1.70 1.80 1.90 2.00 2.10 2.20 2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 3.90 4.00 4.10 4.20 4.30 และ 4.40 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
	 (นายสมิทธิ จำรัสศรี) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 9 สิงหาคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เมททัลลิก จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 8759-829/1228

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
47	ประเภท ไม้เคลือบสี แบบ เหล็กชุบตัวซีมีขอบ ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxC) 125x50x20 มิลลิเมตร ความหนา 1.60 1.70 1.80 1.90 2.00 2.10 2.20 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 3.90 4.10 4.20 4.30 และ 4.40 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
48	ประเภท ไม้เคลือบสี แบบ เหล็กชุบตัวซีมีขอบ ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxC) 150x50x20 มิลลิเมตร ความหนา 2.20 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 3.90 4.00 4.10 4.20 4.30 และ 4.40 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
49	ประเภท ไม้เคลือบสี แบบ เหล็กชุบตัวซีมีขอบ ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxC) 120x40x20 มิลลิเมตร ความหนา 1.60 1.70 1.80 1.90 2.00 2.10 2.20 2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 3.90 4.00 4.10 4.20 4.30 4.40 และ 4.50 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
	 (นายสมิทธิ จำรัสศรี) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 9 สิงหาคม 2567

บันทึกการเปลี่ยนแปลง
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เม็ทท์ลลิก จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 8759-829/1228

รายการที่	สาระของการเปลี่ยนแปลง
1	ไม่มี  (นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 14 มิถุนายน 2567