



แบบ มอ.๔
ลำดับที่ ๑

ใบอนุญาตที่ ท 9086-53/787

ใบอนุญาต
ทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

เลขานุการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท คูโบต้า เอ็นจิเนีย (ไทยแลนด์) จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0245554000353

ทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เครื่องยนต์ดีเซลขนาดเล็กระบายความร้อนด้วยน้ำ

ที่ทำถูกต้องตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เครื่องยนต์ดีเซลขนาดเล็กระบายความร้อนด้วยน้ำ

มาตรฐานเลขที่ มอก. 787-2551

ทำที่โรงงานชื่อ บริษัท คูโบต้า เอ็นจิเนีย (ไทยแลนด์) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม -

ตั้งอยู่เลขที่ 360 หมู่ที่ 3 ตรอก/ซอย -

ถนน - ตำบล/แขวง เขาคินซอน อำเภอ/เขต พนมสารคาม

จังหวัด ฉะเชิงเทรา ทะเบียนโรงงานเลขที่ 10240000425553

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต แสดงไว้ในลำดับที่ ๒

บันทึกการเปลี่ยนแปลง แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขานุการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 26 มีนาคม 2568

(นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ)

ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขานุการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



8f2993b3

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท คูโบต้า เอ็นจิเนีย (ไทยแลนด์) จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 9086-53/787

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1	จำนวนลูกสูบ 3 แบบของระบบระบายความร้อน หม้อน้ำรังผึ้ง ความเร็วรอบที่กำหนด 2700 รอบต่อนาที กำลังที่กำหนดต่อเนื่อง 20.4 กิโลวัตต์ อัตราการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงจำเพาะที่กำลังที่กำหนดต่อเนื่อง 236 กรัมต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง แบบรุ่น D1703-M-DI-E-TS2T
2	จำนวนลูกสูบ 3 แบบของระบบระบายความร้อน หม้อน้ำรังผึ้ง ความเร็วรอบที่กำหนด 2700 รอบต่อนาที กำลังที่กำหนดต่อเนื่อง 20.4 กิโลวัตต์ อัตราการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงจำเพาะที่กำลังที่กำหนดต่อเนื่อง 236 กรัมต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง แบบรุ่น D1703-M-DI-E-TS2T-BB
3	จำนวนลูกสูบ 3 แบบของระบบระบายความร้อน หม้อน้ำรังผึ้ง ความเร็วรอบที่กำหนด 2700 รอบต่อนาที กำลังที่กำหนดต่อเนื่อง 20.4 กิโลวัตต์ อัตราการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงจำเพาะที่กำลังที่กำหนดต่อเนื่อง 236 กรัมต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง แบบรุ่น D1803-M-DI-E-TS2T
4	จำนวนลูกสูบ 3 แบบของระบบระบายความร้อน หม้อน้ำรังผึ้ง ความเร็วรอบที่กำหนด 2700 รอบต่อนาที กำลังที่กำหนดต่อเนื่อง 20.4 กิโลวัตต์ อัตราการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงจำเพาะที่กำลังที่กำหนดต่อเนื่อง 236 กรัมต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง แบบรุ่น D1803-M-DI-E-TS2T-BB
	 (นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 มีนาคม 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท คูโบต้า เอ็นจิเนีย (ไทยแลนด์) จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 9086-53/787

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
5	จำนวนลูกสูบ 3 แบบของระบบระบายความร้อน หม้อน้ำรังผึ้ง ความเร็วรอบที่กำหนด 2700 รอบต่อนาที กำลังที่กำหนดต่อเนื่อง 20.4 กิโลวัตต์ อัตราการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงจำเพาะที่กำลังที่กำหนดต่อเนื่อง 236 กรัมต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง แบบรุ่น D1803-M-DI-E-TS4T
6	จำนวนลูกสูบ 3 แบบของระบบระบายความร้อน หม้อน้ำรังผึ้ง ความเร็วรอบที่กำหนด 2700 รอบต่อนาที กำลังที่กำหนดต่อเนื่อง 20.4 กิโลวัตต์ อัตราการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงจำเพาะที่กำลังที่กำหนดต่อเนื่อง 236 กรัมต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง แบบรุ่น D1803-M-DI-E-TS4T-BB
7	จำนวนลูกสูบ 3 แบบของระบบระบายความร้อน หม้อน้ำรังผึ้ง ความเร็วรอบที่กำหนด 2700 รอบต่อนาที กำลังที่กำหนดต่อเนื่อง 20.4 กิโลวัตต์ อัตราการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงจำเพาะที่กำลังที่กำหนดต่อเนื่อง 236 กรัมต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง แบบรุ่น D1803-M-DI-E-TS6T
8	จำนวนลูกสูบ 3 แบบของระบบระบายความร้อน หม้อน้ำรังผึ้ง ความเร็วรอบที่กำหนด 2700 รอบต่อนาที กำลังที่กำหนดต่อเนื่อง 20.4 กิโลวัตต์ อัตราการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงจำเพาะที่กำลังที่กำหนดต่อเนื่อง 236 กรัมต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง แบบรุ่น D1803-M-DI-E-TS6T-BB
	 (นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 มีนาคม 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท คูโบต้า เอ็นจิเนีย (ไทยแลนด์) จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 9086-53/787

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
9	จำนวนลูกสูบ 3 แบบของระบบระบายความร้อน หม้อน้ำรังผึ้ง ความเร็วรอบที่กำหนด 2700 รอบต่อนาที กำลังที่กำหนดต่อเนื่อง 20.4 กิโลวัตต์ อัตราการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงจำเพาะที่กำลังที่กำหนดต่อเนื่อง 236.3 กรัมต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง แบบรุ่น D1803-M-DI-E-TS8T
10	จำนวนลูกสูบ 3 แบบของระบบระบายความร้อน หม้อน้ำรังผึ้ง ความเร็วรอบที่กำหนด 2700 รอบต่อนาที กำลังที่กำหนดต่อเนื่อง 20.4 กิโลวัตต์ อัตราการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงจำเพาะที่กำลังที่กำหนดต่อเนื่อง 236.3 กรัมต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง แบบรุ่น D1803-M-DI-E-TS8T-BB
	 (นางสาวทิวกาล แซ่ตั้ง) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 19 สิงหาคม 2568

บันทึกการเปลี่ยนแปลง
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท คูโบต้า เอ็นจิเนีย (ไทยแลนด์) จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 9086-53/787

รายการที่	สาระของการเปลี่ยนแปลง
1	ไม่มี  (นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 มีนาคม 2568