แบบ มอ.๔
ลำดับที่ ๑



ใบอนุญาตที่ ท 9909-7518/11

ใบอนุญาต
ทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้
บริษัท สแนปซิค จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0125567020855

ทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สายไฟฟ้าหุ้มฉนวนพอลิไวนิลคลอไรด์ แรงดันไฟฟ้าที่กำหนดไม่เกิน 450/750 โวลต์

ที่ทำถูกต้องตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สายไฟฟ้าหุ้มฉนวนพอลิไวนิลคลอไรด์ แรงดันไฟฟ้าที่กำหนดไม่เกิน 450/750 โวลต์ เล่ม 101 สายไฟฟ้ามีเปลือกสำหรับงานทั่วไป

มาตรฐานเลขที่ มอก. 11 เล่ม 101-2559

ทำที่โรงงานชื่อ บริษัท สแนปซิค จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม -

ตั้งอยู่เลขที่ โฉนดที่ดินเลขที่ 62600และ62601 หมู่ที่ 2 ตรอก/ซอย -

ถนน - ตำบล/แขวง คูขวาง อำเภอ/เขต ลาดหลุมแก้ว

จังหวัด ปทุมธานี ทะเบียนโรงงานเลขที่ 20130026825688

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต แสดงไว้ในลำดับที่ ๒

บันทึกการเปลี่ยนแปลง แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขาธิการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 24 กันยายน 2569

(นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์)
ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

Signed by สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)
Thai Industrial Standards Institute (TISI)
Date: 2026-09-24T16:00:12.705+07:00

3fa5fa00

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท สแนปซิค จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 9909-7518/11

รายการที่	**รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม**
1	สายไฟฟ้าหุ้มด้วยฉนวน เปลือกใน และเปลือก รหัสชนิด NYY แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 450/750 V ตัวนำประเภท 1 พื้นที่หน้าตัดระบุของตัวนำ 1x1.5 mm^2, 1x2.5 mm^2 และ 1x4 mm^2
2	สายไฟฟ้าหุ้มด้วยฉนวน เปลือกใน และเปลือก รหัสชนิด NYY แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 450/750 V ตัวนำประเภท 2 พื้นที่หน้าตัดระบุของตัวนำ 1x1.5 mm^2, 1x2.5 mm^2, 1x4 mm^2,1x6 mm^2,1x10 mm^2,1x16 mm^2,1x25 mm^2,1x35 mm^2,1x50 mm^2,1x70 mm^2,1x95 mm^2,1x120 mm^2,1x150 mm^2,1x185 mm^2,1x240 mm^2 และ 1x300 mm^2
3	สายไฟฟ้าหุ้มด้วยฉนวน เปลือกใน และเปลือก รหัสชนิด NYY แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 450/750 V ตัวนำประเภท 1 พื้นที่หน้าตัดระบุของตัวนำ 2x1.5 mm^2 , 2x2.5 mm^2 , 2x4 mm^2 , 3x1.5 mm^2 , 3x2.5 mm^2 , 3x4 mm^2 , 4x1.5 mm^2 , 4x2.5 mm^2 และ 4x4 mm^2
4	สายไฟฟ้าหุ้มด้วยฉนวน เปลือกใน และเปลือก รหัสชนิด NYY แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 450/750 V ตัวนำประเภท 2 พื้นที่หน้าตัดระบุของตัวนำ 2x1.5 mm^2,2x2.5 mm^2,2x4 mm^2,2x6 mm^2, 2x10 mm^2 , 2x16 mm^2 , 2x25 mm^2 , 2x35 mm^2, 3x1.5 mm^2,3x2.5 mm^2,3x4 mm^2, 3x6 mm^2, 3x10 mm^2 , 3x16 mm^2 , 3x25 mm^2 , 3x35 mm^2 ,4x1.5 mm^2,4x2.5 mm^2,4x4 mm^2, 4x6 mm^2,4x10 mm^2 , 4x16 mm^2 , 4x25 mm^2 และ 4x35 mm^2

(นางสาวพิกุลพรรณ แสนสุวรรณ์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 4 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 24 กันยายน 2569

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท สแนปซิค จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 9909-7518/11

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
5	สายไฟฟ้าหุ้มด้วยฉนวน เปลือกใน และเปลือก รหัสชนิด NYY-G แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 450/750 V ตัวนำประเภท 1 พื้นที่หน้าตัดระบุของตัวนำ 2x1.5/1.5 mm^2 , 2x2.5/2.5 mm^2 , 2x4/4 mm^2 , 3x1.5/1.5 mm^2 , 3x2.5/2.5 mm^2 , 3x4/4 mm^2 , 4x1.5/1.5 mm^2 , 4x2.5/2.5 mm^2 และ 4x4/4 mm^2
6	สายไฟฟ้าหุ้มด้วยฉนวน เปลือกใน และเปลือก รหัสชนิด NYY-G แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 450/750 V ตัวนำประเภท 2 พื้นที่หน้าตัดระบุของตัวนำ 2x1.5/1.5 mm^2, 2x2.5/2.5 mm^2, 2x4/4 mm^2,2x6/6 mm^2 , 2x10/10 mm^2 , 2x16/16 mm^2 , 2x25/16 mm^2 ,3x1.5/1.5 mm^2,3x2.5/2.5 mm^2, 3x4/4 mm^2, 3x6/6 mm^2 , 3x10/10 mm^2 , 3x16/16 mm^2 , 3x25/16 mm^2 ,4x1.5/1.5 mm^2, 4x2.5/2.5 mm^2, 4x4/4 mm^2, 4x6/6 mm^2, 4x10/10 mm^2 , 4x16/16 mm^2 และ 4x25/16 mm^2
7	สายอ่อนหุ้มด้วยฉนวนและเปลือก รหัสชนิด VCT แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 450/750 V ตัวนำประเภท 5 พื้นที่หน้าตัดระบุของตัวนำ 1x1 mm^2 , 1x1.5 mm^2 , 1x2.5 mm^2 , 1x4 mm^2 , 1x6 mm^2 , 1x10 mm^2 ,1x16 mm^2 , 1x25 mm^2 , 2x1 mm^2 , 2x1.5 mm^2 , 2x2.5 mm^2 , 2x4 mm^2 , 2x6 mm^2 , 2x10 mm^2 ,2x16 mm^2 , 2x25 mm^2 , 3x1 mm^2 , 3x1.5 mm^2 , 3x2.5 mm^2 , 3x4 mm^2 , 3x6 mm^2 ,3x10 mm^2 , 3x16 mm^2 , 3x25 mm^2 , 4x1 mm^2 , 4x1.5 mm^2 , 4x2.5 mm^2 , 4x4 mm^2 ,4x6 mm^2 , 4x10 mm^2 , 4x16 mm^2 และ 4x25 mm^2
8	สายอ่อนหุ้มด้วยฉนวนและเปลือก รหัสชนิด VCT-G แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 450/750 V ตัวนำประเภท 5 พื้นที่หน้าตัดระบุของตัวนำ 2x1/1 mm^2,2x1.5/1.5 mm^2,2x2.5/2.5 mm^2,2x4/4 mm^2,2x6/6 mm^2,2x10/10 mm^2,3x1/1 mm^2,3x1.5/1.5 mm^2,3x2.5/2.5 mm^2,3x4/4 mm^2,3x6/6 mm^2,3x10/10 mm^2,4x1/1 mm^2,4x1.5/1.5 mm^2,4x2.5/2.5 mm^2,4x4/4 mm^2,4x6/6 mm^2 และ 4x10/10 mm^2

(นางสาวพิกุลพรรณ แสนสุวรรณ์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 4 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่ 24 กันยายน 2569

บันทึกการเปลี่ยนแปลง

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท สแนปซิค จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 9909-7518/11

รายการที่	**สาระของการเปลี่ยนแปลง**
1	ไม่มี

(นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์)
ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 24 กันยายน 2569