



คำขอที่ ๙๒๕๐๘-๑๑๑๒  
 รับเมื่อ ๒๓ ก.ย. ๕๙  
 รายที่ ๑๖  
 รับไปเมื่อ - 7 ก.ค. 2559

แบบ มอ. ๖

ใบอนุญาตที่..... น 10007-1237/2508

## ใบอนุญาต

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนด  
 ให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร  
 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท ไอคอนนิค จำกัด

มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 599/1  
 ตรอก/ซอย พระรามเก้า 49 (ถนนเสรี 6) ถนน ..... หมู่ที่ ..... ตำบล/แขวง ..... ส่วนหลวง  
 อำเภอ/เขต ..... ส่วนหลวง ..... จังหวัด ..... กรุงเทพมหานคร  
 นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ..... กระเบื้องเซรามิก

มาตรฐานเลขที่ มอก. 2508-2555 ..... ที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้

ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร ตามรายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาต

เครื่องหมายการค้า.....

ผู้ส่งออก..... FOSHAN ARTGRESS INDUSTRIAL CO., LTD.

ประเทศ..... สาธารณรัฐประชาชนจีน


ทำที่โรงงานชื่อ..... QINGYUAN OUYA CERAMICS CO., LTD.

ที่ตั้งโรงงาน..... YUANTAN INDUSTRIAL AREA, QINGYUAN CITY, GUANGDONG PROVINCE

PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

ทั้งนี้ ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขาธิการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ - 7 ก.ค. 2559 ..... พ.ศ.....



(นายณัฐพล รังสิตพล)

รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

กระทรวงอุตสาหกรรม

คำเตือน

ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่เลขาธิการกำหนด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร  
 ผู้รับใบอนุญาต 0105542049345


15-A (R0)

รายละเอียดแบบท้ายใบอนุญาตนำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกา

กำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

ที่.....น 10007-1237/2508.....

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต (โดยระบุประเภท/แบบ/ขนาด/ชั้น/และอื่นๆ)
1	ประเภทชั้นรูปตัววีวิธีอัดแห้ง กลุ่มชุดซีมน้ำต่ำ กลุ่มย่อย a ชนิดเคลือบ แบบปูพื้นภายใน แบบปูพื้นภายนอก ชั้นคุณภาพ 1 ความหนา 9.5 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 60 เซนติเมตร ความหนา 10.2 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 90 เซนติเมตร และ ความหนา 10.5 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 80 เซนติเมตร
2	ประเภทชั้นรูปตัววีวิธีอัดแห้ง กลุ่มชุดซีมน้ำต่ำ กลุ่มย่อย a ชนิดไม่เคลือบ แบบปูพื้นภายใน และแบบปูพื้นภายนอก ชั้นคุณภาพ 1 ความหนา 10.0 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 60 เซนติเมตร ความหนา 10.5 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 80 เซนติเมตร ความหนา 12.2 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 100 เซนติเมตร และ ความหนา 12.8 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 120 เซนติเมตร



(นายวันชัย พนมชัย)

ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน  
พนักงานเจ้าหน้าที่