

คำขอที่ ๒ ๒๕๐๘-๑๓๙๓
รับเมื่อ ๑๓ พ.ค. ๕๙
รายที่ ๑๐๓
รับไปเมื่อ - ๓ ส.ย. ๒๕๕๙

แบบ มอ. ๖



ใบอนุญาตที่ น 10138-1256/2508

ใบอนุญาต

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนด

ให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท เอ็มเอส ซอร์สซิง จำกัด

มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 77

ตรอก/ซอย พุทรมณฑลสาย 1 ซอย 13 ถนน - หมู่ที่ - ตำบล/แขวง คลองขวาง

อำเภอ/เขต ภาษีเจริญ จังหวัด กรุงเทพมหานคร

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระเบื้องเซรามิก

มาตรฐานเลขที่ มอก. 2508-2555 ที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้

ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร ตามรายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาต

เครื่องหมายการค้า -

ผู้ส่งออก FOSHAN SHENRONG BUILDING MATERIALS CO., LTD.

ประเทศ สาธารณรัฐประชาชนจีน

ทำที่โรงงานชื่อ XINXING BAOYA CERAMICS CO., LTD.

ที่ตั้งโรงงาน NO.8, LIANGTIAN DEVELOPMENT ZONE, SHUITAI TOWN, XINXING COUNTY

YUNFU CITY, GUANGDONG PROVINCE, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

ทั้งนี้ ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขาธิการกำหนด

ออกให้ณ วันที่ - 3 ส.ย. 2559 พ.ศ.

(นายณัฐพล รังสิตพล)

รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

กระทรวงอุตสาหกรรม

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
ผู้รับใบอนุญาต 0105555041020

คำเตือน

ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่เลขาธิการกำหนด

รายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาตนำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกา
กำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร
ที่..... น 10138-1256/2508

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต (โดยระบุประเภท/แบบ/ขนาด/ชั้น/และอื่นๆ)
1	<p>ประเภทขึ้นรูปด้วยวิธีอัดแห้ง ไม่มีสเปเซอร์ กลุ่มดุดซึมน้ำสูง ชนิดเคลือบ แบบบุผนังภายใน ชั้นคุณภาพ 1</p> <p>ความหนา 9.5 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 30 เซนติเมตร ความหนา 9.6 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 66 เซนติเมตร ความหนา 10.1 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 30 เซนติเมตร และ ความหนา 10.8 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 80 เซนติเมตร</p>
2	<p>ประเภทขึ้นรูปด้วยวิธีอัดแห้ง กลุ่มดุดซึมน้ำปานกลาง กลุ่มย่อย a ชนิดไม่เคลือบ แบบบุพื้นภายใน ชั้นคุณภาพ 1</p> <p>ความหนา 9.7 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 60 เซนติเมตร ความหนา 11.0 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 80 เซนติเมตร และ ความหนา 12.0 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 80 เซนติเมตร</p> <p style="text-align: right;"> (นายวันชัย พนมชัย) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน พนักงานเจ้าหน้าที่</p>