



คำขอที่... น 2508-1430  
 รับเมื่อ... 28 มี.ย. 59  
 รายที่... 86  
 รับไปเมื่อ... 19 ก.ย. 2559

แบบ มอ. 6

ใบอนุญาตที่... น 10728-1284/2508

## ใบอนุญาต

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนด  
 ให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร  
 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 25๕๑  
 เลขานุการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  
 ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท เลิศวังพง จำกัด

มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่... 206/16  
 ตรอก/ซอย... ลาดพร้าว 23 ถนน... หมู่ที่... ตำบล/แขวง... จันทเกษม  
 อำเภอ/เขต... จตุจักร จังหวัด... กรุงเทพมหานคร  
 นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม... กระเบื้องเซรามิก

มาตรฐานเลขที่ มอก. 2508-2555 ที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้  
 ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร ตามรายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาต  
 เครื่องหมายการค้า...  
 ผู้ส่งออก... FOSHAN LIUDU DECORATION MATERIALS TRADING CO., LTD.  
 ประเทศ... สาธารณรัฐประชาชนจีน  
 ทำที่โรงงานชื่อ... GUANGDONG OVERLAND CERAMICS CO., LTD.  
 ที่ตั้งโรงงาน... ZUOTIAN, HEKOU XINAN STREET, SANSHUI TOWN, FOSHAN CITY  
 GUANGDONG PROVINCE, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

ทั้งนี้ ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขานุการกำหนด

ออกให้ณ วันที่ 19 ก.ย. 2559 พ.ศ. ....

(นายณัฐพล รังสิตพล)

รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม


สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  
 กระทรวงอุตสาหกรรม

86-2 (P1)

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร  
 ผู้รับใบอนุญาต 0105553139693

คำเตือน  
 ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่เลขานุการกำหนด

รายละเอียดแบบท้ายใบอนุญาตนำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกา  
กำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร  
ที่.....น 10728-1284/2508

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต<br>(โดยระบุประเภท/แบบ/ขนาด/ชั้น/และอื่นๆ)   |
|-----------|---|
| 1         | <p>ประเภทชั้นรูปด้วยวิธีอัดแห้ง กลุ่มดูดซึมน้ำต่ำ กลุ่มย่อย a ชนิดเคลือบ<br/>แบบปูพื้นภายใน แบบปูพื้นภายนอก แบบบุผนังภายใน และแบบบุผนังภายนอก ชั้นคุณภาพ 1<br/>ความหนา 9.5 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 60 เซนติเมตร<br/>ความหนา 9.8 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 90 เซนติเมตร<br/>ความหนา 10.0 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 80 เซนติเมตร และ<br/>ความหนา 11.5 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 120 เซนติเมตร</p>   |
| 2         | <p>ประเภทชั้นรูปด้วยวิธีอัดแห้ง กลุ่มดูดซึมน้ำต่ำ กลุ่มย่อย a ชนิดไม่เคลือบ<br/>แบบปูพื้นภายใน แบบปูพื้นภายนอก แบบบุผนังภายใน และแบบบุผนังภายนอก ชั้นคุณภาพ 1<br/>ความหนา 9.0 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 40 เซนติเมตร<br/>ความหนา 9.5 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 60 เซนติเมตร<br/>ความหนา 10.0 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 80 เซนติเมตร และ<br/>ความหนา 13.8 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 120 เซนติเมตร</p> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;"> <br/>             (นายวันชัย พนมชัย)<br/>             ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน<br/>             พนักงานเจ้าหน้าที่           </div> |