



คำขอที่ พ 2508-1378
 รับเมื่อ 25 18.4.59
 รายที่ 1
 รับไปเมื่อ 28 ก.ย. 2559

แบบ มอ. 6

ใบอนุญาตที่ น 11521-1331/2508

ใบอนุญาต

**นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนด
 ให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร**
 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑
 เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
 ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท เซรามิคอุตสาหกรรมไทย จำกัด

มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 1
 ตรอก/ซอย ถนน ปทุมธานีไทย หมู่ที่ ตำบล/แขวง บางซื่อ
 อำเภอ/เขต บางซื่อ จังหวัด กรุงเทพมหานคร
 นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระเบื้องเซรามิก

มาตรฐานเลขที่ มอก. 2508-2555 ที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้
 ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร ตามรายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาต

เครื่องหมายการค้า TAICERA ENTERPRISE COMPANY
 ผู้ส่งออก TAICERA ENTERPRISE COMPANY
 ประเทศ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
 ทำที่โรงงานชื่อ TAICERA ENTERPRISE COMPANY
 ที่ตั้งโรงงาน GO DAU INDUSTRIAL ZONE, PHUOC THAI VILLAGE, LONG THANH DISTRICT
DONG NAI PROVINCE, SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

ทั้งนี้ ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขาธิการกำหนด

ออกให้ณ วันที่ 28 ก.ย. 2559 พ.ศ.

(นายณัฐพล รังสิตพล)
 รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน
 เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
 กระทรวงอุตสาหกรรม

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
 ผู้รับใบอนุญาต 0105522018215

คำเตือน
 ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่เลขาธิการกำหนด

**รายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาตนำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกา
กำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร
ที่.....น 11521-1331/2508**

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต (โดยระบุประเภท/แบบ/ขนาด/ชั้น/และอื่นๆ)
1	<p>ประเภทขึ้นรูปด้วยวิธีอัดแห้ง กลุ่มตุตซิมน้ำต่ำ กลุ่มย่อย a ชนิดเคลือบ แบบปูพื้นภายใน และแบบปูพื้นภายนอก ชั้นคุณภาพ 1 2 และ 3</p> <p>ความหนา 8.45 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 30 เซนติเมตร ความหนา 8.6 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 40 เซนติเมตร ความหนา 9.4 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 60 เซนติเมตร ความหนา 9.6 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 60 เซนติเมตร และ ความหนา 9.65 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 60 เซนติเมตร</p>
2	<p>ประเภทขึ้นรูปด้วยวิธีอัดแห้ง กลุ่มตุตซิมน้ำต่ำ กลุ่มย่อย a ชนิดไม่เคลือบ แบบปูพื้นภายใน และแบบปูพื้นภายนอก ชั้นคุณภาพ 1 2 และ 3</p> <p>ความหนา 8.5 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 30 เซนติเมตร ความหนา 8.6 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 30 เซนติเมตร ความหนา 9.4 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 60 เซนติเมตร ความหนา 9.6 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 60 เซนติเมตร ความหนา 11.4 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 80 เซนติเมตร และ ความหนา 12.0 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 100 เซนติเมตร</p> <p style="text-align: right;">  (นายวันชัย พนมชัย) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน พนักงานเจ้าหน้าที่ </p>