



คำขอที่ ๙๕ ๑๙๕๕-๕๓๑๒ แบบ มอ. ๖
 รับเมื่อ ๑๙ ๓.๑.๕๘
 รายที่ ๕๐๒-๑
 รับไปเมื่อ ๑๔ พ.ย. ๒๕๕๙

ใบอนุญาตที่ น ๑๑๗๓๓-๕๙๔๕/๑๙๕๕

ใบอนุญาต

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนด
 ให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร
 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑
 เลขานุการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
 ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้
 บริษัท อีลลูสเปซ (ประเทศไทย) จำกัด

มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ ๒๗/๙
 ตรอก/ซอย ถนน เทพารักษ์ หมู่ที่ ๑๑ ตำบล/แขวง บางปลา
 อำเภอ/เขต บางพลี จังหวัด สมุทรปราการ
 นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม บริษัท ส่องสว่างและบริษัทที่คล้ายกัน : ชิดจำกัดสัญญาฉบับกวนวิทย์

มาตรฐานเลขที่ มอก. ๑๙๕๕-๒๕๕๑ ที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้
 ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร ตามรายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาต
 เครื่องหมายการค้า
 ผู้ส่งออก SHENZHEN HONGSIFANG TRADE CO., LTD. CHINA
 ประเทศ สาธารณรัฐประชาชนจีน
 ทำที่โรงงานชื่อ FOSHAN HAIJIN INDUSTRIAL CO., LTD.
 ที่ตั้งโรงงาน SHABIAN, LIANSHA, DANZAO, NANHAI, FOSHAN, GUANGDONG
 PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

ทั้งนี้ ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขานุการกำหนด

ออกให้ณ วันที่ ๑๔ พ.ย. ๒๕๕๙ พ.ศ.

(นายพิสิฐ รังสฤษฏ์วุฒิกุล)
 เลขานุการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
 กระทรวงอุตสาหกรรม

417-1(๓๐)

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
 ผู้รับใบอนุญาต ๐๑๑๕๕๕๖๐๒๐๕๐๖

คำเตือน
 ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่เลขานุการกำหนด

รายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาตนำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกา
กำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

ที่ น 11733-5945/1955

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต (โดยระบุประเภท/แบบ/ขนาด/ชิ้น/และอื่นๆ)
1	ดวงโคมไฟฟ้าติดประจำสำหรับจุดประสงค์ทั่วไป มีอุปกรณ์ยับยั้งหลอดอิเล็กทรอนิกส์ ใช้หลอด แอล อี ดี แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้ที่กำหนด 5 W ถึง 54 W
2	ดวงโคมไฟฟ้าติดประจำสำหรับจุดประสงค์ทั่วไป มีอุปกรณ์ยับยั้งหลอดอิเล็กทรอนิกส์ ใช้หลอด แอล อี ดี แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้ที่กำหนด 100 W ถึง 200 W
3	ดวงโคมไฟฟ้าติดประจำสำหรับจุดประสงค์ทั่วไป มีอุปกรณ์ยับยั้งหลอดอิเล็กทรอนิกส์ ใช้หลอด แอล อี ดี แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้ที่กำหนด 100 W ถึง 200 W
4	ดวงโคมไฟฟ้าฝัง มีอุปกรณ์ยับยั้งหลอดอิเล็กทรอนิกส์ ใช้หลอด แอล อี ดี แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 100-240 V กำลังไฟฟ้ที่กำหนด 3.6 W ถึง 60 W
5	ดวงโคมไฟฟ้าฝัง มีอุปกรณ์ยับยั้งหลอดอิเล็กทรอนิกส์ ใช้หลอด แอล อี ดี แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้ที่กำหนด 3.6 W ถึง 60 W
6	ดวงโคมไฟฟ้าฝัง มีอุปกรณ์ยับยั้งหลอดอิเล็กทรอนิกส์ ใช้หลอด แอล อี ดี แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้ที่กำหนด 80 W ถึง 160 W
7	ดวงโคมไฟฟ้าสำหรับให้แสงสว่างบนถนน มีอุปกรณ์ยับยั้งหลอดอิเล็กทรอนิกส์ ใช้หลอด แอล อี ดี แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้ที่กำหนด 20 W ถึง 60 W
8	ดวงโคมไฟฟ้าสำหรับให้แสงสว่างบนถนน มีอุปกรณ์ยับยั้งหลอดอิเล็กทรอนิกส์ ใช้หลอด แอล อี ดี แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 100-277 V กำลังไฟฟ้ที่กำหนด 20 W ถึง 60 W
9	ดวงโคมไฟฟ้าสำหรับให้แสงสว่างบนถนน มีอุปกรณ์ยับยั้งหลอดอิเล็กทรอนิกส์ ใช้หลอด แอล อี ดี แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้ที่กำหนด 75 W ถึง 280 W
10	ดวงโคมไฟฟ้าสาดแสง มีอุปกรณ์ยับยั้งหลอดอิเล็กทรอนิกส์ ใช้หลอด แอล อี ดี แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้ที่กำหนด 6 W ถึง 66 W
11	ดวงโคมไฟฟ้าสาดแสง มีอุปกรณ์ยับยั้งหลอดอิเล็กทรอนิกส์ ใช้หลอด แอล อี ดี แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 100-277 V กำลังไฟฟ้ที่กำหนด 6 W ถึง 66 W
12	ดวงโคมไฟฟ้าสาดแสง มีอุปกรณ์ยับยั้งหลอดอิเล็กทรอนิกส์ ใช้หลอด แอล อี ดี แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้ที่กำหนด 80 W ถึง 280 W

(นายวันชัย พนมชัย)
ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน
พนักงานเจ้าหน้าที่