

คำขอที่..... ๒๕ 2508-๑๗๗
รับเมื่อ..... ๒๗.๗.๕๖
รายที่..... ๑๗
รับไปเมื่อ..... 18 ก.ค. ๕7
แบบ มอ. ๖



ใบอนุญาตที่..... น 1498-356/2508

ใบอนุญาต

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนด
ให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร
อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑
คณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท ไทย สุง อิมพอร์ต เอ็กซ์พอร์ต จำกัด

มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่..... 38
ตรอก/ซอย..... ถนน..... โพธิ์แก้ว..... หมู่ที่..... ตำบล/แขวง..... คลองจั่น
อำเภอ/เขต..... บางกะปิ..... จังหวัด..... กรุงเทพมหานคร
นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม..... กระเบื้องเซรามิก

มาตรฐานเลขที่ มอก. 2508-2555..... ที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้
ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร ตามรายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาต

เครื่องหมายการค้า.....

ผู้ส่งออก..... FOSHAN CITY SANSHUI DONGSHENG TRADING CO., LTD.

ประเทศ..... สาธารณรัฐประชาชนจีน

ทำที่โรงงานชื่อ..... QINGYUAN OUYA CERAMICS CO., LTD.

ที่ตั้งโรงงาน..... YUANTAN INDUSTRIAL AREA, QINGYUAN CITY, GUANGDONG PROVINCE

..... PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

ทั้งนี้ ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่คณะกรรมการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่..... 18 ก.ค. 2557..... พ.ศ.....

(นายอุฑูทธิ ศรีหนองโคตร)

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

กระทรวงอุตสาหกรรม

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร


ผู้รับใบอนุญาต 0105547025312

คำเตือน

ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการกำหนด

รายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาตนำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกา
กำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร
ที่ น 1498-356/2508

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต (โดยระบุประเภท/แบบ/ขนาด/ชั้น/และอื่นๆ)
1	ประเภทขึ้นรูปด้วยวิธีอัดแห้ง กลุ่มดูดซึมน้ำต่ำ กลุ่มย่อย a ชนิดเคลือบ แบบปูพื้นภายใน แบบปูพื้นภายนอก แบบบุผนังภายใน และแบบบุผนังภายนอก ชั้นคุณภาพ 1 ความหนา 9.0 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 60 เซนติเมตร ความหนา 11.0 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 80 เซนติเมตร และ ความหนา 13.0 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 120 เซนติเมตร
2	ประเภทขึ้นรูปด้วยวิธีอัดแห้ง ไม่มีสเปเซอร์ กลุ่มดูดซึมน้ำสูง ชนิดเคลือบ แบบปูพื้นภายใน และแบบบุผนังภายใน ชั้นคุณภาพ 1 ความหนา 9.5 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 60 เซนติเมตร
3	ประเภทขึ้นรูปด้วยวิธีอัดแห้ง กลุ่มดูดซึมน้ำต่ำ กลุ่มย่อย a ชนิดไม่เคลือบ แบบปูพื้นภายใน แบบปูพื้นภายนอก แบบบุผนังภายใน และแบบบุผนังภายนอก ชั้นคุณภาพ 1 ความหนา 9.6 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 60 เซนติเมตร ความหนา 10.8 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 100 เซนติเมตร ความหนา 11.0 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 80 เซนติเมตร และ ความหนา 13.0 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 120 เซนติเมตร


(นางเบญจมาพร เอกฉัตร)
ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน
พนักงานเจ้าหน้าที่