

ใบอนุญาตที่..... น 1523-362/2508.....



คำขอที่..... 11.2508-733.....  
 รับเมื่อ..... 16 พค. ๕7.....  
 รายที่..... 1.....  
 รับไปเมื่อ..... 16 ก.ค. 2557.....

## ใบอนุญาต

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนด  
 ให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร  
 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑  
 คณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  
 ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท เซรามิกอุตสาหกรรมไทย จำกัด

มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 1.....  
 ตรอก/ซอย..... ถนน..... ปูนซิเมนต์ไทย..... หมู่ที่..... ตำบล/แขวง..... บางชื่อ.....  
 อำเภอ/เขต..... บางชื่อ..... จังหวัด..... กรุงเทพมหานคร.....  
 นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม..... กระเบื้องเซรามิก.....

มาตรฐานเลขที่ มอก. 2508-2555..... ที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้

ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร ตามรายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาต

เครื่องหมายการค้า.....

ผู้ส่งออก..... FLORIM CERAMICHE S.p.A.....

ประเทศ..... สาธารณรัฐอิตาลี.....

ทำที่โรงงานชื่อ..... FLORIM CERAMICHE S.p.A.....

ที่ตั้งโรงงาน..... VIA CANALETTO 24, FRAZIONE SPEZZANO, FIORANO MODENESE (MO).....

..... REPUBLIC OF ITALY.....

ทั้งนี้ ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่คณะกรรมการกำหนด

ออกให้ณ วันที่..... 15 ก.ค. 2557..... พ.ศ.....

(นายอุกฤษ ศรีหนองไคร)

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

กระทรวงอุตสาหกรรม

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

ผู้รับใบอนุญาต 0105522018215

คำเตือน

ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการกำหนด

รายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาตนำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกา  
กำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

ที่ น 1523-362/2508

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต (โดยระบุประเภท/แบบ/ขนาด/ชั้น/และอื่นๆ)
1	ประเภทชั้นรูปด้วยวิธีอัดแห้ง กลุ่มดูดซึมน้ำดำ กลุ่มย่อย a ชนิดไม่เคลือบ แบบปูพื้นภายใน แบบปูพื้นภายนอก แบบบุผนังภายใน และแบบบุผนังภายนอก ชั้นคุณภาพ 1 และ 2 ความหนา 6.0 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 300 เซนติเมตร ความหนา 9.5 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 120 เซนติเมตร และ ความหนา 10.0 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 180 เซนติเมตร
2	ประเภทชั้นรูปด้วยวิธีอัดแห้ง กลุ่มดูดซึมน้ำดำ กลุ่มย่อย a ชนิดเคลือบ แบบปูพื้นภายใน แบบปูพื้นภายนอก แบบบุผนังภายใน และแบบบุผนังภายนอก ชั้นคุณภาพ 1 และ 2 ความหนา 10.0 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 180 เซนติเมตร

(นางเบญจมาพร เอกจักร์)  
ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน  
พนักงานเจ้าหน้าที่