

ใบอนุญาตที่..... น 1531-371/2508



คำขอที่..... ๒๕๐๘-๖๒๓
 รับเมื่อ..... ๒๓ ธ.ค. ๕๖
 รายที่..... ๗๘-๑
 รับไปเมื่อ..... - ๖ ส.ค. ๒๕๕๗

ใบอนุญาต

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนด

ให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

คณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท วิเซรา มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่..... 1/6

ตรอก/ซอย..... ถนน..... หมู่ที่ 3 ตำบล/แขวง..... ปาเสมัส

อำเภอ/เขต..... สู่โงโก-ลก..... จังหวัด..... นราธิวาส

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม..... กระจังเมืองเซรามิก

มาตรฐานเลขที่ มอก. 2508-2555..... ที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้

ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร ตามรายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาต

เครื่องหมายการค้า.....

ผู้ส่งออก..... AMAZON PILLAR ENTERPRISE SDN. BHD.

ประเทศ..... มาเลเซีย

ทำที่โรงงานชื่อ..... MALAYSIAN MOSAICS SDN. BHD.

ที่ตั้งโรงงาน..... PLO 1, OFF JALAN BATU PAHAT, KAWASAN PERINDUSTRIAN MENGKIBOL

..... KLUANG, JOHOR, MALAYSIA

ทั้งนี้ ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่คณะกรรมการกำหนด

ออกให้ณ วันที่..... - ๖ ส.ค. ๒๕๕๗..... พ.ศ.....

(นายอุทธรณ์ ศรีหนองโคตร)

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

กระทรวงอุตสาหกรรม

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

ผู้รับใบอนุญาต 0965556000150


คำเตือน

ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการกำหนด

รายละเอียดแบบท้ายใบอนุญาตนำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกา
กำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

ที่.....น 1531-371/2508.....

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต (โดยระบุประเภท/แบบ/ขนาด/ชั้น/และอื่นๆ)
1	<p>ประเภทขึ้นรูปด้วยวิธีอัดแห้ง กลุ่มดูดซึมน้ำต่ำ กลุ่มย่อย a ชนิดไม่เคลือบ แบบปูพื้นภายใน แบบปูพื้นภายนอก แบบบุผนังภายใน และแบบบุผนังภายนอก ชั้นคุณภาพ 1 และ 2 ความหนา 8.0 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 30 เซนติเมตร ความหนา 9.0 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 60 เซนติเมตร ความหนา 10.0 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 60 เซนติเมตร และ ความหนา 12.0 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 90 เซนติเมตร</p>
2	<p>ประเภทขึ้นรูปด้วยวิธีอัดแห้ง กลุ่มดูดซึมน้ำต่ำ กลุ่มย่อย a ชนิดเคลือบ แบบปูพื้นภายใน แบบปูพื้นภายนอก แบบบุผนังภายใน และแบบบุผนังภายนอก ชั้นคุณภาพ 1 และ 2 ความหนา 8.0 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 30 เซนติเมตร และ ความหนา 10.0 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 60 เซนติเมตร</p>
3	<p>ประเภทขึ้นรูปด้วยวิธีอัดแห้ง ไม่มีสเปเซอร์ กลุ่มดูดซึมน้ำสูง ชนิดเคลือบ แบบบุผนังภายใน ชั้นคุณภาพ 1 และ 2 ความหนา 8.0 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 33 เซนติเมตร และ ความหนา 9.0 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 60 เซนติเมตร</p>



(นางเบญจมาพร เอกฉัตร)
ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน
พนักงานเจ้าหน้าที่