



ใบอนุญาตที่..... น 1754-398/2508

คำขอที่..... ๑๖ 2508-596
รับเมื่อ..... 3 ต.ค. 56
รายที่..... 41
รับไปเมื่อ..... 30 ก.ค. 2557

ใบอนุญาต

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนด
ให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร
อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑
คณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้
บริษัท ไทล์ เอเชีย จำกัด

มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่..... 81/18
ตรอก/ซอย..... ถนน..... หมู่ที่ 3 ตำบล/แขวง..... บ้านใหม่
อำเภอ/เขต..... ปากเกร็ด..... จังหวัด..... นนทบุรี
นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม..... กระเบื้องเซรามิก

มาตรฐานเลขที่ มอก. 2508-2555..... ที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้
ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร ตามรายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาต
เครื่องหมายการค้า.....
ผู้ส่งออก..... COOPERATIVA CERAMICA D' IMOLA S.C.
ประเทศ..... สาธารณรัฐอิตาลี
ทำที่โรงงานชื่อ..... COOPERATIVA CERAMICA D' IMOLA S.C.
ที่ตั้งโรงงาน..... VIA CORRECCHIO 32, 40026 IMOLA (BO), REPUBLIC OF ITALY

ทั้งนี้ ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่คณะกรรมการกำหนด

ออกให้ณ วันที่..... 30 ก.ค. 2557..... พ.ศ.....

(นายอุทธี ศรีหนองโคตร)

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
ผู้รับใบอนุญาต 0125546003943

คำเตือน
ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการกำหนด

รายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาตนำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกา
กำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

ที่..... น 1754-398/2508.....

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต (โดยระบุประเภท/แบบ/ขนาด/ชั้น/และอื่นๆ) |
|-----------|--|
| 1 | <p>ประเภทขึ้นรูปด้วยวิธีอัดแห้ง กลุ่มตุตซึมน้ำต่ำ กลุ่มย่อย a ชนิดเคลือบ แบบปูพื้นภายใน แบบปูพื้นภายนอก แบบบุผนังภายใน และแบบบุผนังภายนอก ชั้นคุณภาพ 1 ความหนา 9.0 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 30 เซนติเมตร ความหนา 9.5 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 45 เซนติเมตร ความหนา 10.0 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 50 เซนติเมตร ความหนา 10.5 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 90 เซนติเมตร ความหนา 11.0 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 100 เซนติเมตร และ ความหนา 12.0 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 100 เซนติเมตร</p> |
| 2 | <p>ประเภทขึ้นรูปด้วยวิธีอัดแห้ง กลุ่มตุตซึมน้ำปานกลาง กลุ่มย่อย a ชนิดเคลือบ แบบปูพื้นภายใน ชั้นคุณภาพ 1 ความหนา 7.0 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 20 เซนติเมตร</p> |
| 3 | <p>ประเภทขึ้นรูปด้วยวิธีอัดแห้ง ไม่มีสเปเซอร์ กลุ่มตุตซึมน้ำสูง ชนิดเคลือบ แบบบุผนังภายใน ชั้นคุณภาพ 1 ความหนา 7.5 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 30 เซนติเมตร ความหนา 7.8 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 33 เซนติเมตร ความหนา 8.3 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 40 เซนติเมตร และ ความหนา 9.5 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 90 เซนติเมตร</p> |



(นางเบญจมาพร เอกฉัตร)
ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน
พนักงานเจ้าหน้าที่