



คำขอที่ 0-05-02719-00082-2562
รับเมื่อ 21 ม.ค. 2562
รายที่ 1
รับไปเมื่อ 24 ม.ค. 2562
(ISO 9001)

ใบอนุญาตที่ น 18380-29/2719

ใบอนุญาต

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนด ให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

เลขานุการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท บริดจสโตนเชลล์ (ประเทศไทย) จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105533121519

มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 990 อาคารอับดุลราฮิม ชั้น 16

ตรอก/ซอย ถนน พระรามที่ 4 หมู่ที่ - ตำบล/แขวง สี่ลม

อำเภอ/เขต บางรัก จังหวัด กรุงเทพมหานคร

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ยางล้อแบบสลับสำหรับรถยนต์เชิงพาณิชย์และส่วนพ่วง

มาตรฐานเลขที่ มอก. 2719-2560 ที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนด

ให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

เครื่องหมายการค้า

ผู้ส่งออก MITSUBISHI CORPORATION (SINGAPORE BRANCH)

ประเทศ สาธารณรัฐสิงคโปร์

ทำที่โรงงานชื่อ PT. BRIDGESTONE TIRE INDONESIA

ที่ตั้งโรงงาน KAWASAN INDUSTRI SURYA CIPTA KAV. 8-13 CIAMPEL KARAWANG

JAWA BARAT KARAWANG, REPUBLIC OF INDONESIA

มีรายการ ดังต่อไปนี้

(๑) รายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาต แสดงไว้ในลำดับที่ ๒

(๒) บันทึกการเปลี่ยนแปลงต่างๆ แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

ทั้งนี้ ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขานุการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 24 ม.ค. 2562 พ.ศ.

(นายวันชัย พนมชัย)

เลขานุการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

กระทรวงอุตสาหกรรม

1-3(R0)

คำเตือน
ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่เลขานุการกำหนด

รายละเอียดแบบทำใบอนุญาตนำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกา

กำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท บริดจิสโตนเชลล์ (ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่ น 18380-29/2719

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต (โดยระบุประเภท/ แบบ/ ขนาด/ ชั้น/ และอื่นๆ)
1	<p>ยาง BRIDGESTONE การออกแบบ DUELER A/T 697 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 15 ขนาดยาง LT215/75R15 ประเภทใช้งานทั่วไป โครงสร้างเรเดียล ไทร์คลาส C2</p> <p>สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว - ที่กำหนด : S - ทางเลือก (ถ้ามี) : -</p> <p>ดัชนีความสามารถการรับโหลด - ที่ความเร็วที่กำหนด ล้อเดี่ยว : 100 ล้อคู่ : 97 - ที่ความเร็วทางเลือก ล้อเดี่ยว : - ล้อคู่ : -</p>
2	<p>ยาง BRIDGESTONE การออกแบบ DUELER A/T 697 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 15 ขนาดยาง 30X9.50R15LT ประเภทใช้งานทั่วไป โครงสร้างเรเดียล ไทร์คลาส C2</p> <p>สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว - ที่กำหนด : S - ทางเลือก (ถ้ามี) : -</p> <p>ดัชนีความสามารถการรับโหลด - ที่ความเร็วที่กำหนด ล้อเดี่ยว : 104 ล้อคู่ : - - ที่ความเร็วทางเลือก ล้อเดี่ยว : - ล้อคู่ : -</p>
3	<p>ยาง BRIDGESTONE การออกแบบ DUELER A/T 697 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 15 ขนาดยาง 31X10.50R15LT ประเภทใช้งานทั่วไป โครงสร้างเรเดียล ไทร์คลาส C2</p> <p>สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว - ที่กำหนด : S - ทางเลือก (ถ้ามี) : -</p> <p>ดัชนีความสามารถการรับโหลด - ที่ความเร็วที่กำหนด ล้อเดี่ยว : 109 ล้อคู่ : - - ที่ความเร็วทางเลือก ล้อเดี่ยว : - ล้อคู่ : -</p> <p style="text-align: right;">นางมลลภรณ์ มลลภรณ์ (นางมลลภรณ์ ฉ่ำเลิศวัฒน์) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน พนักงานเจ้าหน้าที่ วันที่ 24 ม.ค. 2562</p>

รายละเอียดแบบทำใบอนุญาตนำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกา

กำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท บริดจิสโตนเชลล์ (ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่ น 18380-29/2719

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต (โดยระบุประเภท/ แบบ/ ขนาด/ ชั้น/ และอื่นๆ)
4	<p>ยาง BRIDGESTONE การออกแบบ DUELER A/T 697 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 15 ขนาดยาง 225/75R15C ประเภทใช้งานทั่วไป โครงสร้างเรเดียล ไทร์คลาส C2</p> <p>สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว - ที่กำหนด : S - ทางเลือก (ถ้ามี) : -</p> <p>ดัชนีความสามารถการรับโหลด - ที่ความเร็วที่กำหนด ล้อเดี่ยว : 110 ล้อคู่ : 108 - ที่ความเร็วทางเลือก ล้อเดี่ยว : - ล้อคู่ : -</p>
5	<p>ยาง BRIDGESTONE การออกแบบ DUELER M/T 674 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 15 ขนาดยาง 30X9.50R15LT ประเภทใช้งานบนหิมะ โครงสร้างเรเดียล ไทร์คลาส C2</p> <p>สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว - ที่กำหนด : Q - ทางเลือก (ถ้ามี) : -</p> <p>ดัชนีความสามารถการรับโหลด - ที่ความเร็วที่กำหนด ล้อเดี่ยว : 104 ล้อคู่ : - - ที่ความเร็วทางเลือก ล้อเดี่ยว : - ล้อคู่ : -</p>
6	<p>ยาง BRIDGESTONE การออกแบบ DUELER M/T 674 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 15 ขนาดยาง 31X10.50R15LT ประเภทใช้งานบนหิมะ โครงสร้างเรเดียล ไทร์คลาส C2</p> <p>สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว - ที่กำหนด : Q - ทางเลือก (ถ้ามี) : -</p> <p>ดัชนีความสามารถการรับโหลด - ที่ความเร็วที่กำหนด ล้อเดี่ยว : 109 ล้อคู่ : - - ที่ความเร็วทางเลือก ล้อเดี่ยว : - ล้อคู่ : -</p> <p style="text-align: right;">นางพณ (นางกมลวรรณ ฉ่ำเลิศวัฒน์) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน พนักงานเจ้าหน้าที่ วันที่ 24 มี.ค. 2562</p>

รายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาตนำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกา

กำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท บริดจิสโตนเชลล์ (ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่ น 18380-29/2719

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต (โดยระบุประเภท/ แบบ/ ขนาด/ ชั้น/ และอื่นๆ)
7	<p>ยาง BRIDGESTONE การออกแบบ DUELER M/T 674 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 16 ขนาดยาง LT245/75R16 ประเภทใช้งานบนหิมะ โครงสร้างเรเดียล ไทร์คลาส C2</p> <p>สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว - ที่กำหนด : Q - ทางเลือก (ถ้ามี) : -</p> <p>ดัชนีความสามารถการรับโหลด - ที่ความเร็วที่กำหนด ล้อเดี่ยว : 108 ล้อคู่ : 104 - ที่ความเร็วทางเลือก ล้อเดี่ยว : - ล้อคู่ : -</p>
8	<p>ยาง BRIDGESTONE การออกแบบ DUELER M/T 674 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 16 ขนาดยาง LT225/75R16 ประเภทใช้งานบนหิมะ โครงสร้างเรเดียล ไทร์คลาส C2</p> <p>สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว - ที่กำหนด : Q - ทางเลือก (ถ้ามี) : -</p> <p>ดัชนีความสามารถการรับโหลด - ที่ความเร็วที่กำหนด ล้อเดี่ยว : 110 ล้อคู่ : 107 - ที่ความเร็วทางเลือก ล้อเดี่ยว : - ล้อคู่ : -</p>
9	<p>ยาง BRIDGESTONE การออกแบบ DUELER M/T 674 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 16 ขนาดยาง LT265/75R16 ประเภทใช้งานบนหิมะ โครงสร้างเรเดียล ไทร์คลาส C2</p> <p>สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว - ที่กำหนด : Q - ทางเลือก (ถ้ามี) : -</p> <p>ดัชนีความสามารถการรับโหลด - ที่ความเร็วที่กำหนด ล้อเดี่ยว : 112 ล้อคู่ : 109 - ที่ความเร็วทางเลือก ล้อเดี่ยว : - ล้อคู่ : -</p> <p style="text-align: right;">(นางกมลวรรณ ฉ่ำเลิศวัฒน์) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน พนักงานเจ้าหน้าที่ วันที่ 24 ม.ค. 2562</p>

รายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาตนำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกา

กำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท บริดจิสโตนเชลล์ (ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่ น 18380-29/2719

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต (โดยระบุประเภท/ แบบ/ ขนาด/ ชั้น/ และอื่นๆ)
10	<p>ยาง BRIDGESTONE การออกแบบ DUELER M/T 674 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 16 ขนาดยาง LT235/85R16 ประเภทใช้งานบนหิมะ โครงสร้างเรเดียล ไทร์คลาส C2</p> <p>สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว - ที่กำหนด : Q - ทางเลือก (ถ้ามี) : -</p> <p>ดัชนีความสามารถการรับโหลด - ที่ความเร็วที่กำหนด ล้อเดี่ยว : 114 ล้อคู่ : 111 - ที่ความเร็วทางเลือก ล้อเดี่ยว : - ล้อคู่ : -</p>
11	<p>ยาง BRIDGESTONE การออกแบบ R623 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 14 ขนาดยาง 185R14C ประเภทใช้งานทั่วไป โครงสร้างเรเดียล ไทร์คลาส C2</p> <p>สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว - ที่กำหนด : Q - ทางเลือก (ถ้ามี) : -</p> <p>ดัชนีความสามารถการรับโหลด - ที่ความเร็วที่กำหนด ล้อเดี่ยว : 99 ล้อคู่ : 97 - ที่ความเร็วทางเลือก ล้อเดี่ยว : - ล้อคู่ : -</p>
12	<p>ยาง FIRESTONE การออกแบบ DESTINATION A/T เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 15 ขนาดยาง 31X10.50R15LT ประเภทใช้งานบนหิมะ โครงสร้างเรเดียล ไทร์คลาส C2</p> <p>สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว - ที่กำหนด : S - ทางเลือก (ถ้ามี) : -</p> <p>ดัชนีความสามารถการรับโหลด - ที่ความเร็วที่กำหนด ล้อเดี่ยว : 109 ล้อคู่ : - - ที่ความเร็วทางเลือก ล้อเดี่ยว : - ล้อคู่ : -</p>

นางจ

(นางกมลวรรณ ฉ่ำเลิศวัฒน์)

ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน

พนักงานเจ้าหน้าที่

วันที่ 24 ม.ค. 2562

บันทึกการเปลี่ยนแปลงต่างๆ

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท บริดจสโตนเชลล์ (ประเทศไทย) จำกัด.....

ใบอนุญาตที่ น 18380-29/2719.....

ครั้งที่	การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับผู้รับใบอนุญาต
1	ไม่มี <p style="text-align: right;">กมล (นางกมลวรรณ จำเลิศวัฒน์) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน พนักงานเจ้าหน้าที่ วันที่ 24 ม.ค. 2562</p>