

ใบอนุญาตที่ น 18513-86/2718



คำขอที่ 0-05-02718-00217-2562

รับเมื่อ 22 ม.ค. 2562

รายที่ 27-1

รับไปเมื่อ 13 ก.พ. 2562

IATF 16949

### ใบอนุญาต

### นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนด

ให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

เลขานุการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท ไอร์เทรตติ้ง จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105555164245

มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 4304/24

ตรอก/ซอย ถนน พระรามที่ 4 หมู่ที่ ตำบล/แขวง พระโขนง

อำเภอ/เขต คลองเตย จังหวัด กรุงเทพมหานคร

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ยางล้อแบบสลับสำหรับรถยนต์และส่วนพ่วง

มาตรฐานเลขที่ มอก. 2718-2560 ที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนด

ให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

เครื่องหมายการค้า

ผู้ส่งออก PIRELLI ASIA PTE LTD

ประเทศ สาธารณรัฐสิงคโปร์

ทำที่โรงงานชื่อ PIRELLI NEUMATICOS S.A. DE C.V.

ที่ตั้งโรงงาน SILAO - GUANAJUATO, PUERTO INTERIOR - BLVD. MINERAL DE PENAFIEL NO. 402

UNITED MEXICAN STATES

มีรายการ ดังต่อไปนี้

(๑) รายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาต แสดงไว้ในลำดับที่ ๒

(๒) บันทึกการเปลี่ยนแปลงต่างๆ แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

ทั้งนี้ ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขานุการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 13 ก.พ. 2562

(นายวันชัย พนมชัย)

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

เลขานุการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

กระทรวงอุตสาหกรรม

คำเตือน

23-1(R0)

ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่เลขานุการกำหนด

รายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาตนำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกา  
กำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

ผู้รับใบอนุญาต ..... บริษัท ไช้เทรดดิ้ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ..... น 18513-86/2718

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต (โดยระบุประเภท/ แบบ/ ขนาด/ ชั้น/ และอื่นๆ)
1	ยาง PIRELLI การออกแบบ SCORPION STR เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 20 ขนาดยาง 275/55R20 ประเภทใช้งานบนทิมะ โครงสร้างเรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว H ดัชนีความสามารถการรับโหลด 111
2	ยาง PIRELLI การออกแบบ SCORPION STR เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 20 ขนาดยาง 245/50R20 ประเภทใช้งานบนทิมะ โครงสร้างเรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว H ดัชนีความสามารถการรับโหลด 102
3	ยาง PIRELLI การออกแบบ SCORPION ZERO ASIMMETRICO เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 22 ขนาดยาง 295/30ZR22 ประเภทใช้งานบนทิมะ โครงสร้างเรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว W ดัชนีความสามารถการรับโหลด 103
4	ยาง PIRELLI การออกแบบ SCORPION VERDE เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 19 ขนาดยาง 255/50R19 ประเภทใช้งานทั่วไป โครงสร้างเรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว W ดัชนีความสามารถการรับโหลด 107
5	ยาง PIRELLI การออกแบบ SCORPION VERDE เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 18 ขนาดยาง 265/60R18 ประเภทใช้งานทั่วไป โครงสร้างเรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว H ดัชนีความสามารถการรับโหลด 110
6	ยาง PIRELLI การออกแบบ SCORPION VERDE เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 18 ขนาดยาง 235/60R18 ประเภทใช้งานทั่วไป โครงสร้างเรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว V ดัชนีความสามารถการรับโหลด 103
7	ยาง PIRELLI การออกแบบ SCORPION VERDE เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 20 ขนาดยาง 255/45R20 ประเภทใช้งานทั่วไป โครงสร้างเรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว W ดัชนีความสามารถการรับโหลด 101
8	ยาง PIRELLI การออกแบบ SCORPION VERDE เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 20 ขนาดยาง 265/45R20 ประเภทใช้งานทั่วไป โครงสร้างเรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว Y ดัชนีความสามารถการรับโหลด 104

ทพจ

(นางกมลวรรณ ฉ่ำเลิศวัฒน์)

ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน

พนักงานเจ้าหน้าที่

วันที่ 13 ก.พ. 2562

## รายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาตนำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกา

กำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

ผู้รับใบอนุญาต ..... บริษัท ไช้เทรดดิ้ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ..... น 18513-86/2718

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต (โดยระบุประเภท/ แบบ/ ขนาด/ ชั้น/ และอื่นๆ)
9	ยาง PIRELLI การออกแบบ SCORPION VERDE ALL SEASON เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 20 ขนาดยาง 265/50R20 ประเภทใช้งานบนทิมะ โครงสร้างเรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว V ดัชนีความสามารถการรับโหลด 107
10	ยาง PIRELLI การออกแบบ SCORPION VERDE ALL SEASON เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 20 ขนาดยาง 285/50R20 ประเภทใช้งานบนทิมะ โครงสร้างเรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว V ดัชนีความสามารถการรับโหลด 116
11	ยาง PIRELLI การออกแบบ PZERO เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 20 ขนาดยาง 315/35R20 ประเภทใช้งานทั่วไป โครงสร้างเรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว W ดัชนีความสามารถการรับโหลด 110
12	ยาง PIRELLI การออกแบบ PZERO เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 20 ขนาดยาง 275/40R20 ประเภทใช้งานทั่วไป โครงสร้างเรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว W ดัชนีความสามารถการรับโหลด 106
13	ยาง PIRELLI การออกแบบ CINTURATO P7 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 19 ขนาดยาง 245/50R19 ประเภทใช้งานทั่วไป โครงสร้างเรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว W ดัชนีความสามารถการรับโหลด 105
14	ยาง PIRELLI การออกแบบ CINTURATO P7 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 18 ขนาดยาง 225/45R18 ประเภทใช้งานทั่วไป โครงสร้างเรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว Y ดัชนีความสามารถการรับโหลด 95
15	ยาง PIRELLI การออกแบบ SCORPION ZERO ASIMMETRICO เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 22 ขนาดยาง 265/35ZR22 ประเภทใช้งานบนทิมะ โครงสร้างเรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว W ดัชนีความสามารถการรับโหลด 102
16	ยาง PIRELLI การออกแบบ SCORPION ZERO ASIMMETRICO เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 22 ขนาดยาง 285/35ZR22 ประเภทใช้งานบนทิมะ โครงสร้างเรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว W ดัชนีความสามารถการรับโหลด 106

(นางกมลวรรณ จำเลิศวัฒน์)

ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน

พนักงานเจ้าหน้าที่

วันที่ 13 ก.พ. 2562

## บันทึกการเปลี่ยนแปลงต่างๆ

ผู้รับใบอนุญาต ..... บริษัท ไช้เทรดดิ้ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ ..... น 18513-86/2718

ครั้งที่	การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับผู้รับใบอนุญาต
1	ไม่มี  <p style="text-align: center;">นางฉวี (นางกมลวรรณ จำเริญวัฒน์) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน พนักงานเจ้าหน้าที่ วันที่ ..... 13.0.พ. 2562 .....</p>