

ใบอนุญาตที่..... น 18605-52/2719



ใบอนุญาต

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนด

ให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

เลขที่การสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท เดอะ วัน แม็กซ์ จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105559015848

มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 161/37

ตรอก/ซอย..... ถนน รามอินทรา 8 แยก 2 หมู่ที่..... ตำบล/แขวง..... อนุสาวรีย์

อำเภอ/เขต..... บางเขน..... จังหวัด..... กรุงเทพมหานคร

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม..... ยางล้อแบบสลับสำหรับรถยนต์เชิงพาณิชย์และส่วนพ่วง

มาตรฐานเลขที่ มอก. 2719-2560..... ที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนด

ให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

เครื่องหมายการค้า.....

ผู้ส่งออก..... QINGDAO UNION TYRE CO., LTD.

ประเทศ..... สาธารณรัฐประชาชนจีน

ทำที่โรงงานชื่อ..... SHANDONG LONGYUE RUBBER CO., LTD.

ที่ตั้งโรงงาน..... THE SOUTH OF YALUJIANG ROAD, WENZHUANG VILLAGE

QINGHE AGENCY OF CAO COUNTY, HEZE CITY, SHANDONG PROVINCE

PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

มีรายการ ดังต่อไปนี้

- (๑) รายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาต แสดงไว้ในลำดับที่ ๒
- (๒) บันทึกการเปลี่ยนแปลงต่างๆ แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

ทั้งนี้ ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขที่การกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 6 มี.ค. 2562

พ.ศ.

(นายวันชัย พนมชัย)

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

เลขที่การสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

กระทรวงอุตสาหกรรม

คำเตือน

ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่เลขที่การกำหนด

รายละเอียดแบบท้ายใบอนุญาตนำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกา
กำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เดอะ วัน แมกซ์ จำกัด

ใบอนุญาตที่ น 18605-52/2719

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต (โดยระบุประเภท/ แบบ/ ขนาด/ ชั้น/ และอื่นๆ)
1	<p>ยาง ARIVO การออกแบบ GLADIATOR ARV M/T เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 15 ขนาดยาง 33X12.50R15LT ประเภทใช้งานบนทิมะ โครงสร้างเรเดียล ไทร์คลาส C2</p> <p>สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว - ที่กำหนด : Q - ทางเลือก (ถ้ามี) : -</p> <p>ดัชนีความสามารถการรับโหลด - ที่ความเร็วที่กำหนด ล้อเดี่ยว : 108 ล้อคู่ : - - ที่ความเร็วทางเลือก ล้อเดี่ยว : - ล้อคู่ : -</p>
2	<p>ยาง ARIVO การออกแบบ GLADIATOR ARV M/T เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 16 ขนาดยาง LT315/75R16 ประเภทใช้งานบนทิมะ โครงสร้างเรเดียล ไทร์คลาส C3</p> <p>สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว - ที่กำหนด : Q - ทางเลือก (ถ้ามี) : -</p> <p>ดัชนีความสามารถการรับโหลด - ที่ความเร็วที่กำหนด ล้อเดี่ยว : 127 ล้อคู่ : 124 - ที่ความเร็วทางเลือก ล้อเดี่ยว : - ล้อคู่ : -</p>
3	<p>ยาง ARIVO การออกแบบ GLADIATOR ARV M/T เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 17 ขนาดยาง 33X12.50R17LT ประเภทใช้งานบนทิมะ โครงสร้างเรเดียล ไทร์คลาส C2</p> <p>สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว - ที่กำหนด : Q - ทางเลือก (ถ้ามี) : -</p> <p>ดัชนีความสามารถการรับโหลด - ที่ความเร็วที่กำหนด ล้อเดี่ยว : 120 ล้อคู่ : - - ที่ความเร็วทางเลือก ล้อเดี่ยว : - ล้อคู่ : -</p> <p style="text-align: right;">พณพ (นางกมลวรรณ น้าเลิศวัฒน์) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน พนักงานเจ้าหน้าที่ - 6 มี.ค. 2562 วันที่</p>

รายละเอียดแบบท้ายใบอนุญาตนำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกา
กำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เดอะ วัน แม็กซ์ จำกัด

ใบอนุญาตที่ น 18605-52/2719

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต (โดยระบุประเภท/ แบบ/ ขนาด/ ชั้น/ และอื่นๆ)
7	<p>ยาง ARIVO การออกแบบ TERRAMAX ARV A/T เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 16 ขนาดยาง LT245/75R16 ประเภทใช้งานบนทิมะ โครงสร้างเรเดียล ไทร์คลาส C2 สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว - ที่กำหนด : Q - ทางเลือก (ถ้ามี) : - ดัชนีความสามารถการรับโหลด - ที่ความเร็วที่กำหนด ล้อเดี่ยว : 120 ล้อคู่ : 116 - ที่ความเร็วทางเลือก ล้อเดี่ยว : - ล้อคู่ : -</p>
8	<p>ยาง ARIVO การออกแบบ TERRAMAX ARV A/T เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 17 ขนาดยาง LT265/70R17 ประเภทใช้งานบนทิมะ โครงสร้างเรเดียล ไทร์คลาส C2 สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว - ที่กำหนด : R - ทางเลือก (ถ้ามี) : - ดัชนีความสามารถการรับโหลด - ที่ความเร็วที่กำหนด ล้อเดี่ยว : 121 ล้อคู่ : 118 - ที่ความเร็วทางเลือก ล้อเดี่ยว : - ล้อคู่ : -</p>
9	<p>ยาง ARIVO การออกแบบ TERRAMAX ARV PRO A/T เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 16 ขนาดยาง LT265/75R16 ประเภทใช้งานบนทิมะ โครงสร้างเรเดียล ไทร์คลาส C3 สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว - ที่กำหนด : Q - ทางเลือก (ถ้ามี) : - ดัชนีความสามารถการรับโหลด - ที่ความเร็วที่กำหนด ล้อเดี่ยว : 123 ล้อคู่ : 120 - ที่ความเร็วทางเลือก ล้อเดี่ยว : - ล้อคู่ : -</p> <p style="text-align: right;">  (นางกมลวรรณ น้าเลิศวัฒน์) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน พนักงานเจ้าหน้าที่ วันที่ ๖ มี.ค. 2562</p>

รายละเอียดแบบท้ายใบอนุญาตนำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกา
กำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เดอะ วัน แม็กซ์ จำกัด

ใบอนุญาตที่ น 18605-52/2719

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต (โดยระบุประเภท/ แบบ/ ขนาด/ ชั้น/ และอื่นๆ)
10	<p>ยาง ARIVO การออกแบบ TERRAMAX ARV PRO A/T เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 16 ขนาดยาง LT285/75R16 ประเภทใช้งานบนทิมะ โครงสร้างเรเดียล ไทร์คลาส C3</p> <p>สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว - ที่กำหนด : Q - ทางเลือก (ถ้ามี) : -</p> <p>ดัชนีความสามารถการรับโหลด - ที่ความเร็วที่กำหนด ล้อเดี่ยว : 126 ล้อคู่ : 123 - ที่ความเร็วทางเลือก ล้อเดี่ยว : - ล้อคู่ : -</p>
11	<p>ยาง ARIVO การออกแบบ TERRAMAX ARV PRO A/T เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 17 ขนาดยาง LT285/70R17 ประเภทใช้งานบนทิมะ โครงสร้างเรเดียล ไทร์คลาส C2</p> <p>สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว - ที่กำหนด : Q - ทางเลือก (ถ้ามี) : -</p> <p>ดัชนีความสามารถการรับโหลด - ที่ความเร็วที่กำหนด ล้อเดี่ยว : 121 ล้อคู่ : 118 - ที่ความเร็วทางเลือก ล้อเดี่ยว : - ล้อคู่ : -</p>
12	<p>ยาง ARIVO การออกแบบ GLADIATOR ARV M/T เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 15 ขนาดยาง LT215/75R15 ประเภทใช้งานบนทิมะ โครงสร้างเรเดียล ไทร์คลาส C2</p> <p>สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว - ที่กำหนด : Q - ทางเลือก (ถ้ามี) : -</p> <p>ดัชนีความสามารถการรับโหลด - ที่ความเร็วที่กำหนด ล้อเดี่ยว : 100 ล้อคู่ : 97 - ที่ความเร็วทางเลือก ล้อเดี่ยว : - ล้อคู่ : -</p> <p style="text-align: right;">นางสาว (นางกมลวรรณ ฉ่ำเลิศวัฒน์) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน พนักงานเจ้าหน้าที่ วันที่ - 6 มี.ค. 2562</p>

รายละเอียดแบบท้ายใบอนุญาตนำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกา
กำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เดอะ วัน แม็กซ์ จำกัด

ใบอนุญาตที่ น 18605-52/2719

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต (โดยระบุประเภท/ แบบ/ ขนาด/ ชั้น/ และอื่นๆ)
16	<p>ยาง ARIVO การออกแบบ GLADIATOR ARV M/T เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 16 ขนาดยาง LT215/85R16 ประเภทใช้งานบนหิมะ โครงสร้างเรเดียล ไทร์คลาส C2</p> <p>สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว - ที่กำหนด : Q - ทางเลือก (ถ้ามี) : -</p> <p>ดัชนีความสามารถการรับโหลด - ที่ความเร็วที่กำหนด ล้อเดี่ยว : 115 ล้อคู่ : 112 - ที่ความเร็วทางเลือก ล้อเดี่ยว : - ล้อคู่ : -</p>
17	<p>ยาง ARIVO การออกแบบ GLADIATOR ARV M/T เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 16 ขนาดยาง LT235/85R16 ประเภทใช้งานบนหิมะ โครงสร้างเรเดียล ไทร์คลาส C2</p> <p>สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว - ที่กำหนด : Q - ทางเลือก (ถ้ามี) : -</p> <p>ดัชนีความสามารถการรับโหลด - ที่ความเร็วที่กำหนด ล้อเดี่ยว : 120 ล้อคู่ : 116 - ที่ความเร็วทางเลือก ล้อเดี่ยว : - ล้อคู่ : -</p> <p style="text-align: right;">กมล (นางกมลวรรณ ฉ่ำเลิศวัฒน์) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน พนักงานเจ้าหน้าที่ วันที่ 6 มี.ค. 2562</p>

บันทึกการเปลี่ยนแปลงต่างๆ

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เดอะ วัน แม็กซ์ จำกัด

ใบอนุญาตที่ น 18605-52/2719

ครั้งที่	การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับผู้รับใบอนุญาต
1	ไม่มี <p style="text-align: center;">นางนพ (นางกมลวรรณ จำเลิศวัฒน์) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน พนักงานเจ้าหน้าที่ วันที่ 6 มี.ค. 2562</p>