

ใบอนุญาตที่ น 19661-172/2719



คำขอที่ R5-2719-0800-2562  
รับเมื่อ 10 มิ.ย. 2562  
รายที่ 22  
รับไปเมื่อ 27 มิ.ย. 2562  
ISO9001

## ใบอนุญาต

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนด  
ให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร  
อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ.๒๕๑๑

เลขานุการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท เจพีคัมเบิลยู 168 กรุป จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105559194203

มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 8

ตรอก/ซอย พระยามนธาตุฯ แยก 14 ถนน - หมู่ที่ - ตำบล/แขวง คลองบางบอน

อำเภอ/เขต บางบอน จังหวัด กรุงเทพมหานคร

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ยางล้อแบบสลับสำหรับรถยนต์เชิงพาณิชย์และส่วนพวง

มาตรฐานเลขที่ มอก. 2719-2560 ที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนด

ให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

เครื่องหมายการค้า -

ผู้ส่งออก COOPER TIRE & RUBBER COMPANY

ประเทศ สหรัฐอเมริกา

ทำที่โรงงานชื่อ COOPER TIRE & RUBBER COMPANY

ที่ตั้งโรงงาน 701 LIMA AVENUE FINDLAY, OHIO 45840, UNITED STATES OF AMERICA

มีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

(๑) รายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาต แสดงไว้ในลำดับที่ ๒

(๒) บันทึกการเปลี่ยนแปลงต่างๆ แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

ทั้งนี้ ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการอนุญาตที่เลขานุการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 27 มิ.ย. 2562

(นายวันชัย พนมชัย)

เลขานุการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

กระทรวงอุตสาหกรรม

คำเตือน

ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่เลขานุการกำหนด

รายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาตนำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกา  
กำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร  
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เจพีดับเบิลยู 168 กริป จำกัด  
ใบอนุญาตที่ น 19661-172/2719

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต (โดยระบุประเภท/ แบบ/ ขนาด/ ชั้น/ และอื่นๆ)
1	<p>ยาง Cooper Discoverer AT3 LT การออกแบบ Cooper Discoverer AT3 LT เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 17 ขนาดยาง LT265/65R17 ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล ไทรคลาส C2 สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว - ที่กำหนด : R - ทางเลือก (ถ้ามี) : - ดัชนีความสามารถการรับโหลด - ที่ความเร็วที่กำหนด ล้อเดี่ยว : 120 ล้อคู่ : 117 - ที่ความเร็วทางเลือก ล้อเดี่ยว : - ล้อคู่ : -</p>
2	<p>ยาง Cooper Discoverer AT3 XLT Mickey Thompson Deegan 38 All-Terrain การออกแบบ Cooper Discoverer AT3 XLT Mickey Thompson Deegan 38 All-Terrain เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 15 ขนาดยาง 31x10.50R15LT ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล ไทรคลาส C2 สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว - ที่กำหนด : R - ทางเลือก (ถ้ามี) : - ดัชนีความสามารถการรับโหลด - ที่ความเร็วที่กำหนด ล้อเดี่ยว : 109 ล้อคู่ : - - ที่ความเร็วทางเลือก ล้อเดี่ยว : - ล้อคู่ : -</p> <p style="text-align: center;">นพฉพ (นางกมลวรรณ ฉ่ำเลิศวัฒน์) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน พนักงานเจ้าหน้าที่ วันที่ 27 มิ.ย. 2562</p>

รายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาตนำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกา  
กำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เจพีดับเบิลยู 168 กรุ๊ป จำกัด


ใบอนุญาตที่ น 19661-172/2719

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต (โดยระบุประเภท/ แบบ/ ขนาด/ ชั้น/ และอื่นๆ)
3	<p>ยาง Cooper Discoverer AT3 XLT การออกแบบ Cooper Discoverer AT3 XLT เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 15 ขนาดยาง 33x12.50R15LT ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล ไทรคลาส C2 สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว - ที่กำหนด : R - ทางเลือก (ถ้ามี) : - ดัชนีความสามารถรับโหลด - ที่ความเร็วที่กำหนด ล้อเดี่ยว : 108 ล้อคู่ : - - ที่ความเร็วทางเลือก ล้อเดี่ยว : - ล้อคู่ : -</p>
4	<p>ยาง Cooper Discoverer AT3 XLT Mickey Thomson Deegan 38 All-Terrain การออกแบบ Cooper Discoverer AT3 XLT Mickey Thomson Deegan 38 All-Terrain เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 16 ขนาดยาง LT285/75R16 ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล ไทรคลาส C3 สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว - ที่กำหนด : R - ทางเลือก (ถ้ามี) : - ดัชนีความสามารถรับโหลด - ที่ความเร็วที่กำหนด ล้อเดี่ยว : 126 ล้อคู่ : 123 - ที่ความเร็วทางเลือก ล้อเดี่ยว : - ล้อคู่ : -</p> <p style="text-align: right;">             (นางกมลวรรณ คำเลิศวัฒน์)            ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน            พนักงานเจ้าหน้าที่            วันที่ 27 ม.ย. 2562         </p>

รายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาตนำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกา  
กำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เจพีดับเบิลยู 168 กริป จำกัด


ใบอนุญาตที่ น 19661-172/2719

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต (โดยระบุประเภท/ แบบ/ ขนาด/ ชั้น/ และอื่นๆ)
5	<p>ยาง Cooper Discoverer AT3 XLT การออกแบบ Cooper Discoverer AT3 XLT เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 16 ขนาดยาง LT315/75R16 ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล ไทรคลาส C3 สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว - ที่กำหนด : R - ทางเลือก (ถ้ามี) : - ดัชนีความสามารถการรับโหลด - ที่ความเร็วที่กำหนด ล้อเดี่ยว : 127 ล้อคู่ : - - ที่ความเร็วทางเลือก ล้อเดี่ยว : - ล้อคู่ : -</p>
6	<p>ยาง Cooper Discoverer AT3 XLT การออกแบบ Cooper Discoverer AT3 XLT เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 17 ขนาดยาง LT285/70R17 ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล ไทรคลาส C2 สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว - ที่กำหนด : S - ทางเลือก (ถ้ามี) : - ดัชนีความสามารถการรับโหลด - ที่ความเร็วที่กำหนด ล้อเดี่ยว : 121 ล้อคู่ : 118 - ที่ความเร็วทางเลือก ล้อเดี่ยว : - ล้อคู่ : -</p> <p style="text-align: right;">             (นางกมลวรรณ ฉ่ำเลิศวัฒน์)            ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน            พนักงานเจ้าหน้าที่            วันที่ 27 มิ.ย. 2562         </p>

รายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาตนำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกา  
กำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เจพีดับเบิลยู 168 กริป จำกัด


ใบอนุญาตที่ น 19661-172/2719

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต (โดยระบุประเภท/ แบบ/ ขนาด/ ชั้น/ และอื่นๆ)
7	<p>ยาง Cooper Discoverer AT3 XLT การออกแบบ Cooper Discoverer AT3 XLT เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 17 ขนาดยาง LT315/70R17 ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล ไทรคลาส C2 สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว - ที่กำหนด : S - ทางเลือก (ถ้ามี) : - ดัชนีความสามารถการรับโหลด - ที่ความเร็วที่กำหนด ล้อเดี่ยว : 121 ล้อคู่ : 118 - ที่ความเร็วทางเลือก ล้อเดี่ยว : - ล้อคู่ : -</p>
8	<p>ยาง Cooper Discoverer AT3 XLT การออกแบบ Cooper Discoverer AT3 XLT เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 17 ขนาดยาง LT285/75R17 ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล ไทรคลาส C2 สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว - ที่กำหนด : S - ทางเลือก (ถ้ามี) : - ดัชนีความสามารถการรับโหลด - ที่ความเร็วที่กำหนด ล้อเดี่ยว : 121 ล้อคู่ : 118 - ที่ความเร็วทางเลือก ล้อเดี่ยว : - ล้อคู่ : -</p> <p style="text-align: right;">             (นางกมลวรรณ ฉ่ำเลิศวัฒน์)            ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน            พนักงานเจ้าหน้าที่            วันที่ 27 มิ.ย. 2562         </p>

รายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาตนำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกา  
กำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เจพีดับเบิลยู 168 กรุ๊ป จำกัด


ใบอนุญาตที่ น 19661-172/2719

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต (โดยระบุประเภท/ แบบ/ ขนาด/ ชั้น/ และอื่นๆ)
9	<p>ยาง Cooper Discoverer AT3 XLT Mickey Thompson Deegan 38 All-Terrain การออกแบบ Cooper Discoverer AT3 XLT Mickey Thompson Deegan 38 All-Terrain เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 18 ขนาดยาง LT285/65R18 ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล ไทรคลาส C3 สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว - ที่กำหนด : S - ทางเลือก (ถ้ามี) : - ดัชนีความสามารถรับโหลด - ที่ความเร็วที่กำหนด ล้อเดี่ยว : 125 ล้อคู่ : 122 - ที่ความเร็วทางเลือก ล้อเดี่ยว : - ล้อคู่ : -</p>
10	<p>ยาง Cooper Discoverer AT3 XLT การออกแบบ Cooper Discoverer AT3 XLT เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 20 ขนาดยาง LT305/55R20 ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล ไทรคลาส C2 สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว - ที่กำหนด : S - ทางเลือก (ถ้ามี) : - ดัชนีความสามารถรับโหลด - ที่ความเร็วที่กำหนด ล้อเดี่ยว : 121 ล้อคู่ : 118 - ที่ความเร็วทางเลือก ล้อเดี่ยว : - ล้อคู่ : -</p> <p style="text-align: right;">             (นางกมลวรรณ นำนเลิศวัฒน์)            ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน            พนักงานเจ้าหน้าที่            วันที่ 27 มิ.ย. 2562         </p>

รายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาตนำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกา  
กำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เจพีดับเบิลยู 168 กริป จำกัด

ใบอนุญาตที่ น 19661-172/2719

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต (โดยระบุประเภท/ แบบ/ ขนาด/ ชั้น/ และอื่นๆ)
11	<p>ยาง Cooper Discoverer AT3 XLT Mickey Thompson Deegan 38 All-Terrain การออกแบบ Cooper Discoverer AT3 XLT Mickey Thompson Deegan 38 All-Terrain เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 20 ขนาดยาง LT285/55R20 ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล ไทรคลาส C3 สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว - ที่กำหนด : R - ทางเลือก (ถ้ามี) : - ดัชนีความสามารถการรับโหลด - ที่ความเร็วที่กำหนด ล้อเดี่ยว : 122 ล้อคู่ : 119 - ที่ความเร็วทางเลือก ล้อเดี่ยว : - ล้อคู่ : -</p>
12	<p>ยาง Cooper Discoverer AT3 XLT Mickey Thompson Deegan 38 All-Terrain การออกแบบ Cooper Discoverer AT3 XLT Mickey Thompson Deegan 38 All-Terrain เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 20 ขนาดยาง 35x12.50R20LT ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล ไทรคลาส C2 สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว - ที่กำหนด : R - ทางเลือก (ถ้ามี) : - ดัชนีความสามารถการรับโหลด - ที่ความเร็วที่กำหนด ล้อเดี่ยว : 121 ล้อคู่ : - - ที่ความเร็วทางเลือก ล้อเดี่ยว : - ล้อคู่ : -</p> <p style="text-align: right;">             (นางกมลวรรณ น้าเลิศวัฒน์)            ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน            พนักงานเจ้าหน้าที่            วันที่ 27 มิ.ย. 2562         </p>

รายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาตนำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกา  
กำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร  
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เจพีดับเบิ้ลยู 168 กรุ๊ป จำกัด  
ใบอนุญาตที่ น 19661-172/2719

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต (โดยระบุประเภท/ แบบ/ ขนาด/ ชั้น/ และอื่นๆ)
13	<p>ยาง Cooper Discoverer STT Pro Mickey Thompson Baja MTZP3 การออกแบบ Cooper Discoverer STT Pro Mickey Thompson Baja MTZP3 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 15 ขนาดยาง 31x10.50R15LT ประเภทใช้งาน พิเศษ โครงสร้าง เรเดียล ไทรคลาส C2 สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว - ที่กำหนด : Q - ทางเลือก (ถ้ามี) : - ดัชนีความสามารถการรับโหลด - ที่ความเร็วที่กำหนด ล้อเดี่ยว : 109 ล้อคู่ : - - ที่ความเร็วทางเลือก ล้อเดี่ยว : - ล้อคู่ : -</p>
14	<p>ยาง Cooper Discoverer STT Pro การออกแบบ Cooper Discoverer STT Pro เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 15 ขนาดยาง 32x11.50R15LT ประเภทใช้งาน พิเศษ โครงสร้าง เรเดียล ไทรคลาส C2 สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว - ที่กำหนด : Q - ทางเลือก (ถ้ามี) : - ดัชนีความสามารถการรับโหลด - ที่ความเร็วที่กำหนด ล้อเดี่ยว : 113 ล้อคู่ : - - ที่ความเร็วทางเลือก ล้อเดี่ยว : - ล้อคู่ : -</p> <p style="text-align: center;">กมลพ (นางกมลวรรณ ฉ่ำเลิศวัฒน์) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน พนักงานเจ้าหน้าที่ วันที่ 27 มิ.ย. 2562</p>

รายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาตนำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกา  
กำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร  
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เจพีดับเบิ้ลยู 168 กรุป จำกัด  
ใบอนุญาตที่ น 19661-172/2719

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต (โดยระบุประเภท/ แบบ/ ขนาด/ ชั้น/ และอื่นๆ)
15	<p>ยาง Cooper Discoverer STT Pro Mickey Thompson Baja MTZP3 การออกแบบ Cooper Discoverer STT Pro Mickey Thompson Baja MTZP3 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 15 ขนาดยาง 33x12.50R15LT ประเภทใช้งาน พิเศษ โครงสร้าง เรเดียล ไทรคลาส C2 สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว - ที่กำหนด : Q - ทางเลือก (ถ้ามี) : - ดัชนีความสามารถการรับโหลด - ที่ความเร็วที่กำหนด ล้อเดี่ยว : 108 ล้อคู่ : - - ที่ความเร็วทางเลือก ล้อเดี่ยว : - ล้อคู่ : -</p>
16	<p>ยาง Cooper Discoverer STT Pro Mickey Thompson Baja MTZP3 การออกแบบ Cooper Discoverer STT Pro Mickey Thompson Baja MTZP3 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 15 ขนาดยาง 35x12.50R15LT ประเภทใช้งาน พิเศษ โครงสร้าง เรเดียล ไทรคลาส C2 สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว - ที่กำหนด : Q - ทางเลือก (ถ้ามี) : - ดัชนีความสามารถการรับโหลด - ที่ความเร็วที่กำหนด ล้อเดี่ยว : 113 ล้อคู่ : - - ที่ความเร็วทางเลือก ล้อเดี่ยว : - ล้อคู่ : -</p> <p style="text-align: right;">พจน (นางกมลวรรณ จำเริญวัฒน์) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน พนักงานเจ้าหน้าที่ วันที่ 27 มิ.ย. 2562</p>

รายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาตนำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกา  
กำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เจพีดับเบิลยู 168 กริป จำกัด

ใบอนุญาตที่ น 19661-172/2719

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต (โดยระบุประเภท/ แบบ/ ขนาด/ ชั้น/ และอื่นๆ)
17	<p>ยาง Cooper Discoverer STT Pro การออกแบบ Cooper Discoverer STT Pro เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 16 ขนาดยาง LT235/85R16 ประเภทใช้งาน พิเศษ โครงสร้าง เรเดียล ไทร์คลาส C2 สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว - ที่กำหนด : Q - ทางเลือก (ถ้ามี) : - ดัชนีความสามารถการรับโหลด - ที่ความเร็วที่กำหนด ล้อเดี่ยว : 120 ล้อคู่ : 116 - ที่ความเร็วทางเลือก ล้อเดี่ยว : - ล้อคู่ : -</p>
18	<p>ยาง Cooper Discoverer STT Pro Mickey Thompson Baja MTZP3 การออกแบบ Cooper Discoverer STT Pro Mickey Thompson Baja MTZP3 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 17 ขนาดยาง LT265/70R17 ประเภทใช้งาน พิเศษ โครงสร้าง เรเดียล ไทร์คลาส C2 สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว - ที่กำหนด : Q - ทางเลือก (ถ้ามี) : - ดัชนีความสามารถการรับโหลด - ที่ความเร็วที่กำหนด ล้อเดี่ยว : 121 ล้อคู่ : 118 - ที่ความเร็วทางเลือก ล้อเดี่ยว : - ล้อคู่ : -</p> <p style="text-align: right;">             (นางกมลวรรณ คำเลิศวัฒน์)            ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน            พนักงานเจ้าหน้าที่            วันที่ 27 มิ.ย. 2562         </p>

รายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาตนำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกา  
กำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร  
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เจพีดับเบิลยู 168 กรุ๊ป จำกัด  
ใบอนุญาตที่ น 19661-172/2719

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต (โดยระบุประเภท/ แบบ/ ขนาด/ ชั้น/ และอื่นๆ)
19	<p>ยาง Cooper Discoverer STT Pro Mickey Thompson Baja MTZP3 การออกแบบ Cooper Discoverer STT Pro Mickey Thompson Baja MTZP3 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 17 ขนาดยาง LT285/70R17 ประเภทใช้งาน พิเศษ โครงสร้าง เรเดียล ไทรคลาส C2 สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว - ที่กำหนด : Q - ทางเลือก (ถ้ามี) : - ดัชนีความสามารถรับโหลด - ที่ความเร็วที่กำหนด ล้อเดี่ยว : 121 ล้อคู่ : 118 - ที่ความเร็วทางเลือก ล้อเดี่ยว : - ล้อคู่ : -</p>
20	<p>ยาง Cooper Discoverer STT Pro Mickey Thompson Baja MTZP3 การออกแบบ Cooper Discoverer STT Pro Mickey Thompson Baja MTZP3 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 17 ขนาดยาง LT315/70R17 ประเภทใช้งาน พิเศษ โครงสร้าง เรเดียล ไทรคลาส C2 สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว - ที่กำหนด : Q - ทางเลือก (ถ้ามี) : - ดัชนีความสามารถรับโหลด - ที่ความเร็วที่กำหนด ล้อเดี่ยว : 121 ล้อคู่ : 118 - ที่ความเร็วทางเลือก ล้อเดี่ยว : - ล้อคู่ : -</p> <p style="text-align: right;">นางสาว (นางกมลวรรณ นำเลิศวัฒน์) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน พนักงานเจ้าหน้าที่ วันที่ 27 มี.ย. 2562</p>

รายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาตนำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกา  
กำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เจพีดับเบิลยู 168 กรุ๊ป จำกัด

ใบอนุญาตที่ น 19661-172/2719

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต (โดยระบุประเภท/ แบบ/ ขนาด/ ชั้น/ และอื่นๆ)
21	<p>ยาง Cooper Discoverer STT Pro Mickey Thompson Baja MTZP3 การออกแบบ Cooper Discoverer STT Pro Mickey Thompson Baja MTZP3 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 20 ขนาดยาง 35x12.50R20LT ประเภทใช้งาน พิเศษ โครงสร้าง เรเดียล ไทรคลาส C2 สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว - ที่กำหนด : Q - ทางเลือก (ถ้ามี) : - ดัชนีความสามารถการรับโหลด - ที่ความเร็วที่กำหนด ล้อเดี่ยว : 121 ล้อคู่ : - - ที่ความเร็วทางเลือก ล้อเดี่ยว : - ล้อคู่ : -</p>
22	<p>ยาง Cooper Discoverer STT Pro Mickey Thompson Baja MTZP3 การออกแบบ Cooper Discoverer STT Pro Mickey Thompson Baja MTZP3 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 20 ขนาดยาง LT305/55R20 ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล ไทรคลาส C2 สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว - ที่กำหนด : Q - ทางเลือก (ถ้ามี) : - ดัชนีความสามารถการรับโหลด - ที่ความเร็วที่กำหนด ล้อเดี่ยว : 121 ล้อคู่ : 118 - ที่ความเร็วทางเลือก ล้อเดี่ยว : - ล้อคู่ : -</p> <p style="text-align: right;">             (นางกมลวรรณ คำเลิศวัฒน์)            ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน            พนักงานเจ้าหน้าที่            วันที่ 27 มี.ย. 2562         </p>

บันทึกการเปลี่ยนแปลงต่างๆ  
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เจพีดับเบิ้ลยู 168 กริป จำกัด  
ใบอนุญาตที่ น 19661-172/2719

ครั้งที่	การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับผู้รับใบอนุญาต
1	ไม่มี  <p style="text-align: center;">กมลพ (นางกมลวรรณ น้าเลิศวัฒน์) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน พนักงานเจ้าหน้าที่ วันที่ 27 มิ.ย. 2562</p>