

ใบอนุญาตที่ น 19694-295/2718



## ใบอนุญาต

คำขอที่ R5-2719-0657-2562  
รับเมื่อ 1 มิ.ย. 2562  
รายที่ 36  
รับไปเมื่อ 2 ก.ค. 2562  
ISO9001

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนด  
ให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร  
อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ.๒๕๑๑

เลขานุการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท เอ.อาร์.ซี.มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105545117635

มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 131/16

ตรอก/ซอย - ถนน - หมู่ที่ 6 ตำบล/แขวง ศาลายา

อำเภอ/เขต พุทธมณฑล จังหวัด นครปฐม

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ยางล้อแบบสูลมสำหรับรถยนต์และส่วนพ่วง

มาตรฐานเลขที่ มอก. 2718-2560

ที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนด

ให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

เครื่องหมายการค้า -

ผู้ส่งออก POINT-A INTERNATIONAL

ประเทศ สาธารณรัฐสิงคโปร์

ทำที่โรงงานชื่อ THE YOKOHAMA RUBBER CO., LTD.

ที่ตั้งโรงงาน 5-36-11, SHINBASHI, MINATO-KU, TOKYO 105-8685, JAPAN

มีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

(๑) รายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาต

แสดงไว้ในลำดับที่ ๒

(๒) บันทึกการเปลี่ยนแปลงต่างๆ

แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

ทั้งนี้ ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการอนุญาตที่เลขานุการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 2 ก.ค. 2562 พ.ศ.

(นายวันชัย พนมชัย)

เลขานุการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

กระทรวงอุตสาหกรรม

คำเตือน

ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่เลขานุการกำหนด

**รายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาตนำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกา  
กำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร**  
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เออาร์ ซี มาร์เก็ตติ้ง จำกัด  
ใบอนุญาตที่ น 19694-295/2718

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต (โดยระบุประเภท/ แบบ/ ขนาด/ ชั้น/ และอื่นๆ)
1	ยาง YOKOHAMA การออกแบบ ADVAN NEOVA AD08R เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 18 ขนาดยาง 285/30 R18 ประเภทใช้งาน ทัวไป โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว W ดัชนีความสามารถการรับโหลด 93
2	ยาง YOKOHAMA การออกแบบ ADVAN NEOVA AD08R เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 18 ขนาดยาง 255/35 R18 ประเภทใช้งาน ทัวไป โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว W ดัชนีความสามารถการรับโหลด 90
3	ยาง YOKOHAMA การออกแบบ ADVAN NEOVA AD08R เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 18 ขนาดยาง 265/35 R18 ประเภทใช้งาน ทัวไป โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว W ดัชนีความสามารถการรับโหลด 93
4	ยาง YOKOHAMA การออกแบบ ADVAN NEOVA AD08R เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 18 ขนาดยาง 215/40 R18 ประเภทใช้งาน ทัวไป โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว W ดัชนีความสามารถการรับโหลด 89
5	ยาง YOKOHAMA การออกแบบ ADVAN NEOVA AD08R เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 18 ขนาดยาง 225/40 R18 ประเภทใช้งาน ทัวไป โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว W ดัชนีความสามารถการรับโหลด 88
6	ยาง YOKOHAMA การออกแบบ ADVAN NEOVA AD08R เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 18 ขนาดยาง 235/40 R18 ประเภทใช้งาน ทัวไป โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว W ดัชนีความสามารถการรับโหลด 91
7	ยาง YOKOHAMA การออกแบบ ADVAN NEOVA AD08R เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 18 ขนาดยาง 245/40 R18 ประเภทใช้งาน ทัวไป โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว W ดัชนีความสามารถการรับโหลด 93
8	ยาง YOKOHAMA การออกแบบ ADVAN NEOVA AD08R เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 18 ขนาดยาง 215/45 R18 ประเภทใช้งาน ทัวไป โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว W ดัชนีความสามารถการรับโหลด 89
9	ยาง YOKOHAMA การออกแบบ ADVAN NEOVA AD08R เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 18 ขนาดยาง 225/45 R18 ประเภทใช้งาน ทัวไป โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว W ดัชนีความสามารถการรับโหลด 91
10	ยาง YOKOHAMA การออกแบบ BluEarth RV-02 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 17 ขนาดยาง 215/50 R17 ประเภทใช้งาน ทัวไป โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว V ดัชนีความสามารถการรับโหลด 95
11	ยาง YOKOHAMA การออกแบบ BluEarth RV-02 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 17 ขนาดยาง 205/55 R17 ประเภทใช้งาน ทัวไป โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว V ดัชนีความสามารถการรับโหลด 91
12	ยาง YOKOHAMA การออกแบบ BluEarth RV-02 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 17 ขนาดยาง 215/55 R17 ประเภทใช้งาน ทัวไป โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว V ดัชนีความสามารถการรับโหลด 94
13	ยาง YOKOHAMA การออกแบบ BluEarth RV-02 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 17 ขนาดยาง 215/60 R17 ประเภทใช้งาน ทัวไป โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว H ดัชนีความสามารถการรับโหลด 96

นางจ  
(นางกมลวรรณ คำเลิศวัฒน์)  
ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน  
พนักงานเจ้าหน้าที่  
วันที่ - 2 ก.ค. 2562

รายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาตนำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกา  
กำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เออาร์ ซี มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ น 19694-295/2718

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต (โดยระบุประเภท/ แบบ/ ขนาด/ ชั้น/ และอื่นๆ)
14	ยาง YOKOHAMA การออกแบบ BluEarth RV-02 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 17 ขนาดยาง 225/60 R17 ประเภทใช้งานทั่วไป โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว H ดัชนีความสามารถการรับโหลด 99
15	ยาง YOKOHAMA การออกแบบ BluEarth RV-02 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 17 ขนาดยาง 225/65 R17 ประเภทใช้งานทั่วไป โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว V ดัชนีความสามารถการรับโหลด 106
16	ยาง YOKOHAMA การออกแบบ PARADA SPEC-X PA02 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 20 ขนาดยาง 275/40 R20 ประเภทใช้งานทั่วไป โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว V ดัชนีความสามารถการรับโหลด 106
17	ยาง YOKOHAMA การออกแบบ PARADA SPEC-X PA02 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 20 ขนาดยาง 245/45 R20 ประเภทใช้งานทั่วไป โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว V ดัชนีความสามารถการรับโหลด 99
18	ยาง YOKOHAMA การออกแบบ PARADA SPEC-X PA02 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 20 ขนาดยาง 255/45 R20 ประเภทใช้งานทั่วไป โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว V ดัชนีความสามารถการรับโหลด 105
19	ยาง YOKOHAMA การออกแบบ PARADA SPEC-X PA02 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 20 ขนาดยาง 275/45 R20 ประเภทใช้งานทั่วไป โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว V ดัชนีความสามารถการรับโหลด 110
20	ยาง YOKOHAMA การออกแบบ PARADA SPEC-X PA02 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 20 ขนาดยาง 295/45 R20 ประเภทใช้งานทั่วไป โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว V ดัชนีความสามารถการรับโหลด 114
21	ยาง YOKOHAMA การออกแบบ PARADA SPEC-X PA02 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 20 ขนาดยาง 245/50 R20 ประเภทใช้งานทั่วไป โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว V ดัชนีความสามารถการรับโหลด 102
22	ยาง YOKOHAMA การออกแบบ PARADA SPEC-X PA02 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 20 ขนาดยาง 255/50 R20 ประเภทใช้งานทั่วไป โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว V ดัชนีความสามารถการรับโหลด 109
23	ยาง YOKOHAMA การออกแบบ PARADA SPEC-X PA02 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 20 ขนาดยาง 235/55 R20 ประเภทใช้งานทั่วไป โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว V ดัชนีความสามารถการรับโหลด 102
24	ยาง YOKOHAMA การออกแบบ PARADA SPEC-X PA02 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 20 ขนาดยาง 265/50 R20 ประเภทใช้งานทั่วไป โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว V ดัชนีความสามารถการรับโหลด 111
25	ยาง YOKOHAMA การออกแบบ PARADA SPEC-X PA02 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 20 ขนาดยาง 275/55 R20 ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว V ดัชนีความสามารถการรับโหลด 117
26	ยาง YOKOHAMA การออกแบบ PARADA SPEC-X PA02 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 20 ขนาดยาง 285/50 R20 ประเภทใช้งานทั่วไป โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว V ดัชนีความสามารถการรับโหลด 112

นาง

(นางกมลวรรณ น้าเลิศวัฒน์)

ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน

พนักงานเจ้าหน้าที่

วันที่ - 2 ก.ค. 2562

รายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาตนำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกา  
กำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร  
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เอ.อาร์.ซี.มาร์เก็ตติ้ง จำกัด  
ใบอนุญาตที่ น 19694-295/2718

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต (โดยระบุประเภท/ แบบ/ ขนาด/ ชั้น/ และอื่นๆ)
27	<p>ยาง YOKOHAMA การออกแบบ ADVAN dB V552 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 20 ขนาดยาง 245/40 R20 ประเภทใช้งาน ทั่วไป โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว W ดัชนีความสามารถการรับโหลด 99</p> <p style="text-align: center;">นางง (นางกมลวรรณ จำเริญวัฒน์) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน พนักงานเจ้าหน้าที่ วันที่ - 2 ก.ค. 2562</p>

รายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาตนำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกา  
กำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร  
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เอ.อาร์.ซี.มาร์เก็ตติ้ง จำกัด  
ใบอนุญาตที่ น 19694-295/2718

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต (โดยระบุประเภท/ แบบ/ ขนาด/ ชั้น/ และอื่นๆ)
28	<p>ยาง YOKOHAMA การออกแบบ BluEarth RV-02 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 19 ขนาดยาง 225/55 R19 ประเภทใช้งาน ทั่วไป โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว V ดัชนีความสามารถการรับโหลด 99</p> <p style="text-align: center;"><b>นาง</b> (นางกมลวรรณ จำเริญวัฒน์) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน พนักงานเจ้าหน้าที่ วันที่ 10 ก.ค. 2562</p>

รายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาตนำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกา  
กำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร  
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เอ.อาร์.ซี.มาร์เก็ตติ้ง จำกัด  
ใบอนุญาตที่ น 19694-295/2718

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต (โดยระบุประเภท/ แบบ/ ขนาด/ ชั้น/ และอื่นๆ)
29	ยาง YOKOHAMA การออกแบบ ADVAN NEOVA AD08R เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 15 ขนาดยาง 195/50 R15 ประเภทใช้งาน ทัวไป โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว V ดัชนีความสามารถการรับโหลด 82
30	ยาง YOKOHAMA การออกแบบ ADVAN NEOVA AD08R เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 15 ขนาดยาง 185/55 R15 ประเภทใช้งาน ทัวไป โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว V ดัชนีความสามารถการรับโหลด 82
31	ยาง YOKOHAMA การออกแบบ PARADA SPEC-X เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 19 ขนาดยาง 235/55 R19 ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว V ดัชนีความสามารถการรับโหลด 101

**นางฉวี**  
(นางกมลวรรณ น้าเลิศวัฒน์)  
ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน  
พนักงานเจ้าหน้าที่  
วันที่ 10 ก.ค. 2562

บันทึกการเปลี่ยนแปลงต่างๆ  
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เอ.อาร์.ซี.มาร์เก็ตติ้ง จำกัด  
ใบอนุญาตที่ น 19694-295/2718

ครั้งที่	การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับผู้รับใบอนุญาต
1	ไม่มี  <p style="text-align: center;">กมลพ (นางกมลวรรณ คำเลิศวัฒน์) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน พนักงานเจ้าหน้าที่ วันที่ - 2 ก.ค. 2562</p>