

ใบอนุญาตที่ น 2014-430/2508



คำขอที่ น 2508-541
รับเมื่อ 14 พ.ย. 56
รายที่ 47-1
รับไปเมื่อ 9 พ.ย. 57

ใบอนุญาต

**นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนด
ให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร**
อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

คณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท วิเซรา เซรามิก จำกัด

มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 1/6
ตรอก/ซอย ถนน หมู่ที่ 3 ตำบล/แขวง ปาเสมัส
อำเภอ/เขต สี่โงโก-ลก จังหวัด นครราชสีมา
นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระเบื้องเซรามิก

มาตรฐานเลขที่ มอก. 2508-2555 ที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้
ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร ตามรายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาต
เครื่องหมายการค้า

ผู้ส่งออก FOSHAN NANHAI JUNSU IMPORT & EXPORT CO., LTD

ประเทศ สาธารณรัฐประชาชนจีน

ทำที่โรงงานชื่อ FOSHAN XINHUATAO CERAMICS CO., LTD

ที่ตั้งโรงงาน JINGANG INDUSTRIAL DEVELOPMENT AREA, BAINI TOWN, SANSHUI DISTRICT
FOSHAN CITY, GUANGDONG PROVINCE, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

ทั้งนี้ ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่คณะกรรมการกำหนด

ออกให้ณ วันที่ 9 พ.ย. 2557 พ.ศ.

(นายอุกฤษ ศรีหนองโคตร)

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

กระทรวงอุตสาหกรรม

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

ผู้รับใบอนุญาต 0965553000094

คำเตือน

ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการกำหนด

รายละเอียดแบบท้ายใบอนุญาตนำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกา
กำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร
ที่..... น 2014-430/2508

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต (โดยระบุประเภท/แบบ/ขนาด/ชั้น/และอื่นๆ)
1	<p>ประเภทขึ้นรูปด้วยวิธีอัดแห้ง กลุ่มจุดซึมน้ำต่ำ กลุ่มย่อย a ชนิดไม่เคลือบ แบบปูพื้นภายใน แบบปูพื้นภายนอก แบบบุผนังภายใน และแบบบุผนังภายนอก ชั้นคุณภาพ 1 และ 2 ความหนา 9.2 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 60 เซนติเมตร ความหนา 10.3 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 80 เซนติเมตร ความหนา 12.5 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 100 เซนติเมตร และ ความหนา 14.3 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 120 เซนติเมตร</p>
2	<p>ประเภทขึ้นรูปด้วยวิธีอัดแห้ง กลุ่มจุดซึมน้ำต่ำ กลุ่มย่อย a ชนิดเคลือบ แบบปูพื้นภายใน แบบปูพื้นภายนอก แบบบุผนังภายใน และแบบบุผนังภายนอก ชั้นคุณภาพ 1 และ 2 ความหนา 11.2 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 80 เซนติเมตร และ ความหนา 14.2 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 120 เซนติเมตร</p> <p style="text-align: right;"> (นางเบญจมาพร เอกฉัตร) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน พนักงานเจ้าหน้าที่</p>