

ใบอนุญาตที่ ๙ ๒๐๘๗๕-๑๘๓๘/๒๕๐๘



สำเนาที่ ๐-๐๕-๐๒๕๐๘-๐๒๒๓๙-๒๕๖๒
รับเมื่อ ๕ ก.ย. ๒๕๖๒
ราชที่ ๑
รับไปเมื่อ ๑๕ ต.ค. ๒๕๖๒
ครัว. ร. ๑๑ ก.ก. ๖๒

ใบอนุญาต

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนด

ให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

เลขที่การสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท เอสซี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน)

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ๐๑๗๕๖๑๐๐๓๔๐

มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ ๑

ตระกูล/ชื่อ..... ถนน..... ปูนซิเมนต์ไทย หมู่ที่..... ตำบล/แขวง..... บังชื่อ.....

อำเภอ/เขต..... บังคือ..... จังหวัด..... กรุงเทพมหานคร

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม..... กระเบื้องเซรามิก

มาตรฐานเลขที่ ๘๐๑. ๒๕๐๘-๒๕๕๕ ที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนด

ให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

เครื่องหมายการค้า.....

ผู้ส่งออก..... DURA CON VITRIFIED PVT. LTD.

ประเทศ..... สาธารณรัฐอินเดีย

ทำที่โรงงานชื่อ..... DURA CON VITRIFIED PVT. LTD.

ที่ตั้งโรงงาน..... SURVEY NO. 128, 8-A, NATIONAL HIGHWAY, SARTANPAR ROAD

TA. WANKANER, DIST: MORBI - 363621, GUJARAT, REPUBLIC OF INDIA

มีรายการ ดังต่อไปนี้

(๑) รายละเอียดแบบท้ายใบอนุญาต แสดงไว้ในลำดับที่ ๒

(๒) บันทึกการเปลี่ยนแปลงต่างๆ แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

ทั้งนี้ ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขที่การกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ ๑๕ ต.ค. ๒๕๖๒

(นายวันชัย พนนชัย)

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

กระทรวงอุตสาหกรรม

คำเตือน

ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่เลขที่การกำหนด

รายละเอียดแบบท้ายใบอนุญาตนำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชบัญญัติ
กำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน)
ใบอนุญาตที่ น 20875-1838/2508

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต (โดยระบุประเภท/ แบบ/ ขนาด/ ชั้น/ และอื่นๆ) |
|-----------|--|
| 1 | ประเภทที่น้ำรูปด้วยวิธีอัดแห้ง กลุ่มดูดซึมน้ำต่ำ กลุ่มย่อย a ชนิดเคลือบ แบบปูพื้นภายใน และแบบปูพื้นภายนอก ชั้นคุณภาพ 1 และ 2 ความหนา 8.5 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 60 เซนติเมตร และ ความหนา 9.0 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 120 เซนติเมตร |
| 2 | ประเภทที่น้ำรูปด้วยวิธีอัดแห้ง กลุ่มดูดซึมน้ำต่ำ กลุ่มย่อย a ชนิดไม่เคลือบ แบบปูพื้นภายใน และแบบปูพื้นภายนอก ชั้นคุณภาพ 1 และ 2 ความหนา 8.9 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 60 เซนติเมตร ความหนา 9.0 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 120 เซนติเมตร และ ความหนา 9.5 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 120 เซนติเมตร |

(นางสาวกานกรรณ พรมณรงค์)

นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน


พนักงานเจ้าหน้าที่

วันที่ 15 ต.ค. 2562

บันทึกการเปลี่ยนแปลงต่างๆ

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เอลซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน)

ใบอนุญาตที่ น 20875-1838/2508

| ครั้งที่ | การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับผู้รับใบอนุญาต |
|----------|---|
| 1 | <p>ไม่มี</p> <p></p> <p>(นางสาวกานกรรณ พรมณรงค์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน พนักงานเจ้าหน้าที่ วันที่ 15 ต.ค. 2562</p> |